# 1.5 HTML 表格



客户id	客户名称	所属城市	账户余额
123	客户A	北京	3424.32
124	客户B	上海	2544.00
125	客户C	深圳	433.09

# table

客户id	客户名称	所属城市	账户余额
123	客户A	北京	3424.32
124	客户B	上海	2544.00
125	客户C	深圳	433.09

# thead

客户id	客户名称	所属城市	账户余额
123	客户A	北京	3424.32
124	客户B	上海	2544.00
125	客户C	深圳	433.09

tbody

客户id	客户名称	所属城市	账户余额
123	客户A	北京	3424.32
124	客户B	上海	2544.00
125	客户C	深圳	433.09

+~	客户id	客户名称	所属城市	账户余额
LI	123	客户A	北京	3424.32
	124	客户B	上海	2544.00
	125	客户C	深圳	433.09

+h			
客户id th	客户名称	所属城市	账户余额
123	客户A	北京	3424.32
124	客户B	上海	2544.00
125	客户C	深圳	433.09

客户id	客户名称	所属城市	账户余额
123 td	客户A	北京	3424.32
124	客户B	上海	2544.00
125	客户C	深圳	433.09

```
<thead>
 客户id
 客户名称
 所属城市
 账户余额
 </thead>
123
 客户A
 \td>北京
 3424.32
 124
 客户B
 上海
 2544.00
```

分类	技能	分数
编程语言	JavaScript	8
编程语言	C++	7
编程语言	Swift	9
产品设计	Photoshop	6
产品设计	Axure	5
销售	社交媒体	3
销售	SEO	5

https://cdpn.io/webzhao/debug/Zqjqzy/LQkExyGGzxgA

### 跨行和跨列

```
<thead>
 分类
 技能
 分数
 </thead>
编程语言
 JavaScript
 8
 C++
 7
```

分类	技能	分数
	JavaScript	8
编程语言	C++	7
	Swift	9
· 보다 NEVI	Photoshop	6
产品设计	Axure	5
销售	社交媒体	3
	SEO	5

https://cdpn.io/webzhao/debug/NOBORR/dXMqBNLLGEmr

## caption 和 tfoot

```
<caption>购物小票</caption>
<thead>
 >商品
  数量
  单价
  价格
 </thead>
巧克力
  1
  12.00
  12.00
 //+nx
```

#### 购物小票

商品	数量	单价	价格
巧克力	1	12.00	12.00
啤酒	2	3.00	6.00
矿泉水	24	0.80	19.20
花生	2	11.00	22.00
汇总			59.20

https://cdpn.io/webzhao/debug/pxZQjZ/NQAzYByyQGKr