

Не забыть включить запись!







Правила вебинара



Активно участвуем



Задаем вопрос в чат



Off-topic обсуждаем в telegram



Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

Маршрут вебинара

Рассмотрим понятие индекса и explain





Рассмотрим различные варианты создания индекса





Попробуем выполнить запросы с индексами и без





Порефлексируем ©

Цели вебинара После занятия вы сможете

Создать простой индекс, составной индекс, индекс на часть таблицы или индекс по функции

Пользоваться командой EXPLAIN

Строить индекс там, где это необходимо

Смысл Зачем вам это уметь

Для написания запросов с применением индексов

Для правильного выбора полей для индекса

Для того, чтобы ускорить ваши запросы

Слайд с заданием

- Создать простой индекс на таблицу и написать запрос, который применит этот индекс для фильтрации или сортировки данных
- 2 и написать запрос, который применит этот индекс для фильтрации или сортировки данных

Об индексах



Оглавление


Предисловие автора					
Введение	7				
лава 1. Введение в базы данных и SQL	13				
1.1. Что такое базы данных и зачем они нужны	13				
1.2. Основные понятия реляционной модели					
1.3. Что такое язык SQL	18				
1.4. Описание предметной области и учебной базы данных	19				
Контрольные вопросы и задания	23				
лава 2. Создание рабочей среды	25				
2.1. Установка СУБД	25				
2.2. Программа psql — интерактивный терминал PostgreSQL	26				
2.3. Развертывание учебной базы данных	27				
Контрольные вопросы и задания	29				

Об индексах



Btree






В самом начале файла находится метастраница, которая ссылается на корень индекса. Ниже корня расположены внутренние узлы; самый нижний ряд — листовые страницы. Стрелочки вниз символизируют ссылки из листовых узлов на строки таблицы (TID-ы).

Btree





Заметка начиная с версии Postgresql 13 - Btree может весить меньше! (и по умолчанию он это и делает) https://www.cybertec-postgresql.com/en/b-tree-index-deduplication/

Gin, Gist




- Используются для работы с текстом (более предпочтителен Gin) и геоданными (Gist)
- Тип столбца должен быть tsvector или tsquery (в случае GIST)
- Gin похож на алфавитный указатель
- На время создания Gin индекса влияет параметр maintenance_work_mem

- https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/12/textsearch-indexes
- https://habr.com/ru/company/postgrespro/blog/333878/
- https://habr.com/ru/company/postgrespro/blog/340978/

A	O
Автоформат, 8, 9	Объединение документов, 45 Оглавление, 21
В	Организатор стандартных блоков, 13 Отображение
Всплывающие подсказки, 10	сносок, 26
Вставка	
буквицы, 38	П
видеоклипов, 41	**
маркированный список, 29	Панель инструментов
многоуровневый список, 29	колонтитулы, 11
нумерации строк, 23	Параметры
нумерованный список, 28	Word, 8, 9
оглавления, 22	автозамены, 8, 9
раздела, 19	Подгонка страниц, 33
разрыва страницы, 18	Предварительный просмотр, 33
рисунка, 39	
связей, 39	P
символов, 24	-
сносок, 25	Расстановка переносов, 33
специальная, 7	
фпеш-объекта, 44	C
Выравнивание	C
текста, 1	Сноски
	обычные и концевые, 25
Γ	формат, 27
_	CTMIN
Гиперссышка, 9	выделить все вхождения, 4, 5
Границы	копирование, импортирование, 5
рисунка, 36	
страниц 9	T

Об Explain








Об Explain



https://tatiyants.com/pev/#/



https://explain.tensor.ru/

Нормализовать запрос

Explain PostgreSQL

Buffers: shared hit=148 read=13 I/O Timings: read=22.473 Planning Time: 23.242 ms Execution Time: 0.060 ms


(10 rows)

Новый план

Explain / Explain Analyze	имя плана в архиве	Copy&Paste or Drag'n'Drop 1	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ти и времени работы с диском используйте UFFERS) { SELECT INSERT UPDATE DELETE }	
	,	QUERY PLAN	
Buffers: shared hit=3	= '1259'::oid)	0.0080.009 rows=1 loops=1) (cost=0.282.49 rows=1 width=359) (actual time=0.0060.006 r	ows=

https://explain.depesz.com/

нт	ML SOURC	CE TEXT	STATS			Settings
#	<u>exclusive</u>		rows x	rows	loops	node
1.	0.021	0.048	↓ 0.0	0	1	→ Hash Join (cost=85.86430.9 rows=3,256 width=32) (actual time=0.0470.048 rows=0 loops=1) Buffers: shared hit=6
2.	0.011	0.011	† 11,424 .0	1	1	→ <u>Seq Scan</u> on test t2 (cost=0198.24 rows=11,424 width=32) (actual time=0.0110.011 rows=1 loops=1) Buffers: shared hit=1
3.	0.001	0.016	↓ 0.0	0	1	→ <u>Hash</u> (cost=85.1485.14 rows=57 width=32) (actual time=0.0150.016 rows=0 loops=1) Buffers: shared hit=2
4.	0.001	0.015	↓ 0.0	0	1	⇒ Bitmap Heap Scan on test t (cost=4.7385.14 rows=57 width=32) (actual time=0.0150.015 rows=0 loops=1) Filter: (t.f1 ~~ 'c'::text) Buffers: shared hit=2
5.	0.014	0.014	↓ 0.0	0	1	→ <u>Bitmap Index Scan</u> on idx_t_f1 (cost=04.71 rows=57 width=0) (actual time=0.0140.014 rows=0 loops=1) Index Cond: (t.f1 = 'c'::text) Buffers: shared hit=2



Простой, уникальный и составной индексы

СРУ

create index uk_test_id on test(id);
create unique index uk_test_col2 on test(col2);
create index uk test id col2 on test(id, col2);



А в чём разница между unique constraint и unique index?



Индекс на функцию и частичный индекс



create index uk_test_name on test(lower(name));

create index uk_test_id on test(id) where id < 100;

Можно создавать индексы на свои функции, но они должны быть IMMUTABLE








Недостатки индексов











Практика



- Попробуем создать индексы и посмотреть их размеры, сравнить с таблицей
- Посмотрим на вставку в таблицу без индексов и с ними
- Рассмотрим различные вариации запросов, оценим применение индексов

Подведение итогов







Рассмотрели примеры создания индексов





Попрактиковались





Рефлексия

Слайд с заданием

- Создать простой индекс на таблицу и написать запрос, который применит этот индекс для фильтрации или сортировки данных
- 2 и написать запрос, который применит этот индекс для фильтрации или сортировки данных

Рефлексия



Отметьте самый не раскрытый, по вашему мнению пункт



Какой индекс из рассказанных вы встречаете чаще всего?



