

Outline

Module 1 : 大數據簡介

Module 2 : Hadoop Ecosystem介紹

Module 3 : Hadoop 平台安裝

Module 4 : Hadoop 分散式檔案系統 (HDFS)

Module 5 : Hadoop MapReduce

Module 6 : Apache Hive

Module 7 : Sqoop與Flume

Module 8 : Apache Spark

Module 9 : Spark 平台安裝

Module 10 : RDD — Resilient distributed dataset

Module 11 : Scala 程式開發基礎

Module 12 : Spark SQL 及 DataFrame

Module 13 : Spark 機器學習函式庫(MLlib)



Sqoop



Sqoop介紹

- ▶ Sqoop = **SQL to Hadoop**
- ▶ 處理**結構化數據**
- ▶ 使用者透過 Sqoop 由**關聯式資料庫(RDBMS)**中擷取資料到 **Hadoop**，供後續分析使用。
- ▶ 也能將分析結果透過 **Sqoop** 匯入**資料庫**，供其他用戶端程式使用。



Sqoop 1 介紹

- ▶ 可以交換資料庫及HDFS內的資料
 - 支援RDBMS、HBase等
 - 透過JDBC作連結
- ▶ 使用MapReduce中的Map來查詢或新增資料
 - 預設使用4個Mapper
 - 可限制佔用的頻寬
- ▶ 無法進行過濾或去除重覆資料等處理
- ▶ 通常是搭配排程(如Oozie)定期作匯出匯入動作

Sqoop 使用語法


```
user@master ~ $ sqoop help  
usage: sqoop COMMAND [ARGS]
```

Available commands:

codegen	Generate code to interact with database records
create-hive-table	Import a table definition into Hive
eval	Evaluate a SQL statement and display the results
export	Export an HDFS directory to a database table
help	List available commands
import	Import a table from a database to HDFS
import-all-tables	Import tables from a database to HDFS
job	Work with saved jobs
list-databases	List available databases on a server
list-tables	List available tables in a database
merge	Merge results of incremental imports
metastore	Run a standalone Sqoop metastore
version	Display version information

See 'sqoop help COMMAND' for information on a specific command.

Sqoop Import (匯入)



Sqoop Import 語法 (1)

```
user@master ~ $ sqoop help import  
usage: sqoop import [GENERIC-ARGS] [TOOL-ARGS]
```

Common arguments:

<code>--connect [jdbc-uri]</code>	Specify JDBC connect string
<code>-P</code>	Read password from console password
<code>--username [username]</code>	Set authentication username

Import control arguments:

<code>--append</code>	Imports data in append mode
<code>--as-avrodatafile</code>	Imports data to Avro data files
<code>--as-sequencefile</code>	Imports data to SequenceFiles
<code>--as-textfile</code>	Imports data as plain text (default)
<code>--columns [col,col,col...]</code>	Columns to import from table
<code>-e,--query [statement]</code>	Import results of SQL 'statement'
<code>-m,--num-mappers [n]</code>	Use 'n' map tasks to import in parallel
<code>--table [table-name]</code>	Table to read
<code>--target-dir [dir]</code>	HDFS plain table destination
<code>--where [where clause]</code>	WHERE clause to use during import

Sqoop Import 語法 (2)

Hive arguments:


<code>--create-hive-table</code>	Fail if the target hive table exists
<code>--hive-import</code>	Import tables into Hive
<code>--hive-table [table-name]</code>	Sets the table name to use when importing to hive

HBase arguments:

<code>--column-family [family]</code>	Sets the target column family for the import
<code>--hbase-create-table</code>	If specified, create missing HBase tables
<code>--hbase-row-key [col]</code>	Specifies which input column to use as the row key
<code>--hbase-table [table]</code>	Import to [table] in HBase

At minimum, you must specify `--connect` and `--table`

Sqoop Export (匯出)



Sqoop Export 語法

```
user@master ~ $ sqoop help export  
usage: sqoop export [GENERIC-ARGS] [TOOL-ARGS]
```

Common arguments:

<code>--connect [jdbc-uri]</code>	Specify JDBC connect string
<code>-P</code>	Read password from console
<code>--username [username]</code>	Set authentication username

Export control arguments:

<code>--columns [col,col,col...]</code>	Columns to export to table
<code>--export-dir [dir]</code>	HDFS source path for the export
<code>-m,--num-mappers [n]</code>	Use 'n' map tasks to export in parallel
<code>--table [table-name]</code>	Table to populate

At minimum, you must specify `--connect`, `--export-dir`, and `--table`

Sqoop1 vs Sqoop2

▶ **Sqoop1**


- Client Model(Connector及Driver都安裝於Client)
- 只啟動Map Task
- 安全性較差(連線帳密包含在client端指令中)
- 1.4.X版

▶ **Sqoop2**


- Server Model(Connector及Driver都安裝於Server)
- 可使用Map Task及Reduce Task
- 提供更佳安全性(連線由Server控管、權限管理)
- 1.99.X版

Sqoop1 vs Sqoop2

sqoop1架构




sqoop2架构



Flume介紹

- ▶ 由Cloudera推出的高效能、高可用性的分散式Log收集系統，現由apache維護
- ▶ 在Hadoop Ecosystem中被用來**處理非結構化資料** (Streaming、Log等)



Flume的組成元件

▶ Agent

- Flume的執行單位。每台機器運行一個agent，但一個agent可包含多個sources和sinks

▶ Client

- 資料產生來源，如Web Server

▶ Source


- 從Client收集資料，傳遞給Channel

▶ Sink

- 從Channel收集數據

▶ Channel


- sources和sinks的buffer
- 以Queue的概念實作




Flume的組成元件

► Events

- 代表輸入的資料來源，可以是Web Log、JMS、 avro 對象等
- Events方向為單向(**Input Only**，與Sqoop雙向不同)



Flume的佈署架構



Source、Sink、Channel

▶ Source

- 以Event Driven或Polling based方式取得資料
- 由特定目錄或資料取得資料(tail -f file)
- 由特定連結取得資料(Socket等)

▶ Sink

- Polling based運作方式
- 轉接至其它服務(例如Kafka)
- 轉存至儲存服務(例如HDFS、S3)

▶ Channel

- 以Memory、Disk作為暫存媒體

使用Flume

- ▶ 在Terminal中以**flume-ng**指令啟動flume agent
 - flume-ng位於<flume安裝目錄>/bin底下
 - 指令格式
 - flume-ng agent **--conf-file** <config-file path>
--name <config-name>

Flume Config 格式

```
# list the sources, sinks and channels for the agent
```

```
<Agent>.sources = <Source>
```

```
<Agent>.sinks = <Sink>
```

```
<Agent>.channels = <Channel1> <Channel2>
```

```
# properties for sources
```

```
<Agent>.sources.<Source>.<someProperty> = <someValue>
```

```
# set channel for source
```

```
<Agent>.sources.<Source>.channels = <Channel1> <Channel2> ...
```

```
# properties for sinks
```

```
<Agent>.sources.<Sink>.<someProperty> = <someValue>
```

```
# set channel for sink
```

```
<Agent>.sinks.<Sink>.channel = <Channel1>
```

```
# properties for channels
```

```
<Agent>.channel.<Channel>.<someProperty> = <someValue>
```

Ref : <https://flume.apache.org/FlumeUserGuide.html>

Flume Config – Source設定

類型	描述
avro source	<ul style="list-style-type: none">▶ 建立avro服務，接收其它avro用戶端發送的訊息▶ 一般在Agent間的傳輸會使用avro配置
exec source	<ul style="list-style-type: none">▶ 執行Unix指令，以stdout為資料來源▶ 指令可以<agent>.<source>.command配置，如tail -f log.txt
netcat source	<ul style="list-style-type: none">▶ 監聽指定port，將每一行封裝成一個Event▶ 預設每行最大長度為512
http source	<ul style="list-style-type: none">▶ 支援HTTP的POST或GET作為資料輸入來源
Kafka Source	<ul style="list-style-type: none">▶ 從Apache Kafka的topic讀取訊息
Spooling Directory Source	<ul style="list-style-type: none">▶ 可監控指定的目錄下新增的文件，並將文件中的內容讀取出來作為Flume的輸入
JMS Source	<ul style="list-style-type: none">▶ 從JMS的queue或者topic讀取訊息

Flume Config – Source設定範例

Avro Source設定範例

```
a1.sources = r1  
a1.channels = c1
```

```
a1.sources.r1.type = avro  
a1.sources.r1.channels = c1  
a1.sources.r1.bind = localhost  
a1.sources.r1.port = 5566
```

Exec Source設定範例

```
a1.sources = r1  
a1.channels = c1
```

```
a1.sources.r1.type = exec  
a1.sources.r1.command = tail -F /var/log/secure  
a1.sources.r1.channels = c1
```

Flume Config – Channel設定

類型	描述
Memory Channel	儲存Event在Memory Queue中，若機器毀損可能會造成數據的丟失，但效能最佳。
JDBC Channel	將Event儲存在資料庫中，可提高容錯性，目前僅支援內建的Derby。
Kafka Channel	將Event儲存在Kafka Cluster(必須單獨部署)，Kafka提供了高可用和複製性，所以Kafka或者Agent損毀，資料也不會丟失，建置最複雜，但容錯性最高。
File Channel	將Event資料儲存在local檔案系統裡，效能較差，但亦可透過設置checkpoint目錄確保容錯性。

Flume Config – Channel設定範例

Memory Channel設定範例

```
a1.channels = c1
a1.channels.c1.type = memory
a1.channels.c1.capacity = 10000
a1.channels.c1.transactionCapacity = 10000
a1.channels.c1.byteCapacityBufferPercentage = 20
a1.channels.c1.byteCapacity = 800000 #bytes
```

Kafka Channel設定範例

```
a1.channels.channel1.type =
org.apache.flume.channel.kafka.KafkaChannel
a1.channels.channel1.kafka.bootstrap.servers =
kafka-1:9092,kafka-2:9092,kafka-3:9092
a1.channels.channel1.kafka.topic = channel1
a1.channels.channel1.kafka.consumer.group.id = flume-consumer
```

Flume Config – Sink設定

類型	描述
HDFS Sink	將數據寫入到HDFS
Hive Sink	將文本或者JSON數據用分隔符分割，直接變成Hive的表，或者是Partitation
Logger Sink	記錄Event的Info級別日誌，通常用於測試。
Avro Sink	採用Avro Sink接收到的Event，發送到另外一個Avro Source
File Roll Sink	將Event存放到本地檔案系統，可依據時間或者大小來作Rolling。
Null Sink	丟棄所有從Channel獲取的Event。
HBaseSink	寫入數據到Hbase
AsyncHBaseSink	採用非同步的方式寫入資料到Hbase
ElasticSearchSink	將數據寫入ElasticSearch Cluster
Kafka Sink	將數據寫入Kafka Cluster

Flume Config – Sink設定範例

HDFS Sink設定範例

```
a1.channels = c1
a1.sinks = k1

a1.sinks.k1.type = hdfs
a1.sinks.k1.channel = c1
a1.sinks.k1.hdfs.path = /flume/events/%y-%m-%d/%H%M/%S
a1.sinks.k1.hdfs.filePrefix = events-
```

Avro Sink設定範例

```
a1.channels = c1
a1.sinks = k1

a1.sinks.k1.type = avro
a1.sinks.k1.channel = c1
a1.sinks.k1.hostname = localhost
a1.sinks.k1.port = 5566
```