

产品技术说明

M-9915 消泡剂

理化指标

外观:	微黄不透明液体
主要成分:	矿物油、改性聚醚
黏度:	200 (25℃) ~ 1000 (5℃) mPa.s
活性成分:	100%
离子性:	非离子
比重:	0.85-0.91g/mL (20℃)

性能特点

- ◆分子级消泡剂，不含 APEO；
- ◆非常适合消抑泡要求高的体系，在无气喷涂和空气喷涂中消除漆膜的微泡效果好；
- ◆有极好抑泡及控微泡性能，并具有润湿作用，涂膜不会出现油缩；
- ◆在低 PVC 体系中消抑泡力表现突出，漆膜不会出现缩孔情况，不影响漆膜的光泽度。

应用范围

水性玩具漆、水性木器漆、水性工业漆。

用法用量

- ◇可以原装物的形式加入涂料；
- ◇研磨阶段添加质量的 50%，调漆阶段（加乳液之前）添加剩余的 50%；
- ◇第一次使用产品时先按最低量加入，直到最佳效果为止；
- ◇使用之前充分搅拌或摇晃均匀。（储存过程中出现的分层不影响使用效率）。

包装储运

无霜冻，40℃ 以下，12 个月，25KG/180KG 塑料桶包装。



用性。

■上海明典化工贸易公司——

地址：上海市闵行区平阳路 1501 号 803 室

电话：021-34666150

传真：021-34666157

MSDS/TDS: www.mingdianchemical.com

附：本说明书仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适

■济南拜文新材料有限公司——

地址：济南市天桥区新材料交易中心 421 室

电话：0531-55550296