나의 말:

이동 평균 예제와 예산 정리표를 보여줘.

ChatGPT의 말:

아래는 이동 평균을 계산하는 예제와 예산 정리표입니다. 먼저 코드를 보고, 이어서 표와 목록을 확인해 주세요.

```
def moving_average(values, window):
    """이동 평균을 계산한다."""
    result = []
    for i in range(len(values)):
        start = max(0, i - window + 1)
        chunk = values[start:i + 1]
        result.append(sum(chunk) / len(chunk))
    return result

data = [3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
```

```
print(moving_average(data, 3))
def moving_average1(values, window):
    """이동 평균을 계산한다."""
    result = []
    for i in range(len(values)):
        start = max(0, i - window + 1)
        chunk = values[start:i + 1]
        result.append(sum(chunk) / len(chunk))
    return result

data = [3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
print(moving_average1(data, 3))
def moving_average2(values, window):
    """이동 평균을 계산한다."""
    result = []
    for i in range(len(values)):
        start = max(0, i - window + 1)
        chunk = values[start:i + 1]
        result.append(sum(chunk) / len(chunk))
```

```
    return result

data = [3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
print(moving_average2(data, 3))
def moving_average3(values, window):
    """이동 평균을 계산한다."""
    result = []
    for i in range(len(values)):
        start = max(0, i - window + 1)
        chunk = values[start:i + 1]
        result.append(sum(chunk) / len(chunk))
    return result

data = [3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
print(moving_average3(data, 3))
```

항목	예상 금액	담당자

재료비	120,000원	김하나
대여료	80,000원	이둘
홍보물 제작	45,000원	박셋
간식	30,000원	최넷
예비비	25,000원	정다섯

- 데이터가 비어 있으면 빈 목록을 돌려준다
- 창 크기가 데이터보다 크면 가능한 구간만 계산한다
- 결과의 길이는 입력과 같다
- 부동소수점 오차는 반올림으로 처리한다

정리하면, 이동 평균은 창 크기에 따라 변화가 부드러워지는 정도가 달라지므로 목적에 맞게 크기를 고르는 것이 중요합니다.