

Bases de données

MySQL / MariaDB – connexion
<pre>mysql -u user -p Se connecter (mot de passe demandé) mysql -u user -p base Se connecter directement à une base mysql -h serveur -P 3306 -u user -p Connexion à un serveur distant SHOW DATABASES; Lister les bases USE base; Sélectionner une base SHOW TABLES; Lister les tables DESCRIBE table; • SHOW COLUMNS FROM t; Structure d'une table SHOW CREATE TABLE t; Script de création de la table SHOW PROCESSLIST; Requêtes en cours d'exécution STATUS; Infos sur la connexion et le serveur exit • \q Quitter le client</pre>

Node & Python

Node.js & npm
<pre>node -v • npm -v Versions installées npm init -y Créer un package.json par défaut npm install Installer les dépendances du projet npm install paquet Ajouter une dépendance npm install -D paquet Dépendance de développement npm install -g paquet Installation globale npm uninstall paquet Retirer une dépendance npm run script Lancer un script du package.json npm outdated • npm update Lister / mettre à jour les paquets npk paquet Exécuter sans installer npm audit fix Corriger les vulnérabilités connues rm -rf node_modules && npm ci Réinstallation propre depuis le lock</pre>

API & JSON

curl – requêtes HTTP
<pre>curl url Requête GET simple curl -i url Afficher aussi les en-têtes de réponse curl -I url • 302 En-têtes seulement (HEAD) curl -L url Suivre les redirections curl -o fichier url Enregistrer dans un fichier curl -X POST url Choisir la méthode HTTP curl -H "Content-Type: application/json" Ajouter un en-tête curl -d '{"a":1}' url Envoyer un corps de requête curl -u user:mdp url Authentification basique curl -s url jq • Sortie silencieuse, formatée par jq curl -w "%(http_code)" -o /dev/null -s url Récupérer juste le code HTTP</pre>

Claude & MCP

MCP – Model Context Protocol
<pre>npm mcp create-server Créer son propre serveur MCP -f, --config Claude/claude_desktop_config.json Fichier de configuration MCP Claude Desktop → Settings → Features Ajouter un serveur MCP claude mcp add nom Ajouter un serveur MCP via Claude Code claude mcp list Lister les serveurs MCP configurés claude mcp remove nom Retirer un serveur MCP</pre>

MySQL / MariaDB – administration
<pre>CREATE DATABASE base CHARACTER SET utf8mb4; Créer une base DROP DATABASE base; Supprimer une base CREATE USER 'u'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mdp'; Créer un utilisateur GRANT ALL ON base.* TO 'u'@'localhost'; Donner les droits sur une base GRANT SELECT, INSERT ON base.* TO 'u'@'%'; Droits limités, depuis tous hôtes REVOKE ALL ON base.* FROM 'u'@'localhost'; Retirer les droits FLUSH PRIVILEGES; Recharger la table des droits SHOW GRANTS FOR 'u'@'localhost'; Voir les droits d'un utilisateur ALTER USER 'u'@'localhost' IDENTIFIED BY 'nv'; Changer un mot de passe DROP USER 'u'@'localhost'; Supprimer un utilisateur systemctl status mariadb • mysql État du service</pre>

Python & environnements

<pre>python3 -m venv .venv Créer un environnement virtuel source .venv/bin/activate Activer l'environnement deactivate Sortir de l'environnement pip install paquet Installer un paquet pip install -r requirements.txt Installer depuis un fichier pip freeze > requirements.txt Figer les versions installées pip list • pip show paquet Lister / détailler les paquets pip install --upgrade paquet Mettre à jour un paquet python3 -m http.server 8000 Serveur web instantané dans le dossier python3 -m json.tool f.json Formater/valider du JSON</pre>
--

Codes HTTP à connaître

<pre>200 OK • 201 Created Succès - ressource créée 204 No Content Succès, aucun corps renvoyé 301 • 302 Redirection permanente - temporaire 400 Bad Request Requête mal formée 401 • 403 Non authentifié - authentifié mais interdit 404 Not Found Ressource inexistante 409 Conflict Conflit avec l'état actuel 422 Données valides en forme mais refusées 429 Too Many Requests Quota / limitation dépassée 500 • 502 • 503 Erreur serveur - passerelle - indisponible</pre>

Claude Code (CLI)

<pre>npm install -g @anthropic-ai/claude-code Installer Claude Code claude-code Lancer l'interface en ligne de commande claude-code --help Voir les options disponibles claude-code --model opus Spécifier le modèle utilisé claude-code /chemin Analyser un fichier ou un projet claude-code --continue • -c Reprendre la dernière session claude-code --resume Choisir une session à reprendre /clear Effacer le contexte de la conversation /compact Résumer et compresser le contexte</pre>

MySQL / MariaDB – sauvegarde
<pre>mysqldump -u user -p base > sauv.sql Sauvegarder une base mysqldump -u user -p --all-databases > all.sql Sauvegarder le serveur mysqldump -u user -p base table > t.sql Sauvegarder une seule table mysqldump --no-data base > schema.sql Structure seule, sans les données mysql -u user -p base < sauv.sql Restaurer depuis une archive mysqldump ... gzip > sauv.sql.gz Sauvegarde compressée gunzip < sauv.sql.gz mysql -u user -p base Restaurer depuis une archive SOURCE /chemin/fichier.sql; Exécuter un script depuis le client mysqlcheck -u user -p --auto-repair base Vérifier et réparer les tables</pre>

Autres outils réseau

<pre>http GET url HTTPie : syntaxe plus lisible que curl wget -c url Téléchargement avec reprise wget -r -np url Aspirer un site (Heurist, sans remonter) nc -zv host 443 Tester l'ouverture d'un port openssl s_client -connect host:443 Inspecter un certificat TLS dig +short domaine Résolution DNS concise ssh -L 8080:localhost:80 user@host Tunnel SSH local</pre>

Claude API

<pre>export ANTHROPIC_API_KEY=sk-... Définir la clé API pip install anthropic SDK Python npm install @anthropic-ai/sdk SDK Node.js curl -X POST api.anthropic.com/v1/messages Appel direct à l'API max_tokens: 4096 Limiter la taille de la réponse model: claude-opus-4-1 Spécifier le modèle dans la requête system: "..." Définir l'instruction système stream: true Activer le streaming de la réponse temperature: 0.7 Ajuster la créativité de la réponse</pre>

SQLite
<pre>sqlite3 base.db Ouvrir (ou créer) une base .tables Lister les tables .schema table Structure d'une table .headers on • .mode column Affichage lisible des résultats .mode csv • .output f.csv Exporter les résultats en CSV .import f.csv table Importer un CSV dans une table .dump > sauvegarde.sql Exporter toute la base en SQL sqlite3 base.db < sauvegarde.sql Restaurer une base .backup sauv.db Sauvegarde binaire à chaud .read script.sql Exécuter un script SQL .databases • .indexes Bases attachées - index .quit Quitter sqlite3 base.db "SELECT * FROM t;" Requête directe depuis le shell</pre>

SQL – requêtes de base
<pre>SELECT * FROM table LIMIT 10; Voir les premières lignes SELECT col1, col2 FROM t WHERE cond; Sélection filtrée WHERE col LIKE 'motifX' Filtrer par motif ORDER BY col DESC Trier les résultats INSERT INTO t (a,b) VALUES (1,'x'); Insérer une ligne UPDATE t SET a=1 WHERE id=2; Modifier des lignes DELETE FROM t WHERE id=2; Supprimer des lignes SELECT count(*) FROM t; Compter les lignes SELECT a, count(*) FROM t GROUP BY a; Agréger par valeur SELECT * FROM a JOIN b ON a.id=b.a_id; Jointure entre deux tables LEFT JOIN • INNER JOIN Types de jointures CREATE INDEX idx ON t(col); Créer un index EXPLAIN SELECT ...; Analyser le plan d'exécution BEGIN; • COMMIT; • ROLLBACK; Transactions</pre>

Node & Python

<pre>node -v • npm -v Versions installées npm init -y Créer un package.json par défaut npm install Installer les dépendances du projet npm install paquet Ajouter une dépendance npm install -D paquet Dépendance de développement npm install -g paquet Installation globale npm uninstall paquet Retirer une dépendance npm run script Lancer un script du package.json npm outdated • npm update Lister / mettre à jour les paquets npk paquet Exécuter sans installer npm audit fix Corriger les vulnérabilités connues rm -rf node_modules && npm ci Réinstallation propre depuis le lock</pre>

API & JSON

curl – requêtes HTTP
<pre>curl url Requête GET simple curl -i url Afficher aussi les en-têtes de réponse curl -I url • 302 En-têtes seulement (HEAD) curl -L url Suivre les redirections curl -o fichier url Enregistrer dans un fichier curl -X POST url Choisir la méthode HTTP curl -H "Content-Type: application/json" Ajouter un en-tête curl -d '{"a":1}' url Envoyer un corps de requête curl -u user:mdp url Authentification basique curl -s url jq • Sortie silencieuse, formatée par jq curl -w "%(http_code)" -o /dev/null -s url Récupérer juste le code HTTP</pre>

MCP – Model Context Protocol
<pre>npm mcp create-server Créer son propre serveur MCP -f, --config Claude/claude_desktop_config.json Fichier de configuration MCP Claude Desktop → Settings → Features Ajouter un serveur MCP claude mcp add nom Ajouter un serveur MCP via Claude Code claude mcp list Lister les serveurs MCP configurés claude mcp remove nom Retirer un serveur MCP</pre>