

Invite de commandes (cmd)L'ancienne console : *dir* · *copy* · *findstr* · *tasklist* · *ipconfig*

cmd – navigation & dossiers	cmd – fichiers	cmd – recherche & redirections	cmd – processus & système	cmd – réseau
dir Lister Le contenu du dossier dir /a Inclure Les fichiers cachés et système dir /s Parcourir récursivement Les sous-dossiers dir /o:d · /o:-s Trier par date · par taille décroissante cd chemin · chdir Changer de dossier cd .. Remonter au dossier parent cd \ Aller à La racine du Lecteur D: Changer de Lecteur md dossier · mkdir Créer un dossier rd dossier · rmdir Supprimer un dossier vide rd /s /q dossier Supprimer un dossier et son contenu, sans confirmation tree · tree /f Arborescence (avec Les fichiers) cls Effacer L'écran	copy source dest Copier un fichier xcopy src dst /s /e /i Copier une arborescence complète robocopy src dst /MIR Miroir exact d'un dossier (outil recommandé) robocopy src dst /E /Z /R:3 Copie avec reprise et 3 tentatives move source dest Déplacer ou renommer ren ancien nouveau Renommer del fichier · erase Supprimer un fichier del /s /q *.tmp Supprimer récursivement sans confirmation type fichier.txt Afficher Le contenu (équivalent de cat) more fichier.txt Afficher page par page fc f1.txt f2.txt Comparer deux fichiers attrib +h fichier Modifier Les attributs (+h caché, +r Lecture seule) where programme Trouver L'emplacement d'un exécutable	findstr "texte" fichier Chercher une chaîne dans un fichier findstr /i /s "texte" *.txt Insensible à la casse, récursif findstr /r "^motif" f.txt Recherche par expression régulière dir findstr ".log" Filtrer La sortie d'une commande commande > fichier.txt Rediriger La sortie vers un fichier commande >> fichier.txt Ajouter à La fin du fichier commande 2> erreurs.txt Rediriger Les erreurs commande > nul 2>&1 Masquer toute La sortie cmd1 && cmd2 Exécuter cmd2 seulement si cmd1 réussit cmd1 & cmd2 Enchaîner quoi qu'il arrive	tasklist Lister Les processus en cours tasklist findstr chrome Filtrer Les processus taskkill /IM nom.exe /F Terminer un processus par son nom taskkill /PID 1234 /F Terminer par identifiant systeminfo Informations complètes sur La machine hostname · whoami Nom de La machine · utilisateur courant ver Version de Windows set · set VAR=valeur Lister / définir une variable d'environnement echo %PATH% Afficher une variable shutdown /r /t 0 Redémarrer immédiatement shutdown /s /t 60 Arrêter dans 60 secondes sfc /scannow Vérifier et réparer Les fichiers système chkdsk C: /f Vérifier et réparer un disque	ipconfig Configuration réseau ipconfig /all Configuration détaillée (MAC, DNS, DHCP) ipconfig /release · /renew Libérer · renouveler L'adresse DHCP ipconfig /flushdns Vider Le cache DNS ping host · ping -t host Tester La connectivité · en continu tracert host Suivre Le chemin réseau nslookup domaine Résolution DNS netstat -ano Connexions et ports avec Les PID netstat -ano findstr :443 Trouver qui utilise un port arp -a Table ARP du réseau Local net user Lister Les comptes utilisateurs net share Lister Les partages réseau net use Z: \\serveur\partage Monter un Lecteur réseau

WSL, winget & correspondances *équivalences Linux · paquets · outils système*

Correspondance Linux · cmd · PowerShell
ls → dir → Get-ChildItem Lister le contenu cd → cd → Set-Location Changer de dossier pwd → cd → Get-Location Dossier courant cp → copy → Copy-Item Copier mv → move → Move-Item Déplacer / renommer rm → del → Remove-Item Supprimer mkdir → md → New-Item -ItemType Directory Créer un dossier cat → type → Get-Content Afficher un fichier grep → findstr → Select-String Rechercher du texte ps → tasklist → Get-Process Lister les processus kill → taskkill → Stop-Process Terminer un processus ifconfig → ipconfig → Get-NetIPAddress Configuration réseau curl → - → Invoke-RestMethod Requête HTTP clear → cls → Clear-Host Effacer l'écran man → help → Get-Help Afficher une page d'aide

winget & gestion des paquets
winget search nom Chercher une application winget install nom Installer une application winget list Lister les applications installées winget upgrade Voir les mises à jour disponibles winget upgrade --all Tout mettre à jour winget uninstall nom Désinstaller choco install nom Chocolatey : installer choco upgrade all -y Chocolatey : tout mettre à jour scoop install nom Scoop : installer sans droits admin

WSL – Linux sous Windows
wsl --install Installer WSL et la distribution par défaut wsl --list --online Distributions disponibles au téléchargement wsl -l -v Distributions installées et leur version wsl --install -d Ubuntu Installer une distribution précise wsl Ouvrir un shell dans la distribution par défaut wsl -d Ubuntu Ouvrir une distribution précise wsl --set-default Ubuntu Choisir la distribution par défaut wsl --shutdown Arrêter toutes les distributions wsl --unregister nom Supprimer complètement une distribution wsl --export nom f.tar · --import Sauvegarder / restaurer une distribution \\wsl\$\Ubuntu\home Accéder aux fichiers WSL depuis l'explorateur /mnt/c/Users Accéder au disque Windows depuis WSL explorer.exe . Ouvrir le dossier courant dans l'explorateur

Outils & raccourcis Windows
Win + R Ouvrir la boîte Exécuter services.msc Gestionnaire de services taskmgr Gestionnaire des tâches devmgmt.msc Gestionnaire de périphériques diskmgmt.msc Gestion des disques regedit Éditeur de registre eventvwr Observateur d'événements msconfig Configuration du démarrage appwiz.cpl Programmes et fonctionnalités ncpa.cpl Connexions réseau sysdm.cpl Propriétés système (variables d'environnement) control Panneau de configuration DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth Réparer l'image système