

ls - list segment

ls -d ls-

Permet de lister les répertoires

ls -l

Lister avec détails (permissions, taille, ...)

ls -h

Afficher les tailles, avec suffixe K M G

ls -r

Tri inversé

ls -a ls --all

Afficher les fichiers et répertoires cachés

ls -t

Trier les fichiers du plus récent au plus ancien

ls -s

Trier par taille décroissante

ls -la

Afficher tous les fichiers dont les cachés avec détails

ls -lct

Trier par date de modification croissante

ls pci

Affiche les périphériques pci

lsusb

Affiche les périphériques usb

lshw

Affiche les caractéristiques de tout le matériel

cd - change directory

cd

Permet de revenir au répertoire /home/user

cd /

Permet de remonter à la racine du système

cd ~

idem

cd ..

Permet de remonter au repertoire parent

cd /usr/bin/

Se placer dans le repertoire /usr/bin

cd -

Revenir au répertoire précédent

pwd - print working directory

pwd

Affiche le répertoire de travail

mv - move

mv foo/texte.txt rep/

Déplacer le fichier «texte.txt» dans le répertoire «rep»

mv textz.txt texte.txt

Renommer le fichier «textz.txt» en «texte.txt»

cp - copy

cp foo/file.txt rep/ cp file1.txt file2.txt rep/

Copier «file.txt» dans «rep» copie multiple

cp -r foo/ baz/

Copier répertoire «foo» dans «baz»

cp monRep/{*.cpp, *.h, Sess.vim} foo/

Copier les fichiers cité, du répertoire «monRep» dans répertoire «foo»

rm - remove

rm texte.txt rm *.txt rm texte.txt info.txt

Supprimer les fichiers cités

rm -r rep/ rm -recursive rep/

Suppression récursive - dossier et contenu

rm -i rm --interactive

Suppression interactive, demande d'une confirmation

rm -rf /tmp/rep

Suppression sans confirmation, avec récursion

rmdir - remove directory

rmdir photos

Supprimer le répertoire «photos»

mkdir - make directory

mkdir photos

Créer le répertoire «photos»

mkdir photos textes

Créer le répertoire «photos» et le répertoire «textes»

mkdir -p rm/rmBis/rmTer

Créer le répertoire, tout en créant les répertoires parents si ils n'existe pas

mkdir -v

Créer un répertoire, avec informations concernant la création

file

file monImage.jpg

Déterminer un type de fichier

echo

echo "dormir"

Affiche dormir à la console

ln

Lien dur - physique

ln fichier.txt docs/fichierdur.txt

Créer un lien dur

Permet de donner chemin d'accès, à un même fichier en pointant sur un numéro de fichier, enode (num)

▲ Non fonctionnel en réseau

Lien symbolique

ln -s fichier.txt docs/fichiersym.txt

Créer un lien symbolique

▲ Si le fichier source est détruit le lien symbolique n'existera plus

▲ Fonctionnel en réseau

more

more fichier.txt

Afficher un fichier page par page

less

less fichier.txt

Afficher un fichier avec de la navigation et quelques fonctionnalités vi (recherche, ...)

cat

cat list1.txt

Visualiser un fichier txt

cat list1.txt list2.txt

Combiner des fichier textes

cat list1.txt list2.txt > todo.txt

combiner deux fichier et insérer dans un autre

test

test -f fichier

Tester l'existence d'un fichier

test -d /home/videos

Tester si c'est un répertoire

diff

diff fichier1.txt fichier2.txt

Permet de mettre en évidence les différences

diff fichier1.txt fichier2.txt -i

Mettre en évidence les différences en ignorant la casse

touch

touch fichier.txt

Modifier l'horodatage d'un fichier, à temps actuel

Operateurs de redirection

Redirection de sortie >

echo "Hello" > message

Rediriger echo vers fichier message

> fichier

Redirection de néant -> créer un fichier

ls>resultat_ls

Rediriger sortie console vers fichier, populer par une énumération

cat ifconfig_12.txt >> ifconfig_december.txt

Rediriger sortie vers fichier resultat tout en concaténant

Redirection d'entrée <

sort < rpms_vrac.txt

L'information sera récupérée depuis la source, elle sera traitée par la commande

Redirection d'un processus à un autre -

pipe

commande | commande | commande

L'action de la première commande sera utilisée dans la seconde et ainsi de suite

echo "Hello!" | tr "[:lower:]" "[:upper:]"

Utiliser la sortie du programme echo, comme l'entrée du programme tr cella affiche -> HELLO !

Opérateur de succession &&

cd ~ && ls /etc > /labo/lsetc.txt

L'opération suivante ne commencera que lorsque la première sera exécutée

Les alias

alias

Lister les alias

alias upd='sudo apt-get update'

Créer un alias

▲ (à la fermeture du terminal->l'alias disparaît)

Pour créer un alias, inscrit en dur :

modifier fichier -> /home/user/.bashrc

Créer une ligne alias dans l'emplacement dédié

▲ Il est nécessaire de rafraîchir le fichier. bashrc, par ces deux méthodes par exemple:

- Quitter et revenir sur terminal

- source ~/.bashrc

assistance

▲ Appuyer sur Tab deux fois lorsqu’une commande est insérée, suggère des opérations possibles

▲ Pour ré-utiliser la commande précédente, il faut utiliser la flèche de direction vers le haut

rm --help ls -help cd--help ...
man rm man ls man cd
Informations concernant une commande

vi – éditeur de texte

vi **texte.txt**
Ouvrir un fichier dans vi
:q!
Quitter sans sauvegarder
:x
Quitter en sauvegardant
:w **:w jolিতে**
Enregistrer Enregistrer sous un nom
vimtutor
Commande pour lancer le tuteur (apprentissage)

Wildcards

Tous les caractères
[portière]
tout caractère membre des caractères de consigne
[!farandole]
Caractère qui n’est membre des caractères de consigne
g*
Chaque fichier commençant par g
b*.txt
Commençant par b suivi de caractères et terminant avec l’extension .txt
Data???
Commençant par Data suivi de trois caractères
[abc]*
Tout fichier commençant soit par a, b, ou c
BACKUP.[0-9][0-9][0-9]
Commençant avec BACKUP suivi de trois chiffres
[[[:upper:]]*
Tout fichier commençant avec une majuscule
[![:digit:]]*
Tout fichier ne commençant pas avec un chiffre
***[[[:lower:]]123]**
Tout fichier terminant par une lettre minuscule ou le chiffre 1, 2 ou 3

grep

grep **texte** **fichier.txt**
Rechercher un élément dans un fichier
grep -n **texte** **fichier.txt**
Retourner les lignes ainsi que leurs numéros où apparait mon texte dans mon fichier
grep “expressions?” **index.html**
Rechercher à l’aide d’expressions régulières
grep -nri “(foo\|bar\|baz\)" /project
Rechercher toutes les occurrences à «foo» «bar» «baz»

find

find **myfile*** **-print**
Rechercher un fichier commençant par «myfile»
find -name *myfile*.txt -print
rechercher un fichier contenant myfile pour extension .txt
find /usr -type d -print
afficher les répertoire de /usr
find \$HOME -name *.txt -atime +7 -exec rm {} \ ;
Supprimer les .txt qui n’ont pas été consultés depuis plus de 7 jours dans le répertoire home

ssh

ssh **user@host**
Connexion à la machine distance avec login user
ssh-keygen -t dsa
Génération d’un clé DSA (machine locale)
ssh-copy id -i ~/.ssh/id_dsa.pub user@host
Copie de la clé publique sur la machine distante

scp

scp **foo.txt** **user@host:**
Transfère le fichier vers home de machine la distante
scp **login@host:foo.txt . /**
Récupérer le fichier foo.txt et le copier dans répertoire courant
scp -r mails/ **user@host:**
Transférer l’intégralité vers destination

ip

ip **a**
Affichage de toute la configuration interface réseau

Gestion des utilisateurs

adduser **newuser**
Créer un nouvel utilisateur
deluser **newuser**
Supprimer un utilisateur
passwd
Permet de modifier le mot de passe d’un user
groups
Affiche les groupes auxquels appartient un utilisateur
groupadd **group**
Ajouter un groupe
groupdel **group**
Supprimer un groupe

visudo

Permet d’éditer etc/sudoers, les privilèges utilisateurs en fonction de l’utilisateur
vi /etc/sudoers.d/user
Modifie également les privilèges utilisateur

chown

chown **bob:admin** **foo.txt**
Attribuer «foo.txt» à l’utilisateur bob/groupe admin

chmod

chmod **u+w** **fichier**
Ajouter les droits d’écriture au propriétaire
chmod **g+r** **fichier**
Ajouter les droits de lecture au groupe du fichier (group, read)
chmod **764** **dossier**
Tous les droits pour le propriétaire (7xx), lecture et écriture pour le groupe (x6x) et lecture uniquement pour les autres (xx4)
chmod **o-x** **fichier**
Supprimer les droits d’exécution aux autres utilisateurs (other, execution)

Représentation des droits		
Droit	Valeur	Valeur octale
Aucun droit	---	0
Exécution seulement	--x	1
Ecriture seulement	w--	2
Ecriture et exécution	-wx	3
Lecture seulement	r--	4
Lecture et exécution	r-x	5
Lecture et écriture	rw-	6
Tout les droits	rwX	7

packages

apt-get **update**
Mettre à jour la liste des paquets référentiels
apt-get **upgrade**
Récupérer les dernières versions des packages
apt **install** **mysql**
Installer le paquet mysql

processus

top
Monitoring des activités système
free
Affiche la disponibilité sur la mémoire vive
ps -aux
Afficher les processus actifs et utilisateur associés
kill **pid**
Arrêt immédiat d’un processus
uname
uname -a
Afficher toute les informations système

du

du
Afficher l’espace disque utilisé par le fichier ou répertoire cité

df

df -h
Afficher espace dique utilisé, lisble

fdisk

sudo **fdisk -l**
Manipulateur de partition

terminal

su - **username2**
Changer d’utilisateur
sudo -i
Passer en mode super-utilisateur
shutdown
Arrêt du système
setxkbmap **be**
Basculer vers un autre type de clavier

Répertoires

/etc/passwd : on y retrouve les != utilisateurs
/etc/shadow : les mots de passes y sont stockés
/home/user/.bashrc : permet de personnaliser son shell
/home/user/.bash_hist : un fichier texte contenant l’historique des commandes tapées.
/etc/sudoers.d/user : privilèges utilisateurs