

PD2 LAB4 SORULARI

1. By taking the total number of elements from the user, take the necessary place by using the **calloc** function from memory. The number of elements in this memory area you allocate is taken from the user. Then find the largest value entered using the pointer variable you have defined and print it on the screen.

*Toplam eleman sayısını kullanıcıdan alarak bu sayı kadar bellekten **calloc** fonksiyonunu kullanarak gerekli yeri alınız. Ayırdığınız bu bellek alanına eleman sayısı kadar değeri kullanıcıdan alınız. Daha sonra girilen en büyük değeri tanımladığınız işaretçi değişkeni kullanarak bulunuz ve ekrana yazdırınız.*

2. Allocate the minimum char memory space required for your name and surname using the **malloc** function. Then use the strcpy function to write your name and surname with spaces to this variable.

Adınız soyadınız için gerekli minimum char bellek alanını malloc fonksiyonu kullanarak ayırınız ve içerisinde strcpy fonksiyonunu kullanarak adınızı ve soyadınızı arada boşluk bırakarak yazınız.

3. First, allocate the minimum memory space required for your name with malloc. Then expand this memory area with realloc to include your last name.

Öncelikle sadece adınız için gerekli olan minimum bellek alanını malloc ile ayırınız. Daha sonra soyadınızı da eklemek için bu bellek alanını realloc ile genişletiniz.

Ek Sorular

Soru 1: Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı ne olmalıdır?

Question 1: What should be the screen output of code below?

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int f(int, int*, int**);

int main(){
    int c, *b, **a;
    c = 4;
    b = &c;
    a = &b;

    printf("%d",f(c,b,a));
}

int f(int x, int *py, int **ppz){
    **ppz += 1;
    x = *py * **ppz;
    *py *= 2;
    x *= *py + 3;

    return (x + *py + **ppz);
}
```

Soru 2: Pointer kullanarak bir dizi tanımlayınız ve dizinin boyutunu kullanıcıya sorunuz. Dizinin elemanlarını kullanıcıdan alınız. Daha sonra dizide yeni bir alan oluşturun ve yeni elemanları kullanıcıdan alınız. En son yeni dizinin elemanlarını ekrana basınız. (Dinamik bellek yönetimi kullanılmalı.)

Question 2: First, define an array and ask the user for array size. Then, get the elements of array from user, too. After that, allocate new space in the array and get new elements. Finally, dump the resulting array to scree. (Use dynamic memory allocation.)

Soru 3: Bir cümlelerin kelimelerini sondan başa doğru yazan programı dinamik bellek yönetimi kullanarak oluşturunuz.

Question 3: Write a program using dynamic memory allocation that prints out words of a sentence in reverse order.

Örnek (Example):

Input: I love Programming Languages course

Output: course Languages Programming love I