

TP3: oracle database-partie2

Partie2:

1.

a.

```
SQL> select open_mode from v$database;

OPEN_MODE
-----
READ WRITE
```

b.

```
SQL> select logins from v$instance;

LOGINS
-----
ALLOWED
```

c.

```
SQL> select account_status, lock_date, expiry_date, created from dba_users where username='HR';

ACCOUNT_STATUS          LOCK_DATE  EXPIRY_DA  CREATED
-----
EXPIRED & LOCKED        21-FEB-25 21-FEB-25 27-AUG-11
```

d. Pour se connecter a HR, il faut déjà déverrouiller le compte :

```
SQL> ALTER USER HR ACCOUNT UNLOCK;

User altered.
```

changer le mot de passe de HR et se connecter avec le nouveaux mot de passe:

```
SQL> ALTER user hr identified by 1;

User altered.

SQL> connect hr/1
Connected.
```

```
SQL> Alter system enable restricted session
2 ;

System altered.
```

2.

a.

```
SQL> select logins from v$instance
2 ;

LOGINS
-----
RESTRICTED
```

3. Oui elle abouti:

```
SQL> select region_id from regions
2 ;

REGION_ID
-----
1
2
3
4
```

4. la connection est refuser car l'utilisateur hr n'a pas les droits d'accès restreint

```
SQL> disconnect
Disconnected from Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - Production
SQL> connect hr/1
ERROR:
ORA-01035: ORACLE only available to users with RESTRICTED SESSION privilege
```

```
SQL> Alter system disable restricted session;
System altered.
```

5.

```
SQL> select logins from v$instance;

LOGINS
-----
ALLOWED
```

6. le rôle du mode restreint est de restreindre l'accès de connexion a la base de données a un nombre précis d'utilisateur avec le privilège restreint

7. a.

```
SQL> startup mount
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1071333376 bytes
Fixed Size                  1388352 bytes
Variable Size               620757184 bytes
Database Buffers            444596224 bytes
Redo Buffers                 4591616 bytes
Database mounted.
SQL> Alter database open read only;

Database altered.
```

b.

```
SQL> select open_mode from v$database;

OPEN_MODE
-----
READ ONLY
```

8. il refuse les modification

```
SQL> insert into regions values(5,'Afrique');
insert into regions values(5,'Afrique')
      *
ERROR at line 1:
ORA-16000: database open for read-only access
```

9.

```
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1071333376 bytes
Fixed Size                  1388352 bytes
Variable Size               620757184 bytes
Database Buffers            444596224 bytes
Redo Buffers                 4591616 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> |
```

```
SQL> insert into regions values(5,'Afrique');

1 row created.
```

10.

11. la base de données ne s'arrete pas tant que d'autre session sont ouvert

```
SQL> SHUTDOWN TRANSACTIONAL;
```

12.

```
SQL> insert into regions values(7,'Australia');
1 row created.

SQL> select * from regions;

REGION_ID REGION_NAME
-----
5 Afrique
1 Europe
2 Americas
3 Asia
4 Middle East and Africa
7 Australia

6 rows selected.

SQL> rollback;

Rollback complete.
```

```
SQL> select * from regions;

REGION_ID REGION_NAME
-----
5 Afrique
1 Europe
2 Americas
3 Asia
4 Middle East and Africa
```

- Pour la session hr to les modification no comité sont annuler et la base de données retourne a sa dernier sauvegarde
- pour la session SYS: rollback n'a aucun effet sur la base de données hr .

13.

Pour tester la commande `SHUTDOWN IMMEDIATE` dans Oracle, on peu suivre le scénario suivant :

1. Préparation :

- On se connecte à la base de données en tant qu'utilisateur disposant des privilèges appropriés (par exemple, `SYSDBA`).

- On ouvre plusieurs sessions utilisateur (par exemple, HR) et commencez des transactions sans les valider (**COMMIT**).

2. Vérification des transactions actives :

- Dans une session avec privilèges d'administration, on exécute la requête suivante pour identifier les transactions en cours :

```
sql
CopierModifier
SELECT s.sid, s.serial#, s.username, t.status
FROM v$session s
JOIN v$transaction t ON s.saddr = t.ses_addr;
```

- Cette requête affiche les sessions avec des transactions actives.

3. Exécution de **SHUTDOWN IMMEDIATE** :

- Dans la session administrateur, exécutez :

```
sql
CopierModifier
SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

- Cette commande effectue les actions suivantes :
 - Empêche de nouvelles connexions à la base de données.
 - Interrompt toutes les transactions actives, annulant les modifications non validées.
 - Déconnecte tous les utilisateurs.
 - Arrête l'instance de la base de données.

4. Observation :

- Les sessions utilisateur recevront un message indiquant que leur connexion a été interrompue.
- Les transactions non validées seront annulées.

- La base de données sera arrêtée proprement sans nécessiter de récupération lors du prochain démarrage.