



UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Analyse de la consommation énergétique du DNS

Rapport de stage ST50 - P2026

LEROY Fernand

FISE-INFO
Data Science et IA

Télécom SudParis

19 Place Marguerite Perey
91120 Palaiseau
www.telecom-sudparis.eu

Tuteur en entreprise
MAROT Michel

Suiveur UTBM
BAALA CANALDA Oumaya

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Greetings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Table des matières

Introduction	4
1 Présentation de Télécom SudParis	5
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	5
1.1.1 Télécom SudParis dans son environnement international, européen et français	5
1.1.2 Télécom SudParis au sein de l'Institut Mines-Télécom et de l'Institut Polytechnique de Paris	5
1.1.3 Le département Réseaux et Services de Télécommunications (RST)	6
1.2 Environnement de travail	6
2 Contexte théorique	8
2.1 Fonctionnement du DNS	8
2.1.1 Serveurs autoritatifs et résolveurs	8
2.1.2 Résolution récursive	9
2.1.3 Le mécanisme de cache	9
2.2 Protocoles utilisés	9
2.2.1 DNS sur UDP	9
2.2.2 DNS over TLS (DoT)	10
2.2.3 DNS over HTTPS (DoH)	10
2.3 Présentation de Bind9	10
3 Travail réalisé	11
3.1 Description du projet DECODES	11
3.1.1 Organisation du travail	11
3.2 État de l'art	12
3.3 Déroulement du travail	12
3.3.1 Conception de l'environnement expérimental	12
3.3.2 Campagnes de mesures	12
3.3.3 Analyse des résultats	13
3.3.4 Modélisation	20
Conclusion	23
Bibliographie	24
Annexes	25

Introduction

Contexte :

Les DNS sont utilisés quotidiennement. **Problème :**

Nous devons trouver une méthode pour mesurer et estimer la consommation énergétique du DNS, incluant tous les acteurs différents présents dans le processus de résolution d'un nom de domaine. Mesurer un système distribué comme le DNS n'est pas simple et implique l'estimation de la consommation énergétique de tous les acteurs du système. Pour simplifier le problème, nous nous sommes d'abord concentrés sur l'estimation de la consommation énergétique du premier acteur : le résolveur.

Travaux connexes : Ce document s'appuie sur les travaux d'anciens stagiaires ayant mesuré la même configuration : *Analyse de la consommation énergétique des résolveurs DNS* **ResolverEnergy**.

Défis ou lacunes : Les études précédentes sur la consommation énergétique des résolveurs DNS manquent d'interprétabilité. Celle-ci est importante pour modéliser cette consommation et estimer la consommation énergétique de différents types de résolveurs à différentes échelles. De plus, contrairement à d'autres études, la méthode utilisée pour mesurer la consommation énergétique du cache du résolveur utilise le même ensemble de domaines que celui utilisé pour mesurer le résolveur sans cache. **Cela permet une estimation de la consommation énergétique plus proche des cas d'usage réels.** Pour l'estimation de la consommation énergétique de la résolution sans utilisation du cache, la configuration est modifiée pour empêcher la mise en cache des domaines qui pourraient réapparaître et fausser les résultats.

Idée principale : Comparaison de deux approches pour modéliser la consommation énergétique de Bind9, une implémentation de résolveur DNS. La première consiste à analyser son fonctionnement pour créer un modèle de file d'attente qui nous aidera à estimer la consommation énergétique. La deuxième approche est agnostique : la complexité algorithmique du logiciel est analysée temporellement et spatialement, de manière statique et pendant l'exécution. // Il faudrait une petite comparaison entre les deux approches pour expliquer leurs différences et limitations.

Contributions :

- Méthode d'estimation de la consommation énergétique des logiciels/DNS
- Étude de la consommation via un modèle de file d'attente
- Étude de la consommation via une analyse du code d'une implémentation DNS (Bind9)

Organisation : du document / rapport

Chapitre 1

Présentation de Télécom SudParis

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Télécom SudParis dans son environnement international, européen et français

Télécom SudParis est une grande école d'ingénieurs française spécialisée dans les technologies du numérique, les télécommunications, les réseaux, l'informatique et la cybersécurité. Depuis 2019, elle est membre de l'Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), qui rassemble plusieurs grandes écoles françaises de premier plan telles que l'École Polytechnique, Télécom Paris, l'ENSTA Paris et l'ENSAE Paris. Cette intégration lui permet de bénéficier d'une forte visibilité académique et scientifique à l'échelle internationale.

Au niveau européen, Télécom SudParis participe à de nombreux projets de recherche et collabore avec des universités, laboratoires et entreprises du secteur numérique. Ses activités de recherche couvrent notamment les réseaux de communication, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les systèmes distribués.

Au niveau national, l'école appartient également à l'Institut Mines-Télécom (IMT), premier groupe public français d'écoles d'ingénieurs et de management dédié à la transformation numérique, industrielle et énergétique. Télécom SudParis contribue ainsi à la formation d'ingénieurs et de chercheurs capables de répondre aux enjeux technologiques actuels et futurs.

1.1.2 Télécom SudParis au sein de l'Institut Mines-Télécom et de l'Institut Polytechnique de Paris

Fondée en 1979 sous le nom d'Institut National des Télécommunications (INT), Télécom SudParis est aujourd'hui l'une des écoles de l'Institut Mines-Télécom tout en étant membre de l'Institut Polytechnique de Paris. Elle a pour mission de former des ingénieurs, chercheurs et experts du numérique grâce à un enseignement de haut niveau associé à une activité de recherche reconnue.

L'école est organisée autour de plusieurs départements d'enseignement et de recherche couvrant différents domaines du numérique, tels que les réseaux, l'informatique, les systèmes embarqués ou encore la cybersécurité. Elle entretient de nombreux partenariats avec des acteurs industriels et académiques, en France comme à l'étranger.

Durant mon stage, j'ai été accueilli sur le campus de Palaiseau, situé au sein du cluster scientifique de l'Institut Polytechnique de Paris. Bien que Télécom SudParis possède historiquement un campus principal à Évry-Courcouronnes, une partie de ses activités d'ensei-

gnement et de recherche est aujourd'hui implantée sur le campus de Palaiseau, notamment dans les locaux partagés avec Télécom Paris.

1.1.3 Le département Réseaux et Services de Télécommunications (RST)

Mon stage s'est déroulé au sein du département **Réseaux et Services de Télécommunications (RST)** de Télécom SudParis. Ce département constitue le pôle d'expertise de l'école dans le domaine des réseaux informatiques et des télécommunications. Il est implanté à la fois sur les campus d'Évry-Courcouronnes et de Palaiseau.

Le département RST intervient aussi bien dans l'enseignement que dans la recherche. Il assure la coordination des formations liées aux réseaux et propose notamment des spécialisations en sécurité des systèmes et réseaux ainsi qu'en architecture et intelligence pour les réseaux.

Ses activités de recherche portent sur de nombreux domaines tels que les protocoles de communication, la cybersécurité, la qualité de service, la virtualisation des réseaux, l'optimisation des infrastructures numériques ou encore les réseaux du futur. Les enseignants-chercheurs du département sont notamment associés au laboratoire SAMOVAR et collaborent avec de nombreux partenaires académiques et industriels, à l'échelle nationale et internationale.

C'est dans cet environnement de recherche et d'innovation, spécialisé dans les réseaux et les télécommunications, que s'est déroulé mon stage.

1.2 Environnement de travail

Ce stage s'est déroulé dans un environnement de recherche académique, sensiblement différent du cadre industriel ou entrepreneurial. Réalisé au sein du département Réseaux et Services de Télécommunications (RST) de Télécom SudParis, il s'inscrivait dans une démarche de recherche publique dont l'objectif principal est la production de connaissances et l'étude approfondie de problématiques scientifiques.

Contrairement à un contexte industriel, où les contraintes de temps et de rentabilité occupent souvent une place centrale, la recherche académique privilégie une approche davantage fondée sur l'analyse, l'expérimentation et la validation rigoureuse des résultats. Cette méthodologie favorise l'exploration de différentes pistes de travail et laisse une plus grande place à la réflexion scientifique.

Télécom SudParis est implantée sur deux sites principaux : Évry-Courcouronnes et Palaiseau. Mon activité s'est déroulée majoritairement sur le campus de Palaiseau, au sein des locaux partagés avec Télécom Paris. Ce campus récent offre un cadre de travail moderne et agréable, caractérisé par des espaces lumineux et des infrastructures adaptées aux activités d'enseignement et de recherche.

J'ai également été amené à me rendre ponctuellement sur le site d'Évry-Courcouronnes, où étaient hébergés les serveurs utilisés pour les expérimentations. Ces déplacements ont notamment permis la configuration initiale des équipements ainsi que des échanges avec les membres de l'équipe technique.

Enfin, je disposais d'espaces de travail sur les deux sites, partagés avec d'autres stagiaires et doctorants. Cet environnement calme et collaboratif a favorisé la concentration et le bon déroulement des activités de recherche et de développement liées au projet.

Ce cadre de travail m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un environnement de recherche académique et de développer une plus grande autonomie dans la conduite d'un

projet scientifique. La flexibilité de l'organisation, associée à un encadrement régulier, m'a offert l'opportunité d'explorer différentes approches méthodologiques tout en conservant une démarche rigoureuse. Cette expérience a constitué une introduction concrète au travail de recherche et a fourni le contexte nécessaire à la réalisation des travaux présentés dans les chapitres suivants.

Chapitre 2

Contexte théorique

Afin de comprendre les travaux réalisés au cours de ce stage, il est nécessaire de présenter les principaux concepts liés au système de noms de domaine (DNS), aux protocoles utilisés pour le transport des requêtes DNS ainsi qu'au logiciel Bind9, qui constitue la plateforme d'expérimentation principale de cette étude.

2.1 Fonctionnement du DNS

Le *Domain Name System* (DNS) est un service essentiel d'Internet dont le rôle principal est de traduire les noms de domaine compréhensibles par les utilisateurs, tels que [www.example.com] (<http://www.example.com>), en adresses IP utilisables par les équipements réseau.

Le DNS repose sur une architecture distribuée et hiérarchique. Chaque niveau de cette hiérarchie est responsable d'une partie de l'espace des noms de domaine, ce qui permet au système de rester scalable malgré la taille d'Internet.

Complete DNS Lookup and Webpage Query




Figure 2.1 – Exemple simplifié d'une résolution DNS récursive.

2.1.1 Serveurs autoritatifs et résolveurs

L'infrastructure DNS est principalement composée de deux types de serveurs.

Les **serveurs autoritatifs** stockent les informations officielles relatives à un ou plusieurs domaines. Ils constituent la source de vérité concernant les enregistrements DNS qu'ils hébergent.

Les **résolveurs DNS** ont pour rôle de répondre aux requêtes des clients. Lorsqu'une information n'est pas disponible localement, ils interrogent successivement les différents serveurs de la hiérarchie DNS jusqu'à obtenir une réponse qu'ils retransmettent au client.

Dans le cadre de ce stage, les travaux portent principalement sur les résolveurs DNS, car ils représentent le point d'entrée des requêtes générées par les utilisateurs et intègrent des mécanismes de cache susceptibles d'influencer significativement leur consommation énergétique.

2.1.2 Résolution récursive

La résolution récursive correspond au processus par lequel un résolveur recherche une information DNS au nom du client.

Lorsqu'un utilisateur effectue une requête, celle-ci est transmise à un résolveur. Si la réponse n'est pas déjà disponible dans son cache, le résolveur contacte successivement les serveurs racine, puis les serveurs responsables du domaine de premier niveau (*Top-Level Domain*) concerné, avant d'interroger le serveur autoritatif du domaine recherché.

Une fois la réponse obtenue, elle est renvoyée au client et peut être conservée temporairement dans le cache du résolveur afin d'accélérer les futures requêtes similaires.

2.1.3 Le mécanisme de cache

Le cache constitue un élément fondamental du fonctionnement des résolveurs DNS. Lorsqu'une réponse est obtenue auprès d'un serveur autoritatif, elle est conservée localement pendant une durée définie par son *Time To Live* (TTL).

Si une requête identique est reçue avant l'expiration de cette durée, le résolveur peut répondre directement à partir du cache sans effectuer de nouvelles communications réseau.

Ce mécanisme permet de réduire la latence des requêtes, de diminuer la charge des serveurs autoritatifs et de limiter le trafic réseau généré par les résolutions DNS. Dans le cadre de ce stage, l'étude de l'impact énergétique du cache constitue un élément central des expérimentations réalisées.

2.2 Protocoles utilisés

Traditionnellement, les échanges DNS utilisent le protocole UDP. Cependant, l'apparition de nouvelles exigences en matière de confidentialité et de sécurité a conduit au développement de protocoles chiffrés tels que DNS over TLS (DoT) et DNS over HTTPS (DoH).

2.2.1 DNS sur UDP

Le protocole UDP (*User Datagram Protocol*) est historiquement le mode de transport le plus utilisé pour les requêtes DNS.

Son principal avantage réside dans sa simplicité : aucune connexion préalable n'est nécessaire entre le client et le serveur, ce qui réduit la surcharge protocolaire et permet d'obtenir de très faibles temps de réponse.

Cependant, les données sont transmises en clair sur le réseau, ce qui les rend observables par des intermédiaires.

2.2.2 DNS over TLS (DoT)

Le protocole DNS over TLS encapsule les échanges DNS dans une connexion TLS.

Cette approche garantit la confidentialité et l'intégrité des données échangées entre le client et le résolveur. En contrepartie, l'établissement et le maintien de la connexion TLS introduisent un coût supplémentaire en termes de calcul et de consommation de ressources.

2.2.3 DNS over HTTPS (DoH)

Le protocole DNS over HTTPS transporte les requêtes DNS au travers du protocole HTTPS.

En plus du chiffrement apporté par TLS, cette approche permet aux requêtes DNS de se fondre dans le trafic Web classique. Cette caractéristique améliore la confidentialité des utilisateurs mais ajoute également une couche protocolaire supplémentaire susceptible d'avoir un impact sur les performances et la consommation énergétique des serveurs.

L'une des motivations de ce stage est précisément d'évaluer l'influence de ces différents protocoles sur la consommation des infrastructures DNS.

2.3 Présentation de Bind9

Les expérimentations réalisées durant ce stage reposent principalement sur Bind9 (*Berkeley Internet Name Domain*), l'un des logiciels DNS les plus utilisés au monde.

Développé par l'ISC (*Internet Systems Consortium*), Bind9 est une implémentation open source permettant de déployer aussi bien des serveurs DNS autoritatifs que des résolveurs récursifs. Sa large adoption dans les environnements académiques, industriels et institutionnels en fait une référence pertinente pour l'étude du comportement énergétique des infrastructures DNS.

Bind9 offre de nombreuses fonctionnalités avancées, notamment la gestion du cache, le support des protocoles DNS modernes tels que DoT et DoH, ainsi que des outils détaillés de supervision et de collecte de statistiques. Ces caractéristiques en font une plateforme particulièrement adaptée à la réalisation de mesures expérimentales et à la construction de modèles de consommation énergétique.

L'ensemble des mesures et analyses présentées dans les chapitres suivants a ainsi été réalisé à partir de différentes configurations de Bind9 exécutées sur les serveurs du projet DECODES.

Chapitre 3

Travail réalisé

Introduction

3.1 Description du projet DECODES

Décrire le sujet défini à mon arrivée et les objectifs généraux du projet. Mon rôle dans le projet. (organigramme des gens du projet et de leurs rôles) Décrire le sujet réel (analyse de la complexité et modélisation)

3.1.1 Organisation du travail

Le stage s'inscrivait dans le cadre du projet DECODES (*Datacenter Energy Consumption Optimisation by DNS EvaluationS*), mené en collaboration avec plusieurs partenaires académiques et industriels, notamment l'AFNIC, IXFrance, l'ENPC et Télécom SudParis.

L'organisation du travail reposait sur une large autonomie dans la conduite des activités de recherche. Les objectifs généraux étaient définis par les encadrants, mais le choix des méthodologies, des outils et des protocoles expérimentaux relevait en grande partie de mon initiative. Cette liberté m'a permis d'explorer différentes approches et d'adapter progressivement mes travaux en fonction des résultats obtenus.

Le suivi du stage était assuré au travers de réunions régulières avec mes encadrants, généralement organisées de manière hebdomadaire. Ces échanges permettaient de présenter l'avancement des travaux, de discuter des difficultés rencontrées et d'orienter les prochaines étapes de la recherche.

J'ai également participé à plusieurs réunions plénières du projet DECODES réunissant l'ensemble des partenaires. Ces rencontres ont constitué une opportunité de présenter les résultats intermédiaires obtenus, de recueillir des retours extérieurs et de mieux comprendre les enjeux globaux du projet.

Les travaux réalisés au cours du stage se sont articulés autour de quatre grandes phases :

1. Étude bibliographique

Une première phase a consisté à acquérir une compréhension approfondie du sujet à travers l'étude de la littérature scientifique relative au DNS, aux infrastructures réseau et aux méthodes de mesure de la consommation énergétique.

2. Conception de l'environnement expérimental

Cette étape a porté sur la mise en place des outils nécessaires aux expérimentations : développement de scripts de mesure, configuration des serveurs de test et validation des protocoles de collecte de données.

3. Campagnes de mesures et analyse des résultats

Les expérimentations ont ensuite été conduites de manière itérative afin d'évaluer différentes configurations et d'améliorer progressivement la qualité des mesures obtenues.

4. Modélisation et valorisation des travaux

Enfin, les résultats collectés ont été exploités afin de construire des modèles d'analyse et de documenter les conclusions du stage au travers de rapports, présentations et travaux de rédaction.

3.2 État de l'art


3.3 Dérroulement du travail

3.3.1 Conception de l'environnement expérimental

La première partie de cette recherche consiste à mesurer de manière efficace et détaillée la consommation d'un résolveur DNS. Pour ce faire, j'ai choisi une approche boîte noire, en mesurant le plus grand nombre de métriques possibles, puis en déduisant celles qui sont les plus pertinentes pour estimer la consommation énergétique.

La configuration se compose d'un client et d'un DNS. Le client agit également comme orchestrateur et lancera les mesures sur les deux machines. La consommation énergétique externe est collectée à l'aide d'un Yoctopuce (wattmètre) et est surveillée par le client.

Le DNS utilise une implémentation de Bind9.



Méthodologie

Détails techniques + Diagramme de la configuration.

Petite conclusion : Très utile pour les modèles, cela servira de base pour ceux-ci / fournir les données aux constantes, etc.

3.3.2 Campagnes de mesures

Décrire les outils utilisés, les scripts de mesures créés, les différentes configurations testées, les problèmes rencontrés et comment ils ont été résolus. Diagrammes détaillés des différents types de mesures. Sanity check

Mesures de consommation énergétique

problèmes rencontrés : - espace disque insuffisant - Durée des mesures important (pas vraiment un problème)

Mesures de la complexité algorithmique

3.3.3 Analyse des résultats

Outils utilisés pour analyser les résultats, les différentes analyses réalisées, les problèmes rencontrés et comment ils ont été résolus. (Format des mesures obtenus) Script de traitement des données, etc. problèmes rencontrés : - temps de traitement

Consommation par protocole

La consommation énergétique est mesurée à l'aide d'un wattmètre (Yoctopuce) avec un taux d'échantillonnage de 100 Hz. Les mesures sont effectuées en envoyant des requêtes au résolveur avec différents QPS (requêtes par seconde). Chaque mesure est échantillonnée 5 fois pour réduire le bruit autant que possible. Chaque protocole est mesuré de la même manière.

Pour mesurer avec le cache, nous n'envoyons des requêtes que pour un seul nom de domaine afin qu'il soit stocké dans le cache et qu'il n'y ait pas de résolution récursive. Toutes les mesures sont effectuées avec un TTL maximum du cache à 0 seconde, ce qui laisse effectivement le cache inutilisé. Il y a donc un problème majeur pour les mesures de la consommation du résolveur utilisant le cache. Les mesures sans cache utilisent 1 million de noms de domaine. Cette différence entre les expériences n'est pas bonne : il n'y a pas la même standardisation, ce qui signifie que les résultats ne sont pas suffisamment rigoureux.

Liste des problèmes à résoudre pour que les mesures soient rigoureuses :

- Utiliser le même ensemble de domaines pour les mesures avec et sans cache
- Examiner différents types de connexions pour les protocoles (DoT et DoH)
- S'assurer que le cache n'est vraiment pas utilisé dans les mesures sans cache et est pleinement utilisé pour les mesures avec cache

De plus, il serait intéressant d'avoir des mesures pour des QPS plus élevés et avec différentes configurations DNS (taille du cache, durée maximale du TTL du cache, nombre maximal de clients du résolveur, nombre de threads de travail, etc.) et différentes implémentations DNS (PowerDNS, Unbound, Knot DNS, etc.).




Figure 3.1 – Consommation énergétique moyenne pour UDP, DoT et DoH avec et sans utilisation du cache

Il existe une différence claire de consommation énergétique entre l'utilisation avec et sans cache. Les courbes pour l'utilisation sans cache ont une forme de décroissance exponentielle. En observant les courbes d'utilisation du cache, l'ordre est étrange : UDP n'utilise aucune connexion, il devrait donc être en dessous de toutes les autres courbes. Il pourrait donc y avoir un problème ou quelque chose qui n'est pas encore compris.

Paquets envoyés et reçus par le résolveur

Une manière de visualiser l'utilisation du résolveur consiste à examiner chaque paquet envoyé et reçu par le résolveur. Sachant que Bind9 utilise UDP pour communiquer avec les DNS autoritatifs, l'examen des paquets UDP est idéal. Ces paquets incluent de nombreux types de requêtes que nous verrons plus tard. Ces nombres de requêtes sont divisés par le QPS résolu par le résolveur.

Pour les mesures utilisant UDP, comme le résolveur utilise également UDP, pour éviter de mesurer les requêtes envoyées et reçues par le résolveur, nous déduisons 2 requêtes pour chaque résolution, ce qui correspond au modèle UDP.





Figure 3.2 – Nombre de requêtes envoyées et reçues par le résolveur pour une résolution en fonction du QPS

Le fait que cela suive une décroissance exponentielle est étrange et doit être étudié. La manière d'étudier cela consiste à examiner la distribution des types de requêtes pour chaque valeur afin de voir quels types de requêtes sont moins présents lorsque le QPS augmente.

Densité de la consommation énergétique

Afin de visualiser la consommation énergétique du résolveur et sa distribution, voici 3 graphiques montrant la distribution de la consommation énergétique lors de l'utilisation du cache et sans utilisation du cache.



Cela est réalisé à l'aide d'estimations de densité par noyau (*Kernel Density Estimations*).

Différence entre cache et non-cache

La différence de consommation entre la résolution avec et sans cache est claire et nous pouvons modéliser cette différence. Le modèle n'est pas directement appliqué à la différence car les QPS dans les mesures ne sont pas les mêmes avec et sans cache. Ainsi, pour modéliser cette différence, nous commençons par modéliser les courbes avec et sans cache pour chaque protocole, puis nous faisons simplement la différence entre elles.




Figure 3.3 – Différence de consommation entre les résolutions avec et sans cache

La courbe a la forme d'une décroissance exponentielle car c'est ce que nous avons utilisé pour modéliser les consommations avec et sans cache.



Distribution des TTL

Le cache permet d'économiser beaucoup de consommation énergétique, mais les entrées du cache ont une durée limitée spécifiée par les serveurs DNS autoritatifs¹. Il s'agit du TTL (*Time To Live*), spécifié en secondes dans la zone pour chaque entrée sur laquelle le DNS a autorité. La distribution de ce TTL est intéressante à examiner.

Tout d'abord, nous pouvons examiner des noms de domaine aléatoires. Le graphique de gauche montre la CDF (*Cumulative Distribution Function*) de 100 000 noms de domaine aléatoires issus d'un ensemble d'1 million de noms de domaine pour avoir une idée de cette

1. Cela est dû au fait que l'adresse IP peut changer au fil du temps ; de plus, les DNS sont généralement utilisés comme une première couche de répartiteurs de charge

distribution. Le graphique de droite montre la distribution des TTL pour les TLD (*Top Level Domains*, comme .fr, .com), au total 192 (le nombre exact n'est pas confirmé).



Pour les TLD, des pics peuvent être observés à 24h et 48h car ce sont des valeurs rondes.

Types de requêtes effectuées par le résolveur

Toutes les requêtes récursives ne concernent pas des adresses IP : certaines sont des délégations vers un autre serveur autoritatif (NS), d'autres sont des alias vers un autre nom de domaine (CNAME). Il y a également des informations DNSSEC telles que RRSIG, DNSKEY, DS, etc.

Ainsi, pour voir la distribution de ces requêtes, voici un exemple pour une configuration.




Figure 3.4 – Distribution des types de requêtes pour les résolutions récursives

La plupart sont de type IP, mais il y a une part non négligeable de DNSSEC, NS et CNAME.

Prédiction de la consommation énergétique du DNS

À partir de toutes les métriques collectées lors des mesures, il est possible d'entraîner un modèle pour prédire avec précision la consommation énergétique du DNS. Le modèle qui donne les meilleurs résultats est un modèle de régression linéaire.




Figure 3.5 – Estimation par régression linéaire et consommation énergétique réelle

Nouvelle méthodologie de mesure

Il y a certains problèmes avec les mesures. Pour les résoudre, la méthodologie doit être ajustée. Ces ajustements devraient résoudre les problèmes suivants :

- Le même ensemble de domaines pour les mesures avec et sans cache n'est pas utilisé.
- Nous ne pouvons pas vraiment savoir si le cache est vraiment utilisé ou non.

Les étapes pour ces ajustements sont :

1. Mesurer l'utilisation du cache pour différentes tailles d'ensembles de domaines.
2. Sélectionner un ensemble de domaines qui sature le cache, mais où toutes les requêtes touchent le cache pour estimer la consommation énergétique du cache.
3. Définir le TTL maximum du cache à 0 pour les mesures sans utilisation du cache et à 7 jours pour les mesures avec utilisation du cache.

Cela permettra de mesurer avec précision la consommation de recherche dans le cache en fonction de sa taille et avec le même ensemble de domaines.

Modifications de la configuration

Entre chaque mesure, la configuration sera modifiée. Tout d'abord, le cache sera vidé, puis le TTL maximum du cache sera défini à 0 si les mesures se concentrent sur l'absence de cache, et à 7 jours s'il se concentre sur l'utilisation du cache.

Nouvelles métriques

Le cache sera surveillé à l'aide de 6 variables disponibles via `rndc`, un module utilisé pour visualiser les métriques de Bind9.

Les nouvelles métriques sont :

Accès au cache

Le nombre total de requêtes DNS **servies directement depuis le cache**.

Cela inclut les réponses positives (par exemple, les enregistrements A, AAAA, MX) qui ont été précédemment mises en cache.

Unité : Compteur (entier non signé).

Échecs de cache

Le nombre total de requêtes DNS **non servies depuis le cache**, nécessitant une résolution externe (par exemple, en interrogeant un serveur DNS autoritatif ou récursif).

Unité : Compteur (entier non signé).

Accès au cache (à partir des requêtes)

Le nombre de **réponses en cache** pour les requêtes entrantes.

Contrairement aux accès au cache, cette métrique se concentre sur les **requêtes initiales** servies depuis le cache.

Unité : Compteur (entier non signé).

Échecs de cache (à partir des requêtes)

Le nombre de requêtes entrantes **non résolues par le cache**, nécessitant une résolution externe.

Complémentaire aux accès au cache (à partir des requêtes) pour évaluer l'efficacité du cache sur les requêtes entrantes.

Unité : Compteur (entier non signé).

Mémoire de l'arbre de cache

Mémoire **utilisée par la structure arborescente du cache** (en octets).

Représente la mémoire allouée pour organiser les entrées du cache dans une structure arborescente (optimisée pour des recherches rapides).

Unité : Octets.

Mémoire du tas de cache

Mémoire **utilisée par le tas du cache** (en octets).

Représente la mémoire allouée dynamiquement pour les entrées du cache non organisées dans l'arbre.

Unité : Octets.

Entrées de cache supprimées en raison de l'épuisement de la mémoire

Le nombre d'**entrées de cache supprimées** en raison de **l'épuisement de la mémoire**.

Indique que le cache a atteint sa limite de mémoire allouée (`max-cache-size`) et a dû supprimer des entrées pour libérer de l'espace.

Unité : Compteur (entier non signé).

Note : Une valeur > 0 suggère que `max-cache-size` devrait être augmentée.

Entrées de cache supprimées en raison de l'expiration du TTL

Le nombre d'**entrées de cache supprimées** car leur **TTL (*Time To Live*) a expiré**.

Représente le nombre d'enregistrements DNS automatiquement supprimés du cache après avoir atteint leur durée de vie maximale.

Unité : Compteur (entier non signé).

3.3.4 Modélisation

Introduction des modèles et comparaison.

Modèle de réseau de files d'attente

Une manière d'estimer la consommation d'un résolveur DNS consiste à comprendre les étapes d'une résolution et à estimer la consommation de chacune de ces étapes pour avoir une approche plus généraliste. Cela permettra d'estimer la consommation d'un résolveur indépendamment du matériel, de la charge et de la configuration de l'implémentation.

Les réseaux de files d'attente sont parfaits pour ce type de décomposition, car ils peuvent représenter différents types de retards dus au temps d'attente ou au traitement.

À partir de notre compréhension de Bind9, nous avons créé un modèle de réseau de files d'attente. Il se compose de plusieurs parties représentant les principales étapes de la résolution DNS, y compris la connexion. Ces étapes sont :

- Connexion TCP (si utilisation de DoT ou DoH)
- Poignée de main TCP (établissement de la connexion)
- Échange de certificats TLS
- Résolution récursive composée de :
 - Threads de travail
 - Requêtes DNS aux serveurs autoritatifs
- Recherche dans le cache / insertion dans le cache

Chacune de ces étapes est modélisée par un modèle de file d'attente M/M/C, avec ses caractéristiques qui seront estimées à l'aide de mesures.


Une étude d'ablation aide à différencier la latence et la consommation de chaque composant (principalement CPU et RAM) pour établir les caractéristiques. Les caractéristiques à estimer sont :

- ρ : Charge
- S : Temps de service

L'étude d'ablation consiste à effectuer plusieurs mesures, d'abord avec une configuration nécessitant le minimum d'étapes dans la résolution DNS, puis en ajoutant progressivement ces étapes pour avoir une vision claire de l'étape qui agit dans chaque mesure, en considérant que chaque étape est indépendante.

La méthodologie de mesure correspondant à chaque étape est :

- Threads de travail : Mesurés avec des requêtes UDP où le nom de domaine est déjà dans le cache pour éviter la résolution récursive.
- Recherche dans le cache : Mesurée avec UDP avec différentes charges de cache (mémoire occupée par le cache).
- Requêtes DNS aux serveurs autoritatifs : Mesurées avec des requêtes UDP où le nom de domaine n'est pas dans le cache.
- Connexion TCP : Mesurée avec des requêtes TCP sans échange de clés ou de certificats.
- Poignée de main TCP : Mesurée



Ce modèle est basé sur notre compréhension actuelle du **fonctionnement de Bind9**, et bien qu'il ne soit peut-être pas exhaustif, il fournit un **cadre fiable pour estimer la consommation énergétique**. Pour affiner sa précision, certains paramètres nécessiteront des mesures, suivies d'une analyse approfondie pour extraire et valider les données les plus pertinentes pour le modèle.

Analyse de complexité algorithmique

Petite introduction / Pourquoi voulons-nous utiliser la complexité algorithmique pour ce problème ?

Comment cela est-il fait ?

Petite conclusion / Quel est le principal résultat de cela ?

Conclusion

Bibliographie

Annexes

Sujet de stage et description du travail réalisé

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Télécom SudParis

19 Place Marguerite Perey
91120 Palaiseau

www.telecom-sudparis.eu