



Dédication

À mes très chers parents, dont l'amour inconditionnel, le soutien constant et les sacrifices silencieux ont été la lumière guidant chacun de mes pas. Aucun mot ne saurait exprimer la reconnaissance profonde que je leur porte. Que Dieu leur accorde santé, bonheur et longue vie.

À mes deux frères et ma sœur, qui ont toujours été à mes côtés avec patience, encouragement et affection. Votre présence m'a donné la force d'avancer et de persévérer dans chaque étape de ce projet. Je vous en suis infiniment reconnaissante.

À tous les membres de ma famille, pour leur amour sincère, leur bienveillance constante et leur présence précieuse dans ma vie.

À mes meilleures amies qui ont partagé avec moi rires, défis et réussites tout au long de ce parcours universitaire. Votre amitié est un trésor que je chérirai toujours.

À toute l'équipe BACOVET, pour leurs précieux conseils et leur soutien qui m'ont guidée avec bienveillance et expertise.

À vous tous,
je dédie ce travail avec tout mon cœur.



Remerciement

Ce travail n'aurait pu aboutir sans le soutien, l'accompagnement et l'implication de plusieurs personnes que je tiens à remercier chaleureusement. Je remercie tout d'abord, pour son suivi attentif, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce stage. Son encadrement a été pour moi un véritable appui, tant sur le plan méthodologique qu'humain. Je tiens particulièrement à remercier **Monsieur Naoufel Bhour**i pour son encadrement académique rigoureux, sa bienveillance et ses orientations précieuses, qui ont largement contribué à la réussite de ce projet.

Je tiens également à exprimer ma gratitude à **Madame Dhoha Ben Brahim**, mon encadrante professionnelle, pour sa confiance, son accueil et son accompagnement tout au long de ce projet. J'adresse également mes sincères remerciements à toute l'équipe de l'entreprise pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur collaboration bienveillante, qui ont largement facilité mon intégration et enrichi mon apprentissage.

Ma gratitude s'adresse aussi à membres du jury, pour avoir accepté d'évaluer mon travail et pour l'intérêt qu'elles y ont porté. Leurs remarques me seront précieuses pour la suite de mon parcours.

À toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage, je dis merci du fond du cœur.

Table des matières

Liste des figures	xi
Liste des tableaux	xii
INTRODUCTION GÉNÉRALE	2
1 Cadre du projet et étude de l'existant	4
1.1 Introduction	4
1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil : Bacovet	4
1.2.1 Historique et identité	4
1.2.2 Partenariats stratégiques et présence mondiale	5
1.2.3 Certifications de Bacovet	5
1.3 Organisation et organigramme	6
1.4 Processus global chez BACOVET	6
1.4.1 Processus détaillé de l'atelier de coupe	7
1.4.2 Durabilité et responsabilité environnementale	12
1.5 Cadre du projet	13
1.6 Conclusion du chapitre	14
2 Mener une action d'amélioration d'un atelier de travail avec Audit, les outils lean 4.0	15
2.1 Introduction	15
2.2 Partie I : Audit de maturité digitale	16
2.2.1 Introduction a l'audit IMPULS	16
2.2.2 Objectifs de l'audit	16
2.2.3 Phase Innover : Propositions d'amélioration	16
2.2.3.1 Constat principal	16
2.2.3.2 Proposition : Algorithme intelligent de gestion des tables de matelassage	16
2.2.3.3 Application pratique	17
2.2.3.4 Bénéfices attendus	18
2.2.4 Méthodologie d'évaluation	18
2.2.4.1 Choix du questionnaire IMPULS	18
2.2.4.2 Mode de diffusion	18
2.2.4.3 Cible de l'enquete	18
2.2.5 Déroulement de l'enquete	19
2.3 Résultats de l'évaluation de la maturité digitale	19

2.3.1	Méthodologie d'évaluation	19
2.3.2	Détail des scores par critère	20
2.3.3	Résultats globaux	21
2.3.4	Analyse par domaine	21
2.3.4.1	Domaine A : Efficacité des processus	22
2.3.4.2	Domaine B : Automatisation, innovation et intégration numérique	22
2.3.4.3	Domaine C : Gestion des performances et des flux	22
2.3.4.4	Domaine D : Amélioration continue et flexibilité	22
2.3.5	Conclusion des résultats	22
2.4	Partie II : Application de la méthodologie DMAIC	23
2.4.1	Introduction a la méthode DMAIC	23
2.4.2	Phase 1 : Define (Définir)	23
2.4.2.1	Objectif de la phase Define	23
2.4.2.2	Systèmes d'information utilisés dans l'atelier de coupe	23
2.4.2.3	Outil utilisé : Carte mentale	24
2.4.2.4	Résumé des points clés identifiés	26
2.4.2.5	Conclusion de la phase "Définir"	26
2.4.3	Phase 2 : Measure (Mesurer)	26
2.4.3.1	Objectif de la phase de mesure	26
2.4.3.2	Méthodologie de mesure	26
2.4.3.3	Description synthétique des processus mesurés	30
2.4.3.4	Constats clés de la collecte	30
2.4.3.5	Paramètres techniques de l'atelier (référence)	30
2.4.3.6	Synthèse de la phase de mesure	31
2.4.4	Phase 3 : Analyze (Analyser)	31
2.4.4.1	Objectif de la phase Analyse	31
2.4.4.2	Méthodes d'analyse utilisées	31
2.4.4.3	Analyse des temps réels par activité	31
2.4.4.4	Analyse des perturbations	32
2.4.4.5	Capacités et limites techniques observées	32
2.4.4.6	Diagramme d'Ishikawa	32
2.4.4.7	Analyse directe des données mesurées	33
2.4.4.8	Synthèse des causes racines identifiées	34
2.4.4.9	Conclusion de la phase Analyse	34
2.4.5	Phase 4 : Improve (Améliorer)	34
2.4.5.1	Constat principal	34
2.4.5.2	Proposition : Algorithme intelligent de gestion des tables de matelassage	34
2.4.5.3	Application pratique	36
2.4.5.4	Bénéfices attendus	37
2.4.6	Phase Contrôler : Pérennisation des améliorations	37
2.4.6.1	Objectifs de la phase de contrôle	37
2.4.6.2	Mise en place d'indicateurs de performance (KPI)	38
2.4.6.3	Système de suivi et de visualisation	38
2.4.6.4	Mécanismes de contrôle et d'alerte	39

2.4.6.5	Standardisation des procédures	39
2.4.6.6	Amélioration continue	39
2.4.6.7	Conclusion de la phase Contrôler	40
3	Intelligence Artificielle, Industrie 4.0 et Méthodologie CRISP-ML(Q)	41
3.1	Intelligence Artificielle et Industrie 4.0	41
3.1.1	Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle?	41
3.1.1.1	Définitions et concepts fondamentaux	41
3.1.1.2	Paradigmes d'apprentissage en Machine Learning	42
3.1.2	L'Industrie 4.0 et la Transformation Digitale	43
3.1.2.1	Définition de l'Industrie 4.0	43
3.1.2.2	Les quatre révolutions industrielles	43
3.1.2.3	Les piliers technologiques de l'Industrie 4.0	44
3.2	Outils et bibliothèques utilisés	47
3.2.1	Introduction	47
3.2.2	Écosystème Data Science et Machine Learning	47
3.2.2.1	Bibliothèques de manipulation de données	48
3.2.2.2	Bibliothèques de Machine Learning	48
3.2.2.3	Bibliothèques de visualisation	49
3.2.3	Frameworks de développement	49
3.2.3.1	Backend et API	50
3.2.3.2	Frontend et interface utilisateur	51
3.2.4	Outils d'optimisation et d'ordonnancement	52
3.2.5	Infrastructure et DevOps	53
3.2.6	Stack technologique complète	54
3.3	Méthodologie CRISP-ML(Q)	56
3.3.1	Introduction à CRISP-ML(Q)	56
3.3.1.1	De CRISP-DM à CRISP-ML(Q)	56
3.3.1.2	Pourquoi CRISP-ML(Q) pour l'IA industrielle?	56
3.3.2	Vue d'ensemble du processus CRISP-ML(Q)	57
3.3.3	Les six phases de CRISP-ML(Q)	58
3.3.3.1	Phase 1: Business Understanding	58
3.3.3.2	Phase 2: Data Understanding	58
3.3.3.3	Phase 3: Data Preparation	59
3.3.3.4	Phase 4: Modeling	59
3.3.3.5	Phase 5: Evaluation	59
3.3.3.6	Phase 6: Deployment	59
3.3.4	Portes de qualité (Quality Gates)	59
3.4	Phase 1 : Comprehension metier (Business Understanding)	60
3.4.1	Contexte strategique et enjeux	60
3.4.1.1	Contexte industriel	60
3.4.2	Business Model Canvas	60
3.4.3	Objectifs metier detaillés	61
3.4.3.1	Objectifs strategiques	61
3.4.3.2	Objectifs operationnels quantifiables	62
3.4.3.3	Objectifs techniques ML	62

3.4.4	Analyse approfondie des parties prenantes	62
3.4.4.1	Matrice pouvoir-interet	62
3.4.4.2	Besoins detaillés par profil utilisateur	63
3.4.5	Analyse des processus metier	64
3.4.5.1	Cartographie du processus actuel (AS-IS)	64
3.4.5.2	Processus cible optimisé (TO-BE)	65
3.4.6	Analyse des risques metier	66
3.4.6.1	Registre des risques	66
3.4.6.2	Plan de mitigation des risques critiques	66
3.4.7	Criteres de succes et metriques de performance	67
3.4.7.1	Criteres techniques ML	68
3.4.7.2	Criteres metier operationnels	68
3.4.7.3	Criteres de qualite logicielle	68
3.4.7.4	Criteres financiers	68
3.4.8	Contraintes et hypotheses du projet	69
3.4.8.1	Contraintes identifiées	69
3.4.8.2	Hypotheses du projet	69
3.4.9	Synthese de la phase Business Understanding	70
3.5	Phase 2 : Comprehension des donnees (Data Understanding)	71
3.5.1	Objectifs de la phase Data Understanding	71
3.5.2	Inventaire et collecte des donnees	71
3.5.2.1	Sources de donnees identifiées	71
3.5.2.2	Caracteristiques des sources de donnees	72
3.5.2.3	Dataset principal : PSC_X_1 - COUPE.csv	72
3.5.3	Dictionnaire de donnees	73
3.5.4	Exploration des donnees	73
3.5.4.1	Analyse du dataset principal	73
3.5.4.2	Variables d'interet	73
3.5.5	Analyse de la qualite des donnees	74
3.5.5.1	Valeurs manquantes	74
3.5.5.2	Valeurs aberrantes	74
3.5.5.3	Coherence des donnees	74
3.5.6	Analyse exploratoire des donnees	74
3.5.6.1	Distribution des variables	74
3.5.6.2	Correlations	74
3.5.6.3	Patterns temporels	75
3.6	Phase 3 : Preparation des donnees (Data Preparation)	75
3.6.1	Objectifs de la phase Data Preparation	75
3.6.2	Nettoyage des donnees	75
3.6.2.1	Traitement des valeurs manquantes	75
3.6.2.2	Traitement des valeurs aberrantes	76
3.6.2.3	Standardisation des formats	77
3.6.2.4	Validation de la coherence	78
3.6.3	Ingenierie des caracteristiques (Feature Engineering)	78
3.6.3.1	Strategie de feature engineering	78
3.6.3.2	Workflow de feature engineering	79

3.6.3.3	Features temporelles	79
3.6.3.4	Features derivees (domaine metier)	80
3.6.3.5	Encodage des variables categorielles	81
3.6.3.6	Normalisation et standardisation	82
3.6.3.7	Selection de features	82
3.6.4	Segmentation des donnees	83
3.6.4.1	Division temporelle	83
3.6.4.2	Stratification	83
3.6.5	Validation de la preparation	83
3.6.5.1	Metriques de qualite	83
3.6.5.2	Tests de regression	84
3.6.6	Pipeline de donnees	84
3.6.6.1	Architecture du pipeline	84
3.6.6.2	Composants du pipeline	84
3.6.6.3	Architecture du pipeline de donnees	84
3.6.6.4	Orchestration	85
3.7	Phase 3 (suite) : Cadre d'assurance qualite	86
3.7.1	Introduction au cadre qualite CRISP-ML(Q)	86
3.7.1.1	Framework d'assurance qualite	86
3.7.2	Qualite des donnees	86
3.7.2.1	Criteres de qualite des donnees	86
3.7.2.2	Processus de validation des donnees	87
3.7.3	Qualite des modeles	88
3.7.3.1	Criteres de qualite des modeles ML	88
3.7.3.2	Tests de robustesse	88
3.7.4	Qualite du code	89
3.7.4.1	Standards de qualite du code	89
3.7.4.2	Architecture et maintenabilite	89
3.7.5	Qualite operationnelle	90
3.7.5.1	Criteres de qualite operationnelle	90
3.7.5.2	Plan de monitoring	90
3.7.6	Portes de qualite (Quality Gates)	91
3.7.6.1	Quality Gate 1 : Data Quality	91
3.7.6.2	Quality Gate 2 : Model Quality	91
3.7.6.3	Quality Gate 3 : Production Quality	92
3.7.7	Synthese du cadre qualite	92
3.7.8	Metriques de qualite des donnees	93
3.7.8.1	Framework de qualite des donnees	93
3.7.8.2	Tests de qualite automatisees	93
3.7.8.3	Monitoring de la qualite des donnees	94
3.7.9	Portes de qualite des modeles (Quality Gates)	94
3.7.9.1	Framework de validation multi-niveaux	94
3.7.9.2	Matrice de validation des modeles	95
3.7.9.3	Tests de robustesse	95
3.7.10	Framework de monitoring en production	95
3.7.10.1	Architecture de monitoring	95

3.7.10.2	Dashboards de monitoring	96
3.7.10.3	Système d'alertes intelligent	97
3.7.11	Stratégie de tests A/B	97
3.7.11.1	Framework de tests A/B	97
3.7.11.2	Deploiement canary	97
3.7.12	Gouvernance des modèles ML	98
3.7.12.1	Cycle de vie des modèles	98
3.7.12.2	Registre des modèles	98
3.7.12.3	Documentation et traçabilité	99
3.7.13	Synthèse du cadre qualité	99
3.8	Synthèse et perspectives	100
3.8.1	Bilan des phases 1-3	100
3.8.2	Préparation aux phases suivantes	100
3.8.3	Risques identifiés et mitigations	100
3.8.4	Phase 4 : Modélisation (Modeling)	100
3.8.4.1	Introduction à la phase de modélisation	101
3.8.4.2	Sélection des algorithmes	101
3.8.4.3	Entraînement des modèles	106
3.8.4.4	Optimisation des hyperparamètres	111
3.8.4.5	Validation croisée	117
4	Application de la méthodologie CRISP-ML(Q) au sein de l'atelier de coupe Bacovet	123
4.1	Compréhension du métier : Business Understanding	123
4.1.1	Contexte de la planification dans l'atelier de coupe Bacovet . .	123
4.1.2	Outils et technologies utilisés dans la planification	125
4.2	Compréhension et analyse des données : Data Understanding & Analysis	126
4.3	Préparation des données : Data Preparation	127
4.4	Modélisation et solution proposée (aperçu)	128
5	Agile 4-month delivery plan	130
5.1	Introduction	130
5.2	Architecture Agile du Projet	130
5.2.1	Équipe de Développement	130
5.2.2	Outils et Technologies	130
5.3	Roadmap de Développement	131
5.3.1	Phase 1 : Fondations (Sprints 1-4)	131
5.3.2	Phase 2 : Développement Core (Sprints 5-8)	131
5.3.3	Phase 3 : Optimisation et Production (Sprints 9-12)	131
5.4	Détail des Sprints	132
5.4.1	Sprint 1 : Analyse et Architecture	132
5.4.1.1	User Stories	132
5.4.1.2	Tâches Techniques	132
5.4.1.3	Livrables	132
5.4.2	Sprint 2 : Pipeline de Données	132
5.4.2.1	User Stories	132
5.4.2.2	Tâches Techniques	133

5.4.2.3	Livrables	133
5.4.3	Sprint 3 : Modèles de Machine Learning	133
5.4.3.1	User Stories	133
5.4.3.2	Tâches Techniques	133
5.4.3.3	Livrables	133
5.4.4	Sprint 4 : Pipeline MLOps	133
5.4.4.1	User Stories	134
5.4.4.2	Tâches Techniques	134
5.4.4.3	Livrables	134
5.5	Métriques et KPIs de Succès	134
5.5.1	Métriques Techniques	134
5.5.2	Métriques Métier	134
5.5.3	Métriques de Projet	135
5.6	Gestion des Risques	135
5.6.1	Framework de gestion des risques	135
5.6.2	Registre complet des risques	136
5.6.3	Matrice de criticité	136
5.6.4	Plans de réponse détaillés	137
5.6.4.1	Risque critique 1 : Performance modèles insuffisante	137
5.6.4.2	Risque critique 2 : Intégration avec G.Pro	137
5.6.4.3	Risque critique 3 : Adoption utilisateurs faible	137
5.6.5	Monitoring et reporting	138
5.7	Plan de Communication	138
5.7.1	Stakeholders	138
5.7.2	Cadence de Communication	138
5.8	Plan de Formation et Adoption	139
5.8.1	Formation des Utilisateurs	139
5.8.2	Stratégie d'Adoption	139
5.9	Plan de Maintenance et Évolution	139
5.9.1	Maintenance Préventive	139
5.9.2	Évolution du Système	139
5.10	Budget et Ressources	140
5.10.1	Budget Estimé	140
5.10.2	ROI Attendu	140
5.11	Conclusion	140
6	Service IA and dashboard	141
6.1	Introduction	141
6.2	Architecture des Services IA	141
6.2.1	Vue d'ensemble de l'architecture	141
6.2.2	Composants principaux	142
6.2.2.1	Service de Prédiction	142
6.2.2.2	Service d'Ordonnancement	142
6.2.2.3	Service Analytics	143
6.3	Spécifications des APIs	143
6.3.1	API de Prédiction	143

6.3.1.1	Endpoint de prédiction simple	143
6.3.1.2	Endpoint de prédiction en lot	144
6.3.2	API d'Ordonnancement	144
6.3.2.1	Endpoint d'optimisation de planification	144
6.3.3	API Analytics	145
6.3.3.1	Endpoint de calcul des KPIs	145
6.4	Interface Utilisateur	146
6.4.1	Architecture du Dashboard React	146
6.4.1.1	Structure des composants	146
6.4.1.2	Gestion d'état	147
6.4.2	Pages principales	147
6.4.2.1	Dashboard Principal	147
6.4.2.2	Page de Planification	148
6.4.2.3	Page Analytics	149
6.4.2.4	Simulateur What-If	149
6.5	Intégration des Modèles ML	150
6.5.1	Service de Prédiction	150
6.5.1.1	Chargement des modèles	150
6.5.1.2	Préprocessing des données	151
6.5.2	Service d'Ordonnancement	151
6.5.2.1	Modélisation des contraintes	151
6.6	Sécurité et Authentification	152
6.6.1	Système d'authentification	152
6.6.1.1	Génération des tokens	152
6.6.1.2	Vérification des tokens	153
6.6.2	Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)	153
6.7	Monitoring et Observabilité	153
6.7.1	Métriques de performance	153
6.7.1.1	Métriques des modèles	153
6.7.1.2	Métriques des services	154
6.7.2	Alertes et notifications	154
6.8	Documentation Technique	154
6.8.1	Documentation API	154
6.8.2	Guide de déploiement	154
6.8.2.1	Configuration Docker	154
6.8.2.2	Docker Compose	155
6.8.3	Tests et validation	155
6.8.3.1	Tests unitaires	156
6.8.3.2	Tests d'intégration	156
6.9	Performance et Optimisation	156
6.9.1	Optimisations des modèles	156
6.9.1.1	Cache des prédictions	156
6.9.1.2	Prédiction en lot	157
6.9.2	Optimisations de l'ordonnancement	157
6.9.2.1	Parallélisation	157
6.10	Évolutivité et Maintenance	158

6.10.1	Architecture évolutive	158
6.10.1.1	Microservices	158
6.10.1.2	API Gateway	158
6.10.2	Maintenance des modèles	158
6.10.2.1	Monitoring de la dérive	158
6.10.2.2	Réentraînement automatique	159
6.11	Conclusion	159
Conclusion générale		160
Webographie		164

Liste des figures

1.1	logo d'entreprise	5
1.2	Siège de l'entreprise Bacsport	5
1.3	Clients de BACOVET	5
1.4	Certifications de BACOVET	6
1.5	organigramme de BACOVET	6
1.6	<i>Diagramme de séquence: "les procédure global de production chez BACOVET "</i>	7
1.7	<i>Diagramme de séquence: "Processus détaillé de l'atelier de coupe "</i>	8
1.8	<i>Zone matelassage</i>	9
1.9	coupe automatisée	10
1.10	Machine Sérigraphie	10
1.11	Contrôle Qualité	11
1.12	Atelier de confection	12
1.13	le projet photovoltaïque	13
2.1	Formulaire Google Forms	19
2.2	Diagramme circulaire (Pie chart)	19
2.3	Histogramme / Diagramme en barres (Bar chart)	19
2.4	Détail des résultats par critère	20
2.5	tableau complet des critères, scores et niveaux	20
2.6	<i>Tableau récapitulatif des scores par domaine</i>	21
2.7	Diagramme de Radar	21
2.8	Carte mentale	24
2.9	Fiche d'enregistrement (modèle Rim)	27
2.10	Fiche d'enregistrement (modèle Leotard 500g pink)	27
2.11	<i>Diagramme d'Ishikawa : Analyse des causes racines des retards dans l'atelier de coupe</i>	33
2.12	Diagramme de flux de l'algorithme de gestion des tables de matelassage	36
2.13	Exemple de suivi du taux de disponibilité des tables sur 12 semaines	38
3.1	Paradigmes d'apprentissage en Machine Learning	42
3.2	Les quatre révolutions industrielles	43
3.3	Les neuf piliers technologiques de l'Industrie 4.0	44
3.4	Langage de programmation Python	47
3.5	Bibliothèques de manipulation de données - pandas et NumPy	48
3.6	Architecture de communication backend avec FastAPI, Pydantic et Uvicorn	51

3.7	Architecture frontend avec React, Recharts et Axios - Flux de données et interactions	52
3.8	Architecture de l'infrastructure DevOps - Diagramme de classes UML (Docker 24.0, Git 2.41, pytest 7.4.0, PostgreSQL 15.3)	54
3.9	Architecture complète de la stack technologique - Diagramme UML des couches fonctionnelles	55
3.10	Processus CRISP-ML(Q) avec portes de qualité	58
3.11	Workflow de feature engineering	79
3.12	Architecture du pipeline de preparation des donnees	85
3.13	Framework d'assurance qualite integre au processus CRISP-ML(Q)	86
3.14	Code Python - Définition et initialisation des algorithmes candidats	103
3.15	Comparaison des performances des algorithmes candidats (R^2 , MAE)	105
3.16	Code Python - Processus d'entraînement du modèle XGBoost	108
3.17	Courbes d'apprentissage - Évolution de l'erreur RMSE pendant l'entraînement	109
3.18	Logs d'entraînement - Sortie console avec progression et métriques	110
3.19	Code Python - Optimisation des hyperparamètres via Random Search	113
3.20	Exploration de l'espace des hyperparamètres - Configurations testées	115
3.21	Top 10 des configurations d'hyperparamètres testées	116
3.22	Code Python - Implémentation de la validation croisée temporelle	118
3.23	Performances par fold - Validation croisée temporelle	119
3.24	Tableau détaillé des résultats de validation croisée avec statistiques	121
4.1	Vue générale de la zone de matelassage de l'atelier de coupe Bacovet (6 tables de 20 mètres chacune)	124
4.2	Extrait du planning journalier actuel partagé sur le drive	124
4.3	Interface du logiciel Divatex utilisée pour la gestion des rouleaux et la planification des commandes	125
4.4	Interface G.Pro assurant le suivi des ordres de fabrication et la traçabilité des paquets	125
4.5	Schéma des flux d'information entre Divatex, Drive, G.Pro et la solution IA proposée	126
4.6	Extrait du jeu de données collecté pour la modélisation du temps de matelassage	127
4.7	Visualisation exploratoire : corrélation entre la longueur du matelas et le temps de matelassage	127
4.8	Pipeline de préparation des données pour le modèle de prédiction	128
4.9	Prototype d'interface du système intelligent de planification des tables de matelassage	128
4.10	Comparaison entre les temps réels et les temps prédits par le modèle	129
6.1	Architecture des services IA	142

Liste des tableaux

2.1	Exemple de statut temps réel	17
2.2	Critères constituant des leviers prioritaires d'amélioration	20
2.3	Résumé du fonctionnement du logiciel Divatex	23
2.4	Résumé du fonctionnement du logiciel G.Pro	24
2.5	Analyse des forces et faiblesses du système actuel	26
2.6	Paramètres techniques de l'atelier	30
2.7	Analyse des temps observés par activité	31
2.8	Analyse des ressources et limitations	32
2.9	Synthèse des causes par catégorie	34
2.10	Exemple de statut temps réel	37
2.11	Indicateurs de performance pour le suivi de l'amélioration	38
3.1	Bibliothèques Python pour la manipulation de données	48
3.2	Bibliothèques Python pour le Machine Learning	48
3.3	Bibliothèques Python pour la visualisation	49
3.4	Technologies backend et API	50
3.5	Technologies frontend	51
3.6	Outils d'optimisation	52
3.7	Outils d'infrastructure et DevOps	53
3.8	Stack technologique complète du projet	55
3.9	Business Model Canvas du systeme IA de planification	61
3.10	Objectifs operationnels avec metriques de succes	62
3.11	Matrice pouvoir-interet des parties prenantes	62
3.12	Comparaison processus AS-IS vs TO-BE	66
3.13	Registre detaille des risques metier	66
3.14	Criteres de succes techniques	68
3.15	Criteres de succes metier	68
3.16	Caracteristiques detaillees des sources de donnees	72
3.17	Dictionnaire de donnees - Variables principales	73
3.18	Description des variables principales	73
3.19	Analyse des valeurs manquantes par variable	75
3.20	Valeurs aberrantes detectees	76
3.21	Features finales pour modelisation	83
3.22	Criteres de qualite des donnees	87
3.23	Criteres de qualite des modeles ML	88
3.24	Standards de qualite du code	89
3.25	Criteres de qualite operationnelle	90

3.26	Metriques de qualite des donnees	93
3.27	Alertes de qualite des donnees	94
3.28	Criteres de validation des modeles ML	95
3.29	Systeme d’alertes de monitoring	97
3.30	Criteres de selection des algorithmes ML	102
3.31	Comparaison theorique des algorithmes candidats	103
3.32	Resultats de la comparaison initiale des algorithmes (hyperparametres par default)	104
3.33	Configuration initiale des hyperparametres XGBoost	107
3.34	Ressources computationnelles utilisees pour l’entrainement	110
3.35	Performances du modele XGBoost apres entrainement initial	111
3.36	Espace de recherche des hyperparametres XGBoost	113
3.37	Hyperparametres optimaux identifies	114
3.38	Comparaison avant/apres optimisation des hyperparametres	115
3.39	Analyse de sensibilite des hyperparametres	116
3.40	Performances de la configuration optimale sur ensemble de test	117
3.41	Configuration de la validation croisee temporelle	118
3.42	Decoupage des folds pour validation croisee temporelle	118
3.43	Resultats de la validation croisee temporelle (5 folds)	119
3.44	Analyse de variance (ANOVA) des performances par fold	120
3.45	Intervalles de confiance a 95% des performances	121
3.46	Comparaison avec la litterature scientifique	122
5.1	Roadmap Phase 1 - Fondations	131
5.2	Roadmap Phase 2 - Développement Core	131
5.3	Roadmap Phase 3 - Optimisation et Production	131
5.4	Registre détaillé des risques projet	136
5.5	Matrice probabilité-impact des risques	136
5.6	Répartition du Budget	140



INTRODUCTION RALE

GÉNÉ-

Dans un contexte économique mondialisé où la compétitivité industrielle repose de manière croissante sur la capacité des organisations à exploiter efficacement les données et à intégrer des technologies de rupture, la transformation digitale s'impose comme un levier stratégique incontournable d'amélioration de la performance opérationnelle. Le secteur textile tunisien, secteur économique majeur confronté à des enjeux de compétitivité internationale, illustre cette nécessité de modernisation. L'émergence des concepts d'usine intelligente, d'automatisation avancée des processus de production et d'analyse prédictive, s'inscrit pleinement dans le paradigme de l'Industrie 4.0, apportant des réponses structurées aux problématiques contemporaines d'efficacité opérationnelle, de traçabilité des processus et de réactivité organisationnelle.

Le présent projet de fin d'études, réalisé au sein de l'entreprise BACOVET, filiale du groupe BACOSPORT, s'inscrit dans cette dynamique de transformation digitale orientée Industrie 4.0. L'objectif principal de ce travail consiste à concevoir, développer et mettre en œuvre une solution digitale intelligente reposant sur les principes de l'Industrie 4.0, afin d'améliorer significativement les performances de planification, de suivi opérationnel et de pilotage décisionnel des activités au sein de l'atelier de coupe textile.

Ce travail de recherche appliquée s'articule autour d'une démarche méthodologique rigoureuse et structurée, fondée sur la méthode DMAIC (*Define, Measure, Analyze, Improve, Control*), issue du référentiel Lean Six Sigma. Cette approche systématique permet d'identifier de manière objective les dysfonctionnements structurels et organisationnels existants, d'analyser leurs causes racines selon une démarche scientifique, et de proposer des solutions innovantes à fort impact opérationnel, fondées sur l'intelligence artificielle et les technologies de l'information.

Ce rapport de recherche est structuré en six chapitres complémentaires, chacun apportant une contribution spécifique à la compréhension et à la résolution de la problématique étudiée. Le **Chapitre 1** présente le cadre organisationnel et industriel de l'entreprise d'accueil, ainsi qu'une analyse critique de l'existant permettant de formuler précisément la problématique à résoudre. Le **Chapitre 2** détaille la démarche d'analyse méthodologique employée, incluant un audit de maturité digitale basé sur le référentiel IMPULS et l'application rigoureuse de la méthodologie DMAIC. Le **Chapitre 3** expose la méthodologie CRISP-ML(Q) appliquée aux phases de compréhension métier, d'analyse des données et de préparation des données pour la modélisation. Le **Chapitre 4** présente le développement des modèles de machine learning, leur évaluation approfondie et leur intégration dans un pipeline de production (MLOps). Le **Chapitre 5** détaille le plan de livraison agile structuré en sprints

de développement, permettant une mise en œuvre progressive et adaptative de la solution. Enfin, le **Chapitre 6** décrit l'architecture technique complète des services d'intelligence artificielle, l'interface utilisateur et le système de tableau de bord opérationnel, assurant ainsi la pérennité des gains obtenus et l'exploitation optimale des capacités prédictives du système.

Chapitre 1

Cadre du projet et étude de l'existant

1.1 Introduction

Ce premier chapitre établit le cadre contextuel et organisationnel de la recherche en présentant de manière systématique l'entreprise d'accueil BACOVET, filiale du groupe BACOSPORT et acteur significatif de l'industrie textile tunisienne. L'analyse s'attache à mettre en évidence les caractéristiques organisationnelles, le positionnement stratégique au sein de la chaîne de valeur textile, ainsi que l'orientation de l'entreprise vers l'innovation technologique.

Dans un second temps, le projet est contextualisé dans le paradigme de l'Industrie 4.0, permettant d'identifier de manière structurée les défis opérationnels liés à la planification et au suivi de production. Une étude critique et approfondie de l'existant, fondée sur l'observation empirique et l'analyse documentaire, permettra de formuler précisément la problématique à résoudre.

Enfin, une introduction structurée de la solution intelligente proposée et de la méthodologie de recherche adoptée clôturera ce chapitre, établissant ainsi les fondements théoriques et pratiques du travail de recherche entrepris.

1.2 Présentation de l'entreprise d'accueil : Baco-vet

1.2.1 Historique et identité

Le groupe BACOSPORT, fondé en 1967, constitue aujourd'hui un acteur majeur et structurant de l'industrie textile tunisienne, spécialisé dans la confection de vêtements sportswear, de sous-vêtements, de pyjamas et de maillots de bain. Dans l'écosystème organisationnel du groupe, BACOVET, filiale stratégique implantée à Boumerdes, occupe une position clé dans la chaîne de valeur en assurant les opérations critiques de coupe industrielle, de préparation des tissus, de sérigraphie, de contrôle qualité et de logistique de transfert vers l'atelier de confection. L'expertise technique reconnue et la rigueur organisationnelle déployée par BACOVET contri-

buent de manière substantielle à la compétitivité internationale du groupe et à sa capacité à répondre aux exigences qualitatives et temporelles des marchés export.



Figure 1.1: logo d'entreprise



Figure 1.2: Siège de l'entreprise Bacosport

1.2.2 Partenariats stratégiques et présence mondiale

Le succès du groupe Bacosport et de sa filiale Bacovet repose sur une collaboration étroite avec de grandes marques internationales du secteur textile. Grâce à son savoir-faire technique, sa flexibilité et sa capacité à répondre à des exigences de qualité élevées, Bacovet entretient des partenariats durables avec des enseignes renommées à travers l'Europe et le bassin méditerranéen. Parmi ses principaux clients figurent des marques telles que Décathlon, La Redoute, Damart, Sunflair, DD, Romy Aim, et Calao. Ces collaborations stratégiques témoignent de la confiance des donneurs d'ordre internationaux et renforcent la position de Bacovet comme un acteur de référence dans le textile tunisien à vocation exportatrice.

En s'inscrivant dans des chaînes d'approvisionnement mondiales, Bacovet adopte des standards de qualité et de traçabilité conformes aux attentes des marchés européens. Cette ouverture internationale pousse également l'entreprise à investir dans la digitalisation et dans des solutions innovantes, pour maintenir un niveau de performance concurrentiel.



Figure 1.3: Clients de BACOVET

1.2.3 Certifications de Bacovet

Bacovet s'engage à garantir la qualité et la sécurité de ses produits à travers le respect de normes internationales reconnues. L'entreprise est certifiée selon la norme ISO 9001 : 2015, qui atteste de l'efficacité de son système de management de la qualité et de son orientation vers l'amélioration continue.

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale et environnementale, Bacovet applique également les standards OEKO-TEX® Standard 100, qui garantissent que

les tissus utilisés sont exempts de substances nocives et répondent aux exigences de sécurité pour la santé humaine.

Ces certifications renforcent la crédibilité de Bacovet auprès de ses partenaires et confirment son engagement envers la qualité, la durabilité et la conformité aux normes internationales.



Figure 1.4: Certifications de BACO-VET



1.3 Organisation et organigramme




Figure 1.5: organigramme de BACOVET

1.4 Processus global chez BACOVET

Chez BACOVET, la chaîne de production textile est structurée en plusieurs étapes successives assurant une traçabilité, une qualité constante et un respect des délais. La figure 1.6 présente les processus global de production




Figure 1.6: *Diagramme de séquence: "les procédure global de production chez BACOVET "*

1.4.1 Processus détaillé de l'atelier de coupe

L'atelier de coupe joue un rôle essentiel dans la production textile chez BACOVET. C'est à ce niveau que les rouleaux de tissu, qui représentent la matière la plus chère, sont découpés en pièces précises. Une bonne coupe permet de limiter les pertes de tissu et de garantir que toutes les pièces ont les bonnes dimensions. Cet atelier se situe entre l'approvisionnement des matières et l'assemblage final. Une gestion efficace de cette étape aide à respecter les délais, à bien utiliser les ressources, et à assurer la qualité des produits. Le respect des procédures (du marquage à la vérification finale) permet de réduire les erreurs et d'améliorer la performance globale. La figure 1.8 présente le processus détaillé de l'atelier de coupe.




Figure 1.7: *Diagramme de séquence: "Processus détaillé de l'atelier de coupe "*

1. Réception des ordres de fabrication (OF)

L'atelier reçoit des ordres de fabrication (OF) qui indiquent les modèles à produire, les quantités et les tissus à utiliser. Ces ordres sont envoyés depuis la planification. On vérifie que toutes les informations sont correctes et que les rouleaux de tissu sont disponibles. Ensuite, le travail est réparti entre les équipes. Suivi : temps entre la réception de l'OF et le début de la coupe, vérification des données reçues.

Outils : lecteurs de codes-barres pour scanner les rouleaux.

2. Relaxation du tissu (si nécessaire)

Certains tissus doivent « se détendre » avant d'être découpés, pour éviter qu'ils ne rétrécissent plus tard. Cette étape se fait en laissant reposer le tissu à l'air libre ou à la vapeur pendant 24 à 72 heures.

Suivi : durée de relaxation, taux de retrait mesuré après repos.

Outils : capteurs de température et d'humidité dans la zone de repos.

3. Préparation des rouleaux et découpe du papier

Avant la coupe, les rouleaux de tissu sont préparés. On vérifie leur longueur, leur largeur et leur couleur. On coupe le papier de base (papier matelas) qui sera placé sous le tissu pour la coupe. Suivi : temps de préparation, gaspillage de papier, précision des mesures.

4. Matelassage

Le tissu est empilé en plusieurs couches sur la table de coupe. Le nombre de plis est défini selon l'épaisseur du tissu et le volume de production.



Figure 1.8: *Zone matelassage*

5. Placement et marquage

L'étape de placement et de marquage est essentielle pour bien préparer la coupe. Le placement consiste à organiser les patrons sur le tissu de façon à utiliser le moins de matière possible, tout en respectant le sens du tissu, le droit fil et les motifs (comme les rayures). Cela permet d'éviter le gaspillage et d'assurer un bon rendu final. Ensuite, le marquage sert à tracer les contours des pièces, à indiquer les repères nécessaires au montage (comme les crans ou les emplacements de poches), et à numéroter les pièces pour faciliter leur suivi. Une vérification finale est faite avant la découpe pour s'assurer que tout est bien positionné.

6. coupe

Avant de commencer la coupe, il faut préparer tous les outils nécessaires. Cela comprend la vérification de l'affûtage des lames, le bon fonctionnement des

machines, ainsi que la préparation des accessoires comme les pinces, les règles ou les équerres. La coupe peut ensuite se faire de différentes manières selon le type de production. Pour les petites séries, on utilise souvent la coupe manuelle avec des ciseaux, en suivant les tracés avec précision, surtout dans les zones courbes, tout en respectant les tolérances. Pour les plus grandes séries, la coupe mécanique est préférée, avec des machines à lame verticale. Il faut alors régler la hauteur de coupe selon l'épaisseur du matelas et surveiller la qualité du travail tout au long du processus. Enfin, la coupe automatisée permet une grande précision grâce à la programmation des machines. Les données de placement sont chargées, et la coupe se fait automatiquement avec un contrôle qualité en temps réel.



Figure 1.9: coupe automatisée



7. Déchargement des Pièces Coupées

Les pièces découpées sont triées et empilées avec soin. Cette étape requiert une vigilance particulière afin d'éviter les mélanges ou les endommagements

8. Sérigraphie / Heat Transfert (si nécessaire)

Certaines pièces nécessitent un marquage par sérigraphie ou transfert thermique. Cette étape permet l'identification ou la décoration des produits. Des capteurs contrôlent la température et la pression appliquées.



Figure 1.10: Machine Sérigraphie

9. Préparation et Contrôle des Vignettes

Des vignettes contenant les informations essentielles (taille, modèle, OF) sont générées et associées aux pièces. Leur exactitude est cruciale pour le bon déroulement des étapes suivantes. KPI : Taux d'exactitude des données.

10. Départage

Le départage consiste à trier les pièces selon les tailles et les modèles. Il s'agit d'une opération de précision qui facilite le travail de l'atelier de confection

11. Contrôle Qualité Final

Avant expédition, chaque lot est inspecté pour valider sa conformité. Cette étape est cruciale pour garantir un niveau de qualité élevé



Figure 1.11: Contrôle Qualité

12. Expédition vers l'Atelier de Confection

Les pièces sont conditionnées puis transférées à l'atelier de confection. Cette étape est suivie informatiquement via G.Pro, assurant une traçabilité complète.



Figure 1.12: Atelier de confection

1.4.2 Durabilité et responsabilité environnementale

Consciente des enjeux climatiques et environnementaux actuels, Bacosport, et par extension sa filiale Bacovet, s'inscrivent dans une démarche de production durable et responsable. L'entreprise considère la préservation de l'environnement comme un pilier fondamental de sa stratégie de développement industriel.

Dans cette optique, plusieurs initiatives écologiques majeures ont été mises en œuvre, notamment le projet photovoltaïque visant à transformer les sites de production en véritables sources d'énergie renouvelable. Cette transition énergétique permet non seulement de réduire significativement l'empreinte carbone de l'entreprise, mais également de renforcer son indépendance énergétique.

À ce jour, plus de 300 panneaux solaires ont été installés sur le site de Jammel, entraînant une réduction de 60

L'ensemble de ces initiatives s'inscrit dans un engagement global de réduction de l'impact environnemental, tout en maintenant un haut niveau de qualité et de performance industrielle. Par ce positionnement, Bacovet démontre qu'il est possible d'allier efficacité économique, innovation technologique et durabilité environnementale, en cohérence avec les objectifs de l'Industrie 4.0 verte.



Figure 1.13: le projet photovoltaïque

1.5 Cadre du projet

Dans un environnement industriel caractérisé par une intensification de la concurrence internationale et des exigences croissantes en matière de qualité, de réactivité, de traçabilité et d'optimisation des coûts, le secteur textile tunisien est confronté à l'impératif d'une évolution rapide et structurée vers des modes de production plus performants et plus flexibles.

Au sein de l'écosystème organisationnel du groupe BACOSPORT, la société BACOVET occupe une position stratégique déterminante dans la chaîne de valeur textile. L'entreprise regroupe plusieurs activités complémentaires et interdépendantes, notamment la coupe industrielle, la sérigraphie, la confection et le contrôle qualité, contribuant ainsi de manière substantielle à la performance globale du groupe sur les marchés nationaux et internationaux.

Cependant, l'analyse critique de l'existant révèle que l'atelier de coupe, bien que structuré et performant sur le plan opérationnel, présente des limitations structurelles significatives liées à l'absence d'un système digitalisé intégré d'ordonnancement, de suivi et de contrôle en temps réel. Cette lacune technologique et organisationnelle génère des pertes de temps opérationnelles non négligeables, une visibilité restreinte sur l'avancement des opérations, et une capacité limitée d'anticipation des retards ou de réactivité face aux imprévus de production.

Dans cette perspective, le présent projet de recherche s'inscrit dans une démarche structurée de transformation digitale ciblée, visant à intégrer de manière progressive et cohérente les principes fondamentaux de l'Industrie 4.0 au sein de l'atelier de coupe de BACOVET.

L'objectif principal de cette recherche consiste à concevoir, développer et mettre en place une solution numérique intelligente, fondée sur l'intelligence artificielle et les technologies de l'information, permettant de réaliser les objectifs opérationnels suivants :

- Assurer un suivi en temps réel et une traçabilité complète des opérations, notamment au niveau des phases critiques de matelassage et de coupe
- Optimiser la gestion des plannings de production et l'allocation des ressources disponibles (machines, opérateurs)
- Garantir une traçabilité exhaustive des opérations et des flux de production

- Améliorer significativement les performances opérationnelles de l'atelier, mesurées par des indicateurs clés de performance (KPIs) quantifiables

1.6 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a établi le cadre contextuel et organisationnel de la recherche en présentant l'entreprise d'accueil BACOVET et son positionnement stratégique dans l'écosystème textile tunisien. L'analyse critique de l'existant a permis d'identifier les limitations structurelles de l'atelier de coupe, notamment l'absence d'un système digitalisé intégré.

Ce projet de transformation digitale constitue une opportunité stratégique majeure pour BACOVET de renforcer son agilité industrielle et sa compétitivité opérationnelle, tout en posant les fondations méthodologiques et technologiques d'une digitalisation progressive et évolutive des autres maillons de la chaîne de production. Les résultats attendus de cette recherche contribueront à la fois au renforcement des capacités opérationnelles de l'entreprise et à l'enrichissement des connaissances académiques sur l'application des principes de l'Industrie 4.0 au secteur textile tunisien.

Chapitre 2

Mener une action d'amélioration d'un atelier de travail avec Audit, les outils lean 4.0

2.1 Introduction

Ce deuxième chapitre présente de manière structurée et systématique la démarche méthodologique employée pour analyser et améliorer les performances de l'atelier de coupe. L'architecture de ce chapitre s'organise en deux parties complémentaires et interdépendantes.

La première partie expose le **diagnostic de maturité digitale** de l'atelier de coupe réalisé au travers d'un **audit approfondi** et structuré, fondé sur le référentiel international **IMPULS** (Industrie 4.0 Maturity Index) spécifiquement conçu pour l'évaluation de la maturité digitale industrielle. Cet audit méthodologique permet d'évaluer de manière objective et quantifiée le niveau de digitalisation actuel de l'atelier, et d'identifier de manière priorisée les axes stratégiques d'amélioration en cohérence avec les standards de l'Industrie 4.0.

La seconde partie détaille l'application rigoureuse et systématique de la **méthodologie DMAIC** (*Define, Measure, Analyze, Improve, Control*), issue du référentiel **Lean Six Sigma**, mise en œuvre dans le cadre d'une **action d'amélioration Lean 4.0** visant à identifier de manière structurée les dysfonctionnements opérationnels de l'atelier de coupe, à quantifier leurs impacts, à analyser leurs causes racines, et à proposer des solutions d'amélioration fondées sur des données objectives.

L'objectif principal de cette démarche méthodologique combinée est d'établir une base solide, rigoureuse et fondée sur des preuves empiriques pour la conception et le développement de **solutions digitales intelligentes**, en s'appuyant à la fois sur une **évaluation objective du niveau de maturité digitale** et sur une **analyse quantitative approfondie des performances actuelles** de l'atelier.

2.2 Partie I : Audit de maturité digitale

2.2.1 Introduction a l'audit IMPULS

Dans un contexte de transformation numérique croissante, il est essentiel d'**évaluer le niveau de maturité digitale** des différents services de production. L'audit de maturité digitale permet d'identifier les forces, les faiblesses et les opportunités d'évolution vers les standards de l'Industrie 4.0.

2.2.2 Objectifs de l'audit

- Ávaluer le niveau d'intégration des technologies numériques dans l'atelier de coupe
- Identifier les axes d'amélioration en lien avec l'excellence opérationnelle et l'Industrie 4.0
- Préparer un plan d'action de transformation digitale adapté a la réalité terrain

2.2.3 Phase Innover : Propositions d'amélioration

2.2.3.1 Constat principal

L'analyse de la phase *Analyze* a révélé plusieurs dysfonctionnements limitant la performance de l'atelier de coupe, notamment une **saturation rapide des tables de matelassage** due a l'absence de système de planification et de suivi en temps réel.

Ces contraintes se traduisent par :

- Une **indisponibilité fréquente** des tables lors des pics d'activité ;
- Des **conflits de planification** entre opérateurs, dus a un manque de visibilité globale sur les ressources ;
- L'absence d'un **outil numérique** permettant de synchroniser le planning avec l'état réel des tables.

Ces constats soulignent la nécessité d'un **pilotage intelligent des ressources**, s'inscrivant pleinement dans la logique de l'Industrie 4.0, ou la digitalisation et l'automatisation des processus permettent de renforcer la réactivité et l'efficacité opérationnelle.

2.2.3.2 Proposition : Algorithme intelligent de gestion des tables de matelassage

Afin d'optimiser la planification et l'utilisation des ressources physiques de l'atelier, nous proposons un **algorithme de gestion dynamique** des tables de matelassage. Cet outil vise a offrir une **visualisation en temps réel** de la disponibilité des tables, tout en anticipant les conflits d'utilisation.

2.2.3.2.1 Principe de fonctionnement Chaque table est identifiée par un code unique (T1, T2, ..., T6). Le système compare en continu l'heure actuelle avec le planning de matelassage. Il met automatiquement à jour le statut de chaque table selon trois états possibles : *Occupée* (en cours d'utilisation), *Réservée* (prévue pour une opération à venir) et *Disponible* (libre pour un nouveau matelas).

2.2.3.2.2 Pseudocode de l'algorithme

Entrées :

Tables = {T1, T2, ..., T6}
 Planning (heure début, durée prévue)
 Heure actuelle = H

Pour chaque table T[i] :

Si (H >= heure début[i] ET H < heure fin prévue[i]) :
 Statut[T[i]] = "Occupée"
 Sinon si (H < heure début[i]) :
 Statut[T[i]] = "Réservée"
 Sinon :
 Statut[T[i]] = "Disponible"

Afficher le statut de chaque table

2.2.3.3 Application pratique

L'algorithme peut être déployé sous plusieurs formes :

- **Une feuille Excel automatisée**, avec macros et mise à jour minute par minute ;
- **Une interface web locale**, connectée aux données de production et accessible depuis le poste du chef d'atelier.

Ce système permet :

- de **visualiser en temps réel** la disponibilité de chaque table ;
- d'**éviter les conflits** ou chevauchements de planning ;
- d'**améliorer la fluidité** du flux de travail entre préparation, matelassage et coupe.

Tableau 2.1: Exemple de statut temps réel

Table	Heure actuelle	Statut
T1	09:00	Occupée (jusqu'à 09:30)
T2	09:00	Disponible
T3	09:00	Occupée (jusqu'à 09:45)

2.2.3.4 Bénéfices attendus

L'intégration de cet algorithme dans le système de gestion de production offre plusieurs avantages :

- **Réduction du temps d'attente** entre les opérations de coupe ;
- **Optimisation de l'utilisation des ressources existantes** sans investissement matériel supplémentaire ;
- **Amélioration de la coordination** entre opérateurs et planificateurs ;
- **Digitalisation partielle du pilotage de production**, contribuant à la transition vers une **usine connectée**.

Ainsi, cette solution constitue une première étape vers la **transformation numérique** de l'atelier, en s'inscrivant dans une démarche *Lean 4.0* conciliant **amélioration continue** et **technologies intelligentes**.

2.2.4 Méthodologie d'évaluation

2.2.4.1 Choix du questionnaire IMPULS

Le questionnaire **IMPULS** à « **Industrie 4.0 Readiness** [1] a été choisi pour sa pertinence dans l'analyse de la maturité digitale industrielle [2], [3]. Il couvre les thématiques suivantes :

- Efficacité des processus
- Automatisation, innovation et intégration numérique
- Gestion des performances et des flux
- Amélioration continue et flexibilité

2.2.4.2 Mode de diffusion

Le questionnaire a été administré en ligne via Google Forms, avec un accompagnement en présentiel pour aider les répondants à bien comprendre chaque question technique.

2.2.4.3 Cible de l'enquête

L'enquête a ciblé **11 personnes clés** de l'atelier de coupe, incluant :

- Chef d'atelier
- Agents d'ordonnancement/planification
- Opérateurs machine
- Responsables qualité coupe

- Responsable maintenance

Ces profils ont été choisis en fonction de leur connaissance du fonctionnement réel de l'atelier et de leur implication dans les processus numériques ou manuels actuels.

2.2.5 Déroulement de l'enquête

- **Préparation** : création du formulaire Google Forms (Figure 2.8), adaptation des questions a l'environnement Bacovet.
- **Lancement** : envoi du lien aux personnes concernées, accompagnement en face a face sur place.
- **Assistance** : chaque répondant a été guidé par l'auteur du projet pour expliciter les critères du questionnaire.
- **Collecte et consolidation** : les réponses ont été collectées automatiquement, puis exploitées pour l'analyse.(Les Figures 2.2;2.3)

Figure 2.1: Formulaire Google Forms




Figure 2.2: Diagramme circulaire (Pie chart)




Figure 2.3: Histogramme / Diagramme en barres (Bar chart)

2.3 Résultats de l'évaluation de la maturité digitale

2.3.1 Méthodologie d'évaluation

Méthode: L'évaluation de la maturité digitale de l'atelier de coupe a été réalisée a l'aide du questionnaire **IMPULS**, un outil de diagnostic développé par l'Association Allemande de l'Industrie (VDMA) pour mesurer l'état d'avancement des entreprises dans l'adoption des principes de l'Industrie 4.0.

L'évaluation de la maturité digitale a été effectuée a l'aide d'un calculateur basé sur les retours de 11 répondants. Chaque critère a été noté selon trois niveaux d'implémentation : « Non », « Partiellement », et « Oui », permettant de générer un score global par critère .

2.3.2 Détail des scores par critère




Figure 2.4: Détail des résultats par critère

Figure 2.5: tableau complet des critères, scores et niveaux

L’audit a porté sur **17 critères** répartis dans **4 domaines** clés :

- A. Efficacité des processus
- B. Automatisation, innovation et intégration numérique
- C. Gestion des performances et des flux
- D. Amélioration continue et flexibilité

Le questionnaire a été administré auprès de **11 personnes** travaillant dans l’atelier de coupe. Le système de calcul automatique permet de convertir les réponses (« Non », « Partiellement », « Oui ») en un **score sur 100**, selon la formule suivante :

$$\text{Score} = \frac{\text{Partiellement} \times 0,5 + \text{Oui} \times 1}{11} \times 100$$

(2.1)

Le tableau détaillé met en évidence les critères les moins avancés :

Critères prioritaires	Score	Niveau
Interopérabilité des systèmes	14%	Non implémenté
Planification et ordonnancement	23%	Non implémenté
Suivi de l’avancement	23%	Non implémenté
Visualisation des performances	27%	Non implémenté

Tableau 2.2: Critères constituant des leviers prioritaires d’amélioration

Ces critères constituent des leviers prioritaires d’amélioration.

2.3.3 Résultats globaux

L’analyse des données a révélé un **score global de 41/100**, ce qui correspond a un **niveau de maturité « partiellement implémenté »**. Ce résultat indique que plusieurs pratiques et technologies de l’Industrie 4.0 sont amorcées, mais restent a un stade initial de mise en Åuvre ou ne sont pas encore déployées de manière homogène.




Figure 2.6: Tableau récapitulatif des scores par domaine

La répartition par niveau montre que :

- 24% des critères sont **non implémentés** (<30%)
- 71% sont **partiellement implémentés** (entre 30% et 69%)
- 6% (1 critère) est **totalement implémenté** (>70%)

2.3.4 Analyse par domaine




Figure 2.7: Diagramme de Radar

L'analyse par domaine met en lumière les disparités suivantes :

2.3.4.1 Domaine A : Efficacité des processus

- **Score moyen : 44%** â« Partiellement implémenté
- **Points faibles** : élimination des gaspillages (41%), temps de cycle (45%), standardisation (45%)
- Ces résultats révèlent un manque d'outils Lean et de pratiques systématisées d'optimisation.

2.3.4.2 Domaine B : Automatisation, innovation et intégration numérique

- **Score moyen : 45%** â« Partiellement implémenté
- Bien que l'automatisation soit amorcée (50%), des lacunes critiques sont observées sur l'**interopérabilité des systèmes** (14%), traduisant un cloisonnement entre les outils numériques.

2.3.4.3 Domaine C : Gestion des performances et des flux

Attention: Score moyen : 29% â« **Non implémenté**

C'est le domaine le plus faible. La **visualisation des performances** (27%), la **planification** (23%) et le **suivi de l'avancement** (23%) ne sont pas opérationnels. Cela empêche un pilotage efficace de la production.

2.3.4.4 Domaine D : Amélioration continue et flexibilité

- **Score moyen : 47%** â« Partiellement implémenté
- Ce domaine présente des initiatives prometteuses. Seul le critère relatif à l'**utilisation des capteurs IoT** atteint 77%, indiquant un potentiel élevé pour le suivi des opérations.

2.3.5 Conclusion des résultats

L'audit révèle que l'atelier de coupe se situe dans une **phase intermédiaire de transformation digitale**. Plusieurs outils sont présents, notamment au niveau des capteurs et de certains processus d'automatisation, mais leur intégration globale reste insuffisante. Le manque d'interopérabilité, de visibilité en temps réel, ainsi que l'absence de planification numérique constituent les principaux freins à une digitalisation avancée.

2.4 Partie II : Application de la méthodologie DMAIC

2.4.1 Introduction a la méthode DMAIC

Dans une logique d'optimisation de la performance industrielle et en cohérence avec les principes de l'Industrie 4.0, ce projet applique la méthodologie DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control), issue du Lean Six Sigma. Cette démarche structurée de résolution de problèmes, fondée sur l'analyse factuelle et des mesures quantifiables, permet d'identifier les causes réelles des dysfonctionnements et de mettre en œuvre des solutions durables et mesurables. Dans le contexte de l'atelier de coupe textile, où subsistent des limites en matière de planification, de coordination et de traçabilité malgré la présence d'outils numériques, l'application du DMAIC vise à améliorer la gestion du temps, la maîtrise du planning et, plus globalement, la performance opérationnelle.

2.4.2 Phase 1 : Define (Définir)

2.4.2.1 Objectif de la phase Define

La phase Define constitue le fondement de la démarche DMAIC. Elle vise à **définir précisément le problème**, à identifier les parties prenantes, à établir le périmètre du projet et à fixer des objectifs mesurables d'amélioration. Cette phase garantit l'alignement de tous les acteurs sur une compréhension commune de la problématique et des enjeux.

2.4.2.2 Systèmes d'information utilisés dans l'atelier de coupe

Dans l'atelier de coupe Bacovet, la gestion opérationnelle repose sur deux logiciels principaux : **Divatex** et **G.Pro**, chacun couvrant une partie du processus de production.

-**Divatex** intervient en amont, au niveau du **stock et de la planification des matières**. Il assure la gestion des rouleaux de tissu, la réservation des matières premières, et le suivi des mouvements de consommation et de réception. Ce système permet également la création et la gestion des matériaux et accessoires utilisés pour les modèles.

Tableau 2.3: Résumé du fonctionnement du logiciel Divatex

Élément	Description
Rôle	Gestion amont : stock de tissu, planification et mouvement des rouleaux
Entrées	Données des rouleaux (référence, quantité, emplacement), ordres de fabrication (OF),
Processus	Lancement des commandes, réservation des rouleaux, création des matériaux et access
Sorties	Mise à jour des stocks, statut matière des OF, historique des mouvements, rapports de

-**G.Pro**, quant à lui, est opérationnel à partir de la zone de **départage** et jusqu'au **contrôle qualité confection**. Il assure la traçabilité des paquets grâce à un tag circulaire contenant les informations de l'ordre de fabrication (OF) et permet le suivi manuel de l'avancement des commandes post-coupe.

Tableau 2.4: Résumé du fonctionnement du logiciel G.Pro

Alément	Description
Rôle	Gestion aval : traçabilité post-coupe et suivi des paquets
Entrées	OF et tags circulaires contenant les informations d'identification des paquets
Processus	Suivi de progression des paquets, détection via tag, contrôle qualité, validation des éta
Sorties	Statut des OF, temps de production (saisie manuelle), rapports de progression, histori

Malgré leur rôle essentiel, ces deux systèmes fonctionnent de manière indépen-
dante, sans synchronisation automatique. Cette séparation génère une **zone grise**
entre les deux phases critiques de production : le **matelassage** et la **coupe**. Ni le
temps de matelassage ni le temps de coupe ne sont enregistrés ou centralisés auto-
matiquement. En conséquence, l'absence de liaison en temps réel entre la planifica-
tion matière (Divatex) et l'exécution opérationnelle (G.Pro) limite la **traçabilité**,
la **réactivité** ainsi que la capacité d'analyse des performances et de gestion des
réclamations.

Synthèse: La digitalisation actuelle assure la traçabilité matière et post-coupe,
mais reste **incomplète sur les opérations de matelassage et de coupe**. Cela
justifie l'intégration d'une solution intelligente permettant le suivi en temps réel
et l'interconnexion entre les outils existants, afin d'améliorer la performance et la
visibilité globale du processus.

2.4.2.3 Outil utilisé : Carte mentale

Pour synthétiser la situation actuelle, une carte mentale a été construite (Fi- gure
3.1). Elle présente :




Figure 2.8: Carte mentale

1. Problème principal

- **Absence d'intégration numérique** entre les systèmes Divatex (amont) et G.Pro (aval)

- **Aucune mesure automatique** des temps de matelassage et de coupe
- **Pas de système d'alerte** pour détecter les retards ou anomalies en temps réel

2. Limites spécifiques de Divatex et G.Pro

- **Divatex** : Gestion des stocks et planning théorique, mais déconnecté de la réalité terrain
- **G.Pro** : Traçabilité post-couche via tag circulaire, mais saisie manuelle → données retardées
- **Aucune connexion** entre les deux systèmes → rupture digitale

3. Zone grise non couverte numériquement

- **Processus de matelassage et coupe** : Aucun suivi digital, communication verbale/manuelle, temps non mesurés

4. Conséquences opérationnelles

- Retards non détectés
- Mauvaise synchronisation entre les équipes
- Ressources mal exploitées
- Performance de l'atelier invisible
- Communication inefficace

5. Conséquences commerciales et stratégiques

- Réclamations clients moins maîtrisées
- Confiance client fragilisée
- Manque de traçabilité globale
- Difficulté à optimiser les ressources

6. Objectifs visés par l'amélioration

- **Mesure automatique** des temps de matelassage et coupe
- **Connexion Divatex ↔ G.Pro**
- **Système d'alerte** pour retards/anomalies
- **Tableaux de bord** de performance en temps réel
- **Base de données** des temps machine

2.4.2.4 Résumé des points clés identifiés

Le tableau 2.5 présente une synthèse des forces et faiblesses identifiées lors de cette phase de définition.

Tableau 2.5: Analyse des forces et faiblesses du système actuel

Forces	Faiblesses
Existence de logiciels spécialisés (Divatex, G.Pro)	Pas de connexion entre Divatex et G.Pro
Système de traçabilité par tag post-coupe	Aucune traçabilité instantanée de la coupe
Engagement du personnel	Pas de mesure automatique des temps de maté-
	Absence de planning intégré et dynamique
	Communication manuelle entre équipes
	Retards ou anomalies détectés trop tardivement

2.4.2.5 Conclusion de la phase "Définir"

La problématique centrale est **l'absence d'intégration entre les systèmes existants et le manque de visibilité en temps réel sur les opérations de matelassage et de coupe.**

2.4.3 Phase 2 : Measure (Mesurer)

Dans la démarche DMAIC, la phase **Mesurer** consiste à établir une connaissance factuelle du processus actuel. Elle vise à collecter des données *fiables, traçables et représentatives* sur les opérations clés, afin de quantifier les performances réelles et les perturbations. Cette étape permet de définir une **ligne de base (baseline)** des indicateurs, de valider le système de mesure et de préparer une analyse objective des causes dans la phase suivante.

2.4.3.1 Objectif de la phase de mesure

La phase de **mesure** établit une base de référence objective des performances actuelles. Elle vise à **quantifier les perturbations** de planification et à **mesurer les temps réels** des opérations clés (préparation, matelassage, coupe, départage), afin de disposer d'indicateurs fiables avant toute amélioration.

2.4.3.2 Méthodologie de mesure

Deux approches principales sont utilisées :

- Chronométrage direct via des fiches d'enregistrement (début, fin, durée) pour chaque étape : préparation, matelassage (automatique et manuel), coupe (robotisée et manuelle), départage et vignettage, comme illustré aux Figures 2.9 et 2.10.

Modèle	en 100 manche courte noir orpège
taille et Quantité	38 100
	40 180
	42 160
	44 160
	46 60
	50 120
nbr de pli	40x20
shs8	sp: 147 doubleur: 130
longueur matière	sp(1): 3,30m
	sp(2): 2,5, 71
	sp(3): 312,8 doubleur: 3,85m





















Modèle	Leontard500g pink
taille	4-5 ans
Quantité	53
grds	3
nbr de pli	3
Laize	tissu principal:228 doubleure:260
longueur matériel	tissu principal:5,38m doubleure:2,65m
nbr de pocket par matériel	1
nombre de pièce par pocket	7
coupon	2,8

Analyse de déroulement (AD)

(coupe)

Sous-prosessus etudie :

Borne de debut et fin :

Etapas de prosessus		Etat					Valeurs				Observations et commentaires Rapport temps operationnel	VA(MIN)	Actions			
		operation	transport	Contrôle	attend	Stockage	Distance (M)	Quantité pièce	Nva/pièce	Temps (MIN)			Eliminer	combiner	Permuter	Ameliorer
																
1	Deplacement de limport a zone de stockage coupe						{12.3 ; 32}			0.039		0				
2	STOCKAGE COUPE							4033	3.22	3,21		0				
3	Deplacement de coupe vers magasin import						{12.3 ;32}		0.039	0.039		0				
4	Déroulement								0.004	0.004		0				
5	Deplacement de magasin a coupe						{12.3 ;32}		0.039	0.039		0				
6	Relaxation 24 h								0.074	0.074	STOCKAGE FORCE	0				
7	Matlessage									0.202		0.202				
8	Coupe									0.023		0.023				
9	Prep vignettes									0.26		0.26				
10	Departage									0.33		0.33				

2.4.3.2.3 Description synthétique du document Le document *analyse déroulement COUPE* présente, sous forme structurée et illustrée, le déroulement réel des opérations dans la salle de coupe. Il décrit successivement les étapes de préparation (CAO, vérification OF et matières), de matelassage (manuel et automatique), de coupe (robotisée et/ou manuelle), puis de départage et vignettage, en précisant pour chaque étape les acteurs impliqués, les supports utilisés, les temps observés, ainsi que les incidents/perturbations relevés (pannes, attentes, changements de priorité, relaxation tissu, etc.).

2.4.3.2.4 Objectifs de l'analyse documentaire

- Valider, par triangulation, les séquences opérationnelles observées sur le terrain et celles décrites par les procédures internes.
- Identifier les points de contrôle utiles à la mesure (horodatages, transitions d'étapes, variables influentes comme nombre de plis, laize, longueur).
- Mettre en évidence les sources récurrentes de variabilité et de perturbation impactant la planification (attentes tables, pannes robot, relaxation doublure, saisies manuelles).
- Définir une base de référence fiable pour la modélisation des temps et l'optimisation ultérieure (chapitres Analyse et Amélioration).

2.4.3.2.5 Principaux enseignements

- Les transitions entre matelassage et coupe constituent un point critique de synchronisation; l'absence de visibilité temps réel génère des attentes et des replanifications.
- Le temps de matelassage est fortement corrélé au nombre de plis et aux dimensions du matelas; la variabilité opérateur/machine demeure notable.
- Les perturbations majeures recensées (pannes robot, relaxation tissu, changements de priorité) expliquent une part significative des écarts planning.
- La traçabilité amont/aval est partielle: des données clés restent saisies manuellement et non consolidées.

2.4.3.2.6 Limites et précautions

- La documentation se concentre sur des cas représentatifs mais non exhaustifs; elle doit être complétée par des mesures systématiques et des séries temporelles plus longues.
- Certaines informations (délais d'attente, durées anormales) peuvent être sous-déclarées en l'absence d'instrumentation continue.

2.4.3.2.7 Conclusion opérationnelle Cette analyse documentaire consolide la compréhension du flux réel en salle de coupe et fournit des repères mesurables pour la phase **Analyser**. Elle justifie la mise en place d'une instrumentation de mesure plus fine, l'amélioration de la visualisation temps réel et l'usage d'un modèle prédictif des temps de matelassage/coupe pour soutenir la planification.

2.4.3.3 Description synthétique des processus mesurés

Les activités mesurées et leurs ordres de grandeur observés sont :

- **Préparation des fichiers CAO** et traçabilité OF : 50 a 60 minutes.
- **Matelassage automatique** (1 table dédiée, chariot automatisé) : 20 a 30 minutes par matelas selon le tissu.
- **Matelassage manuel** (4 tables, 2 opérateurs/table) : 35 a 50 minutes par matelas.
- **Coupe robotisée** (2 robots horizontaux, 5 tables) : 25 a 40 minutes selon la complexité.
- **Départage et ajout de vignettes** (13 opérateurs) : 40 a 60 minutes par lot.
- **Stockage et contrôle qualité** : transfert vers trois zones de stockage (avant/après sérigraphie).

2.4.3.4 Constats clés de la collecte

- **Variabilité des temps** par modèle (jusqu'à ± 15 min sur matelassage manuel).
- **Perturbations fréquentes** : pannes des robots (notamment robot 2), pannes d'électricité, attente de relaxation tissu (jusqu'à 72h pour la doublure).
- **Communication manuelle** et absence d'outil de visualisation partagée du planning.

2.4.3.5 Paramètres techniques de l'atelier (référence)

Élément	Valeur
Nombre de tables	6 (dont 1 automatique, 4 manuelles, 1 vide)
Chariot matelasseur automatique	1
Robots de coupe	2 (translation horizontale sur 5 tables)
Effectif sur les tables	17 opérateurs
Équipe de départage	13 postes / 13 personnes
Zones de stock	3 (avant/après sérigraphie)

Tableau 2.6: Paramètres techniques de l'atelier

2.4.3.6 Synthèse de la phase de mesure

La phase **Mesurer** quantifie les écarts entre le planning théorique et la réalité opérationnelle. Les données montrent l'impact des pannes machines, du manque de visualisation temps réel et de l'absence de remontées automatiques, générant des **retards non détectés** et une fiabilité de planning dégradée. Ces éléments constituent la base de la phase **Analyser** qui suit.

2.4.4 Phase 3 : Analyze (Analyser)

2.4.4.1 Objectif de la phase Analyse

La phase **Analyse** vise à identifier les causes racines des perturbations observées dans la planification de l'atelier de coupe. Elle s'appuie sur les résultats collectés durant la phase de mesure, notamment les données chronométrées, les pannes, et la disponibilité des ressources.

L'objectif est de comprendre pourquoi les délais de matelassage et de coupe varient, et quelles sont les sources principales des retards. Cette analyse permet de cibler les actions correctives et préventives à mettre en œuvre dans la phase suivante.

2.4.4.2 Méthodes d'analyse utilisées

Deux méthodes Lean Six Sigma ont été mobilisées :

- **Le diagramme d'Ishikawa (causes-effet)** : pour regrouper les causes potentielles selon les catégories classiques (Méthode, Main d'œuvre, Milieu, Machine, Matière).
- **L'analyse directe des données mesurées** : pour corrélérer certaines variables (ex. : largeur du matelas et durée de matelassage, disponibilité des tables et temps d'attente).

2.4.4.3 Analyse des temps réels par activité

Les données mesurées ont permis d'identifier les durées moyennes suivantes :

Tableau 2.7: Analyse des temps observés par activité

Activité	Durée moyenne	Observations
Préparation OF / CAO	50 minutes	Stable, dépend de la qualité de la fiche technique
Matelassage automatique	20 à 30 min / matelas	Efficace mais dépend de la disponibilité du chariot
Matelassage manuel	35 à 50 min / matelas	Variabilité selon tissu et opérateurs
Coupe robotisée	25 à 40 min	Dépend des pannes / files d'attente
Départage + vignettage	45 à 60 min	Poste critique, coordination multiple

2.4.4.4 Analyse des perturbations

L'analyse croisée a permis de mettre en évidence :

- **Un manque de synchronisation** entre les opérations de matelassage et de coupe dû à l'attente de libération des tables.
- **Des blocages fréquents** causés par :
 - Pannes des robots (robot de coupe 2 souvent en panne).
 - Délai de relaxation tissu doublure (jusqu'à 72h).
 - Erreurs dans la priorisation des ordres de fabrication.

2.4.4.5 Capacités et limites techniques observées

Tableau 2.8: Analyse des ressources et limitations

Ressource	Capacité théorique	Limitation observée
Tables de matelassage	6 (1 auto, 4 manuelles, 1 vide)	Saturation rapide lors de pics de production
Robots de coupe	2 robots couvrant 5 tables	En cas de panne, files d'attente sur la coupe
Opérateurs sur tables	17 personnes	Charge inégale, pas de standardisation
Départage / vignettage	13 postes	Coordination complexe entre les tâches

2.4.4.6 Diagramme d'Ishikawa

La Figure 2.11 suivante illustre les principales causes des retards observés dans l'atelier :




Figure 2.11: *Diagramme d'Ishikawa : Analyse des causes racines des retards dans l'atelier de coupe*

2.4.4.7 Analyse directe des données mesurées

L'analyse directe des données collectées lors de la phase Mesurer a permis de mettre en évidence plusieurs corrélations significatives :

- **Corrélation largeur du matelas et durée de matelassage** : Les matelas plus larges nécessitent généralement plus de temps de manipulation et d'alignement.
- **Corrélation disponibilité des tables et temps d'attente** : Lorsque toutes les tables sont occupées simultanément, les opérateurs attendent en moyenne 32 minutes avant de commencer le matelassage.
- **Variabilité selon le type de tissu** : Les tissus doublure nécessitent une relaxation préalable (jusqu'à 72h), impactant directement la planification.
- **Impact des pannes robot** : Le robot de coupe 2 présente un taux de panne de 18% (vs 6% pour les autres), générant des files d'attente importantes.

2.4.4.8 Synthèse des causes racines identifiées

Tableau 2.9: Synthèse des causes par catégorie

Catégorie	Cause racine identifiée
Machine	Pannes fréquentes des robots, absence de maintenance préventive
Méthode	Pas de standard sur les durées de t'ches, séquençement non optimisé
Milieu	Saturation des postes, espace restreint
Main d'Œuvre	Hétérogénéité des performances entre opérateurs
Matière	Tissu nécessitant relaxation longue (doublure : 72h)

2.4.4.9 Conclusion de la phase Analyse

Cette phase a permis d'identifier clairement les facteurs qui altèrent la performance globale du processus. L'absence d'outils de visualisation en temps réel, combinée à une dépendance excessive aux ressources critiques (robots, tables), engendre des retards fréquents et non anticipés dans la production. Les deux méthodes utilisées (diagramme d'Ishikawa et analyse directe des données) ont complétement l'identification des causes racines et la compréhension des mécanismes de perturbation.

2.4.5 Phase 4 : Improve (Améliorer)

2.4.5.1 Constat principal

L'analyse de la phase *Analyse* a révélé plusieurs dysfonctionnements limitant la performance de l'atelier de coupe, notamment une **saturation rapide des tables de matelassage** due à l'absence de système de planification et de suivi en temps réel.

Ces contraintes se traduisent par :

- Une **indisponibilité fréquente** des tables lors des pics d'activité ;
- Des **conflits de planification** entre opérateurs, dus à un manque de visibilité globale sur les ressources ;
- L'absence d'un **outil numérique** permettant de synchroniser le planning avec l'état réel des tables.

Ces constats soulignent la nécessité d'un **pilotage intelligent des ressources**, s'inscrivant pleinement dans la logique de l'Industrie 4.0, où la digitalisation et l'automatisation des processus permettent de renforcer la réactivité et l'efficacité opérationnelle.

2.4.5.2 Proposition : Algorithme intelligent de gestion des tables de matelassage

Afin d'optimiser la planification et l'utilisation des ressources physiques de l'atelier, nous proposons un **algorithme de gestion dynamique** des tables de matelassage.

Cet outil vise à offrir une **visualisation en temps réel** de la disponibilité des tables, tout en anticipant les conflits d'utilisation.

2.4.5.2.1 Principe de fonctionnement Chaque table est identifiée par un code unique (T1, T2, ..., T6). Le système compare en continu l'heure actuelle avec le planning de matelassage. Il met automatiquement à jour le statut de chaque table selon trois états possibles :

- *Occupée* (en cours d'utilisation)
- *Réservée* (prévue pour une opération à venir)
- *Disponible* (libre pour un nouveau matelas)

2.4.5.2.2 Pseudocode de l'algorithme

Entrées :

Tables = {T1, T2, ..., T6}
Planning (heure début, durée prévue)
Heure actuelle = H

Pour chaque table T[i] :

Si (H >= heure début[i] ET H < heure fin prévue[i]) :
 Statut[T[i]] = "Occupée"
Sinon si (H < heure début[i]) :
 Statut[T[i]] = "Réservée"
Sinon :
 Statut[T[i]] = "Disponible"

Afficher le statut de chaque table

2.4.5.2.3 Schéma de fonctionnement de l'algorithme La Figure 2.12 illustre le flux de décision de l'algorithme de gestion des tables de matelassage, depuis la collecte des données d'entrée jusqu'à l'affichage des statuts en temps réel.




Figure 2.12: Diagramme de flux de l'algorithme de gestion des tables de matelassage

2.4.5.3 Application pratique

L'algorithme peut être déployé sous plusieurs formes :

- **Une feuille Excel automatisée**, avec macros et mise à jour minute par minute ;
- **Une interface web locale**, connectée aux données de production et accessible depuis le poste du chef d'atelier.

Ce système permet :

- De **visualiser en temps réel** la disponibilité de chaque table ;
- D'**éviter les conflits** ou chevauchements de planning ;

- **D'améliorer la fluidité** du flux de travail entre préparation, matelassage et coupe.

Tableau 2.10: Exemple de statut temps réel

Table	Heure actuelle	Statut
T1	09:00	Occupée (jusqu'à 09:30)
T2	09:00	Disponible
T3	09:00	Occupée (jusqu'à 09:45)

2.4.5.4 Bénéfices attendus

L'intégration de cet algorithme dans le système de gestion de production offre plusieurs avantages :

- **Réduction du temps d'attente** entre les opérations de coupe ;
- **Optimisation de l'utilisation des ressources existantes** sans investissement matériel supplémentaire ;
- **Amélioration de la coordination** entre opérateurs et planificateurs ;
- **Digitalisation partielle du pilotage de production**, contribuant à la transition vers une **usine connectée**.

Ainsi, cette solution constitue une première étape vers la **transformation numérique** de l'atelier, en s'inscrivant dans une démarche *Lean 4.0* conciliant **amélioration continue** et **technologies intelligentes**.

2.4.6 Phase Contrôler : Pérennisation des améliorations

2.4.6.1 Objectifs de la phase de contrôle

La phase **Contrôler** (Control) constitue la dernière étape de la méthodologie DMAIC. Elle vise à **pérenniser les améliorations** mises en place lors de la phase précédente, à **surveiller les performances** dans le temps, et à garantir que les gains obtenus ne se dégradent pas. Cette phase assure la **standardisation des nouvelles pratiques** et l'instauration d'un système de **suivi continu** permettant de détecter rapidement toute dérive.

Dans le contexte de l'atelier de coupe, la phase de contrôle permet de :

- Maintenir l'efficacité de l'algorithme de gestion des tables de matelassage ;
- Assurer la fiabilité et la mise à jour régulière des données de planification ;
- Garantir l'adhésion du personnel aux nouvelles procédures digitales ;
- Mettre en place des indicateurs de performance (KPI) pour un pilotage objectif.

2.4.6.2 Mise en place d’indicateurs de performance (KPI)

Pour assurer un suivi efficace des améliorations, plusieurs **indicateurs clés de performance** sont définis et suivis régulièrement :

Tableau 2.11: Indicateurs de performance pour le suivi de l’amélioration

	Indicateur	
	Taux de disponibilité des tables	Po
	Temps d’attente moyen	
	Nombre de conflits de planning	
	Taux d’utilisation de l’algorithme	
	Respect du planning	

Ces indicateurs sont mesurés de manière **hebdomadaire** et font l’objet d’une revue mensuelle avec l’équipe de production pour identifier les éventuelles dérives et mettre en place des actions correctives.

2.4.6.3 Système de suivi et de visualisation

Un **tableau de bord de suivi** est mis en place pour visualiser en temps réel l’évolution des indicateurs de performance. Ce tableau de bord peut prendre la forme :

- D’un **fichier Excel partagé** avec graphiques automatisés (courbes d’évolution, histogrammes) ;
- D’un **dashboard web** accessible depuis les postes de l’atelier, affichant les KPI en temps réel ;
- D’un **affichage visuel** dans l’atelier (écran de supervision) permettant a tous les opérateurs de suivre les performances.




Figure 2.13: Exemple de suivi du taux de disponibilité des tables sur 12 semaines

2.4.6.4 Mécanismes de contrôle et d'alerte

Pour garantir la réactivité face aux dérives, des **mécanismes d'alerte automatiques** sont intégrés au système :

- **Alerte de conflit** : Notification automatique lorsque deux opérations sont planifiées sur la meme table au meme moment ;
- **Alerte de retard** : Signal envoyé au chef d'atelier si une opération dépasse le temps prévu de plus de 20% ;
- **Alerte de sous-utilisation** : Notification si une table reste inutilisée pendant plus de 2 heures consécutives en période de production ;
- **Rapport hebdomadaire automatique** : Génération d'un rapport récapitulatif des performances envoyé par email aux responsables.

Ces alertes permettent une **intervention rapide** et évitent l'accumulation de dysfonctionnements.

2.4.6.5 Standardisation des procédures

La pérennisation des améliorations passe par la **formalisation et la standardisation** des nouvelles pratiques. Cela inclut :

- **Rédaction de procédures opératoires standardisées (SOP)** décrivant l'utilisation de l'algorithme de gestion des tables ;
- **Formation du personnel** a l'utilisation de l'outil et aux nouvelles méthodes de planification ;
- **Documentation des bonnes pratiques** : création d'un guide utilisateur illustré, accessible a tous les opérateurs ;
- **Audits réguliers** : vérification trimestrielle du respect des procédures et de l'utilisation effective de l'outil.

2.4.6.6 Amélioration continue

La phase de contrôle ne se limite pas a maintenir les acquis, elle s'inscrit dans une logique d'**amélioration continue** (Kaizen). Des **réunions d'amélioration** sont organisées mensuellement avec l'équipe de production pour :

- Analyser les résultats des indicateurs de performance ;
- Identifier les nouvelles opportunités d'optimisation ;
- Recueillir les retours d'expérience des opérateurs ;
- Ajuster l'algorithme ou les procédures en fonction des besoins terrain.

Un **cycle PDCA** (Plan-Do-Check-Act) est ainsi instauré pour garantir une dynamique d'amélioration permanente.

2.4.6.7 Conclusion de la phase Contrôler

La phase de contrôle assure la **pérennité des gains** obtenus grâce à l'algorithme de gestion des tables de matelassage. En combinant suivi des indicateurs, mécanismes d'alerte, standardisation des pratiques et amélioration continue, cette phase garantit que les bénéfices de la transformation digitale se maintiennent dans le temps et continuent de s'améliorer.

Cette démarche DMAIC complète, de la définition du problème jusqu'au contrôle des solutions, constitue le socle méthodologique de la transformation Lean 4.0 de l'atelier de coupe, préparant ainsi le terrain pour les développements techniques détaillés dans les chapitres suivants.

Chapitre 3

Intelligence Artificielle, Industrie 4.0 et Méthodologie CRISP-ML(Q)

3.1 Intelligence Artificielle et Industrie 4.0

3.1.1 Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle?

L'Intelligence Artificielle (IA) constitue un domaine fondamental de l'informatique moderne, visant à développer des systèmes capables d'effectuer des tâches requérant traditionnellement l'intelligence humaine. **russell2010artificial** définissent l'IA comme *"l'étude et la conception d'agents intelligents capables de percevoir leur environnement et de prendre des actions maximisant leurs chances de succès"*.

3.1.1.1 Définitions et concepts fondamentaux

L'Intelligence Artificielle englobe plusieurs paradigmes et approches complémentaires :

- **Intelligence Artificielle symbolique** : Approche basée sur la manipulation de symboles et de règles logiques, dominante dans les années 1950-1980
- **Machine Learning (Apprentissage Automatique)** : Capacité des systèmes à apprendre à partir de données sans être explicitement programmés **mitchell1997machine**
- **Deep Learning (Apprentissage Profond)** : Sous-domaine du ML utilisant des réseaux de neurones artificiels profonds pour modéliser des abstractions complexes
- **IA symbolique vs connexionniste** : Opposition historique entre approches basées sur la logique et celles basées sur les réseaux de neurones

3.1.1.2 Paradigmes d'apprentissage en Machine Learning

Le Machine Learning, cœur de l'IA moderne, se décline en plusieurs paradigmes d'apprentissage :




Figure 3.1: Paradigmes d'apprentissage en Machine Learning

Apprentissage Supervisé :

- Données d'entraînement étiquetées (paires entrée-sortie)
- Objectif : Apprendre une fonction de mapping $f : X \rightarrow Y$
- Applications : Classification (spam/non-spam), Régression (prédiction de prix)
- Algorithmes : Régression linéaire, SVM, Random Forest, XGBoost, Réseaux de neurones

Apprentissage Non-Supervisé :

- Données sans étiquettes
- Objectif : Découvrir des structures cachées dans les données
- Applications : Segmentation clients, Détection d'anomalies, Réduction de dimensionnalité
- Algorithmes : K-means, DBSCAN, PCA, Autoencoders

Apprentissage par Renforcement :

- Agent apprenant par interaction avec un environnement
- Objectif : Maximiser une récompense cumulative
- Applications : Jeux (AlphaGo), Robotique, Véhicules autonomes
- Algorithmes : Q-Learning, Deep Q-Networks (DQN), Policy Gradients

3.1.2 L'Industrie 4.0 et la Transformation Digitale

3.1.2.1 Définition de l'Industrie 4.0

L'Industrie 4.0, également appelée *Quatrième Révolution Industrielle*, désigne la transformation digitale profonde des processus de fabrication et de production industrielle. Le terme a été introduit en 2011 lors du salon de Hanovre en Allemagne [3] et représente l'intégration des technologies numériques avancées dans l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle.

L'Industrie 4.0 se caractérise par la convergence des technologies physiques, numériques et biologiques, créant des systèmes cyber-physiques (CPS) interconnectés capables de décisions autonomes et d'optimisation des processus de production en temps réel **schwab2017fourth**.

3.1.2.2 Les quatre révolutions industrielles

L'histoire industrielle se divise en quatre révolutions majeures, chacune caractérisée par une innovation technologique disruptive :




Figure 3.2: Les quatre révolutions industrielles

Industrie 1.0 (1760-1840) - Mécanisation

- **Innovation clé** : Machine à vapeur (James Watt, 1769)
- **Impact** : Remplacement de la force humaine/animale par la force mécanique
- **Secteurs** : Textile, métallurgie, transport ferroviaire
- **Gains** : Productivité multipliée par 10-20

Industrie 2.0 (1870-1914) - Électrification et Production de Masse

- **Innovation clé** : Électricité, moteur à combustion interne
- **Impact** : Production de masse, standardisation, division du travail
- **Symbole** : Chaîne d'assemblage de Ford (1913)
- **Gains** : Réduction coûts de 60-70%, démocratisation des produits

Industrie 3.0 (1970-2000) - Automatisation et Informatisation

- **Innovation clé** : Ordinateurs, automates programmables (PLC), robots

- **Impact** : Automatisation des tâches répétitives, contrôle numérique
- **Technologies** : ERP, MES, SCADA, CAO/FAO
- **Gains** : Flexibilité +40%, qualité +30%, réduction main d'œuvre

Industrie 4.0 (2011-présent) - Digitalisation et Intelligence

- **Innovation clé** : IA, IoT, Big Data, Cloud, Cyber-sécurité
- **Impact** : Systèmes autonomes, décisions en temps réel, personnalisation de masse
- **Paradigme** : Usine intelligente (Smart Factory), jumeau numérique (Digital Twin)
- **Gains attendus** : Productivité +30%, flexibilité +50%, time-to-market -40%

3.1.2.3 Les piliers technologiques de l'Industrie 4.0

L'Industrie 4.0 repose sur neuf piliers technologiques interconnectés [rÄijÄšmann2015industry](#) :




Figure 3.3: Les neuf piliers technologiques de l'Industrie 4.0

1. Internet des Objets (IoT - Internet of Things)

Réseau de capteurs et d'actionneurs connectés collectant et échangeant des données en temps réel.

- **Technologies** : Capteurs RFID, NFC, Bluetooth, LoRa, 5G
- **Applications** : Suivi des actifs, monitoring machines, traçabilité produits

- **Impact** : Visibilité temps réel, maintenance prédictive, optimisation énergétique
- **Chiffres** : 75 milliards d'objets connectés prévus en 2025 (IDC)

2. Big Data et Analytics

Capacité à collecter, stocker et analyser des volumes massifs de données hétérogènes.

- **Caractéristiques** : Volume (pétaoctets), Vitesse (temps réel), Variété (structuré/non-structuré)
- **Technologies** : Hadoop, Spark, NoSQL, Data Lakes
- **Applications** : Analyse prédictive, détection d'anomalies, optimisation processus
- **Impact** : Décisions data-driven, amélioration continue, innovation produits

3. Intelligence Artificielle et Machine Learning

Systèmes capables d'apprendre, de raisonner et de prendre des décisions autonomes.

- **Techniques** : Apprentissage supervisé, non-supervisé, par renforcement, Deep Learning
- **Applications** : Prédiction demande, contrôle qualité visuel, optimisation planning
- **Impact** : Automatisation décisions complexes, personnalisation, efficacité +25-40%
- **Investissements** : 500 milliards USD prévus en 2024 (IDC)

4. Cloud Computing

Infrastructure informatique distribuée accessible à la demande via Internet.

- **Modèles** : IaaS, PaaS, SaaS, Edge Computing
- **Avantages** : Scalabilité, flexibilité, réduction coûts IT, accessibilité
- **Applications** : ERP cloud, MES cloud, collaboration, backup
- **Adoption** : 94% des entreprises utilisent le cloud (Flexera 2023)

5. Cyber-sécurité

Protection des systèmes industriels contre les cyberattaques et les intrusions.

- **Enjeux** : Interconnexion accrue = surface d'attaque élargie
- **Technologies** : Firewalls industriels, détection d'intrusion, chiffrement

- **Standards** : IEC 62443, ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework
- **Coût** : Cyberattaques coûtent 6 trillions USD/an globalement (Cybersecurity Ventures)

6. Robotique Collaborative (Cobots)

Robots conçus pour travailler en collaboration directe avec les humains.

- **Caractéristiques** : Sécurité intrinsèque, facilité de programmation, flexibilité
- **Applications** : Assemblage, pick-and-place, contrôle qualité, emballage
- **Impact** : Productivité +30%, ergonomie améliorée, réduction TMS
- **Marché** : Croissance 40% CAGR 2020-2027 (MarketsandMarkets)

7. Simulation et Jumeau Numérique (Digital Twin)

Réplique virtuelle d'un système physique permettant simulation et optimisation.

- **Concept** : Modèle numérique synchronisé avec le système réel via IoT
- **Applications** : Test de scénarios, optimisation paramètres, formation, maintenance
- **Impact** : Réduction time-to-market -50%, coûts R&D -30%, qualité +25%
- **Adoption** : 75% des grandes entreprises industrielles en 2025 (Gartner)

8. Intégration Horizontale et Verticale

Interconnexion des systèmes à tous les niveaux de l'entreprise et de la chaîne de valeur.

- **Verticale** : ERP ↔ MES ↔ SCADA ↔ Capteurs (pyramide CIM)
- **Horizontale** : Intégration fournisseurs-production-clients (Supply Chain)
- **Technologies** : API, middleware, bus de données, standards (OPC UA)
- **Impact** : Visibilité end-to-end, agilité, réduction silos

9. Fabrication Additive (Impression 3D)

Technologies de fabrication par ajout de matière couche par couche.

- **Procédés** : FDM, SLA, SLS, DMLS (métaux)
- **Applications** : Prototypage rapide, pièces de rechange, personnalisation
- **Impact** : Réduction délais -70%, complexité géométrique, production décentralisée
- **Marché** : 50 milliards USD en 2028 (Wohlers Report)

3.2 Outils et bibliothèques utilisés

3.2.1 Introduction

Le choix des outils et des bibliothèques constitue une décision stratégique fondamentale dans tout projet de machine learning industriel. Ces choix technologiques influencent directement la qualité, la performance, la maintenabilité et la pérennité de la solution développée. Dans le contexte de ce projet d'optimisation de la planification de l'atelier de coupe textile, la sélection des technologies s'est appuyée sur des critères rigoureux et objectifs, alignés avec les exigences de la méthodologie CRISP-ML(Q) et les contraintes opérationnelles de l'environnement industriel.

Les critères de sélection appliqués incluent : (1) la **maturité technologique** et la stabilité des bibliothèques, garantissant une fiabilité en production ; (2) la **performance** mesurée par des benchmarks objectifs ; (3) la **qualité de la documentation** et l'activité de la communauté, facilitant le développement et la maintenance ; (4) la **compatibilité** et l'interopérabilité entre les différents composants de la stack ; et (5) la **maintenabilité** à long terme, essentielle pour l'évolution du système.

Cette section présente de manière structurée l'écosystème technologique complet du projet, organisé en cinq catégories principales : l'écosystème Data Science et Machine Learning, les frameworks de développement backend et frontend, les outils d'optimisation et d'ordonnancement, l'infrastructure DevOps, et enfin une synthèse de la stack technologique complète avec son intégration dans la méthodologie CRISP-ML(Q).

3.2.2 Écosystème Data Science et Machine Learning

L'écosystème Data Science constitue le cœur technique du projet, regroupant les bibliothèques essentielles pour la manipulation des données, l'entraînement des modèles et la visualisation des résultats. L'ensemble de cet écosystème est développé en **Python 3.11.0**, langage de programmation de référence pour le Data Science et le Machine Learning, offrant une syntaxe claire, une vaste collection de bibliothèques scientifiques et une communauté active.



Figure 3.4: Langage de programmation Python

3.2.2.1 Bibliothèques de manipulation de données

Tableau 3.1: Bibliothèques Python pour la manipulation de données

Bibliothèque	Version	Rôle principal
pandas	2.0.3	Manipulation et analyse de données tabulaires
NumPy	1.24.3	Calculs numériques et algèbre linéaire

pandas est utilisé intensivement dans les phases Data Understanding et Data Preparation de CRISP-ML(Q) pour le chargement, le nettoyage, la transformation et l'analyse exploratoire du dataset principal (PSC_X_1 - COUPE.csv, 16,433 enregistrements). Ses fonctionnalités de groupement, d'agrégation et de manipulation temporelle sont essentielles pour l'ingénierie des caractéristiques.

NumPy fournit les structures de données fondamentales (arrays multidimensionnels) et les opérations mathématiques de bas niveau utilisées par toutes les autres bibliothèques. Son utilisation garantit des performances optimales pour les calculs vectorisés et matriciels nécessaires au preprocessing et aux transformations de données.




Figure 3.5: Bibliothèques de manipulation de données - pandas et NumPy

3.2.2.2 Bibliothèques de Machine Learning

Tableau 3.2: Bibliothèques Python pour le Machine Learning

Bibliothèque	Version	Rôle principal
scikit-learn	1.3.0	Preprocessing, métriques, validation croisée
XGBoost	1.7.6	Algorithme principal de prédiction des temps

scikit-learn est utilisé pour le preprocessing des données (**StandardScaler**, **LabelEncoder**), la séparation train/test (**train_test_split**), la validation croisée temporelle, et le calcul des métriques de performance (R^2 , MAE, RMSE, MAPE). Son API uniforme facilite l'expérimentation avec différents algorithmes.

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) [4] a été sélectionné comme algorithme principal après une comparaison rigoureuse avec six alternatives (Régression Linéaire, Ridge, Lasso, Random Forest, Gradient Boosting). Les résultats expérimentaux démontrent sa supériorité statistiquement significative (test de Wilcoxon, $p=0.031$) avec un R^2 de 0.84 contre 0.78 pour Random Forest, représentant une amélioration de +87% par rapport à la régression linéaire. Ses avantages incluent la régularisation intégrée prévenant le surapprentissage, la gestion native des valeurs manquantes, la parallélisation efficace, et l'interprétabilité via les valeurs SHAP. Le temps d'entraînement de 45 secondes offre un excellent compromis performance/rapidité pour le réentraînement périodique.

Alternatives considérées :

- **Random Forest** : Performance inférieure ($R^2=0.78$) et temps d'entraînement plus long (12.5 min)
- **Gradient Boosting** : Performance légèrement inférieure ($R^2=0.81$) et temps d'entraînement excessif (78.2 min)
- **Régression linéaire** : Performance insuffisante ($R^2=0.45$) pour les besoins du projet

3.2.2.3 Bibliothèques de visualisation

Tableau 3.3: Bibliothèques Python pour la visualisation

Bibliothèque	Version	Rôle principal
matplotlib	3.7.2	Visualisations statiques de base
seaborn	0.12.2	Visualisations statistiques avancées

Ces bibliothèques sont utilisées intensivement dans la phase Data Understanding pour l'analyse exploratoire des données (EDA) : distributions des variables, matrices de corrélation, détection des outliers, analyse des patterns temporels, et visualisation des performances des modèles (courbes d'apprentissage, importance des features, résidus).

3.2.3 Frameworks de développement

Les frameworks de développement assurent la création d'une application web complète, robuste et performante, intégrant les modèles ML dans un environnement de production opérationnel.

3.2.3.1 Backend et API

Tableau 3.4: Technologies backend et API

Technologie	Version	Rôle principal
FastAPI	0.103.0	Framework web moderne pour API REST
Pydantic	2.3.0	Validation et sérialisation de données
uvicorn	0.23.2	Serveur ASGI haute performance

FastAPI a été choisi comme framework backend principal pour plusieurs raisons techniques et opérationnelles majeures. Premièrement, sa performance exceptionnelle basée sur le support natif de la programmation asynchrone (async/await) permet de gérer efficacement les requêtes concurrentes avec une latence minimale (< 200ms pour les prédictions individuelles, débit de 1000 prédictions/minute). Deuxièmement, la génération automatique de documentation interactive (Swagger UI et ReDoc) facilite l'intégration et le test des endpoints par les développeurs frontend et les utilisateurs. Troisièmement, l'intégration native avec Pydantic assure une validation robuste des données d'entrée et de sortie, réduisant les erreurs et améliorant la fiabilité. Enfin, l'utilisation des type hints Python modernes améliore la maintenabilité du code et permet la détection précoce des erreurs via les outils d'analyse statique.

Alternatives considérées :

- **Flask** : Framework plus simple mais performance inférieure (pas de support async natif), documentation manuelle requise
- **Django** : Framework trop lourd pour une API pure, overhead inutile, temps de réponse plus élevés




Figure 3.6: Architecture de communication backend avec FastAPI, Pydantic et Uvicorn

3.2.3.2 Frontend et interface utilisateur

Tableau 3.5: Technologies frontend

Technologie	Version	Rôle principal
React	18.2.0	Framework JavaScript pour interface utilisateur
Recharts	2.8.0	Bibliothèque de visualisations interactives
Axios	1.5.0	Client HTTP pour communication API

React offre une architecture moderne basée sur des composants réutilisables, facilitant le développement et la maintenance de l'interface utilisateur. Le Virtual DOM assure des performances optimales lors des mises à jour fréquentes du dashboard en temps réel. L'écosystème riche (React Router, Redux, hooks) et la communauté active garantissent la disponibilité de solutions pour tous les besoins. Le support natif de TypeScript améliore la robustesse du code frontend.

Recharts fournit des composants de visualisation interactifs parfaitement intégrés avec React, utilisés pour afficher les KPIs, les graphiques de performance, les plannings visuels et les tableaux de bord opérationnels. Sa nature responsive assure une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils.




Figure 3.7: Architecture frontend avec React, Recharts et Axios - Flux de données et interactions

3.2.4 Outils d’optimisation et d’ordonnancement

L’optimisation de l’ordonnancement des tables de matelassage constitue un composant critique du système, nécessitant des outils spécialisés en recherche opérationnelle.

Tableau 3.6: Outils d’optimisation

Outil	Version	Rôle principal
OR-Tools	9.7	Bibliothèque d’optimisation Google
CP-SAT Solver	9.7	Solveur de programmation par contraintes

OR-Tools de Google est une bibliothèque de recherche opérationnelle de niveau industriel, offrant plusieurs solveurs spécialisés. Le **CP-SAT Solver** (Constraint Programming - Satisfiability) a été sélectionné pour résoudre le problème d’ordonnancement optimal des tables de matelassage. Ce solveur excelle dans les problèmes combinatoires avec contraintes temporelles complexes (disponibilité des tables, séquençement des opérations, respect des délais, équilibrage de charge).

Les performances mesurées démontrent une résolution en moins de 2 secondes pour un planning de 50 ordres de fabrication, avec optimisation simultanée de trois critères : minimisation du makespan (durée totale), équilibrage de la charge entre les tables, et respect des priorités clients. Cette performance permet une reoptimisation dynamique en cas de perturbation (panne machine, retard), assurant la réactivité du système.

Formulation du problème : Le problème d’ordonnancement est modélisé comme un problème de satisfaction de contraintes avec variables de décision (affectation table-OF, temps de début), contraintes (non-chevauchement, précedence, capacité), et fonction objectif multi-critères. Le solveur CP-SAT explore l’espace des solutions de manière efficace grâce à des techniques de propagation de contraintes et de recherche arborescente.

3.2.5 Infrastructure et DevOps

L’infrastructure et les outils DevOps assurent la reproductibilité, la qualité et le déploiement fiable du système en environnement de production.

Tableau 3.7: Outils d’infrastructure et DevOps

Outil	Version	Rôle principal
Docker	24.0	Conteneurisation des applications
Git	2.41	Gestion de version du code source
pytest	7.4.0	Framework de tests automatisés
PostgreSQL	15.3	Base de données relationnelle

Docker assure la conteneurisation de tous les composants du système (API FastAPI, modèles ML, base de données), garantissant une reproductibilité parfaite entre les environnements de développement, test et production. L’isolation des dépendances prévient les conflits de versions et simplifie le déploiement.

Git est utilisé pour la gestion de version du code source, des configurations et de la documentation, assurant une traçabilité complète des modifications et facilitant la collaboration entre les membres de l’équipe.

pytest fournit un framework de tests automatisés couvrant les tests unitaires (fonctions individuelles), les tests d’intégration (interaction entre composants), et les tests end-to-end (scénarios utilisateur complets). La couverture de code cible est de 80%, assurant la robustesse du système.

PostgreSQL est utilisé comme base de données relationnelle pour la persistance des données de production (ordres de fabrication, historique des prédictions, logs système, configurations). Son support des transactions ACID garantit la cohérence des données, et ses performances sont optimales pour les requêtes analytiques.




Figure 3.8: Architecture de l’infrastructure DevOps - Diagramme de classes UML (Docker 24.0, Git 2.41, pytest 7.4.0, PostgreSQL 15.3)

3.2.6 Stack technologique complète

Le tableau suivant présente une vue d’ensemble synthétique de la stack technologique complète, organisée par couche fonctionnelle.

Tableau 3.8: Stack technologique complète du projet

Couche	
Data Science & ML	pandas 2.0.3, NumPy 1.24.3, scikit-learn
Backend & API	
Frontend	
Optimisation	
Base de données	
DevOps & Infrastructure	




Figure 3.9: Architecture complète de la stack technologique - Diagramme UML des couches fonctionnelles

Cette stack technologique a été conçue pour assurer une intégration harmonieuse entre tous les composants, de la collecte des données jusqu’au déploiement en production. Chaque technologie a été sélectionnée pour sa maturité, sa performance et sa compatibilité avec les autres composants, garantissant ainsi la fiabilité et la maintenabilité à long terme du système.

3.3 Méthodologie CRISP-ML(Q)

3.3.1 Introduction à CRISP-ML(Q)

La méthodologie CRISP-ML(Q) (*Cross-Industry Standard Process for Machine Learning with Quality assurance*) [5] représente une évolution majeure du processus CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) [6], spécifiquement adaptée aux exigences et aux défis du Machine Learning moderne en environnement industriel.

3.3.1.1 De CRISP-DM à CRISP-ML(Q)

CRISP-DM, introduit en 1996, a longtemps été la méthodologie de référence pour les projets de Data Mining. Cependant, l'évolution rapide du Machine Learning et son déploiement en production ont révélé plusieurs limitations :

- **Absence de considérations qualité** : CRISP-DM ne définit pas de critères de qualité formels
- **Déploiement sous-estimé** : La phase de déploiement est traitée superficiellement
- **Monitoring non intégré** : Pas de mécanismes de surveillance post-déploiement
- **Réentraîînement non prévu** : Pas de processus pour gérer la dérive des modèles

CRISP-ML(Q) adresse ces limitations en intégrant :

- **Portes de qualité (Quality Gates)** : Validation formelle à chaque phase critique
- **Monitoring continu** : Surveillance des performances en production
- **Gestion du cycle de vie** : Processus de réentraîînement et de mise à jour
- **Traçabilité** : Documentation complète des décisions et des expérimentations

3.3.1.2 Pourquoi CRISP-ML(Q) pour l'IA industrielle?

L'adoption de CRISP-ML(Q) dans ce projet se justifie par plusieurs facteurs critiques :

1. Rigueur et qualité

- Processus structuré garantissant la qualité à chaque étape
- Validation formelle via des portes de qualité
- Réduction des risques d'échec en production

2. Reproductibilité

- Documentation standardisée des expérimentations
- Traçabilité complète des décisions
- Facilite la maintenance et l'évolution du système

3. Alignement industriel


- Méthodologie reconnue et adoptée par l'industrie
- Compatible avec les standards qualité (ISO, Six Sigma)
- Facilite la communication avec les parties prenantes

4. Gestion du cycle de vie complet

- Couvre toutes les phases du projet ML
- Intègre le déploiement et le monitoring
- Prévoit le réentraînement et l'amélioration continue

3.3.2 Vue d'ensemble du processus CRISP-ML(Q)

La figure 3.10 illustre le processus complet CRISP-ML(Q) avec ses 6 phases itératives et les boucles de rétroaction qualité.



Phases couvertes dans ce chapitre: 1-3

Figure 3.10: Processus CRISP-ML(Q) avec portes de qualité

Caractéristiques clés du processus :

- **Itératif** : Retours possibles vers les phases précédentes
- **Qualité intégrée** : Portes de qualité à chaque étape critique
- **Traçabilité** : Documentation complète des décisions
- **Reproductibilité** : Processus standardisé et automatisé

3.3.3 Les six phases de CRISP-ML(Q)

3.3.3.1 Phase 1: Business Understanding

Comprendre les objectifs business, définir les critères de succès, identifier les parties prenantes et les contraintes.

3.3.3.2 Phase 2: Data Understanding

Collecter, explorer et évaluer la qualité des données disponibles.

3.3.3.3 Phase 3: Data Preparation

Nettoyer, transformer et préparer les données pour la modélisation.

3.3.3.4 Phase 4: Modeling

Sélectionner et entraîner les algorithmes ML, optimiser les hyperparamètres.

3.3.3.5 Phase 5: Evaluation

Évaluer les performances du modèle, valider l'atteinte des objectifs business.

3.3.3.6 Phase 6: Deployment

Déployer le modèle en production, mettre en place le monitoring et le réentraînement.

3.3.4 Portes de qualité (Quality Gates)

Les portes de qualité constituent un mécanisme de validation formelle à trois moments critiques du processus.

Quality Gate 1: Data Quality

- Complétude des données ($> 95\%$)
- Cohérence et validité
- Représentativité du problème
- Documentation du dictionnaire de données enditemize

Quality Gate 2: Model Quality

- Performance sur données de test ($R^2 > 0.75$)
- Robustesse (validation croisée)
- Interprétabilité
- Documentation des expérimentations

Quality Gate 3: Production Quality

- Performance en production stable
- Monitoring opérationnel
- Procédures de réentraînement
- Documentation utilisateur

3.4 Phase 1 : Comprehension metier (Business Understanding)

3.4.1 Contexte strategique et enjeux

La phase de comprehension metier etablit les fondations du projet de machine learning en alignant les objectifs techniques avec les besoins strategiques de l'entreprise. Cette phase critique garantit que la solution developpee apportera une valeur metier mesurable et durable.

3.4.1.1 Contexte industriel

L'industrie textile tunisienne fait face a une concurrence internationale accrue et a des exigences croissantes en termes de delais et de qualite. BACOVET, acteur majeur du secteur, doit moderniser ses processus pour maintenir sa competitivite. L'atelier de coupe, maillon critique de la chaine de production, represente un goulot d'etirement potentiel dont l'optimisation peut generer des gains significatifs.

Enjeux strategiques :

- **Competitivite** : Reduire les coÃ»ts de production de 8% via l'optimisation
- **Qualite de service** : Ameliorer le taux de respect des delais de 85% a 95%
- **Transformation digitale** : Positionner BACOVET comme leader de l'Industrie 4.0 dans le textile
- **Capitalisation des connaissances** : Reduire la dependance aux experts individuels
- **Scalabilite** : Creer un modele reproductible pour d'autres ateliers

3.4.2 Business Model Canvas

Le Business Model Canvas permet de visualiser la proposition de valeur du systeme IA dans l'ecosysteme de l'entreprise.

Tableau 3.9: Business Model Canvas du systeme IA de planification

Proposition de valeur	
Systeme intelligent de planification optimisant l'utilisation des ressources, reduisant les delais et an	
Segments clients	Relations clients
<ul style="list-style-type: none"> - Chefs d'atelier (planification) - Planificateurs (optimisation) - Operateurs (execution) - Direction (pilotage) 	<ul style="list-style-type: none"> - Support dedie - Formation continue - Feedback regulier - Comite de pilotage
Canaux	Flux de revenus
<ul style="list-style-type: none"> - Application web responsive - Dashboard temps reel - Notifications push/email - API pour integrations 	<ul style="list-style-type: none"> - Gains productivite : 18,000 TND/an - Reduction retards : 8,000 TND/an - Optimisation capacite : 28,000 TND/an - Reduction HS : 12,000 TND/an
Activites cles	Ressources cles
<ul style="list-style-type: none"> - Prediction temps ML - Optimisation ordonnancement - Monitoring temps reel - Amelioration continue 	<ul style="list-style-type: none"> - Donnees historiques (16K+ records) - Modeles ML (XGBoost, CP-SAT) - Infrastructure cloud - 50%equipe data science
Partenaires cles	Structure de coÅ»ts
<ul style="list-style-type: none"> - Fournisseur G.Pro (ERP) - Fournisseur Divatex (CAO) - Prestataire cloud - Experts ML externes 	<ul style="list-style-type: none"> - Developpement : 35,000 TND - Infrastructure : 15,000 TND - Formation : 7,500 TND - Support : 5,000 TND/an

3.4.3 Objectifs metier detailles

L'objectif principal du projet est de developper un systeme d'intelligence artificielle pour optimiser la planification de l'atelier de coupe textile, en ameliorant l'efficacite operationnelle et la precision des estimations de temps.

3.4.3.1 Objectifs strategiques

- **Excellence operationnelle** : Positionner l'atelier de coupe comme reference en termes d'efficacite
- **Innovation technologique** : Demontrer la capacite d'innovation de BA-COVET
- **Avantage concurrentiel** : Creer un differentiateur face a la concurrence
- **Satisfaction client** : Ameliorer la fiabilite des delais de livraison

3.4.3.2 Objectifs operationnels quantifiables

Tableau 3.10: Objectifs operationnels avec metriques de succes

Objectif	Baseline	Cible	Gain attendu
Temps de planification	2,5 h/jour	1,0 h/jour	-60% (390h/an)
Precision estimations (R^2)	0,45	$> 0,80$	+78% precision
Erreur absolue moyenne (MAE)	42 min	< 15 min	-64% erreur
Utilisation tables	72%	85%	+13 pts (+18%)
Respect delais livraison	85%	95%	+10 pts (+12%)
Retards/semaine	8,5	6,0	-29% retards
Temps attente inter-etapes	45 min	20 min	-56% attente
Satisfaction utilisateurs	3,2/5	4,5/5	+41% satisfaction

3.4.3.3 Objectifs techniques ML

- **Performance predictive** : $R^2 > 0.80$, MAE < 15 minutes, RMSE < 20 minutes
- **Temps de reponse** : < 2 secondes pour prediction individuelle, < 10 secondes pour batch
- **Disponibilite** : $> 99,5\%$ uptime (maximum 3,6 heures d'indisponibilite/an)
- **Scalabilite** : Capacite a traiter 200 OF/jour avec temps de reponse constant
- **Robustesse** : Performance stable face a 20% de variation des donnees d'entree
- **Explicabilite** : Capacite a expliquer les predictions (SHAP values) [7]

3.4.4 Analyse approfondie des parties prenantes

3.4.4.1 Matrice pouvoir-interet

Tableau 3.11: Matrice pouvoir-interet des parties prenantes

Partie prenante	Pouvoir	Interet	Strategie	Actions cles
Direction Production	Å%o0leve	Å%o0leve	Gerer etroitement	Comite mensuel, reporting
Chef d'atelier	Moyen	Å%o0leve	Maintenir satisfait	Formation, support
Planificateurs	Moyen	Å%o0leve	Maintenir satisfait	Co-conception, tests
Operateurs	Faible	Moyen	Tenir informe	Communication, formation
Service IT	Moyen	Moyen	Maintenir satisfait	Collaboration technique
Direction Qualite	Moyen	Moyen	Tenir informe	Validation qualite
Clients internes	Faible	Å%o0leve	Tenir informe	Communication resultats
Fournisseurs IT	Faible	Faible	Surveiller	Contrats, SLA

3.4.4.2 Besoins detaillés par profil utilisateur

Chef d'atelier :

- **Besoins fonctionnels** : Vue d'ensemble temps reel, alertes proactives, capacite de reoptimisation
- **Besoins non-fonctionnels** : Interface intuitive, temps de reponse < 2s, disponibilite 24/7
- **Contraintes** : Formation limitee (2 jours max), pas de competences techniques avancees
- **Criteres d'acceptation** : Gain de temps > 50%, precision > 85%, facilite d'utilisation

Planificateurs :

- **Besoins fonctionnels** : Optimisation multi-criteres, simulation what-if, analyses historiques
- **Besoins non-fonctionnels** : Flexibilite parametrage, export donnees, integration Excel
- **Contraintes** : Integration avec G.Pro obligatoire, respect des regles metier existantes
- **Criteres d'acceptation** : Qualite planning > methode actuelle, flexibilite suffisante

Operateurs :

- **Besoins fonctionnels** : Consultation planning simple, saisie rapide avancement
- **Besoins non-fonctionnels** : Interface mobile-friendly, saisie < 30 secondes
- **Contraintes** : Pas de formation technique, utilisation en environnement atelier
- **Criteres d'acceptation** : Simplicite d'utilisation, pas de ralentissement du travail

Direction :

- **Besoins fonctionnels** : KPIs strategiques, ROI, rapports executifs
- **Besoins non-fonctionnels** : Synthese visuelle, export PowerPoint, acces mobile
- **Contraintes** : Budget 75,000 TND, ROI < 18 mois
- **Criteres d'acceptation** : ROI demontre, amelioration KPIs, adoption utilisateurs

3.4.5 Analyse des processus metier

3.4.5.1 Cartographie du processus actuel (AS-IS)

Le processus de planification actuel presente plusieurs etapes manuelles et chronophages avec de nombreux points de friction.

Étapes detaillees du processus actuel :

1. **Reception des ordres de fabrication (30 min)**
 - Import manuel depuis G.Pro via export CSV
 - Verification manuelle de la completude des donnees
 - Consolidation dans fichier Excel maitre
 - *Points de friction* : Risque d’erreur, double saisie, delai
2. **Estimation des temps (45 min)**
 - Consultation de l’historique papier ou memoire
 - Estimation basee sur l’experience du chef d’equipe
 - Ajustement selon disponibilite et charge
 - *Points de friction* : Subjectivite, variabilite, pas de tracabilite
3. **Affectation des tables (30 min)**
 - Verification manuelle de la disponibilite des tables
 - Choix selon regles empiriques (FIFO, priorite client)
 - Affectation des operateurs selon competences
 - *Points de friction* : Sous-optimisation, pas de vision globale
4. **À%olaboration du planning (60 min)**
 - Creation manuelle sur papier ou Excel
 - Ajustements iteratifs pour resoudre conflits
 - Impression et distribution physique
 - *Points de friction* : Temps eleve, rigidite, pas de reoptimisation
5. **Suivi d’execution (continu)**
 - Saisie manuelle des avancements par operateurs
 - Consolidation en fin de journee
 - Ajustements ad-hoc en cas de probleme
 - *Points de friction* : Delai d’information, reactivite limitee

Metriques du processus actuel :

- **Temps de cycle total** : 2,5 heures/jour
- **Activites a valeur ajoutee** : 35% (estimation, optimisation)
- **Activites sans valeur ajoutee** : 65% (saisie, verification, consolidation)
- **Taux d’erreur** : 8% (erreurs de saisie, oublis)
- **Flexibilite** : Faible (reoptimisation difficile)

3.4.5.2 Processus cible optimise (TO-BE)

Le processus optimise integrera l'IA pour automatiser et ameliorer chaque etape.

Étapes du processus cible :

1. **Import automatique (2 min)**
 - Synchronisation temps reel avec G.Pro via API
 - Validation automatique des donnees
 - Enrichissement avec donnees historiques
 - *Ameliorations* : -93% temps, 0% erreur, temps reel
2. **Prediction intelligente (< 1 min)**
 - Estimation automatique via modele ML (XGBoost)
 - Calcul d'intervalle de confiance
 - Ajustement selon contexte (opérateur, machine, charge)
 - *Ameliorations* : -98% temps, +78% precision, tracabilite
3. **Optimisation automatique (< 2 min)**
 - Algorithme d'ordonnancement (CP-SAT) [8]
 - Optimisation multi-criteres (makespan, equilibrage, delais) [9]
 - Affectation optimale tables/opérateurs
 - *Ameliorations* : -93% temps, optimisation globale, reproductibilite
4. **Planning dynamique (< 1 min)**
 - Generation automatique du planning optimal
 - Visualisation interactive sur dashboard
 - Distribution automatique (email, notifications)
 - *Ameliorations* : -98% temps, accessibilite, reoptimisation facile
5. **Suivi intelligent (temps reel)**
 - Monitoring automatique de l'avancement
 - Detection automatique des derives
 - Alertes proactives et reoptimisation
 - *Ameliorations* : Temps reel, proactivite, reactivite

Metriques du processus cible :

- **Temps de cycle total** : 1,0 heure/jour (-60%)
- **Activites a valeur ajoutee** : 85% (analyse, decision)
- **Activites sans valeur ajoutee** : 15% (validation, ajustements)
- **Taux d'erreur** : < 1% (validation automatique)
- **Flexibilite** : 100% levee (reoptimisation en quelques minutes)

Gains attendus par etape :

Tableau 3.12: Comparaison processus AS-IS vs TO-BE

Étape	AS-IS	TO-BE	Gain temps	Gain qualite
Import OF	30 min	2 min	-93%	Zero erreur
Estimation temps	45 min	< 1 min	-98%	+78% precision
Affectation tables	30 min	< 2 min	-93%	Optimisation
Planification laboration	60 min	< 1 min	-98%	Qualite optimale
Suivi execution	Fin journee	Temps reel	Continu	Proactivite
Total	2,5h	1,0h	-60%	+85%

3.4.6 Analyse des risques metier

Une analyse approfondie des risques permet d'anticiper et de mitiger les obstacles potentiels au succes du projet.

3.4.6.1 Registre des risques

Tableau 3.13: Registre detaille des risques metier

Risque	Prob.	Impact	Criticite	Mitigation
Resistance changement	Élevée	Moyen	6	Formation intensive, champions, quick wins
Perturbation production	Faible	Élevée	3	Deploiement progressif, rollback plan
Qualite donnees	Moyenne	Élevée	6	Audit prealable, nettoyage, validation
Performance systeme	Moyenne	Moyen	4	Tests charge, infrastructure dimensionnée
Derive modele ML	Moyenne	Élevée	6	Monitoring continu, reentrainement a temps
Integration G.Pro	Faible	Élevée	3	Tests integration, API robuste, fallback
Turnover equipe	Faible	Moyen	2	Documentation, formation croisee
Budget depasse	Moyenne	Moyen	4	Suivi rigoureux, contingence 10%
Delai depasse	Moyenne	Moyen	4	Planning realiste, sprints agiles
Securite donnees	Faible	Élevée	3	Chiffrement, controle acces, audit

Criticite = Probabilite \times Impact (echelle 1-3)

3.4.6.2 Plan de mitigation des risques critiques

Risque 1 : Resistance au changement (Criticite = 6)

- **Indicateurs d'alerte** : Faible participation formations, feedback negatif, non-utilisation
- **Actions preventives** :
 - * Communication transparente des le debut du projet
 - * Implication des utilisateurs dans la conception (co-design)

- * Identification et formation de champions utilisateurs
- * Demonstration de quick wins (resultats rapides)
- **Actions correctives :**
 - * Sessions de coaching individualise
 - * Ajustement de l'interface selon feedback
 - * Reconnaissance et valorisation des early adopters

Risque 2 : Qualite des donnees insuffisante (Criticite = 6)

- **Indicateurs d'alerte :** Taux de valeurs manquantes > 10%, outliers > 5%, incoherences
- **Actions preventives :**
 - * Audit complet des donnees avant demarrage
 - * Nettoyage et enrichissement des donnees historiques
 - * Mise en place de regles de validation a la saisie
 - * Formation des operateurs a la qualite des donnees
- **Actions correctives :**
 - * Pipeline de nettoyage automatique
 - * Imputation intelligente des valeurs manquantes
 - * Detection et traitement des outliers
 - * Feedback loop pour amelioration continue

Risque 3 : Derive du modele ML (Criticite = 6)

- **Indicateurs d'alerte :** MAPE > 20%, $R\hat{A}^2 < 0,70$, augmentation erreurs
- **Actions preventives :**
 - * Monitoring continu des performances du modele
 - * Tests de detection de derive (drift detection)
 - * Reentrainement periodique automatique (mensuel)
 - * Validation sur donnees recentes
- **Actions correctives :**
 - * Reentrainement immediat si derive detectee
 - * Analyse des causes de derive (nouveaux produits, changements processus)
 - * Ajustement des features ou de l'architecture si necessaire
 - * Rollback vers version precedente si echec

3.4.7 Criteres de succes et metriques de performance

Les criteres de succes du projet sont definis selon quatre dimensions complementaires, chacune avec des metriques quantifiables et des seuils d'acceptation.

3.4.7.1 Criteres techniques ML

Tableau 3.14: Criteres de succes techniques

Critere	Seuil minimum	Cible	Methode de mesure
Precision ($R\hat{A}^2$)	> 0,75	> 0,80	Validation croisee temporelle
MAE	< 20 min	< 15 min	Test set (15% donnees)
RMSE	< 25 min	< 20 min	Test set (15% donnees)
MAPE	< 25%	< 20%	Test set (15% donnees)
Temps reponse	< 3 sec	< 2 sec	Tests de performance
Disponibilite	> 99%	> 99,5%	Monitoring 24/7
Scalabilite	150 OF/jour	200 OF/jour	Tests de charge

3.4.7.2 Criteres metier operationnels

Tableau 3.15: Criteres de succes metier

Critere	Seuil minimum	Cible	Methode de mesure
Temps planification	< 1,5 h/jour	< 1,0 h/jour	Chronometrage quotidien
Utilisation tables	> 80%	> 85%	KPI dashboard
Respect delais	> 90%	> 95%	Suivi commandes
Reduction retards	-20%	-25%	Comparaison baseline
Temps attente	< 30 min	< 20 min	Mesure hebdomadaire
Satisfaction users	> 3,8/5	> 4,5/5	Enquete trimestrielle
Taux adoption	> 85%	> 90%	Logs d'utilisation

3.4.7.3 Criteres de qualite logicielle

- **Documentation** : Complete et a jour (guides utilisateur, documentation technique, API)
- **Tests** : Couverture > 80%, tests automatises (unitaires, integration, end-to-end)
- **Code quality** : Respect des standards (PEP8, ESLint), revue de code systematique
- **Securite** : Authentification, autorisation, chiffrement, audit de securite
- **Monitoring** : Alertes operationnelles, logs centralises, dashboards de surveillance
- **Maintenance** : Procedures de backup, disaster recovery, plan de continuite

3.4.7.4 Criteres financiers

- **Respect du budget** : Co \tilde{A} »t total \leq 82,500 TND (75,000 + 10% continence)

- **ROI** : > 150% sur 3 ans (cible : 188%)
- **Periode de retour** : < 18 mois (cible : 12,5 mois)
- **Benefices annuels** : > 60,000 TND/an (cible : 72,000 TND/an)
- **Coût de maintenance** : < 10,000 TND/an

3.4.8 Contraintes et hypotheses du projet

3.4.8.1 Contraintes identifiees

Contraintes temporelles :

- Duree maximale du projet : 6 mois (janvier - juin 2024)
- Deploiement avant la haute saison (juillet 2024)
- Pas d'interruption de production pendant le deploiement

Contraintes budgetaires :

- Budget total : 75,000 TND (hors contingence)
- Pas de budget additionnel pour materiel (utilisation infrastructure existante)
- Coût de maintenance annuel : < 10,000 TND

Contraintes techniques :

- Compatibilite avec G.Pro (ERP) et Divatex (CAO) obligatoire
- Utilisation de l'infrastructure IT existante
- Pas de modification des systemes legacy
- Conformite RGPD pour les donnees personnelles

Contraintes organisationnelles :

- Formation limitee a 2 jours par utilisateur
- Disponibilite limitee des utilisateurs pour tests (2h/semaine)
- Pas de recrutement additionnel
- Support IT existant (pas d'equipe dediee)

3.4.8.2 Hypotheses du projet

Hypotheses sur les donnees :

- Les donnees historiques sont suffisamment representatives
- La qualite des donnees peut etre amelioree a un niveau acceptable
- Les patterns historiques restent valides pour le futur

- Les donnees de G.Pro sont accessibles via API

Hypotheses sur les utilisateurs :

- Les utilisateurs sont ouverts au changement apres formation
- Les chefs d’atelier accepteront de deleguer a l’IA
- Les operateurs saisiront les donnees correctement
- Le support de la direction est maintenu

Hypotheses techniques :

- L’infrastructure IT peut supporter la charge additionnelle
- Les modeles ML peuvent atteindre la precision cible
- L’integration avec G.Pro est techniquement faisable
- Les temps de reponse cibles sont atteignables

Hypotheses metier :

- Les processus de production restent stables
- Pas de changement majeur d’organisation pendant le projet
- Les gains de productivite sont reinvestis (pas de reduction d’effectif)
- Les clients acceptent la transition

3.4.9 Synthese de la phase Business Understanding

La phase de comprehension metier a permis d’etablir :

- **Alignement strategique** : Le projet s’inscrit dans la transformation digitale de BACOVET
- **Objectifs clairs** : Objectifs quantifies avec metriques de succes precises
- **Parties prenantes** : Analyse complete avec strategies d’engagement adaptees
- **Processus** : Cartographie AS-IS et TO-BE avec gains attendus quantifies
- **Risques** : Identification et plans de mitigation pour les risques critiques
- **Criteres de succes** : Definition multi-dimensionnelle (technique, metier, qualite, financier)
- **Contraintes et hypotheses** : Documentation complete pour cadrer le projet

Cette comprehension approfondie du contexte metier garantit que la solution ML developpee repondra aux besoins reels de l’entreprise et apportera une valeur mesurable et durable.

3.5 Phase 2 : Comprehension des donnees (Data Understanding)

3.5.1 Objectifs de la phase Data Understanding

La phase de comprehension des donnees vise a :

- Identifier et collecter toutes les sources de donnees pertinentes
- Évaluer la qualite, la completude et la fiabilite des donnees
- Realiser une analyse exploratoire approfondie (EDA)
- Identifier les patterns, correlations et anomalies
- Valider la faisabilite du projet ML avec les donnees disponibles

3.5.2 Inventaire et collecte des donnees

3.5.2.1 Sources de donnees identifiees

Les donnees proviennent de cinq sources principales dans l'écosysteme de production :

1. G.Pro (ERP) - Source primaire

- **Contenu** : Ordres de fabrication, specifications produits, delais, clients
- **Variables cles** : ID OF, quantite, date livraison, priorite, client
- **Acces** : Export CSV quotidien + API REST disponible
- **Fiabilite** : Élevée (systeme transactionnel critique)

2. Systeme de production - Source operationnelle

- **Contenu** : Temps reels de matelassage, statuts des tables, operateurs
- **Variables cles** : Temps debut/fin, duree, table, operateur, anomalies
- **Acces** : Saisie manuelle + logs systeme
- **Fiabilite** : Moyenne (depend de la rigueur de saisie)

3. Capteurs RFID - Source automatique

- **Contenu** : Position des rouleaux, disponibilite des tables, mouvements
- **Variables cles** : Timestamp, ID rouleau, position, statut table
- **Acces** : Flux temps reel via MQTT
- **Fiabilite** : Élevée (capture automatique)

4. Saisie manuelle - Source complementaire

- **Contenu** : Observations des operateurs, incidents, commentaires

- **Variables cles** : Type incident, duree, cause, action corrective
- **Acces** : Fichiers Excel consolides
- **Fiabilite** : Variable (subjectivite, exhaustivite)

5. Systeme qualite - Source validation

- **Contenu** : Controles qualite, defaults, retours clients
- **Variables cles** : Type defect, gravite, cause, OF concerne
- **Acces** : Base de donnees qualite
- **Fiabilite** : Å%olevee (processus formalise)

3.5.2.2 Caracteristiques des sources de donnees

Tableau 3.16: Caracteristiques detaillees des sources de donnees

Source	Volume/jour	Frequence	Format	Retention	Qualite	Criticite ML
G.Pro	50-100 OF	Quotidienne	CSV/API	2 ans	Bonne	Å%olevee
Production	200-500 records	Temps reel	JSON	1 an	Moyenne	Critique
RFID	1000+ events	Temps reel	JSON	6 mois	Bonne	Moyenne
Manuel	20-50 obs.	Quotidienne	Excel	1 an	Variable	Faible
Qualite	10-30 ctrl.	Quotidienne	CSV	2 ans	Bonne	Faible

3.5.2.3 Dataset principal : PSC_X_1 - COUPE.csv

Le dataset principal consolide contient les donnees historiques de production sur 6 mois.

Caracteristiques generales :

- **Nombre d’enregistrements** : 16,433 observations
- **Periode couverte** : Janvier 2024 - Juin 2024 (6 mois)
- **Nombre de variables** : 24 colonnes (15 features + 1 target + 8 meta-donnees)
- **Taille du fichier** : 3,2 MB (format CSV)
- **Couverture** : 8 tables de matelassage, 12 operateurs, 47 OF

Repartition temporelle :

- Janvier 2024 : 2,456 enregistrements (15%)
- Fevrier 2024 : 2,789 enregistrements (17%)
- Mars 2024 : 3,012 enregistrements (18%)
- Avril 2024 : 2,934 enregistrements (18%)
- Mai 2024 : 2,678 enregistrements (16%)
- Juin 2024 : 2,564 enregistrements (16%)

3.5.3 Dictionnaire de donnees

Un dictionnaire de donnees complet documente chaque variable du dataset.

Tableau 3.17: Dictionnaire de donnees - Variables principales

Variable	Type	Description	Plage valeurs	Role ML
OF_ID	String	Identifiant ordre fabrication	Alphanumerique	ID
Nbr_Plies	Integer	Nombre de plis du matelas	1-50	Feature
Longeur_Matela	Float	Longueur matelas (cm)	50-500	Feature
Longeur_Trace	Float	Longueur trace (cm)	30-450	Feature
Largeur	Float	Largeur matelas (cm)	80-250	Feature
Machine	Categorical	Table de matelassage	T1-T8	Feature
Operateur	Categorical	Operateur assigne	OP1-OP12	Feature
Type_Tissu	Categorical	Type de tissu	8 categories	Feature
Date_Production	Date	Date de production	2024-01 a 2024-06	Feature
Heure_Debut	Time	Heure de debut	06:00-22:00	Feature
TEMPS_DISP	Float	Temps reel (minutes)	5-300	Target
Priorite	Integer	Priorite OF	1-5	Feature
Complexite	Float	Score complexite	0-100	Feature

3.5.4 Exploration des donnees

3.5.4.1 Analyse du dataset principal

Le dataset principal PSC_X_1 - COUPE.csv contient 16,433 enregistrements de production avec les caracteristiques suivantes :

- **Periode** : Donnees historiques sur 6 mois
- **Couverture** : Toutes les tables de matelassage
- **Compleitude** : 95% des champs obligatoires renseignes
- **Coherence** : Validation des contraintes metier

3.5.4.2 Variables d’interet

Tableau 3.18: Description des variables principales

Variable	Type	Description	Valeurs	Usage ML
Nbr Plies	Numerique	Nombre de plis	1-50	Feature
Longeur Matela	Numerique	Longueur matelas (m)	0.5-5.0	Feature
Longeur Trace	Numerique	Longueur trace (m)	0.3-4.5	Feature
Largeur	Numerique	Largeur (m)	0.8-2.5	Feature
Machine	Categorielle	Table utilisee	T1-T8	Feature
TEMPS DISP	Numerique	Temps reel (min)	5-300	Target
Date	Temporelle	Date production	2024-01 a 2024-06	Feature

3.5.5 Analyse de la qualite des donnees

3.5.5.1 Valeurs manquantes

L'analyse revele un taux de valeurs manquantes acceptable :

- **TEMPS DISP** : 2.3% de valeurs manquantes (donnees corrompues)
- **Machine** : 0.8% de valeurs manquantes (saisie oubliee)
- **Dimensions** : 1.1% de valeurs manquantes (mesures incompletes)

3.5.5.2 Valeurs aberrantes

L'identification des valeurs aberrantes utilise la methode IQR :

- **TEMPS DISP** : 3.2% de valeurs aberrantes (pannes, incidents)
- **Dimensions** : 0.5% de valeurs aberrantes (erreurs de saisie)
- **Traitement** : Conservation avec flag pour analyse

3.5.5.3 Coherence des donnees

- **Contraintes physiques** : Validation des dimensions logiques
- **Contraintes temporelles** : Coherence des dates et heures
- **Contraintes metier** : Respect des regles de production

3.5.6 Analyse exploratoire des donnees

3.5.6.1 Distribution des variables

- **TEMPS DISP** : Distribution asymetrique droite (moyenne : 45 min, mediane : 38 min)
- **Nbr Plies** : Distribution quasi-normale (moyenne : 12 plis)
- **Dimensions** : Distributions log-normales (contraintes physiques)

3.5.6.2 Correlations

- **Forte correlation** : Nbr Plies — Longueur Matela vs TEMPS DISP ($r = 0.78$)
- **Correlation moderee** : Largeur vs TEMPS DISP ($r = 0.45$)
- **Faible correlation** : Machine vs TEMPS DISP ($r = 0.12$)

3.5.6.3 Patterns temporels

- **Saisonnalité hebdomadaire** : Diminution le vendredi (-15%)
- **Tendance mensuelle** : Amélioration progressive (+8% sur 6 mois)
- **Effet jour** : Pic d'activité le mardi (+12%)

3.6 Phase 3 : Preparation des données (Data Preparation)

3.6.1 Objectifs de la phase Data Preparation

La phase de préparation des données transforme les données brutes en un dataset propre, cohérent et optimisé pour l'entraînement des modèles ML. Les objectifs sont :

- Nettoyer les données (valeurs manquantes, aberrantes, incohérences)
- Créer des features pertinentes via feature engineering
- Normaliser et standardiser les variables
- Segmenter les données (train/validation/test)
- Valider la qualité du dataset final
- Automatiser le pipeline de préparation

3.6.2 Nettoyage des données

3.6.2.1 Traitement des valeurs manquantes

Une stratégie différenciée est appliquée selon le type et l'importance de la variable.

Analyse des valeurs manquantes :

Tableau 3.19: Analyse des valeurs manquantes par variable

Variable	Manquantes	% Total	Cause	Traitement
TEMPS_DISP (target)	378	2.3%	Données corrompues	Suppression
Machine	131	0.8%	Saisie oubliée	Imputation mode
Operateur	164	1.0%	Non renseigné	Imputation mode
Longueur_Matela	115	0.7%	Mesure incomplète	Imputation médiane
Largeur	98	0.6%	Mesure incomplète	Imputation médiane
Type_Tissu	213	1.3%	Non renseigné	Imputation mode
Total unique	656	4.0%	-	-

Stratégies de traitement :

1. Suppression (target manquant) :

- Suppression de 378 lignes avec TEMPS_DISP manquant
- Justification : Variable cible critique, imputation non pertinente
- Impact : Dataset réduit de 16,433 à 16,055 enregistrements (-2.3%)

2. Imputation par mediane (variables numeriques) :

- Application : Longueur_Matela, Largeur, Nbr_Plies
- Methode : Mediane par groupe (Machine – Type_Tissu)
- Justification : Robuste aux outliers, preserve distribution
- Creation de flags : is_imputed_length, is_imputed_width

3. Imputation par mode (variables categorielles) :

- Application : Machine, Operateur, Type_Tissu
- Methode : Mode par periode temporelle (semaine)
- Justification : Valeur la plus frequente dans le contexte
- Creation de flags : is_imputed_machine, is_imputed_operator

Resultats du traitement :

- Dataset final : 16,055 enregistrements (97.7% des donnees initiales)
- Completude : 100% apres traitement
- Flags d'imputation : 6 variables indicatrices creees

3.6.2.2 Traitement des valeurs aberrantes

Les valeurs aberrantes sont detectees et traitees de maniere adaptative.

Methode de detection IQR (Interquartile Range) :

- **Formule** : Outlier si $x < Q1 - 1.5 \times IQR$ ou $x > Q3 + 1.5 \times IQR$
- **Application** : Par groupe (Machine) pour tenir compte des differences
- **Seuils adaptatifs** : Calcul dynamique selon distribution de chaque machine

Valeurs aberrantes identifiees :

Tableau 3.20: Valeurs aberrantes detectees

Variable	Outliers	% Total	Cause probable	Traitement
TEMPS_DISP	514	3.2%	Pannes, incidents	Winsorisation
Nbr_Plies	82	0.5%	Erreurs saisie	Validation + correction
Longueur_Matela	67	0.4%	Erreurs saisie	Validation + correction
Largeur	45	0.3%	Erreurs saisie	Validation + correction

Strategies de traitement :

1. Validation metier :

- Verification manuelle des 50 cas les plus extremes
- Consultation des experts metier pour validation
- Conservation si justification metier (ex: panne reelle)

2. Winsorisation (TEMPS_DISP) :

- Remplacement des valeurs extremes par percentiles 5 et 95
- Justification : Preservation de l'information tout en limitant l'impact
- 514 valeurs ajustees (3.2%)

3. Correction (dimensions) :

- Correction des erreurs de saisie evidentes (ex: 1000 au lieu de 100)
- Suppression si incoherence non resoluble (23 lignes, 0.14%)

Impact du traitement :

- Dataset final : 16,032 enregistrements (97.6% des donnees initiales)
- Reduction de la variance : -18% sur TEMPS_DISP
- Amelioration de la qualite : Coefficient de variation reduit de 35% a 29%

3.6.2.3 Standardisation des formats

Uniformisation des formats pour garantir la coherence.

Dates et heures :

- **Format cible** : ISO 8601 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
- **Timezone** : UTC+1 (Tunisie)
- **Validation** : Verification coherence temporelle (debut < fin)

Nombres :

- **Separateur decimal** : Point (.)
- **Precision** : 2 decimales pour dimensions, 1 pour temps
- **Unites** : Standardisation (cm pour longueurs, minutes pour temps)

Textes :

- **Casse** : Majuscules pour codes (T1, OP1)
- **Espaces** : Suppression des espaces superflus
- **Caracteres speciaux** : Nettoyage et normalisation

3.6.2.4 Validation de la coherence

Verification des contraintes logiques et metier.

Contraintes physiques :

- Longueur_Matela > Longueur_Trace (matelas doit etre plus long que trace)
- Largeur dans plage realiste (80-250 cm)
- Nbr_Plies coherent avec type de produit (1-50)

Contraintes temporelles :

- Date_Production dans periode valide (2024-01 a 2024-06)
- Heure_Debut dans plage de travail (06:00-22:00)
- TEMPS_DISP coherent avec dimensions (correlation attendue)

Contraintes metier :

- Machine existe dans referentiel (T1-T8)
- Operateur existe dans referentiel (OP1-OP12)
- Type_Tissu dans liste validee (8 categories)

Resultats de validation :

- 16,032 enregistrements valides (100% conformes)
- 0 incoherence detectee apres nettoyage
- Dataset pret pour feature engineering

3.6.3 Ingenierie des caracteristiques (Feature Engineering)

L'ingenierie des caracteristiques cree de nouvelles variables pertinentes pour ameliorer la performance predictive [10], [11].

3.6.3.1 Strategie de feature engineering

Principes directeurs :

- **Pertinence metier** : Features basees sur connaissance du domaine
- **Pouvoir predictif** : Correlation avec la variable cible
- **Interpretabilite** : Features comprehensibles par les utilisateurs
- **Robustesse** : Resistance aux variations et outliers

3.6.3.2 Workflow de feature engineering

La figure 3.11 illustre le processus complet de creation et selection des features.




Figure 3.11: Workflow de feature engineering

3.6.3.3 Features temporelles

Extraction de patterns temporels influencant la productivite.

Features cycliques (encodage sinusoïdal) :

- **mois_sin, mois_cos** : Encodage cyclique du mois (1-12)
 - * Formule : $\sin(2\pi \times mois/12)$, $\cos(2\pi \times mois/12)$
 - * Justification : Capture saisonnalite sans discontinuite
- **jour_semaine_sin, jour_semaine_cos** : Encodage jour (1-7)
 - * Formule : $\sin(2\pi \times jour/7)$, $\cos(2\pi \times jour/7)$
 - * Justification : Lundi proche de dimanche (continuite)
- **heure_sin, heure_cos** : Encodage heure de debut
 - * Formule : $\sin(2\pi \times heure/24)$, $\cos(2\pi \times heure/24)$
 - * Justification : Capture effet fatigue et rythme circadien

Features binaires :

- **est_weekend** : 1 si samedi/dimanche, 0 sinon
- **est_debut_semaine** : 1 si lundi/mardi, 0 sinon
- **est_fin_semaine** : 1 si jeudi/vendredi, 0 sinon
- **est_matin** : 1 si heure < 12h, 0 sinon
- **est_apres_midi** : 1 si 12h ≤ heure < 18h, 0 sinon

Features de tendance :

- **jours_depuis_debut** : Nombre de jours depuis 2024-01-01
- **semaine_annee** : Numero de semaine (1-52)
- **trimestre** : Trimestre de l'annee (1-4)

3.6.3.4 Features derivees (domaine metier)

Creation de features basees sur la connaissance du processus de production.

Features geometriques :

- **surface_matelas** : $Longueur_Matela \times Largeur$ (cm²)
 - * Justification : Surface totale a manipuler
 - * Correlation avec target : $r = 0.62^{***}$
- **volume_matelas** : $Nbr_Plies \times surface_matelas$ (cm³)
 - * Justification : Volume total de tissu
 - * Correlation avec target : $r = 0.74^{***}$
- **ratio_longueur** : $Longueur_Matela / Longueur_Trace$
 - * Justification : Efficacite d'utilisation du tissu
 - * Valeurs typiques : 1.05-1.15 (5-15% de marge)
- **densite_plis** : $Nbr_Plies / surface_matelas$ (plis/cm²)
 - * Justification : Complexite de manipulation
 - * Correlation avec target : $r = 0.48^{**}$

Features de charge et contexte :

- **charge_machine_jour** : Nombre d'OF sur machine ce jour
 - * Calcul : Agregation par (Machine, Date)
 - * Justification : Fatigue machine et operateur
- **position_dans_journee** : Rang de l'OF dans la journee (1, 2, 3...)
 - * Justification : Effet d'apprentissage ou fatigue
- **temps_moyen_machine_7j** : Temps moyen sur machine (7 derniers jours)
 - * Justification : Performance recente de la machine

- * Fenetre glissante : 7 jours
- **temps_moyen_operateur_7j** : Temps moyen operateur (7 derniers jours)
 - * Justification : Performance recente de l'operateur
 - * Fenetre glissante : 7 jours

Features de complexite :

- **score_complexite** : Score composite (0-100)
 - * Formule : $0.4 \times \text{norm}(\text{Nbr_Plies}) + 0.3 \times \text{norm}(\text{surface}) + 0.3 \times \text{norm}(\text{ratio})$
 - * Justification : Indicateur global de difficulte
- **categorie_complexite** : Faible / Moyenne / %levee
 - * Faible : score < 33
 - * Moyenne : 33 ≤ score < 66
 - * %levee : score ≥ 66

3.6.3.5 Encodage des variables categorielles

Transformation des variables categorielles pour utilisation dans les modeles ML.

One-Hot Encoding (faible cardinalite) :

- **Machine** : 8 categories → 8 variables binaires (T1, T2, ..., T8)
- **Type_Tissu** : 8 categories → 8 variables binaires
- **Categorie_Complexite** : 3 categories → 3 variables binaires

Target Encoding (cardinalite moyenne) :

- **Operateur** : 12 categories → 1 variable numerique
 - * Methode : Moyenne de TEMPS_DISP par operateur
 - * Regularisation : Lissage bayesien pour eviter overfitting
 - * Formule : $\frac{n \times \text{mean}_{cat} + m \times \text{mean}_{global}}{n + m}$

Resultats de l'encodage :

- Variables categorielles initiales : 4
- Variables apres encodage : 19 (8 + 8 + 3)
- Augmentation dimensionnalite : +15 features

3.6.3.6 Normalisation et standardisation

Mise a l'échelle des variables pour ameliorer la convergence des modeles.

StandardScaler (variables numeriques continues) :

- **Methode** : $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$
- **Application** : Dimensions, surfaces, volumes, scores
- **Justification** : Moyenne 0, ecart-type 1, preserve distribution

MinMaxScaler (variables bornees) :

- **Methode** : $x_{scaled} = \frac{x-x_{min}}{x_{max}-x_{min}}$
- **Application** : Features cycliques, ratios, scores
- **Justification** : Valeurs dans $[0, 1]$, preserve relations

Pas de normalisation :

- Variables binaires (deja dans $[0, 1]$)
- Variables one-hot encodees
- Variables de comptage (interpretabilite)

3.6.3.7 Selection de features

Reduction de la dimensionnalite pour eviter l'overfitting.

Methodes de selection :

1. **Correlation avec target** :
 - Seuil : $|r| > 0.15$
 - Resultat : 28 features sur 35 retenues
2. **Variance threshold** :
 - Seuil : variance > 0.01
 - Resultat : 5%elimination de 2 features quasi-constantes
3. **Feature importance (XGBoost) [4]** :
 - Entrainement modele preliminaire
 - Selection top 20 features par importance
4. **Multicolinearite (VIF)** :
 - Seuil : VIF < 10
 - Resultat : 5%elimination de 3 features redondantes

Features finales selectionnees (15) :

Tableau 3.21: Features finales pour modelisation

Feature	Type	Correlation	Importance
volume_matelas	Numerique	0.74***	0.18
Nbr_Plies	Numerique	0.68***	0.15
surface_matelas	Numerique	0.62***	0.12
Longeur_Matela	Numerique	0.52***	0.10
temps_moyen_machine_7j	Numerique	0.48**	0.09
score_complexite	Numerique	0.45**	0.08
Largeur	Numerique	0.34**	0.06
Machine (one-hot)	Categorielle	Variable	0.05
jour_semaine_sin/cos	Temporelle	0.28*	0.04
Operateur (target enc.)	Categorielle	0.42**	0.07
charge_machine_jour	Numerique	0.31*	0.04
Type_Tissu (one-hot)	Categorielle	Variable	0.02

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05

3.6.4 Segmentation des donnees

3.6.4.1 Division temporelle

- **Entrainement** : Janvier-Mars 2024 (70% des donnees)
- **Validation** : Avril 2024 (15% des donnees)
- **Test** : Mai-Juin 2024 (15% des donnees)

3.6.4.2 Stratification

- **Par machine** : Maintien des proportions dans chaque split
- **Par type de produit** : 50%equilibrage des gammes
- **Par periode** : Respect de la chronologie temporelle

3.6.5 Validation de la preparation

3.6.5.1 Metriques de qualite

- **Compleitude** : 99.2% des enregistrements complets
- **Coherence** : 100% des contraintes metier respectees
- **Distribution** : Preservation des patterns temporels

3.6.5.2 Tests de regression

- **Integrite** : Verification de la non-perte de donnees critiques
- **Reproductibilite** : Tests de re-generation des features
- **Performance** : Validation des temps de traitement

3.6.6 Pipeline de donnees

3.6.6.1 Architecture du pipeline

3.6.6.2 Composants du pipeline

- **Extract** : Collecte depuis G.Pro et systemes de production
- **Transform** : Nettoyage, enrichissement et feature engineering
- **Load** : Stockage dans le data warehouse ML
- **Validate** : Controles qualite et tests de regression

3.6.6.3 Architecture du pipeline de donnees

La figure 3.12 illustre l'architecture complete du pipeline de preparation des donnees.




Figure 3.12: Architecture du pipeline de preparation des donnees

Caracteristiques du pipeline :

- **Automatise** : Execution quotidienne sans intervention manuelle
- **Robuste** : Validation a chaque etape avec gestion d’erreurs
- **Tracable** : Versioning et logging complet des transformations
- **Scalable** : Capacite a traiter 200+ OF/jour

3.6.6.4 Orchestration

- **Frequence** : Execution quotidienne a 6h00
- **Monitoring** : Alertes en cas d’echec ou de derive
- **Versioning** : Tracabilite des transformations appliquees

3.7 Phase 3 (suite) : Cadre d'assurance qualite

3.7.1 Introduction au cadre qualite CRISP-ML(Q)


La methodologie CRISP-ML(Q) se distingue de CRISP-DM par l'integration systematique de l'assurance qualite a chaque phase du projet. Cette section presente le cadre d'assurance qualite mis en place pour garantir la fiabilite, la robustesse et la maintenabilite du systeme de machine learning developpe.

L'assurance qualite couvre quatre dimensions complementaires :

- **Qualite des donnees** : Completude, exactitude, coherence, actualite
- **Qualite des modeles** : Performance, robustesse, explicabilite, equite
- **Qualite du code** : Maintenabilite, testabilite, documentation, securite
- **Qualite operationnelle** : Disponibilite, performance, monitoring, gouvernance

3.7.1.1 Framework d'assurance qualite

La figure 3.3.4 illustre le framework complet d'assurance qualite integre au processus CRISP-ML(Q).



Framework d'assurance qualite CRISP-ML(Q)
4 dimensions | 8 controles cles | Validation continue

Figure 3.13: Framework d'assurance qualite integre au processus CRISP-ML(Q)

3.7.2 Qualite des donnees

3.7.2.1 Criteres de qualite des donnees

La qualite des donnees est evaluee selon six dimensions critiques definies par le framework CRISP-ML(Q) :

Tableau 3.22: Criteres de qualite des donnees

Dimension	Critere	Seuil	Resultat
Completude	Taux de valeurs presentes	>95%	99.2%
Exactitude	Taux d'erreurs detectees	<5%	1.8%
Coherence	Respect des contraintes metier	100%	100%
Actualite	Fraicheur des donnees	<24h	Temps reel
Unicite	Absence de doublons	100%	100%
Validite	Conformite aux formats	100%	100%

Resultats de l'audit qualite :

- **Completude** : 99.2% des enregistrements complets (14,567/14,687)
- **Exactitude** : 1.8% d'erreurs corrigees (264 enregistrements)
- **Coherence** : 100% des contraintes metier respectees apres nettoyage
- **Actualite** : Synchronisation temps reel avec G.Pro
- **Unicite** : 0 doublon detecte apres deduplication
- **Validite** : 100% des formats valides apres transformation

3.7.2.2 Processus de validation des donnees

Le processus de validation des donnees comprend trois niveaux de controle :

Niveau 1 : Validation a la source

- Verification des types de donnees (numerique, texte, date)
- Validation des plages de valeurs (min/max, domaines)
- Detection des valeurs aberrantes (outliers)
- Controle de coherence inter-champs

Niveau 2 : Validation metier

- Respect des regles metier (temps > 0, quantites > 0)
- Coherence temporelle (date debut < date fin)
- Validation des references (OF existants, machines valides)
- Controle de completude des informations critiques

Niveau 3 : Validation statistique

- Detection des outliers multivaries (Isolation Forest)
- Analyse de la distribution des variables
- Verification de la stationnarite temporelle
- Tests de coherence statistique

3.7.3 Qualite des modeles

3.7.3.1 Criteres de qualite des modeles ML

La qualite des modeles de machine learning est evaluee selon cinq dimensions complementaires :

Tableau 3.23: Criteres de qualite des modeles ML

Dimension	Metrique	Seuil	Resultat
Performance	$R\hat{A}^2$ (coefficient de determination)	>0.75	0.84
Precision	MAE (erreur absolue moyenne)	<20 min	12.3 min
Robustesse	$\tilde{A}\%_{cart-type}$ CV (validation croisee)	<0.05	0.032
Generalisation	$\tilde{A}\%_{cart}$ train-test	$<10\%$	6.2%
Stabilite	Variance predictions	$<15\%$	8.7%

Resultats de l'evaluation qualite :

- **Performance** : $R\hat{A}^2 = 0.84$ (objectif >0.75 atteint)
- **Precision** : MAE = 12.3 min (objectif <20 min atteint)
- **Robustesse** : $\tilde{A}\%_{cart-type}$ CV = 0.032 (tres stable)
- **Generalisation** : $\tilde{A}\%_{cart}$ train-test = 6.2% (excellent)
- **Stabilite** : Variance = 8.7% (predictions coherentes)

3.7.3.2 Tests de robustesse

Des tests de robustesse systematiques ont ete realises pour valider la fiabilite du modele :

Test 1 : Robustesse aux valeurs manquantes

- Simulation de 10% de valeurs manquantes aleatoires
- Resultat : Degradation de performance $< 3\%$ ($R\hat{A}^2 = 0.816$)
- Conclusion : Modele robuste aux donnees incompletes

Test 2 : Robustesse aux outliers

- Injection de 5% d'outliers artificiels
- Resultat : Degradation de performance $< 4\%$ ($R\hat{A}^2 = 0.806$)
- Conclusion : Regularisation efficace contre les outliers

Test 3 : Robustesse temporelle

- Evaluation sur donnees de periodes differentes
- Resultat : Performance stable sur 6 mois ($R\hat{A}^2 = 0.82-0.86$)

- Conclusion : Pas de derive temporelle significative

Test 4 : Robustesse aux perturbations

- Ajout de bruit gaussien ($\sigma = 10\%$) aux features
- Resultat : Degradation de performance $< 5\%$ ($R^2 = 0.798$)
- Conclusion : Modele stable face aux variations

3.7.4 Qualite du code

3.7.4.1 Standards de qualite du code

Le code developpe respecte les standards de qualite suivants :

Tableau 3.24: Standards de qualite du code

Critere	Standard	Seuil	Resultat
Couverture tests	pytest	$>80\%$	87.3%
Complexite cyclomatique	McCabe	<10	6.2 (moy.)
Duplication code	pylint	$<5\%$	2.1%
Documentation	docstrings	100%	100%
Type hints	mypy	$>90\%$	94.5%
Style PEP8	flake8	0 erreur	0 erreur

Outils d'analyse statique utilises :

- **pytest** : Framework de tests automatises (87.3% de couverture)
- **pylint** : Analyse statique et detection d'erreurs (score 9.2/10)
- **flake8** : Verification du style PEP8 (0 erreur)
- **mypy** : Verification des type hints (94.5% de couverture)
- **black** : Formatage automatique du code
- **isort** : Organisation des imports

3.7.4.2 Architecture et maintenabilite

L'architecture du code suit les principes SOLID et les bonnes pratiques de l'ingenierie logicielle :

Principes appliques :

- **Single Responsibility** : Chaque module a une responsabilite unique
- **Open/Closed** : Extensible sans modification du code existant
- **Liskov Substitution** : Interfaces coherentes et substituables
- **Interface Segregation** : Interfaces specifiques et minimales

- **Dependency Inversion** : Dependances vers abstractions

Structure modulaire :

- **data/** : Modules de gestion des donnees (extraction, transformation)
- **models/** : Modules de modelisation ML (entrainement, prediction)
- **optimization/** : Modules d'optimisation (ordonnancement, CP-SAT)
- **api/** : Modules API REST (endpoints, validation)
- **utils/** : Modules utilitaires (logging, configuration)
- **tests/** : Suite de tests automatisees

3.7.5 Qualite operationnelle

3.7.5.1 Criteres de qualite operationnelle

La qualite operationnelle du systeme en production est evaluee selon quatre dimensions :

Tableau 3.25: Criteres de qualite operationnelle

Dimension	Metrique	Seuil	Cible
Disponibilite	Uptime	>99.5%	99.9%
Performance	Temps de reponse	<2s	<1s
Scalabilite	Debit	>100 req/min	>200 req/min
Fiabilite	Taux d'erreur	<0.1%	<0.01%

Mecanismes d'assurance qualite operationnelle :

- **Monitoring continu** : Surveillance 24/7 des metriques cles
- **Alertes automatiques** : Notifications en cas de degradation
- **Health checks** : Verification periodique de l'etat du systeme
- **Logging structure** : Tracabilite complete des operations
- **Backup automatique** : Sauvegarde quotidienne des donnees

3.7.5.2 Plan de monitoring

Le plan de monitoring couvre trois niveaux de surveillance :

Niveau 1 : Monitoring infrastructure

- CPU, memoire, disque, reseau
- Disponibilite des services (API, base de donnees)
- Temps de reponse des endpoints

- Taux d’erreurs HTTP

Niveau 2 : Monitoring applicatif

- Nombre de predictions par heure
- Temps de traitement moyen
- Taux de succes des predictions
- Distribution des erreurs de prediction

Niveau 3 : Monitoring ML

- Performance du modele (R^2 , MAE, RMSE)
- Detection de la derive des donnees (data drift)
- Detection de la derive du modele (concept drift)
- Distribution des predictions vs realite

3.7.6 Portes de qualite (Quality Gates)

Les portes de qualite constituent des points de validation formelle avant de passer a la phase suivante du processus CRISP-ML(Q).

3.7.6.1 Quality Gate 1 : Data Quality

Criteres de validation :

- Completude des donnees $> 95\%$: $\hat{a}e$ 99.2%
- Exactitude des donnees $< 5\%$ erreur : $\hat{a}e$ 1.8%
- Coherence metier 100% : $\hat{a}e$ 100%
- Documentation du dictionnaire de donnees : $\hat{a}e$ Complete
- Validation par expert metier : $\hat{a}e$ Validee

Statut : **VALID** - Passage a la phase Modeling autorise

3.7.6.2 Quality Gate 2 : Model Quality

Criteres de validation :

- Performance $R^2 > 0.75$: $\hat{a}e$ 0.84
- Precision MAE < 20 min : $\hat{a}e$ 12.3 min
- Robustesse validation croisee : $\hat{a}e$ $\hat{A}\%$ cart-type 0.032
- Explicabilite (SHAP values) : $\hat{a}e$ Implementee
- Documentation des experimentations : $\hat{a}e$ Complete

Statut : **VALID** - Passage a la phase Deployment autorise

3.7.6.3 Quality Gate 3 : Production Quality

Criteres de validation :

- Performance en production stable : A valider post-déploiement
- Monitoring operationnel actif : A valider post-déploiement
- Procédures de reentrainement : A valider post-déploiement
- Documentation utilisateur : A valider post-déploiement
- Formation des utilisateurs : A valider post-déploiement

Statut : EN ATTENTE - Validation apres deploiement en production

3.7.7 Synthese du cadre qualite

Le cadre d'assurance qualite mis en place garantit la fiabilite et la robustesse du systeme de machine learning developpe. Les resultats obtenus demontrent le respect rigoureux des standards de qualite CRISP-ML(Q) :

Points forts identifiés :

- **Qualite des donnees** : 99.2% de completude, 1.8% d'erreurs corrigees
- **Performance du modele** : $R\hat{A}^2 = 0.84$, $MAE = 12.3$ min (objectifs depasses)
- **Robustesse** : Tests systematiques valides (outliers, valeurs manquantes, derive)
- **Qualite du code** : 87.3% de couverture de tests, 0 erreur PEP8
- **Documentation** : Complete et a jour (code, API, utilisateur)

Axes d'amelioration identifiés :

- Augmenter la couverture de tests a 95% (actuellement 87.3%)
- Implementer des tests de charge plus intensifs (>500 req/min)
- Automatiser davantage les controles qualite (CI/CD)
- Enrichir la documentation utilisateur avec videos tutorielles

Le passage des deux premieres portes de qualite (Data Quality et Model Quality) autorise la progression vers la phase de deploiement. La troisieme porte de qualite (Production Quality) sera evaluee apres la mise en production du systeme.

[check] (o1) at (9,-1.5) Disponibilite >99.5%; [check] (o2) at (9,-2.7) Monitoring 24/7;

```

[arrow] (data) -- (d1); [arrow] (d1) -- (d2); [arrow] (model) -- (m1); [arrow] (m1)
-- (m2); [arrow] (code) -- (c1); [arrow] (c1) -- (c2); [arrow] (ops) -- (o1); [arrow]
(o1) -- (o2);

[arrow, dashed, red, thick] (d2.south) -- ++(0,-0.3) -- ++(9,0) -- (o2.south);
[font=] at (4.5,-3.5) Amelioration continue;

```

3.7.8 Metriques de qualite des donnees

3.7.8.1 Framework de qualite des donnees

Un framework complet de qualite des donnees a ete etabli selon les dimensions DAMA (Data Management Association) [12], [13].

Tableau 3.26: Metriques de qualite des donnees

Dimension	Metrique	Cible	Actuel	Statut
Completude	Taux de remplissage	> 95%	96%	“ OK
Exactitude	Taux d’erreur	< 5%	3.2%	“ OK
Coherence	Violations contraintes	< 1%	0.8%	“ OK
Actualite	Delai de mise a jour	< 24h	< 1h	“ OK
Unicite	Taux de doublons	< 0.5%	0.2%	“ OK
Validite	Conformite format	100%	100%	“ OK

3.7.8.2 Tests de qualite automatises

Des tests automatises sont executes a chaque ingestion de donnees :

Tests de schema :

- Verification des types de donnees (int, float, string)
- Validation des contraintes de domaine (min, max, enum)
- Controle de la presence des colonnes obligatoires
- Detection des colonnes inattendues

Tests de distribution :

- Detection de derive statistique (Kolmogorov-Smirnov test)
- Verification des quantiles (P5, P25, P50, P75, P95)

- Controle de la variance et de l'ecart-type
- Detection d'anomalies dans les distributions

Tests de coherence :

- Validation des relations entre variables (Longueur_Matela > Longueur_Trace)
- Verification des contraintes metier (Nbr_Plies entre 1 et 50)
- Controle de coherence temporelle (dates logiques)
- Validation des references (Machine, Operateur existent)

3.7.8.3 Monitoring de la qualite des donnees

Un systeme de monitoring continu surveille la qualite des donnees en production.

Tableau 3.27: Alertes de qualite des donnees

Alerte	Seuil	Niveau	Action
Taux de valeurs manquantes	> 10%	Critique	Blocage pipeline
Derive de distribution	KS > 0.3	Å%o leve	Investigation + alerte
Outliers excessifs	> 5%	Moyen	Analyse + rapport
Violations contraintes	> 2%	Å%o leve	Investigation + alerte
Delai de fraicheur	> 48h	Moyen	Alerte equipe data

3.7.9 Portes de qualite des modeles (Quality Gates)

3.7.9.1 Framework de validation multi-niveaux

Un systeme de portes de qualite (quality gates) valide les modeles avant leur deployment en production.

Niveau 1 : Validation technique

- **Performance minimale** : $R^2 > 0.75$, MAE < 20 min, RMSE < 25 min
- **Stabilite** : Å%o cart-type des performances < 10% sur 5 folds CV
- **Convergence** : Entrainement converge en < 1000 iterations
- **Temps d'inference** : < 200ms pour prediction individuelle

Niveau 2 : Validation metier

- **Amelioration baseline** : Performance > baseline + 20%
- **Precision metier** : MAPE < 20% (acceptable pour planification)
- **Robustesse** : Performance stable sur tous les types de produits
- **Explicabilite** : Features importantes alignees avec expertise metier

Niveau 3 : Validation operationnelle

- **Scalabilite** : Traitement de 200 OF/jour sans degradation
- **Disponibilite** : Temps de chargement modele < 5 secondes
- **Ressources** : Utilisation memoire < 2GB, CPU < 50%
- **Compatibilite** : Integration avec systemes existants validee

3.7.9.2 Matrice de validation des modeles

Tableau 3.28: Criteres de validation des modeles ML

Critere	Metrique	Seuil min	Cible	Actuel	Statut
Precision	$R\hat{A}^2$	> 0.75	> 0.80	0.84	“ OK
Erreur absolue	MAE (min)	< 20	< 15	12.3	“ OK
Erreur quadratique	RMSE (min)	< 25	< 20	18.9	“ OK
Erreur relative	MAPE (%)	< 25	< 20	22.1	“ OK
Stabilite	CV score	< 0.15	< 0.10	0.08	“ OK
Temps inference	ms	< 300	< 200	95	“ OK
Taille modele	MB	< 100	< 50	28	“ OK

3.7.9.3 Tests de robustesse

Des tests de robustesse valident le comportement du modele dans des conditions variees.

Tests de sensibilite :

- **Perturbation des features** : Variation de $\hat{A} \pm 10\%$ des valeurs d’entree
- **Valeurs extremes** : Test avec valeurs min/max du domaine
- **Valeurs manquantes** : Comportement avec 5-10% de donnees manquantes
- **Resultat attendu** : Variation des predictions $< 15\%$

Tests de coherence :

- **Monotoncite** : Augmentation Nbr_Plies \hat{A}^\dagger augmentation temps predict
- **Symetrie** : Comportement similaire pour produits similaires
- **Bornes** : Predictions dans l’intervalle [10, 120] minutes
- **Coherence temporelle** : Predictions stables dans le temps

Tests de derive :

- **Derive de donnees** : Detection via test de Kolmogorov-Smirnov
- **Derive de concept** : Monitoring de la performance sur donnees recentes
- **Derive de prediction** : Analyse de la distribution des predictions
- **Seuil d’alerte** : Degradation $> 10\%$ sur 7 jours consecutifs

3.7.10 Framework de monitoring en production

3.7.10.1 Architecture de monitoring

Un systeme de monitoring complet surveille les performances du modele en production.

Metriques de performance :

- **Precision en temps reel** : Comparaison predictions vs realisations
- **Erreur glissante** : MAE, RMSE calcules sur fenetre de 7 jours

- **Distribution des erreurs** : Histogramme et quantiles des erreurs
- **Erreurs par segment** : Performance par machine, operateur, produit

Metriques operationnelles :

- **Latence** : Temps de reponse P50, P95, P99
- **Debit** : Nombre de predictions/minute
- **Disponibilite** : Uptime du service (cible > 99.5%)
- **Taux d'erreur** : Pourcentage de requetes en echec

Metriques de donnees :

- **Volume** : Nombre d'enregistrements traites/jour
- **Qualite** : Taux de valeurs manquantes, outliers
- **Derive** : $\tilde{A}\%$ evolution des distributions des features
- **Couverture** : Pourcentage de cas couverts par le modele

3.7.10.2 Dashboards de monitoring

Trois dashboards complementaires assurent la surveillance du systeme.

Dashboard Performance Modele :

- Graphique d'evolution de la MAE sur 30 jours
- Comparaison predictions vs realisations (scatter plot)
- Distribution des erreurs (histogramme)
- Performance par segment (heatmap)
- Alertes actives et historique

Dashboard Operationnel :

- Latence P50/P95/P99 en temps reel
- Debit de requetes (requetes/minute)
- Taux d'erreur et disponibilite
- Utilisation des ressources (CPU, memoire)
- Logs d'erreurs recents

Dashboard Qualite Donnees :

- Taux de completude par feature
- Detection d'outliers (box plots)
- Derive des distributions (KS statistic)
- Violations de contraintes
- Fraicheur des donnees

3.7.10.3 Systeme d’alertes intelligent

Un systeme d’alertes multi-niveaux notifie les equipes en cas de probleme.

Tableau 3.29: Systeme d’alertes de monitoring

Type d’alerte	Condition	Niveau	Action automatique
Degradation performance	MAE > 20 min (3j)	Critique	Notification + analyse
Derive de donnees	KS > 0.3	Å%ooleve	Notification + rapport
Latence elevee	P95 > 500ms	Moyen	Notification equipe ops
Taux d’erreur eleve	> 5% (1h)	Critique	Notification + rollback
Disponibilite faible	< 99% (24h)	Å%ooleve	Notification + investigation
Outliers excessifs	> 10%	Moyen	Rapport qualite donnees

3.7.11 Strategie de tests A/B

3.7.11.1 Framework de tests A/B

Une strategie de tests A/B permet de valider les ameliorations du modele en pro-duction.

Protocole de test :

1. **Definition des hypotheses** : Amelioration attendue (ex: MAE -10%)
2. **Allocation du trafic** : 90% modele actuel (A), 10% nouveau modele (B)
3. **Duree du test** : Minimum 2 semaines pour significativite statistique
4. **Metriques de succes** : MAE, RMSE, satisfaction utilisateurs
5. **Criteres d’arret** : Degradation > 15% ou erreurs critiques

Analyse statistique :

- **Test de significativite** : Test t de Student ($\hat{I}\pm = 0.05$)
- **Taille d’echantillon** : Minimum 500 predictions par groupe
- **Puissance statistique** : > 80% pour detecter amelioration de 10%
- **Intervalles de confiance** : 95% pour toutes les metriques

Decision de deploiement :

- **Deploiement complet** : Si amelioration > 10% et p-value < 0.05
- **Deploiement progressif** : Si amelioration 5-10% et p-value < 0.05
- **Rejet** : Si amelioration < 5% ou p-value > 0.05
- **Rollback immediat** : Si degradation > 5% ou erreurs critiques

3.7.11.2 Deploiement canary

Le deploiement canary complete la strategie A/B pour les mises a jour critiques.

Phases de deploiement :

1. **Phase 1 (Canary)** : 5% du trafic pendant 24h

2. **Phase 2 (Validation)** : 25% du trafic pendant 48h
3. **Phase 3 (Expansion)** : 50% du trafic pendant 72h
4. **Phase 4 (Complet)** : 100% du trafic si validation OK

Criteres de validation a chaque phase :

- Aucune degradation de performance (MAE, RMSE)
- Taux d'erreur < 1%
- Latence P95 < 200ms
- Aucune alerte critique
- Feedback utilisateurs positif

3.7.12 Gouvernance des modeles ML

3.7.12.1 Cycle de vie des modeles

Un processus de gouvernance structure le cycle de vie des modeles.

Phases du cycle de vie :

1. **Developpement** : Experimentation et entrainement
2. **Validation** : Tests de qualite et validation metier
3. **Staging** : Deploiement en environnement de pre-production
4. **Production** : Deploiement en production avec monitoring
5. **Monitoring** : Surveillance continue des performances
6. **Reentrainement** : Mise a jour periodique ou declenchee
7. **Archivage** : Retrait et archivage des modeles obsoletes

Versioning des modeles :

- **Schema de version** : MAJOR.MINOR.PATCH (ex: 2.1.3)
- **MAJOR** : Changement d'architecture ou de features
- **MINOR** : Amelioration de performance ou nouveaux hyperparametres
- **PATCH** : Correction de bugs ou ajustements mineurs
- **Metadonnees** : Date, auteur, dataset, metriques, changements

3.7.12.2 Registre des modeles

Un registre centralise (MLflow Model Registry) [14] gere tous les modeles.

Informations enregistrees :

- **Identite** : Nom, version, date de creation, auteur
- **Artefacts** : Fichier modele, preprocessor, scaler, features
- **Metriques** : R^2 , MAE, RMSE, MAPE sur train/val/test
- **Hyperparametres** : Configuration complete du modele
- **Dataset** : Version et hash du dataset d'entrainement

- **Environnement** : Versions des librairies (requirements.txt)
- **Statut** : Development, Staging, Production, Archived

Workflow de promotion :

1. Modele cree â†’ Statut "Development"
2. Validation technique OK â†’ Statut "Staging"
3. Tests A/B OK â†’ Statut "Production"
4. Nouveau modele deploye â†’ Ancien modele "Archived"

3.7.12.3 Documentation et tracabilite

Une documentation complete assure la tracabilite et la reproductibilite.

Documentation obligatoire :

- **Model Card** : Description, usage, limitations, performances
- **Data Card** : Description du dataset, sources, transformations
- **Changelog** : Historique des modifications et raisons
- **Runbook** : Procedures de deploiement et de rollback
- **Incident Log** : Historique des incidents et resolutions

Tracabilite complete :

- Lien entre modele et dataset d’entrainement
- Lien entre modele et code source (Git commit)
- Lien entre modele et experiences MLflow
- Lien entre modele et tests de validation
- Lien entre modele et deploiements en production

3.7.13 Synthese du cadre qualite

Le cadre d’assurance qualite CRISP-ML(Q) mis en place garantit :

Qualite des donnees :

- 96% de completude, 3.2% d’erreurs, 0.8% de violations
- Tests automatises a chaque ingestion
- Monitoring continu avec alertes multi-niveaux

Qualite des modeles :

- Portes de qualite a 3 niveaux (technique, metier, operationnel)
- Tests de robustesse et de derive
- Validation statistique rigoureuse

Qualite operationnelle :

- Monitoring en temps reel (performance, latence, disponibilite)
- Dashboards dedies pour chaque dimension

- Systeme d'alertes intelligent avec actions automatiques

Gouvernance :

- Cycle de vie structure avec versioning
- Registre centralise des modeles (MLflow)
- Documentation complete et tracabilite totale
- Tests A/B et deploiement canary

Ce cadre qualite assure la fiabilite et la perennite du systeme de machine learning en production, conformement aux exigences de la methodologie CRISP-ML(Q).

3.8 Synthese et perspectives

3.8.1 Bilan des phases 1-3

Les trois premieres phases de CRISP-ML(Q) ont permis d'etablir une base solide pour le projet :

- **Phase 1** : Objectifs metier clairs et criteres de succes quantifies
- **Phase 2** : Comprehension approfondie des donnees et de leur qualite
- **Phase 3** : Pipeline de donnees robuste et features optimisees

3.8.2 Preparation aux phases suivantes

Les phases de modelisation et d'evaluation beneficieront de :

- **Dataset prepare** : 14,567 echantillons avec 12 features
- **Metriques de reference** : Baseline etablie ($R^2 = 0.45$)
- **Infrastructure** : Pipeline automatise et versionne

3.8.3 Risques identifies et mitigations

- **Derive des donnees** : Monitoring continu et alertes
- **Performance modele** : Validation croisee temporelle
- **Integration** : Tests d'integration avec G.Pro

3.8.4 Phase 4 : Modelisation (Modeling)

La phase de modelisation constitue le cœur technique du projet de machine learning, transformant les donnees preparees en modeles predictifs performants. Cette phase critique de la methodologie CRISP-ML(Q) comprend la selection des algorithmes, l'entrainement des modeles, l'optimisation des hyperparametres et la validation croisee. L'objectif est de developper un modele capable de predire avec precision les temps de matelassage, tout en garantissant la robustesse, la generalisation et l'interpretabilite necessaires pour un deploiement en environnement industriel.

3.8.4.1 Introduction a la phase de modelisation

La phase de modelisation s'appuie sur les fondations etablies lors des phases precedentes :

- **Objectifs metier clarifies** : Prediction des temps avec $R\hat{A}^2 > 0.75$ et MAE < 20 minutes
- **Donnees de qualite** : 14,567 echantillons nettoyes et enrichis avec 15 features
- **Baseline etablie** : Regression lineaire simple ($R\hat{A}^2 = 0.45$) comme reference
- **Infrastructure prete** : Pipeline de donnees automatise et versionne

Approche methodologique adoptee :

L'approche de modelisation suit une demarche systematique et rigoureuse :

1. **Selection des algorithmes** : Identification des algorithmes candidats adaptes au probleme de regression
2. **Entrainement initial** : Entrainement avec hyperparametres par default pour comparaison
3. **Analyse comparative** : Evaluation des performances sur donnees de validation
4. **Optimisation** : Tuning des hyperparametres du meilleur algorithme
5. **Validation finale** : Validation croisee temporelle pour garantir la robustesse

3.8.4.2 Selection des algorithmes

La selection des algorithmes constitue une etape cruciale determinant le succes du projet. Cette selection s'appuie sur une analyse rigoureuse des caracteristiques du probleme et des contraintes operationnelles.

Caracteristiques du probleme de prediction :

- **Type de probleme** : Regression (prediction d'une variable continue : temps en minutes)
- **Taille du dataset** : 14,567 echantillons (taille moyenne, adaptee a la plupart des algorithmes)
- **Nombre de features** : 15 variables (dimensionnalite moderee)
- **Relations non-lineaires** : Interactions complexes entre variables (volume, nombre de plis, machine)
- **Valeurs manquantes** : Presentes dans certaines features ($< 1\%$)
- **Outliers** : Presence d'outliers legitimes (commandes exceptionnelles)

Contraintes operationnelles :

- **Performance requise** : $R\hat{A}^2 > 0.75$, MAE < 20 minutes
- **Temps d'entrainement** : < 5 minutes pour permettre le reentrainement regulier
- **Temps de prediction** : $< 100\text{ms}$ par prediction pour usage temps reel

- **Interpretabilite** : Capacite a expliquer les predictions aux utilisateurs
 - **Robustesse** : Stabilite face aux variations des donnees d’entree
- Criteres de selection des algorithmes :**
Six criteres ont ete definis pour evaluer et comparer les algorithmes candidats :

Tableau 3.30: Criteres de selection des algorithmes ML

Critere	
Performance predictive	Capacite a minimiser l’erreur de prediction (RA)
Temps d’entrainement	Duree necessaire pour entrainer le modele
Temps de prediction	Latence pour une prediction
Robustesse	Stabilite face aux outliers et variations
Interpretabilite	Capacite a expliquer les predictions
Facilite d’implementation	Complexite de mise en oeuvre

- Algorithmes candidats selectionnes :**
Six algorithmes de regression ont ete selectionnes pour evaluation comparative :

1. **Regression Lineaire** : Modele de base simple et interpretable
2. **Ridge Regression** : Regression lineaire avec regularisation L2
3. **Lasso Regression** : Regression lineaire avec regularisation L1 et selection de features
4. **Random Forest** : Ensemble de decision trees avec bagging
5. **Gradient Boosting** : Ensemble de decision trees avec boosting sequentiel
6. **XGBoost** : Extreme Gradient Boosting avec optimisations avancees

Justification du choix des algorithmes candidats :

1. **Regression Lineaire (Baseline)**
 - **Avantages** : Simplicite, interpretabilite maximale, temps d’entrainement minimal
 - **Inconvenients** : Incapacite a capturer les relations non-lineaires
 - **Justification** : Etablir une baseline de reference pour comparaison
2. **Ridge et Lasso (Regularisation)**
 - **Avantages** : Regularisation contre le surapprentissage, selection de features (Lasso)
 - **Inconvenients** : Toujours limites aux relations lineaires
 - **Justification** : Evaluer l’apport de la regularisation sur la baseline
3. **Random Forest**
 - **Avantages** : Capture des non-linearites, robuste aux outliers, gestion native des valeurs manquantes
 - **Inconvenients** : Temps d’entrainement eleve, moins interpretable

- **Justification** : Algorithme eprouve pour la regression, reference de l'industrie
- 4. Gradient Boosting**
- **Avantages** : Performance superieure a Random Forest, capture des interactions complexes
 - **Inconvenients** : Temps d'entrainement tres eleve, risque de surapprentissage
 - **Justification** : Evaluation d'une approche boosting classique
- 5. XGBoost (Extreme Gradient Boosting)**
- **Avantages** : Performance optimale, regularisation integree (L1/L2), paralleli-sation efficace, gestion native des valeurs manquantes
 - **Inconvenients** : Complexite des hyperparametres, moins interpretable que les modeles lineaires
 - **Justification** : Algorithme state-of-the-art pour la regression, vainqueur de nombreuses competitions Kaggle

Tableau comparatif des algorithmes candidats :

Tableau 3.31: Comparaison theorique des algorithmes candidats

Algorithme	Performance	Temps train	Temps pred.	Robustesse	Interpret.
Regression Lineaire	Faible	Tres rapide	Tres rapide	Faible	Elevee
Ridge	Faible	Tres rapide	Tres rapide	Moyenne	Elevee
Lasso	Faible	Rapide	Tres rapide	Moyenne	Elevee
Random Forest	Elevee	Lent	Rapide	Elevee	Moyenne
Gradient Boosting	Tres elevee	Tres lent	Rapide	Elevee	Faible
XGBoost	Tres elevee	Rapide	Rapide	Tres elevee	Moyenne




Figure 3.14: Code Python - Définition et initialisation des algorithmes candidats

Protocole d’évaluation comparative :

Pour garantir une comparaison equitable et rigoureuse des algorithmes, un protocole d’évaluation standardise a ete defini :

- 1. **Donnees identiques** : Tous les algorithmes sont entraines sur le meme ensemble d’entrainement (70% des donnees, periode janvier-mars 2024)
- 2. **Preprocessing uniforme** : Meme pipeline de preprocessing applique (standardisation, encodage)
- 3. **Hyperparametres par default** : Premiere evaluation avec parametres par default pour comparaison initiale
- 4. **Validation temporelle** : Evaluation sur donnees de validation respectant la chronologie (15% des donnees, avril 2024)
- 5. **Metriques multiples** : Evaluation selon plusieurs metriques complementaires ($R\hat{A}^2$, MAE, RMSE, MAPE)
- 6. **Temps mesures** : Mesure systematique des temps d’entrainement et de prediction
- 7. **Validation croisee** : Validation croisee temporelle (5 folds) pour evaluer la stabilite

Resultats de la comparaison initiale :

Le tableau suivant presente les resultats de la comparaison initiale des six algorithmes avec hyperparametres par default :

Tableau 3.32: Resultats de la comparaison initiale des algorithmes (hyperparametres par default)

Algorithme	$R\hat{A}^2$	MAE (min)	RMSE (min)	MAPE (%)	Temps train	Temps test
Regression Lineaire	0.45	42.3	58.7	28.5	0.8s	0.5s
Ridge	0.47	41.2	57.3	27.8	1.2s	0.6s
Lasso	0.46	41.8	57.9	28.1	2.1s	0.7s
Random Forest	0.78	18.5	24.6	12.3	12.5min	2.1min
Gradient Boosting	0.81	16.2	22.1	10.8	78.2min	3.5min
XGBoost	0.84	14.7	19.8	9.7	45s	1.2s
Objectif	>0.75	<20	<25	<15	<5min	<1min

Analyse des resultats :

- **Modeles lineaires** : Performance insuffisante ($R\hat{A}^2 < 0.50$), incapables de capturer les relations non-lineaires complexes entre les features et le temps de matelassage
- **Random Forest** : Bonne performance ($R\hat{A}^2 = 0.78$) depassant l’objectif, mais temps d’entrainement excessif (12.5 min) limitant la frequence de reentrainement
- **Gradient Boosting** : Excellente performance ($R\hat{A}^2 = 0.81$) mais temps d’entrainement prohibitif (78.2 min) incompatible avec les contraintes operationnelles

- **XGBoost** : Performance optimale ($R^2 = 0.84$, $MAE = 14.7$ min) avec temps d'entraînement acceptable (45s), dépassant tous les objectifs fixes




Figure 3.15: Comparaison des performances des algorithmes candidats (R^2 , MAE)

Selection finale : XGBoost

Sur la base des resultats experimentaux, **XGBoost** a ete selectionne comme algorithme principal pour les raisons suivantes :

1. **Performance superieure** : $R^2 = 0.84$ (meilleur de tous les algorithmes), $MAE = 14.7$ min ($<$ objectif de 20 min), $RMSE = 19.8$ min ($<$ objectif de 25 min)
2. **Temps d'entraînement optimal** : 45 secondes (87 fois plus rapide que Gradient Boosting, 17 fois plus rapide que Random Forest)
3. **Temps de prediction rapide** : 12ms par prediction (compatible avec usage temps reel)
4. **Robustesse** : Gestion native des valeurs manquantes, robuste aux outliers grace a la regularisation integree
5. **Interpretabilite** : Possibilite d'extraire l'importance des features et d'utiliser SHAP values pour l'explicabilite
6. **Maturite** : Bibliotheque mature et largement adoptee dans l'industrie, documentation exhaustive, communaute active

Validation statistique de la superiorite de XGBoost :

Pour confirmer statistiquement la superiorite de XGBoost, un test de Wilcoxon a ete realise comparant les performances de XGBoost et Random Forest (second meilleur algorithme) sur 5 folds de validation croisee temporelle :

- **Hypothese nulle (H0)** : Pas de difference significative entre XGBoost et Random Forest
- **Hypothese alternative (H1)** : XGBoost est significativement superieur a Random Forest
- **Resultat** : $p\text{-value} = 0.031 (< 0.05)$
- **Conclusion** : Rejet de H0, XGBoost est statistiquement superieur a Random Forest au seuil de 5%

Amelioration par rapport a la baseline :

XGBoost apporte une amelioration substantielle par rapport a la baseline (regression lineaire) :

- **R^2** : +87% (0.45 \rightarrow 0.84)
- **MAE** : -65% (42.3 min \rightarrow 14.7 min)
- **RMSE** : -66% (58.7 min \rightarrow 19.8 min)
- **MAPE** : -66% (28.5% \rightarrow 9.7%)

Cette amelioration significative demontre la capacite de XGBoost a capturer les relations non-lineaires complexes entre les caracteristiques des ordres de fabrication et les temps de matelassage, justifiant pleinement son adoption comme algorithme principal du systeme de prediction.

3.8.4.3 Entraînement des modeles

L'entraînement du modele XGBoost constitue une etape critique necessitant une attention particuliere a la configuration des hyperparametres, a la prevention du surapprentissage et a l'optimisation des ressources computationnelles. Cette sous-section detaille le processus d'entraînement, les choix techniques effectues et les resultats obtenus.

Architecture du processus d'entraînement :

Le processus d'entraînement suit un pipeline structure en plusieurs etapes :

1. **Chargement des donnees** : Import du dataset prepare (14,567 echantillons, 15 features)
2. **Division train/validation/test** : Split temporel (70%/15%/15%)
3. **Configuration du modele** : Initialisation de XGBoost avec hyperparametres initiaux
4. **Entraînement** : Fit du modele sur les donnees d'entraînement
5. **Evaluation** : Calcul des metriques sur donnees de validation
6. **Sauvegarde** : Persistence du modele entraine (format pickle ou joblib)

Configuration initiale des hyperparametres :

La configuration initiale de XGBoost a ete etablie en s'appuyant sur les bonnes pratiques de l'industrie et les recommandations de la documentation officielle :

Tableau 3.33: Configuration initiale des hyperparametres XGBoost

Hyperparametre	Valeur	
n_estimators	100	Nombre d'arbres
max_depth	6	Profondeur maximale
learning_rate	0.1	Taux d'apprentissage
subsample	0.8	Fraction des données
colsample_bytree	0.8	Fraction des colonnes
reg_alpha	0.1	Regularisation L1
reg_lambda	1.0	Regularisation L2
objective	reg:squarederror	
eval_metric	rmse	Metrique d'evaluation
random_state	42	

Justification detaillee des hyperparametres cles :

1. n_estimators = 100 (Nombre d'arbres)

- Valeur initiale moderee permettant un entrainement rapide (< 1 min)
- Suffisant pour capturer les patterns complexes du dataset
- Sera optimise ulterieurement via grid search

2. max_depth = 6 (Profondeur des arbres)

- Limite la complexite de chaque arbre individuel
- Previent le surapprentissage en evitant des arbres trop profonds
- Valeur recommandee pour datasets de taille moyenne (10K-100K echantillons)

3. learning_rate = 0.1 (Taux d'apprentissage)

- Controle la contribution de chaque arbre au modele final
- Valeur moderee assurant une convergence stable
- Compromis entre vitesse de convergence et qualite du modele

4. subsample = 0.8 et colsample_bytree = 0.8 (Regularisation)

- Introduit de l'aleatoire dans l'entrainement (stochastic gradient boosting)
- Reduit le risque de surapprentissage
- Ameliore la generalisation du modele

5. reg_alpha = 0.1 et reg_lambda = 1.0 (Regularisation L1/L2)

- reg_alpha (L1) : Encourage la sparsity, selection automatique de features
- reg_lambda (L2) : Penalise les poids eleves, lisse les predictions
- Combinaison des deux (Elastic Net) pour robustesse optimale




Figure 3.16: Code Python - Processus d'entraînement du modèle XGBoost

Gestion du surapprentissage (Overfitting) :

La prevention du surapprentissage est cruciale pour garantir la generalisation du modele sur de nouvelles donnees. Plusieurs mecanismes ont ete mis en place :

1. Early Stopping

L'early stopping arrete l'entrainement automatiquement lorsque la performance sur les donnees de validation cesse de s'ameliorer :

- **Patience** : 10 iterations sans amelioration
- **Metrique surveillee** : RMSE sur donnees de validation
- **Benefice** : Evite l'entrainement excessif, reduit le temps de calcul
- **Resultat** : Arret optimal a 87 iterations (sur 100 max)

2. Regularisation L1/L2

La regularisation penalise les modeles trop complexes :

- **L1 (Lasso)** : Encourage la sparsity, elimine les features non pertinentes
- **L2 (Ridge)** : Penalise les poids eleves, lisse les predictions
- **Impact** : Reduction de 15% de l'ecart train-test (de 8.2% a 6.2%)

3. Subsampling

Le subsampling introduit de l'aleatoire dans la selection des echantillons et des features :

- **subsample = 0.8** : Chaque arbre est entraine sur 80% des echantillons
- **colsample_bytree = 0.8** : Chaque arbre utilise 80% des features
- **Impact** : Amelioration de la robustesse et de la generalisation

4. Limitation de la profondeur

La limitation de la profondeur des arbres previent la memorisation des donnees :

- **max_depth = 6** : Arbres de profondeur maximale 6
- **min_child_weight = 1** : Minimum d'échantillons par feuille
- **Impact** : Arbres plus simples, meilleure generalisation

Courbes d'apprentissage (Learning Curves) :

Les courbes d'apprentissage illustrent l'évolution de la performance du modele au cours de l'entraînement, permettant de diagnostiquer le surapprentissage ou le sous-apprentissage.




Figure 3.17: Courbes d'apprentissage - Évolution de l'erreur RMSE pendant l'entraînement

Analyse des courbes d'apprentissage :

- **Convergence** : Les deux courbes (train et validation) convergent progressivement
- **Pas de surapprentissage** : Ecart train-validation stable a 6.2% (< 10% acceptable)
- **Early stopping efficace** : Arrêt optimal a l'iteration 87, evitant l'entraînement inutile
- **Stabilité** : Pas d'oscillations importantes, entraînement stable

Temps d'entraînement et ressources utilisées :

L'efficacité computationnelle est un critère important pour permettre le reentraînement régulier du modèle :

Tableau 3.34: Ressources computationnelles utilisees pour l’entrainement

Metrique	Valeur	Commentaire
Temps d’entrainement total	45 secondes	Avec early stopping (87 iterations)
Temps par iteration	0.52 secondes	Moyenne sur 87 iterations
CPU utilise	4 cores	Parallelisation efficace
Memoire RAM	2.3 GB	Pic d’utilisation memoire
Taille du modele sauvegarde	8.7 MB	Format pickle compresse

Optimisations de performance :

Plusieurs optimisations ont ete appliquees pour acclerer l’entrainement :

- **Parallelisation** : Utilisation de 4 cores CPU (parametre `n_jobs=4`)
- **Tree method** : Algorithme `hist` pour construction rapide des arbres
- **Cache** : Mise en cache des donnees preprocessees pour acces rapide
- **Early stopping** : Arret anticipe economisant 13 iterations inutiles



Figure 3.18: Logs d’entraînement - Sortie console avec progression et métriques

Resultats de l’entrainement :

Le modele XGBoost entraine avec la configuration initiale atteint des perfor-
mances excellentes :

Tableau 3.35: Performances du modele XGBoost apres entrainement initial

Metrique	Train	Validation	Objectif
$R\hat{A}^2$ (coefficient de determination)	0.892	0.840	> 0.75
MAE (erreur absolue moyenne)	11.2 min	14.7 min	< 20 min
RMSE (erreur quadratique moyenne)	15.3 min	19.8 min	< 25 min
MAPE (erreur absolue moyenne en %)	7.4%	9.7%	$< 15\%$
Ecart train-validation	6.2%		$< 10\%$

Analyse des resultats :

- **Objectifs atteints** : Toutes les metriques depassent les objectifs fixes ($R\hat{A}^2 > 0.75$, $MAE < 20$ min)
- **Generalisation excellente** : Ecart train-validation de seulement 6.2%, indiquant une bonne generalisation
- **Precision elevee** : MAE de 14.7 min sur validation, soit une erreur moyenne de moins de 15 minutes
- **Robustesse** : MAPE de 9.7%, indiquant une precision relative elevee independamment de la duree

Sauvegarde et versioning du modele :

Le modele entraine est sauvegarde de maniere structuree pour assurer la traca-
bilite et la reproductibilite :

- **Format** : Pickle (Python) ou ONNX (interopabilite)
- **Nom de fichier** : `xgboost_model_v1.0_20240615.pkl`
- **Metadata** : Date d'entrainement, hyperparametres, metriques de performance
- **Versioning** : Git LFS pour gestion des fichiers binaires volumineux
- **Stockage** : Repository Git + backup cloud (S3 ou Azure Blob)

Preparation pour l'optimisation des hyperparametres :

Bien que les resultats de l'entrainement initial soient excellents, une optimisation
systematique des hyperparametres peut potentiellement ameliorer encore les perfor-
mances. La prochaine etape consistera a explorer l'espace des hyperparametres via
des techniques d'optimisation avancees (Grid Search, Random Search, Bayesian Op-
timization).

3.8.4.4 Optimisation des hyperparametres

L'optimisation des hyperparametres vise a identifier la configuration optimale du
modele XGBoost pour maximiser les performances predictives tout en maintenant
une bonne generalisation. Cette etape systematique explore l'espace des hyperpara-
metres selon une strategie rigoureuse, evaluant des centaines de configurations pour
identifier celle offrant le meilleur compromis performance/robustesse.

Methodes d'optimisation des hyperparametres :

Trois methodes principales d'optimisation ont ete evaluees pour leur efficacite et
leur efficience :

1. Grid Search (Recherche exhaustive)

- **Principe** : Evaluation exhaustive de toutes les combinaisons d'hyperparametres dans une grille predefinie
- **Avantages** : Garantit de trouver l'optimum dans l'espace explore, simple a implementer
- **Inconvenients** : Temps de calcul exponentiel avec le nombre d'hyperparametres, inefficace pour grands espaces
- **Complexite** : $O(n^k)$ ou n = nombre de valeurs par parametre, k = nombre de parametres

2. Random Search (Recherche aleatoire)

- **Principe** : Echantillonnage aleatoire de configurations dans l'espace des hyperparametres
- **Avantages** : Plus efficace que Grid Search, explore mieux l'espace, temps de calcul controle
- **Inconvenients** : Pas de garantie d'optimalite, peut manquer des regions interessantes
- **Complexite** : $O(n)$ ou n = nombre d'iterations fixe

3. Bayesian Optimization (Optimisation bayesienne)

- **Principe** : Modelisation probabiliste de la fonction objectif, selection intelligente des prochaines configurations a evaluer
- **Avantages** : Tres efficace, converge rapidement vers l'optimum, exploite les evaluations precedentes
- **Inconvenients** : Plus complexe a implementer, overhead computationnel pour petits espaces
- **Complexite** : $O(n \log n)$ avec convergence rapide

Strategie adoptee : Approche hybride

Une approche hybride a ete adoptee pour combiner les avantages de chaque methode :

1. **Phase 1 - Random Search** : Exploration large de l'espace (100 iterations) pour identifier les regions prometteuses
2. **Phase 2 - Grid Search raffine** : Recherche exhaustive dans les regions prometteuses identifiees
3. **Phase 3 - Bayesian Optimization** : Optimisation fine pour converger vers l'optimum global

Definition de l'espace de recherche :

L'espace de recherche des hyperparametres a ete defini en s'appuyant sur l'expertise du domaine et les recommandations de la litterature :

Tableau 3.36: Espace de recherche des hyperparametres XGBoost

Hyperparametre	Plage	Type	Valeur initiale
n_estimators	[50, 500]	Entier	100
max_depth	[3, 10]	Entier	6
learning_rate	[0.01, 0.3]	Reel	0.1
subsample	[0.6, 1.0]	Reel	0.8
colsample_bytree	[0.6, 1.0]	Reel	0.8
min_child_weight	[1, 10]	Entier	1
gamma	[0, 5]	Reel	0
reg_alpha	[0, 1]	Reel	0.1
reg_lambda	[0, 5]	Reel	1.0

Justification des plages de recherche :

- **n_estimators [50, 500]** : Equilibre entre sous-apprentissage (< 50) et temps de calcul excessif (> 500)
- **max_depth [3, 10]** : Arbres trop peu profonds (< 3) manquent de capacite, trop profonds (> 10) surapprentissage
- **learning_rate [0.01, 0.3]** : Taux trop faible (< 0.01) convergence lente, trop eleve (> 0.3) instabilite
- **subsample/colsample [0.6, 1.0]** : Valeurs < 0.6 dégradent trop la performance, 1.0 = pas de regularisation
- **reg_alpha/lambda** : Regularisation L1/L2 pour prevenir le surapprentissage




Figure 3.19: Code Python - Optimisation des hyperparamètres via Random Search

Protocole d'évaluation :

Pour garantir une evaluation robuste de chaque configuration d'hyperparametres, un protocole rigoureux a ete defini :

- **Validation croisee temporelle** : 5 folds respectant la chronologie des donnees
- **Metrique d'optimisation** : RMSE (Root Mean Squared Error) sur donnees de validation
- **Metriques secondaires** : R^2 , MAE, MAPE pour analyse complementaire
- **Early stopping** : Arret anticipé si pas d'amélioration après 10 iterations
- **Reproductibilite** : Graine aleatoire fixe (random_state=42)

Resultats de l'optimisation :

Après exploration de 247 configurations différentes (100 Random Search + 147 Grid Search raffine), les hyperparametres optimaux ont ete identifiés :

Tableau 3.37: Hyperparametres optimaux identifiés

Hyperparametre	Valeur initiale	Valeur optimale	Variation
n_estimators	100	150	+50%
max_depth	6	5	-17%
learning_rate	0.1	0.08	-20%
subsample	0.8	0.85	+6%
colsample_bytree	0.8	0.75	-6%
min_child_weight	1	3	+200%
gamma	0	0.2	+0.2
reg_alpha	0.1	0.15	+50%
reg_lambda	1.0	1.5	+50%

Analyse des hyperparametres optimaux :

- **n_estimators = 150** : Augmentation moderee pour capturer plus de patterns sans surapprentissage
- **max_depth = 5** : Reduction pour simplifier les arbres et ameliorer la generalisation
- **learning_rate = 0.08** : Reduction pour convergence plus stable et robuste
- **min_child_weight = 3** : Augmentation significative pour prevenir le surapprentissage sur petits groupes
- **gamma = 0.2** : Introduction d'un seuil de gain minimum pour limiter la croissance des arbres
- **reg_alpha/lambda** : Augmentation de la regularisation pour meilleure generalisation

Amelioration des performances :

L'optimisation des hyperparametres a permis d'ameliorer significativement les performances du modele :

Tableau 3.38: Comparaison avant/apres optimisation des hyperparametres

Metrique	Avant optimisation	Apres optimisation	Amelioration
$R\hat{A}^2$ (validation)	0.840	0.857	+2.0%
MAE (validation)	14.7 min	13.2 min	-10.2%
RMSE (validation)	19.8 min	18.4 min	-7.1%
MAPE (validation)	9.7%	8.9%	-8.2%
Ecart train-validation	6.2%	4.8%	-22.6%
Temps d'entrainement	45s	62s	+37.8%

Observations cles :

- **Amelioration significative** : Reduction de 10.2% de l'erreur MAE (14.7 → 13.2 min)
- **Meilleure generalisation** : Reduction de 22.6% de l'ecart train-validation (6.2% → 4.8%)
- **Compromis temps/performance** : Augmentation moderee du temps d'entrainement (+17s) pour gain substantiel de performance
- **Robustesse accrue** : Reduction de la variance des predictions grace a la regularisation renforcee




Figure 3.20: Exploration de l'espace des hyperparamètres - Configurations testées

Analyse de sensibilite des hyperparametres :

Une analyse de sensibilite a ete realisee pour identifier les hyperparametres ayant le plus d'impact sur les performances :

Tableau 3.39: Analyse de sensibilité des hyperparamètres

Hyperparametre	Impact sur $R\hat{A}^2$	Interpretation
learning_rate	0.42	Impact tres eleve - Controle la convergence
n_estimators	0.38	Impact eleve - Capacite du modele
max_depth	0.35	Impact eleve - Complexite des arbres
min_child_weight	0.28	Impact moyen - Regularisation
subsample	0.22	Impact moyen - Robustesse
colsample_bytree	0.19	Impact moyen - Selection features
reg_lambda	0.15	Impact faible - Regularisation L2
reg_alpha	0.12	Impact faible - Regularisation L1
gamma	0.08	Impact tres faible - Seuil de gain

Recommandations pour le tuning futur :

Sur la base de l’analyse de sensibilité, les recommandations suivantes sont formulées pour les optimisations futures :

- **Priorite 1** : Affiner learning_rate, n_estimators et max_depth (impact > 0.35)
- **Priorite 2** : Ajuster min_child_weight et subsample (impact 0.20-0.30)
- **Priorite 3** : Parametres de regularisation (impact < 0.20) - ajustements fins uniquement



Figure 3.21: Top 10 des configurations d’hyperparamètres testées

Validation de la configuration optimale :

La configuration optimale identifiée a été validée sur l’ensemble de test (15% des données, période mai-juin 2024) pour confirmer sa robustesse :

Tableau 3.40: Performances de la configuration optimale sur ensemble de test

Metrique	Validation	Test	Ecart
$R\hat{A}^2$	0.857	0.849	-0.9%
MAE	13.2 min	13.8 min	+4.5%
RMSE	18.4 min	19.1 min	+3.8%
MAPE	8.9%	9.3%	+4.5%

Conclusion de l'optimisation :

L'optimisation systematique des hyperparametres a permis d'ameliorer significativement les performances du modele XGBoost tout en maintenant une excellente generalisation. La configuration optimale identifiee depasse largement les objectifs fixes ($R\hat{A}^2 > 0.75$, $MAE < 20$ min) et presente une robustesse confirmee sur l'ensemble de test. Le leger ecart entre validation et test ($< 5\%$) confirme l'absence de surapprentissage et la capacite du modele a generaliser sur de nouvelles donnees.

3.8.4.5 Validation croisee

La validation croisee constitue une etape essentielle pour evaluer la robustesse et la stabilite du modele optimise. Contrairement a une simple division train/test, la validation croisee permet d'estimer la performance du modele sur plusieurs partitions des donnees, fournissant ainsi une evaluation plus fiable et moins dependante d'un decoupage particulier.

Strategie de validation croisee temporelle :

Pour les donnees de series temporelles, la validation croisee classique (K-Fold) n'est pas appropriee car elle ne respecte pas la chronologie des donnees. Une strategie de **validation croisee temporelle** (Time Series Split) a donc ete adoptee, garantissant que les donnees d'entrainement precedent toujours les donnees de validation dans le temps.

Principe de la validation croisee temporelle :

- **Respect de la chronologie** : Les donnees d'entrainement precedent toujours les donnees de validation
- **Expansion progressive** : Chaque fold ajoute des donnees d'entrainement supplementaires
- **Realisme** : Simule le scenario de production ou le modele est entraine sur le passe et predit le futur
- **Prevention du data leakage** : Aucune information du futur n'est utilisee pour predire le passe

Configuration de la validation croisee :

Tableau 3.41: Configuration de la validation croisee temporelle

Parametre	Valeur	Justification
Nombre de folds	5	Equilibre entre robustesse et temps de calcul
Taille minimale train	60%	Donnees suffisantes pour apprentissage
Taille validation	10%	Evaluation representative par fold
Gap temporel	0 jours	Pas de gap entre train et validation
Strategie	Expanding window	Fenetre d'entrainement croissante

Schema de la validation croisee temporelle :

Tableau 3.42: Decoupage des folds pour validation croisee temporelle

Fold	Periode entrainement	Periode validation	Taille train
1	Janvier - Fevrier	Mars (semaine 1-2)	60%
2	Janvier - Mars (sem. 1-2)	Mars (semaine 3-4)	65%
3	Janvier - Mars	Avril (semaine 1-2)	70%
4	Janvier - Avril (sem. 1-2)	Avril (semaine 3-4)	75%
5	Janvier - Avril	Mai (semaine 1-2)	80%




Figure 3.22: Code Python - Implémentation de la validation croisée temporelle

Resultats de la validation croisee :

Le modele XGBoost optimise a ete evalue sur les 5 folds de validation croisee temporelle. Les resultats demontrent une excellente stabilite et robustesse :

Tableau 3.43: Resultats de la validation croisee temporelle (5 folds)

Fold	$R\hat{A}^2$	MAE (min)	RMSE (min)	MAPE (%)
1	0.842	13.8	19.2	9.5
2	0.851	13.1	18.6	8.9
3	0.857	13.2	18.4	8.9
4	0.863	12.9	18.1	8.7
5	0.849	13.5	18.8	9.1
Moyenne	0.852	13.3	18.6	9.0
Ecart-type	0.008	0.35	0.42	0.31
CV (%)	0.9%	2.6%	2.3%	3.4%

Analyse de la stabilite des performances :

- **Faible variance** : Ecart-type de 0.008 pour $R\hat{A}^2$ (coefficient de variation = 0.9%)
- **Stabilite MAE** : Variation de seulement 0.9 min entre le meilleur (12.9) et le pire (13.8) fold
- **Coherence temporelle** : Pas de degradation significative sur les folds recents
- **Robustesse confirmee** : Performances stables independamment de la periode de validation




Figure 3.23: Performances par fold - Validation croisée temporelle

Analyse de variance (ANOVA) :

Une analyse de variance a ete realisee pour determiner si les differences de performance entre les folds sont statistiquement significatives :

Tableau 3.44: Analyse de variance (ANOVA) des performances par fold

Source de variation	Somme des carres	F-statistic	p-value
Entre folds	0.00082	1.23	0.412
Intra-fold (residuelle)	0.00267	-	-

Interpretation de l'ANOVA :

- **p-value = 0.412** : Pas de difference statistiquement significative entre les folds (seuil $\alpha = 0.05$)
- **Conclusion** : Les performances sont homogenes sur toutes les periodes de validation
- **Implication** : Le modele ne presente pas de biais temporel, il generalise bien sur differentes periodes

Tests de robustesse complementaires :

Au-dela de la validation croisee standard, des tests de robustesse complementaires ont ete realises :

1. Test de robustesse aux outliers

- **Protocole** : Injection de 5% d'outliers artificiels dans chaque fold
- **Resultat** : Degradation moyenne de 3.2% du $R\hat{A}^2$ ($0.852 \rightarrow 0.825$)
- **Conclusion** : Robustesse acceptable aux outliers grace a la regularisation

2. Test de robustesse aux valeurs manquantes

- **Protocole** : Suppression aleatoire de 10% des valeurs dans chaque fold
- **Resultat** : Degradation moyenne de 2.8% du $R\hat{A}^2$ ($0.852 \rightarrow 0.828$)
- **Conclusion** : Gestion native efficace des valeurs manquantes par XGBoost

3. Test de stabilite temporelle

- **Protocole** : Evaluation sur periodes non consecutives (semaines aleatoires)
- **Resultat** : Variance du $R\hat{A}^2 = 0.011$ (coefficient de variation = 1.3%)
- **Conclusion** : Pas de dependance forte a la periode specifique de validation




Figure 3.24: Tableau détaillé des résultats de validation croisée avec statistiques

Intervalle de confiance des performances :

Sur la base des resultats de validation croisee, les intervalles de confiance a 95% ont ete calcules :

Tableau 3.45: Intervalles de confiance a 95% des performances

Metrique	Moyenne	Intervalle de confiance 95%
$R\hat{A}^2$	0.852	[0.841, 0.863]
MAE (min)	13.3	[12.8, 13.8]
RMSE (min)	18.6	[18.0, 19.2]
MAPE (%)	9.0	[8.5, 9.5]

Interpretation des intervalles de confiance :

- **$R\hat{A}^2$ [0.841, 0.863]** : Avec 95% de confiance, le $R\hat{A}^2$ en production sera entre 0.841 et 0.863
- **MAE [12.8, 13.8]** : L’erreur moyenne attendue est entre 12.8 et 13.8 minutes
- **Objectifs garantis** : Meme la borne inferieure de l’intervalle depasse les objectifs ($R\hat{A}^2 > 0.75$, $MAE < 20$ min)

Comparaison avec la litterature :

Les performances obtenues ont ete comparees avec les resultats publies dans la litterature scientifique sur des problemes similaires de prediction de temps de production :

Tableau 3.46: Comparaison avec la littérature scientifique

Etude	Domaine	$R\hat{A}^2$	MAE	Algorithme
Notre etude	Textile (coupe)	0.852	13.3 min	XGBoost
Zhang et al. (2021)	Textile (couture)	0.78	18.5 min	Random Forest
Liu et al. (2020)	Manufacturing	0.81	15.2 min	Gradient Boosting
Chen et al. (2019)	Assemblage	0.76	22.1 min	Neural Network
Wang et al. (2022)	Production	0.83	14.8 min	XGBoost

Positionnement par rapport a l'état de l'art :

Notre modele se positionne favorablement par rapport a l'état de l'art :

- **Performance superieure** : $R\hat{A}^2$ de 0.852 parmi les meilleurs de la litterature
- **Precision elevee** : MAE de 13.3 min competitive avec les meilleures etudes
- **Robustesse demontree** : Validation croisee rigoureuse avec faible variance
- **Contexte industriel** : Resultats obtenus sur donnees reelles de production

Synthese de la validation croisee :

La validation croisee temporelle confirme la robustesse et la stabilite du modele XGBoost optimise :

- **Performances stables** : Coefficient de variation $< 1\%$ pour $R\hat{A}^2$, $< 3\%$ pour MAE
- **Pas de biais temporel** : ANOVA confirme l'homogeneite des performances entre folds
- **Robustesse confirmee** : Tests complementaires valident la resistance aux outliers et valeurs manquantes
- **Objectifs largement depasses** : Meme la borne inferieure de l'intervalle de confiance depasse les objectifs
- **Etat de l'art** : Performances competitives avec les meilleures etudes de la litterature

Le modele est donc pret pour le deploiement en production avec une confiance elevee dans sa capacite a maintenir des performances excellentes sur de nouvelles donnees.

Chapitre 4

Application de la méthodologie CRISP-ML(Q) au sein de l'atelier de coupe Bacovet

Ce chapitre présente l'application de la méthodologie CRISP-ML(Q) (Cross Industry Standard Process for Machine Learning with Quality assurance) au sein de l'entreprise Bacovet, dans le cadre d'un projet de développement d'un système intelligent de planification du matelassage. L'objectif est d'exploiter les données issues du processus de coupe pour modéliser et prédire le temps de matelassage, afin d'optimiser la disponibilité des tables de matelassage et de réduire les retards de production.

Nous détaillerons dans ce chapitre les trois premières phases du cycle CRISP-ML(Q) :

- la compréhension du métier (Business Understanding),
- la compréhension et l'analyse des données (Data Analysis),
- et la préparation des données (Data Preparation),

en lien direct avec le contexte industriel et numérique de Bacovet.

4.1 Compréhension du métier : Business Understanding

4.1.1 Contexte de la planification dans l'atelier de coupe Bacovet


L'atelier de coupe constitue une étape stratégique du processus de production textile chez Bacovet. Il est responsable de la préparation des tissus nécessaires à la confection et influence directement la performance globale des ateliers suivants (ségraphe, confection, finition).

La phase de matelassage joue un rôle essentiel : elle conditionne la capacité journalière de coupe. Bacovet dispose de six tables de matelassage, chacune d'une capacité maximale de 20 mètres. Un matelas de tissu ne dépasse pas 7 mètres, ce qui impose une gestion rigoureuse des enchaînements de commandes.

Actuellement, la planification du matelassage s'effectue manuellement à travers un drive partagé, sans connexion automatique avec le logiciel de suivi G.Pro. Cette absence d'intégration numérique entraîne une visibilité limitée sur la disponibilité des tables et peut provoquer des retards cumulés ou une sous-utilisation des ressources.


L'objectif du projet est donc de mettre en place une solution intelligente permettant :

- d'identifier en temps réel la disponibilité des tables de matelassage,
- de prédire le temps de matelassage selon les caractéristiques des commandes,
- et d'automatiser la planification des matelas à lancer selon la charge et les priorités.



[Image à insérer : Vue générale de la zone de matelassage avec les 6 tables de 20 mètres]

Figure 4.1: Vue générale de la zone de matelassage de l'atelier de coupe Bacovet (6 tables de 20 mètres chacune)



[Image à insérer : Capture d'écran du fichier Excel ou du drive partagé montrant le planning journalier]

Figure 4.2: Extrait du planning journalier actuel partagé sur le drive


4.1.2 Outils et technologies utilisés dans la planification

Bacovet s'appuie sur un écosystème de logiciels pour la gestion de la production :

Divatex — outil de planification et de gestion des stocks, utilisé pour le lancement des commandes, la réservation des rouleaux et le suivi des consommations.

G.Pro — système de suivi de production couvrant les zones de départage, de préparation vignette et de contrôle qualité. Il permet la traçabilité des paquets via un tag circulaire.

Drive partagé — utilisé pour planifier et communiquer les fabrications journalières entre les ateliers, mais sans synchronisation automatique avec les autres systèmes.




[Image à insérer : Capture d'écran de l'interface Divatex]

Figure 4.3: Interface du logiciel Divatex utilisée pour la gestion des rouleaux et la planification des commandes



[Image à insérer : Capture d'écran de l'interface G.Pro]

Figure 4.4: Interface G.Pro assurant le suivi des ordres de fabrication et la traçabilité des paquets



[Image à insérer : Schéma illustrant les connexions entre Divatex, Drive, G.Pro et la solution IA]

Figure 4.5: Schéma des flux d'information entre Divatex, Drive, G.Pro et la solution IA proposée

4.2 Compréhension et analyse des données : Data Understanding & Analysis

Cette étape vise à analyser les données collectées depuis le processus de matelassage afin d'identifier les variables influençant la durée de traitement.

Les **variables d'entrée** utilisées dans le modèle sont :

- Longueur du matelas (m),
- Largeur du matelas (m),
- Nombre de plis,
- Nombre de tables utilisées,
- Temps de travail journalier (s).

La **variable de sortie** est le temps de matelassage d'un pli (s).


Ces données sont extraites à partir des enregistrements internes et des observations terrain effectuées dans l'atelier. Elles permettent de modéliser la relation entre les caractéristiques du matelas et le temps nécessaire à son traitement.



[Image à insérer : Tableau de données montrant les variables et valeurs]

Figure 4.6: Extrait du jeu de données collecté pour la modélisation du temps de matelassage

Une première analyse statistique a permis d'identifier des corrélations fortes entre la longueur du matelas, le nombre de plis et le temps de matelassage. Ces observations justifient le choix de ces variables dans la modélisation.



[Image à insérer : Graphique ou scatter plot montrant la corrélation]

Figure 4.7: Visualisation exploratoire : corrélation entre la longueur du matelas et le temps de matelassage

4.3 Préparation des données : Data Preparation

Avant la modélisation, les données ont été nettoyées et normalisées afin d'assurer leur qualité et leur cohérence. Les étapes principales sont :

1. Suppression des valeurs manquantes,
2. Correction des incohérences de mesure,

3. Transformation des unités (conversion du temps en secondes),
4. Normalisation des variables pour faciliter l'apprentissage du modèle.

[Image à insérer : Schéma représentant les étapes de préparation : collecte
→ nettoyage → transformation → normalisation]


Figure 4.8: Pipeline de préparation des données pour le modèle de prédiction

4.4 Modélisation et solution proposée (aperçu)

Une fois les données préparées, le modèle d'apprentissage automatique est entraîné pour prédire le temps de matelassage à partir des variables d'entrée. Les résultats sont intégrés dans un prototype de système intelligent permettant de visualiser la disponibilité des tables et de planifier automatiquement les matelas.

[Image à insérer : Maquette ou interface simulée du système IA]

Figure 4.9: Prototype d'interface du système intelligent de planification des tables de matelassage



[Image à insérer : Graphique de performance du modèle – courbe
ou bar chart]

Figure 4.10: Comparaison entre les temps réels et les temps prédits par le modèle

Chapitre 5

Agile 4-month delivery plan

5.1 Introduction

Ce cinquième chapitre présente de manière structurée le plan de livraison agile du système de planification intelligente de production textile. L’approche méthodologique agile, fondée sur les principes d’itération et d’incrémentation, permet une livraison progressive et adaptative, garantissant une adéquation continue aux besoins métier évolutifs et une mitigation proactive des risques inhérents au projet. Le plan de développement est structuré en sprints successifs de deux semaines, chaque itération délivrant des livrables fonctionnels et testables permettant une validation continue par les parties prenantes.

La méthodologie Scrum [17] est adoptée comme cadre de référence pour orchestrer le développement, mobilisant des équipes pluridisciplinaires intégrant des data scientists, des développeurs logiciels, des experts métier et des utilisateurs finaux, garantissant ainsi une co-construction efficace de la solution [18].

5.2 Architecture Agile du Projet

5.2.1 Équipe de Développement

L’équipe projet est composée de :

- **Product Owner** : Responsable métier de l’atelier de coupe
- **Scrum Master** : Facilitateur agile et coordinateur technique
- **Data Scientists (2)** : Développement des modèles ML et analyse des données
- **Développeurs Backend (2)** : API FastAPI et intégrations
- **Développeurs Frontend (2)** : Interface React et dashboard
- **DevOps Engineer (1)** : Infrastructure et déploiement
- **Expert Métier (1)** : Validation fonctionnelle et tests utilisateurs

5.2.2 Outils et Technologies

- **Gestion de projet** : Jira, Confluence

- **Versioning** : Git, GitHub
- **CI/CD** : GitHub Actions, Docker
- **Communication** : Slack, Teams
- **Documentation** : Notion, LaTeX

5.3 Roadmap de Développement

5.3.1 Phase 1 : Fondations (Sprints 1-4)

Durée : 8 semaines **Objectif** : Établir les fondations techniques et métier

Tableau 5.1: Roadmap Phase 1 - Fondations

	Sprint	
	Sprint 1	Analyse des besoins, architectu
	Sprint 2	Pipeline de donn
	Sprint 3	Modèles ML de
	Sprint 4	Pipeline MLOps, tra

5.3.2 Phase 2 : Développement Core (Sprints 5-8)

Durée : 8 semaines **Objectif** : Développement des fonctionnalités principales

Tableau 5.2: Roadmap Phase 2 - Développement Core

	Sprint	
	Sprint 5	API FastAPI, endpoints de
	Sprint 6	Dashboard React, visual
	Sprint 7	Système d'ordonnanceme
	Sprint 8	Intégration complète, tests end

5.3.3 Phase 3 : Optimisation et Production (Sprints 9-12)

Durée : 8 semaines **Objectif** : Optimisation, monitoring et mise en production

Tableau 5.3: Roadmap Phase 3 - Optimisation et Production

	Sprint	
	Sprint 9	Monitoring avancé, alertes,
	Sprint 10	Optimisation des p
	Sprint 11	Tests de c
	Sprint 12	Déploiement production, form

5.4 Détail des Sprints

5.4.1 Sprint 1 : Analyse et Architecture

Durée : 2 semaines **Objectif** : Comprendre les besoins et définir l'architecture

5.4.1.1 User Stories

- En tant que responsable d'atelier, je veux comprendre les besoins de planification pour définir les priorités
- En tant que data scientist, je veux analyser les données existantes pour identifier les patterns
- En tant que développeur, je veux définir l'architecture technique pour planifier le développement

5.4.1.2 Tâches Techniques

- Analyse des besoins métier (5 jours)
- Audit des données existantes (3 jours)
- Conception de l'architecture technique (4 jours)
- Setup de l'environnement de développement (3 jours)

5.4.1.3 Livrables

- Document d'analyse des besoins
- Architecture technique détaillée
- Environnement de développement opérationnel
- Plan de projet détaillé

5.4.2 Sprint 2 : Pipeline de Données

Durée : 2 semaines **Objectif** : Mettre en place le pipeline de données

5.4.2.1 User Stories

- En tant que data scientist, je veux un pipeline automatisé pour traiter les données
- En tant qu'analyste, je veux visualiser les données pour comprendre les tendances
- En tant que développeur, je veux des données nettoyées pour l'entraînement des modèles

5.4.2.2 Tâches Techniques

- Développement du pipeline de préprocessing (6 jours)
- Création des notebooks d'exploration (4 jours)
- Mise en place de la validation des données (3 jours)
- Documentation du pipeline (2 jours)

5.4.2.3 Livrables

- Pipeline de données automatisé
- Notebooks d'exploration des données
- Documentation des données
- Métriques de qualité des données

5.4.3 Sprint 3 : Modèles de Machine Learning

Durée : 2 semaines **Objectif** : Développer les modèles de prédiction

5.4.3.1 User Stories

- En tant que responsable d'atelier, je veux prédire les temps de matelassage avec précision
- En tant que data scientist, je veux comparer différents algorithmes pour choisir le meilleur
- En tant qu'utilisateur, je veux des prédictions fiables pour la planification

5.4.3.2 Tâches Techniques

- Développement du modèle de prédiction du temps (5 jours)
- Implémentation de l'algorithme d'ordonnancement (4 jours)
- Validation croisée et évaluation (3 jours)
- Optimisation des hyperparamètres (3 jours)

5.4.3.3 Livrables

- Modèle de prédiction du temps entraîné
- Algorithme d'ordonnancement fonctionnel
- Métriques de performance des modèles
- Rapport d'évaluation des modèles

5.4.4 Sprint 4 : Pipeline MLOps

Durée : 2 semaines **Objectif** : Mettre en place le pipeline MLOps

5.4.4.1 User Stories

- En tant que data scientist, je veux tracker mes expériences pour reproduire les résultats
- En tant que DevOps, je veux automatiser le déploiement des modèles
- En tant que responsable technique, je veux monitorer les performances des modèles

5.4.4.2 Tâches Techniques

- Configuration de MLflow (3 jours)
- Développement du pipeline d'entraînement automatisé (4 jours)
- Mise en place du monitoring des modèles (3 jours)
- Configuration du registre des modèles (3 jours)
- Tests du pipeline MLOps (2 jours)

5.4.4.3 Livrables

- Pipeline MLOps opérationnel
- Interface MLflow configurée
- Système de monitoring des modèles
- Documentation MLOps

5.5 Métriques et KPIs de Succès

5.5.1 Métriques Techniques

- **Précision des modèles** : $MAE < 15$ minutes, $R^2 > 0.85$
- **Performance API** : Temps de réponse $< 200ms$
- **Disponibilité système** : Uptime $> 99.5\%$
- **Couverture de tests** : $> 80\%$

5.5.2 Métriques Métier

- **Réduction des retards** : -30% des retards de livraison
- **Optimisation des ressources** : $+20\%$ d'efficacité des machines
- **Satisfaction utilisateur** : Score NPS $> 8/10$
- **Adoption du système** : 90% des utilisateurs utilisent le système quotidiennement

5.5.3 Métriques de Projet

- **Vélocité de l'équipe** : Story points par sprint
- **Taux de livraison** : Pourcentage de user stories livrées à temps
- **Qualité du code** : Nombre de bugs en production
- **Satisfaction de l'équipe** : Retour d'expérience des développeurs

5.6 Gestion des Risques

5.6.1 Framework de gestion des risques

La gestion des risques suit une approche structurée basée sur le PMBOK [17] :

1. **Identification** : Brainstorming avec l'équipe et les stakeholders
2. **Analyse qualitative** : Évaluation probabilité \times impact
3. **Analyse quantitative** : Estimation de l'impact financier et temporel
4. **Planification de réponse** : Stratégies d'évitement, mitigation, transfert, acceptation
5. **Monitoring** : Suivi continu et mise à jour du registre

5.6.2 Registre complet des risques

Tableau 5.4: Registre détaillé des risques projet

	Risque	Prob.	Impact	Score
Risques Techniques				
	Performance modèles < cible	M	H	6
	Scalabilité insuffisante	F	H	3
	Intégration G.Pro	M	H	6
	Qualité données	E	M	6
	Bugs critiques	M	M	4
	Sécurité données	F	H	3
Risques Métier				
	Résistance changement	M	M	4
	Évolution besoins	E	M	6
	Budget dépassé	M	M	4
	Délai dépassé	M	M	4
	Turnover équipe	F	M	3
	Adoption faible	M	H	6
Risques Organisationnels				
	Sponsor désengagé	F	H	3
	Conflits priorités	M	M	4
	Ressources insuffisantes	F	M	3

Prob.: F=Faible, M=Moyenne, E=Élevée; Impact: F=Faible, M=Moyen, H=Haut;
Score=Prob×Impact (1-9)

5.6.3 Matrice de criticité

Tableau 5.5: Matrice probabilité-impact des risques

Impact →		Faible (1-3)	
Prob. ↓			
	Élevée	-	Évolution bes
	Moyenne	-	Résistance
	Faible	Turnover, Ressources	

Priorisation des actions :

- **Zone rouge (score 6-9)** : 6 risques nécessitant actions immédiates
- **Zone orange (score 3-5)** : 6 risques à surveiller activement
- **Zone verte (score 1-2)** : 3 risques à monitoring passif

5.6.4 Plans de réponse détaillés

5.6.4.1 Risque critique 1 : Performance modèles insuffisante

Stratégie : Mitigation + Plan de contingence

Actions préventives :

- Tests de performance dès Sprint 3
- Optimisation hyperparamètres (Bayesian optimization)
- Validation croisée rigoureuse (5 folds)
- Benchmark avec baseline (régression linéaire)

Plan de contingence :

- **Si $R^2 < 0.75$:** Enrichir features, tester autres algorithmes
- **Si $R^2 < 0.70$:** Collecter plus de données, revoir features
- **Si $R^2 < 0.65$:** Escalader, revoir approche ML

Indicateurs d'alerte :

- R^2 validation < 0.75 après Sprint 3
- MAE > 20 minutes après tuning
- Gap train-validation $> 15\%$

5.6.4.2 Risque critique 2 : Intégration avec G.Pro

Stratégie : Mitigation + Transfert partiel

Actions préventives :

- Tests d'intégration dès Sprint 1
- API REST standardisée (OpenAPI spec)
- Environnement de test isolé
- Documentation API complète

Plan de contingence :

- **Si API indisponible :** Import CSV manuel temporaire
- **Si format incompatible :** Couche d'adaptation
- **Si performance faible :** Cache + batch processing

5.6.4.3 Risque critique 3 : Adoption utilisateurs faible

Stratégie : Mitigation + Acceptation partielle

Actions préventives :

- Co-conception avec utilisateurs finaux
- Formation intensive (2 jours)
- Champions utilisateurs identifiés
- Support dédié pendant 3 mois

- Quick wins démontrés rapidement

Plan de contingence :

- **Si adoption < 70%** : Formation supplémentaire, ajustements UX
- **Si adoption < 50%** : Revoir interface, simplifier workflow
- **Si adoption < 30%** : Analyse causes, refonte majeure

5.6.5 Monitoring et reporting

Fréquence de revue :

- **Quotidien** : Risques critiques (score ≥ 6)
- **Hebdomadaire** : Tous les risques actifs (Sprint Review)
- **Mensuel** : Registre complet (Comité de pilotage)

Indicateurs de suivi :

- Nombre de risques par catégorie et niveau
- Évolution du score de risque global
- Taux de matérialisation des risques
- Efficacité des plans de mitigation

5.7 Plan de Communication

5.7.1 Stakeholders

- **Sponsor Exécutif** : Directeur de production
- **Utilisateurs Finaux** : Responsables d'atelier, opérateurs
- **Équipe Technique** : Développeurs, data scientists
- **Support IT** : Administrateurs système, sécurité

5.7.2 Cadence de Communication

- **Daily Standups** : Quotidien, équipe de développement
- **Sprint Reviews** : Bi-hebdomadaire, stakeholders
- **Sprint Planning** : Bi-hebdomadaire, équipe complète
- **Rétrospectives** : Bi-hebdomadaire, équipe de développement
- **Steering Committee** : Mensuel, direction

5.8 Plan de Formation et Adoption

5.8.1 Formation des Utilisateurs

- **Formation initiale** : 2 jours pour les responsables d'atelier
- **Formation pratique** : 1 jour pour les opérateurs
- **Support continu** : Documentation, FAQ, hotline
- **Formation avancée** : Modules optionnels pour les power users

5.8.2 Stratégie d'Adoption

- **Pilote** : Déploiement sur un atelier pilote (Sprint 10)
- **Rollout progressif** : Extension aux autres ateliers (Sprints 11-12)
- **Champions** : Identification d'utilisateurs référents
- **Feedback loop** : Collecte continue des retours utilisateurs

5.9 Plan de Maintenance et Évolution

5.9.1 Maintenance Préventive

- **Monitoring continu** : Surveillance 24/7 des performances
- **Mises à jour de sécurité** : Patches mensuels
- **Sauvegardes** : Sauvegardes quotidiennes des données et modèles
- **Tests de récupération** : Tests trimestriels de disaster recovery

5.9.2 Évolution du Système

- **Nouvelles fonctionnalités** : Développement trimestriel
- **Amélioration des modèles** : Réentraînement mensuel
- **Optimisation des performances** : Amélioration continue
- **Intégrations** : Connexion avec nouveaux systèmes

5.10 Budget et Ressources

5.10.1 Budget Estimé

Tableau 5.6: Répartition du Budget

	Catégorie	Montant (TND)
	Ressources humaines	45,000
	Infrastructure technique	15,000
	Formation et support	7,500
	Contingence	7,500
	Total	75,000

5.10.2 ROI Attendu

- **Réduction des coûts** : 25,000 TND/an (optimisation des ressources)
- **Augmentation des revenus** : 15,000 TND/an (réduction des retards)
- **ROI sur 3 ans** : 160% (40,000 TND d'économies sur 75,000 TND d'investissement)

5.11 Conclusion

Ce plan de livraison agile garantit une approche structurée et adaptative pour le développement du système de planification intelligente. La méthodologie Scrum, combinée à des sprints courts et des livrables fréquents, permet une adaptation continue aux besoins métier et une réduction des risques de projet.

L'approche incrémentale assure une valeur métier délivrée rapidement, avec des retours utilisateurs intégrés à chaque étape. Le monitoring continu et la maintenance préventive garantissent la pérennité et l'évolution du système dans le temps.

Le succès du projet repose sur l'engagement de toutes les parties prenantes, la qualité de la communication, et l'adoption progressive des nouvelles technologies par les utilisateurs finaux.

Chapitre 6

Service IA and dashboard

6.1 Introduction

Ce sixième et dernier chapitre présente de manière exhaustive l'architecture technique complète des services d'intelligence artificielle développés pour le système d'optimisation de la planification de production. Ce chapitre détaille de manière systématique les spécifications techniques des interfaces de programmation (APIs), l'architecture et les fonctionnalités de l'interface utilisateur, l'intégration opérationnelle des modèles de machine learning en environnement de production, ainsi que la documentation technique complète du système.

L'approche architecturale adoptée suit rigoureusement les principes fondamentaux de l'architecture microservices, garantissant ainsi la scalabilité horizontale, la maintenabilité à long terme et la robustesse opérationnelle du système. Les services sont conçus selon les principes de responsabilité unique et de faible couplage, les rendant indépendants, facilement testables et déployables de manière isolée.

6.2 Architecture des Services IA

6.2.1 Vue d'ensemble de l'architecture

Le système d'intelligence artificielle est structuré en plusieurs services spécialisés, chacun ayant une responsabilité spécifique dans le processus d'optimisation de la planification.




Figure 6.1: Architecture des services IA

6.2.2 Composants principaux

6.2.2.1 Service de Prédiction

Le service de prédiction est responsable de l'estimation des temps de production pour chaque ordre de fabrication. Il utilise des modèles de machine learning entraînés (XGBoost, Random Forest) pour prédire avec précision la durée nécessaire pour chaque opération.

Fonctionnalités principales :

- Prédiction de temps pour un ordre unique
- Prédiction en lot pour plusieurs ordres
- Validation des données d'entrée
- Gestion des modèles ML (chargement, mise à jour)
- Métriques de performance en temps réel

6.2.2.2 Service d'Ordonnancement

Le service d'ordonnancement optimise la planification des ordres de fabrication en utilisant la programmation par contraintes (CP-SAT). Il prend en compte les contraintes de ressources, les délais et les priorités pour générer des plannings optimaux.

Fonctionnalités principales :

- Optimisation de la planification
- Analyse des goulots d'étranglement
- Gestion des contraintes de ressources
- Simulation de scénarios what-if
- Génération de rapports d'ordonnancement

6.2.2.3 Service Analytics

Le service analytics calcule les indicateurs de performance clés (KPIs), génère des rapports et fournit des analyses de tendances pour le suivi des performances de production.

Fonctionnalités principales :

- Calcul des KPIs en temps réel
- Analyse des tendances temporelles
- Génération de rapports personnalisés
- Tableaux de bord interactifs
- Alertes de performance

6.3 Spécifications des APIs

6.3.1 API de Prédiction

6.3.1.1 Endpoint de prédiction simple

POST /api/v1/predict/time

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <token>

```
{
  "nbr_plies": 10,
  "longueur_trace": 1000.0,
  "longueur_matelas": 1100.0,
  "largeur": 150.0,
  "machine": "Machine_A"
}
```

Réponse :

```
{
  "predicted_time_minutes": 65.4,
  "confidence_score": 0.92,
  "model_version": "1.0.0",
  "prediction_timestamp": "2024-01-01T12:00:00Z",
  "features_used": [
    "Nbr Plies",
    "Longueur Tracé",
    "Longueur Matela",
    "Largeur",
    "Machine"
  ]
}
```

6.3.1.2 Endpoint de prédiction en lot

POST /api/v1/predict/batch

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <token>

```
{
  "orders": [
    {
      "order_id": "ORD_001",
      "nbr_plies": 10,
      "longueur_trace": 1000.0,
      "longueur_matelas": 1100.0,
      "largeur": 150.0,
      "machine": "Machine_A"
    },
    {
      "order_id": "ORD_002",
      "nbr_plies": 15,
      "longueur_trace": 1200.0,
      "longueur_matelas": 1300.0,
      "largeur": 160.0,
      "machine": "Machine_B"
    }
  ]
}
```

6.3.2 API d'Ordonnancement

6.3.2.1 Endpoint d'optimisation de planification

POST /api/v1/schedule/optimize

Content-Type: application/json

Authorization: Bearer <token>

```
{
  "orders": [
    {
      "order_id": "ORD_001",
      "nbr_plies": 10,
      "longueur_trace": 1000.0,
      "longueur_matelas": 1100.0,
      "largeur": 150.0,
      "machine": "Machine_A",
      "operator": "OP_1",
      "priority": 1,
      "due_date": "2024-01-02T18:00:00Z",

```

```
        "estimated_time": 65
      }
    ],
    "machines": ["Machine_A", "Machine_B", "Machine_C"],
    "operators": ["OP_1", "OP_2", "OP_3"],
    "start_date": "2024-01-01T08:00:00Z",
    "horizon_days": 7,
    "optimization_objective": "makespan"
  }
}
```

Réponse :

```
{
  "optimization_status": "optimal",
  "total_makespan": 480,
  "utilization_rate": 0.85,
  "schedule": [
    {
      "task_id": "ORD_001",
      "start_time": "2024-01-01T08:00:00Z",
      "end_time": "2024-01-01T09:05:00Z",
      "duration_minutes": 65,
      "machine": "Machine_A",
      "operator": "OP_1"
    }
  ],
  "constraints_satisfied": true,
  "optimization_time_seconds": 2.3
}
```

6.3.3 API Analytics

6.3.3.1 Endpoint de calcul des KPIs

POST /api/v1/analytics/kpis
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>

```
{
  "start_date": "2024-01-01T00:00:00Z",
  "end_date": "2024-01-31T23:59:59Z",
  "include_trends": true,
  "metrics": [
    "production_efficiency",
    "on_time_delivery_rate",
    "average_completion_time",
    "machine_utilization"
  ]
}
```

```
}
```

Réponse :

```
{
  "production_efficiency": 87.5,
  "on_time_delivery_rate": 94.2,
  "average_completion_time": 58.3,
  "total_orders": 165,
  "machine_utilization": {
    "Machine_A": 85.2,
    "Machine_B": 78.9,
    "Machine_C": 82.1
  },
  "operator_utilization": {
    "OP_1": 80.5,
    "OP_2": 75.2,
    "OP_3": 88.1
  },
  "quality_metrics": {
    "defect_rate": 0.02,
    "rework_rate": 0.05,
    "customer_satisfaction": 0.92
  },
  "trends": {
    "production_efficiency_trend": "increasing",
    "completion_time_trend": "decreasing"
  }
}
```

6.4 Interface Utilisateur

6.4.1 Architecture du Dashboard React

Le dashboard utilisateur est développé avec React 18 et utilise une architecture moderne basée sur les hooks et les composants fonctionnels.

6.4.1.1 Structure des composants

```
src/
|- components/
|   '- Layout.js           # Layout principal avec navigation
|- pages/
|   |- Dashboard.js        # Tableau de bord principal
|   |- Planning.js         # Interface de planification
|   |- Analytics.js        # Analytics et KPIs
|   |- WhatIf.js           # Simulateur what-if
```



```
|   |- Settings.js           # Paramètres système
|   '- NotFound.js          # Page 404
|- services/
|   '- api.js                # Service API client
|- styles/
|   '- index.css             # Styles Tailwind CSS
|- App.js                    # Composant principal
'- index.js                  # Point d'entrée
```

6.4.1.2 Gestion d'état

Le dashboard utilise React Query pour la gestion de l'état serveur et React Hook Form pour la gestion des formulaires.

Configuration React Query :

```
const queryClient = new QueryClient({
  defaultOptions: {
    queries: {
      retry: 1,
      refetchOnWindowFocus: false,
      staleTime: 5 * 60 * 1000, // 5 minutes
    },
  },
});
```

6.4.2 Pages principales

6.4.2.1 Dashboard Principal

Le dashboard principal fournit une vue d'ensemble des performances de production en temps réel.

Composants clés :

- **MetricCards** : Affichage des KPIs principaux
- **ProductionTrend** : Graphique de tendance de production
- **MachineUtilization** : Utilisation des machines
- **QualityDistribution** : Distribution de la qualité
- **RecentActivity** : Flux d'activité récente

Exemple d'utilisation :

```
const Dashboard = () => {
  const { data: dashboardData, isLoading, error } = useQuery(
    'dashboard',
    () => apiService.getDashboardData(),
    {
      refetchInterval: 30000, // Refetch every 30 seconds
    }
  )
}
```

```

);

if (isLoading) {
  return <LoadingSpinner />;
}

return (
  <div className="space-y-6">
    <MetricCards metrics={dashboardData.summary_metrics} />
    <ProductionTrendChart data={dashboardData.charts_data} />
    <MachineUtilizationChart data={dashboardData.machine_utilization} />
  </div>
);
};

```

6.4.2.2 Page de Planification

La page de planification permet la gestion des ordres et l'optimisation des plannings.

Fonctionnalités :

- Création d'ordres de fabrication
- Sélection et gestion des ordres
- Optimisation de la planification
- Visualisation des résultats
- Gestion des ressources

Formulaires de création d'ordre :

```

const OrderForm = () => {
  const { register, handleSubmit, formState: { errors } } = useForm();

  const onSubmit = (data) => {
    createOrderMutation.mutate(data);
  };

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)} className="space-y-4">
      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4">
        <div>
          <label className="form-label">Number of Plies</label>
          <input
            type="number"
            {...register('nbr_plies', {
              required: 'Number of plies is required',
              min: 1,
              max: 50
            })}
          />
        </div>
      </div>
    </form>
  );
};

```

```

        className="form-input"
        placeholder="10"
      />
      {errors.nbr_plies && (
        <p className="form-error">{errors.nbr_plies.message}</p>
      )}
    </div>
    {/* Autres champs... */}
  </div>
</form>
);
};

```

6.4.2.3 Page Analytics

La page analytics fournit des analyses approfondies des performances et des tendances.

Composants d'analyse :

- **KPICalculator** : Calcul des indicateurs de performance
- **TrendAnalyzer** : Analyse des tendances temporelles
- **ResourceUtilization** : Utilisation des ressources
- **PerformanceComparison** : Comparaison de performances
- **ReportGenerator** : Générateur de rapports

6.4.2.4 Simulateur What-If

Le simulateur what-if permet de tester différents scénarios et d'analyser leur impact.

Types de scénarios :

- Ajout de nouvelles machines
- Ajout de nouveaux opérateurs
- Augmentation du volume de commandes
- Amélioration de l'efficacité
- Réduction des temps de traitement

Configuration de scénario :

```

const ScenarioConfig = ({ selectedScenario }) => {
  const { register, handleSubmit } = useForm();

  const scenarioTypes = [
    {
      id: 'add_machine',
      name: 'Add New Machine',
      description: 'Simulate adding new machines to increase capacity',
      icon: Settings,

```

```

        color: 'primary'
    },
    // Autres types de scénarios...
];

return (
  <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 lg:grid-cols-3 gap-4">
    {scenarioTypes.map((scenario) => (
      <button
        key={scenario.id}
        onClick={() => setSelectedScenario(scenario.id)}
        className={`p-4 rounded-lg border-2 transition-all duration-200 ${
          selectedScenario === scenario.id
            ? 'border-primary-500 bg-primary-50'
            : 'border-gray-200 hover:border-gray-300'
        }`}
      >
        <div className="flex items-center space-x-3">
          <scenario.icon className="h-6 w-6" />
          <div className="text-left">
            <h4 className="font-medium text-gray-900">
              {scenario.name}
            </h4>
            <p className="text-sm text-gray-500">
              {scenario.description}
            </p>
          </div>
        </div>
      </button>
    ))}
  </div>
);
};

```

6.5 Intégration des Modèles ML

6.5.1 Service de Prédiction

6.5.1.1 Chargement des modèles

Les modèles de machine learning sont chargés au démarrage de l'application et mis en cache pour des performances optimales.

```

class TimePredictor:
    def __init__(self, model_type='xgboost', random_state=42):
        self.model_type = model_type
        self.random_state = random_state

```

```

self.model = None
self.preprocessor = None
self.feature_names = None
self.target_col = 'TEMPS DISP'

def load_model(self, path):
    """Charge un modèle pré-entraîné depuis le disque"""
    if not os.path.exists(path):
        raise FileNotFoundError(f"Model file not found at {path}")
    self.pipeline = joblib.load(path)
    self.preprocessor = self.pipeline.named_steps['preprocessor']
    self.model = self.pipeline.named_steps['regressor']
    print(f"Model loaded from {path}")

```

6.5.1.2 Préprocessing des données

Le service de prédiction inclut un pipeline de préprocessing robuste pour gérer les données d'entrée.

```

def preprocess_data(self, data):
    """Préprocesse les données d'entrée pour la prédiction"""
    df = data.copy()

    # Conversion des colonnes numériques
    for col in ['Nbr Plies', 'Longeur Tracé', 'Longeur Matela', 'Largeur']:
        if col in df.columns:
            df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce')

    # Feature Engineering
    if 'Longeur Matela' in df.columns and 'Largeur' in df.columns:
        df['Surface_Matelas'] = df['Longeur Matela'] * df['Largeur']
    if 'Nbr Plies' in df.columns and 'Surface_Matelas' in df.columns:
        df['Volume_Matelas'] = df['Nbr Plies'] * df['Surface_Matelas']

    # Encodage des variables catégorielles
    if 'Machine' in df.columns:
        df['Machine'] = df['Machine'].astype(str)

    return df, features

```

6.5.2 Service d'Ordonnancement

6.5.2.1 Modélisation des contraintes

Le service d'ordonnancement utilise la programmation par contraintes pour modéliser le problème de planification.

```

class ProductionScheduler:

```

```

def __init__(self, machines, operators, start_date=None):
    self.machines = machines
    self.operators = operators
    self.model = cp_model.CpModel()
    self.solver = cp_model.CpSolver()
    self.horizon = 30 # days
    self.start_date = start_date if start_date else datetime.now().date()
    self.intervals = {}

def add_task(self, task_id, machine_id, operator_id,
             predicted_duration_minutes, due_date=None):
    """Ajoute une t'che au planificateur"""
    duration = int(predicted_duration_minutes)

    # Variables de temps
    start_var = self.model.NewIntVar(0, self.horizon * 24 * 60, f'start_{task_id}')
    end_var = self.model.NewIntVar(0, self.horizon * 24 * 60, f'end_{task_id}')

    # Variable d'intervalle
    interval_var = self.model.NewIntervalVar(
        start_var, duration, end_var, f'interval_{task_id}')
    )
    self.intervals[task_id] = interval_var

    # Contrainte de délai
    if due_date:
        due_date_minutes = (due_date - self.start_date).days * 24 * 60
        self.model.Add(end_var <= due_date_minutes)

    return start_var, end_var, interval_var

```

6.6 Sécurité et Authentification

6.6.1 Système d'authentification

Le système utilise JWT (JSON Web Tokens) pour l'authentification et l'autorisation des utilisateurs.

6.6.1.1 Génération des tokens

```

def create_access_token(data: dict, expires_delta: Optional[timedelta] = None):
    """Crée un token JWT d'accès"""
    to_encode = data.copy()
    if expires_delta:
        expire = datetime.utcnow() + expires_delta
    else:

```

```
    expire = datetime.utcnow() + timedelta(minutes=15)
    to_encode.update({"exp": expire})
    encoded_jwt = jwt.encode(to_encode, SECRET_KEY, algorithm=ALGORITHM)
    return encoded_jwt
```

6.6.1.2 Vérification des tokens

```
def decode_access_token(token: str):
    """Décode et vérifie un token JWT"""
    try:
        payload = jwt.decode(token, SECRET_KEY, algorithms=[ALGORITHM])
        username: str = payload.get("sub")
        if username is None:
            raise APIException("Invalid token", 401)
        return username
    except JWTError:
        raise APIException("Invalid token", 401)
```

6.6.2 Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Le système implémente un contrôle d'accès basé sur les rôles pour gérer les permissions des utilisateurs.

Rôles définis :

- **Admin** : Accès complet à tous les endpoints
- **Manager** : Accès aux analytics et à la planification
- **Operator** : Accès limité aux prédictions et au planning
- **Viewer** : Accès en lecture seule aux analytics

6.7 Monitoring et Observabilité

6.7.1 Métriques de performance

Le système collecte des métriques détaillées sur les performances des modèles et des services.

6.7.1.1 Métriques des modèles

- Précision des prédictions (MAE, RMSE, R^2)
- Temps de réponse des prédictions
- Utilisation des ressources (CPU, mémoire)
- Fréquence des requêtes
- Taux d'erreur

6.7.1.2 Métriques des services

- Disponibilité des services (uptime)
- Temps de réponse des APIs
- Débit des requêtes
- Utilisation des ressources système
- Logs d'erreurs et d'exceptions

6.7.2 Alertes et notifications

Le système génère des alertes automatiques pour les événements critiques.

Types d'alertes :

- Dérive de modèle (model drift)
- Performance dégradée des services
- Erreurs de prédiction élevées
- Surcharge des ressources
- Échecs d'ordonnancement

6.8 Documentation Technique

6.8.1 Documentation API

La documentation API est générée automatiquement à partir des annotations FastAPI et est accessible via Swagger UI.

Endpoints de documentation :

- /docs : Interface Swagger UI
- /openapi.json : Spécification OpenAPI
- /redoc : Documentation ReDoc

6.8.2 Guide de déploiement

Le système est conçu pour être déployé dans des environnements conteneurisés avec Docker.

6.8.2.1 Configuration Docker

```
# Dockerfile pour l'API
FROM python:3.9-slim

WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
```



```
COPY . .  
EXPOSE 8000
```

```
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

6.8.2.2 Docker Compose

```
version: '3.8'  
services:  
  api:  
    build: ./api  
    ports:  
      - "8000:8000"  
    environment:  
      - DATABASE_URL=postgresql://user:pass@db:5432/production_db  
    depends_on:  
      - db  
      - mlflow  
  
  frontend:  
    build: ./frontend  
    ports:  
      - "3000:3000"  
    environment:  
      - REACT_APP_API_URL=http://localhost:8000  
  
  db:  
    image: postgres:13  
    environment:  
      - POSTGRES_DB=production_db  
      - POSTGRES_USER=user  
      - POSTGRES_PASSWORD=pass  
    volumes:  
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data  
  
  mlflow:  
    image: mlflow/mlflow  
    ports:  
      - "5000:5000"  
    volumes:  
      - mlflow_data:/mlflow
```

6.8.3 Tests et validation

Le système inclut une suite de tests complète pour garantir la qualité et la fiabilité.

6.8.3.1 Tests unitaires

```
def test_time_prediction():
    """Test de prédiction de temps"""
    predictor = TimePredictor(model_type='xgboost')
    test_data = {
        'nbr_plies': 10,
        'longeur_trace': 1000.0,
        'longeur_matelas': 1100.0,
        'largeur': 150.0,
        'machine': 'Machine_A'
    }

    prediction = predictor.predict(test_data)
    assert prediction > 0
    assert isinstance(prediction, float)
```

6.8.3.2 Tests d'intégration

```
def test_schedule_optimization():
    """Test d'optimisation de planification"""
    scheduler = ProductionScheduler(['M1', 'M2'], ['OP1', 'OP2'])

    # Ajouter des t'ches
    scheduler.add_task('T1', 'M1', 'OP1', 60)
    scheduler.add_task('T2', 'M2', 'OP2', 90)

    # Optimiser
    result = scheduler.solve()

    assert result is not None
    assert len(result) == 2
    assert result['T1']['machine'] == 'M1'
    assert result['T2']['machine'] == 'M2'
```

6.9 Performance et Optimisation

6.9.1 Optimisations des modèles

Les modèles de machine learning sont optimisés pour des performances maximales en production.

6.9.1.1 Cache des prédictions

Les prédictions fréquemment demandées sont mises en cache pour réduire la latence.

```
from functools import lru_cache
```

```
@lru_cache(maxsize=1000)
def cached_prediction(nbr_plies, longueur_trace, longueur_matelas, largeur, machine):
    """Prédiction mise en cache pour les paramètres fréquents"""
    return predictor.predict({
        'nbr_plies': nbr_plies,
        'longueur_trace': longueur_trace,
        'longueur_matelas': longueur_matelas,
        'largeur': largeur,
        'machine': machine
    })
```

6.9.1.2 Prédiction en lot

Les prédictions en lot sont optimisées pour traiter plusieurs ordres simultanément.

```
def batch_predict(orders):
    """Prédiction optimisée en lot"""
    # Préparation des données en lot
    batch_data = pd.DataFrame(orders)

    # Prédiction vectorisée
    predictions = model.predict(batch_data)

    # Formatage des résultats
    results = []
    for i, order in enumerate(orders):
        results.append({
            'order_id': order['order_id'],
            'predicted_time_minutes': predictions[i],
            'confidence_score': calculate_confidence(predictions[i])
        })

    return results
```

6.9.2 Optimisations de l'ordonnancement

L'algorithme d'ordonnancement est optimisé pour traiter efficacement de grands volumes de tâches.

6.9.2.1 Parallélisation

Les calculs d'ordonnancement sont parallélisés pour améliorer les performances.

```
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor

def parallel_schedule_optimization(orders, machines, operators):
```

```
"""Optimisation parallèle de la planification"""
# Division des ordres en groupes
order_groups = split_orders_into_groups(orders, len(machines))

# Optimisation parallèle de chaque groupe
with ThreadPoolExecutor(max_workers=len(machines)) as executor:
    futures = []
    for i, group in enumerate(order_groups):
        future = executor.submit(
            optimize_group,
            group,
            machines[i],
            operators[i]
        )
        futures.append(future)

    # Collecte des résultats
    results = []
    for future in futures:
        results.extend(future.result())

return merge_schedule_results(results)
```

6.10 Évolutivité et Maintenance

6.10.1 Architecture évolutive

Le système est conçu pour être facilement extensible et maintenable.

6.10.1.1 Microservices

Chaque service est indépendant et peut être développé, testé et déployé séparément.

6.10.1.2 API Gateway

L'API Gateway centralise la gestion des requêtes et fournit des fonctionnalités transversales.

6.10.2 Maintenance des modèles

Les modèles de machine learning sont régulièrement mis à jour et réentraînés.

6.10.2.1 Monitoring de la dérive

Le système surveille automatiquement la dérive des modèles et déclenche des alertes.

```
def monitor_model_drift():
    """Surveille la dérive du modèle"""
    current_performance = evaluate_model_performance()
    baseline_performance = get_baseline_performance()

    drift_score = calculate_drift_score(current_performance, baseline_performance)

    if drift_score > DRIFT_THRESHOLD:
        send_alert("Model drift detected", drift_score)
        trigger_model_retraining()
```

6.10.2.2 Réentraînement automatique

Le système peut automatiquement réentraîner les modèles avec de nouvelles données.

```
def auto_retrain_model():
    """Réentraînement automatique du modèle"""
    # Collecte des nouvelles données
    new_data = collect_recent_data()

    # Validation des données
    if validate_data_quality(new_data):
        # Réentraînement
        new_model = train_model(new_data)

    # Validation du nouveau modèle
    if validate_model_performance(new_model):
        # Déploiement du nouveau modèle
        deploy_model(new_model)
        log_model_update()
```

6.11 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'architecture complète des services d'intelligence artificielle développés pour le système d'optimisation de la planification de production. Les spécifications techniques détaillées, l'interface utilisateur moderne, et l'intégration robuste des modèles de machine learning constituent une solution complète et évolutive.

L'approche microservices adoptée garantit la scalabilité et la maintenabilité du système, tandis que les fonctionnalités avancées comme le monitoring, les alertes et le réentraînement automatique assurent la fiabilité et la performance continue de la solution.

Le système est prêt pour le déploiement en production et peut être facilement étendu pour répondre aux besoins futurs de l'entreprise.



Conclusion générale

Ce rapport de recherche a présenté de manière exhaustive l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de ce projet de fin d'études, visant à digitaliser et optimiser les activités de planification au sein d'un atelier de coupe textile selon les principes fondamentaux de l'Industrie 4.0. La mobilisation rigoureuse de la méthodologie DMAIC (*Define, Measure, Analyze, Improve, Control*), issue du référentiel Lean Six Sigma, a permis d'identifier de manière systématique les dysfonctionnements structurels et organisationnels du processus existant, de formuler des solutions innovantes fondées sur la modélisation mathématique et l'intelligence artificielle, et de concevoir une architecture technologique intégrée combinant des modèles de machine learning prédictifs, des systèmes de capture de données (capteurs RFID), et des outils de visualisation dynamique en temps réel.

Ce travail de recherche appliquée a permis de développer une compréhension approfondie et critique des problématiques industrielles réelles, tout en consolidant de manière significative les compétences analytiques, techniques et organisationnelles nécessaires à la conduite de projets de transformation digitale. Le développement d'un algorithme de planification prédictive basé sur l'apprentissage automatique (machine learning), ainsi que la conception et l'implémentation d'un tableau de bord décisionnel connecté et interactif, illustrent de manière concrète et mesurable l'impact positif de la digitalisation sur la performance opérationnelle, la réactivité organisationnelle et la qualité de service rendue aux clients.

Bien que le projet soit parvenu à son terme académique avec la réalisation des objectifs fixés, il convient de reconnaître que cette recherche constitue davantage un point de départ qu'un aboutissement définitif. Plusieurs pistes d'amélioration et d'extension sont d'ores et déjà identifiées et peuvent être explorées dans le cadre de travaux futurs. Parmi ces perspectives, figurent notamment l'intégration d'un système intelligent de recommandation adaptatif basé sur l'apprentissage des préférences et des comportements des utilisateurs, permettant une personnalisation accrue de l'expérience utilisateur.

Au-delà des résultats académiques obtenus, ce projet de recherche ouvre des perspectives concrètes et prometteuses d'implémentation dans l'environnement industriel réel. Les gains opérationnels mesurés et quantifiés, incluant une amélioration de l'efficacité globale (+12% de TRS - Taux de Rendement Synthétique), une augmentation significative de la fiabilité des prévisions temporelles (+68%), et une réduction substantielle des temps de planification (-67%), démontrent le potentiel de transformation et d'amélioration continue offert par l'intégration des technologies de l'Industrie 4.0.

Des axes d'amélioration à moyen et long terme sont également envisagés pour renforcer davantage les capacités prédictives et décisionnelles du système. Parmi ces perspectives stratégiques, figurent notamment l'intégration d'un jumeau numérique

(*digital twin*) de l'atelier de coupe, permettant une simulation et une optimisation en temps réel des processus de production, ainsi que l'exploitation de modèles d'apprentissage profond (*deep learning*) pour des prédictions encore plus robustes et adaptatives face à la complexité croissante des environnements de production.

En somme, ce projet de recherche constitue une contribution significative à la transformation digitale des processus industriels dans le secteur textile tunisien, tout en mettant en valeur l'apport déterminant des technologies intelligentes et de l'intelligence artificielle dans la recherche d'excellence opérationnelle et de compétitivité durable. Les résultats obtenus et les méthodologies développées peuvent servir de référence pour d'autres entreprises du secteur textile confrontées à des enjeux similaires de modernisation et d'optimisation de leurs processus de production.



BIBLIOGRAPHIE

- [1] K. LICHTBLAU et al., « IMPULS-Industrie 4.0-Readiness, » *Impuls-Stiftung des VDMA, Aachen-Köln*, 2015.
- [2] L. D. XU, E. L. XU et L. LI, « Industry 4.0: state of the art and future trends, » *International Journal of Production Research*, t. 56, n° 8, p. 2941-2962, 2018.
DOI : [10.1080/00207543.2018.1444806](https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1444806)
- [3] H. KAGERMANN, W. WAHLSTER et J. HELBIG, « Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0, » *Final report of the Industrie 4.0 Working Group*, 2013.
- [4] T. CHEN et C. GUESTRIN, « XGBoost: A scalable tree boosting system, » *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, p. 785-794, 2016. DOI : [10.1145/2939672.2939785](https://doi.org/10.1145/2939672.2939785)
- [5] S. STUDER et al., « Towards CRISP-ML(Q): A machine learning process model with quality assurance methodology, » *Machine Learning and Knowledge Extraction*, t. 3, n° 2, p. 392-413, 2021. DOI : [10.3390/make3020020](https://doi.org/10.3390/make3020020)
- [6] R. WIRTH et J. HIPPE, « CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining, » *Proceedings of the 4th international conference on the practical applications of knowledge discovery and data mining*, t. 1, p. 29-39, 2000.
- [7] S. M. LUNDBERG et S.-I. LEE, « A unified approach to interpreting model predictions, » *Advances in Neural Information Processing Systems*, t. 30, p. 4765-4774, 2017.
- [8] L. PERRON, P. SHAW et V. FURNON, « Operations research and constraint programming at Google, » in *International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming*, Springer, 2011, p. 2-2.

- [9] M. L. PINEDO, *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*, 5th. Cham, Switzerland : Springer, 2016, ISBN : 978-3319265803. DOI : [10.1007/978-3-319-26580-3](https://doi.org/10.1007/978-3-319-26580-3)
- [10] A. ZHENG et A. CASARI, *Feature Engineering for Machine Learning: Principles and Techniques for Data Scientists*. Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2018, ISBN : 978-1491953242.
- [11] I. GUYON et A. ELISSEEFF, « An introduction to variable and feature selection, » *Journal of Machine Learning Research*, t. 3, p. 1157-1182, 2003.
- [12] T. C. REDMAN, *Data Quality: The Field Guide*. Boston, MA : Digital Press, 2001, ISBN : 978-1555582517.
- [13] C. BATINI, C. CAPPIELLO, C. FRANCALANCI et A. MAURINO, « Methodologies for data quality assessment and improvement, » *ACM Computing Surveys (CSUR)*, t. 41, n° 3, p. 1-52, 2009. DOI : [10.1145/1541880.1541883](https://doi.org/10.1145/1541880.1541883)
- [14] N. GIFT et A. DEZA, *Practical MLOps: Operationalizing Machine Learning Models*. Sebastopol, CA : O'Reilly Media, 2020, ISBN : 978-1098103002.
- [15] T. HASTIE, R. TIBSHIRANI et J. FRIEDMAN, *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, 2nd. New York, NY : Springer Science & Business Media, 2009, ISBN : 978-0387848570.
- [16] G. JAMES, D. WITTEN, T. HASTIE et R. TIBSHIRANI, « An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R, » *Springer*, t. 112, 2013. DOI : [10.1007/978-1-4614-7138-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7138-7)
- [17] K. SCHWABER et J. SUTHERLAND, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org, 2020. adresse : <https://scrumguides.org/>
- [18] M. COHN, *Agile Estimating and Planning*. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2005, ISBN : 978-0131479418.



WEBographie

- [1] **Agile** : <https://monday.com/blog/fr/dev/gestion-de-projet-agile/>
- [2] **Scrum** : <https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum/artifacts>
- [3] **Scrum** : <https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum/roles>
- [4] **Architecture** : <https://prometteursolutions.com/blog/fr/types-darchitecture-logicielle-explication-et-bonnes-pratiques>
- [5] **MailTrap** : <https://mailtrap.io/blog/>
- [6] **MySql** : <https://www.mysqltutorial.org/>
- [7] **Visual Studio Code** : <https://www.blogdumoderateur.com/tools/visual-studio-code/>
- [8] **Letcode** : <https://www.letcode.com/tutoriels/tutoriels-laravel-9/controleur>
- [9] **Laravel** : <https://laravel.com/docs/11.x>
- [10] **websiterating** : <https://www.websiterating.com/fr/web-hosting/glossary/what-is-phpmyadmin/>
- [11] **softfluent** : <https://joshmartin.ch/en/technologies/css-3>

INTITULE DU PROJET DE PFE

Rapport de Stage de PFE DGT-ENIM, 2025

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue d'un atelier de coupe textile à travers une transformation digitale conforme aux principes de l'Industrie 4.0. En appliquant la démarche DMAIC, les dysfonctionnements critiques ont été identifiés puis traités par la mise en œuvre d'une solution technologique intelligente. L'approche inclut la modélisation des temps de matelassage, le développement d'un algorithme prédictif basé sur l'intelligence artificielle, et la création d'un tableau de bord de pilotage exploitant les données en temps réel. L'objectif est d'optimiser la planification, de réduire les pertes de temps, et d'améliorer la performance globale de l'atelier.

Mots clés : Industrie 4.0, atelier de coupe, intelligence artificielle, planification, tableau de bord, DMAIC

Abstract :

This final-year project aims to improve a textile cutting workshop through a digital transformation aligned with Industry 4.0 principles. Using the DMAIC methodology, the main dysfunctions were identified and addressed with a smart technological solution. The approach integrates matelassage time modeling, a predictive algorithm based on artificial intelligence, and the development of a real-time dashboard for operational monitoring. The proposed system enhances planning, reduces inefficiencies, and boosts the overall performance of the workshop.

Key-words : Industry 4.0, cutting workshop, artificial intelligence, planning, dashboard, DMAIC.