Ариутгалын бодис: найруулах, хэрэглэх

Прототипийн туршилтын жишээ материал. Бодит гарын авлагаар солигдоно.

1. Найруулах

Ариутгалын бодисыг үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу найруулна. Багаж ариутгалд ихэвчлэн 2%-ийн уусмал хэрэглэх бөгөөд 1 литр уусмал бэлтгэхэд 20 мл төвлөрмөл бодисыг 980 мл цэвэр усанд хийнэ.

Найруулахдаа хэмжүүрт сав ашиглана. Нүдээрээ тааруулах, илүү өтгөн найруулахыг хориглоно: өтгөн уусмал багажийг гэмтээж, ажилтны арьс, амьсгалын замыг цочроодог.

2. Үйлчлэх хугацаа

Багажийг уусмалд бүрэн дүрж, 15 минут байлгана. Багажийн хонгил, үе мөчийг нээлттэй байдлаар дүрж, агаарын бөмбөлөг үлдээхгүй.

Найруулсан уусмалыг 24 цагийн дотор хэрэглэнэ. Уусмал булингартсан, бохирдсон бол хугацаанаас өмнө сольно. Савны шошгон дээр найруулсан огноо, цагийг бичнэ.