

1. 化学品及企业标识

产品名称：7937MS 密封胶

生产/供应商：湖北回天新材料股份有限公司

地址：湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区关羽路 1 号（441003）

电话：（86 710）3626888

2. 危险性概述

危险性分类：非危险化学品。

进入人体途径：皮肤、眼睛接触

可能产生症状：皮肤及眼睛不适

皮肤接触：短间接接触不会有重大影响，长间接接触可能引起刺激

眼接触：直接接触可能会引起轻微的刺激

吸入：加热产生的蒸汽可能导致呼吸道刺激

吞入：正常使用时只具有很低的摄入危害，反复摄入或大量吞咽可能造成内部伤害

3. 成分/组成信息

化学名称	CAS	%
硅烷改性聚醚	trade secret	30-70
邻苯二甲酸二异癸酯	26761-40-0	15-25
碳酸钙	471-34-1	40-55
其他	trade secret	0.5-2

4. 急救措施

眼睛接触：立即用水冲洗 15 分钟。

皮肤接触：脱掉被污染的衣服，立即用水和肥皂冲洗

吸入：脱离接触至空气新鲜处，必要时就医。

吞入：就医处理。

注意：根据患者的具体状况处理。

5. 消防措施

灭火材料：可用水枪、二氧化碳、泡沫或干粉灭火器，可用水冷却暴露于火灾中的容器。

有害的燃烧产物：二氧化碳及微量的未完全燃烧的碳化物。

特殊灭火程序：扑灭涉及化学品的大火时，应佩戴自给式呼吸器及防护衣物。根据当地紧急计划，决定是否需要撤离或隔离该区域。用水冷却受火灾影响的容器。

6. 泄漏应急处理

用沙、土或其它合适的围堵物来防止扩散或进入下水道、排水沟或河流。加入围堵的物品可以被吸起，应将其装入合适的容器内。用合适的吸附剂清理泄露残余物，适当清理泄露区域，要求使用蒸汽、溶剂或清洁剂作最终清理。

7. 操作处置与储存

操作注意事项：使用充分的通风排气设备。避免眼睛接触，请于操作后进行清洗，尤其在饮食或吸烟之前

贮存：需谨慎小心，远离氧化性物料储存。

8. 接触控制和个体防护

9. 理化特性

外观 黑/白/灰色膏状物
气味 无气味
热分解温度 >200℃
闪点 无
蒸汽压 无
密度 1.40-1.50g/cm³
水中溶解性 不溶，属于聚合物

10. 稳定性和反应性

稳定性：正常情况下稳定的。

禁配物：氧化剂能引发反应。

分解产物：二氧化碳及微量的未完全燃烧的碳化物。

11. 毒理学信息

大鼠经口 LD50：11400mg/Kg。

兔经皮 LD50：>20mg/Kg

致癌性：未列入 IARC 致癌物名单。

过敏性：可引起皮肤过敏。

12. 生态学信息

生物降解性：无资料。

生物富集或生物积累性：无数据。

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

13. 废弃处置

废物处置须知：要遵照当地环保法规进行。

14. 运输信息

国内（CN-GB）、国际（IMO、IATA、UN）均无规定。非危险货物。

15. 法规信息

组分化学名	中国现有化学品名录	剧毒物品分级、分类与品名编号 (GB57-93)	危险货物分类和品名编号 (GB12268-90)	重大危险源辨识 GB 18218-2000
硅烷改性聚醚	有	不适用	无规定	无规定
邻苯二甲酸二异癸酯	有	不适用	无规定	无规定
碳酸钙	有	不适用	无规定	无规定

16 其他信息

本 MSDS 中的信息采编自本中心最新的数据库。用户必须根据实际使用情况参考以上数据，自行制定安全操作规程。