



安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

第 1 页 共 8 页

胶粘剂 TEROSON PU 8590 NM 600ML

安全技术说明书编号：578405

V001.9

修订: 22. 03. 2023

发布日期: 16. 05. 2024

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: 胶粘剂TEROSON PU 8590 NM 600ML

推荐用途: 汽车玻璃胶

制造商/进口商/分销商代表公司
汉高粘合剂科技（上海）有限公司
中国（上海）自由贸易试验区，张衡路，928号，2B（即1幢），105室
201204 中国，上海市，浦东新区

中国

电话: +86 (21) 2891 8000
传真: +86 (21) 2891 5137
电子邮件: ap-ua-psra.china@henkel.com

生效日期: 22. 03. 2023

化学事故应急咨询电话: +86 21 2891 8311 (24小时)。

第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

危险分类
呼吸过敏性

危险类别
类别 1

标签要素根据 GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图



信号词:

危险

危险性说明:

H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

预防措施:

P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

P284 戴呼吸防护装置。

事故响应:

P304+P340 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。

P342+P311 如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。

废弃处置:

P501 在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃时的产品特性，废弃处置内容物/容器。

第三部分 成分/组成信息

成分信息：混合物
根据 GB 13690-2009 公布的有害物质：

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS 分类
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	0.1- < 1 %	急性毒性 4; 吸入 H332 皮肤腐蚀/刺激 2 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 呼吸过敏性 1 H334 皮肤敏化作用 1 H317 致癌性 2 H351 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 3 H335 特特异性靶器官系统毒性 - 反复接触 2 H373

只有那些根据 GB13690-2009 分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明（H 词组）代号的全文请参考第 16 部分“其他信息”。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即用水和肥皂彻底清洗皮肤。
如症状发展和持续，就医。

眼睛接触：万一接触眼睛，立即用大量的水冲洗15分钟，立即就医。

吸入：如吸入本品的蒸气或雾，将患者移至新鲜空气处。如症状发展或持续，就医。

食入：立即就医。
禁止催吐。
给饮1~2杯水或牛奶。
绝对禁止给意识不清或正在抽搐的人员口服任何物品。

第五部分 消防措施

有害燃烧产物：异氰酸酯蒸气。
碳氧化物。
氮氧化物。
燃烧时可能释放出刺激性的和有毒的气体或烟雾。

灭火剂：

二氧化碳、泡沫、干粉

灭火注意事项：

着火时能释放出毒性气体。
佩戴自给式呼吸设备。
穿戴防护设备。

第六部分 泄漏应急处理

应急处理：

在安全的前提下阻止进一步的泄漏。
清理时穿戴适当的防护设备和防护服。
不得使产品排入下水道或排水沟。
消除所有点火源。

应急处理：

穿戴合适的个人防护设备。
在安全的前提下阻止进一步的泄漏。
清理时穿戴适当的防护设备和防护服。
不得使产品排入下水道或排水沟。
消除所有点火源。

消除方法：

用惰性物质吸附泄漏物。将物料铲入合适的容器中待废弃处置。
用惰性物质吸附泄漏物。将物料铲入合适的容器中待废弃处置。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：

避免接触眼睛、皮肤和衣物。
操作后彻底清洗。
避免吸入该产品的蒸气或雾。
仅在通风良好的场所使用。
仅用于工业用途。
不得引入体内。

储存注意事项：

请参阅技术数据表

第八部分 接触控制和个体防护

有害物成分	国家标准 GBZ 2.1-2019	ACGIH	NIOSH	OSHA
炭黑-纳米级	4 mg/m ³ TWA 总粉尘	3 mg/m ³ TWA 可吸入部分。		无
石灰石	4 mg/m ³ TWA 呼吸性粉尘 8 mg/m ³ TWA 总粉尘	10 mg/m ³ TWA 可吸入颗粒物。 3 mg/m ³ TWA 可呼吸颗粒物。 10 mg/m ³ TWA 总粉尘		无
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯	0.05 mg/m ³ TWA 0.1 mg/m ³ STEL	0.005 ppm TWA		无

工程控制：

确保工作场所通风良好。

呼吸系统防护：

如果通风能力不能有效防止气溶胶、雾或蒸气的积聚，必须提供相应的NIOSH/MSHA认可的呼吸防护。

眼睛防护：

密闭良好的安全护目镜。

身体防护:	适当的防护服。
手防护:	防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4 mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4 mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨损和破缝，应更换手套。
其他防护：	个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治法》，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。

第九部分 理化特性

性状:	固体	外观:	黑色
蒸发率:	无资料	气味:	特徵
pH 值:	无资料	熔点 (°C):	无资料
沸点 (°C):	无资料	密度:	1.21 - 1.27 g/cm3
相对蒸气密度 (空气=1):	无资料	饱和蒸气压 (kPa):	无资料
闪点 (°C):	不适用	引燃温度 (°C):	无资料
爆炸下限 % (V/V):	无资料	爆炸上限 % (V/V):	无资料
水中溶解度	不溶于	粘度:	3,000,000 mPa.s
自燃温度:	无资料	可燃性::	无资料
辛醇/水分配系数:	无资料	分解温度:	无资料
VOC:	本体型胶粘剂 聚氨酯类 装配业 < 50 g/kg, GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量		

第十部分 稳定性和反应性

稳定性:	在推荐贮存条件下稳定。
避免接触的条件:	湿度 受热，接触烟气、火花或其他点火源。
禁配物:	与水反应：容器中发生压力积聚（二氧化碳释放）。 与水，醇类，胺类反应。 与强氧化剂反应。
分解产物:	高温下可能会释放出异氰酸酯。 接触潮湿环境能产生二氧化碳，导致罐内压力上升。有容器罐爆炸的危险！ 高温时可能会释放出乙酸。
聚合危害:	遇湿气、其他与异氰酸酯反应的材料，或温度超过 350° F (177° C)，可能会导致聚合反应。未加控制的聚合反应可能会导致快速的热量释放和压力上升，这样会导致密封的储存容器发生爆裂。

第十一部分 毒理学信息

毒理信息：
无实验室动物测试数据。

致癌性

混合物是基于混合物中分类物质的阈限值进行分类的。

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	接触时间 / 处置频率	生物种类	性别	测试方法
二苯基甲烷-4,4'-二异 氰酸酯 101-68-8	carcinogenic	吸入：烟雾	2 y 6 h/d	大鼠	雄性/雌性	世界经济合作与发展组织 准则 453 （慢性毒性与致癌性联合试验）

其它信息：
无资料

急性毒性：

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	接触途径	接触时间	生物种类	测试方法
二苯基甲烷-4,4'-二异 氰酸酯 101-68-8	LD50 LD50	> 2,000 mg/kg > 9,400 mg/kg	经口 经皮		大鼠 家兔	其他准则： 世界经济合作与发展组织 准则 402 （急性经皮毒 性）

皮肤腐蚀/刺激：

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
二苯基甲烷-4,4'-二异 氰酸酯 101-68-8	刺激性	4 h	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 404 （急性经皮刺激 性/腐蚀性）

呼吸或者皮肤过敏：

有害物成分 CAS-No.	结果	测试类型	生物种类	测试方法
二苯基甲烷-4,4'-二异 氰酸酯 101-68-8	致敏性	豚鼠封闭 斑贴试验	豚鼠	世界经济合作与发展组织 准则 406 （皮肤致敏）
二苯基甲烷-4,4'-二异 氰酸酯 101-68-8	致敏性	呼吸道过 敏	豚鼠	未规定

微生物细胞突变:

有害物成分 CAS-No.	结果	研究方法	代谢作用/接触时间	生物种类	测试方法
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	阴性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	有或没有		欧盟 方法 B.13/14 诱变
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	阴性的	吸入		大鼠	世界经济合作与发展组织 准则 474 (哺乳动物红细胞微核试验)

重复剂量毒性:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	接触时间/处理频率	生物种类	测试方法
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	NOAEL=0.0002 mg/l	吸入: 烟雾	main: 2 y; satellite:1 y6 h/d; 5 d/w	大鼠	世界经济合作与发展组织 准则 453 (慢性毒性与致癌性联合试验)

第十二部分 生态学信息

生态信息:

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

可能在水生环境中造成长期不利影响。

其他危害效应:

无资料

毒性:

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	急性毒性研究	接触时间	生物种类	测试方法
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	LL50	> 100 mg/l	鱼类	96 h	斑马鱼	世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性试验)
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	EC50	> 100 mg/l	Daphnia	48 h	大型蚤	欧盟 方法 C.2 (蚤类急性毒性试验)
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	EL50	> 100 mg/l	Algae	72 h	栅藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	NOELR	100 mg/l	Algae	72 h	栅藻	世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验)
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	EC50	> 1,000 mg/l	Bacteria	3 h	主要是生活污水的活性污泥	OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test)

持久性和降解性:

有害物成分 CAS-No.	结果	接触途径	降解性	测试方法
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	不容易生物降解	需氧的	0 %	世界经济合作与发展组织 准则 301 F （快速生物降解性：呼吸计量法试验）

生物富集/土壤中迁移性:

有害物成分 CAS-No.	LogPow	生物富集因子	接触时间	生物种类	温度	测试方法
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8		92 - 200	28 d	欧洲鲤		世界经济合作与发展组织 准则 305E （生物富集：流水式鱼类试验）
二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 101-68-8	4. 51				22 ° C	世界经济合作与发展组织 准则 117 （分配系数（正辛醇/水），高效液相色谱法）

第十三部分 废弃处置

产品处置:	根据当地及国家法规进行废弃处置。
污染包装处置:	使用后，含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物，在指定的废物处理场所废弃处置。

第十四部分 运输信息

危险货物道路运输规则:	不属危险货物。
海运IMDG分类:	不属危险货物。
空运IATA分类:	不属危险货物。
运输注意事项:	交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏，坍塌，或在运输时被损坏。

第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
《中华人民共和国安全生产法》（2002 年 6 月 29 日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过，2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订通过）
《中华人民共和国职业病防治法》（2001 年 10 月 27 日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过，2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正）
《中华人民共和国环境保护法》（1989 年 12 月 26 日第七届全国人大常委会第十一次会议通过，2014 年 4 月 24 日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过）；
《危险化学品安全管理条例》（2013 年 12 月 4 日国务院第 32 次常务会议通过）
《安全生产许可证条例》（2014 年 7 月 29 日国务院第 54 次常务会议通过）。

中国现有化学物质名录：所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

第十六部分 其他信息

填表时间：16. 05. 2024
填表部门：中国区产品安全和法规事务

免责声明：该安全技术说明书仅依照中国的法律法规要求编写。它提供了该化学品在安全、健康和环境保护等方面的信息，推荐了防护措施和紧急情况下的应对措施。本文中所含的信息不保证任何其它的产品特性。对于任何其它管辖区或国家的基本法律及出口法律的合规要求，不提供任何的保证。请在出口前确认该安全技术说明书提供的信息是否符合贸易双方所在管辖区的基本法律或其它法律要求。请联系汉高产品安全和法规事务部门获得额外帮助。本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品，不担保任何其他的特性。本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其 他：**第三部分词组代号解释如下：**

H315 造成皮肤刺激。
H317 可能导致皮肤过敏反应
H319 造成严重眼刺激。
H332 吸入有害。
H334 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。
H335 可能引起呼吸道刺激。
H351 怀疑会致癌(如果最终证明没有其他接触途径会造成这一危险，那么说明会产生这一危险的接触途径)。
H373 长期或重复接触可能对器官造成伤害。