

CATÁLOGO CONDENSADO

MANOMETROS

2024





	911/915	251V/255V	291V/295V	51/55
Tamaño y Exactitud	Ø 40 mm con +/- 2.5% del total de la escala ASME B40.100 grado B	Ø 63 mm con +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado B	Ø 63 mm con +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado B	Ø 63 mm con +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A Ø 100 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A Ø 160 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A
Elemento De Medición	Tubo bourdon de Acero inoxidable 316L	Tubo bourdon de Bronce	Tubo bourdon de Acero inoxidable 316L	Tubo bourdon de Bronce
Conexión	1/8" NPT Inferior o posterior al centro Acero Inoxidable 316L"	1/4" NPT Inferior o posterior al centro Bronce	1/4" NPT Inferior o posterior al centro Acero Inoxidable 316L	Ø 63 mm 1/4" NPT Ø100 y Ø 160 mm 1/2" NPT Inferior o posterior abajo Bronce
Caja y Bisel	Acero inoxidable 304 grapado	Acero inoxidable 304 grapado	Acero inoxidable 304 grapado	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta
Ventana	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato	Cristal inastillable
Rangos	0-2 kg/cm2 + psi hasta 0-70 kg/cm2 + psi	Vacio hasta 0-700 kg/cm2 + psi	Vacio hasta 0-700 kg/cm2 + psi	Vacio hasta 0-700 kg/cm2 + psi
Nivel De Protección	IP-65	IP-65	IP-65	IP-65



	91/95	2000CB/2005CB	2000SS/2005SS	2000SSM
Tamaño y Exactitud	Ø 63 mm con +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A Ø 100 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A Ø 160 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A	Ø 63 mm con +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A Ø 100 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A Ø 160 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A	Ø 63 mm con +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A Ø 100 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A Ø 160 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A Ø 250 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A	Ø 100 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A Ø 160 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A
Elemento De Medición	Tubo bourdon de Acero inoxidable 316L (Nace MR-0175)	Tubo bourdon de Bronce	Tubo bourdon de Acero inoxidable 316L (Nace MR-0175 y NSF/ANSI)	Tubo bourdon MONEL (Nace MR-0175), opción Hasteloy C- 276, Inconel
Conexión	Ø 63 mm 1/4" NPT Ø 100 mm 1/2" NPT Ø 160 mm 1/2" NPT Inferior o posterior abajo Acero inoxidable 316L"	Ø 63 mm 1/4" NPT Ø 100 mm 1/2" NPT Ø 160 mm 1/2" NPT Inferior o posterior abajo Bronce	Ø 63 mm 1/4" NPT Ø 100 mm 1/2" NPT Ø 160 mm 1/2" NPT Inferior o posterior abajo Acero inoxidable 316L	1/2" NPT inferior MONEL (Nace MR-0175), opción Hasteloy C- 276, Inconel
Caja y Bisel	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta
Ventana	Cristal inastillable	Cristal inastillable	Cristal inastillable	Cristal inastillable
Rangos	Vacio hasta 0-1,600 kg/cm2 + psi	Vacio hasta 0-700 kg/cm2 + psi	Vacio hasta 0-1,000 kg/cm2 + psi	Vacio hasta 0-1,000 kg/cm2 + psi
Nivel De Protección	IP-65	IP-65	IP-65	IP-65



	91SF/95SF	2000SF	2000/115	2000M/115
Tamaño y Exactitud	ø 63 mm con +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A ø 100 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A ø 160 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A	ø 63 mm con +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A ø 100 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A ø 160 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A"	ø 115 mm con +/- 0.5% del total del rango ASME B40.100 grado 2A	ø 115 mm con +/- 0.5% del total del rango ASME B40.100 grado 2A
Elemento De Medición	Tubo bourdon de Acero inoxidable 316L (Nace MR-0175)	Tubo bourdon de Acero inoxidable 316L (Nace MR-0175)	Tubo bourdon de Acero inoxidable 316L (Nace MR-0175)	Tubo bourdon MONEL (Nace MR-0175), opción Hastelloy C- 276, Inconel
Conexión	ø 63 mm 1/4" NPT ø 100 mm 1/2" NPT ø 160 mm 1/2" NPT Inferior o posterior abajo Acero inoxidable 316L	ø 63 mm 1/4" NPT ø 100 mm 1/2" NPT ø 160 mm 1/2" NPT Inferior o posterior abajo Acero inoxidable 316L	1/2" NPT Inferior o posterior abajo Acero inoxidable 316L (Nace MR-0175)	1/2" NPT Inferior o posterior abajo MONEL (Nace MR-0175), opción Hastelloy C- 276, Inconel
Caja y Bisel	Acero inoxidable 304 con Frente Sólido	Acero inoxidable 304 con Frente Sólido	Fenol tipo torreta frente sólido	Fenol tipo torreta frente sólido
Ventana	Cristal inastillable	Cristal inastillable	Cristal inastillable	Cristal inastillable
Rangos	Vacio hasta 0-1,600 kg/cm2 + psi; opción hasta 0-7,000 bar	Vacio hasta 0-1,000 kg/cm2 + psi; opción hasta 0-2,800 bar	Vacio hasta 0-700 kg/cm2 + psi; opción hasta 0-2,800 bar	Vacio hasta 0-700 kg/cm2 + psi; opción hasta 0-2,800 bar
Nivel De Protección	IP-65	IP-65	IP-65	IP-65



	2000SS/115	4501/4505	91P/95P	91 Caisson
Tamaño y Exactitud	ø 115 mm con +/- 1.0% del total del rango ASME B40.100 grado 1A	ø 160 mm con +/- 0.4% del total de la escala; opcion +/- 0.25% ASME B40.100 grado 3A	ø 160 mm con +/- 0.6% del total de la escala	ø 160 mm con +/- 0.25% del total de la escala ASME B40.100 grado 3A
Elemento De Medición	Tubo bourdon de Acero inoxidable 316L	Tubo bourdon de Acero inoxidable 316L	Tubo bourdon de Acero inoxidable 316L	Tubo bourdon Cobre Berilio y mecanismo con rodamientos "stowbearing"
Conexión	1/2" NPT Inferior Acero inoxidable 316L	1/2" NPT Inferior o posterior abajo Acero inoxidable 316L	1/2" NPT Inferior o posterior abajo Acero inoxidable 316L	1/2" NPT Inferior Acero inoxidable 316L
Caja y Bisel	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta
Ventana	Cristal inastillable	Cristal inastillable y Carátula de Aluminio fondo blanco, números negros con espejo antiparalelaje y aguja micrométrica con punta tipo espada	Cristal inastillable y Carátula de Aluminio fondo blanco, números negros y aguja micrométrica con punta tipo espada	Cristal mineral de 4 mm y Carátula de Aluminio fondo blanco, números negros con espejo antiparalelaje y aguja con punta tipo espada
Rangos	Vacio hasta 0-700 kg/cm2 + psi	Vacio hasta 0-700 kg/cm2 + psi	Vacio hasta 0-700 kg/cm2 + psi	0-1 Bar hasta 0-10 Bar
Nivel De Protección	IP-65	IP-65	IP-65	IP-45



	61R/65R	61RR/65RR	101L	2002
Tamaño y Exactitud	Ø 63 mm +/- 2% del total de la escala ASME B40.100 grado B Ø 100 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A Ø 160 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A"	Ø 63 mm +/- 2% del total de la escala ASME B40.100 grado B Ø 100 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A Ø 160 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A	Ø 100 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A Ø 160 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A	72x72 y 96x96 +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A 144x144 y 192x192 +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A
Elemento De Medición	Diafragma de Bronce	Diafragma en Acero Inoxidable 316L	Diafragma en Acero Inoxidable 316L	72x72 y 96x96 Tubo Bourdon de bronce 144x144 y 192x192 Tubo Bourdon de Acero Inoxidable 316L
Conexión	Ø 63 mm 1/4" NPT Ø 100 mm 1/2" NPT Ø 160 mm 1/2" NPT Inferior o posterior al centro Bronce	Ø 63 mm 1/4" NPT Ø 100 mm 1/2" NPT Ø 160 mm 1/2" NPT Inferior o posterior al centro Acero Inoxidable 316L	Ø 100 mm 1/2" NPT Ø 160 mm 1/2" NPT Inferior Acero Inoxidable 316L	1/4 NPT Hembra, opción 1/2 NPT Hembra
Caja y Bisel	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Fibra de Vidrio reforzado con Noryl negro
Ventana	Cristal mineral de 4 mm	Cristal mineral de 4 mm	Cristal mineral de 4 mm, opción Cristal Inastillable	Plexiglass
Rangos	Ø 63 mm 0-25 hasta 0-400 mbar Ø 100 mm 0-25 hasta 0-400 mbar Ø 160 mm 0-4 hasta 0-400 mbar	Ø 63 mm 0-25 hasta 0-400 mbar Ø 100 mm 0-25 hasta 0-400 mbar Ø 160 mm 0-4 hasta 0-400 mbar	Ø100 mm y Ø160mm de 0,6 mm hasta 25 bar Ø100 mm y Ø160mm de 25 hasta 400 mbar	0-1 Bar hasta 0-1,000 Bar
Nivel De Protección	IP-45	IP-45	IP-65	IP-45



	PBD		PMD		PCD		POD	
Tamaño y Exactitud	$\varnothing$ 100 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A $\varnothing$ 160 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A		$\varnothing$ 100 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A $\varnothing$ 160 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A		$\varnothing$ 100 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A $\varnothing$ 160 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A		$\varnothing$ 100 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A $\varnothing$ 160 mm +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A	
Elemento De Medición	Doble tubo Bourdon Acero Inoxidable 316L		Sistema de diafragma con dos cámaras de medición Acero Inoxidable 316L		Diafragma Acero Inoxidable 316L		Doble sistema de diafragma Acero Inoxidable 316L	
Conexión	2 x 1/2 NPT Acero Inoxidable 316L		2 x 1/2 NPT Acero Inoxidable 316L		2 x 1/2 NPT Acero Inoxidable 316L		2 x 1/2 NPT Acero Inoxidable 316L Hembra, con opción Macho 54 mm pitch	
Caja y Bisel	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta		Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta		Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta		Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	
Ventana	Cristal inastillable		Cristal inastillable		Policarbonato		Cristal inastillable	
Rangos	Max. static pressure	Range	Max. static pressure	Range	Range	Max. stat. pressure	Max. static pressure	Range
	max. 3 bar	0 - 0.6 bar	max. 100 bar	0 - 0.6 upto 0 - 25 bar	0 - 25 mbar upto 0 - 400 mbar	1.5 bar	max. 100 bar	0 - 100 mbar upto 0 - 600 mbar
	max. 4 bar	0 - 1 bar	max. 100 bar	0 - 0.6 upto 0 - 25 bar	0 - 6 mbar upto 0 - 400 mbar	1 bar	max. 100 bar	0 - 1bar upto 0 - 25 mbar
	max. 6 bar	0 - 1.6 bar	max. 100 bar	0 - 250 upto 0 - 400 bar				
	max. 10 bar	0 - 2.5 bar	max. 25 bar	0 - 250 upto 0 - 400 bar				
	max. 16 bar	0 - 4 bar						
	max. 25 bar	0 - 6 bar						
	max. 30 bar	0 - 10 bar						
	max. 40 bar	0 - 16 bar						
Nivel De Protección	IP-65		IP-65		IP-65		IP-65	



	912/952	91SUB/95SUB	PT124B/G-212
Tamaño y Exactitud	Ø 100 mm +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A Ø 160 mm +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A	Ø 63 mm con +/- 1.6% del total de la escala ASME B40.100 grado A Ø 100 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A 160 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A	Ø 26mm 0.5% del total de la escala, con señal de salida 4-20 mA
Elemento De Medición	Doble tubo Bourdon Acero Inoxidable 316L	Acero Inoxidable 316L	Chip de sensor de núcleo de silicio difundido de alta precisión
Conexión	2 x 1/2 NPT Acero Inoxidable 316L	Ø 63 mm 1/4" NPT Ø100 y Ø 160 mm 1/2" NPT Inferior o posterior abajo Acero Inoxidable 316L	1/4 NPT Acero Inoxidable 316
Caja y Bisel	Acero Inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero Inoxidable 316 bridado	Hermética en Acero Inoxidable 304
Ventana	Cristal mineral de 4 mm y 2 agujas de Aluminio, una roja y una negra	Vidrio blindado de 19 mm (Ø 63, 15 mm)	----
Rangos	Vacio hasta 0-1,600 Bar	0-10 hasta 0-1,600 Bar	0-6 hasta 16 Bar
Nivel De Protección	IP-65	----	IP-65



	Modelo 7 Tipo D 4 7/8"	Modelo 6 Tipo F 4 7/8"
Tamaño y Exactitud	4 7/8" +/- 2.5% del total de la escala	4 7/8" +/- 2.5% del total de la escala
Elemento De Medición	Diafragma Acero Inoxidable 316L	Diafragma Acero Inoxidable 316L
Conexión	2" NPT Hembra	2" NPT Macho con 1" NPT Hembra
Caja y Bisel	Aluminio	Aluminio
Ventana	Perspex	Perspex
Rangos	0 -1,000 psi hasta 16,000 psi	0 -1,000 psi hasta 16,000 psi



	SQBR	SQSA	SQMI
Presión Máxima	0 - 400 Kg/cm2	0-50 Kg/cm2	0 - 200 Kg/cm2
Temperatura del proceso	-40°C to 200°C (dependiendo del fluido de llenado)	-20°C to 40°C (dependiendo del fluido de llenado)	-40°C to 200°C (dependiendo del fluido de llenado)
Conexión a instrumento	¼" y ½" NPT (Hembra)	¼" y ½" NPT (Hembra)	¼" NPT (Hembra)
Conexión a proceso	¼" y ½" NPT (Hembra)	1 ½" y 2" sello sanitario	¼" NPT (Hembra)
Cuerpo	Acero Inoxidable 316L	Acero Inoxidable 316L	Acero Inoxidable 316L
Diafragma	Acero Inoxidable 316L	Acero Inoxidable 316L	Acero Inoxidable 316L

Contactos Eléctricos



	Add On UNIT Tipo Magnético	Hz (Caja Profunda) Tipo Magnético	Add On UNIT Tipo Inductivo	Hz (Caja Profunda) Tipo Inductivo	Q - Hz (Microswitch de Baja Histeresis)
Tamaño	ø 100 mm y ø 160 mm	ø 100 mm y ø 160 mm	ø 100 mm y ø 160 mm	ø 100 mm y ø 160 mm	ø 100 mm ø 160 mm
Capacidad Eléctrica del Switch	50 VA AC, 30 W DC	51 VA AC, 30 W DC	Voltaje nominal 8VDC (Ri=1 Kohm)	Voltaje nominal 8VDC (Ri=1 Kohm)	125 Vac:5A (ind. load.3A) 250 Vac:3A (ind. load.2A) DC 30 V:5A (ind. load.3A) DC 125 V:0.4A (ind. load.0.4A) DC 250 V :0.2A (ind. load.0.2A)
Mínima Presión de Trabajo	1.6 Bar	1.6 Bar	1.6 Bar	1.6 Bar	2.5 Bar
Aprueba de Explosión	----	----	EEx ia II C T6, regulación EN 60947-5-2	EEx ia II C T6	----

Termómetros actuados por Gas



	5000 a 5300	5400 a 5800	TCI/TCP
Tamaño y Exactitud	Ø 63, Ø 100 mm y Ø 160 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A	Ø 63, Ø 100 mm y Ø 160 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A	Ø 100 mm con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A
Conexión	1/4" NPT y 1/2" NPT Inferior o posterior, deslizable sobre el bulbo en Acero Inoxidable 304	1/4" NPT y 1/2" NPT Inferior o posterior, deslizable sobre el bulbo en Acero Inoxidable 304	1/2" NPT Inferior o posterior, deslizable sobre el bulbo en Acero Inoxidable 304
Longitud de Bulbo	50 mm hasta 1,000 mm Acero Inoxidable 321	50 mm hasta 1,000 mm Acero Inoxidable 321	160 mm
Diámetro de Bulbo	6 hasta 20 mm	6 hasta 20 mm	10 mm
Longitud de Capilar	-----	1 a 60 mts Acero Inoxidable 321 Solo TEC.	3.00 metros
Recubrimiento de Capilar	-----	Acero inoxidable 304 opción Acero Inoxidable 316 Solo TEC.	Acero inoxidable 304
Caja y Bisel	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta	Acero inoxidable 304 Tipo Bayoneta
Ventana	Cristal Mineral 4mm; opción Cristal inastillable	Cristal Mineral 4mm; opción Cristal inastillable	Cristal inastillable
Rangos	-200 °C hasta 800 °C	-200 °C hasta 800 °C	0 a 100°C hasta 400°C
Nivel de Protección	IP-65	IP-65	IP-65

Contactos Eléctricos



	Add On UNIT Tipo Magnético	Hz (Caja Profunda) Tipo Magnético	Add On UNIT Tipo Inductivo	Hz (Caja Profunda) Tipo Inductivo	Q - Hz (Microswitch de Baja Histeresis)
Tamaño	ø 100 mm y ø 160 mm	ø 100 mm y ø 160 mm	ø 100 mm y ø 160 mm	ø 100 mm y ø 160 mm	ø 100 mm y ø 160 mm
Capacidad Eléctrica del Switch	50 VA AC, 30 W DC	51 VA AC, 30 W DC	Voltaje nominal 8VDC (Ri=1 Kohm)	Voltaje nominal 8VDC (Ri=1 Kohm)	125 Vac :5A (ind. load.3A) 250 Vac :3A (ind. load.2A) DC 30 V :5A (ind. load.3A) DC 125 V :0.4A (ind. load.0.4A) DC 250 V :0.2A (ind. load.0.2A)
Mínima Presión de Trabajo	1.6 Bar	1.6 Bar	1.6 Bar	1.6 Bar	2.5 Bar
Aprueba de Explosión	----	----	EEx ia II C T6, regulación EN 60947-5-2	EEx ia II C T6	----

Bomba Comparativa de Presión



	Bomba Comparativa de Presión		Balanza de Pesos Muertos DOS0015
	COP	BCP	
Medio de Transmisión	Aceite o Agua	Aceite	Aceite
Rango	0 a 700 Bar hasta 7,000 Bar	0-350 Bar	0.5 Bar a 30 Bar hasta 10 Bar a 1,400 Bar
Conexiones	1/2" NPT Y 1/4" NPT	1/2" NPT Y 1/4" NPT	1/2" NPT Y 1/4" NPT
Exactitud	----	----	0.015%

Registadores de Presión



	RPX	RPP
Tamaño de Gráfica y Exactitud	$\varnothing$ 6", $\varnothing$ 9" y $\varnothing$ 12" con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A	$\varnothing$ 9" y $\varnothing$ 12" con +/- 1.0% del total de la escala ASME B40.100 grado 1A
Peso	3.1 kg, 6.4 kg y 10.6 kg	6.4 kg y 10.6 kg
Conexión	1/4" NPT, 1/2" NPT ó 9/16"x18" UNF HP (1/4" HP hembra Autoclave)	1/4" NPT, 1/2" NPT ó 9/16"x18" UNF HP (1/4" HP hembra Autoclave)
Caja	Acero Inoxidable 316	Pelicase
Reloj Estandar	24 hr or 7 días, una sola velocidad mecánica; opción doble velocidad mecánica o a baterías	24 hr or 7 días, una sola velocidad mecánica; opción doble velocidad mecánica o a baterías
Rangos	0-1.6 Bar hasta 4,000 Bar	0-1.6 Bar hasta 4,000 Bar
Nivel de Protección	" $\varnothing$ 6" IP-45, $\varnothing$ 9" y $\varnothing$ 12" IP-65"	IP-67



MATRIZ PUEBLA

Sucursales:

CDMX
MONTERREY
GUADALAJARA
QUERETARO

www.dewit.com.mx