

3장 목록

배울 내용

- 순서 있는 목록
- 순서 없는 목록
- 정의 목록

순서 있는 목록

- 구조

```
<ol>
  <li>item 1</li>
  <li>item 2</li>
  <li>item 3</li>
</ol>
```

- 설명

- `` 요소는 순서 있는 목록을 표시하는 데 사용한다.
- 목록의 각 항목은 `` `` 사이에 배치한다.
- `` 요소와 함께 번호 유형(숫자, 문자, 로마 숫자 등)을 지정하는 ***type*** 속성을 사용할 수 있으나 **CSS**의 ***list-style-type*** 프로퍼티를 사용하라.

순서 없는 목록

- 구조

```
<ul>
  <li>item 1</li>
  <li>item 2</li>
  <li>item 3</li>
</ul>
```

- 설명

- `` 요소는 순서없는 목록(Unordered list)을 표시하는 데 사용한다.
- 목록의 각 항목은 `` `` 사이에 배치한다.
- 브라우저는 기본적으로 목록을 들여쓰기 한다.
- `` 요소와 함께 번호 유형(숫자, 문자, 로마 숫자 등)을 지정하는 ***type*** 속성을 사용할 수 있으나 **CSS**의 ***list-style-type*** 프로퍼티를 사용하라.

정의 목록

- 구조

```
<dl>
  <dt>사시미</dt>
  <dd>생선이나 조개류, 쇠고기의 살, 간, 천엽, 염통 등을 날것으로 먹도록 만든 음식</dd>

  <dt>스케일</dt>
  <dd>길이-너비-깊이-두께-각도 등을 헤아리는 데 쓰는 연장</dd>
  <dd>어류나 파충류의 몸 표면 전부 혹은, 조류나 포유류의 몸의 일부를 덮고 있는 얇고 단단하게 생
</dl>
```

- 설명

- `<dl>`
 - 정의 목록 **definition list** 을 표시하는 데 사용하며, 일반적으로 `<dl>` 요소 내에서 `<dt>`와 `<dd>` 요소의 쌍으로 목록을 정의 한다.
- `<dt>`
 - 정의할 용어 **definition term** 를 넣는다.
- `<dd>`
 - 정의를 설명 **definition description** 하는 데 사용한다.

정의 목록은 전문 용어를 정의하는 데 사용한다.

중첩 목록

`` 요소 내에 또 다른 목록을 배치 하여 하위 목록이나 중첩 목록을 만들 수 있다. 브라우저에서는 중첩 목록은 부모 목록보다 더 들어쓰며, 순서 없는 목록의 중첩일 경우 글머리 기호의 스타일을 변경한다.