

数据管理平台测试报告

v2.2.3

〔编制单位〕

2026-08-03

目录

1 引言.....	5
1.1 编写目的.....	5
1.2 测试依据与参考资料.....	5
1.3 术语与缩略语.....	5
1.4 被测系统版本与基线信息.....	5
2 测试概述.....	6
2.1 测试范围.....	6
2.2 不在本次测试范围内的内容.....	6
2.3 测试策略与分层模型.....	6
2.4 测试完成准则与判定口径.....	6
2.4.1 四态区分：源码存在 / 自动化测试通过 / 已部署 / 浏览器人工验收.....	6
2.4.2 Go / No-Go 判定规则.....	6
3 测试环境.....	7
3.1 硬件与网络环境.....	7
3.2 软件与中间件版本.....	7
3.3 数据库与数据准备.....	7
3.4 外部依赖（Keycloak、Airflow、dbt、OpenMetadata、PKI）.....	7
3.5 测试账号与角色矩阵.....	7
3.6 环境差异说明（开发 / 测试 / 现场）.....	7
4 测试执行方式说明.....	8
4.1 后端测试执行方式（Maven 分层测试）.....	8
4.2 前端 node:test 契约测试执行方式.....	8
4.3 前端 vitest 单元测试执行方式.....	8
4.4 Playwright 端到端测试执行方式.....	8
4.5 常见误用与规避（测试类型混跑导致的误报）.....	8
5 单元测试与契约测试结果.....	9
5.1 后端单元测试.....	9
5.2 后端仓储与集成测试.....	9
5.3 前端单元测试.....	9
5.4 前端源码契约测试（source-contract）.....	9
5.5 用例统计与通过率.....	9
5.6 基线失败清单与定性（既有失败项、责任归属、是否阻断）.....	9
5.7 代码覆盖率.....	9
6 功能测试结果.....	10

6.1 工作台.....	10
6.2 数据集成.....	10
6.3 数据开发与运维.....	10
6.4 数据建模.....	10
6.5 数据治理.....	10
6.6 数据分析与服务.....	10
6.7 系统管理与三员功能.....	10
6.8 功能测试缺陷汇总.....	10
7 端到端业务链路测试.....	11
7.1 链路定义：部署 → 登录 → 接入 → 建模 → 物化 → 资产登记 → 审计落账.....	11
7.2 用例设计与数据准备.....	11
7.3 执行结果与证据.....	11
7.4 未闭环环节说明.....	11
8 非功能测试结果.....	12
8.1 性能测试.....	12
8.1.1 测试模型与场景.....	12
8.1.2 并发与响应时间.....	12
8.1.3 容量与资源占用.....	12
8.2 安全测试.....	12
8.2.1 身份鉴别与越权测试.....	12
8.2.2 密级传播与不可降级验证.....	12
8.2.3 脱敏与最小授权验证.....	12
8.2.4 审计完整性验证.....	12
8.2.5 漏洞扫描结果.....	12
8.3 可靠性与高可用测试.....	12
8.4 备份恢复测试.....	12
8.5 升级与回滚测试.....	12
8.6 兼容性测试（浏览器、国产数据库、操作系统）.....	12
9 缺陷统计与分析.....	13
9.1 缺陷总体统计.....	13
9.2 按严重程度分布.....	13
9.3 按模块分布.....	13
9.4 遗留缺陷清单与影响评估.....	13
9.5 缺陷趋势分析.....	13
10 测试结论.....	14
10.1 测试覆盖情况评价.....	14
10.2 质量评价.....	14

10.3 未关闭验收欠条清单.....	14
10.4 上线建议（Go / No-Go）与前置条件.....	14
附录.....	15
附录 A 测试用例清单.....	15
附录 B 测试执行日志与证据索引.....	15
附录 C 缺陷明细表.....	15
附录 D 性能测试原始数据.....	15
附录 E 需求 ↔ 用例追踪矩阵.....	15

1 引言

1.1 编写目的

1.2 测试依据与参考资料

1.3 术语与缩略语

1.4 被测系统版本与基线信息

2 测试概述

2.1 测试范围

2.2 不在本次测试范围内的内容

2.3 测试策略与分层模型

2.4 测试完成准则与判定口径

2.4.1 四态区分：源码存在 / 自动化测试通过 / 已部署 / 浏览器人工验收

2.4.2 Go / No-Go 判定规则

3 测试环境

3.1 硬件与网络环境

3.2 软件与中间件版本

3.3 数据库与数据准备

3.4 外部依赖

(Keycloak、Airflow、dbt、OpenMetadata、PKI)

3.5 测试账号与角色矩阵

3.6 环境差异说明（开发 / 测试 / 现场）

4 测试执行方式说明

4.1 后端测试执行方式（Maven 分层测试）

4.2 前端 node:test 契约测试执行方式

4.3 前端 vitest 单元测试执行方式

4.4 Playwright 端到端测试执行方式

4.5 常见误用与规避（测试类型混跑导致的误报）

5 单元测试与契约测试结果

5.1 后端单元测试

5.2 后端仓储与集成测试

5.3 前端单元测试

5.4 前端源码契约测试 (source-contract)

5.5 用例统计与通过率

5.6 基线失败清单与定性（既有失败项、责任归属、是否阻断）

5.7 代码覆盖率

6 功能测试结果

6.1 工作台

6.2 数据集成

6.3 数据开发与运维

6.4 数据建模

6.5 数据治理

6.6 数据分析与服务

6.7 系统管理与三员功能

6.8 功能测试缺陷汇总

7 端到端业务链路测试

7.1 链路定义：部署 → 登录 → 接入 → 建模 → 物化 → 资产登记 → 审计落账

7.2 用例设计与数据准备

7.3 执行结果与证据

7.4 未闭环环节说明

8 非功能测试结果

8.1 性能测试

8.1.1 测试模型与场景

8.1.2 并发与响应时间

8.1.3 容量与资源占用

8.2 安全测试

8.2.1 身份鉴别与越权测试

8.2.2 密级传播与不可降级验证

8.2.3 脱敏与最小授权验证

8.2.4 审计完整性验证

8.2.5 漏洞扫描结果

8.3 可靠性与高可用测试

8.4 备份恢复测试

8.5 升级与回滚测试

8.6 兼容性测试（浏览器、国产数据库、操作系统）

9 缺陷统计与分析

9.1 缺陷总体统计

9.2 按严重程度分布

9.3 按模块分布

9.4 遗留缺陷清单与影响评估

9.5 缺陷趋势分析

10 测试结论

10.1 测试覆盖情况评价

10.2 质量评价

10.3 未关闭验收欠条清单

10.4 上线建议（Go / No-Go）与前置条件

附录

附录 A 测试用例清单

附录 B 测试执行日志与证据索引

附录 C 缺陷明细表

附录 D 性能测试原始数据

附录 E 需求 ↔ 用例追踪矩阵
