

Lab 9: Source de données

Il s'agit d'un lab qui utilise la source de données [aws_ami](#) pour récupérer la même AMI que nous utilisons depuis le début, puis permet au `aws_instance` Web d'utiliser AMI. Vous pouvez en savoir plus sur les sources de données [ici](#). Un exemple d'utilisation d'une ressource `aws_instance` avec l'AMI renvoyée par une source de données `aws_ami` se trouve dans la documentation de la ressource [aws_instance](#).

Durée: 10 minutes

- Tâche 1: Ajouter une source de données `aws_ami`
- Tâche 2: faire en sorte que le Web `aws_instance` utilise l'AMI renvoyée par la source de données

Tâche 1: Ajouter une source de données `aws_ami`

Étape 1.1

Ajoutez une source de données `aws_ami` appelée "ubuntu_16_04" dans `server/server.tf` après les définitions de variable. Il trouvera l'instance la plus récente d'une AMI Ubuntu 16.04 de Canonical (ID de propriétaire 099720109477).

```
data "aws_ami" "ubuntu_16_04" {
  most_recent = true

  filter {
    name     = "name"
    values   = ["ubuntu/images/hvm-ssd/ubuntu-xenial-16.04-amd64-server-*"]
  }

  owners = ["099720109477"]
}
```

Tâche 2: faire en sorte que `aws_instance` utilise l'AMI renvoyée

Étape 2.1

Modifiez `aws_instance` dans `server/server.tf` afin que son argument `ami` utilise l'AMI renvoyée par la source de données.

```
resource "aws_instance" "web" {
  count          = var.num_webs
  ami           = data.aws_ami.ubuntu_16_04.image_id
  instance_type = "t2.micro"
  ...
}
```

Étape 2.2

De plus, puisque nous n'avons plus besoin de la variable `ami`, supprimez-la ou commentez-la (avec l'initiale "#") à la fois dans `server/server.tf` et dans `main.tf`. Dans ce dernier, supprimez-le ou commentez-le à la fois dans la déclaration de variable elle-même et dans le bloc du module `serveur`. Vous pouvez également le commenter dans `terraform.tfvars`.

Étape 2.3

Exécutez `terraform apply` une dernière fois pour appliquer les modifications que vous avez apportées.

```
terraform apply
```