

**Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»  
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Лабораторная работа №2  
по дисциплине “Архитектура программных систем”**

Выполнил:

Поленов Кирилл Александрович

Проверил:

Перл Иван Андреевич

# Содержание

1. Задание.....	3
2. Prototype (GoF).....	4
2.1. Описание.....	4
2.2. Сценарии использования.....	4
2.2.1. Создание конфигураций сложных объектов.....	4
2.2.2. Кэширование и повторное использование шаблонов.....	4
2.3. Общие ограничения Prototype.....	5
3. Adapter (GoF).....	6
3.1. Описание.....	6
3.2. Сценарии использования.....	6
3.2.1. Интеграция сторонней библиотеки.....	6
3.2.2. Поддержка устаревших интерфейсов.....	6
3.2.3. Унификация интерфейсов внешних сервисов.....	6
3.3. Общие ограничения Adapter.....	7
4. Proxy (GoF).....	8
4.1. Описание.....	8
4.2. Сценарии использования.....	8
4.2.1. Ленивая загрузка ресурсов.....	8
4.2.2. Контроль доступа.....	8
4.2.3. Кэширование результатов операций.....	8
4.3. Общие ограничения Proxy.....	8
5. Strategy (GoF).....	9
5.1. Описание.....	9
5.2. Сценарии использования.....	9
5.2.1. Расчёт стоимости доставки.....	9
5.2.2. Алгоритмы сортировки.....	9
5.2.3. Политики аутентификации и авторизации.....	9
5.3. Общие ограничения Strategy.....	9
6. ВЫВОД.....	10

# 1. Задание

Из списка шаблонов проектирования GoF и GRASP требуется выбрать 3–4 шаблона и для каждого из них предложить 2–3 сценария применения.

Сделать предположение о возможных ограничениях, к которым можем привести использование шаблона в каждом описанном случае. Обязательно выбрать шаблоны из обоих списков.

В рамках данной работы были выбраны следующие шаблоны проектирования из каталога GoF:

- Prototype
- Adapter
- Proxy
- Strategy

## 2. Prototype (GoF)

### 2.1. Описание

Prototype (Прототип) — порождающий шаблон проектирования, предназначенный для создания новых объектов путём клонирования уже существующих экземпляров. В отличие от стандартного создания объектов через конструкторы, Prototype предполагает использование заранее подготовленного объекта-прототипа, состояние которого копируется в новый экземпляр.

Данный шаблон особенно полезен в ситуациях, когда:

- создание объекта является ресурсоемкой операцией;
- инициализация объекта требует большого количества параметров;
- необходимо создавать множество однотипных объектов с небольшими отличиями;
- структура объектов может изменяться во время выполнения программы.

Prototype снижает зависимость клиентского кода от конкретных классов создаваемых объектов, так как клиент работает с интерфейсом клонирования, а не с конструкторами.

### 2.2. Сценарии использования

#### 2.2.1. Создание конфигураций сложных объектов

В графических редакторах и игровых движках Prototype часто применяется для создания множества однотипных объектов: графических элементов интерфейса, игровых сущностей, эффектов или уровней. Вместо создания каждого объекта с нуля используется заранее подготовленный прототип, который клонируется при необходимости.

#### Ограничения:

- Сложность реализации корректного клонирования для объектов с глубокими зависимостями.
- Ошибки поверхностного копирования могут приводить к совместному использованию состояния между объектами.

#### 2.2.2. Кэширование и повторное использование шаблонов

В системах с высокой нагрузкой Prototype может использоваться совместно с кэшированием. Например, часто используемые объекты (шаблоны документов, отчёты, DTO с типовыми данными) создаются один раз, сохраняются как прототипы и затем клонируются по запросу.

#### Ограничения:

- Усложнение контроля жизненного цикла объектов.

- Усложняется контроль актуальности данных в прототипах.
- Возможен рост потребления памяти при большом количестве прототипов.

### **2.3. Общие ограничения Prototype**

- Необходимость реализации интерфейса клонирования для всех поддерживаемых классов.
- Сложность корректной реализации глубокого копирования.
- Может приводить к неявному копированию состояний.

## 3. Adapter (GoF)

### 3.1. Описание

Adapter (Адаптер) — структурный шаблон проектирования, предназначенный для преобразования интерфейса одного класса в интерфейс, ожидаемый клиентом. Адаптер позволяет объектам с несовместимыми интерфейсами работать совместно без изменения их исходного кода.

Основная идея шаблона заключается во введении промежуточного слоя, который инкапсулирует логику преобразования данных и вызовов методов. Это особенно актуально при интеграции сторонних библиотек, устаревших компонентов или внешних сервисов.

### 3.2. Сценарии использования

#### 3.2.1. Интеграция сторонней библиотеки

При подключении внешней библиотеки с неудобным или отличающимся API адаптер позволяет привести интерфейс библиотеки к формату, принятому в системе.

**Ограничения:**

- Увеличение количества классов и дополнительный уровень абстракции усложняют систему.
- Возможны накладные расходы на преобразование данных.

#### 3.2.2. Поддержка устаревших интерфейсов

Адаптер может использоваться для поддержки старых версий API, позволяя новому коду работать с устаревшими компонентами.

**Ограничения:**

- Увеличение количества поддерживаемого кода.
- Рост технического долга при длительном использовании адаптеров.

#### 3.2.3. Унификация интерфейсов внешних сервисов

В микросервисной архитектуре адаптеры могут использоваться для унификации взаимодействия с различными внешними API (платёжные системы, сервисы доставки, аналитика), предоставляя единый интерфейс для бизнес-логики.

**Ограничения:**

- Адаптер может скрывать особенности конкретных сервисов.
- При изменении внешнего API требуется обновление адаптера.

### **3.3. Общие ограничения Adapter**

- Может скрывать архитектурные проблемы системы.
- Избыточен при возможности прямого изменения интерфейсов.

## 4. Proxy (GoF)

### 4.1. Описание

Прoxy (Заместитель) — структурный шаблон проектирования, предоставляющий объект, который контролирует доступ к другому объекту. Прокси реализует тот же интерфейс, что и реальный объект, и может выполнять дополнительные действия до или после передачи вызова.

Прокси применяется для решения задач, связанных с контролем доступа, ленивой инициализацией, логированием, кэшированием и удалённым взаимодействием.

### 4.2. Сценарии использования

#### 4.2.1. Ленивая загрузка ресурсов

В системе работы с медиафайлами прокси может загружать изображения или видео только при фактическом обращении к ним.

**Ограничения:**

- Дополнительные задержки при первом обращении.
- Усложнение отладки.

#### 4.2.2. Контроль доступа

Прокси может проверять права пользователя перед передачей запроса к защищенному объекту.

**Ограничения:**

- Дублирование логики безопасности.
- Риск ошибок при неправильной настройке.

#### 4.2.3. Кэширование результатов операций

Прокси может сохранять результаты вычислений или запросов и возвращать их при повторных обращениях, снижая нагрузку на систему.

**Ограничения:**

- Сложность управления актуальностью кэша.
- Дополнительное потребление памяти.

### 4.3. Общие ограничения Proxy

- Увеличение количества вспомогательных классов.
- Возможное снижение производительности.



## 5. Strategy (GoF)

### 5.1. Описание

Strategy (Стратегия) — поведенческий шаблон проектирования, который определяет семейство алгоритмов, инкапсулирует каждый из них и делает их взаимозаменяемыми. Контекст использует стратегию через общий интерфейс, не зная о конкретной реализации.

Шаблон Strategy позволяет динамически изменять поведение системы без изменения клиентского кода и способствует соблюдению принципа открытости/закрытости.

### 5.2. Сценарии использования

#### 5.2.1. Расчёт стоимости доставки

В интернет-магазине могут использоваться разные стратегии расчета доставки: по расстоянию, весу или срочности. Стратегия позволяет динамически выбирать нужный алгоритм.

**Ограничения:**

- Увеличение числа классов.
- Необходимость управления выбором стратегии.

#### 5.2.2. Алгоритмы сортировки

В системе обработки данных стратегия может применяться для выбора оптимального алгоритма сортировки в зависимости от объема и структуры данных.

**Ограничения:**

- Дополнительная сложность конфигурации.
- Возможность неправильного выбора стратегии.

#### 5.2.3. Политики аутентификации и авторизации

В системах безопасности стратегия может использоваться для реализации различных механизмов аутентификации (JWT, OAuth2, LDAP).

**Ограничения:**

- Рост числа реализаций стратегий.
- Повышенные требования к тестированию.

### 5.3. Общие ограничения Strategy

- Усложнение архитектуры за счёт множества мелких классов.
- Снижение прозрачности логики выполнения.

## 6. Controller (GRASP)

### 6.1. Описание

Controller — шаблон GRASP, определяющий объект, ответственный за обработку системных событий и входящих запросов. Контроллер принимает запросы от пользовательского интерфейса или внешних систем и делегирует выполнение соответствующим объектам доменной модели или сервисного слоя.

Основная задача Controller — изолировать логику обработки запросов от представления и тем самым повысить модульность и управляемость системы.

### 6.2. Сценарии использования

#### 6.2.1. Обработка HTTP-запросов в веб-приложении

В серверном веб-приложении контроллер принимает HTTP-запросы, выполняет базовую валидацию данных и передаёт управление сервисному слою.

**Ограничения:**

- Контроллер может стать перегруженным логикой.
- Усложняется модульное тестирование.

#### 6.2.2. Координация пользовательских сценариев

Контроллер управляет последовательностью действий пользователя, например, процессом оформления заказа или регистрации.

**Ограничения:**

- Риск нарушения принципа единой ответственности.
- Рост связности с другими компонентами системы.

### 6.3. Общие ограничения Controller

- Возможность превращения контроллера в «божественный объект».
- Высокая зависимость от структуры приложения.

## 7. Information Expert (GRASP)

### 7.1. Описание

Information Expert — шаблон GRASP, согласно которому ответственность должна быть возложена на тот объект, который обладает необходимой информацией для ее выполнения. Это позволяет добиться высокой связности и логической целостности доменной модели.

### 7.2. Сценарии использования

#### 7.2.1. Расчёт стоимости заказа

Объект заказа (Order) содержит информацию о позициях, количестве и ценах, поэтому именно он должен отвечать за расчёт итоговой стоимости.

**Ограничения:**

- Возможна перегрузка объекта логикой.
- Усложнение тестирования доменных классов.

#### 7.2.2. Управление состоянием сущностей

Объект, владеющий состоянием (например, User или Account), отвечает за его изменение и проверку корректности.

**Ограничения:**

- Рост сложности доменных сущностей.
- Необходимость строгого контроля обязанностей.

### 7.3. Общие ограничения Information Expert

- Риск перегрузки доменных объектов.
- Требуется аккуратное проектирование модели
- Нарушения принципа единой ответственности

## 8. Low Coupling (GRASP)

### 8.1. Описание

Low Coupling (Низкая связность) — шаблон GRASP, направленный на минимизацию зависимостей между объектами системы. Чем ниже связность между компонентами, тем проще систему изменять, тестировать и сопровождать. Данный паттерн не описывает конкретную структуру классов, а задаёт архитектурный принцип распределения ответственности.

Low Coupling тесно связан с принципами SOLID и является одной из ключевых эвристик при проектировании масштабируемых и гибких систем.

### 8.2. Сценарии использования

#### 8.2.1. Взаимодействие сервисного и репозитория слоёв

В многоуровневой архитектуре бизнес-логика взаимодействует с базой данных через абстракции (интерфейсы репозитория), а не напрямую с конкретными реализациями. Это снижает связность между слоями и упрощает замену реализации хранения данных.

##### Ограничения:

- Увеличение количества абстракций и интерфейсов.
- Повышение сложности навигации по коду.

#### 8.2.2. Интеграция внешних сервисов

Для взаимодействия с внешними API используется отдельный слой или адаптер, что позволяет изолировать основную систему от изменений во внешних сервисах.

##### Ограничения:

- Дополнительные накладные расходы на проектирование.
- Возможность избыточной абстракции при простых интеграциях.

### 8.3. Общие ограничения Low Coupling

- Чрезмерное стремление к снижению связности может привести к over-engineering.
- Избыточное количество интерфейсов усложняет понимание системы.

## 6. ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были рассмотрены шаблоны проектирования из каталогов GoF и GRASP. В качестве шаблонов GoF были проанализированы Prototype, Adapter, Proxy и Strategy. Были рассмотрены три GRASP-паттерна: Controller, Information Expert и Low Coupling, демонстрирующие принципы распределения ответственности и снижения связности в объектно-ориентированных системах.

Использование шаблонов проектирования позволяет создавать более гибкие, расширяемые и поддерживаемые программные системы, однако применение паттернов требует осознанного подхода, так как их избыточное или формальное использование может привести к усложнению архитектуры и снижению читаемости и сопровождаемости кода.