INITIEEL DEEL 2.2 Standaard posten deel 2.2. voor eenheid en eenduidigheid in bestekken

BESTEKS- POST-	HOOFD-	GUSNUMMER DEFICODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRUVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-	HOEVEELHEID TER
317080	257103	1:2:3:4:5:6	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	VERPLICHTING	A INLICHTING
			Betreft: het inspecteren van net aangelegd riool. Inspecteren dient (per fase) te gebeuren alvorens			
			de verharding wordt aangebracht.			
			Betreft opname van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden			
			bovengronds worden gevolgd op een monitor en			
			worden vastgelegd			
			Binnen 1 week na gereedkomen van het riool dient de USB stick en een rapportage aan de directie te			
			worden overhandigd.			
			Grootste putafstand: 70 m			
			Materiaalsoort riolering: beton en PVC			
			Afmeting(en) riolering: beton 400/ 500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1000/ 1200 en PVC 315mm.			
			Nieuwe riolering gereinigd en in gebruik met			
		9	uitzondering van huis- en kolkaansluitingen. Tijdens inspectie inmeten van de voegen tussen de			
			betonbuizen (axiale verplaatsing en			
			hoekverdraaiingen) en hellingshoekmeting uitvoeren.			
		9	Tijdens inspectie detailfoto's maken van			
			toestandsaspecten. Alle ontoelaatbare aspecten opgenomen in			
			besteksbijlage "Acceptatienormen voor			
			rioolrenovatie, nieuwe riolering en putten conform NEN 3399:2004"			
		1.	Opnamen aanleveren op USB stick			
			Bestandformaat: MPEG-2 of MPEG-4 Rapportage analoog in 2 -voud en in SUF-bestand	4		
			met foto's in digitaal format aanleveren			
			Bestandsformaat JPEG Minimale resolutie 768x576 pixels			
317090	257100		Inmeten en verwerken revisiegegevens riool.	EUR		N
317090	257 199		Betreft de revisie van het verwijderde en nieuw	EUR		N
			aangelegde riool volgens de besteksposten in			
			hfst. 3, inclusief aansluitingen op bestaand riool.			
			Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet. Gegevens verwerken in bestekstekening(en),			
			aangeleverd door directie in autocad dwg-formaat,			
			versie 2009 conform tekenrichtlijn NLCS en voorbeeldtekeningen.			
			Bij de revisiegegevens vermelden:			
			- alle voor dit project van toepassing zijnde			
			objecten. Op de gereviseerde tekening(en) dienen zowel de			
			oorspronkelijke maten/hoogtes conform het bestek als de revisiewaarden vermeld te worden.			
			Tevens moeten duidelijk aangegeven zijn:			
			- doorgevoerde wijzigingen t.o.v. de laatst geldende (bestek)tekening(en);			
			- niet uitgevoerde werkzaamheden;			
	4		- extra werkzaamheden. Inmeting geschiedt per fase. De revisie dient per			
			fase ingeleverd te worden.			
			Gegevens uiterlijk 1 week na inmeting verstrekken aan de directie. Definitieve revisie aanleveren			
			10 dagen voor moment van opneming.			
3210			Verwijderen kolk in zand			
0210						