

프로젝트 입장

≡

이벤트 타입

👤

BE 담당자

⚙️

BE 상태

👤

FE 담당자

⚙️

FE 상태

⏮

undo 가능 여부

⏴

송신

⏵

수신

⏭

이벤트

+

Add a property

PROJECT_JOIN

👤

윤정아

●

진행 중

비어 있음

●

시작 전

X

유저

서버

접속/입장

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 유저가 프로젝트 입장했음을 서버에 전달한다.

payload

```
{ "projectId": 1 }
```

필수값 여부

값	필수 여부
projectId	O

성공 응답 이벤트

- **PROJECT_JOINED**

```
{ "eventType": "PROJECT_JOINED", "userId": 1, "nickname": "salman" }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "eventType": "ERROR", "message": "프로젝트를 찾을 수 없습니다.", "code": 404 }
```

접속멤버 브로드캐스트

≡ 이벤트 타입	MEMBER_JOINED
👤 BE 담당자	👤 윤정아
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔄 undo 가능 여부	X
🔄 송신	서버
🔄 수신	특정 유저
🔄 이벤트	서버 응답
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 서버가 현재 프로젝트의 접속 멤버 현황을 공유한다.

payload

```
{ "projectId": 1 }
```

필수값 여부

값	필수 여부
projectId	O

성공 응답 이벤트

- 예: `MEMBER_JOINED`

```
{ "joinedUser": { "userId": 1, "nickname": "salman", "profileImgUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKQ1234abcd" }, "currentMembers": [ { "userId": 1, "nickname": "salman", "profileImgUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKQ1234abcd" }, { "userId": 2, "nickname": "bubble", "profileImgUrl": "https://lh3.googleusercontent.com/a/ACg8ocKQ5678efgh" } ] }
```

실패 응답 이벤트

- 예: `ERROR`

```
{ "code": 404, "message": "프로젝트를 찾을 수 없습니다." }
```

오디오 클립 추가

≡ 이벤트 타입	AUDIO_CLIP_ADD
👤 BE 담당자	👤 윤정아
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
⏮ undo 가능 여부	X
⏮ 송신	유저
⏮ 수신	서버
⏮ 이벤트	오디오 추가
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 프로젝트에 신규 오디오 클립이 추가된 것을 서버에 전달한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "trackId": 1, "audioMetadataId": 1, "start": 1.0,
  "duration": 4.0 }
```

필수값 여부

값	필수 여부
projectId	O
trackId	O
audioMetadataId	O
start	O
duration	O

성공 응답 이벤트

- **AUDIO_CLIP_ADD**

```
{ "clipId": 1, "trackId": 1, "audioMetadataId": 1, "start": 1.0, "duration": 4.0, "color": "#FF5733" }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "트랙을 찾을 수 없습니다." }
```

클립 락

≡ 이벤트 타입	CLIP_LOCK
👤 BE 담당자	🗂️ 예성
⚙️ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙️ FE 상태	● 시작 전
⌛ undo 가능 여부	X
⌛ 송신	유저
⌛ 수신	서버
⌛ 이벤트	클립 편집
+ Add a property	

댓글

🗨️ 댓글 추가

이벤트 설명

- 클립 선택 시 해당 클립을 잠금 처리하여 다른 참여자의 동시 편집을 방지한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "clipId": 3, "isLocked": true }
```

필수값 여부

값	필수 여부
projectId	O
clipId	O
isLocked	O

성공 응답 이벤트

- CLIP_LOCK

```
{ "clipId": 3, "isLocked": true, "lockedBy": { "userId": 1, "nickname": "salman" } }
```

실패 응답 이벤트

- ERROR

```
{ "code": 409, "message": "다른 사용자가 편집 중인 클립입니다." }
```


클립 이동

≡ 이벤트 타입	CLIP_MOVE
👤 BE 담당자	🗂️ 예성
⚙️ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙️ FE 상태	● 시작 전
⏮️ undo 가능 여부	○
⏮️ 송신	유저
⏮️ 수신	서버
⏮️ 이벤트	클립 편집
+ Add a property	

댓글

🗨️ 댓글 추가

이벤트 설명

- 유저/서버가 언제 어떤 목적으로 보내는 이벤트인지 1줄 설명

payload

```
{ "projectId": 1, "clipId": 3, "targetTrackId": 2, "targetStartBar": 4 }
```

필수값 여부

값	필수 여부
projectId	O
clipId	O
targetTrackId	O
targetStartBar	O

성공 응답 이벤트

- CLIP_MOVE

```
{ "clipId": 3, "before": { "trackId": 1, "startBar": 1 }, "after": { "trackId": 2, "startBar": 4 } }
```

실패 응답 이벤트

- ERROR

```
{ "code": 404, "message": "클립을 이동할 수 없습니다." }
```

클립 리사이징

≡ 이벤트 타입	CLIP_RESIZE
👤 BE 담당자	📅 예성
⚙️ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙️ FE 상태	● 시작 전
⏮️ undo 가능 여부	☐
⏮️ 송신	유저
⏮️ 수신	서버
⏮️ 이벤트	클립 편집
+ Add a property	

댓글

🗨️ 댓글 추가

이벤트 설명

- 유저/서버가 언제 어떤 목적으로 보내는 이벤트인지 1줄 설명

payload

```
{ "projectId": 1, "clipId": 3, "startBar": 1, "length": 6 }
```

필수값 여부

값	필수 여부
	O
	X

성공 응답 이벤트

- CLIP_RESIZE

```
{ "clipId": 3, "before": { "startBar": 1, "length": 4 }, "after": { "start Bar": 1, "length": 6 } }
```

실패 응답 이벤트

- ERROR

```
{ "code": 409, "message": "해당 위치에 클립이 존재합니다." }
```

클립 분할

≡ 이벤트 타입	CLIP_SPLIT
👤 BE 담당자	👤 예성
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
⏮ undo 가능 여부	○
⏮ 송신	유저
⏮ 수신	서버
⏮ 이벤트	클립 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 플레이헤드 위치를 기준으로 클립을 두 개로 분할한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "clipId": 3, "splitBar": 3 }
```

성공 응답 이벤트

- CLIP_SPLIT

```
{ "originalClipId": 3, "newClipId": 7, "splitBar": 3 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "클립을 찾을 수 없습니다." }
```

클립 복제

≡ 이벤트 타입	CLIP_DUPLICATE
👤 BE 담당자	📖 예성
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
⏮ undo 가능 여부	○
⏮ 송신	유저
⏮ 수신	서버
⏮ 이벤트	클립 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 선택한 클립을 복제하여 해당 클립의 끝에 이어서 붙인다.

payload

```
{ "projectId": 1, "clipId": 3 }
```

성공 응답 이벤트

- CLIP_DUPLICATE

```
{ "originalClipId": 3, "newClipId": 8, "targetTrackId": 1, "targetStartBar": 5 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "클립을 찾을 수 없습니다." }
```


클립 오려두기

≡ 이벤트 타입	CLIP_CUT
👤 BE 담당자	👤 예성
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
⏮ undo 가능 여부	○
⏮ 송신	유저
⏮ 수신	서버
⏮ 이벤트	클립 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 클립을 오려내어 클립보드에 저장하고 타임라인에서 제거한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "clipId": 3 }
```

성공 응답 이벤트

- CLIP_CUT

```
{ "clipId": 3 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "클립을 찾을 수 없습니다." }
```

클립 복사

≡ 이벤트 타입	CLIP_COPY
👤 BE 담당자	📅 예정
⚙️ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙️ FE 상태	● 시작 전
⌛ undo 가능 여부	X
⌛ 송신	유저
⌛ 수신	서버
⌛ 이벤트	클립 편집
+ Add a property	

댓글

🗨️ 댓글 추가

클라이언트 메모리에서만 처리하기 때문에 WebSocket 이벤트가 없음.

클립 붙여넣기

≡ 이벤트 타입	CLIP_PASTE
👤 BE 담당자	🗂️ 예성
⚙️ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙️ FE 상태	● 시작 전
⌛ undo 가능 여부	○
⌛ 송신	유저
⌛ 수신	서버
⌛ 이벤트	클립 편집
+ Add a property	

댓글

🗨️ 댓글 추가

이벤트 설명

- 클립보드에 저장된 클립을 선택한 위치에 붙여넣는다.

payload

```
{ "projectId": 1, "targetTrackId": 2, "targetStartBar": 3 }
```

성공 응답 이벤트

- CLIP_PASTE

```
{ "clipId": 9, "targetTrackId": 2, "targetStartBar": 3 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "클립을 찾을 수 없습니다." }
```

클립 삭제

≡ 이벤트 타입	CLIP_DELETE
👤 BE 담당자	📄 예성
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
⏮ undo 가능 여부	○
⏮ 송신	유저
⏮ 수신	서버
⏮ 이벤트	클립 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 선택한 클립을 타임라인에서 삭제한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "clipId": 3 }
```

성공 응답 이벤트

- CLIP_DELETE

```
{ "clipId": 3 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "클립을 찾을 수 없습니다." }
```

트랙 추가

≡ 이벤트 타입	TRACK_ADD
👤 BE 담당자	👤 예성
⚙️ BE 상태	● 완료
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙️ FE 상태	● 시작 전
⏮️ undo 가능 여부	○
⏮️ 송신	유저
⏮️ 수신	서버
⏮️ 이벤트	트랙 편집
+ Add a property	

댓글

🗨️ 댓글 추가

이벤트 설명

- 프로젝트에 새로운 트랙을 추가한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "name": "트랙 1", "type": "audio" }
```

성공 응답 이벤트

- TRACK_ADD


```
{ "trackId": 1, "name": "트랙 1", "type": "audio", "preTrackId": 3, "postTrackId": null, "isMuted": false, "isSoloed": false, "volume": 0, "pan": 0 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "프로젝트를 찾을 수 없습니다." }
```

트랙 삭제

≡ 이벤트 타입	TRACK_DELETE
👤 BE 담당자	👤 예성
⚙️ BE 상태	● 진행 중
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙️ FE 상태	● 시작 전
🔄 undo 가능 여부	○
🔄 송신	유저
🔄 수신	서버
🔄 이벤트	트랙 편집
+ Add a property	

댓글

🗨️ 댓글 추가

이벤트 설명

- 선택한 트랙을 프로젝트에서 삭제한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "trackId": 1 }
```

성공 응답 이벤트

- TRACK_DELETE

```
{ "trackId": 1, "preTrackId": null, "postTrackId": 2 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "트랙을 찾을 수 없습니다." }
```

트랙 이름 변경

≡ 이벤트 타입	TRACK_RENAME
👤 BE 담당자	👤 예성
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔄 undo 가능 여부	☐
🔄 송신	유저
🔄 수신	서버
🔄 이벤트	트랙 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 트랙의 이름을 변경한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "trackId": 1, "name": "드럼" }
```

성공 응답 이벤트

- TRACK_RENAME

```
{ "trackId": 1, "name": "드럼" }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "트랙을 찾을 수 없습니다." }
```

트랙 순서 변경

≡ 이벤트 타입	TRACK_REORDER
👤 BE 담당자	👤 예성
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔄 undo 가능 여부	☐
🔄 송신	유저
🔄 수신	서버
🔄 이벤트	트랙 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 트랙의 순서를 변경한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "trackId": 2, "targetPreTrackId": 3,
  "targetPostTrackId": 4 }
```

성공 응답 이벤트

- TRACK_REORDER

```
{ "trackId": 2, "preTrackId": 3, "postTrackId": 4 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "트랙을 찾을 수 없습니다." }
```

트랙 솔로

≡ 이벤트 타입	TRACK_SOLO_CHANGE
👤 BE 담당자	예성
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
⌵ undo 가능 여부	X
⌵ 송신	유저
⌵ 수신	서버
⌵ 이벤트	트랙 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 트랙의 솔로 상태를 변경한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "trackId": 1, "isSoloed": true }
```

성공 응답 이벤트

- TRACK_SOLO_CHANGE

```
{ "trackId": 1, "isSoloed": true }
```


실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "트랙을 찾을 수 없습니다." }
```

트랙 뮤트

≡ 이벤트 타입	TRACK_MUTE_CHANGE
👤 BE 담당자	👤 예성
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔄 undo 가능 여부	X
🔄 송신	유저
🔄 수신	서버
🔄 이벤트	트랙 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 트랙의 음소거 상태를 변경한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "trackId": 1, "isMuted": true }
```

성공 응답 이벤트

- TRACK_MUTE_CHANGE

```
{ "trackId": 1, "isMuted": true }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "트랙을 찾을 수 없습니다." }
```

트랙 볼륨 조절

≡ 이벤트 타입	TRACK_VOLUME_CHANGE
👤 BE 담당자	👤 예성
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔄 undo 가능 여부	X
🔄 송신	유저
🔄 수신	서버
🔄 이벤트	트랙 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 트랙의 음량을 변경한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "trackId": 1, "volume": 80 }
```

성공 응답 이벤트

- TRACK_VOLUME_CHANGE

```
{ "trackId": 1, "volume": 80 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "트랙을 찾을 수 없습니다." }
```

트랙 패닝 조절

≡ 이벤트 타입	TRACK_PAN_CHANGE
👤 BE 담당자	👤 예성
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
🔄 undo 가능 여부	X
🔄 송신	유저
🔄 수신	서버
🔄 이벤트	트랙 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 트랙의 패닝을 변경한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "trackId": 1, "pan": -50 }
```

성공 응답 이벤트

- TRACK_PAN_CHANGE

```
{ "trackId": 1, "pan": -50 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "트랙을 찾을 수 없습니다." }
```

프로젝트 이름 수정

≡ 이벤트 타입	PROJECT_RENAME
👤 BE 담당자	비어 있음
⚙️ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙️ FE 상태	● 시작 전
⌂ undo 가능 여부	X
⌂ 송신	유저
⌂ 수신	서버
⌂ 이벤트	프로젝트 편집
+ Add a property	

댓글

🗨️ 댓글 추가

이벤트 설명

- 프로젝트의 이름을 변경한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "name": "새 프로젝트" }
```

성공 응답 이벤트

- PROJECT_RENAME

```
{ "projectId": 1, "name": "새 프로젝트" }
```


실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "프로젝트를 찾을 수 없습니다." }
```

코멘트 등록

☰ 이벤트 타입	COMMENT_ADD
👤 BE 담당자	비어 있음
⚙ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙ FE 상태	● 시작 전
⌵ undo 가능 여부	X
⌵ 송신	유저
⌵ 수신	서버
⌵ 이벤트	코멘트 편집
+ Add a property	

댓글

🗨 댓글 추가

이벤트 설명

- 특정 트랙의 마디 위치에 댓글을 추가한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "trackId": 1, "content": "여기 드럼 좀 더 세게",
  "location": 4.0, "mentionedUserIds": [2, 3] }
```

성공 응답 이벤트

- COMMENT_ADD

```
{ "commentId": 1, "trackId": 1, "content": "여기 드럼 좀 더 세계", "location": 4.0, "isResolved": false, "mentionedUsers": [ { "userId": 2, "nickname": "bubble" }, { "userId": 3, "nickname": "jacob" } ], "createdBy": { "userId": 1, "nickname": "salman" } }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "트랙을 찾을 수 없습니다." }
```

코멘트 삭제

≡ 이벤트 타입	COMMENT_DELETE
👤 BE 담당자	비어 있음
⚙️ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙️ FE 상태	● 시작 전
🔄 undo 가능 여부	X
📩 송신	유저
📩 수신	서버
📅 이벤트	코멘트 편집
+ Add a property	

댓글

🗑️ 댓글 추가

이벤트 설명

- 댓글을 삭제한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "commentId": 1 }
```

성공 응답 이벤트

- COMMENT_DELETE

```
{ "commentId": 1 }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "댓글을 찾을 수 없습니다." }
```

코멘트 해결 여부 변경

≡ 이벤트 타입	COMMENT_COMPLETE
👤 BE 담당자	비어 있음
⚙️ BE 상태	● 시작 전
👤 FE 담당자	비어 있음
⚙️ FE 상태	● 시작 전
🔄 undo 가능 여부	X
📩 송신	유저
📩 수신	서버
📅 이벤트	코멘트 편집
+ Add a property	

댓글

🔍 댓글 추가

이벤트 설명

- 댓글의 해결 상태를 변경한다.

payload

```
{ "projectId": 1, "commentId": 1, "isResolved": true }
```

성공 응답 이벤트

- COMMENT_COMPLETE

```
{ "commentId": 1, "isResolved": true }
```

실패 응답 이벤트

- **ERROR**

```
{ "code": 404, "message": "댓글을 찾을 수 없습니다." }
```