

코멘트 목록 조회

⚙ BE 상태

● 진행 중

👤 BE 담당자

👤 윤정아

👤 FE 담당자

비어 있음

⚙ FE 상태

● 완료

🔍 HTTP

GET

🔗 URL

`/api/v1/projects/{projectId}/comments?isResolved={isResolved}&trackId={trackId}&mentionedMe={mentionedMe}`

🔍 중요

상

☰ 화면

개별 프로젝트

+ Add a property

댓글

🗨 댓글 추가

코멘트 목록 조회

- 특정 프로젝트에 존재하는 코멘트 목록을 모두 조회합니다.
- 필터: 트랙별, 해결 여부, 멘션된 코멘트 필터를 선택하여 적용할 수 있습니다.
- 응답은 최상위 코멘트 목록 기준으로 내려가며, 각 최상위 코멘트는 자신의 대댓글 목록을 **replies** 로 포함합니다.

1. HTTP Request

```
GET /api/v1/projects/{projectId}/comments?isResolved={isResolved}&trackId={trackId}&mentionedMe={mentionedMe} Content-Type: application/json Authorization: Bearer {accessToken}
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Path Variables

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	프로젝트ID

4. Query Parameters

필드명	타입	필수	설명
isResolved	Boolean	N	해결 여부 필터. 값이 없으면 해결/미해결 전체를 조회
trackId	Integer	N	특정 트랙의 코멘트만 조회할 때 사용하는 트랙 ID
mentionedMe	Boolean	N	<code>true</code> 면 현재 로그인 사용자가 멘션된 코멘트만 조회. 기본값은 <code>false</code>

5. Response Body

```
{ "code": "COMMON_200", "message": "요청이 성공적으로 처리되었습니다.", "isSuccess": true, "data": { "comments": [ { "commentId": 12, "trackId": 3, "parentCommentId": null, "content": "보컬 박자 한 번만 더 맞춰주세요.", "location": 12.25, "isResolved": false, "author": { "userId": 7, "nickname": "salmon", "profileImgUrl": "https://cdn.example.com/profile/7.png" }, "mentionedUsers": [ { "userId": 9, "nickname": "tuna", "profileImgUrl": "https://cdn.example.com/profile/9.png" } ], "createdAt": "2026-05-11T14:30:00", "replies": [ { "commentId": 13, "trackId": 3, "parentCommentId": 12, "content": "네, 다음 버전에 반영하겠습니다.", "location": 12.25, "isResolved": false, "author": { "userId": 8, "nickname": "cod", "profileImgUrl": "https://cdn.example.com/profile/8.png" }, "mentionedUsers": [], "createdAt": "2026-05-11T14:35:00", "replies": [] } ] } ] } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	필수	설명
comments	Array	Y	최상위 코멘트 목록

필드명	타입	필수	설명
comments[].commentId	Integer	Y	코멘트 ID
comments[].trackId	Integer	Y	코멘트가 작성된 트랙 ID
comments[].parentCommentId	Integer	N	부모 코멘트 ID. 최상위 코멘트면 <code>null</code>
comments[].content	String	Y	코멘트 내용
comments[].location	Decimal	Y	코멘트가 작성된 타임라인 위치
comments[].isResolved	Boolean	Y	코멘트 해결 여부
comments[].author	Object	Y	코멘트 작성자 정보
comments[].mentionedUsers	Array	Y	코멘트에 멘션된 사용자 목록
comments[].createdAt	String	Y	코멘트 생성 시각. ISO 8601 형식
comments[].replies	Array	Y	해당 코멘트의 대댓글 목록

필드명	타입	필수	설명
comments[].author.userId	Integer	Y	작성자 사용자 ID
comments[].author.nickname	String	Y	작성자 닉네임
comments[].author.profileImageUrl	String	N	작성자 프로필 이미지 URL

필드명	타입	필수	설명
comments[].mentionedUsers[].userId	Integer	Y	멘션된 사용자 ID
comments[].mentionedUsers[].nickname	String	Y	멘션된 사용자 닉네임
comments[].mentionedUsers[].profileImageUrl	String	N	멘션된 사용자 프로필 이미지 URL

필드명	타입	필수	설명
comments[].replies[].commentId	Integer	Y	대댓글 ID
comments[].replies[].trackId	Integer	Y	대댓글이 작성된 트랙 ID
comments[].replies[].parentCommentId	Integer	Y	부모 코멘트 ID
comments[].replies[].content	String	Y	대댓글 내용
comments[].replies[].location	Decimal	Y	대댓글이 작성된 타임라인 위치
comments[].replies[].isResolved	Boolean	Y	대댓글 해결 여부
comments[].replies[].author	Object	Y	대댓글 작성자 정보
comments[].replies[].mentionedUsers	Array	Y	대댓글에 멘션된 사용자 목록
comments[].replies[].createdAt	String	Y	대댓글 생성 시각. ISO 8601 형식
comments[].replies[].replies	Array	Y	하위 대댓글 목록. 현재 기획상 depth 1 이므로 빈 배열

6. 비고

- `mentionedMe=true` 는 현재 로그인한 사용자가 멘션된 코멘트만 대상으로 조회함
- 응답의 `comments` 는 부모 코멘트 배열이며, 자식 코멘트는 각 코멘트의 `replies` 내부에 포함