



DIN (ISO)



912
(4762)
(14579)



Wymiary

M 1.4

M 1.6

M 2

M 2.5

M 3

M 4

M 5

M 6

M 8

M 10

 d_k

2.6

3

3.8

4.5

5.5

7

8.5

10

13

16

k

1.4

1.6

2

2.5

3

4

5

6

8

10

s

1.3

1.5

1.5

2

2.5

3

4

5

6

8

TORX

-

-

T6

T8

T10

T20

T25

T30

T45

T50

b

14

15

16

17

18

20

22

24

28

32

Wymiary

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

 d_k

18

21

24

27

30

33

36

40

45

50

k

12

14

16

18

20

22

24

27

30

33

s

10

12

14

14

17

17

19

19

22

24

TORX

T55

T60

T70

T80

T90

-

-

-

-

-

b

36

40

44

48

52

56

60

66

72

78

Wymiary

M 36

M 39

M 42

M 45

M 52

M 56

M 64

M 72

 d_k

54

58

63

68

78

84

96

108

k

36

39

42

45

52

56

64

72

s

27

27

32

36

36

41

46

55

TORX

-

-

-

-

-

-

-

-

b

84

90

96

102

116

124

140

156



CENTRUM
ELEMENTÓW
ZŁĄCZNYCH

tel: +48 12 681 34 10

fax: +48 12 417 36 08

kom. 508 153 182

e-mail: sruby@wiking.krakow.pl

www.wiking-sruby.pl