Dane aktualne na dzień: 19-11-2017 23:46

Link do produktu: http://poltech24.pl/lm8uu-lm08uu-lozysko-liniowe-zamkniete-mega-promocja-p-90.html




LM8UU, LM08UU - łozysko Iiniowe zamknięte MEGA PROMOCJA

Cena brutto	2,80 zł
Cena netto	2,28 zł
Cena poprzednia	4 ,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LM8UU
Symbol	LM 8 UU
Średnica wew.	8
Średnica zew.	15
Szerokość	24

Opis produktu

MEGA PROMOCJA (MEGA PROMOCJA trwa do wyczerpania zapasów)

Łożysko liniowe LM8UU Na wałek fi 8 mm Wymiary: 8x15x24 (śr wew. x śr zew x długość)



	Wymiary [mm]						Nośność [kN]	
Nazwa	d	D	В	W	B1	D1	dyn.	stat.
LM 06 UU	6	12	19	13,5	1,1	11,5	0,24	0,19
LM 08 UU	8	15	24	17,5	1,1	14,3	0,37	0,24
LM 10 UU	10	19	29	22	1,3	18	0,5	0,34
LM 12 UU	12	21	30	23	1,3	20	0,54	0,385
LM 13 UU	13	23	32	23	1,3	22	0,7	0,465
LM 16 UU	16	28	37	26,5	1,6	27	0,71	0,53
LM 20 UU	20	32	42	30,5	1,6	30,5	1,57	1,23
LM 25 UU	25	40	59	41	1,85	38	2,8	2,22
LM 30 UU	30	45	64	44,5	1,85	43	3,6	2,85
LM 35 UU	35	52	70	49,5	2,1	49	4,5	3,7
LM 40 UU	40	60	80	60,5	2,1	57	6	4,4
LM 50 UU	50	80	100	74	2,6	76,5	7,5	4,9
LM 60 UU	60	90	110	85	3,15	86,5	9,5	5,6
LM 80 UU	80	120	140	105,5	4,15	116	11,4	7,3

Łożysko liniowe LM8UU Na wałek fi 8 mm Wymiary: 8x15x24 (śr wew. x śr zew x długość)

Właściwości:

- maksymalna prędkościach przesuwu 5m/s
- zakres temperatur pracy -20°C do 80°C
- współczynnik tarcia 0,001-0,005
- tolerancja otworów montażowych H7

Prowadnica jest budowy masywnej, posiada obustronne uszczelnienia, standard wymiarowy japoński.

Łożyska liniowe zamknięte - Typu LM...UU : Łożyska liniowe zamknięte posiadają szerokie zastosowanie w technice ruchu liniowego.

Płaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego. Łożyska posiadają obustronne uszczelnienie co zapobiega gromadzeniu się na ścieszkach łożyska różnego rodzaju brudu.

Parametry produktu