问题日志

響☞王超☜:20:41:06

注册必须是 zookeeper 么?

小沈:20:41:52

zk 只是选择之一,有其他等同物的

答:对的

響☞王超☜:20:42:14

dubbor 不是自己可以实现注册?

響☞王超☜:20:47:09

那 dubbo 录播课里提的三大核心能力,里有服务注册和发现啊?

答: 那是 dubbo 框架实现的,咱们现在写简单版 dubbo,要自己实现

Kerwin:20:48:58

现在是手写简版 dubbo

wxl123:20:49:01

刚提到的 ip:port:实现类,dubbo 怎么连 zk 集群?

小沈:20:50:01

之后能否再介绍下 duboo 的核心组件这些

答:现在只是简单手写 dubbo, dubbo 后面还会单独专门详细讲的

wxl123:20:59:26

zk 集群不是多台吗,为什么只是 zkOS??

珠峰:20:00:27

一台 多台在此处的意义是一样的。

Kerwin:20:00:33 zkOS 需要配置一个 hsot 吧?

答: host 有配

摸摸你的头:

这个根节点是什么意思呀 是 持久化时候的,数据位置吗

Kerwin:

就是 zk 的根节点

珠峰:

代表此类服务在此处的一个总集合地。

铭斌:

eurke 跟这个区别大吗

答: 区别大, eurke 是双层 map 结构

小沈:21:37:29

这个 node 的 value 是什么

答:记录节点信息

響☞王超☜:22:09:51

更新 involve, 把以前的 invoice 丢掉了么?

答: 是的

lowlow:22:21:01

这个负载,是客户端做的?

答: 对

lowlow:22:21:22

服务端能做吗?

成都-黄建:22:21:40

微服务都是客户端负载均衡的

摸摸你的头:22:22:01

负载 主要是 选择 服务器

铭斌:22:23:34

刚才不是只启动了一个 server, 为啥咱这就是做负载了呢?

答: server 同一个接口有不同的实现, 所以做负载

lowlow:22:24:57

如果客户端我不能改动的情况下,怎么来做负载?

摸摸你的头:22:25:19

nginx

lowlow:22:25:30

只能设置一个请求地址

lowlow:22:26:30

目前我也是用的 nginx

Chris_:22:26:56

再写个中间程序做发现

lowlow:22:28:11

我只能通过 socket 长链接,进行数据传输。

成都-黄建:22:28:43

nginx 只是做反向代理,是服务端的负载均衡,和这里的客户端负载 不一样的

灭霸詹的关门弟子:22:34:23

每次调用结果不一样?

刘盼:22:35:05

我就是这个意思

答: 是的

響☞王超☜:22:35:15

不同实现类负载均衡? 我们调用肯定是指定具体实现的啊呀

響☞王超☜:22:36:07

能指定具体实现类?

答: 是可以的