1인 창업가 겸 개발자를 위한

인터넷 사업 공부 교재

기획 · 만들기 · 출시 · 운영 · 마케팅 · 돈 벌기
+ 코딩 기초부터 고수까지

사업 1~85장 · 코딩 노트 13장 · 용어 사전 · 퀴즈 · 참고 자료
2026년 11월 기준

법·세금·플랫폼 정책은 자주 바뀌어요. 실제로 적용하기 전에 각 장의 안내대로 공식 자료를 다시 확인하세요.

목차

제목을 누르면 해당 장으로 이동해요. 본문 속 "O장" 링크도 눌러서 이동할 수 있어요.

시작하기

인터넷 사업 공부 노트 (입문 → 실전)

인터넷 사업 공부 (1~85장)

01. 인터넷 사업의 종류 — "누구에게 파는가"
02. 돈 버는 방법 — 수익 모델
03. 용어 사전 — 현업에서 매일 듣는 단어
04. 기획과 설계 — 아이디어에서 출시까지
05. 사이트가 돌아가는 구조
06. 개발 환경과 버전 관리
07. 업데이트와 배포 — 멈추지 않고 고치는 법
08. 백업과 복구
09. 매일의 운영과 장애 대응
10. 보안과 법
11. 마케팅과 데이터 — 손님을 데려오고 숫자로 판단하기
12. B2B vs B2C — 운영이 어떻게 다른가
13. 실전 시뮬레이션 — 작은 쇼핑몰 0일차 → 1년차
14. 체크리스트 모음
15. 복습 퀴즈
16. 커뮤니티 사이트 운영
17. 정보·콘텐츠 사이트
18. 트래픽으로 돈 벌기 — 광고와 제휴
19. 로또·운세·"번호 추천" 사이트 — 합법과 불법의 경계
20. 게임 사이트 — 오목을 예로
21. 다양한 인터넷 사업 아이템 비교
22. 인터넷 사업 분류 지도 — 6가지 기준으로 나누기
23. 오픈마켓 셀러 · 위탁판매 · 구매대행
24. 크리에이터 사업 — 유튜브, 라이브 방송, 웹툰·웹소설, 유료 구독
25. 모바일 앱 사업
26. 지식·디지털 상품·외주 서비스 팔기
27. 매칭·예약·중개 플랫폼
28. AI 서비스 사업
29. 허가·신고가 필요한 업종 지도
30. 문의 창구와 이메일 설정
31. 광고·제휴 문의 받기
32. 마케팅 시작하기 — 채널별 실전 (인스타그램 중심)
33. 분야별 마케팅 시작법과 실제 사례
34. 도메인 이름 — 사이트 주소의 모든 것
35. 업계 지식(도메인 지식) — 분야별로 꼭 알아야 할 흐름
36. 서버·호스팅 고르는 법
37. 꼭 해야 하는 보안 — 출시 전·운영 중 체크리스트
38. 출시 전 Claude에게 추가해 달라고 할 것들
39. 결제 연동과 정산 처리
40. 멀티플레이 게임 서버 — 롤·배그는 어떻게 동시에 같이 할까
41. 어뷰징·핵 대응 — 미리 막고, 찾아내고, 제재하기
42. 아이디어 검증·시장조사 — 만들기 전에 확인하기
43. 가격 정하기·요금제 실험
44. 돈 관리·회계·개인사업자 vs 법인
45. 지원금·투자·창업 지원사업
46. 사업계획서·발표 자료(IR) 쓰기
47. 상표·저작권·오픈소스 라이선스·AI 결과물
48. UX·UI 디자인과 문구 쓰기
49. AI로 개발하는 실전 방법 (Claude Code 등)
50. 테스트 실전 — 직접 막 눌러 보는 것부터 자동 테스트까지
51. 단골 만들기와 데이터 분석 실습
52. 해외 진출 — 다국어·해외 결제·해외 세금·해외 개인정보
53. 외주·팀·협업 관리
54. 번아웃·시간 관리·주간 운영 루틴
55. 처음부터 끝까지 실습 프로젝트
56. 그 밖에 놓치기 쉬운 것들
57. 바이브코딩 1인 사업으로 실제로 돈을 번 사례
58. 설계와 모듈화 — 고치기 쉬운 코드 구조
59. 데이터베이스 설계 — 표를 어떻게 나눌까
60. API 설계 — 화면과 서버가 대화하는 규칙
61. 유료 광고 심화 — 채널별 세팅, 소재 테스트, 측정
62. 브랜딩·출시 홍보·언론 보도·인플루언서

63. 콘텐츠·검색 노출 심화 — 키워드 조사부터 AI 검색까지
64. 이메일·카카오톡 자동 마케팅 — 손님 행동에 맞춰 알아서 보내기
65. 회원가입·로그인·권한 만들기
66. 서비스에 자주 들어가는 기능 만들기 — 업로드·검색·알림·예약 작업·관리자 화면
67. 내 서비스에 AI 기능 붙이기 — 비용·보안·품질
68. 속도·오류 추적·접근성·클라우드 비용 관리
69. 업무 자동화 도구와 데이터 모으기 (크롤링·공공데이터)
70. 사람 쓰기 — 알바·직원·프리랜서의 노무 기본
71. 1인 사업자 세금·보험·신고 실무 — 경비 처리부터 각종 신고까지
72. 실물 상품 운영 — 상품 사진·재고·택배·포장·교환/반품
73. 성장 운영 — 피드백·로드맵, 이벤트, 추천인 프로그램, B2B 영업
74. 1인 창업가·개발자의 공부와 정보 수집 루틴
75. 설치형 프로그램 배포 — 코드 서명과 "바이러스 경고" 없애기
76. 플랫폼 관문 — 앱스토어·확장 프로그램·스팀·로그인·메일·문자의 등록과 심사
77. 정부·인증기관 등록과 인증 — 제품 인증, 권리 등록, 기업 인증, 보안 의무
78. 구독·디지털 상품의 소비자 규칙 — 다크패턴 규제법, 환불, 미성년자 결제
79. 개발 도구 보강 — 정규식·도커·의존성 관리
80. 이 교재로 만드는 제품 — "한 바퀴" 기획 (실습 사례)
81. 최적화와 안정화 — 빠르게, 그리고 멈추지 않게
82. AI 코드 보안 점검 — 도구·AI·오픈소스로 찾고, 테스트로 고치기
83. 서비스 보안 전체 지도 — 코드 밖의 모든 층까지
84. 실제 보안 사고 사례와 교훈 — 국내 7건·해외 12건
85. 프록시·동적 딜레이·브라우저 자동화 — 바르게 쓰는 법과 내 서비스에서 막는 법

코딩 공부 노트

코딩 공부 노트 — 기초부터 고수까지
01. 코딩이란? — 컴퓨터가 일하는 방식
02. 언어 지도 — 종류별로 정리
03. 같은 코드, 다른 언어
04. 기초 ①: 변수 · 조건 · 반복 · 함수
05. 기초 ②: 데이터 묶음 · 문자열 · 파일 · 오류
06. 중급 ①: 객체지향과 코드 정리
07. 중급 ②: 자료구조와 알고리즘
08. 개발자의 도구
09. 웹 개발 실전
10. 고급: 컴퓨터 속까지
11. 고수의 길
12. 진로별 로드맵
13. 연습 문제와 퀴즈

참고 자료

참고 자료와 확인이 필요한 부분

인터넷 사업 공부 노트 (입문 → 실전)

사이트를 하나 만들어서 **실제로 돈을 벌며 운영한다**고 생각하고, "무슨 사업이 있나 → 어떻게 설계하나 → 어떻게 업데이트·백업·관리하나"를 순서대로 공부하는 자료입니다.

공부 목표: 혼자 또는 작은 팀으로 인터넷 서비스를 **기획하고, AI(Claude)와 직접 만들고, 출시·운영·마케팅·수익화까지** 해내는 **1인 창업가 겸 개발자**.

추천 순서: 1~15장(기본) → 57장(실제 수익 사례로 감 잡기) → 42~47장(창업가의 기본기) → 코딩 노트 → 48~50장·58~60장(만들기·설계) → **55장 실습 프로젝트로 직접 한 바퀴** → 나머지 장은 필요할 때 찾아보기.

> 처음이라면 **1장부터 순서대로**, 한 장씩만 읽으세요. 모르는 단어는 3장 용어 사전에서 바로 찾을 수 있어요. 한눈에 보고 싶으면 요약 슬라이드를 먼저 넘겨 보세요.

> 📄 **PDF로 보기**: 전체 교재 PDF (사업 1~85장 + 코딩 노트 + 용어·퀴즈·참고 자료, 장 사이 링크 이동 가능) · 사업 요약 슬라이드 PDF · 코딩 요약 슬라이드 PDF. 문서를 고친 뒤 PDF를 다시 만드는 법은 tools/make-pdf에 있어요.

공부 순서

단계	장	무엇을 배우나
1. 큰 그림	01. 인터넷 사업의 종류	B2B, B2C, C2C, 플랫폼... 누구에게 파는가
	02. 돈 버는 방법	구독, 광고, 수수료, 판매... 어떻게 버는가
	03. 용어 사전	현업에서 매일 쓰는 핵심 단어
2. 만들기	04. 기획과 설계	아이디어 → 화면 설계 → 출시까지의 순서
	05. 사이트가 돌아가는 구조	도메인, 서버, DB, 호스팅이 뭔지
3. 운영하기	06. 개발 환경과 버전 관리	"백업 폴더 만들어서 고치나요?"에 대한 답
	07. 업데이트와 배포	사이트를 멈추지 않고 고치는 법, 되돌리는 법
	08. 백업과 복구	무엇을, 얼마나 자주, 어디에 백업하나
	09. 매일의 운영과 장애 대응	모니터링, 고객 응대, 사고 났을 때
	10. 보안과 법	해킹 막기, 사업자·통신판매업·개인정보
4. 키우기	11. 마케팅과 데이터	손님을 데려오고 숫자로 판단하기
	12. B2B vs B2C 운영 차이	기업 상대와 개인 상대는 운영이 어떻게 다른가
5. 실전	13. 실전 시뮬레이션	작은 쇼핑몰을 0일차부터 1년차까지 운영해 보기
	14. 체크리스트 모음	출시 전, 배포 전, 매일·매주·매월 점검표
	15. 복습 퀴즈	스스로 확인하기 (정답 포함)

단계	장	무엇을 배우나
6. 여러 가지 사이트 사업	16. 커뮤니티 사이트	회원이 글을 쓰는 사이트 키우기, 규칙·관리·법
	17. 정보·콘텐츠 사이트	블로그, 계산기 같은 도구 사이트, 통계 사이트, AI 검색 시대
	18. 트래픽으로 돈 벌기	광고(RPM)·제휴 수익 계산, 계정 정지 피하기
	19. 로또·운세·번호 추천 사이트	합법적인 정보 사이트와 사기·불법 사이의 경계
	20. 게임 사이트 (오목 예시)	대전 게임 설계, 부정행위 막기, 수익, 게임법
	21. 사업 아이템 비교	아이템별 난이도·수익·위험 비교와 고르는 법
7. 더 넓은 분류	22. 인터넷 사업 분류 지도	6가지 기준으로 모든 사업 나눠 보기, 전체 사업 목록
	23. 오픈마켓 셀러·위탁판매·구매대행	스마트스토어·쿠팡 입점, 재고 없이 팔기, 크라우드펀딩
	24. 크리에이터 사업	유튜브·라이브 방송·웹툰·유료 구독의 수익 구조와 운영
	25. 모바일 앱 사업	앱 마켓 수수료, 웹보다 어려운 앱 업데이트·되돌리기
	26. 지식·디지털 상품·외주	템플릿·전자책·강의 판매, 외주 계약과 유지보수
	27. 매칭·예약·중개 플랫폼	구인구직·예약·중고·데이팅, 신뢰 장치와 업종별 법
	28. AI 서비스 사업	AI 사용료가 원가인 구조, 운영 이슈, AI 기본법
	29. 허가·신고가 필요한 업종	금융·의료·교육 등 따로 확인할 분야, 온라인 판매 금지 상품
8. 문의·광고 받기	30. 문의 창구와 이메일 설정	문의 받는 곳, 도메인 이메일 만들기, 스팸함 피하기(SPF·DKIM·DMARC), 광고 메일 규칙
	31. 광고·제휴 문의 받기	광고 문의 페이지·미디어킷, 가격 정하기, 계약, 거절할 광고
9. 마케팅 실전	32. 마케팅 시작하기 — 채널별 실전	인스타그램 계정 세팅·릴스·광고 예산, 네이버 플레이스·체험단, 당근·스레드·카카오 채널
	33. 분야별 마케팅과 실제 사례	배민·당근·무신사·오늘의집 등 실제 사례 10가지, 분야별 첫 30일, 90일 계획표
10. 도메인	34. 도메인 이름 — 사이트 주소의 모든 것	.com·.kr 고르기, 사고 연결하기(DNS), 만료·분쟁·이전·매매
	35. 업계 지식(도메인 지식)	커머스·결제·물류·광고·게임·구독·예약·금융 분야별 흐름과 용어
11. 출시 준비	36. 서버·호스팅 고르는 법	사이트 종류별 추천, 고르는 기준 10가지, 무료 요금제 함정, 서버 위치와 개인정보
	37. 꼭 해야 하는 보안	OWASP Top 10(2025), 누구나/개발자 체크리스트, 개인정보 안전성 확보조치, 해킹 대응

단계	장	무엇을 배우나
	38. 출시 전 Claude에게 요청할 것들	첫 화면 CTA·고정 버튼·SEO·OG 썸네일·구조화된 데이터·404·GA4 등 30개 + 복사용 요청문
12. 결제·게임 서버·어뷰징	39. 결제 연동과 정산 처리	PG 계약, 금액 검증·승인·웹훅, 매일 대사, 판매자 정산, 정산 기한 법, 세금
	40. 멀티플레이 게임 서버	롤·배그 같은 실시간 게임의 서버 구조, 틱 레이트, 예측·보간·지연 보상, 매치메이킹
	41. 어뷰징·핵 대응	쿠폰·다계정·계정 탈취·리뷰 조작, 게임 핵·매크로·대리 — 미리 막기·찾기·제재
13. 창업가의 기본기	42. 아이디어 검증·시장 조사	만들기 전에 확인하기: 손님 인터뷰, 경쟁 분석, 랜딩 페이지·사전 판매, 40% 테스트
	43. 가격 정하기·요금제 실험	원가와 가치 사이, 4문항 가격 설문, 3단 요금제, 무료 체험, 가격 바꾸기
	44. 돈 관리·회계·개인 vs 법인	통장 분리·장부·손익·현금 흐름, 세금 달력, 법인세율(2026 인상), 법인 전환 시점
	45. 지원금·투자·창업 지원사업	예비·초기창업패키지, 정책 대출, 엔젤·VC 투자, 주의할 점
	46. 사업계획서·발표 자료 쓰기	심사위원이 보는 4가지, 계획서 10항목, 발표 자료 12장, AI 활용법
	47. 상표·저작권·오픈소스·AI 결과물	상표 출원, 이미지·폰트 라이선스, AI 결과물 저작권, MIT·GPL·AGPL
14. 만들고 키우는 실전	48. UX·UI 디자인과 문구 쓰기	쓰기 쉬운 화면 10원칙, 피그마, 제목·버튼 문구, 5명 사용성 테스트, 다크 패턴
	49. AI로 개발하는 실전 방법	탐색→계획→구현→커밋, CLAUDE.md, 요청 잘하는 법, 작게 나누기, 검증
	50. 테스트 실전	직접 막 눌러 보기, 기기별 시나리오 표, 버그 기록, 베타·부하·자동 테스트
	51. 단골 만들기와 데이터 분석 실습	재구매의 힘, RFM·코호트, 주문 CSV로 재구매율 직접 계산, 월간 대시보드
	52. 해외 진출	다국어 사이트, 해외 결제, EU VAT 등 해외 세금, GDPR, 해외 배송
	53. 외주·팀·협업 관리	무엇을 맡길까, 요구사항 정의서, 외주 계약서 10항목, 공동 창업, 협업 도구
	54. 번아웃·시간 관리·주간 루틴	번아웃 신호, 우선순위 정하기, 자동화, 1인 사업자 주간 루틴
	55. 처음부터 끝까지 실습 프로젝트	계산기 사이트(→디지털 상품→오목)를 0주 검증부터 8주 운영까지 직접
	56. 그 밖에 놓치기 쉬운 것들	이용약관, 평판·위기 대응, 사업 보험, 운영 문서화, 폐업·매각
15. 실제 사례	57. 바이브코딩 1인 사업 수익 사례	피터 레벨스·마크 루·Base44·Plinq·국내 외주 사례, 실패(보안) 사례, 공통 성공 요인, 나에게 맞는 첫 수익 경로
16. 설계 실전	58. 설계와 모듈화	응집도·결합도, 기능별 폴더, 입구→규칙→저장, 외부 서비스 감싸기, ADR, AI로 만들 때 구조 지키기
	59. 데이터베이스 설계	명사→관계→칸→규칙, 정규화, 돈·시각 저장법, 인덱스, 마이그레이션, RLS (실행 예제)

단계	장	무엇을 배우나
	60. API 설계	주소·메서드·상태 코드, RFC 9457 에러 모양, 페이지네이션, 멱등성 키, 버전 (실행 예제)
17. 마케팅 심화	61. 유료 광고 심화	손익분기 ROAS 계산(실행 예제), 구글·유튜브·카카오·쿠팡·스마트스토어 광고, 소재 테스트, 리타기팅, 픽셀·전환 API
	62. 브랜딩·출시 홍보·언론 보도·인플루언서	포지셔닝 5단계, 브랜드 일관성, 프로덕트 헌트 등 출시, 보도자료, 인플루언서 계약·광고 표시 (2025.12 개정)
	63. 콘텐츠·검색 노출 심화	키워드 조사, 검색 의도, 잘 걸리는 글 구조, AI 검색(구글 AI 개요·네이버 AI 브리핑) 대응, 옛 글 고치기
	64. 이메일·카카오톡 자동 마케팅	정보성 vs 광고성, 자동 흐름 6가지, 알림톡·브랜드 메시지(친구톡 종료), 효과 재는 법
18. 기능 구현 실전	65. 회원가입·로그인·권한	인증 서비스 맡기기, 소셜 로그인(OAuth), 비밀번호 저장(실행 예제), 세션·토큰, 탈퇴, 역할 권한
	66. 자주 쓰는 기능 만들기	파일 업로드 검사·한국어 검색(실행 예제), 알림, 예약·백그라운드 작업, 관리자 화면
	67. 내 서비스에 AI 기능 붙이기	토큰 비용 계산(실행 예제), 프롬프트 인젝션 등 OWASP LLM 위험, RAG, 평가 세트
	68. 속도·오류 추적·접근성·비용 관리	코어 웹 바이탈, 오류 추적·로그, 웹 접근성·다크 모드, 클라우드 예산 알림·구독 정리
	69. 업무 자동화와 데이터 모으기	Zapier·Make·n8n, 공공데이터·오픈 API, 크롤링 판례와 체크리스트
19. 사람·돈·물건 운영	70. 알바·직원·프리랜서 노무	근로계약서, 2026 최저임금·주휴수당·4대보험 계산(실행 예제), 채용~퇴사 체크리스트
	71. 세금·보험·신고 실무	경비 증빙(3만 원·2%), 간이 vs 일반과세, 노란우산공제, 부가통신 등 신고 목록, 경품 세금
	72. 실물 상품 운영	상품 사진, 재고 계산·실사, 택배 계약·출고 루틴, 포장, 교환·반품 처리
	73. 성장 운영	피드백·기능 요청·로드맵(RICE), 이벤트 공지, 추천인 프로그램, B2B 영업·제안서
	74. 공부와 정보 수집 루틴	오래 남는 공부법, AI로 공부, 영어 공식 문서 읽기, 따라가야 할 정보, 자료 업데이트법
20. 관문·등록·규칙	75. 설치형 프로그램과 코드 서명	윈도우 "PC 보호" 경고·백신 오탐, OV·IV·EV 인증서, 클라우드 서명, 맥 Developer ID·공증
	76. 플랫폼 관문	구글 플레이 12명·14일 테스트, 계정 삭제 의무, 접근권한 고지, 크롬 웹스토어, 스팀, 구글·카카오 로그인 검수, Gmail 대량 발송, 문자 발신번호
	77. 정부·인증기관 등록과 인증	KC·전파 인증, 프로그램 저작권 등록·특허, 벤처기업·기업부설연구소·SW사업자 신고, ISMS, 책임자 지정
	78. 구독·디지털 상품 소비자 규칙	2025 다크패턴 규제 6유형, 무료→유료 전환·가격 인상, 디지털 콘텐츠 환불 제한 조건, 미성년자 결제
	79. 정규식·도커·의존성 관리	정규식 실습, 도커로 웹 서버 띄우기(실제 실행 확인), 보안 알림·가짜 패키지 주의
21. 실습 사례·운영 품질	80. 이 교재로 만드는 제품 — "한 바퀴" 기획	교재를 적용한 실제 제품 기획: 기획서·진행표 54스텝(실천용 목차)·Rust 설계·안정성 설계·결정 기록

단계	장	무엇을 배우나
	81. 최적화와 안정화	출시 후 안정화 기간, 가용성 목표·에러 예산, 타임아웃·재시도·차단기, 카나리 배포, 측정 기반 최적화·N+1 (실행 예제)
	82. AI 코드 보안 점검	도구·AI·실제 공격·테스트 4겹, AI 코드의 흔한 취약점, 오픈소스 지도 (Semgrep·Gitleaks·Trivy·ZAP·CodeShield·허깅페이스 모델), 고치는 흐름(실행 예제), 깃허브 CodeQL과 보안 기능 비용
	83. 서비스 보안 전체 지도	10개 층(사람·계정·도메인·서버·클라우드·DB·공급망·결제·단말기·감시), OWASP Top 10 2025, 공격 종류 사전, DB 보안 체크리스트, 서비스 종류별 우선순위, 위협 지도 그리기
	84. 실제 보안 사고 사례와 교훈	국내 7건(SKT·쿠팡·예스24·롯데카드·KT·GS리테일 등)·해외 12건(스노우플레이크·캐피털원·MOVEit·Tea·npm·polyfill.io·우버·MGM 등)과 공통 교훈 7가지
	85. 프록시·동적 딜레이·브라우저 자동화	포워드·리버스 프록시, 주거용 프록시의 위험(IPIDEA), 스스로 느려지는 수집기(실행 예제), Playwright E2E 테스트(실행 예제), 내 서비스의 봇 막기, 하지 말 것

이 교재로 만드는 제품 (기획 중)

교재를 외우는 대신 **만들면서 단계별로 안내받는 웹 서비스 "한 바퀴"(가제)** 를 기획하고 있어요 → 80장 · 원본 기획 문서

코딩 공부 (별도 자료)

언어 종류(C, C++, C#, 자바, 파이썬, 자바스크립트 등)부터 기초 → 중급 → 고급 → 고수까지 단계별로 정리했어요. → **코딩 공부 노트 시작하기** · 코딩 요약 슬라이드

이 자료를 읽을 때 주의할 점

- 법·세금 내용(10·16·19·20·23~57·61~64·69~73·75~78·85장)은 **2026년 10월 기준으로 조사한 것**이고, 법은 자주 바뀝니다. 실제로 사업을 시작할 때는 꼭 공식 사이트(국세청 홈택스, 정부24, 개인정보보호위원회, 국가법령정보센터)에서 다시 확인하세요.
- 조사할 때 본 **출처**와, 조사 중 **직접 확인하지 못한 부분**은 참고 자료 모음에 장별로 정리해 두었어요.
- 기술 도구 이름(서비스 이름)은 "예시"입니다. 같은 역할을 하는 다른 서비스도 많아요.

01. 인터넷 사업의 종류 — "누구에게 파는가"

인터넷 사업은 먼저 **"누가 누구에게 파는가"** 로 나눕니다. 영어 약자가 많아 보이지만 규칙은 하나예요.

> **B** = Business(기업), **C** = Consumer(개인 소비자), **G** = Government(정부) "**B2C**" = Business **to** Consumer = 기업이 개인에게 판다

---

1. 6가지 기본 유형

유형	뜻	쉬운 예	한 줄 특징
B2C	기업 → 개인	쿠팡, 넷플릭스, 동네 꽃집 온라인몰	손님이 많고 한 명당 금액이 작다
B2B	기업 → 기업	슬랙, 회계 프로그램, 사무용품 도매몰	손님은 적지만 한 곳당 금액이 크다
C2C	개인 → 개인	당근마켓, 중고나라	회사는 "장터"만 깔아 준다
B2B2C	기업 → 기업 → 개인	배달앱(가게를 통해 손님에게), 카카오 선물하기	중간 기업을 통해 결국 개인에게 닿는다
D2C	제조사가 직접 개인에게	화장품 브랜드 자사몰	쿠팡 같은 중간 유통 없이 직접 판다
B2G	기업 → 정부·공공기관	공공기관용 소프트웨어, 나라장터 입찰	입찰·서류가 많고 결제가 느리다

기억 팁

- **B2C는 "많이·싸게·빨리"**, **B2B는 "적게·비싸게·꼼꼼히"** 라고 기억하세요.
- 같은 회사가 여러 유형을 동시에 하기도 합니다. 예: 네이버는 사용자(C)에게는 무료 검색, 광고주(B)에게는 광고를 팝니다.

---

2. "판매자"냐 "장터"냐 — 직접 판매 vs 플랫폼

같은 쇼핑몰이라도 구조가 두 가지예요.

구분	직접 판매(자사몰)	플랫폼 / 마켓플레이스
뜻	내 물건을 내가 판다	남의 물건이 팔리는 장터를 운영한다
예	브랜드 자사몰	쿠팡 마켓플레이스, 에어비앤비, 크몽
돈 버는 법	판매 이익(판매가 − 원가)	**수수료**(거래액의 몇 %)
어려운 점	재고, 배송, 반품	**닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐** 문제: 판매자가 없으면 손님이 안 오고, 손님이 없으면 판매자가 안 온다

> **양면 시장(two-sided market)**: 판매자와 구매자, 양쪽 손님을 동시에 모아야 하는 사업. 플랫폼 사업의 가장 큰 숙제입니다.

---

3. 무엇을 파는가 — 상품 종류

파는 것	예	운영에서 신경 쓸 것
실물 상품	옷, 식품	재고, 택배, 반품·교환
디지털 상품	전자책, 강의, 템플릿	불법 복제, 환불 기준
서비스(사람이 함)	디자인 외주, 상담	일정 관리, 품질 편차
소프트웨어 서비스(SaaS)	노션, 캔바	서버가 멈추면 안 됨, 계속 업데이트
정보·콘텐츠(무료 + 광고)	블로그, 뉴스, 유튜브	방문자 수, 검색 노출

> **SaaS(사스)** = Software as a Service. 프로그램을 설치하지 않고 **웹에서 로그인해서 쓰고, 매달 이용료를 내는** 서비스.

---

4. 내 사업을 한 문장으로 정리하는 연습

아래 빈칸을 채우면 내 사업의 "유형"이 정해집니다.

> "나는 **[누구]** 에게 **[무엇]** 을 **[직접 판다 / 장터를 깔아 준다]**, 그리고 **[어떤 방법]** 으로 돈을 번다."

예시

- "나는 **20~30대 직장인**에게 **수제 간식**을 **직접 판다**, 그리고 **판매 이익**으로 돈을 번다." → B2C, 자사몰, 실물 상품
- "나는 **동네 미용실**에게 **예약 관리 프로그램**을 **웹으로 빌려준다**, 그리고 **월 구독료**로 돈을 번다." → B2B, SaaS

"어떤 방법으로 돈을 버는가"는 다음 장: 돈 버는 방법에서 자세히 봅니다.

이 장 요약

1. B·C·G 약자만 알면 유형 이름은 다 읽을 수 있다.
2. B2C는 많고 작게, B2B는 적고 크게.
3. 직접 파는지, 장터를 운영하는지에 따라 운영 방식이 완전히 달라진다.

02. 돈 버는 방법 — 수익 모델

수익 모델 = "어떤 방식으로 돈이 들어오는가". 사업 유형(1장)과 짝을 이룹니다.

1. 대표 수익 모델 8가지

모델	어떻게 버나	예	장점	단점
판매(커머스)	물건을 팔고 차익을 남김	쇼핑몰	이해하기 쉬움	재고·배송 부담
구독	매달/매년 정기 결제	넷플릭스, SaaS	매달 수입이 예측됨	해지(이탈)를 계속 막아야 함
프리미엄(Freemium)	기본은 무료, 고급 기능은 유료	노션, 캔바	사용자를 빨리 모음	무료 사용자 대부분은 돈을 안 냄
수수료(중개)	거래가 일어나면 몇 % 떼어 감	배달앱, 에어비앤비	내 재고가 없음	판매자·구매자 양쪽 모으기 어려움
광고	방문자에게 광고를 보여 주고 광고주에게 받음	블로그, 뉴스, 유튜브	사용자는 무료	방문자가 아주 많아야 의미 있음
라이선스/사용량 과금	쓴 만큼 냄	클라우드 서버, 문자 발송 API	큰 손님일수록 많이 냄	매달 수입이 들쭉날쭉
리드 판매	관심 고객 정보를 업체에 소개하고 대가를 받음	보험·이사 비교 사이트	상품을 직접 안 다룸	개인정보 동의 관리가 까다로움
제휴 마케팅(어필리에이트)	내 링크로 남이 사면 일정 % 받음	쿠팡 파트너스, 리뷰 블로그	시작이 쉬움	수익률 낮고 "광고 표시" 의무

> **API** = 프로그램끼리 대화하는 창구. "문자 보내 줘"라고 요청하면 대신 보내 주는 식. **리드(Lead)** = "관심을 보인 잠재 고객"의 연락처.

2. 가격을 정하는 방법

방법	설명	예
원가 기반	원가 + 내가 남길 이익	원가 7천 원 → 1만 원
경쟁 기반	비슷한 상품 가격을 보고 맞춤	경쟁사 9,900원 → 9,500원
가치 기반	손님이 얻는 이익을 보고 정함	"월 50만 원 아껴 주니까 월 5만 원"
단계형(티어)	베이직 / 프로 / 엔터프라이즈	SaaS에서 거의 표준
좌석제(Per seat)	사용자 1명당 얼마	B2B 협업툴

> **엔터프라이즈(Enterprise)** = 대기업용 최상위 요금제. 가격표 대신 "문의하기" 버튼이 있는 경우가 많아요.

3. 꼭 알아야 할 "남는 돈" 계산

매출이 커도 **남는 돈**이 없으면 망합니다. 이 4가지는 꼭 구분하세요.

```
매출(Revenue)            손님에게 받은 돈 전부
 − 매출원가(COGS)        상품 원가, 결제 수수료, 서버비처럼 "팔 때마다 드는 돈"
 = 매출총이익(Gross Profit)
 − 판매관리비(SG&A)      광고비, 인건비, 사무실, 각종 툴 구독료
 = 영업이익(Operating Profit)   ← 사업 자체로 번 돈
```

예시: 1만 원짜리 간식 1개를 팔면

항목	금액
판매가	10,000원
재료·포장	−3,500원
택배비	−3,000원
결제 수수료(약 3% 가정)	−300원
1개당 남는 돈(공헌이익)	**3,200원**

→ 광고비로 손님 1명 데려오는 데 5,000원이 든다면, **첫 구매만으로는 손해**입니다. 그래서 "재구매"와 "객단가(1회 결제 금액) 올리기"가 중요해져요. (자세한 건 11장)

> **공헌이익** = 1개 팔 때마다 실제로 남는 돈. 이게 마이너스면 많이 팔수록 더 손해.

---

4. 모델별로 "가장 중요한 숫자"

모델	제일 먼저 보는 숫자
쇼핑몰	전환율, 객단가, 재구매율
구독/SaaS	MRR(월 반복 매출), 이탈률(Churn)
플랫폼	GMV(총 거래액), 수수료율(Take rate)
광고	방문자 수, 페이지뷰, 광고 단가

이 단어들은 3장 용어 사전에서 하나씩 설명합니다.

이 장 요약

1. 수익 모델은 판매·구독·수수료·광고가 4대장.
2. 매출이 아니라 **1개 팔 때 남는 돈**부터 계산한다.
3. 모델마다 매일 지켜볼 숫자가 다르다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

03. 용어 사전 — 현업에서 매일 듣는 단어

분야별로 묶었습니다. 처음엔 **굵은 글씨(★)** 만 외워도 충분해요.

A. 사업·전략

용어	쉬운 뜻
★ **BM (비즈니스 모델)**	누구에게 무엇을 팔아 어떻게 돈을 버는지 정리한 것
★ **MVP**	최소 기능 제품. 핵심 기능만 넣어 빨리 내놓고 반응을 보는 첫 버전
★ **PMF**	제품-시장 적합성. "손님이 알아서 찾아오고, 없어지면 아쉬워하는" 상태
피벗(Pivot)	반응이 없어서 방향을 크게 바꾸는 것
TAM / SAM / SOM	전체 시장 / 내가 닿을 수 있는 시장 / 현실적으로 차지할 시장 크기
페르소나	"29세 직장인 김OO"처럼 대표 손님을 가상 인물로 만든 것
USP / 차별점	경쟁사 대신 나를 골라야 하는 이유
부트스트래핑	투자 없이 내 돈과 매출로만 키우는 것
런웨이(Runway)	지금 돈으로 몇 달 버틸 수 있는지
번 레이트(Burn rate)	한 달에 나가는 돈

B. 숫자·지표 (KPI)

> ★ **KPI** = 핵심 성과 지표. "우리가 잘하고 있나?"를 판단하는 몇 개의 숫자.

용어	쉬운 뜻	계산
★ **DAU / MAU**	하루 / 한 달 동안 1번 이상 쓴 사람 수	—
★ **전환율(CVR)**	방문자 중 실제로 구매(가입)한 비율	구매자 ÷ 방문자
★ **이탈률(Churn)**	구독을 끊은 비율	이번 달 해지 ÷ 월초 구독자
바운스율(Bounce rate)	한 페이지만 보고 바로 나간 비율	—
★ **CAC**	손님 1명 데려오는 데 쓴 돈	마케팅비 ÷ 신규 고객 수
★ **LTV**	손님 1명이 평생 내 주는 돈	(대략) 월 객단가 ÷ 월 이탈률
LTV / CAC	데려온 값어치가 있는가. 흔히 3배 이상을 건강하다고 봄	—
ARPU	사용자 1명당 평균 매출	매출 ÷ 사용자 수
AOV / 객단가	주문 1건당 평균 금액	매출 ÷ 주문 수
★ **MRR / ARR**	매달(매년) 반복해서 들어오는 구독 매출	ARR ≈ MRR × 12
NRR	기존 손님에게서 1년 뒤 매출이 몇 %로 남았나(업그레이드 포함)	—
GMV	플랫폼에서 오간 총 거래액	—

용어	쉬운 뜻	계산
Take rate	거래액 중 플랫폼이 가져가는 비율	수수료 매출 ÷ GMV
★ ROAS	광고비 1원당 매출	광고 매출 ÷ 광고비
CTR	광고/링크를 본 사람 중 클릭한 비율	클릭 ÷ 노출
CPC / CPM	클릭 1번당 / 노출 1,000번당 광고비	—
리텐션(Retention)	시간이 지나도 계속 쓰는 비율(이탈의 반대)	—
코호트(Cohort)	"1월 가입자", "2월 가입자"처럼 같은 시기 손님 묶음	—
퍼널(Funnel)	방문 → 장바구니 → 결제처럼 단계별로 줄어드는 깔때기	—

C. 마케팅·성장

용어	쉬운 뜻
★ SEO	검색 엔진 최적화. 네이버·구글 검색에서 위에 뜨게 만드는 것
SEM / 검색 광고	돈 내고 검색 결과 위에 광고를 거는 것
★ 퍼포먼스 마케팅	숫자(클릭·구매)로 효과를 바로 재는 광고
그로스 해킹	실험을 빨리 반복해서 성장시키는 방식
★ A/B 테스트	화면 A와 B를 반씩 보여 주고 어느 쪽이 더 잘 팔리는지 비교
CTA	"지금 구매하기"처럼 행동을 유도하는 버튼/문구
랜딩 페이지	광고를 누르면 처음 도착하는 페이지
리타겟팅	한 번 왔다 간 사람에게 다시 광고를 보여 주는 것
UTM	링크 뒤에 붙이는 꼬리표. "이 손님이 인스타 광고에서 왔다"를 알 수 있음
CRM	고객 관리. 고객 정보·구매 기록을 모아 관리하고 문자·메일을 보내는 것
온보딩	처음 가입한 사람이 제품을 잘 쓰게 안내하는 과정
바이럴	손님이 손님을 데려오는 입소문

D. 기술 기본 (자세한 건 5장)

용어	쉬운 뜻
★ 도메인	사이트 주소. `myshop.com`
★ DNS	주소(도메인)를 실제 서버 위치(IP)로 바꿔 주는 전화번호부
★ 서버	사이트 파일과 프로그램이 돌아가는, 24시간 켜진 컴퓨터
★ 호스팅	서버를 빌려 쓰는 것
클라우드	AWS·구글 클라우드처럼 필요한 만큼 빌리고 쓴 만큼 내는 서버
★ DB (데이터베이스)	회원·주문·상품 정보를 저장하는 창고
프론트엔드	사용자가 보는 화면 부분

용어	쉬운 뜻
백엔드	보이지 않는 뒤쪽. 로그인 확인, 주문 저장 등
★ SSL / HTTPS	주소창 자물쇠. 오가는 정보를 암호화
CDN	전국/전 세계 여러 곳에 사진 등을 복사해 두고 가까운 곳에서 빨리 보내 주는 것
CMS	코딩 없이 글·상품을 올리는 관리 프로그램 (워드프레스 등)
쇼핑몰 빌더	카페24, 아임웹, 쇼피파이처럼 쇼핑몰을 조립해 만드는 서비스
PG	결제 대행사. 카드 결제를 대신 처리해 주는 회사 (토스페이먼츠 등)
API	프로그램끼리 정보를 주고받는 창구
트래픽	사이트에 몰리는 방문량/데이터 양

E. 개발·운영 (자세한 건 6~9장)

용어	쉬운 뜻
★ 운영 서버(Production, 프로덕션)	진짜 손님이 쓰는 실제 사이트
★ 스테이징(Staging)	운영과 똑같이 꾸민 "리허설 무대". 여기서 먼저 테스트
개발 환경(Dev / Local)	내 컴퓨터에서 고치고 실험하는 곳
★ Git / 버전 관리	파일의 모든 변경 이력을 저장해서 언제든 예전으로 되돌릴 수 있게 하는 도구
커밋(Commit)	"이 시점을 저장" 버튼. 메모와 함께 기록이 남음
브랜치(Branch)	원본을 건드리지 않고 따로 작업하는 갈래
PR / 코드 리뷰	"이 변경 합쳐도 될까요?" 하고 다른 사람이 검토하는 것
★ 배포(Deploy)	고친 내용을 실제 사이트에 반영하는 것
★ 롤백(Rollback)	배포했다가 문제가 생기면 이전 버전으로 되돌리는 것
핫픽스(Hotfix)	급한 버그를 바로 고치는 긴급 수정
CI/CD	테스트와 배포를 자동으로 돌려 주는 장치
릴리스 노트 / 변경 이력	이번 업데이트에서 바뀐 점 정리
기능 플래그(Feature flag)	기능을 배포해 두고 스위치로 켜고 끄는 것
마이그레이션	DB 구조를 바꾸는 작업 (예: "전화번호" 칸 추가)
★ 백업	만일을 위해 데이터를 복사해 다른 곳에 두는 것
★ RPO / RTO	최대 몇 분치 데이터를 잃어도 되나 / 몇 분 안에 다시 살려야 하나
스냅샷	서버·디스크 전체를 사진 찍듯 통째로 저장한 것
★ 모니터링	사이트가 살아 있는지, 느린지 계속 지켜보는 것
업타임(Uptime)	사이트가 정상 작동한 시간 비율. 99.9% = 한 달에 약 43분 멈춤 허용
★ 장애(Incident)	사이트가 멈추거나 주요 기능이 고장 난 상황
로그(Log)	서버가 남기는 일기장. 언제 누가 무엇을 했는지 기록

용어	쉬운 뜻
SLA	"가동률 99.9% 보장, 못 지키면 요금 일부 환불" 같은 서비스 약속 (주로 B2B)
포스트모템	장애가 끝난 뒤 원인과 재발 방지책을 정리한 보고서

F. 보안·법 (자세한 건 10장)

용어	쉬운 뜻
★ 개인정보처리방침	어떤 개인정보를 왜 모으고 언제 지우는지 공개하는 문서
이용약관	서비스 이용 규칙 계약서
★ 통신판매업 신고	온라인으로 물건을 파는 사업자가 구청에 하는 신고
사업자등록	세무서(홈택스)에 사업을 한다고 등록하는 것
간이과세자 / 일반과세자	매출 규모에 따른 부가세 신고 방식의 구분
청약철회	온라인 구매 후 일정 기간 안에 취소·반품할 수 있는 소비자 권리
★ 2단계 인증(2FA, MFA)	비밀번호 + 휴대폰 인증처럼 두 번 확인하는 로그인
권한 관리	직원마다 볼 수 있는 메뉴를 다르게 주는 것
피싱	가짜 사이트·문자로 비밀번호를 훔치는 수법
랜섬웨어	파일을 잠가 놓고 돈을 요구하는 악성 프로그램 (백업이 유일한 해독제인 경우가 많음)

G. 커뮤니티·트래픽·게임 (자세한 건 16~20장)

용어	쉬운 뜻
모더레이터(모더)	커뮤니티 글을 관리하는 관리자
1-9-90 법칙	1%는 글 쓰고, 9%는 댓글 달고, 90%는 읽기만 한다는 경험칙
임시조치	권리침해 신고가 들어온 글을 최대 30일 동안 가려 두는 것
★ PV / UV	페이지가 열린 횟수 / 중복 없이 센 방문자 수
★ RPM	페이지뷰 1,000번당 번 광고 수익
무효 클릭(부정 클릭)	내가 누르거나 누르게 시킨 광고 클릭. 광고 계정 정지 사유
어필리에이트(제휴)	내 링크로 물건이 팔리면 수수료를 받는 것
E-E-A-T	구글이 보는 품질 기준: 경험·전문성·권위·신뢰
제로 클릭 검색	검색 결과(AI 요약 등)만 보고 링크를 누르지 않는 것
CCU	동시 접속자 수
D1 / D7 / D30 리텐션	처음 온 사람이 1일·7일·30일 뒤에도 오는 비율
레이팅(Elo)	이기면 오르고 지면 내려가는 실력 점수
매칭	비슷한 실력의 상대를 자동으로 연결해 주는 것
웹소켓	서버와 화면이 계속 연결돼 있어 실시간으로 주고받는 기술

용어	쉬운 뜻
치팅	게임 부정행위 (AI 프로그램 대신 두기 등)
등급분류	게임을 서비스하기 전 받는 이용 연령 등급
확률형 아이템(가챠)	돈 내고 사면 무작위로 결과가 나오는 아이템. 확률 공개 의무
환전	게임머니·포인트를 현금으로 바꾸는 것. 게임에서는 불법
사행성	우연에 돈을 걸어 이익을 노리게 만드는 성질 (도박성)

H. 셀러·크리에이터·앱·플랫폼·AI (자세한 건 22~29장)

용어	쉬운 뜻
★ 오픈마켓	여러 판매자가 입점해 파는 큰 장터 (스마트스토어, 쿠팡 등)
위탁판매	재고 없이 상품을 올리고, 주문이 오면 도매처가 직접 배송
구매대행	손님 대신 해외 상품을 사서 보내 주고 수수료를 받는 것
사입	도매로 상품을 사서 재고로 두고 파는 것
PB	내 브랜드로 만든 상품 (Private Brand)
통합 관리 솔루션	여러 마켓의 상품·주문·재고를 한 화면에서 관리하는 서비스
크라우드펀딩	만들기 전에 먼저 주문(후원)을 받고 생산하는 것
★ 크리에이터 이코노미	개인이 만든 콘텐츠로 팬에게서 돈을 버는 구조
YPP	유튜브 파트너 프로그램. 광고 수익을 나눠 받는 조건
PPL / 협찬	돈을 받고 콘텐츠 안에 제품을 소개하는 것 (광고 표시 의무)
ASO	앱스토어 안에서 검색에 잘 뜨게 하기
단계적 출시	새 앱 버전을 일부 사용자부터 순서대로 배포
CPI	앱 설치 1건당 광고비
PWA	웹사이트를 앱처럼 설치해 쓰게 하는 방식
스코프 크립	외주 작업 중 요청이 계속 늘어나는 것
원천징수 3.3%	프리랜서 대금에서 세금을 미리 떼고 주는 것
★ O2O	온라인에서 예약·결제하고 오프라인 가게에서 서비스 받기
통신판매중개자	판매자와 손님을 연결만 해 주는 온라인 장터 운영자
탈중개	플랫폼에서 만난 뒤 수수료를 피해 밖에서 직거래하는 것
유동성(플랫폼)	손님이 원할 때 공급자가 있는 정도
AI 래퍼	남의 AI 모델 위에 화면만 씌운 서비스
환각(할루시네이션)	AI가 그럴듯하게 틀린 말을 하는 것
고영향 AI	채용·대출·의료처럼 사람의 삶에 큰 영향을 주는 AI (추가 의무)
인허가	사업을 하려면 정부에 받아야 하는 허가·등록·신고

I. 문의·이메일·광고 문의 (자세한 건 30~31장)

용어	쉬운 뜻
★ 도메인 이메일	`help@내도메인.com` 처럼 내 주소를 쓰는 메일
메일 전달(포워딩)	내 도메인 주소로 온 메일을 다른 메일함으로 넘겨 주는 것
MX 기록	내 도메인 메일을 어느 서버가 받는지 알려 주는 DNS 기록
★ SPF	내 도메인 이름으로 메일을 보내도 되는 서버 목록
★ DKIM	메일에 붙이는 전자 도장 (중간에 바뀌지 않았음을 증명)
★ DMARC	SPF·DKIM 검사에 실패한 메일을 어떻게 처리할지 정하는 지침
거래(트랜잭션) 메일	가입 인증·주문 안내처럼 서비스 이용에 필요한 자동 메일
원클릭 수신거부	메일에서 버튼 한 번으로 구독을 끊는 기능
헬프데스크 / 티켓	문의마다 번호를 붙여 담당·처리 상태를 관리하는 도구
허니팟(폼)	사람 눈엔 안 보이는 칸을 숨겨 두고, 그 칸을 채우는 로봇을 걸러 내는 스팸 방지법
청소년보호책임자	일정 규모 이상 사이트가 지정해야 하는 청소년 보호 담당자
★ 미디어킷	광고주에게 보여 주는 우리 사이트 광고 소개서 (방문자 숫자·광고 상품·가격)
직접 광고	광고 네트워크를 거치지 않고 광고주와 직접 계약하는 광고
브랜디드 콘텐츠	광고주 제품을 소개하는 협찬 글·영상
백링크 판매	돈 받고 내 글에 남의 링크를 몰래 넣어 주는 것 (검색 스팸)

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

J. 마케팅 실전 (자세한 건 32~33장)

용어	쉬운 뜻
프로페셔널 계정	인스타그램의 비즈니스·크리에이터 계정. 통계(인사이트)와 광고 사용 가능
★ 릴스	인스타그램의 짧은 세로 영상. 팔로워가 아닌 사람에게도 추천돼 새 손님을 데려오기 좋음
캐러셀	사진·카드 여러 장을 넘겨 보는 게시물. 정보형 콘텐츠에 좋음
인사이트	인스타그램 계정 통계 (도달, 시청 시간, 보내기, 저장)
도달	게시물이 보인 사람 수
보내기(공유)	게시물을 DM으로 친구에게 보낸 것. 새 사람에게 퍼지는 데 중요한 신호
협업 게시물	두 계정이 함께 올리는 게시물. 양쪽 팔로워에게 동시에 보임
픽셀(전환 추적)	광고를 본 사람이 사이트에서 구매했는지 광고 회사가 알 수 있게 심는 코드
학습 기간	메타 광고가 잘 팔릴 사람을 찾느라 성과가 들쭉날쭉한 초기 기간
★ 체험단	블로거 등에게 제품·서비스를 무료로 주고 후기를 받는 방식 (협찬 표시 필수)

용어	쉬운 뜻
스마트플레이스	네이버 지도·검색에 가게 정보를 올리는 무료 등록 서비스
어뷰징	리뷰·저장·클릭을 돈 주고 사는 등 규칙을 어겨 순위를 조작하는 것
비즈프로필	당근에서 동네 가게가 만드는 사업자 프로필
추천 프로그램(레퍼럴)	"친구 초대하면 둘 다 혜택"처럼 손님이 손님을 데려오게 하는 장치
빌드 인 퍼블릭	만드는 과정·매출을 SNS에 공개하며 팬을 모으는 방식
오가닉	광고비 없이 자연스럽게 얻은 도달·유입
생존자 편향	성공한 사례만 보여서 그 방법이 늘 통한다고 착각하는 것

K. 도메인 이름 (자세한 건 34장)

용어	쉬운 뜻
★ TLD (최상위 도메인)	주소 맨 끝 꼬리. `.com`, `.kr`, `.co.kr` 등
ccTLD / gTLD	나라 도메인(.kr) / 일반 도메인(.com)
서브도메인	산 도메인 앞에 붙이는 이름 (`shop.`, `blog.`)
레지스트리 / 레지스트라	TLD를 운영하는 곳(.com은 Verisign, .kr은 KISA) / 도메인을 파는 등록 대행 업체
WHOIS	도메인 등록자 정보 조회. 개인정보 보호 옵션으로 가릴 수 있음
A / CNAME / NS 레코드	도메인 → IP / 다른 도메인 이름으로 연결 / DNS 관리 위치
TTL	DNS 정보를 다른 컴퓨터가 기억하는 시간. 바꾼 내용이 퍼지는 속도에 영향
리디렉트	한 주소로 들어오면 다른 주소로 자동 이동
방어 등록	사칭을 막으려고 비슷한 주소까지 미리 사 두는 것
복구 유예 기간	만료된 도메인을 비싼 수수료를 내고 되살릴 수 있는 기간 (약 30일)
도메인 잠금 / 인증 코드	무단 이전을 막는 잠금 / 다른 업체로 옮길 때 쓰는 비밀 코드
사이버스쿼팅	남의 상표 도메인을 먼저 사 두고 비싸게 팔려는 행위
UDRP	국제 도메인 분쟁 해결 절차

L. 업계 지식 (자세한 건 35장)

용어	쉬운 뜻
★ 도메인 지식	그 분야의 업무 흐름과 용어에 대한 지식
유비쿼터스 언어	기획·현업·개발이 같은 단어를 같은 뜻으로 쓰는 공통 언어 (DDD)
바운디드 컨텍스트	단어 뜻이 하나로 통하는 영역의 경계 (DDD)
★ SKU	재고 관리 최소 단위 (색·사이즈별)
구매 확정	손님이 상품을 받았다고 확정하는 것. 오픈마켓 정산의 기준이 되기도 함
클레임	취소·교환·반품을 묶어 부르는 말

용어	쉬운 뜻
★ 승인 / 매입 / 정산	결제 가능 확인 / 청구 확정 / 판매자에게 입금
빌링키	정기결제용으로 등록된 카드의 열쇠 값
차지백	손님이 카드사에 이의 제기해 결제 대금이 회수되는 것
멱등성	같은 요청을 여러 번 보내도 결과가 한 번만 일어나게 하는 성질 (중복 결제 방지)
대사	우리 기록과 PG·은행 기록을 맞춰 보는 작업
★ 풀필먼트	입고부터 배송·반품까지 물류를 통째로 맡기는 서비스
피킹 / 패킹	창고에서 상품 꺼내기 / 포장하기
라스트 마일	마지막 배송 구간
DSP / SSP	광고를 사 주는 플랫폼 / 광고 자리를 팔아 주는 플랫폼
RTB	광고 노출마다 실시간 경매
어트리뷰션	구매가 어느 광고 덕분인지 계산하는 것
퍼스트파티 데이터	내가 직접 모은 고객 데이터
라이브 옵스	게임 출시 후 이벤트·업데이트로 계속 운영하는 것
ARPPU	결제한 사람 1명당 평균 매출
프로레이션	요금제를 중간에 바꿀 때 날짜 비례로 계산
더닝	구독 결제 실패 시 재시도·안내 절차
멀티 테넌시	여러 고객사가 한 시스템을 쓰되 데이터는 분리
슬롯 / 노쇼	예약 가능한 시간 칸 / 예약하고 안 온 손님
KYC / AML	고객 신원 확인 / 자금세탁 방지
원장	돈의 모든 움직임을 기록한 장부

M. 호스팅·보안·출시 준비 (자세한 건 36~38장)

용어	쉬운 뜻
정적 사이트	서버 프로그램·DB 없이 파일만으로 된 사이트
PaaS	코드만 올리면 서버 관리를 대신해 주는 플랫폼
리전	클라우드 데이터센터가 있는 지역 (서울 리전 등)
락인	한 업체에 묶여 다른 곳으로 옮기기 어려운 상태
국외 이전	개인정보를 해외로 보내거나 해외에 보관·위탁하는 것 (처리방침 고지 필요할 수 있음)
★ OWASP Top 10	가장 흔하고 위험한 웹 보안 취약점 10가지 목록
보안 헤더	브라우저에 보안 규칙을 알려 주는 설정 (HSTS, CSP 등)
HSTS	"이 사이트는 항상 HTTPS로만 접속해"라는 규칙
CSP	허락한 곳의 스크립트만 실행하게 하는 규칙 (XSS 방어)

용어	쉬운 뜻
속도 제한(rate limit)	짧은 시간에 너무 많은 요청을 막는 장치
접속기록	누가·언제·어디서·무엇을 했는지 남긴 기록 (개인정보 시스템은 보관 의무)
★ CTA	"구매하기"처럼 행동을 유도하는 버튼·문구
스크롤 전 첫 화면(Above the fold)	스크롤하지 않고 처음 보이는 화면 영역
고정 CTA	스크롤해도 화면에 붙어 있는 버튼
★ title 태그 / meta description	검색 결과에 보이는 제목 / 설명
alt (대체 텍스트)	이미지를 글로 설명한 것 (화면 낭독기·검색용)
내부 링크	내 사이트 안의 다른 페이지로 가는 링크
★ robots.txt	검색 로봇에게 수집하지 말 곳을 알려 주는 파일 (숨기기 도구는 아님)
noindex	"이 페이지를 검색 결과에 넣지 마"라는 태그
sitemap.xml	내 사이트 페이지 목록 파일
canonical	같은 내용의 여러 주소 중 대표 주소 표시
★ 구조화된 데이터	검색 엔진이 내용의 종류(상품·가격 등)를 알게 하는 표시 (JSON-LD)
리치 결과	별점·가격 등이 함께 보이는 검색 결과
소프트 404	화면은 "없음"인데 서버는 정상(200)이라고 보내는 실수
★ OG 태그 (오픈 그래프)	SNS·메신저 공유 시 보이는 제목·설명·썸네일 설정
파비콘	브라우저 탭의 작은 아이콘
핵심 이벤트(GA4)	GA4에서 구매·문의처럼 중요한 행동 (예전 이름 "전환")
★ 코어 웹 바이탈	구글의 사용자 경험 속도 지표: LCP·INP·CLS
접근성	장애가 있는 사람도 사이트를 쓸 수 있게 하는 것

N. 결제 연동·게임 서버·어뷰징 (자세한 건 39~41장)

용어	쉬운 뜻
가맹점	PG와 계약해 결제를 받는 판매자 (나)
테스트 키 / 라이브 키	연습용 결제 키 / 실제 돈이 오가는 결제 키
시크릿 키	서버에만 두는 비밀 결제 키 (브라우저 코드에 넣으면 안 됨)
★ 금액 검증	결제 승인 전에 서버에 저장한 주문 금액과 같은지 확인하는 것
★ 웹훅	상태가 바뀌면 외부 서비스가 내 서버로 자동으로 보내는 알림
지급대행(정산대행)	플랫폼 대신 PG가 판매자에게 대금을 나눠 지급하는 서비스
정산 원장	판매자별 판매·취소·수수료·지급 내역 장부
현금영수증 의무발행 업종	일정 금액 이상 현금 거래 시 손님이 요청하지 않아도 현금영수증을 발급해야 하는 업종
★ 전용 게임 서버	한 판의 게임을 진행하는, 회사가 운영하는 서버

용어	쉬운 뜻
서버 권위	게임 판정을 서버만 결정하는 원칙
★ 틱 레이트	게임 서버가 1초에 세상을 계산하는 횟수 (발로란트 128틱)
클라이언트 예측 / 서버 보정	내 입력을 화면에 먼저 반영 / 서버 결과로 다시 맞추기
엔티티 보간	다른 플레이어 위치를 지난 위치 사이로 부드럽게 이어 보여 주기
지연 보상	쏜 순간으로 시간을 되감아 명중을 판정하는 것
롤백 넷코드	상대 입력을 예측해 진행하고 틀리면 되감아 다시 계산 (격투 게임)
매치메이킹	실력·지역이 비슷한 플레이어를 모아 한 판을 만드는 것
오케스트레이션	게임 서버를 필요한 만큼 켜고 끄고 배정하는 것
★ 어뷰징	규칙의 허점을 악용하는 행위 (다계정 쿠폰, 매크로 등)
크리덴셜 스터핑	다른 곳에서 유출된 아이디·비밀번호를 대량으로 넣어 보는 공격
CI / DI	휴대폰 본인인증으로 얻는 개인 식별 값 (중복 가입 확인용)
패스키	비밀번호 없이 기기 인증으로 로그인하는 방식
★ 안티치트	게임 핵을 찾아 막는 프로그램
에임봇 / 월핵	자동 조준 핵 / 벽 너머를 보는 핵
작업장	돈을 벌려고 매크로로 아이템을 대량 수집하는 집단
밴 웨이브	핵 사용자를 모아서 한꺼번에 제재하는 방식

O. 창업가의 기본기·실전 (자세한 건 42~56장)

용어	쉬운 뜻
★ 랜딩 페이지 테스트	만들기 전에 소개 페이지만 열어 관심(이메일·사전 결제)을 확인하는 것
컨시어지 MVP	자동화 전에 사람이 직접 서비스해 보는 방식
40% 테스트	"못 쓰게 되면 매우 실망" 비율이 40% 이상이면 PMF 신호
가격 민감도 설문	너무 싸다·싸다·비싸다·너무 비싸다 4문항으로 가격 범위를 찾는 방법
그랜드파더링	가격을 올려도 기존 손님에게는 예전 가격을 유지하는 것
다크 패턴	손님을 속이거나 원치 않는 행동을 하게 만드는 디자인
손익 / 현금 흐름	벌었나 잃었나 / 통장에 실제로 돈이 있나
간편장부 / 복식부기	가계부식 장부 / 두 줄로 기록하는 장부
성실신고확인	매출이 일정 이상인 개인사업자가 세무사 확인을 받아 신고하는 제도
가지급금	법인 돈을 대표가 개인적으로 가져간 것 (문제 될 수 있음)
★ 예비창업패키지	사업자등록 전 예비 창업자를 위한 정부 지원사업
지분 희석	투자받을 때마다 내 지분 비율이 줄어드는 것
베스팅	일정 기간 일해야 지분이 확정되는 규칙

용어	쉬운 뜻
IR / 피치 덱	투자자에게 회사를 소개하는 활동 / 발표 자료
트랙션	사용자·매출 성장 같은 실제 성과
★ 상표 출원	브랜드 이름·로고를 특허청에 등록 신청하는 것
선출원주의	먼저 출원한 사람에게 권리를 주는 원칙
★ 오픈소스 라이선스	공개 코드의 사용 조건 (MIT·Apache·GPL·AGPL 등)
AGPL	고쳐서 웹 서비스로 제공만 해도 소스 공개 의무가 생기는 라이선스
★ UX / UI	쓰면서 느끼는 경험 / 눈에 보이는 화면
카피	화면 속 문구 (제목·버튼·안내)
사용성 테스트	실제 사용자가 과제를 하는 모습을 관찰해 헷갈리는 곳을 찾는 것
CLAUDE.md	Claude Code가 매번 읽는 프로젝트 규칙 문서
계획 모드	AI가 코드를 고치기 전에 계획부터 세우게 하는 모드
탐색 테스트	직접 이상하게 써 보며 문제를 찾는 테스트
회귀 테스트	새 기능 때문에 예전 기능이 고장 나지 않았는지 확인
부하 테스트	사람이 몰려도 버티는지 확인하는 테스트
★ 리텐션 / CRM	손님이 계속 오는 비율 / 손님 관계 관리
RFM	최근성·빈도·금액으로 손님을 나누는 방법
i18n (국제화)	여러 언어로 바꾸기 쉽게 만드는 것
OSS (EU)	EU 밖 사업자가 EU 부가세를 한 번에 신고하는 제도
MoR (판매 대행)	플랫폼이 판매자 역할을 맡아 결제·해외 세금을 처리하는 방식
GDPR	유럽연합의 개인정보 보호 법
요구사항 정의서	외주에 맡길 일을 정리한 문서
하자보수	완료 후 일정 기간 무상으로 고쳐 주는 것
아이젠하워 매트릭스	급함×중요함으로 일을 나누는 방법
표준약관	공정위가 업종별로 공개하는 약관 견본

P. 바이브코딩 사례 (자세한 건 57장)

용어	쉬운 뜻
★ 바이브코딩	코드를 직접 짜지 않고 AI에게 말로 설명해서 프로그램을 만드는 방식
빌드 인 퍼블릭	만드는 과정을 SNS 등에 공개하며 관심을 모으는 방법
보일러플레이트 (뼈대 코드)	로그인·결제 등이 미리 붙어 있어 바로 쌓아 올릴 수 있는 코드
부트스트랩	외부 투자 없이 내 돈과 매출로 사업을 키우는 것
마이크로 SaaS	좁은 손님층을 위한 작은 구독형 서비스

용어	쉬운 뜻
★ RLS (행 단위 접근 규칙)	데이터베이스에서 "자기 데이터만 보게" 막는 규칙. 수파베이스를 쓰면 꼭 켜야 함
CVE	공개된 보안 취약점에 붙는 고유 번호

Q. 설계·데이터베이스·API (자세한 건 58~60장)

용어	쉬운 뜻
★ 모듈화	프로그램을 역할이 분명한 작은 덩어리로 나누는 것
★ 응집도 / 결합도	한 모듈 안이 같은 일에 모인 정도(높을수록 좋음) / 모듈끼리 엉킨 정도(낮을수록 좋음)
기능별 폴더	주문·상품·회원처럼 기능 단위로 폴더를 나누는 방식
모듈러 모놀리스	하나의 프로그램이지만 기능 경계가 분명하게 나뉜 구조
계층 (입구·규칙·저장)	요청 받기(route) → 업무 규칙(service) → 데이터 저장(repository)
어댑터 (감싸기)	결제·이메일 같은 외부 서비스를 한 모듈에 감싸 갈아 끼우기 쉽게 하는 것
ADR	설계 결정과 그 이유를 남기는 짧은 문서
리팩터링	동작은 그대로 두고 코드 구조만 개선하는 것
★ 기본 키 / 외래 키	행을 구분하는 값 / 다른 표의 행을 가리키는 값
정규화	같은 정보를 한 곳에만 두도록 표를 나누는 것
중간 표	다 대 다 관계를 연결하는 표 (예: 주문 항목)
인덱스	자주 찾는 칸을 빨리 찾게 하는 목록. 쓰기는 조금 느려짐
★ 마이그레이션	DB 구조 변경을 번호 붙은 파일로 기록·적용하는 방법
timestamptz	PostgreSQL의 시간대 있는 시각 타입
상태 코드	API 결과를 알리는 숫자 (2xx 성공, 4xx 요청 문제, 5xx 서버 문제)
RFC 9457	API 에러 응답 모양의 국제 표준 (application/problem+json)
★ 페이지네이션	긴 목록을 나눠서 주는 것 (번호 방식 / 커서 방식)
★ 멱등성 키	같은 요청이 여러 번 와도 한 번만 처리되게 붙이는 고유 값
OpenAPI	API 설명을 적는 표준 형식. 문서·테스트 자동 생성
API 버전	기존 앱이 깨지지 않게 /v1, /v2로 나누는 것

R. 광고·홍보·마케팅 심화 (자세한 건 61~64장)

용어	쉬운 뜻
★ 손익분기 ROAS	광고비를 빼고 0원이 남는 ROAS. = 1 ÷ 마진율
실적 최대화 (PMax)	구글의 여러 지면에 자동으로 광고를 내보내는 캠페인
제외 키워드	내 광고가 나오지 않게 막는 검색어 ("무료", "채용" 등)
비즈보드	카카오톡 채팅 목록 위에 나오는 배너 광고

용어	쉬운 뜻
★ 소재 (크리에이티브)	광고에 쓰는 사진·영상·문구
훅	광고·글의 첫 1~3초·첫 줄. 계속 볼지 결정하는 부분
소재 피로	같은 광고를 너무 많이 봐서 반응이 떨어지는 것
빈도	한 사람이 같은 광고를 본 평균 횟수
★ 전환 API	구매 같은 결과를 내 서버가 광고 회사에 직접 알리는 방식 (픽셀 보완)
★ 포지셔닝	손님 머릿속에서 내 상품이 차지할 자리
대안 (경쟁 대안)	내 상품이 없으면 손님이 대신 쓰는 것
보도자료	언론에 보내는 소식 문서
마이크로 인플루언서	팔로워는 적지만 특정 분야 손님층이 뚜렷한 인플루언서
추천보증 심사지침	협찬·후기 광고 표시 규칙을 정한 공정위 지침
★ 롱테일 키워드	검색 수는 적지만 구체적이고 구매 의도가 분명한 긴 검색어
검색 의도	검색한 사람이 원하는 것 (알기·비교·사기·찾아가기)
AI 개요 / AI 브리핑	구글·네이버 검색 결과 위에 나오는 AI 요약
제로 클릭	검색 결과만 보고 클릭 없이 떠나는 것
허브 앤 스포크	큰 주제 글과 세부 글들을 서로 링크로 묶는 구성
★ 알림톡 / 브랜드 메시지	카카오의 정보성 메시지 / 광고성 메시지 (친구톡은 2025년 말 종료)
자동 흐름 (시나리오)	손님 행동에 따라 미리 만든 메시지가 차례로 나가는 것
장바구니 이탈	장바구니에 담고 결제하지 않고 떠나는 것
비교 그룹	효과를 재려고 일부러 메시지를 보내지 않는 손님 묶음

S. 기능 구현·운영 보강 (자세한 건 65~74장)

용어	쉬운 뜻
★ 인증 / 인가(권한)	"누구인가" 확인 / "이걸 해도 되나" 확인
★ OAuth (소셜 로그인)	카카오·구글 등이 대신 신원을 확인해 주는 표준 방식. 내 사이트는 비밀번호를 안 봄
해시 / 솔트	되돌릴 수 없게 바꾼 값 / 사람마다 붙이는 무작위 값
세션 / 토큰(JWT)	서버가 기억하는 입장권 번호 / 손님이 들고 다니는 서명된 출입증
패스키	지문·얼굴로 로그인하는 비밀번호 없는 방식
오브젝트 스토리지	파일 전용 저장소 (S3, R2 등)
전문 검색 (FTS)	글 속 단어를 빠르게 찾는 DB 기능
trigram	글자를 3개씩 잘라 찾는 검색 방식. 한국어 조사 문제에 유리
★ 크론 (예약 작업)	정해진 시간에 자동으로 실행되는 작업
감사 로그	관리자가 누가 언제 무엇을 했는지 남긴 기록

용어	쉬운 뜻
★ 토큰 (AI)	AI가 글을 세는 단위. 입력·출력 따로 요금
★ 프롬프트 인젝션	입력 속 지시로 AI의 규칙을 바꾸는 공격
RAG	내 자료에서 찾은 내용을 AI 지시문에 넣어 답하게 하는 방식
평가 세트	AI 품질을 비교하려고 모아 둔 질문과 기준
★ 코어 웹 바이탈	구글의 속도 지표: LCP(2.5초)·INP(0.2초)·CLS(0.1)
지연 로딩 (lazy loading)	화면 아래 이미지를 필요할 때 불러오기
웹 접근성	장애가 있거나 불편한 사람도 쓸 수 있게 만드는 것
예산 알림 / 사용량 상한	요금이 기준을 넘으면 알림 / 넘으면 멈춤
노코드 자동화	Zapier·Make·n8n처럼 블록 연결로 업무를 자동화
크롤링 (스크래핑)	프로그램이 웹페이지를 자동으로 읽어 정보를 모으는 것
★ 주휴수당	주 15시간 이상 일하면 주는 하루치 유급 휴일 수당
위장 프리랜서	계약은 프리랜서지만 실제로는 근로자처럼 일하는 경우
★ 적격증빙	세금계산서·계산서·카드 전표·현금영수증
증빙불비 가산세	3만 원 넘는 지출에 적격증빙이 없을 때 금액의 2%
노란우산공제	소상공인 퇴직금 성격의 공제 제도. 소득공제 혜택
부가통신사업 신고	인터넷으로 통신을 매개하는 서비스의 신고 (소규모는 신고 간주)
기타소득 원천징수 (경품)	5만 원 넘는 경품에 22%를 떼어 신고
안전 재고 / 실사	혹시 몰라 더 두는 재고 / 실제 수량을 세어 확인
RICE	도달·효과·확신·노력으로 기능 우선순위를 비교하는 방법
레퍼럴 (추천인 프로그램)	손님이 손님을 데려오면 보상
ICP	이상적인 손님(회사)의 구체적인 모습
changelog (변경 이력)	서비스가 무엇을 바꿨는지 알리는 공지

T. 관문·등록·규칙·개발 도구 (자세한 건 75~79장)

용어	쉬운 뜻
★ 코드 서명	프로그램 파일에 찍는 디지털 도장. 누가 만들었는지 + 바뀌지 않았음을 증명
SmartScreen	윈도우가 처음 보는 프로그램에 경고를 띄우는 기능
OV / IV / EV 인증서	회사 확인 / 개인 확인 / 더 엄격한 확인을 거친 코드 서명 인증서
타임스탬프	서명한 시각 기록. 인증서가 만료돼도 서명이 유효하게 해 줌
오탐	정상 프로그램을 백신이 악성으로 잘못 판단하는 것
공증 (Notarization)	애플이 맥 앱을 검사하고 확인해 주는 절차
★ 비공개 테스트 (12명·14일)	구글 플레이 신규 개인 계정이 공개 출시 전에 해야 하는 테스트

용어	쉬운 뜻
데이터 보안 양식 / 개인정보 라벨	앱이 어떤 정보를 수집하는지 스토어에 신고하는 양식
앱 접근권한 고지	카메라·위치 등 접근 전에 필수·선택을 나눠 알리고 동의받는 것
앱 검증 (OAuth)	구글 민감 정보 접근 앱이 받아야 하는 구글 심사
비즈 앱	사업자 정보를 등록한 카카오 디벨로퍼스 앱
원클릭 수신거부	메일에서 한 번 눌러 바로 해지되는 기능
발신번호 사전 등록	문자를 보내기 전에 보내는 번호를 등록하는 제도
★ KC 인증	전기·생활·어린이 제품 등의 국가 안전 인증 (여러 인증을 합친 이름)
전파 적합성평가	전파·전자파가 나오는 제품의 인증
BM 특허	기술로 구체화된 영업 방법의 특허
벤처기업 확인	일정 요건을 갖춘 기업에 주는 확인 (세금·지원 혜택)
기업부설연구소	인정받은 기업 연구 조직 (세액공제 등)
ISMS / ISMS-P	정보보호(·개인정보) 관리체계 인증. 일정 규모 이상은 의무
★ 다크패턴 6유형	숨은 갱신·순차공개 가격·사전 선택·잘못된 계층·취소 방해·반복 간섭 (2025.2 법으로 금지)
숨은 갱신	무료 체험을 몰래 유료로, 정기 결제 금액을 몰래 올리는 것
청약철회 제한 (디지털)	"철회 불가" 표시 + 미리보기 제공을 했을 때만 가능한 환불 제한
★ 정규식	글자 패턴을 짧은 기호로 적어 찾고 검사하는 방법
★ 도커 / 이미지 / 컨테이너	프로그램을 환경째 담는 도구 / 완성된 상자 / 실행 중인 상자
잠금 파일	설치한 라이브러리 버전을 고정해 두는 파일 (package-lock.json 등)
타이포스쿼팅	유명 패키지와 이름이 비슷한 가짜 패키지

U. 최적화와 안정화 (자세한 건 81장)

용어	쉬운 뜻
★ 안정화 기간 (하이퍼케어)	출시 직후 새 기능을 멈추고 버그·성능·문의에만 집중하는 기간
기능 동결	정해진 기간 동안 새 기능 배포를 멈추는 것
★ SLI / SLO / SLA	무엇으로 잴까 / 목표 / 손님과의 약속
★ 에러 예산	100% − 목표 = 실패해도 되는 양. 다 쓰면 기능보다 안정화
타임아웃	정해진 시간 안에 답이 없으면 포기하는 것
지수 백오프 + 지터	재시도 간격을 2배씩 늘리고 무작위로 흩뜨리는 것
서킷 브레이커 (차단기)	연속 실패하면 잠시 그곳을 아예 부르지 않는 장치
기능 축소 운영	일부가 고장 나도 핵심 기능은 살려 두는 것
★ 카나리 배포	새 버전을 일부 손님에게 먼저 내보내고 점점 늘리는 방법
기능 스위치 (피처 플래그)	코드는 배포하되 설정으로 기능을 켜고 끄는 것

용어	쉬운 뜻
용량 계획	몰릴 사람 수를 미리 계산해 대비하는 것
프로파일러	프로그램의 어느 부분이 시간을 쓰는지 보여 주는 도구
실행 계획 (EXPLAIN)	DB가 쿼리를 어떻게 실행할지 보여 주는 것 (인덱스 사용 여부)
★ N+1 쿼리	목록 1번 + 항목마다 1번씩 DB를 부르는 실수
상태 확인 주소 (헬스 체크)	서버가 살아 있는지 확인하는 주소 (예: /health)
안전한 종료	끌 때 진행 중인 요청을 마치고 종료하는 것

V. AI 코드 보안 점검 (자세한 건 82장)

용어	쉬운 뜻
★ SAST (정적 분석)	코드를 실행하지 않고 읽어서 위험한 패턴을 찾는 검사
DAST (동적 검사)	실행 중인 사이트를 밖에서 실제로 찔러 보는 검사
★ IDOR	번호만 바꾸면 남의 데이터가 보이는 취약점 (권한 확인 누락)
CSRF	다른 사이트가 사용자 몰래 내 사이트로 요청을 보내게 하는 공격
CSP (콘텐츠 보안 정책)	브라우저에게 어떤 스크립트·스타일만 허용할지 알려 주는 헤더
경로 조작 (path traversal)	`../` 로 허용되지 않은 파일을 읽으려는 공격
가짜 경보 (false positive)	문제가 아닌데 문제라고 보고하는 것
CWE	소프트웨어 약점 종류에 붙인 번호 목록
Gitleaks / Semgrep / Trivy / ZAP	비밀 키 검사 / 코드 패턴 검사 / 의존성·이미지 검사 / 실제 공격 검사 오픈소스
CodeShield	AI가 생성한 코드를 실시간으로 검사하는 메타의 오픈소스
보안 회귀 테스트	고친 취약점이 다시 생기지 않는지 확인하는 테스트

W. 보안 전체 지도·사고 사례 (자세한 건 83장·84장)

용어	쉬운 뜻
★ CodeQL	깃허브의 코드 취약점 분석기. 데이터의 흐름을 추적해 찾음 (비공개 저장소는 유료)
Copilot Autofix	CodeQL이 찾은 취약점의 수정 코드를 AI가 제안하는 기능
★ 크리덴셜 스터핑	다른 곳에서 털린 아이디·비밀번호를 그대로 대입하는 공격
MFA 피로 공격	2단계 인증 승인 요청을 계속 보내 결국 누르게 만드는 공격
피싱에 강한 인증	패스키·보안 키처럼 가짜 사이트에 속아도 쓸 수 없는 인증
인포스틸러	PC에 몰래 깔려 저장된 비밀번호를 훔치는 악성코드
★ 랜섬웨어	데이터를 암호화하고 돈을 요구하는 공격 (훔친 뒤 공개 협박까지)
★ 공급망 공격	내가 쓰는 부품·도구·외부 스크립트를 오염시켜 들어오는 공격
SSRF	서버가 대신 내부 주소에 요청하게 만드는 공격

용어	쉬운 뜻
서브도메인 탈취	지운 서비스를 가리키는 DNS 기록을 남이 차지하는 것
스키밍 (매지카트형)	결제 페이지에 몰래 스크립트를 넣어 카드 정보를 빼가는 것
망 분리	인터넷에 닿는 서버와 관리·핵심 서버를 다른 망으로 나누는 것
자산 목록	운영 중인 모든 서버·서비스 목록 (안 쓰는 것 포함)
최소 권한	사람·프로그램에 필요한 권한만 주는 원칙
불변 백업	정해진 기간 동안 지우거나 바꿀 수 없게 만든 백업
SRI	외부 스크립트가 바뀌지 않았는지 확인하는 기능
위협 모델링	누가 어디로 무엇을 노릴지 미리 그려 보는 것
OWASP Top 10	웹 서비스의 가장 큰 보안 위험 10가지 목록 (2025년판)

X. 프록시·동적 딜레이·브라우저 자동화 (자세한 건 85장)

용어	쉬운 뜻
★ 프록시	요청을 대신 전달해 주는 중간 서버
포워드 / 리버스 프록시	요청하는 쪽 편(회사 게이트웨이) / 서비스 쪽 편(내 서버 앞단, 클라우드플레어 등)
주거용 프록시	일반 가정의 인터넷 주소를 빌려 쓰는 프록시. 동의 없이 모은 기기인 경우가 많아 위험
★ 동적 딜레이	상대 반응(429·응답 속도)을 보고 요청 간격을 스스로 늘리거나 줄이는 것
Retry-After	"이만큼 기다렸다 다시 오세요"라고 서버가 알려 주는 응답 헤더
RFC 9309	robots.txt를 정한 인터넷 표준 (2022)
User-Agent	요청한 프로그램의 이름표. 봇은 이름·연락처를 정직하게
★ 브라우저 자동화	프로그램이 진짜 브라우저를 열어 클릭·입력을 대신하는 것 (Playwright 등)
헤드리스 브라우저	화면 없이 돌아가는 브라우저
E2E 테스트	손님처럼 처음부터 끝까지 이용해 보는 자동 테스트
합성 모니터링	정해진 손님 경로를 주기적으로 자동 실행해 고장을 찾는 감시
봇 관리	좋은 봇은 허용하고 나쁜 봇은 막는 기능 (리버스 프록시·WAF)

04. 기획과 설계 — 아이디어에서 출시까지

> 만들기 전에 수요를 확인하는 방법은 42장, 화면·문구는 48장, 직접 해 보는 실습은 55장에 있어요. 코드·데이터·API 구조 설계는 58~60장에서 다뤄요.

사이트를 만드는 일은 **집 짓기**와 같아요. 설계도 없이 벽돌부터 쌓으면 나중에 부수고 다시 지어야 합니다.

전체 흐름 한눈에

```
① 문제 확인 → ② 손님 정의 → ③ 기능 목록 → ④ 화면 설계 → ⑤ 디자인
  → ⑥ 개발 → ⑦ 테스트 → ⑧ 출시(런칭) → ⑨ 측정하고 고치기 → (다시 ③으로)
```

⑨에서 ③으로 돌아가는 **"반복"** 이 핵심입니다. 인터넷 사업은 한 번 만들고 끝이 아니에요.

---

① 문제 확인 — "누가 무엇 때문에 불편한가"

- 내가 팔고 싶은 것보다 **손님이 돈 내고 해결하고 싶은 불편**을 먼저 찾습니다.
- 확인 방법: 예상 손님 5~10명과 직접 이야기하기, 경쟁 사이트 리뷰(특히 불만 리뷰) 읽기, 검색량 확인(네이버 데이터랩, 구글 트렌드).

② 손님 정의 — 페르소나

> 예) "33세 맞벌이 직장인, 퇴근 후 아이 간식을 고민함. 성분표를 꼼꼼히 봄. 인스타그램을 많이 씀."

이렇게 정해 두면 디자인·문구·광고 채널을 고를 때 기준이 생겨요.

③ 기능 목록 — 꼭 필요한 것만 (MVP)

기능을 전부 적은 뒤 **MoSCoW 방법**으로 나눕니다.

구분	뜻	쇼핑몰 예
Must	없으면 장사가 안 됨	상품 보기, 장바구니, 결제, 주문 확인
Should	있으면 많이 좋음	회원 적립금, 리뷰
Could	여유 있으면	위시리스트, 추천 상품
Won't (이번엔 안 함)	나중에	앱, 정기 배송

첫 출시는 Must만. 나머지는 손님 반응을 보고 추가합니다.

④ 화면 설계 — 정보 구조(IA)와 와이어프레임

- **IA(정보 구조)** = 사이트 메뉴의 지도.

```
홈
├─ 전체 상품
│    ├─ 쿠키
│    └─ 그래놀라
├─ 브랜드 이야기
├─ 고객센터 (FAQ, 1:1 문의)
└─ 마이페이지 (주문 내역, 배송 조회)
```

- **와이어프레임** = 색 없이 네모 상자로만 그린 화면 뼈대. 종이에 그려도 됩니다.
- **사용자 흐름(User flow)** = 손님이 "들어와서 → 결제 완료"까지 몇 번 클릭하는지. **클릭이 적을수록 잘 팔립니다.**

⑤ 디자인

- **모바일 먼저(모바일 퍼스트)**: 쇼핑 방문의 대부분이 휴대폰에서 일어나므로 휴대폰 화면부터 설계.
- **디자인 시스템**: 색·글꼴·버튼 모양을 미리 정해 두면, 페이지가 늘어나도 통일감이 유지되고 수정이 쉬워요.
- 도구 예: Figma(피그마).

⑥ 개발 — 만드는 방법 3가지

방법	설명	추천 대상
쇼핑몰/사이트 빌더	카페24, 아임웹, 쇼피파이, 윅스 등. 템플릿을 고르고 조립	처음 시작하는 1인 사업자 (가장 추천)
CMS + 플러그인	워드프레스 + 우커머스 등	블로그·콘텐츠 중심, 조금 더 자유롭게
직접 개발	코드를 짜서 만듦	남들과 다른 기능이 꼭 필요한 SaaS·플랫폼

> 빌더를 쓰면 **서버, 보안 패치, 백업 일부를 업체가 대신** 해 줍니다. 대신 자유도가 낮고 매달 이용료가 들어요. 직접 개발하면 **6~9장의 일(배포, 백업, 모니터링)을 전부 내가** 해야 합니다.

⑦ 테스트

출시 전에 **"손님처럼"** 끝까지 해 봅니다.

- 휴대폰(아이폰·안드로이드)과 PC에서 각각 회원가입 → 구매 → 취소까지
- 실제 카드로 소액 결제 후 환불
- 이메일·문자 알림이 제대로 오는지
- 출시 전 체크리스트

⑧ 출시 — 조용히 먼저, 크게 나중에

- **소프트 런칭**: 지인·소수에게 먼저 공개해 문제를 찾음
- **정식 런칭**: 광고·이벤트와 함께 크게 알림

⑨ 측정하고 고치기

출시 후에는 11장의 숫자를 보며 ③으로 돌아가 개선합니다.

문서로 남겨야 할 것 (작은 사업이라도)

문서	내용	왜 필요?
기획서(PRD)	목표, 손님, 기능 목록, 우선순위	만들다 길을 잃지 않게
화면 설계서	와이어프레임 + 설명	디자이너·개발자와 오해 방지
운영 매뉴얼	주문 처리, 환불, 문의 답변 방법	내가 아파도 누군가 대신 할 수 있게
계정·서비스 목록	도메인, 호스팅, PG, 메일 등 어디에 가입했는지	갱신을 놓쳐 사이트가 꺼지는 사고 방지

> **PRD** = Product Requirements Document, 제품 요구사항 문서.

이 장 요약

1. 문제 → 손님 → 기능 → 화면 → 디자인 → 개발 → 테스트 → 출시 → 측정, 그리고 반복.
2. 첫 출시는 **Must 기능만** (MVP).
3. 처음이면 **빌더**로 시작하는 게 운영 부담이 가장 적다.

05. 사이트가 돌아가는 구조

손님이 주소창에 `myshop.com`을 치면 무슨 일이 일어날까요? **가게**에 비유하면 이해가 쉬워요.

인터넷	가게 비유
도메인 (`myshop.com`)	가게 간판 이름
DNS	간판 이름으로 실제 주소를 찾아 주는 지도 앱
서버	가게 건물
호스팅/클라우드	건물을 월세로 빌리는 것
프론트엔드	진열대와 인테리어 (손님이 보는 곳)
백엔드	계산대와 창고 직원 (보이지 않는 처리)
데이터베이스(DB)	장부와 창고
SSL(HTTPS)	손님과 가게 사이 대화를 아무도 엿듣지 못하게 하는 암호
CDN	전국 곳곳에 둔 작은 분점 창고 (사진을 가까운 곳에서 빨리 보냄)

---

1. 접속 순서

```
손님 휴대폰
  │ ① "myshop.com 어디야?"
  ▼
DNS ── ② "123.45.67.89 번지야"
  │
  ▼ ③ HTTPS로 암호화해서 요청
서버(웹 서버 + 백엔드 프로그램)
  │ ④ "상품 목록 줘"
  ▼
데이터베이스 ── ⑤ 상품 정보 전달
  │
  ▼ ⑥ 화면(HTML)을 만들어 손님에게 보냄
손님 화면에 쇼핑몰 표시
```

---

2. 사이트를 이루는 "3가지 덩어리"

백업·업데이트를 이해하려면 이 구분이 **가장 중요**합니다.

덩어리	무엇이 들어 있나	얼마나 자주 바뀌나	어떻게 지키나
① 코드	화면 디자인, 프로그램	내가 고칠 때만	**Git(버전 관리)** — 6장
② 데이터(DB)	회원, 주문, 결제 기록	**매초** (손님이 주문할 때마다)	**DB 백업** — 8장
③ 파일(미디어)	상품 사진, 업로드 파일	상품 올릴 때	**스토리지 백업** — 8장

> 💡 초보자가 가장 많이 하는 착각: "사이트 폴더를 통째로 복사해 두면 백업 끝!" → 코드는 복사됐지만 **주문·회원 정보는 DB라는 다른 곳**에 있어서 빠져 있는 경우가 많아요. 그래서 세 덩어리를 **각각 다른 방법**으로 지킵니다.

---

3. 호스팅의 종류

종류	비유	장점	단점	이런 사람에게
빌더형(SaaS) — 카페24, 아임웹, 쇼피파이	백화점 입점	서버·보안·업데이트를 업체가 관리	자유도 낮음, 수수료/월 이용료	처음 쇼핑몰
웹호스팅(공유)	원룸 월세	저렴, 워드프레스 설치 쉬움	다른 사이트와 자원을 나눠 써서 느려질 수 있음	블로그, 소규모
VPS / 클라우드 서버 — AWS, 구글 클라우드, 네이버 클라우드	건물 한 층을 통째로 빌림	자유롭고 확장 쉬움	관리(보안·백업)를 직접 해야 함	직접 개발한 서비스
서버리스/플랫폼(PaaS) — Vercel, Render 등	관리인 딸린 사무실	서버 관리 거의 없음, 배포 쉬움	사용량이 많아지면 비용 증가	개발자가 만든 작은 서비스

---

4. 도메인·SSL 관리 팁 (사고가 자주 나는 곳)

> 도메인 고르기·DNS 설정·만료·분쟁·이전은 34장에서 자세히 다뤄요.

- 도메인은 **1년마다 갱신**합니다. 갱신을 놓치면 **사이트가 그냥 사라집니다.** → **자동 갱신**을 켜고, 결제 카드 유효기간도 확인.
- 도메인은 **회사(내) 명의 계정**으로 등록. 외주 업체 명의로 등록하면 나중에 되찾기 어려워요.
- SSL 인증서도 만료일이 있습니다. 요즘 대부분의 호스팅은 자동 갱신(예: Let's Encrypt)을 해 주지만, **만료 알림 메일**은 꼭 받는 메일로 설정.
- **이메일**: `help@myshop.com` 같은 도메인 메일을 쓰면 신뢰도가 올라갑니다.

이 장 요약

1. 도메인(간판) → DNS(지도) → 서버(건물) → DB(장부).
2. 사이트 = **코드 + 데이터 + 파일** 세 덩어리. 지키는 방법이 각각 다르다.
3. 도메인·인증서 **갱신 놓치기**가 초보자 사고 1위.

06. 개발 환경과 버전 관리

> ❓ **질문: "업데이트하거나 고칠 때, 백업 폴더를 따로 만들어서 거기서 하나요?"**
> ✅ **답: 생각은 맞는데, 현업은 "폴더 복사" 대신 두 가지 장치를 씁니다.**
>
> 1. **환경을 나눈다** — 실제 사이트와 똑같은 "연습용 사이트"를 따로 두고 거기서 먼저 고친다.
> 2. **버전 관리(Git)를 쓴다** — 폴더를 복사하는 대신, 바뀐 기록을 전부 저장해서 언제든 예전으로 되돌린다.
>
> 그리고 **손님 데이터(DB)** 는 이것과 별도로 백업합니다(8장).

---

1. 왜 "폴더 복사 백업"만으로는 부족할까?

옛날 방식(그리고 많은 초보자가 하는 방식):

```
myshop/
myshop_backup/
myshop_backup_0315/
myshop_최종/
myshop_최종_진짜최종/
myshop_최종_진짜최종_수정2/
```

문제점

- 어느 게 최신인지, 무엇이 바뀌었는지 알 수 없다.
- 두 사람이 동시에 고치면 서로 덮어쓴다.
- **손님 주문 데이터(DB)는 이 폴더에 없다.**
- 실제 사이트를 직접 고치다 실수하면, 그 순간 손님이 오류 화면을 본다.

---

2. 해결책 ① — 환경을 3개로 나눈다

환경	별명	누가 보나	하는 일
로컬(개발)	연습장	나만	마음껏 고치고 부숴 보기
스테이징	리허설 무대	나와 팀(비공개 주소)	운영과 똑같은 조건에서 최종 확인
운영(프로덕션)	실제 무대	진짜 손님	**여기서는 직접 고치지 않는다**

```
[로컬에서 수정] ──테스트 OK──▶ [스테이징에서 확인] ──문제 없음──▶ [운영에 배포]
                                                          문제 생기면 ◀── 롤백(되돌리기)
```

황금률: 운영 사이트를 직접 고치지 않는다. → 이게 질문하신 "백업본으로 작업한다"의 현업 버전이에요. 다만 "백업본"이 아니라 **"똑같이 생긴 연습용 사이트"** 입니다.

스테이징을 만들 때 주의

- 스테이징에서 **진짜 결제**나 **진짜 손님에게 문자**가 나가지 않게 테스트 모드로 설정 (PG사는 보통 "테스트 키"를 따로 줍니다).
- 운영 DB를 복사해 쓸 경우 **개인정보(이름·전화번호)는 가짜로 바꾸기**(마스킹).
- 검색 엔진에 노출되지 않게 비밀번호를 걸어 두기.

빌더(카페24, 아임웹 등)를 쓴다면?

- 대부분 **"디자인 미리보기/테스트 스킨"** 기능이 있습니다. 새 디자인은 복사본 스킨에서 고치고, 확인 후 "대표 디자인으로 적용"하는 방식 = 스테이징과 같은 개념.
- 바꾸기 전 **기존 스킨을 복사해 두는 것**이 곧 백업.

---

3. 해결책 ② — 버전 관리(Git)


Git = 파일이 바뀔 때마다 "언제, 누가, 무엇을, 왜" 바꿨는지 기록하는 **타임머신**.

폴더 복사 방식	Git 방식
`myshop_최종_진짜최종`	하나의 폴더 + 변경 기록 전부
무엇이 바뀌었는지 모름	줄 단위로 바뀐 부분이 보임
되돌리려면 폴더 바꿔치기	명령 하나로 원하는 시점으로
동시에 고치면 충돌	브랜치로 따로 작업 후 합침

Git 기본 단어 (게임 세이브로 비유)

Git 단어	게임 비유
저장소(Repository)	게임 세이브 파일 묶음
커밋(Commit)	세이브 포인트에서 저장 ("보스 잡기 직전")
브랜치(Branch)	세이브를 복사해서 "다른 선택지"를 시험해 보기
머지(Merge)	시험해 본 선택지가 좋아서 본 세이브에 합치기
되돌리기(Revert)	이전 세이브 포인트로 돌아가기
GitHub	세이브 파일을 인터넷 금고에 올려 두는 곳 (컴퓨터가 고장 나도 안전)

실제 작업 흐름 (가장 흔한 방식)



1. `main` (운영용 원본)에서 새 **브랜치**를 만든다. 예: `fix-cart-button`
2. 브랜치에서 고치고 **커밋**한다.
3. 스테이징에 올려서 확인한다.
4. 괜찮으면 `main` 에 **머지**한다 → 운영에 배포.

5. 문제가 생기면 이전 커밋으로 **되돌린다**.

좋은 커밋 메시지 예

- ❌ `수정`, `asdf`, `최종`
- ✅ `장바구니 버튼을 주황색으로 변경 (모바일 클릭률 개선)`

---

4. 설정값과 비밀번호는 코드와 분리

- 결제 키, DB 비밀번호 같은 **비밀 정보는 코드에 직접 쓰지 않습니다.** 환경마다 다른 "환경 변수"로 따로 넣어요.
- 실수로 GitHub에 비밀번호를 올리면 **몇 분 안에 자동 스캔 봇에게 털릴 수 있습니다.** → 바로 키를 새로 발급(교체)하세요.

이 장 요약

1. 운영 사이트는 **직접 고치지 않는다**: 로컬 → 스테이징 → 운영.
2. "백업 폴더 복사" 대신 **Git**으로 모든 변경을 기록하고, 언제든 되돌린다.
3. Git은 **코드**를 지킨다. **손님 데이터(DB)** 는 8장의 백업으로 따로 지킨다.

07. 업데이트와 배포 — 멈추지 않고 고치는 법

배포(Deploy) = 고친 내용을 실제 사이트에 반영하는 것. 목표는 딱 두 가지예요.

1. 손님이 **눈치채지 못하게** 바꾸기
2. 문제가 생기면 **몇 분 안에 되돌리기(롤백)**

> 일부 손님에게만 먼저 배포하는 카나리 배포와 기능 스위치는 81장에 있어요.

---

1. 업데이트의 종류

종류	예	위험도	방법
콘텐츠 수정	상품 가격, 배너, 공지	낮음	관리자 페이지에서 바로. 단, 가격은 두 번 확인
디자인 수정	버튼 색, 메인 화면 배치	중간	테스트 스킨/스테이징에서 확인 후 적용
기능 추가·수정	쿠폰 기능, 결제 방식 추가	높음	브랜치 → 스테이징 → 배포 (6장 흐름)
DB 구조 변경	회원 정보에 "생일" 칸 추가	**매우 높음**	배포 직전 **DB 백업 필수**, 되돌리는 방법 먼저 준비
보안 패치	플러그인·서버 프로그램 업데이트	높음(안 하면 더 위험)	스테이징에서 먼저 → 빠르게 운영 반영
핫픽스	"결제가 안 돼요!" 긴급 수정	긴급	최소한만 고쳐서 바로 배포, 나중에 제대로 정리

---

2. 표준 배포 절차 (작은 팀용)

```
1. 변경 내용 정리          무엇을 왜 바꾸는지 한 줄로 적기
2. 백업                   DB 백업 + 지금 운영 중인 버전 번호 기록
3. 스테이징 확인           핵심 흐름(가입→구매→결제) 직접 해 보기
4. 배포 시간 고르기        손님이 가장 적은 시간 (보통 평일 오전 / 새벽)
                          ❌ 금요일 저녁·연휴 전날·대형 이벤트 직전은 피하기
5. 배포
6. 운영 사이트 확인        배포 직후 10~30분: 주문 들어오는지, 오류 늘었는지
7. 기록                   변경 이력(릴리스 노트)에 남기기
   문제 발생 시 →          고치려 하지 말고 "먼저 롤백", 원인은 그다음에
```

> **"먼저 되돌리고, 나중에 고친다."** 운영 중 장애에서 가장 중요한 원칙. 손님이 오류를 보는 시간을 줄이는 게 원인 찾기보다 우선이에요.

---

3. 손님 몰래 바꾸는 배포 기법 (중급)

기법	비유	어떻게	되돌리기
블루-그린 배포	무대 두 개	운영(블루) 옆에 새 버전(그린)을 똑같이 띄워 두고, 손님 입구만 그린으로 바꿈	입구를 다시 블루로 → 몇 초~몇 분

기법	비유	어떻게	되돌리기
카나리 배포	탄광의 카나리아	새 버전을 손님 1% → 10% → 50% → 100% 순서로 조금씩 보여 줌	이상하면 비율을 0%로
기능 플래그	전등 스위치	새 기능 코드를 미리 배포해 두고 스위치를 꺼 둠 → 준비되면 켬	스위치만 끄면 끝 (재배포 불필요)
점검 모드	"잠시 공사 중" 팻말	큰 변경 때 공지 후 잠깐 사이트를 막음	—

- 블루-그린은 서버가 두 배 필요해서 비용이 더 듭니다.
- 카나리는 "이상한지"를 알아채는 **모니터링**(9장)이 꼭 있어야 의미가 있어요.
- DB 구조를 바꿀 때는 **옛 버전과 새 버전이 둘 다 돌아가도록** 단계적으로 바꿉니다. (예: 칸을 "추가"만 먼저 하고, 옛 칸 "삭제"는 한참 뒤에)

---

4. 자동화 — CI/CD

손으로 하면 실수가 생기므로, 규모가 커지면 자동화합니다.

- **CI(지속적 통합)**: 코드를 올리면 자동으로 테스트가 돌아가서 "깨졌는지" 알려 줌.
- **CD(지속적 배포)**: 테스트를 통과하면 자동으로 스테이징/운영에 배포.
- 도구 예: GitHub Actions, Vercel 자동 배포 등.

> 혼자 빌더로 운영한다면 CI/CD는 필요 없어요. **2번 절차표**만 지켜도 충분합니다.

---

5. 버전 번호 붙이기

`v1.4.2` 같은 번호는 보통 이런 규칙이에요(**시맨틱 버저닝**).

자리	언제 올리나	예
1 (Major)	큰 개편, 예전과 호환 안 됨	사이트 전면 리뉴얼
4 (Minor)	새 기능 추가	쿠폰 기능 추가
2 (Patch)	버그 수정	오타, 버튼 오류 수정

---

6. 손님에게 알리기

- 작은 변경: 알릴 필요 없음.
- 손님이 쓰는 방식이 바뀜: **공지사항 + 화면 안내**.
- 점검으로 사이트를 멈춤: **최소 며칠 전 공지**, 시작·종료 시간 명시.
- 가격·약관 변경: 법적으로 **미리 알릴 의무**가 있는 경우가 있음 (10장).

이 장 요약

1. 배포 전 **백업**, 배포 후 **확인**, 문제가 생기면 **먼저 롤백**.

2. 금요일 저녁·이벤트 직전 배포는 피한다.
3. 블루-그린·카나리·기능 플래그 = 손님 몰래 바꾸고 바로 되돌리는 기술.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

08. 백업과 복구

> **백업은 "복구해 봤을 때" 비로소 백업입니다.** 한 번도 되살려 보지 않은 백업은 "있다고 믿는 파일"일 뿐이에요.

---

1. 무엇을 백업하나 — 5장의 "세 덩어리" + α

대상	예	백업 방법	얼마나 자주
코드	프로그램, 디자인 파일	Git + GitHub (6장)	고칠 때마다 커밋
데이터베이스	회원, 주문, 결제	DB 자동 백업(덤프/스냅샷)	**최소 하루 1번**, 주문 많으면 더 자주
업로드 파일	상품 사진, 첨부 파일	스토리지 복제·백업	하루 1번 또는 실시간 복제
설정값	도메인 DNS 설정, 환경 변수, 결제 설정	문서로 기록 + 비밀번호 관리자	바꿀 때마다
외부 서비스 데이터	빌더 쇼핑몰 상품 목록, 고객 명단	엑셀(CSV) 내보내기	주 1번

> **덤프(Dump)** = DB 내용을 파일 하나로 쏟아내 저장하는 것. **CSV** = 엑셀에서 열 수 있는 표 파일.

---

2. 얼마나 잃어도 되나 — RPO와 RTO

용어	질문	예
RPO (복구 시점 목표)	"사고가 나면 **최대 몇 시간 치 데이터**를 잃어도 괜찮나?"	하루 1번 새벽 백업 → 최악의 경우 하루 치 주문이 사라짐
RTO (복구 시간 목표)	"사고 후 **몇 시간 안에** 사이트를 살려야 하나?"	"2시간 안에 복구"

- 블로그: RPO 1일, RTO 1일이어도 괜찮음.
- 쇼핑몰: 주문이 사라지면 큰일 → RPO 1시간 이하, RTO 몇 시간.
- B2B SaaS: 고객사와 맺은 **SLA**(약속)에 맞춰야 함.

RPO를 줄이려면 → 백업을 더 자주. RTO를 줄이려면 → 복구 절차를 미리 문서화하고 연습.

---

3. 3-2-1 규칙 — 백업의 기본 공식

> **3**개의 복사본 · **2**가지 다른 저장 장치 · **1**개는 다른 장소(오프사이트)

예시

1. 원본: 운영 서버의 DB
2. 복사본 1: 같은 클라우드의 자동 백업 (다른 저장 장치)
3. 복사본 2: **다른 회사/다른 지역** 클라우드 저장소, 또는 외장 하드 (다른 장소)

왜 "다른 장소"? → 같은 서버 안의 백업은 서버가 해킹(랜섬웨어)당하거나 데이터센터에 불이 나면 **같이 사라집니다.**

요즘은 여기에 하나를 더해요.

- **변경 불가(Immutable) 백업**: 정해진 기간 동안 **아무도(관리자도) 지울 수 없게** 잠근 백업. 해커가 관리자 계정을 훔쳐도 백업은 안전.

---

4. 얼마나 오래 보관하나 — 보관 주기 예시

종류	보관
매일 백업	최근 7~14일
매주 백업	최근 4~8주
매월 백업	최근 6~12개월

> 매일 백업만 7일 보관하면, **8일 전에 생긴 문제**(예: 몰래 들어온 해킹)를 발견했을 때 깨끗한 백업이 없을 수 있어요. 단, **개인정보는 필요 이상 오래 보관하면 안 되는** 법적 의무도 있으니 균형이 필요합니다(10장).

---

5. 복구 훈련 — 꼭 해야 하는데 다들 안 하는 것

분기(3개월)마다 1번, 아래를 실제로 해 봅니다.

1. 가장 최근 백업 파일을 꺼낸다.
2. **스테이징(연습용 사이트)** 에 복구한다. (운영에 덮어쓰지 않기!)
3. 로그인, 주문 내역, 상품 사진이 제대로 보이는지 확인한다.
4. **걸린 시간을 잰다** → 이게 실제 RTO.
5. 막혔던 부분을 "복구 매뉴얼" 문서에 고쳐 적는다.

---

6. 상황별 백업 방법

A. 빌더(카페24·아임웹·쇼피파이 등) 사용자

- 서버·DB 백업은 업체가 해 주는 경우가 많지만, **범위와 보관 기간은 업체마다 다릅니다.** 이용 약관/고객센터에서 꼭 확인.
- 내가 할 일:
  - **디자인 바꾸기 전 스킨 복사**
  - **주 1회 상품·회원·주문 목록을 엑셀로 내보내기** → 내 클라우드 드라이브에 보관 (개인정보가 들어 있으니 **비밀번호 걸린 곳**에)
  - 상품 사진 원본은 내 컴퓨터 + 클라우드 드라이브에 따로 보관

B. 워드프레스 등 웹호스팅 사용자

- 호스팅 업체 자동 백업 + **백업 플러그인**으로 외부 저장소(구글 드라이브 등)에 이중 저장.
- 플러그인/테마 **업데이트 전에 수동 백업** 한 번.

C. 직접 개발 + 클라우드 사용자

- 클라우드 DB의 **자동 백업 + 시점 복구(PITR)** 켜기. → "어제 오후 3시 12분 상태로" 되돌릴 수 있음.

- 백업을 **다른 계정/다른 지역** 저장소로 복사.
- 백업이 실패하면 **알림이 오게** 설정.
- 백업 파일은 **암호화**.

---

7. 백업 폴더 이름 붙이는 법 (수동으로 할 때)

손으로 백업해야 할 때는 날짜를 **연-월-일** 순서로 붙이면 정렬이 깔끔해요.

```
backups/
├─ 2026-10-01_db.sql.gz
├─ 2026-10-01_uploads.zip
├─ 2026-10-08_db.sql.gz
└─ 2026-10-08_uploads.zip
```

❌ `백업_최종`, `10월1일`, `new_backup2` 처럼 날짜·내용이 불분명한 이름은 피하기.

이 장 요약

1. 코드(Git) · DB · 파일 · 설정 — **각각** 백업한다.
2. **3-2-1 규칙**: 3개 복사본, 2가지 장치, 1개는 다른 장소.
3. **복구 훈련**을 해 봐야 진짜 백업이다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

09. 매일의 운영과 장애 대응

사이트를 열고 나면 일의 대부분은 **"운영"** 입니다. 운영 = **사이트 지키기** + **손님 응대** + **주문·정산 처리** + **숫자 보고 개선하기**.

> 출시 직후 "안정화 기간"과 가용성 목표(SLO)·에러 예산은 81장에 있어요.

---

1. 운영 업무 지도

분야	하는 일
사이트 관리	살아 있는지 확인, 속도 점검, 오류 수정, 보안 업데이트
상품·콘텐츠 관리	상품 등록, 재고, 가격, 배너·이벤트, 품절 처리
주문·배송(CS 포함)	주문 확인, 출고, 송장 입력, 교환·반품·환불
고객 응대(CS)	문의 답변, 리뷰 관리, 불만 처리
정산·회계	PG 정산 확인, 세금계산서, 부가세 신고 준비
마케팅	광고 집행, SNS, 이메일/문자 발송
데이터 분석	매출·전환율 보고, 개선점 찾기

> **CS** = Customer Service, 고객 서비스. **정산** = 카드 결제 대금이 PG사를 거쳐 내 통장에 들어오는 것. 보통 며칠 걸리고 수수료가 빠져요.

> 속도(코어 웹 바이탈)·오류 추적·클라우드 비용 알림은 68장에 더 자세히 있어요.

2. 모니터링 — 사이트를 대신 지켜보는 장치

내가 자는 동안에도 사이트가 멈췄는지 알려면 **자동 감시**가 필요합니다.

무엇을 보나	어떻게	도구 예
살아 있나 (업타임)	1~5분마다 사이트에 접속해 보고, 안 되면 문자/메신저 알림	UptimeRobot, Better Stack 등
오류가 늘었나	프로그램 오류가 생기면 자동 보고	Sentry 등
느려졌나	페이지 열리는 속도	구글 PageSpeed Insights
서버가 힘든가	CPU·메모리·디스크 사용량	클라우드 기본 대시보드
장사가 되고 있나	1시간 동안 주문 0건이면 이상 신호	직접 만든 알림, 매출 대시보드

> 💡 의외로 중요한 감시: **"평소보다 주문이 너무 적다"**. 결제 페이지만 고장 나면 사이트는 멀쩡히 열리지만 매출은 0이 됩니다.

---

3. 장애가 났을 때 — 5단계

```
① 알아채기   → 모니터링 알림, 손님 문의
② 알리기     → 팀에 공유, 필요하면 사이트에 "일시 장애" 공지
③ 멈추기     → 최근 배포가 있었다면 먼저 롤백 (7장)
④ 고치기     → 원인 찾고 수정
⑤ 돌아보기   → 포스트모템(사후 보고서) 작성
```

심각도 나누기 (예시)

등급	상황	대응
1급	사이트 전체 안 열림, 결제 불가, 개인정보 유출 의심	즉시, 밤이라도
2급	일부 기능 고장 (쿠폰 적용 안 됨)	몇 시간 안에
3급	오타, 사소한 화면 깨짐	다음 정기 업데이트 때

포스트모템 양식 (짧게)

```
- 언제: 2026-10-20 14:05 ~ 14:40 (35분)
- 무슨 일: 결제 버튼 눌러도 반응 없음
- 영향: 주문 약 20건 실패 추정
- 원인: 결제 모듈 업데이트 후 설정값 누락
- 어떻게 고쳤나: 이전 버전으로 롤백
- 재발 방지: 배포 체크리스트에 "스테이징에서 실제 테스트 결제" 추가
```

> **포스트모템은 누구를 탓하려는 게 아니라 "구조"를 고치기 위한 것**입니다. (블레임리스, blameless)

---

4. 정기 점검 루틴

주기	할 일
매일	주문·문의 확인, 모니터링 알림 확인, 전날 매출 보기
매주	백업 성공 확인, 데이터 내보내기, 보안 업데이트 확인, 주간 지표 정리
매월	도메인·인증서·카드 만료일 확인, 쓰지 않는 계정·권한 정리, 월간 손익
분기	**복구 훈련**, 비밀번호/키 교체, 약관·개인정보처리방침 점검

전체 표는 14장 체크리스트에 있어요.

---

5. 고객 응대(CS) 운영 팁

- **자주 묻는 질문(FAQ)** 을 먼저 만들면 문의가 크게 줄어요. (배송 기간, 교환 방법, 영수증)
- **답변 템플릿**(자주 쓰는 답장 미리 써 두기)을 만들어 두기.
- 응답 시간 목표 정하기: 예) 평일 24시간 안에 1차 답변.

- 불만 손님은 **빨리, 공감 먼저, 해결책 제시** 순서로.
- 문의 내용을 분류해서 쌓으면 → **다음 업데이트의 가장 좋은 아이디어 목록**이 됩니다.

---

6. 사람이 바뀌어도 돌아가게 — 운영 문서

- **운영 매뉴얼**: 주문 처리, 환불, 장애 대응 방법을 순서대로.
- **계정 목록**: 어떤 서비스에 가입했고, 누가 관리자이고, 언제 갱신하는지. (비밀번호 자체는 문서에 쓰지 말고 **비밀번호 관리자**에)
- **연락처**: 호스팅·PG·택배사 고객센터 번호.

이 장 요약

1. 운영 = 사이트 지키기 + 손님 응대 + 주문·정산 + 개선.
2. **자동 감시(모니터링)** 를 켜 두고, "주문이 너무 적은 것"도 감시한다.
3. 장애 때는 **알리기 → 롤백 → 고치기 → 돌아보기**.

10. 보안과 법

> ⚠️ **법·세금 내용은 2026년 10월 기준으로 조사했고, 바뀔 수 있습니다.** 실제로 시작할 때는 아래 공식 사이트에서 꼭 다시 확인하세요.
>
> - 사업자등록·세금: **국세청 홈택스**
> - 통신판매업 신고: **정부24** 또는 관할 시·군·구청
> - 개인정보: **개인정보보호위원회**, **개인정보 포털(privacy.go.kr)**
> - 법 원문: **국가법령정보센터(law.go.kr)**
> - 전자상거래 규칙: **공정거래위원회**

1부. 보안 — 작은 사이트도 공격당합니다

> 실제 설정 순서와 개발자용 체크리스트, OWASP Top 10(2025)은 37장에 있어요.

해커는 "큰 회사"만 노리지 않아요. 자동 프로그램이 인터넷의 **모든 사이트**를 돌아다니며 약한 곳을 찾습니다.

꼭 해야 할 보안 10가지

#	할 일	왜
1	관리자 계정에 **2단계 인증(2FA)**	비밀번호가 털려도 로그인 불가
2	**비밀번호 관리자** 사용, 서비스마다 다른 비밀번호	하나가 털려도 줄줄이 털리지 않게
3	플러그인·테마·서버 프로그램 **최신 업데이트**	알려진 구멍을 막음
4	직원에게 **필요한 권한만** (최소 권한)	실수·내부 유출 피해를 줄임
5	퇴사자 계정 **바로 삭제**	의외로 사고가 많은 곳
6	**HTTPS** 사용	오가는 정보 암호화
7	**카드 번호를 직접 저장하지 않기** → PG사(결제 대행사)에 맡기기	저장하지 않은 정보는 유출될 수도 없음
8	회원 비밀번호는 **복원 불가능하게 암호화(해시)** 저장	DB가 털려도 비밀번호는 안전
9	**백업을 다른 곳에** (8장 3-2-1)	랜섬웨어 대비
10	로그인 기록·관리자 작업 **로그 남기기**	사고 때 무슨 일이 있었는지 추적

자주 당하는 공격, 쉬운 설명

공격	쉬운 설명	막는 법
피싱	"결제 오류, 여기서 로그인하세요" 가짜 메일	링크 말고 직접 주소 입력, 2FA
무차별 대입	비밀번호를 수만 번 자동으로 넣어 봄	로그인 실패 횟수 제한, 2FA
SQL 인젝션	입력창에 이상한 명령을 넣어 DB를 훔침	검증된 프레임워크·빌더 사용, 업데이트
XSS	게시판 글에 몰래 악성 코드를 심음	입력값 필터링(대부분 빌더가 처리)

공격	쉬운 설명	막는 법
DDoS	가짜 접속을 한꺼번에 퍼부어 사이트를 멈춤	CDN·보안 서비스(예: Cloudflare)
랜섬웨어	서버 파일을 잠그고 돈 요구	오프사이트·변경 불가 백업

2부. 한국에서 온라인 사업을 할 때의 기본 절차

순서 한눈에 (온라인 쇼핑몰 기준)

```
① 사업자등록 (홈택스/세무서)
   ↓
② 사업자 통장·카드 만들기
   ↓
③ PG(결제 대행사) 계약 + 구매안전서비스(에스크로) 가입
   ↓
④ 통신판매업 신고 (정부24/구청)
   ↓
⑤ 사이트에 사업자 정보·약관·개인정보처리방침 게시
   ↓
⑥ 영업 시작 → 부가세·종합소득세 신고
```

① 사업자등록

- 국세청 **홈택스**에서 온라인 신청 가능. 법에서는 사업을 시작한 날부터 **20일 이내** 신청하도록 정하고 있어요.
- **간이과세자 / 일반과세자** 중 선택. 간이과세는 연 매출이 일정 기준(2024년 7월부터 약 1억 400만 원) 미만인 개인사업자가 고를 수 있고, 부가세 부담이 낮은 대신 세금계산서 발행 등에 제약이 있습니다. **업종에 따라 간이과세가 안 되는 경우도 있으니** 홈택스에서 확인하세요.
- **업종**: 온라인 판매는 보통 "전자상거래 소매업".

③ PG 계약 + 구매안전서비스

- **PG(결제 대행사)**: 토스페이먼츠, KG이니시스, NHN KCP 등. 빌더를 쓰면 빌더 안에서 신청하는 경우가 많아요.
- **구매안전서비스(에스크로)**: 손님 돈을 잠시 맡아 두었다가 배송 후 판매자에게 주는 장치. 통신판매업 신고할 때 **"구매안전서비스 이용 확인증"** 을 내야 하는 경우가 많아 먼저 준비합니다.

④ 통신판매업 신고

- 근거: **전자상거래법 제12조**. 온라인으로 물건·서비스를 파는 사업자는 원칙적으로 신고해야 합니다.
- **정부24**에서 온라인 신청하거나 관할 시·군·구청에 신청. 등록면허세(지역·규모에 따라 다름)가 나옵니다.
- **면제 기준**: 공정거래위원회 고시에 "직전 연도 거래 횟수 50회 미만" 또는 "간이과세자"면 신고를 안 해도 된다는 기준이 있는 것으로 조사됐습니다. 다만 **예전에 기준이 여러 번 바뀌었고 자료끼리 서로 다른 내용도 있어서**, 원문을 직접 확인하지는 못했습니다. → **신고 전 정부24나 구청에 꼭 확인**하세요. 그리고 신고가 면제돼도 **소비자 보호 의무(청약철회 등)는 그대로** 적용돼요.

⑤ 사이트에 꼭 보여 줘야 할 것

사이트 맨 아래(푸터)에 보통 이렇게 표시합니다.

```
상호: 마이쇼핑 | 대표자: 홍길동 | 사업자등록번호: 123-45-67890
통신판매업신고: 제2026-서울○○-0000호 | 주소: 서울시 ...
전화: 02-000-0000 | 이메일: help@myshop.com
[이용약관] [개인정보처리방침]
```

3부. 개인정보 — 가장 조심해야 할 법

개인정보보호법의 핵심은 5가지예요.

원칙	쉬운 뜻	실제로 할 일
최소 수집	필요한 것만 받기	쇼핑몰에 주민등록번호 받지 않기(원칙적으로 금지)
동의	받기 전에 묻기	필수/선택 항목을 나눠 동의받기. **마케팅 수신 동의는 따로**
공개	어떻게 쓰는지 알리기	**개인정보처리방침**을 사이트에 항상 게시
안전 보관	털리지 않게	암호화, 접근 권한 제한, 접속 기록 보관
파기	다 쓰면 지우기	탈퇴·보관 기간이 끝나면 삭제

개인정보처리방침에 들어가는 내용 (대표 항목)

- 무엇을 수집하는지, 왜 쓰는지, 얼마나 보관하는지
- 다른 회사에 주는지(제3자 제공), 맡기는지(위탁: 택배사, PG사, 문자 발송 업체 등)
- 손님이 열람·삭제를 요청하는 방법
- 개인정보 보호책임자 연락처
- 안전하게 지키기 위해 하는 일

> 💡 개인정보 포털 등에서 **처리방침 작성 도구/예시**를 제공합니다. 처음부터 혼자 쓰지 말고 이를 바탕으로 내 사업에 맞게 고치세요.

> 구독·디지털 상품의 환불 제한 조건, 다크패턴 규제, 미성년자 결제는 78장에 있어요.

유출 사고가 나면

- 손님(정보주체)에게 **알리고**, 일정 규모 이상이면 **개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고**해야 합니다. 법에 기한이 정해져 있으니(조사 시점 기준 "알게 된 때부터 72시간 이내"), 사고 즉시 공식 안내를 확인하세요.
- **신고 기준 (개인정보보호위원회 안내)**: 1천 명 이상 유출, 민감정보·고유식별정보 유출, **외부 해킹 등 불법 접근으로 인한 유출**은 규모와 상관없이 72시간 안에 신고.
- **2026년 9월 10일 시행 개정** (기사 기준): 유출이 **"의심"되는 단계**에서도 72시간 안에 알려야 하는 경우가 늘었고, 고의·중과실 유출의 과징금이 **전체 매출의 최대 10%**까지 가능해졌어요. 세부 조문은 국가법령정보센터에서 확인하세요.
- 그래서 9장의 장애 등급에서 "개인정보 유출 의심"은 **1급**입니다.

4부. 전자상거래 소비자 보호 — 자주 부딪히는 규칙

규칙	내용 (요약)
청약철회(반품)	원칙적으로 상품을 받은 날부터 **7일 이내** 소비자가 취소·반품 가능. 예외(사용해서 가치가 크게 떨어진 경우 등)는 **미리 고지**해야 인정
환불 기한	반품 상품을 돌려받은 뒤 정해진 기간 안에 환불
거래 기록 보관	계약·결제 기록 등은 법에서 정한 기간(예: 5년) 보관
상품 정보 표시	상품 종류별로 원산지, 제조일, 소재 등 필수 표시 항목(상품정보제공고시)
광고 표시	협찬·체험단 후기는 "광고", "협찬" 등 **대가를 받았다는 사실 표시** (일명 뒷광고 금지)
약관 변경	손님에게 불리하게 바꿀 때는 미리 공지

> ⚠️ **보관 의무(거래 기록 5년 등)** 와 **파기 의무(개인정보는 다 쓰면 삭제)** 가 부딪힐 때는, 법이 보관하라고 정한 정보만 **따로 분리해서** 기간 동안 보관하고 나머지는 지우는 게 일반적인 방법입니다.

5부. 세금 달력 (개인사업자 기본)

시기	무엇
1월	부가가치세 확정 신고 (일반과세자: 지난해 7~12월분 / 간이과세자: 지난 1년분)
5월	종합소득세 신고 (지난해 1년 소득)
7월	부가가치세 확정 신고 (일반과세자: 1~6월분)

> 처음 1년은 **세무사**나 홈택스 상담을 이용하는 것을 추천해요. 매출·비용 증빙(카드 내역, 세금계산서)은 처음부터 모아 두세요.

이 장 요약

1. 보안은 **2FA · 업데이트 · 최소 권한 · 카드정보 저장 안 하기 · 다른 곳에 백업**.
2. 쇼핑몰 시작 순서: **사업자등록 → PG/에스크로 → 통신판매업 신고 → 사이트 표시**.
3. 개인정보는 **최소 수집, 동의, 공개, 안전 보관, 파기**. 법은 바뀌니 공식 사이트에서 재확인.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

11. 마케팅과 데이터 — 손님을 데려오고 숫자로 판단하기

> 인스타그램·네이버 등 **채널별 실제 시작 방법**은 32장, **분야별 시작법과 실제 사례**는 33장에 있어요. 광고 심화는 61장, 브랜딩·출시 홍보는 62장, 콘텐츠·검색 심화는 63장, 자동 메시지는 64장에 있어요.

---

1. 손님이 오는 길 — 유입 채널

채널	설명	비용	효과가 나타나는 속도
검색(SEO)	네이버·구글에서 검색해서 들어옴	시간·노력 (광고비 없음)	느림 (몇 달)
검색 광고	검색 결과 위 광고	클릭당 비용	즉시
SNS 광고	인스타그램·페이스북·유튜브 광고	노출/클릭당 비용	즉시
SNS 운영(오가닉)	내 계정에 꾸준히 올리기	시간	느림
인플루언서/체험단	다른 사람이 소개	제품·비용	중간 (광고 표시 의무!)
이메일·문자·카카오 알림	기존 손님에게 다시 연락	저렴	즉시 (마케팅 수신 동의 필요)
입소문·추천	"친구 초대하면 둘 다 적립금"	혜택 비용	중간
오픈마켓 입점	쿠팡·스마트스토어 등에도 판매	수수료	빠름

> **오가닉(Organic)** = 돈 안 내고 자연스럽게 들어오는 유입.

---

2. 퍼널 — 어디서 손님이 빠져나가나

```
방문          10,000명  ████████████████████  100%
상품 보기      4,000명  ████████              40%
장바구니         800명  ██                    8%
결제 시작        400명  ▌                     4%
결제 완료        200명  ▌                     2%   ← 전환율 2%
```

- 가장 크게 줄어드는 단계가 **제일 먼저 고칠 곳**입니다.
- 예: 장바구니(800) → 결제 시작(400)이 반토막 → 배송비가 장바구니에서 갑자기 보이는 건 아닌지? 회원가입을 강요하는 건 아닌지?

---

3. 꼭 볼 숫자 5개 (쇼핑몰 기준)

```
매출 = 방문자 수 × 전환율 × 객단가
```

이 공식이 전부예요. 매출을 올리는 방법은 셋 중 하나를 올리는 것뿐입니다.

올릴 숫자	방법 예
방문자 수	광고, SEO, SNS
전환율	상세 페이지 개선, 리뷰 노출, 결제 단계 줄이기, 무료배송 기준
객단가	묶음 상품, "3만 원 이상 무료배송", 함께 사면 좋은 상품 추천

여기에 두 개를 더 봅니다.

- **재구매율**: 한 번 산 손님이 다시 사는 비율. 광고비 없이 들어오는 매출.
- **CAC vs 1인당 이익**: 손님 1명 데려오는 비용이 그 손님이 남겨 주는 이익보다 작아야 함. (2장의 계산)

구독/SaaS라면

- **MRR** 성장, **이탈률(Churn)**, **LTV/CAC**(흔히 3배 이상이면 건강하다고 봄), **CAC 회수 기간**(광고비를 몇 달 만에 되찾나).

---

4. 데이터 모으기 — 도구

도구	하는 일
구글 애널리틱스(GA4)	방문자 수, 어디서 왔는지, 어떤 페이지를 봤는지
네이버 애널리틱스 / 서치어드바이저	네이버 검색 유입, 검색 노출 관리
구글 서치 콘솔	구글 검색 노출, 어떤 검색어로 들어왔는지
광고 관리자 (메타, 네이버, 구글)	광고별 클릭·구매·ROAS
빌더 기본 통계	매출, 주문, 인기 상품
히트맵 도구	손님이 화면 어디를 많이 누르는지

> **UTM 꼬리표**: 인스타 광고 링크 끝에 `?utm_source=instagram&utm_campaign=fall_sale` 을 붙이면, GA4에서 "가을 세일 인스타 광고로 온 손님"을 따로 셀 수 있어요.

---

5. A/B 테스트 — 감 대신 실험

1. **가설**: "상세 페이지 맨 위에 리뷰 별점을 보여 주면 전환율이 오를 것이다."
2. **A안(기존)** 과 **B안(별점 추가)** 을 손님에게 반반 보여 준다.
3. **충분한 수**(보통 각 수백~수천 명 이상)가 모일 때까지 기다린다.
4. 차이가 의미 있으면 B안을 채택.

주의

- **한 번에 하나만** 바꾸기 (뭐가 효과였는지 알 수 있게).
- 하루 이틀 보고 결론 내지 않기 (요일·날씨에 따라 출렁임).

---

6. SEO 기본 (검색에 잘 걸리게)

- 페이지마다 **제목(title)과 설명**을 손님이 검색할 말로 쓰기. 예: "수제 그래놀라 | 무설탕 아침 대용"
- 상품 사진에 **설명(alt 텍스트)** 넣기.
- **빠른 사이트**: 사진 용량 줄이기.
- **모바일에서 보기 편하게**.
- **꾸준한 콘텐츠**: 블로그·후기·FAQ 글.
- 네이버 서치어드바이저, 구글 서치 콘솔에 **사이트 등록**.

이 장 요약

1. **매출 = 방문자 × 전환율 × 객단가.** 셋 중 무엇을 올릴지 정한다.
2. 퍼널에서 **가장 많이 빠지는 단계**부터 고친다.
3. 감이 아니라 **A/B 테스트**로 결정한다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

12. B2B vs B2C — 운영이 어떻게 다른가

같은 "인터넷 사업"이어도 **기업 상대(B2B)** 와 **개인 상대(B2C)** 는 거의 다른 직업이라고 할 만큼 운영 방식이 달라요.

> B2B 영업(콜드메일·데모·제안서)은 73장에 자세히 있어요.

---

1. 한눈에 비교

항목	B2C (개인 손님)	B2B (기업 손님)
손님 수	많음 (수천~수백만)	적음 (수십~수천)
1건 금액	작음 (수천~수만 원)	큼 (수십만~수억 원)
사는 데 걸리는 시간	몇 초~며칠	**몇 주~몇 달**
누가 결정하나	본인 혼자	여러 명 (사용자, 팀장, 구매팀, 보안팀, 대표)
결정 이유	감정, 디자인, 가격, 후기	**업무 효율, 비용 절감, 안정성, 보안**
결제	카드 즉시 결제	**세금계산서, 계좌이체, 월말 정산, 연간 계약**
마케팅	SNS 광고, 인플루언서, 이벤트	콘텐츠(사례·백서), 세미나, **영업 사원**, 소개
고객 응대	많은 문의를 빠르게 (FAQ, 챗봇)	담당자 배정, **전담 매니저**
약속	이용약관	**계약서, SLA, 보안 서약**
잃으면	손님 1명 (작은 손실)	큰 고객 1곳 (매출 큰 비중)

---

2. B2C 운영의 핵심

1. **많이 데려오기**: 광고 효율(ROAS, CAC)이 생명.
2. **빨리 사게 만들기**: 결제 단계 줄이기, 간편결제(카카오페이·네이버페이·토스페이).
3. **다시 오게 만들기**: 적립금, 회원 등급, 알림, 정기 배송.
4. **CS 대량 처리**: FAQ, 답변 템플릿, 챗봇.
5. **트래픽 폭주 대비**: 이벤트·방송 노출 때 사이트가 멈추지 않게 미리 서버 여유 확보.
6. **리뷰 관리**: 후기 한 줄이 매출을 좌우.

3. B2B 운영의 핵심

1. **영업 단계(파이프라인) 관리**

   ```
   리드(관심) → 미팅 → 데모(시연) → 제안서·견적 → 무료 체험(PoC) → 계약 → 온보딩
   ```

   > **PoC** = Proof of Concept. "우리 회사에서도 정말 되는지" 짧게 시험해 보는 것.

2. **계약과 서류**: 견적서, 계약서, 세금계산서, 보안 점검 질문지 대응.

3. **SLA(서비스 약속)**: "월 가동률 99.9%", "1급 장애는 1시간 안에 대응" 같은 약속을 지켜야 함 → 9장 모니터링·장애 대응이 훨씬 엄격해짐.
4. **온보딩**: 계약 후 고객사가 실제로 잘 쓰게 만드는 단계. 여기서 실패하면 1년 뒤 재계약이 안 됩니다.
5. **고객 성공(Customer Success)**: 고객사가 성과를 내도록 계속 챙기는 팀/역할. 업셀(더 비싼 요금제), 재계약을 책임.
6. **업데이트 공지**: 고객사 업무가 내 서비스에 의존하므로, **변경을 미리 알리고**(릴리스 노트), 큰 변경은 일정 기간 이전 방식도 유지.
7. **권한·보안 기능**: 관리자/일반 사용자 권한, 로그인 기록, SSO(회사 계정으로 로그인) 같은 기능을 요구받음.

---

4. 업데이트·관리 방식의 차이

항목	B2C	B2B
배포 빈도	자주 (매일~매주)	자주 하되 **큰 변경은 예고**
실험	A/B 테스트 적극적	고객사별로 다르게 켜는 **기능 플래그** 많이 사용
점검 시간	새벽	**고객사 업무 시간 밖** (해외 고객이면 시차 고려)
장애 보고	공지사항	고객사 담당자에게 **직접 보고 + 사후 보고서**
데이터 백업	서비스 전체 기준	고객사별 **데이터 내보내기·삭제 요청** 대응도 필요

---

5. 섞인 형태들

- **B2B2C**(배달앱): 가게(B)를 위한 관리 도구 + 손님(C)을 위한 주문 앱을 **둘 다** 운영 → 두 종류의 CS, 두 종류의 마케팅.
- **프로슈머 SaaS**(노션·캔바): 개인이 무료로 쓰다가 → 회사 전체가 유료 도입. B2C처럼 퍼뜨리고 B2B처럼 판다. (**PLG**, Product-Led Growth: 제품이 스스로 영업하는 방식)

이 장 요약

1. B2C = **많이, 빠르게, 감정·후기**. B2B = **적게, 천천히, 신뢰·계약**.
2. B2B는 **SLA·온보딩·고객 성공**이 운영의 중심.
3. 업데이트도 B2B는 **미리 알리고, 고객별로 조절**한다.

13. 실전 시뮬레이션 — 작은 쇼핑몰 0일차 → 1년차

> 읽는 시뮬레이션이 끝나면, 직접 만들어 보는 실습은 55장에 있어요.

앞에서 배운 걸 **한 사업에 다 적용**해 봅니다.

> **가상 사업**: "그래놀라랩" — 무설탕 수제 그래놀라를 파는 1인 온라인 쇼핑몰 (B2C, 자사몰, 실물 상품)

0단계. 준비 (출시 4~8주 전)

할 일	관련 장	결과물
손님 정의: "아침을 거르는 30대 직장인, 성분 꼼꼼히 봄"	4장	페르소나 1장
1개 팔 때 남는 돈 계산	2장	판매가 12,900원 / 공헌이익 약 4,000원
사업자등록 (간이과세 검토)	10장	사업자등록증
쇼핑몰 빌더 선택 (예: 아임웹/카페24 중 하나)	4·5장	계정, 도메인 `granolalab.co.kr` (**내 명의, 자동 갱신 ON**)
PG 신청 + 구매안전서비스	10장	결제 연동
통신판매업 신고 (면제 여부 구청 확인)	10장	신고번호
약관·개인정보처리방침 작성	10장	사이트 하단 게시
계정 목록 문서 만들기 + 모든 관리자 계정 2FA	9·10장	`운영문서/계정목록`

1단계. 만들기 (출시 2~4주 전)

- MVP 기능만: 상품 3종, 장바구니, 결제, 주문 조회, FAQ.
- 화면: 모바일 먼저. 상세 페이지에 성분표·후기를 위쪽에.
- **테스트 스킨(복사본)** 에서 디자인 작업 → 확인 후 적용. *(6장: 운영을 직접 고치지 않는다)*
- 상품 사진 원본은 내 PC + 클라우드 드라이브 2곳에 보관. *(8장)*

2단계. 출시 전 점검 (출시 1주 전)

- 출시 전 체크리스트 전부 확인.
- 아이폰·안드로이드·PC에서 실제 카드로 결제 → 환불까지 해 보기.
- 모니터링 가입: 5분마다 사이트 확인, 안 되면 휴대폰 알림. *(9장)*
- GA4·네이버 서치어드바이저 등록. *(11장)*

3단계. 소프트 런칭 (1주차)

- 지인 30명에게만 공개 + 할인 쿠폰.
- 문의·불편 사항을 전부 메모 → "결제 버튼이 화면 아래에 가려져요" 같은 문제 발견.
- 고친 내용은 변경 이력에 기록: `2026-11-03 v1.0.1 모바일 결제 버튼 위치 수정`.

4단계. 정식 런칭 (2~4주차)

- 인스타그램 광고 하루 2만 원으로 시작, 링크에 **UTM** 붙이기.
- 매일 아침 10분 루틴: 주문 확인 → 문의 답변 → 어제 매출·광고비 보기. *(9장)*
- 1주 결과 예시:

지표	값	판단
방문자	2,000	
전환율	1.0%	낮음 → 상세 페이지 개선 필요
주문	20건	
광고비	14만 원	
CAC	7,000원	공헌이익 4,000원보다 큼 → **첫 구매만으론 적자**

→ **대응**: ① A/B 테스트로 상세 페이지 개선(후기 상단 배치), ② "2봉 세트" 상품으로 객단가 올리기, ③ 재구매 쿠폰 문자(수신 동의자만). *(11장)*

5단계. 첫 업데이트 (2개월차) — "정기 배송" 기능 추가

```
1. 기획: 정기 배송 원하는 문의 40건 → Should 기능으로 승격
2. 백업: 회원·주문 목록 엑셀 내보내기, 현재 디자인 스킨 복사
3. 테스트 스킨에서 정기 배송 상품 페이지 제작
4. 직접 정기 결제 테스트 (테스트 모드)
5. 화요일 오전 10시 적용 (주문 가장 적은 시간)
6. 적용 후 30분간 주문·결제 확인
7. 공지사항 + 기존 손님에게 안내 문자 (수신 동의자만)
```

(7장의 표준 배포 절차 그대로)

6단계. 첫 장애 (4개월차)

- 상황: 일요일 밤, 모니터링 알림은 없는데 **4시간째 주문 0건**.
- 확인해 보니 PG사 쪽 설정 변경으로 **카드 결제만 실패**.
- 대응: 공지 배너 "카드 결제 일시 장애, 간편결제 이용 부탁드립니다" → PG 고객센터 연락 → 복구.
- 포스트모템 → **재발 방지**: "2시간 동안 주문 0건이면 알림" 감시 추가. *(9장)*

7단계. 정기 관리 (매달 / 분기)

- 매달: 도메인·카드 만료일 확인, 월 손익 정리, 안 쓰는 관리자 계정 정리.
- 분기: **복구 훈련** — 내보낸 엑셀로 상품·회원 데이터가 제대로 살아나는지 확인. 비밀번호 교체. *(8장)*

8단계. 1년차 — 성장의 갈림길

선택지	고려할 점
오픈마켓 입점 (쿠팡·스마트스토어)	판매 채널 확대 vs 수수료

선택지	고려할 점
카페·회사에 납품 (**B2B 추가**)	세금계산서, 대량 견적, 정기 계약 *(12장)*
직접 개발 사이트로 이전	자유도 ↑, 하지만 백업·배포·보안을 전부 내가 *(6~8장)*
직원 채용	운영 매뉴얼·권한 관리 필요 *(9·10장)*

정리: 1년 동안 실제로 반복한 것

```
기획 → 백업 → 테스트 환경에서 수정 → 확인 → 배포 → 감시 → 숫자 보기 → 다시 기획
```

이 고리를 **안전하게, 자주** 돌리는 것이 인터넷 사업 운영의 전부라고 해도 과언이 아닙니다.

14. 체크리스트 모음

> 웹사이트를 AI(Claude)와 함께 만든다면, 출시 전에 빠지기 쉬운 30가지와 **복사해서 보낼 요청문**은 38장에 있어요. 호스팅은 36장, 보안은 37장.

복사해서 그대로 쓰세요. `[ ]`를 `[x]`로 바꾸며 체크하면 됩니다.

---

1. 출시 전 체크리스트

사업·법

- ☐ 사업자등록 완료
- ☐ 통신판매업 신고 (또는 면제 여부를 구청/정부24에 확인)
- ☐ PG 결제 연동, 구매안전서비스 가입
- ☐ 사이트 하단: 상호·대표자·사업자번호·통신판매업 번호·주소·연락처
- ☐ 이용약관, 개인정보처리방침 게시
- ☐ 회원가입 동의: 필수 / 선택 / 마케팅 수신 **분리**
- ☐ 교환·반품·환불 규정 안내

사이트

- ☐ 휴대폰(아이폰·안드로이드)·PC에서 가입 → 구매 → 취소 테스트
- ☐ 실제 카드 소액 결제 후 환불 테스트
- ☐ 주문·배송 알림(메일/문자) 수신 확인
- ☐ HTTPS(자물쇠) 확인
- ☐ 404(없는 페이지) 화면 확인
- ☐ 페이지 속도 확인, 사진 용량 줄이기
- ☐ 페이지 제목·설명(SEO), 파비콘(탭 아이콘)

운영 준비

- ☐ 도메인 **내 명의**, **자동 갱신 ON**
- ☐ 모든 관리자 계정 **2단계 인증**
- ☐ 계정 목록 문서 (서비스명, 관리자, 갱신일)
- ☐ 백업 설정 및 첫 백업 확인
- ☐ 모니터링(업타임) 알림 설정
- ☐ GA4 / 서치 콘솔 / 네이버 서치어드바이저 등록
- ☐ FAQ, 답변 템플릿 준비
- ☐ 도메인 이메일(help@ 등) + 문의 폼 설정, SPF·DKIM·DMARC 기록 확인 (30장)
- ☐ 광고 메일을 보낼 거라면: 마케팅 수신 동의(선택) 따로 받기, (광고) 표시·수신거부 넣기 (30장)

---

2. 배포(업데이트) 전후 체크리스트

배포 전

- ☐ 무엇을 왜 바꾸는지 한 줄 기록
- ☐ DB(또는 데이터 내보내기) 백업
- ☐ 현재 버전 기록 / 기존 스킨 복사
- ☐ 스테이징(테스트 스킨)에서 핵심 흐름 확인: 가입 → 장바구니 → 결제
- ☐ 되돌리는 방법 확인 (어떻게 롤백하지?)
- ☐ 배포 시간: 손님 적은 시간, **금요일 저녁·이벤트 직전 아님**
- ☐ 필요하면 손님 공지

배포 후

- ☐ 운영 사이트에서 직접 핵심 흐름 다시 확인
- ☐ 10~30분간 주문·오류 모니터링
- ☐ 변경 이력(릴리스 노트) 작성
- ☐ 문제 시: **먼저 롤백**, 원인은 그다음

---

3. 정기 점검표

매일 (10분)

- ☐ 신규 주문·결제 확인
- ☐ 문의·리뷰 답변
- ☐ 모니터링 알림 확인
- ☐ 어제 매출·광고비·ROAS

매주

- ☐ 백업 성공 여부 확인
- ☐ 상품·회원·주문 데이터 내보내기 (빌더 사용 시)
- ☐ 플러그인·프로그램 보안 업데이트 확인
- ☐ 주간 지표: 방문자, 전환율, 객단가, 재구매율
- ☐ 문의 내용 분류 → 개선 아이디어 목록

매월

- ☐ 도메인·SSL·결제 카드 만료일 확인
- ☐ 안 쓰는 계정·권한 삭제
- ☐ PG 정산 금액 대조
- ☐ 월간 손익 (매출 − 원가 − 광고비 − 고정비)
- ☐ 보관 기간 지난 개인정보 파기
- ☐ 답 못 한 문의가 없는지 확인, 자주 온 문의로 FAQ 보강 (30장)

분기

- ☐ **복구 훈련** (백업 → 스테이징 복구 → 확인 → 시간 측정)
- ☐ 관리자 비밀번호·API 키 교체
- ☐ 약관·개인정보처리방침 최신 법 반영 확인
- ☐ 경쟁사 사이트 둘러보기

매년

- ☐ 1월·7월 부가세, 5월 종합소득세
- ☐ 도메인·호스팅 연간 갱신
- ☐ 사업 목표·수익 모델 재점검

---

4. 장애 대응 카드 (벽에 붙여 두기)

```
1. 침착하게: 무엇이 안 되나? (전체 / 결제만 / 일부)
2. 1급인가? (사이트 다운, 결제 불가, 개인정보 유출 의심 → 즉시)
3. 최근에 바꾼 게 있나? → 있으면 먼저 되돌리기(롤백)
4. 손님 공지 (배너/공지사항)
5. 외부 원인 확인: 호스팅·PG·빌더 상태 페이지, 고객센터
6. 복구 후 확인: 실제 주문 테스트
7. 포스트모템: 언제, 무엇, 영향, 원인, 해결, 재발 방지
```

15. 복습 퀴즈

먼저 풀어 보고, 정답은 아래 **[정답 보기]** 를 눌러 확인하세요.

Q1. 회사가 개인 손님에게 파는 사업을 무엇이라 하나요? ① B2B ② B2C ③ C2C ④ B2G

> **정답 보기**
> ② B2C — Business to Consumer. (1장)

Q2. 당근마켓처럼 개인끼리 거래하게 장터를 깔아 주는 사업의 주된 수익 모델이 아닌 것은? ① 광고 ② 수수료 ③ 직접 재고를 사서 판매 ④ 유료 노출(끌어올리기)

> **정답 보기**
> ③ — 장터(플랫폼)는 보통 재고를 직접 갖지 않아요. (1·2장)

Q3. 광고비 100만 원으로 신규 손님 200명이 왔다. CAC는?

> **정답 보기**
> 5,000원 (100만 ÷ 200). (3장)

Q4. 매출을 올리는 3가지 숫자는 방문자 수, 전환율, 그리고 ___?

> **정답 보기**
> 객단가 (주문 1건당 평균 금액). (11장)

Q5. "운영 중인 사이트를 고칠 때 백업 폴더를 만들어 거기서 작업한다"를 현업 방식으로 바꾸면?

> **정답 보기**
> ① 로컬 → **스테이징(연습용 사이트)** → 운영 순서로 환경을 나누고,
> ② 폴더 복사 대신 **Git**으로 변경 이력을 남기며,
> ③ 손님 데이터(DB)는 **별도로 백업**한다. (6·8장)

Q6. 사이트 폴더를 통째로 복사해 두었다. 그런데 왜 주문 기록이 복구되지 않을 수 있나요?

> **정답 보기**
> 주문·회원 정보는 코드 폴더가 아니라 **데이터베이스(DB)**에 따로 저장되기 때문. (5장)

Q7. 3-2-1 백업 규칙에서 "1"은 무엇?

> **정답 보기**
> 복사본 1개는 **다른 장소(오프사이트)**에 둔다. (8장)

Q8. RPO와 RTO 중, "사고 후 몇 시간 안에 사이트를 살려야 하나"는?

정답 보기
RTO (복구 시간 목표). RPO는 "몇 시간 치 데이터를 잃어도 되나". (8장)

Q9. 배포 직후 결제가 안 된다. 가장 먼저 할 일은? ① 원인 코드 찾기 ② 이전 버전으로 롤백 ③ 손님에게 개별 전화 ④ 다음 날까지 기다리기

정답 보기
② — "먼저 되돌리고, 나중에 고친다." (7·9장)

Q10. 새 버전을 손님 1% → 10% → 100%로 조금씩 늘려 가며 보여 주는 배포 방법은?

정답 보기
카나리 배포. (7장)

Q11. 사이트는 잘 열리는데 매출이 0이 될 수 있는 상황과, 이를 잡는 감시 방법은?

정답 보기
결제 페이지/PG 오류. "일정 시간 주문 0건이면 알림" 같은 **비즈니스 지표 감시**. (9·13장)

Q12. 회원가입 때 마케팅 문자 수신 동의는 어떻게 받아야 하나요?

정답 보기
필수 동의와 **분리해서 선택 항목**으로 받는다. (10장)

Q13. 협찬받은 체험단 후기에 꼭 해야 하는 것은?

정답 보기
"광고", "협찬" 등 **대가를 받았다는 사실 표시**. (10장)

Q14. B2B에서 "월 가동률 99.9% 보장" 같은 약속을 무엇이라 하나요?

정답 보기
SLA (서비스 수준 협약). (12장)

Q15. 도메인과 관련해 초보자가 가장 많이 겪는 사고와 예방법은?

정답 보기
갱신을 놓쳐 사이트가 사라지는 것 → **자동 갱신 ON**, 결제 카드 만료일 확인, **내 명의**로 등록. (5장)

추가 문제 (16~21장)

Q16. 커뮤니티 초반에 글이 없어서 아무도 안 쓰는 "빈 식당" 문제를 푸는 방법 2가지는?

정답 보기
주제를 아주 좁게 잡기, 운영자가 처음 몇 달은 직접 글을 많이 쓰기(씨앗 콘텐츠). 이미 사람이 모인 곳에서 데려오기도 방법. (16장)

Q17. 명예훼손이라며 게시글 삭제 요청이 왔는데, 정말 권리침해인지 판단하기 어렵다. 운영자가 할 수 있는 조치는?

정답 보기
최대 30일 동안 글을 가려 두는 **임시조치**를 하고, 요청한 사람과 글쓴이에게 알린다. (16장)

Q18. 한 달 페이지뷰 50만, RPM 1,500원이면 광고 수익은?

정답 보기
500,000 ÷ 1,000 × 1,500 = **75만 원**. (18장)

Q19. 애드센스 계정이 정지되는 대표 행동 2가지는?

정답 보기
내 광고를 내가 누르거나 누르게 시키는 **무효 클릭**, 트래픽을 사거나 봇으로 부풀리는 **가짜 트래픽**. (18장)

Q20. "AI로 글 1,000개 자동 생성"이 검색에서 위험한 이유는?

정답 보기
구글의 **대량 저품질 콘텐츠(Scaled content abuse)** 스팸 정책에 걸려 검색 순위가 떨어지거나 아예 빠질 수 있다. 사람이 썼든 AI가 썼든 똑같이 적용된다. (17장)

Q21. 다음 중 위험하거나 불법인 로또 사이트는? ① 역대 당첨 번호 통계 ② 무료 랜덤 번호 생성기 ③ 유료 "당첨 번호 예측·환불 보장" ④ 당첨금 세금 계산기

정답 보기
③ — 돈을 받고 당첨 가능성을 높여 준다고 하면 사기·허위광고 문제. (19장)

Q22. 로또 번호 "1, 2, 3, 4, 5, 6"과 "7, 13, 22, 31, 38, 44" 중 1등 확률이 더 높은 쪽은?

정답 보기
똑같다. 모든 조합이 8,145,060분의 1. (19장)

Q23. 오목 사이트에서 승패 판정은 어디서 해야 하나요? 그 이유는?

정답 보기
서버. 손님 브라우저에 맡기면 조작당할 수 있다. (20장)

Q24. "참가비 1만 원, 이기면 2만 원" 오목 대전 서비스는 왜 안 되나요?

정답 보기
돈을 걸고 결과에 따라 돈을 받는 구조라 **도박(사행성)**이 되고, 게임 결과의 현금화(환전)도 금지돼 있다. (20장)

Q25. 유료 뽑기(가챠) 아이템을 팔 때 지켜야 할 의무는?

> **정답 보기**
> 아이템별 **확률을 백분율로 게임 화면과 홈페이지에 공개**하고, 바꿀 때는 미리 알린다 (2024년 3월 22일 시행). (20장)

추가 문제 (22~29장)

Q26. 새 사업을 분류하는 6가지 기준은?

> **정답 보기**
> 누구에게 · 무엇을 · 어떻게 벌기 · 누가 만드나 · 어디서(채널) · 규제 강도. (22장)

Q27. 위탁판매의 장점과 가장 큰 단점은?

> **정답 보기**
> 장점: 재고 없이 시작 가능. 단점: 마진이 낮고 같은 상품 판매자가 많으며, 품절·배송 지연 책임은 판매자에게 있다. (23장)

Q28. 구매대행에서 매출은 보통 무엇을 기준으로 보나요? 무엇을 보관해야 하나요?

> **정답 보기**
> **대행 수수료**. 수수료만 남았다는 증빙(해외 결제·배송 내역)을 보관한다. (23장)

Q29. 크리에이터가 협찬받은 영상에서 꼭 해야 하는 것은?

> **정답 보기**
> "유료 광고 포함" 등 **광고 표시**. (24장)

Q30. 앱 업데이트가 웹보다 어려운 이유 3가지는?

> **정답 보기**
> 마켓 **심사**를 거쳐야 하고, 이미 깔린 버전은 **되돌릴 수 없고**, **옛 버전이 계속 공존**한다. (25장)

Q31. 외주 계약서에 꼭 넣어야 할 항목은?

> **정답 보기**
> 작업 범위, 일정, 금액(착수금·잔금), 수정 횟수, 저작권 귀속. (26장)

Q32. 구인 정보를 올리기만 하는 사이트와, 고용을 알선하고 소개료를 받는 사이트는 각각 무엇이 필요한가요?

> **정답 보기**
> 정보 게시: 직업정보제공사업 **신고** / 알선 + 소개료: 유료직업소개사업 **등록**. (27장)

Q33. AI 서비스에서 "많이 쓰는 손님일수록 손해"가 날 수 있는 이유와 대응은?

정답 보기
쓸 때마다 **AI API 비용**이 나가기 때문. 사용량 제한·사용량 과금, 저렴한 모델 우선 사용, 원가 모니터링. (28장)

Q34. 온라인 판매가 금지·제한되는 대표 상품 3가지는?

정답 보기
의약품, 담배, 주류(전통주 등 일부 예외). 도수 있는 콘택트렌즈도. (29장)

추가 문제 (30~31장)

Q35. 처음 사이트를 열 때 최소한으로 준비할 문의 창구 2가지는?

정답 보기
도메인 이메일 1개(help@ 등)와 문의 폼 1개. (30장)

Q36. 내 메일이 스팸함에 빠지거나 누가 내 도메인을 사칭하는 것을 막는 DNS 기록 3가지는?

정답 보기
SPF(보내도 되는 서버 목록), DKIM(전자 도장), DMARC(검사 실패 메일 처리 지침). (30장)

Q37. 메일 발송 서비스를 하나 더 쓰게 됐어요. SPF 기록은 어떻게 해야 하나요?

정답 보기
SPF는 도메인당 하나만. 새 기록을 만들지 말고 기존 SPF에 `include:` 를 합쳐 넣는다. (30장)

Q38. 주문 안내 메일에 할인 쿠폰 광고를 같이 넣어도 될까요?

정답 보기
피하는 게 좋다. 광고가 들어가면 광고 메일로 볼 수 있어서 사전 동의·(광고) 표시 등의 규칙이 적용된다. 주문 안내 메일에는 주문 안내만. (30장)

Q39. 광고 메일·문자를 보낼 때 지켜야 할 규칙 4가지는?

정답 보기
명시적인 사전 동의, (광고) 표시, 쉬운 무료 수신거부, 야간 발송 별도 동의(그리고 2년마다 동의 확인). (30장)

Q40. 미디어킷에 꼭 들어가야 할 내용 3가지는?

정답 보기
방문자 숫자(기준·기간 명시), 광고 상품과 위치, 가격(또는 문의 방법). 방문자 특징, 광고 원칙, 연락처도. (31장)

Q41. 월 페이지뷰 20만 중 배너 노출이 절반이고, CPM 2,000원에 판다면 한 달 배너 광고비는?

정답 보기
100,000 ÷ 1,000 × 2,000 = **20만 원**. (31장)

Q42. 거절해야 할 광고 제안 3가지는?

정답 보기
불법 도박·토토, "광고 표시 없이" 해 달라는 요청, 수익 보장 투자·코인 광고. 성인물·의약품 효능·백링크 판매·수상한 첨부 파일도. (31장)

추가 문제 (32~33장)

Q43. 인스타그램 책임자가 2025년 1월에 꼽은 가장 중요한 신호 3가지는?

정답 보기
시청 시간, 좋아요, 보내기(DM 공유). 인사이트에서는 평균 시청 시간, 도달 대비 좋아요, 도달 대비 보내기를 본다. (32장)

Q44. 인스타그램 소개 글(바이오) 3줄 공식은?

정답 보기
누구를 위한 / 무엇을 / 지금 할 행동 (예: 링크 클릭, 첫 구매 할인). (32장)

Q45. 메타 광고에서 구매 1건을 14,000원에 얻는 게 목표라면, 업계에서 흔히 쓰는 계산법으로 하루 예산은 대략 얼마?

정답 보기
14,000 × 50 ÷ 7 = **약 10만 원**. (약 7일에 최적화 이벤트 50회라는 업계 경험칙 기준, 32장)

Q46. 동네 미용실이 처음 마케팅을 시작할 때 우선할 채널 3가지는?

정답 보기
네이버 스마트플레이스(진짜 리뷰), 당근 비즈프로필, 카카오톡 채널. (32·33장)

Q47. 배달의민족과 당근의 초기 사례에서 공통으로 배울 점은?

정답 보기
처음엔 좁게(한 지역·한 회사), 규모가 커지면 못 할 일을 직접 손으로 해서 첫 사용자·데이터를 채웠다. (33장)

Q48. 워들(Wordle)이 빠르게 퍼진 핵심 장치는?

정답 보기
정답을 숨긴 채 결과를 이모지 네모로 공유하는 **공유 버튼**. 스포일러 없이 자랑·비교할 수 있었다. (33장)

Q49. 에어비앤비의 크레이그리스트 연동 사례를 그대로 따라 하면 안 되는 이유는?

정답 보기
상대 사이트의 이용약관을 어긴 자동 게시 방식이라, 지금 하면 계정 정지·법적 분쟁 위험이 있다. "사람이 있는 곳으로 간다"는 원리만 배운다. (33장)

Q50. 팔로워 1만 명이지만 매출이 없는 계정과, 팔로워 500명에 단골 100명인 계정 중 어느 쪽이 더 성공적인가요?

정답 보기
단골 100명 쪽. 팔로워 수는 결과일 뿐 목표가 아니다. 매출·가입 같은 행동으로 이어지는지가 중요하다. (32장)

추가 문제 (34~35장)

Q51. `shop.granolalab.co.kr`에서 TLD, 도메인 이름, 서브도메인은 각각 무엇인가요?

정답 보기
TLD: `.co.kr` / 도메인 이름: `granolalab` / 서브도메인: `shop`. (34장)

Q52. "첫해 500원" 도메인 이벤트에서 꼭 확인할 것은?

정답 보기
갱신 가격. 첫해만 싸고 갱신비가 몇 배인 경우가 많다. (34장)

Q53. 쇼핑몰 빌더를 내 도메인에 연결할 때 자주 쓰는 DNS 레코드 2가지는?

정답 보기
A 레코드(IP 주소로 연결)와 CNAME 레코드(다른 도메인 이름으로 연결). 빌더가 알려 주는 값을 그대로 넣는다. (34장)

Q54. 도메인을 잃지 않기 위한 설정 4가지는?

정답 보기
내 명의 등록, 자동 갱신 ON(카드 만료일 확인), 등록 업체 계정 2단계 인증, 도메인 잠금 ON. (34장)

Q55. 카드 결제의 "승인"과 "매입"은 어떻게 다른가요?

정답 보기
승인: 결제가 가능한지 확인하고 한도를 잡아 두는 것(돈이 아직 안 움직임) / 매입: 판매가 확정되어 카드사에 실제로 청구하는 것. 그 뒤 수수료를 빼고 판매자에게 **정산**된다. (35장)

Q56. 결제 버튼을 두 번 눌러도 한 번만 결제되게 하는 설계 원칙은?

정답 보기
멱등성(idempotency). (35장)

Q57. 3PL과 풀필먼트의 차이는? (국내 업계에서 흔히 쓰는 뜻 기준)

정답 보기
3PL: 물류 업무 일부·전부를 외부 업체에 맡기는 것(주로 기업 물류) / 풀필먼트: 이커머스 주문의 입고·보관·포장·배송·반품까지 통째로 맡기는 것. 업체마다 범위가 달라 실제 서비스 범위를 확인해야 한다. (35장)

Q58. 광고 거래에서 DSP와 SSP는 각각 누구 편인가요?

정답 보기
DSP: 광고주 편(광고 자리를 사 줌) / SSP: 퍼블리셔(사이트 운영자) 편(광고 자리를 팔아 줌). 둘이 애드 익스체인지에서 실시간 경매(RTB)로 만난다. (35장)

Q59. 개발에서 "도메인 지식"을 코드에 담는 방법(DDD)의 두 핵심 개념은?

정답 보기
유비쿼터스 언어(현업과 개발이 같은 단어를 같은 뜻으로, 코드 이름도 그 단어로)와 바운디드 컨텍스트(단어 뜻이 하나로 통하는 영역을 나누기). (35장)

추가 문제 (36~38장)

Q60. 수익이 나는 사이트를 올릴 때 무료 호스팅 요금제에서 꼭 확인할 것은?

정답 보기
상업 사용 허용 여부(일부는 개인·비상업용만), 잠자는 서버, 한도 초과 시 정지 여부. 유료 사용량 과금이면 예산 알림. (36장)

Q61. 회원 정보를 해외 리전 클라우드에 저장하면 개인정보처리방침에 무엇을 적어야 할 수 있나요?

정답 보기
국외 이전 내용: 이전 항목, 이전 국가·시기·방법, 이전받는 회사 이름·연락처, 보유 기간 등. (36장)

Q62. OWASP Top 10(2025)에서 1위 위험은? 쉬운 예를 들면?

정답 보기
접근 권한 실패(Broken Access Control). 예: 주소의 주문 번호만 바꾸면 남의 주문이 보이는 것. 서버에서 "이 데이터의 주인인가"를 매번 확인해야 한다. (37장)

Q63. 결제 금액은 왜 서버에서 다시 계산해야 하나요?

정답 보기
화면(브라우저)에서 보내는 값은 조작할 수 있어서. 가격·쿠폰 할인은 서버가 DB 기준으로 다시 계산한다. (37장)

Q64. 관리자 페이지를 검색 결과에서 숨기려고 robots.txt에 Disallow만 넣었다. 무엇이 문제인가요?

정답 보기
구글은 robots.txt가 검색에서 숨기는 방법이 아니라고 안내한다. 다른 곳에서 링크되면 주소가 뜰 수 있다. 숨기려면 noindex나 비밀번호 보호를 쓴다(이때 robots.txt로 막으면 noindex를 못 읽는다). (38장)

Q65. OG 이미지를 바꿨는데 카카오톡에 예전 썸네일이 계속 보여요. 해결 방법은?

정답 보기
카카오가 미리보기를 캐시하기 때문. 카카오 공유 디버거에서 캐시 초기화, 또는 이미지 주소에 `?v=2` 처럼 버전을 붙여 바꾼다. (38장)

Q66. 맞춤형 404 페이지를 만들 때 화면 말고 꼭 확인할 것은?

정답 보기
서버가 실제로 **404 상태 코드**를 보내는지. 200을 보내면 "소프트 404"가 된다. (38장)

Q67. 코어 웹 바이탈 "좋음" 기준 3가지는?

정답 보기
LCP 2.5초 이하, INP 200ms 이하, CLS 0.1 이하 (실제 사용자 75% 기준). (38장)

Q68. 닐슨 노먼 그룹 연구에서 사람들이 스크롤 전 첫 화면을 보는 데 쓴 시간 비율은? 그래서 무엇을 해야 하나요?

정답 보기
약 57%. 첫 화면에 "누구를 위한 무엇인지" 한 줄과 강조 버튼(CTA) 하나, 신뢰 요소를 스크롤 없이 보이게 한다. (38장)

추가 문제 (39~41장)

Q69. 결제 성공 후 서버가 승인 API를 부르기 전에 꼭 해야 하는 것은? 이유는?

정답 보기
받은 금액이 서버에 저장한 주문 금액과 같은지 **금액 검증**. 브라우저에서 넘어온 값은 조작될 수 있기 때문. (39장)

Q70. PG 시크릿 키는 어디에 둬야 하나요?

정답 보기
서버의 환경 변수에만. 브라우저 코드·Git에 넣으면 안 된다. (39장)

Q71. 웹훅을 받을 때 지켜야 할 규칙 3가지는?

정답 보기
진짜 PG가 보낸 건지 확인(서명 검증 또는 조회 API로 재확인), 같은 이벤트는 한 번만 처리, 빨리 200 응답하고 무거운 작업은 따로. (순서가 바뀔 수 있다는 점도) (39장)

Q72. "대사"란 무엇이고, 가장 위험한 차이는?

정답 보기
우리 DB 결제 기록과 PG 거래 내역을 한 건씩 맞춰 보는 것. PG엔 있는데 우리 DB엔 없는 건(돈은 받았는데 주문 누락)이 가장 위험하다. (39장)

Q73. 롤·배그 같은 경쟁 게임에서 "서버 권위"가 중요한 이유는?

정답 보기
위치·체력·명중을 서버만 판정해야 클라이언트 조작(스피드핵·순간이동 등)이 통하지 않기 때문. 클라이언트는 입력만 보낸다. (40장)

Q74. 내 캐릭터가 버튼을 누르자마자 움직이는데, 가끔 살짝 끌려가듯 위치가 바뀌는 이유는?

정답 보기
클라이언트 예측으로 먼저 움직였다가, 서버 결과와 달라서 서버 보정이 일어났기 때문. (40장)

Q75. 실시간 게임 플레이 통신에 TCP보다 UDP를 많이 쓰는 이유는?

정답 보기
TCP는 하나를 잃어버리면 다시 받을 때까지 뒤 데이터도 멈추지만, 게임은 지난 위치보다 최신 위치가 중요해서 빠른 UDP 위에 필요한 것만 재전송하는 방식을 쓴다. (40장)

Q76. 다계정 신규가입 쿠폰 악용을 막는 방법 3가지는?

정답 보기
혜택 조건 설계(첫 구매 확정 후 지급 등), 휴대폰 본인인증(CI) 기준 1인 1혜택, 같은 기기·결제 수단·배송지 확인. 약관에 회수 조항도. (41장)

Q77. OWASP가 꼽은 크리덴셜 스터핑에 가장 효과적인 방어는? IP 차단만으로 부족한 이유는?

정답 보기
2단계 인증(MFA). 공격자가 수많은 IP로 나눠 조금씩 시도해서 IP 차단·속도 제한을 피할 수 있기 때문. (41장)

Q78. 서버 권위만으로 막기 어려운 게임 핵은? 어떻게 대응하나요?

정답 보기
에임봇(진짜 마우스 입력처럼 보임). 클라이언트 안티치트, 비정상 명중률 같은 행동 탐지, 신고 + 리플레이 검토로 대응한다. (41장)

추가 문제 (42~56장)

Q79. 손님 인터뷰에서 "이런 앱 있으면 쓰실 거예요?" 대신 해야 할 질문은?

정답 보기
과거 행동을 묻는 질문. 예: "지난번에 이 문제가 생겼을 때 어떻게 하셨어요?", "해결하려고 돈이나 시간을 써 본 적 있으세요?" (42장)

Q80. 만들기 전에 수요를 확인하는 가장 강한 신호는?

정답 보기
사전 결제(돈을 낸 것). 랜딩 페이지 이메일 등록, 수작업 서비스 반복 이용도 행동 신호. (42장)

Q81. 1인 창업자가 가격을 정할 때 가장 흔한 실수는?

정답 보기
너무 싸게 시작하는 것. 남는 게 없고 나중에 올리기 어렵다. (43장)

Q82. "이익은 났는데 통장에 돈이 없다"가 생기는 이유 2가지는?

정답 보기
정산이 늦게 들어옴, 재고를 많이 삼, 세금 낼 돈을 써 버림 등. 그래서 손익과 현금 흐름을 따로 본다. (44장)

Q83. 2026년 1월 1일 이후 시작하는 사업연도의 법인세율(과세표준 2억 원 이하)은? (조사 기준)

정답 보기
10% (2025년까지 9%에서 1%p 인상). 국세청 공지로 확인 필요. (44장)

Q84. 예비창업패키지를 노린다면 사업자등록 시점에 왜 주의해야 하나요?

정답 보기
공고일 기준 사업자등록·법인 설립을 하지 않은 "예비 창업자"가 대상이라, 먼저 등록하면 자격을 잃을 수 있다. (45장)

Q85. 사업계획서에서 형용사 열 개보다 강한 것은?

정답 보기
숫자와 증거(검증 결과·트랙션). 예: "사전 신청 200명". (46장)

Q86. 상표권은 도메인을 사거나 사업자등록을 하면 자동으로 생기나요?

정답 보기
아니요. 특허청에 출원·등록해야 생기고, 먼저 출원한 사람이 유리하다(선출원주의). (47장)

Q87. SaaS를 만들 때 특히 조심할 오픈소스 라이선스는? 이유는?

정답 보기
AGPL. 고친 코드를 웹 서비스로 제공만 해도 수정한 소스를 공개해야 할 수 있다. (47장)

Q88. 닐슨 노먼 그룹이 권하는 사용성 테스트 방식은?

정답 보기
비슷한 사용자 5명으로 테스트(문제의 약 85% 발견) → 고치기 → 다시 5명, 이렇게 여러 번. (48장)

Q89. Claude Code 공식 문서가 권하는 작업 흐름 4단계는?

정답 보기
탐색 → 계획 → 구현 → 커밋. (49장)

Q90. 결제 테스트에서 "버튼 빠르게 두 번 클릭"을 해 보는 이유는?

정답 보기
주문·결제가 두 번 되는지(멱등성) 확인하려고. (50·39장)

Q91. 손님을 최근성·빈도·금액으로 나누는 방법은?

정답 보기
RFM. (51장)

Q92. EU 밖 사업자가 EU 개인 손님에게 디지털 서비스를 팔 때 세금 처리에 쓸 수 있는 제도와, 세율 기준은?

정답 보기
비EU OSS로 한 번에 신고, 세율은 손님이 사는 나라 기준. (조사 자료 기준, 세무사 확인 필요) (52장)

Q93. 외주 계약서에 저작권·소스코드 귀속을 안 쓰면 어떻게 되나요?

정답 보기
누구 것인지 불분명해져 분쟁이 생길 수 있다. 반드시 명시한다. (53·47장)

Q94. 급하지 않지만 중요한 일(검증·개선·마케팅)은 어떻게 다뤄야 하나요?

정답 보기
일정에 넣어 꼭 한다. 사업이 크는 곳이다. (54장)

Q95. 첫 실습 프로젝트로 계산기·도구 사이트를 추천하는 이유는?

정답 보기
결제·개인정보가 없어 위험이 적고, 기획부터 운영까지 한 바퀴를 빠르게 돌 수 있어서. (55장)

Q96. 사업을 접을 때의 순서는?

정답 보기
손님 공지(환불·데이터 내보내기) → 주문·정산 마무리 → 개인정보 파기 → 폐업 신고 → 세금 신고, 도메인은 마지막에. (56장)

추가 문제 (57장)

Q97. "출시 17일 만에 ARR 100만 달러"는 실제로 100만 달러를 받았다는 뜻인가요?

정답 보기
아니다. 그 달 매출(MRR)에 12를 곱한 **속도**다. (57장)

Q98. 피터 레벨스와 마크 루의 사례를 초보자가 그대로 따라 하기 어려운 가장 큰 이유는?

정답 보기
두 사람 모두 **이미 팔로워와 손님이 많았다**. 기술보다 기존 관객이 큰 성공 요인이었다. (57장)

Q99. AI로만 만든 유료 서비스가 출시 이틀 만에 공격당한 사례에서 나온 실수 2가지와 막는 법은?

정답 보기
API 키를 화면 쪽 코드에 넣음 → 키는 서버에만 / 결제 확인을 서버에서 안 함 → 결제·권한은 서버에서 확인. (57·37·39장)

Q100. 팔로워 없는 초보자에게 가장 위험이 적은 첫 수익 경로와 그 이유는?

> **정답 보기**
> **작은 외주**. 만들기 전에 이미 돈을 낼 사람이 있어서 수요 검증이 필요 없고, 첫 수입이 빠르다. (57장)

추가 문제 (58~60장)

Q101. 좋은 모듈의 두 기준을 한 문장으로 말하면?

> **정답 보기**
> 응집도는 높게(같은 일은 한곳에), 결합도는 낮게(모듈끼리 덜 엉키게). (58장)

Q102. 결제 회사 연동 코드를 `payments/` 한 모듈에 감싸 두면 좋은 점 2가지는?

> **정답 보기**
> 결제 회사를 바꿀 때 한 곳만 고치면 되고, 테스트할 때 가짜 결제로 바꿔 끼워 실제 돈 없이 확인할 수 있다. (58장)

Q103. 이미 엉킨 코드를 AI와 정리할 때 지켜야 할 원칙은?

> **정답 보기**
> 커밋으로 저장 → 테스트 먼저 → 한 번에 한 기능만 옮기기 → 테스트·커밋. 동작 바꾸기와 구조 바꾸기를 한 번에 하지 않는다. (58장)

Q104. 상품 가격을 올렸더니 지난달 매출이 바뀌었다. 무엇을 잘못 설계했나요?

> **정답 보기**
> 주문 항목에 **주문 당시 가격**을 저장하지 않고 상품 표의 현재 가격으로 계산했다. (59장)

Q105. 돈을 실수형(float)으로 저장하면 안 되는 이유와 대안은?

> **정답 보기**
> 0.1 + 0.2가 0.30000000000000004처럼 오차가 생긴다. 원화는 원 단위 정수, 소수가 있는 통화는 센트 단위 정수나 numeric. (59장)

Q106. 수파베이스에서 SQL로 직접 만든 표에 꼭 해야 할 일은?

> **정답 보기**
> RLS를 켜고(`enable row level security`) 본인 데이터만 보게 하는 정책을 만든다. 안 하면 누구나 읽고 쓸 수 있다. (59·57장)

Q107. 수량 0개로 주문 요청이 왔다. 알맞은 상태 코드는? 로그인을 안 했다면?

> **정답 보기**
> 422(형식은 맞지만 내용이 안 됨) / 401(로그인 필요). (60장)

Q108. 손님이 네트워크 문제로 주문 요청을 두 번 보냈다. 주문이 두 개 생기지 않게 하는 방법은?

정답 보기
멱등성 키: 화면이 요청마다 고유한 Idempotency-Key를 붙이고, 서버는 같은 키가 또 오면 새로 만들지 않고 처음 결과를 돌려준다. (60장)

추가 문제 (61~64장)

Q109. 판매가 30,000원, 원가·배송비·수수료 합계 18,000원인 상품의 손익분기 ROAS는?

정답 보기
30,000 ÷ 12,000 × 100 = **250%**. 이보다 낮으면 팔수록 손해. (61장)

Q110. 광고 초보자가 SNS 광고보다 검색·쇼핑 광고부터 시작하면 좋은 이유는?

정답 보기
이미 **찾고 있는 사람**에게 보여서 구매 의도가 분명하다. SNS·영상 광고는 둘러보는 사람의 관심을 끌 소재 실력이 필요하다. (61장)

Q111. 광고 소재를 테스트할 때 지킬 원칙은?

정답 보기
한 번에 하나만 바꾼다. 보통 본문·행동 유도는 고정하고 **훅(첫 1~3초)**만 3~5개 바꿔 비교한다. (61장)

Q112. 픽셀만 쓰면 생기는 문제와 보완 방법은?

정답 보기
광고 차단기·아이폰 추적 제한 때문에 구매가 덜 잡힌다 → 내 서버가 직접 알리는 **전환 API**를 함께 쓰고, 이벤트 ID로 중복을 없앤다. (61장)

Q113. 포지셔닝의 첫 단계로 "경쟁사"보다 무엇을 먼저 보나요?

정답 보기
대안 — 내 상품이 없으면 손님이 지금 대신 쓰는 것(엑셀, 편의점 빵, 그냥 참기 등). (62장)

Q114. 2025년 12월 개정 지침 기준, 협찬 표시는 어디에, 어떻게 해야 하나요?

정답 보기
제목이나 첫 부분에, "광고", "협찬"처럼 **분명한 말**로. "체험단", "Thanks to" 같은 애매한 표현은 안 된다. (62장)

Q115. AI 검색 결과(구글 AI 개요)에 내 글이 나오게 하려면 특별한 설정이 필요한가요?

정답 보기
구글 공식 문서 기준으로 필요 없다. 검색에 색인되고 스니펫으로 보일 수 있는 상태 등 일반 검색 기본을 지키면 된다. (63장)

Q116. "장바구니에 담은 상품이 기다려요" 메시지를 카카오 알림톡으로 보내도 될까요?

정답 보기
안전하지 않다. 구매를 권하는 **광고성** 메시지라 알림톡 템플릿 심사에서 반려될 수 있다. 마케팅 수신 동의자에게 **브랜드 메시지**로 보낸다. (64장)

추가 문제 (65~74장)

Q117. 비밀번호를 SHA-256 같은 빠른 해시로 저장하면 안 되는 이유는?

정답 보기
빠르기 때문에 공격자가 많은 비밀번호를 빨리 대입해 볼 수 있다. Argon2id·scrypt·bcrypt 같은 **느린 전용 방식 + 솔트**를 쓴다. (65장)

Q118. 관리자 화면에서 버튼을 숨겼는데도 사고가 난 이유는?

정답 보기
버튼 숨기기는 보안이 아니다. 주소로 직접 요청할 수 있으므로 **서버가 모든 요청에서 역할과 본인 데이터 여부를 확인**해야 한다. (65장)

Q119. 한국어 상품 설명에 "견과류로"라고 적혀 있는데 "견과류" 검색이 안 된다. 이유와 해결 방향은?

정답 보기
기본 전문 검색은 조사가 붙은 "견과류로"를 다른 단어로 본다. trigram 방식이나 한국어 형태소 분석을 지원하는 검색을 쓴다 (2글자 검색어는 LIKE 병행). (66장)

Q120. 정기 결제 예약 작업을 만들 때 가장 중요한 원칙 2가지는?

정답 보기
두 번 실행돼도 두 번 청구되지 않게(멱등성), 실패하면 알림이 오게. (66장)

Q121. 프롬프트 인젝션 피해를 줄이는 핵심 원칙은?

정답 보기
AI에게 돈·권한·삭제 같은 중요한 결정을 맡기지 않고 서버 코드가 확인한다. 지시문에 비밀을 넣지 않고, AI 출력도 검사한다. (67장)

Q122. 코어 웹 바이탈의 "좋음" 기준 3가지는?

정답 보기
LCP 2.5초 이하, INP 0.2초 이하, CLS 0.1 이하. (68장)

Q123. 크롤링 형사 사건에서 무죄가 나왔다면, 크롤링해도 아무 책임이 없나요?

정답 보기
아니다. 야놀자·여기어때 사건처럼 형사는 무죄여도 **민사에서 데이터베이스권 침해·부정경쟁으로 배상** 판결이 날 수 있다. (69장)

Q124. 2026년 최저시급과, 주 40시간 일하는 직원의 최저 월급은?

정답 보기
10,320원, 월 209시간 기준 **2,156,880원**(주휴수당 포함). (70장)

Q125. 프리랜서 계약서를 썼는데도 근로자로 판단될 수 있는 경우는?

정답 보기
출퇴근 시간을 정하고 업무를 매일 지시하는 등 실제로 근로자처럼 일하게 한 경우(위장 프리랜서). (70장)

Q126. 5만 원짜리 호스팅 비용을 계좌이체만 하고 아무 증빙을 받지 않으면?

정답 보기
3만 원을 넘으므로 비용은 인정될 수 있어도 **증빙불비 가산세 2%**가 붙을 수 있고 부가세 매입세액 공제도 어렵다. 카드 결제나 세금계산서·현금영수증을 받는다. (71장)

Q127. 10만 원짜리 경품 이벤트를 열 때 미리 공지할 세금 내용은?

정답 보기
5만 원을 넘으므로 22%(지방소득세 포함) 원천징수 대상 — 당첨자 부담인지 주최자 대납인지 공지. (71·73장)

Q128. 하루 10개 팔리고 입고까지 7일, 안전 재고 30개라면 몇 개 남았을 때 다시 주문하나요?

정답 보기
10 × 7 + 30 = **100개**. (72장)

추가 문제 (75~79장)

Q129. 윈도우 프로그램에 코드 서명을 했는데도 SmartScreen 경고가 뜬다. 이유는?

정답 보기
SmartScreen은 서명 외에 **평판(다운로드 이력)**을 본다. 새 프로그램·새 인증서는 평판이 쌓일 때까지 경고가 뜰 수 있고, EV 인증서의 즉시 평판 혜택도 없어졌다. (75장)

Q130. 맥에서 앱스토어 밖으로 앱을 배포할 때 필요한 두 가지는?

정답 보기
Developer ID 인증서로 **서명**, 애플 **공증(Notarization)**. (75장)

Q131. 2023년 11월 이후 만든 구글 플레이 개인 개발자 계정으로 첫 앱을 출시하려면?

정답 보기
테스터 **12명 이상이 14일 동안** 참여하는 비공개 테스트를 먼저 해야 한다(조직 계정은 예외). 일정에 최소 3주를 더 잡는다. (76장)

Q132. 회원가입이 있는 앱이 애플·구글 심사에서 꼭 갖춰야 하는 기능은?

정답 보기
앱 안에서 **계정 삭제**를 시작할 수 있는 기능. 구글은 앱을 지운 사람도 요청할 수 있는 웹 페이지 주소도 필요. (76장)

Q133. 블루투스 이어폰을 수입해 온라인으로 팔 때 확인할 인증은?

정답 보기
KC 인증(전기 안전 등 해당 품목)과 **전파 적합성평가**(KC 전자파). 상세 페이지에 인증 번호 표시. (77장)

Q134. 다크패턴 규제 6유형은?

정답 보기
숨은 갱신, 순차공개 가격책정, 특정 옵션 사전 선택, 잘못된 계층 구조, 취소·탈퇴 방해, 반복 간섭. (78장)

Q135. 온라인 강의를 팔면서 "디지털 상품은 환불 불가"라고만 적었다. 문제는?

정답 보기
청약철회 제한은 "철회 불가" 표시와 함께 **맛보기 등 미리 써 볼 수 있는 것**을 제공해야 인정된다. 그냥 불가라고만 쓴 약관은 무효가 될 수 있다. (78장)

Q136. 도커 이미지를 만들 때 비밀 키는 어떻게 다뤄야 하나요?

정답 보기
이미지 안에 넣지 않고, 실행할 때 **환경 변수**로 넘긴다. 이미지를 공유하면 키도 함께 퍼진다. (79장)

추가 문제 (81장)

Q137. 가용성 목표가 99.9%라면 30일 동안 멈춰도 되는 시간은?

정답 보기
43,200분 × 0.1% = **약 43분**. 이것이 에러 예산이다. (81장)

Q138. 출시 직후 2주 동안 새 기능을 멈추고 버그·성능만 고치는 기간을 무엇이라 하고, 언제 끝내나요?

정답 보기
안정화 기간(하이퍼케어). 날짜가 아니라 "1급 장애 7일 연속 0건" 같은 **끝내는 기준**을 채우면 끝낸다. (81장)

Q139. 결제 API 호출이 실패했을 때 재시도해도 안전하려면 무엇이 필요하고, 재시도 간격은 어떻게 하나요?

정답 보기
멱등성 키가 있어야 하고, 간격은 **지수 백오프 + 지터**(2배씩 늘리되 상한·무작위). 재시도는 한 곳에서만. (81·60장)

Q140. 회원 100명 목록 화면이 쿼리를 101번 실행한다. 문제 이름과 해결법은?

정답 보기
N+1 쿼리. JOIN이나 IN으로 한 번에 묶어 조회하거나, ORM의 미리 함께 불러오기 기능을 쓴다. (81장)

추가 문제 (82장)

Q141. "AI 리뷰가 괜찮다고 했으니 안전하다"가 틀린 이유는?

정답 보기
엄격한 평가(PrimeVul)에서 코드 언어 모델의 취약점 탐지는 매우 낮았고 큰 모델도 무작위에 가까웠다. AI는 놓치거나 지어내므로 **도구·테스트·사람 승인**과 함께 쓴다. (82장)

Q142. 주문 번호만 바꾸면 남의 주문이 보이는 취약점의 이름과, 고칠 때 함께 해야 할 것은?

정답 보기
IDOR(권한 확인 누락). 서버에서 본인 것인지 확인하도록 고치고, **"남의 주문은 안 보인다"는 테스트**를 먼저 추가해 고치기 전 실패·고친 뒤 통과를 확인한다. (82장)

Q143. Git 기록에서 API 키가 발견됐다. 기록에서 지우면 끝인가요?

정답 보기
아니다. 이미 퍼졌다고 가정하고 **키를 즉시 교체**한다. (82·37장)

Q144. 비밀 키 검사, 의존성 취약점 검사, 실행 중인 사이트 공격 검사에 쓰는 무료 오픈소스를 하나씩 고르면?

정답 보기
Gitleaks(비밀 키) / cargo audit·npm audit·pip-audit·Trivy·OSV-Scanner(의존성) / OWASP ZAP(실제 공격). (82장)

추가 문제 (82~84장 보안 확장)

Q145. CodeQL이 단순한 패턴 검사기보다 잘 찾는 취약점은 어떤 것이고, 비공개 저장소에서 쓰려면?

정답 보기
여러 파일에 걸쳐 데이터가 흘러가는 취약점(입력값 → 검사 없이 → 쿼리). 비공개 저장소는 깃허브 Team 요금제 + Code Security(유료)가 필요하다. (82장)

Q146. 1인 사업자의 '왕관 보석' 계정 중 가장 먼저 지켜야 할 하나와 그 이유는?

정답 보기
이메일. 다른 모든 계정의 비밀번호 재설정이 이메일로 오기 때문. 피싱에 강한 2단계 인증을 건다. (83장)

Q147. 데이터베이스 보안에서 '앱이 최고 관리자 계정으로 접속'하면 안 되는 이유는?

정답 보기
앱이 뚫리면 DB 전체(표 삭제·사용자 관리까지)가 뚫린다. 앱 전용 계정에 필요한 권한만 준다. (83장)

Q148. 스노우플레이크 고객사 침해를 대부분 막았을 한 가지는?

정답 보기
2단계 인증. 훔친 비밀번호로 2단계 인증이 꺼진 계정에 로그인한 사고였다. (84장)

Q149. 롯데카드 사례에서 배우는 '안 쓰는 서버'의 위험은?

정답 보기
자산 목록에서 빠진 서버는 패치에서도 빠진다. 모든 서버 목록을 만들고 안 쓰면 끄고 지운다. (84장)

Q150. polyfill.io 사례가 보여 주는, 외부 주소에서 불러오는 스크립트의 위험과 대책은?

정답 보기
주소의 주인이 바뀌면 내 사이트에 악성 코드가 들어온다. 꼭 필요한 것만, 직접 호스팅·무결성 확인(SRI)·CSP, 결제 페이지는 특히 최소화. (84장)

추가 문제 (85장)

Q151. 1인 사업자에게 가장 쓸모 있는 프록시는 무엇이고, 무엇을 해 주나요?

정답 보기
내 서비스 앞의 **리버스 프록시**(클라우드플레어 등). HTTPS 관리, 캐시, DDoS 방어·방화벽, 요청 제한, 봇 관리. (85장)

Q152. 남의 API나 사이트에서 429와 Retry-After: 30을 받았다. 예의 바른 대응은?

정답 보기
30초 이상 기다리고, 이후 요청 간격을 늘린다(동적 딜레이). IP를 바꿔 계속 요청하는 건 하지 않는다. (85장)

Q153. 브라우저 자동화(Playwright)를 1인 사업자가 가장 유용하게 쓰는 곳은?

정답 보기
내 서비스의 E2E 테스트(가입→결제→완료를 배포 전마다 자동 확인)와 합성 모니터링. (85·50장)

Q154. 내 서비스에서 봇을 막을 때 User-Agent만 보고 막으면 안 되는 이유는?

정답 보기
누구나 쉽게 바꿀 수 있어 보안 장치가 아니다. 요청 제한·행동 신호·봇 관리 등 여러 신호를 합친다. (85장)

16. 커뮤니티 사이트 운영

커뮤니티 = 사람들이 모여 글·댓글로 이야기하는 사이트. 예: 디시인사이드, 더쿠, 클리앙, 네이버 카페, 레딧, 디스코드 서버.

> 커뮤니티 사업의 특징: **콘텐츠를 운영자가 아니라 회원이 만든다.** 그래서 콘텐츠 비용은 거의 0이지만, 대신 **"사람 관리"** 가 일의 대부분이 됩니다.

---

1. 커뮤니티가 크는 순서

```
① 주제 정하기  → ② 첫 회원 모으기(가장 어려움) → ③ 글이 저절로 올라오는 단계
  → ④ 규칙·관리 체계 만들기 → ⑤ 돈 벌기
```

② 첫 회원 모으기 — "빈 식당" 문제

글이 없으면 아무도 안 쓰고, 아무도 안 쓰면 글이 없습니다. (1장의 "양면 시장"과 같은 문제)

해결 방법

- **주제를 아주 좁게**: "게임" 대신 "오목 고수 모임", "캠핑" 대신 "차박 장비 후기". 좁을수록 첫 회원이 모이기 쉬워요.
- **운영자가 처음 몇 달은 직접 글을 많이 쓴다** (씨앗 콘텐츠).
- 이미 사람이 모인 곳(오픈채팅, 기존 카페, SNS)에서 데려오기.
- **처음 100명**을 1명씩 직접 챙기기: 댓글 달아 주기, 이름 불러 주기.

1-9-90 법칙

커뮤니티에서 흔히 말하는 경험칙이에요.

- **1%** 는 글을 열심히 쓰고,
- **9%** 는 가끔 댓글을 달고,
- **90%** 는 읽기만 한다.

→ 글 쓰는 1%를 아끼고 챙기는 게 운영의 핵심입니다. (등급, 배지, 칭찬, 운영진 기회)

---

2. 꼭 필요한 기능

기능	이유
게시판 + 댓글 + 추천	기본
신고 버튼	문제 글을 회원이 알려 줌 (법적으로도 중요, 아래 4절)
차단·제재 도구	글 숨기기, 회원 정지
검색	쌓인 글이 자산이 되게
알림	내 글에 댓글이 달리면 다시 오게
등급/포인트	활동하는 회원 보상

기능	이유
도배·광고 방지	가입 직후 글쓰기 제한, 링크 제한, 자동 가입 막기(캡차)

만드는 방법: 네이버 카페·디스코드(무료, 대신 내 것이 아님) / 게시판 솔루션(그누보드, XE 계열, 디스코스 Discourse 등) / 직접 개발.

> ⚠️ 남의 플랫폼(카페·디스코드)은 시작이 쉽지만, **회원 목록과 규칙이 플랫폼 소유**예요. 커지면 독립 사이트로 옮기는 경우가 많습니다.

---

3. 운영 = 규칙 + 관리자 + 기록

규칙(이용 규칙) 예

```
1. 욕설·인신공격 금지          → 1회 경고, 2회 7일 정지
2. 광고·홍보 글 금지           → 즉시 삭제, 영구 정지
3. 개인정보(실명·연락처) 공개 금지 → 즉시 삭제
4. 불법 촬영물·음란물 금지      → 즉시 삭제, 영구 정지, 필요 시 신고
```

- 규칙은 **짧고, 구체적이고, 처벌 수준까지** 적어 두면 분쟁이 줄어요.
- 제재할 때는 **"어떤 규칙 몇 번 위반"** 을 남기기(기록). 나중에 "왜 정지했냐" 항의에 대응 가능.

관리자(모더레이터) 운영

- 커지면 혼자 못 봅니다. **열심히 활동하는 회원**을 부운영자로.
- 관리자 권한은 **필요한 만큼만**(10장 최소 권한), 관리자 작업도 기록.

커뮤니티가 망가지는 흔한 이유

- 운영자가 사라짐(답이 없음) → 회원도 떠남
- 소수의 싸움꾼 방치 → 다수의 조용한 회원이 떠남
- 광고·스팸 도배
- 갑작스러운 규칙 변경, 운영자의 불투명한 결정

---

4. 커뮤니티 운영자가 알아야 할 법

> ⚠️ 2026년 10월 조사 기준. 법 원문은 국가법령정보센터에서 꼭 다시 확인하세요.

주제	핵심
명예훼손·권리침해 글 (정보통신망법 제44조의2)	피해자가 삭제를 요청하면 **지체 없이 삭제 또는 임시조치**(최대 30일 동안 안 보이게 가려 두기)를 하고, 요청한 사람과 글쓴이에게 알려야 해요. 이렇게 하면 운영자 책임이 줄어들 수 있습니다
불법촬영물 유통 방지 (전기통신사업법)	매출 10억 원 이상 또는 하루 평균 이용자 10만 명 이상 등 일정 규모가 되면 **신고 기능, 검색 제한, 필터링** 같은 기술적 조치 의무가 생깁니다. 작은 커뮤니티라도 발견하면 **즉시 삭제**가 원칙

주제	핵심
청소년 유해 정보	성인 게시판을 두려면 **성인 인증**과 청소년 접근 차단
개인정보 (10장)	가입 정보는 최소한만. 휴면·탈퇴 회원 정보 관리
저작권	회원이 퍼 온 기사·만화·영상 → 권리자가 요청하면 삭제
광고 글	회원인 척 쓰는 업체 홍보(바이럴 알바)는 표시광고법 문제가 될 수 있음 → 규칙으로 금지

---

5. 커뮤니티로 돈 버는 법

방법	설명	주의
디스플레이 광고	애드센스 등 (18장)	성인·도박·혐오 글이 많으면 광고 정지
유료 멤버십	광고 제거, 전용 게시판, 배지	"돈 낸 사람 vs 안 낸 사람" 갈등 관리
공동구매·제휴	회원 대상 할인 판매	회원 신뢰가 최우선, 이익 구조 공개
스폰서/브랜드 협업	업체 후원 이벤트	광고임을 반드시 표시
채용·중고장터 유료 게시	직군 커뮤니티에서 흔함	
오프라인 모임·행사	참가비	

> 💡 커뮤니티 수익의 원칙: **회원이 "운영자가 우리를 팔아먹는다"고 느끼는 순간 끝**입니다. 광고는 적게, 투명하게.

---

6. 커뮤니티 핵심 지표

지표	뜻
DAU / MAU	하루/한 달 방문 회원 수
DAU/MAU 비율	"한 달에 온 사람 중 매일 오는 비율". 높을수록 습관이 된 커뮤니티
하루 새 글 수 / 댓글 수	살아 있는지
글 쓰는 회원 비율	1-9-90에서 1%가 유지되나
신고 건수, 처리 시간	관리가 되고 있나
재방문율	다시 오나

이 장 요약

1. 커뮤니티는 **좁은 주제 + 운영자의 초반 노력**으로 시작한다.
2. 운영의 핵심은 **명확한 규칙, 믿을 만한 관리자, 모든 제재의 기록**.
3. 신고·삭제·임시조치 의무를 알고, 수익화는 **회원 신뢰를 해치지 않게**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

17. 정보·콘텐츠 사이트

정보 사이트 = 사람들이 궁금한 걸 찾아오는 사이트. 손님은 "물건"이 아니라 **답**을 원합니다.

---

1. 정보 사이트의 종류

종류	예	특징
블로그/칼럼	여행 후기, 육아 정보, IT 리뷰	글 하나하나가 검색으로 사람을 데려옴
데이터·통계 사이트	로또 당첨 통계, 날씨, 주식 정보, 게임 전적	공개 데이터를 보기 좋게 정리
도구(툴) 사이트	글자 수 세기, 대출 이자 계산기, 연봉 실수령액 계산기, 이미지 변환	개발 한 번이면 계속 사람이 옴
모음·디렉토리	"서울 무료 전시회 모음", "정부 지원금 총정리"	흩어진 정보를 한곳에
비교·리뷰	요금제 비교, 제품 비교	제휴 수익(18장)과 잘 맞음
뉴스레터	매주 메일로 정리해서 보냄	검색 의존도가 낮음, 구독자가 자산
위키·Q&A	나무위키, 지식인 형태	커뮤니티(16장)와 섞인 형태

> 💡 **도구 사이트**는 초보 개발자에게 특히 좋은 연습 아이템이에요. 기능이 하나라 만들기 쉽고, "계산기" 같은 검색어는 매일 꾸준히 검색됩니다.

---

2. 정보 사이트가 사람을 모으는 원리

```
누군가 검색함 ("연봉 4000 실수령액")
  → 검색 결과에 내 페이지가 뜸 (SEO, 11장)
  → 클릭해서 들어옴 (트래픽)
  → 답을 얻음 + 광고를 봄 / 제휴 링크를 누름 (수익, 18장)
  → 북마크하거나 다시 옴 (재방문)
```

좋은 정보 페이지의 조건

1. **검색한 질문에 바로 답한다** — 맨 위에 결론. 서론이 길면 손님은 나갑니다.
2. **직접 해 본 경험·자료가 있다** — 사진, 실제 수치, 비교표.
3. **최신이다** — "2026년 기준" 표시, 정기 업데이트.
4. **출처가 있다** — 특히 돈·건강·법 정보.
5. **빠르고 모바일에서 보기 좋다.**

> 구글은 품질을 볼 때 **경험(Experience)·전문성(Expertise)·권위(Authoritativeness)·신뢰(Trust)** 를 중요하게 봅니다 (흔히 E-E-A-T라고 줄여 불러요). 특히 돈·건강처럼 삶에 큰 영향을 주는 주제에서 더 엄격해요.

---

3. 지금 정보 사이트가 겪는 큰 변화: AI 검색

- 검색 결과 맨 위에 **AI 요약 답변**이 뜨면서, 사람들이 링크를 덜 누르게 됐어요.
- 여러 조사(2025년)에서 AI 요약이 있을 때 **클릭률이 크게 떨어졌다**는 결과가 나왔습니다. 예: 미국 Pew 리서치 조사에서는 AI 요약이 없을 때 결과 링크 클릭이 15%, 있을 때 8%. (구글은 이런 조사 방법에 반박하고 있어서, 정확한 크기는 조사마다 다릅니다.)

그래서 요즘 정보 사이트 전략 | 약해진 것 | 강해진 것 | |---|---| | "OO란?" 같은 단순 정의 글 | **직접 해 본 후기, 독자적 데이터, 계산기 같은 도구** | | 검색에만 의존 | **뉴스레터·커뮤니티·SNS로 직접 구독자 확보** | | 글을 대량으로 찍어내기 | 적게, 깊게, 자주 업데이트 |

---

4. 하지 말아야 할 것 — 검색 스팸

구글은 2024년부터 아래 행동을 **스팸 정책**으로 명시하고, 걸리면 순위를 크게 내리거나 검색에서 아예 빼 버립니다.

스팸 유형	쉬운 설명
대량 저품질 콘텐츠(Scaled content abuse)	순위만 노리고 비슷한 글을 수백~수천 개 찍어내기. **사람이 쓰든 AI가 쓰든 똑같이** 적용
사이트 평판 악용	유명 사이트 한구석을 빌려 관련 없는 광고성 글을 올리기
만료 도메인 악용	예전에 유명했던 도메인을 사서 엉뚱한 저품질 글로 채우기
키워드 도배, 숨긴 텍스트, 링크 사고팔기	고전적인 수법

> 💡 "AI로 글 1,000개 자동 생성해서 애드센스" 같은 방법은 **위의 첫 번째 정책에 정면으로 걸리는** 대표 사례입니다.

---

5. 정보 사이트 운영 루틴

주기	할 일
매일/매주	새 글 1~3개, 댓글·문의 답변
매주	서치 콘솔에서 어떤 검색어로 들어왔는지 확인 → 그 주제 글 보강
매월	**오래된 글 업데이트**(가격·법·연도), 깨진 링크 정리, 수익 페이지 점검
분기	방문이 0인 글 정리(합치거나 삭제), 백업 확인

콘텐츠 계획표 예 (엑셀 한 장이면 충분)

제목	목표 검색어	상태	발행일	마지막 업데이트
2026 연봉 실수령액 표	연봉 실수령액	발행	2026-01-05	2026-07-01
전세 vs 월세 계산기	전월세 전환 계산	작성 중	—	—

---

6. 저작권 — 정보 사이트가 자주 걸리는 곳

- 남의 글·사진·표를 **통째로 복사**하면 저작권 침해. 짧게 인용하고 **출처 표시**, 핵심은 내 말로.

- 무료 이미지라도 **라이선스 조건**(상업 사용 가능? 출처 표시 필요?) 확인.
- 공공 데이터는 **공공데이터포털(data.go.kr)** 처럼 이용 조건이 공개된 곳에서 받기.
- 다른 사이트 데이터를 자동으로 긁어 오는 것(크롤링)은 **이용약관·법적 분쟁 위험**이 있으니 공식 API를 우선.

이 장 요약

1. 정보 사이트는 **검색 → 답 → 광고/제휴** 구조.
2. AI 검색 시대에는 **직접 경험, 독자 데이터, 도구, 구독자**가 강하다.
3. **대량 찍어내기는 스팸**. 적게, 깊게, 꾸준히 업데이트.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

18. 트래픽으로 돈 벌기 — 광고와 제휴

트래픽 수익화 = 사람이 많이 오는 사이트에 광고나 제휴 링크를 붙여 돈을 버는 것. 커뮤니티(16장), 정보 사이트(17장), 게임 사이트(20장) 대부분이 이 방식으로 돈을 법니다.

---

1. 돈이 들어오는 4가지 통로

통로	어떻게	대표 서비스 예
디스플레이 광고	내 페이지 빈칸에 광고 자리를 내주고, 노출·클릭당 돈을 받음	구글 애드센스, 카카오 애드핏
제휴(어필리에이트)	내 링크로 들어가 물건을 사면 판매액의 몇 %	쿠팡 파트너스, 각종 쇼핑몰 제휴 프로그램
직접 광고(스폰서)	업체와 직접 계약해 배너·소개 글	트래픽이 크거나 주제가 좁은 사이트
보상형 광고	광고를 끝까지 보면 보상(게임 아이템 등)	게임·앱 (20장)

---

2. 광고 수익 계산 — RPM

광고 수익을 말할 때 가장 많이 쓰는 숫자가 **RPM**이에요.

> **RPM** = 페이지뷰 **1,000번**당 번 돈 **수익 = 페이지뷰 ÷ 1,000 × RPM**

예 (가정)	계산
한 달 페이지뷰 10만, RPM 2,000원	100,000 ÷ 1,000 × 2,000 = **20만 원**
한 달 페이지뷰 100만, RPM 2,000원	**200만 원**

⚠️ **RPM은 사이트마다 수십 배 차이**가 납니다. 위 숫자는 계산 연습용 예시일 뿐이에요.

RPM을 좌우하는 것

높아지는 경우	낮아지는 경우
돈과 관련된 주제(금융, 보험, 부동산, IT 제품)	오락·유머·밈
구매력 높은 나라·연령의 방문자	광고주가 꺼리는 주제(성인, 혐오, 도박성)
PC 방문, 오래 머무는 글	모바일에서 바로 나감
광고 자리가 자연스럽게 잘 보임	광고 차단 프로그램 사용자 많음

> 참고: 구글은 2024년부터 애드센스 디스플레이 광고 정산 방식을 **노출 기준 위주**로 바꿨고, 게시자 몫은 전체적으로 약 **68%** 수준이라고 밝혔습니다. (정책은 바뀔 수 있으니 공식 도움말 확인)

---

3. 광고 승인 받기 & 유지하기

애드센스 같은 광고 서비스는 **아무 사이트나 받아 주지 않아요.**

승인 전 준비

- 직접 쓴 **유용한 글이 충분히** 있을 것 (복사·자동 생성 글 ✕)
- **개인정보처리방침**, 연락처, 사이트 소개 페이지
- 정상 작동하는 메뉴, 깨지지 않은 화면

정지당하는 대표 이유 | 위반 | 설명 | |---|---| | **무효 클릭(부정 클릭)** | 내가 내 광고 클릭, 지인에게 클릭 부탁, "광고 눌러 주세요" 문구 | | **가짜 트래픽** | 트래픽을 돈 주고 사거나 봇으로 부풀리기 | | **금지 콘텐츠** | 성인물, 도박, 불법 다운로드, 저작권 침해, 혐오 | | **광고 배치 위반** | 광고를 메뉴·버튼처럼 위장, 실수로 누르게 배치 |

> ⚠️ 정지되면 **쌓인 미지급 수익까지 못 받는 경우**가 있어요. 클릭을 유도하는 순간 모든 게 끝날 수 있습니다.

---

4. 제휴 마케팅 운영 규칙

- **"광고임"을 반드시 표시**: 예) "이 글은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다." → 대가를 받고 추천하면 **표시광고법 관련 지침**상 경제적 이해관계를 밝혀야 합니다(일명 뒷광고 금지). 글의 **제목이나 첫 부분**에, 잘 보이게 (2025년 12월 개정 지침 기준, 62장).
- 써 보지도 않은 제품을 "인생템" 같은 거짓 후기로 쓰지 않기.
- 제휴 프로그램마다 **금지 행위**(쿠키 강제 심기, 커뮤니티 도배 등)가 있으니 약관 읽기.

---

5. 트래픽 사업의 위험 — "남의 땅에 지은 집"

위험	내용	대비
검색 알고리즘 변화	업데이트 하나로 방문자 반토막	뉴스레터·SNS 등 채널 분산
AI 검색	사람들이 링크를 덜 누름 (17장)	도구·독자 데이터·커뮤니티
광고 정책 변화/계정 정지	수익 0	광고 + 제휴 + 직접 판매 등 수익원 분산
광고 단가 하락	경기에 따라 출렁임 (보통 연말이 높고 연초가 낮다고들 함)	비용을 낮게 유지

> 💡 트래픽 사업은 **"방문자를 내 것으로 만드는 것"**(이메일 구독, 회원가입, 앱 설치)이 장기 생존의 열쇠예요.

---

6. 트래픽 사이트 핵심 지표

지표	뜻
PV (페이지뷰)	페이지가 열린 횟수
UV (순방문자)	중복 없이 방문한 사람 수
세션당 페이지 수	한 번 와서 몇 페이지 보나

지표	뜻
평균 체류 시간	오래 머물수록 광고 수익·신뢰 ↑
RPM	1,000 페이지뷰당 수익
유입 경로 비율	검색 / SNS / 직접 방문 / 추천 — 한쪽에 너무 몰리면 위험

이 장 요약

1. **수익 = 페이지뷰 ÷ 1,000 × RPM**. RPM은 주제·방문자에 따라 크게 다르다.
2. **부정 클릭·가짜 트래픽은 계정 정지** 지름길. 제휴 글엔 **광고 표시**.
3. 검색·광고 회사에 매인 구조이니 **채널과 수익원을 분산**한다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

19. 로또·운세·"번호 추천" 사이트 — 합법과 불법의 경계

로또 관련 사이트는 검색이 아주 많은 인기 주제예요. 그런데 **잘못 설계하면 바로 사기·불법**이 되는 대표 분야이기도 합니다. 이 장은 "어디까지가 정상적인 정보 사이트이고, 어디부터가 위험한가"를 배우는 장이에요.

> ⚠️ 2026년 10월 조사 기준입니다. 법 해석이 필요한 부분은 변호사·관계 기관에 확인하세요.

---

1. 먼저 알아야 할 사실: 로또 번호는 예측할 수 없다

- 로또 6/45는 매 회차 **공을 무작위로 추첨**합니다. 지난 번호가 다음 번호에 영향을 주지 않아요.
- 어떤 6개 번호 조합이든 1등 확률은 **8,145,060분의 1**로 똑같습니다. (45개 중 6개를 고르는 경우의 수)
- 그래서 "AI 분석으로 당첨 확률 UP", "1등 배출 N회" 같은 주장은 **과학적 근거가 없어요.** 이런 광고를 하는 유료 사이트들이 사기로 처벌받은 사례가 여럿 보도됐습니다(예: 번호 예측 사이트를 수십 개 운영하며 수백억 원을 챙긴 업체, "공 무게 조작으로 당첨 번호를 안다"며 돈을 받은 일당 실형).
- 금융감독원은 **"피해금을 돌려주겠다"며 또 돈을 뜯는 2차 사기**도 주의하라고 경고했어요.

---

2. 신호등으로 보는 로또 관련 사이트

신호	사이트 형태	판단
🟢 **괜찮음**	역대 당첨 번호·통계 정리, 번호별 출현 횟수 그래프	공개 데이터를 정리한 **정보 사이트**
🟢	**무료 랜덤 번호 생성기** ("재미로 뽑아 보세요")	단순 도구. "재미용, 당첨과 무관" 표시
🟢	당첨금 세금 계산기, 판매점 지도	유용한 도구
🟡 **주의**	"통계 기반 추천 번호" (무료)	당첨 가능성이 높다고 **오해하게 만들면** 문제. 효과를 과장하지 않기
🟡	무료 번호를 미끼로 **전화번호 수집**	개인정보를 모아 유료 영업 전화에 쓰는 패턴이 피해 사례에 자주 등장. 수집 목적 명확히, 마케팅 동의 분리
🔴 **위험/불법**	**유료** 회원제 "당첨 번호 예측", "당첨 보장·환불 보장"	근거 없는 효과를 내세워 돈을 받으면 **사기, 허위·과장 광고** 문제
🔴	복권을 **대신 사 주는(구매 대행)** 서비스	복권은 정해진 판매처·공식 사이트에서만 팔 수 있어서 **허가 없이 팔거나 대행하면 불법**
🔴	로또 번호로 돈을 거는 **사설 베팅**	**불법 도박**

> 💡 판단 기준을 한 줄로: **"돈을 받고 당첨 가능성을 높여 준다고 말하는가?"** → 그렇다면 하지 마세요.

---

3. 🟢 정상적인 로또 정보 사이트를 만든다면

기능 예

- 회차별 당첨 번호·당첨금 조회
- 번호별 출현 빈도, 홀짝·합계 분포 그래프 (재미있는 통계)
- 랜덤 번호 생성기 (조건 설정: "1~10에서 2개 포함" 등)
- 당첨금 실수령액 계산기 (세금 공제)
- "내 번호 당첨 확인" (지난 회차에 넣어 보기)

운영 포인트

항목	내용
데이터	당첨 번호는 **공식 발표**를 기준으로. 매주 토요일 추첨 후 빠르게 업데이트 → 트래픽이 몰리는 시간
문구	모든 생성기·통계 화면에 **"과거 통계는 미래 당첨과 무관합니다. 재미로만 이용하세요."**
수익	디스플레이 광고 (18장). 단, 도박성 주제로 분류되면 광고가 제한될 수 있음 → 광고 정책 확인
트래픽 패턴	**토요일 저녁~일요일**에 폭증. 이 시간 서버가 멈추지 않게 (CDN, 캐시)
사회적 책임	과도한 구매를 부추기지 않기. 도박 문제 상담 안내(한국도박문제예방치유원 1336) 링크를 두는 것도 좋은 습관

---

4. 비슷한 "운·예측" 분야 — 같은 원리

분야	🟢 정상	🔴 위험
운세·타로	"재미로 보는" 오늘의 운세 + 광고	불안을 자극해 고액 부적·굿 판매
주식·코인 정보	공개 데이터 정리, 차트 도구	돈 받고 "종목 찍어 주기" → 자격 없는 투자자문·리딩방 사기 위험
스포츠 정보	경기 일정·기록·통계	**불법 스포츠 도박 사이트** 홍보 배너 (큰돈을 준다고 연락이 와도 거절)
게임 확률 정보	아이템 확률 정리 (20장)	게임 계정·아이템 현금 거래 중개 → 게임 약관 위반, 일부는 불법

> ⚠️ 트래픽이 많은 정보 사이트를 운영하면 **불법 도박·성인 사이트에서 "배너 달아 주면 월 수백만 원"** 같은 제안이 자주 옵니다. 받는 순간 **도박 광고 방조**로 처벌받을 수 있고, 정상 광고(애드센스 등)도 끊깁니다.

이 장 요약

1. 로또 번호는 **예측 불가**. 모든 조합의 1등 확률은 같다.
2. **통계·랜덤 생성기·계산기 = 정보 사이트**로 OK. **유료 예측·구매 대행·베팅 = 위험/불법**.
3. "돈 받고 당첨(수익) 가능성을 높여 준다"고 말하는 순간 선을 넘는다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

20. 게임 사이트 — 오목을 예로

> 롤·배그 같은 **실시간 멀티플레이 서버 구조**는 40장, **핵·어뷰징 대응**은 41장에 있어요.

웹에서 바로 하는 게임(브라우저 게임)이나 모바일 게임도 인터넷 사업이에요. 여기서는 **"온라인 오목 사이트"** 를 예로 들어 설계 → 운영 → 수익 → 법까지 봅니다.

---

1. 게임 사업의 종류

종류	예	특징
혼자 하는 캐주얼 게임	2048, 테트리스류, 퍼즐	서버 단순, 광고 수익 위주
1:1 대전 보드게임	**오목**, 바둑, 체스, 장기	실시간 대전 서버, 실력 점수(레이팅)
웹보드게임(고스톱·포커류)	맞고, 포커	**사행성 규제가 매우 강함** (5절)
멀티플레이 온라인 게임	MMORPG, 배틀로얄	큰 팀·큰 서버 필요
모바일 게임	앱스토어·구글플레이	인앱결제, 마켓 수수료

---

2. 오목 사이트 설계 (MVP)

Must 기능

1. **AI와 대전** (혼자 접속해도 바로 할 수 있게 — 초반엔 사람이 적으니까 가장 중요!)
2. **빠른 대전 (매칭)**: 버튼 누르면 비슷한 실력자와 연결
3. **친구 초대 대전**: 링크 공유로 친구와 한 판
4. **게임 기록·전적**
5. **기본 규칙 선택**: 자유룰 / **렌주룰**(흑의 3-3, 4-4, 장목 금지처럼 선공 유리함을 줄이는 규칙)

Should / Could

- **레이팅(실력 점수)**: 체스에서 쓰는 **Elo 레이팅**처럼, 이기면 오르고 지면 내려가는 점수 → 비슷한 실력끼리 매칭
- 랭킹, 시즌, 배지
- 기보(대국 기록) 다시 보기, 관전
- 채팅 (→ 욕설 필터·신고 기능 필수, 16장)

기술 구조 (쉽게)

```
손님 브라우저 ──(실시간 연결: 웹소켓)── 게임 서버 ── DB(회원, 전적, 레이팅)
                                          |
                                       매칭 대기열
```

- **웹소켓(WebSocket)** = 서버와 손님 화면이 계속 연결돼 있어서, 상대가 돌을 두면 **바로** 내 화면에 나타나게 하는 기술.
- **중요한 원칙: 판정은 서버가 한다.** 승패·규칙 판단을 손님 브라우저에 맡기면 조작당해요.

---

3. 게임 운영에서만 생기는 일

운영 이슈	내용	대응
부정행위(치팅)	다른 창에 오목 AI를 켜 두고 그대로 따라 두기	수 두는 시간 패턴·AI 일치율 분석, 신고 제도, 레이팅 박탈
고의 패배·부계정	점수 조작	같은 기기/IP 반복 대전 감지
접속 끊김(탈주)	지는 판에서 나가 버림	일정 시간 미복귀 시 패배 처리
매칭 대기 시간	사람이 적은 시간엔 상대가 없음	AI 대전으로 연결, 실력 범위 점점 넓히기
비매너 채팅	욕설	필터, 신고, 채팅 끄기 옵션
동시 접속 폭주	방송·커뮤니티에 소개되면 몰림	서버 확장 여유, 대기열
업데이트	게임 중인 사람이 있을 때 배포하면 판이 끊김	**새 판 시작을 막고 → 진행 중인 판이 끝나면 배포** (점검 공지, 7장)

게임 사이트 지표

지표	뜻
동시 접속자(CCU)	지금 이 순간 접속한 사람 수
DAU, 하루 판 수	얼마나 활발한가
리텐션 D1 / D7 / D30	처음 온 사람이 1일·7일·30일 뒤에도 오는 비율 (게임에서 가장 중요한 숫자 중 하나)
평균 매칭 대기 시간	길면 사람이 떠남
ARPDAU	하루 이용자 1명당 평균 수익

---

4. 게임으로 돈 버는 법

방법	오목 사이트 예	주의
디스플레이 광고	대국 사이 화면에 배너	게임 중 화면을 가리면 이용자 이탈
보상형 광고	광고 보면 "무르기 1회", "힌트"	강제하지 말고 선택하게
광고 제거 구독	월 몇천 원에 광고 없이	가장 깔끔한 모델
꾸미기 아이템	바둑판·돌 디자인, 프로필 테두리	실력에 영향 없는 것만 → 공정성 유지
유료 강좌·기보 분석	AI 분석 리포트	
대회 스폰서	업체 후원 온라인 대회	상금 대회는 **참가비를 걷어 상금으로 주면 도박 문제**가 될 수 있으니 주의

> 앱 마켓(구글플레이·앱스토어)에서 인앱결제를 하면 **마켓 수수료**(일반적으로 매출의 15~30% 수준, 조건에 따라 다름)가 빠진다는 것도 계산에 넣으세요.

---

5. 게임 사이트의 법 — 꼭 알아야 할 3가지

> ⚠️ 2026년 10월 조사 기준. **게임산업진흥법**과 시행령, **게임물관리위원회** 공지에서 꼭 다시 확인하세요.

① 등급분류

- 한국에서 게임을 서비스하려면 원칙적으로 **등급분류**(전체이용가/12세/15세/청소년이용불가)를 받아야 해요.
- **구글플레이·앱스토어** 같은 오픈마켓에 올리면 보통 **마켓의 자체 등급분류**로 처리됩니다.
- **내 웹사이트에서 직접** 서비스하는 경우는 게임물관리위원회 등급분류 대상인지, 비영리·소규모 예외에 해당하는지 **직접 확인**이 필요해요. (광고·결제로 돈을 벌면 "영리"로 볼 가능성이 높아요.)

② 게임머니·아이템의 현금화(환전) 금지

- 게임 결과로 얻은 포인트·게임머니를 **현금으로 바꿔 주거나, 환전을 업으로 하면 불법**입니다.
- **"이기면 돈을 받는" 오목** = 게임이 아니라 **도박**이에요. 참가비 걷고 상금 주는 구조도 위험.
- 고스톱·포커 같은 **웹보드게임**은 별도로 결제 한도·1회 사용 한도 같은 **강한 사행성 규제**가 있어서 개인이 시작하기엔 적합하지 않아요.

③ 확률형 아이템 확률 공개 (2024년 3월 22일 시행)

- "뽑기(가챠)"처럼 **유료로 사서 무작위로 결과가 나오는 아이템**을 팔면, 아이템별 **확률을 백분율로 게임 화면과 홈페이지에 공개**해야 해요. 확률을 바꿀 땐 미리 공지.
- 연평균 매출 1억 원 이하 영세 게임사 등은 예외라고 보도됐지만, 처음부터 투명하게 공개하는 게 신뢰에도 좋아요.

---

6. 오목 사이트 1년 로드맵 (예시)

시기	할 일
1개월	AI 대전 + 친구 초대 대전만으로 출시 (MVP). 광고 없이 반응 보기
2~3개월	빠른 대전·레이팅 추가. 오목 커뮤니티·유튜버에게 소개
4~6개월	광고 붙이기, 꾸미기 아이템. 부정행위 감지 시작
6~12개월	시즌 랭킹, 온라인 대회(상금은 운영자 부담, 참가비 없음), 모바일 앱 검토

이 장 요약

1. 1:1 게임은 **사람이 적어도 굴러가게(AI 대전)** 설계하는 게 첫 번째.
2. **판정은 서버가**, 부정행위·탈주·매칭 대기가 게임 운영의 핵심 이슈.
3. 법: **등급분류, 환전 금지(돈 걸면 도박), 확률형 아이템 공개**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

21. 다양한 인터넷 사업 아이템 비교

지금까지 본 것들을 포함해, 혼자 또는 작은 팀이 시작할 수 있는 인터넷 사업들을 한 표로 비교합니다.

> 더 많은 분류(오픈마켓 셀러, 크리에이터, 앱, 강의·외주, 중개 플랫폼, AI 서비스, 규제 업종)는 22장 분류 지도에서 이어집니다.

> 별점은 일반적인 경향을 나타낸 **대략적인 비교**예요. 같은 아이템이라도 주제·실력에 따라 크게 달라집니다.

---

1. 한눈에 비교표

아이템	수익 모델	시작 난이도	개발 필요	돈 벌기까지	운영 부담	법·정책 위험
정보 블로그 (17장)	광고·제휴	★	거의 없음	느림 (수개월~)	중간 (꾸준한 글)	낮음
도구(계산기) 사이트 (17장)	광고	★★	조금	중간	낮음	낮음
커뮤니티 (16장)	광고·멤버십	★★	조금 (솔루션)	느림	**높음 (사람 관리)**	중간 (게시물 책임)
뉴스레터	구독료·스폰서	★	없음	중간	중간	낮음
디지털 상품 (템플릿, 전자책, 강의)	판매	★	없음	빠름~중간	낮음	낮음 (저작권 주의)
쇼핑몰 (13장)	판매	★★	없음 (빌더)	빠름	높음 (재고·배송·CS)	중간
캐주얼 웹게임 (20장)	광고·아이템	★★★	많음	중간	중간	중간 (등급분류)
대전 게임(오목 등) (20장)	광고·구독·꾸미기	★★★	많음 (실시간 서버)	느림	높음 (치팅·매칭)	중간
로또·운세 정보 (19장)	광고	★★	조금	중간	낮음	**유료 예측은 매우 높음**
작은 SaaS (B2B)	구독	★★★★	많음	느림	높음 (장애·CS)	중간
중개 플랫폼 (C2C·B2B2C)	수수료	★★★★★	많음	매우 느림	매우 높음	높음 (분쟁·결제)

---

2. 나에게 맞는 아이템 고르기

```
Q1. 코딩을 할 수 있나?
 ├─ 아니오 → 정보 블로그 / 뉴스레터 / 디지털 상품 / 빌더 쇼핑몰
 └─ 예 →
    Q2. 운영(사람 상대)에 쓸 시간이 많나?
```

```
    ├─ 적다 → 도구(계산기) 사이트 / 캐주얼 게임 / 통계 정보 사이트
    └─ 많다 → 커뮤니티 / 대전 게임 / SaaS
```

처음 시작하는 사람에게 추천하는 조합

1. **내가 좋아하는 좁은 주제** 하나 정하기 (예: 오목)
2. 그 주제의 **정보 사이트 또는 도구**로 시작 (오목 규칙·기보 정리, 오목 AI 연습판)
3. 사람이 모이면 **커뮤니티** 기능 추가 (질문 게시판, 대회)
4. 더 모이면 **게임·유료 상품**으로 확장

→ 한 주제 안에서 **정보 → 커뮤니티 → 게임/상품**으로 키워 가면 앞 단계의 트래픽이 다음 단계의 첫 손님이 됩니다.

---

3. 어떤 아이템이든 공통으로 지켜야 할 것

원칙	관련 장
운영 사이트를 직접 고치지 않는다 (스테이징 → 배포)	6·7장
코드·DB·파일을 각각 백업하고 복구 훈련	8장
모니터링 + 장애 대응 절차	9장
개인정보 최소 수집, 처리방침 게시	10장
숫자(지표)로 판단	11장
돈과 운(도박·예측)이 엮이는 구조는 특히 조심	19·20장

---

4. 하면 안 되는 "쉬워 보이는 돈벌이"

유혹	왜 안 되나
AI로 글 수천 개 자동 생성 + 광고	검색 스팸 정책 위반 → 검색에서 사라짐 (17장)
트래픽 구매, 클릭 유도	광고 계정 정지, 수익 몰수 (18장)
불법 도박·성인 사이트 배너	형사 처벌 위험 (19장)
유료 로또 번호 예측	사기·허위광고 (19장)
이기면 돈 주는 게임, 게임머니 환전	도박·게임법 위반 (20장)
영화·만화·스포츠 중계 불법 링크 모음	저작권 침해, 사이트 차단
남의 콘텐츠 통째 복사	저작권 침해 (17장)

이 장 요약

1. 시작이 쉬운 건 **블로그·뉴스레터·디지털 상품**, 어려운 건 **SaaS·플랫폼**.
2. **좁은 주제 하나로 정보 → 커뮤니티 → 게임/상품** 순서로 키우는 전략이 좋다.
3. "쉬워 보이는 돈벌이"의 대부분은 **정책 위반이거나 불법**이다.

22. 인터넷 사업 분류 지도 — 6가지 기준으로 나누기

1장에서는 **"누구에게 파는가"(B2B·B2C…)** 한 가지 기준만 봤어요. 실제로는 같은 사업도 **여러 기준**으로 동시에 분류할 수 있고, 기준마다 운영 방식이 달라집니다.

---

1. 6가지 분류 기준

#	기준	나뉘는 종류	이 기준이 정하는 것
①	**누구에게 파나**	B2C, B2B, C2C, B2B2C, D2C, B2G	영업 방식, 결제 방식 (1·12장)
②	**무엇을 파나**	실물, 디지털 상품, 사람의 서비스, 소프트웨어, 정보·콘텐츠, 관심(광고)	재고·배송·서버 부담
③	**어떻게 버나**	판매, 구독, 수수료, 광고, 후원, 사용량 과금 (2장)	매일 볼 숫자
④	**누가 콘텐츠·상품을 만드나**	운영자 / 회원 / 판매자 / AI	비용 구조, 관리할 대상
⑤	**어디서 파나 (채널을 누가 갖나)**	내 사이트 / 남의 플랫폼(오픈마켓, 유튜브, 앱스토어)	수수료, 정책 변화 위험
⑥	**규제 강도**	신고만 / 등록·허가 필요 / 아예 금지	시작 가능 여부 (29장)

예: "오목 사이트"를 6가지로 분류하면

기준	분류
① 누구에게	B2C
② 무엇을	소프트웨어(게임) + 관심(광고)
③ 어떻게	광고 + 광고 제거 구독 + 꾸미기 아이템
④ 누가 만드나	운영자(게임) + 회원(대국 기록·커뮤니티)
⑤ 어디서	내 사이트 (앱으로 내면 앱스토어 = 남의 플랫폼)
⑥ 규제	게임 등급분류, 환전 금지 (20장)

> 💡 새 사업 아이디어가 생기면 이 표를 먼저 채워 보세요. 채우기 어려운 칸이 곧 **아직 생각 안 해 본 위험**입니다.

---

2. 전체 사업 목록 (카테고리별)

A. 물건 팔기

사업	설명	장
자사몰	내 사이트에서 판매	13장
오픈마켓 셀러	스마트스토어·쿠팡 등에 입점	**23장**
위탁판매·구매대행	재고 없이 팔기, 해외 상품 대신 사 주기	**23장**
정기배송·구독 박스	매달 정해진 상품 발송	2·13장
크라우드펀딩	와디즈 등에서 먼저 주문받고 만들기	23장

B. 콘텐츠·관심 팔기

사업	설명	장
정보·도구 사이트	블로그, 계산기	17장
커뮤니티	회원이 콘텐츠 생산	16장
크리에이터	유튜브, 라이브 방송, 웹툰·웹소설	**24장**
뉴스레터·유료 구독 글	메일·유료 멤버십	17·24장

C. 지식·사람의 서비스 팔기

사업	설명	장
온라인 강의·코칭	VOD 강의, 1:1 코칭, 스터디	**26장**
디지털 상품	템플릿, 전자책, 폰트, 사진	**26장**
외주·에이전시	웹사이트 제작, 디자인, 마케팅 대행	**26장**

D. 소프트웨어 팔기

사업	설명	장
SaaS	웹에서 쓰는 구독형 프로그램	2·12장
모바일 앱	앱스토어·구글플레이	**25장**
게임	웹게임, 모바일 게임	20장
AI 서비스	AI 모델을 활용한 서비스	**28장**
개발자 도구·API	다른 개발자가 쓰는 기능을 파는 것	28장

E. 연결(중개)해 주기

사업	설명	장
상품 마켓플레이스	판매자 ↔ 구매자	1장
구인구직·인력 매칭	회사 ↔ 사람	**27장**
예약·O2O	손님 ↔ 가게(미용실, 숙소, 병원)	**27장**
중고거래·C2C	개인 ↔ 개인	**27장**
만남·데이팅	사람 ↔ 사람	**27장**

F. 규제가 아주 강한 분야 (29장)

금융·결제, 투자 정보, 가상자산, 의료·건강, 주류·담배·의약품, 여행, 결혼중개, 직업소개, 교육(학원), 부동산 중개

G. 사업 자체를 사고팔기

사업	설명
사이트 매매	방문자·수익이 있는 사이트를 키워서 팔거나, 사서 키우기. 보통 "월 순이익 × 몇 년치"로 값을 매기는 경우가 많아요

사업	설명
도메인 투자	좋은 주소를 미리 사 두고 팔기. 남의 **상표**와 비슷한 도메인을 선점해 팔면 분쟁·법적 문제 (사이버스쿼팅)

> 사이트를 팔 때 사는 사람이 확인하는 것 = 이 자료에서 배운 것 전부예요: 트래픽 출처(18장), 수익 증빙, 코드·DB·도메인 소유권(5·6장), 운영 문서(9장), 법적 문제(10장). **잘 정리된 운영이 곧 사이트의 가격**이 됩니다.

---

3. 분류별 "가장 큰 위험" 한 줄 요약

분류	가장 큰 위험
물건 팔기	재고·배송·반품, 낮은 마진
콘텐츠·관심 팔기	플랫폼(검색·유튜브) 알고리즘 변화
지식·서비스 팔기	내 시간이 곧 상품 → 규모를 키우기 어려움
소프트웨어 팔기	개발·유지보수 비용, 장애
연결해 주기	양쪽 손님을 동시에 모으기, 거래 분쟁 책임
규제 분야	허가 없이 시작하면 형사처벌

이 장 요약

1. 사업은 **누구에게 · 무엇을 · 어떻게 · 누가 만드나 · 어디서 · 규제** 6가지로 동시에 분류된다.
2. 새 아이디어는 **6칸 표를 채워 보며** 위험을 찾는다.
3. 큰 분류는 **물건 / 콘텐츠 / 지식·서비스 / 소프트웨어 / 중개 / 규제 분야 / 사업 매매**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

23. 오픈마켓 셀러 · 위탁판매 · 구매대행

내 쇼핑몰을 만드는 대신 **이미 손님이 모여 있는 큰 장터**(오픈마켓)에 입점해서 파는 방식이에요. 한국에서 1인 온라인 판매를 시작하는 가장 흔한 방법입니다.

> 상품 사진·재고·택배 계약·포장·반품 처리 실무는 72장, 쿠팡·스마트스토어 광고는 61장에 있어요.

> ⚠️ 수수료·정책·세금 기준은 자주 바뀝니다. 2026년 10월 조사 기준이며, 각 마켓의 **판매자 센터 공지**와 국세청 안내를 꼭 확인하세요.

---

1. 자사몰 vs 오픈마켓

항목	자사몰 (13장)	오픈마켓 (네이버 스마트스토어, 쿠팡, 11번가, G마켓 등)
손님 모으기	**내가** 광고해서 데려와야 함	마켓에 **이미 손님이 있음**
수수료	PG 수수료 정도	판매 수수료 + 결제 수수료 (카테고리마다 다름)
디자인 자유	높음	낮음 (정해진 상품 페이지 틀)
고객 정보	내 것 (재구매 마케팅 가능)	마켓 것 (직접 연락 제한)
가격 경쟁	덜함	**치열** (같은 상품을 여러 판매자가 팖)
정책 위험	낮음	마켓 정책·검색 순위 규칙이 바뀌면 매출 급변

> 💡 흔한 성장 경로: **오픈마켓에서 시작 → 잘 팔리는 상품·단골이 생기면 자사몰을 같이 운영**(손님을 내 것으로).

---

2. 판매 방식 4가지

방식	재고	어떻게	장점	단점·주의
사입 판매	있음	도매로 사서 내가 보관·발송	마진 관리, 빠른 배송	재고 위험, 창고·포장
위탁판매(배송대행)	없음	도매 사이트 상품을 내 마켓에 올리고, 주문 오면 도매처가 손님에게 직접 발송	시작 비용 거의 0	마진 낮음, 품절·배송 지연을 내가 책임, **같은 상품 판매자 수천 명**
해외구매대행	없음	해외 쇼핑몰 상품을 손님 대신 사서 보내 줌	국내에 없는 상품	통관, 긴 배송, 반품 어려움, 제품 안전 문제
제조·브랜드(PB)	있음	공장에 맡겨 내 브랜드로 생산	경쟁 적음, 높은 마진	초기 비용, 재고 위험이 가장 큼

구매대행 세금 포인트

- 구매대행은 보통 **상품 가격 전체가 아니라 "대행 수수료"를 매출로** 보는 구조라고 안내돼요. 예) 손님이 1만 원 냄, 상품값+배송비 8,000원 → 내 매출은 수수료 2,000원.

- 대신 국세청은 쇼핑몰 전체 판매액을 기준으로 보고 있어서 **"정말 수수료만 남았다"는 증빙(해외 결제 내역, 배송 내역)** 을 보관해야 해요.
- 개인 해외직구에는 **면세 한도**(일반적으로 미화 150달러, 미국발 일부는 200달러)가 있지만, 기준이 바뀌는 논의가 있으니 관세청 안내를 확인하세요.
- 전기용품·어린이용품 등은 **KC 인증(안전 인증)** 문제가 생길 수 있는 대표 품목이에요. 2024년 정부가 KC 미인증 해외 직구 금지를 발표했다가 철회한 일이 있을 만큼 민감한 분야입니다.

---

3. 오픈마켓 운영의 핵심

① 상품 등록 = 검색 최적화

마켓 안에도 검색이 있어요. **마켓 안의 SEO**가 매출을 정합니다.

- **상품명**: 손님이 검색할 단어로. 예) "무설탕 수제 그래놀라 500g 아침대용"
- **대표 이미지**: 흰 배경, 상품이 크게 (마켓마다 규칙 있음)
- **카테고리·속성** 정확히 입력
- **리뷰 수와 평점**, 판매량, 배송 속도가 순위에 영향

② 가격 계산 — 수수료를 빼고 남는가?

```
판매가                          20,000원
− 마켓 수수료 (예: 10% 가정)      −2,000원
− 상품 원가                      −9,000원
− 택배비                         −3,000원
− 포장비                           −500원
− 광고비 (1개당 평균)             −2,000원
= 1개당 남는 돈                   3,500원
```

→ 수수료율은 **마켓·카테고리마다 다르니** 판매자 센터의 수수료표로 꼭 확인. (2장의 공헌이익 계산과 같은 원리)

③ 마켓 광고

- 마켓 내 검색 광고(키워드 광고). **ROAS**(광고비 1원당 매출)를 매일 확인 (3·11장).
- 처음엔 작게, 잘 팔리는 키워드에만 예산 늘리기.

④ 배송·CS 지표 관리

마켓은 판매자를 점수로 평가해요.

- **발송 기한 지키기** (늦으면 페널티)
- 문의 답변 시간
- 취소·반품 비율 → 점수가 낮으면 노출이 줄거나 판매가 제한될 수 있어요.

⑤ 여러 마켓 동시 운영

- 스마트스토어 + 쿠팡 + 자사몰처럼 여러 곳에서 팔면 **재고가 꼬여요**(한쪽에서 팔렸는데 다른 쪽에서 또 팔림).
- 해결: **통합 관리 솔루션**(여러 마켓의 상품·주문·재고를 한 화면에서 관리하는 서비스) 사용.

---

4. 셀러가 자주 겪는 문제와 대응

문제	대응
상표권 침해 신고 (남의 브랜드 이름·로고 사용)	정품 판매라도 상표 사용에 주의. 짝퉁은 절대 금지
상품 이미지 도용	내가 찍은 사진 사용. 도매처 이미지는 사용 허락 확인
허위·과장 광고 ("암 예방", "살 빠지는")	식품·화장품은 효능 표현 규제가 강함
판매 금지 상품	의약품, 주류, 담배 등은 온라인 판매가 금지·제한 (29장)
위탁판매 품절	주문 후 품절 → 취소 페널티. 재고 연동되는 도매처 선택
정산 지연	마켓마다 정산 주기가 다름 → 현금 흐름 계획

---

5. 크라우드펀딩 (와디즈 등)

- 상품을 **만들기 전에** 펀딩 페이지로 미리 주문(후원)을 받고, 모인 돈으로 생산해서 보내 주는 방식.
- 장점: 재고 위험 없이 **수요를 먼저 확인**, 초기 자금 확보.
- 주의: **약속한 날짜에 못 보내거나 품질이 다르면** 신뢰가 무너지고 분쟁이 생겨요. 생산 일정을 넉넉하게.

이 장 요약

1. 오픈마켓은 **손님이 이미 있는 대신 수수료·경쟁·정책 위험**이 있다.
2. 위탁판매·구매대행은 재고 없이 시작할 수 있지만 **마진이 낮고 책임은 판매자**에게 있다.
3. 핵심은 **마켓 안 검색 최적화 + 수수료 뺀 마진 계산 + 배송·CS 점수 관리**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

24. 크리에이터 사업 — 유튜브, 라이브 방송, 웹툰·웹소설, 유료 구독

크리에이터 이코노미 = 개인이 콘텐츠를 만들고, 그 콘텐츠를 좋아하는 사람(팬)에게서 돈을 버는 구조. 사이트를 직접 운영하지 않아도 되지만, **남의 플랫폼 위에서 하는 사업**이라는 점이 핵심이에요.

> ⚠️ 수익 조건·배분율은 플랫폼 정책이라 자주 바뀝니다. 아래는 2026년 10월 조사 기준이며, 각 플랫폼 공식 도움말을 확인하세요.

---

1. 크리에이터 플랫폼의 종류

종류	예	주된 수익
동영상	유튜브	광고 수익 배분, 채널 멤버십, 슈퍼챗, 협찬
라이브 방송	치지직, SOOP(아프리카TV), 트위치	시청자 후원, 구독, 광고
짧은 영상	유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스, 틱톡	조회수 배분(일부), 협찬
웹툰·웹소설	네이버 웹툰, 카카오페이지, 문피아	연재료, 유료 회차 판매 수익 배분
유료 글·뉴스레터	유료 구독 뉴스레터, 멤버십 글	월 구독료
후원 플랫폼	팬이 매달 후원하는 서비스	정기 후원
오디오·팟캐스트	팟캐스트	광고, 후원

---

2. 유튜브 수익 구조 (예시로 자세히)

수익 창출 조건 (유튜브 파트너 프로그램, YPP)

- 조사 시점 기준: **구독자 1,000명** + (최근 12개월 **공개 영상 시청 4,000시간** 또는 최근 90일 **쇼츠 조회수 1,000만 회**)
- 조사 중 **2027년 2월부터 신규 신청 기준이 올라간다**는 발표 보도도 있었어요. (공식 도움말 확인 필요)

광고 수익 배분

콘텐츠	크리에이터 몫 (보도 기준)
일반(긴) 영상	광고 수익의 약 **55%**
쇼츠	쇼츠에 배정된 수익의 약 **45%**

광고 외 수익

- **채널 멤버십**(월 구독), **슈퍼챗·슈퍼땡스**(후원), **쇼핑 연동**
- **브랜드 협찬(PPL)**: 실제로 큰 수익원인 경우가 많음 → **"유료 광고 포함" 표시 의무** (18장의 뒷광고 규칙과 같음)

---

3. 크리에이터 사업의 운영

콘텐츠도 "제품"이다

일반 사업 (4장)	크리에이터
손님 정의(페르소나)	누가 내 영상을 볼까
MVP	첫 영상 10개로 반응 보기
지표	조회수, **클릭률(썸네일 CTR)**, **평균 시청 지속 시간**, 구독 전환
A/B 테스트	썸네일·제목 바꿔 보기
정기 배포	**업로드 일정** (매주 화·금 등)

백업 — 크리에이터도 필요하다 (8장)

- **원본 영상·프로젝트 파일**은 플랫폼에 올렸다고 안전한 게 아니에요. 채널이 해킹·정지되면 다시 받기 어렵습니다.
- 외장 하드 + 클라우드 (3-2-1 규칙)
- **계정 보안**: 채널 해킹이 매우 흔해요(가짜 협찬 메일의 첨부 파일 등). **2단계 인증 필수**, 모르는 파일 열지 않기 (10장).

플랫폼 위험

위험	대비
알고리즘 변화로 조회수 급감	여러 플랫폼에 올리기
저작권 신고(음악·영상 무단 사용)	저작권 문제없는 음원 사용
커뮤니티 가이드 위반 → 수익 정지·채널 삭제	정책 숙지
팬과의 연결이 플랫폼에만 있음	**뉴스레터·커뮤니티(16장)로 팬을 내 채널로**

---

4. 웹툰·웹소설 작가 사업

- 플랫폼에 **연재 계약**(정식 연재) 또는 **자유 연재/도전 만화**로 시작.
- 수익: 원고료(연재료) + **유료 회차 판매 수익 배분** + 2차 판권(드라마·게임화, 굿즈).
- 계약 전 꼭 볼 것: **수익 배분율, 2차 저작권(누가 갖나), 계약 기간, 연재 중단 조건**. 처음이면 작가 단체·법률 상담을 받아 보는 게 좋아요.

---

5. 크리에이터 세금

- 수익이 꾸준히 생기면 **사업자등록**을 하고 세금을 신고해야 해요(10장).
- 국세청에는 1인 미디어 창작자용 **업종 코드**가 따로 있어서, 장비·인력·스튜디오가 있는지 등에 따라 과세 사업자/면세 사업자로 나뉘어요. 홈택스나 세무사에게 내 경우를 확인하세요.
- 해외 플랫폼(유튜브 등)에서 받은 돈도 **소득**이에요. 매년 5월 종합소득세 신고.
- 장비 구입 영수증, 협찬 계약서를 처음부터 모아 두기.

이 장 요약

1. 크리에이터는 **콘텐츠 = 제품**, 업로드 = 배포, 조회 지표 = KPI.
2. 수익은 **광고 배분 + 후원·멤버십 + 협찬**. 협찬은 반드시 **광고 표시**.
3. 남의 플랫폼이니 **원본 백업, 계정 보안, 팬을 내 채널로 모으기**가 생존 전략.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

25. 모바일 앱 사업

웹사이트와 앱은 비슷해 보이지만, **배포·업데이트·수수료**가 완전히 달라요. 특히 "업데이트"와 "되돌리기"가 웹보다 훨씬 어렵다는 점이 이 장의 핵심입니다.

> 스토어 개발자 계정·구글 플레이 비공개 테스트(12명·14일)·계정 삭제 의무·접근권한 고지 등 출시 관문은 76장에 있어요. PC 설치 프로그램의 코드 서명은 75장.

> ⚠️ 수수료와 심사 규칙은 앱 마켓 정책이라 자주 바뀝니다. 2026년 10월 조사 기준이며 Apple·Google 공식 문서를 확인하세요.

---

1. 웹 vs 앱 — 무엇이 다른가

항목	웹사이트	모바일 앱
손님이 쓰려면	주소만 치면 됨	**설치**해야 함 (큰 장벽)
출시·업데이트	내가 올리면 즉시 반영	**앱 마켓 심사**를 통과해야 함 (몇 시간~며칠)
되돌리기(롤백)	이전 버전으로 몇 분	**손님 폰에 이미 깔린 버전은 되돌릴 수 없음**
여러 버전 동시 존재	거의 없음	업데이트 안 한 사람 → **옛 버전이 계속 돌아다님**
결제	PG사	디지털 상품은 대부분 **앱 마켓 결제 + 수수료**
다시 부르기	이메일, 광고	**푸시 알림** (강력하지만 남발하면 삭제)
기기 기능	제한적	카메라, GPS, 알림 등 자유롭게

---

2. 앱 마켓 수수료 (디지털 상품·구독 기준)

마켓	일반	소규모·조건부 할인 (보도 기준)
애플 앱스토어	30%	연 수익 100만 달러 이하 개발자는 **스몰 비즈니스 프로그램**으로 15%. 자동 갱신 구독은 2년 차부터 15%
구글 플레이	30%	매년 **첫 100만 달러까지 15%** (신청 필요하다는 설명이 많음), 자동 갱신 구독은 15%

- **실물 상품**(쇼핑, 배달 음식)이나 **오프라인 서비스**(택시) 결제는 보통 앱 마켓 결제를 쓰지 않고 PG로 처리해요.
- 한국은 2021년 **앱 마켓이 특정 결제 방식만 강제하는 것을 막는 법**(일명 인앱결제 강제 금지법)을 세계에서 처음 만들었어요. 그래서 다른 결제 방식도 쓸 수 있지만, 그 경우에도 수수료가 붙는 구조라 계산을 꼼꼼히 해야 합니다.

수수료 반영한 계산 예

```
월 구독료          4,900원
- 앱 마켓 15%      -735원
- 부가세 등 고려
= 내 몫            약 4,000원 이하
```

---

3. 앱의 업데이트와 배포 — 웹보다 조심해야 하는 이유

웹(7장)과 다른 점

1. **심사 대기**: 급한 버그를 고쳐도 심사를 통과해야 나감 → **긴급 수정(핫픽스)이 느림**
2. **롤백 불가**: 잘못된 버전을 받은 사람 폰에서는 되돌릴 수 없음
3. **옛 버전 공존**: 서버를 바꿀 때 **옛 앱도 계속 작동하게** 만들어야 함

그래서 쓰는 장치

장치	설명
단계적 출시	새 버전을 손님 1% → 10% → 100%에게 순서대로 배포 (7장 카나리와 같은 원리, 마켓이 기능 제공)
베타 테스트	정식 출시 전 테스터에게 먼저 (TestFlight, 구글 플레이 내부 테스트 트랙)
기능 플래그	서버에서 기능을 켜고 끄기 → 앱 업데이트 없이 문제 기능 차단 (7장)
서버에서 내려주는 화면/설정	문구·배너·이벤트는 서버 설정으로 바꾸면 심사 불필요
강제 업데이트	아주 오래된 버전은 "업데이트해야 사용 가능" 안내
API 버전 관리	서버가 옛 앱 요청과 새 앱 요청을 모두 처리
크래시 리포트	앱이 꺼지면 자동으로 원인 보고 (Firebase Crashlytics 등)

---

4. 앱 사업의 지표

지표	뜻
설치 수(다운로드)	깔린 횟수
CPI	설치 1건당 광고비
D1 / D7 / D30 리텐션	설치 후 1·7·30일 뒤에도 쓰는 비율 (20장)
크래시 없는 사용자 비율	앱이 안 꺼진 사람 비율. 낮으면 별점 폭락
앱 평점·리뷰	마켓 검색 순위와 설치율에 큰 영향
푸시 알림 수신 동의율	다시 부를 수 있는 사람 비율

마켓 안 검색 최적화 (ASO)

- **ASO** = 앱스토어 안에서 검색에 잘 뜨게 하기. 앱 이름, 부제, 키워드, 스크린샷, 평점이 중요.

---

5. 앱을 꼭 만들어야 할까?

앱이 유리	웹으로 충분
매일 여러 번 쓰는 서비스 (메신저, 가계부, 운동 기록)	가끔 검색해서 오는 서비스 (정보, 계산기)
카메라·GPS·알림이 핵심	처음 시작 단계 (반응 확인 전)
게임	쇼핑몰 초기

> 💡 처음엔 **모바일에서 잘 보이는 웹**으로 시작해 반응을 보고, 매일 쓰는 사람이 늘면 앱을 만드는 순서를 많이 추천해요. 웹을 앱처럼 설치하게 하는 **PWA**라는 중간 방법도 있어요.

이 장 요약

1. 앱은 **심사·롤백 불가·옛 버전 공존** 때문에 업데이트가 웹보다 어렵다.
2. 그래서 **단계적 출시, 베타 테스트, 기능 플래그, 서버 설정**으로 위험을 줄인다.
3. 디지털 상품 결제는 **앱 마켓 수수료(15~30%)** 를 꼭 계산에 넣는다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

26. 지식·디지털 상품·외주 서비스 팔기

재고도 서버 개발도 거의 필요 없이, **내가 아는 것과 할 줄 아는 것**을 파는 사업들이에요.

1. 세 가지 형태

형태	예	한 번 만들면?	규모 키우기
디지털 상품	노션·엑셀 템플릿, 전자책, PPT 템플릿, 폰트, 사진, 일러스트	**계속 팔림**	쉬움
온라인 강의·코칭	VOD 강의, 라이브 클래스, 1:1 코칭, 유료 스터디	VOD는 계속 팔림, 코칭은 매번 내 시간	중간
외주·에이전시	웹사이트 제작, 디자인, 영상 편집, 마케팅 대행, 번역	**매번 새로 일해야 함**	어려움 (사람을 늘려야 함)

> 💡 흔한 발전 경로: **외주로 일하며 노하우를 쌓음 → 그 노하우를 강의·템플릿으로 만들어 팜** (내 시간과 수익을 분리)

2. 디지털 상품

어디서 파나

채널	특징
재능·지식 마켓 (크몽, 탈잉 등)	손님이 있음, 수수료
전자책·템플릿 판매 플랫폼	다운로드 판매 기능 제공
내 사이트 + 결제	수수료 낮음, 손님을 직접 모아야 함

운영 포인트

항목	내용
환불 규정	디지털 상품은 다운로드 후 반품이 어려워요. 전자상거래법상 청약철회 예외로 하려면 **미리 알리고, 맛보기(미리보기)를 제공하는 등** 조건이 필요 → 상품 페이지에 명확히
불법 복제	워터마크, 구매자별 링크, 다운로드 횟수 제한
업데이트	템플릿 버전 관리(v1.2), 구매자에게 업데이트 무료 제공하면 신뢰 ↑ (7장 버전 번호)
라이선스	"개인용 / 상업용" 사용 범위 명시
저작권	남의 폰트·이미지를 넣어 팔면 침해 → 상업용 허락된 소스만

3. 온라인 강의·코칭

만드는 순서 (4장 기획과 같음)

```
① 누가 무엇을 못 해서 답답한가 → ② 무료 콘텐츠로 반응 보기(블로그·유튜브)
→ ③ 사전 신청(얼리버드)으로 수요 확인 → ④ 촬영 → ⑤ 출시 → ⑥ 수강 후기로 개선
```

- ③ **"만들기 전에 먼저 팔아 보기"**: 강의 소개 페이지 + 사전 신청을 받아 보고, 충분히 모이면 제작. (23장 크라우드펀딩과 같은 원리)

운영 지표

지표	뜻
완강률	끝까지 들은 비율. 낮으면 후기·재구매 ↓
후기 평점	다음 판매를 좌우
환불률	기대와 내용이 다른지

주의

- **오프라인 학원처럼 운영**하거나 특정 형태의 교습을 하면 학원법 등 교육 관련 규제가 적용될 수 있어요(29장). 성인 대상 온라인 VOD와는 다를 수 있으니 형태가 애매하면 관할 교육청에 확인.
- "수익 보장", "100% 합격" 같은 표현은 **허위·과장 광고** 위험.

---

4. 외주·에이전시 운영

웹사이트 제작 외주를 예로 들면, 이 자료의 1~10장 지식이 그대로 **상품**이 돼요.

일 진행 순서

```
상담 → 견적 → 계약 → 착수금 → 기획(4장) → 디자인 → 개발 → 검수 → 잔금 → 인수인계 → 유지보수
```

분쟁을 막는 4가지

항목	내용
계약서	작업 범위, 일정, 금액, **수정 횟수**(예: 디자인 수정 2회까지), 저작권 귀속
착수금·중도금·잔금	보통 나눠 받음. 잔금 미지급 분쟁이 흔함
범위 밖 요청	"이것도 해 주세요"는 **추가 견적**으로 (스코프 크립 막기)
인수인계	도메인·호스팅·관리자 계정을 **고객 명의**로 넘기기 (5장: 도메인은 주인 명의로) + 운영 매뉴얼

유지보수 계약 = 반복 수익

- 제작 후 **월 유지보수비**(보안 업데이트, 백업 확인, 간단 수정)를 받으면 매달 들어오는 수입이 생겨요.
- 이때 하는 일이 바로 **8장 백업, 9장 모니터링, 14장 점검표**입니다.

프리랜서 세금

- 외주 대금에서 **3.3% 원천징수**를 떼고 받는 경우가 많아요(사업소득). 5월 종합소득세 신고 때 정산.
- 사업자등록을 하면 세금계산서를 발행할 수 있어 B2B 거래가 편해져요.

이 장 요약

1. **디지털 상품**은 한 번 만들어 계속 팔고, **외주**는 매번 내 시간을 판다.
2. 강의·상품은 **만들기 전에 사전 신청으로 수요부터** 확인.
3. 외주는 **계약서(범위·수정 횟수·저작권)와 인수인계**가 분쟁을 막는다. 유지보수 계약은 반복 수익.

27. 매칭·예약·중개 플랫폼

"사람과 사람", "손님과 가게"를 **연결해 주고** 수수료나 이용료를 받는 사업들이에요. 1장에서 본 **양면 시장**(양쪽 손님을 동시에 모아야 함)이 가장 직접적으로 나타나는 분야입니다.

> ⚠️ 이 분야는 업종마다 **별도 신고·등록·허가**가 필요한 경우가 많아요. 2026년 10월 조사 기준이며, 사업 모델이 정해지면 관계 기관이나 전문가에게 꼭 확인하세요.

---

1. 종류

분야	연결하는 대상	예	수익
구인구직·인력 매칭	회사 ↔ 구직자, 고객 ↔ 전문가	채용 사이트, 알바 앱, 청소·이사 고수 매칭	공고 게재료, 소개 수수료
예약·O2O	손님 ↔ 가게	미용실·식당·숙소·병원 예약	예약 수수료, 가게 월 이용료, 광고
중고거래(C2C)	개인 ↔ 개인	중고 장터	광고, 안전결제 수수료, 끌어올리기
만남·데이팅	사람 ↔ 사람	소개팅 앱	유료 구독, 아이템
전문가 상담	손님 ↔ 전문가	법률·세무·심리 상담 연결	수수료 (단, 전문직 광고 규제 주의)

> **O2O** = Online to Offline. 온라인에서 예약·결제하고 오프라인(실제 가게)에서 서비스를 받는 것.

---

2. 중개 플랫폼의 공통 숙제

① 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐

- **한쪽부터 확보**: 예약 앱이면 먼저 **한 동네의 가게 30곳**을 직접 발로 뛰어 등록 → 손님이 "쓸 만하다" 느낄 만큼 채우기.
- **지역·분야를 좁게**: "전국 모든 예약" 대신 "○○동 네일숍 예약".
- 운영자가 초반엔 **직접 공급자 역할**을 하기도 함 (16장 커뮤니티의 씨앗 콘텐츠와 같은 원리).

② 신뢰 — 모르는 사람끼리 거래하게 만들기

장치	설명
본인 확인	휴대폰 인증, 사업자 확인
리뷰·평점	거래 후 서로 평가
안전결제(에스크로)	돈을 플랫폼이 잠시 맡았다가 거래 완료 후 전달 (10장)
신고·차단	사기·비매너 사용자 제재 (16장)
분쟁 처리 절차	환불·취소 기준을 미리 공개

③ 플랫폼 밖 직거래 (탈중개)

- 한번 연결되면 수수료를 피하려고 **플랫폼 밖에서 직접 거래**하는 문제.

- 대응: 플랫폼 안에서 거래해야 얻는 혜택(안전결제, 보증, 일정 관리, 리뷰 쌓기)을 크게 만들기.

④ 중개자의 법적 책임

- 온라인 장터를 운영하며 거래를 연결하는 사업자는 전자상거래법상 **통신판매중개자**로서, **"우리는 중개자이고 판매 당사자가 아니다"** 를 알리고, 판매자 정보를 확인·제공하는 등의 의무가 있어요.
- 분쟁이 생기면 **불만 접수와 해결 절차**를 운영해야 해요.

---

3. 분야별로 따로 확인할 법

분야	확인할 것 (요약)
구인구직	구인·구직 **정보만 게시**하는 사업은 **직업정보제공사업 신고**, 직접 고용계약을 **알선하고 소개료를 받으면 유료직업소개사업 등록**이 필요한 구조라고 안내돼요(직업안정법). 등록 없이 유료 소개를 하면 형사처벌될 수 있어요. 구인 광고를 올리는 회사의 **사업자 확인 의무**도 강화됐다는 설명이 있어요 (가짜 구인 광고 사기 방지)
결혼 목적 만남	결혼을 목적으로 소개하고 돈을 받는 사업은 **결혼중개업법** 적용 대상(신고·등록)일 수 있어요. 일반 소개팅 앱과 경계가 애매하면 확인 필요
데이팅 앱 일반	**청소년 이용 차단**(나이 확인), 위치 정보를 쓰면 **위치정보법** 신고, 성매매·사기 방지 모니터링
숙박·여행 예약	숙박업은 **영업 신고된 숙소**만 연결해야 안전해요(미신고 숙소 중개 문제). 여행 상품을 직접 기획·판매하면 **여행업 등록** 대상일 수 있음
병원·의료 예약	의료 광고 규제, 환자 유인 금지 등 **의료법** 이슈 (29장)
법률·세무 상담 연결	변호사·세무사 등 전문직은 **수수료를 받고 사건을 소개하는 것이 금지**된 경우가 있어 사업 구조 설계가 중요
중고거래	판매 금지 품목(의약품·주류·담배 등, 29장) 거래 차단, 사기 대응
위치 기반 서비스	사용자 위치를 쓰는 서비스는 위치정보법상 신고 대상일 수 있음

---

4. 중개 플랫폼 지표

지표	뜻
GMV	플랫폼에서 오간 총 거래액 (3장)
Take rate	거래액 중 플랫폼 몫 (3장)
매칭 성공률	요청 중 실제 연결된 비율
유동성	손님이 원할 때 공급자가 있는 정도 ("예약하려는데 가능한 가게가 있나")
양쪽 재방문율	손님도 가게도 다시 오나
분쟁·신고 비율	신뢰 상태

이 장 요약

1. 중개 플랫폼은 **한쪽 먼저, 좁은 지역·분야부터** 채운다.
2. **신뢰 장치(본인 확인·리뷰·안전결제·분쟁 처리)** 가 곧 상품이다.
3. 구인구직·결혼중개·숙박·의료 등은 **업종별 신고·등록**을 먼저 확인한다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

28. AI 서비스 사업

ChatGPT·Claude 같은 AI 모델이 나오면서, **AI를 활용한 서비스**가 새로운 인터넷 사업 분류로 자리 잡았어요. 대부분의 작은 회사는 AI 모델을 직접 만들지 않고, **AI 회사의 API(기능 창구)를 빌려 와서** 서비스를 만듭니다.

> ⚠️ AI 관련 법·요금·정책은 매우 빠르게 바뀝니다. 2026년 10월 조사 기준입니다.

---

1. AI 서비스의 종류

종류	예	특징
특정 업무용 AI 도구	상세페이지 문구 작성기, 회의록 요약, 계약서 검토 보조	좁은 문제를 확실히 풀어 줌 (가장 흔함)
AI 기능을 넣은 기존 서비스	쇼핑몰 상품 추천, 고객센터 챗봇	기존 사업(1~13장)에 AI를 더함
AI 에이전트·자동화	반복 업무를 대신 처리	B2B에서 많이 씀
AI 콘텐츠 서비스	이미지·음성·영상 생성	저작권·초상권 이슈가 큼
AI 교육·컨설팅	AI 활용법 강의, 기업 도입 컨설팅	26장 지식 판매와 같음

> 💡 흔히 "AI 래퍼(wrapper)"라고 부르는, **남의 AI 모델 위에 화면만 씌운 서비스**는 만들기 쉽지만 따라 하기도 쉬워요. 오래 살아남는 서비스는 보통 **특정 업무 흐름, 나만의 데이터, 손님과의 관계**를 갖고 있어요.

> 내 서비스에 AI 기능을 붙이는 실전(토큰 비용 계산, 프롬프트 인젝션, 평가 세트)은 67장에 있어요.

2. AI 서비스의 비용 구조 — 일반 SaaS와 다른 점

일반 SaaS는 손님이 늘어도 비용이 조금만 늘지만, AI 서비스는 **손님이 쓸 때마다 AI 사용료(API 비용)가 나가요.**

```
월 구독료                  10,000원
- AI API 사용료 (사용량 따라) -3,000원 ~ -15,000원 (!)
- 서버·결제 수수료            -1,000원
= 남는 돈                    6,000원 ~ 적자
```

→ **많이 쓰는 손님일수록 손해**가 날 수 있어요. 그래서 | 대응 | 설명 | |---|---| | **사용량 제한** | 요금제별 월 사용 횟수 | | **사용량 과금** | 쓴 만큼 내게 (2장) | | **작은 모델 우선 사용** | 쉬운 일은 저렴한 모델, 어려운 일만 비싼 모델 | | **캐시** | 같은 질문엔 저장된 답 재사용 | | **원가 모니터링** | 손님별 AI 비용을 매일 보기 (9장 모니터링에 추가) |

---

3. AI 서비스 운영에서만 생기는 일

이슈	설명	대응
틀린 답(환각)	AI가 그럴듯하게 틀린 말을 함	"AI 답변은 틀릴 수 있음" 안내, 중요한 분야는 사람이 확인
모델 업데이트	AI 회사가 모델을 바꾸면 답변 품질·말투가 달라짐	업데이트 전 **테스트 질문 세트**로 비교 (7장 스테이징과 같은 원리)
API 장애	AI 회사 서버가 멈추면 내 서비스도 멈춤	다른 모델로 넘기는 대비책, 장애 공지 (9장)
개인정보	손님이 입력한 내용이 외부 AI 회사로 전송됨	개인정보처리방침에 **위탁·국외 이전** 내용 명시 (10장), 민감 정보 입력 주의 안내
악용	불법 콘텐츠 생성 요청, 프롬프트로 규칙 우회 시도	이용 규칙, 필터, 신고
저작권	생성물이 남의 저작물과 비슷할 수 있음	이용약관에 책임 범위 명시

---

4. 한국 AI 기본법 (2026년 1월 22일 시행)

조사 결과 정리 (세부 기준은 과학기술정보통신부 공식 안내로 확인하세요):

- **직접 AI 모델을 만들지 않고 외부 API를 써서 서비스하는 회사도** "AI 이용사업자"로 적용 대상이 될 수 있다는 해석이 있어요.
- **생성형 AI 표시 의무**: AI로 서비스한다는 사실을 **미리 알리고**, AI가 만든 결과물임을 **표시**하는 등 투명성 의무가 있어요. 특히 실제와 구분하기 어려운 이미지·음성·영상은 더 엄격해요.
- **고영향 AI**(채용, 대출 심사, 의료 등 사람의 삶에 큰 영향을 주는 분야): 위험 관리, 설명 등 추가 의무.
- 위반 시 **과태료**가 있을 수 있고, 정부가 일정 기간 계도(안내) 기간을 두고 있다는 보도가 있어요. 다만 "준비 기간이지 의무가 없는 기간이 아니다"라는 해설도 있으니 처음부터 지키는 게 안전합니다.

---

5. AI 서비스 지표

지표	뜻
사용자 1명당 AI 비용	원가. 구독료보다 작아야 함
매출총이익률	(매출 − AI 비용 − 서버비) ÷ 매출
작업 성공률	AI가 손님의 일을 제대로 끝낸 비율
재사용률	다음 주에도 쓰나 (신기해서 한 번 써 보고 떠나는 사람이 많음)
응답 시간	느리면 이탈

이 장 요약

1. 작은 회사의 AI 서비스는 대부분 **외부 AI API + 특정 업무 흐름**.
2. **쓸 때마다 원가(API 비용)가 나간다** → 사용량 제한·과금, 원가 모니터링이 필수.
3. **틀린 답, 모델 변경, 개인정보, AI 기본법 표시 의무**를 운영 체크리스트에 넣는다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

29. 허가·신고가 필요한 업종 지도

인터넷 사업은 대부분 **사업자등록 + 통신판매업 신고**(10장)로 시작할 수 있어요. 하지만 일부 분야는 **추가 허가·등록·신고가 없으면 시작 자체가 불법**이고, 일부 상품은 **온라인 판매가 금지·제한**돼 있어요.

> ⚠️ 이 장은 "이런 분야는 따로 확인해야 한다"는 **지도**예요. 구체적인 요건은 업종·사업 구조마다 다르고 자주 바뀌니, 시작 전에 **관계 기관·변호사·세무사**에게 꼭 확인하세요. (2026년 10월 조사 기준)

---

1. 신호등으로 보는 규제 강도

신호	의미	예
🟢	사업자등록 + 통신판매업 신고 정도면 시작 가능	일반 의류·잡화 쇼핑몰, 정보 블로그, 디지털 템플릿
🟡	**추가 신고·등록**이 필요	건강기능식품 판매, 유료 직업소개, 위치 기반 서비스, 게임 등급분류
🔴	**허가·라이선스**가 필요하거나 진입이 매우 어려움	결제·송금(전자금융), 투자자문, 가상자산 거래, 의료
⛔	**온라인 판매 자체가 금지·제한**	의약품, 담배, 주류(일부 예외), 도수 있는 콘택트렌즈

---

2. 분야별 지도

💰 금융·결제·투자

사업	왜 조심?
결제 대행·송금·선불 충전금(포인트를 현금처럼)	전자금융거래법상 등록 대상일 수 있음. 직접 하지 말고 **PG사를 이용**하는 게 일반적 (10장)
주식·코인 "종목 추천" 유료 서비스	유사투자자문업은 금융당국 **신고** 대상이고, 2024년 법 개정으로 단톡방처럼 **양방향 소통**하며 하는 투자 조언(일명 리딩방)은 **투자자문업 등록** 없이 못 하도록 바뀌었다고 알려져 있어요
가상자산(코인) 거래·보관	특정금융정보법상 신고, 높은 보안 요건. 개인이 시작하기 매우 어려움
대출 중개·비교	대출 모집·중개 관련 등록 규제
보험 비교·추천	보험 모집 규제

🏥 건강·의료

사업	왜 조심?
건강기능식품 판매	**건강기능식품 판매업 영업 신고** 필요. "질병 치료·예방" 같은 효능 광고 금지
의료기기 판매	의료기기 판매업 신고 (종류에 따라)
병원 예약·후기 플랫폼	의료법상 의료 광고 규제, 환자 소개·알선 금지
비대면 진료·처방 연결	별도 제도·시범사업 기준에 따라야 함
식품 판매 (직접 만든 음식)	식품 제조·가공업 등 **영업 신고**, 위생 기준

⛔ 온라인 판매가 금지·제한되는 대표 상품

상품	내용 (요약)
의약품	약국에서만 판매하도록 정해져 있어 일반 의약품도 온라인 판매가 원칙적으로 금지 (약사법)
담배	담배 소매인의 온라인(전자거래)·우편 판매가 금지되는 것으로 알려져 있음 (담배사업법)
주류	원칙적으로 통신판매 제한. **전통주** 등 일부 예외, 온라인 주문 후 매장 수령(스마트오더) 같은 방식만 허용되는 식
도수 있는 콘택트렌즈	안경사가 안경업소에서만 판매
총포·도검·화약류, 동물 등	별도 허가·제한

> 쿠팡·스마트스토어 같은 마켓도 자체 **판매 불가 목록**을 운영해요(23장). 법보다 더 엄격한 경우도 있어요.

🎓 교육

사업	왜 조심?
학생 대상 교습, 학원 형태 운영	학원법상 **학원·교습소 등록** 대상일 수 있음
원격 평생교육	형태에 따라 신고
자격증 발급	**민간자격 등록** 없이 "자격증"을 발급하면 문제

🤝 사람을 연결하는 사업 (27장)

사업	확인할 법
유료 직업소개	직업안정법 (등록)
직업 정보 게시	직업안정법 (신고)
결혼 중개	결혼중개업법 (신고·등록)
부동산 중개	공인중개사법 — **자격 있는 중개사**만 중개 가능
여행 상품 판매	관광진흥법 — 여행업 등록
위치 정보 사용	위치정보법 — 신고

🎮 콘텐츠·게임

사업	확인할 법
게임 서비스	게임산업진흥법 — 등급분류, 환전 금지, 확률 공개 (20장)
성인 콘텐츠	청소년 보호 — 성인 인증, 유해 표시
도박·베팅	**사실상 불법** (19·20장)

🤖 AI·데이터

사업	확인할 법
AI 서비스	AI 기본법 — 생성물 표시, 고영향 AI 의무 (28장)
대량 개인정보 처리	개인정보보호법 — 규모에 따른 추가 의무 (10장)

사업	확인할 법
커뮤니티·SNS 대형화	불법촬영물 유통 방지 조치 (16장)

---

3. 새 사업을 시작하기 전 확인 순서

```
1. 내가 파는 것이 "판매 금지·제한 상품"인가?          → 위 ⛔ 표
2. 돈을 맡거나 보내는가? 투자·대출·보험 조언인가?      → 💰 금융
3. 건강·의료·식품과 관련 있는가?                      → 🏥
4. 사람을 소개하고 돈을 받는가?                       → 🤝
5. 학생을 가르치거나 자격증을 주는가?                 → 🎓
6. 게임·도박성·성인 요소가 있는가?                    → 🎮
7. AI 생성물을 제공하거나 개인정보를 많이 다루는가?   → 🤖
```

하나라도 "예"라면 → **정부24에서 업종 이름으로 인허가 검색**, 관계 부처·지자체 문의, 또는 전문가 상담.

> 💡 "다른 사람도 하던데요?"는 이유가 되지 않아요. 앞 장에서 본 로또 예측 사이트, 무등록 직업소개, 리딩방처럼 **많이 보이는 사업 중에도 처벌 사례가 많은 분야**가 있습니다.

이 장 요약

1. 대부분은 🟢이지만, **금융·의료·식품·사람 소개·교육·게임·AI** 분야는 추가 신고·허가를 확인한다.
2. **의약품·담배·주류(일부 예외)·도수 렌즈**는 온라인 판매가 금지·제한된다.
3. 시작 전 **7가지 질문**으로 점검하고, 애매하면 관계 기관·전문가에게 묻는다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

30. 문의 창구와 이메일 설정

사이트를 열면 손님 문의, 신고, 제휴 제안, 광고 문의가 들어오기 시작해요. 이 장은 **"어디로 받고, 어떻게 설정하고, 어떻게 답할까"**를 다룹니다. 광고·제휴 문의는 31장에서 따로 다뤄요. 가입·장바구니·재구매 같은 **자동 마케팅 메시지**와 카카오 알림톡·브랜드 메시지는 64장에 있어요.

> ⚠️ 법 내용과 메일 서비스 정책은 2026년 10월 조사 기준이에요. 실제 설정 전에는 각 서비스의 공식 도움말과 법령 원문을 확인하세요.

---

1. 문의 창구의 종류

창구	예	장점	단점	어울리는 곳
이메일	`help@내도메인.com`	기록이 남음, 첨부 파일, 모든 사업에 기본	답장이 느리다고 느낌	**모든 사업 (필수)**
문의 폼	사이트 안 "문의하기" 페이지	필요한 정보를 정해진 칸으로 받음, 스팸 줄이기 쉬움	폼을 만들어야 함	정보 사이트, B2B, 광고 문의
1:1 문의 게시판	쇼핑몰 마이페이지 안	주문과 연결돼 처리 쉬움	로그인 필요	쇼핑몰, 회원 서비스
메신저 상담	카카오톡 채널, 네이버 톡톡	손님이 익숙함, 빠름	실시간 응답 압박	B2C 쇼핑몰, 예약 서비스
채팅 위젯	사이트 오른쪽 아래 말풍선 상담	바로 물어볼 수 있음, 챗봇 연결	유료인 경우 많음	쇼핑몰, SaaS
전화	대표 번호	급한 문제에 빠름	기록이 안 남음, 시간 많이 듦	B2B, 고가 상품, 법적 표시용
앱 안 문의	앱 설정 → 고객센터	기기·버전 정보를 자동으로 함께 받음	앱 개발 필요	앱, 게임
마켓 문의 기능	스마트스토어·쿠팡 상품 문의	마켓이 관리	마켓 밖 연락 유도 금지	오픈마켓 셀러
SNS DM	인스타그램 메시지	젊은 손님이 편해함	기록·관리가 흩어짐	크리에이터, 브랜드

> 💡 처음엔 **이메일 1개 + 문의 폼 1개**면 충분해요. 손님이 늘면 메신저·채팅을 더하세요. 창구가 많을수록 **놓치는 문의도 늘어나요.**

---

2. 용도별 이메일 주소 나누기

주소를 용도별로 나누면 정리하기 쉽고, 사람이 늘어도 넘겨주기 쉬워요. 처음엔 **전부 한 메일함으로 모으고**(전달 설정) 나중에 나눠도 돼요.

주소 예	용도	어디에 공개
`help@` 또는 `support@`	일반 고객 문의	사이트 하단, 고객센터

주소 예	용도	어디에 공개
`ads@` 또는 `partnership@`	광고·제휴 제안 (31장)	광고 문의 페이지
`privacy@`	개인정보 열람·삭제 요청	개인정보처리방침 (보호책임자 연락처)
`report@` 또는 `abuse@`	불법 게시물·권리침해 신고	커뮤니티 신고 안내, 이용약관
`billing@`	결제·환불·세금계산서	결제 안내 페이지
`press@`	언론 문의	회사 소개
`noreply@`	자동 발송 메일용 (주문 확인 등)	공개 안 함

> ⚠️ `noreply@`로 보낸 메일에 손님이 답장하면 아무도 못 봐요. 요즘은 자동 메일에도 **답장을 받을 수 있는 주소**를 쓰거나, 본문에 "문의는 help@...로" 를 꼭 적는 추세예요.

---

3. 도메인 이메일 만드는 법

`myshop@gmail.com` 보다 **`help@myshop.com`** 이 훨씬 믿음직해 보이고, 스팸으로도 덜 분류돼요.

방법 3가지

방법	예	비용	특징
① 업무용 메일 서비스	Google Workspace, Microsoft 365, 네이버 웍스, Zoho Mail	사용자당 월 이용료 (Zoho 등은 소규모 무료 요금제가 있기도 함)	주고받기 모두 가능, 가장 안정적, **추천**
② 전달(포워딩)만	Cloudflare Email Routing, 도메인 업체의 메일 전달 기능	무료인 경우가 많음	`help@myshop.com`으로 온 메일을 내 Gmail로 **받기만** 함. 보낼 때 주소 설정이 까다로움
③ 호스팅·빌더에 포함된 메일	웹호스팅·쇼핑몰 빌더의 메일 기능	상품에 포함	용량·기능 제한이 있을 수 있음

> 💡 혼자 시작한다면: **② 전달로 시작**해서 받기만 하다가, 답장을 많이 보내게 되면 **①로 옮기는** 경우가 많아요.

설정 순서 (① 업무용 메일 서비스 기준)

```
1. 메일 서비스 가입 → 내 도메인 입력
2. 도메인 소유 확인 (서비스가 준 TXT 기록을 DNS에 추가)
3. DNS에 MX 기록 추가 (메일을 어느 서버로 받을지)
4. DNS에 SPF · DKIM · DMARC 기록 추가 (스팸 방지 인증, 아래 4절)
5. 계정 만들기 (help@, ads@ …) 또는 별칭/그룹 설정
6. 테스트: 다른 메일(Gmail 등)에서 보내고 받아 보기
```

DNS는 5장에서 본 "주소 → 서버 위치 전화번호부"예요. 도메인을 산 곳(또는 Cloudflare 같은 DNS 관리 서비스)의 관리 화면에서 기록을 추가해요.

---

4. 메일이 스팸함에 빠지지 않게 — SPF · DKIM · DMARC

이 세 가지는 "**이 메일은 진짜 myshop.com이 보낸 게 맞다**"는 것을 증명하는 장치예요. 없으면 내 메일이 스팸함에 가거나, 누군가 내 도메인을 사칭해서 피싱 메일을 보낼 수 있어요.

기록	비유	하는 일
MX	우편함 위치	내 도메인으로 오는 메일을 어느 서버가 받는지
SPF	"이 우체국들만 우리 편지를 보냅니다" 명단	내 도메인 이름으로 메일을 보내도 되는 서버 목록
DKIM	봉투에 찍는 도장	메일에 전자 서명을 붙여 중간에 바뀌지 않았음을 증명
DMARC	"도장 없는 편지는 이렇게 처리하세요" 지침	SPF·DKIM 검사에 실패한 메일을 받는 쪽이 어떻게 처리할지, 보고서는 어디로 보낼지

DNS 기록 예시 (Google Workspace를 쓴다고 가정)

```
종류   이름(호스트)          값
MX     @                   smtp.google.com          (우선순위 1)
TXT    @                   v=spf1 include:_spf.google.com ~all
TXT    google._domainkey   (메일 서비스 관리 화면에서 만들어 준 긴 DKIM 값)
TXT    _dmarc              v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@myshop.com
```

- 위 MX 값은 조사 시점에 Google이 새 도메인에 권장한다고 안내된 값이에요. **반드시 내가 쓰는 메일 서비스가 알려 주는 값을 그대로** 넣으세요.
- **SPF는 도메인당 하나만.** 메일 발송 서비스(뉴스레터, 주문 알림 등)를 추가로 쓰면, 새 기록을 만들지 말고 기존 SPF에 `include:` 를 **합쳐서** 넣어요.
- **DMARC는 `p=none` (지켜보기)으로 시작** → 보고서를 보며 문제없으면 `p=quarantine` (스팸함으로) → `p=reject` (거부)로 단계적으로 올려요.

대량 발송자 규칙 (Gmail · Yahoo, 2024년부터)

조사한 자료들에 따르면:

- **하루 약 5,000통 이상** Gmail로 보내는 발송자는 **SPF·DKIM·DMARC 모두** 필요해요.
- 마케팅 메일에는 **원클릭 수신거부** 기능을 넣고, 거부 요청은 **이틀 안에** 반영해야 해요.
- **스팸 신고율 0.3% 미만**을 유지해야 해요(0.1% 미만 권장). 구글 **Postmaster Tools**로 확인할 수 있어요.

> 작은 사이트라도 세 가지를 다 설정해 두는 게 기본이에요. 한 번 해 두면 거의 손댈 일이 없어요.

---

5. 자동으로 보내는 메일 — 거래 메일 vs 광고 메일

구분	예	수신 동의	보내는 도구 예
거래(트랜잭션) 메일	회원가입 인증, 비밀번호 재설정, 주문·배송 안내, 결제 영수증	서비스 이용에 필요한 안내라 보통 별도 광고 동의 불필요	Amazon SES, SendGrid, Postmark, Resend 등 발송 API, 빌더 기본 기능
광고(마케팅) 메일	할인 쿠폰, 신상품 소개, 뉴스레터 속 광고	**사전 동의 필수** (아래)	스티비, 메일침프 등 뉴스레터 서비스

> ⚠️ 거래 메일에 슬쩍 할인 광고를 넣으면 **광고 메일로 볼 수 있어요.** 주문 안내 메일에는 주문 안내만.

광고 메일·문자·푸시를 보낼 때 (정보통신망법 제50조 요약)

규칙	내용
사전 동의	받는 사람의 **명시적인 사전 동의**가 필요. 이용약관에 뭉뚱그려 넣는 것만으로는 부족할 수 있음 → 회원가입 때 **"광고성 정보 수신 동의(선택)"** 를 따로 (10장)
(광고) 표시	제목(문자는 맨 앞)에 **(광고)** 표시, 보낸 사람 이름·연락처
수신거부 방법	쉽게, 무료로 거부할 수 있는 방법을 넣기. 거부하려면 로그인하라고 하는 등 **방해하면 안 됨**
야간 발송	밤 시간대(흔히 오후 9시~다음 날 오전 8시로 안내)에 보내려면 **별도 동의** 필요
동의 결과 알림	동의·거부·철회 의사를 받으면 **14일 안에** 처리 결과를 알려야 한다고 안내됨
2년마다 확인	수신 동의를 받은 날부터 **2년마다** 계속 받을지 확인 안내

---

6. 문의 폼 만들기

도구

방법	예
노코드 폼 서비스	구글 폼, Tally, Typeform 등 → 링크나 페이지에 붙이기
빌더 기본 기능	쇼핑몰·홈페이지 빌더의 "문의 게시판/폼"
직접 개발	HTML 폼 + 서버 + 메일 발송 API (코딩 9장)

좋은 문의 폼의 조건

1. **문의 종류를 고르게** (주문/배송, 결제/환불, 오류 신고, 광고·제휴, 기타) → 담당·우선순위 자동 분류
2. **필요한 것만 받기**: 이름(또는 닉네임), 답장 받을 이메일, 내용, (필요할 때만) 주문번호·첨부 파일
3. **개인정보 수집·이용 동의** 체크박스: 무엇을, 왜, 얼마나 보관하는지 짧게 (10장)
4. **스팸 방지**: reCAPTCHA나 Cloudflare Turnstile 같은 "로봇이 아닙니다" 확인, 또는 보이지 않는 함정 칸(허니팟)
5. **접수 확인 메시지**: "접수되었습니다. 영업일 기준 1~2일 안에 답변드려요." + 자동 회신 메일

문의 폼 문구 예

```
[문의 종류 ▼]  주문·배송 / 결제·환불 / 오류 신고 / 광고·제휴 / 기타
[이름]
[답변 받을 이메일]
[주문번호 (선택)]
[문의 내용]
[파일 첨부 (선택, 10MB 이하)]
```

```
□ (필수) 문의 답변을 위해 이름·이메일을 수집하며, 처리 후 1년간 보관 뒤 파기합니다. 동의합니다.
[문의 보내기]
```

(보관 기간 등은 예시예요. 내 사업의 처리방침과 맞춰서 쓰세요.)

---

7. 문의를 처리하는 방법 — 받은 편지함에서 헬프데스크까지

단계	도구	이럴 때
1단계: 메일함 + 라벨	Gmail 라벨·필터, 별표	혼자, 하루 10건 이하
2단계: 공유 메일함 / 그룹	Google 그룹스, 공유 받은편지함	2~3명이 같이 볼 때
3단계: 헬프데스크(티켓 시스템)	Zendesk, Freshdesk, 채널톡 등	문의가 많고 담당자가 여럿일 때

헬프데스크(티켓)란?

문의 하나하나에 **번호(티켓)** 를 붙여서 "누가 맡았는지, 답했는지, 해결됐는지"를 관리하는 도구예요. 이메일·채팅·폼으로 들어온 문의를 **한 화면에** 모아 줘요.

문의 처리 규칙 만들기

규칙	예
응답 목표 시간	평일 24시간 안에 첫 답변 (B2B 계약 고객은 SLA대로, 12장)
우선순위	결제 오류·개인정보·불법 게시물 신고 → 가장 먼저
답변 템플릿	배송 지연, 환불 절차, 비밀번호 재설정 등 자주 쓰는 답장 미리 작성
자동 회신	"접수됐어요. 영업시간은 평일 10~18시예요."
넘겨주기 규칙	광고 문의 → ads 담당, 개인정보 요청 → 보호책임자
기록	문의 유형별로 쌓아서 → FAQ와 다음 업데이트의 재료로 (9장)

좋은 답변의 순서

```
1. 인사 + 문의 내용 확인 ("주문번호 1234의 배송 지연 문의 주셨죠.")
2. 공감 한 줄 ("기다리시게 해서 죄송합니다.")
3. 결론 먼저 ("내일(목) 출고 예정입니다.")
4. 다음 행동 안내 (송장 번호, 환불 방법 등)
5. 추가 문의 방법
```

---

8. 사이트에 꼭 표시해야 하는 연락처

무엇	어디에	근거·이유
사업자 정보 + **전화번호 + 이메일**	사이트 하단	전자상거래법상 통신판매업자 표시 (10장)

무엇	어디에	근거·이유
개인정보 보호책임자 이름·연락처	개인정보처리방침	개인정보보호법 (10장)
청소년보호책임자	사이트 하단·약관	일정 규모 이상(전년도 말 기준 직전 3개월 하루 평균 이용자 10만 명 이상 등)의 정보통신서비스는 지정 의무가 있다고 안내돼요
권리침해·불법 게시물 신고 창구	커뮤니티 이용약관, 신고 버튼	정보통신망법 삭제·임시조치 (16장)
앱 지원 연락처	앱스토어·구글플레이 등록 정보	앱 마켓이 지원 연락처를 요구함 (25장)

개인 정보를 지키면서 연락처 공개하기

- **집 주소가 사업장 주소로 공개**되는 게 걱정되면: 공유 오피스·비상주 사무실 주소를 쓰는 사업자가 많아요(사업자등록 가능 여부는 세무서에 확인).
- **개인 휴대폰 번호** 대신 인터넷 전화나 대표 번호 서비스를 쓰는 방법이 있어요.
- 이메일 주소를 사이트에 그대로 쓰면 스팸 수집 봇이 가져가요 → **문의 폼 위주**로 받고, 주소는 이미지 대신 텍스트로 쓰되 스팸 필터를 강하게.

---

9. 이메일 보안 — 사칭·피싱 막기

위험	대비
업무 메일 계정 해킹	2단계 인증 필수 (10장), 비밀번호 공유 금지 → **그룹·위임** 기능으로 함께 보기
내 도메인 사칭 메일	SPF·DKIM·DMARC 설정 (4절)
가짜 협찬·광고 제안 메일의 첨부 파일·링크	모르는 압축 파일·실행 파일 열지 않기. 크리에이터 채널 해킹의 대표 수법 (24장)
"결제 정보 변경" 사기 메일	거래처 계좌가 바뀌었다는 메일은 **전화로 다시 확인**
퇴사자 계정	바로 정지, 메일은 다른 담당자에게 전달 설정

---

10. 분야별 문의 운영 요약

분야	주된 창구	꼭 챙길 것
쇼핑몰 (13장)	1:1 게시판, 카카오톡 채널, 이메일	주문번호로 바로 조회, 교환·환불 템플릿
오픈마켓 셀러 (23장)	**마켓 안 문의 기능**	답변 시간이 판매자 점수에 반영, 마켓 밖 직거래 유도 금지
커뮤니티 (16장)	신고 버튼, `report@`, 운영자 문의 게시판	권리침해 신고 → 삭제·임시조치 절차와 기록
정보 사이트 (17장)	문의 폼	오류 제보 받기 → 글 업데이트, 광고 문의 분리 (31장)
로또·운세 정보 (19장)	문의 폼	"당첨 보장" 같은 상담 요청에 응하지 않기
게임 (20장)	앱·게임 안 고객센터, 디스코드	기기·버전·계정 ID 자동 수집, 부정행위 신고 창구
크리에이터 (24장)	채널 정보의 **비즈니스 이메일**	협찬 메일 첨부 파일 주의, 개인 연락처 비공개
앱 (25장)	앱 안 문의, 앱 마켓 리뷰 답변	마켓 등록 정보의 지원 연락처, 리뷰에 정중히 답변

분야	주된 창구	꼭 챙길 것
강의·외주 (26장)	이메일, 상담 예약 링크	견적 문의 양식(예산·일정·범위)으로 받기
중개 플랫폼 (27장)	앱 안 신고·분쟁 접수	판매자·구매자 양쪽 문의 구분, 분쟁 처리 기록
B2B·SaaS (12장)	영업 문의 폼, 고객사 전용 지원 메일	데모 요청 → 담당자 배정, SLA 응답 시간
AI 서비스 (28장)	앱 안 피드백 버튼	"AI 답변이 틀렸어요" 신고 받기 → 품질 개선

이 장 요약

1. 시작은 **도메인 이메일 1개 + 문의 폼 1개**. 주소는 용도별(help·ads·privacy·report)로 나눠 한곳에 모은다.
2. 도메인 메일은 **MX + SPF + DKIM + DMARC**까지 설정해야 스팸함·사칭을 피한다.
3. 광고 메일은 **사전 동의·(광고) 표시·쉬운 수신거부·야간 별도 동의·2년마다 확인**. 문의는 응답 시간·템플릿·기록으로 관리한다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

31. 광고·제휴 문의 받기

사이트에 사람이 모이면 **"광고하고 싶어요", "협찬할게요", "제휴합시다"** 같은 연락이 오기 시작해요. 반대로, 처음에는 **내가 먼저 광고주를 찾아가야** 하는 경우가 더 많아요. 이 장은 광고 문의를 **받는 준비**, **가격 정하기**, **계약과 진행**, **거절해야 할 제안 거르기**를 다룹니다.

> 광고 네트워크(애드센스 등)로 자동으로 광고를 붙이는 방법은 18장에 있어요. 이 장은 **광고주와 직접 거래하는 광고(직접 광고·협찬)** 이야기예요.

---

1. 광고·제휴 문의의 종류

종류	예	주로 오는 분야
배너 광고	사이트 상단·옆에 일정 기간 배너	정보 사이트, 커뮤니티, 게임 사이트
협찬 콘텐츠(브랜디드 콘텐츠)	제품 리뷰 글·영상, 소개 글	블로그, 크리에이터, 뉴스레터
뉴스레터 광고	메일 본문 중간에 광고 한 칸	뉴스레터
제휴(어필리에이트)	판매 수수료 계약	리뷰·비교 사이트
이벤트·공동구매	회원 대상 할인 판매	커뮤니티, 쇼핑몰
입점·노출 광고	플랫폼 안 상단 노출	예약·중개 플랫폼, 오픈마켓
B2B 제휴	서비스 연동, 공동 마케팅	SaaS, AI 서비스
스폰서	대회·행사 후원	게임, 커뮤니티

---

2. 광고 문의를 받기 위한 준비물

① "광고 문의" 페이지 + 전용 주소

- 사이트 하단 메뉴에 **"광고·제휴 문의"** 링크 → 광고 문의 페이지
- 전용 주소 `ads@` 또는 `partnership@` (30장)
- 문의 폼에서 받을 것: 회사명, 담당자, 연락처, 광고할 제품, **희망 기간·예산**, 원하는 광고 상품

② 미디어킷 (광고 소개서)

미디어킷 = "우리 사이트에 광고하면 이런 사람들에게 이렇게 보입니다"를 정리한 1~5쪽짜리 소개서(PDF나 웹페이지).

들어갈 내용	예
우리 사이트 한 줄 소개	"2030 직장인을 위한 재테크 계산기 사이트"
방문자 숫자	월 방문자(UV), 페이지뷰(PV), 구독자 수 — **분석 도구 기준, 기간 명시** (11장)
방문자 특징	연령대·성별·관심사·지역 (분석 도구가 추정하는 범위에서)
광고 상품과 위치	메인 상단 배너, 글 중간 배너, 뉴스레터 광고, 리뷰 콘텐츠

들어갈 내용	예
가격표 (또는 "문의")	상품별 단가, 기간
지난 광고 사례	클릭 수, 반응 (광고주 동의를 받은 것만)
광고 원칙	"광고 표시를 합니다", "받지 않는 업종"
연락처	`ads@...`

> ⚠️ **숫자를 부풀리지 마세요.** 광고주는 결과를 확인해요. 부풀린 숫자는 재계약 실패 → 평판 하락으로 돌아와요.

---

3. 광고 가격 정하는 법

방식	뜻	어울리는 곳
기간 고정	"메인 배너 1주 ○○만 원"	작은 사이트, 가장 단순
CPM	노출 1,000번당 가격	방문자가 많은 사이트
CPC	클릭 1번당 가격	클릭 추적이 가능할 때
CPA / 수수료	구매·가입 1건당 가격	제휴 마케팅 (18장)
건당 고정	"리뷰 글 1편 ○○만 원"	블로그, 크리에이터, 뉴스레터

가격 감 잡기 (계산 연습용 예시)

```
월 페이지뷰 30만, 메인 배너가 전체 노출의 50%를 차지한다고 가정
→ 한 달 배너 노출 15만 번
→ CPM 3,000원으로 판다면: 150,000 ÷ 1,000 × 3,000 = 45만 원/월
```

- 비교 기준: 지금 붙어 있는 **광고 네트워크 수익(RPM, 18장)보다는 높아야** 직접 광고를 할 이유가 있어요.
- 주제가 좁고 독자가 확실할수록(예: "치과 개원 준비 정보") 같은 방문자 수라도 **더 비싸게** 팔 수 있어요.

---

4. 광고 진행 순서

```
1. 문의 접수 (폼·메일)
2. 광고주 확인 — 회사가 실제로 있나? 우리 원칙에 맞는 업종인가? (5절)
3. 상품·가격·기간 제안 (미디어킷 전달)
4. 협의 → 견적서 → 계약서 또는 확인 메일
5. 결제 — 선불이 기본. 사업자라면 세금계산서 발행
6. 광고 소재(배너 이미지·원고) 받기 → 검수 (과장 광고·금지 표현 확인)
7. 게재 — "광고"·"협찬" 표시
8. 결과 보고 — 노출 수, 클릭 수, 기간
9. 끝나면 내리고, 재계약 제안
```

계약서·확인 메일에 넣을 것

항목	예
광고 상품·위치·크기	메인 상단 배너 728×90
기간	2026-11-01 ~ 11-14
금액·결제 시기	선불, 세금계산서 발행
소재 제공 마감	게재 3일 전까지
수정 횟수	원고 수정 1회
결과 보고 방식	종료 후 노출·클릭 수 공유
게재 거절·중단 조건	법 위반, 허위 내용 발견 시
광고 표시	"광고" 또는 "협찬" 표시함에 동의

---

5. 거절해야 할 광고 — 이것만은 받지 않는다

거절	이유	관련 장
불법 도박·토토·카지노	형사 처벌 위험, 정상 광고 네트워크도 끊김	19장
성인·불법 촬영물 관련	청소년 보호, 사이트 차단	16장
"수익 보장" 투자·코인·리딩방	유사투자자문·사기 연루 위험	29장
의약품·불법 건강식품 효능 광고	약사법·건강기능식품 광고 규제	29장
로또 번호 예측 유료 서비스	사기 연루 위험	19장
"광고 표시 없이 해 달라" 는 요청	뒷광고 → 표시광고법 문제	18·24장
사이트를 통째로 팔라 / 글 몰래 끼워 넣기(백링크 판매)	검색 스팸 정책 위반 → 검색에서 사라짐	17장
첨부 파일부터 열어 보라는 협찬 제안	계정 탈취 악성 프로그램 수법	24·30장

수상한 광고 제안 구별법

- 회사 이름·사업자등록번호·홈페이지가 **확인되지 않는다**
- 메신저(텔레그램 등)로만 연락하자고 한다
- 시세보다 **터무니없이 높은 금액**을 제시한다
- 광고 내용을 미리 보여 주지 않거나, 링크만 바꿔 달라고 한다
- "선입금해 주면 더 큰 계약을 주겠다" (역으로 내 돈을 노리는 사기)

> 💡 **광고 원칙을 미디어킷에 미리 적어 두세요.** ("도박·성인·투자 수익 보장·의약품 광고는 받지 않습니다.") 이상한 문의가 확 줄고, 거절할 때도 편해요.

---

6. 광고 표시 — 독자의 신뢰를 지키는 법

형태	표시 예
배너	배너 옆 작은 글씨 "광고"
협찬 글	글 **맨 위**에 "이 글은 ○○로부터 제품(원고료)을 제공받아 작성했습니다."
영상	유튜브 "유료 광고 포함" 설정 + 영상 앞부분에 말·자막으로 (24장)
뉴스레터	광고 칸에 "[광고]" 또는 "스폰서"
제휴 링크	"이 링크로 구매하면 수수료를 받습니다" (18장)

> 표시광고법 관련 지침은 독자가 **쉽게 알아볼 수 있는 위치와 크기**로 표시하라고 해요. "더보기"를 눌러야 보이거나, 글 맨 끝 작은 글씨는 문제가 될 수 있어요.

---

7. 분야별 광고·제휴 문의 받는 법

분야	광고 문의 받는 곳	잘 팔리는 광고 상품
정보 사이트·블로그 (17장)	하단 "광고 문의" + 미디어킷	리뷰 콘텐츠, 글 안 배너, 제휴
커뮤니티 (16장)	운영자 문의 → 광고 페이지	배너, 이벤트·공동구매, 공지 협찬 (회원 반발 주의)
트래픽 사이트 (18장)	광고 네트워크 + 직접 광고 페이지	CPM 배너
로또·운세 정보 (19장)	광고 문의 폼	일반 소비재 배너 (**도박 관련은 거절**)
게임 (20장)	공식 이메일, 디스코드 운영자	대회 스폰서, 게임 안 브랜드 아이템
크리에이터 (24장)	채널 정보의 **비즈니스 이메일**, 인플루언서 매칭 플랫폼	협찬 영상, PPL, 공동구매
뉴스레터	구독 페이지 하단 "스폰서 문의"	메일 속 광고 칸
앱 (25장)	앱 안 광고 네트워크 + 홈페이지 문의	보상형 광고, 제휴 이벤트
중개 플랫폼 (27장)	판매자·가게 전용 "광고 센터"	상단 노출, 추천 배지 (광고 표시 필수)
SaaS·AI (12·28장)	"파트너 문의" 폼	연동 제휴, 공동 웨비나, 추천 수수료

---

8. 내가 먼저 광고주를 찾아가는 법 (처음엔 이게 더 흔해요)

1. 내 독자가 **이미 쓰고 있는 제품** 목록 만들기
2. 그 회사의 마케팅 담당 연락처 찾기 (홈페이지의 "제휴 문의")
3. **짧은 제안 메일**: 우리 사이트 한 줄 소개 + 숫자 + 제안 상품 + 미디어킷 링크
4. 첫 광고는 **할인이나 시범 집행**으로 결과를 만들고, 그 결과를 다음 영업에 활용
5. 인플루언서·광고 매칭 플랫폼에 등록해 두기

제안 메일 예

```
제목: [제휴 제안] 2030 직장인 재테크 계산기 '머니계산' 광고 제안드립니다
```

```
안녕하세요, '머니계산' 운영자 ○○○입니다.
저희는 연봉 실수령액·대출 이자 계산기를 운영하며
월 방문자 약 8만 명(2026년 9월, GA4 기준)이 이용하고 있습니다.

귀사의 가계부 앱이 저희 독자층과 잘 맞을 것 같아
"계산 결과 아래 추천 칸" 2주 시범 광고를 제안드립니다.
상세 내용은 첨부 미디어킷(링크)을 참고해 주세요.

감사합니다.
○○○ 드림 | ads@moneycalc.kr
```

(사이트 이름과 숫자는 예시예요.)

> ⚠️ 이런 **영업 메일도 광고성 정보**로 볼 수 있어요. 받는 회사의 **공개된 제휴·마케팅 문의 창구**로, 한 번만 정중하게 보내고, 거절 의사에는 다시 보내지 않기. 수집한 이메일 주소로 대량 발송하는 건 금지예요 (30장).

이 장 요약

1. 광고를 받으려면 **광고 문의 페이지 + 전용 주소 + 미디어킷**을 준비한다.
2. 가격은 **기간 고정·CPM·건당** 중에서 고르고, 광고 네트워크 수익보다 높게. 진행은 **확인 → 계약 → 선불 → 검수 → 표시 → 결과 보고**.
3. **도박·성인·수익 보장·의약품·뒷광고·백링크·수상한 첨부 파일**은 거절. 광고 원칙을 미리 공개한다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

32. 마케팅 시작하기 — 채널별 실전 (인스타그램 중심)

> 더 깊이: 구글·유튜브·카카오·쿠팡 광고와 소재 테스트는 61장, 브랜딩·출시 홍보·보도자료·인플루언서는 62장, 키워드·글쓰기·AI 검색은 63장, 자동 메시지는 64장.

11장에서는 마케팅의 **개념**(퍼널, 전환율, A/B 테스트)을 배웠어요. 이 장은 **"내일 당장 계정을 만들고 뭘 올리지?"** 에 답하는 실전편이에요. 다음 장(33장)에서는 분야별 시작법과 실제 회사들의 사례를 봅니다.

> ⚠️ SNS 알고리즘·광고 정책은 아주 자주 바뀌어요. 아래는 **2026년 10월 조사 기준**이고, 숫자 상당수는 공식 발표가 아니라 광고 대행사·업계 기사에서 확인한 것이에요. (참고 자료 모음)

---

0. 시작 전에 정할 3가지

질문	예 (그래놀라 쇼핑몰)
누구에게? (4장 페르소나)	아침을 거르는 30대 직장인
그 사람은 어디에 있나?	인스타그램, 네이버 검색("무설탕 그래놀라"), 직장인 커뮤니티
무엇을 보여 줄까?	"3분 아침" 레시피 영상, 성분 비교, 실제 후기

> 💡 채널을 처음부터 5개씩 하지 마세요. **손님이 가장 많이 있는 채널 1~2개**를 3개월 꾸준히 하는 게 5개를 2주 하다 지치는 것보다 훨씬 효과적이에요.

채널 고르기 한눈에

채널	어울리는 사업	잘 먹히는 콘텐츠
인스타그램	쇼핑몰, 음식, 뷰티, 인테리어, 크리에이터, 동네 가게	짧은 영상(릴스), 사진 묶음(캐러셀), 후기
네이버 (블로그·플레이스·검색광고)	동네 가게, 병원·학원, 정보 사이트, 쇼핑몰	검색했을 때 나오는 후기·정보 글
유튜브 / 쇼츠	크리에이터, 강의, 게임, 리뷰	설명·리뷰 영상, 짧은 영상
스레드	지식·정보, 크리에이터, 1인 사업, IT 서비스	짧은 글, 대화·답글
당근	동네 가게, 동네 서비스(청소·과외·수리)	동네 소식, 쿠폰
카카오톡 채널	이미 손님이 있는 가게·쇼핑몰	재방문 쿠폰, 예약 안내
커뮤니티(카페·디스코드·레딧 등)	게임, 앱, 니치 정보, B2B 도구	진짜 도움이 되는 글 (홍보 글은 대부분 금지)
뉴스레터·이메일	정보·지식, B2B, 재구매 쇼핑몰	정기적인 정리·소식
검색 광고 (네이버·구글)	이미 찾는 사람이 있는 상품·서비스	검색어에 딱 맞는 광고

---

1. 인스타그램 — 계정 만들기부터 첫 30일까지

① 계정 설정 (첫날)

할 일	이유
프로페셔널 계정(비즈니스/크리에이터)으로 전환	인사이트(통계), 연락처 버튼, 광고 사용 가능
사용자 이름 = 브랜드 이름 (짧고 검색 쉽게)	`granolalab_official` 보다 `granolalab`
프로필 사진: 로고 또는 대표 얼굴	작은 동그라미에서도 알아보게
소개 글 3줄 공식: 누구를 위한 / 무엇을 / 지금 할 행동	"아침 거르는 직장인을 위한 무설탕 그래놀라 🥣 / 3분 아침 레시피 매주 업로드 / 👇 첫 구매 10% 할인"
링크: 쇼핑몰 또는 링크 모음 페이지	링크에 UTM 꼬리표 붙이기 (11장) → 인스타에서 온 손님을 따로 셈
하이라이트(프로필 아래 동그라미): 후기 / FAQ / 이벤트 / 배송	처음 온 사람이 바로 신뢰를 확인
2단계 인증 켜기	계정 해킹 방지 (10장)

② 무엇을 올릴까 — 콘텐츠 3종류 비율

종류	목적	예	비율 감각
도움 되는 것	저장·공유 → 새 사람에게 퍼짐	"편의점 재료로 3분 아침 5가지"	절반 정도
믿음을 주는 것	신뢰	만드는 과정, 실제 후기, 대표 이야기	1/3 정도
사게 만드는 것	판매	신제품, 할인, 마감 임박	나머지 조금

> 💡 판매 글만 올리는 계정은 팔로우할 이유가 없어요. **"이 계정을 팔로우하면 나에게 뭐가 좋지?"** 에 답이 있어야 해요.

③ 형식별 특징

형식	특징	언제
릴스(짧은 세로 영상)	팔로워가 아닌 사람에게도 추천되어 **새 사람을 데려오기**에 가장 강함	주력
캐러셀(사진 여러 장 묶음)	정보형 콘텐츠, **저장**이 잘 됨	"5가지 방법" 같은 정리
스토리(24시간)	이미 팔로우한 사람과 친해지기, 투표·질문 스티커	매일 가볍게
라이브	실시간 질문·판매	신제품 출시, Q&A
DM	1:1 상담, 문의 (30장)	답장은 빠르게
협업 게시물	다른 계정과 공동 게시 → 양쪽 팔로워에게 동시에 노출	협업·협찬 (광고 표시!)

④ 알고리즘이 보는 것 (조사 기준)

인스타그램 책임자 애덤 모세리(Adam Mosseri)는 2025년 1월 **가장 중요한 3가지 신호**로 아래를 꼽았다고 보도됐어요.

신호	뜻	인사이트에서 볼 숫자
시청 시간	영상을 얼마나 오래 봤나	평균 시청 시간

신호	뜻	인사이트에서 볼 숫자
좋아요	좋아요를 누른 비율	도달 대비 좋아요
보내기(공유)	DM으로 친구에게 보낸 비율	**도달 대비 보내기**

- 업계 해설에 따르면, **좋아요는 이미 팔로우한 사람**에게, **보내기는 아직 모르는 사람**에게 퍼지는 데 조금 더 중요하다고 해요.
- 그래서 **"친구에게 보내고 싶은 콘텐츠"** (공감, 꿀팁, 웃긴 것)가 새 손님을 데려와요.

⑤ 영상 만드는 실전 팁

- **첫 1~2초에 결론이나 궁금증**: "이거 하나로 아침 끝" / "편의점에서 3천 원으로"
- 자막 필수 (소리 끄고 보는 사람이 많음)
- 세로(9:16), 짧게. 한 영상 = 한 메시지
- 마지막에 행동 유도: "저장해 두세요", "아침 안 먹는 친구에게 보내 주세요"
- 같은 주제를 여러 방식으로 반복 → **반응 좋은 주제를 찾을 때까지 실험** (A/B 테스트, 11장)

⑥ 해시태그

- **2025년 12월부터 게시물당 해시태그가 5개로 제한**됐다는 보도가 여러 매체에서 나왔어요(이전엔 30개).
- 해시태그보다 **캡션 첫 줄과 영상 속 문구에 검색될 단어**를 넣는 게 더 중요해졌다는 의견이 많아요.
- 5개는 **내 주제를 정확히 설명하는 것** 위주로: `#그래놀라` `#무설탕간식` `#직장인아침` `#아침대용` `#그래놀라랩`

⑦ 첫 30일 계획 (예시)

주차	할 일
1주	계정 세팅, 하이라이트, 첫 게시물 6~9개 (프로필이 비어 보이지 않게)
2주	릴스 주 3개 + 스토리 매일. 같은 업계 계정 20곳에 **진심 담긴 댓글**
3주	인사이트 확인: 시청 시간·보내기가 높은 주제 찾기 → 그 주제 더 만들기
4주	반응 좋은 릴스 1개에 **소액 광고**로 테스트 (2절), 작은 크리에이터 1~2명과 협업

> ⚠️ **하지 말 것**: 팔로워 구매, 좋아요·댓글 자동화 프로그램, 남의 사진·영상 무단 사용. 계정 정지·신뢰 하락의 지름길이에요.

---

2. 메타(인스타그램·페이스북) 광고 — 처음 시작하는 법

기본 구조

```
캠페인 (목표: 판매 / 트래픽 / 인지도 / 리드)
 └ 광고 세트 (누구에게, 얼마를, 언제)
     └ 광고 (실제 영상·이미지·문구)
```

처음 세팅 순서

1. **메타 비즈니스 계정** 만들기 → 인스타그램 계정 연결
2. 쇼핑몰에 **픽셀/전환 추적** 설치 (구매·장바구니를 메타가 알 수 있게, 빌더는 보통 연동 메뉴 제공)
3. 목표 고르기: 처음 판매라면 보통 **"판매(전환)"**

4. 타겟: 처음엔 너무 좁히지 않기 (나이·지역 정도). 요즘은 메타 자동 타겟이 잘 찾는 편이라는 의견이 많아요
5. 광고 소재: **이미 반응 좋았던 릴스**를 광고로 쓰는 게 가장 안전한 출발
6. 1주일은 자주 건드리지 않기 → 학습 기간

예산 감 잡기 (국내 광고 대행사들이 많이 쓰는 계산법)

- 메타 광고는 광고 세트당 **약 7일 동안 최적화 이벤트(예: 구매) 50회** 정도가 쌓여야 "학습"이 끝난다고 흔히 안내돼요.
- 그래서 하루 예산을 이렇게 거꾸로 계산하는 방법이 많이 쓰여요.

```
하루 예산 ≈ 목표 전환 1건 비용 × 50 ÷ 7

예) 구매 1건을 1만 원에 얻고 싶다 → 10,000 × 50 ÷ 7 ≈ 하루 7만 원
```

- 이 예산이 부담되면: 목표를 "구매"보다 앞 단계(장바구니 담기, 상세 페이지 보기)로 잡거나, 광고 세트를 하나로 합쳐서 데이터를 모으는 방법을 써요.
- ⚠️ 위 숫자는 공식 규칙이 아니라 업계 경험칙이에요. **작게 시작해서 ROAS(광고비 대비 매출, 3장)를 보며 늘리세요.**

---

3. 네이버 — 한국에서 "검색하면 나오는" 자리 잡기

① 네이버 스마트플레이스 (동네 가게·병원·학원 필수)

- **네이버 지도·검색에 가게 정보**가 뜨게 하는 무료 등록. 영업시간, 메뉴, 사진, 예약, 리뷰.
- 실전 포인트 (국내 마케팅 자료 공통):
  - 사진·메뉴·가격을 **최신으로**
  - **실제 방문 손님의 리뷰가 꾸준히** 쌓이게 (영수증 리뷰 안내, 리뷰에 사장님 답글)
  - 2025년부터 네이버가 **최신 리뷰를 AI로 요약해 보여 준다**는 업계 설명이 있어서, 구체적인 리뷰가 많을수록 유리하다는 의견이 많아요
- ⚠️ **리뷰·저장·알림을 돈 주고 사는 "어뷰징"** 은 적발되면 순위가 떨어질 수 있고, 가짜 후기는 법적으로도 문제(표시광고법)가 될 수 있어요.

② 네이버 블로그

- 사람들이 **"지역 + 업종"**, **"제품 + 후기"** 를 검색하면 블로그 글이 많이 나와요.
- 내 블로그: 제품 만드는 과정, 사용법, FAQ를 꾸준히 (17장 정보 사이트 운영법과 같음)
- **체험단(블로거에게 무료 제공 후 후기 작성)**: 국내 소상공인이 가장 많이 쓰는 방법 중 하나
  - 실전 팁: 처음부터 큰 키워드("홍대맛집")보다 **검색량이 적은 세부 키워드**("합정 조용한 브런치")를 노려 단계적으로
  - 반드시 **"제품(서비스)을 제공받아 작성"** 표시를 **제목이나 첫 부분**에 (뒷광고 금지, 18장). "체험단" 같은 애매한 말만으로는 안 돼요 (62장)
  - 체험단 대행사 중에는 섭외만 하고 키워드 전략은 없는 곳도 있다는 지적이 있어요 → 어떤 키워드로 쓸지 내가 정하기

③ 네이버 검색광고 (파워링크 등)

- **검색어에 돈을 걸어** 검색 결과 위쪽에 노출. 클릭할 때만 비용(CPC).
- 실전: 비싼 큰 검색어보다 **구체적인 긴 검색어**("무설탕 그래놀라 대용량")부터. 키워드 도구로 검색량 확인.

---

4. 그 밖의 채널 실전 요약

유튜브 / 쇼츠

- 쇼츠: 인스타 릴스와 같은 영상을 함께 올려 재활용
- 긴 영상: **"검색되는 제목"** — "그래놀라 만드는 법", "○○ 사용 후기 3개월"
- 크리에이터 사업이라면 24장 참고

스레드 (Threads)

- 메타가 만든 **글 중심 SNS**. 국내 이용자가 빠르게 늘고 있다는 조사가 여러 개 있어요 (2026년 7월 국내 사용자 약 800만 명, 1년 새 약 30% 증가라는 앱 분석 업체 조사 등 — 조사마다 숫자 차이 큼).
- 국내 스레드는 **글만 있는 게시물과 답글 대화**의 비중이 높다는 분석이 있어요 → 짧은 경험담, 질문, 정보 정리가 잘 맞아요.
- 인스타그램 계정으로 바로 시작할 수 있어서 **인스타를 하고 있다면 추가 부담이 적어요.**

당근 (동네 장사)

- **비즈프로필**을 만들어 동네 이웃에게 가게 소식·쿠폰 발행
- 광고: 비즈프로필 광고 / 소식 광고 등이 있고, **클릭할 때 충전금에서 차감**되는 방식이라는 안내가 많아요. 최소 금액·정책은 당근 비즈니스 공식 안내로 확인.
- 청소·수리·과외·꽃집·미용실처럼 **동네 단위 서비스**에 특히 잘 맞아요.

카카오톡 채널

- 이미 온 손님을 **다시 부르는** 도구: 예약 확인, 재방문 쿠폰, 신메뉴 소식
- 친구 추가 혜택("채널 추가 시 음료 무료")으로 손님을 채널에 모으기
- 광고 메시지는 **수신 동의·(광고) 표시 규칙** 적용 (30장)

커뮤니티 (카페, 디스코드, 레딧, 개발자 커뮤니티 등)

- 대부분 **홍보 글을 금지**해요. 규칙을 먼저 읽기.
- 실전: 몇 주 동안 **진짜 도움 되는 답변·정보**를 올리며 신뢰를 쌓고, 허용된 게시판(홍보 게시판, 자기 프로젝트 소개 요일 등)에서만 소개
- "회원인 척" 홍보(바이럴 알바)는 금지 — 들키면 브랜드가 크게 다쳐요 (16장)

뉴스레터·추천 프로그램

- 사이트 방문자를 **이메일 구독자로** 바꿔 두면, 알고리즘 변화에 덜 흔들려요 (18장)
- **추천 프로그램**: "친구 3명 초대하면 선물" — 33장 사례(모닝 브루, 드롭박스) 참고

---

5. 성과 보는 법 — 숫자 5개만

숫자	어디서	뜻
도달	인스타 인사이트	몇 명에게 보였나
도달 대비 보내기·저장	인스타 인사이트	퍼질 만한 콘텐츠인가
프로필 방문 → 링크 클릭	인사이트 + UTM	관심이 행동으로 이어지나

숫자	어디서	뜻
채널별 매출·가입	GA4 + UTM (11장)	어느 채널이 돈이 되나
ROAS / CAC	광고 관리자 + 매출	광고비 대비 남는가 (2·3장)

> 💡 팔로워 수는 **결과**지 목표가 아니에요. 팔로워 1만 명이어도 매출이 0이면 실패, 팔로워 500명이어도 단골 100명이 생기면 성공이에요.

---

6. 마케팅 법 체크 (꼭!)

상황	해야 할 것	관련 장
협찬·체험단·인플루언서	**"광고", "협찬", "제품을 제공받음"** 을 **제목이나 첫 부분**에 (2025년 12월 개정)	18·24·31·62장
광고 메시지·DM·문자 발송	사전 동의, (광고) 표시, 수신거부	30장
후기	가짜 후기 작성·구매 금지, 직원 후기는 직원임을 밝히기	10장
이벤트·경품	당첨 기준·발표일·개인정보 수집 동의 명확히	10장
효능 광고	식품·화장품의 "치료·예방" 표현 금지	23·29장
남의 음악·사진·폰트	상업 사용 가능한 것만	17·24장

이 장 요약

1. 채널은 **손님이 있는 곳 1~2개**만, 3개월 꾸준히. 인스타는 **프로필 정리 → 도움 되는 릴스 → 인사이트 → 소액 광고** 순서.
2. 인스타는 **시청 시간·좋아요·보내기**를 본다(2025년 1월 발표 기준). 해시태그는 5개로 줄었다는 보도 → 캡션 첫 줄과 영상 속 단어가 더 중요.
3. 한국 동네 장사는 **네이버 플레이스(진짜 리뷰) + 당근 + 카카오 채널**, 모든 협찬엔 **광고 표시**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

33. 분야별 마케팅 시작법과 실제 사례

32장이 "채널 사용법"이라면, 이 장은 **"내 사업이면 무엇부터 할까?"** 와 **"실제로 성공한 곳들은 처음에 뭘 했나?"** 예요.

> 📌 사례는 기사·인터뷰·업계 분석에서 조사했어요. 숫자는 출처마다 조금씩 달라서 **"대략 이 정도"** 로 보고, 날짜·수치가 중요하면 참고 자료 모음의 원문을 확인하세요.

1부. 실제 사례 10가지 — 처음에 무엇을 했나

사례 1. 배달의민족 — 길거리 전단지를 주워 데이터를 만들다 🇰🇷

- **무엇을**: 2010년 창업 초기, 창업자와 초기 멤버들이 **길거리 전단지를 줍고 아파트 쓰레기통의 메뉴판을 모아** 앱에 가게 정보를 직접 입력했다고 여러 매체가 전해요.
- **왜 통했나**: 사용자는 "가게가 많아야" 앱을 써요. 사장님들이 가입하기 전에 **운영자가 직접 손으로** 첫 데이터를 채웠어요.
- **배울 점**: 초기엔 **"규모가 커지면 못 할 일"을 직접 하는 게** 가장 빠른 마케팅일 때가 많아요. (중개 플랫폼 27장의 "한쪽 먼저 채우기")

사례 2. 당근 — 회사 안 장터에서 동네 장터로 🇰🇷

- **무엇을**: 2015년 카카오 출신 창업자들이 **판교 회사들의 사내 중고거래 게시판 '판교장터'** 로 시작. 다른 동네 주민들이 "우리 동네에서도 쓰고 싶다"고 요청하자, **회사 이메일 인증 → 동네(위치) 인증**으로 바꾸며 일반인에게 열었고, 판교 지역 거래량이 크게 늘었다고 보도됐어요.
- **배울 점**: **좁게 시작해서 진짜 쓰는 사람들을 만든 뒤** 넓혀요. 처음부터 "전국 중고거래"였다면 어느 동네에도 물건이 부족했을 거예요. 이후 **동네 가게 광고**가 수익원이 됐어요(32장 당근 광고).

사례 3. 무신사 — 신발 사진 커뮤니티가 쇼핑몰이 되다 🇰🇷

- **무엇을**: 창업자가 고등학생 때(2001년 무렵) 커뮤니티 서비스 프리챌에 연 **스니커즈 마니아 커뮤니티** "무진장 신발 사진이 많은 곳"이 출발점. 2003년 독립 사이트로 옮기고, 2009년 무신사 스토어를 열었어요.
- **배울 점**: **커뮤니티 → 콘텐츠(매거진) → 커머스** 순서. 물건을 팔기 전에 **그 물건을 좋아하는 사람들의 모임**부터 만들었어요. (16장 커뮤니티 → 21장 "한 주제로 키우기")

사례 4. 오늘의집 — "남의 집 구경" 콘텐츠에 구매 버튼을 달다 🇰🇷

- **무엇을**: 2014년 사용자들이 **자기 집 인테리어 사진(온라인 집들이)** 을 올리는 커뮤니티로 시작해, 2016년 무렵 **사진 속 제품을 누르면 바로 살 수 있는** 커머스를 붙였어요.
- **배울 점**: **사람들이 이미 즐겨 보는 콘텐츠**에 구매를 자연스럽게 연결. 인스타그램의 "제품 태그"와 같은 원리예요.

사례 5. 글로시에(Glossier) — 블로그와 인스타그램 팬부터 🇺🇸

- **무엇을**: 창업자가 2010년 뷰티 블로그 **Into The Gloss**를 운영하며 독자 커뮤니티를 만들었고, 제품을 만들 때 독자에게 **"꿈의 세안제는?"** 같은 질문을 던져 수백 개의 댓글로 의견을 모았어요. 인스타그램 계정은 **제품 출시 전에** 이미 팔로워가 많았다고 알려져요.
- **배울 점**: **제품보다 팬이 먼저.** 만들기 전부터 SNS에 과정을 공유하고 의견을 받으면, 출시일에 이미 기다리는 손님이 있어요. (다만 이후 회사가 어려움을 겪은 시기도 있어서, 커뮤니티가 모든 걸 해결하진 않아요.)

사례 6. 모닝 브루(Morning Brew) — 독자가 독자를 데려오는 뉴스레터 🇺🇸

- **무엇을**: 경제 뉴스레터. 매 메일에 **"친구에게 공유하기(Share the Brew)"** 칸을 넣고, 추천 인원에 따라 스티커·머그컵 같은 굿즈를 줬어요. 추천 프로그램이 초기엔 성장의 **대부분**, 이후에도 약 30%를 차지했다는 분석이 있어요.
- **배울 점**: **"공유하면 나도 좋은" 구조**를 콘텐츠 안에 매번 넣기. 담당자는 "구독자가 친구에게 공유하는 게 보이면 바로 추천 프로그램을 만들라"고 조언했어요.

사례 7. 드롭박스(Dropbox) — 친구 초대하면 둘 다 용량 🇺🇸

- **무엇을**: 친구를 초대하면 **초대한 사람과 받은 사람 모두에게 무료 저장 용량**을 줬어요. 2008~2010년 사이 약 15개월 동안 사용자가 약 10만 명에서 400만 명으로(약 3,900%) 늘었다는 사례로 유명해요.
- **배울 점**: 보상이 **제품 자체**(용량)라서 손님이 진짜 원하고, 회사 비용은 적었어요. 다만 이미 입소문이 있던 제품을 **더 키운 것**이지, 추천 프로그램이 없는 인기를 만들어 낸 건 아니에요.

사례 8. 워들(Wordle) — 정답을 숨긴 채 자랑하게 만든 게임 🎮

- **무엇을**: 하루 한 문제 단어 게임. 초기 사용자 한 명이 **결과를 초록·노랑 네모 이모지로 손으로 그려** 트위터에 올리자, 개발자가 이를 **공유 버튼으로 게임에 넣었어요.** 이후 폭발적으로 퍼졌고 뉴욕타임스가 인수했어요.
- **배울 점**: **스포일러 없이 자랑하고 비교할 수 있는 공유 형식**. 오목 게임이라면 "오늘의 퍼즐 7수 만에 해결 ⚫⚪" 같은 공유 카드를 생각해 볼 수 있어요 (20장).

사례 9. 어몽어스(Among Us) — 스트리머가 키운 게임 🎮

- **무엇을**: 2018년 출시 후 거의 안 알려졌다가 2020년 **한국·멕시코·브라질 스트리머** 방송에서 먼저 인기를 얻고, 이후 유명 영어권 스트리머들이 하면서 세계적으로 폭발했어요.
- **배울 점**: 여러 명이 함께 해야 하는 게임이라 **여러 방송에 동시에 나오는 구조**였어요. 게임·앱은 **"보는 것만으로 재미있는가"**가 크리에이터 마케팅의 핵심이에요.

사례 10. 듀오링고(Duolingo) — 마스코트가 SNS에서 사람처럼 🦉

- **무엇을**: 초록 부엉이 마스코트 "듀오"를 틱톡에서 **장난스럽고 엉뚱한 캐릭터**로 운영. 마스코트 없이 올린 초기 영상보다 마스코트가 나온 뒤 조회수가 크게 늘었다고 알려지고, 틱톡 콘텐츠는 **광고비 없이(오가닉)** 운영했다고 보도됐어요. 부엉이를 보면 "아, 오늘 공부 안 했다"가 떠오르게 하는 효과도 노렸어요.
- **배울 점**: 앱·서비스는 **브랜드를 캐릭터처럼** 만들면 SNS에서 친근해져요. 다만 브랜드 성격과 맞아야 해요.

그 밖에 자주 인용되는 사례 2가지 (참고)

- **피터 레벨스(Pieter Levels)** — 1인 개발자. "12개월에 12개 서비스 만들기"를 공개 선언하고, **만드는 과정과 매출을 X(트위터)에 공개(빌드 인 퍼블릭)** 하며 팬을 모았어요. Nomad List는 도시 정보 **스프레드시트 한 장**에서 시작했어요. → 1인 SaaS·AI 서비스에 잘 맞는 방식.
- **에어비앤비 초기의 크레이그리스트 연동** — 이미 사람이 많은 사이트(크레이그리스트)에 숙소 글을 자동으로 올려 손님을 데려온 유명한 성장 사례. 하지만 **상대 사이트의 이용약관을 어긴 방식**이라는 비판도 함께 받아요. → "사람이 있는 곳으로 간다"는 아이디어는 배우되, **약관 위반·스팸 방식은 따라 하지 마세요.**

사례에서 뽑은 공통 원칙 6가지

원칙	사례
1. 좁게 시작하라	당근(판교), 무신사(스니커즈 마니아)

원칙	사례
2. 처음엔 손으로 직접 하라	배달의민족(전단지), 오늘의집·글로시에(커뮤니티 직접 운영)
3. 팬·커뮤니티가 먼저, 제품은 그다음	무신사, 글로시에, 오늘의집
4. 공유가 제품 안에 있게	워들(이모지), 모닝 브루(공유 칸), 드롭박스(용량)
5. 이미 사람이 모인 곳으로 가라	어몽어스(스트리머), 에어비앤비(크레이그리스트 — 방법은 주의)
6. 브랜드에 성격을 줘라	듀오링고

2부. 분야별 마케팅 시작법

각 분야별로 **첫 채널, 첫 30일에 할 일, 핵심 지표, 비슷한 사례**를 정리했어요.

분야	첫 채널	첫 30일에 할 일	볼 숫자	참고 사례
자사몰 (13장)	인스타그램 + 네이버 블로그·검색	프로필 정리, 릴스 주 3개, 체험단 5~10명, 반응 좋은 릴스에 소액 광고	전환율, ROAS, 재구매율	글로시에
오픈마켓 셀러 (23장)	마켓 안 검색·마켓 광고 + 인스타	상품명·대표 이미지 최적화, 첫 리뷰 20개 모으기(구매평 이벤트는 규칙 안에서), 마켓 키워드 광고 소액	마켓 검색 순위, 리뷰 수, ROAS	—
동네 가게·서비스	네이버 플레이스 + 당근 + 카카오 채널	플레이스 정보·사진 완성, 실제 손님 리뷰 요청, 당근 비즈프로필 쿠폰, 채널 추가 혜택	플레이스 유입, 리뷰 수, 재방문	당근
커뮤니티 (16장)	이미 사람이 있는 오픈채팅·카페·디스코드	운영자가 매일 씨앗 글, 첫 100명 1:1로 챙기기, 좁은 주제	하루 새 글 수, 글 쓰는 회원 비율	무신사, 당근
정보·도구 사이트 (17장)	검색(네이버·구글) + 스레드	검색어 조사 → 핵심 글·도구 10개, 서치 콘솔 등록, 스레드에 계산 결과·꿀팁 공유	검색 유입, 재방문	피터 레벨스(Nomad List)
트래픽·광고 수익 (18장)	검색 + SNS 재배포	같은 콘텐츠를 글·릴스·스레드로 나눠 올리기, 이메일 구독 받기	PV, RPM, 구독자 수	모닝 브루
로또·운세 정보 (19장)	검색 + 스레드	추첨일(토요일 저녁) 직후 빠른 업데이트, "재미용" 공유 카드	토요일 밤 유입, 재방문	워들(공유 카드)
게임·오목 (20장)	커뮤니티 + 스트리머·유튜버 + 쇼츠	플레이 영상·명장면 쇼츠, 오목 커뮤니티·디스코드에 소개, 작은 스트리머에게 연락, 결과 공유 카드	동시 접속, D1·D7 리텐션	어몽어스, 워들
크리에이터 (24장)	유튜브 + 쇼츠/릴스	한 주제로 영상 10개, 썸네일·제목 A/B, 쇼츠로 긴 영상 홍보	클릭률, 시청 지속 시간, 구독 전환	듀오링고(캐릭터)
모바일 앱 (25장)	앱스토어 검색(ASO) + 숏폼 + 추천 프로그램	앱 이름·스크린샷 최적화, 기능 시연 숏폼, "친구 초대하면 둘 다 혜택"	설치당 비용(CPI), D7 리텐션	드롭박스, 듀오링고
강의·디지털 상품 (26장)	무료 콘텐츠(유튜브·블로그·스레드) + 이메일	무료 강의 한 편·템플릿 무료 버전 → 이메일 받기 → 사전 신청	구독 → 구매 전환율	글로시에(사전 의견 모으기)
외주·에이전시 (26장)	포트폴리오 + 재능 마켓 + 지인 소개	작업 사례 3개 정리, 재능 마켓 등록, 지난 고객에게 후기·소개 요청	문의 수, 계약 전환율	—
중개 플랫폼 (27장)	공급자 직접 영업(오프라인) + 지역 커뮤니티	한 지역·한 업종 공급자 30곳 직접 등록, 손님 쪽은 지역 커뮤니티·당근	매칭 성공률, 양쪽 재방문	배달의민족, 당근, 에어비앤비

분야	첫 채널	첫 30일에 할 일	볼 숫자	참고 사례
B2B·SaaS (12장)	링크드인·업계 커뮤니티 + 검색 + 콘텐츠	고객사 문제 해결 글·사례, 무료 체험, 데모 요청 폼, 빌드인 퍼블릭	데모 신청 수, 체험 → 유료 전환	피터 레벨스
AI 서비스 (28장)	데모 영상(X·스레드·유튜브) + 런칭 커뮤니티	"전/후" 비교 데모 영상, 무료 사용량 제공, 사용자 결과물 공유 기능	가입 → 재사용률, 1인당 AI 비용	워들(공유), 피터 레벨스

3부. 90일 실행 계획 템플릿 (복사해서 쓰기)

```
[0주] 준비
- 손님 1명 정의 (누구, 어디에 있나, 무엇이 불편한가)
- 채널 1~2개 선택 (32장 표)
- 측정 준비: GA4, UTM, 인스타 프로페셔널 계정, 광고 픽셀

[1~4주] 씨앗 뿌리기 — "직접, 손으로"
- 콘텐츠: 도움 되는 것 위주로 주 3~5개
- 첫 손님 30명: 지인·커뮤니티·체험단에게 직접 연락
- 후기·질문을 전부 모으기 → FAQ·다음 콘텐츠 재료

[5~8주] 반응 찾기 — "무엇이 퍼지나"
- 인사이트·GA4로 상위 콘텐츠 3개 찾기 → 같은 주제 변형 5개 더
- 반응 좋은 콘텐츠에 소액 광고 테스트 (ROAS 확인)
- 공유·추천 장치 하나 넣기 (공유 카드, 친구 초대 혜택)

[9~12주] 키우기 — "되는 것만 더"
- 잘 되는 채널 하나에 시간·예산 집중, 안 되는 채널 정리
- 협업: 작은 크리에이터·비슷한 분야 브랜드와 협업 게시물 (광고 표시)
- 이메일·카카오 채널로 단골 만들기 (수신 동의 받고)

[매주 금요일 30분 점검]
- 이번 주 도달 / 링크 클릭 / 가입·구매 / 광고비 / 다음 주 실험 1개
```

4부. 사례를 따라 할 때 주의할 점

함정	설명
생존자 편향	성공 사례만 기사가 돼요. 같은 방법으로 실패한 곳은 훨씬 많아요. **방법보다 원리**(좁게, 직접, 공유)를 가져오세요
시대가 다름	2008년 드롭박스, 2010년 배민의 환경과 지금은 달라요. 지금은 숏폼·AI 검색·광고 단가가 다른 시대
규칙 위반 성장	에어비앤비 크레이그리스트 연동처럼 약관 위반 방식은 지금 하면 계정 정지·소송 위험
숫자는 대략	사례 속 숫자는 출처마다 달라요(예: 무신사 시작 연도 2001/2002). 발표 자료에 쓸 땐 원문 확인

이 장 요약

1. 성공 사례의 공통점: **좁게 시작, 처음엔 손으로, 팬이 먼저, 공유가 제품 안에, 사람 있는 곳으로, 브랜드에 성격**.

2. 분야마다 **첫 채널과 첫 30일 할 일**이 다르다 — 동네 가게는 플레이스·당근, 게임은 스트리머·커뮤니티, B2B는 콘텐츠·데모.
3. **90일 계획: 씨앗(직접) → 반응 찾기(실험) → 키우기(집중)**, 매주 숫자로 점검. 사례는 방법이 아니라 **원리**를 가져온다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

34. 도메인 이름 — 사이트 주소의 모든 것

5장에서 도메인을 **"가게 간판 이름"**, DNS를 **"간판 이름으로 주소를 찾아 주는 지도 앱"** 이라고 배웠어요. 이 장은 실제로 도메인을 **고르고, 사고, 연결하고, 지키고, 옮기고, 사고파는** 방법이에요.

> ⚠️ 가격·규칙은 2026년 10월 조사 기준이에요. 등록 업체마다 다르고 자주 바뀌니, 살 때는 업체의 안내를 꼭 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 도메인 주소 읽는 법

```
https://shop.granolalab.co.kr/products
└──┘   └┘ └─────────┘ └──┘ └──────┘
 │       │         │       │      └ 경로 (사이트 안의 페이지)
 │       │         │       └ 최상위 도메인 (TLD) — .kr / .co.kr
 │       │         └ 내가 고른 이름 (2차 도메인)
 │       └ 서브도메인 — 같은 도메인 안에서 내가 마음대로 만드는 이름
 └ 통신 방식 (HTTPS = 암호화)
```

부분	쉬운 뜻	예
TLD (최상위 도메인)	맨 끝 꼬리. 종류·나라를 나타냄	`.com`, `.kr`, `.co.kr`, `.shop`, `.io`
도메인 이름	내가 사서 갖는 이름	`granolalab`
서브도메인	산 도메인 앞에 붙여 마음대로 만드는 이름 (추가 비용 없음)	`shop.`, `blog.`, `help.`, `api.`
루트 도메인	서브도메인 없는 맨 주소	`granolalab.co.kr`
www	오래된 관례의 서브도메인	`www.granolalab.co.kr` → 보통 루트로 자동 이동 설정

---

2. TLD 종류 — 무엇을 고를까

종류	예	특징
일반 최상위 (gTLD)	`.com`, `.net`, `.org`	전 세계에서 가장 익숙함. `.com`이 신뢰도·기억하기 가장 좋음
국가 최상위 (ccTLD)	`.kr`, `.jp`, `.us`	나라 표시. 한국 손님에게 친숙
.kr 아래 2단계	`.co.kr`(회사), `.or.kr`(비영리), `.pe.kr`(개인), `.ac.kr`(학교), `.go.kr`(정부)	`.ac.kr`·`.go.kr`은 해당 기관만 등록 가능
새 gTLD	`.shop`, `.store`, `.app`, `.dev`, `.ai`	주제를 드러내기 좋음. **첫해만 싸고 갱신비가 비싼 경우**가 많음

종류	예	특징
한글 도메인	`그래놀라랩.한국`, `그래놀라랩.kr`	기억하기 쉬우나, 입력·공유가 불편할 때가 있어 보조용으로 많이 씀

.kr 등록 자격

- `.kr` 계열은 **한국인터넷진흥원(KISA)** 이 관리해요.
- 국내 주소·국내 사업자 정보가 필요하다는 안내가 많고, 해외 거주자는 대리 등록 서비스를 써야 한다는 설명도 있어요. (출처마다 설명이 달라서, 정확한 자격은 KISA 공식 안내나 국내 등록 업체에서 확인하세요.)

고르는 기준

1. **한국 손님 위주**: `.kr` 또는 `.co.kr` (+ `.com` 도 가능하면 같이)
2. **해외 손님도**: `.com` 우선
3. **개발·AI 서비스**: `.io`, `.dev`, `.ai` 도 흔함 (갱신비 확인!)
4. **짧고, 말로 불러 줘도 헷갈리지 않게**: 하이픈(-), 숫자, 헷갈리는 철자(ph/f) 피하기
5. **상표 확인**: 남의 브랜드와 같거나 비슷하면 분쟁 위험 (6절)

> 💡 **방어 등록**: `granolalab.co.kr` 을 쓴다면 `granolalab.kr`, `granolalab.com` 도 같이 사 두는 곳이 많아요. 다른 사람이 사서 사칭·피싱에 쓰는 걸 막기 위해서예요. 사 둔 주소는 메인 주소로 **자동 이동(리디렉트)** 시키면 돼요.

---

3. 도메인 생태계 — 누가 무엇을 하나

```
ICANN (전 세계 도메인 규칙을 정하는 국제 기관)
  └ 레지스트리 (TLD 하나를 운영하는 곳)      예: .com = Verisign, .kr = KISA
      └ 등록 대행 업체(레지스트라)             예: 가비아, 후이즈, 카페24, Cloudflare, Namecheap 등
          └ 나 (등록자)                          도메인을 "1년~10년 단위로 빌려 쓰는" 사람
```

> ⚠️ 도메인은 **사는 게 아니라 기간을 정해 빌리는 것**이에요. 갱신을 안 하면 남의 것이 됩니다.

가격 감각

항목	내용
`.com` 원가	레지스트리(Verisign)가 등록 업체에 받는 도매가가 **2026년 11월 1일부터 10.26달러 → 10.97달러로 인상**된다고 발표됐어요. 여기에 업체 이윤이 붙어 소비자 가격이 정해져요
앞으로	계약상 남은 기간 동안 매년 최대 7%까지 올릴 수 있다는 분석이 있어요 → **도메인 비용은 조금씩 오른다**고 생각하기
첫해 할인	"첫해 몇백 원" 이벤트는 **갱신 가격**을 꼭 확인. 갱신비가 몇 배인 경우가 흔해요
프리미엄 도메인	짧고 좋은 이름은 업체나 개인이 비싸게 팔기도 해요 (7절)

---

4. 사고 연결하기 — 실전 순서

```
1. 이름 후보 5개 → 등록 업체에서 사용 가능 여부 검색
2. 상표 검색 (특허청 키프리스) — 남의 상표와 겹치지 않는지
3. 구매: 반드시 "내 명의, 내 이메일, 내 결제 카드" (외주 업체 명의 ×)
4. 자동 갱신 ON, 등록자 정보 보호(WHOIS 개인정보 보호) ON
5. 등록 업체 계정에 2단계 인증
6. DNS 설정: 사이트 연결 (아래 표)
7. 이메일 연결: MX · SPF · DKIM · DMARC (30장)
8. HTTPS 인증서 확인 (대부분 호스팅이 자동 발급)
9. www ↔ 루트, 방어 등록 주소 → 메인 주소로 리디렉트
10. 계정 목록 문서에 기록 (어디서 샀는지, 만료일) (9장)
```

DNS 레코드 종류 (5·30장 복습 + 추가)

레코드	하는 일	예
A	도메인 → IPv4 주소	`@ → 123.45.67.89`
AAAA	도메인 → IPv6 주소	
CNAME	도메인 → **다른 도메인 이름**으로 연결 (별명)	`shop → myshop.cafe24.com` (빌더 연결에 자주 씀)
MX	메일 받을 서버	30장
TXT	글자 정보 (소유 확인, SPF, DMARC 등)	`google-site-verification=...`
NS	이 도메인의 DNS를 **어느 곳이 관리하는지**	등록 업체 → Cloudflare로 바꿀 때 변경

- **TTL** = DNS 정보를 다른 컴퓨터들이 얼마나 오래 기억해 두는지(초). 바꾼 내용이 전 세계에 퍼지는 데 **몇 분~하루 이상** 걸릴 수 있어요. 큰 변경 전엔 TTL을 미리 짧게.
- 빌더(카페24·아임웹·쇼피파이 등)는 **"연결할 때 넣을 A·CNAME 값"** 을 안내해 줘요 → 그대로 넣기.

---

5. 도메인을 잃는 사고와 막는 법

만료되면 바로 사라질까? — 단계별 (gTLD 기준, 업체마다 다름)

단계	기간 (대략)	상태
만료일	—	사이트·메일이 멈출 수 있음
갱신 유예 기간	최대 약 45일 (업체가 정함)	원래 가격으로 갱신 가능한 경우가 많음
복구 유예 기간(Redemption)	약 30일	DNS에서 빠짐. **비싼 복구 수수료**를 내야 되살릴 수 있음
삭제 대기	약 5일	되살릴 수 없음
공개	—	**누구나 등록 가능** — 이걸 노리는 업자들이 바로 사 가기도 해요

> `.kr` 같은 국가 도메인은 기간이 다를 수 있어요.

사고 유형과 예방

사고	예방
갱신 카드 만료로 자동 갱신 실패	매월 카드 만료일 점검 (14장), 여러 해 미리 갱신
갱신 안내 메일을 못 받음 (퇴사자 메일·스팸함)	등록 이메일을 **회사 공용 주소**로, 등록 업체 메일 주소를 스팸 예외로
외주 업체 명의로 등록돼 연락 두절	처음부터 **내 명의**, 이미 그렇다면 지금 명의 이전 (26장 인수인계)
등록 업체 계정 해킹 → 도메인 탈취	2단계 인증, **도메인 잠금(전송 잠금) ON**
DNS 실수로 사이트·메일 다운	바꾸기 전 **현재 설정 캡처·백업**, 하나씩 바꾸기 (6·8장 원칙)

---

6. 도메인 분쟁 — 상표와 이름이 겹칠 때

개념	설명
사이버스쿼팅	남의 유명 상표와 같은 도메인을 먼저 사 두고 비싸게 팔려는 행위 → 분쟁에서 빼앗길 수 있음
UDRP	ICANN의 국제 분쟁 해결 절차. 상표권자가 ① 상표와 같거나 혼동될 만큼 비슷하고 ② 등록자에게 정당한 이익이 없고 ③ 부정한 목적으로 등록·사용됨을 입증하면 도메인 **이전·취소**. 손해배상은 안 됨
국내 제도	국내에는 인터넷주소자원법과 **인터넷주소분쟁조정위원회**가 있고, 법원 소송(상표법·부정경쟁방지법)도 가능

실전 팁

- 브랜드 이름을 정하면 **상표 출원**도 같이 고려 (특허청). 도메인만 있다고 이름의 권리가 생기지 않아요.
- 남의 브랜드가 들어간 도메인(`쿠팡할인.com` 등)은 사지 마세요. 분쟁·사칭 문제가 생겨요.

---

7. 도메인 옮기기 · 사고팔기

등록 업체 옮기기 (이전, Transfer)

```
1. 지금 업체에서 도메인 잠금 해제
2. 인증 코드(EPP/Auth 코드) 받기
3. 새 업체에서 "도메인 이전" 신청 + 코드 입력 (보통 1년 연장 비용 포함)
4. 이메일 승인 → 며칠 안에 완료
5. DNS 설정이 그대로인지 확인
```

- gTLD는 **새로 등록했거나, 이전했거나, 등록자 정보를 크게 바꾼 뒤 60일 동안** 다른 업체로 이전이 막히는 규칙이 있다는 안내가 많아요(조건은 정책 원문 확인).
- **만료 직전·직후에는 이전하지 않기** — 비용이 이중으로 들거나 실패할 수 있어요.

도메인 사고팔기

- 이미 누가 가진 이름이 꼭 필요하면: 도메인 거래 사이트, 또는 등록자에게 연락(WHOIS 정보가 가려져 있으면 업체의 중개 서비스)
- **에스크로(중간 보관)** 서비스로 거래 — 돈을 먼저 보내고 도메인을 못 받는 사기 방지
- 사이트를 통째로 팔 때 도메인은 **가장 중요한 자산** (22장 사이트 매매)

8. 도메인 관리 체크리스트

- [ ] 내 명의 · 내 공용 이메일 · 2단계 인증
- [ ] 자동 갱신 ON + 결제 카드 만료일 확인 (매월)
- [ ] 도메인 잠금(전송 잠금) ON
- [ ] 등록자 정보 보호(WHOIS 프라이버시) ON
- [ ] 방어 등록 주소들 → 메인 주소로 리디렉트
- [ ] DNS 설정 캡처를 문서로 보관 (바꿀 때마다)
- [ ] 계정 목록에 등록 업체·만료일 기록
- [ ] 상표 출원 검토

이 장 요약

1. 도메인은 **기간을 정해 빌리는 것**. `.com` · `.kr` · `.co.kr` 중 손님 기준으로 고르고, 짧고 부르기 쉽게, 방어 등록.
2. 사면 바로 **내 명의 · 자동 갱신 · 2단계 인증 · 잠금**. DNS는 A·CNAME·MX·TXT·NS, 바꾸기 전 캡처.
3. 만료 후에도 단계가 있지만 **복구비는 비싸고 결국 남이 가져간다**. 남의 상표가 들어간 도메인은 분쟁 대상.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

35. 업계 지식(도메인 지식) — 분야별로 꼭 알아야 할 흐름

> 결제를 실제로 연동하고 정산하는 방법은 39장에 있어요.

개발·기획 현업에서 **"도메인 지식"** 은 사이트 주소가 아니라 **"그 분야의 업무 지식"** 을 말해요. 예: 쇼핑몰 개발자라면 "주문이 어떤 상태를 거쳐 정산까지 가는지", 결제 개발자라면 "승인과 매입이 어떻게 다른지".

> 💡 **왜 중요할까?** 코딩 실력이 같아도, 업계 흐름을 아는 사람이 **실수 없는 기획·설계**를 해요. "부분 환불하면 쿠폰은?", "배송 출발 후 취소는?" 같은 질문에 답할 수 있어야 진짜로 돌아가는 서비스가 됩니다.

> ⚠️ 2026년 10월 조사 기준. 세부 규칙은 회사·계약마다 달라요. (참고 자료 모음)

---

0. 업계 지식을 공부하는 방법

방법	설명
용어집 만들기	그 분야 단어를 모아 내 말로 정리 (이 자료의 3장처럼)
흐름 그리기	돈·물건·정보가 **어디서 어디로, 어떤 순서로** 움직이는지 화살표로
상태 그리기	"주문"이 거치는 상태(결제 대기 → 결제 완료 → 배송 중…)를 전부 적기
예외 찾기	"중간에 취소하면?", "일부만 환불하면?", "두 번 누르면?"
현장 사람에게 묻기	CS 담당, 사장님, 정산 담당의 실제 고민이 가장 좋은 교재
경쟁 서비스 직접 써 보기	주문·취소·환불까지 해 보면 업계 관례가 보임

개발 쪽에서 쓰는 말: 도메인 주도 설계(DDD)

- **유비쿼터스 언어(공통 언어)**: 기획자·현업·개발자가 **같은 단어를 같은 뜻으로** 쓰고, 코드 이름도 그 단어로 짓기. (예: 현업이 "출고"라고 하면 코드도 `ship()` 이 아니라 출고의 뜻이 담긴 이름으로)
- **바운디드 컨텍스트(경계)**: 같은 단어도 부서마다 뜻이 달라요. "주문"은 판매팀에선 "손님이 산 것", 물류팀에선 "보내야 할 상자". 그래서 **영역을 나누고 영역마다 단어 뜻을 하나로** 정해요.
- 복잡한 업무일수록 효과가 크고, 작은 프로젝트에는 과할 수 있어요. (코딩 11장 설계 원칙과 연결)

---

1. 이커머스(쇼핑몰) 도메인

주문 상태 흐름

```
장바구니 → 주문서 작성 → 결제 대기 → 결제 완료
   → 상품 준비 중 → 출고(배송 시작) → 배송 중 → 배송 완료 → 구매 확정
                                          ↘ 취소 / 교환 / 반품 → 환불
```

용어	뜻	실무 포인트
SKU	재고 관리 최소 단위 (같은 티셔츠라도 색·사이즈마다 다른 SKU)	재고는 SKU 단위로 셈
옵션	색상·사이즈 등	옵션 조합이 곧 SKU
재고 차감 시점	주문 시 / 결제 완료 시	결제 완료 시 차감이 흔함. 동시 결제 시 **경쟁 상태** 주의 (코딩 10장)
품절·일시품절		위탁판매는 도매처 재고와 연동 (23장)
객단가·장바구니 이탈		11장 지표
쿠폰·적립금	할인 수단	**부분 환불 시 쿠폰을 어떻게 나눌지** 미리 규칙 정하기
구매 확정	손님이 "받았어요" 확인 (또는 일정 기간 후 자동)	오픈마켓은 구매 확정 후 정산되는 경우가 많음
클레임	취소·교환·반품을 묶어 부르는 말	청약철회 규칙 (10장)
CS 사유 코드	단순 변심 / 상품 불량 / 오배송	**누가 배송비를 내는지** 갈림

꼭 정해 둘 예외 규칙

- 결제 후 **출고 전 취소** → 즉시 환불
- **출고 후 취소** → 반품으로 전환, 회수 후 환불
- **일부 상품만 반품** → 무료배송 기준 미달 시 배송비 차감 여부
- **교환 재고가 없을 때** → 환불로 전환

---

2. 결제(페이먼트) 도메인

카드 결제 흐름: 승인 → 매입 → 정산

```
손님 결제 버튼
  → [승인] PG사가 카드사에 "이 카드로 이 금액 결제 가능?" → 한도 확보 (돈이 실제로 움직인 건 아님)
  → [매입] 판매가 확정되면 카드사에 "이 승인 건 청구해 주세요" (보통 매일 묶어서)
  → [정산] 카드사 → PG사 → 판매자 통장 (수수료 빼고, D+N일 후)
```

용어	뜻
PG(결제 대행사)	쇼핑몰과 카드사 사이에서 결제를 중개 (10장)
승인 / 승인 취소	결제 가능 여부 확인 / 매입 전 취소 (대개 바로 한도 복구)
매입 / 매입 취소	실제 청구 확정 / 확정 후 취소 (환불이 며칠 걸리는 이유)
정산 주기 (D+N)	결제일로부터 N일 뒤 입금. 일·주·월 단위로 계약. N일은 취소·분쟁 대비 기간이라는 설명이 많음
부분 취소	일부 금액만 취소 (일부 상품 반품) — 결제 수단마다 지원 여부가 다름
간편결제	카카오페이·네이버페이·토스페이 등
가상계좌 / 계좌이체	입금 확인 후 결제 완료 처리

용어	뜻
에스크로	돈을 잠시 맡아 두는 구매안전서비스 (10장)
정기결제(빌링)	처음에 카드를 등록해 **빌링키**를 받고, 이후 매달 자동 결제 (구독 서비스 필수). 빌링키 발급 때 **본인 확인**이 중요하다는 안내가 있어요
차지백	손님이 카드사에 "내가 한 결제가 아니다/물건 못 받았다"고 이의 제기해 대금이 회수되는 것. 해외 결제에서 특히 주의
PCI DSS	카드 정보 보안 국제 기준 → 그래서 카드번호는 직접 저장하지 않고 PG에 맡김 (10장)
멱등성 (idempotency)	결제 버튼을 두 번 눌러도 **한 번만 결제**되게 하는 설계. 결제 개발의 핵심

실무에서 자주 터지는 곳

- 결제는 됐는데 **우리 서버가 결과를 못 받음**(네트워크 끊김) → 주문은 "결제 대기"인데 돈은 빠짐 → **PG 결제 내역과 우리 주문을 매일 대조(대사)** 하는 작업 필요
- 구독 결제 실패(카드 만료·한도 초과) → 재시도 일정, 손님 안내, 서비스 중지 시점 정하기

---

3. 물류(배송) 도메인

용어	뜻
입고	상품이 창고에 들어옴
보관 / 재고 실사	창고 재고와 시스템 재고를 맞춰 보기
피킹 → 패킹 → 출고	상품 꺼내기 → 포장 → 택배사에 넘김
송장 번호	택배 추적 번호. 출고 시 주문에 입력 → 손님에게 알림
합포장	여러 주문·상품을 한 상자에
반품 회수 / 검수	돌려받은 상품 상태 확인 후 재판매·폐기
3PL	물류 업무를 외부 업체에 맡기는 것. 국내에선 주로 창고를 가진 기업 물류 업체를 말한다는 설명이 있어요
풀필먼트	**입고·보관·포장·배송·반품·CS까지 통째로** 맡기는 이커머스 물류 (예: 쿠팡 로켓그로스, 네이버 풀필먼트 등). 업체마다 범위가 달라서 **명칭보다 실제 서비스 범위**를 확인
라스트 마일	마지막 배송 구간 (택배 기사가 문 앞까지)
당일·새벽·도착 보장 배송	빠른 배송 경쟁. 조건(주문 마감 시간·지역)이 핵심
콜드체인	냉장·냉동 유지 배송 (식품)

---

4. 광고(애드테크) 도메인

18·31장에서 "광고를 붙여 돈 벌기"를 봤다면, 여기선 **광고가 어떻게 거래되는지**예요.



```
광고주 → [DSP] ─┘            ↑
                        [DMP: 데이터]
손님이 페이지를 여는 순간 → 경매 → 이긴 광고가 표시 (보통 0.1초 안에)
```

용어	뜻
퍼블리셔	광고 자리를 가진 사이트·앱 운영자 (나!)
SSP	퍼블리셔 쪽 플랫폼: 광고 자리를 **팔아 줌**
DSP	광고주 쪽 플랫폼: 광고 자리를 **사 줌**
애드 익스체인지	둘이 만나는 **경매장** (증권거래소 비유)
RTB (실시간 입찰)	광고 노출 한 번마다 실시간 경매
DMP	광고용 데이터 모음·분류
인벤토리	팔 수 있는 광고 자리·노출 수
필레이트	광고 요청 중 실제로 광고가 채워진 비율
어트리뷰션	구매가 **어느 광고 덕분인지** 나누어 계산하는 것
퍼스트파티 / 서드파티 데이터	내가 직접 모은 데이터 / 남(광고 회사 등)이 여러 사이트에서 모은 데이터
서드파티 쿠키	다른 사이트를 오가며 사용자를 추적하던 쿠키. 개인정보 문제로 브라우저들이 제한해 왔고, 크롬의 정책은 여러 번 바뀌었어요 → 그래서 **퍼스트파티 데이터(회원·구독자)** 가 더 중요해짐

---

5. 게임 도메인

용어	뜻
BM (과금 모델)	게임이 돈 버는 방식: 패키지(한 번 구매) / 부분 유료(F2P) / 구독 / 광고
F2P	무료로 시작, 아이템·패스로 수익
배틀패스 / 시즌패스	기간 동안 플레이하면 보상이 열리는 유료 패스
확률형 아이템(가챠)	확률 공개 의무 (20장)
라이브 옵스(Live Ops)	출시 후 이벤트·업데이트·밸런스 조정으로 계속 운영하는 것
밸런스 패치	너무 센 캐릭터·무기를 조정
고래 / 무과금	큰돈 쓰는 이용자 / 돈 안 쓰는 이용자
ARPPU	결제한 사람 1명당 평균 매출 (ARPU와 구분)
리텐션 D1·D7·D30, CCU	20·25장
치팅·어뷰징·작업장	부정행위, 버그 악용, 돈 벌려고 아이템을 대량 수집하는 집단
핫픽스·점검	긴급 수정, 정기 점검 (7장)

---

6. 구독·SaaS 도메인

용어	뜻
플랜 / 티어	요금제 단계 (2장)
좌석(Seat)	사용자 수 단위 과금
트라이얼	무료 체험 기간 → 유료 전환율이 핵심
업그레이드 / 다운그레이드	요금제 변경. **중간에 바꾸면 날짜 비례로 계산(프로레이션)** 할지 정해야 함
해지 / 일시정지	해지 사유 수집 → 이탈률 개선 (3장 Churn)
더닝(Dunning)	결제 실패 시 재시도·안내 메일 절차
멀티 테넌시	여러 고객사가 한 시스템을 쓰되 **데이터는 서로 안 보이게** 분리
온보딩 / CS / 고객 성공	12장
SLA	12장
MRR·ARR·NRR	3장

---

7. 콘텐츠·미디어·커뮤니티 도메인

용어	뜻
UGC	사용자가 만든 콘텐츠 (16장)
모더레이션	게시물 관리·검토
피드 / 추천 알고리즘	누구에게 무엇을 먼저 보여 줄지
페이월	일정 부분 이후 유료 (유료 기사·웹소설)
회차 결제 / 대여·소장	웹툰·웹소설의 판매 방식 (24장)
CMS	콘텐츠 관리 시스템 (3장)
저작권 신고(DMCA 등) / 임시조치	16장
조회수 vs 고유 시청자	PV vs UV (18장)

---

8. 예약·O2O·중개 도메인

용어	뜻
슬롯	예약 가능한 시간 칸 (미용실 오후 2시)
재고 = 시간	지나간 빈 시간은 다시 팔 수 없음 → 노쇼가 손실
노쇼 / 예약금 / 위약금	안 온 손님, 미리 받는 돈, 취소 수수료 규칙
오버부킹	노쇼를 예상해 더 받는 것 (항공·호텔). 작은 가게는 위험
동시 예약 충돌	두 사람이 같은 슬롯을 동시에 → 락·트랜잭션 (코딩 10장)
판매자(공급자) 정산	플랫폼이 수수료를 떼고 공급자에게 지급 (27장)

용어	뜻
매칭 / 유동성	27장

---

9. 금융·핀테크 도메인 (규제 많음, 29장)

용어	뜻
KYC (고객 확인)	실명·신원 확인
AML (자금세탁방지)	수상한 거래 감시·보고
원장(ledger)	돈의 모든 움직임을 기록하는 장부. **잔액은 원장에서 계산**하고 함부로 덮어쓰지 않음
복식부기	모든 거래를 "어디서 빠지고 어디로 들어갔는지" 두 줄로 기록
대사(reconciliation)	우리 기록과 은행·PG 기록을 맞춰 보기 (2절)
선불 충전금	포인트·머니를 현금처럼 쓰게 하면 규제 대상이 될 수 있음 (29장)
이상 거래 탐지(FDS)	평소와 다른 결제·로그인 패턴 차단

---

10. 교육·헬스케어 도메인 (간단히)

분야	꼭 알 용어
교육(에듀테크)	LMS(학습 관리 시스템), 수강 기간, 진도율·완강률(26장), 수료증, 학원법 이슈(29장)
헬스케어	의료 정보 = **민감 정보**(개인정보보호법상 더 엄격), 의료 광고 규제, 비대면 진료 제도(29장)

---

11. 분야별 "한 장 요약" 만들기 연습

새 분야를 공부할 때 아래 표를 채워 보세요. 다 채우면 그 분야의 기본 도메인 지식이 생긴 거예요.

```
분야 이름:
1. 누가 누구에게 무엇을 파는가?          (1·22장)
2. 돈은 어떤 순서로 움직이나?             (결제·정산 흐름)
3. 물건/서비스는 어떤 상태를 거치나?      (상태 흐름도)
4. 가장 흔한 예외 5가지는?                  (취소, 부분 환불, 노쇼…)
5. 이 분야만의 숫자(지표) 3개는?
6. 이 분야만의 법·규제는?                   (29장)
7. 현업 사람들이 쓰는 단어 20개 (용어집)
```

이 장 요약

1. 도메인 지식 = **그 분야의 업무 흐름과 단어**. 흐름·상태·예외를 그려 보며 공부한다.
2. 핵심 흐름: **주문 상태(커머스), 승인→매입→정산(결제), 입고→출고→배송(물류), DSP↔SSP 경매(광고), 라이브 옵스(게임), 더닝·프로레이션(구독), 원장·대사(금융)**.
3. 개발에선 **공통 언어와 영역 나누기(DDD)** 로 업무 지식을 코드에 담는다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

36. 서버·호스팅 고르는 법

5장에서 호스팅 종류(빌더, 웹호스팅, 클라우드, 서버리스)를 간단히 봤어요. 이 장은 **"내 사업이면 실제로 어디에 올릴까?"** 를 고르는 방법이에요.

> ⚠️ 무료 요금제·가격·조건은 자주 바뀌어요. 2026년 10월 조사 기준이고, 숫자 상당수는 공식 가격표가 아니라 비교 기사에서 확인한 것이에요. 고르기 전에 각 회사의 **공식 가격표와 이용약관**을 꼭 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 먼저 내 사이트가 어떤 종류인지

사이트 종류	예	필요한 것
① 정적 사이트	회사 소개, 포트폴리오, 랜딩 페이지, 계산기(브라우저에서만 계산)	파일(HTML·CSS·JS)만 올리면 끝. 서버 프로그램·DB 없음
② 콘텐츠 사이트	블로그, 정보 사이트	글 관리(CMS) + DB
③ 쇼핑몰	자사몰	상품·주문·결제·회원 → 빌더가 가장 편함
④ 웹 서비스·앱 서버	회원제 서비스, SaaS, AI 서비스, 커뮤니티	서버 프로그램 + DB + 파일 저장소
⑤ 실시간 서비스	오목 대전, 채팅	계속 연결된 서버(웹소켓), 지연 시간 중요

---

2. 호스팅 종류 다시 보기 (실전 기준)

종류	대표 예	내가 할 일	잘 맞는 사이트
사이트·쇼핑몰 빌더	카페24, 아임웹, 식스샵, 쇼피파이, 윅스	거의 없음 (업체가 서버·보안·백업 대부분 처리)	③, 간단한 ①
정적 호스팅	GitHub Pages, Cloudflare Pages, Netlify, Vercel	파일 올리기(대개 Git push만 하면 자동 배포)	①
설치형 웹호스팅	국내 웹호스팅 업체, 워드프레스 전용 호스팅	워드프레스·플러그인 업데이트	②
애플리케이션 플랫폼 (PaaS)	Vercel, Render, Railway, Fly.io, Firebase, Supabase 등	코드만 올림, 서버 관리는 플랫폼이	④ 초기
VPS·가상 서버	AWS Lightsail, 각종 VPS 업체	**운영체제부터 보안 업데이트·백업 전부 직접**	④⑤, 서버 공부
대형 클라우드	AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저, 네이버 클라우드, KT 클라우드	설계부터 비용 관리까지	④⑤ 성장 후, 큰 서비스

> 💡 **"직접 관리할수록 싸고 자유롭지만, 내 시간과 책임이 늘어난다."** 초보자는 **위쪽(빌더·PaaS)에서 시작**해서, 필요해질 때 아래쪽으로 내려가는 게 일반적이에요.

---

3. 고르는 기준 10가지

#	기준	확인할 질문
1	**사이트 종류**	정적? DB 필요? 실시간? (1절)
2	**내 실력·시간**	서버 보안 업데이트를 매주 할 수 있나? 못 하면 관리형으로
3	**비용 구조**	월 고정? 사용량 과금? **트래픽 폭주 시 요금 폭탄** 가능성? 예산 알림 설정 가능?
4	**상업 사용 가능 여부**	무료 요금제가 **상업용 금지**인 경우가 있음 (5절)
5	**서버 위치(리전)**	손님이 한국이면 **서울 리전·국내 서버**가 빠름
6	**개인정보**	해외 서버에 회원 정보를 두면 **국외 이전 고지**가 필요할 수 있음 (6절)
7	**백업**	자동 백업이 있나? 보관 기간은? 내가 따로 내려받을 수 있나? (8장)
8	**확장성**	손님이 10배 늘면 어떻게? 버튼으로 늘릴 수 있나?
9	**지원**	한국어 고객 지원? 장애 공지 페이지?
10	**떠나기 쉬운가(락인)**	나중에 다른 곳으로 옮길 때 데이터를 쉽게 가져갈 수 있나?

---

4. 상황별 추천 조합

상황	추천 출발점	이유
처음 쇼핑몰 (13장)	**국내 쇼핑몰 빌더**	결제(PG)·배송·사업자 표시·보안을 대부분 해결
해외에도 판매	쇼피파이 등 글로벌 빌더	해외 결제·통화
회사 소개·랜딩 페이지	빌더 또는 **정적 호스팅**	무료·저렴, 빠름
블로그·정보 사이트 (17장)	블로그 서비스, 워드프레스 호스팅, 정적 사이트 생성기 + 정적 호스팅	글 관리 편의 vs 속도·비용
계산기·도구 사이트	**정적 호스팅**	계산을 브라우저에서 하면 서버 비용 거의 0
회원제 웹 서비스·AI 서비스 MVP (28장)	**PaaS + 관리형 DB**	서버 관리 없이 빨리 출시
실시간 게임(오목) (20장)	웹소켓을 지원하는 PaaS 또는 VPS, **서울 근처 리전**	지연 시간
손님이 크게 늘어난 서비스	대형 클라우드 (전문가와 함께)	확장·안정성

---

5. 무료 요금제의 함정

함정	설명
상업 사용 금지	예: Vercel의 무료(Hobby) 요금제는 **개인·비상업용**으로만 쓸 수 있고, 수익이 나는 사이트는 유료(Pro, 보도 기준 사용자당 월 20달러)가 필요하다는 안내가 여러 비교 글에 있어요. 다른 회사들은 무료에서도 상업 사용을 허용한다고 소개되지만, **약관 원문 확인 필수**
잠자는 서버	일부 무료 서버는 한동안 접속이 없으면 꺼졌다가, 첫 손님이 올 때 수십 초 걸려 켜짐

함정	설명
한도 초과 시 멈춤	무료 한도를 넘으면 **사이트가 일시 정지**되거나 속도가 제한됨
사용량 과금 폭탄	반대로 유료 사용량 과금은 갑자기 사람이 몰리거나 공격을 받으면 **요금이 폭증** → **예산 알림·지출 한도** 꼭 설정
무료 정책 변경	무료 요금제가 줄거나 없어진 사례가 여러 번 있었음 → 옮길 수 있게 준비

---

6. 서버 위치와 개인정보

- 손님이 대부분 한국이면 **서울 리전**(한국 데이터센터)을 고르는 게 속도에 유리해요. 서울↔미국 왕복은 물리적으로 수십 ~100ms 이상 걸려요 (코딩 10장).
- 2023년 개정 개인정보보호법(제28조의8)에 따라, **개인정보를 해외로 보내거나(제공), 해외 업체에 맡기거나(위탁), 해외에 보관**하면 "국외 이전" 규칙이 적용될 수 있어요.
    - 해외 클라우드(해외 리전)에 회원 정보를 맡기면서 **이전 국가·방법을 처리방침에 공개하지 않은 것**이 인증 심사에서 결함 사례로 소개돼요.
    - 처리방침에 적을 항목 예: 이전되는 개인정보 항목, 이전 국가·시기·방법, 이전받는 회사 이름과 연락처, 보유 기간.
    - 서울 리전을 써도 해외 본사가 접근할 수 있는 구조면 어떻게 보는지 등은 **사례마다 판단이 다를 수 있어서** 전문가·개인정보보호위원회 안내로 확인하세요.

---

7. 비용 감 잡기 (예시 시나리오)

> 아래는 **구조를 이해하기 위한 예시**예요. 실제 금액은 업체·환율·사용량에 따라 크게 달라요.

단계	구성 예	비용 감각
랜딩 페이지	정적 호스팅 무료 + 도메인	도메인값 정도 (34장)
쇼핑몰 시작	쇼핑몰 빌더 기본 요금 + PG 수수료	월 이용료 + 매출의 몇 %
회원제 서비스 MVP	PaaS 유료 1개 + 관리형 DB 소형 + 메일 발송	월 몇만 원 수준부터
성장기	서버 여러 대 + DB + CDN + 모니터링	사용량에 비례해 증가 → **매월 비용 점검**

비용 아끼는 습관

- 이미지 용량 줄이기 (트래픽 비용 ↓, 속도 ↑)
- CDN·캐시 사용 (10장)
- 안 쓰는 서버·테스트 환경 끄기
- **예산 알림** 설정 (예: 월 5만 원 넘으면 메일)

---

8. 출시 전 호스팅 점검표

- [ ] 상업 사용 가능한 요금제인가 (약관 확인)

- ☐ HTTPS 자동 적용·자동 갱신
- ☐ 서버 위치(리전) 확인, 해외면 처리방침에 국외 이전 내용
- ☐ 자동 백업 켜짐 + 직접 내려받기 테스트 (8장)
- ☐ 스테이징(연습용) 환경 따로 (6장)
- ☐ 예산 알림·지출 한도 설정
- ☐ 관리 계정 2단계 인증, 팀원 권한 최소화 (37장)
- ☐ 장애 공지 페이지(status page) 구독 (9장)
- ☐ 다른 곳으로 옮길 때 데이터 내보내기 방법 확인

이 장 요약

1. 먼저 **사이트 종류**(정적·콘텐츠·쇼핑몰·웹 서비스·실시간)를 정하고, 초보자는 **빌더·PaaS 같은 관리형**에서 시작한다.
2. 기준: 실력·시간, 비용 구조(요금 폭탄), **상업 사용 가능 여부**, 서버 위치, 개인정보 국외 이전, 백업, 확장, 지원, 이사 쉬움.
3. 무료 요금제는 **상업 금지·잠자는 서버·한도 초과 정지**를 확인하고, 유료는 **예산 알림**을 건다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

37. 꼭 해야 하는 보안 — 출시 전·운영 중 체크리스트

> 시스템을 뚫는 공격이 아니라 **규칙을 악용하는 어뷰징·게임 핵**은 41장에서 다뤄요.

> 코드 밖의 모든 층(사람·계정·도메인·서버·클라우드·DB·공급망·결제·단말기·감시)을 다룬 보안 전체 지도는 83장, 국내외 실제 사고 19건과 교훈은 84장에 있어요.

> AI로 만든 코드의 보안을 도구·AI·오픈소스로 자동 점검하고 테스트로 고치는 법은 82장에 있어요.

10장에서 보안 기본 10가지를 봤어요. 이 장은 **"실제로 무엇을, 어떤 순서로 설정하나"** 를 빌더 사용자와 직접 개발자로 나눠 정리했어요.

> ⚠️ 2026년 10월 조사 기준. 개인정보 관련 의무는 사업 규모·업종마다 다르니 개인정보보호위원회 안내서로 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 웹 보안 위험 순위 — OWASP Top 10 (2025)

OWASP는 웹 보안 비영리 단체이고, 몇 년마다 "가장 흔하고 위험한 웹 취약점 10가지"를 발표해요. 2025년판(2025년 11월 공개, 일부 자료는 2026년 1월 최종본이라고 소개)은 이래요.

순위	이름	쉬운 뜻	막는 법
A01	**접근 권한 실패**	남의 주문·회원 정보를 주소만 바꿔서 볼 수 있음	서버에서 매번 "이 사람이 이 데이터의 주인인가" 확인
A02	**보안 설정 오류**	기본 비밀번호 그대로, 관리자 페이지 공개, 오류 화면에 내부 정보 노출	출시 전 설정 점검표 (아래)
A03	**소프트웨어 공급망 실패** (신규)	내가 쓰는 라이브러리·플러그인·도구가 오염되거나 오래됨	검증된 것만, 정기 업데이트, 자동 취약점 알림
A04	**암호화 실패**	비밀번호를 그대로 저장, HTTP로 통신	HTTPS, 비밀번호 해시, 민감 정보 암호화
A05	**인젝션**	SQL 인젝션 등 입력값으로 명령 실행	자리표시자 사용 (코딩 9장)
A06	**안전하지 않은 설계**	처음부터 보안을 고려하지 않은 구조	기획 단계부터 "악용하면?" 질문
A07	**인증 실패**	비밀번호 무한 시도 가능, 세션 관리 허술	로그인 시도 제한, 2단계 인증
A08	**소프트웨어·데이터 무결성 실패**	검증 안 된 업데이트·데이터를 믿음	서명·출처 확인

순위	이름	쉬운 뜻	막는 법
A09	**로그·알림 실패**	해킹당해도 모름	로그 남기기 + 이상 알림
A10	**예외 상황 처리 실패** (신규)	오류가 났을 때 엉뚱하게 동작하거나 정보가 샘	오류 처리 꼼꼼히, 오류 화면엔 내부 정보 숨기기

> 💡 **1위가 "권한 확인 실패"** 예요. "로그인한 사람"인지만 보고 "**그 데이터의 주인**"인지 안 보는 실수가 가장 흔해요. 예: `/orders/1001` 을 `/orders/1002` 로 바꾸면 남의 주문이 보이는 경우.

---

2. 누구나 해야 하는 것 (빌더 사용자 포함)

#	할 일	확인 방법
1	**모든 관리자 계정 2단계 인증** (빌더, 도메인 업체, 호스팅, 이메일, PG, SNS, 광고 계정)	계정 목록 문서에 2FA 여부 칸 (9장)
2	**비밀번호 관리자** 사용, 서비스마다 다른 긴 비밀번호	
3	**공유 계정 금지** → 직원마다 개인 계정 + 필요한 권한만	퇴사 시 바로 삭제
4	**HTTPS** 강제 (http로 들어오면 https로 이동)	주소창 자물쇠
5	**플러그인·앱·테마 최소화 + 업데이트**	안 쓰는 건 삭제
6	**백업 + 복구 훈련** (8장)	분기마다
7	**도메인 잠금·자동 갱신** (34장)	
8	**이메일 인증(SPF·DKIM·DMARC)** — 내 도메인 사칭 메일 방지 (30장)	
9	**개인정보처리방침 + 최소 수집** (10장)	
10	**피싱 교육** — "결제 정보 변경", "협찬 제안 첨부 파일" 메일 주의 (24·30장)	

---

3. 직접 개발한 사이트라면 추가로

계정·로그인

- ☐ 비밀번호는 **해시(bcrypt, argon2 등)** 로만 저장
- ☐ 로그인 실패 횟수 제한(속도 제한), 캡차
- ☐ 비밀번호 재설정 링크는 **짧은 유효시간 + 한 번만 사용**
- ☐ 세션 쿠키에 **Secure · HttpOnly · SameSite** 설정
- ☐ 관리자 페이지 주소·접근 IP 제한, 관리자 2단계 인증

데이터·입력

- ☐ 모든 요청에서 **권한(주인 여부) 확인** — A01
- ☐ DB 쿼리는 **자리표시자** — A05
- ☐ 출력 시 특수문자 처리(XSS 방지) — 프레임워크 기본 기능 끄지 않기

- ☐ **파일 업로드**: 종류·크기 제한, 실행 파일 차단, 업로드 폴더에서 실행 금지
- ☐ 결제·쿠폰 금액은 **서버에서 다시 계산** (화면에서 보낸 가격을 믿지 않기)

비밀 정보

- ☐ API 키·DB 비밀번호는 **환경 변수**, Git에 절대 커밋 금지 (6장)
- ☐ 실수로 올렸으면 **키를 즉시 교체**(삭제만으론 부족 — 기록에 남음)
- ☐ 키마다 필요한 권한만, 정기 교체(분기)

서버·설정

- ☐ **보안 헤더**: HSTS(항상 HTTPS), CSP(허용한 스크립트만 실행), X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, 다른 사이트에 내 페이지를 몰래 넣지 못하게(frame-ancestors)
- ☐ 오류 화면에 **코드·경로·DB 정보 숨기기** — A10
- ☐ 개발용 디버그 모드 **끄기**
- ☐ 안 쓰는 포트·서비스 닫기, 서버 OS 자동 보안 업데이트 (VPS라면)
- ☐ CORS는 내 도메인만 허용
- ☐ 속도 제한(rate limit)으로 무차별 요청·봇 막기, 필요하면 CDN·방화벽 서비스(DDoS 방어)

공급망 — A03

- ☐ 라이브러리 **철자 확인**(가짜 패키지 주의, 코딩 8장), 다운로드 수·관리 상태 확인
- ☐ 자동 취약점 알림(GitHub Dependabot 등) 켜기
- ☐ 잠금 파일(package-lock.json 등)로 버전 고정

로그·모니터링 — A09

- ☐ 로그인·관리자 작업·권한 실패 **로그 남기기** (비밀번호·카드번호는 로그에 남기지 않기)
- ☐ 이상 징후 알림 (짧은 시간 로그인 실패 폭증, 관리자 새 IP 로그인)
- ☐ 오류 모니터링 도구 연결 (9장)

---

4. 개인정보보호법상 "안전성 확보조치" 핵심 (요약)

개인정보를 다루는 사업자는 **개인정보의 안전성 확보조치 기준**(개인정보보호위원회 고시)을 지켜야 해요. 2023년 9월 개정으로 기존 기준들이 하나로 합쳐졌어요.

항목	내용 (요약)
내부 관리계획	누가 개인정보를 어떻게 다루는지 규칙 문서 (규모가 작으면 간소화 가능 여부 안내서 확인)
접근 권한 관리	필요한 사람만, 퇴직·변경 시 바로 회수, 권한 변경 기록 보관
접근 통제	외부에서 개인정보처리시스템 접속 시 안전한 인증 수단 등
암호화	비밀번호는 복원 불가능하게(해시), 주민번호·계좌 등 고유식별·금융 정보는 암호화, 전송 시 HTTPS
접속기록 보관	개인정보처리시스템 접속기록(누가·언제·어디서·무엇을)을 **원칙 1년 이상**, 5만 명 이상 정보를 다루는 등 일정 조건이면 **2년 이상** 보관하고 정기 점검

항목	내용 (요약)
악성 프로그램 방지	백신 등 보안 프로그램, 업데이트
물리적 안전	서류·보조저장장치 잠금 보관
파기	다 쓴 개인정보 복구 불가능하게 삭제

> 💡 빌더를 쓰면 이 중 상당 부분을 업체가 처리하지만, **관리자 계정 관리·권한·다운로드한 엑셀 파일 보관**은 내 몫이에요. 회원 엑셀을 내 PC에 내려받아 방치하는 게 흔한 유출 경로예요.

> 로그인·비밀번호 저장·권한 설계는 65장, 파일 업로드 보안은 66장, AI 기능 보안은 67장에 있어요.

5. 해킹·유출이 의심될 때

```
1. 침착하게 기록: 언제 무엇을 발견했나 (화면 캡처)
2. 피해 확산 막기: 관련 계정 비밀번호 변경, 세션 끊기, API 키 교체, 필요하면 사이트 점검 모드
3. 증거 보존: 로그를 지우지 말 것
4. 신고·상담: 한국인터넷진흥원(KISA) 118 상담, 경찰 사이버수사
5. 개인정보 유출이면: 이용자 통지 + 일정 규모 이상은 개인정보보호위원회·KISA 신고 (기한 있음, 10장)
6. 복구: 깨끗한 백업으로 복구, 구멍 막고 재오픈
7. 포스트모템: 원인과 재발 방지 (9장)
```

---

6. 보안 점검 도구 (무료로 확인해 볼 수 있는 것)

도구	무엇을
브라우저 개발자 도구(F12) → 네트워크·보안 탭	HTTPS, 보안 헤더, 쿠키 설정
보안 헤더 검사 사이트	보안 헤더가 있는지 점수로
SSL 검사 사이트	인증서·암호화 설정
GitHub Dependabot / `npm audit` / `pip-audit`	라이브러리 취약점
Claude 같은 AI에게 **"보안 관점으로 코드 리뷰해 줘"**	권한 확인 누락, 인젝션, 비밀 키 노출 찾기 (결과는 직접 검증)

> ⚠️ 남의 사이트를 허락 없이 스캔·공격 테스트하는 건 **불법**이에요. 반드시 **내 사이트**만.

이 장 요약

1. 웹 보안 1위 위험은 **권한 확인 실패**. 새로 **공급망**과 **예외 처리**가 순위에 들어왔다 (OWASP 2025).
2. 누구나: **2단계 인증·개인 계정·HTTPS·업데이트·백업·도메인 잠금·메일 인증**. 개발자는 추가로 **해시·자리표시자·보안 헤더·비밀키 관리·로그**.

3. 개인정보는 **권한 관리·암호화·접속기록 보관(원칙 1년, 조건에 따라 2년)·파기**. 유출이 의심되면 **확산 차단 → 증거 보존 → 신고**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

38. 출시 전 Claude에게 추가해 달라고 할 것들

웹사이트를 Claude 같은 AI와 함께 만들 때, **"이것도 넣어 줘"** 라고 따로 말하지 않으면 빠지기 쉬운 것들을 모았어요. 각 항목마다 **왜 필요한지 → Claude에게 보낼 말 → 직접 확인하는 법**을 적었어요. 맨 아래엔 **한 번에 복사해서 보낼 수 있는 전체 요청문**이 있어요.

> ⚠️ 2026년 10월 조사 기준. 검색 엔진 정책은 바뀌니, 구글 Search Central·네이버 서치어드바이저 도움말도 확인하세요. (참고 자료 모음)

한눈에 보는 목록 (5개 묶음, 30개 항목)

묶음	항목
A. 첫인상·전환	첫 화면 행동 유도(CTA), 모바일 고정 CTA, 신뢰 요소, 문의 답변 시간 표시, FAQ, 감사 페이지
B. 검색 노출(SEO)	페이지마다 다른 제목, 검색 결과 설명, 제목 구조(h1), 이미지 대체 텍스트, 내부 링크, robots.txt, sitemap.xml, canonical, 구조화된 데이터, 맞춤형 404, 깔끔한 주소·리디렉트
C. 공유·브랜드	SNS 공유 썸네일(OG 태그), 파비콘·앱 아이콘, 공유 버튼
D. 측정	구글 애널리틱스(GA4) + 핵심 이벤트, UTM, 서치 콘솔·네이버 서치어드바이저 등록
E. 법·신뢰·품질	개인정보처리방침·이용약관, 사업자 정보 푸터, 동의 체크박스, 속도(코어 웹 바이탈), 접근성, 보안 기본(37장), 폼 스팸 방지, 오류 모니터링

A. 첫인상과 전환

A1. 스크롤하기 전 첫 화면에 명확한 행동 유도(CTA)

- **왜**: 닐슨 노먼 그룹 연구(2018)에서 사람들은 페이지를 볼 때 **시간의 약 57%를 스크롤 전 첫 화면**에서 보냈어요(첫 두 화면까지 합치면 약 74%). 첫 화면에서 "뭐 하는 곳인지 + 뭘 하면 되는지"가 보여야 해요.
- **Claude에게**: "첫 화면(모바일 기준)에 ① 누구를 위한 무엇인지 한 줄 제목 ② 한 줄 부연 ③ 눈에 띄는 버튼 하나('무료로 시작하기' 등) ④ 신뢰 요소 하나(후기 수·별점 등)가 스크롤 없이 보이게 해 줘. 버튼은 하나만 강조해 줘."
- **확인**: 휴대폰으로 열었을 때 스크롤 없이 버튼이 보이는지.

A2. 모바일에서 스크롤해도 고정되는 행동 유도 버튼

- **왜**: 긴 상세 페이지를 내려 읽다가 바로 구매·문의할 수 있게.
- **Claude에게**: "모바일 화면 하단에 고정되는 버튼('구매하기'/'상담 신청')을 만들어 줘. 본문·입력창·쿠키 안내를 가리지 않게 하단 여백을 주고, 키보드가 올라오면 숨겨지게, 아이폰 하단 안전 영역(safe-area)도 고려해 줘."
- **확인**: 실제 폰에서 맨 아래 내용이 가려지지 않는지, 입력할 때 버튼이 키보드를 덮지 않는지.
- ⚠️ 화면을 덮는 큰 팝업(전면 광고)은 사용자 경험과 검색에 나쁘다는 게 정설이에요. **작은 고정 바** 정도로.

A3. 신뢰 요소

- **Claude에게**: "후기, 고객 수, 보안 결제 표시, 환불 정책 링크, 대표 사진/회사 소개 같은 신뢰 요소를 CTA 근처에 배치해 줘. 숫자는 내가 줄 실제 값만 써 줘(지어내지 마)."
- ⚠️ 가짜 후기·부풀린 숫자는 법 위반(10·32장).

A4. 문의 답변 시간 표시

- **왜**: "언제 답이 오나"를 알면 손님이 불안해하지 않고, 같은 문의를 여러 번 보내지 않아요 (30장).
- **Claude에게**: "문의 페이지와 폼 제출 완료 화면에 '평일 10~18시 운영, 영업일 기준 24시간 안에 답변드려요'를 넣고, 자동 회신 메일 문구도 만들어 줘."

A5. 자주 묻는 질문(FAQ)

- **왜**: 문의가 줄고, 구매 전 불안이 풀려요 (9장).
- **Claude에게**: "배송·교환·환불·결제·계정 관련 FAQ 페이지를 접었다 펴는 형태로 만들어 줘. 질문은 손님이 실제로 쓰는 말투로. 내용은 내가 준 정책 그대로."
- 참고: 예전엔 FAQ에 구조화된 데이터를 넣으면 구글 검색에 질문 목록이 펼쳐져 보였는데, 2023년부터 크게 줄었고 2026년엔 완전히 중단됐다는 보도가 있어요. **FAQ 페이지 자체는 여전히 손님에게 유용**해요.

A6. 감사(완료) 페이지

- **왜**: 구매·가입·문의 완료를 측정(D1)하고, 다음 행동(카톡 채널 추가, 공유)을 유도.
- **Claude에게**: "결제·가입·문의 완료 후 별도의 완료 페이지로 이동하게 하고, 다음 단계 안내와 GA4 이벤트를 넣어 줘."

B. 검색 노출 (SEO)

B1. 페이지마다 서로 다른 제목 (`<title>`)

- **왜**: 구글은 모든 페이지에 제목이 있고, **페이지마다 구체적으로 다르게** 쓰라고 안내해요. 같은 제목을 여러 페이지에 반복하지 말라고 해요.
- **Claude에게**: "모든 페이지에 고유한 title을 넣어 줘. 형식은 '페이지 핵심 내용 | 브랜드명', 핵심 단어를 앞쪽에. 상품·글 페이지는 상품명·글 제목이 자동으로 들어가게."
- **확인**: 브라우저 탭 제목이 페이지마다 다른지.

B2. 검색 결과에 표시될 설명 (meta description)

- **왜**: 검색 결과에서 제목 아래 보이는 설명. 구글은 이걸 **참고**해서 설명을 고르며(항상 쓰진 않음), 클릭할지 결정하게 만드는 문구예요.
- **Claude에게**: "페이지마다 다른 meta description을 넣어 줘. 이 페이지에서 무엇을 얻는지 한두 문장으로, 너무 길지 않게. 상품 페이지는 상품 정보로 자동 생성."
- 참고: `meta keywords` 태그는 구글이 순위에 쓰지 않는다고 오래전부터 밝혀 왔어요. 굳이 안 넣어도 돼요.

B3. 제목 구조 (h1 하나 + h2·h3 순서)

- **Claude에게**: "페이지마다 h1은 하나, 그 아래 h2·h3를 순서대로 써 줘. 글자 크기를 위해 제목 태그를 쓰지 말고 CSS로 해 줘."

B4. 이미지 대체 텍스트 (alt)

- **왜**: 화면을 못 보는 사람이 화면 낭독기로 이미지 내용을 듣고, 검색 엔진도 이미지를 이해해요(이미지 검색 노출).
- **Claude에게**: "모든 의미 있는 이미지에 내용을 설명하는 alt를 넣어 줘(예: '그래놀라 500g 봉지 앞면'). 꾸밈용 이미지는 alt=''로 비워 줘. 키워드를 억지로 나열하지 마."

B5. 내부 페이지 연결 (내부 링크)

- **왜**: 손님이 다음 페이지로 이어서 보고, 검색 로봇도 페이지를 빠짐없이 찾아요.
- **Claude에게**: "관련 상품·관련 글 링크, 빵부스러기 경로(홈 > 카테고리 > 상품), 푸터의 주요 페이지 링크를 넣어 줘. 링크 글자는 '여기'가 아니라 내용이 보이게('환불 정책 보기')."

B6. robots.txt

- **왜**: 검색 로봇에게 **어디를 수집하지 말지** 알려 주는 파일. 관리자 페이지·장바구니·검색 결과 페이지 등을 빼요.
- ⚠️ **중요**: 구글은 robots.txt가 **페이지를 검색에서 숨기는 방법이 아니라고** 명시해요. 막아도 다른 곳에서 링크되면 주소가 검색에 뜰 수 있어요. 숨기려면 **noindex 태그**나 **비밀번호 보호**를 쓰고, 이때 robots.txt로 막으면 noindex를 못 읽으니 함께 쓰지 마세요.
- ⚠️ **스테이징(연습용) 사이트**는 비밀번호로 막고, **출시할 때 운영 사이트가 통째로 막혀 있지 않은지** 꼭 확인 (`Disallow: /` 실수가 흔함).
- **Claude에게**: "robots.txt를 만들어 줘: 관리자·장바구니·마이페이지·내부 검색 결과는 제외, 사이트맵 주소 포함. 숨겨야 할 페이지는 robots.txt 말고 noindex로 처리해 줘."

B7. sitemap.xml (사이트맵)

- **왜**: 검색 엔진에 "내 사이트 페이지 목록"을 알려 줘요. 서치 콘솔·네이버 서치어드바이저에 제출.
- **Claude에게**: "공개 페이지만 담은 sitemap.xml을 자동 생성해 줘(상품·글이 추가되면 자동 반영, 수정일 포함)."

B8. canonical (대표 주소)

- **왜**: 같은 내용이 여러 주소로 열리면(`?utm=...`, 정렬 옵션 등) 검색 엔진에 "이게 진짜 주소"라고 알려 줌.
- **Claude에게**: "모든 페이지에 자기 자신을 가리키는 canonical 태그를 넣고, 필터·정렬·UTM 주소는 대표 주소를 가리키게 해 줘."

B9. 구조화된 데이터 (Structured Data, JSON-LD)

- **왜**: 검색 엔진이 "이건 상품이고 가격은 얼마, 별점은 몇"처럼 **내용의 종류를 정확히** 이해하게 하는 표시. 일부는 검색 결과에 별점·가격 같은 **리치 결과**로 보여요.
- **추천 종류**: Organization(회사 정보·로고), WebSite, BreadcrumbList(경로), Product(상품·가격·재고·리뷰), Article(글), LocalBusiness(동네 가게: 주소·영업시간)
- ⚠️ HowTo 리치 결과는 2023년에 중단됐고, FAQ 리치 결과도 2026년 완전 중단됐다는 보도가 있어요. 구글이 지원하는 종류는 바뀌니 **구글 검색 갤러리 문서**를 확인.
- ⚠️ 화면에 없는 내용(가짜 별점 등)을 표시하면 **스팸 정책 위반**.
- **Claude에게**: "JSON-LD로 Organization, WebSite, BreadcrumbList를 전체에, 상품 페이지엔 Product(가격·재고·실제 리뷰가 있을 때만 별점), 글엔 Article을 넣어 줘. 화면에 보이는 정보와 똑같이."
- **확인**: 구글 **리치 결과 테스트**, 스키마 검사 도구.

B10. 맞춤형 404 오류 페이지

- **왜**: 없는 주소로 들어온 손님이 바로 나가지 않게. 동시에 서버는 **진짜 404 상태 코드**를 보내야 해요(겉만 404 화면이고 200을 보내면 검색 엔진이 헷갈림, "소프트 404").
- **Claude에게**: "브랜드 디자인의 404 페이지를 만들어 줘: '페이지를 찾을 수 없어요' 안내 + 검색창 + 인기 페이지 링크 + 홈 버튼. HTTP 상태 코드는 404로."
- **확인**: 아무 주소(`/asdfgh`)나 쳐 보기, 개발자 도구에서 상태 코드 404 확인.

B11. 깔끔한 주소와 리디렉트

- **Claude에게**: "주소는 짧고 읽히게(`/products/granola-500g`). http→https, www→루트(또는 반대) 한쪽으로 301 리디렉트. 예전 주소를 바꾸면 새 주소로 301 리디렉트 표를 만들어 줘."

C. 공유와 브랜드

C1. SNS 공유 링크 썸네일 (Open Graph 태그)

- **왜**: 카카오톡·인스타 DM·페이스북·스레드에 링크를 붙였을 때 뜨는 **제목·설명·이미지 카드**. 이게 없으면 썰렁하거나 엉뚱한 이미지가 떠요.
- **넣을 태그**: `og:title`, `og:description`, `og:image`, `og:url`, `og:type`, `og:site_name` (+ X용 `twitter:card`)
- **이미지**: 가로가 긴 이미지(흔히 1200×630 사용, 카카오 개발자 포럼에선 2:1 비율 800×400 안내도 있음) — **핵심 글자는 가운데**에 두면 잘려도 안전.
- **Claude에게**: "모든 페이지에 OG 태그를 넣어 줘. 기본 공유 이미지를 하나 정하고, 상품·글 페이지는 대표 이미지가 자동으로 들어가게. og:url은 실제 공유 주소(https, 끝 슬래시까지)와 똑같이."
- **확인 & 주의 — 카카오톡 캐시**: 카카오톡은 같은 주소의 미리보기를 **일정 시간 저장(캐시)** 해 둬서, 이미지를 바꿔도 예전 게 계속 보일 수 있어요. **카카오 공유 디버거**에서 캐시를 초기화하거나, 이미지 주소에 `?v=2`처럼 버전을 붙여 바꾸는 게 확실해요. 페이스북은 **공유 디버거**로 새로고침.

C2. 파비콘·앱 아이콘

- **Claude에게**: "브라우저 탭 아이콘(favicon), 아이폰 홈 화면 아이콘(apple-touch-icon), 웹 앱 manifest 아이콘을 만들어 줘."

C3. 공유 버튼

- **Claude에게**: "상품·글 페이지에 '링크 복사'와 카카오톡 공유 버튼, 모바일에선 기기 공유 창(Web Share)을 띄우는 버튼을 넣어 줘." (33장: 공유가 제품 안에 있게)

D. 측정

D1. 구글 애널리틱스(GA4)와 핵심 이벤트

- **왜**: 몇 명이 어디서 와서 무엇을 했는지 (11장).
- 2024년 구글이 GA4의 "전환"을 **"핵심 이벤트(key events)"** 로 이름을 바꿨어요. `purchase`(구매)는 기본 핵심 이벤트이고, 리드(문의·상담 신청)는 `generate_lead` 같은 **추천 이벤트 이름**을 쓰면 보고서가 잘 정리돼요.

- **Claude에게**: "GA4를 설치하고 이벤트를 넣어 줘: 회원가입 sign_up, 문의·상담 제출 generate_lead(서버가 제출 성공을 확인한 뒤에만), 장바구니 add_to_cart, 결제 시작 begin_checkout, 구매 purchase(금액·상품 포함), CTA 버튼 클릭. 측정 ID는 환경 변수로."
- **개인정보**: 처리방침에 **분석 도구 사용(행태정보 수집)과 거부 방법**을 적어 두기 (10장). 해외 손님(특히 유럽)이 있다면 쿠키 동의 배너가 필요할 수 있어요.
- **확인**: GA4 실시간 보고서·DebugView에서 이벤트가 찍히는지.

D2. UTM과 캠페인 추적

- **Claude에게**: "인스타·카카오·네이버 광고용 UTM 링크 만드는 규칙표를 만들어 줘" (11·32장).

D3. 검색 엔진 등록

- **구글 서치 콘솔**: 소유 확인 → sitemap.xml 제출 → 색인 상태·검색어 확인
- **네이버 서치어드바이저**: 사이트 등록·소유 확인 → **[요청] 메뉴에서 사이트맵(·RSS) 제출** → 수집 현황 확인. robots.txt가 네이버 로봇을 막지 않는지 확인.
- **Claude에게**: "구글·네이버 소유 확인용 메타 태그를 넣을 자리를 만들고, 내가 받은 코드를 환경 변수로 넣을 수 있게 해 줘."

E. 법·신뢰·품질

E1. 개인정보처리방침·이용약관

- **왜**: 법적 의무 (10장). 회원가입·문의 폼·GA4·광고 픽셀·해외 서버(36장)를 쓰면 그 내용이 들어가야 해요.
- **Claude에게**: "내가 알려 주는 실제 운영 정보(수집 항목·목적·보관 기간·위탁 업체·국외 이전·보호책임자 연락처)로 개인정보처리방침 초안을 만들어 줘. 모든 페이지 푸터에 링크. 법률 검토는 내가 따로 받을게."
- ⚠️ AI가 만든 방침은 **초안**이에요. 개인정보 포털의 작성 도구·전문가 검토로 확인하세요.

E2. 사업자 정보 푸터

- **Claude에게**: "푸터에 상호·대표자·사업자등록번호·통신판매업 신고번호·주소·전화·이메일·이용약관·개인정보처리방침 링크를 넣어 줘" (10장).

E3. 동의 체크박스

- **Claude에게**: "회원가입·문의 폼에 필수 동의(개인정보 수집·이용)와 선택 동의(마케팅 수신)를 분리하고, 선택 항목은 기본으로 체크 해제해 줘. 동의 일시를 저장해 줘" (10·30장).

E4. 속도 — 코어 웹 바이탈

- **기준 (구글, 실제 사용자 75% 기준 "좋음")**: **LCP**(가장 큰 내용이 뜨는 시간) 2.5초 이하, **INP**(눌렀을 때 반응) 200ms 이하, **CLS**(화면이 덜컥 밀리는 정도) 0.1 이하. INP는 2024년 3월부터 FID를 대신해요.
- **Claude에게**: "이미지를 WebP/AVIF로, 크기 지정, 첫 화면 아래 이미지는 지연 로딩, 첫 화면 대표 이미지는 우선 로딩, 글꼴 로딩 최적화, 사용 안 하는 자바스크립트 제거로 코어 웹 바이탈 기준을 맞춰 줘."
- **확인**: PageSpeed Insights, 크롬 Lighthouse.

E5. 접근성

- **Claude에게**: "글자와 배경 대비를 충분히(일반 글자 4.5:1 이상), 키보드만으로 모든 버튼 사용 가능, 폼 입력칸마다 label, 버튼은 실제 button 태그, 확대해도 깨지지 않게 해 줘."

E6. 보안 기본 (37장)

- **Claude에게**: "HTTPS 강제, 보안 헤더(HSTS·CSP 등), 쿠키 Secure·HttpOnly·SameSite, 디버그 모드 끄기, 오류 화면에 내부 정보 숨기기, 모든 API에 권한 확인, 비밀 키는 환경 변수로 해 줘. 그리고 보안 관점에서 코드를 리뷰해 줘."

E7. 폼 스팸 방지

- **Claude에게**: "문의·가입 폼에 보이지 않는 함정 칸(허니팟)과 Cloudflare Turnstile 같은 확인 장치, 서버 쪽 제출 속도 제한을 넣어 줘" (30장).

E8. 오류 모니터링·업타임

- **Claude에게**: "프런트·서버 오류를 수집하는 모니터링 도구 연결과, 사이트가 꺼지면 알림이 오는 업타임 체크를 설정하는 방법을 알려 줘" (9장).

📋 Claude에게 한 번에 보내는 요청문 (복사해서 쓰기)

```
다음 웹사이트를 출시하기 전에 아래 항목을 모두 점검하고, 빠진 것은 추가해 줘.
이미 있는 건 "있음"으로, 추가한 건 무엇을 바꿨는지 목록으로 알려 줘.
실제 정보(숫자·후기·정책·연락처)는 지어내지 말고, 모르면 빈칸 표시 후 나에게 물어봐.

[사이트 정보]
- 사이트 종류: (예: 수제 그래놀라 쇼핑몰)
- 주요 손님: (예: 30대 직장인, 대부분 모바일)
- 가장 중요한 행동: (예: 구매 / 상담 신청 / 회원가입)
- 사업자 정보: 상호, 대표, 사업자번호, 통신판매업 번호, 주소, 전화, 이메일
- 문의 운영 시간·답변 목표: (예: 평일 10~18시, 24시간 안에 답변)
- 사용 중인 도구: (예: GA4 측정 ID는 환경 변수 GA_ID)

[A. 첫인상·전환]
1. 모바일 첫 화면에 한 줄 제목 + 부연 + 강조 버튼 1개 + 신뢰 요소 (스크롤 없이 보이게)
2. 모바일 하단 고정 CTA 버튼 (본문·입력창 가리지 않게, 키보드 올라오면 숨김, safe-area)
3. 신뢰 요소: 실제 후기·환불 정책·보안 결제 표시 (내가 준 값만)
4. 문의 페이지·폼 완료 화면에 운영 시간·답변 목표 시간 + 자동 회신 메일 문구
5. FAQ 페이지 (배송·교환·환불·결제·계정)
6. 구매·가입·문의 완료 페이지 + 다음 행동 안내

[B. 검색 노출]
7. 페이지마다 고유한 title ("핵심 내용 | 브랜드")
8. 페이지마다 고유한 meta description
9. 페이지당 h1 하나, h2·h3 순서
10. 의미 있는 이미지 alt, 꾸밈 이미지는 alt=""
11. 내부 링크: 관련 상품/글, 빵부스러기 경로, 푸터 링크, 설명이 담긴 링크 글자
12. robots.txt (관리자·장바구니·마이페이지·내부 검색 제외, 사이트맵 주소 포함). 숨길 페이지는 noindex. 운영 사이트 전체
```

```
가 막혀 있지 않은지 확인
13. sitemap.xml 자동 생성 (공개 페이지만, 수정일 포함)
14. canonical 태그 (UTM·정렬·필터 주소는 대표 주소로)
15. JSON-LD 구조화된 데이터: Organization, WebSite, BreadcrumbList, Product 또는 Article, (가게면) LocalBusiness — 화면 내용과 동일하게
16. 맞춤형 404 페이지 (검색창·인기 링크·홈 버튼, 실제 404 상태 코드)
17. 짧고 읽히는 주소, http→https·www 통일 301 리디렉트

[C. 공유·브랜드]
18. OG 태그 (og:title, og:description, og:image, og:url, og:type, og:site_name) + twitter:card, 기본 공유 이미지(가로형, 핵심 글자는 가운데)
19. favicon, apple-touch-icon, manifest
20. 링크 복사·카카오톡 공유·기기 공유 버튼

[D. 측정]
21. GA4 + 이벤트: sign_up, generate_lead(서버 성공 후), add_to_cart, begin_checkout, purchase(금액 포함), CTA 클릭
22. UTM 링크 규칙표
23. 구글 서치 콘솔·네이버 서치어드바이저 소유 확인 태그 자리

[E. 법·신뢰·품질]
24. 개인정보처리방침·이용약관 초안 (내가 준 정보로, 분석 도구·위탁·국외 이전 포함) + 모든 페이지 푸터 링크
25. 사업자 정보 푸터
26. 필수/선택(마케팅) 동의 분리, 선택은 기본 해제, 동의 일시 저장
27. 코어 웹 바이탈: 이미지 WebP/AVIF·크기 지정·지연 로딩, 첫 화면 이미지 우선 로딩, 불필요한 JS 제거
28. 접근성: 대비 4.5:1, 키보드 사용, label, button 태그
29. 보안: HTTPS 강제, 보안 헤더, 쿠키 설정, 디버그 끄기, 오류 정보 숨김, API 권한 확인, 비밀 키 환경 변수 + 보안 코드 리뷰
30. 폼 스팸 방지(허니팟·Turnstile·속도 제한), 오류 모니터링·업타임 알림 설정 방법

마지막에 내가 직접 확인해야 할 것(외부 도구 검사, 계정 등록 등)을 체크리스트로 정리해 줘.
```

출시 직전 내가 직접 확인할 도구

확인할 것	도구
속도·코어 웹 바이탈·접근성·SEO 기본	**PageSpeed Insights**, 크롬 **Lighthouse**
구조화된 데이터	구글 **리치 결과 테스트**, 스키마 검사 도구
색인·사이트맵·검색어	**구글 서치 콘솔**, **네이버 서치어드바이저**
공유 썸네일	**카카오 공유 디버거**(캐시 초기화), 페이스북 **공유 디버거**
GA4 이벤트	GA4 **실시간 보고서·DebugView**
404·리디렉트·상태 코드	브라우저 개발자 도구(F12) 네트워크 탭
보안 헤더·HTTPS	보안 헤더 검사 사이트, SSL 검사 사이트 (37장)
실제 기기	**아이폰·안드로이드 실제 폰**으로 가입 → 구매 → 문의까지 (14장)

> 💡 AI가 "다 넣었어요"라고 해도 **위 도구로 직접 확인**하세요. 특히 robots.txt가 사이트 전체를 막는 실수, OG 이미지 캐시, 404가 200으로 나오는 실수는 눈으로 보기 전엔 알기 어려워요.

이 장 요약

1. 출시 전 빠지기 쉬운 30가지를 **첫인상·검색·공유·측정·법/품질** 5묶음으로 점검한다.
2. 핵심 주의: **robots.txt는 숨기기 도구가 아니다(noindex 사용)**, **404는 진짜 404 코드로**, **OG 이미지는 카카오 캐시 초기화**, **구조화된 데이터는 화면과 똑같이**.
3. 위의 **요청문을 Claude에게 그대로 보내고**, 결과는 PageSpeed·리치 결과 테스트·서치 콘솔·카카오 디버거로 **직접 확인**한다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

39. 결제 연동과 정산 처리

35장에서 결제의 흐름(승인 → 매입 → 정산)을 개념으로 봤어요. 이 장은 **실제로 내 사이트에 결제를 붙이고(연동), 들어온 돈을 맞춰 보고(대사), 판매자에게 나눠 주는(정산)** 방법이에요.

> ⚠️ 2026년 10월 조사 기준. API 이름·규칙은 PG사마다 다르고 자주 바뀌어요. 실제 개발은 **내가 계약한 PG사의 공식 개발자 문서**를 기준으로 하세요. 아래 코드는 흐름을 이해하기 위한 **개념용 의사코드**예요. (참고 자료 모음)

---

1. 결제 붙이는 3가지 방법

방법	설명	추천 대상
① 빌더 내장 결제	카페24·아임웹 등에서 "결제 설정" 메뉴로 PG 신청	쇼핑몰 빌더 사용자 — **코딩 없음**
② PG사 직접 연동	토스페이먼츠, KG이니시스, NHN KCP, 나이스페이 등과 계약하고 그 회사의 결제창·API를 붙임	직접 개발한 서비스
③ 결제 통합 플랫폼	포트원(PortOne) 같은 곳을 통해 **여러 PG를 한 가지 코드로** 연동	PG를 바꾸거나 여러 개 쓰고 싶을 때

- 포트원은 스스로를 **PG가 아니라 "PG 연동을 도와주는 플랫폼"** 이라고 설명해요. 실제 계약은 **가맹점(나)과 PG사**가 맺어요.
- 간편결제(카카오페이·네이버페이·토스페이 등)는 PG를 통해 함께 붙이거나 따로 계약하는 경우가 있어요.

---

2. PG 계약 절차 (직접 연동 기준)

```
1. 사업자등록 + 통신판매업 신고 (10장)
2. PG사(또는 통합 플랫폼)에 전자결제 신청
   - 필요 서류 예: 사업자등록증, 서비스 URL, 대표자·담당자 정보, 통장 사본
3. PG사 심사 — 업종·사이트 확인 (상품·가격·환불 정책·사업자 정보 표시가 사이트에 있어야 함)
4. 보증보험 가입 요구가 있을 수 있음 (PG사별)
5. 계약 완료 → 실서비스용 키(라이브 키) 발급
6. 개발은 그 전에 테스트 키로 미리 진행
```

실전 팁

- **업종 심사를 먼저 확인**: 수수료보다 "우리 업종을 받아 주는지"가 먼저예요. 업종에 따라 반려될 수 있어요(29장 규제 업종).
- **사이트가 완성된 상태로 신청**: 심사 때 상품 페이지, 가격, 교환·환불 정책, 사업자 정보 푸터를 봐요 (38장).
- **PG 수수료**는 결제 수단·업종·매출 규모에 따라 다르고, 통합 플랫폼 자료에는 보통 1~3%대라고 소개돼요. 견적을 여러 곳 비교하세요.
- PG사 연락이 **스팸함**으로 가는 일이 흔하다는 안내가 있어요.

---

3. 결제 연동의 기본 흐름 (요청 → 인증 → 승인)

```
[손님 브라우저]                [내 서버]                    [PG사]
 1. "결제하기" 클릭
                    2. 주문 생성 (주문번호, 금액을 DB에 "결제 대기"로 저장)
 3. PG 결제창 열기 (주문번호·금액 전달)  ──────────────────▶  4. 카드 정보 입력·본인 인증
                                                              (카드 정보는 PG가 받음. 내 서버엔 안 옴)
 5. 성공 주소(successUrl)로 이동  ◀──── paymentKey, orderId, amount ────
                    6. ★ 금액 검증: 받은 amount == DB에 저장한 금액?
                    7. ★ 승인 API 호출 (서버 ↔ PG, 비밀 키 사용) ──────▶  8. 실제 승인
                    9. 승인 결과 저장 (paymentKey 보관), 주문 "결제 완료"
10. 완료 페이지 표시
```

왜 ★ 두 단계가 핵심인가

단계	이유
금액 검증	브라우저에서 넘어온 값은 **조작 가능** (37장). 손님이 10만 원짜리 주문의 금액을 100원으로 바꿔 결제창을 열 수도 있어요. **서버에 저장해 둔 금액과 같을 때만** 승인
서버에서 승인	승인 요청엔 **비밀 키(시크릿 키)** 가 필요해요. 비밀 키는 **서버에만** 두고 브라우저 코드에 절대 넣지 않아요

- 토스페이먼츠 문서·블로그 기준으로는 성공 주소로 받은 `paymentKey`, `orderId`, `amount` 가 **처음 요청한 값과 같은지 확인한 뒤** 승인 API를 호출하고, `paymentKey` 는 이후 **취소·조회에 필요하니 DB에 저장**하라고 안내해요.
- 결제 인증 후 **일정 시간(예: 10분이라는 안내가 있음) 안에 승인하지 않으면 만료**될 수 있어요. 공식 문서로 확인하세요.

개념용 의사코드 (서버)

```
# ⚠️ 흐름 이해용 의사코드 — 실제 API 주소·형식은 PG사 공식 문서를 따르세요
def on_payment_success(payment_key, order_id, amount):
    order = db.get_order(order_id)
    if order is None or order.status != "결제대기":
        return error("이상한 주문")
    if amount != order.amount:                  # ★ 금액 검증
        return error("금액 불일치 — 승인하지 않음")

    result = pg.confirm(                        # ★ 서버에서 비밀 키로 승인
        payment_key, order_id, amount,
        secret_key=env("PG_SECRET_KEY"),        # 비밀 키는 환경 변수
        idempotency_key=order_id,               # 같은 요청이 두 번 가도 한 번만 처리
    )
    if result.ok:
        db.update_order(order_id, status="결제완료", payment_key=payment_key)
        send_receipt(order)
    else:
        db.update_order(order_id, status="결제실패", reason=result.message)
```

---

4. 웹훅 — PG가 나에게 알려 주는 알림

웹훅 = PG사가 "이 결제 상태가 바뀌었어요"라고 **내 서버 주소로 자동으로 보내 주는 알림**이에요.

이럴 때 필요	예
가상계좌·무통장	손님이 나중에 입금 → 입금 완료를 웹훅으로 받아 주문을 "결제 완료"로
승인 응답을 못 받았을 때	네트워크가 끊겨 5단계 이후 처리가 안 됐어도, 웹훅으로 최종 상태를 받음
취소·환불·정기결제 실패	상태 변화를 놓치지 않게

웹훅을 안전하게 받는 4가지 규칙

1. **진짜 PG가 보낸 건지 확인**: 서명 검증이 있으면 반드시 검증(받은 원본 그대로로 검증), 없다면 **PG 조회 API로 상태를 다시 확인**한 뒤 반영
2. **같은 알림이 여러 번 올 수 있다**: 결제 업계 웹훅은 보통 "최소 한 번" 전달이라, **같은 이벤트 ID는 한 번만 처리**(DB 고유 키)
3. **빨리 대답**: 받자마자 저장하고 "200 OK"를 돌려준 뒤, 무거운 작업(메일 발송 등)은 따로 처리. 느리면 PG가 재전송
4. **순서가 뒤바뀔 수 있다**: "취소" 알림이 "완료"보다 먼저 올 수도 있으니 **현재 상태를 기준으로** 판단

---

5. 꼭 처리해야 할 예외 상황

상황	처리
결제 버튼 두 번 클릭	버튼 비활성화 + 서버에서 같은 주문 중복 승인 막기(멱등성, 35장)
돈은 빠졌는데 주문은 "결제 대기"	웹훅·조회 API로 상태 동기화, 매일 **대사**(6절)로 찾아내기
승인 후 우리 DB 저장 실패	재시도 → 그래도 실패하면 **결제 취소 API**로 되돌리고 손님에게 안내
재고 동시 소진	결제 전 재고 확인 + 승인 직전 재확인, 부족하면 승인하지 않음 (코딩 10장 경쟁 상태)
부분 취소	일부 상품 반품 시 취소 금액 계산(쿠폰·배송비 배분 규칙, 35장), PG 부분 취소 API
정기결제 실패	재시도 일정(예: 1·3·7일 후), 손님 알림, 유예 기간 뒤 서비스 중지 (더닝, 35장)
해외 카드 차지백	배송·이용 증빙 보관, 이의 제기 대응

---

6. 대사 — 매일 돈 맞춰 보기

대사(reconciliation) = 내 DB의 결제 기록과 **PG사의 거래 내역**을 한 건씩 맞춰 보는 일이에요.

```
매일 아침 (자동화 추천)
1. PG 관리자 페이지·API에서 어제 거래 내역 받기 (승인·취소·부분취소)
2. 우리 DB의 어제 결제·취소 목록과 주문번호로 짝 맞추기
3. 차이 찾기:
   - PG엔 있는데 우리 DB엔 없음 → 결제됐는데 주문 누락! (가장 위험)
   - 우리 DB엔 있는데 PG엔 없음 → 실제로 돈이 안 들어온 주문
   - 금액이 다름 → 부분 취소 반영 누락 등
4. 차이 건은 담당자에게 알림 → 원인 확인 후 수정
```

그리고 **정산일**에는 "PG가 보내 준 정산 금액 = 매출 − 취소 − 수수료(− 부가세 등)"가 맞는지 확인해요 (14장 매월 점검의 "PG 정산 금액 대조").

---

7. 정산 — 돈이 내 통장에 들어오기까지

내가 판매자일 때 (쇼핑몰)

항목	내용
정산 주기	PG와 계약으로 정함 (일·주·월 정산, D+N일). N일은 취소·분쟁 대비 기간이라는 설명이 많음
수수료	결제 수단별로 다름. 정산 금액에서 빠짐
보류	분쟁·이상 거래가 있으면 정산이 보류될 수 있음
현금 흐름	오늘 판 돈이 며칠 뒤 들어옴 → 원재료·광고비 결제일과 맞춰 계획

내가 플랫폼일 때 (판매자에게 나눠 줌, 27장)

중개 플랫폼은 **손님에게 받은 돈에서 수수료를 떼고 판매자에게 정산**해야 해요.

```
손님 결제 10만 원
  → PG 수수료 (예: 약 3%)
  → 플랫폼 수수료 (예: 10%)
  → 판매자 정산 금액 = 10만 원 − 플랫폼 수수료 (PG 수수료는 계약에 따라 누가 낼지 정함)
  → 정산 기준일: 구매 확정일 (또는 서비스 이용일)
```

해야 할 것	설명
정산 원장	판매자별로 "판매 · 취소 · 수수료 · 지급 · 미지급 잔액"을 한 줄씩 기록. **덮어쓰지 않고 추가만** (35장 금융 원장)
정산서	판매자에게 기간별 내역 공개
지급 방법	플랫폼 계좌에서 직접 송금하거나, PG의 **지급대행(정산대행)** 서비스 이용. 남의 돈을 맡아 두는 구조는 전자금융 규제 이슈가 있을 수 있어 **PG의 지급대행**을 많이 써요 (29장)
세금	플랫폼 수수료에 대한 세금계산서 발행 등 → 세무사 확인

법: 정산 기한과 판매대금 보호 (티메프 사태 이후)

- 2024년 대형 이커머스(티몬·위메프)의 판매대금 미정산 사태 이후, 공정위가 **대규모유통업법 개정 방향**을 확정했어요 (2024년 10월 발표 기준):
  - 대상: 국내 중개거래 매출 100억 원 이상 또는 거래액 1,000억 원 이상의 B2C 온라인 중개거래 사업자
  - **구매 확정일로부터 20일 이내 정산** (숙박·여행·공연 등은 이용일 기준 10일)
  - 플랫폼이 직접 대금을 관리하면 **판매대금 50% 이상을 별도 예치**하거나 지급보증보험 가입
  - 공포 후 1년 유예, 정산 기한·별도 관리 비율은 단계적으로 강화하는 계획
- 국회 통과·실제 시행일은 이번 조사에서 확인하지 못했어요. **작은 플랫폼이라도 "정산은 약속한 날 반드시"** 가 신뢰의 핵심이에요.

---

8. 세금 처리 기본 (판매자)

항목	내용
카드 매출	PG 매출 자료가 국세청에 모여요 → 부가세 신고 때 홈택스 자료와 맞춰 보기
현금영수증	계좌이체·무통장도 현금 거래예요. **현금영수증 의무발행 업종**이면 건당 10만 원(부가세 포함) 이상 현금 거래 시 손님이 요청하지 않아도 발급해야 하고, 모르면 국세청 지정 코드로 **5일 이내 자진발급**, 미발급 시 가산세(미발급액의 20%라는 보도) — 업종 목록은 자주 바뀌니 홈택스 확인
세금계산서	사업자 손님(B2B)이 요청하면 발행
간이·일반과세	10장

> 💡 처음 1년은 **세무사**와 함께 정산·부가세 흐름을 한 번 맞춰 보길 추천해요.

---

9. 결제 연동 체크리스트 (출시 전)

- [ ] 테스트 키로 **카드·간편결제·가상계좌·취소·부분취소** 전부 테스트
- [ ] 비밀 키는 서버 환경 변수에만, 브라우저 코드·Git에 없음
- [ ] 서버에서 **금액 검증 후 승인**
- [ ] 중복 승인 방지(멱등성), 결제 버튼 중복 클릭 방지
- [ ] 웹훅: 출처 검증, 중복 처리 방지, 빠른 200 응답
- [ ] 승인 후 DB 저장 실패 시 자동 취소 또는 알림
- [ ] `paymentKey` 등 결제 식별자 저장
- [ ] 매일 대사 자동화, 정산일 금액 대조
- [ ] 라이브 키로 바꾼 뒤 **실제 카드 소액 결제 → 취소** 확인 (14장)
- [ ] 카드 정보를 우리 서버·로그에 저장하지 않음 (37장)
- [ ] 결제 완료 페이지 + GA4 `purchase` 이벤트 (38장)

이 장 요약

1. 결제는 **빌더 내장 / PG 직접 / 통합 플랫폼** 중 선택. 계약은 업종 심사가 먼저, 개발은 테스트 키로 먼저.
2. 핵심 흐름: **주문 저장 → 결제창 → 서버에서 금액 검증 → 비밀 키로 승인 → 저장**. 웹훅은 **출처 검증·중복 방지·빠른 응답**.
3. 매일 **대사**로 PG와 DB를 맞추고, 플랫폼이라면 **정산 원장 + 지급대행 + 약속한 정산일 지키기**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

40. 멀티플레이 게임 서버 — 롤·배그는 어떻게 동시에 같이 할까

20장에서는 1:1 턴제 게임(오목) 서버를 봤어요. 오목은 한 수씩 번갈아 두니까 조금 늦어도 괜찮지만, **리그 오브 레전드(롤)·배틀그라운드(배그)·발로란트** 같은 게임은 수십~100명이 **동시에, 1초에 수십 번씩** 움직여요. 이 장은 그런 **실시간 멀티플레이 게임의 서버와 백엔드 구조**를 쉽게 풀어 봐요.

> ⚠️ 각 게임 회사의 내부 구조는 대부분 공개돼 있지 않아요. 아래는 **공개된 기술 블로그·개발자 문서·업계 자료**로 정리한 일반적인 구조예요. (참고 자료 모음)

---

1. 큰 그림 — 게임 하나 뒤에 있는 서버들

```
[게임 클라이언트(내 PC·폰)]
   │ 로그인·친구·상점·매칭 요청 (HTTPS, 몇 초 늦어도 OK)
   ▼
┌──────────── 백엔드 서비스들 (웹 서비스와 비슷) ────────────┐
│ 로그인/계정 · 친구/채팅 · 상점/결제 · 인벤토리 · 랭킹/전적 │
│ 매치메이킹(실력 비슷한 사람 모으기) · 공지/점검 · 부정행위 탐지 │
└──────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                       │ "10명 모였다! 게임 서버 하나 줘"
                       ▼
              [게임 서버 관리(오케스트레이션)]
                       │ 빈 게임 서버 배정 (주소·접속 토큰 전달)
                       ▼
[게임 클라이언트들] ⇄ (UDP, 초당 수십 번) ⇄ [전용 게임 서버 1판]
                                              │ 경기 끝 → 결과 전송
                                              ▼
                                  전적·랭크 점수·보상 저장 (백엔드)
```

구분	하는 일	특징
백엔드 서비스	계정, 친구, 채팅, 상점, 인벤토리, 전적, 매칭	일반 웹 서버와 비슷 (코딩 9장). 조금 늦어도 괜찮음
전용 게임 서버(Dedicated Server)	한 판(매치) 안의 실제 게임 진행	**초당 수십 번 계산**, 지연에 매우 민감, 한 판 끝나면 사라짐
오케스트레이션	게임 서버를 필요한 만큼 켜고 끄고 배정	사람이 몰리면 자동으로 늘림

예: 롤(Riot)은 채팅을 지역별로 따로 운영하는 별도 클러스터(얼랭 언어 기반)로 만들었다고 기술 블로그에 공개했어요. 로그인·채팅·매칭·게임 서버가 **각각 다른 서비스**로 나뉘어 있다는 뜻이에요.

---

2. 네트워크 구조 3가지

구조	설명	장점	단점	쓰이는 곳
P2P (서로 직접 연결)	플레이어 컴퓨터끼리 직접 통신	서버 비용 거의 0	치팅 막기 어려움, 한 명이 느리면 모두 느림	1:1 격투 게임, 일부 협동 게임

구조	설명	장점	단점	쓰이는 곳
호스트 방식(리슨 서버)	플레이어 한 명이 서버 역할	저렴	호스트가 유리, 호스트가 나가면 판이 깨짐	친구끼리 하는 소규모 게임
전용 서버 + 서버 권위	회사가 운영하는 서버가 모든 판정	**공정, 치팅 방지**	서버 비용 큼	**롤·배그·발로란트 같은 경쟁 게임**

서버 권위(Authoritative Server)가 원칙

- "누가 맞았나, 어디에 있나, 체력이 얼마인가"는 **서버만 결정**해요. 클라이언트는 **"앞으로 가기 버튼 눌렀어요"** 같은 **입력만** 보내요.
- 클라이언트가 "나 순간이동했어", "내 체력 100이야"라고 보내는 걸 믿으면 해킹 천국이 돼요 (20장 오목의 "판정은 서버가"와 같은 원리).
- 발로란트는 처음부터 공정성과 치팅 방지를 위해 **서버 권위 구조**로 만들었다고 소개돼요.

---

3. 틱 레이트 — 서버가 1초에 몇 번 세상을 계산하나

틱(tick) = 서버가 입력을 모아 세상을 한 번 계산하는 단위. **틱 레이트** = 1초에 몇 틱.

게임 (공개 자료 기준)	틱 레이트
발로란트	**128틱** (Riot 공식 기술 블로그)
소스 엔진 게임(예전 CS 등)	66틱 (Valve 개발자 위키)
포트나이트 배틀로얄 초기 목표	100명 동시 + **20Hz 유지** (에픽 기술 블로그)

틱 레이트는 공짜가 아니다

- Riot은 128틱을 위해 **한 프레임을 7.8125ms 안에 계산**해야 했고, 처음엔 게임 하나가 CPU 코어 하나를 통째로 써서 너무 비쌌다고 밝혔어요. 그래서 엄청난 최적화를 했어요.
- 업계 분석에 따르면 **틱 레이트를 두 배로 올리면 CPU와 대역폭도 대략 두 배**가 들어요.
- 배그는 2018년 "Fix PUBG" 캠페인 때, **많은 플레이어가 한곳에 몰리는 초반(낙하·첫 자기장)** 에 서버 처리가 밀려 틱 레이트가 크게 떨어지는 문제가 있었다고 보도됐어요. → **100명 게임은 "누구에게 무엇을 보낼지" 줄이는 최적화**가 핵심이에요.

---

4. 지연(핑)을 숨기는 4가지 기술

인터넷은 느려요. 서울↔서버 왕복이 30ms만 돼도, 버튼을 누를 때마다 30ms씩 늦게 움직이면 답답해요. 그래서 게임은 **지연을 "숨기는"** 기술을 써요. (개발자 가브리엘 감베타의 "Fast-Paced Multiplayer" 글 시리즈가 이 분야 입문 교재로 유명해요.)

① 클라이언트 예측 (Client-side Prediction)

- 내가 앞으로 가기를 누르면, **서버 답을 기다리지 않고 내 화면에서 바로** 움직여요(예측).
- 동시에 서버에도 입력을 보내요.

② 서버 보정 (Server Reconciliation)

- 서버 답이 오면 "서버가 계산한 진짜 위치"와 비교해요.

- 다르면 **서버 위치로 맞춘 뒤, 아직 서버가 처리 안 한 내 입력들을 다시 적용**해요. (그래서 가끔 캐릭터가 살짝 "끌려가는" 느낌 = 보정)

③ 엔티티 보간 (Entity Interpolation)

- **다른 플레이어**는 예측하기 어려워서, 서버에서 받은 **지난 위치 두 개 사이를 부드럽게 이어서** 보여 줘요.
- 대신 다른 사람은 **약간 과거 모습**으로 보여요. 소스 엔진은 기본 100ms 보간을 쓴다고 Valve 위키에 나와요.

④ 지연 보상 (Lag Compensation)

- 내가 총을 쏜 순간 내 화면 속 적은 "약간 과거 위치"예요.
- 서버는 **내 핑 + 보간 시간만큼 시간을 되감아서** "쏜 순간 실제로 맞았나"를 판정해요. Valve 위키 기준 약 1초 분량의 위치 기록을 보관해요.
- 부작용: **"벽 뒤로 숨었는데 맞았다"** 현상, **피커스 어드밴티지**(먼저 튀어나오는 사람이 유리한 현상). Riot은 128틱과 자체 네트워크 경로(Riot Direct)로 이걸 줄이려 했다고 밝혔어요.

```
개념 그림 (내 캐릭터)
입력 1 → 화면에 바로 반영(예측) ──▶ 서버로 전송
입력 2 → 화면에 바로 반영(예측) ──▶ 서버로 전송
            ◀── 서버: "입력 1까지 처리했어, 위치는 (10, 5)"
화면: 위치를 (10, 5)로 맞춤 → 아직 확인 안 된 입력 2를 다시 적용 (보정)
```

장르별로 다른 방식

장르	흔한 방식
FPS·배틀로얄 (발로란트·배그)	서버 권위 + 예측·보정·보간·지연 보상
MOBA (롤)	서버 권위 + 결정론적 시뮬레이션(같은 입력이면 같은 결과). Riot은 롤 게임 서버를 결정론적으로 만드는 데 여러 엔지니어가 거의 1년을 들였다고 공개
격투 게임	**롤백 넷코드**(GGPO): 상대 입력을 예측해 바로 진행하고, 틀리면 되감아 다시 계산. 2019년 오픈소스로 공개됨. 핵심 난관은 "완전히 같은 결과가 나오는 결정론"
RTS (스타크래프트류)	전통적으로 **결정론적 록스텝**: 모두가 같은 입력을 같은 순서로 실행
턴제 (오목·카드)	웹소켓 + 서버 판정이면 충분 (20장)

---

5. 통신 방식 — 왜 UDP를 쓰나

방식	특징	게임에서
TCP	순서·도착 보장, 하나 잃어버리면 다시 받을 때까지 **뒤에 것도 멈춤**	로그인·상점·채팅 (백엔드)
UDP	빠르지만 잃어버리거나 순서가 바뀔 수 있음	**실시간 게임 플레이** — 0.1초 전 위치를 다시 받느니 최신 위치를 받는 게 낫기 때문
웹소켓 / WebRTC	브라우저에서 쓰는 실시간 통신	웹 게임 (웹소켓은 TCP 기반, WebRTC 데이터 채널은 UDP 비슷하게 사용 가능)

- 게임 엔진·네트워크 라이브러리는 UDP 위에 **"꼭 필요한 것만 다시 보내기"**(신뢰성 선택), 압축, 암호화를 얹어서 써요.
- **관심 영역(Relevancy)**: 100명 게임에서 모두에게 모든 정보를 보내면 너무 많아요. **내 근처·내가 볼 수 있는 것만** 보내요 (에픽은 포트나이트에서 플레이어 근처 액터 위주로 갱신하는 방식을 설명). 이건 **월핵(벽 너머 보기) 방지**에도 도움이 돼요.

---

6. 매치메이킹 — 실력 비슷한 10명 모으기

```
1. 플레이어가 "게임 찾기" → 대기열(큐)에 들어감 (코딩 7장 큐)
2. 매치메이커가 대기열을 계속 훑으며 조건이 맞는 사람끼리 묶음
   - 실력 점수(Elo·MMR, 20장), 지역(핑), 파티 인원, 포지션, 대기 시간
3. 오래 기다릴수록 조건을 조금씩 넓힘 (실력 범위 확대)
4. 팀 구성 완료 → 게임 서버 배정 요청
5. 모두 "수락" → 접속 정보 전달 → 게임 시작
```

- **트레이드오프**: 공정한 매칭(비슷한 실력) ↔ 빠른 매칭(대기 시간 짧게). 사람이 적은 시간·지역엔 이게 가장 어려운 문제예요.
- 경기 후: 결과로 **실력 점수 갱신**, 전적 저장, 보상 지급.

---

7. 게임 서버를 띄우고 관리하기 (오케스트레이션)

선택지	설명
Agones	쿠버네티스 위에서 전용 게임 서버를 띄우고 늘리는 **오픈소스**. 여러 클라우드에서 같은 방식으로 운영 가능, 대신 운영 부담이 큼
Amazon GameLift	AWS의 **관리형** 게임 서버 서비스. 서버 배치·상태 감시·매치메이킹(FlexMatch)까지 제공
그 밖의 게임 서버 호스팅	지역 분산 게임 서버 전문 서비스들, 각 클라우드의 게임 솔루션
게임 백엔드 서비스 (BaaS)	로그인·친구·리더보드·저장 등을 빌려 쓰는 서비스

운영 포인트

- **지역(리전) 분산**: 플레이어 가까운 곳에 서버 (한국 서버, 일본 서버...) → 핑 ↓ (36장)
- **피크 시간 자동 확장**: 저녁·주말에 서버를 늘리고 새벽에 줄여 비용 절약
- **한 판 = 한 프로세스**: 판이 끝나면 정리 → 다음 판을 위해 재사용
- **점검·업데이트**: 새 버전 서버를 띄우고, 진행 중인 판이 끝나면 옛 서버 정리 (20장, 7장 블루-그린)
- 오케스트레이터는 **서버를 띄우는 것까지**예요. 계정·전적·리더보드는 백엔드를 따로 만들어야 해요.

---

8. 치팅 방지와 공정성

치팅	막는 법
스피드핵·순간이동	**서버 권위** — 서버가 이동 속도 검증
월핵(벽 너머 보기)	**보이는 것만 보내기**(관심 영역)
에임봇	클라이언트 안티치트 프로그램, 행동 통계 분석(비정상적으로 정확한 조준)

치팅	막는 법
패킷 조작	암호화, 서버 검증
어뷰징·작업장	백엔드에서 이상 거래·패턴 탐지 (35장)

---

9. 작은 팀이 멀티 게임을 만든다면 — 현실적인 단계

단계	추천
1. 턴제·캐주얼	웹소켓 + 서버 판정 (20장 오목). 일반 웹 호스팅으로도 가능
2. 소규모 실시간 (2~8명)	**게임 엔진의 내장 네트워크 기능**(유니티·언리얼·고도 등의 멀티플레이 모듈)이나 실시간 게임 서버 프레임워크 사용
3. 전용 서버 필요	관리형 게임 서버 호스팅으로 시작 (직접 오케스트레이션은 나중에)
4. 대규모	매치메이킹·지역 분산·안티치트·데이터 분석 팀

> 💡 **처음부터 롤·배그 같은 구조를 만들려 하지 마세요.** 대형 게임사도 수십~수백 명이 몇 년에 걸쳐 만든 구조예요. 작은 게임으로 **서버 권위·예측·보간**을 한 번 직접 구현해 보는 게 가장 좋은 공부예요(가브리엘 감베타의 글에 라이브 데모와 예제 코드가 있어요).

직접 실습 순서 (코딩 공부와 연결)

1. 웹소켓으로 **두 브라우저 창에 같은 공이 움직이게** 하기 (코딩 9장)
2. 서버가 공 위치를 계산하고(서버 권위), 클라이언트는 입력만 보내기
3. 일부러 지연(300ms)을 넣어 보고 → **클라이언트 예측** 추가
4. 다른 플레이어 움직임에 **보간** 추가
5. 매칭 대기열(큐) + 방 만들기

이 장 요약

1. 멀티 게임 = **백엔드 서비스(계정·매칭·상점·전적) + 판마다 뜨는 전용 게임 서버 + 서버를 띄우는 오케스트레이션**.
2. 경쟁 게임은 **서버 권위**가 원칙. 지연은 **클라이언트 예측·서버 보정·엔티티 보간·지연 보상**으로 숨기고, 실시간 통신은 주로 **UDP**.
3. **틱 레이트는 비용**(발로란트 128틱은 엄청난 최적화의 결과), 100명 게임은 **보낼 정보를 줄이는 게** 핵심. 작은 팀은 엔진 내장 기능·관리형 서버부터.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

41. 어뷰징·핵 대응 — 미리 막고, 찾아내고, 제재하기

37장은 **해커가 시스템을 뚫는 것**을 막는 보안이었어요. 이 장은 시스템은 정상인데 **규칙을 악용하는 사람들**(어뷰징)과 **게임 핵**을 다뤄요. 쇼핑몰·커뮤니티·광고·게임 모두에 해당해요.

> 봇·자동화 도구가 어떻게 동작하는지, 리버스 프록시의 봇 관리와 요청 제한은 85장에 있어요.

> ⚠️ 2026년 10월 조사 기준. 탐지 기술 세부는 회사마다 비밀인 경우가 많아, 공개 자료·업계 해설 기준으로 정리했어요. (참고 자료 모음)

---

1. 어뷰징과 핵의 종류

분야	어뷰징·핵	예
쇼핑몰·앱	**쿠폰·신규가입 혜택 악용**	여러 계정을 만들어 첫 구매 쿠폰을 반복 사용
	추천인 보상 악용	내 다른 계정을 추천인으로 등록
	리셀·사재기 봇	한정판을 매크로로 싹쓸이
	리뷰 조작	가짜 후기·별점, 경쟁사 악성 리뷰
	결제 사기·차지백 사기	도용 카드 결제, 받아 놓고 "안 받았다" 이의 제기 (39장)
로그인	**크리덴셜 스터핑**	다른 사이트에서 유출된 아이디·비밀번호를 대량으로 넣어 보는 공격 → 계정 탈취
	가짜 계정 대량 가입	스팸·사기용
커뮤니티	도배·스팸 봇, 추천수 조작, 여론 조작용 다계정	16장
광고	부정 클릭·가짜 트래픽	18장
게임	**핵(치트)**	에임봇(자동 조준), 월핵(벽 너머 보기), 스피드핵
	매크로·작업장	자동 사냥으로 아이템을 대량 수집해 현금 거래
	버그 악용	아이템 복사 버그
	대리 게임·계정 거래	남의 계정으로 랭크 올려 주기
	고의 패배·승부 조작	점수 조작 (20장)

---

2. 대응의 기본 구조: 4단계

① 설계로 막기 (애초에 악용할 구멍을 만들지 않기)
② 입구에서 막기 (가입·로그인·결제 단계의 확인 장치)
③ 운영 중 찾아내기 (로그·패턴·신고로 탐지)
④ 제재하고 배우기 (정지·회수 → 규칙·탐지 개선)

> 💡 어뷰징은 **"완벽히 막기"가 아니라 "악용하는 비용 > 얻는 이익"** 으로 만드는 싸움이에요. 정상 손님이 불편해지지 않는 선에서 **여러 겹**으로 막아요.

---

3. 서비스(쇼핑몰·앱·커뮤니티) 어뷰징 대응

① 설계로 막기

방법	예
혜택 조건 설계	가입 즉시 쿠폰 대신 **첫 구매 확정 후 적립**, 본인인증 완료 + 일정 활동 후 지급 같은 복합 조건
1인 1혜택 기준을 정하기	"계정당"이 아니라 **사람당**(본인인증 기준)
추천 보상	추천받은 사람이 **실제 구매**해야 지급, 같은 기기·결제 수단·주소면 미지급
수량 제한	한정판은 1인 1개, 구매 전 대기열 (7장 큐)
약관에 명시	"부정한 방법으로 받은 혜택은 회수하고 이용을 제한할 수 있다" → 나중에 회수·제재의 근거

② 입구에서 막기

방법	설명
휴대폰 본인인증 (CI/DI)	같은 사람을 식별하는 값으로 **중복 가입·중복 혜택** 확인. 국내 업계는 "실명인증 기준 1인 1계정 혜택"을 흔한 규칙으로 쓴다는 설명이 있어요
기기 식별	같은 기기에서 혜택 반복 수령 제한 (단, 가족이 한 기기를 쓰는 경우 고려)
봇 차단	캡차·Turnstile, 숨겨진 함정 칸(허니팟), 너무 빠른 제출 차단 (30·38장)
속도 제한	같은 IP·계정에서 짧은 시간 많은 요청 제한 (37장)
결제 단계 확인	해외 카드·고액·배송지 다른 첫 주문은 추가 확인 (PG의 이상 거래 탐지 기능 활용)

③ 로그인 공격(크리덴셜 스터핑) 막기 — OWASP 권장 요약

- **2단계 인증(MFA)이 가장 효과적인 방어**라고 OWASP가 명시해요. 모든 사용자에게 강제하기 어렵다면 **최소한 관리자 계정은 필수**.
- **IP 차단·속도 제한만으로는 약해요**: 공격자가 수많은 IP로 나눠서 조금씩 시도하기 때문. **여러 겹 방어**가 필요해요.
- **유출된 비밀번호 검사**: 가입·변경 때 이미 유출된 비밀번호 목록에 있는 비밀번호는 거절.
- **새 기기·새 지역 로그인 알림**, 의심스러우면 추가 인증.
- 앞으로는 **패스키(passkey)** 처럼 비밀번호 없는 로그인이 근본 해결책으로 꼽혀요.
- 클라이언트 쪽 기기 지문·자바스크립트 확인은 **위조될 수 있으니 서버 쪽 확인과 함께**.

④ 운영 중 찾아내기

신호	예
같은 기기·결제 수단·배송지·IP를 공유하는 계정 묶음	다계정 쿠폰 악용
가입 직후 쿠폰만 쓰고 활동 없음	체리피커
짧은 시간 같은 상품 대량 주문	리셀 봇

신호	예
같은 문구·같은 시간대 리뷰 몰림	리뷰 조작
실패한 로그인 폭증, 다양한 IP에서 같은 패턴	크리덴셜 스터핑

→ 처음엔 **간단한 규칙(같은 CI·기기·주소면 표시)** 으로 시작하고, 규모가 커지면 **이상 탐지(FDS, 35장)** 시스템을 둬요.

⑤ 제재와 회수

- 약관 근거로 **혜택 회수·주문 취소·이용 제한**. 국내에서도 중복 계정으로 신규가입 혜택을 받은 소비자에게 업체가 약관에 따라 부당이득 반환을 요청한 사례가 보도된 적이 있어요.
- **억울한 정상 손님**이 생길 수 있으니 **이의 제기 창구**(30장)와 사람의 검토 단계를 두기.
- 제재 기준과 기록을 남기기 (16장 커뮤니티 제재 기록과 같은 원리).

---

4. 게임 핵·어뷰징 대응

① 설계로 막기 — 가장 강력한 방어

원칙	내용
서버 권위 (40장)	이동·체력·명중은 서버가 판정. 클라이언트는 입력만 → 스피드핵·순간이동·체력 조작 무력화
보이는 것만 보내기 (40장 관심 영역)	벽 너머 적 정보를 아예 안 보내면 **월핵이 볼 데이터가 없음**
중요한 계산은 서버에서	아이템 획득·재화 증가·뽑기 결과는 서버에서만 (20장 확률형 아이템)
거래 설계	계정 간 아이템 거래를 제한·추적하면 작업장 수익 ↓

> 💡 **에임봇**은 서버 권위만으론 못 막아요. 진짜 마우스 입력처럼 보이기 때문이에요. 그래서 ②③이 필요해요.

② 클라이언트 안티치트

종류	설명
사용자 영역 안티치트	게임이 켜져 있을 때 메모리 변조·알려진 핵 프로그램 검사
커널 수준 안티치트	운영체제 깊은 곳에서 동작. 예: Riot의 **뱅가드(Vanguard)** 는 PC 부팅 때부터 드라이버가 켜지는데, Riot은 "핵이 안티치트보다 먼저 실행되는 걸 막기 위해서"라고 설명했어요. 발로란트에 이어 롤에도 도입
상용 안티치트	여러 게임사가 쓰는 외부 안티치트 솔루션

- ⚠️ 커널 안티치트는 강력하지만 **사생활·보안 우려**(권한이 매우 높은 프로그램에 결함이 있으면 위험)라는 비판도 함께 받아요. 작은 게임은 보통 서버 쪽 방어 + 상용 솔루션 조합.

③ 서버 쪽 탐지 — 행동으로 잡기

신호	의심
비정상적인 조준 정확도·반응 속도 (사람 한계를 넘는 헤드샷 비율)	에임봇

신호	의심
벽 뒤 적을 계속 정확히 추적하는 시선·이동	월핵
24시간 같은 경로 반복, 쉬지 않는 접속	매크로·작업장
짧은 시간 레벨·랭크 급상승, 접속 지역·기기 변화	대리 게임·계정 거래
같은 두 계정끼리 반복 대전, 한쪽만 계속 패배	승부 조작 (20장)
재화가 비정상적으로 늘어남	복사 버그 악용

- **신고 + 리플레이 검토**: 플레이어 신고가 몰린 판을 리플레이(기록)로 사람이 검토.
- **몰아서 제재(밴 웨이브)**: 업계에서 흔히, 핵을 찾자마자 바로 정지하지 않고 **모아서 한꺼번에** 제재해요. 핵 제작자가 "어떤 방법이 들켰는지" 알기 어렵게 하려는 목적이에요.

④ 제재 단계 예

단계	예
경고	비매너·경미한 위반
기간 정지	매크로·대리 게임
영구 정지	핵 사용
기기·하드웨어 단위 제재	새 계정으로 돌아오는 것 방지 (게임사별 정책)
재화·아이템 회수, 랭크 초기화	버그 악용·작업장
법적 대응	핵 제작·판매자 고소 (아래)

⑤ 법적 대응 (한국)

- **게임산업진흥법**은 게임사가 허용하지 않은 프로그램(핵 등)을 **제작·유통**하는 행위를 처벌해요. 해설 기사들에 따르면 **5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금** (과거 1년·1천만 원에서 상향). 핵을 **쓰기만** 한 사람은 이 조항 대상이 아니라는 설명이 있고, 대신 **약관에 따른 계정 정지** 대상이에요.
- **대리 게임을 업으로** 하는 것은 2019년 6월부터 처벌 대상(2년 이하 징역 또는 2천만 원 이하 벌금으로 보도).
- 게임머니·아이템 **환전 업**도 금지 (20장).
- ⚠️ 정확한 조문·시행일은 국가법령정보센터에서 확인하세요. 실제 사건에서 처벌이 약하다는 지적(집행유예, 범죄수익 추징 문제)도 보도되고 있어요.

---

5. 공통 운영 원칙

원칙	설명
로그 없이는 아무것도 못 잡는다	가입·로그인·결제·혜택 지급·게임 결과를 기록 (37장, 개인정보는 최소로)
규칙은 비공개로, 결과는 공개로	탐지 기준을 자세히 공개하면 우회당해요. 대신 "이번 주 핵 사용 계정 ○○개 정지" 같은 **결과 공지**는 정직한 이용자에게 신뢰를 줘요
오탐(억울한 제재)을 줄이기	자동 탐지 + 사람 검토, 이의 제기 창구, 증거 보관

원칙	설명
정상 이용자의 불편 최소화	모두에게 매번 인증을 요구하기보다 **의심될 때만** 추가 확인
계속 바뀌는 싸움	막으면 우회법이 나와요 → 정기적으로 패턴 점검, 새 수법 공유
개인정보 균형	본인인증·기기 정보 수집은 목적·보관 기간을 처리방침에 (10장)

---

6. 출시 전 어뷰징 대비 체크리스트

서비스 공통

- ☐ 혜택(쿠폰·적립·추천)의 "1인" 기준과 지급 조건 정하기
- ☐ 약관에 부정 이용 시 회수·제한 조항
- ☐ 가입·로그인·폼에 봇 차단(캡차·허니팟)과 속도 제한
- ☐ 관리자 계정 2단계 인증 필수, 일반 회원도 선택 제공
- ☐ 유출 비밀번호 거절, 새 기기 로그인 알림
- ☐ 혜택 지급·사용, 로그인 실패 로그
- ☐ 같은 기기·결제 수단·배송지 계정 묶음을 보는 간단한 관리자 화면
- ☐ 이의 제기 창구와 제재 기록 양식

게임

- ☐ 서버 권위: 이동·명중·재화·뽑기 결과는 서버 판정
- ☐ 보이는 정보만 클라이언트에 전송
- ☐ 신고 기능 + 리플레이 저장
- ☐ 비정상 통계(명중률·재화 증가·접속 패턴) 대시보드
- ☐ 제재 정책 공개(무엇을 하면 어떤 제재), 이의 제기 절차
- ☐ 안티치트 도입 검토 (규모·장르에 맞게)

이 장 요약

1. 어뷰징은 **설계로 막기 → 입구에서 막기 → 운영 중 찾기 → 제재·개선** 4단계, 목표는 **"악용 비용 > 이익"**.
2. 서비스는 **혜택 조건 설계 + 본인인증·기기 식별 + 봇 차단 + MFA·유출 비밀번호 검사**(크리덴셜 스터핑엔 MFA가 최고).
3. 게임은 **서버 권위·보이는 것만 전송**이 기본, 에임봇은 **안티치트 + 행동 탐지 + 신고·리플레이**로. 핵 제작·유통과 대리 게임 업은 **법적 처벌 대상**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

42. 아이디어 검증·시장조사 — 만들기 전에 확인하기

1인 창업에서 가장 흔한 실패는 **"아무도 원하지 않는 걸 열심히 만드는 것"** 이에요. 이 장은 코드를 한 줄 쓰기 전에 **"정말 돈 낼 사람이 있나?"** 를 싸고 빠르게 확인하는 방법이에요. (4장 기획, 33장 사례와 이어져요)

> ⚠️ 2026년 11월 조사 기준. (참고 자료 모음)

---

1. 검증의 순서

```
① 문제 확인      "이 불편이 진짜 있나? 얼마나 아픈가?"
② 손님 확인      "누가, 몇 명이나, 어디에 있나?"
③ 해결책 확인    "내 방법을 원하나?"
④ 지불 확인      "돈을 낼까?"  ← 가장 중요, 가장 많이 건너뜀
⑤ 경로 확인      "그 사람들에게 닿을 수 있나?" (32장 채널)
```

> 💡 **"좋네요!"는 검증이 아니에요.** 사람들은 예의상 칭찬해요. 검증은 **행동**(이메일 남기기, 사전 결제, 시간 쓰기)으로 해요.

---

2. 손님 인터뷰 — 질문하는 법

좋은 질문 vs 나쁜 질문

❌ 나쁜 질문 (미래·가정·칭찬 유도)	✅ 좋은 질문 (과거·실제 행동)
"이런 앱 있으면 쓰실 거예요?"	"지난번에 이 문제가 생겼을 때 어떻게 하셨어요?"
"월 1만 원이면 사실래요?"	"이 문제 해결하려고 돈이나 시간을 써 본 적 있으세요? 얼마나요?"
"제 아이디어 어때요?"	"그 과정에서 제일 짜증 났던 게 뭐예요?"
"이 기능 필요하세요?"	"지금은 어떤 도구를 쓰세요? 뭐가 아쉬워요?"

- **내 아이디어 설명은 최대한 늦게.** 먼저 상대의 실제 경험을 들어요.
- 이런 원칙을 정리한 책으로 『The Mom Test』(롭 피츠패트릭)가 유명해요. 핵심은 "엄마조차 거짓말할 수 없게, **상대의 과거 행동**을 물어라"예요.

인터뷰 진행

- **5~10명**이면 패턴이 보이기 시작해요. 같은 불만이 3번 이상 나오면 진짜일 가능성이 높아요.
- 녹음(동의 받고) 또는 바로 메모 → 문장 그대로 적기 (내 해석 말고)
- 마지막 질문: **"이 얘기 나눌 만한 다른 분 소개해 주실 수 있어요?"**

---

3. 책상에서 하는 시장조사

무엇을	도구·방법
검색 수요	네이버 데이터랩·검색광고 키워드 도구, 구글 트렌드 — 사람들이 이 문제를 검색하나?
경쟁 서비스	같은 문제를 푸는 곳 5개 이상 찾기 → 가격, 기능, 손님 수(대략), **리뷰의 불만**
불만 수집	앱스토어·쇼핑몰 1~2점 리뷰, 커뮤니티 글 — "이게 안 돼서 불편" = 기회
시장 크기	TAM·SAM·SOM (3장) — 큰 숫자보다 **"내가 1년 안에 닿을 수 있는 손님 수"** 가 현실적
공공 통계	통계청(KOSIS), 업종별 협회 자료

> 💡 **경쟁자가 있다 = 나쁜 신호가 아니에요.** 시장이 있다는 뜻일 수 있어요. 진짜 나쁜 신호는 "경쟁자도 없고 검색하는 사람도 없음"이에요.

---

4. 만들기 전에 팔아 보기 — 행동 테스트

테스트	방법	확인하는 것
랜딩 페이지 테스트	서비스 소개 한 페이지 + "출시 알림 받기"(이메일) → 소액 광고로 방문자 보내기	방문자 중 몇 %가 이메일을 남기나
사전 판매·예약	"얼리버드 할인, 출시 시 결제" 또는 실제 선결제(환불 보장)	**돈을 내나** — 가장 강한 신호
가짜 문 테스트	"프리미엄 기능" 버튼을 만들고 누르면 "준비 중입니다" 안내	그 기능을 원하는 사람 비율 (속였다는 느낌 안 들게 정직하게 안내)
수작업 서비스(컨시어지)	자동화 전에 **사람이 직접** 서비스 제공 (예: 엑셀·카톡으로 주문 받기)	사람들이 계속 쓰나, 무엇이 핵심인가
크라우드펀딩	와디즈 등 (23장)	수요 + 초기 자금
커뮤니티 반응	관련 커뮤니티에 문제 정리 글 (홍보 금지 규칙 지키기)	공감 댓글·DM 수

> 33장의 배달의민족(전단지 직접 입력), 글로시에(블로그로 먼저 팬 모으기)가 모두 **"만들기 전에 확인"** 의 실제 사례예요.

판단 기준 (예시 — 업종마다 다름)

신호	해석
랜딩 페이지 이메일 등록률이 아주 낮음	문제가 약하거나, 메시지가 안 통하거나, 손님이 아님 → 메시지·대상 바꿔 재시험
사전 결제한 사람이 있음	강한 신호 → 최소 버전(MVP) 만들기
인터뷰에서 "지금 엑셀로 억지로 하고 있다"	대체할 가치가 있음

---

5. 출시 후: 제품-시장 적합성(PMF) 확인

션 엘리스 테스트(40% 규칙): 실제로 써 본 사용자에게 묻기

> "이 서비스를 더 이상 쓸 수 없게 되면 어떤 기분일까요?" ① 매우 실망 ② 약간 실망 ③ 실망하지 않음

- **"매우 실망"이 40% 이상**이면 제품-시장 적합성(PMF, 3장)에 가까운 신호라고 알려져 있어요. 창안자가 약 100개 스타트업을 보고 만든 기준이라고 해요.
- 한 번 써 본 사람보다 **반복해서 쓰는 사람**에게 묻는 게 좋다는 조언이 있어요.
- 40% 미만이면: "매우 실망"이라고 답한 사람들의 공통점을 찾아 **그들에게 집중**하기.

---

6. 검증 체크리스트

- ☐ 문제를 한 문장으로: "○○한 사람은 ○○ 때문에 불편하다"
- ☐ 예상 손님 5~10명 인터뷰 (과거 행동 질문)
- ☐ 경쟁 서비스 5곳 + 그 리뷰 속 불만 정리
- ☐ 검색량 확인
- ☐ 랜딩 페이지 + 이메일 수집 또는 사전 판매 테스트
- ☐ "돈을 낸 사람" 또는 "명확한 행동을 한 사람"이 있다 → 만들기 시작
- ☐ 출시 후 40% 테스트로 재확인

이 장 요약

1. 검증 순서: **문제 → 손님 → 해결책 → 지불 → 경로**. 칭찬은 검증이 아니고 **행동**이 검증이다.
2. 인터뷰는 **과거 행동**을 묻고, 내 아이디어 설명은 최대한 늦게.
3. **랜딩 페이지·사전 판매·수작업 서비스**로 만들기 전에 팔아 보고, 출시 후엔 **40% 테스트**로 확인.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

43. 가격 정하기·요금제 실험

2장에서 가격 정하는 방법(원가·경쟁·가치 기반)을 간단히 봤어요. 이 장은 **실제로 첫 가격을 정하고, 요금제를 짜고, 바꿔 보는** 방법이에요.

> 무료 체험의 유료 전환·가격 인상 때 지켜야 할 법(2025년 다크패턴 규제)은 78장에 있어요.

> ⚠️ 2026년 11월 조사 기준. (참고 자료 모음)

---

1. 가격의 바닥과 천장

```
천장: 손님이 얻는 가치 (아껴 주는 돈·시간, 벌어 주는 돈)
  |
  |  ← 이 사이 어딘가가 가격
  |
바닥: 1개(1명)당 원가 + 손님 데려오는 비용(CAC) + 남겨야 할 이익
```

- **바닥 계산** (2장 공헌이익): 상품 원가, 결제 수수료(39장), 배송비, AI 사용료(28장), 서버비를 1개·1명 기준으로
- **천장 감 잡기**: "이게 없으면 손님은 지금 얼마를 쓰나?" (경쟁 서비스 가격, 외주 비용, 직원 시간)

> 💡 1인 창업자가 가장 많이 하는 실수는 **너무 싸게** 시작하는 거예요. 싸면 손님은 늘어도 남는 게 없고, 나중에 올리기가 훨씬 어려워요.

---

2. 손님에게 물어보는 방법

반 베스텐도르프 가격 민감도 질문 (4문항)

1976년에 만들어진 설문법으로, 숫자 하나를 제시하지 않고 **손님이 직접 금액을 답하게** 해요.

1. 얼마부터 **너무 싸서 품질이 의심**되나요?
2. 얼마면 **싸다(이득)** 고 느끼나요?
3. 얼마부터 **비싸지만 고민은 해 볼** 가격인가요?
4. 얼마부터 **너무 비싸서 안 사나요?**

- 답을 모아 그래프로 그리면 "받아들여지는 가격 범위"가 보여요.
- 주의: **완전히 새로운 분야**면 답이 들쭉날쭉해요. 그래서 "비슷한 서비스는 월 ○만 원" 같은 **기준 정보를 함께** 주라는 조언이 있어요. 응답은 많을수록 좋고 100명 이상을 권하는 자료가 있어요. 질문 순서·그래프 해석 방법은 자료마다 다르니 한 가지 기준을 정해 일관되게 쓰세요.

더 강한 방법: 실제로 팔아 보기

- 설문은 "말"이에요. **사전 판매**(42장)에서 실제로 결제하는지가 더 정확해요.

---

3. 요금제 짜기

흔한 구조: 3단 요금제

	베이직	프로 (추천)	비즈니스
대상	혼자 써 보는 사람	대부분의 손님	팀·회사
가격	낮음	중간	높음 또는 "문의"
차이	기본 기능·제한	핵심 기능 전부	팀 기능·관리·지원

- 가운데 요금제를 **"추천"** 으로 강조하는 경우가 많아요.
- **무엇으로 등급을 나누나 (가치 지표)**: 사용자 수(좌석), 사용량(건수·용량·AI 사용 횟수), 기능, 지원 수준 → 손님이 **성장할수록 자연스럽게 올라가는** 기준이 좋아요.

무료를 어떻게 줄까

방식	장점	주의
무료 체험(트라이얼) 7~30일	핵심 가치를 다 보여 줌	체험 → 유료 전환율 관리 (35장)
무료 요금제(프리미엄)	사용자가 빨리 모임	무료 사용자 비용(서버·AI·CS)이 쌓임
환불 보장	결제 부담 ↓	악용 규칙 (41장)

결제 주기

- **연간 결제 할인**(예: 2개월 무료): 현금이 먼저 들어오고 이탈이 줄어요.
- 월 결제: 시작 부담 ↓

쇼핑몰이라면

- **객단가 올리기**: 묶음 상품, "○만 원 이상 무료배송", 함께 사면 좋은 상품 (11장)
- **정가와 할인**: 상시 할인은 정가 신뢰를 떨어뜨려요 → 할인은 **이유와 기간**이 있을 때만

---

4. 가격 심리 (흔히 쓰이는 기법)

기법	예	주의
기준점(앵커)	비싼 요금제를 먼저 보여 주면 가운데가 적당해 보임	
끝자리	10,000원 대신 9,900원	고급 브랜드는 반올림 가격이 어울리기도
하루 단위 환산	"하루 330원"	총액도 분명히
미끼 요금제	일부러 애매한 요금제를 둬서 추천 요금제가 돋보이게	과하면 손님이 속았다고 느낌

> ⚠️ **"오늘만 할인"인데 매일 할인**, 숨은 비용(결제 직전에 붙는 수수료), 해지를 어렵게 만드는 것은 **다크 패턴**(48장)이라 신뢰를 잃고, 전자상거래법·표시광고법 문제가 될 수 있어요. 구독은 **해지 방법을 쉽게**, 자동 결제 전 안내를 정확히.

---

5. 가격 바꾸기·실험하기

방법	설명
새 손님에게만 새 가격	기존 손님은 예전 가격 유지(그랜드파더링) → 반발 ↓
기존 손님 인상	충분히 미리 알리고, 이유(추가된 기능)를 설명
A/B 가격 테스트	같은 시기에 다른 가격을 보여 주는 실험은 **공정성 논란**이 생길 수 있어요. 기간을 나눠 바꿔 보거나, 요금제 구성·문구를 실험하는 쪽이 안전
측정할 숫자	전환율, 객단가, 이탈률, **1명당 이익** (가격을 올려 손님이 조금 줄어도 이익이 늘 수 있음)

---

6. 가격 결정 체크리스트

- ☐ 1개·1명당 원가 계산 (결제 수수료·배송·AI·서버 포함)
- ☐ 경쟁 서비스 가격표 5곳 비교
- ☐ 손님 인터뷰에서 "지금 이 문제에 쓰는 돈" 확인
- ☐ 가격 민감도 설문 또는 사전 판매로 확인
- ☐ 요금제 2~3개, 가치 지표(무엇으로 나누나) 정하기
- ☐ 무료 체험·무료 요금제·환불 정책 중 선택
- ☐ 해지·환불 방법을 쉽게, 자동 결제 전 안내
- ☐ 3개월마다 가격 점검 (전환율·이익·이탈)

이 장 요약

1. 가격은 **원가(바닥)와 손님이 얻는 가치(천장)** 사이. 1인 창업자는 **너무 싸게** 시작하는 실수가 많다.
2. 4문항 가격 설문으로 감을 잡고, **사전 판매**로 확인한다. 요금제는 **손님이 클수록 올라가는 기준**으로 3단 정도.
3. 가격 변경은 **새 손님부터**, 다크 패턴은 피하고 **해지는 쉽게**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

44. 돈 관리·회계·개인사업자 vs 법인

10장에서 사업자등록과 세금 달력을 봤어요. 이 장은 **매일·매달 돈을 어떻게 기록하고, 남는지 보고, 언제 법인으로 바꿀지** 를 다뤄요.

> ⚠️ 세율·기준은 2026년 11월 조사 기준이고 매년 바뀔 수 있어요. 숫자는 대부분 세무 업체 해설에서 확인했어요. **실제 결정은 세무사와 상담**하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 돈 관리의 기본 5가지

#	원칙	이유
1	**사업용 통장·카드 분리**	개인 돈과 섞이면 매출·비용 파악 불가, 세금 신고 때 고생
2	**모든 지출의 증빙 보관**	카드 내역, 세금계산서, 현금영수증 → 비용으로 인정받는 근거
3	**매달 손익 보기**	매출 − 원가 − 광고비 − 고정비 = 남은 돈 (14장 매월 점검)
4	**세금 통장 따로**	부가세·종합소득세 낼 돈을 매출이 들어올 때마다 일정 비율 떼어 두기
5	**현금 흐름 계획**	정산은 며칠 뒤(39장), 지출은 오늘 → 통장이 비는 날이 없게

---

2. 장부 — 무엇을, 어떻게 기록하나

간편장부 vs 복식부기

	간편장부	복식부기
방식	가계부처럼 수입·지출 날짜순 기록	모든 거래를 "어디서 빠지고 어디로 들어갔나" 두 줄로 (35장)
대상	매출이 일정 기준 이하인 개인사업자	그 이상 개인사업자, **모든 법인**

- 기준 금액은 업종별로 다르니 홈택스에서 확인하세요.
- 요즘은 **카드·통장을 연결하면 자동으로 장부를 만들어 주는 서비스**가 많아요. 그래도 "무슨 비용인지" 분류는 직접 확인해야 해요.

매달 볼 3가지 표 (쉽게)

표	질문
손익계산서	이번 달 **벌었나 잃었나?** (매출 − 비용)
현금흐름	통장에 **실제로 돈이 있나?** (이익이 나도 정산이 늦으면 현금이 모자랄 수 있음)
재무상태표	지금 **가진 것과 갚을 것**은? (재고·장비 vs 대출·미지급금)

> 💡 "이익이 났는데 통장에 돈이 없다"는 1인 사업자에게 아주 흔해요. 재고를 많이 샀거나, 정산이 늦거나, 세금 낼 돈을 써 버렸을 때예요.

---

3. 세금 달력 (10장 복습 + 추가)

시기	개인사업자	법인
1월	부가세 확정 신고	부가세 확정 신고
3월	—	**법인세 신고** (12월 결산 법인)
4월	(일반과세자 예정 고지)	부가세 예정 신고
5월	**종합소득세 신고** (성실신고 대상은 6월)	—
7월	부가세 확정 신고	부가세 확정 신고
10월	(일반과세자 예정 고지)	부가세 예정 신고
매월	직원·프리랜서 있으면 **원천세** 신고	원천세 신고

- 프리랜서·외주에 돈을 주면 **3.3% 원천징수**하고 신고 (26장).

---

4. 개인사업자 vs 법인

항목	개인사업자	법인
만들기	홈택스에서 쉽게	법인 설립 등기(비용·서류 필요)
세금	**종합소득세 6~45%** (소득이 클수록 높아짐)	**법인세** (아래), 대표는 월급·배당에 대해 따로 세금
돈 쓰기	사업 돈 = 내 돈 (자유롭지만 섞이기 쉬움)	법인 돈 ≠ 내 돈. 마음대로 가져가면 **가지급금** 문제
책임	사업 빚은 내 책임	원칙적으로 출자한 범위 (대표 연대보증 시 예외)
신뢰·투자	작은 거래에 충분	투자 받기·큰 회사와 거래·지원사업 일부에서 유리
관리 부담	적음	장부(복식부기)·결산·등기 변경 등 많음

법인세율 (조사 기준)

과세표준	2025년까지	**2026년 1월 1일 이후 시작하는 사업연도부터**
2억 원 이하	9%	**10%**
2억~200억 원	19%	**20%**
200억~3,000억 원	21%	**22%**
3,000억 원 초과	24%	**25%**

- 2025년 12월 법인세법 개정으로 **구간별 1%p씩 올랐다**고 세무 업체들이 안내하고 있어요. 국세청 공지로 꼭 확인하세요.

언제 법인 전환을 고민하나 (흔한 기준)

- 세무 자료들은 개인 **과세표준이 종합소득세 35% 구간(8,800만 원 초과)** 에 들어서면 검토해 볼 만하다고 많이 설명해요.
- **성실신고확인 대상**이 되기 전에 전환을 검토하라는 조언이 많아요. 대상 기준(2025년 귀속 기준 수입금액 예): 도소매업 10억 원, 제조업 등 7억 5천만 원, 서비스업 5억 원 이상. 이미 대상이 됐다면 법인으로 바꿔도 **3년간 계속 대상**이라는 설명이 있어요.
- 투자를 받을 계획(45장), 큰 회사와 계약, 공동 창업자와 지분을 나눌 때도 법인이 유리해요.

- ⚠️ 세율만 비교하면 안 돼요. 대표 월급의 소득세, 4대보험, 법인 돈을 개인적으로 쓸 수 없는 점, 관리 비용을 다 넣어 비교 → **세무사 상담**.

> 근로계약서·최저임금·4대보험 계산 예제는 70장, 경비 처리·노란우산공제·각종 신고는 71장에 자세히 있어요.

5. 4대보험·인건비 기본

경우	기본
혼자 개인사업자	지역가입자로 건강보험·국민연금
직원 1명이라도 고용	4대보험 가입, 근로계약서, 최저임금, 원천세
프리랜서·외주	3.3% 원천징수 (근로자처럼 일하게 하면 "위장 프리랜서" 문제)
법인 대표	법인에서 월급을 받으면 직장가입자

> 정부의 고용 관련 지원금(채용 지원 등)이 있으니 사람을 뽑기 전에 확인 (45장).

---

6. 1인 사업자 월간 돈 관리 루틴

```
매주
- 카드·통장 내역 분류 (무슨 비용인지)
- 정산 예정 금액 vs 이번 주 나갈 돈 확인

매월 첫 주 (14장 매월 점검과 함께)
- 손익: 매출 − 원가 − 수수료 − 광고비 − 고정비
- 현금: 통장 잔고 + 다음 달 들어올 돈 − 다음 달 나갈 돈
- 세금 통장으로 이체 (부가세 + 소득세 예상분)
- 영수증 누락 확인

분기
- 세무사와 30분 점검 (부가세 신고 전)
- 가격·비용 구조 재검토 (43장)
```

이 장 요약

1. **사업 통장 분리·증빙 보관·매달 손익·세금 통장·현금 흐름** 5가지가 기본.
2. 이익과 현금은 다르다. **손익·현금흐름·재무상태** 세 가지를 본다.
3. 법인 전환은 **소득 규모(35% 구간 무렵)·성실신고 대상 여부·투자 계획**으로 검토하고, 2026년부터 오른 **법인세율**까지 넣어 세무사와 비교한다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

45. 지원금·투자·창업 지원사업

1인 창업은 **내 돈 → 매출 → (필요하면) 지원금·대출·투자** 순서로 생각하는 게 보통이에요. 이 장은 정부 지원사업과 투자를 **받는 법과 조심할 점**이에요.

> ⚠️ 지원사업은 **매년 공고가 바뀌어요.** 아래 금액·조건은 2026년 기사·블로그 기준이고, 공식 공고문 원문은 직접 보지 못했어요. 신청 전 **K-Startup(창업지원포털)의 해당 연도 공고문**을 꼭 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 돈을 구하는 방법 비교

방법	갚아야 하나	지분을 주나	특징
내 돈(부트스트래핑)	—	아니오	가장 자유로움. 작게 시작 (3장)
매출	—	아니오	사전 판매·크라우드펀딩(23·42장)도 포함
정부 지원사업(지원금)	대부분 아니오	아니오	사업계획서 심사, 쓰는 곳 제한, 정산 서류
정책 대출	**예**	아니오	일반 대출보다 조건이 좋은 경우 많음
엔젤·액셀러레이터 투자	아니오	**예**	초기 회사에 소액 투자 + 교육·연결
벤처캐피털(VC) 투자	아니오	**예**	큰 성장을 기대할 때. 빠른 성장 압박

> 💡 **투자는 공짜 돈이 아니에요.** 회사의 일부를 파는 거예요. "작고 꾸준히 버는 사업"이 목표라면 투자보다 매출·지원사업이 더 맞을 수 있어요.

---

2. 대표적인 정부 창업 지원사업 (2026년 기사 기준)

사업	대상	지원 내용 (보도·블로그 기준)
예비창업패키지	공고일 기준 **사업자등록·법인 설립을 하지 않은** 예비 창업자	사업화 자금 평균 약 4천만 원 수준이라는 안내
초기창업패키지	창업 1~3년 차	최대 1억 원(평균 7천만 원 내외)이라는 안내, 지역별 자부담 비율이 다를 수 있음
창업도약패키지 등	3~7년 차	성장 단계 지원
지자체·대학·공공기관 사업	지역·분야별	공간(입주), 시제품 제작, 교육, 판로

- 2026년엔 창업 지원이 단계별(예비·초기·도약 등)로 더 세분화됐다는 보도가 있어요.
- **신청 시기 주의**: 예비창업패키지는 대부분 **연초(2~3월)** 에 모집해요. 그리고 **사업자등록을 먼저 해 버리면 "예비 창업자" 자격을 잃을 수 있으니**, 지원을 노린다면 등록 시점을 공고와 맞춰 보세요.
- 매년 초 중소벤처기업부가 **창업지원사업 통합공고**를 내요 → 그해 사업 목록을 한 번에 볼 수 있어요.

지원금 받을 때 알아 둘 것

항목	내용
쓰는 곳이 정해짐	외주 개발, 시제품, 마케팅 등 승인된 항목만. 내 월급·개인 용도 ✕
증빙·정산	영수증·계약서·결과물 제출. 틀리면 환수될 수 있음 (44장 증빙 습관이 중요)
자부담	일부는 내 돈(현금·현물)을 함께 넣어야 하는 경우
의무	중간·최종 평가, 교육 참여, 일정 기간 사업 유지
세금	지원금도 회계 처리 필요 → 세무사 확인

선정되는 사업계획서

→ 46장에서 자세히. 핵심은 **문제가 진짜인가(42장 검증 결과) + 내가 할 수 있나 + 돈을 어떻게 쓰고 무엇을 만들어 낼 건가**를 숫자와 증거로.

---

3. 정책 대출·보증 (간단히)

- 소상공인·중소기업 대상 정책 자금, 신용보증기관의 보증 대출 등이 있어요.
- **대출은 갚아야 해요.** 매출 계획이 확실할 때, 재고·장비처럼 돈을 버는 데 쓰일 때만.

---

4. 투자 받기 기초

투자의 흐름

```
엔젤·액셀러레이터 (시드) → 시리즈 A → 시리즈 B …
  각 단계마다 회사 지분 일부를 팔고 돈을 받음
```

용어	쉬운 뜻
밸류에이션(기업가치)	회사가 지금 얼마짜리인지 정하는 값
지분 희석	투자를 받을 때마다 내 지분 비율이 줄어드는 것
액셀러레이터	초기 회사를 뽑아 소액 투자 + 교육·멘토링 (예: 국내외 창업 프로그램)
IR	투자자에게 회사를 소개하는 활동·자료 (46장)
텀시트	투자 조건 요약서
우선주·상환·청산 우선권	투자자에게 주는 특별 조건들 → **반드시 전문가와 검토**

조심할 점

- **보통 법인이어야** 투자를 받을 수 있어요 (44장).
- "투자해 줄 테니 먼저 컨설팅비를 내라"는 제안은 **사기 의심**.
- 공동 창업자가 있다면 투자 전에 **지분·역할·떠날 때 규칙(베스팅)** 을 문서로 (53장).
- 투자 계약서는 **변호사 검토** 필수.

---

5. 1인 창업자를 위한 현실적인 순서

```
1. 내 돈으로 아주 작게 검증 (42장) — 랜딩 페이지·사전 판매
2. 첫 매출 만들기
3. 그해 지원사업 공고 확인 (연초) → 검증 결과를 넣은 사업계획서
4. 지원금으로 MVP 고도화·마케팅
5. 성장이 빠르고 더 큰 돈이 필요하면 → 법인 전환 → 투자 검토
```

이 장 요약

1. 돈 구하는 순서: **내 돈 → 매출 → 지원금·정책 대출 → 투자**. 투자는 지분을 파는 것.
2. 정부 지원사업은 **매년 공고가 바뀌니 K-Startup 원문 확인**, 예비창업패키지는 **사업자등록 전**이어야 하는 점 주의, 지원금은 **증빙·정산** 필수.
3. 투자는 보통 **법인**이 받고, 계약 조건은 **전문가 검토**, 선입금 요구는 사기 의심.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

46. 사업계획서·발표 자료(IR) 쓰기

지원사업(45장)·투자·대출·공동 창업자 설득 모두 **사업계획서**와 **발표 자료**가 필요해요. 이 장은 **심사하는 사람이 읽기 쉬운** 사업계획서와 발표 자료 구성법이에요.

> ⚠️ 정부 지원사업은 **공고마다 정해진 양식**이 있어요. 아래는 대부분의 양식에 공통으로 들어가는 내용이고, 실제로는 그해 공고의 양식과 평가 항목을 그대로 따르세요. (참고 자료 모음)

---

1. 심사위원이 확인하는 4가지

질문	쓰는 내용	이 자료에서
문제가 진짜인가?	누가, 얼마나 불편한가 + **증거**(인터뷰, 검색량, 사전 신청 수)	42장
해결책이 좋은가?	내 서비스가 어떻게 푸는지, 경쟁 서비스와 뭐가 다른지	4·22장
돈이 되나?	손님 수, 가격, 수익 모델, 1명당 이익	2·43장
이 팀이 해낼 수 있나?	경험, 지금까지 만든 것, 일정, 돈 쓰는 계획	53장

> 💡 가장 강한 문장은 **"이미 해 봤더니 이랬다"** 예요. "사전 신청 200명", "베타 사용자 30명 중 12명 재구매" 같은 숫자 하나가 형용사 열 개보다 강해요.

---

2. 사업계획서 기본 구성

```
1. 요약 (한 페이지) — 문제·해결·시장·성과·필요한 돈과 쓰임
2. 문제 인식 — 손님의 불편 + 증거
3. 해결책 — 서비스 설명, 핵심 기능, 화면 (스크린샷)
4. 시장 — 목표 손님, 규모(TAM·SAM·SOM, 3장), 경쟁 분석 표
5. 사업 모델 — 가격, 수익 구조, 단위 경제(1명당 이익)
6. 실적·검증 — 지금까지 한 것 (MVP, 사용자, 매출, 인터뷰)
7. 실행 계획 — 마케팅·판매 채널 (32·33장), 일정표(마일스톤)
8. 팀 — 역할, 경험, 앞으로 필요한 인력
9. 자금 계획 — 얼마가 필요하고, 어디에 쓰고, 그 결과 무엇을 달성하나
10. 위험과 대응 — 법·규제(29장), 경쟁, 기술 위험
```

잘 쓰는 요령

요령	예
숫자로	"많은 사람이" ✕ → "월 검색량 2만 건, 인터뷰 12명 중 9명이 같은 불편" ○
표와 그림	경쟁 비교표, 일정표, 화면 캡처
평가 항목에 맞춰 제목	공고문의 평가 기준 단어를 그대로 소제목으로
돈 쓰는 계획은 구체적으로	"마케팅 1,000만 원" ✕ → "인스타 광고 월 50만 원 × 6개월, 목표 가입 600명(CAC 5천 원)" ○

요령	예
경쟁자가 없다고 쓰지 않기	"경쟁자 없음"은 시장이 없다는 뜻으로 읽힐 수 있음 → 대체재까지 포함해 비교
전문용어는 풀어서	심사위원이 그 분야 전문가가 아닐 수 있음

---

3. 발표 자료(피치 덱) — 10~15장 구성

#	슬라이드	한 줄 메시지
1	표지	서비스 이름 + 한 줄 설명 ("○○를 위한 ○○")
2	문제	손님의 불편을 장면으로
3	해결책	우리가 푸는 방법 (화면 1장)
4	시연·제품	실제 화면, 짧은 데모
5	시장	누구에게, 얼마나
6	사업 모델	어떻게 돈을 버나
7	**성과(트랙션)**	사용자·매출·성장 그래프 ← 가장 중요
8	경쟁	비교표 (우리가 다른 점)
9	성장 전략	손님 데려오는 방법
10	팀	왜 우리가 할 수 있나
11	재무·자금	필요한 돈과 쓰임, 달성 목표
12	마무리	한 줄 요약 + 연락처

- **한 장에 메시지 하나** (이 자료의 PPT처럼).
- 발표는 보통 시간이 짧아요(5~10분) → 연습할 때 **시간을 재고**, 예상 질문 10개 답변 준비.
- 자주 받는 질문: "경쟁사가 따라 하면?", "왜 지금인가?", "손님 1명 데려오는 비용은?", "돈을 다 쓰면 그다음은?"

---

4. AI(Claude)와 함께 쓰는 법

단계	Claude에게
뼈대	"이 공고문의 평가 항목에 맞춰 사업계획서 목차를 만들어 줘" (공고문 붙여 넣기)
초안	"내가 준 사실(인터뷰 결과·숫자)만 써서 각 항목 초안을 써 줘. 모르는 건 빈칸으로"
비판	"심사위원 입장에서 이 계획서의 약점 10가지를 지적해 줘"
발표	"이 내용을 12장 발표 자료 구성으로 바꾸고, 예상 질문과 답을 만들어 줘"

> ⚠️ AI가 **숫자·실적을 지어내지 않게** "내가 준 사실만"을 꼭 넣으세요. 허위 기재는 선정 취소·환수 사유가 될 수 있어요. 최종 문장은 **내 말로** 다듬기.

---

5. 사업계획서 체크리스트

- ☐ 공고문 양식·분량·평가 항목 확인
- ☐ 한 페이지 요약을 따로 써 봤다 (이게 안 되면 생각이 정리 안 된 것)
- ☐ 문제의 **증거**(인터뷰·검색량·사전 신청)가 있다
- ☐ 경쟁 비교표 (대체재 포함)
- ☐ 1명당 이익 계산 (43장)
- ☐ 돈 쓰는 계획 = 항목·금액·결과 목표
- ☐ 일정표(월별 마일스톤)
- ☐ 다른 사람에게 읽혀 보고 "무슨 사업인지" 한 문장으로 말하는지 확인

이 장 요약

1. 심사위원은 **문제가 진짜인가·해결책·돈이 되나·팀이 해낼 수 있나**를 본다.
2. 형용사 대신 **숫자와 증거**(검증 결과·트랙션), 공고의 **평가 항목 순서** 그대로.
3. 발표 자료는 **10~15장, 한 장에 메시지 하나**, 성과 슬라이드가 핵심. AI는 뼈대·비판에 쓰되 **사실은 내가** 넣는다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

47. 상표·저작권·오픈소스 라이선스·AI 결과물

서비스 이름, 로고, 사진, 글, 코드 — 사업은 **남의 권리를 침해하지 않고, 내 권리는 지키는** 일이기도 해요.

> 프로그램 저작권 등록·특허(BM 특허)·벤처기업 확인 등은 77장에 있어요.

> ⚠️ 2026년 11월 조사 기준. 수수료·제도는 바뀌고, 권리 판단은 사례마다 달라요. 중요한 결정은 **변리사·변호사**와 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 지식재산권 한눈에

권리	지키는 것	생기는 방법	예
상표권	이름·로고 (브랜드)	**특허청에 출원·등록**해야 생김	"그래놀라랩" 이름, 로고
저작권	글·사진·그림·음악·영상·**코드**	만드는 순간 자동으로 생김 (등록은 선택)	상세 페이지 글, 상품 사진, 프로그램
디자인권	물건의 모양	출원·등록	독특한 포장 용기
특허권	새로운 기술 아이디어	출원·등록 (어려움·비쌈)	새로운 기계 장치
영업비밀	공개 안 한 노하우	비밀로 관리	레시피, 고객 명단

> 💡 1인 창업자에게 가장 중요한 건 **상표(이름)** 와 **저작권(콘텐츠·코드)** 이에요.

---

2. 상표 — 브랜드 이름 지키기

왜 필요한가

- 도메인(34장)이나 사업자등록 상호가 있어도 **상표권은 자동으로 생기지 않아요.**
- 한국은 기본적으로 **먼저 출원한 사람**에게 권리를 줘요(선출원주의). 잘 되던 이름을 남이 먼저 등록하면 **이름을 바꿔야** 할 수도 있어요.

절차

```
1. 검색: 특허청 키프리스(KIPRIS)에서 같거나 비슷한 상표가 있는지
2. 분류 고르기: 상품·서비스 분류(예: 식품, 온라인 쇼핑몰 서비스, 소프트웨어)
3. 출원: 특허로(전자출원) 직접 또는 변리사 통해
4. 심사 → 거절 이유가 있으면 의견서로 대응
5. 등록 결정 → 등록료 납부 → 상표권 (10년, 갱신 가능)
```

비용 감 (조사 기준, 확인 필요)

- 특허청에 내는 돈(관납료) + 변리사에게 맡기면 수수료.

- 전자출원 관납료는 **1개 분류당 수만 원 수준**인데, 자료마다 금액이 달랐어요(예: 46,000원 / 62,000원). 등록료는 분류당 약 20만 원대라는 안내가 있어요. **특허청 공식 수수료 안내로 확인**하세요.

실전 팁

- 이름을 정할 때 **도메인·SNS 아이디·상표 검색을 동시에** (34장)
- 흔한 단어("맛있는빵")는 등록이 어려워요 → 독특한 조어가 유리
- 출원은 **빠를수록** 좋아요 (출시 전이라도)
- 남의 유명 상표와 비슷한 이름은 피하기 (34장 도메인 분쟁)

---

3. 저작권 — 남의 것 쓰기, 내 것 지키기

남의 것을 쓸 때 (가장 흔한 사고)

대상	규칙
이미지	구글 검색 이미지 무단 사용 ✕. 무료 이미지 사이트도 **라이선스 조건**(상업 사용? 출처 표시?) 확인 (17장)
폰트	무료 폰트도 **상업용·웹폰트·로고 사용**이 허용되는지 확인. 유료 폰트 무단 사용은 분쟁 단골
음악	영상·매장 배경음악은 허락된 음원만 (24장)
글	남의 글 통째 복사 ✕. 짧게 인용 + 출처
남의 상품 사진	도매처·제조사 사진도 사용 허락 확인 (23장)

내 것을 지킬 때

- 저작물은 만들면 자동 보호. 분쟁에 대비해 **만든 날짜·원본 파일**을 보관하고, 필요하면 한국저작권위원회에 **저작권 등록**.
- 외주로 만든 디자인·코드는 **계약서에 권리 귀속을 명시**하지 않으면 분쟁이 생겨요 (53장).

---

4. AI로 만든 결과물의 저작권

- 문화체육관광부와 한국저작권위원회는 2025년 6월 **「생성형 AI 활용 저작물의 저작권 등록 안내서」**를 냈어요.
- 해설 자료에 따르면 핵심은:
  - **프롬프트(요청문)만 입력해서 나온 결과물**은 사람의 창작으로 인정받기 어려워요.
  - 사람이 **선택·배열·수정**하는 등 결과를 통제하며 창작적으로 기여한 부분은 등록이 될 수 있어요.
- 실무에서는 "기준이 여전히 모호하다"는 반응도 있어요.

1인 창업자의 실전 원칙

상황	원칙
AI로 로고 만들기	독점적 권리를 주장하기 어려울 수 있음 → 핵심 로고는 사람이 다듬고, **상표 등록**으로 보호
AI로 상품 설명·블로그 글	사실 확인 후 내 말로 수정, 대량 자동 생성은 검색 스팸 위험 (17장)
AI로 코드 작성	결과 코드를 이해·검토하고, 아래 오픈소스 라이선스 문제 확인
AI 서비스 이용약관	각 AI 회사의 약관에 결과물 사용 조건이 있음 → 상업 사용 가능 여부 확인
남의 저작물을 AI에 넣기	남의 그림을 그대로 흉내 내게 하는 건 분쟁 위험

5. 오픈소스 라이선스 — 남의 코드를 쓸 때

개발할 때 쓰는 라이브러리(8장 패키지)는 대부분 **오픈소스**예요. 무료지만 **라이선스(사용 조건)** 가 있어요.

종류	대표	쉬운 뜻	상업 서비스에서
허용형	**MIT**, BSD, **Apache 2.0**	거의 자유롭게 사용. 저작권 표시 유지	✅ 편하게 사용. Apache 2.0은 **특허 사용 허락**도 명시
카피레프트	**GPL**	이 코드를 고쳐서 **배포**하면 내 코드도 같은 라이선스로 공개	앱·설치형 프로그램을 **배포**할 때 주의
네트워크 카피레프트	**AGPL**	고쳐서 **웹 서비스로 제공만 해도** 수정한 소스 공개 의무	⚠️ **SaaS에서 가장 조심**
약한 카피레프트	LGPL, MPL	라이브러리 자체 수정분만 공개	조건 확인

- GPL은 "배포"할 때 의무가 생겨서, **서버에서만 돌리는 서비스**는 의무가 적다는 해석이 일반적이에요. AGPL은 바로 그 빈틈을 막은 라이선스예요.
- **실전**: `package.json` 등 의존성 목록의 라이선스를 한 번 훑어보기 → AGPL·GPL이 있으면 쓰는 방식을 확인. 라이선스 확인 도구도 있어요.
- 사용한 오픈소스의 **저작권·라이선스 고지**를 앱·사이트 어딘가("오픈소스 라이선스" 페이지)에 두는 게 일반적이에요.

---

6. 체크리스트

- ☐ 서비스 이름: 키프리스 상표 검색 + 도메인 + SNS 아이디 동시 확인
- ☐ 핵심 이름·로고 **상표 출원** (출시 전후 빠르게)
- ☐ 사이트의 이미지·폰트·음악 **라이선스 목록** 작성
- ☐ 외주 계약서에 저작권·소스코드 귀속 명시
- ☐ 사용하는 오픈소스 라이선스 확인 (AGPL·GPL 주의), 고지 페이지
- ☐ AI 결과물은 사람이 수정·검토, AI 서비스 약관 확인

이 장 요약

1. **상표는 출원해야 생기고 먼저 낸 사람이 유리** → 이름 정하면 바로 검색·출원.
2. 저작권은 자동 발생. **이미지·폰트·음악은 라이선스 확인**, 외주는 계약서에 권리 귀속.
3. AI 결과물은 **프롬프트만으론 권리 인정이 어렵다**는 안내. 오픈소스는 **MIT·Apache는 편하고, AGPL은 SaaS에서 주의**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

48. UX·UI 디자인과 문구 쓰기

- **UI(사용자 인터페이스)** = 눈에 보이는 화면: 버튼, 색, 글꼴, 배치
- **UX(사용자 경험)** = 쓰면서 느끼는 전체 경험: 쉽게 찾나, 헷갈리지 않나, 기분 좋나
- **카피(문구)** = 화면 속 글: 제목, 버튼 글자, 안내, 오류 메시지

> 다크 패턴 6유형은 2025년 2월부터 법으로 금지됐어요 → 78장.

예쁜 화면보다 **헷갈리지 않는 화면**이 더 잘 팔려요. 이 장은 디자이너가 아니어도 지킬 수 있는 원칙이에요. (38장 출시 전 체크와 이어져요)

> (참고 자료 모음)

---

1. 쓰기 쉬운 화면의 원칙 10가지

#	원칙	예
1	**한 화면에 주인공 하나**	강조 버튼은 1개 (38장 첫 화면 CTA)
2	**익숙한 걸 따르기**	로고는 왼쪽 위, 장바구니는 오른쪽 위 — 사람들은 다른 사이트에서 배운 대로 찾아요
3	**지금 상태를 보여 주기**	로딩 중, 저장됨, 결제 진행 단계(1/3)
4	**실수를 막고, 되돌릴 수 있게**	삭제 전 확인, "실행 취소"
5	**외우게 하지 말고 보이게**	이전 단계에서 입력한 내용을 다시 보여 주기
6	**단계는 짧게**	회원가입·결제 칸 수 줄이기 (11장 퍼널)
7	**일관성**	같은 기능은 같은 색·같은 위치·같은 단어
8	**여백**	빽빽하면 아무것도 안 보임
9	**모바일 먼저, 엄지손가락 크기**	버튼은 손가락으로 누르기 충분한 크기
10	**오류는 친절하게**	"오류 발생" ✕ → "전화번호는 숫자만 입력해 주세요" ○

---

2. 화면 만드는 순서 (4장 복습 + 도구)

```
1. 사용자 흐름: 들어와서 → 목표(구매·가입)까지 몇 단계?
2. 와이어프레임: 종이·피그마로 네모 상자만
3. 디자인 시스템: 색 2~3개, 글꼴 1~2개, 버튼 모양 정하기
4. 시안 → 실제 화면 (AI에게 "이 와이어프레임대로 만들어 줘" 가능)
5. 사용성 테스트 (4절) → 고치기
```

피그마(Figma) 기초

- 웹에서 쓰는 디자인 도구. **프레임**(화면), **컴포넌트**(재사용 버튼), **오토 레이아웃**(자동 정렬), **프로토타입**(눌러 보는 시안)

- 무료로 시작 가능. 커뮤니티에 무료 템플릿·UI 키트가 많아요 (라이선스 확인, 47장)

색·글꼴 간단 규칙

- 색: **주 색 1 + 보조 색 1 + 강조 색 1**, 나머지는 흰색·회색
- 글자 대비: 본문 글자와 배경의 명도 대비를 충분히 (38장 접근성)
- 글꼴: 본문은 읽기 쉬운 고딕 계열 1개 + 제목용 1개 정도 (상업 사용 가능한 폰트, 47장)

(선택) 최종 시안 먼저 그리기 — 완성된 모습을 먼저 보고 만들기

최종 시안 = 와이어프레임(뼈대)에 색·글꼴·실제 문구·이미지까지 입혀서 **"완성되면 이렇게 보인다"**를 그린 그림이에요. 업계에서는 하이파이(high-fidelity) 시안·목업이라고도 해요. **필수는 아니지만**, 처음부터 제품을 만든다면 하면 좋아요.

하면 좋은 경우	건너뛰어도 되는 경우
처음부터 새 제품을 직접 개발할 때	빌더의 템플릿을 거의 그대로 쓸 때 (템플릿이 곧 시안)
AI(Claude)에게 화면을 맡길 때 — **목표 그림이 있으면 결과가 훨씬 일정해요**	관리자 화면처럼 나만 쓰는 화면
외주·디자이너와 일할 때 (오해 방지, 53장)	검증 전이라 아직 방향이 바뀔 수 있을 때 (먼저 42장)
소개 페이지·투자 자료에 "완성 모습"이 필요할 때 (42·46장)	

하는 법

```
1. 핵심 화면 3개만 고르기: 첫 화면 · 핵심 기능 화면 · 완료(결제·가입 후) 화면
2. 디자인 시스템 먼저: 색 2~3개, 글꼴 1~2개, 버튼 모양 (위 규칙)
3. 휴대폰 크기부터 그리기 (모바일 먼저, 4장)
4. 진짜 문구로 채우기 — "Lorem ipsum" 대신 3절의 제목·버튼 문구
5. 5명에게 보여 주고 묻기: "이거 뭐 하는 서비스 같아요? 어디를 누르겠어요?" (4절)
6. 확정한 시안 이미지를 저장소에 넣고, CLAUDE.md에 "화면은 docs/design의 시안을 기준으로" 적기 (49장)
```

도구: 피그마(직접 그리기), 빌더의 템플릿 편집, 또는 **AI에게 HTML 시안을 만들게** 하기 — 그대로 실제 화면의 출발점이 돼요.

> 💡 Claude에게: "내 서비스의 첫 화면·핵심 기능 화면·완료 화면의 최종 시안을 휴대폰 크기 HTML로 만들어 줘. 색은 [주 색·보조 색·강조 색], 글꼴은 하나로 통일하고, 실제 문구를 넣어 줘. 이 시안을 앞으로 개발 기준으로 쓸 거야."

> ⚠️ 시안에 너무 오래 매달리지 마세요(반나절~하루). **완벽한 그림보다 손님 반응**이 중요하고, 만들면서 바뀌는 게 정상이에요. 이미지·폰트·아이콘은 상업 사용 가능한 것만(47장).

---

3. 문구(카피) 쓰는 법

첫 화면 제목 공식

> **[누구]가 [무엇]을 [얼마나 쉽게/빠르게] 하게 해 준다** 예: "아침 거르는 직장인을 위한 3분 그래놀라" 예: "엑셀 없이 1분 만에 끝내는 가게 매출 정리"

버튼 문구

❌	✅
확인	무료로 시작하기
제출	상담 신청하기
클릭	10% 할인 받고 구매하기

- **누르면 무슨 일이 생기는지**를 동사로.

혜택을 말하기 (기능이 아니라)

기능 (만든 사람의 말)	혜택 (손님의 말)
"AI 자동 분류 기능 탑재"	"영수증을 찍기만 하면 장부가 정리돼요"
"무설탕 원료 사용"	"당 걱정 없이 매일 아침"

손님의 말을 그대로

- 인터뷰(42장)·리뷰·문의(30장)에 나온 **손님의 표현**을 문구에 쓰면 공감이 커요.

오류·빈 화면·안내 문구

- 오류: **무엇이 잘못됐고 어떻게 고치는지**
- 빈 화면: "아직 주문이 없어요. 첫 상품 둘러보기 →"
- 말투: 서비스 전체에서 **존댓말 수준·말투 통일**

> ⚠️ 과장 표현("국내 최초", "100% 효과")은 근거가 없으면 **표시광고법** 문제 (10·23장).

---

4. 사용성 테스트 — 5명이면 시작할 수 있다

닐슨 노먼 그룹은 **비슷한 사용자 5명**으로 테스트하면 사용성 문제의 **약 85%** 를 찾을 수 있다고 설명해요. 그래서 15명 예산이 있다면 **5명씩 3번**(테스트 → 고치기 → 다시 테스트) 하라고 권해요. (사용자 유형이 여러 개면 유형별로 더 필요해요. "5명이면 충분하다"는 데 반론도 있어요.)

하는 법

```
1. 과제 3~5개 준비: "이 사이트에서 3만 원 이하 선물을 찾아 장바구니에 담아 보세요"
2. 화면을 보며 생각을 소리 내어 말하게 함 ("지금 뭘 찾고 계세요?")
3. 나는 도와주지 않고 관찰만 — 막히는 곳, 헤매는 곳 기록
4. 끝나고 "가장 헷갈린 곳은?"
5. 공통으로 막힌 곳부터 고치기
```

- 친구·가족도 괜찮지만 **목표 손님과 비슷한 사람**이 더 좋아요.
- 원격(화면 공유)으로도 가능.

---

5. 다크 패턴 — 하지 말아야 할 디자인

다크 패턴 = 손님을 속이거나 원치 않는 행동을 하게 만드는 디자인.

다크 패턴	예
숨은 비용	결제 마지막에 갑자기 수수료 추가
해지 미로	가입은 1클릭, 해지는 전화로만
몰래 체크	마케팅 수신 동의가 기본 체크 (30장)
가짜 긴급함	매일 "오늘만 할인", 가짜 "남은 재고 1개"
거절 망신 주기	"아니요, 저는 할인을 싫어해요" 같은 거절 버튼

→ 신뢰를 잃고, 전자상거래법·표시광고법·개인정보 규칙에 걸릴 수 있어요. 정부도 온라인 다크 패턴 규제를 강화하는 추세예요.

---

6. AI(Claude)와 함께 디자인·문구 작업하기

요청 예
"이 페이지를 처음 온 사람 입장에서 헷갈리는 곳 5가지를 찾아 줘"
"첫 화면 제목 후보 10개를 '누가·무엇을·얼마나 쉽게' 공식으로 써 줘. 과장 표현 없이"
"버튼 문구를 누르면 무슨 일이 생기는지 보이게 바꿔 줘"
"오류 메시지를 '무엇이 잘못됐고 어떻게 고치는지' 형식으로 다시 써 줘"
"이 화면에 다크 패턴이 있는지 점검해 줘"

이 장 요약

1. 예쁜 것보다 **헷갈리지 않는 것**: 주인공 하나, 익숙한 배치, 상태 보여 주기, 짧은 단계, 친절한 오류.
2. 문구는 **누구·무엇·얼마나 쉽게**, 버튼은 **동사로**, 기능이 아니라 **혜택**을 손님의 말로.
3. **5명 사용성 테스트**를 반복하고, **다크 패턴은 쓰지 않는다**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

49. AI로 개발하는 실전 방법 (Claude Code 등)

코딩 11장에서 "AI는 빠른 후배처럼 쓰기"를 원칙으로 봤어요. 이 장은 **Claude Code 같은 AI 코딩 도구로 실제 서비스를 만드는 작업 순서와 요령**이에요.

> AI가 만든 코드의 보안 점검(도구 + AI 리뷰 + 테스트)은 82장에 있어요.

> 이렇게 AI로 만들어 실제로 돈을 번 사례(와 실패 사례)는 57장에 있어요.

> ⚠️ 도구 기능·단축키는 자주 바뀌어요. 2026년 11월 조사 기준이고, 최신 내용은 각 도구의 공식 문서(Claude Code는 code.claude.com/docs)를 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. AI 코딩 도구의 종류

종류	예	특징
대화형 AI	Claude, ChatGPT 웹·앱	질문·설명·짧은 코드. 파일을 직접 고치진 않음
편집기 속 자동 완성	GitHub Copilot 등	코드를 쓰는 중에 다음 줄 제안
AI 에이전트(코딩 에이전트)	**Claude Code**, Cursor 등	프로젝트 파일을 읽고, 여러 파일을 고치고, 명령을 실행하고, 테스트까지
노코드 AI 빌더	말로 설명하면 앱을 만들어 주는 서비스들	빠른 시제품. 복잡해지면 한계

---

2. 공식 권장 작업 흐름: 탐색 → 계획 → 구현 → 커밋

Claude Code 공식 문서는 4단계 흐름을 권해요.

```
1. 탐색 (Explore)   — 코드를 고치지 말고 먼저 읽고 이해하게 하기
2. 계획 (Plan)      — 무엇을 어떻게 바꿀지 계획을 세우게 하고, 내가 검토·수정
3. 구현 (Implement) — 계획대로 만들고, 계획과 비교하며 확인
4. 커밋 (Commit)    — 설명이 담긴 커밋 메시지로 저장 (6장 Git)
```

- **계획 모드(Plan mode)**: 탐색과 실행을 분리해서, 엉뚱한 문제를 푸는 걸 막아 줘요. (단축키 등은 공식 문서 확인)
- **작고 분명한 수정**(오타, 이름 바꾸기)은 계획 없이 바로 해도 돼요. 계획은 **방법이 불확실하거나 여러 파일이 바뀌거나 처음 보는 코드**일 때 효과가 커요.

---

3. CLAUDE.md — 프로젝트 규칙 문서

- 프로젝트 맨 위에 두는 **"AI에게 주는 이 프로젝트 설명서"** 예요. Claude Code가 매번 읽어요.
- `/init` 명령으로 초안을 만들고 다듬으라고 공식 문서가 안내해요.

- 넣을 내용 예:

```
# 이 프로젝트
- 수제 그래놀라 쇼핑몰. Next.js + PostgreSQL.

# 명령어
- 개발 서버: npm run dev
- 테스트: npm test
- 린트: npm run lint

# 규칙
- 결제 금액은 항상 서버에서 계산 (클라이언트 값 믿지 않기)
- 비밀 키는 .env에만, 커밋 금지
- 새 기능에는 테스트 추가
- 사용자에게 보이는 문구는 존댓말 "-요"체
```

- 너무 길게 쓰지 말고, **문제가 생길 때마다 고치고 정기적으로 정리**하라는 게 공식 조언이에요. (이 레포도 처음에 CLAUDE.md로 "애매하면 먼저 물어보기" 규칙을 썼었어요.)

---

4. 요청을 잘하는 법

좋은 요청의 5요소

요소	예
목표	"장바구니에 쿠폰 적용 기능을 추가해 줘"
배경	"쿠폰은 정액·정률 두 종류, 1주문 1쿠폰"
제약	"기존 결제 흐름(39장) 바꾸지 말고, 금액 계산은 서버에서"
완료 기준	"쿠폰 적용·만료·중복 사용 테스트가 통과하면 완료"
확인 방법	"끝나면 테스트 실행 결과와 바뀐 파일 목록을 보여 줘"

나쁜 요청 → 좋은 요청

❌	✅
"쇼핑몰 만들어 줘"	"먼저 상품 목록 페이지만 만들자. 상품은 이름·가격·사진, DB 테이블 설계부터 보여 줘"
"버그 고쳐 줘"	"결제 후 주문 상태가 '결제대기'로 남는 버그. 재현 방법은 ○○. 원인부터 찾아서 설명해 줘"
"보기 좋게 해 줘"	"모바일에서 첫 화면에 제목·설명·버튼 하나가 스크롤 없이 보이게 (38장 A1)"

---

5. 작업 단위 — 작게 나누기

❌ 한 번에: "회원가입·로그인·상품·장바구니·결제·관리자 페이지 다 만들어 줘"

✅ 단계별:

```
1단계: 프로젝트 뼈대 + 상품 목록 (DB 설계 확인) → 커밋
2단계: 상품 상세 → 커밋
3단계: 장바구니 → 테스트 → 커밋
4단계: 결제 (테스트 키, 39장 흐름) → 테스트 → 커밋
5단계: 회원·로그인 → 커밋
6단계: 관리자 → 커밋
7단계: 출시 전 30가지 (38장) → 커밋
```

- 단계마다 **직접 화면을 눌러 보고**(50장) 커밋 → 잘못되면 그 단계로 되돌리기 (6장 Git).

---

6. 검증 — AI 결과를 믿기 전에

공식 문서도 **결과를 확인하는 것**을 강조해요. 직접 다시 해 보는 것보다 **증거(테스트 결과·실행 화면)를 보여 달라고 하는 게** 빠르다고 해요.

확인	방법
동작하나	직접 실행·클릭 (50장)
테스트	"테스트를 실행하고 결과를 보여 줘"
바뀐 내용	`git diff` 로 무엇이 바뀌었는지 확인 (8장)
보안	"보안 관점으로 리뷰해 줘" (37장) + 내가 핵심 확인: 권한 확인, 금액 서버 계산, 비밀 키
이해	**"이 코드를 한 줄씩 설명해 줘"** — 내가 설명할 수 없는 코드는 아직 쓰지 않기

---

7. 흔한 실수와 대처

실수	대처
한 번에 너무 큰 일을 맡김	단계로 나누기 (5절)
대화가 길어져 앞 내용을 잊음	중요한 규칙은 CLAUDE.md에, 큰 단계마다 새 대화
같은 오류를 계속 반복	멈추고 "원인 가설 3가지를 먼저 말해 줘", 오류 메시지 전문 제공
없는 라이브러리·함수를 지어냄	공식 문서 링크 요구, 설치·실행으로 확인
테스트를 통과시키려고 테스트를 고침	"테스트는 바꾸지 말고 코드를 고쳐 줘"
비밀 키를 코드에 넣음	CLAUDE.md 규칙 + 커밋 전 확인 (6·37장)
실제 숫자·후기를 지어냄	"모르는 건 빈칸, 지어내지 마" (38·46장)
운영 DB에 바로 명령	스테이징에서만 (6장), 위험한 명령은 실행 전 확인

---

8. 초보자가 AI로 만들 때의 현실적인 범위

쉬움 (AI로 혼자 가능)	중간 (주의 필요)	어려움 (전문가 검토 권장)
랜딩 페이지, 블로그, 계산기·도구 사이트	회원제 서비스, 쇼핑몰 직접 개발, 관리자 페이지	결제·정산 시스템, 개인정보 대량 처리, 실시간 멀티 게임, 금융
오목 AI 대전(혼자)	웹소켓 1:1 대전 (20장)	수십 명 실시간 게임 (40장)

> 💡 처음엔 **빌더(쇼핑몰)** 나 **간단한 사이트**를 AI와 함께 만들어 출시해 보고, 경험이 쌓이면 범위를 넓히는 게 안전해요.

이 장 요약

1. 공식 권장 흐름: **탐색 → 계획 → 구현 → 커밋**, 프로젝트 규칙은 **CLAUDE.md**에.
2. 요청은 **목표·배경·제약·완료 기준·확인 방법**, 일은 **작게 나눠 단계마다 커밋**.
3. 결과는 **테스트·diff·직접 실행으로 검증**하고, **내가 설명할 수 없는 코드는 쓰지 않는다**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

50. 테스트 실전 — 직접 막 눌러 보는 것부터 자동 테스트까지

"테스트" = 손님보다 **내가 먼저** 문제를 찾는 일이에요. 코딩 8장에서 자동 테스트 코드를 봤다면, 이 장은 **출시 전·업데이트 전에 실제로 무엇을, 어떻게 확인하나** 예요.

> 브라우저 자동화(Playwright)로 "손님처럼" 처음부터 끝까지 테스트하는 실습은 85장 3절에 있어요.

> 부하 테스트 결과로 용량을 계획하는 법은 81장에 있어요.

> (참고 자료 모음)

---

1. 테스트의 종류 한눈에

종류	누가	무엇을	언제
직접 막 눌러 보기 (탐색 테스트)	나	이상하게 써 보며 깨뜨리기	기능 하나 만들 때마다
시나리오 테스트	나·팀	정해진 흐름(가입→구매→환불) 끝까지	출시·업데이트 전
기기·브라우저 테스트	나	아이폰·안드로이드·PC, 크롬·사파리	출시 전
사용성 테스트	손님 5명	헷갈리는 곳 찾기 (48장)	화면 만든 뒤
베타 테스트	소수의 실제 손님	실제 환경에서 써 보기	정식 출시 전
자동 테스트	코드	단위·통합·E2E (코딩 8장)	코드 바꿀 때마다 자동
부하 테스트	도구	사람이 몰려도 버티나	큰 이벤트·광고 전
보안 점검	나·도구	37장 체크리스트	출시 전·정기

---

2. 직접 막 눌러 보기 — "깨뜨리는 사람"이 되기

만든 사람은 "정상적인 사용"만 해 봐요. 손님은 **예상 못 한 행동**을 해요. 일부러 이상하게 써 보세요.

입력칸에 넣어 볼 것

넣어 볼 값	확인
빈칸 그대로 제출	친절한 안내가 나오나
아주 긴 글 (1,000자)	화면이 깨지나
이모지·특수문자 😀 `<script>` `'`	깨지거나 이상하게 실행되나 (XSS·인젝션, 37장)
0, 음수, 소수점 (수량 -1, 가격 0.5)	계산이 이상해지나
공백만 " "	이름이 빈칸으로 저장되나
이메일 형식 아닌 값	막히나

행동으로 해 볼 것

행동	확인
버튼 **빠르게 두 번** 클릭	주문·결제가 두 번 되나 (39장 멱등성)
결제 중 **뒤로 가기·새로고침**	주문 상태가 꼬이나
결제창에서 **취소**	"결제 실패"로 잘 돌아오나
로그인 안 한 상태로 마이페이지 주소 직접 입력	막히나
남의 주문 번호로 주소 바꿔 보기	보이면 큰일 (37장 A01)
장바구니에 담고 **며칠 뒤** 결제 (가격·재고 바뀜)	바뀐 가격으로 처리되나
인터넷 끊고 버튼 누르기 (개발자 도구로 오프라인)	안내가 나오나
휴대폰 **가로 화면**, 글자 크게 설정	깨지나
탭 두 개에서 같은 쿠폰 동시 사용	두 번 적용되나 (41장)

---

3. 시나리오 테스트 — 처음부터 끝까지

출시 전 아래 표를 복사해서 **아이폰·안드로이드·PC 각각** 체크하세요 (14장 출시 전 체크리스트와 함께).

#	시나리오	아이폰	안드로이드	PC
1	처음 방문 → 첫 화면 이해되나	[ ]	[ ]	[ ]
2	회원가입 → 인증 메일·문자 수신	[ ]	[ ]	[ ]
3	상품 검색 → 상세 → 장바구니	[ ]	[ ]	[ ]
4	쿠폰 적용 → 결제 (테스트 키)	[ ]	[ ]	[ ]
5	주문 확인 메일·마이페이지 표시	[ ]	[ ]	[ ]
6	주문 취소 → 환불 처리	[ ]	[ ]	[ ]
7	문의 폼 → 자동 회신 메일 (30장)	[ ]	[ ]	[ ]
8	비밀번호 찾기	[ ]	[ ]	[ ]
9	카톡으로 링크 공유 → 썸네일 (38장)	[ ]	[ ]	[ ]
10	없는 주소 → 404 페이지 (38장)	[ ]	[ ]	[ ]
11	관리자: 주문 확인·송장 입력	—	—	[ ]
12	라이브 키로 **실제 소액 결제 → 취소**	[ ]	—	—

---

4. 버그를 기록하는 법

혼자라도 버그는 **목록으로** 남겨요 (깃허브 이슈, 노션, 엑셀).

```
제목: [결제] 아이폰 사파리에서 결제 완료 후 빈 화면
재현 순서: 1) 상품 담기 2) 카카오페이 선택 3) 결제 완료
기대 결과: 주문 완료 페이지
실제 결과: 흰 화면, 새로고침하면 주문 완료 페이지 보임
환경: 아이폰 15, iOS ○○, 사파리
심각도: 높음 (결제 직후라 손님 불안)
첨부: 화면 녹화
```

- **재현 순서**가 가장 중요해요. AI(49장)나 개발자에게 넘길 때도 이 형식 그대로.
- 심각도는 9장 장애 등급(1급·2급·3급)과 같은 기준으로.

---

5. 베타 테스트 — 진짜 손님에게 먼저

단계	내용
모집	대기자 명단(42장)·지인·커뮤니티에서 10~50명
안내	"베타라서 불편할 수 있어요, 의견 주시면 ○○ 드려요"
수집	피드백 폼, 짧은 인터뷰, 사용 데이터(GA4)
기간	1~4주
정리	버그 목록 + "매우 실망" 질문(42장 40% 테스트)
앱이라면	마켓의 베타 테스트 기능 (25장)

---

6. 부하 테스트 — 사람이 몰려도 버티나

- 광고·방송 노출·한정판 판매 전에 해 봐요.
- **k6, JMeter, Locust** 같은 도구로 가짜 사용자 수백~수천 명이 동시에 접속하게 만들어 봐요.
- 확인: 응답 시간, 오류율, 서버 CPU·DB 사용량 (9장 모니터링)
- ⚠️ **반드시 내 서버(가능하면 스테이징)** 에만. 남의 사이트에 하면 **공격(DDoS)** 이 돼요. 호스팅 약관에 부하 테스트 규칙이 있는지도 확인.
- 빌더 사용자는 업체가 처리하지만, 큰 이벤트 전엔 업체에 미리 알리면 좋아요.

---

7. 자동 테스트를 어디까지 쓸까 (1인 개발자 기준)

우선순위	자동 테스트 대상
1	**돈 계산**: 가격·할인·쿠폰·배송비·환불 금액
2	**권한**: 남의 데이터 접근 차단
3	**결제 흐름**: 금액 검증, 중복 승인 방지 (39장)
4	핵심 시나리오 E2E 1~2개 (가입 → 구매)
5	버그를 고칠 때마다 **그 버그를 잡는 테스트** 추가

- AI에게 "이 함수의 테스트를 만들어 줘, 경계값(0, 음수, 최대값) 포함해서"라고 요청하고, **테스트가 실제로 실패도 할 수 있는지** 확인 (49장).
- 테스트는 **배포 전 자동 실행**(CI, 7장).

---

8. 업데이트할 때마다 — 회귀 테스트

회귀 테스트 = 새 기능을 넣었더니 **예전에 되던 게 고장 난 건 아닌지** 확인.

- 3절 시나리오 중 핵심(가입·결제·주문 확인)은 **업데이트마다** 다시
- 자동 테스트가 이걸 대신해 주는 게 가장 큰 가치

이 장 요약

1. **직접 이상하게 써 보기**(빈칸·두 번 클릭·뒤로 가기·남의 주문 번호)로 손님보다 먼저 깨뜨린다.
2. 출시 전 **기기별 시나리오 표**, 버그는 **재현 순서**와 함께 기록, 정식 출시 전 **베타**.
3. 자동 테스트는 **돈 계산·권한·결제**부터, 큰 이벤트 전엔 **내 서버에만 부하 테스트**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

51. 단골 만들기와 데이터 분석 실습

새 손님을 데려오는 비용(CAC)은 점점 비싸져요. **이미 온 손님이 다시 오게 하는 것**이 1인 사업의 가장 싼 성장 방법이에요. 이 장은 **단골 만들기(리텐션·CRM)** 와 **내 데이터를 직접 분석해 보는 실습**이에요. (3·11장 지표와 이어져요)

> (참고 자료 모음)

---

1. 왜 단골인가 — 숫자로

```
손님 1명 데려오는 데 5,000원 (CAC)
첫 구매 이익 3,200원 → 첫 구매만으론 -1,800원 (2장 예시)
두 번째 구매(광고비 0원) 이익 3,200원 → 누적 +1,400원
세 번째 구매 → 누적 +4,600원
```

→ **재구매가 있어야 광고가 남는 장사가 돼요.** 구독 서비스는 이탈률(Churn)이 같은 역할을 해요.

---

2. 단골 만드는 장치

장치	예	주의
첫 경험(온보딩)	첫 구매 후 사용법 안내, 첫 주문에 손편지	첫 경험이 재방문을 가장 크게 좌우
재구매 알림	소모품이면 다 쓸 때쯤 "다시 주문하기" 알림	광고 메시지 규칙 (30장)
적립금·등급	구매 금액에 따라 등급	너무 복잡하면 효과 ↓
정기 배송·구독	매달 자동 발송, 구독 할인	해지 쉽게 (43장)
커뮤니티	손님끼리 후기·레시피 공유 (16장)	운영 부담
콘텐츠	뉴스레터, 활용법 영상	꾸준함
CS로 감동	빠르고 친절한 해결 (30장)	불만 손님이 단골이 되기도
휴면 손님 깨우기	3개월 안 온 손님에게 "보고 싶었어요" 쿠폰	수신 동의자만

---

3. 손님을 나눠 보기 — RFM

RFM = 손님을 세 가지 기준으로 나누는 방법이에요.

기준	질문
R (Recency, 최근성)	마지막 구매가 얼마나 최근인가
F (Frequency, 빈도)	몇 번 샀나
M (Monetary, 금액)	얼마나 썼나

그룹	특징	할 일
VIP	최근·자주·많이	감사 선물, 신제품 먼저
떠나려는 단골	예전엔 자주, 최근엔 안 옴	이유 묻기, 재방문 혜택
새 손님	최근 첫 구매	두 번째 구매 유도 (가장 중요한 순간)
잠든 손님	오래전 한 번	과한 비용 쓰지 않기

---

4. 코호트로 보는 리텐션

코호트 = 같은 시기에 처음 온 손님 묶음 (3장).

첫 구매 월	1개월 후 재구매	2개월 후	3개월 후
1월 손님 100명	20%	12%	9%
2월 손님 120명	25%	15%	—
3월 손님 90명	30%	—	—

→ 아래로 갈수록(최근 손님일수록) 재구매율이 오르면 **개선이 효과가 있는 것**이에요. 전체 평균만 보면 이런 변화가 안 보여요.

---

5. 데이터 분석 실습 — 엑셀·파이썬으로 직접

빌더·PG에서 **주문 내역을 CSV로 내려받아**(8장) 직접 분석해 볼 수 있어요.

실습 데이터 형태

```
주문번호,손님ID,주문일,금액
1001,A,2026-01-05,12900
1002,B,2026-01-07,25800
1003,A,2026-02-03,12900
...
```

파이썬으로 재구매율 구하기 (코딩 5장 실습과 연결)

```
import csv
from collections import defaultdict

orders = defaultdict(list)                    # 손님별 주문 목록
with open("orders.csv", encoding="utf-8") as f:
    for row in csv.DictReader(f):
        orders[row["손님ID"]].append(int(row["금액"]))

customers = len(orders)
repeaters = sum(1 for amounts in orders.values() if len(amounts) >= 2)
print(f"전체 손님: {customers}명")
```

```
print(f"재구매 손님: {repeaters}명 ({repeaters / customers:.0%})")
print(f"손님당 평균 매출: {sum(map(sum, orders.values())) / customers:,.0f}원")
```

(예제 데이터로 실행해 확인한 코드예요.)

엑셀이라면

- **피벗 테이블**: 행 = 손님ID, 값 = 주문 수·금액 합계 → 2회 이상 손님 세기
- 월별 매출·주문 수 그래프

매달 보는 대시보드 (한 장)

지표	이번 달	지난달
방문자 · 전환율 · 객단가 (11장)		
신규 손님 · 재구매 손님		
재구매율 · 코호트 1개월 리텐션		
CAC · ROAS (32장)		
문의 수 · 주요 문의 유형 (30장)		
손익 · 현금 (44장)		

- 구글 시트·루커 스튜디오 같은 무료 도구로 GA4·시트 데이터를 그래프로 묶을 수 있어요.
- AI에게 "이 CSV에서 재구매율·코호트 표를 만들어 줘"라고 할 수 있지만, **개인정보는 지우고(손님ID만)** 넘기세요 (10장).

---

6. 숫자를 볼 때 흔한 착각

착각	설명
평균의 함정	큰손 한 명이 평균을 끌어올림 → 중간값도 보기
상관 ≠ 원인	"앱 쓰는 손님이 더 산다" → 앱 때문인지, 원래 열성 손님이 앱을 깐 건지
적은 숫자	방문자 50명에서 전환율 차이는 우연일 수 있음 (11장 A/B)
허영 지표	누적 가입자·팔로워는 늘기만 함 → **활성 사용자·재구매** 같은 행동 지표를 보기 (32장)

이 장 요약

1. **재구매가 있어야 광고비가 남는다.** 첫 경험·재구매 알림·구독·커뮤니티·CS로 단골을 만든다.
2. 손님은 **RFM**으로 나누고, 리텐션은 **코호트 표**로 본다.
3. 주문 CSV를 내려받아 **직접 재구매율을 계산**해 보고, 매달 **한 장짜리 대시보드**로 판단한다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

52. 해외 진출 — 다국어·해외 결제·해외 세금·해외 개인정보

인터넷 서비스는 처음부터 해외 손님을 받을 수 있어요. 하지만 **언어·결제·세금·법**이 나라마다 달라요. 이 장은 1인 사업자가 해외로 팔 때 **처음 확인할 것들**이에요.

> ⚠️ 해외 세금·법은 나라별로 복잡하고 자주 바뀌어요. 2026년 11월 조사 기준이며 상당 부분은 결제 업체·세무 서비스의 안내 자료로 확인했어요. **실제로 판매하기 전에 세무사·전문가와 확인**하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 해외 진출 방식

방식	예	난이도
글로벌 플랫폼에 입점	아마존, 이베이, 앱스토어·구글플레이(전 세계 배포)	낮음 — 결제·세금 일부를 플랫폼이 처리
역직구 쇼핑몰	한국 쇼핑몰에 다국어·해외 결제·해외 배송 추가	중간
글로벌 SaaS·디지털 상품	영어 웹사이트 + 해외 카드 결제	중간 (세금이 핵심)
현지 법인	그 나라에 회사 설립	높음

> 💡 처음엔 **글로벌 플랫폼**(앱 마켓, 디지털 상품 판매 플랫폼)으로 반응을 보고, 수요가 확인되면 직접 판매로 넓히는 경우가 많아요.

---

2. 다국어 사이트 (i18n)

항목	할 일
번역	기계 번역 + 원어민 검토 (특히 결제·환불·약관)
주소 구조	`/en/`, `/ja/` 처럼 언어별 경로 → 검색 엔진이 언어별로 인식 (38장 + hreflang 태그)
언어 선택	자동 감지하되 **사용자가 바꿀 수 있게**
통화·단위	원·달러·엔 표시, 날짜 형식, 사이즈 단위
문화	색·이미지·말투·결제 습관이 다름 → 현지 사용자 테스트 (48장)
고객 지원	영어 문의 응대 가능 시간 표시 (30장)

- 개발에서는 화면 글자를 코드에 직접 쓰지 않고 **번역 파일로 분리**하는 게 기본이에요(국제화, i18n). 처음부터 이렇게 만들면 나중에 언어 추가가 쉬워요 (49장 CLAUDE.md 규칙에 넣기).

---

3. 해외 결제

방법	설명
국내 PG의 해외 카드 결제	해외 발행 카드(비자·마스터 등) 받기. 계약 시 해외 결제 가능 여부 확인 (39장)

방법	설명
글로벌 결제 서비스	Stripe, PayPal 등 — 지원 국가·한국 사업자 가입 가능 여부를 확인
판매 대행형 플랫폼 (MoR)	플랫폼이 **판매자(Merchant of Record)** 가 되어 결제·해외 세금을 대신 처리하는 디지털 상품 판매 서비스들 → 1인 사업자에게 세금 부담이 적음 (대신 수수료 높음)
앱 마켓 결제	앱스토어·구글플레이가 결제·세금 대부분 처리 (25장)

- 해외 결제는 **차지백(39장)** 이 더 많을 수 있어요 → 배송·이용 증빙 보관.
- 환율·해외 결제 수수료를 가격에 반영 (43장).

---

4. 해외 세금 — 디지털 서비스는 특히 주의

유럽(EU) 예: 부가가치세(VAT)

- 결제 업체·세무 서비스 자료에 따르면, **EU 밖의 사업자**가 EU의 **개인 손님**에게 디지털 서비스를 팔면 **첫 판매부터** 손님 나라의 VAT를 내야 하고, 이를 한 번에 신고하는 **비EU OSS(One-Stop Shop)** 제도를 쓸 수 있어요.
  - 세율은 **손님이 사는 나라 기준**
  - 보통 **분기마다** 신고
  - 손님이 **사업자(B2B)** 면 손님 쪽이 세금을 처리하는 **역부과(reverse charge)** 가 적용될 수 있어요
- 영국·호주·일본 등 다른 나라에도 비슷한 **해외 디지털 서비스 과세** 제도가 있어요.

한국 쪽 세금

- 해외로 파는 매출도 한국에서 신고해요. 수출·외화 매출에는 **부가세 영세율**(0%)이 적용될 수 있는 경우가 있지만, **서비스 종류에 따라 다르니** 세무사 확인 필수 (44장).

> 💡 세금 처리가 부담되면 **판매 대행형 플랫폼(MoR)** 이나 **앱 마켓**을 쓰는 게 1인 사업자에게 현실적이에요.

---

5. 해외 개인정보 법

지역	법	핵심 (요약)
EU	**GDPR**	EU 사람을 대상으로 서비스하면 EU 밖 회사에도 적용될 수 있어요. 동의·처리 근거, 삭제 요청 대응, 쿠키 동의 배너, 경우에 따라 EU 대리인 지정
미국 (일부 주)	캘리포니아 등 주별 개인정보법	개인정보 판매 거부권 등
각 나라	각자의 개인정보법	진출 국가별 확인

- 한국 개인정보보호법(10장)의 **국외 이전 규칙**(36장)도 함께 적용될 수 있어요.
- 해외 손님을 받기 시작하면: **쿠키 동의 배너**, 영문 개인정보처리방침, 삭제 요청 처리 절차를 준비.

---

6. 해외 배송 (실물 상품)

항목	내용
배송 방법	우체국 국제우편(EMS 등), 국제 특송, 해외 풀필먼트(35장)
관세	나라마다 면세 한도가 달라요. **누가 관세를 내는지**(손님 vs 판매자) 미리 안내
수출 제한	식품·화장품·배터리 등은 나라별 수입 규정
반품	해외 반품은 비쌈 → 정책을 명확히

---

7. 해외 진출 체크리스트

- ☐ 목표 국가 1곳 정하기 (검색량·경쟁·언어)
- ☐ 진출 방식: 글로벌 플랫폼 / MoR / 직접 판매
- ☐ 번역 + 원어민 검토, 언어별 주소 + hreflang
- ☐ 해외 카드 결제 가능 여부, 환율·수수료 반영 가격
- ☐ 해외 세금(VAT 등) 처리 방법 결정 — 세무사 확인
- ☐ 영문 약관·개인정보처리방침, (EU면) 쿠키 동의
- ☐ 해외 문의 응대 시간·언어 표시
- ☐ 실물이면 배송·관세·반품 정책

이 장 요약

1. 처음엔 **글로벌 플랫폼·앱 마켓·판매 대행형 플랫폼**으로 시작하면 결제·세금 부담이 적다.
2. 디지털 서비스는 **손님 나라 기준 세금**(EU VAT 등)이 첫 판매부터 생길 수 있다 → 세무사 확인.
3. 다국어는 **번역 파일 분리 + 언어별 주소**, 개인정보는 **GDPR 등 해외 법**까지 확인.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

53. 외주·팀·협업 관리

혼자 다 할 수는 없어요. 디자인·개발·영상·세무 등 **맡길 것은 맡기는** 게 1인 사업의 핵심 기술이에요. 26장이 "내가 외주를 받을 때"였다면, 이 장은 **"내가 외주를 맡기고, 사람과 함께 일할 때"** 예요.

> ⚠️ 2026년 11월 조사 기준. 계약은 금액이 크면 **법률 전문가 검토**를 권해요. (참고 자료 모음)

---

1. 무엇을 맡기고 무엇을 직접 할까

직접 하는 게 좋은 것	맡기기 좋은 것
손님 이해, 기획, 우선순위 결정	디자인(로고·상세 페이지), 사진·영상 촬영
가격·브랜드 결정	반복적인 개발 작업, 번역
핵심 지표 보기	세무·법률 (전문가)
손님 문의 초기 응대 (손님의 목소리를 직접 듣기)	광고 운영 대행 (규모가 커지면)

> 💡 **사업의 핵심(손님 이해·결정)은 직접**, 시간이 많이 드는 실행은 맡기기.

---

2. 외주 맡기는 순서

```
1. 무엇을 원하는지 문서로 (요구사항 정의서)
2. 견적 받기: 2~3곳 이상, 포트폴리오·후기 확인
3. 계약서 작성 (3절)
4. 착수금 → 중간 확인 → 검수 → 잔금
5. 결과물·원본·계정 인수인계
6. 유지보수 계약 (필요하면)
```

요구사항 정의서 (한두 장이면 충분)

```
- 목적: 그래놀라 쇼핑몰 상세 페이지 디자인
- 대상: 30대 직장인, 모바일 중심
- 범위: 상세 페이지 3종 (PC·모바일), 배너 2종
- 참고: 좋아하는 사이트 3곳 링크, 싫어하는 스타일
- 제공 자료: 상품 사진, 문구 초안, 로고
- 산출물: 피그마 원본 + JPG, 폰트 라이선스 목록
- 일정: 시안 1주, 수정 2회, 최종 3주 안
- 예산: ○○만 원
```

→ 범위가 모호하면 **"이것도 해 주세요" 분쟁**(스코프 크립, 26장)이 생겨요.

외주처 찾기

- 재능 마켓(크몽 등), 프리랜서 플랫폼, 지인 소개, 포트폴리오 사이트
- 확인: 비슷한 작업 경험, 후기, 소통 속도, **계약서를 쓰는지**

---

3. 외주 계약서에 꼭 넣을 것

항목	내용
작업 범위	무엇을, 몇 개, 몇 페이지 (요구사항 정의서 첨부)
일정	단계별 날짜, 지연 시 처리
금액·지급	착수금·중도금·잔금 비율과 조건
수정 횟수	예: 시안 수정 2회, 이후 추가 비용
검수 기준	무엇이 되면 "완료"인가 (50장 테스트 시나리오 활용)
권리 귀속	**저작권·소스코드·디자인 원본이 누구 것인지** 명시 (47장). 안 쓰면 분쟁
하자보수	완료 후 일정 기간 무상 수정 (공정위 SW 표준 하도급계약서는 무상 하자보수 기간을 1년 이내로 명문화했다는 보도)
비밀 유지	고객 정보·사업 정보
인수인계	원본 파일, 계정(도메인·호스팅·관리자)은 **내 명의로** (5·34장)
중도 해지	중간에 그만둘 때 정산 방법

- 과학기술정보통신부는 SW 사업용 **표준계약서**(개발 구축·유지관리 등)를 배포했다고 알려져 있어요. 민간 계약에도 참고할 수 있어요.

---

4. 외주 관리 요령

요령	설명
작게 먼저	큰 프로젝트 전에 작은 일로 함께 일해 보기
중간 확인	끝날 때까지 기다리지 말고 주 1회 진행 상황
피드백은 구체적으로	"별로예요" ✕ → "버튼이 작아서 모바일에서 누르기 어려워요" ○
기록	요청·변경은 메신저 말고 **문서·이메일**에 남기기
개발 외주라면	코드는 **내 Git 저장소**에서 작업하게, 비밀 키는 직접 관리 (6·37장)
검수	50장 시나리오로 직접 테스트한 뒤 잔금

> 알바·직원을 쓸 때의 근로계약서·최저임금·4대보험은 70장에 있어요.

5. 첫 팀원·공동 창업자

상황	확인할 것
공동 창업자	역할, **지분**, 의사결정 방식, 떠날 때 규칙(**베스팅**: 일정 기간 일해야 지분이 확정되는 방식)을 **문서로** — 친한 사이일수록 꼭
직원 채용	근로계약서, 4대보험, 최저임금 (44장), 채용 지원금 확인 (45장)
프리랜서 상시 협업	업무 지시·근무 시간 통제가 강하면 근로자로 볼 수 있음 (44장)
계정 권한	사람마다 개인 계정, 필요한 권한만, 퇴사 시 즉시 회수 (37장)

---

6. 협업 도구

용도	예
할 일·일정 관리	노션, 트렐로, 지라, 깃허브 이슈
문서	노션, 구글 문서
소통	슬랙, 카카오톡(업무용 채널 분리)
디자인 협업	피그마 (코멘트 기능)
코드 협업	깃허브 (PR·코드 리뷰, 코딩 11장)
비밀번호 공유	**비밀번호 관리자의 공유 기능** (메신저로 비밀번호 보내기 ✕)

혼자서도 쓰는 업무 보드

```
할 일 → 진행 중 → 검토 → 완료
- 진행 중은 최대 3개까지 (동시에 너무 많이 하면 아무것도 안 끝남)
```

이 장 요약

1. **핵심 결정은 직접, 실행은 맡기기.** 요구사항을 **문서**로 쓰고 2~3곳 견적.
2. 계약서엔 **범위·일정·금액·수정 횟수·검수 기준·권리 귀속·하자보수·인수인계**.
3. 공동 창업은 **지분·역할·떠날 때 규칙**을 문서로, 팀원은 **개인 계정·최소 권한**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

54. 번아웃·시간 관리·주간 운영 루틴

1인 사업자는 **기획자·개발자·마케터·CS·회계**를 혼자 해요. 할 일은 끝이 없고, 쉬는 날은 없고, 결과는 늦게 와요. 지치지 않는 것도 **사업의 핵심 능력**이에요.

> 반복 업무 자동화 도구는 69장, 공부·정보 수집 루틴은 74장에 있어요.

> ⚠️ 이 장의 내용은 일반적인 생활·업무 관리 조언이에요. 우울감·불면·불안이 2주 이상 계속되면 **전문가 상담**을 받으세요(정신건강 상담 전화 등). (참고 자료 모음)

---

1. 번아웃 신호

신호	예
몸	계속 피곤, 잠을 자도 안 풀림, 자주 아픔
마음	사업 생각만 하면 짜증·무기력, "다 소용없다"
일	미루기 늘어남, 간단한 결정도 어려움, 실수 증가
관계	사람 만나기 싫음, 예민해짐

> 💡 번아웃은 "의지가 약해서"가 아니라 **오래 과부하가 쌓인 결과**예요. 신호가 보이면 **속도를 줄이는 것이 사업을 지키는 일**이에요.

---

2. 1인 사업자에게 흔한 함정과 처방

함정	처방
모든 걸 완벽하게	80%면 출시 (4장 MVP). 고칠 수 있는 건 나중에
모든 채널을 다	채널 1~2개만 (32장)
24시간 대기	문의 응대 시간을 정하고 공개 (30장), 알림 끄는 시간
숫자에 매일 휘둘림	매출은 **주 1회** 보기 (매일 보면 불안만 커짐)
혼자 고민	같은 처지의 창업자 모임, 멘토, 지원사업 네트워크 (45장)
쉬면 죄책감	쉬는 시간도 일정에 넣기
급한 일만 하다 하루 끝	아래 우선순위 방법

---

3. 우선순위 정하기

급함 × 중요함 (아이젠하워 매트릭스)

	급함	안 급함
중요	바로 하기 (장애, 결제 오류)	**일정에 넣어 꼭 하기** ← 사업이 크는 곳 (검증·개선·마케팅)
안 중요	맡기거나 자동화 (반복 문의 → FAQ)	버리기

오늘의 3가지

- 매일 아침 **"오늘 꼭 끝낼 일 3개"** 만 정하기. 나머지는 보너스.
- 가장 머리 쓰는 일(기획·개발)은 **집중이 잘 되는 시간**에, 메일·정산은 오후에 몰아서.

시간 덩어리 만들기

- 개발·글쓰기는 **2시간 덩어리**로 알림 끄고 (중간에 끊기면 다시 집중하는 데 오래 걸려요)
- 문의 답변은 **하루 2번** 정해진 시간에 몰아서

---

4. 자동화로 시간 벌기

반복 일	자동화
같은 문의 답변	FAQ, 답변 템플릿, 자동 회신 (30장)
주문 알림·송장 입력	빌더·통합 관리 솔루션 (23장)
매출 정리	장부 자동 연동 (44장), 대사 자동화 (39장)
백업 확인·사이트 감시	자동 백업·업타임 알림 (8·9장)
SNS 게시	예약 게시
반복 코드 작업	AI 코딩 도구 (49장)

---

5. 주간 운영 루틴 (예시)

```
월요일 (계획)  - 지난주 숫자 30분 (51장 대시보드)
               - 이번 주 목표 3개, 실험 1개 (33장 90일 계획)
화~목 (만들기) - 오전: 집중 작업 (개발·콘텐츠·개선)
               - 오후: 문의 답변 2회, 주문 처리, 마케팅
금요일 (점검)  - 30분 점검 (33장): 도달·클릭·구매·광고비
               - 백업·보안 업데이트 확인 (14장)
               - 다음 주에 넘길 일 정리
주말           - 쉬기 (긴급 장애만 대응하도록 알림 설정)
매월 첫 주     - 돈 정리 (44장), 매월 점검 (14장)
분기           - 복구 훈련, 가격·전략 점검, 반나절은 "큰 그림" 생각
```

---

6. 지속 가능한 1인 사업의 원칙

1. **수입이 안정될 때까지 생활비 계획을 따로** — 생활비 걱정이 가장 큰 스트레스
2. **혼자 일하되 혼자 고민하지 않기** — 동료 창업자 모임, 온라인 커뮤니티
3. **잘 자고, 움직이고, 먹기** — 너무 당연하지만 가장 먼저 무너지는 것
4. **"하지 않을 일 목록"** 만들기 — 거절도 전략
5. **작은 성공 기록하기** — 첫 매출, 첫 후기, 첫 재구매. 힘들 때 다시 보기

이 장 요약

1. 번아웃은 과부하의 결과 — 신호가 보이면 **속도를 줄이는 게 사업을 지키는 일**.
2. **급함×중요함**으로 나누고, 매일 **3가지만**, 집중 작업은 **2시간 덩어리**로.
3. 반복 일은 **자동화**, **주간 루틴**과 쉬는 시간을 일정에 넣는다.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

55. 처음부터 끝까지 실습 프로젝트

지금까지 배운 걸 **실제로 하나 만들어 출시하고 운영**해 보는 실습이에요. 13장의 쇼핑몰 시뮬레이션이 "읽는 실습"이었다면, 이건 **직접 하는 실습**이에요.

> 시작 전에 57장의 실제 사례를 보면 어떤 경로가 나에게 맞는지 감을 잡을 수 있어요.

> 각 단계 옆의 (○장)은 다시 볼 곳이에요. 처음이면 4주, 천천히 하면 8주를 잡으세요.

실습 주제 고르기 (추천 3가지)

주제	난이도	배우는 것
A. 계산기·도구 사이트 (예: 연봉 실수령액, 그래놀라 칼로리, 로또 당첨금 세금 계산기)	★	정적 사이트, SEO, 광고 수익, 출시 체크리스트
B. 작은 디지털 상품 판매 (예: 노션 템플릿, 전자책)	★★	결제 연동, 상세 페이지, 마케팅, 정산
C. 오목 1:1 대전 웹게임	★★★	웹소켓, 서버 판정, 매칭, 어뷰징

> 💡 처음이면 **A**를 추천해요. 결제·개인정보가 없어서 위험이 적고, 출시·운영 전 과정을 빠르게 한 바퀴 돌 수 있어요. A를 끝내면 B, 그다음 C.

아래는 **A. 계산기 사이트** 기준이고, B·C는 차이점만 표시했어요.

0주차 — 검증 (42장)

- [ ] 문제 한 문장: "○○한 사람은 ○○을 계산하기 번거롭다"
- [ ] 검색량 확인 (네이버 키워드 도구·구글 트렌드)
- [ ] 경쟁 계산기 5개 써 보고 불편한 점 정리
- [ ] 주변 3~5명에게 "지난번에 이 계산 어떻게 했어요?" 물어보기
- [ ] 이름 정하기 + 도메인·상표 검색 (34·47장)

1주차 — 설계 (4·48장)

- [ ] 화면 1~2개 와이어프레임 (입력 → 결과)
- [ ] 첫 화면 제목: "누가·무엇을·얼마나 쉽게" (48장)
- [ ] 결과 화면에 **공유 버튼** (33장 워들처럼)
- [ ] 기술 선택: HTML/CSS/JS 정적 사이트 (코딩 9장), 정적 호스팅 (36장)
- [ ] 프로젝트 폴더 + Git 저장소 + CLAUDE.md (6·49장)

2주차 — 만들기 (49장)

- ☐ AI와 단계별로: 입력 화면 → 계산 로직 → 결과 화면 → 공유 버튼 (단계마다 커밋)
- ☐ 계산 로직 **자동 테스트** (경계값: 0, 음수, 아주 큰 수) (50장)
- ☐ 모바일 화면 확인
- ☐ 설명 글 1~2개 (계산 방법, 자주 묻는 질문) — 검색 유입용 (17장)

> **B(디지털 상품)라면**: 상세 페이지 + 결제 연동(테스트 키, 39장) + 다운로드 링크 + 환불 정책 **C(오목)라면**: 웹소켓 서버 + 서버 판정(20·40장) + AI 대전 먼저 → 1:1 대전

3주차 — 출시 준비 (36~38·50장)

- ☐ 38장 **요청문**을 Claude에게 보내 30가지 점검
- ☐ 50장 **막 눌러 보기** + 기기별 시나리오
- ☐ 도메인 연결, HTTPS, OG 썸네일(카카오 디버거 확인) (34·38장)
- ☐ GA4 + 서치 콘솔 + 네이버 서치어드바이저 등록
- ☐ 개인정보처리방침 (GA4 쓰면 필요, 10·38장), 문의 이메일 (30장)
- ☐ 보안 기본 (37장): 계정 2단계 인증, 비밀 키 없음 확인

> **B라면 추가**: 사업자등록·통신판매업 신고 (10장), PG 심사, 라이브 키로 소액 결제→취소 **C라면 추가**: 부하 테스트(내 서버에만), 신고 기능, 어뷰징 대비 (41장)

4주차 — 출시와 첫 손님 (32·33장)

- ☐ 지인 10명 소프트 런칭 → 피드백
- ☐ 관련 커뮤니티·스레드에 **도움 되는 글**로 소개 (홍보 규칙 지키기)
- ☐ 인스타 릴스 또는 쇼츠 1~3개 ("이거 계산 3초 만에")
- ☐ 첫 주 숫자: 방문자, 계산 횟수(GA4 이벤트), 공유 수

5~8주차 — 운영과 개선 (9·11·51장)

- ☐ 매주 금요일 30분 점검 (33·54장)
- ☐ 서치 콘솔에서 들어온 검색어 → 관련 설명 글 추가
- ☐ 가장 많이 나온 의견 1개 고치기 → 배포 (7장 절차) → 회귀 테스트 (50장)
- ☐ 백업·업타임 알림 확인 (8·9장)
- ☐ (트래픽이 생기면) 광고 신청 (18장)

마무리 회고 (꼭 써 보기)

```
1. 처음 가설은 맞았나? (누가 왔고, 무엇을 썼나)
2. 가장 오래 걸린 단계는? 왜?
3. 다시 한다면 다르게 할 것 3가지
```

```
4. 숫자: 방문자 / 사용 횟수 / 공유 / (수익)
5. 다음 프로젝트: B? C? 이걸 키우기?
```

> 💡 결과가 작아도 괜찮아요. **기획 → 개발 → 출시 → 운영을 한 바퀴 끝까지 돈 경험**이 이 자료 전체에서 가장 큰 공부예요. 그 다음 프로젝트는 훨씬 빨라져요.

이 장 요약

1. 처음엔 **계산기·도구 사이트(A)** 로 위험 없이 한 바퀴, 그다음 **디지털 상품(B)** → **오목 게임(C)**.
2. **0주 검증 → 1주 설계 → 2주 만들기 → 3주 출시 준비 → 4주 출시 → 5~8주 운영**, 각 단계에서 앞 장을 다시 본다.
3. 끝나면 **회고**를 쓰고 다음 프로젝트로.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

56. 그 밖에 놓치기 쉬운 것들

1인 창업·운영 자료들을 살펴보며, 앞 장들에서 따로 다루지 않았지만 **실제로 운영하면 꼭 마주치는 주제**를 모았어요.

> ⚠️ 법·계약 관련 내용은 요약이에요. 실제 상황에서는 전문가와 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 이용약관 직접 만들기

넣을 내용	예
서비스 내용·이용 조건	무엇을 제공하나, 회원 자격
회원의 의무·금지 행위	어뷰징·도배·불법 행위 (16·41장)
결제·환불·해지	청약철회(10장), 구독 해지 (43장)
게시물 권리	회원 게시물의 저작권과 이용 범위 (16·47장)
서비스 변경·중단	미리 공지하는 방법
책임 제한	서비스 장애·데이터 손실 시 범위
분쟁 해결	관할, 소비자분쟁조정
약관 변경	손님에게 불리하면 미리 공지 (10장)

- 공정거래위원회가 업종별 **표준약관**을 공개하고 있어요 → 참고해서 내 서비스에 맞게.
- 손님에게 일방적으로 불리한 조항(예: "어떤 경우에도 환불 불가")은 **약관법상 무효**가 될 수 있어요.

---

2. 평판·위기 대응

악성 리뷰·불만이 올라왔을 때

```
1. 바로 감정적으로 답하지 않기 (하루 생각)
2. 사실 확인: 실제 주문인가? 무엇이 문제였나?
3. 공개 답변: 사과(잘못이 있다면) + 해결 방법 + 1:1 연락 안내
4. 비공개로 해결
5. 원인을 고쳐 같은 일이 반복되지 않게 (9장 포스트모템)
```

- 사실과 다른 악의적 글은 플랫폼 신고, 명예훼손이면 법적 대응 검토 (16장 임시조치).
- **리뷰 삭제를 조건으로 보상**하거나 가짜 리뷰로 덮는 건 역효과·법 위반 위험 (10·41장).

큰 장애·사고 때 손님 공지

- **빨리, 정직하게, 무엇을 하고 있는지**: "현재 결제 오류가 있어 복구 중이에요. ○시까지 다시 안내드릴게요."
- 해결 후: 원인과 재발 방지 + 피해 보상 기준 (9장)

---

3. 사업 보험

보험	필요한 경우
배상책임보험	제품으로 손님이 다치거나 손해를 봤을 때 (식품·화장품·유아용품 등)
사이버보험	개인정보 유출·해킹 피해 대응 비용
보증보험	PG 계약 시 요구되기도 (39장)
화재·재고 보험	창고·재고가 있을 때

- 업종에 따라 **의무 가입**인 보험도 있어요 (예: 개인정보를 일정 규모 이상 다루는 사업자의 손해배상책임 보장 관련 의무). 해당 여부 확인.

---

4. 운영 문서화 — 내가 없어도 돌아가게

문서	내용	관련
계정 목록	서비스·관리자·만료일·2단계 인증 여부	9·34장
운영 매뉴얼	주문·환불·문의 처리 순서	9장
장애 대응 카드	무엇부터 할지	14장
복구 매뉴얼	백업에서 되살리는 방법	8장
개발 문서	실행·배포 방법, CLAUDE.md	6·49장
결정 기록	왜 이 가격·이 도구를 골랐나	나중에 같은 고민 반복 방지

> 💡 문서가 있으면 **휴가를 갈 수 있고, 사람을 뽑을 수 있고, 사업을 팔 수도** 있어요 (22장 사이트 매매).

---

5. 기술 부채 관리 (코딩 11장 복습)

- 급하게 만든 부분 목록을 **"부채 목록"** 으로 남기기
- 매달 개발 시간의 일부를 부채 갚기에
- 자주 고장 나는 곳, 자주 고치는 곳부터

---

6. 사업을 접거나 팔 때 — 출구 전략

사업을 접을 때 (폐업)

할 일	내용
손님 공지	서비스 종료일, 남은 구독·적립금 환불, 데이터 내보내기 기간
주문·정산 마무리	진행 중 주문, PG 정산, 판매자 정산 (39장)
개인정보 파기	법에 따라 보관할 것만 남기고 파기 (10장)
폐업 신고	사업자 폐업 신고 + 통신판매업 폐업 신고

할 일	내용
세금	폐업 후에도 부가세·종합소득세 신고 (44장)
계정·도메인	해지 순서 (도메인은 마지막에, 사칭 방지)

사업을 팔 때 (매각)

- 사는 사람이 보는 것: **매출·이익 증빙, 트래픽 출처, 손님 수, 운영 문서, 코드·도메인·계정 소유권, 법적 문제 유무** (22장)
- 깔끔한 장부(44장)와 문서(4절)가 곧 **가격**이에요.

---

7. 앞으로 더 공부할 거리 (심화)

주제	언제
데이터베이스 설계·SQL 심화	회원제 서비스를 직접 만들 때
클라우드 자격증·인프라	서버를 직접 운영할 때
퍼포먼스 마케팅 심화 (광고 최적화)	광고비가 커질 때
브랜딩	가격 경쟁에서 벗어나고 싶을 때
조직 관리·리더십	팀이 3명 이상일 때
재무·투자 심화	투자를 받을 때

이 장 요약

1. **약관은 표준약관을 참고**해 내 서비스에 맞게, 손님에게 일방적으로 불리한 조항은 무효가 될 수 있다.
2. 악성 리뷰·장애는 **빨리·정직하게·해결 중심**으로, 업종에 맞는 **보험**을 확인한다.
3. **운영 문서**가 있어야 쉬고·뽑고·팔 수 있다. 접을 땐 **손님 공지 → 정산 → 개인정보 파기 → 폐업 신고 → 세금**.

> 📚 이 장을 만들 때 본 출처와, 직접 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

57. 바이브코딩 1인 사업으로 실제로 돈을 번 사례

> 만드는 방법은 49장 AI로 개발하기, 보안은 37장, 직접 해 보는 실습은 55장에 있어요.

> 이 실패 사례들을 막는 자동 보안 점검 방법은 82장에 있어요.

바이브코딩(vibe coding) = 코드를 한 줄씩 직접 짜지 않고, AI에게 말로 설명해서 프로그램을 만드는 방식이에요. 2025년 초부터 널리 쓰이기 시작한 말이에요.

이 장에서는 **실제로 돈을 번 사례**를 국내외에서 찾아 정리하고, 거기서 **따라 할 수 있는 것과 없는 것**을 나눠 봅니다.

> ⚠️ **먼저 꼭 알아 둘 점**
>
> - 아래 숫자는 대부분 **본인이 SNS에 발표했거나, 도구 회사가 홍보용으로 쓴 것**이에요. 회계 감사를 받은 숫자가 아니에요.
> - 자료마다 숫자가 조금씩 달라요. 다른 부분은 그대로 적어 두었어요.
> - 성공한 사람만 이야기하고, 실패한 수많은 사람은 말하지 않아요(**생존자 편향**). 그래서 이 장 뒤쪽에 **실패 사례**도 함께 넣었어요.

---

1. 사례 한눈에 보기

#	누가	무엇을	만든 기간	결과 (발표 기준)	돈 버는 방식
1	피터 레벨스 (네덜란드, 1인 개발자)	브라우저 비행 게임 `fly.pieter.com`	약 3시간 (첫 버전)	출시 17일 만에 **월 87,000달러** 속도	게임 속 광고판 판매 + 유료 비행기 (29.99달러)
2	마크 루 (프랑스, 1인 개발자)	스타트업 매출 인증 사이트 `TrustMRR`	약 하루	출시 48시간 방문자 35,000명(자료 기준)	사이드바 광고 자리(월 299달러부터) + 사이트 매매 중개
3	마오르 슐로모 (이스라엘)	AI 앱 만들기 도구 `Base44`	회사 설립 6개월	**윅스(Wix)가 8,000만 달러에 인수** (2025년 6월)	구독 요금 → 회사 매각
4	사브리나 마투스 (브라질, 비개발자)	여성 안전 확인 서비스 `Plinq`	MVP 약 45일	연 매출 속도 약 220만 헤알(약 45만 달러)	유료 조회
5	불혹코딩 (한국, 40대 회사원·비전공자)	클로드 코드·커서로 **소규모 외주 개발**	8개월	70건 이상, 약 **2,400만 원** → 1년 약 5,000만 원	건당 외주비 (10만 원 이하 ~ 100만 원 이상)

아래에서 하나씩 자세히 봅니다.

---

2. 사례 ① 피터 레벨스 — 3시간 만든 게임이 월 1억 원대

무슨 일이 있었나

- 2025년 2월 22일, 게임을 만들어 본 적 없는 피터 레벨스가 AI 코딩 도구(커서)로 **약 3시간 만에** 브라우저 비행 게임을 만들었어요.

- 여러 명이 같이 하는 **멀티플레이 게임**이었고(40장 내용), 그는 만드는 과정을 X(트위터)에 계속 올렸어요.
- 본인 발표로 **출시 17일 만에 월 87,000달러(MRR)**, 연으로 치면 100만 달러(ARR) 속도에 도달했어요.

어떻게 돈을 벌었나

방법	내용
게임 속 광고	하늘에 떠 있는 비행선·건물 등에 회사 광고를 붙이고 월 단위로 판매
유료 아이템	F-16 전투기 같은 특별한 비행기를 29.99달러에 판매

→ 18장 "트래픽으로 돈 벌기"와 20장 "웹 게임 사이트"가 합쳐진 모델이에요.

숫자를 읽을 때 주의

- "17일 만에 100만 달러"는 **실제로 100만 달러를 받았다는 뜻이 아니에요.** 그 달 매출에 12를 곱한 **속도(ARR)**예요.
- 지금 수익은 **자료끼리 다릅니다.** 어떤 글은 0원으로 떨어졌다고 하고, 어떤 글은 여전히 월 13만 달러대라고 해요. 확인하지 못했어요.
- 가장 중요한 점: 그는 이미 **X 팔로워가 수십만 명**인 유명 1인 개발자였어요. 기술보다 **이미 있던 관객**이 성공의 큰 이유라는 분석이 많아요.
- 국내 해설 글에 따르면 그는 "70개가 넘는 프로젝트 중 돈을 번 건 4개뿐"이라고 말했어요. 이 말은 원문으로 확인하지 못했어요.

배울 점

1. **만드는 과정을 공개**하면 그 자체가 마케팅이 된다 (빌드 인 퍼블릭).
2. **광고 자리를 직접 판매**하면 애드센스보다 훨씬 비싸게 받을 수 있다 (31장).
3. 화제성은 **금방 식는다.** 꾸준한 수익 구조(구독·단골)를 따로 만들어야 한다 (51장).

---

3. 사례 ② 마크 루 — 하루 만에 만든 사이트로 광고 수익

무슨 일이 있었나

- 마크 루는 이미 여러 작은 서비스를 운영하던 1인 개발자예요. 2025년 10~11월에 **TrustMRR**이라는 사이트를 **약 하루** 만에 만들었어요.
- 이 사이트는 스타트업들이 "우리 월 매출이 얼마"라고 **결제 회사(스트라이프 등) 데이터로 인증**해서 보여 주는 곳이에요. 숫자를 부풀리는 걸 막는 아이디어예요.
- 본인이 미리 만들어 둔 **코드 뼈대(ShipFast)** 위에 AI 도구로 빠르게 쌓았어요.

어떻게 돈을 벌었나

- 옆 칸 **광고 자리**를 월 299달러부터 팔고, 자리가 차면 가격을 올렸다고 해요(최대 1,499달러).
- 사이트를 사고파는 **중개 기능**도 붙였어요.
- 본인 발표로 2025년 한 해 전체 수입이 약 100만 달러라고 하지만, 독립적으로 확인된 숫자는 아니에요.

배울 점

1. **미리 만든 뼈대 코드**(로그인·결제·디자인이 이미 붙은 것)가 있으면 "하루 만에"가 가능해진다.
2. 손님이 많이 모이는 곳이면 **광고 자리 가격을 올려 가며** 팔 수 있다 (43장 가격 올리기).

3. 그 역시 **이미 팔로워와 손님이 있던 사람**이다.

---

4. 사례 ③ Base44 — 혼자 만든 도구가 6개월 만에 1,100억 원에 팔림

무슨 일이 있었나

- 이스라엘의 마오르 슐로모가 **부업으로 시작해 혼자** 만든 "말로 앱 만들기" 도구예요. 외부 투자를 받지 않았어요(부트스트랩).
- 첫 몇 달 동안 사용자 10만 명 이상이 모였다는 보도가 있어요.
- 2025년 6월 18일, 웹사이트 빌더 회사 **윅스가 현금 8,000만 달러**에 인수했어요. 2029년까지 성과에 따라 돈을 더 받는 조건도 붙었어요.
- 인수 직전 본인이 링크드인에 **이익 18만 9천 달러**를 냈다고 밝혔어요.
- 인수 시점에는 직원이 6~8명 있었어요(자료마다 다름). 끝까지 혼자는 아니었어요.

배울 점

1. **바이브코딩 붐에 맞춰 "바이브코딩 도구"를 판 것**이에요. 금광 시대에 청바지를 판 셈이에요.
2. 처음부터 **이익을 냈다**는 게 인수에 큰 도움이 됐어요 (44장 손익).
3. 이런 매각은 **아주 드문 경우**예요. 목표로 삼기보다 "이런 길도 있다" 정도로 보세요 (56장 매각).

---

5. 사례 ④ Plinq — 비개발자 마케터가 45일 만에

무슨 일이 있었나

- 브라질의 **그로스 마케터(개발 경험 없음)** 사브리나 마투스가 AI 앱 빌더 **러버블(Lovable)**로 만든 서비스예요.
- 이름이나 전화번호를 넣으면, 상대가 공개된 **법원 기록·관보에 범죄 이력이 있는지** 찾아 줘요. 데이트 상대 등을 만나기 전에 안전을 확인하려는 여성들을 위한 서비스예요.
- MVP를 **약 45일** 만에 출시했어요.
- 러버블 사례 소개 글 기준 **연 매출 속도 약 220만 헤알(약 45만 달러)**. 이후 투자도 받았어요(금액은 자료마다 다름).

숫자를 읽을 때 주의

- 매출 숫자의 출처는 **러버블(도구 회사)의 홍보 글**이에요. 자기 고객을 자랑하는 글이라 좋은 숫자만 골랐을 수 있어요.
- 사용자 수도 자료마다 2만 5천 ~ 6만 명으로 달라요.

배울 점

1. **코딩보다 "누구의 어떤 불편인가"가 먼저**예요. 마케터라서 손님을 잘 알았어요 (42장).
2. 개인 기록을 다루는 서비스는 **법·개인정보 문제**가 커요. 한국에서 똑같이 하면 안 될 수 있어요 (10·29장).

---

6. 사례 ⑤ 한국 — 회사 다니며 바이브코딩 외주로 부수입

무슨 일이 있었나

- 필명 **불혹코딩**, 코딩을 전혀 몰랐던 40대 회사원(건설회사 차장)이에요.
- 퇴근 후 클로드 코드·커서로 **작은 외주 개발**을 받았어요.

    - 10만 원 이하: 5분이면 끝나는 엑셀 매크로 같은 일
    - 10~50만 원: 웹 자동화, 글자 인식(OCR)이 필요한 일
    - 100만 원 이상: 조금 복잡한 업무용 프로그램
- 요즘IT 기고 기준 **8개월 동안 70건 이상, 약 2,400만 원**을 벌었어요. 이후 누적 5,000만 원을 넘었다고 밝혔고, 2026년 5월에 책으로도 냈어요.
- 건수는 자료마다 "70건 이상" 또는 "100건"으로 달라요.

왜 이 사례가 중요한가

- 앞의 해외 사례들은 **유명인이거나 운이 따른** 경우가 많아요.
- 이 사례는 **팔로워 없이, 회사에 다니면서, 작은 일부터** 시작했어요. 초보자가 가장 **따라 하기 쉬운** 경로예요.
- 외주는 **만들기 전에 이미 돈을 줄 사람이 있다**는 점에서 위험이 적어요 (42장 검증이 필요 없음).

따라 하려면

1. 크몽·숨고·위시켓 같은 **외주 플랫폼**에 "엑셀 자동화", "간단한 웹페이지" 같은 작은 일부터 올려 보기.
2. 계약서에 **범위·수정 횟수·저작권**을 꼭 쓰기 (53장).
3. 수입이 생기면 **사업자등록·세금 신고** (44장). 회사 규정에 겸업 금지가 있는지도 확인.

---

7. 실패 사례 — 이런 일도 실제로 일어나요

① "코드 한 줄도 직접 안 짰다"고 자랑한 뒤 일주일 만에 서비스 종료 (2025년 3월)

- 한 개발자가 AI로만 만든 유료 서비스(EnrichLead)를 SNS에 자랑했어요.
- 이틀 만에 사람들이 공격했어요.
    - **API 키가 화면 쪽 코드에 그대로** 들어 있어서 누구나 가져다 썼어요 → 사용량 요금 폭탄
    - **결제를 안 해도 유료 기능**을 쓸 수 있었어요
    - 데이터를 마음대로 바꿀 수 있었어요
- AI로 고치려 하자 **다른 곳이 계속 고장** 났고, 결국 서비스를 닫았어요.

② AI 앱 빌더로 만든 앱 10곳 중 1곳에서 데이터 노출 (CVE-2025-48757)

- 보안 연구자가 러버블로 만든 앱 1,645개를 조사했더니 **170개(약 10%)**에서 로그인 안 한 사람도 다른 사람의 데이터를 읽고 쓸 수 있었어요.
- 원인: 데이터베이스(수파베이스)의 **행 단위 접근 규칙(RLS)**을 제대로 안 켰어요.
- 다른 조사에서는 배포된 바이브코딩 앱 5,600개에서 취약점 2,000개 이상, 노출된 비밀 키 400개 이상이 나왔다고 해요.

실패에서 배울 점

실수	막는 법	관련 장
API 키를 화면 쪽 코드에 넣음	키는 **서버에만**, `.env` 파일은 Git에 안 올리기	37장
결제 확인을 브라우저에서만 함	결제·권한은 **서버에서 확인**	39장
DB 접근 규칙(RLS)을 안 켬	수파베이스를 쓰면 **모든 테이블에 RLS**	37장
출시 직후 크게 자랑	공격받을 준비(사용량 한도·알림) 후에 홍보	41장
AI가 고친 걸 확인 안 함	작게 나눠 고치고, 고칠 때마다 테스트	49·50장

> 💡 Claude에게 이렇게 요청하세요: "출시 전에 이 프로젝트에서 **API 키 노출, 서버에서 확인하지 않는 결제·권한, RLS가 꺼진 테이블**이 있는지 찾아서 목록으로 알려 줘."

---

8. 사례들의 공통점 — 무엇이 진짜 성공 요인이었나

요인	사례	초보자가 가진 것?
이미 있던 관객(팔로워)	피터 레벨스, 마크 루	❌ 없음 → 지금부터 쌓기 (32장)
손님을 잘 아는 것	Plinq(마케터), 불혹코딩(업무 자동화)	✅ 내 직업·취미 분야에서 찾기
빠르게 출시	모두	✅ AI로 가능
처음부터 돈을 받음	모두 (광고·유료 아이템·구독·외주비)	✅ 결제·광고는 처음부터 설계 (39장)
수많은 시도	피터 레벨스 70개 이상 중 4개	✅ 작게 여러 번 (55장)
운과 타이밍	화제가 된 게임, 바이브코딩 붐	⚠️ 통제할 수 없음

결론: AI는 **만드는 시간**을 줄여 줬을 뿐이에요. **누구에게 팔지, 어떻게 알릴지, 어떻게 계속 벌지**는 여전히 사람이 해야 해요. 이 자료의 42~56장이 바로 그 부분이에요.

---

9. 나에게 맞는 첫 수익 경로 고르기

경로	시작 난이도	첫 수익까지	위험	예
① 작은 외주	⭐	빠름 (몇 주)	낮음	엑셀 자동화, 소상공인 홈페이지
② 도구·계산기 사이트 + 광고	⭐⭐	느림 (몇 달, 검색 유입 필요)	낮음	55장 실습 프로젝트
③ 디지털 상품	⭐⭐	보통	낮음	템플릿, 자동화 스크립트 판매
④ 구독형 작은 서비스(마이크로 SaaS)	⭐⭐⭐	보통~느림	보통 (보안·결제)	특정 직업용 작은 업무 도구
⑤ 웹 게임 + 광고·아이템	⭐⭐⭐	운에 따라	보통 (핵·어뷰징)	오목 등 (20·40·41장)

추천 순서: ①로 **AI로 만드는 실력과 첫 수입**을 얻고 → ②③으로 **내 상품**을 만들고 → 손님 반응이 오면 ④⑤.

30일 실천 계획 (예시)

```
1주차: 내 직업·취미에서 "귀찮은 반복 작업" 10개 적기 (42장)
2주차: 그중 하나를 Claude로 만들기 — 탐색→계획→구현→커밋 (49장)
3주차: 외주 플랫폼에 상품 올리기 또는 도구 사이트 출시 (38장 체크리스트)
4주차: 만드는 과정을 SNS·블로그에 공개, 첫 손님 반응 기록 (32장)
```

이 장 요약

1. 바이브코딩으로 돈을 번 사례는 **실제로 있지만**, 숫자는 대부분 **본인·홍보 발표**이고 성공 뒤에는 **많은 실패**가 있다.
2. 성공 요인은 AI보다 **관객, 손님 이해, 빠른 출시, 처음부터 수익 구조**였다.
3. 초보자는 **작은 외주나 도구 사이트**로 시작하고, 출시 전에 **API 키·결제 확인·DB 접근 규칙**을 꼭 점검한다.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

58. 설계와 모듈화 — 고치기 쉬운 코드 구조

> 원칙 이름(SOLID 등)은 코딩 11장, 파일 나누기 기초는 코딩 6장에 있어요. 데이터 설계는 59장, API 설계는 60장에서 이어져요.

모듈화 = 프로그램을 **역할이 분명한 작은 덩어리(모듈)**로 나누는 것이에요.

집으로 비유하면 이래요.

- 모듈화가 안 된 코드는 **전선·수도관·가스관이 한 벽 속에 엉켜 있는 집**이에요. 전등 하나 고치려다 수도가 터져요.
- 모듈화된 코드는 **방마다 배선함이 따로 있는 집**이에요. 고칠 곳만 열면 돼요.

57장 실패 사례에서 "AI로 고치려 하자 다른 곳이 계속 고장 났다"는 것이 바로 엉킨 집의 증상이에요.

---

1. 왜 설계가 필요한가 — 1인 사업자에게 특히

설계가 없으면	설계가 있으면
한 파일이 수천 줄, 어디를 고쳐야 할지 모름	파일 이름만 보고 고칠 곳을 찾음
결제 회사를 바꾸려면 코드 수십 곳 수정	**한 곳**만 바꿈
하나 고치면 엉뚱한 곳이 고장	고친 모듈 안에서만 영향
AI가 전체를 읽느라 헤매고 실수	AI에게 "이 폴더만 보고 고쳐"라고 할 수 있음
외주·직원에게 설명하기 어려움	폴더 구조가 곧 설명서

> 💡 설계는 거창한 그림이 아니에요. **"무엇을 어디에 둘지"와 "누가 누구를 불러도 되는지"의 규칙**이에요.

---

2. 좋은 모듈의 두 가지 기준 — 응집도와 결합도

기준	뜻	좋은 상태	비유
응집도	한 모듈 안의 것들이 **얼마나 같은 일에 모여 있나**	**높을수록** 좋음	주방 도구는 주방에
결합도	모듈끼리 **얼마나 서로 엉켜 있나**	**낮을수록** 좋음	주방을 고쳐도 욕실은 멀쩡

"응집도는 높게, 결합도는 낮게" — 설계 원칙 대부분이 이 한 문장을 다르게 말한 것이에요.

결합도가 높은 신호:

- 한 기능을 고치는데 **파일 5개 이상**을 같이 고쳐야 한다
- 다른 모듈의 **내부 변수**를 직접 꺼내 쓴다
- `utils.py`, `common.js` 같은 **잡동사니 파일**이 점점 커진다

---

3. 폴더를 나누는 두 가지 방법

① 역할별(계층별)로 나누기

```
src/
├── routes/        ← 주소별 입구 (화면·API 요청 받기)
├── services/      ← 업무 규칙 (주문 금액 계산, 재고 확인)
├── repositories/  ← 데이터 저장·조회
└── models/        ← 데이터 모양
```

- 장점: 처음 배우기 쉬움, 작은 프로젝트에 적합
- 단점: "주문" 기능 하나 고치려면 **폴더 4곳**을 돌아다녀야 함

② 기능별로 나누기 (추천)

```
src/
├── orders/        ← 주문에 관한 모든 것
│   ├── routes.py
│   ├── service.py
│   └── repository.py
├── products/      ← 상품
├── users/         ← 회원
├── payments/      ← 결제 회사 연동
└── shared/        ← 정말 모두가 쓰는 것만 (날짜·금액 표시 등)
```

- 장점: **"주문"을 고칠 땐 `orders/` 만** 보면 됨. 응집도가 높아요.
- 각 기능 폴더 **안에서** 다시 입구·규칙·저장으로 나눠요(①을 작게).

> 💡 실무에서 많이 쓰는 조합: **바깥은 기능별, 안쪽은 역할별.** 이렇게 기능 경계가 분명한 하나의 프로그램을 **모듈러 모놀리스**라고 불러요. 작은 서비스는 여러 서버로 쪼개는 마이크로서비스보다 이쪽이 맞아요(코딩 11장).

---

4. 세 층으로 나누기 — 입구 · 규칙 · 저장

한 기능 안에서도 역할을 나눠요. 식당으로 비유하면:

층	식당	코드에서 하는 일	하지 말 것
입구 (route·controller)	홀 직원: 주문 받기	요청을 받아 값 확인 → 규칙 층 호출 → 응답	금액 계산, DB 직접 조회
규칙 (service)	주방장: 요리	업무 규칙: 금액 계산, 재고 확인, 쿠폰 적용	화면·HTTP를 알면 안 됨
저장 (repository)	창고 담당	DB 저장·조회	업무 판단

의존 방향은 한쪽으로만: 입구 → 규칙 → 저장. 창고 담당이 홀 직원을 부르지 않아요.

장점:

- 같은 "주문하기" 규칙을 **웹·앱·관리자 화면**이 같이 쓸 수 있어요.

- 규칙 층은 화면 없이 **바로 테스트**할 수 있어요 (50장).

---

5. 외부 서비스는 감싸서 쓰기 (갈아 끼우기 쉽게)

결제·이메일·문자·AI API 같은 **바깥 회사 서비스**는 언젠가 바뀌어요(수수료, 장애, 서비스 종료). 그래서 **한 모듈 안에 감싸 두고**, 나머지 코드는 그 모듈만 불러요.

```
# payments.py — 결제 회사와 이야기하는 부분만 모아 둔 모듈
class FakePayment:
    """테스트용 가짜 결제. 실제 돈이 나가지 않아요."""
    def charge(self, order_id, amount):
        return {"ok": True, "payment_id": f"fake-{order_id}", "amount": amount}

class TossPayment:
    """진짜 결제 회사용. 실제 연동 코드는 이 안에만 둬요."""
    def __init__(self, secret_key):
        self.secret_key = secret_key   # 키는 서버의 환경 변수에서 받아요
    def charge(self, order_id, amount):
        raise NotImplementedError("여기에 결제 회사 API 호출을 넣어요")

# orders.py — 주문 규칙만 아는 모듈. 어떤 결제 회사인지는 몰라요.
def place_order(order_id, items, payment):
    total = sum(price * qty for price, qty in items)
    if total <= 0:
        return {"ok": False, "reason": "주문 금액이 0원이에요"}
    result = payment.charge(order_id, total)
    return {"ok": result["ok"], "total": total, "payment_id": result["payment_id"]}

# main.py — 조립하는 곳. 결제 회사를 바꾸려면 여기 한 줄만 바꿔요.
payment = FakePayment()
print(place_order("A001", [(12900, 2), (3000, 1)], payment))
print(place_order("A002", [], payment))
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
{'ok': True, 'total': 28800, 'payment_id': 'fake-A001'}
{'ok': False, 'reason': '주문 금액이 0원이에요'}
```

- `place_order`는 **"charge라는 기능이 있는 무언가"**만 알면 돼요. 토스든 가짜든 상관없어요.
- 테스트할 때는 `FakePayment`로 **실제 돈 없이** 주문 흐름을 확인해요.
- 이게 코딩 11장의 **의존성 역전(D)** 원칙을 실제로 쓴 모습이에요. 업계에서는 **어댑터(adapter)** 또는 **포트와 어댑터** 구조라고도 불러요.

> 실제 결제 연동 순서(금액 검증·웹훅)는 39장을 따르세요. 위 예시는 구조만 보여 줘요.

---

6. 설정과 비밀은 코드 밖에

종류	예	어디에
비밀	결제 비밀 키, DB 비밀번호, AI API 키	서버의 **환경 변수** / 호스팅의 비밀 설정. `.env`는 Git에 올리지 않기
환경별 설정	개발용·운영용 DB 주소, 테스트 모드 여부	환경 변수
업무 설정	무료 배송 기준 금액, 쿠폰 한도	설정 파일이나 관리자 화면 (코드 곳곳에 숫자로 박지 않기)

→ 57장 실패 사례의 첫 원인(화면 코드에 키)이 여기서 막혀요. 37장 보안과 같은 내용이에요.

---

7. 설계 결정을 기록하기 — ADR

ADR(아키텍처 결정 기록) = "왜 이렇게 만들었는지"를 짧게 남기는 문서예요. 2011년 마이클 나이가드(Michael Nygard)가 제안한 형식이 가장 널리 쓰여요.

```
# 0003. 결제는 토스페이먼츠로 한다

- 상태: 채택 (2026-11-01)

## 배경
국내 카드·간편결제를 한 번에 붙여야 한다. 1인 운영이라 정산 관리가 쉬워야 한다.

## 결정
토스페이먼츠를 쓰고, 결제 코드는 payments/ 모듈 안에만 둔다.

## 결과
- 좋아지는 점: 연동 문서가 많고 테스트 모드가 있다.
- 나빠지는 점: 해외 카드는 따로 붙여야 한다. 바꿀 땐 payments/만 고치면 된다.
```

- `docs/decisions/` 폴더에 번호 순으로 쌓아요.
- 6개월 뒤의 나, 외주 개발자, **AI**가 "왜 이렇게 했지?"를 바로 알 수 있어요.

---

8. AI로 만들 때 코드가 뭉치지 않게 하는 법

AI는 시키지 않으면 **한 파일에 계속 덧붙이는** 경향이 있어요. 처음부터 구조를 정해 주세요.

CLAUDE.md에 넣을 구조 규칙 (예시)

```
# 구조 규칙
- 기능별 폴더: src/orders, src/products, src/users, src/payments
- 각 기능 폴더 안: routes(입구) → service(규칙) → repository(저장). 반대 방향 호출 금지
- 결제·이메일·AI API 호출은 각자 모듈 안에서만. 다른 곳에서 직접 부르지 않기
- 비밀 키는 환경 변수로만. 화면 쪽 코드에 절대 넣지 않기
- 파일이 300줄을 넘으면 나누자고 먼저 제안하기
- 설계를 바꾸면 docs/decisions/에 ADR 추가
```

> CLAUDE.md는 **짧을수록** 잘 지켜진다는 경험담이 많아요. 자세한 설명은 `docs/architecture.md` 같은 별도 문서에 두고 "필요할 때 읽어"라고 적어요.

요청문 예시 (복사해서 쓰세요)

- **새로 시작할 때**: "코드 쓰기 전에 폴더 구조와 모듈별 책임을 표로 먼저 제안해 줘. 내가 승인하면 그다음에 만들어."
- **기능 추가할 때**: "쿠폰 기능을 추가하고 싶어. 어느 모듈에 넣을지, 기존 모듈 중 무엇을 고쳐야 하는지 먼저 알려 줘."
- **이미 엉킨 코드를 정리할 때**: "동작은 하나도 바꾸지 말고, `app.py`를 기능별 모듈로 나누는 계획을 단계별로 세워 줘. 한 단계씩 하고 매번 테스트를 돌려."
- **점검할 때**: "이 프로젝트에서 다른 모듈의 내부를 직접 건드리는 곳, 결제·외부 API를 여러 곳에서 직접 부르는 곳을 찾아 줘."

리팩터링 순서 — 엉킨 코드를 안전하게 나누기

```
1. Git 커밋으로 현재 상태 저장 (6장)
2. 지금 동작을 확인하는 테스트 먼저 (50장) — 최소한 손으로 확인할 목록이라도
3. 한 번에 한 기능만 옮기기 (예: 결제 코드 → payments/)
4. 테스트 → 커밋
5. 다음 기능
```

동작 바꾸기와 구조 바꾸기를 한 번에 하지 않아요. 문제가 생기면 무엇 때문인지 알 수 없어요.

---

9. 너무 많이 설계하지 않기

과한 설계	적당한 설계
첫날부터 마이크로서비스 10개	하나의 프로그램 + 기능별 폴더
쓸 일 없는 "확장성"을 위한 추상화	**실제로 바뀔 것**(결제·외부 API)만 감싸기
모든 파일에 인터페이스	두 번째 구현이 생길 때 추가
설계 문서만 몇 주	반나절 정하고 만들면서 고치기

코딩 11장의 **YAGNI**(지금 필요 없는 건 만들지 않기)와 **KISS**(단순하게)를 기억하세요.

이 장 요약

1. 모듈화의 목표는 **응집도는 높게, 결합도는 낮게** — 고칠 곳만 열면 되는 구조.
2. **바깥은 기능별 폴더, 안쪽은 입구 → 규칙 → 저장**. 의존은 한 방향으로만.
3. 결제·외부 API는 **한 모듈에 감싸고**, 비밀은 환경 변수에, 결정은 **ADR**로 남긴다. AI에게는 **구조를 먼저 제안하게** 하고 승인 후 만들게 한다.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

59. 데이터베이스 설계 — 표를 어떻게 나눌까

> 데이터베이스와 SQL 기초는 코딩 9장, 백업은 8장, 접근 규칙(RLS)은 37장과 57장의 실패 사례를 함께 보세요.

> 데이터베이스 보안(노출·권한·암호화·백업·대량 조회 알림) 체크리스트는 83장 6절에 있어요.

데이터베이스(DB) 설계 = 회원·상품·주문 같은 정보를 **어떤 표(테이블)에, 어떤 칸(컬럼)으로, 어떻게 연결해** 담을지 정하는 일이에요.

코드는 나중에 고치기 쉽지만, **데이터 구조는 한번 손님 데이터가 쌓이면 바꾸기 어려워요.** 그래서 처음에 조금 신경 쓸 가치가 있어요.

---

1. 기본 용어

용어	엑셀로 치면	뜻
테이블	시트 하나	한 종류의 정보 묶음 (회원, 상품, 주문)
행(row)	한 줄	하나의 회원, 하나의 주문
컬럼(column)	한 칸의 제목	이메일, 가격, 주문일
★ 기본 키 (PK)	줄 번호	각 행을 하나로 구분하는 값. 보통 `id`
★ 외래 키 (FK)	다른 시트의 줄 번호	다른 테이블의 행을 가리키는 칸 (주문의 `user_id` → 회원)
인덱스	책 뒤의 찾아보기	자주 찾는 칸을 빨리 찾게 해 주는 목록
제약 조건	입력 규칙	"비워 두면 안 됨", "중복 안 됨", "0 이상" 같은 규칙

---

2. 설계 순서 — 5단계

① 명사 찾기 → ② 관계 정하기 → ③ 칸 정하기 → ④ 규칙 붙이기 → ⑤ 자주 쓸 조회 확인

① 명사 찾기

서비스 설명을 쓰고 **명사**에 밑줄을 그어요.

> "**회원**이 **상품**을 골라 **주문**하고, 주문에는 여러 상품이 **수량**과 함께 담긴다."

→ 후보: 회원(users), 상품(products), 주문(orders), 주문 항목(order_items)

② 관계 정하기

관계	예	표현 방법
1 : 다	회원 1명 → 주문 여러 개	주문 표에 `user_id` (외래 키)

관계	예	표현 방법
다 : 다	주문 하나에 상품 여러 개, 상품 하나는 여러 주문에	**중간 표**(`order_items`)를 만들어 연결
1 : 1	회원 ↔ 회원 상세 정보	대부분 그냥 한 표에 합쳐도 됨

```
users 1 ──< orders 1 ──< order_items >── 1 products
(회원)      (주문)        (주문 항목)        (상품)
```

③ 칸 정하기 — 한 칸에 한 값

- ✕ `상품목록: "그래놀라 2개, 요거트 1개"` (한 칸에 여러 값 → 검색·합계 불가)
- ○ `order_items` 표에 한 줄씩

④ 규칙 붙이기

- 꼭 있어야 하는 칸: `NOT NULL`
- 중복되면 안 되는 칸: `UNIQUE` (이메일)
- 값 범위: `CHECK (price >= 0)`
- 연결: `REFERENCES` (외래 키) → **없는 회원의 주문**이 생기지 않게

⑤ 자주 쓸 조회 확인

"내 주문 목록", "이번 달 매출" 같은 조회를 미리 적어 보고, 그 조회에 쓰는 칸에 **인덱스**를 붙여요.

---

3. 실습 — 작은 쇼핑몰 표 만들기

파이썬에 기본으로 들어 있는 SQLite로 바로 돌려 볼 수 있어요.

```
import sqlite3
db = sqlite3.connect(":memory:")
db.execute("PRAGMA foreign_keys = ON")
db.executescript("""
CREATE TABLE users (
  id         INTEGER PRIMARY KEY,
  email      TEXT NOT NULL UNIQUE,
  name       TEXT NOT NULL,
  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE products (
  id    INTEGER PRIMARY KEY,
  name  TEXT NOT NULL,
  price INTEGER NOT NULL CHECK (price >= 0)   -- 원 단위 정수
);
CREATE TABLE orders (
  id         INTEGER PRIMARY KEY,
  user_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES users(id),
  status     TEXT NOT NULL DEFAULT 'paid',
  created_at TEXT NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);
CREATE TABLE order_items (
  order_id   INTEGER NOT NULL REFERENCES orders(id),
  product_id INTEGER NOT NULL REFERENCES products(id),
  qty        INTEGER NOT NULL CHECK (qty > 0),
  unit_price INTEGER NOT NULL,      -- 주문 당시 가격을 따로 저장
  PRIMARY KEY (order_id, product_id)
);
CREATE INDEX idx_orders_user ON orders(user_id);
""")
db.execute("INSERT INTO users (id, email, name) VALUES (1, 'kim@example.com', '김손님')")
db.executemany("INSERT INTO products VALUES (?, ?, ?)", [(1, '그래놀라', 12900), (2, '요거트',
3000)])
db.execute("INSERT INTO orders (id, user_id) VALUES (100, 1)")
db.executemany("INSERT INTO order_items VALUES (100, ?, ?, ?)", [(1, 2, 12900), (2, 1, 3000)])
db.execute("UPDATE products SET price = 13900 WHERE id = 1")   # 나중에 가격 인상
row = db.execute("""
SELECT u.name, o.id, SUM(oi.qty * oi.unit_price) AS total
FROM orders o
JOIN users u        ON u.id = o.user_id
JOIN order_items oi ON oi.order_id = o.id
GROUP BY o.id
""").fetchone()
print(row)
try:
    db.execute("INSERT INTO orders (id, user_id) VALUES (101, 999)")
except sqlite3.IntegrityError as e:
    print("막힘:", e)
print(0.1 + 0.2)
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
('김손님', 100, 28800)
막힘: FOREIGN KEY constraint failed
0.30000000000000004
```

여기서 배울 점 세 가지:

1. **가격을 올려도 지난 주문 금액은 그대로**(28,800원)예요. `order_items`에 **주문 당시 가격**(`unit_price`)을 따로 저장했기 때문이에요. 상품 표의 가격만 보고 계산하면 과거 매출이 바뀌어 버려요.
2. **없는 회원(999번)의 주문은 DB가 막아요.** 외래 키 덕분이에요. (SQLite는 `PRAGMA foreign_keys = ON`을 켜야 검사해요.)
3. `0.1 + 0.2`가 정확히 `0.3`이 아니에요. 그래서 **돈은 소수(실수형)로 저장하면 안 돼요.** 아래 4절을 보세요.

---

4. 초보자가 자주 하는 실수와 규칙

실수	왜 문제인가	이렇게
돈을 실수형(float)으로	계산 오차 (0.1+0.2≠0.3)	원화는 **원 단위 정수**. 달러처럼 소수가 있으면 **센트 단위 정수**나 `numeric` 타입 + 통화 칸
주문에 상품 가격을 저장 안 함	가격 바꾸면 과거 매출이 바뀜	주문 항목에 **당시 가격** 저장
한 칸에 여러 값	검색·합계 불가	표를 나눠 한 줄씩
같은 정보를 여러 표에 복사	한쪽만 고치면 서로 달라짐	한 곳에 두고 **외래 키로 연결** (정규화)
시간대 없는 시각	서버 위치·서머타임에 따라 꼬임	PostgreSQL은 `timestamptz`, 저장은 **UTC**, 화면에서 한국 시간으로
진짜 삭제	주문·정산 기록이 사라짐	주문·결제는 지우지 말고 `status`를 `canceled`로. 개인정보는 법에 따라 파기 (10장)
비밀번호를 그대로 저장	유출 시 대형 사고	직접 만들지 말고 **인증 서비스·검증된 라이브러리**가 해시로 저장 (37장)
DB를 손으로 직접 수정	무엇을 바꿨는지 기록 없음	**마이그레이션 파일**로 변경 (6절)

정규화 — "같은 정보는 한 곳에만"

- **정규화** = 중복을 없애도록 표를 나누는 규칙이에요. 교과서에는 1·2·3 정규형이 나와요.
  - **1정규형**: 한 칸에 한 값, 각 줄을 구분하는 키가 있음
  - **2정규형**: 모든 칸이 **키 전체**에 대한 정보
  - **3정규형**: 키가 아닌 칸을 통해 정해지는 정보는 따로 뺌 (예: 주문 표에 회원 주소를 복사해 두지 않기)
- 실무에서는 **"같은 사실을 두 군데 적지 않는다"**만 기억해도 충분해요.
- 예외: 주문 당시 가격·배송지처럼 **"그때의 기록"**이 필요한 값은 일부러 복사해 둬요. 복사가 아니라 **기록**이에요.

---

5. 인덱스 — 빨라지지만 공짜는 아님

- 인덱스가 없으면 DB가 **표 전체를 처음부터 끝까지** 훑어요. 손님이 많아지면 느려져요.
- 인덱스를 붙일 곳:
  - 외래 키 칸 (`orders.user_id`)
  - 자주 검색·정렬하는 칸 (`orders.created_at`, `users.email`)
  - RLS 정책에서 비교하는 칸 (수파베이스 공식 문서 권장)
- 단점: 저장할 때마다 인덱스도 갱신해야 해서 **쓰기가 조금 느려지고 용량**이 늘어요. 모든 칸에 붙이지 않아요.

---

6. 마이그레이션 — DB 구조 바꾸기를 기록하기

마이그레이션 = "표에 칸 추가", "새 표 만들기" 같은 변경을 **번호 붙은 파일**로 남기는 방법이에요.

```
migrations/
├── 0001_create_users.sql
├── 0002_create_products_orders.sql
└── 0003_add_coupon_to_orders.sql
```

- 개발·테스트·운영 DB에 **같은 순서로** 적용돼서 서로 달라지지 않아요.
- Git에 함께 올라가서 **언제 왜 바뀌었는지** 남아요 (6장).
- 운영 DB에 적용하기 전에는 **반드시 백업** (8장). 칸 삭제·이름 변경은 되돌리기 어려워요.
- 대부분의 프레임워크와 수파베이스가 마이그레이션 기능을 제공해요.

---

7. 수파베이스를 쓴다면 — RLS는 필수

57장에서 본 대로, AI 빌더로 만든 앱에서 가장 흔한 사고가 **RLS(행 단위 접근 규칙)를 안 켠 것**이에요.

- 수파베이스는 화면 쪽 코드에서도 DB에 바로 접근할 수 있어요. 그래서 **RLS가 꺼진 표는 누구나 읽고 쓸 수 있어요.**
- 공식 문서 기준: 표 편집기로 만든 표는 RLS가 기본으로 켜지지만, **SQL로 직접 만든 표는 직접 켜야** 해요.

```
alter table orders enable row level security;

-- 로그인한 사람은 자기 주문만 볼 수 있다
create policy "본인 주문만 조회"
on orders for select
to authenticated
using ( (select auth.uid()) = user_id );
```

> 💡 Claude에게: "모든 테이블에 RLS가 켜져 있는지, 정책이 없는 테이블이 있는지 확인하고 표로 보여 줘."

---

8. AI에게 DB 설계 요청하기

```
작은 쇼핑몰 DB를 설계해 줘.
- 기능: 회원가입, 상품 보기, 장바구니, 주문, 결제, 리뷰
- 돈은 원 단위 정수, 시각은 timestamptz(UTC)
- 주문 항목에는 주문 당시 가격 저장
- 주문·결제는 삭제하지 않고 상태로 관리
먼저 표 목록과 관계를 그림(텍스트)으로 보여 주고, 내가 승인하면 마이그레이션 SQL을 만들어.
자주 쓸 조회 5개와 거기에 필요한 인덱스도 제안해 줘.
```

받은 설계는 **4절 표로 점검**하세요.

이 장 요약

1. **명사 → 관계 → 칸 → 규칙 → 자주 쓸 조회** 순서로 설계한다. 다 대 다는 **중간 표**로.
2. **돈은 정수(또는 numeric)**, 시각은 **UTC + 시간대 있는 타입**, 주문에는 **당시 가격**, 주문·결제는 **지우지 않고 상태로**.
3. 구조 변경은 **마이그레이션 파일 + 백업**, 수파베이스는 **모든 표에 RLS**.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

60. API 설계 — 화면과 서버가 대화하는 규칙

> API·JSON·REST 주소 기초는 코딩 9장에 있어요. 이 장은 그다음, **실제 서비스에서 지켜야 할 규칙**이에요.

API = 화면(웹·앱)이 서버에게 "상품 목록 줘", "주문 만들어 줘"라고 요청하는 **창구와 규칙**이에요.

식당으로 치면 **메뉴판과 주문서 양식**이에요. 양식이 들쭉날쭉하면 주방(서버)도 손님(화면)도 헷갈려요. 그리고 한번 앱이 손님 휴대폰에 깔리면, 서버 쪽 규칙을 마음대로 바꾸기 어려워요(25장). 그래서 처음부터 일관되게 정해 둬요.

---

1. 주소는 명사, 행동은 메서드로

메서드	뜻	예	성공 시 상태 코드
GET	조회	`GET /api/v1/products`	200
POST	새로 만들기	`POST /api/v1/orders`	201
PATCH	일부 수정	`PATCH /api/v1/orders/42`	200
PUT	통째로 바꾸기	`PUT /api/v1/users/7/address`	200
DELETE	삭제(또는 취소)	`DELETE /api/v1/cart/items/3`	204 (돌려줄 내용 없음)

규칙:

- 주소에는 **명사(복수형)**: `/products`, `/orders` ✕ `/getProducts`, `/createOrder`
- 소속 관계는 경로로: `/users/7/orders` (7번 회원의 주문들)
- 명사로 표현하기 어려운 행동은 예외로 동사를 써도 돼요: `POST /api/v1/orders/42/cancel`
- 이름 규칙(소문자, 하이픈 또는 밑줄)을 **하나로 정하고 끝까지**

---

2. 상태 코드 — 결과를 숫자로 알려 주기

코드	뜻	언제
200 OK	성공	조회·수정 성공
201 Created	만들어짐	주문 생성 성공
204 No Content	성공, 내용 없음	삭제 성공
400 Bad Request	요청 형식이 틀림	숫자 자리에 글자
401 Unauthorized	로그인 필요	로그인 안 함
403 Forbidden	권한 없음	남의 주문 보기
404 Not Found	없음	없는 상품 번호
409 Conflict	충돌	이미 취소된 주문을 또 취소
422 Unprocessable Content	형식은 맞지만 내용이 안 됨	수량 0개 주문
429 Too Many Requests	너무 많이 요청	사용량 한도 초과 (41장)

코드	뜻	언제
500 Internal Server Error	서버 잘못	버그. 손님 잘못이 아님

> 💡 **4로 시작하면 요청한 쪽 문제, 5로 시작하면 서버 문제**예요. 에러인데 200을 보내면 화면이 성공으로 착각해요.

> ⚠️ **남의 데이터 요청에는 403 대신 404를 주기도 해요.** "그런 주문이 있다"는 사실 자체를 숨기려고요. 어느 쪽이든 **서버에서 본인 것인지 반드시 확인**해야 해요(37·50장 "남의 주문 번호 넣어 보기").

---

3. 에러는 같은 모양으로 — RFC 9457

에러 응답 모양이 기능마다 다르면 화면 쪽 코드가 복잡해져요. 국제 표준 **RFC 9457 (Problem Details for HTTP APIs, 2023년)**이 정한 모양을 쓰면 편해요.

```
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "9번 상품이 없어요"
}
```

항목	뜻
`type`	문제 종류를 가리키는 주소 (따로 없으면 `about:blank`)
`title`	짧은 제목
`status`	상태 코드 (실제 응답 코드와 같아야 함)
`detail`	이번 경우의 설명
`instance`	(선택) 이번 사건을 가리키는 값

- 응답 형식(Content-Type)은 `application/problem+json`.
- 입력 칸별 오류 목록처럼 **필요한 항목은 직접 추가**해도 돼요(표준이 허용).
- **에러 메시지에 내부 정보를 넣지 마세요**: DB 오류 원문, 서버 경로, 비밀 키 등 (37장).

---

4. 목록은 나눠서 주기 — 페이지네이션

상품이 1만 개인데 한 번에 다 보내면 느리고 비싸요. 나눠서 줘요.

방식	요청 예	장점	단점
번호 (offset)	`?page=3&limit=20`	쉬움, "3페이지로 가기" 가능	중간에 새 글이 생기면 **중복·누락**, 뒤 페이지일수록 느림

방식	요청 예	장점	단점
커서 (cursor)	`?limit=20&starting_after=1234`	데이터가 바뀌어도 안정, 빠름	특정 페이지로 바로 가기 어려움

- 게시판·관리자 화면: 번호 방식으로 시작해도 충분
- 무한 스크롤·피드·주문 내역: **커서 방식**
- 예: 스트라이프 API는 `starting_after`·`ending_before`(마지막으로 받은 항목 번호)와 `limit`(1~100)을 써요.
- 응답에 **다음이 더 있는지**(`has_more`)를 넣어 줘요.

---

5. 두 번 눌러도 한 번만 — 멱등성 키

결제·주문처럼 **두 번 실행되면 사고**인 요청은, 화면이 요청마다 **고유한 키**를 붙여 보내고 서버는 같은 키가 또 오면 **새로 만들지 않고 처음 결과를 돌려줘요.**

```
POST /api/v1/orders
Idempotency-Key: 2f1c9a7e-...(요청마다 새로 만든 무작위 값)
```

- 스트라이프 공식 문서 기준: 처음 요청의 결과(성공이든 실패든)를 저장해 두고, 같은 키로 다시 오면 그 결과를 돌려줘요. 키는 **최소 24시간** 뒤에 지워질 수 있고, 무작위 값(UUID v4)을 권장해요.
- GET·DELETE는 원래 여러 번 해도 결과가 같아서 키가 필요 없어요.
- 네트워크가 끊겨 화면이 **"됐는지 모르겠다"**며 다시 보낼 때 특히 중요해요 (39장 결제, 50장 "두 번 클릭" 테스트).

---

6. 실습 — 작은 API 서버 만들어 보기

파이썬 기본 기능만으로 위 규칙(주소, 상태 코드, 에러 모양, 멱등성 키)을 담은 서버예요.

```
# api.py
import json
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer

PRODUCTS = {1: {"id": 1, "name": "그래놀라", "price": 12900}}
ORDERS = {}          # 주문 번호 → 주문
SEEN_KEYS = {}       # 멱등성 키 → 처음 만든 주문

class Api(BaseHTTPRequestHandler):
    def send_json(self, status, body, content_type="application/json"):
        data = json.dumps(body, ensure_ascii=False).encode()
        self.send_response(status)
        self.send_header("Content-Type", content_type)
        self.end_headers()
        self.wfile.write(data)

    def problem(self, status, title, detail):
        self.send_json(status, {"type": "about:blank", "title": title,
```

```
                                "status": status, "detail": detail},
                        "application/problem+json")

    def do_GET(self):
        parts = self.path.strip("/").split("/")      # api, v1, products, 1
        if parts[:3] != ["api", "v1", "products"]:
            return self.problem(404, "Not Found", "없는 주소예요")
        if len(parts) == 3:
            return self.send_json(200, {"data": list(PRODUCTS.values())})
        if not parts[3].isdigit():
            return self.problem(400, "Bad Request", "상품 번호는 숫자여야 해요")
        product = PRODUCTS.get(int(parts[3]))
        if not product:
            return self.problem(404, "Not Found", f"{parts[3]}번 상품이 없어요")
        self.send_json(200, product)

    def do_POST(self):
        if self.path != "/api/v1/orders":
            return self.problem(404, "Not Found", "없는 주소예요")
        key = self.headers.get("Idempotency-Key")
        if not key:
            return self.problem(400, "Bad Request", "Idempotency-Key 헤더가 필요해요")
        if key in SEEN_KEYS:                          # 같은 요청이 또 오면
            return self.send_json(200, SEEN_KEYS[key])  # 새로 만들지 않고 처음 결과를 돌려줌
        body = json.loads(self.rfile.read(int(self.headers["Content-Length"])))
        product = PRODUCTS.get(body.get("product_id"))
        if not product or body.get("qty", 0) <= 0:
            return self.problem(422, "Unprocessable Content", "상품 번호나 수량이 잘못됐어요")
        order = {"id": len(ORDERS) + 1, "total": product["price"] * body["qty"]}
        ORDERS[order["id"]] = order
        SEEN_KEYS[key] = order
        self.send_json(201, order)

    def log_message(self, *args):
        pass

if __name__ == "__main__":
    HTTPServer(("127.0.0.1", 8000), Api).serve_forever()
```

이 서버에 요청을 보내 본 결과 (테스트 코드로 직접 확인했어요):

요청	결과
`GET /api/v1/products`	**200** `{"data": [{"id": 1, "name": "그래놀라", "price": 12900}]}`
`GET /api/v1/products/9`	**404** `{"type": "about:blank", "title": "Not Found", "status": 404, "detail": "9번 상품이 없어요"}`
`GET /api/v1/products/abc`	**400** `... "detail": "상품 번호는 숫자여야 해요"`
`POST /api/v1/orders` 수량 2, 키 `abc-123`	**201** `{"id": 1, "total": 25800}`

요청	결과
같은 요청을 **같은 키로 한 번 더**	**200** `{"id": 1, "total": 25800}` → 주문은 **1개만** 생김
`POST /api/v1/orders` 수량 0	**422** `... "detail": "상품 번호나 수량이 잘못됐어요"`

> ⚠️ 연습용이라 저장을 메모리에 해요(서버를 끄면 사라짐). 실제 서비스에서는 프레임워크(FastAPI, Express 등)와 DB를 쓰고, 로그인 확인·입력 검사·사용량 제한을 더해야 해요. **구조와 규칙을 익히는 용도**로만 쓰세요.

직접 해 보기: `python3 api.py` 로 켜고, 다른 터미널에서

```
curl -i http://127.0.0.1:8000/api/v1/products/9
curl -i -X POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/orders \
  -H "Content-Type: application/json" -H "Idempotency-Key: abc-123" \
  -d '{"product_id": 1, "qty": 2}'
```

---

7. 그 밖에 정해 둘 것

항목	권장
버전	주소에 `/api/v1/` . 기존 앱이 깨지는 변경은 `v2` 로 (칸 **추가**는 괜찮고, 칸 **삭제·이름 변경**은 깨짐)
인증	로그인 정보는 헤더(`Authorization`)나 안전한 쿠키로. **주소에 토큰·비밀 키를 넣지 않기** (로그에 남음)
권한 확인	모든 요청에서 **서버가** "이 사람 것인가" 확인. 화면에서 버튼을 숨기는 건 보안이 아님
입력 검사	서버에서 다시 검사 (화면 검사는 편의용). 금액은 **서버가 DB 가격으로 계산** (39장)
사용량 제한	로그인·문자 발송·AI 호출은 1분당 횟수 제한, 넘으면 429 (41장)
이름 규칙	JSON 칸 이름은 `snake_case` 또는 `camelCase` 중 **하나로 통일**
시각	`2026-11-01T09:00:00Z` 처럼 **ISO 8601 + UTC** (59장)
돈	정수(원 단위)로, 통화가 여러 개면 `{"amount": 12900, "currency": "KRW"}`
문서	**OpenAPI**(API 설명 표준 형식) 파일로 정리하면 문서 화면·테스트를 자동으로 만들 수 있어요
웹훅	결제 회사 등이 **내 서버로** 알려 주는 요청. 서명 검증 + 같은 알림 중복 처리 (39장)

---

8. AI에게 API 설계 요청하기

```
쇼핑몰 API를 설계해 줘. 코드보다 먼저 표로 보여 줘.
- 주소는 /api/v1/ 아래, 명사 복수형
- 각 API마다: 메서드, 주소, 로그인 필요 여부, 요청 예, 성공 응답과 상태 코드, 에러 경우
- 에러는 RFC 9457 형식(application/problem+json)으로 통일
- 주문·결제 생성은 Idempotency-Key 헤더 필수
- 목록은 커서 방식 페이지네이션 (limit, starting_after, has_more)
- 모든 API에서 본인 데이터인지 서버가 확인
내가 승인하면 OpenAPI 파일과 코드를 만들어.
```

출시 전 점검 요청:

> "모든 API를 표로 정리하고, ① 로그인 확인이 없는 것 ② 본인 데이터인지 확인하지 않는 것 ③ 화면에서 보낸 금액을 그대로 믿는 것 ④ 에러에 내부 정보가 나오는 것을 찾아 줘."

이 장 요약

1. 주소는 **명사**, 행동은 **메서드**, 결과는 **상태 코드**로. 4xx는 요청 쪽, 5xx는 서버 쪽 문제.
2. 에러는 **RFC 9457 한 모양**으로, 목록은 **페이지네이션**, 결제·주문은 **멱등성 키**로 중복을 막는다.
3. **버전(/v1)**, **서버에서 권한·금액 확인**, **사용량 제한**, **OpenAPI 문서**를 처음부터 정해 둔다.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

61. 유료 광고 심화 — 채널별 세팅, 소재 테스트, 측정

> 메타(인스타·페이스북) 광고 기초와 네이버 검색광고 기초는 32장, 숫자(ROAS·CAC) 기초는 11장에 있어요. 이 장은 그다음 단계예요.

> ⚠️ 광고 플랫폼은 **메뉴 이름·캠페인 종류·최소 금액이 자주 바뀌어요.** 이 장은 2026년 11월에 조사한 내용이고, 대부분 광고 대행사 블로그 기준이에요. 실제로 돈을 쓰기 전에 각 플랫폼의 공식 도움말을 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 광고를 켜기 전에 — 이 3가지가 없으면 돈만 나가요

준비물	왜	관련 장
① 손님이 사는 상세 페이지	광고는 사람을 **데려올** 뿐, 파는 건 페이지. 전환율 1% 미만이면 광고보다 페이지부터	48장
② 전환 추적	"광고로 몇 명이 샀나"를 모르면 좋은 광고를 구분할 수 없어요. GA4·픽셀·전환 API 설정	38장, 이 장 6절
③ 손익분기 ROAS	광고비를 빼고 **0원이 남는 선**. 이보다 낮으면 팔수록 손해	이 장 2절

리뷰도 먼저: 리뷰가 0개인 상품에 광고하면 클릭은 나와도 잘 안 사요. 지인·소프트 런칭으로 진짜 후기를 먼저 모으세요(가짜 후기는 불법, 10장).

---

2. 손익분기 ROAS 계산 — 내 광고의 합격선

ROAS = 광고비 대비 매출. 광고비 1만 원으로 5만 원 팔면 500%.

"ROAS 300%면 좋다" 같은 말은 **상품마다 다르기 때문에** 그대로 믿으면 안 돼요. 내 상품의 합격선을 직접 계산하세요.

> **손익분기 ROAS = 판매가 ÷ (판매가 − 원가·배송비·수수료 등) × 100** = 1 ÷ 마진율

```
def break_even_roas(price, cost):
    """광고비를 빼고 0원이 남는 ROAS(%)를 계산해요."""
    margin = price - cost            # 1개 팔면 광고 전에 남는 돈
    return price / margin * 100      # = 1 ÷ 마진율

price = 30000                         # 판매가
cost = 12000 + 3500 + 1500 + 1000     # 원가 + 배송비 + 결제·플랫폼 수수료 + 포장
be = break_even_roas(price, cost)
print(f"마진율 {(price - cost) / price:.0%}, 손익분기 ROAS {be:.0f}%")

for roas in [200, 300, 400]:
    ad = 100000                       # 광고비 10만 원
    sales = ad * roas / 100
    profit = sales * (price - cost) / price - ad
    print(f"ROAS {roas}%: 매출 {sales:,.0f}원, 광고비 빼고 남는 돈 {profit:,.0f}원")
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
마진율 40%, 손익분기 ROAS 250%
ROAS 200%: 매출 200,000원, 광고비 빼고 남는 돈 -20,000원
ROAS 300%: 매출 300,000원, 광고비 빼고 남는 돈 20,000원
ROAS 400%: 매출 400,000원, 광고비 빼고 남는 돈 60,000원
```

- 이 상품은 **ROAS 250%가 합격선**이에요. 200%면 **팔수록 손해**예요.
- 마진율이 20%인 상품은 합격선이 500%예요. **마진이 낮을수록 광고가 어려워요** → 43장 가격, 세트 상품으로 객단가 올리기.
- 첫 구매는 손해여도 **재구매**로 이익이 나면 괜찮을 수 있어요. 그때는 LTV(손님 1명이 평생 주는 이익)로 봐요(11·51장).

---

3. 채널별 광고 — 어디에 무엇을

채널	손님 상태	잘 맞는 사업	시작 팁
네이버 검색광고	이미 **찾고 있음**	국내 거의 모든 사업, 지역 가게	32장. 세부 키워드부터
구글 검색 광고	이미 **찾고 있음**	B2B, 해외, IT·개발 관련, 외주	아래 3-1
유튜브 광고	둘러보는 중	보여 줘야 이해되는 상품, 앱, 교육	아래 3-2
메타(인스타·페북)	둘러보는 중	눈에 띄는 소비재, 패션·뷰티·식품	32장
카카오 광고	둘러보는 중	국내 대중 상품, 지역·생활 서비스	아래 3-3
쿠팡·스마트스토어 광고	**사려고 들어옴**	오픈마켓에서 파는 실물 상품	아래 3-4

> 💡 처음에는 **"이미 찾고 있는 사람"에게 보이는 광고(검색·쇼핑)**가 성공하기 쉬워요. 둘러보는 사람에게 보이는 광고(SNS·영상)는 **소재 실력**이 필요해요.

3-1. 구글 광고 (Google Ads)

캠페인 종류	어디에 나오나	초보자에게
검색	구글 검색 결과 위	✅ **여기서 시작**. 키워드를 직접 고를 수 있어요
실적 최대화 (PMax)	검색·유튜브·지메일·디스플레이 등 자동	자동이라 편하지만 **어디에 나왔는지 통제가 어려워요**. 검색에서 데이터가 쌓인 뒤 추가
디맨드젠	유튜브·디스커버·지메일 피드	2026년부터 디스플레이·동영상 캠페인 일부가 이쪽으로 옮겨지는 중이라고 해요
쇼핑	상품 사진+가격	해외 쇼핑몰
동영상	유튜브	3-2
앱	앱 설치	25장

시작 순서:

1. **GA4로 전환 추적** 연결 (구매·문의·가입)
2. **검색 캠페인** 하나, 세부 키워드 10~20개 ("홈페이지 제작" ✕ → "미용실 홈페이지 제작 비용" ○)
3. **제외 키워드** 등록 ("무료", "강의", "채용" 등 안 살 사람)

4. 1~2주 후 **검색어 보고서**에서 실제로 어떤 검색에 나왔는지 보고 정리

3-2. 유튜브 광고

- **처음 몇 초 안에 건너뛸 수 있어요.** 그래서 **첫 3초**에 손님의 문제나 결과를 보여 줘야 해요(4절).
- 스마트폰 세로 영상(쇼츠)도 광고로 쓸 수 있어요. 인스타 릴스와 **같은 영상을 재활용**하세요.
- 목적이 "구매"면 전환 추적이 필수예요. 없으면 조회수만 늘어요.

3-3. 카카오 광고 (카카오모먼트)

- 카카오톡 채팅 목록 위의 배너(**비즈보드**), 카카오 서비스와 제휴 지면에 나와요.
- 대행사 자료(2023년 기준) 예시: 클릭당 과금 최소 입찰 10원, 1,000회 노출당 과금 최소 1,000원. **실시간 입찰이라 단가는 고정이 아니에요.** 최신 금액은 카카오 비즈니스 도움말에서 확인하세요.
- **카카오톡 채널 친구 모으기**와 함께 쓰면 좋아요(64장 메시지 마케팅).

3-4. 쿠팡·스마트스토어 광고

- **쿠팡**: 셀러 관리 화면(윙)의 광고센터에서 해요.
  - 자동 광고(매출 최적화 등): 키워드를 안 넣어도 쿠팡이 알아서 노출해요. 편하지만 **관련 없는 키워드에 돈이 나갈 수 있어** 보고서 확인 필요.
  - 수동 광고: 효율 좋은 키워드만 골라서.
  - 셀러 자료에서 자주 나오는 시작점: 하루 1만 원 정도, **목표 ROAS는 내 손익분기보다 약간 높게.** 목표 ROAS를 **너무 높게 잡으면 입찰가가 낮아져 노출이 거의 안 돼요.**
- **스마트스토어**: 네이버 검색광고의 **쇼핑검색광고**로 상품을 검색 결과에 올려요.
- 공통: **썸네일·가격·리뷰**가 광고 성과를 거의 결정해요. 광고 전에 상품 페이지부터.
- 매주 광고 보고서에서 **돈만 쓰고 안 팔린 키워드**를 빼요.

---

4. 광고 소재(크리에이티브) — 무엇을 보여 줄까

소재 = 광고에 쓰는 사진·영상·문구. SNS·영상 광고는 **소재가 성과의 대부분**을 결정한다고 업계에서 말해요.

좋은 소재의 구조

```
① 훅 (첫 1~3초 / 첫 줄): 손님의 문제나 놀라운 결과 → "아침 5분, 아직도 굶고 출근하세요?"
② 본문: 해결 방법을 보여 주기 → 실제로 먹는 장면, 성분표
③ 증거: 후기, 숫자 → "재구매율 38%"(진짜 숫자만)
④ 행동 유도: 할 일 하나 → "첫 구매 20% 할인 받기"
```

소재 아이디어 7가지 (돌려 가며 쓰기)

유형	예
문제 → 해결	"엑셀 정리 3시간 → 3분"
전후 비교	사용 전·후 화면
손님 후기	진짜 후기 캡처·영상 (동의받고)
만드는 과정	공장·주방·코딩 화면 (57장 빌드 인 퍼블릭)

유형	예
자주 묻는 질문 답변	"가격이 왜 이래요?"에 답하는 영상
비교	다른 방법과 비교 (경쟁사 비방은 금지)
창업자 이야기	왜 만들었나

테스트하는 법

1. **한 번에 하나만 바꿔요.** 본문·행동 유도는 그대로 두고 **훅(첫 부분)만 3~5개** 바꿔서 비교.
2. 이긴 훅을 고정하고 → 본문 바꿔 보기 → 행동 유도 바꿔 보기.
3. 비교할 숫자:
    - **클릭률(CTR)**: 보여 준 사람 중 누른 비율
    - **훅 비율**: 영상 첫 3초까지 본 비율 (업계 자료에서 메타 기준 25~35%를 참고선으로 많이 써요)
    - **구매당 비용(CPA)** 과 **ROAS**: 결국 이게 기준
4. 업계 자료에 따르면, 메타 자동 소재 보정 기능(어드밴티지+ 크리에이티브)을 켜 두면 **무엇이 이겼는지 구분하기 어려울 수 있어서** 테스트할 땐 끄는 경우가 많아요(메타 공식 권장은 아님).

소재 피로 — 같은 광고를 너무 많이 보면

- 같은 사람이 같은 광고를 여러 번 보면 클릭률이 떨어져요.
- 신호: **빈도(1인당 본 횟수)가 오르고, 클릭률이 처음보다 20~30% 떨어짐.** 빈도 기준은 자료마다 2.5~4회로 달라요.
- 대응: **새 소재 추가**, 2~3주마다 새 훅 준비.

> 💡 Claude에게: "우리 상품 설명과 후기 5개를 줄게. 위 7가지 유형별로 훅 문장 3개씩, 15초 영상 대본 2개를 써 줘. 효능을 과장하거나 없는 숫자는 넣지 마."

---

5. 리타기팅 — 왔다 간 사람에게 다시

리타기팅 = 내 사이트에 왔지만 **사지 않고 나간 사람**에게 다시 광고를 보여 주는 것이에요.

대상	보여 줄 것
상품을 봤지만 장바구니 안 담음	그 상품 + 후기
장바구니에 담고 안 삼	"아직 장바구니에 있어요" + 배송 정보
이미 산 사람	**제외**하거나, 함께 쓰는 상품·재구매

- 처음 보는 사람보다 **구매 확률이 높아서** 적은 예산으로도 효과가 나요.
- 너무 자주, 너무 오래 따라다니면 **불쾌감**을 줘요. 기간(예: 7~14일)과 빈도를 제한하세요.
- 방문 기록을 광고에 쓰려면 **개인정보처리방침에 적고**, 필요한 경우 동의를 받아야 해요(10·37장, 해외는 52장 GDPR).

---

6. 측정 — 광고가 진짜 팔았나

픽셀과 전환 API

도구	방식	약점
픽셀(태그)	손님 **브라우저**가 "구매했어요"를 광고 회사에 알림	광고 차단기, 아이폰 추적 제한(iOS 14.5 이후), 쿠키 제한에 막힘
전환 API (서버 연동)	내 **서버**가 광고 회사에 직접 알림	설정이 조금 어려움 (쇼핑몰 빌더는 연동 기능 제공이 많음)

- 메타는 **픽셀과 전환 API를 같이 쓰고, 같은 구매가 두 번 세어지지 않게 "이벤트 ID"로 중복 제거**하라고 권해요.
- 서버에서 보내기 때문에 **39장 결제 웹훅**(결제 확정 알림)과 같은 자리에 붙이면 정확해요.

숫자를 그대로 믿지 않기

- 메타·구글·네이버는 **각자 자기 덕분에 팔렸다고** 세요. 플랫폼 숫자를 다 더하면 실제 주문보다 많아지는 일이 흔해요.
- 진짜 기준은 **내 쇼핑몰·통장의 실제 주문과 매출**이에요.
- 간단한 확인법:
    1. 링크마다 **UTM**(38장)을 붙여 GA4에서 채널별로 보기
    2. **"광고를 끈 주"와 켠 주의 전체 매출 비교** (가장 단순한 실험)
    3. 주문서에 "어떻게 알고 오셨어요?" 선택 질문 넣기

---

7. 예산과 운영 루틴

단계	하루 예산 (예시)	목표
테스트 (2~4주)	1~3만 원	손익분기 ROAS를 넘는 **소재·키워드 찾기**
확대	20~30%씩 천천히	이긴 광고에만 돈을 더. 갑자기 몇 배로 올리면 성과가 흔들리기 쉬워요
유지	—	매주 소재 교체, 매달 손익 확인

주간 광고 점검 (30분)

```
□ 채널별 광고비 · 매출 · ROAS — 손익분기 넘나?
□ 돈만 쓰고 안 팔린 키워드 · 광고 끄기
□ 빈도 오르고 클릭률 떨어진 소재 → 새 소재
□ 검색어 보고서에서 제외 키워드 추가
□ 실제 주문 수와 플랫폼 숫자 비교
```

하지 말 것

- 손익분기를 모르고 "ROAS 높아 보인다"로 판단
- 하루 이틀 결과로 끄고 켜기 반복 (데이터가 쌓일 시간 필요)
- 효능 과장·"최저가" 같은 근거 없는 표현 (표시광고법, 29장)
- 경쟁사 상표를 검색 키워드·문구에 함부로 쓰기 (47장)

이 장 요약

1. 광고 전에 **상세 페이지·전환 추적·손익분기 ROAS**. 내 합격선 = 1 ÷ 마진율.

2. 처음엔 **찾고 있는 사람에게 보이는 광고(검색·쇼핑)**부터. SNS·영상 광고는 **훅 3~5개 테스트**로 소재 실력을 쌓는다.
3. **픽셀 + 전환 API**로 측정하되, 진짜 기준은 **내 실제 주문과 통장**.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

62. 브랜딩·출시 홍보·언론 보도·인플루언서

> 채널별 운영은 32장, 실제 사례는 33장·57장, 광고를 **받는** 쪽은 31장에 있어요. 이 장은 **알리는 쪽**의 심화예요.

> ⚠️ 협찬·광고 표시 규칙은 법이 정한 것이고, **2025년 12월에 바뀌었어요**(4절). 실제로 진행할 때는 공정거래위원회 안내서 원문을 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 포지셔닝 — "누구에게, 무엇보다 나은가"

포지셔닝 = 손님 머릿속에서 내 상품이 차지할 **자리**를 정하는 일이에요. 광고 문구·디자인·가격이 모두 여기서 나와요.

포지셔닝 전문가 에이프릴 던포드(April Dunford)가 책 『Obviously Awesome』에서 제시한 순서를 쉽게 줄이면 이래요.

순서	질문	그래놀라랩 예
① **대안**	내 상품이 없으면 손님은 **지금 무엇을** 쓰나?	편의점 빵, 대기업 시리얼, 굶기
② **나만의 특징**	대안에 없는 내 특징은?	무설탕, 성분 7가지만, 소량 생산
③ **그래서 얻는 가치**	그 특징 덕분에 손님이 얻는 것은?	아침 혈당 걱정 없이 5분 식사
④ **가장 반길 손님**	그 가치를 **가장 크게** 느끼는 사람은?	성분표를 보는 30대 직장인
⑤ **분류(카테고리)**	손님이 "아, 그런 거구나" 하고 이해할 분류는?	"시리얼"보다 "무설탕 아침 식사"

> 💡 첫 단계가 **경쟁사가 아니라 "대안"**이라는 점이 중요해요. 손님의 진짜 경쟁자는 "엑셀", "그냥 참기", "친구에게 물어보기"인 경우가 많아요.

포지셔닝 한 문장 (빈칸 채우기)

```
[④ 손님]을 위한, [⑤ 분류]입니다.
[① 대안]과 달리, [② 특징] 덕분에 [③ 가치]를 얻을 수 있어요.
```

> 예) **성분표를 꼼꼼히 보는 직장인**을 위한 **무설탕 아침 식사**예요. **편의점 빵**과 달리 **성분 7가지만** 써서 **아침 혈당 걱정 없이 5분 만에** 먹을 수 있어요.

이 문장은 **내부용**이에요. 손님에게는 이걸 바탕으로 짧은 **문구**(48장 카피)를 써요.

---

2. 브랜딩 — 작은 사업자가 할 수 있는 만큼만

브랜드 = 손님이 내 이름을 들었을 때 **떠올리는 느낌과 약속**이에요. 로고가 브랜드의 전부는 아니에요.

해야 할 것	내용
이름	부르기·검색하기 쉽게, **상표 검색 먼저**(47장), 도메인·SNS 아이디 확인(34장)

해야 할 것	내용
말투	"친근한 반말 / 정중한 존댓말" 등 하나로. 상세 페이지·답변·SNS 모두 같은 말투
색·글꼴	색 2~3개, 글꼴 1~2개를 정해 **모든 곳에서 똑같이** (48장 디자인 시스템)
약속 하나	"성분을 숨기지 않는다", "하루 안에 답한다"처럼 **지킬 수 있는** 약속
창업자 이야기	왜 시작했나. 1인 사업자의 가장 큰 무기예요

> 💡 브랜드는 **일관성**에서 생겨요. 멋진 로고보다 **같은 말투·같은 색·같은 약속을 1년 지키는 것**이 더 강해요. 브랜드가 생기면 **가격 경쟁에서 벗어나기** 쉬워져요(43장).

---

3. 출시 홍보 — 첫날에 사람을 모으는 법

출시 전 4~6주: 기다리는 사람 만들기

```
□ 소개 페이지 + 이메일 받기 (42장 랜딩 페이지)
□ 만드는 과정을 SNS·블로그에 공개 (57장 빌드 인 퍼블릭)
□ 관련 커뮤니티에서 먼저 도움 되는 활동 (홍보만 하러 가면 차단돼요)
□ 첫 손님 후보 10~30명에게 직접 연락 → 출시 알림 약속
□ 출시일, 할인·선착순 혜택 정하기
```

출시를 알릴 곳

곳	어떤 사람들	팁
프로덕트 헌트 (해외)	새 서비스를 찾는 개발자·창업자	아래 참고
해커 뉴스 "Show HN" (해외)	개발자	기술적인 이야기, 과장 없는 소개
인디 해커스 (해외)	1인 창업자	출시 회고 글(숫자 공개)이 반응 좋음
디스콰이엇 등 국내 메이커 커뮤니티	국내 IT 창업자·개발자	만든 과정과 배운 점
분야 커뮤니티 (카페·디스코드·레딧)	내 진짜 손님	**규칙 확인** 후, 도움 되는 글 속에 자연스럽게
기존 이메일 명단·SNS	이미 관심 있는 사람	가장 반응이 좋아요

프로덕트 헌트 출시 요령 (2026년 가이드 글들 기준)

- 미국 태평양 시간 **자정 직후**에 하루가 시작돼요(한국 시간 오후 4~5시). 그때 올려야 24시간을 다 써요.
- **화·수요일**을 많이 추천해요. 4~6주 전부터 준비.
- **첫 댓글**(누구를 위해, 왜 만들었나)을 미리 써 두고, 출시 당일 **댓글에 몇 분 안에 답해요.**
- **추천(업보트)을 조직적으로 사고팔거나 부탁해 몰아주면 불이익**을 받는다고 해요. 투표보다 **대화**에 집중.
- 기대치: 첫날 방문은 일부일 뿐이고, **후기·링크·첫 손님 대화**가 남는 가치예요.

> ⚠️ 해외 사이트는 **영어 페이지·해외 결제**가 준비돼야 의미가 있어요(52장).

---

4. 언론 보도 — 보도자료 쓰고 보내기

작은 사업도 **"뉴스가 되는 이야기"**가 있으면 기사가 나올 수 있어요. 기사는 **신뢰**(상세 페이지에 "○○ 보도")와 **검색 노출**에 도움이 돼요.

뉴스가 되는 소재

- 숫자 성과: "출시 3개월 만에 회원 1만 명"
- 새로운 시도: "AI로 혼자 만든 동네 예약 서비스"
- 사회 문제 해결, 지역 이야기
- 투자 유치, 지원사업 선정(45장), 수상
- 계절·이슈와 연결: "수능 앞두고..."

보도자료 구조

```
제목: 핵심 성과 하나 + 짧은 설명
  예) "무설탕 그래놀라 '그래놀라랩', 출시 6개월 만에 재구매율 38%"
부제: 한 줄 보충
첫 문단: 누가·언제·무엇을·왜 (이것만 읽어도 기사가 되게)
본문: 배경, 숫자, 손님 반응
대표 인용: "○○ 대표는 '…'라고 말했다."
회사 소개: 2~3줄
연락처: 담당자 이름·전화·이메일
첨부: 고화질 사진 2~3장 (사용 허락된 것)
```

- **한 자료에 주제 하나.** 여러 소식을 섞으면 기사화되기 어렵다고 해요.
- 문장은 짧게, 숫자는 **사실만**. 과장하면 신뢰를 잃어요.

보내는 법

방법	내용
직접 보내기	최근 1~2개월 안에 **비슷한 분야 기사를 쓴 기자**를 찾아 목록을 만들고 이메일로. 여러 명에게 보낼 땐 **숨은 참조(BCC)**
배포 서비스	뉴스와이어 같은 유료 배포 서비스에 등록
보내는 시간	오전 8~9시 전후를 많이 권해요(편집 회의 전). 마감 시간대 전화는 피하기
본문에 바로	첨부 파일만 보내면 잘 안 열어 본대요. **메일 본문에 내용을 바로** 넣기

- 보낸 뒤 포털에서 기사 확인 → 내 사이트 "언론 보도"에 링크.
- **돈을 받고 기사처럼 써 주는 광고(기사형 광고)**는 광고임을 표시해야 하는 경우가 많아요. 일반 기사인 척하면 문제가 될 수 있어요.

---

5. 인플루언서·체험단 — 맡기는 쪽의 실전

진행 순서

```
1. 목표 정하기: 판매? 후기 모으기? 이름 알리기?
2. 찾기: 팔로워 수보다 "내 손님과 같은 사람들이 보는가", 댓글이 진짜인가
```

```
3. 제안: 무엇을 주고(제품·원고료·판매 수수료) 무엇을 바라는지
4. 계약: 아래 표
5. 진행: 광고 표시 확인, 과장 표현 확인
6. 성과 보기: 전용 할인 코드·UTM 링크로 판매 수 확인
```

찾을 때 확인할 것

확인	왜
팔로워 대비 댓글·좋아요 비율	가짜 팔로워 구별
댓글 내용	"멋져요👍"만 반복되면 의심
최근 협찬 비율	광고만 올리는 계정은 효과가 약해요
내 손님층과 맞는가	2만 명의 **딱 맞는** 사람 > 50만 명의 엉뚱한 사람 (흔히 "마이크로 인플루언서")

계약서에 넣을 것

항목	예
내용·횟수·일정	릴스 1개, 11월 10일까지
대가	제품 제공 / 원고료 ○원 / 판매당 ○%
광고 표시 방법·위치·문구	**제목이나 첫 부분**에 "광고", "협찬" (실무에서 가장 많이 빠뜨리는 항목이라고 해요)
금지 표현	효능 과장, "최고·1위" 같은 근거 없는 표현
수정 요청 범위	사실 오류만 / 사전 검토 1회
게시 유지 기간	최소 ○개월
2차 활용	그 영상을 **내 광고에 써도 되는지**, 기간
책임	표시 의무 위반 시 책임 분담

광고 표시 규칙 (2025년 12월 개정 지침 기준, 보도·법률 해설 정리)

- 대가(제품·돈·할인·수수료 등)를 받은 후기·추천은 **경제적 이해관계를 밝혀야** 해요(뒷광고 금지).
- 표시 위치가 **"제목 또는 첫 부분"**으로 바뀌었어요. (예전엔 첫 부분 또는 끝 부분도 허용)
- "체험단", "Thanks to"처럼 **애매한 표현은 안 돼요.** "광고", "협찬", "○○로부터 제품과 원고료를 받음"처럼 분명하게.
- 플랫폼별 예: 유튜브는 제목·영상 시작 부분, 인스타그램은 사진(영상) 안에도.
- **광고주도 책임**을 질 수 있어요. 인플루언서가 표시를 빼먹거나 과장했는데 방치하면 함께 제재될 수 있어요.
- 2026년 4월, **AI 가상 인물이 추천하는 광고는 가상 인물임을 표시**하게 하는 개정안이 행정예고됐어요. 확정 여부는 확인하지 못했어요.

> ⚠️ 18장(제휴 링크)과 32장(협찬)의 "글 맨 위나 링크 가까이" 설명은 개정 전 기준이에요. 지금은 **제목이나 첫 부분**으로 맞추세요.

이 장 요약

1. 포지셔닝은 **대안 → 나만의 특징 → 가치 → 가장 반길 손님 → 분류** 순서로. 브랜드는 **같은 말투·색·약속을 오래 지키기**.

2. 출시는 **4~6주 전부터 기다리는 사람**을 만들고, 내 손님이 있는 커뮤니티·출시 플랫폼에 **대화하듯** 알린다. 보도자료는 **주제 하나, 첫 문단에 핵심**.
3. 인플루언서는 **팔로워 수보다 손님층 일치**, 계약서에 **광고 표시 위치·문구**를 꼭 쓰고, 표시는 **제목이나 첫 부분**에 분명하게.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

63. 콘텐츠·검색 노출 심화 — 키워드 조사부터 AI 검색까지

> 검색 노출 기초는 11장, 출시 전 기술 설정(제목·설명·사이트맵·구조화된 데이터)은 38장, 정보 사이트와 검색 스팸은 17장에 있어요.

> ⚠️ 검색 엔진의 기준은 공개되지 않은 부분이 많고 자주 바뀌어요. 이 장의 "잘 걸리는 글" 요령은 **공식 기준이 아니라 업계 경험**인 부분이 많아요. 공식 문서로 확인한 것은 따로 표시했어요. (참고 자료 모음)

---

1. 왜 콘텐츠·검색인가 — 광고와 비교

	광고 (61장)	콘텐츠·검색
효과가 나오는 시점	켜자마자	**몇 주~몇 달 뒤**
돈을 끄면	손님이 바로 끊김	글은 **계속 남아** 손님을 데려옴
비용	손님마다 돈	쓰는 시간
1인 사업자에게	테스트·빠른 확인용	**오래 쌓이는 자산**

추천: **광고로 빨리 확인하고, 콘텐츠로 천천히 쌓기.** 둘 다 같은 질문("손님이 무엇을 궁금해하나")에서 시작해요.

---

2. 키워드 조사 — 손님이 실제로 치는 말 찾기

조사 도구 (무료)

도구	보는 것
네이버 검색광고 키워드 도구	네이버 월간 검색 수(PC·모바일), 연관 키워드. 광고 계정이 있으면 무료로 써요
네이버 데이터랩	검색어의 **추세**(계절, 늘고 있나)
구글 트렌드	구글 검색어 추세, 지역별 관심
구글 서치 콘솔	**내 사이트가 이미** 어떤 검색어로 노출·클릭되는지 (38장에서 등록)
검색창 자동완성·관련 질문	사람들이 실제로 붙여 치는 말
커뮤니티·내 문의함	손님의 진짜 말투 (30장 자주 온 문의)

키워드 고르는 기준

```
큰 키워드:   "그래놀라"                검색 많음, 경쟁 매우 큼, 사려는지 불분명
중간:        "무설탕 그래놀라"          검색 보통, 경쟁 보통
긴 키워드:   "당뇨 아침 그래놀라 추천"  검색 적음, 경쟁 적음, 원하는 게 분명 ← 여기서 시작
```

- 이렇게 길고 구체적인 검색어를 **롱테일 키워드**라고 해요. 하나하나는 적어도 **모으면 크고, 구매 의도가 분명**해요.
- **검색 의도**를 함께 봐요.

의도	예	맞는 글
알고 싶다	"그래놀라 칼로리"	설명 글
비교하고 싶다	"그래놀라 vs 오트밀"	비교 글
사고 싶다	"무설탕 그래놀라 추천"	추천·상품 페이지
찾아가고 싶다	"그래놀라랩"	홈페이지

키워드 표 만들기 (엑셀 한 장)

키워드	월 검색 수	의도	지금 1페이지에 누가 있나	내가 쓸 글	우선순위
당뇨 아침 그래놀라	(도구에서 확인)	사고 싶다	블로그 3, 쇼핑	혈당 걱정 아침 메뉴 가이드	1

> 💡 **지금 1페이지를 직접 검색해 보세요.** 대기업·공공기관만 있으면 피하고, 개인 블로그·오래된 글이 보이면 기회예요.

---

3. 검색에 잘 걸리는 글의 구조

구글 공식 문서가 말하는 방향

- 구글은 **"사람을 위해 쓴 도움 되는 콘텐츠"**를 강조해요. 검색 순위만 노린 글, 대량 자동 생성 글은 스팸 정책에 걸릴 수 있어요(17장).
- **AI 검색 결과(AI 개요·AI 모드)에 나오는 데도 특별한 설정은 필요 없고**, 일반 검색과 같은 기본(검색에 색인되고 스니펫으로 보일 수 있는 상태)을 지키면 된다고 공식 문서에 적혀 있어요.

업계에서 많이 쓰는 글 틀 (경험 기반)

```
제목(h1): 검색어 + 손님이 얻는 것      "당뇨 걱정 아침 메뉴, 그래놀라 고르는 5가지 기준"
첫 2~3줄: 질문에 대한 답부터 요약      (결론 먼저 — AI 요약에 인용되기도 쉬워요)
목차
소제목(h2·h3): 손님이 이어서 궁금해할 질문 순서대로
  - 직접 해 본 경험·사진·숫자           (남의 글 요약이 아닌 "내 경험")
  - 표·목록                                (비교·순서는 표로)
자주 묻는 질문 3~5개                    (38장 FAQ 구조화 데이터와 함께)
다음 행동: 관련 글·상품 링크            (내부 링크, 38장)
작성자 소개·작성일·수정일
```

경험이 들어간 글이 강한 이유

- 검색 결과가 비슷한 요약 글로 넘쳐 나고, AI가 요약까지 해 주는 시대에는 **"직접 해 본 사람만 쓸 수 있는 내용"**이 남아요.
- 예: "그래놀라 7종 혈당 측정 2주 기록", "우리 가게 손님 100명에게 물어본 결과".
- 구글 품질 기준에서 자주 언급되는 **경험·전문성·권위·신뢰(E-E-A-T)**도 같은 방향이에요.

---

4. AI 검색 시대에 달라진 것


변화	의미	대응
검색 결과 위에 **AI 요약**(구글 AI 개요, 네이버 AI 브리핑)	요약만 보고 **클릭 없이 떠나는** 검색이 늘어요	요약으로 끝나지 않는 **경험·도구·상품**을 제공
AI가 **출처 링크**를 달아 줌	인용되면 신뢰·방문이 생겨요	결론 먼저, 표·숫자, 분명한 소제목
네이버 AI 브리핑 확대	자료마다 적용 비율이 다르게 보도됨(20~40%)	블로그 외에 **스마트플레이스·쇼핑·클립** 등 네이버 안 서비스도 관리(32장)
챗GPT·클로드 등에서 직접 질문	검색창 밖에서도 추천이 일어남	여러 곳에 **같은 정보**(이름·가격·특징)를 일관되게, 리뷰·언론 보도 쌓기(62장)

> 💡 AI 검색에 맞춘다며 **같은 글을 대량으로 찍어 내는 것**은 오히려 위험해요(17장 대량 저품질 콘텐츠). 결국 **좋은 글 한 편**이 답이에요.

---

5. 콘텐츠 운영 — 1인 사업자 루틴

콘텐츠 묶음(허브 앤 스포크)



- 큰 주제 글 1개(허브)와 세부 글 여러 개(스포크)를 **서로 링크**해요. 검색 엔진과 손님 모두 주제를 이해하기 쉬워요.

주간 루틴

요일	할 일
월	서치 콘솔·GA4 확인: 어떤 글이 노출·클릭되나
화~목	새 글 1편 또는 **옛 글 고치기 1편**
금	글 하나를 **잘게 나눠** SNS 게시물·릴스·뉴스레터로 재활용(32·64장)

- **옛 글 고치기**가 새 글보다 효과적인 경우가 많아요: 서치 콘솔에서 **노출은 많은데 클릭이 적은 글** → 제목·설명 고치기, **순위 11~20위 글** → 내용 보강.

AI와 함께 쓰기

- AI로 **목차·초안·맞춤법**은 빠르게, 그러나 **경험·사진·숫자·최종 확인은 내가.**
- 요청 예: "이 키워드 표를 보고 글 10편의 제목과 목차를 제안해 줘. 각 글에 내가 직접 넣어야 할 경험·사진 자리를 [ ]로 표시해 줘."
- AI가 쓴 사실(숫자·법·효능)은 **반드시 확인**하세요. 틀린 효능 주장은 법 위반이 될 수 있어요(29장).

---

6. 하지 말 것

하지 말 것	왜
키워드 억지로 반복(도배)	읽기 불편하고 스팸 취급 가능
남의 글·이미지 복사	저작권 침해, 검색 제외 (17·47장)
링크 사고팔기	구글 스팸 정책 위반
AI로 수백 편 자동 발행	대량 저품질 콘텐츠 정책 (17장)
네이버 블로그 글 대량 복사·발행	저품질 판정 위험이 있다고 업계에서 자주 경고

이 장 요약

1. **긴 키워드(롱테일) + 검색 의도**로 시작하고, 지금 1페이지를 직접 검색해 기회를 찾는다.
2. 글은 **결론 먼저, 소제목은 질문 순서, 직접 해 본 경험·숫자·표**로. AI 검색에 특별한 설정은 필요 없다는 게 구글 공식 입장.
3. **허브와 세부 글을 링크로 묶고**, 매주 서치 콘솔을 보며 **옛 글을 고친다.**

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

64. 이메일·카카오톡 자동 마케팅 — 손님 행동에 맞춰 알아서 보내기

> 광고 메일·문자 법 규칙은 30장, 단골·재구매 분석은 51장에 있어요. 이 장은 **자동으로 보내는 흐름을 설계**하는 법이에요.

> Gmail 대량 발송 요건(원클릭 수신거부·스팸률)과 문자 발신번호 사전 등록은 76장에 있어요.

자동 메시지(자동화 마케팅) = 손님이 **어떤 행동을 하면**(가입, 장바구니에 담고 떠남, 구매 후 30일) 미리 만들어 둔 메시지가 **알아서** 나가게 하는 것이에요.

1인 사업자에게 특히 좋은 이유: **한 번 만들어 두면 자는 동안에도** 손님을 챙겨요(54장 자동화).

> ⚠️ 카카오 메시지 상품은 **2025년 말에 바뀌었어요**(3절). 금액·규격은 대행사(딜러사) 블로그 기준이라, 실제 발송 전에 카카오 비즈니스 공식 안내를 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 먼저 구분 — 정보성 메시지 vs 광고성 메시지

	정보성	광고성
내용	주문 확인, 결제 완료, 배송 출발, 비밀번호 변경, 예약 안내	할인, 신상품, 이벤트, "다시 구경하세요"
동의	거래에 필요하면 별도 광고 동의 없이 가능	**마케팅 수신 동의를 받은 사람에게만**
표시	—	**(광고) 표시, 수신거부 방법**, 야간(흔히 오후 9시~오전 8시) 별도 동의 (30장)
카카오 상품	**알림톡**	**브랜드 메시지**

> ⚠️ **정보성 메시지에 쿠폰·광고를 끼워 넣으면 광고 메시지**가 돼요(30장). "장바구니에 담은 상품이 기다려요"처럼 **구매를 권하는 메시지는 광고성**으로 보는 게 안전해요.

---

2. 꼭 만들어 둘 자동 흐름 6가지

#	흐름	시작 조건	보내는 것 (예)	성격
1	**환영**	회원가입·뉴스레터 구독	① 바로: 환영 + 브랜드 이야기 ② 2일 뒤: 인기 상품·사용법 ③ 5일 뒤: 첫 구매 혜택	①②는 내용에 따라, ③은 광고성
2	**장바구니 이탈**	담고 1~24시간 동안 구매 안 함	① 1시간 뒤: "담아 두신 상품" ② 1일 뒤: 후기·배송 정보 ③ (선택) 3일 뒤: 작은 혜택	**광고성**
3	**구매 후 안내**	결제 완료	주문 확인 → 배송 출발 → 도착 후 사용법	**정보성**

#	흐름	시작 조건	보내는 것 (예)	성격
4	**후기 요청**	배송 완료 3~7일 뒤	후기 부탁 (보상은 공정하게, **좋은 후기에만 보상 금지**)	내용에 따라
5	**재구매 알림**	소모품 다 쓸 때쯤 (예: 30일 분량이면 25일 뒤)	"곧 떨어질 때예요" + 다시 주문 링크	**광고성**
6	**다시 돌아오기**	60~90일 동안 방문·구매 없음	새 소식, 그동안 바뀐 점, 복귀 혜택	**광고성**

흐름 그림 (장바구니 이탈 예)

```
장바구니 담음
    │ 1시간 동안 결제 없음
    ▼
[메시지 1] 담아 두신 상품이 있어요 ——— 결제함 → 흐름 종료 ✅
    │ 1일 동안 결제 없음
    ▼
[메시지 2] 이런 후기가 있어요 + 배송 안내 ── 결제함 → 종료 ✅
    │ 3일 동안 결제 없음
    ▼
[메시지 3] (선택) 첫 구매 무료 배송 ———————— 결제함 → 종료 ✅
    │
    ▼
흐름 끝 (더 보내지 않기)
```

꼭 지킬 규칙

- 손님이 **목표 행동을 하면 바로 흐름에서 빼기** (이미 샀는데 "아직 안 사셨네요"는 최악)
- **보내는 횟수 제한**: 여러 흐름이 겹쳐 하루에 메시지 3개가 가지 않게
- **할인을 습관으로 만들지 않기**: 매번 장바구니 할인을 주면 손님이 일부러 담고 기다려요
- 광고성 메시지는 **동의한 사람에게만**, 동의 여부를 **DB에 칸으로** 저장(59장)

---

3. 카카오톡 메시지 — 2026년 기준

상품	용도	받는 사람	보내는 법
알림톡	주문·결제·배송·예약 같은 **정보성**	거래한 손님 (카카오 채널 친구가 아니어도)	**미리 심사받은 템플릿**만. 광고 문구가 있으면 심사에서 반려
브랜드 메시지	할인·이벤트 같은 **광고성**	카카오톡 채널 친구 + **마케팅 수신 동의**한 손님	카카오 **공식 딜러사**(발송 대행 업체)를 통해
~~친구톡~~	(예전 광고성 상품)	—	**2025년 12월 31일 종료**, 브랜드 메시지로 바뀜

- 알림톡·브랜드 메시지는 **발송 대행 업체**(딜러사)에 가입해서 보내요. 쇼핑몰 빌더 중에는 연동 기능이 있는 곳이 많아요.
- 알림톡이 실패하면 **문자로 대신 보내기**(대체 발송) 설정을 해 두면 중요한 안내가 빠지지 않아요.
- 카카오톡 채널 친구가 많을수록 유리하니, **채널 추가 버튼**을 주문 완료 페이지·포장 안 카드에 넣어요.

---

4. 이메일 — 도구와 기본 설정

준비	내용
보내는 도구	쇼핑몰 빌더의 메일 기능, 또는 이메일 마케팅 서비스(스티비, 메일침프, 클라비요 등)
도메인 인증	**SPF·DKIM·DMARC** 설정 (30장). 안 하면 스팸함으로
보내는 주소	`news@내도메인` 처럼 도메인 주소, 회신 받을 수 있는 주소
수신거부 링크	모든 광고 메일 아래에, **한 번에** 거부되게
목록 관리	반송되는 주소, 오래 안 여는 주소는 정리 (보낼수록 도착률이 떨어져요)

좋은 자동 메일 쓰는 법

- **제목**: 무엇에 관한 메일인지 바로 (48장 카피). 낚시성 제목은 신뢰를 잃어요.
- **한 메일, 한 목적, 버튼 하나.**
- 이름 넣기(개인화)는 좋지만, **데이터가 비었을 때** "안녕하세요, {이름}님"이 그대로 나가지 않게 기본값 설정.
- 휴대폰에서 먼저 확인.

---

5. 숫자로 확인하기

숫자	뜻	볼 점
도착률	실제로 받은 비율	낮으면 30장 도메인 인증·목록 정리
열람률	연 비율	애플 메일의 개인정보 보호 기능 때문에 **정확하지 않을 수 있어요**. 참고만
클릭률	링크를 누른 비율	내용·버튼이 맞나
전환	메시지 덕분에 구매·재방문	**진짜 기준**. 링크에 UTM(38장)
수신거부율	그만 받겠다는 비율	갑자기 오르면 너무 자주·관련 없는 내용

효과를 정직하게 재는 법

- 자동 흐름은 **"어차피 살 사람"**에게도 가요. 그래서 메시지 덕분인지 헷갈려요.
- 방법: 대상자의 **10%는 일부러 안 보내고**(비교 그룹) 두 그룹의 구매율을 비교 (11장 A/B 테스트).

---

6. 처음 만드는 순서 (추천)

```
1주차: 정보성 — 주문·배송 알림톡 (손님 경험의 기본)
2주차: 환영 흐름 — 가입 즉시 메일 1통부터
3주차: 장바구니 이탈 — 메시지 1~2통
1~2달 뒤: 후기 요청, 재구매 알림 (재구매 주기를 51장 데이터로 확인한 뒤)
그다음: 다시 돌아오기
```

> 💡 Claude에게: "우리 쇼핑몰의 가입·장바구니·구매 이벤트를 기준으로 자동 메시지 흐름 6개를 표로 설계해 줘. 각 메시지가 정보성인지 광고성인지 표시하고, 광고성은 수신 동의한 사람만 받게, 구매하면 흐름에서 빠지게, 하루 최대 1통이 되게 조건을 넣어 줘."

이 장 요약

1. **정보성(알림톡)**과 **광고성(브랜드 메시지·광고 메일)**을 구분하고, 광고성은 **동의한 사람에게만, (광고) 표시·수신거부·야간 동의**.
2. 기본 흐름 6개: **환영, 장바구니 이탈, 구매 후 안내, 후기 요청, 재구매 알림, 다시 돌아오기**. 목표 행동을 하면 **바로 빼고**, 하루 보내는 수를 제한.
3. 진짜 기준은 열람률이 아니라 **전환**, 일부는 안 보내는 **비교 그룹**으로 효과를 확인.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

65. 회원가입·로그인·권한 만들기

> 보안 기본은 37장, 데이터 설계는 59장, API의 권한 확인은 60장에 있어요.

> 구글 로그인 앱 검증·카카오 로그인 비즈 앱 검수 같은 외부 심사는 76장에 있어요.

회원 기능은 거의 모든 서비스에 필요하지만, **직접 처음부터 만들면 사고가 가장 많이 나는 곳**이에요. 이 장은 "무엇을 직접 하고, 무엇을 맡길지"부터 시작해요.

---

1. 결론부터 — 로그인은 직접 만들지 말고 맡기기

방법	예	추천 대상
사이트 빌더의 회원 기능	아임웹·카페24·쇼피파이 회원	쇼핑몰·소개 사이트 (가장 쉬움)
인증 서비스 (BaaS·인증 전문)	수파베이스 Auth, 파이어베이스 Auth, Clerk, Auth0 등	직접 개발하는 서비스
프레임워크의 검증된 인증 라이브러리	장고(Django) 기본 인증, NextAuth(Auth.js) 등	서버를 직접 운영할 때
✕ 처음부터 직접 구현	비밀번호 저장·세션을 손으로	공부용으로만

> 💡 비밀번호 저장, 비밀번호 찾기, 로그인 시도 제한, 2단계 인증을 **전부 제대로** 만들기는 어려워요. 이미 많은 서비스가 검증한 도구를 쓰는 게 안전해요. AI에게 "로그인 만들어 줘"라고만 하면 직접 구현해 버릴 수 있으니 **"○○ 인증 서비스를 써서"**라고 지정하세요.

---

2. 로그인 방식 고르기

방식	장점	단점	언제
이메일 + 비밀번호	익숙함	비밀번호 관리·찾기 기능 필요, 유출 위험	기본
소셜 로그인 (카카오·네이버·구글·애플)	가입이 한 번 클릭, 비밀번호 저장 안 함	해당 회사 정책을 따라야 함	**국내 B2C는 카카오·네이버 거의 필수**
이메일 링크 / 인증 코드	비밀번호 없음	메일이 늦으면 불편	가끔 쓰는 서비스
패스키	지문·얼굴로 로그인, 피싱에 강함	아직 낯선 손님도 있음	추가 선택지로
휴대폰 본인인증	실명·성인 확인	건당 비용, 개인정보 부담	성인 인증·중복 가입 방지가 꼭 필요할 때 (41장)

소셜 로그인이 동작하는 원리 (OAuth)

```
① 손님이 "카카오로 로그인" 클릭
② 카카오 로그인 화면으로 이동 → 손님이 카카오에 로그인하고 "동의"
③ 카카오가 내 사이트로 "확인 코드"를 들려 보냄
```

```
④ 내 서버가 그 코드를 카카오에 보내 "이 사람 누구예요?" 물어봄 (비밀 키 사용 — 서버에서만)
⑤ 카카오가 회원 번호·이메일(동의한 것만)을 알려 줌 → 내 회원으로 연결
```

- 내 사이트는 **손님의 카카오 비밀번호를 절대 보지 않아요.** 이 표준 방식을 **OAuth**라고 해요.
- ④의 **비밀 키는 서버에만** (37장). 화면 코드에 넣으면 57장 실패 사례처럼 돼요.
- **같은 사람이 이메일로도, 카카오로도 가입**하는 경우 계정을 합칠지 미리 정해 두세요.
- 받을 수 있는 정보(이메일, 전화번호 등)는 플랫폼 정책·심사에 따라 달라요. **꼭 필요한 것만** 요청하세요(10장 최소 수집).

---

3. 비밀번호를 직접 다룬다면 — 저장 원칙

비밀번호는 **원래 글자를 저장하지 않고**, 되돌릴 수 없는 값(해시)으로 바꿔 저장해요. 로그인할 때는 입력값을 같은 방식으로 바꿔 **비교만** 해요.

OWASP(웹 보안 비영리 단체) 권장: **느린 전용 방식**(Argon2id 우선, 없으면 scrypt, 기존 시스템은 bcrypt). SHA-256 같은 **빠른 해시는 비밀번호용으로 부적합**해요(공격자가 빨리 대입해 볼 수 있어서).

파이썬 기본 기능(scrypt)으로 원리를 확인해 볼 수 있어요.

```
import hashlib, hmac, secrets

def hash_password(password):
    salt = secrets.token_bytes(16)                       # 사람마다 다른 무작위 값
    digest = hashlib.scrypt(password.encode(), salt=salt, n=2**14, r=8, p=1)
    return salt.hex() + "$" + digest.hex()               # DB에는 이 문자열만 저장

def check_password(password, stored):
    salt_hex, digest_hex = stored.split("$")
    digest = hashlib.scrypt(password.encode(), salt=bytes.fromhex(salt_hex), n=2**14, r=8, p=1)
    return hmac.compare_digest(digest.hex(), digest_hex)  # 시간 차이로 새지 않게 비교

saved = hash_password("granola!2026")
print("DB에 저장된 값 길이:", len(saved))
print("같은 비밀번호 두 번 저장해도 다름:", hash_password("granola!2026") != saved)
print("맞는 비밀번호:", check_password("granola!2026", saved))
print("틀린 비밀번호:", check_password("granola!2027", saved))
print("로그인 유지용 무작위 토큰 예:", len(secrets.token_urlsafe(32)), "글자")
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
DB에 저장된 값 길이: 161
같은 비밀번호 두 번 저장해도 다름: True
맞는 비밀번호: True
틀린 비밀번호: False
로그인 유지용 무작위 토큰 예: 43 글자
```

- **솔트(salt)** = 사람마다 붙이는 무작위 값. 같은 비밀번호도 저장값이 달라져서, 한 명이 뚫려도 다른 사람이 같이 뚫리지 않아요.

- ⚠️ 이건 **원리 이해용**이에요. 실제 서비스는 1절의 검증된 도구를 쓰세요.

---

4. 로그인 상태 유지 — 세션과 토큰

방식	원리	특징
세션 + 쿠키	서버가 "입장권 번호"를 기억하고, 브라우저는 쿠키에 번호만 보관	로그아웃·강제 로그아웃이 쉬움. 일반 웹사이트에 무난
토큰(JWT 등)	서버가 서명한 "출입증"을 손님이 들고 다님	여러 서버·앱에서 쓰기 편함. 대신 **중간에 무효화하기 어려움** → 짧은 유효 시간 + 갱신 토큰

쿠키 안전 설정 (AI에게 꼭 요청):

- `HttpOnly` (화면 스크립트가 못 읽게), `Secure` (https에서만), `SameSite=Lax` 이상 (다른 사이트에서 몰래 요청 막기)
- 로그인 토큰을 브라우저 `localStorage`에 넣으면 스크립트 공격(XSS)에 노출되기 쉬워요.

---

5. 회원 기능 체크리스트

기능	꼭 지킬 것
가입	필수 동의(약관·개인정보)와 **선택 동의(마케팅) 분리**, 미리 체크 금지 (30·48장)
이메일 인증	남의 이메일로 가입하는 것 방지
비밀번호 찾기	"그런 이메일 없음"이라고 알려 주지 않기 (가입 여부가 새어 나감), 재설정 링크는 **짧은 유효 시간·1회용**
로그인 시도 제한	5~10번 틀리면 잠시 막기 또는 추가 확인 (41장 계정 탈취)
2단계 인증	최소한 **관리자 계정은 필수** (37장)
새 기기 로그인 알림	계정 탈취를 손님이 빨리 알 수 있게
회원 정보 수정	이메일·비밀번호 변경 시 **현재 비밀번호 다시 확인**
회원 탈퇴	**가입만큼 쉽게** (다크 패턴 금지, 48장). 개인정보는 파기, 법적 보관 의무 기록(거래 기록 등)만 분리 보관 (10장)
장기 미사용 계정	오래 안 쓴 계정 처리 방침을 개인정보처리방침에 (법 기준은 10장·공식 안내 확인)
만 14세 미만	가입 받으려면 법정대리인 동의 필요 → 받지 않을 거면 가입 때 확인 (10장)

---

6. 권한 — 누가 무엇을 할 수 있나

로그인(인증) = "누구인가" 확인 / **권한(인가)** = "이 사람이 이걸 해도 되나" 확인. 사고는 대부분 **권한 쪽**에서 나요.

역할(Role) 정하기 예

역할	할 수 있는 것
손님	내 주문·내 정보만
판매자 (마켓플레이스)	내 상품·내 주문만
상담 직원	주문 조회·환불 요청 (환불 승인 ✕, 회원 전체 다운로드 ✕)

역할	할 수 있는 것
관리자	대부분
대표	전부 + 권한 변경

반드시 서버에서 확인

- 화면에서 버튼을 숨기는 건 **편의일 뿐 보안이 아니에요.** 주소를 직접 쳐서 요청할 수 있어요.
- 모든 요청에서: **로그인했나 → 이 역할이 이 행동을 해도 되나 → 이 데이터가 이 사람 것인가**.
- 마지막 단계(남의 데이터 접근)를 빠뜨리는 실수가 가장 흔해요. 50장 "남의 주문 번호 넣어 보기" 테스트로 꼭 확인하세요. 수파베이스를 쓰면 RLS로 DB에서도 한 번 더 막아요(59장).
- 직원 권한은 **필요한 만큼만**(최소 권한), 퇴사하면 **바로 회수**(10장).

> 💡 Claude에게: "이 프로젝트의 모든 API와 화면을 표로 정리하고, 각각 ① 로그인 필요 여부 ② 허용 역할 ③ 본인 데이터 확인 여부를 표시해 줘. 빠진 곳은 고쳐 줘."

이 장 요약

1. 로그인은 **빌더·인증 서비스·검증된 라이브러리**에 맡긴다. 국내 B2C는 **카카오·네이버 소셜 로그인**을 고려.
2. 비밀번호는 **느린 전용 해시 + 솔트**로, 로그인 유지 쿠키는 **HttpOnly·Secure·SameSite**.
3. **인증(누구)과 권한(무엇을)**을 나누고, 모든 요청에서 **서버가 본인 데이터인지** 확인한다. 탈퇴는 가입만큼 쉽게.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

66. 서비스에 자주 들어가는 기능 만들기 — 업로드·검색·알림·예약 작업·관리자 화면

> 구조 설계는 58장, 데이터는 59장, 보안은 37장과 함께 보세요.

어떤 서비스를 만들든 거의 꼭 들어가는 기능 5가지예요. 각 기능마다 **어떻게 만드는지**와 **어디서 사고가 나는지**를 정리했어요.

---

1. 파일·이미지 업로드

어디에 저장하나

방법	설명
✕ 웹 서버 폴더에 그냥 저장	서버를 바꾸거나 늘리면 파일이 사라지거나 흩어짐. 백업도 따로
○ **파일 저장소(오브젝트 스토리지)**	AWS S3, 클라우드플레어 R2, 수파베이스 Storage 등. 용량 걱정 적고 **CDN**(5장)과 연결하기 쉬움

- DB에는 **파일 자체가 아니라 저장 위치(주소)**만 저장해요(59장).
- 큰 파일은 서버를 거치지 않고 **브라우저에서 저장소로 바로** 올리게 하는 방식(미리 서명된 주소)을 많이 써요. 서버 부담이 줄어요.

업로드에서 사고가 나는 곳

위험	막는 법
이미지인 척한 **악성 파일** (`hack.jpg` 안에 서버 명령 코드)	파일 이름이 아니라 **내용 앞부분으로 형식 확인**, 허용 형식만
너무 큰 파일로 저장 용량·요금 폭탄	**크기 제한**
업로드한 파일이 서버에서 **실행**됨	저장소는 실행 안 되는 곳, 파일 이름은 서버가 새로 만들기
남의 개인 파일을 주소만 알면 열람	개인 파일은 **비공개 저장 + 짧은 유효 기간 주소**
사진 속 **위치 정보(EXIF)** 노출	업로드 때 메타데이터 제거
불법·음란 이미지 업로드	신고 기능, 필요하면 자동 검사 (16·41장)

내용 앞부분으로 진짜 형식을 확인하는 예:

```
MAX_BYTES = 5 * 1024 * 1024                    # 5MB
SIGNATURES = {                                 # 파일 앞부분의 "진짜 형식" 표시
    b"\xff\xd8\xff": "jpg",
    b"\x89PNG\r\n\x1a\n": "png",
    b"RIFF": "webp",                           # (webp는 8~12번째 바이트도 WEBP)
}

def check_image(filename, data):
    if len(data) > MAX_BYTES:
        return False, "5MB보다 커요"
    for sig, kind in SIGNATURES.items():
```

```
        if data.startswith(sig) and (kind != "webp" or data[8:12] == b"WEBP"):
            return True, f"{kind} 이미지예요"
    return False, f"{filename}: 이름과 상관없이 이미지 파일이 아니에요"

print(check_image("cat.jpg", b"\xff\xd8\xff\xe0" + b"0" * 100))
print(check_image("cat.png", b"\x89PNG\r\n\x1a\n" + b"0" * 100))
print(check_image("hack.jpg", b"<?php system($_GET['c']); ?>"))
print(check_image("big.jpg", b"\xff\xd8\xff" + b"0" * (6 * 1024 * 1024)))
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
(True, 'jpg 이미지예요')
(True, 'png 이미지예요')
(False, 'hack.jpg: 이름과 상관없이 이미지 파일이 아니에요')
(False, '5MB보다 커요')
```

> 실제 서비스에서는 이미지 라이브러리로 **한 번 다시 저장**(재인코딩)까지 하면 더 안전하고, 동시에 크기도 줄일 수 있어요(68장 속도).

---

2. 사이트 안 검색

규모	방법
상품·글 수백 개	DB의 `LIKE '%검색어%'` 로 충분
수천~수십만 개	DB의 **전문 검색(Full-Text Search)** 기능 (PostgreSQL, SQLite FTS5 등)
그 이상, 오타 보정·자동완성·필터	검색 전용 도구 (Meilisearch, Algolia, Elasticsearch 등)

한국어 검색의 함정 — 조사

영어는 띄어쓰기로 단어가 나뉘지만, 한국어는 **"그래놀라와", "견과류로"**처럼 조사가 붙어요. 기본 검색은 이걸 다른 단어로 봐서 못 찾을 수 있어요. 실험해 봤어요.

```
import sqlite3
ROWS = [
    ("무설탕 그래놀라", "설탕 없이 귀리와 견과류로 만든 아침 식사"),
    ("초코 그래놀라", "카카오 닙스를 넣은 달콤한 그래놀라"),
    ("그릭 요거트", "그래놀라와 함께 먹기 좋은 진한 요거트"),
]
db = sqlite3.connect(":memory:")
db.execute("CREATE VIRTUAL TABLE basic USING fts5(name, description)")
db.execute("CREATE VIRTUAL TABLE korean USING fts5(name, description, tokenize='trigram')")
db.executemany("INSERT INTO basic VALUES (?, ?)", ROWS)
db.executemany("INSERT INTO korean VALUES (?, ?)", ROWS)

for word in ["그래놀라", "견과류"]:
    for table in ["basic", "korean"]:
```

```
        rows = db.execute(f"SELECT name FROM {table} WHERE {table} MATCH ? ORDER BY rank",
(word,)).fetchall()
        print(f"{table:6} '{word}' →", [r[0] for r in rows])
```

실행 결과 (SQLite 3.45에서 직접 확인했어요):

```
basic  '그래놀라' → ['초코 그래놀라', '무설탕 그래놀라']
korean '그래놀라' → ['초코 그래놀라', '그릭 요거트', '무설탕 그래놀라']
basic  '견과류' → []
korean '견과류' → ['무설탕 그래놀라']
```

- 기본 방식은 "그래놀라**와**", "견과류**로**"를 못 찾았어요.
- **3글자씩 잘라 찾는 방식(trigram)**은 찾았어요. 단, 이 방식은 **3글자 이상** 검색어만 돼요("설탕"처럼 2글자는 안 잡혀서 `LIKE` 를 함께 써야 해요 — 직접 확인).
- 규모가 커지면 **한국어 형태소 분석기**를 지원하는 검색 도구를 고려하세요.

검색 기능 체크

- **검색 결과 0건 화면**: "다른 검색어 추천", 인기 상품 (48장 빈 화면 문구)
- **사람들이 무엇을 검색했나 기록** → 없는 상품 아이디어, 63장 키워드 조사에 활용
- 검색어를 그대로 SQL에 붙이지 않기 (**SQL 인젝션**, 37장) — 위 예처럼 `?` 자리 표시 사용

---

3. 알림 — 이메일·문자·카톡·앱 푸시·사이트 안 알림

종류	좋은 용도	주의
이메일 (거래용 메일 서비스)	가입 확인, 영수증, 비밀번호 재설정	도메인 인증 SPF·DKIM·DMARC (30장)
카카오 알림톡	주문·배송·예약 안내	정보성만, 템플릿 심사 (64장)
문자(SMS)	인증번호, 알림톡 실패 시 대신	건당 비용, 문자 폭탄 공격 막기 (41장)
앱 푸시	앱 사용자에게 즉시	광고성 푸시도 동의·야간 규칙 (30장)
사이트 안 알림 (종 모양)	댓글·답변·상태 변경	비용 없음

설계 원칙:

- 알림 보내는 코드를 **한 모듈에 모으기** (58장 감싸기). "주문 완료 → 알림 모듈 호출 → 모듈이 메일·카톡 중 무엇을 보낼지 결정".
- **손님이 알림 종류별로 켜고 끌 수** 있게.
- 보낸 기록 저장 (언제·누구에게·무엇을·성공 여부) → 문의 대응에 필요.
- 알림 보내기는 오래 걸리고 실패할 수 있으니 **4절 백그라운드 작업**으로.

---

4. 예약 작업과 백그라운드 작업

예약 작업 (정해진 시간에 자동 실행)

예	시간
매일 새벽 DB 백업 확인 (8장)	매일 04:00
결제 대사 — PG 정산과 내 주문 비교 (39장)	매일 09:00
정기 결제 청구 (39장)	매일
보관 기간 지난 개인정보 파기 (10장)	매일
재구매 알림 대상 찾기 (64장)	매일
주간 매출 보고서를 나에게 메일	매주 월요일

- 리눅스의 **크론(cron)**, 호스팅의 예약 작업 기능(Vercel Cron, 클라우드 스케줄러 등), 깃허브 액션 예약 실행 등으로 해요.
- 크론 시간 표기 예: `0 4 * * *` = 매일 4시 0분. **서버 시간대가 UTC인지 한국 시간인지** 꼭 확인(59장 시간).

백그라운드 작업 (요청과 따로 처리)

- 손님이 버튼을 눌렀는데 **오래 걸리는 일**(메일 발송, 영상 변환, AI 처리, 엑셀 만들기)은 기다리게 하지 말고 **줄(큐)에 넣고 바로 응답**해요. 일은 뒤에서 따로 처리(코딩 11장 메시지 큐).
- 작은 서비스는 DB 표 하나를 작업 줄로 써도 충분해요: `jobs(id, type, payload, status, tries, run_at)`.

꼭 지킬 것

원칙	이유
두 번 실행돼도 괜찮게 (멱등성, 60장)	서버 재시작·재시도로 같은 작업이 또 돌 수 있어요. 정기 결제가 두 번 청구되면 큰일
실패하면 재시도 + 횟수 제한	일시적 오류는 다시, 계속 실패하면 멈추고 알림
실패를 알림으로	예약 작업은 **조용히 멈추면 아무도 몰라요.** "매일 백업 성공 알림이 안 오면 이상" 같은 감시 (9장)
실행 기록 남기기	언제 돌았고 몇 건 처리했나

---

5. 관리자 화면 (어드민)

손님 화면만큼 중요해요. **매일 운영하는 곳**이니까요(9장).

최소 기능

화면	할 수 있는 것
대시보드	오늘 주문·매출·가입·문의 수, 이상 신호
주문 관리	검색(주문번호·이름·전화), 상태 변경, 환불
회원 관리	검색, 정지, 문의 이력
상품·콘텐츠 관리	등록·수정·숨김
문의 관리	답변, 템플릿 (30장)

화면	할 수 있는 것
설정	배송비·쿠폰·공지 (코드 수정 없이 바꾸게, 58장)

관리자 화면 보안

- **주소를 숨기는 것만으로는 부족**: 강한 비밀번호 + **2단계 인증** 필수, 가능하면 접속 IP 제한
- **역할별 권한** (65장): 상담 직원은 환불 승인 ✕, 회원 전체 다운로드 ✕
- **누가 무엇을 했는지 기록(감사 로그)**: "11/1 14:02 김직원, 주문 #42 환불" → 실수·내부 유출 확인, 개인정보 접속 기록 보관 의무(37장)
- **엑셀 다운로드**는 최소한으로, 다운로드도 기록 (37장: 흔한 유출 경로)
- 위험한 동작(대량 삭제, 전체 메일 발송)은 **한 번 더 확인** 화면

> 💡 직접 만들기 부담스러우면: 빌더의 관리자 화면, 수파베이스 대시보드, 또는 관리자 화면 생성 도구(Retool·Appsmith 같은 내부 도구 빌더, 장고 어드민 등)를 쓸 수 있어요.

이 장 요약

1. 업로드는 **파일 저장소 + 내용으로 형식 확인 + 크기 제한 + 개인 파일 비공개**.
2. 한국어 검색은 **조사 때문에 기본 방식이 놓칠 수 있다** — trigram·형태소 지원 도구 고려. 알림은 **한 모듈로 모으고 손님이 끌 수 있게**.
3. 예약·백그라운드 작업은 **두 번 실행돼도 안전하게, 실패는 알림으로**. 관리자 화면은 **2단계 인증·역할 권한·감사 로그**.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

67. 내 서비스에 AI 기능 붙이기 — 비용·보안·품질

> AI 서비스 사업의 비용 구조·운영 이슈·AI 기본법은 28장, AI로 **개발하는** 법은 49장에 있어요. 이 장은 **내 서비스 안에 AI 기능을 넣는** 실전이에요.

예: 상품 설명 자동 작성, 문의 답변 초안, 리뷰 요약, 사진 분석, 챗봇.

> ⚠️ AI 모델 이름·가격·기능은 몇 달마다 바뀌어요. 이 장의 금액은 **계산 연습용 예시**예요. 실제 가격은 사용하는 AI 회사(Anthropic, OpenAI, Google 등)의 공식 가격 페이지를 확인하세요.

---

1. 구조 — AI 호출은 반드시 서버에서

```
[손님 화면] → [내 서버] → [AI 회사 API]
                 │  ① 로그인·사용량 확인
                 │  ② 비밀 API 키 붙이기 (서버에만)
                 │  ③ 입력 정리, 지시문(시스템 프롬프트) 붙이기
                 │  ④ 결과 검사 후 화면에 전달
                 └─ ⑤ 사용량·비용 기록
```

- ✕ 화면 코드에서 AI API를 직접 부르기 → **API 키가 노출**되어 남이 내 돈으로 AI를 씀 (57장 실패 사례)
- AI 호출 코드는 **한 모듈에 감싸기** (58장): 나중에 다른 회사·모델로 바꾸기 쉬워요.

---

2. 비용 — 토큰으로 계산하기

AI API는 보통 **토큰** 단위로 돈을 받아요. 토큰은 글자 조각이에요(한국어는 영어보다 같은 내용에 토큰이 더 드는 경우가 많아요). **입력(보내는 글)과 출력(받는 글) 가격이 따로**고, 보통 출력이 더 비싸요.

```
# 가격은 예시예요. 실제 가격은 사용하는 AI 회사의 가격 페이지에서 확인하세요.
PRICE_IN = 3.00     # 입력 100만 토큰당 달러 (예시)
PRICE_OUT = 15.00   # 출력 100만 토큰당 달러 (예시)
WON_PER_DOLLAR = 1400

def cost_won(input_tokens, output_tokens):
    dollars = input_tokens / 1_000_000 * PRICE_IN + output_tokens / 1_000_000 * PRICE_OUT
    return dollars * WON_PER_DOLLAR

one = cost_won(2_000, 500)                # 질문 1번: 입력 2천, 출력 500 토큰
print(f"질문 1번: 약 {one:.1f}원")
for uses in [100, 1000]:                  # 손님 1명이 한 달에 쓰는 횟수
    monthly = one * uses
    print(f"한 달 {uses}번 쓰는 손님: AI 비용 약 {monthly:,.0f}원 → 월 9,900원 요금제면 {9900 - monthly:,.0f}원 남음")
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
질문 1번: 약 18.9원
한 달 100번 쓰는 손님: AI 비용 약 1,890원 → 월 9,900원 요금제면 8,010원 남음
한 달 1000번 쓰는 손님: AI 비용 약 18,900원 → 월 9,900원 요금제면 -9,000원 남음
```

→ **많이 쓰는 손님 때문에 적자**가 날 수 있어요(28장). 그래서:

비용 줄이는 법	내용
요금제별 사용 한도	무료 하루 5번, 유료 월 300번 등
작은 모델 먼저	분류·요약 같은 쉬운 일은 작고 싼 모델, 어려운 일만 큰 모델
출력 길이 제한	최대 출력 토큰 설정, "3문장으로" 같은 지시
입력 줄이기	긴 문서 전체 대신 필요한 부분만 보내기
캐시	같은 질문·같은 상품 설명은 저장해 두고 재사용. AI 회사가 제공하는 **프롬프트 캐싱**(반복되는 앞부분을 싸게) 기능도 확인
한꺼번에 처리(배치)	급하지 않은 대량 작업(상품 설명 1,000개)은 할인되는 일괄 처리 기능이 있는지 확인
매일 비용 감시	손님별·기능별 AI 비용 기록, 하루 한도 넘으면 알림 (68장)

---

3. 보안 — AI 기능만의 위험

웹 보안 단체 OWASP가 정리한 **LLM 애플리케이션 10대 위험(2025년판)**에서 1인 사업자가 특히 알아야 할 것들이에요.

위험	무슨 일	막는 법
프롬프트 인젝션 (1위)	손님이 "이전 지시는 무시하고 관리자 정보를 알려 줘"처럼 입력해 AI의 규칙을 바꿈. 웹페이지·문서 **속에 숨긴 지시**로도 가능	AI를 **믿을 수 있는 판단자로 쓰지 않기**: 권한 확인·금액 계산·삭제 같은 중요한 결정은 **AI가 아니라 서버 코드**가. AI가 할 수 있는 행동(도구)은 최소로
민감 정보 노출 (2위)	AI가 다른 손님의 정보나 시스템 지시문, 비밀 키를 말해 버림	지시문(시스템 프롬프트)에 **비밀 키·개인정보 넣지 않기**, 다른 손님 데이터는 애초에 보내지 않기
무제한 사용	누군가 자동으로 대량 요청 → 요금 폭탄	사용량 한도, 로그인 필수, 분당 횟수 제한 (41장)
출력을 그대로 실행·표시	AI가 만든 글에 악성 스크립트·SQL이 섞임	AI 출력도 **손님 입력처럼 취급**해 검사·이스케이프 (37장)
틀린 답(환각)	없는 정책·가격을 안내	중요한 정보는 **내 DB에서 찾아 넣어 주고**(아래 4절), "AI 답변은 틀릴 수 있어요" 안내

> 💡 원칙: **AI는 "똑똑하지만 속기 쉬운 신입"**이에요. 초안 쓰기·요약은 맡기되, 돈·권한·삭제는 맡기지 마세요.

개인정보

- 손님 입력이 **외부 AI 회사로 전송**되면, 개인정보처리방침에 **처리 위탁·국외 이전**을 적어야 할 수 있어요(28·10장).
- AI 회사의 **데이터 보관·학습 사용 정책**을 확인하고, 민감 정보(주민번호, 건강 정보)는 입력하지 말라고 안내하거나 보내기 전에 지우기.

- 한국 AI 기본법(2026년 1월 시행)의 **AI 사용 고지·표시 의무** 해당 여부 확인 (28장).

---

4. 품질 — 원하는 답이 나오게

지시문(프롬프트) 기본

```
[역할] 너는 그래놀라랩 고객센터 상담원이야.
[규칙] 아래 "정책" 안의 내용으로만 답해. 모르면 "담당자가 확인 후 답드릴게요"라고 해.
       가격·환불 금액은 직접 계산하지 말고 정책 문장을 그대로 안내해.
[정책] (내 DB·문서에서 찾은 배송·환불 규정)
[형식] 3문장 이내, 존댓말, 마지막에 추가 문의 방법.
[손님 질문] ...
```

- **필요한 정보를 찾아서 넣어 주는 방식**을 RAG(검색 증강 생성)라고 해요. 내 정책·상품 정보를 검색해서(66장 검색) 지시문에 붙이면 환각이 크게 줄어요.
- 결과를 프로그램에서 쓰려면 **정해진 형식(JSON)으로 답하게** 하고, 형식이 틀리면 다시 요청하거나 버려요.

평가 세트 — 바꾸기 전에 비교

- 실제 질문 20~50개와 **좋은 답의 기준**을 표로 만들어 둬요.
- 지시문이나 모델을 바꿀 때마다 같은 질문으로 돌려 **나빠지지 않았는지** 확인 (28장 모델 업데이트, 50장 회귀 테스트와 같은 원리).

화면 경험

- AI 답은 몇 초 걸려요 → **글자가 흘러나오게(스트리밍)** 보여 주거나 진행 표시
- **실패했을 때** 대체 문구, 다시 시도 버튼 (AI 회사 장애 대비, 28장)
- 손님이 답을 **고치거나 거절**할 수 있게 (상품 설명 초안 → 사장님이 수정 후 게시)
- 👍/👎 버튼으로 품질 피드백 모으기

---

5. 시작 순서 (추천)

```
1. "사람이 하던 일 중 AI가 초안을 쓰면 좋은 것" 하나 고르기 (예: 문의 답변 초안)
2. 처음엔 관리자 화면에서 나만 쓰기 → 비용·품질 확인
3. 평가 세트 만들기
4. 손님에게 공개: 사용 한도·로그인 필수·비용 알림 설정 후
5. 매주 비용·👎 비율 확인
```

> 💡 Claude에게: "문의 답변 초안 기능을 만들려고 해. AI 호출은 서버의 ai/ 모듈에서만, API 키는 환경 변수로, 손님별 하루 20회 제한, 정책 문서에서 관련 부분을 찾아 넣는 방식으로 설계해 줘. 프롬프트 인젝션으로 할 수 있는 최악의 일이 무엇인지도 표로 정리해 줘."

이 장 요약

1. AI 호출은 **서버에서만, 한 모듈에 감싸서**. 키는 환경 변수에.
2. 비용은 **입력·출력 토큰**으로 계산하고, 사용 한도·작은 모델·캐시·매일 감시로 **많이 쓰는 손님 적자**를 막는다.
3. **프롬프트 인젝션**을 전제로: AI에게 돈·권한·삭제를 맡기지 않고, 출력도 검사하고, 정보는 **내 DB에서 찾아 넣어**(RAG) 환각을 줄이고, **평가 세트**로 바꿀 때마다 비교한다.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

68. 속도·오류 추적·접근성·클라우드 비용 관리

> 모니터링·장애 대응 기본은 9장, 호스팅 선택은 36장, 출시 전 점검은 38장에 있어요. 이 장은 **출시 후 품질과 돈을 지키는** 운영 기술이에요.

> 출시 후 안정화 기간, 가용성 목표·에러 예산, 타임아웃·재시도·차단기, 카나리 배포, 측정 기반 최적화·N+1은 81장에 있어요.

---

1. 속도 — 느리면 손님이 떠나요

구글이 보는 3가지 숫자 (코어 웹 바이탈)

web.dev(구글 공식) 기준 "좋음" 기준이에요. 실제 방문자의 **75%가 이 안에 들어와야** 해요.

지표	뜻	좋음	나쁨
LCP	가장 큰 내용(대표 이미지·제목)이 보이기까지	2.5초 이하	4초 초과
INP	버튼을 누르고 화면이 반응하기까지	0.2초 이하	0.5초 초과
CLS	읽는 중에 화면이 갑자기 밀리는 정도	0.1 이하	0.25 초과

- 구글은 이 숫자가 검색 순위에 **작은 영향**만 준다고 해요. 더 중요한 건 **손님이 답답해서 나가는 것**이에요.
- 확인 도구: **PageSpeed Insights**(주소만 넣으면 됨), 구글 서치 콘솔의 "코어 웹 바이탈" 보고서, 크롬 개발자 도구의 Lighthouse.

흔한 원인과 해결 (효과 큰 순서)

원인	해결
너무 큰 이미지 (폰 사진 5MB 그대로)	화면 크기에 맞게 줄이기, **WebP/AVIF** 형식, 화면 아래 이미지는 **나중에 불러오기(lazy loading)**
이미지·광고 자리 크기를 안 정해 둠	이미지에 `width` · `height` 지정 → CLS 해결
외부 스크립트가 많음 (채팅 위젯, 분석 도구 여러 개, 광고)	꼭 필요한 것만, 늦게 불러오기
느린 서버·먼 서버	CDN(5장), 한국 손님이면 가까운 지역 서버 (36장)
DB 조회가 느림	인덱스 (59장), 같은 데이터 반복 조회 줄이기
매번 새로 계산	캐시 (코딩 10장)
글꼴 파일이 큼	한글 글꼴은 용량이 커서 **필요한 글자만(서브셋)** 또는 웹폰트 서비스

> 💡 Claude에게: "PageSpeed Insights 결과를 붙여 줄게. 효과 큰 순서로 고칠 목록을 만들고, 하나씩 고친 뒤 다시 측정하자."

---

2. 오류 추적 — 손님보다 먼저 알기

손님 대부분은 오류를 겪어도 **말없이 떠나요.** 오류를 자동으로 모아 알려 주는 도구가 필요해요.

도구 종류	예	하는 일
오류 추적	Sentry 등	화면·서버에서 난 오류를 모아 **어느 코드, 몇 명, 어떤 기기**인지 알려 줌
업타임 감시	9장	사이트가 열리는지 몇 분마다 확인
로그	호스팅 로그, 로그 수집 서비스	무슨 일이 있었는지 기록

로그 잘 남기기

- **무엇을 남기나**: 시각, 요청 주소, 결과(성공/실패), 오류 내용, 주문번호 같은 **추적용 번호**
- **남기면 안 되는 것**: 비밀번호, 카드 번호, 주민번호, API 키, 로그인 토큰 (37장). 이메일·전화도 꼭 필요할 때만
- 오류마다 **번호(요청 ID)**를 붙여 손님 화면에도 보여 주면, 문의가 왔을 때 바로 찾아요: "오류 번호 A7F3을 알려 주세요"
- 보관 기간을 정하고 지나면 지우기

알림 피로 줄이기

- 모든 오류를 알림으로 받으면 결국 아무것도 안 보게 돼요.
- **새로운 종류의 오류**, **갑자기 많아진 오류**, **결제·로그인 오류**만 즉시 알림. 나머지는 주간 정리 (9장 심각도).

---

3. 접근성 — 누구나 쓸 수 있게

웹 접근성 = 시각·청각·운동 장애가 있는 사람, 노인, 일시적으로 불편한 사람(팔 다침, 햇빛 아래)도 쓸 수 있게 만드는 것이에요. 많은 부분이 **모든 손님의 편의**와 겹쳐요.

할 것	이유
이미지 **대체 텍스트(alt)** (38장)	화면 낭독기가 읽어 줌
글자와 배경의 **충분한 대비**	저시력·햇빛 아래
글자 크기를 키워도 깨지지 않게	노안
키보드만으로 모든 기능 사용 가능	마우스를 못 쓰는 사람
입력 칸마다 **이름표(label)**	화면 낭독기, 자동 입력
색만으로 정보 전달 금지 ("빨간 칸이 오류")	색각 이상 → 글자로도 표시
버튼·링크 터치 영역 넉넉히	손 떨림, 큰 손가락
영상에 자막	청각 장애, 소리 끄고 보는 사람

- 확인: Lighthouse의 접근성 점수, 키보드 Tab 키로 사이트 끝까지 가 보기.
- 공공기관·일정 규모 이상 사업자에게는 법적 의무가 있을 수 있어요(장애인차별금지법 등). 해당 여부는 확인하세요.
- **다크 모드**: 손님 기기 설정을 따르는 다크 모드는 요즘 기대하는 기능이에요. 처음부터 색을 **변수(토큰)**로 정해 두면(48장 디자인 시스템) 쉽게 추가할 수 있어요.

---

4. 클라우드·도구 비용 관리 — 요금 폭탄 막기

1인 사업자의 흔한 사고: **"자고 일어났더니 클라우드 요금 수백만 원"**. 원인은 대부분 API 키 유출(57장), 무한 반복 코드, 예상 못 한 트래픽, 끄는 걸 잊은 서버예요.

반드시 할 것

할 것	내용
예산 알림	클라우드(AWS·구글 클라우드·버셀 등)마다 **월 예산 알림**을 50%·80%·100%에 설정
사용량 상한(하드 리밋)	넘으면 멈추게 할 수 있는 서비스는 상한 설정 (AI API, 문자 발송, 지도 API 등)
결제 카드 분리	사업용 카드 하나에 모으고, 한도를 적당히
비밀 키 관리	키 유출 = 남이 내 돈을 씀. Git에 올리지 않기, 정기 교체 (37장)
매달 비용 점검	44장 월간 루틴에 "구독·클라우드 비용 목록" 추가

구독 도구 정리 (매달 10분)

도구	월 비용	지난달 썼나?	대안
호스팅			
도메인·이메일			
AI 도구			
디자인·분석·자동화			

- 무료 체험 후 **자동 결제**되는 것 주의. 가입할 때 해지 날짜를 달력에 적어 두세요.
- 같은 일을 하는 도구가 2개면 하나로.
- 연간 결제 할인은 **3개월 이상 써 보고** 확신이 들 때만.

이 장 요약

1. 속도는 **LCP 2.5초·INP 0.2초·CLS 0.1** 기준, 가장 흔한 원인은 **큰 이미지**.
2. **오류 추적 도구 + 요청 번호**로 손님보다 먼저 알고, 로그에 **비밀번호·카드·키는 남기지 않는다**.
3. 접근성은 **alt·대비·키보드·이름표**부터, 비용은 **예산 알림·사용량 상한·매달 구독 점검**으로 지킨다.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

69. 업무 자동화 도구와 데이터 모으기 (크롤링·공공데이터)

> 1인 사업자의 시간 관리는 54장, 예약 작업은 66장, 정보 사이트의 저작권은 17장에 있어요.

> 프록시·동적 딜레이(예의 바른 수집기 실습)·브라우저 자동화를 바르게 쓰는 법과 하지 말아야 할 것은 85장에 있어요.

---

1. 코드 없이 자동화하기 — 노코드 자동화 도구

자동화 도구 = "A가 일어나면 B를 해라"를 화면에서 블록 연결하듯 만드는 도구예요.

도구	특징
Zapier (재피어)	가장 쉬움, 연결되는 서비스가 매우 많음, 많이 쓰면 비쌈
Make (메이크)	복잡한 흐름을 그림처럼, 비교적 저렴
n8n	공개 소스, **내 서버에 설치** 가능(설치·관리는 내 몫), 개발자 친화적
각 서비스의 자체 자동화	노션·구글 시트·슬랙·쇼핑몰 빌더의 기본 자동화 기능

1인 사업자에게 쓸모 있는 자동화 예

언제 (트리거)	무엇을 (동작)
새 주문	구글 시트에 한 줄 추가 + 휴대폰으로 알림
문의 폼 제출	노션 문의 보드에 카드 생성 + 자동 접수 메일
새 리뷰	슬랙·카톡 알림, 별점 2점 이하면 "급함" 표시 (56장 위기 대응)
매주 월요일	지난주 매출·광고비를 모아 나에게 메일 (61장)
새 블로그 글	SNS에 자동 공유 (63장 재활용)
계약서 서명 완료	폴더 정리 + 입금 요청서 발송

주의할 점

- **개인정보가 지나가는 길**이 늘어나요. 자동화 도구도 **처리 위탁**에 해당할 수 있으니 개인정보처리방침 확인(10장), 꼭 필요한 정보만 넘기기.
- 연결에 쓰는 **계정·키 관리**: 2단계 인증, 퇴사자 접근 회수 (37장).
- **조용히 멈추는 자동화**가 가장 위험해요. 실패 알림 켜기 (66장).
- 자동화가 10개를 넘으면 **목록 문서**(무엇이·언제·어디로)를 만드세요 (56장 운영 문서).
- 사용량이 늘면 요금이 빠르게 올라요. 많이 쓰는 흐름은 나중에 **직접 코드로**(66장 예약 작업) 옮기는 걸 고려.

> 💡 Claude에게 자동화를 맡길 때: "새 주문이 오면 구글 시트에 추가하는 Make 시나리오를 단계별로 설명해 줘. 손님 전화번호는 넘기지 말고 주문번호·금액·상품만."

---

2. 공공데이터·오픈 API — 합법적으로 데이터 얻기

남의 사이트를 긁기 전에 **공식으로 제공하는 데이터**가 있는지 먼저 찾으세요.

곳	예
공공데이터포털 (data.go.kr)	날씨, 교통, 부동산 실거래가, 사업자 상태 조회, 각종 통계
지자체·기관 열린 데이터	서울 열린데이터광장 등
기업 오픈 API	지도, 검색, 쇼핑, 번역 등 (회원가입 후 키 발급)
통계 사이트	통계청 KOSIS 등

- 데이터마다 **이용 조건(출처 표시, 상업 이용 가능 여부, 호출 횟수 제한)**이 달라요. 꼭 읽어 보세요.
- API 키는 서버에만 (37장), 호출 결과는 **저장해 두고(캐시)** 필요할 때만 새로 받기 → 횟수 제한·속도 문제 해결.
- 19장 로또 통계, 17장 정보 사이트, 55장 계산기 사이트에 바로 쓸 수 있어요.

---

3. 크롤링(스크래핑) — 할 수 있지만 조심해서

크롤링 = 프로그램이 웹페이지를 자동으로 열어 정보를 모으는 것이에요.

국내 대표 판례 — 야놀자 vs 여기어때 (기사·변호사 칼럼 기준)

구분	결과
형사 (정보통신망 침입, 데이터베이스권 침해 등)	2022년 대법원 **무죄** 확정. 공개된 정보를 일부 수집한 점, 크롤링을 막는 조치가 충분하지 않았던 점 등이 고려됐다고 해설돼요
민사 (손해배상)	항소심에서 **데이터베이스 제작자 권리 침해·부정경쟁행위**가 인정돼 배상 판결(기사 기준 10억 원)

→ **"형사 처벌을 피했다"와 "해도 된다"는 달라요.** 돈을 물어 줄 수 있어요.

크롤링 전 체크리스트

확인	왜
공식 API나 공공데이터가 있나?	있으면 그걸 쓰기
이용약관에 자동 수집 금지가 있나?	위반 시 계약 위반·민사 책임 근거
robots.txt에서 막아 둔 곳인가?	사이트 주인의 의사 표시 (38장)
로그인해야 보이는 정보인가?	접근 권한 문제가 커져요. 피하기
남의 **데이터베이스를 통째로·반복적으로** 가져와 경쟁 서비스를 만드나?	위 판례의 민사 쟁점. 가장 위험
개인정보(이름·연락처·사진)가 섞여 있나?	공개돼 있어도 수집·이용에 개인정보보호법 문제
글·사진을 **그대로 다시 게시**하나?	저작권 침해 (17·47장)
상대 서버에 **부담**을 주나?	너무 잦은 요청은 업무방해·차단 대상. 요청 간격 두기

비교적 안전한 쪽: 공개된 **사실 정보**(가격·일정)를 **적은 양**, **느린 속도로**, 출처를 밝히고, **원문 링크로 보내 주는** 방식.

> ⚠️ 판례 해석은 기사·칼럼 기준이에요. 크롤링이 사업의 핵심이라면 **시작 전에 변호사 상담**을 받으세요.

이 장 요약

1. 반복 업무는 **Zapier·Make·n8n**으로 자동화하되, **개인정보 최소 전달·실패 알림·자동화 목록 문서**.
2. 데이터는 **공공데이터·오픈 API**부터, 이용 조건 확인 + 결과 캐시.
3. 크롤링은 **약관·robots.txt·로그인 여부·개인정보·저작권·서버 부담**을 확인. 형사 무죄 판례가 있어도 **민사 배상**은 별개.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

70. 사람 쓰기 — 알바·직원·프리랜서의 노무 기본

> 외주 계약과 공동 창업은 53장, 인건비 세금 기본은 44장에 있어요. 이 장은 **처음으로 사람을 쓸 때** 꼭 알아야 할 규칙이에요.

> ⚠️ 노동법은 사업장 규모(5인 미만/이상)와 고용 형태에 따라 적용이 달라지고, 금액과 요율은 매년 바뀌어요. 이 장의 2026년 숫자는 **블로그·안내 사이트 기준**이에요. 실제로 채용할 때는 고용노동부·4대보험 공단 안내를 확인하고, 애매하면 **노무사 상담**을 받으세요. (참고 자료 모음)

---

1. 어떤 형태로 쓸까

형태	특징	사장님 의무
직원(정규·계약직)	정해진 시간·장소에서 지시받아 일함	근로계약서, 최저임금, 4대보험, 주휴·연차, 퇴직금(1년 이상), 원천세
단시간 근로자(알바)	직원과 같은 근로자, 시간만 짧음	위와 같음 (주 15시간 미만이면 일부 예외)
프리랜서(사업소득)	결과물로 계약, 일하는 방식은 본인이 정함	**3.3% 원천징수** 신고 (44장)
외주 업체	사업자끼리 계약	세금계산서, 계약서 (53장)

> ⚠️ **"프리랜서 계약서를 썼다"고 프리랜서가 되는 게 아니에요.** 출퇴근 시간을 정하고, 업무를 매일 지시하고, 다른 일을 못 하게 하면 **실제로는 근로자**로 판단될 수 있어요(위장 프리랜서). 그러면 주휴·퇴직금·4대보험을 소급해서 줘야 할 수 있어요.

---

2. 근로계약서 — 일 시작 전에, 써서, 주기

- **일을 시작하기 전에** 쓰고, **한 부를 직원에게 줘야** 해요. 써 두고 안 주는 것도 위반이에요.
- 안내 자료들이 공통으로 꼽는 **꼭 들어갈 항목**:

항목	예
임금 (구성·계산·지급 방법·지급일)	시급 10,320원, 매월 10일 계좌 입금
소정근로시간	월·수·금 10:00~15:00 (휴게 30분)
주휴일	매주 일요일
연차 유급휴가	법에 따름
근무 장소·업무 내용	본점, 포장·출고
계약 기간 (기간제라면)	2026.11.1 ~ 2027.4.30

- 안 쓰면 근로기준법상 **벌금**(일반 근로자), 기간제·단시간 근로자는 **과태료**가 각각 있을 수 있어요(금액은 자료마다 달라 확인 필요).
- 블로그 안내 기준, **5인 미만 사업장도 근로계약서 작성·교부 의무는 적용**돼요. (5인 미만에는 해고 제한·연장근로 가산수당 등 일부 조항이 적용되지 않아요.)
- 고용노동부 **표준근로계약서 양식**을 쓰면 빠뜨리지 않아요.

- 최저임금이 오르면 **계약서의 임금도 고쳐** 다시 쓰기.

---

3. 2026년 최저임금과 주휴수당

- **2026년 최저시급: 10,320원** (2026.1.1~12.31)
- **주휴수당**: 주 소정근로시간이 **15시간 이상**이고 그 주를 다 나오면, 하루치 임금을 더 줘요. 주 40시간이면 8시간분, 주 20시간이면 4시간분.

```
MIN_WAGE_2026 = 10_320          # 2026년 최저시급 (원)

def monthly_wage(hourly, weekly_hours):
    if weekly_hours >= 15:                        # 주 15시간 이상이면 주휴수당
        paid_holiday = weekly_hours / 40 * 8      # 주 40시간이면 8시간, 20시간이면 4시간
    else:
        paid_holiday = 0
    hours_per_month = (weekly_hours + paid_holiday) * 365 / 7 / 12   # 한 달 평균 약 4.345주
    return round(hours_per_month), round(hourly * round(hours_per_month))

for h in [40, 20, 14]:
    hours, pay = monthly_wage(MIN_WAGE_2026, h)
    print(f"주 {h}시간: 월 {hours}시간 → 최저 월급 {pay:,}원")
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
주 40시간: 월 209시간 → 최저 월급 2,156,880원
주 20시간: 월 104시간 → 최저 월급 1,073,280원
주 14시간: 월 61시간 → 최저 월급 629,520원
```

- 주 40시간 결과(209시간, 2,156,880원)는 안내 자료들의 2026년 최저 월급과 같아요.
- ⚠️ 주휴 계산은 **"주 15시간을 넘기지 않게" 쪼개는 꼼수**로 쓰면 안 돼요. 그리고 실제 근무가 15시간을 넘으면 주휴수당이 생겨요.
- 수습 기간 감액, 야간·휴일·연장 가산수당(5인 이상)은 따로 확인하세요.

---

4. 4대보험 — 사장님이 실제로 내는 돈

직원을 **1명이라도** 쓰면 4대보험(국민연금·건강보험·고용보험·산재보험)에 가입해야 해요(짧은 근무 등 일부 예외는 공단 확인). 월급에서 직원 몫을 떼고, **사장님 몫을 더해서** 내요.

2026년 요율 (조사 기준): | 보험 | 전체 | 직원 | 사장님 | |---|---|---|---| | 국민연금 | 9.5% | 4.75% | 4.75% | | 건강보험 | 7.19% | 절반 | 절반 | | 장기요양 | 건강보험료의 13.14% | 절반 | 절반 | | 고용보험 | — | 0.9% | 0.9% + 회사 규모별 추가분 | | 산재보험 | 업종마다 다름 | 없음 | **전액** |

```
# 2026년 요율 (조사 기준, 공단 고시로 꼭 다시 확인)
PENSION = 0.0475            # 국민연금 9.5%의 절반씩
HEALTH = 0.0719 / 2         # 건강보험 7.19%의 절반씩
CARE_OF_HEALTH = 0.1314     # 장기요양 = 건강보험료의 13.14%
```

```
JOB_WORKER = 0.009          # 고용보험 근로자 몫
JOB_EMPLOYER = 0.009 + 0.0025   # 사업주 몫 (150명 미만 회사 예시)
ACCIDENT = 0.01             # 산재보험: 업종마다 다름 (여기선 1%로 가정)

def burden(pay):
    health = pay * HEALTH
    common = pay * PENSION + health + health * CARE_OF_HEALTH
    worker = common + pay * JOB_WORKER
    employer = common + pay * (JOB_EMPLOYER + ACCIDENT)
    return round(worker), round(employer)

pay = 2_156_880             # 2026년 최저 월급 (주 40시간)
w, e = burden(pay)
print(f"월급 {pay:,}원")
print(f"직원 월급에서 빠지는 4대보험: 약 {w:,}원")
print(f"사장님이 따로 내는 4대보험: 약 {e:,}원")
print(f"사장님의 한 달 인건비: 약 {pay + e:,}원 (퇴직금 적립 별도)")
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
월급 2,156,880원
직원 월급에서 빠지는 4대보험: 약 209,592원
사장님이 따로 내는 4대보험: 약 236,553원
사장님의 한 달 인건비: 약 2,393,433원 (퇴직금 적립 별도)
```

- **월급 외에 약 10% 이상이 더 든다**고 생각하세요. 1년 이상 일하면 **퇴직금**(대략 1년에 한 달치)도 쌓아 둬야 해요.
- 소득세(원천세)도 매달 떼서 신고해요. 세무사나 급여 프로그램을 쓰면 편해요.
- 소규모 사업장의 보험료 일부를 지원하는 정부 사업(예: 두루누리 등)이 있었어요. 올해 조건은 공단에서 확인하세요(45장 지원금).

---

5. 채용부터 퇴사까지 체크리스트

```
채용 전
□ 정말 사람이 필요한가? 자동화(69장)·외주(53장)로 안 되나?
□ 할 일 목록과 운영 매뉴얼 (9·56장) — 없으면 가르칠 수가 없어요
□ 채용 공고: 성별·나이 등 차별 표현 금지, 임금·근무 시간 정확히

첫 출근 전
□ 근로계약서 작성 + 1부 교부
□ 4대보험 취득 신고 (보통 다음 달 15일까지 — 공단 안내 확인)
□ 계정 만들기: 필요한 권한만 (65장 역할), 2단계 인증
□ 개인정보 다루는 일이면 보안 서약·교육 (10·37장)

일하는 동안
□ 임금은 정한 날 전액 지급, 임금명세서 교부
□ 근무 시간 기록 (분쟁 대비)
□ 연차 관리
```

□ 직장 내 괴롭힘·성희롱 예방 (규모별 의무 확인)

퇴사 때
□ 계정·권한·열쇠 즉시 회수 (37장)
□ 마지막 임금·퇴직금은 퇴사 후 14일 안에 정산하는 게 원칙
□ 4대보험 상실 신고
□ 회사 자료 반납 확인

---

6. 1인 사업자가 첫 사람을 쓸 때의 현실 팁

- 처음엔 **짧은 시간 알바나 프리랜서**로 시작해 일의 양을 확인하세요. 단, 실제 일하는 방식이 형태와 맞아야 해요(1절).
- 사람을 쓰면 **사장님의 일이 "일하기"에서 "가르치고 확인하기"로** 바뀌어요. 매뉴얼이 없으면 오히려 더 바빠져요.
- 인건비는 **고정비**예요. 3개월치 인건비를 버틸 현금이 있는지 확인하세요(44장 현금 흐름).
- 지인·가족을 쓸 때도 **똑같이 계약서와 4대보험**. 관계가 틀어졌을 때 가장 크게 문제가 돼요.

이 장 요약

1. 형태보다 **실제 일하는 방식**이 근로자인지 결정한다. 근로자면 **일 시작 전 근로계약서 작성·교부**(5인 미만도).
2. 2026년 최저시급 **10,320원**, 주 15시간 이상이면 **주휴수당**, 주 40시간 최저 월급 **2,156,880원**.
3. 4대보험 사장님 몫을 더하면 **월급의 약 10% 이상 추가** + 퇴직금. 채용 전에 **매뉴얼·현금·자동화 가능성**부터 확인.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

71. 1인 사업자 세금·보험·신고 실무 — 경비 처리부터 각종 신고까지

> 세금 달력·장부·법인 전환은 44장, 사업자등록·통신판매업은 10장, 직원 4대보험은 70장에 있어요. 이 장은 **실제로 돈을 쓰고 신고할 때 자주 막히는 것들**이에요.

> ⚠️ 세금·보험 금액과 기준은 자주 바뀌고, 이 장은 **세무 블로그·기사 기준으로 조사**했어요. 신고 전에는 국세청 홈택스·공단 안내를 확인하고, 매출이 생기면 **세무사 상담**을 권해요. (참고 자료 모음)

---

1. 경비 처리 — "사업에 쓴 돈"을 인정받으려면

사업에 쓴 돈(경비)은 이익에서 빠져 **세금이 줄어요.** 대신 **증명**할 수 있어야 해요.

적격증빙 4가지

증빙	받는 법
세금계산서 (면세 품목은 계산서)	사업자에게 살 때 내 사업자번호로
신용카드 매출전표	사업용 카드로 결제 (홈택스에 사업용 카드 등록하면 자동 수집)
현금영수증 (지출증빙용)	현금·계좌이체 때 내 사업자번호로 발급 요청
(간이영수증)	소액일 때만 — 아래 규칙 참고

기억할 숫자 (조사 기준)

규칙	내용
건당 3만 원 초과	적격증빙 없이 계좌이체 내역 등만 있으면 비용은 인정될 수 있지만 **금액의 2% 가산세**(증빙불비 가산세)
3만 원 이하	간이영수증도 가능
거래처 접대(기업업무추진비)	일반 경비보다 엄격. 건당 기준 초과 시 적격증빙 없으면 **비용 자체가 인정 안 될 수 있음**
부가세 매입세액 공제	적격증빙이 있어야 사면서 낸 부가세를 돌려받을 수 있음
보관 기간	신고 기한 끝난 뒤 **5년**

1인 개발·온라인 사업자가 흔히 쓰는 경비 예

경비	메모
호스팅·도메인·클라우드·AI API·디자인 도구 구독	**해외 결제**는 카드 전표 + 결제 메일 보관
노트북·모니터 등 장비	금액이 크면 몇 년에 나눠 비용 처리(감가상각)
광고비	플랫폼 세금계산서·영수증 발급 메뉴 확인
외주비	세금계산서 또는 3.3% 원천징수 신고 (44장)
공유 오피스·사무실 임차료	계약서 + 세금계산서

경비	메모
업무용 통신비, 교육·도서	업무 관련성
택배·포장재 (72장)	

- **사적인 지출을 섞지 마세요.** 사업용 통장·카드를 따로 쓰는 게 가장 쉬운 방법이에요(44장).
- 집에서 일하는 경우의 집세·관리비, 차량 비용은 인정 기준이 까다로워요. 세무사에게 물어보세요.

---

2. 간이과세 vs 일반과세

	간이과세자	일반과세자
대상	연 매출이 일정 기준 미만인 작은 개인사업자 (업종 제외 있음)	그 외
부가세 부담	업종별로 낮게 계산돼 **적음**	매출세액 − 매입세액
세금계산서 발급	매출 규모에 따라 못 하는 경우가 있음 → **B2B 거래처가 싫어할 수** 있음	가능
신고	1년에 1번 (원칙)	1년에 2번 (원칙)

- 기준 금액·제외 업종은 자주 바뀌어요. 사업자등록할 때 홈택스 안내를 확인하세요.
- **B2B 위주(12장)**거나 **초기에 장비·재고를 크게 사서 부가세를 돌려받아야** 한다면 일반과세가 나을 수 있어요.

---

3. 사장님 본인의 보험·노후 — 놓치기 쉬운 것

건강보험·국민연금

- 회사에 다니지 않는 1인 사업자는 보통 **지역가입자**로 건강보험·국민연금을 내요. **사업 소득이 신고되면 보험료가 바뀌어요** (다음 해에 반영되는 경우가 많아 "갑자기 올랐다"고 느껴요). 미리 예산에 넣으세요.
- **직원을 1명이라도 쓰면** 사업장 가입자가 되고, 대표도 사업장 가입자로 바뀌어요(70장).
- 회사를 다니면서 부업으로 사업하면 **소득이 일정 금액을 넘을 때** 추가 보험료가 붙을 수 있어요. 회사 규정의 **겸업 금지**도 확인하세요(57장).

노란우산공제 (소기업·소상공인 공제)

- 중소기업중앙회가 운영하는 **사장님 퇴직금** 같은 제도예요. 폐업·노령 때 받을 수 있고, 일반적으로 압류가 제한된다고 안내돼요.
- **소득공제**: 여러 자료에서 2026년 기준 **사업소득 4,000만 원 이하는 연 최대 600만 원**까지 공제된다고 해요. 소득 구간별 한도와 2026년 바뀐 **납입 한도**는 자료마다 달라 공식 사이트 확인이 필요해요.
- 중도 해지하면 불리할 수 있어요. 낼 수 있는 만큼만.

그 밖에

- **1인 자영업자 고용보험·산재보험**: 원하면 가입할 수 있는 제도가 있어요(폐업 시 실업급여 등). 조건은 공단 확인.
- 사업 보험(배상책임·사이버보험)은 56장.

---

4. 업종·서비스별 신고 목록 — 내가 해당하나?

신고	언제 필요	관련 장
사업자등록	계속 반복해서 돈을 벌면	10장
통신판매업 신고	온라인으로 물건·서비스 판매 (면제 기준 확인)	10장
부가통신사업 신고	인터넷으로 통신을 매개하는 서비스(커뮤니티·플랫폼 등). 과기정통부 관계자 설명 기준 **자본금 1억 원 이하 소규모 사업자는 신고한 것으로 간주**돼요. 법인을 크게 키우면 다시 확인	16·27장
위치정보 관련 신고·허가	손님 위치를 수집·이용하는 서비스	27·29장
직업정보제공사업 신고 / 유료직업소개 등록	구인구직 서비스	27장
게임물 등급분류	게임 서비스	20장
식품·화장품·건강기능식품 등 영업 신고	해당 상품 판매	23·29장
전자금융 관련 등록	선불 충전금·포인트를 크게 운영	29·39장
개인정보 유출 신고	유출 시 72시간 안 (2026년 9월 개정 내용은 10장)	10·37장

> 💡 새 기능을 넣을 때마다 이 표를 다시 보세요. **"위치 기능 하나 추가"가 신고 대상**이 되는 경우가 있어요.

---

5. 이벤트·경품을 줄 때의 세금

- 손님이 받는 경품은 보통 **기타소득**이에요. 안내 자료 기준, **건당 경품 가액이 5만 원을 넘으면** 주최자가 **22%(지방소득세 포함)를 원천징수**하고 신고하는 게 원칙이에요.
- 그래서 고가 경품 이벤트는 당첨자에게 **"제세공과금 22%를 내셔야 받을 수 있어요"** 또는 **주최자가 대신 부담**을 미리 공지해요.
- **5만 원 이하 경품**은 이 원천징수 대상이 아닌 경우가 많아요 → 작은 사업자는 **5만 원 이하 경품을 여러 개** 주는 게 관리가 쉬워요.
- 당첨자 개인정보(이름·연락처·주민번호)는 **세금 신고에 필요한 만큼만** 받고, 끝나면 파기 (10장).
- 이벤트 운영 규칙(당첨 기준·발표일 공지)은 32장, 73장.

---

6. 1인 사업자 세금·보험 연간 달력 (요약)

시기	할 일
매달	직원 있으면 원천세 신고·납부(10일), 4대보험, 증빙 정리 (44장 월간 루틴)
1월	부가세 확정 신고(일반과세 2기·간이과세 1년치), 지급명세서 준비
5월	종합소득세 신고 (전년도 소득)

시기	할 일
7월	부가세 확정 신고(일반과세 1기)
수시	경품 원천징수, 프리랜서 3.3% 신고, 신규 기능 신고 확인

> 💡 매출이 생기기 시작하면 **세무 기장(장부 대행)을 맡기는 비용**과 내가 쓰는 시간을 비교해 보세요. 실수로 내는 가산세보다 싼 경우가 많아요.

이 장 요약

1. 경비는 **적격증빙**으로: 건당 3만 원 넘으면 **세금계산서·카드·현금영수증**, 없으면 2% 가산세. 5년 보관, 사업용 카드·통장 분리.
2. 사장님 본인의 **건강보험·국민연금은 소득 신고 후 오른다** — 예산에 넣고, **노란우산공제** 소득공제(4,000만 원 이하 최대 600만 원)를 확인.
3. 새 기능마다 **신고 대상인지**(부가통신·위치정보·등급분류 등) 확인하고, **5만 원 넘는 경품은 22% 원천징수**.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

72. 실물 상품 운영 — 상품 사진·재고·택배·포장·교환/반품

> 오픈마켓 판매는 23장, 물류 용어·주문 상태 흐름은 35장, 청약철회(환불) 법 규칙은 10장에 있어요. 이 장은 **매일 손으로 하는 일**을 정리했어요.

> 전기용품·어린이제품 등의 KC 인증·전파 인증은 77장에 있어요.

> ⚠️ 택배 단가·계약 조건은 지역·물량·업체마다 크게 달라요. 이 장의 내용은 **일반적인 실무 요령**이고, 숫자는 직접 견적을 받아 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 상품 사진 — 상세 페이지의 절반

사진	목적
대표 사진 (흰 배경 또는 깔끔한 단색)	검색·목록에서 눈에 띄기. 오픈마켓은 대표 사진 규정이 있으니 확인 (23장)
사용 장면	"내가 쓰면 이렇구나"
크기 비교	손·동전·자와 함께 → "생각보다 작아요" 반품 줄이기
디테일·재질	확대 사진
성분표·라벨	식품·화장품은 법정 표시 내용 (29장)
포장 상태	선물용 손님에게 중요

촬영 요령 (스마트폰으로 충분해요):

- **자연광**(창가, 직사광선 피하기) 또는 저렴한 조명 2개
- 배경은 흰 종이·폼보드, 그림자를 줄이려면 반대편에 흰 판(반사판)
- 같은 각도·같은 배경으로 **상품마다 통일** → 브랜드 일관성(62장)
- 실제와 **색이 다르게 보이지 않게** 보정은 최소 (색 차이는 반품 1순위 사유 중 하나)
- 웹에 올리기 전 크기 줄이기 (68장 속도)
- 남의 사진·폰트를 쓰려면 라이선스 확인 (47장). AI로 만든 사용 장면은 **실제 상품과 다르게 보이지 않게** — 과장 광고가 될 수 있어요.

---

2. 재고 관리

기본 규칙

- **팔 수 있는 수량 = 실제 재고 − 결제 대기·출고 대기 수량**
- 여러 곳(자사몰·스마트스토어·쿠팡)에서 팔면 재고가 **따로 줄어서 품절된 걸 또 파는** 사고가 나요 → 재고 **연동 도구**(통합 관리 솔루션)를 쓰거나, 채널별로 수량을 나눠 두기.
- **품절·지연**은 바로 상품 페이지에 반영하고, 이미 주문한 손님에게 먼저 연락 (10장: 공급 못 하면 빨리 환불).

얼마나 쌓아 둘까

```
다시 주문할 때 = (하루 평균 판매량 × 들어오는 데 걸리는 날) + 안전 재고
```

- 예: 하루 10개 팔리고, 공장에서 7일 걸리고, 안전 재고 30개 → **100개 남았을 때 주문**
- 처음엔 적게 사고 자주 주문하세요. **팔리지 않는 재고 = 묶인 현금**(44장 현금 흐름).
- 유통기한이 있는 상품은 **먼저 들어온 것부터 먼저 내보내기**(선입선출).

매달 재고 실사

- 장부(시스템) 수량과 실제 수량을 세어 비교 → 차이가 나면 원인(파손·분실·출고 실수) 기록.
- 연말 재고는 **세금 계산에도** 쓰여요(44·71장).

---

3. 택배 계약과 출고

택배를 보내는 방법

방법	맞는 경우
편의점·우체국 창구 개인 택배	하루 몇 개 이하, 테스트 단계
택배사 대리점과 계약 (방문 수거)	하루 수십 개 이상, 단가 협상 가능
택배 대행·통합 서비스	여러 택배사 비교, 송장 일괄 출력
풀필먼트(물류 대행)	보관·포장·출고까지 맡기기 (35장). 물량이 늘고 내가 포장할 시간이 없을 때

- 계약할 때 물어볼 것: **크기·무게별 단가**, 하루 최소 물량, 수거 시간, **반품 단가**, 파손·분실 보상 기준, 제주·도서산간 추가 요금, 송장 출력 방식(쇼핑몰과 연동되나).
- 물량이 늘면 **3~6개월마다 단가 재협상**.

매일 출고 루틴

```
1. 주문 확인 (결제 완료만) → 2. 송장 일괄 출력 → 3. 피킹(상품 꺼내기)
→ 4. 검수(상품·수량·옵션 맞나) → 5. 포장 → 6. 송장 부착
→ 7. 송장 번호 쇼핑몰에 등록 (손님에게 배송 알림, 64장 알림톡) → 8. 수거
```

- **마감 시간**을 정해 상세 페이지에 표시: "오후 2시 결제까지 당일 출고"
- 4번 검수에서 실수가 가장 많이 잡혀요. 옵션(색·사이즈) 오배송이 반품 원인 상위권.

---

4. 포장

원칙	내용
상품 보호	흔들리지 않게 완충재, 액체는 비닐 밀봉, 깨지는 건 "취급 주의"
크기 맞춤	상자가 크면 택배비가 오르고 과대포장 규제 대상이 될 수 있어요
비용	상자·완충재·테이프를 1개당 원가에 넣기 (61장 손익분기)

원칙	내용
브랜드 경험	감사 카드, 사용법 카드, **카카오 채널·리뷰 QR**(64장)
환경	종이 완충재, 테이프 줄이기 — 손님 반응이 좋은 경우가 많아요

- 포장재 과대포장·재질 관련 규제가 있어요. 제품 종류별 기준은 환경부 안내 확인.

---

5. 교환·반품 — 손님 경험과 돈이 갈리는 곳

법 기본 (10장 복습)

- 온라인 구매는 원칙적으로 **받은 날부터 7일 안에 청약철회(반품·환불)** 가능, 상품이 설명과 다르면 더 길게.
- **단순 변심 반품 택배비는 손님**, 상품 하자·오배송은 **판매자** 부담이 원칙.
- 예외(사용해서 가치가 크게 줄어든 경우 등)는 **미리 상세 페이지에 분명히** 알려야 적용돼요.

처리 순서

```
1. 접수: 사유·사진 받기 (문의 템플릿, 30장)
2. 판단: 하자·오배송 / 단순 변심 → 택배비 부담 결정
3. 회수: 반품 택배 접수 (계약 택배사 반품 단가로)
4. 검수: 도착 상품 상태 확인 (사진 기록)
5. 환불: 결제 취소 (PG 부분 취소, 39장) — 법정 기한 안에
6. 재고: 다시 팔 수 있으면 재고로, 아니면 불량 재고로 분리 (2절)
7. 기록: 반품 사유 집계 → 상세 페이지·포장·검수 개선
```

반품률 줄이기

반품 사유	줄이는 법
생각과 크기·색이 다름	크기 비교 사진, 실제 색 사진, 상세 치수표
오배송	출고 검수, 옵션별 보관 위치 분리
파손	포장 개선, 택배사 변경
늦게 와서	출고 마감 시간 지키기, 지연 시 먼저 연락

> 💡 반품 사유를 매달 표로 보면 **상세 페이지 고칠 곳**이 보여요. 반품은 비용이 아니라 **공짜 고객 조사**이기도 해요.

이 장 요약

1. 상품 사진은 **대표·사용 장면·크기 비교·디테일**, 실제 색과 같게.
2. 재고는 **판매 가능 수량 = 실제 − 대기 중**, 다시 주문할 시점을 계산하고 **매달 실사**. 여러 채널은 재고 연동.
3. 택배는 **단가·반품 단가·보상 기준**을 비교해 계약, 출고는 **검수**가 핵심. 반품은 **법정 기한 안에 처리하고 사유를 집계**해 개선한다.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

73. 성장 운영 — 피드백·로드맵, 이벤트, 추천인 프로그램, B2B 영업

> 아이디어 검증은 42장, B2B 기본은 12장, 단골 만들기는 51장, 마케팅 채널은 32장에 있어요.

---

1. 손님 의견 모으기와 기능 요청 관리

의견이 들어오는 곳

문의(30장), 리뷰, 해지 사유(51장), SNS 댓글, 사용성 테스트(48장), AI 기능 👎(67장), 검색 기록(66장).

→ **한 곳에 모으세요.** 노션·스프레드시트 하나면 충분해요.

날짜	누가	원문 (그대로)	분류	관련 기능	같은 요청 수
11/1	단골 A	"정기 배송 날짜를 바꾸고 싶어요"	기능 요청	정기 배송	7

기능 요청을 고르는 법

- **요청 수만 보지 않기**: "누가"(돈을 내는 손님인가, 핵심 손님층인가), **"왜"**(진짜 문제가 뭔가)를 함께 봐요.
- 손님이 말하는 해결책보다 **문제**를 들으세요. "엑셀 내보내기 해 주세요" → 진짜 문제는 "세무사에게 매출 자료를 보내야 해요"일 수 있어요.
- 점수로 비교하는 간단한 방법 (**RICE**):

기준	질문
Reach (도달)	몇 명에게 영향?
Impact (효과)	얼마나 크게? (3 큼 / 2 보통 / 1 작음)
Confidence (확신)	근거가 얼마나 확실? (100% / 80% / 50%)
Effort (노력)	몇 주 걸리나?

점수 = 도달 × 효과 × 확신 ÷ 노력. 정답 계산기가 아니라 **비교를 위한 도구**예요.

로드맵 — 무엇을 언제 할지

```
지금 (이번 달)        다음 (1~3개월)        나중 (아이디어)
- 정기배송 날짜 변경   - 선물 포장 옵션       - 앱
- 결제 오류 수정       - 영어 페이지          - 해외 배송
```

- 날짜를 약속하지 말고 **"지금·다음·나중"**으로 나누면 1인 사업자도 지킬 수 있어요.
- 요청한 손님에게 **"반영했어요"** 연락 → 가장 강한 단골 만들기 방법이에요.
- 공개 로드맵·업데이트 소식(변경 이력, 7장)은 손님 신뢰를 줘요.

---

2. 이벤트·프로모션 운영

종류	예	주의
할인	첫 구매 20%, 시즌 세일	"정가"를 부풀려 할인율을 키우면 허위 표시 (10장)
쿠폰	장바구니 쿠폰, 재구매 쿠폰	다계정 남용 막기 (41장)
추첨 경품	리뷰 쓰면 추첨	당첨 기준·발표일·개인정보 이용 공지, **5만 원 넘는 경품은 22% 원천징수** (71장)
선착순	100명 한정	서버 몰림 대비 (50장 부하 테스트), 재고와 실제 수량 일치
SNS 이벤트	팔로우·공유하면 추첨	플랫폼별 이벤트 규정 확인
리뷰 이벤트	리뷰 쓰면 적립금	**좋은 리뷰에만 보상하면 안 됨**, "적립금 받고 쓴 후기" 표시 (62장)

이벤트 공지에 꼭 넣을 것

```
□ 기간 (시작·끝 날짜와 시각)
□ 참여 방법과 대상 (만 14세 미만 제외 여부 등)
□ 혜택 내용과 수량
□ 당첨자 선정 방법·발표일·발표 방법
□ 개인정보 수집 항목·목적·보관 기간 (10장)
□ 세금 부담 (경품 5만 원 초과 시)
□ 부정 참여 시 취소 기준
```

끝나고 볼 것

- 이벤트 기간 매출 **− 할인액 − 경품비 − 광고비** = 정말 남았나? (61장 손익분기)
- **이벤트로 온 손님이 다시 샀나?** (51장 코호트) — 할인 때만 오는 손님만 모았다면 다음엔 방식 변경.

---

3. 추천인(레퍼럴) 프로그램 — 손님이 손님을 데려오게

드롭박스의 "친구 초대하면 둘 다 용량"(33장 사례)이 대표적이에요.

설계	예
양쪽 보상	초대한 사람 3,000원, 초대받은 사람 첫 구매 3,000원 할인
보상 조건	가입이 아니라 **첫 구매 완료(환불 기간 지난 뒤)** 에 지급 → 어뷰징 방지
상한	한 사람이 받을 수 있는 보상 상한
공유 쉽게	개인 링크·코드, 카카오톡 공유 버튼, 주문 완료 화면에 노출
추적	링크마다 코드 → 누가 데려왔는지 DB에 기록 (59장)

막아야 할 어뷰징 (41장)

- 자기 자신을 초대 (다계정): 같은 기기·결제 수단·주소·전화번호 확인
- 보상만 받고 환불: 환불 기간 지난 뒤 지급
- 추천 코드를 쿠폰 사이트에 뿌리기: 상한, 이상 패턴 감시

> ⚠️ **"초대할수록 계속 돈을 번다"**처럼 하위 단계까지 수당을 주는 구조는 **다단계(방문판매법)** 문제가 될 수 있어요. 한 단계 보상만, 금액은 적당히.

---

4. B2B 영업 — 회사에 파는 법

B2B는 손님이 알아서 찾아오기를 기다리기보다 **먼저 찾아가는** 경우가 많아요(12장).

영업 흐름

```
① 이상적인 손님 정하기 → ② 목록 만들기 → ③ 첫 연락 → ④ 상담·데모
→ ⑤ 제안서·견적 → ⑥ 계약 → ⑦ 도입 지원(온보딩) → ⑧ 사례로 만들기
```

① 이상적인 손님 (ICP)

"직원 5~30명 미용실 체인, 예약을 전화·카톡으로 받아 노쇼가 많은 곳"처럼 **업종·규모·문제**를 구체적으로.

③ 첫 연락 — 콜드메일

```
제목: ○○미용실 노쇼 줄이는 방법 (3분)

원장님 안녕하세요, 미용실 예약 도구를 만드는 ○○입니다.
[왜 이 회사에 연락했나 — 한 줄, 진짜 이유]
비슷한 규모의 △△미용실은 예약 알림을 바꾼 뒤 노쇼가 줄었어요. [진짜 사례·숫자만]
다음 주 15분만 화면으로 보여 드려도 될까요?
관심 없으시면 답장 주시면 다시 연락드리지 않을게요.
```

- **짧게, 상대 이야기로 시작, 요청은 하나(15분 통화).**
- 같은 내용을 수백 곳에 뿌리지 말고 **10곳에 제대로**. 답이 없으면 1~2번만 정중하게 다시.
- 회사 대표 메일·공개된 업무용 연락처로. **개인 연락처를 무단 수집해 광고성 연락**을 하면 법 문제가 될 수 있어요(30장 광고 메시지 규칙, 69장 크롤링).

④ 데모(시연)

- 기능 투어가 아니라 **상대의 문제 → 해결 장면 → 숫자** 순서로.
- 먼저 **질문**: "지금 어떻게 하세요? 한 달에 노쇼가 몇 건이에요?" (42장 인터뷰)
- 끝에 **다음 단계**를 정하기: 무료 체험 2주, 견적서 발송 날짜 등.

⑤ 제안서·견적서 (B2B는 서류가 중요)

넣을 것	내용
상대의 문제 (그들의 말로)	데모에서 들은 것
해결 방법과 범위	무엇을 하고 **무엇은 안 하는지**
기대 효과	숫자 근거와 함께 (과장 금지)
가격·결제 조건	월·연 단위, 세금계산서 발행, 결제일 (43장)

넣을 것	내용
일정과 지원	도입 기간, 교육, 문의 응답 시간 (12장 SLA)
보안·개인정보	데이터 보관 위치, 처리 위탁 계약 (10장)

- 회사는 **결재**가 필요해요. 담당자가 윗사람에게 그대로 올릴 수 있게 **한 장 요약**을 맨 앞에.

공공기관에 팔기 (B2G) — 참고

- 정부·공공기관은 **조달 시스템(나라장터 등)**과 혁신 제품 구매 제도로 사요. 서류·인증·실적 요건이 많아서 초기 1인 사업자보다는 **B2B 실적이 쌓인 뒤** 검토하는 경우가 많아요.
- 지원사업(45장)으로 공공기관과 처음 연결되는 경우도 있어요.

이 장 요약

1. 손님 의견은 **한 곳에 원문 그대로** 모으고, 해결책보다 **문제**를 보고, **지금·다음·나중** 로드맵으로. 반영하면 요청자에게 알린다.
2. 이벤트는 **공지 7항목·경품 세금·끝난 뒤 손익과 재구매** 확인. 추천인 보상은 **첫 구매 완료 후, 상한, 한 단계만**.
3. B2B는 **이상적인 손님 → 짧은 콜드메일 → 문제 중심 데모 → 결재용 제안서** 순서로.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

74. 1인 창업가·개발자의 공부와 정보 수집 루틴

> 코딩 공부 순서는 코딩 노트, 진로별 로드맵은 코딩 12장, 시간 관리는 54장에 있어요.

이 자료의 많은 장에 "**자주 바뀌니 공식 문서를 확인하세요**"라고 적혀 있어요. 법·세금·광고 플랫폼·AI 도구는 몇 달마다 바뀌어요. 그래서 1인 사업자에게는 **"한 번 배우기"보다 "계속 따라가는 습관"**이 더 중요해요.

---

1. 공부 방법 — 오래 남게 배우기

방법	하는 법
만들면서 배우기	책을 끝까지 읽기 전에 작은 것을 만들고, 막히는 곳만 찾아보기 (55장 실습)
떠올려 보기	다 읽고 나서 책을 덮고 핵심 3가지를 적어 보기 → 기억에 훨씬 오래 남아요 (15장 퀴즈)
나눠서 반복	하루에 몰아서보다 1일 뒤·1주 뒤·1달 뒤 다시 보기
남에게 설명하기	블로그 글로 쓰기 → 공부 + 콘텐츠 마케팅(63장)이 동시에
질문 노트	모르는 것을 바로 적고, 답을 찾으면 그 옆에

AI로 공부할 때

- "설명해 줘"에서 멈추지 말고 **"나에게 문제를 내 줘"**, **"내 설명이 맞는지 틀린 곳을 지적해 줘"**까지.
- AI가 만든 코드를 그대로 붙이지 말고 **"한 줄씩 무슨 뜻인지 설명해 줘"** → 설명할 수 없는 코드는 쓰지 않기 (49장).
- 법·세금·숫자는 AI 답도 **반드시 공식 출처로 확인**. AI도 오래된 정보를 말할 수 있어요.

---

2. 영어 문서 읽기 — 피할 수 없다면 쉽게

개발 도구·결제·광고·AI의 **최신 공식 문서는 영어가 먼저** 나오는 경우가 많아요.

- 처음엔 **번역기 + 원문을 나란히**. 기술 용어(request, response, token, deploy)는 번역하지 말고 원문 그대로 익히기 (03장 용어 사전).
- 공식 문서는 보통 이 순서로 읽어요: **Quickstart(빠른 시작) → Guides(가이드) → API Reference(사전처럼 찾기)**. 처음부터 Reference를 다 읽지 않아요.
- 오류 메시지는 **그대로 복사해서 검색** → 영어 결과가 훨씬 많아요.
- 자주 보는 단어장 만들기: deprecated(곧 없어질 예정), breaking change(기존 것이 깨지는 변경), rate limit(호출 횟수 제한), sandbox(테스트 환경), webhook(알림 요청).

---

3. 정보 수집 — 무엇을, 어디서, 얼마나

꼭 따라가야 할 것 (내 사업에 직접 영향)

분야	어디서	얼마나 자주
내가 쓰는 도구의 변경	각 서비스의 **변경 이력(changelog)·공지 메일** — 가입 메일을 스팸 처리하지 말기	올 때마다

분야	어디서	얼마나 자주
결제·광고 플랫폼 정책	PG사·메타·구글·네이버·쿠팡 공지	월 1회
법·세금	국세청, 개인정보보호위원회, 공정위 보도자료, 고용노동부	분기 1회 + 사업 관련 뉴스
보안	내가 쓰는 프레임워크·라이브러리의 보안 공지, GitHub 보안 알림	올 때마다

넓게 보면 좋은 것

분야	예
1인 창업 사례	인디 해커스, 국내 창업 커뮤니티·뉴스레터
마케팅	마케팅 실무 커뮤니티, 광고 대행사 인사이트 글 (단, 업체 글은 홍보가 섞여 있다는 점 기억)
개발	공식 블로그, 개발자 커뮤니티
내 업계	업계 뉴스, 경쟁사 공지·블로그 (35장 도메인 지식)

정보 다이어트

- 뉴스레터·채널을 **10개 넘게 구독하면 결국 안 읽어요.** 정말 읽는 것 5개만.
- **"지금 내 사업에 쓸 수 있나?"**로 걸러요. 아니면 북마크만 하고 넘기기.
- 유행하는 도구로 매번 갈아타지 않기. 지금 도구로 **손님이 불편하지 않으면** 그대로.

---

4. 이 자료를 계속 업데이트하는 법

이 공부 자료 자체도 시간이 지나면 낡아요. 이렇게 관리하세요.

```
□ 분기 1회: README의 "법·세금 장"을 공식 사이트에서 다시 확인 (10·44·70·71장 등)
□ 사업을 시작하는 분야의 장은 시작 직전에 다시 조사
□ 바뀐 내용은 해당 장에 "2027년 ○월 확인" 표시 + 참고 자료 모음에 출처 추가
□ 직접 해 본 경험(실제 단가, 실제 실수)은 해당 장 끝에 "내 메모"로 추가
```

> 💡 Claude에게: "docs/71-tax-insurance-filings.md의 숫자 중 지금 기준으로 바뀐 게 있는지 조사해서, 바뀐 곳과 출처를 표로 알려 줘. 확인 못 한 건 확인 못 했다고 적어 줘."

---

5. 주간 공부 루틴 예시 (1인 사업자)

언제	무엇을	시간
월 아침	도구·플랫폼 공지 훑기	15분
화·목 저녁	지금 막힌 기술 하나 깊게 (만들면서)	1시간
수	손님 의견 다시 읽기 (73장) — 가장 중요한 공부	20분
금	이번 주 배운 것 3줄 기록 / 블로그 글	30분
월 1회	경쟁사·업계 살펴보기, 이 자료의 관련 장 다시 보기	1시간

공부도 사업처럼: 목적(무엇을 해결하려고), 작게, 결과물(글·코드·개선된 페이지)로 끝내기.

이 장 요약

1. **만들면서, 떠올려 보며, 나눠서 반복**하고, 배운 걸 글로 써서 마케팅까지.
2. 영어 공식 문서는 **빠른 시작 → 가이드 → 레퍼런스** 순서로, 오류 메시지는 그대로 검색.
3. 내 사업에 직접 영향 주는 **도구 공지·정책·법·보안**은 꼭 따라가고, 나머지는 **5개만** 구독. 이 자료도 **분기마다 다시 확인**.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

75. 설치형 프로그램 배포 — 코드 서명과 "바이러스 경고" 없애기

> 모바일 앱 배포는 25장, 보안 기본은 37장에 있어요. 이 장은 **PC에 설치하는 프로그램(.exe, .msi, 맥 .app/.dmg)**을 직접 나눠 줄 때 이야기예요.

> ⚠️ 운영체제 회사의 정책과 인증서 가격은 자주 바뀌어요. 2026년 11월 조사 기준이고, 마이크로소프트·애플 공식 문서를 꼭 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 어떤 경고가 뜨나

내가 만든 프로그램을 손님이 내려받아 실행하면 이런 화면이 뜰 수 있어요.

어디서	경고	손님 반응
윈도우 (Microsoft Defender SmartScreen)	"Windows의 PC 보호" — 알 수 없는 게시자	대부분 여기서 **취소**해요
브라우저 다운로드 (엣지·크롬)	"일반적으로 다운로드되지 않는 파일"	다운로드부터 포기
백신 프로그램 (V3, 알약, 디펜더 등)	악성 코드로 **잘못 판단**(오탐)해 삭제	"바이러스 있는 프로그램"이라는 후기
맥 (Gatekeeper)	"확인되지 않은 개발자", 실행 차단	설정에 들어가 "그래도 열기"를 눌러야 함

→ 프로그램이 아무리 좋아도 **첫 실행 화면에서 손님을 잃어요.** 그래서 정식으로 배포하려면 아래 준비가 필요해요.

---

2. 코드 서명이란 — 프로그램에 찍는 "디지털 도장"

코드 서명 = 인증기관(CA)에서 신원 확인을 받은 인증서로 프로그램 파일에 서명하는 것이에요. 두 가지를 증명해요.

1. **누가 만들었나** — 경고 창에 "알 수 없는 게시자" 대신 **내 이름이나 회사 이름**이 나와요.
2. **중간에 바뀌지 않았나** — 누가 파일에 악성 코드를 끼워 넣으면 서명이 깨져요.

꼭 알아야 할 오해

> ❌ "서명만 하면 경고가 바로 사라진다"

- 윈도우 SmartScreen은 **평판**(얼마나 많은 사람이 문제없이 내려받았나)을 봐요. **새 인증서나 새 프로그램은 처음에 경고가 뜰 수 있고**, 다운로드가 쌓이면서 줄어들어요.
- 예전에는 비싼 **EV 인증서**를 쓰면 처음부터 평판이 있었지만, 마이크로소프트 공식 문서 기준으로 **이 혜택은 이제 없어요** (2024년 무렵 변경). 지금은 OV와 EV가 SmartScreen 평판 면에서 같다고 안내돼요.
- 그래도 서명은 **필수 출발점**이에요. 서명이 없으면 평판이 쌓이기 어렵고, 업데이트할 때마다 "처음 보는 프로그램"이 돼요.

---

3. 윈도우 — 서명하는 방법 고르기

방법	비용 (조사 기준)	누가 받을 수 있나	특징
OV 코드 서명 인증서	연 수십~수백 달러 (판매처마다 큰 차이)	사업자 (회사·개인사업자)	가장 일반적. 회사 이름이 표시됨
IV (개인 인증) 인증서	OV와 비슷	**개인** 개발자	사업자등록 없이도 가능한 상품이 있음. 내 실명이 표시됨
EV 인증서	연 수백 달러 이상	사업자 (검증이 더 엄격)	즉시 평판 혜택은 없어짐. 드라이버 서명 등 특수한 경우에 필요
Azure Artifact Signing (옛 이름 Trusted Signing, 마이크로소프트 클라우드 서명)	월 약 10달러부터	커뮤니티 답변 기준 **개인은 미국·캐나다만**, 법인은 미국·캐나다·EU·영국	싸고 자동화가 쉬움. **한국 개인 개발자는 현재 쓰기 어려울 가능성이 큼** (공식 확인 필요)
마이크로소프트 스토어로 배포	개발자 계정 비용	개인·회사	스토어가 서명·배포를 맡아 SmartScreen 문제를 피하기 쉬움. 대신 심사

2023년 6월부터 바뀐 규칙

- 인증기관 업계 규칙(CA/B 포럼)에 따라, 코드 서명 인증서의 **비밀 키는 반드시 보안 하드웨어**(USB 토큰이나 HSM)에 보관해야 해요. 예전처럼 파일(.pfx)로 받아 PC에 두는 방식은 안 돼요.
- 그래서 실제로는 **① USB 토큰을 배송받아 꽂고 서명**하거나, **② 인증기관의 클라우드 서명 서비스**를 써요. 자동 빌드(CI)로 서명하려면 ②가 편해요.

서명할 때 같이 할 것

- **타임스탬프 붙이기**: 서명 시점을 기록해 두면 **인증서가 만료돼도 기존 파일의 서명이 계속 유효**해요. 꼭 켜세요.
- **설치 파일과 실행 파일 모두** 서명 (설치 프로그램 .exe/.msi와 설치된 .exe·.dll).
- **게시자 이름을 계속 같게** 유지 — 평판은 게시자 신원에 쌓여요.
- 인증서 **만료일을 계정 목록에** (9·34장처럼 갱신 놓치면 사고).

---

4. 백신이 내 프로그램을 바이러스로 잡을 때 (오탐)

- 처음 보는 프로그램, 압축·난독화된 프로그램, 자동 업데이트·키보드 입력·화면 캡처 기능이 있는 프로그램은 **오탐이 잘 나요.**
- 대응:
    1. **코드 서명**부터 (서명된 파일은 오탐이 줄어드는 경우가 많아요)
    2. 백신 회사의 **오탐 신고 창구**에 파일 제출 — 마이크로소프트(디펜더)는 보안 인텔리전스 사이트에 파일 제출 기능이 있고, 국내 백신 회사들도 오탐 신고 메뉴를 운영해요
    3. 여러 백신으로 미리 검사해 보기 (VirusTotal 같은 서비스 — 올린 파일이 백신 회사들과 공유될 수 있으니 비공개 프로그램은 주의)
    4. 불필요한 실행 파일 압축(패킹)·난독화 줄이기
- 손님 안내 페이지에 **"오탐이 나면 이렇게 해 주세요 + 신고 진행 중"**을 솔직하게 적으면 신뢰를 지킬 수 있어요.

---

5. 맥(macOS) — 서명 + 공증

단계	내용
① 애플 개발자 프로그램 가입	연회비가 있어요 (금액은 애플 공식 페이지 확인). 개인·회사 모두 가능
② Developer ID 인증서로 서명	앱스토어 밖에서 나눠 줄 앱용 인증서
③ 공증(Notarization)	애플 서버에 앱을 올려 **자동 악성 코드 검사**를 받고 "공증 티켓"을 받음
④ 티켓 붙이기(staple)	인터넷이 없어도 확인되게 앱에 티켓을 붙임

- 애플 공식 문서 기준, **macOS 10.15부터 Developer ID로 배포하는 앱은 공증이 필수**예요. 없으면 Gatekeeper가 막아요.
- 대안: **맥 앱스토어**로 배포하면 애플 심사로 대신해요(수수료·심사 있음).
- 2026년 개발자 포럼에는 공증한 **.pkg 설치 파일**이 막혔다는 개별 사례도 올라와 있어요. 배포 전 **새 맥에서 직접 내려받아 테스트**하세요(50장).

---

6. 1인 개발자에게 추천하는 순서

```
1. 정말 설치형이어야 하나?  →  웹으로 되면 웹 (설치·서명·경고 문제 자체가 없음)
2. 설치형이 꼭 필요하면     →  앱스토어(마이크로소프트 스토어·맥 앱스토어) 배포를 먼저 검토
3. 직접 나눠 줘야 하면      →  윈도우: OV/IV 인증서(클라우드 서명), 맥: Developer ID + 공증
4. 출시 직후                →  다운로드 페이지에 "처음엔 경고가 뜰 수 있어요" 안내 + 오탐 신고
```

> 💡 웹 서비스도 **PWA**(25장)로 만들면 바탕화면 아이콘·앱처럼 쓰기를 설치 경고 없이 제공할 수 있어요. 일렉트론(Electron) 같은 도구로 웹을 데스크톱 앱으로 감싸는 경우에도 서명은 똑같이 필요해요.

---

7. 배포 체크리스트

```
□ 설치 파일·실행 파일 모두 코드 서명 + 타임스탬프
□ 게시자 이름이 내 사업자 이름과 같은가
□ 다운로드는 https 내 도메인에서만 (34·37장), 파일 해시(SHA-256) 공개
□ 자동 업데이트 파일도 서명 확인 후 설치되게 (업데이트 서버가 해킹되면 모든 손님 PC가 위험)
□ 새 PC·새 맥에서 직접 내려받아 경고 화면 확인 (50장)
□ 여러 백신으로 검사, 오탐이면 신고
□ 설치 안내 페이지: 경고 화면 캡처와 설명, 문의 창구 (30장)
□ 인증서·개발자 계정 만료일을 계정 목록에 (9장)
□ 개인정보를 수집하면 처리방침, 설치 시 동의 (10장)
□ 제거(언인스톨)가 깨끗하게 되는가 — 안 되면 "악성 프로그램" 후기가 달려요
```

> 💡 Claude에게: "이 일렉트론 앱을 윈도우·맥용으로 배포하려고 해. 코드 서명(윈도우는 클라우드 서명 인증서, 맥은 Developer ID + 공증)을 빌드 과정에 넣는 설정을 만들어 주고, 비밀 키·인증서 정보는 깃허브 비밀 설정(Secrets)으로만 쓰게 해 줘."

이 장 요약

1. 설치형 프로그램은 **코드 서명**이 출발점: 누가 만들었는지 + 바뀌지 않았음을 증명. 윈도우는 서명 후에도 **평판이 쌓일 때까지 경고**가 뜰 수 있고, **EV의 즉시 평판 혜택은 없어졌다**.
2. 2023년부터 서명 키는 **USB 토큰이나 클라우드 HSM**에만. **타임스탬프**를 꼭 붙이고, 백신 오탐은 **신고 창구**로.
3. 맥은 **Developer ID 서명 + 공증**이 필수. 1인 개발자는 **웹 → 앱스토어 → 직접 배포+서명** 순서로 검토.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

76. 플랫폼 관문 — 앱스토어·확장 프로그램·스팀·로그인·메일·문자의 등록과 심사

> PC 설치 프로그램의 코드 서명은 75장, 앱 마켓 수수료·업데이트는 25장, 로그인 구현은 65장에 있어요.

내 서비스가 **다른 회사의 플랫폼을 거쳐** 손님에게 갈 때는, 그 회사의 **등록·심사·인증**을 통과해야 해요. 미리 모르면 출시 직전에 몇 주씩 막혀요.

> ⚠️ 플랫폼 정책은 자주 바뀌어요. 2026년 11월 조사 기준이고, 상당수는 개발자 블로그·커뮤니티 정리예요. 각 회사의 공식 개발자 문서를 꼭 확인하세요. (참고 자료 모음)

한눈에 보기 — 출시 전에 걸리는 관문

관문	언제	미리 안 하면	걸리는 시간 (대략)
구글 플레이 **비공개 테스트 12명·14일**	개인 계정으로 안드로이드 앱 첫 출시	출시 버튼이 안 열림	**최소 2주 + 심사**
애플·구글 **앱 심사**	앱 출시·업데이트마다	거절 → 수정 → 재심사	몇 시간~며칠
앱 **계정 삭제 기능**	회원가입이 있는 앱	심사 거절	개발 며칠
앱 **접근권한 고지**	카메라·위치·연락처 등을 쓰는 앱	법 위반, 심사 문제	화면 하나
크롬 웹스토어 등록	브라우저 확장 프로그램	배포 불가	등록 + 심사
스팀 출시	PC 게임	출시 불가	등록 후 약 30일 + 심사
구글 로그인 앱 검증	구글 계정의 민감한 정보(드라이브·지메일 등) 접근	"확인되지 않은 앱" 경고, 신규 100명 제한	몇 주~몇 달
카카오 로그인 비즈 앱	카카오 로그인으로 이메일 등을 받을 때	원하는 정보를 못 받음	사업자 등록 + 검수
Gmail 대량 발송 요건	하루 약 5,000통 이상 메일	스팸함·차단	설정 하루
문자 발신번호 사전 등록	시스템으로 문자 발송	발송 차단	영업일 1~2일
카카오 알림톡 템플릿 심사	알림톡 발송	발송 불가	며칠 (64장)
PG 가맹 심사	카드 결제	결제 불가	1~2주 이상 (39장)
애드센스 승인	광고 수익	광고 안 나옴	며칠~몇 주 (18장)
코드 서명	PC 설치 프로그램	바이러스 경고 (75장)	인증서 발급 며칠~몇 주

> 💡 진행표(제품 기획 문서)에서 **출시 6~8주 전**에 이 표를 한 번 보는 스텝을 꼭 넣으세요.

---

1. 모바일 앱 스토어

개발자 계정

스토어	비용 (조사 기준)	메모
구글 플레이	등록비 25달러 (한 번)	개인 / 조직 계정 구분. 신원 확인 절차 있음
애플 앱스토어	연회비 (애플 공식 페이지 확인)	개인 / 조직. 조직은 D-U-N-S 번호 등 추가 서류

구글 플레이 — 신규 개인 계정의 "12명·14일 규칙"

- **2023년 11월 13일 이후 만든 개인 개발자 계정**은 앱을 공개 출시하기 전에 **비공개 테스트**를 해야 해요.
- 기준(개발자 블로그 정리, 구글 공식 도움말 확인 필요): **테스터 12명 이상이 14일 동안 계속 참여**. 처음엔 20명이었다가 2024년 말 12명으로 줄었다고 해요.
- **조직 계정은 이 규칙이 없어요.** 사업자(특히 법인)라면 조직 계정을 검토하세요.
- 내부 테스트는 인원 제한이 없지만 **이 조건에는 포함되지 않아요.**
- 현실 팁: 출시 일정에 **최소 3주**를 더 잡고, 테스터는 지인·소프트 런칭 대상(13장)으로 미리 모아 두세요. 테스터를 돈 받고 모아 주는 서비스도 있지만, 실제로 써 보는 사람이어야 의미가 있어요.

회원가입이 있으면 계정 삭제 기능 필수

스토어	요구
애플 (심사 지침 5.1.1(v))	앱 안에서 회원이 **계정 삭제를 시작**할 수 있어야 함 (2022년 6월 30일부터)
구글 (사용자 데이터 정책)	앱 안 삭제 + **앱을 지운 사람도 요청할 수 있는 웹 페이지 주소**를 데이터 보안 양식에 등록

→ 65장 회원 탈퇴 기능을 **처음부터** 만들어 두세요.

개인정보 관련 제출물

- **개인정보처리방침 주소** (두 스토어 모두 필수, 10장)
- 구글 **데이터 보안(Data safety) 양식**, 애플 **앱 개인정보 라벨**: 어떤 정보를 수집·공유하는지 표시. 광고·분석 SDK가 가져가는 정보까지 포함돼요.
- 애플: 다른 앱·웹사이트에 걸친 **추적**(맞춤 광고 등)을 하려면 앱 추적 투명성(ATT) 허용 창으로 동의를 받아야 해요(61장 iOS 추적 제한과 연결).

앱 접근권한 고지 (한국 법)

- 정보통신망법(22조의2)에 따라, 스마트폰의 카메라·사진·위치·연락처 등에 접근하려면 **필수 권한과 선택 권한을 나눠** 항목과 이유를 알리고 동의를 받아야 해요.
- **선택 권한을 거부해도 서비스를 막으면 안 돼요.**
- 흔한 위반: 필요 없는 권한(연락처·문자)까지 요청, 선택 권한을 필수로 표시.
- 실무: 앱을 처음 켤 때 **권한 안내 화면** → 실제로 그 기능을 쓸 때 운영체제 권한 창.

심사에서 자주 거절되는 이유 (일반적인 경향)

- 앱이 **충돌**하거나 미완성 (빈 화면, "준비 중")
- 로그인이 필요한데 **심사용 계정**을 안 줌
- 개인정보처리방침 없음·내용 부실, 계정 삭제 없음

- 디지털 상품을 **스토어 결제 없이** 판매 (25장 — 국가·상품별 예외 규정 확인)
- 웹사이트를 그냥 감싸기만 한 앱 (앱다운 기능이 없음)
- 설명·스크린샷이 실제 앱과 다름

---

2. 브라우저 확장 프로그램 — 크롬 웹스토어

- **개발자 등록비 5달러**(한 번)를 내야 대시보드를 쓸 수 있어요(2020년 도입, 금액은 구글 재량으로 바뀔 수 있음).
- 올릴 때마다 **심사**가 있어요. 요청하는 권한이 넓을수록(모든 사이트 읽기 등) 심사가 길고 까다로워요 → **필요한 권한만**.
- 개인정보처리방침, 수집 데이터 공개가 필요해요.
- 확장 프로그램은 손님 브라우저 안에서 돌아서 **신뢰가 생명**이에요. 업데이트로 몰래 기능을 바꾸면 정책 위반·삭제 대상이에요.

---

3. PC 게임 — 스팀

- **스팀 다이렉트 등록비: 게임 1개당 100달러.** 환불은 안 되지만, 그 게임의 조정 총매출이 **1,000달러를 넘으면 다음 정산 때 돌려받아요**(스팀웍스 공식 문서).
- 처음 등록하면 **출시 가능해질 때까지 약 30일**의 대기·준비 기간이 있고, 스토어 페이지·빌드 **심사**를 거쳐요(가이드 글 기준).
- 출시 전에 **"찜하기(위시리스트)"를 모으는 기간**이 중요해요 → 스토어 페이지는 출시 몇 달 전에 미리 공개하는 게 일반적이에요.
- 한국에서 서비스하려면 **게임물 등급분류**(20장)도 확인하세요.
- 정산은 달러로 들어와요 → 해외 수익 세금·환전(52·71장).

---

4. 로그인 연동 심사

구글 로그인 / 구글 API

- **이름·이메일 정도의 기본 로그인**은 비교적 간단해요.
- 구글 드라이브·지메일·캘린더처럼 **민감하거나 제한된 정보(scope)**에 접근하면 **앱 검증**을 받아야 해요(구글 클라우드 도움말).
    - 검증 전에는 손님에게 **"Google에서 확인하지 않은 앱"** 경고가 뜨고, 경고 이후 **신규 사용자 100명**까지만 쓸 수 있어요.
    - 준비물: **개인정보처리방침 주소**, 서치 콘솔에서 **내 웹사이트 소유 확인**(38장).
    - 정보 종류에 따라 검증에 **몇 주~몇 달**, 제한된 정보는 보안 평가까지 필요할 수 있어요.
- 팁: **꼭 필요한 권한만** 요청하면 검증이 쉬워져요.

카카오 로그인 (카카오 디벨로퍼스)

- 기본 앱으로는 받을 수 있는 정보가 제한돼요. **이메일 등 개인정보 동의 항목**을 쓰려면 앱에 **사업자 정보를 등록해 "비즈 앱"**으로 전환해야 한다는 안내가 많아요(커뮤니티 답변 기준).
- 사업자 번호가 없는 **개인 개발자용 비즈 앱**도 있지만, 받을 수 있는 항목이 제한적이에요(예: 이메일까지).
- 전화번호·이름 같은 항목은 **검수**를 거쳐야 하고, 심사는 **내 서비스의 일반 회원가입에서 받는 항목**을 기준으로 해요 → 일반 가입에서 안 받는 정보를 카카오로만 받으려 하면 반려될 수 있어요.
- "필수 동의"로 설정하면 동의하지 않은 사람은 로그인을 못 해요 → 꼭 필요한 것만 필수로.
- 네이버 로그인도 비슷하게 **검수**가 있어요. 출시 전에 일정에 넣으세요.

5. 메일·문자를 대량으로 보낼 때

Gmail·야후 대량 발송 요건 (2024년 2월부터)

하루에 Gmail 주소로 **약 5,000통 이상** 보내면 "대량 발송자"로 보고 아래를 요구해요.

요건	내용
SPF·DKIM 통과 + DMARC 기록	30장. 보내는 주소의 도메인과 맞아야 함
원클릭 수신거부	광고 메일 헤더에 원클릭 해지 기능, 요청은 **2일 안에** 처리
스팸 신고율	**0.3% 미만** 유지, 권장은 0.1% 미만 (구글 포스트마스터 도구로 확인)

- 주문 확인 같은 **거래 메일은 원클릭 수신거부 대상이 아니에요.** 하지만 인증은 똑같이 필요해요.
- 5,000통이 안 돼도 **같은 기준으로 맞춰 두는 게** 도착률에 좋아요(64장).

문자(SMS) 발신번호 사전 등록제

- 전기통신사업법에 따라, 시스템으로 문자를 보내려면 **보내는 번호를 미리 등록**해야 해요. 등록 안 된 번호는 **발송이 막혀요.**
- 문자 발송 서비스에 가입해 번호를 등록하고, **통신사 가입증명원 + 사업자등록증**(명의에 따라 재직증명서·위임장) 등을 내요. 승인은 보통 영업일 1~2일이라고 안내돼요.
- 2026년에는 문자 발송 사업자 쪽 등록 요건이 강화되고 **새 식별코드·전송자격인증** 제도가 적용됐다는 안내가 있어요. 내가 쓰는 문자 발송 서비스의 공지를 확인하세요.
- 광고 문자는 별도로 30장 규칙((광고) 표시, 수신거부, 야간 동의).

---

6. 출시 일정에 넣는 법 (예: 안드로이드 앱 + 카카오 로그인 + 결제)

```
출시 8주 전  PG 가맹 신청 (39장), 카카오 비즈 앱 전환·검수 신청
출시 6주 전  구글 플레이 개발자 계정, 문자 발신번호 등록, 알림톡 템플릿 심사
출시 5주 전  비공개 테스트 시작 (테스터 12명 이상, 14일)
출시 2주 전  스토어 등록 정보·스크린샷·데이터 보안 양식·처리방침 주소
출시 1주 전  프로덕션 심사 제출
출시일       심사 통과 확인 후 공개
```

> 💡 Claude에게: "내 서비스는 [안드로이드 앱 / 카카오 로그인 / 문자 인증 / 카드 결제]를 써. 출시 전에 통과해야 하는 외부 등록·심사를 표로 만들고, 각각 필요한 서류와 걸리는 기간, 출시일 기준 시작해야 할 날짜를 알려 줘. 최신 정책은 공식 문서 링크로 확인하라고 표시해 줘."

이 장 요약

1. 플랫폼마다 **등록·심사·검증**이 있고, 미리 모르면 출시가 몇 주 늦어진다. **출시 6~8주 전**에 관문 표를 확인.
2. 안드로이드 **개인 계정은 12명·14일 비공개 테스트**, 회원가입 앱은 **계정 삭제 기능**, 권한은 **필수·선택 구분 고지**.
3. 구글 로그인 **민감 정보는 앱 검증**, 카카오 이메일 등은 **비즈 앱·검수**, 대량 메일은 **인증·원클릭 해지·스팸률 0.3% 미만**, 문자는 **발신번호 사전 등록**.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

77. 정부·인증기관 등록과 인증 — 제품 인증, 권리 등록, 기업 인증, 보안 의무

> 사업자등록·통신판매업 등 기본 신고와 업종별 신고 목록은 10장·71장, 상표·저작권 기본은 47장, 지원금은 45장에 있어요.

이 장은 **"해야 하는데 몰라서 놓치는 것"(의무)**과 **"하면 혜택이 있는데 몰라서 안 하는 것"(선택)**을 나눠 정리했어요.

> ⚠️ 법·제도의 기준 금액·요건은 자주 바뀌고, 이 장은 대부분 **블로그·기사·컨설팅 업체 자료**로 조사했어요. 실제로 진행할 때는 각 기관의 공식 안내를 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 한눈에 보기

구분	무엇	누구에게	의무/선택
제품	**KC 인증** (안전)	전기용품·생활용품·어린이제품을 만들거나 수입·판매	**의무** (품목별)
제품	**전파 적합성평가** (KC 전자파)	전자 제품, 블루투스·와이파이 기기	**의무**
수입	**개인통관고유부호 / 사업자 통관 등록**	해외에서 물건을 들여오는 사업	상황별 (23장)
권리	**프로그램 저작권 등록**	소프트웨어를 만든 사람	선택 (분쟁 대비)
권리	**특허 (BM 특허 포함)**	새로운 기술·방법	선택
기업	**벤처기업 확인**	기술·성장성 있는 기업	선택 (세금·지원 혜택)
기업	**기업부설연구소 / 연구개발전담부서**	연구개발 인력이 있는 기업	선택 (세액공제 등)
기업	**소프트웨어사업자 신고**	공공기관 등에 SW를 납품하려는 기업	공공 납품 시 필요
보안	**ISMS / ISMS-P 인증**	일정 규모 이상 정보통신서비스	기준 넘으면 **의무**
책임자	**개인정보 보호책임자 지정**	개인정보를 다루는 모든 사업자	**의무** (작은 사업자는 대표가 맡는 경우가 많음)
책임자	**청소년 보호책임자 지정**	일정 규모 이상 정보통신서비스	기준 넘으면 의무

---

2. 제품 인증 — 실물 상품을 판다면 (72장과 함께)

KC 인증

- KC는 **여러 부처 인증을 합쳐 부르는 이름**이에요. 한 제품이 **둘 이상**(예: 전기 안전 + 전자파)을 받아야 할 수도 있어요.
- 대표 대상: **전기용품**(충전기·조명·전열기), **생활용품**(일부 생활 제품), **어린이제품**(만 13세 이하용 — 장난감·문구·의류 등).
- 인증 방식은 품목 위험도에 따라 **안전인증 / 안전확인 / 공급자적합성확인** 등으로 달라요.

- **온라인 판매자 의무**: 상세 페이지에 **KC 인증 번호와 표시 사항**을 보여야 하고, 인증 대상인데 인증이 없는 제품은 팔면 안 돼요. 구매대행도 표시 의무가 있다는 안내가 있어요(위반 시 과태료).
- 품목별 대상과 표시 방법은 **제품안전정보센터**(국가기술표준원)의 가이드북·상담(1381)으로 확인할 수 있어요.
- 해외 직구 제품 KC 의무화는 2024년 발표 후 철회된 일이 있을 만큼 바뀌는 분야예요(23장). 최신 상태 확인 필수.

전파 적합성평가 (전자파)

- 블루투스 이어폰, 와이파이 기기, 무선 충전기처럼 **전파를 내거나 전자파 영향이 있는 제품**은 적합성평가(KC 전자파)가 필요해요. 접수는 **전파민원센터**.
- 인증된 배터리·모듈을 써도 **완제품의 전자파 인증은 따로** 필요한 경우가 많아요.

> 💡 인증 비용·기간(몇 주~몇 달)은 **원가와 출시 일정**에 들어가요(43·61장). 상품을 정하기 전에 인증 대상인지부터 확인하세요.

---

3. 권리 등록 — 내 것임을 증명해 두기

프로그램 저작권 등록 (한국저작권위원회)

- 저작권은 **만들면 자동으로** 생겨요(47장). 등록은 **의무가 아니에요.**
- 그래도 등록하면: 분쟁 때 **누가 언제 만들었는지 추정**을 받는 데 유리하고, 투자·매각(56장) 때 **자산 증명**이 돼요.
- 외주로 만든 경우 **권리가 누구에게 있는지**(53장 계약서)부터 정리해야 등록할 수 있어요.
- 비용·절차는 한국저작권위원회 등록 안내에서 확인하세요.

특허 (BM 특허 포함)

- 특허는 **새롭고 쉽게 생각할 수 없는 기술적 아이디어**를 일정 기간 독점하는 권리예요. 저작권(표현)과 달리 **아이디어·방법**을 보호해요.
- **BM(비즈니스 모델) 특허**: 영업 방법이 **컴퓨터·기술로 구체적으로 구현**된 경우에 받을 수 있어요. "구독으로 판다" 같은 아이디어만으로는 어려워요.
- 주의:
  - **출원 전에 공개하면** 특허를 못 받을 수 있어요(일부 예외 기간 제도가 있지만 위험). 빌드 인 퍼블릭(57장) 전에 고민하세요.
  - 비용(변리사 비용 포함)과 시간이 꽤 들어요. 1인 사업 초기엔 **상표(47장)가 먼저**인 경우가 많아요.
  - 반대로 **남의 특허 침해**도 확인 — 특허청 무료 검색 서비스(KIPRIS)에서 비슷한 특허를 찾아볼 수 있어요.

---

4. 기업 인증 — 하면 혜택이 있는 것들

벤처기업 확인

- 유형: **벤처투자 / 연구개발 / 혁신성장 / 예비벤처** (자료 기준 4가지). 요건은 유형마다 달라요.
- 받으면 세금 감면·정책 자금·인증 우대 등이 있다고 안내돼요(45장 지원사업 심사 가점 등).
- 컨설팅 업체가 "무조건 받아 준다"며 비싼 수수료를 받는 경우가 있어요. **벤처기업확인기관 공식 안내**로 직접 요건부터 확인하세요.

기업부설연구소 / 연구개발전담부서

- 연구 인력과 독립된 연구 공간을 갖추면 인정받을 수 있어요. 인정되면 **연구·인력개발비 세액공제** 등의 혜택을 받을 때 유리해요.
- **2026년 2월 1일부터** 관련 제도가 별도 법률 체계로 바뀌고 요건 일부가 완화됐다는 보도가 있어요(파티션 허용 등). 세부 요건은 과기정통부 안내를 확인하세요.
- 1인 사업자에겐 아직 이른 경우가 많아요. **개발자를 1~2명 이상 쓰기 시작할 때** 세무사와 함께 검토하세요(70장).

소프트웨어사업자 신고

- 소프트웨어진흥법에 따른 신고로, **한국소프트웨어산업협회**가 접수해요.
- **공공기관에 소프트웨어를 납품**하거나 조달청 계약에 올리려면 필요한 경우가 많아요(73장 B2G).
- 일반 손님에게 파는 앱·SaaS만 운영한다면 당장 필요하지 않을 수 있어요.

---

5. 보안 의무 — 커지면 생기는 것들

ISMS / ISMS-P 인증

- **정보보호 관리체계 인증**이에요. 아래 같은 기준(자료 기준)을 넘으면 **의무**예요.
  - 정보통신서비스 부문 **전년도 매출 100억 원 이상**, 또는
  - 직전 3개월 **하루 평균 이용자 100만 명 이상**, 또는
  - 연 매출 1,500억 원 이상 등 (그 밖에 통신망·데이터센터 사업자)
- 의무인데 안 받으면 과태료가 있어요.
- 2026년 개인정보법 개정으로 **대규모 개인정보처리자에게 ISMS-P를 의무화**하는 시행령 개정안이 논의·예고됐다는 보도가 있어요(매우 큰 기업 기준). 확정 내용은 공식 확인 필요.
- 1인 사업자에겐 먼 이야기지만, **37장 보안 체크리스트**가 이 인증의 축소판이라고 생각하면 돼요. 나중에 B2B 대기업 고객이 보안 인증을 요구할 때 다시 보세요.

개인정보 보호책임자

- 개인정보를 다루면 **개인정보 보호책임자를 정해 처리방침에 적어야** 해요. 작은 사업자는 보통 **대표가 맡아요**(10장). 이름·연락처(직책·부서 가능)를 처리방침에 넣으세요.

청소년 보호책임자

- 일정 규모 이상(일평균 이용자 수·매출 기준)의 정보통신서비스는 **청소년 보호책임자를 지정**하고 공개해야 해요. 커뮤니티(16장)·게임(20장)처럼 청소년이 볼 수 있는 서비스는 규모가 커지면 확인하세요. 정확한 기준은 법령 확인 필요.

---

6. 언제 무엇을 확인할까

시점	확인
상품 고를 때	KC·전파 인증 대상인가, 인증 비용·기간
공개 발표·빌드 인 퍼블릭 전	특허를 낼 만한 기술이 있나
출시 전	개인정보 보호책임자, 업종 신고 (71장)
투자·지원사업 준비	벤처기업 확인, 저작권 등록

시점	확인
개발자 채용	기업부설연구소·연구개발전담부서
공공기관 영업	소프트웨어사업자 신고
매출 100억·이용자 100만 근처	ISMS 의무

> 💡 Claude에게: "내 사업은 [블루투스 스피커를 수입해 스마트스토어에서 판매]야. 필요한 인증·신고·등록을 의무와 선택으로 나눠 표로 만들고, 각각 담당 기관과 확인할 공식 사이트를 알려 줘. 확실하지 않은 건 확실하지 않다고 적어 줘."

이 장 요약

1. 실물 상품은 **KC 인증·전파 적합성평가**가 의무인 품목이 많다 — 상품을 고르기 전에 확인하고, 상세 페이지에 **인증 번호 표시**.
2. 저작권 등록·특허·벤처기업 확인·기업부설연구소는 **선택이지만 혜택**이 있다. 특허는 **공개 전에** 고민.
3. 개인정보 보호책임자는 **처음부터 지정**, ISMS·청소년 보호책임자는 **규모가 커지면** 의무.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

78. 구독·디지털 상품의 소비자 규칙 — 다크패턴 규제법, 환불, 미성년자 결제

> 청약철회(반품·환불) 기본은 10장, 다크 패턴 디자인은 48장, 요금제·무료 체험은 43장, 정기 결제 구현은 39장에 있어요.

SaaS·구독·앱·전자책·강의·게임 아이템처럼 **디지털 상품이나 정기 결제**를 팔면 꼭 알아야 할 규칙이에요. 1인 사업자도 **실제로 제재받은 사례**가 나오고 있어요.

> ⚠️ 법 해설은 기사·법률사무소 자료 기준이에요. 정확한 조문과 기간은 국가법령정보센터의 전자상거래법 원문과 공정거래위원회 안내(다크패턴 가이드라인·문답서)를 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 온라인 다크패턴 규제 — 2025년 2월 14일 시행

전자상거래법이 바뀌어 **6가지 다크패턴**이 법으로 금지됐어요. 48장에서 "하지 말 것"으로 배운 것이 이제 **과태료 대상**이에요.

유형	금지되는 것	내 서비스에서 지킬 것
① 숨은 갱신	무료 체험이 **몰래 유료로** 바뀌거나, 정기 결제 금액을 **몰래 올리기**	유료 전환·가격 인상 **전에 미리 알리고 동의** 받기 (기사·해설에서는 30일 전 고지·동의로 설명 — 원문 확인)
② 순차공개 가격책정	첫 화면엔 싼 가격만, 결제 직전에 **추가 비용** 공개	**총 금액**(필수 수수료·배송비 포함)을 처음부터 표시
③ 특정 옵션 사전 선택	유료 옵션·추가 상품에 **미리 체크**	추가 상품은 **기본값 해제**, 손님이 직접 선택
④ 잘못된 계층 구조	"구독 유지" 버튼은 크게, "해지"는 작고 흐리게	선택지를 **같은 크기·같은 눈에 띄는 정도**로
⑤ 취소·탈퇴 방해	가입은 쉬운데 해지·탈퇴는 **숨기거나 복잡하게**	**가입한 방법만큼 쉽게** 해지 (온라인 가입 → 온라인 해지)
⑥ 반복 간섭	거절했는데 **팝업을 계속** 띄우기	거절하면 **일정 기간 다시 묻지 않기**

실제 제재와 과태료

- 공정위 모니터링(2025년 2~7월)에서 의심 사례 45건, 가장 많은 유형은 **취소·탈퇴 방해**(15건), **숨은 갱신**(9건)이었다고 보도됐어요.
- 2025년 10월, 음원·OTT·쇼핑 회사 4곳이 **첫 제재**(시정명령 + 과태료)를 받았어요.
- 과태료는 위반 횟수에 따라 늘고, 반복하면 영업정지까지 가능하다고 보도됐어요(금액 기준은 자료마다 달라 원문 확인).
- 순차공개 가격책정은 6개월 계도 기간이 있었고 **2025년 8월에 끝났어요.**

구독 서비스 체크리스트

```
□ 무료 체험 신청 화면에: 끝나는 날짜, 그 뒤 금액, 해지 방법을 한눈에
□ 유료 전환 전 안내 메일·알림 (64장 정보성 메시지) + 필요한 동의
□ 가격 인상: 기존 구독자에게 미리 알리고 동의 받기 (43장 그랜드파더링도 고려)
```

```
□ 가격 표시는 부가세·수수료 포함 총액
□ 해지 버튼: 설정 화면에서 2~3번 클릭 안에, "상담원 연결해야 해지" 금지
□ 해지 화면: "정말요?" 한 번은 괜찮지만 해지·유지 버튼은 같은 크기
□ 거절한 업셀 팝업은 일정 기간 다시 안 띄우기
□ 앱스토어 구독이면 스토어 구독 관리로 가는 길 안내
```

> 💡 Claude에게: "우리 가입·결제·해지 화면을 보고, 전자상거래법의 다크패턴 6유형(숨은 갱신, 순차공개 가격, 사전 선택, 잘못된 계층, 취소 방해, 반복 간섭)에 해당할 수 있는 곳을 표로 찾아 줘."

---

2. 디지털 상품의 환불 (청약철회)

- 온라인으로 산 상품은 원칙적으로 **7일 안에 청약철회**(환불)할 수 있어요(10장).
- **디지털 콘텐츠**(전자책, 강의 영상, 앱 아이템, 다운로드 파일)는 **이미 제공이 시작된 경우** 청약철회를 제한할 수 있어요. 단, **사업자가 미리 조치**를 했어야 해요(전자상거래법 17조 해설 기준):
    1. "**청약철회가 안 된다**"는 사실을 **잘 보이게 표시**
    2. **미리 써 볼 수 있는 것**(맛보기 강의, 샘플 페이지, 체험판 등) 제공
- 이 조치 없이 "디지털 상품은 무조건 환불 불가"라고만 적으면 **소비자에게 불리한 약관은 무효**가 될 수 있어요.
- **아직 쓰지 않은 부분**(열어 보지 않은 강의, 쓰지 않은 아이템)은 환불 대상이 될 수 있어요. 기준을 약관과 상세 페이지에 분명히.
- 구독은 **해지 시 남은 기간 처리**(남은 날 환불 / 기간 끝까지 이용)를 미리 정해 공지하세요.

디지털 상품 상세 페이지에 넣을 것

```
□ 무엇을, 어떤 형식으로, 언제까지 이용 가능한지
□ 미리보기·맛보기 (청약철회 제한의 조건)
□ 청약철회가 제한되는 경우와 제한되지 않는 경우
□ 환불 방법·기간·계산 방식
□ 이용 기기·환경 (안 열리면 환불 사유)
```

---

3. 미성년자 결제

- 민법상 **미성년자가 법정대리인(부모 등) 동의 없이 한 계약은 취소할 수 있는 게 원칙**이에요(일반적인 법 원칙 — 세부 예외는 원문 확인). 게임·앱 결제에서 분쟁이 자주 생겨요.
- 그래서 미성년자가 쓸 수 있는 서비스는:
    - 가입 때 **나이 확인**, 만 14세 미만은 법정대리인 동의 (10·65장)
    - 미성년자 **결제 한도** 또는 결제 전 법정대리인 동의 절차
    - 부모가 취소를 요청하면 처리할 **절차와 담당 창구** (30장)
- 앱스토어 결제는 스토어의 **가족 결제·환불 정책**도 함께 적용돼요.
- 확률형 아이템(20장)은 **확률 공개 의무**도 따로 있어요.

---

4. 정기 결제 운영 실무 (39장 보강)

상황	할 것
결제 실패 (카드 만료·잔액 부족)	바로 끊지 말고 **재시도 + 안내 메일**(며칠 간격 2~3회), 유예 기간 후 이용 정지
결제 예정 알림	연간 구독은 결제 며칠 전 알림 → 원치 않는 갱신 분쟁 줄이기
영수증·세금계산서	매번 자동 발송, B2B는 세금계산서 (71장)
가격 변경	1절 숨은 갱신 규칙대로 사전 고지·동의
해지 사유 묻기	선택 질문 하나로 (51·73장 개선 자료). 답하지 않아도 해지되게
환불 요청	처리 기한·방법 템플릿 (30장)

이 장 요약

1. 2025년 2월부터 **다크패턴 6유형이 법으로 금지**: 숨은 갱신, 순차공개 가격, 사전 선택, 잘못된 계층, 취소·탈퇴 방해, 반복 간섭. **해지는 가입만큼 쉽게**, 유료 전환·가격 인상은 **미리 알리고 동의**.
2. 디지털 상품의 환불 제한은 **"철회 불가" 표시 + 미리보기 제공**을 했을 때만. 그냥 "환불 불가"는 무효가 될 수 있다.
3. 미성년자 결제는 **취소될 수 있다**는 전제로 나이 확인·한도·취소 창구를 준비.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

79. 개발 도구 보강 — 정규식·도커·의존성 관리

> 개발 도구 기본은 코딩 8장, 고급 주제는 코딩 10장, 배포는 7장에 있어요. 이 장은 그동안 이름만 나왔던 세 가지를 실제로 써 보는 장이에요.

> 의존성 검사를 포함한 보안 점검 전체 흐름은 82장에 있어요.

---

1. 정규식 — 글자의 "패턴"을 찾는 작은 언어

정규식(정규 표현식, regex) = "숫자 3~4개, 하이픈, 숫자 4개" 같은 **글자 모양**을 짧은 기호로 적는 방법이에요. 입력값 검사·로그 정리·데이터 청소에 자주 써요.

자주 쓰는 기호

기호	뜻	예
`\d`	숫자 한 개	`\d\d` → "42"
`\s`	공백(띄어쓰기·탭·줄바꿈)	
`\b`	단어의 경계	`\bA\d+`
`.`	아무 글자 한 개	
`*` / `+` / `?`	0개 이상 / 1개 이상 / 있거나 없거나	`-?` → 하이픈이 있어도 없어도
`{3,4}`	3~4번 반복	`\d{3,4}`
`[016789]`	이 중 하나	
`^` / `$`	처음 / 끝	
`( )`	묶기 (나중에 꺼내 쓰기)	`\1` = 첫 번째 묶음

실습

```
import re

# 1) 입력값 검사: 휴대폰 번호 (010-1234-5678 또는 01012345678)
phone = re.compile(r"^01[016789]-?\d{3,4}-?\d{4}$")
for p in ["010-1234-5678", "01012345678", "02-123-4567", "010-12-5678"]:
    print(p, "→", bool(phone.fullmatch(p)))

# 2) 글 속에서 찾기: 주문번호 "A" + 숫자 6자리
text = "주문 A123456 과 A654321 을 환불해 주세요. B999999 는 아님"
print(re.findall(r"\bA\d{6}\b", text))

# 3) 바꾸기: 로그에 남기기 전 전화번호 가리기 (68장)
log = "고객 010-1234-5678 님이 문의함"
print(re.sub(r"(01[016789])-?(\d{3,4})-?(\d{4})", r"\1-****-\3", log))
```

```
# 4) 정리: 여러 칸 띄어쓰기를 한 칸으로
print(re.sub(r"\s+", " ", "무설탕    그래놀라\t  500g").strip())
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
010-1234-5678 → True
01012345678 → True
02-123-4567 → False
010-12-5678 → False
['A123456', 'A654321']
고객 010-****-5678 님이 문의함
무설탕 그래놀라 500g
```

정규식 쓸 때 주의

- **이메일 주소를 정규식으로 완벽하게 검사하려 하지 마세요.** 규칙이 너무 복잡해요. 간단히 확인하고, **인증 메일**로 진짜인지 확인하는 게 정답이에요(65장).
- 화면(자바스크립트)에서 검사해도 **서버에서 다시 검사**(60장).
- 복잡한 정규식은 읽기 어려워요 → **주석**을 달고, AI에게 만들게 했다면 **예시 입력 여러 개로 테스트**(위처럼)하세요.
- 일부 복잡한 패턴은 특정 입력에서 **엄청 느려져서** 서버를 멈추게 할 수 있어요(ReDoS 공격). 손님 입력에 쓰는 정규식은 단순하게.

> 💡 Claude에게: "한국 휴대폰 번호를 검사하는 정규식을 만들고, 맞는 예 5개·틀린 예 5개로 테스트하는 코드도 같이 만들어 줘. 각 기호가 무슨 뜻인지 주석으로 설명해 줘."

---

2. 도커 — "내 컴퓨터에선 되는데?"를 없애는 상자

도커(Docker) = 프로그램과 그 프로그램이 필요한 환경(언어 버전, 라이브러리, 설정)을 **한 상자(컨테이너)**에 담아 어디서나 똑같이 실행하게 하는 도구예요.

용어	비유	뜻
Dockerfile	요리 레시피	상자를 만드는 순서
이미지	냉동 도시락	레시피로 만든 완성품 (변하지 않음)
컨테이너	데워서 먹는 중인 도시락	이미지를 실행한 것
레지스트리	도시락 창고	이미지를 올려 두는 곳 (Docker Hub 등)

언제 필요한가 (1인 사업자 기준)

- ✅ **서버를 직접 운영**할 때(VPS, 36장): 서버를 바꿔도 똑같이 실행
- ✅ 개발 환경 맞추기: 외주 개발자·새 컴퓨터에서도 같은 환경 (53장)
- ✅ DB 같은 도구를 내 컴퓨터에 **깔끔하게** 띄웠다 지우기
- ❌ 빌더나 Vercel 같은 서비스를 쓴다면 **당장 몰라도 돼요** (36장)

실습 — 작은 웹 서버를 상자에 담기

`app.py`:

```
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer

class Hello(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        self.send_response(200)
        self.send_header("Content-Type", "text/plain; charset=utf-8")
        self.end_headers()
        self.wfile.write("그래놀라랩 서버가 컨테이너 안에서 돌고 있어요".encode())

HTTPServer(("0.0.0.0", 8000), Hello).serve_forever()
```

`Dockerfile`:

```
# 1) 바탕 이미지: 파이썬이 설치된 작은 리눅스
FROM python:3.12-slim
# 2) 컨테이너 안 작업 폴더
WORKDIR /app
# 3) 내 코드 복사
COPY app.py .
# 4) 관리자(root) 대신 일반 사용자로 실행 (보안)
RUN useradd --create-home appuser
USER appuser
# 5) 이 컨테이너가 쓰는 포트 안내
EXPOSE 8000
# 6) 컨테이너가 켜지면 실행할 명령
CMD ["python", "app.py"]
```

실행 명령과 결과 (직접 실행해 확인했어요):

```
docker build -t granola-hello .              # 이미지 만들기
docker run -d --rm -p 8000:8000 --name gh granola-hello   # 실행 (내 컴퓨터 8000번 ↔ 상자 8000번)
curl http://127.0.0.1:8000/                  # → 그래놀라랩 서버가 컨테이너 안에서 돌고 있어요
docker exec gh whoami                        # → appuser   (관리자가 아닌 사용자로 실행 중)
docker stop gh                               # 끄기
```

만들어진 이미지 크기는 약 177MB였어요(바탕 이미지 대부분).

도커 쓸 때 지킬 것

규칙	이유
비밀 키를 이미지에 넣지 않기	이미지를 공유하면 키도 같이 퍼져요. 실행할 때 **환경 변수**로 (37·58장)
root로 실행하지 않기	위 예처럼 일반 사용자로 → 뚫려도 피해를 줄임
바탕 이미지 버전 고정	`python:3.12-slim`처럼. `latest`는 어느 날 갑자기 바뀌어요

규칙	이유
데이터는 상자 밖에	컨테이너를 지우면 안의 데이터도 사라져요. DB 파일은 볼륨이나 외부 DB에 (8장 백업)
이미지도 업데이트	바탕 이미지의 보안 패치를 반영하려면 주기적으로 다시 빌드

---

3. 의존성 관리 — 남이 만든 부품 관리하기

의존성 = 내 프로그램이 가져다 쓰는 **외부 라이브러리**(npm 패키지, 파이썬 패키지 등)예요. 요즘 프로그램은 코드의 대부분이 의존성이에요. 편리하지만 **남의 부품에 구멍이 생기면 내 서비스도 위험**해요.

꼭 할 것

할 것	방법
버전 고정 파일을 Git에	`package-lock.json`, `poetry.lock`, `requirements.txt` (버전 명시) → 어디서나 같은 버전 설치
자동 보안 알림	깃허브 **Dependabot** 알림·자동 업데이트 PR 켜기, `npm audit` / `pip-audit` 주기적 실행
업데이트는 작게, 자주	한 번에 수십 개 올리면 뭐가 고장 냈는지 몰라요. 테스트(50장) 후 배포(7장)
새 패키지 추가 전 확인	다운로드 수, 최근 업데이트, 관리자, 라이선스(47장 — AGPL 주의)
이름 확인	유명 패키지와 **철자가 한 글자 다른 가짜 패키지**(타이포스쿼팅)가 있어요. AI가 **존재하지 않는 패키지 이름**을 지어내는 경우도 있으니 설치 전에 공식 저장소에서 확인
안 쓰는 것 지우기	부품이 적을수록 구멍도 적어요

매달 10분 점검 (68장 비용 점검과 같이)

```
□ Dependabot·보안 알림 확인 → 심각한 것부터 업데이트
□ npm audit / pip-audit 실행
□ 바탕 도커 이미지 다시 빌드
□ 안 쓰는 패키지 정리
```

> 💡 Claude에게: "package.json의 의존성 중 보안 취약점이 있는 것, 1년 넘게 업데이트가 없는 것, 실제 코드에서 안 쓰는 것을 표로 찾아 줘. 업데이트는 한 번에 하나씩, 테스트 통과 확인 후 커밋하자."

이 장 요약

1. **정규식**은 입력 검사·로그 가리기·데이터 정리에 쓰고, **예시 입력으로 꼭 테스트**. 이메일은 정규식보다 인증 메일로.
2. **도커**는 서버를 직접 운영할 때 "어디서나 같게" 실행하는 상자. **비밀은 환경 변수로, root 금지, 버전 고정, 데이터는 밖에**.
3. **의존성**은 잠금 파일·자동 보안 알림·작은 업데이트로 관리하고, **가짜 패키지 이름**에 주의.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

80. 이 교재로 만드는 제품 — "한 바퀴" 기획 (실습 사례)

> 지금까지 배운 내용을 **실제 제품 하나에 적용한 기획 문서**예요. 55장 실습 프로젝트의 실제 사례이자, 교재를 외우는 대신 **만들면서 단계별로 안내받는 웹 서비스**의 설계도예요. 원본 문서는 저장소의 `product/` 폴더에 있고, 이 장은 `tools/make-ch80.py` 로 다시 만들어요. (2026-11-09 기준)

이 장을 읽는 법

- 1부 기획서: 42장(검증)·62장(포지셔닝)·4장(MoSCoW)을 적용한 예
- 2부 진행표: 1~81장을 **"순서대로 하는 일"**로 다시 묶은 것 — 교재 전체의 **실천용 목차**로도 쓸 수 있어요
- 3부 설계: 58~60장(설계·DB·API)·65장(로그인)·67장(AI)·81장(최적화·안정화)을 적용한 예
- 4~5부 결정 기록: 58장 ADR 양식으로 남긴 실제 결정

1부. 기획서 (PRD)

> 가제: **"한 바퀴"** — 아이디어에서 첫 손님까지 한 바퀴를 같이 돌아 주는 코치 이름은 나중에 상표 검색 후 확정해요(47장).

---

1. 왜 만드나 (문제)

- 1인 창업 지식은 너무 많아요. 이 저장소만 해도 74장 + 코딩 13장, PDF로 384쪽이에요. **다 외우는 건 불가능**해요.
- 실제로 필요한 건 "지금 내 단계에서 **무엇을 해야 하고**, **무엇을 봐야 하고**, **AI에게 뭐라고 시켜야 하는지**"예요.
- 초보자는 **순서**를 몰라서 만들기부터 시작하고(검증 생략), 출시 직전에 법·보안을 놓쳐요(57장 실패 사례).

2. 누구를 위한 것인가

순서	사용자	설명
1단계	**나**	이 가이드로 이 가이드를 만들며 직접 써 보기 (도그푸딩)
2단계	**초보 1인 창업 지망생**	코딩·사업 경험이 거의 없고, AI로 혼자 만들어 보고 싶은 사람

페르소나: "29세 회사원. 퇴근 후 주 5~8시간. 클로드·챗GPT는 써 봤지만 사업은 처음. 유튜브 강의는 봤는데 막상 뭘부터 할지 모름. 실패해서 돈 날리는 게 무서움."

3. 대안 (손님이 지금 쓰는 것 — 62장 포지셔닝)

대안	부족한 점
챗GPT·클로드에 그냥 물어보기	순서·진행 상황을 기억 못 함, 매번 처음부터 설명, 한국 법·세금 빠뜨림
온라인 강의	듣고 끝, 내 프로젝트에 적용은 혼자
책·블로그	흩어져 있고 오래된 정보 섞임
노션 템플릿	체크리스트만 있고 "왜·어떻게"와 AI 도움이 없음

4. 포지셔닝 한 문장 (62장)

> **AI로 혼자 첫 서비스를 만들고 싶은 초보자**를 위한 **단계별 창업 코치**예요. 그냥 AI에게 묻는 것과 달리, **내 진행 단계를 기억하고 한국 법·세금·출시 체크리스트까지 순서대로 챙겨 줘서** 빠뜨리지 않고 첫 손님까지 갈 수 있어요.

5. 핵심 기능 (MVP — MoSCoW, 4장)

Must (나만 쓰는 첫 버전에 꼭)

#	기능	설명
M1	**프로젝트 만들기**	아이디어·손님·주당 가능 시간 입력
M2	**진행표**	0~7단계, 약 54개 스텝 (02-roadmap-steps). 지금 단계 표시
M3	**스텝 화면**	목표 · 할 일 체크 · 완료 기준 · 관련 장 바로 읽기 · **복사용 Claude 요청문** · 산출물 메모 칸
M4	**장 읽기**	이 저장소의 docs를 앱 안에서 읽기
M5	**AI 코치**	현재 스텝과 내 프로젝트 정보, 관련 장 내용을 알고 답함. "다음에 뭐 해?"에 답함
M6	**로그인**	내 진행 상황 저장 (65장)

Should (판매 전에)

#	기능
S1	주간 계획: "이번 주 5시간이면 이것만" (54장)
S2	산출물 모아 보기 (페르소나, 가격 계산, 기획서) → PDF 내보내기
S3	AI 사용 한도·비용 표시 (67장)
S4	카카오 로그인
S5	소개 페이지 + 사전 신청 (42장 검증용)
S6	**보안 점검 도우미** (82장) — 1단계: 스텝에서 점검 도구·명령어·요청문 안내 → 2단계: 점검 결과를 붙여 넣으면 AI 코치가 쉬운 말로 설명·우선순위·수정 요청문 생성 → 3단계(판매 후): 깃허브 연결로 손님 저장소 안에서 점검 실행, 결과 해석만 우리 서버에서 (손님 코드를 보관하지 않음)

Could (나중에)

- 결제·구독 (39장), 여러 프로젝트, 커뮤니티, 진행 알림 메일 (64장), 모바일 앱

Won't (이번엔 안 함)

- 코드를 대신 짜 주는 기능 (Claude Code가 이미 잘함 — 우리는 **"무엇을 시킬지"**를 알려 줌)
- 법률·세무 확정 답변 (항상 "공식 확인 필요" 표시)

6. 성공 기준 (11·42장)

단계	기준
나만 쓰는 버전	내가 이 앱으로 **이 앱의 0~4단계를 실제로 완료** (출시 직전까지)
판매 검증	소개 페이지 방문자 중 **사전 신청 10% 이상**, 초보자 5명 인터뷰에서 "써 보고 싶다" 3명 이상
유료 전환 검증	베타 사용자 중 "못 쓰게 되면 매우 실망" **40% 이상** (42장 PMF 테스트)

7. 위험과 대응

위험	대응
법·세금 정보가 틀리거나 낡음	모든 법·세금 스텝에 **확인일 + 공식 확인 링크**, "확인하지 못한 것" 표시 유지, 분기별 재확인 (74장)
AI 코치가 틀린 말	답에 관련 장 근거 표시, 법·돈 관련은 "공식 확인" 안내 고정 (67장)
AI 비용	사용 한도, 작은 모델 우선, 관련 장만 넣기 (67장)
혼자 만들다 지침	스텝을 작게(2시간 이내), 주간 계획 (54장)
대안(그냥 AI)이 너무 강함	"진행 기억 + 한국 실무 체크리스트 + 요청문 템플릿"에 집중, 기능 욕심 금지

8. 일정 (나만 쓰는 버전)

주	할 일	끝나면
0주	이 기획서·설계 확정 (언어: Rust), 새 저장소 만들기	승인된 문서
1주	진행표 + 스텝 화면 + 장 읽기 (로그인 없이 내 PC에서) + 테스트·CI·상태 확인 주소	스텝을 따라갈 수 있음
2주	로그인 + 진행 저장 (수파베이스) + 도커로 배포 + 오류 추적	휴대폰에서도 내 진행 확인
3주	AI 코치	"다음에 뭐 해?" 질문 가능
4주~	이 앱으로 이 앱의 검증·출시 단계 진행 + 소개 페이지로 판매 검증	판매 여부 결정

2부. 진행표 — 단계와 스텝

이 표가 앱의 **뼈대**예요. 74장짜리 교재를 "순서대로 하는 일"로 다시 묶은 거예요. 앱에서는 이 내용이 데이터 파일 (`roadmap.json` 등)로 들어가요.

각 스텝은 이렇게 생겼어요.

```
제목 · 목표(한 줄) · 할 일 체크리스트 · 완료 기준(산출물) · 관련 장 · 복사용 Claude 요청문 · 예상 시간
```

- 스텝 하나는 **2시간 안팎**으로 끝나게 쪼개요 (54장, 퇴근 후 1~2회).
- **[선택]** 스텝은 프로젝트 종류에 따라 건너뛰어요 (결제 없는 사이트, AI 기능 없는 서비스 등).

0단계. 준비

#	스텝	완료 기준	관련 장
0-1	목표와 시간 정하기	"O주 안에 OO 출시, 주 O시간" 한 줄	54
0-2	도구 준비 (Git·깃허브·Claude Code)	빈 저장소에 첫 커밋	6, 49, 코딩 8
0-3	1인 사업 한 바퀴 훑어보기	57장 사례 3개 읽고 "내 경로" 고르기	1, 57

1단계. 검증 — 만들기 전에 확인

#	스텝	완료 기준	관련 장
1-1	문제와 손님 정의	페르소나 1장	4, 42
1-2	손님 후보 5명 인터뷰	인터뷰 메모 5개 (과거 행동 질문)	42
1-3	대안·경쟁 조사	대안 표 (손님이 지금 쓰는 것)	42, 62
1-4	포지셔닝 한 문장	빈칸 채운 문장	62
1-5	가격 가설	가격 + 손익분기 계산	2, 43, 61
1-6	소개 페이지 + 사전 신청	페이지 주소, 1주일 신청 수	42, 38
1-7	계속할지 결정	"계속 / 바꾸기 / 멈춤" + 이유	42

2단계. 설계 — 코드 전에 그림

#	스텝	완료 기준	관련 장
2-1	MVP 기능 목록 (MoSCoW)	Must 5개 이하	4
2-2	화면 흐름과 첫 화면 문구	와이어프레임 + 제목·버튼 문구	48
2-3	(선택) 최종 시안 먼저 그리기 — 제품을 처음부터 만들 때	핵심 화면 3개의 최종 시안 + 색·글꼴 규칙	48, 4
2-4	만드는 방법·호스팅 고르기	빌더 / 직접 개발 결정 + 이유(ADR)	4, 36, 58
2-5	폴더 구조·모듈	CLAUDE.md 구조 규칙	58
2-6	데이터 설계 [직접 개발]	표 목록·관계	59
2-7	API 설계 [직접 개발]	API 표	60
2-8	법·신고 체크	해당 신고 목록, 상표 검색	10, 47, 71
2-9	외부 관문·인증·소비자 규칙 확인 (출시 6~8주 전 시작)	관문 표 + 신청 날짜 (스토어·로그인 검수·문자·KC·코드 서명·다크패턴)	75, 76, 77, 78
2-10	(선택) 보안 위협 지도 그리기	10개 층 위협 표 + 먼저 할 5가지	83, 84

3단계. 만들기

#	스텝	완료 기준	관련 장
3-1	개발·운영 환경 나누기	테스트용 / 실제용 분리, 첫 배포	6, 7

#	스텝	완료 기준	관련 장
3-2	로그인·권한 [회원 있으면]	가입·로그인·탈퇴 동작	65
3-3	핵심 기능 1	Must 기능 하나 동작	49, 66
3-4	핵심 기능 2~N	Must 전부 동작	49, 66
3-5	결제 [선택]	테스트 결제 → 환불까지	39
3-6	AI 기능 [선택]	서버에서 호출, 사용 한도	67
3-7	직접 깨뜨려 보기	테스트 시나리오 표 통과	50, 85
3-8	안정성 기본 장치	타임아웃·상태 확인 주소·오류 추적·자동 검사(CI) 동작	68, 79, 81
3-9	자동·AI 보안 점검 세트	CI에 비밀 키·의존성 검사, AI 보안 리뷰 1회, 찾은 문제마다 막는 테스트	37, 79, 82, 83

4단계. 출시 준비

#	스텝	완료 기준	관련 장
4-1	보안 필수 점검	37장 표 전부 ✅ + 스테이징 ZAP 기본 스캔	37, 82
4-2	출시 전 30개 체크	38장 요청문 실행 결과	38
4-3	약관·개인정보처리방침	사이트 하단 게시	10, 56
4-4	측정 설정	GA4 핵심 이벤트, 서치 콘솔	11, 38
4-5	문의 창구·도메인 메일	help@ 메일, SPF·DKIM·DMARC	30
4-6	백업·모니터링	첫 백업 복구 확인, 업타임 알림	8, 9, 68
4-7	부하 테스트·롤백 연습	예상 최대 접속에서 버틴, 이전 버전으로 되돌리기 1회 성공	7, 50, 81

5단계. 출시

#	스텝	완료 기준	관련 장
5-1	소프트 런칭 (지인 10~30명)	불편 사항 목록 + 고친 기록	13
5-2	정식 출시 홍보	출시 글 + 알린 곳 목록	62
5-3	첫 마케팅 채널 하나	채널 1개, 4주 계획	32, 33, 63
5-4	출시 후 안정화 기간 (2주 기능 동결)	끝내는 기준 충족 (1급 장애 7일 0건 등)	9, 81

6단계. 운영

#	스텝	완료 기준	관련 장
6-1	매일·매주 운영 루틴	루틴표	9, 54
6-2	숫자 보기	지표 5개 주간 기록	11, 51
6-3	손님 의견·로드맵	의견 표 + 지금/다음/나중	73
6-4	첫 업데이트 배포	표준 배포 절차대로 1회	7
6-5	돈·세금 정리	월간 손익, 증빙 정리	44, 71

#	스텝	완료 기준	관련 장
6-6	가용성 목표·에러 예산	중요한 기능 2개의 목표와 이번 달 사용량	81
6-7	측정 기반 최적화	가장 느린 곳 1개를 재고 → 고치고 → 다시 재기	59, 68, 81
6-8	매주 보안 점검	의존성·비밀 키 알림 처리, PR AI 리뷰 결과 정리	79, 82

7단계. 키우기 (필요한 것만)

#	스텝	관련 장
7-1	광고 소액 테스트	61
7-2	자동 메시지 흐름	64
7-3	가격 실험	43
7-4	콘텐츠·검색	63
7-5	사람 쓰기	53, 70
7-6	해외	52

스텝 예시 하나 (앱에 들어갈 실제 모양)

```
id: "1-2"
title: "손님 후보 5명 인터뷰"
goal: "내가 생각한 문제가 진짜 있는지, 사람들이 지금 어떻게 해결하는지 듣기"
estimate: "2시간 (인터뷰 1명당 20분)"
checklist:
  - 페르소나에 맞는 사람 5명 찾기 (지인의 지인, 관련 커뮤니티)
  - 질문 5개 준비 — "쓰실래요?" 대신 "지난번엔 어떻게 하셨어요?"
  - 인터뷰하고 바로 메모 (그 사람이 쓴 말 그대로)
  - 공통으로 나온 불편 3가지 정리
done_when: "인터뷰 메모 5개 + 공통 불편 3가지"
chapters: ["42-idea-validation#2-손님-인터뷰"]
claude_prompt: |
  내 페르소나는 [붙여 넣기]야. 이 사람에게 할 인터뷰 질문 5개를 만들어 줘.
  미래 의견("쓰실래요?")이 아니라 과거 행동("지난번엔 어떻게 했나요?")을 묻게 해 줘.
artifact_fields: ["interview_notes", "top_3_pains"]
warning: null
```

3부. 설계 — 구조·데이터·AI 코치·안정성

> 이 문서는 교재 58장(설계)·59장(DB)·60장(API)·65장(로그인)·67장(AI 기능)을 이 제품에 적용한 결과예요.

---

1. 기술 선택 (2026-11-02 확정 — ADR 0002)

부분	선택	이유
언어	**Rust**	사용자 선택. 빠르고 메모리 안전, 컴파일러가 실수를 많이 잡아 줌
서버	**Axum** (Rust 웹 프레임워크) + **Tokio**	러스트에서 가장 널리 쓰이는 조합 중 하나
화면	**서버에서 HTML을 만들어 보내기** (Askama 템플릿)	별도 프런트엔드 없이 단순. 처음엔 자바스크립트 거의 없이 폼으로 동작
로그인 + DB	**Supabase** (Auth + Postgres + RLS) — 2주차	로그인을 직접 안 만들어도 됨(65장), RLS로 내 데이터 보호(59장)
배포	**도커 컨테이너 호스팅** (Fly.io·Render 등) — 2주차에 결정	Vercel은 러스트 서버를 오래 실행하는 데 맞지 않아 변경 (79장 도커)
AI 코치	**Claude API** (서버에서만, HTTP로 호출) — 3주차	모델은 만들 때 최신 공식 문서로 고르기 (67장)
교재 콘텐츠	이 저장소의 `docs/*.md`	앱 빌드 때 함께 넣어 앱 안에서 렌더링
진행표 콘텐츠	`content/roadmap/*.yaml`	스텝 데이터 (02 문서의 예시 형식)
결제 (나중에)	토스페이먼츠 등 국내 PG	39장

비용: 나만 쓰는 단계는 **AI API 사용료 외에는 거의 0원**이 목표예요(무료 요금제 범위).

2. 폴더 구조 (58장 — 기능별)

```
han-bakwi/
├── CLAUDE.md                ← 구조 규칙 (아래 6절)
├── Cargo.toml               ← 러스트 의존성 (잠금 파일 Cargo.lock도 Git에, 79장)
├── content/
│   ├── roadmap/steps.yaml   ← 0~7단계 스텝
│   └── docs/                ← 교재 마크다운 (stanford-study에서 복사)
├── templates/               ← 화면 HTML 템플릿
├── static/                  ← CSS
├── src/
│   ├── main.rs              ← 조립·실행 (설정 읽기, 안전한 종료)
│   ├── features/
│   │   ├── roadmap/         ← 진행표·스텝
│   │   ├── docs/            ← 장 읽기 (마크다운 → HTML)
│   │   ├── progress/        ← 체크 상태 저장 (1주차 파일 → 2주차 Postgres로 교체)
│   │   └── coach/           ← AI 코치 (3주차)
│   └── shared/              ← 진짜 공통인 것만
├── tests/                   ← 통합 테스트
├── .github/workflows/ci.yml ← 자동 검사 (포맷·린트·테스트)
└── docs/decisions/          ← ADR
```

3. 데이터 설계 (59장)

```
auth.users (Supabase 기본)
   1
   |
```

```
   ▼ 다
projects ──1──< step_progress          (스텝마다 체크·메모·산출물)
   │
   └──1──< coach_messages              (AI 코치 대화 + 토큰 수)
```

표	칸	메모
projects	id, user_id, name, idea, target_customer, weekly_hours, current_step_id, created_at	user_id에 인덱스
step_progress	project_id, step_id, status(todo/doing/done/skipped), checklist(jsonb), notes, artifact(jsonb), updated_at	PK (project_id, step_id)
coach_messages	id, project_id, step_id, role(user/assistant), content, tokens_in, tokens_out, created_at	비용 집계용 토큰 기록
usage_daily	user_id, date, ai_calls, tokens_in, tokens_out	하루 사용 한도 확인

- 스텝 정의 자체는 DB가 아니라 **파일(YAML)**에 둬요 → Git으로 버전 관리, 고치기 쉬움.
- **모든 표에 RLS**: "자기 프로젝트만" (59장 예시 정책).
- 시각은 `timestamptz`, 삭제 대신 상태값.

4. 화면 (48장 — 첫 화면에 할 일 하나)

화면	주인공 행동
첫 방문 / 소개	"내 프로젝트 시작하기"
프로젝트 만들기 (질문 4개)	아이디어·손님·주당 시간·만드는 방식(빌더/직접)
진행표 (홈)	**"지금 할 스텝 열기"** — 0~7단계, 현재 위치 강조
스텝 화면	체크리스트 → 요청문 복사 → 산출물 저장 → "완료"
장 읽기	스텝에서 바로 해당 소제목으로 이동
AI 코치 (옆 패널)	"막혔어요" / "다음 뭐 해요?" / 자유 질문

5. AI 코치 설계 (67장)

```
[손님 질문]
   ▼
[서버: coach 모듈]
 ① 로그인·하루 한도 확인 (usage_daily)
 ② 맥락 조립:
    - 시스템 지시: 역할, 말투(쉬운 한국어), 규칙(법·세금은 "공식 확인 필요")
    - 내 프로젝트 정보 (아이디어·손님·현재 스텝)
    - 현재 스텝 정의 (목표·체크·완료 기준)
    - 관련 장 본문 (스텝에 연결된 장의 해당 절만 — 처음엔 검색 없이)
    - 최근 대화 몇 개
 ③ Claude API 호출 (features/coach, 타임아웃·출력 길이 제한)
 ④ 토큰 기록 → 답 + "근거: ○장 ○절" 링크
```

- **처음엔 RAG 검색 없이** "스텝 → 연결된 장"으로 넣어요. 장이 정해져 있어서 충분하고 단순해요. 나중에 자유 질문이 많아지면 검색 추가.

- **프롬프트 인젝션 대비**: 코치는 **읽기·조언만**, DB 수정·스텝 완료 처리는 손님이 버튼으로 (AI에게 권한 없음).
- **비용**: 나만 쓰는 단계는 하루 50회 한도로 시작, 화면에 이번 달 사용량 표시.

6. CLAUDE.md에 넣을 규칙

```
# 한 바퀴 — 프로젝트 규칙
- 사용자는 초보자. 화면 문구는 쉬운 한국어, 전문 용어는 처음 나올 때 풀이
- 언어는 Rust. 기능별 폴더(src/features/*), 의존 방향은 한쪽으로만
- 커밋 전 cargo fmt, cargo clippy -- -D warnings, cargo test 모두 통과
- 외부 호출(Supabase·Claude)에는 반드시 타임아웃. Claude API 호출은 src/features/coach 안에서만, 키는 환경 변수
- unwrap()은 테스트와 "시작할 때 콘텐츠 검사"에서만. 요청 처리 중에는 오류를 화면에 친절하게
- Supabase 표를 만들면 RLS + "본인 데이터만" 정책을 같은 마이그레이션에
- 법·세금·숫자 안내 문구에는 반드시 "공식 확인 필요" 표시
- 작업 순서: 탐색 → 계획(내가 승인) → 구현 → 테스트 → 커밋
```

7. 보안 체크 (37·65·67장에서 이 제품에 해당하는 것)

항목	이 제품에서
비밀 키	Supabase 서비스 키·Claude 키는 서버 환경 변수만
권한	RLS + 서버에서 project.user_id 확인
AI 남용	로그인 필수 + 하루 한도 + 분당 제한
개인정보	수집: 이메일만 (+ 프로젝트 메모). AI 회사로 전송됨을 처리방침에 명시
관리자	Supabase 대시보드 2단계 인증

8. 안정성·성능 설계 (81장 적용)

장치	이 제품에서	언제
자동 검사 (CI)	커밋마다 `cargo fmt --check`, `cargo clippy`, `cargo test`	1주차부터
테스트	모든 스텝의 관련 장 링크가 실제 파일을 가리키는지, 주요 화면이 200으로 열리는지	1주차부터
상태 확인 주소	`/health` → 호스팅이 살아 있는지 확인 (9장 업타임 감시)	1주차부터
안전한 종료	배포 때 받은 신호로 진행 중인 요청을 마치고 끄기	1주차부터
요청 타임아웃	서버가 한 요청에 너무 오래 매달리지 않게	1주차부터
시작할 때 콘텐츠 검사	스텝 YAML이 깨졌으면 서버가 아예 안 뜨게 (조용히 틀린 화면보다 낫다)	1주차부터
외부 호출 타임아웃·재시도·대체 응답	Supabase·Claude API 호출에 타임아웃, AI 실패 시 "잠시 후 다시"	2~3주차
오류 추적·로그	요청 번호가 붙은 로그, 비밀·개인정보는 로그에 안 남기기 (68장)	2주차

장치	이 제품에서	언제
가용성 목표	나만 쓰는 단계는 없음 → 판매 전 99.5% 목표 + 에러 예산	판매 전
성능 측정	페이지별 응답 시간 로그, 느리면 그때 고치기 (재기 전에 고치지 않기)	2주차 ~
출시 후 안정화 기간	2주 기능 동결 (진행표 5-4)	출시 직후
보안 점검 (82장)	보안 헤더·경로 조작 테스트, CI `security.yml` (cargo audit·Gitleaks·매주 실행·같은 저장소 PR만 Claude 보안 리뷰), 점검 기록 `docs/security.md`	1주차부터
CSRF 방어	SameSite 쿠키 + CSRF 토큰 (로그인과 함께)	2주차

9. 결정이 필요한 것 (ADR 후보)

#	결정	제안
0001	웹 서비스 + AI 코치로 시작	✅ 사용자 결정 (2026-11-02)
0002	Rust(Axum) + 서버 렌더링 + Supabase + 도커 호스팅	✅ 채택 (2026-11-02)
0003	앱은 **새 깃허브 저장소(han-bakwi)**에서 개발, 교재는 이 저장소에서 복사	✅ 채택 — 저장소 생성 대기
0004	처음엔 검색(RAG) 없이 스텝-장 연결로 맥락 구성	제안

4부. 결정 기록 0001 — 웹 서비스 + AI 코치

- 상태: 채택 (2026-11-02)

배경

1인 창업 교재(74장 + 코딩 13장)는 외우기에 너무 많다. 만들면서 그때그때 필요한 내용을 안내받는 도구가 필요하다. 처음 사용자는 나 자신이고, 나중에 초보 1인 창업 지망생에게 판매하는 것을 검토한다.

고려한 선택지

- Claude 안에서 쓰는 코치 설정(스킬): 며칠이면 되지만 판매·결제가 어렵다.
- 모바일 앱: 알림이 좋지만 심사·수수료가 있고 가장 오래 걸린다.
- **웹 서비스 + AI 코치**: 회원·구독 결제·진행 저장이 쉽고, 휴대폰 브라우저에서도 된다.

결정

웹 서비스 + AI 코치. 첫 번째로 진행해 볼 사업은 이 가이드 제품 자체로 한다(도그푸딩). 판매 대상은 "코딩·사업 경험이 거의 없는 초보 1인 창업 지망생"으로 둔다.

결과

- 좋아지는 점: 판매로 이어가기 쉽고, 만드는 과정 자체가 교재 55장 실습이 된다.
- 나빠지는 점: 스킬 방식보다 만드는 데 오래 걸린다(나만 쓰는 버전 약 3주).
- 모바일 앱은 웹으로 검증한 뒤 다시 검토한다.

5부. 결정 기록 0002 — Rust(Axum) + 서버 렌더링

- 상태: 채택 (2026-11-02)

배경

처음 제안은 Next.js + Supabase + Vercel이었다. 사용자가 개발 언어로 Rust를 원했다.

결정

- 서버: Rust + Axum(Tokio)
- 화면: 서버에서 HTML을 만들어 보낸다(Askama 템플릿). 처음엔 자바스크립트 없이 HTML 폼으로 동작
- 로그인·DB: Supabase(Auth + Postgres + RLS)는 그대로 — 2주차
- 배포: Vercel 대신 도커 컨테이너를 실행하는 호스팅(Fly.io·Render 등) — 2주차에 결정
- AI: Claude API를 서버에서 HTTP로 호출 — 3주차
- 1주차부터 테스트·CI(fmt·clippy·test)·상태 확인 주소·안전한 종료를 넣는다(81장)

결과

- 좋아지는 점: 빠르고 적은 자원으로 실행(호스팅 비용↓), 컴파일러가 많은 실수를 미리 잡음, 하나의 실행 파일로 배포가 단순
- 나빠지는 점: Rust는 배우기 어렵고 컴파일이 느림. AI 도구가 만든 Rust 코드도 컴파일 오류가 잦을 수 있다 → 작게 나눠 만들고 매번 cargo test
- Next.js용으로 쓰여 있던 설계(폴더 구조 등)는 Rust 구조로 바꿨다(03-architecture)

이 장 요약

1. 교재를 외우지 않고 **만들면서 그때그때 필요한 장을 안내받는** 웹 서비스 + AI 코치를 기획했다. 첫 사용자는 나, 첫 프로젝트는 이 제품 자체(도그푸딩).
2. 진행표는 **0~7단계, 54개 스텝** — 각 스텝에 목표·체크리스트·완료 기준·관련 장·Claude 요청문이 있다. 출시 후 **안정화 기간**, **측정 기반 최적화**, **보안 점검**까지 포함.
3. 기술은 **Rust(Axum) + 서버 렌더링 + Supabase + 도커 호스팅**, 1주차부터 **테스트·CI·상태 확인·안전한 종료**를 넣고, AI 코치는 **서버에서만 호출하고 읽기·조언만** 한다.

81. 최적화와 안정화 — 빠르게, 그리고 멈추지 않게

> 속도 기초(코어 웹 바이탈)·오류 추적·비용은 68장, 모니터링·장애 대응은 9장, 배포·롤백은 7장, 테스트는 50장, DB 인덱스는 59장에 있어요. 이 장은 그 조각들을 **"최적화"와 "안정화"라는 두 일**로 묶어요.

	최적화	안정화
목표	**더 빠르게, 더 싸게, 더 잘 팔리게**	**멈추지 않게, 멈춰도 빨리 회복하게**
질문	"어디가 느리고 비싼가?"	"어디가 깨지고, 깨지면 얼마나 퍼지나?"
순서	**안정화가 먼저** — 자주 멈추는 서비스를 빠르게 만들어도 소용없어요	

1부. 안정화

1. 출시 후 안정화 기간 (하이퍼케어)

안정화 기간 = 출시 직후, **새 기능을 멈추고 버그·성능·문의 대응에만 집중**하는 기간이에요. 업계에서는 하이퍼케어(hypercare)라고도 불러요. 자료마다 **1~8주**로 다양하고, 날짜가 아니라 **"끝내는 기준"을 채우면** 끝내요.

할 것	내용
기능 동결	새 기능 배포 금지. 버그 수정·긴급 패치만 (승인된 것만)
매일 점검	오류 추적(68장), 주문·가입 숫자, 문의 (9장 루틴을 하루 2번)
빠른 대응 약속	1급 장애는 즉시, 2급은 당일 (9장 심각도)
문제 목록	발견한 문제·고친 날짜·남은 것
끝내는 기준 (예)	① 1급 장애 7일 연속 0건 ② 오류율 목표 이하 ③ 같은 문의 반복 없음 ④ 미해결 버그 목록이 "다음에 해도 되는 것"만 남음

> 💡 1인 사업자라면: 출시일을 **휴가·큰 일정 직전으로 잡지 마세요.** 출시 후 2주는 **내가 대응할 수 있는 시간**이어야 해요(54장).

2. 가용성 목표(SLO)와 에러 예산 — "얼마나 멈춰도 되나"

구글 SRE(사이트 신뢰성 엔지니어링) 방식에서 나온 개념이에요.

용어	뜻	예
SLI (지표)	무엇으로 잴까	"결제 요청 중 성공 비율", "페이지가 1초 안에 열린 비율"
SLO (목표)	얼마를 목표로	"한 달 동안 99.9% 성공"
SLA (약속)	손님과 맺은 계약	"99.5% 못 지키면 요금 10% 환불" (B2B, 12장)
에러 예산	100% − 목표 = **실패해도 되는 양**	99.9%면 한 달 약 43분

```
MINUTES_PER_MONTH = 30 * 24 * 60          # 30일 기준 43,200분
```

```
for target in [99.0, 99.5, 99.9, 99.99]:
    budget = MINUTES_PER_MONTH * (100 - target) / 100
    print(f"목표 {target}% → 한 달에 멈춰도 되는 시간 약 {budget:,.1f}분 ({budget/60:.1f}시간)")

# 이번 달 장애 기록으로 남은 "에러 예산" 확인
outages = [12, 7, 20]                       # 분
used = sum(outages)
budget = MINUTES_PER_MONTH * 0.1 / 100     # 99.9% 목표
print(f"99.9% 목표: 예산 {budget:.1f}분 중 {used}분 사용 → 남은 예산 {budget - used:.1f}분")
print("→ 새 기능 배포 멈추고 안정화" if used > budget * 0.75 else "→ 계획대로 배포")
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
목표 99.0% → 한 달에 멈춰도 되는 시간 약 432.0분 (7.2시간)
목표 99.5% → 한 달에 멈춰도 되는 시간 약 216.0분 (3.6시간)
목표 99.9% → 한 달에 멈춰도 되는 시간 약 43.2분 (0.7시간)
목표 99.99% → 한 달에 멈춰도 되는 시간 약 4.3분 (0.1시간)
99.9% 목표: 예산 43.2분 중 39분 사용 → 남은 예산 4.2분
→ 새 기능 배포 멈추고 안정화
```

- **에러 예산 규칙**: 예산이 많이 남으면 **새 기능을 빠르게**, 거의 다 썼으면 **기능을 멈추고 안정화**. "빨리 만들기 vs 안정적으로"의 싸움을 숫자로 정해요. (75%라는 기준은 예시예요 — 내가 정하면 돼요.)
- **1인 사업자에게 99.99%는 비현실적**이에요(한 달 4분). 처음엔 **99.5~99.9%**와, **결제·로그인처럼 중요한 기능만** 목표를 세우세요.
- 목표는 **손님이 느끼는 것**으로 재요. 서버가 살아 있어도 결제가 실패하면 실패예요(13장 "카드 결제만 실패" 사례).

3. 장애가 번지지 않게 — 타임아웃·재시도·차단기·대체 응답

외부 서비스(결제·택배 조회·AI·문자, 58장 감싸기)가 느려지거나 멈추면, 내 서비스까지 **줄줄이 멈출 수** 있어요. 막는 장치 4가지:

장치	뜻	없으면
타임아웃	"3초 안에 답이 없으면 포기"	응답 없는 요청이 쌓여 서버 전체가 멈춤
재시도 + 지수 백오프 + 지터	실패하면 기다렸다 다시. 기다림은 2배씩 늘리고(상한 있음), **무작위로 흩뜨림**	모두가 동시에 다시 몰려와 더 크게 넘어짐
서킷 브레이커 (차단기)	연속 실패가 쌓이면 **잠시 아예 부르지 않음**	고장 난 곳을 계속 두드려 회복도 늦어짐
기능 축소 운영 (대체 응답)	일부가 고장 나도 **핵심은 살림**	택배 조회 하나 때문에 주문 페이지 전체가 안 열림

```
import random, time

def call_with_retry(func, tries=4, base=0.1, cap=2.0):
    """실패하면 기다렸다가 다시. 기다리는 시간은 2배씩 + 무작위(지터), 최대 cap초."""
    for attempt in range(1, tries + 1):
        try:
            return func()
        except TimeoutError as e:
            if attempt == tries:
```

```
                raise
            wait = random.uniform(0, min(cap, base * 2 ** attempt))   # 지터: 0~상한 사이 무작위
            print(f"  {attempt}번째 실패({e}) → {wait:.2f}초 뒤 재시도")
            time.sleep(wait)

class CircuitBreaker:
    """연속 실패가 쌓이면 잠시 '차단' — 고장 난 곳을 계속 두드리지 않기."""
    def __init__(self, max_failures=3, cool_down=1.0):
        self.max_failures, self.cool_down = max_failures, cool_down
        self.failures, self.opened_at = 0, None

    def call(self, func, fallback):
        if self.opened_at and time.time() - self.opened_at < self.cool_down:
            return fallback()                                  # 차단 중: 바로 대체 응답
        try:
            result = func()
            self.failures, self.opened_at = 0, None            # 성공하면 원래대로
            return result
        except TimeoutError:
            self.failures += 1
            if self.failures >= self.max_failures:
                self.opened_at = time.time()                   # 차단 시작
            return fallback()

random.seed(1)
state = {"n": 0}
def flaky():                                       # 처음 두 번은 시간 초과, 세 번째에 성공
    state["n"] += 1
    if state["n"] < 3:
        raise TimeoutError("3초 안에 응답 없음")
    return "배송 조회 성공"
print("재시도:", call_with_retry(flaky))

def broken():                                      # 계속 고장 난 외부 서비스
    raise TimeoutError("응답 없음")
breaker = CircuitBreaker()
results = [breaker.call(broken, lambda: "잠시 후 다시 확인해 주세요") for _ in range(5)]
print("차단기:", results[-1], "| 실패 횟수", breaker.failures, "| 차단 중:", breaker.opened_at is not
None)
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
  1번째 실패(3초 안에 응답 없음) → 0.03초 뒤 재시도
  2번째 실패(3초 안에 응답 없음) → 0.34초 뒤 재시도
재시도: 배송 조회 성공
차단기: 잠시 후 다시 확인해 주세요 | 실패 횟수 3 | 차단 중: True
```

꼭 지킬 것 (아마존 빌더스 라이브러리 글의 원칙 포함):

- **재시도는 두 번 실행돼도 안전한 요청에만** — 결제처럼 부작용이 있는 요청은 **멱등성 키**가 있어야 재시도할 수 있어요(60장).
- **재시도는 한 곳에서만** — 화면·서버·라이브러리가 각자 3번씩 재시도하면 3×3×3 = 27배로 불어나요.
- 타임아웃 값은 **평소 응답 시간을 재 보고** 정해요. 검증된 라이브러리(HTTP 클라이언트)의 기능을 쓰세요.
- 위 코드는 원리 설명용이에요. 실제로는 **언어별 검증된 라이브러리**를 쓰세요. 아마존은 차단기 대신 비슷한 효과의 "토큰 버킷" 방식을 선호한다고 밝히기도 했어요 — 방식보다 **"고장 난 곳을 계속 두드리지 않는다"**는 원칙이 중요해요.

4. 배포를 안전하게 — 카나리·기능 스위치·롤백

방법	뜻	1인 사업자 버전
카나리 배포	새 버전을 **일부 손님(예: 5%)**에게 먼저 → 숫자를 보고 → 점점 늘림 (탄광의 카나리아처럼 먼저 위험을 알림)	호스팅의 단계적 배포 기능, 또는 아래 기능 스위치로
기능 스위치 (피처 플래그)	코드는 배포하되 기능은 **설정으로 켜고 끔**	설정 표에 `new_checkout = false` → 나만 켜 보기 → 전체
롤백	문제가 생기면 **이전 버전으로 즉시 되돌리기** (7장)	되돌리는 방법을 **미리 연습**
DB 변경 분리	칸 삭제·이름 변경은 코드 배포와 **따로, 나중에** (59장)	"추가 → 새 코드 → 옛 칸 삭제" 3단계

> 💡 **금요일 저녁 배포 금지**는 1인 사업자에게 특히 중요해요. 문제가 생기면 주말 내내 혼자 대응해야 해요.

5. 버티는 힘 확인 — 부하 테스트와 용량 계획

- **부하 테스트**(50장): 이벤트·광고·출시 전에 "동시에 몇 명까지 괜찮은가"를 스테이징에서 확인.
- **용량 계획** — 간단 버전:

```
평소 최대 동시 접속 × 행사 배수(광고·이벤트면 5~10배로 가정) = 대비할 접속 수
→ 부하 테스트로 버티는지 확인 → 안 되면: 캐시, 이미지 CDN, 서버 크기 올리기(36장), 대기열(선착순 행사)
```

- **천천히 쌓이는 한계**도 봐요: 디스크 용량, DB 크기, 무료 요금제 한도(36·68장). 80% 되면 알림.

2부. 최적화

6. 원칙: 재기 전에 고치지 마라

> "섣부른 최적화는 모든 악의 근원" — 컴퓨터 과학자 도널드 커누스의 유명한 말이에요.

- 느낌으로 "여기가 느릴 거야"라고 고치면 **엉뚱한 곳**을 고치는 경우가 대부분이에요.
- 순서: **① 숫자로 재기 → ② 가장 느린 곳 하나 찾기 → ③ 고치기 → ④ 다시 재기**
- 재는 도구: 페이지는 PageSpeed Insights(68장), 서버는 **요청별 응답 시간 로그**, 코드는 **프로파일러**(어느 함수가 시간을 쓰는지 보여 주는 도구 — 파이썬 `cProfile`, 러스트 `cargo flamegraph` 등), DB는 **쿼리 실행 계획**(`EXPLAIN`).

측정해서 고친 예 — 같은 조회를 인덱스 없이/있이:

```
import sqlite3, time
db = sqlite3.connect(":memory:")
```

```
db.execute("CREATE TABLE orders (id INTEGER PRIMARY KEY, user_id INTEGER, total INTEGER)")
db.executemany("INSERT INTO orders VALUES (?, ?, ?)", ((i, i % 5000, 10000) for i in
range(300_000)))

def measure(label):
    start = time.perf_counter()
    for uid in range(200):                          # 200명의 주문 합계 조회
        db.execute("SELECT SUM(total) FROM orders WHERE user_id = ?", (uid,)).fetchone()
    ms = (time.perf_counter() - start) * 1000
    print(f"{label}: {ms:.0f}ms")
    return ms

before = measure("인덱스 없음")
db.execute("CREATE INDEX idx_orders_user ON orders(user_id)")
after = measure("인덱스 있음")
print(f"약 {before / after:.0f}배 빨라짐")
print(db.execute("EXPLAIN QUERY PLAN SELECT SUM(total) FROM orders WHERE user_id = 1").fetchall()
[0][3])
```

이 작업 환경에서 실행한 결과 (컴퓨터마다 숫자는 달라요):

```
인덱스 없음: 1891ms
인덱스 있음: 4ms
약 454배 빨라짐
SEARCH orders USING INDEX idx_orders_user (user_id=?)
```

→ 마지막 줄의 **실행 계획**이 "인덱스를 써서 찾는다(SEARCH ... USING INDEX)"로 바뀐 걸 확인하는 게 핵심이에요. 인덱스가 없으면 "표 전체를 훑는다(SCAN)"로 나와요.

7. 가장 흔한 서버 성능 문제 — N+1 쿼리

목록을 보여 줄 때 **목록 1번 + 항목마다 1번씩** DB를 부르는 실수예요. AI가 만든 코드에서도 자주 나와요.

```
import sqlite3
db = sqlite3.connect(":memory:")
db.executescript("""
CREATE TABLE users  (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT);
CREATE TABLE orders (id INTEGER PRIMARY KEY, user_id INTEGER, total INTEGER);
""")
db.executemany("INSERT INTO users VALUES (?, ?)", [(i, f"손님{i}") for i in range(1, 101)])
db.executemany("INSERT INTO orders VALUES (?, ?, ?)", [(i, (i % 100) + 1, 10000) for i in
range(1, 301)])

count = {"q": 0}
db.set_trace_callback(lambda sql: count.__setitem__("q", count["q"] + 1))   # 실행된 SQL 수 세기

# × N+1: 회원 목록 1번 + 회원마다 주문 조회 100번
count["q"] = 0
for uid, name in db.execute("SELECT id, name FROM users").fetchall():
```

```
    db.execute("SELECT SUM(total) FROM orders WHERE user_id = ?", (uid,)).fetchone()
print("N+1 방식 쿼리 수:", count["q"])

# ○ 한 번에: JOIN + GROUP BY
count["q"] = 0
rows = db.execute("""
SELECT u.name, SUM(o.total) FROM users u
LEFT JOIN orders o ON o.user_id = u.id GROUP BY u.id
""").fetchall()
print("한 번에 가져오기 쿼리 수:", count["q"], "| 결과 행 수:", len(rows))
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
N+1 방식 쿼리 수: 101
한 번에 가져오기 쿼리 수: 1 | 결과 행 수: 100
```

- 손님 100명일 땐 티가 안 나다가 **1만 명이 되면 갑자기 느려져요.** DB가 다른 서버에 있으면 쿼리마다 왕복 시간이 더해져 더 심해요.
- 해결: **JOIN**, **한 번에 묶어 조회**(`WHERE user_id IN (...)`), ORM을 쓴다면 **미리 함께 불러오기(eager loading)** 기능.
- > 💡 Claude에게: "이 화면을 그릴 때 DB 쿼리가 몇 번 실행되는지 세는 테스트를 만들어 줘. N+1이 있으면 고쳐 줘."

8. 최적화할 곳 지도 — 효과 큰 순서로

대상	흔한 방법	장
화면 속도	이미지 줄이기, 지연 로딩, 외부 스크립트 줄이기	68
DB	인덱스, N+1 제거, 필요한 칸만 조회, 목록은 페이지네이션	59·60
반복 계산	캐시 (바뀔 때 지우는 규칙도 같이)	코딩 10
오래 걸리는 일	백그라운드 작업으로 분리	66
비용	클라우드 예산 알림, AI 작은 모델·캐시, 안 쓰는 구독 정리	67·68
전환율	상세 페이지·결제 단계 줄이기, A/B 테스트	11·48
광고	손익분기 ROAS, 소재 테스트	61

> **"전환율 1% → 2%"는 서버를 2배 빠르게 하는 것보다 매출에 훨씬 큰 영향**을 줄 때가 많아요. 기술 최적화만 최적화가 아니에요.

---

9. 정기 루틴에 넣기

주기	안정화	최적화
매일	오류 알림, 핵심 기능(결제·로그인) 성공률	—

주기	안정화	최적화
매주	에러 예산 사용량, 장애 기록	가장 느린 페이지·API 3개
매월	롤백·복구 연습 (8장 복구 훈련과 함께)	느린 쿼리 정리, 비용 점검(68장), 의존성 업데이트(79장)
큰 행사 전	부하 테스트, 기능 동결	캐시·CDN 점검
출시 직후	**안정화 기간** (1절)	측정만, 큰 최적화는 안정화 후

이 장 요약

1. **안정화가 먼저**: 출시 후 **안정화 기간(기능 동결 + 끝내는 기준)**, **가용성 목표와 에러 예산**으로 "기능 vs 안정"을 숫자로 정한다.
2. 장애가 번지지 않게 **타임아웃·재시도(백오프+지터, 멱등한 요청만, 한 곳에서만)·차단기·대체 응답**, 배포는 **카나리·기능 스위치·롤백 연습**.
3. 최적화는 **재고 → 가장 느린 곳 하나 → 고치고 → 다시 재기**. 가장 흔한 범인은 **큰 이미지·인덱스 없음·N+1**, 매출에는 **전환율 최적화**가 더 클 때가 많다.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

82. AI 코드 보안 점검 — 도구·AI·오픈소스로 찾고, 테스트로 고치기

> 보안 필수 항목은 37장, AI로 개발하는 법은 49장, 의존성 관리는 79장, AI 기능의 보안(프롬프트 인젝션)은 67장, 실패 사례는 57장에 있어요.

> 코드 밖의 보안(계정·DB·클라우드·공급망 등)은 83장, 실제 사고 사례는 84장에 있어요.

AI로 코드를 빨리 만들수록 **보안 점검도 자동으로** 돌아가야 해요. 57장에서 본 것처럼, AI로만 만든 서비스는 비밀 키 노출·권한 확인 누락으로 며칠 만에 무너지기도 했어요.

> ⚠️ 도구 이름·라이선스·가격은 2026년 11월 조사 기준이에요. 상업적으로 쓰기 전에 각 프로젝트의 라이선스 파일을 직접 확인하세요. (참고 자료 모음)

---

1. 원칙 — 4겹으로, AI 혼자 맡기지 않기

겹	잘하는 것	못하는 것
① 자동 도구 (정적 분석·비밀 키·라이브러리 검사)	정해진 패턴을 **빠르고 정확하게**, 매번 똑같이	맥락 이해 ("이 사람이 이 주문을 봐도 되나?")
② AI 리뷰	**논리 취약점**: 권한 확인 누락, 금액 조작, 남의 데이터 접근	놓치기도 하고, **없는 문제를 지어내기도** 함
③ 실제로 공격해 보기 (동적 검사)	실행 중인 사이트의 실제 동작	코드 속 원인은 모름
④ 고치기 + 테스트 + 사람 승인	고친 게 맞는지, 다시 생기지 않는지 보장	—

AI 탐지 능력에 대한 냉정한 사실

- 코드 언어 모델의 취약점 탐지를 엄격하게 평가한 연구(PrimeVul, ICSE 2025)에 따르면, 기존 데이터셋에서 F1 68%였던 70억 파라미터 모델이 **현실적인 평가에서는 3%**로 떨어졌고, GPT-4 같은 큰 모델도 **가장 엄격한 조건에서는 무작위 추측과 비슷**했다고 해요.
- 그래서 **"AI가 괜찮다고 했으니 안전"은 틀린 생각**이에요. AI 리뷰는 **사람 리뷰를 보조하는 두 번째 눈**으로 쓰고, 확실한 것은 **도구와 테스트**로 잡아요.

---

2. AI가 만든 코드에서 자주 나오는 취약점

취약점	예	잡는 겹	관련 장
비밀 키 노출	API 키가 화면 코드·Git 기록에	① 비밀 키 스캐너	37·57
남의 데이터 접근 (IDOR)	주문 번호만 바꾸면 남의 주문이 보임	② AI 리뷰 + ④ 테스트	50·65
서버에서 확인 안 함	결제 금액·권한을 화면에서만 검사	② + ④	39·60

취약점	예	잡는 겹	관련 장
SQL 인젝션	검색어를 SQL에 그대로 붙임	① 정적 분석	37·66
XSS	손님이 쓴 글을 HTML로 그대로 출력	① + ③	37
CSRF	다른 사이트가 몰래 내 사이트로 폼 전송	② + ③	65
DB 접근 규칙 꺼짐	수파베이스 RLS 미설정	수파베이스 보안 점검 기능 + ②	59
위험한 라이브러리	취약점 있는 옛 버전, **존재하지 않는(지어낸) 패키지 이름**	① 의존성 검사	79
너무 자세한 오류	오류 화면에 DB 쿼리·경로 노출	② + ③	60·68
요청 제한 없음	로그인·문자·AI 호출 무한 반복	②	41·67
보안 헤더 없음	CSP·클릭재킹 방어 없음	③	37

---

3. 도와주는 오픈소스·도구 지도

① 자동 도구 (무료·오픈소스 중심)

하는 일	도구	라이선스 (조사 기준)	메모
코드 패턴 검사 (SAST)	**Semgrep CE**	엔진 LGPL-2.1, 공개 규칙은 별도 규칙 라이선스	여러 언어, 규칙을 직접 추가 가능
	언어별 린터: **clippy**(러스트), **Bandit**(파이썬), **gosec**(Go), ESLint 보안 플러그인	각자	가장 먼저 켤 것
	CodeQL	질의는 MIT, **CLI는 공개 소스·연구용만 무료**	비공개 저장소의 상업용은 깃허브 유료 기능 필요
비밀 키 검사	**Gitleaks**	MIT	커밋 기록 전체 검사, CI에 넣기 쉬움
	TruffleHog	AGPL-3.0	키가 실제로 살아 있는지 확인 기능. AGPL이라 회사 정책 확인
라이브러리 취약점	`cargo audit`(RustSec), `npm audit`, `pip-audit`	오픈소스	79장
	OSV-Scanner(구글), **Trivy**(Apache-2.0)	오픈소스	Trivy는 도커 이미지·설정까지 검사
실제 공격해 보기 (DAST)	**OWASP ZAP**	Apache-2.0	스테이징 주소를 넣으면 기본 스캔
AI가 만든 코드 걸러내기	**CodeShield** (메타 PurpleLlama/LlamaFirewall)	MIT	LLM이 생성한 코드를 실시간으로 검사하는 정적 분석. 50개 이상 CWE, 8개 언어 (메타 문서 기준)

깃허브의 코드 분석기 — CodeQL 자세히

CodeQL = 깃허브가 만든 **코드 속 보안 취약점 자동 탐지기**예요. 위 표의 다른 검사기는 "이 줄에 위험한 모양이 있나"를 보지만, CodeQL은 **데이터가 어디서 와서 어디로 흘러가는지**를 따라가요.

```
① 코드를 분석해 "코드 데이터베이스"로 만듦
   (어떤 함수가 무엇을 부르고, 어떤 값이 어디로 흘러가는지)
```

```
② 미리 만들어진 보안 질문(쿼리) 수백 개를 던짐
   예) "손님이 입력한 값이 → 검사 없이 → DB 쿼리에 들어가는 길이 있나?"  → SQL 인젝션
③ 찾은 길을 깃허브 화면에 표시
   "이 파일 42번째 줄의 입력이 → 87번째 줄의 쿼리로 흘러감"
```

- **여러 파일에 걸친 취약점**도 값의 흐름으로 찾아요. 단순 검사기가 놓치는 부분이에요.
- 깃허브 저장소 설정 → **Code security → Code scanning → 기본 설정(Default setup)**을 켜면, 언어를 알아서 감지하고 코드를 올릴 때마다 자동 검사해요. 결과는 **Security 탭**과 **PR 댓글**로 와요.
- **Copilot Autofix**: 찾은 취약점의 **수정 코드를 AI가 제안**해요. 4절의 "AI가 PR로 고치고 사람이 승인" 흐름을 깃허브가 기본 기능으로 해 주는 셈이에요.
- **Rust 지원**: 2025년 10월부터 **정식 지원**. 기본 설정에서 **빌드 없이** 검사하고, 쿠키를 Secure 표시 없이 만드는 코드(`rust/insecure-cookie`) 같은 Rust 전용 규칙도 생겼어요(65장 쿠키 설정).

깃허브 보안 기능 3가지 — 비용 비교 (비공개 저장소 기준)

기능	하는 일	공개 저장소	비공개 저장소 (2025년 4월 출시 가격)
Dependabot	쓰는 라이브러리에 알려진 취약점이 생기면 알림 + 업데이트 PR (79장)	무료	**무료**
Secret Protection (비밀 키 탐지·올리기 전 차단)	비밀 키가 코드에 들어가면 탐지, **푸시 단계에서 막기**	무료	커밋하는 사람 1명당 월 19달러
Code Security (CodeQL 코드 스캐닝·Copilot Autofix 등)	코드 속 취약점 흐름 분석 + 수정 제안	무료	커밋하는 사람 1명당 **월 30달러** (Team 요금제 필요)

- 깃허브 바깥에서 쓰는 **CodeQL CLI**도 **공개 소스·연구용만 무료**예요. 비공개 상업 프로젝트에서 쓰면 라이선스 위반이에요.
- **추천**: 1인 초기에는 **무료 조합**(Dependabot + Gitleaks + Semgrep CE·clippy + `cargo audit` + Claude 보안 리뷰)으로 충분해요. **손님 데이터를 본격적으로 다루거나, B2B 고객이 보안 점검 증빙을 요구할 때**(77장), 또는 저장소를 공개로 바꿀 때 CodeQL을 켜세요.

② AI 리뷰

도구	메모
Claude Code `/security-review`	내 컴퓨터에서 바뀐 코드를 보안 관점으로 리뷰하는 명령
`anthropics/claude-code-security-review` (깃허브 액션)	PR마다 자동 리뷰·댓글. 공식 안내: **프롬프트 인젝션에 대비돼 있지 않으니 믿을 수 있는 PR에만**

허깅페이스의 보안 관련 오픈 모델·자료

이름	무엇	주의
Foundation-Sec-8B (시스코, 2025년 4월)	사이버보안 문서로 추가 학습한 80억 파라미터 모델. 취약점(CVE·CWE) 분류, 위협 분석 등	**코드 취약점 탐지 전용은 아님**(공개 자료 기준). 라이선스: 시스코 수정분은 Apache 2.0이지만 바탕은 **Llama 3.1 라이선스**를 따름
Qwen2.5-Coder 등 오픈 코드 모델	내 컴퓨터에서 돌리는 코드 리뷰용	보안 성능은 공개 평가가 없어 **직접 평가** 필요. 라이선스는 크기별로 확인
PrimeVul·DiverseVul·CVEfixes 등 데이터셋	취약점 코드 모음 — 연구·평가용	1절의 "냉정한 사실"의 근거

이름	무엇	주의
CyberSecEval (메타)	AI가 위험한 코드를 얼마나 만드는지 재는 평가 도구	모델 고를 때 참고

> 💡 결론: 1인 사업자에게는 **허깅페이스 모델을 직접 돌리는 것보다**, ① 무료 도구를 CI에 넣고 ② Claude 같은 상용 AI 리뷰를 **보조로** 쓰는 게 품질·비용 면에서 현실적이에요. 오픈 모델은 **코드를 외부로 보내면 안 되는 경우**(보안 계약·민감한 코드)에 내 컴퓨터에서 돌리는 선택지로 기억해 두세요.

---

4. 고치는 법 — "발견 → 수정 PR → 테스트 → 승인"

```
1. 발견: 도구·AI가 찾은 문제를 목록으로 (심각도·위치·재현 방법)
2. 진짜인지 확인: 실제로 공격 경로가 있나? (가짜 경보면 이유를 적고 예외 처리)
3. 우선순위: 비밀 키 노출 > 남의 데이터·결제 > 인젝션 > 나머지
4. 수정 PR: 문제 하나당 PR 하나, AI에게 맡겨도 됨
5. 테스트 추가: "이 공격이 막히는지" 확인하는 테스트를 같이 (아래 예)
6. CI 통과 + 내가 읽고 승인 → 반영
7. 비밀 키 노출이었다면: 키 즉시 교체 (Git 기록에서 지워도 이미 퍼졌다고 가정, 37장)
```

예: AI가 만든 "남의 주문 보기" 취약점과 그걸 막는 테스트

```
ORDERS = {
    101: {"owner": "kim", "item": "그래놀라", "address": "서울시 ..."},
    102: {"owner": "lee", "item": "요거트", "address": "부산시 ..."},
}

class NotFound(Exception):
    pass

# × AI가 흔히 만드는 코드: 로그인만 확인하고 "누구 주문인지"는 확인 안 함
def get_order_vulnerable(current_user, order_id):
    if current_user is None:
        raise PermissionError("로그인 필요")
    return ORDERS[order_id]

# ○ 고친 코드: 본인 주문이 아니면 "없는 주문"처럼 응답 (존재 여부도 숨김, 60장)
def get_order(current_user, order_id):
    if current_user is None:
        raise PermissionError("로그인 필요")
    order = ORDERS.get(order_id)
    if order is None or order["owner"] != current_user:
        raise NotFound()
    return order

# 이 취약점이 다시 생기지 않게 막는 테스트 (고칠 때 꼭 같이 추가)
def test_cannot_read_someone_elses_order(fn):
    try:
```

```
        fn("kim", 102)               # kim이 lee의 주문을 열어 봄
        return "× 실패: 남의 주문(주소 포함)이 보여요"
    except NotFound:
        return "○ 통과: 남의 주문은 없는 것처럼 보여요"

def test_can_read_own_order(fn):
    return "○ 통과: 내 주문은 보여요" if fn("kim", 101)["item"] == "그래놀라" else "× 실패"

for name, fn in [("고치기 전", get_order_vulnerable), ("고친 뒤", get_order)]:
    print(name, "|", test_cannot_read_someone_elses_order(fn), "|", test_can_read_own_order(fn))
```

실행 결과 (직접 돌려 확인했어요):

```
고치기 전 | × 실패: 남의 주문(주소 포함)이 보여요 | ○ 통과: 내 주문은 보여요
고친 뒤 | ○ 통과: 남의 주문은 없는 것처럼 보여요 | ○ 통과: 내 주문은 보여요
```

→ "고치기 전"에서 **실패하는 테스트**를 먼저 만들고, 고친 뒤 **통과**하는 걸 확인해요. 이 테스트가 CI에 남아 있으면, 나중에 AI가 코드를 다시 고치다 같은 실수를 해도 바로 걸려요.

AI에게 고치게 할 때의 요청문

> "보안 점검 결과를 줄게. ① 각 항목이 실제로 공격 가능한지 공격 경로를 설명하고, 아니면 가짜 경보라고 해 줘. ② 진짜인 것은 심각도 순으로, 하나씩 따로 고쳐 줘. ③ 고칠 때마다 **그 공격이 막히는지 확인하는 테스트**를 먼저 추가하고, 고치기 전엔 실패·고친 뒤엔 통과하는 걸 보여 줘. ④ 다른 기능은 바꾸지 마."

---

5. (선택) 침투 테스트 — 내 서비스를 공격자처럼 찔러 보기

앞의 ③ "실제로 공격해 보기"를 더 넓힌 거예요. **내가 소유한 내 서비스**를, **스테이징에서**, 공격자가 쓰는 도구로 직접 두드려 보는 거예요. 업계에서는 **침투 테스트(모의 해킹, pentest)**라고 해요. 합법이고 표준 방법이에요.

> 🚨 **먼저, 반드시 지킬 선 (안 지키면 범죄예요)**
>
> - **내가 소유했거나, 서면 허가를 받은 대상에만.** 남의 서비스·남이 만든 사이트·공용 서버에 돌리면 **정보통신망법 위반**이에요(10장). "되나 궁금해서"도 안 돼요.
> - **운영 서버 말고 스테이징에.** 공격 테스트는 장애·데이터 손상을 일으킬 수 있어요(7장 환경 분리).
> - **범위를 미리 정해서.** 어떤 주소·어떤 기능까지 테스트할지 적어 두고 그 안에서만.
> - 클라우드·호스팅을 쓰면 **업체 약관**도 확인하세요. 침투 테스트를 미리 알려야 하는 곳이 있어요.

쓸 수 있는 오픈소스 (내 것에만)

하는 일	도구	비고
웹 취약점 자동 스캔	**OWASP ZAP** (Apache-2.0)	로그인 후 영역까지 (인증 스캔). CI에도 넣을 수 있음
알려진 취약점 빠른 확인	**Nuclei**	템플릿(YAML) 기반. ZAP과 함께 쓰면 좋음
서버에 열린 문(포트) 확인	**Nmap**	안 쓰는 포트가 열려 있는지

하는 일	도구	비고
웹 서버 설정 실수	**Nikto**	흔한 설정 문제
취약점이 진짜 뚫리는지 검증	**Metasploit Framework**	찾은 취약점을 재현해 확인
위 도구 모음	**Kali Linux**	침투 테스트용 리눅스 배포판
로그인 제한이 실제로 막는지	비밀번호 추측 도구	**내 테스트 계정으로만**, 41장 로그인 제한 확인용

1인 사업자에게 현실적인 순서

```
1. 스테이징을 운영과 똑같이 만들기 (가짜 데이터로)
2. ZAP 인증 스캔 1회 (로그인 후 화면까지)
3. 50장 "남의 데이터 넣어 보기"를 Nuclei·수동으로 더 넓게
4. 나온 문제를 4절 흐름으로 고치고 테스트 추가
5. 커지면: 전문 업체에 모의 해킹 의뢰 (B2B·투자·인증 때 요구되기도)
```

> 💡 **"공격 코드를 더 잘 만드는 것"이 목적이 아니에요.** 목적은 **내 구멍을 먼저 찾아 막는 것**이에요. 그래서 안전장치를 푼 모델 같은 건 쓰지 않아요 — 내 서비스 보안에 도움이 안 되고, 법·약관 위반 위험만 커져요. 위 정식 도구로 충분하고 더 잘 돼요.

> ⚠️ 도구 사용법을 AI에게 물어보는 건 괜찮지만, **대상은 늘 내 스테이징**이어야 해요. "이 주소를 공격해 줘" 같은 요청은 그 주소가 내 것이 아닐 수 있어 위험해요.

---

6. 내 프로젝트에 넣는 순서 (1인 사업자 버전)

단계	할 일	비용
오늘	언어 린터를 "경고도 실패"로, `.env` 를 Git 제외, 의존성 검사(`cargo audit` / `npm audit`) 한 번 실행	0원
첫 주	CI에 **비밀 키 검사(Gitleaks) + 의존성 검사**, 매주 자동 실행	0원
출시 전	AI 보안 리뷰(`/security-review` 또는 액션) 한 번 + **남의 데이터·결제 테스트**(50장) + 스테이징에 **ZAP 기본 스캔** + 37장 표	AI 사용료 약간
운영 중	PR마다 AI 리뷰(내 PR만), 매주 의존성 알림 처리, 분기마다 37장 다시	소액
커지면	Semgrep 규칙 추가, 외부 보안 점검(모의 해킹) 의뢰, 버그 바운티	유료

> 💡 실제 예: 이 교재로 만드는 앱 "한 바퀴"(80장)는 1주차에 **보안 헤더 추가, 경로 조작 차단 테스트, CI 보안 워크플로(cargo audit·Gitleaks·Claude 리뷰)**를 넣었어요.

이 장 요약

1. 보안 점검은 **도구(정확) + AI(맥락) + 실제 공격 + 테스트·승인**의 4겹. 연구 결과상 **AI 혼자는 믿을 수 없다**.
2. 무료 오픈소스로 시작: **Semgrep·언어 린터, Gitleaks, cargo/npm/pip audit·Trivy·OSV-Scanner, OWASP ZAP, CodeShield**. 허깅페이스 모델(Foundation-Sec-8B 등)은 코드를 밖으로 못 보낼 때의 선택지 — 라이선스 확인.

3. 고칠 때는 **문제 하나당 PR 하나 + 그 공격을 막는 테스트**를 먼저, 비밀 키 노출이면 **즉시 교체**.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

83. 서비스 보안 전체 지도 — 코드 밖의 모든 층까지

> 보안 필수 항목은 37장, 코드 보안 점검은 82장, 어뷰징·핵은 41장, 로그인·권한은 65장, AI 기능 보안은 67장, 법적 신고는 10장에 있어요. **실제 사고 사례는 84장**에 모았어요.

82장까지는 주로 **코드**를 봤어요. 하지만 실제 사고는 **코드 밖**에서 더 많이 나요.


- 2025년 국내 대형 사고들은 **패치 안 한 서버**, **퇴사자가 쓰던 인증키**, **평문으로 저장한 관리자 비밀번호**, **백업 부실**에서 시작했어요.
- 해외 대형 사고들은 **2단계 인증 없는 계정**, **잘못 설정한 클라우드**, **남이 만든 부품(공급망)**에서 시작했어요.

이 장은 서비스를 **10개 층**으로 나눠, 층마다 **무엇이 공격받고, 실제로 어떻게 뚫렸고, 무엇을 하면 되는지**를 정리해요.

> ⚠️ 도구·가격·법 기준은 자주 바뀌어요. 이 장은 2026년 11월 조사 기준이에요. (참고 자료 모음)

---

0. 한 장으로 보는 지도



1인 사업자에게 가장 효과 큰 5가지 (84장 사례 대부분을 막았을 것들):

1. **모든 중요 계정에 2단계 인증** — 가능하면 **패스키나 보안 키**처럼 피싱에 강한 방식
2. **패치와 업데이트** — 서버 OS, 라이브러리, 내 노트북까지
3. **비밀 키·비밀번호를 코드·문서·메모에 평문으로 두지 않기 + 퇴사·외주 종료 시 즉시 회수**
4. **데이터베이스·저장소를 인터넷에 열어 두지 않기 + 최소 권한**
5. **오프라인(분리된) 백업 + 복구 연습**

---

1. 공격의 종류 — 기준이 되는 목록

OWASP Top 10 (웹 애플리케이션, 2025년판)

OWASP가 몇 년마다 발표하는 **웹 서비스 위험 순위**예요. 2025년판은 2025년 11월 발표됐어요(최종본 공개 시점은 자료마다 달라요).

순위	위험	쉬운 뜻	관련 장
A01	**접근 통제 실패**	남의 데이터를 볼 수 있음, 권한 없는 기능 실행. (예전의 SSRF도 여기로 합쳐짐)	65·82
A02	**보안 설정 오류** (5위→2위)	기본 비밀번호, 공개 버킷, 디버그 모드 켜 둠, 불필요한 기능	이 장 4·5절
A03	**소프트웨어 공급망 실패** (새로 추가)	남이 만든 부품·빌드 도구·배포 경로가 오염됨	이 장 7절, 79장
—	그 밖에	암호화 실패, 인젝션, 불안전한 설계, 인증 실패, 무결성 실패, 로깅·알림 실패	37·65·82
A10	**예외 상황 처리 실수** (새로 추가)	오류가 났을 때 내부 정보 노출, 이상한 상태로 계속 동작	81장

서비스 종류별 다른 목록도 있어요

- **OWASP API Security Top 10**: API 서비스용 (60장). 객체별 권한 확인 실패(남의 주문 번호)가 1위였어요.
- **OWASP Mobile Top 10**: 모바일 앱용 (25장). 앱 안에 넣은 키, 안전하지 않은 저장 등.
- **OWASP LLM Top 10**: AI 기능용 (67장). 프롬프트 인젝션 등.

공격 종류 사전 (자주 듣는 이름)

이름	무엇	84장 사례
크리덴셜 스터핑	다른 곳에서 털린 아이디·비밀번호를 그대로 대입	GS리테일, 23andMe
피싱·스미싱	가짜 메일·문자로 비밀번호·인증 코드 빼내기	npm 패키지 탈취
MFA 피로 공격	2단계 인증 승인 요청을 계속 보내 지쳐서 누르게	우버
사회공학 (헬프데스크 사칭)	직원인 척 전화해 비밀번호·2단계 인증 초기화 요청	MGM
인포스틸러	개인 PC에 몰래 깔려 저장된 비밀번호를 훔치는 악성코드	스노우플레이크, 우버
랜섬웨어	데이터를 암호화하고 돈 요구 (요즘은 훔친 뒤 공개 협박까지)	예스24
공급망 공격	내가 쓰는 부품·도구·CDN을 오염시켜 들어옴	MOVEit, polyfill.io, npm
내부자·퇴사자	권한을 가진 사람(또는 남은 키)이 악용	쿠팡
SSRF	서버가 대신 내부 주소에 요청하게 만들기	캐피털원
서브도메인 탈취	지운 서비스를 가리키는 DNS 기록을 남이 차지	(이 장 3절)
DDoS	대량 트래픽으로 서비스 마비	(이 장 4절)
스키밍 (매지카트형)	결제 페이지에 몰래 스크립트를 넣어 카드 정보 빼가기	polyfill.io 유형

2. 층별 지도 — 사람과 계정

사람 (사회공학·내부자)

위협	대책
가짜 메일·문자로 로그인 유도	링크 대신 **직접 주소를 쳐서** 들어가기, 패스키·보안 키 (피싱에 강함)
"IT팀인데요" 전화·메신저	**본인 확인 절차를 미리 정해 두기**: 비밀번호·2단계 인증 초기화는 영상 통화나 사전 등록 번호로만
퇴사자·외주 종료 후 권한 남음	**퇴사 체크리스트**(70장): 계정·키·토큰·공유 폴더 **당일 회수**, 그 사람이 만든 키는 **새로 발급**
직원이 고객 정보 대량 조회	**최소 권한**(65장), 대량 조회·다운로드 **알림**, 감사 로그(66장)

계정 (가장 중요한 층)

1인 사업자의 "왕관 보석" 계정 목록 — 이 중 하나만 털려도 전부 털려요.

```
□ 이메일 (모든 비밀번호 재설정이 여기로 옴 — 최우선)
□ 도메인 등록 업체 (34장) — 털리면 사이트·메일이 통째로 넘어감
□ 클라우드·호스팅 (AWS, Vercel, Supabase 등)
□ 깃허브 (코드 + CI 비밀 키)
□ 결제·PG 관리자, 은행
□ 앱스토어 개발자 계정, 광고 계정
□ 비밀번호 관리자
```

할 일	이유 (84장)
모든 왕관 계정에 2단계 인증, 가능하면 **패스키·보안 키**	스노우플레이크 고객사 침해는 **2단계 인증 없는 계정**에 훔친 비밀번호로 들어온 것
문자(SMS) 인증보다 앱·패스키	유심·통신 쪽 사고(SKT·KT)처럼 문자 경로 자체가 위험해질 수 있음
2단계 인증 승인 요청이 **내가 안 했는데 오면 절대 누르지 않기** + 번호 맞추기 방식 사용	우버의 MFA 피로 공격
비밀번호 재사용 금지, 비밀번호 관리자 사용	크리덴셜 스터핑
내 서비스 손님 계정도: **로그인 시도 제한·이상 로그인 탐지·유출 비밀번호 차단**	GS리테일·23andMe
복구 수단 정리 (복구 코드 오프라인 보관)	계정 잠기면 사업이 멈춤

---

3. 층별 지도 — 도메인·메일

위협	무엇	대책
도메인 탈취	등록 업체 계정이 털리거나 갱신을 놓침	등록 업체 2단계 인증, **도메인 잠금(전송 잠금)**, 자동 갱신 (34장)
서브도메인 탈취	`promo.`내도메인 이 **지운 클라우드 서비스**를 계속 가리키면, 남이 그 이름을 다시 만들어 내 주소로 가짜 페이지를 띄움	서비스를 지울 때 **DNS 기록도 같이 삭제**, 분기마다 DNS 기록 점검

위협	무엇	대책
메일 위조	내 도메인을 사칭해 손님에게 피싱 메일	**SPF·DKIM·DMARC**, DMARC 정책을 점차 `quarantine` → `reject` 로 (30장)
DNS 변경	공격자가 DNS를 바꿔 사이트·메일을 가로챔	DNS 관리 계정 보호, 변경 알림

---

4. 층별 지도 — 네트워크·서버

위협	대책	84장 사례
패치 안 된 서버·소프트웨어	자동 보안 업데이트, **지원 종료(EOL) OS 쓰지 않기**, 패치 목록 관리	롯데카드(7년 묵은 웹로직 취약점), SKT(2016년 경보 취약점 방치), 예스24(지원 종료 OS 보도)
자산 목록에서 빠진 서버	**모든 서버·서비스 목록**(쓰지 않는 것 포함)을 만들고 안 쓰면 끄기	롯데카드: 쓰지 않던 엔진 하나가 패치에서 누락
열린 포트	웹(443)만 열고 DB·관리 포트는 닫기, **관리 접속은 VPN·접속 IP 제한**	—
망이 한 덩어리	인터넷에 닿는 서버와 **관리·핵심 서버를 분리**(망 분리), 관리 서버에서 핵심 서버로 가는 길 최소화	SKT: 인터넷·관리·코어망을 같은 망으로 연결
관리자 비밀번호를 서버에 평문 저장	**비밀 관리 도구**(호스팅의 비밀 설정, Vault 등), 평문 파일 금지	SKT: 핵심 서버 계정 정보가 다른 서버에 평문 저장
DDoS	CDN·DDoS 방어 서비스(클라우드플레어 등) 뒤에 두기, 요청 제한 (41장)	—
장비·인증서 재사용	기기마다 다른 인증서, 짧은 유효 기간, 분실·회수 관리	KT: 모든 펨토셀이 같은 인증서, 유효 기간 10년

> 💡 1인 사업자라면 **서버를 직접 운영하지 않는 것**(빌더·PaaS, 36장)만으로 이 층의 위험 대부분이 업체 몫이 돼요. 직접 운영한다면 이 표가 필수예요.

---

5. 층별 지도 — 클라우드·설정

OWASP 2025에서 **보안 설정 오류가 2위**로 올라왔어요. 클라우드 사고는 대부분 **해킹 기술보다 설정 실수**예요.

위협	대책	사례
공개된 저장소(버킷)	기본은 **비공개**, 공개가 필요한 파일만 별도 버킷, 공개 설정 알림	Tea 앱: 신분증 사진이 **보안 규칙 없는 Firebase 저장소**에
과한 권한(IAM)	서버·사람마다 **필요한 권한만**, 와일드카드(*) 권한 금지	캐피털원: 방화벽 역할에 과한 권한
메타데이터 서비스 악용	AWS는 **IMDSv2(토큰 필수)** 사용, SSRF 막기	캐피털원
오래된 접근 키	키 수명 짧게, **정기 교체**, 안 쓰는 키 삭제	스노우플레이크: 2020년 비밀번호가 교체 안 된 채 사용
루트(최고 관리자) 계정 일상 사용	루트는 2단계 인증 걸고 봉인, 일상 작업은 별도 계정	—

위협	대책	사례
로그 꺼 둠	클라우드 감사 로그(CloudTrail 등) 켜기	—
요금 폭탄 (키 유출 결과)	예산 알림·사용량 상한 (68장)	57장 사례

점검 도구: 클라우드 회사의 기본 보안 점검(AWS Security Hub·Trusted Advisor 등), 수파베이스 대시보드의 **보안 권고(Security Advisor)**, 오픈소스 **Trivy**(설정 파일·도커 이미지 검사, 82장).

---

6. 층별 지도 — 데이터베이스 (자세히)

데이터베이스는 **손님 정보가 실제로 있는 곳**이라 거의 모든 사고의 마지막 목적지예요.

6-1. 위협과 대책 표

위협	어떻게 뚫리나	대책
인터넷에 노출된 DB	DB 포트(5432·3306·27017 등)를 인터넷에 열어 둠 → 자동 스캔 봇이 찾아 들어와 데이터를 지우고 몸값 요구하는 일이 반복돼 왔어요	DB는 **사설망에만**, 접속 IP 제한, 관리형 DB 사용
기본·약한 비밀번호	설치 그대로의 관리자 계정	긴 무작위 비밀번호, 기본 계정 비활성화
앱이 최고 관리자 계정으로 접속	앱이 뚫리면 DB 전체가 뚫림	앱 전용 계정에 **필요한 권한만**(읽기·쓰기 표 제한, 표 삭제 권한 없음)
화면에서 DB로 바로 접근 + 행 단위 규칙 없음	수파베이스·파이어베이스 공개 키로 누구나 조회	**모든 표에 RLS**, 파이어베이스는 **보안 규칙**(59장, Tea 앱·57장 사례)
SQL 인젝션	입력값을 쿼리에 그대로 붙임	**자리 표시자(파라미터 바인딩)** 사용 (37·82장), MOVEit 사례
암호화 안 된 민감 정보	DB·백업이 털리면 그대로 노출	**비밀번호는 해시**(65장), 주민번호·카드번호 등은 **암호화 저장**(법적 의무 있는 항목, 10장), 롯데카드 사례
전송 중 노출	DB 연결이 암호화 안 됨	DB 연결에 **TLS**
백업이 같은 곳에 있음	랜섬웨어가 백업까지 암호화	3-2-1 백업(8장): **다른 계정·다른 위치·변경 불가(불변) 백업**, 백업 키도 분리 (LastPass 사례)
너무 오래 보관	쓸모없는 옛 데이터까지 유출	보관 기간 지나면 **파기**(10장), 꼭 필요한 것만 수집
대량 조회 못 알아챔	내부자·키 탈취로 수천만 건 조회	**조회량 이상 알림**, 감사 로그, 관리자 조회 사유 기록 (쿠팡 사례: 5개월 넘게 몰랐다는 보도)
개발·테스트에 운영 데이터 복사	보안이 약한 테스트 환경에서 유출	테스트는 **가짜 데이터**, 꼭 필요하면 가명 처리
로그·분석 도구로 새는 개인정보	로그·GA에 이메일·전화가 찍힘	로그에서 개인정보 가리기 (68·79장 정규식 예제)

6-2. 데이터베이스 보안 체크리스트

```
접근
□ DB가 인터넷에서 직접 접속되지 않는가 (사설망·IP 제한)
□ 앱 계정은 최소 권한인가 (표 삭제·사용자 관리 권한 없음)
□ 관리자 접속은 2단계 인증·VPN·접속 기록
□ 수파베이스/파이어베이스: 모든 표·저장소에 RLS·보안 규칙

데이터
□ 비밀번호는 해시, 법정 암호화 대상(주민번호·카드·계좌 등)은 암호화
□ 연결은 TLS
□ 꼭 필요한 정보만 수집, 보관 기간 지나면 파기

백업·복구
□ 다른 계정·다른 위치의 백업 + 변경 불가 설정
□ 백업 키는 운영 키와 분리
□ 분기마다 복구 훈련 (8장)

감시
□ 대량 조회·다운로드 알림
□ 관리자 조회 감사 로그 (접속기록 보관 의무, 37장)
□ 운영 데이터를 개발 환경에 복사하지 않음
```

---

7. 층별 지도 — 공급망 (내가 쓰는 남의 것)

OWASP 2025에 **새로 3위로 들어온** 분야예요. 내 코드가 완벽해도 **남의 부품**으로 뚫려요.

공급망	위협	대책	사례
오픈소스 라이브러리	관리자 계정이 피싱당해 악성 버전이 배포됨, 스스로 퍼지는 웜	잠금 파일, **새 버전을 바로 쓰지 말고 며칠 기다리기**, 자동 보안 알림 (79장)	2025년 9월 npm(chalk·debug 등 탈취, Shai-Hulud 웜)
외부 스크립트·CDN	남의 서버에서 불러오는 자바스크립트가 바뀜	꼭 필요한 것만, **직접 호스팅**하거나 **무결성 확인(SRI)**, CSP (82장)	polyfill.io (도메인이 팔린 뒤 악성 코드 주입)
업무용 소프트웨어	내가 쓰는 파일 전송·관리 도구의 취약점	인터넷에 노출하지 않기, 패치 공지 구독 (74장)	MOVEit (SQL 인젝션 제로데이)
CI/CD·깃허브 액션	빌드 도구가 오염돼 **비밀 키**가 새어 나감	액션은 **버전을 커밋 해시로 고정**, CI 비밀은 최소 권한·짧은 수명	(2025년 깃허브 액션 오염 사건들)
외주·SaaS 업체	협력 업체가 털려 내 데이터도 노출	업체 보안 확인, 접근 권한 최소화, 계약에 사고 통지 의무 (53장)	—
AI가 지어낸 패키지 이름	존재하지 않는 패키지를 공격자가 미리 등록	설치 전 공식 저장소에서 확인 (79장)	—

---

8. 층별 지도 — 결제·돈

위협	대책	장
결제 페이지에 몰래 스크립트(스키밍)	카드 정보는 **PG 결제창에서만**(직접 받지 않기), 결제 페이지에 외부 스크립트 최소화, CSP	39
금액 조작	**서버가 DB 가격으로 계산**	39·60
웹훅 위조	서명 검증, 중복 처리 방지	39
소액결제·인증 우회	문자 인증만 믿지 않기, 이상 결제 탐지(FDS)	KT 사례
환불·쿠폰·포인트 악용	한도·이상 패턴 탐지	41
정산 계좌 변경 사기	계좌 변경은 2단계 확인 + 알림	39

9. 층별 지도 — 단말기 (노트북·PC·모바일 앱)

위협	대책	사례
개발자 노트북이 털림	디스크 암호화, 자동 업데이트, **업무 노트북에 불필요한 프로그램 설치 금지**, 개인 PC로 운영 접속 금지	LastPass: 엔지니어 **집 PC의 패치 안 된 미디어 서버**로 침입 → 회사 금고 접근
인포스틸러	브라우저에 운영 계정 비밀번호 저장 대신 비밀번호 관리자, 출처 모를 파일·크랙 프로그램 금지	우버, 스노우플레이크
분실·도난	화면 잠금, 원격 삭제, 디스크 암호화	—
모바일 앱 안의 키	앱은 누구나 뜯어볼 수 있다고 가정 → **비밀 키는 서버에만**	57장 사례
앱 위·변조	서버에서 판정(40·41장), 앱 무결성 확인 기능	41

10. 층별 지도 — 감시·로그·사고 대응

모든 사례의 공통점: "늦게 알았다." SKT는 2021년 침투를 2025년에야 알았고, KT·쿠팡·GS리테일도 몇 달 동안 몰랐다고 보도됐어요.

할 일	내용
꼭 알림 받을 것	관리자 로그인(새 기기·해외), 대량 조회·다운로드, 권한 변경, 비밀 키 생성, 결제 실패 급증, 오류 급증 (68·81장)
로그 보관	접속 기록(법정 보관 기간, 37장), 클라우드 감사 로그
사고 대응 카드	37장 5절: 확산 차단 → 증거 보존 → 신고(72시간, 10장) → 손님 공지
정직한 공지	예스24처럼 "단순 점검"이라고 했다가 나중에 인정하면 신뢰가 더 크게 무너져요 (56장 위기 대응)
몸값 지불 금지 원칙	지불해도 데이터 반환·삭제 보장 없음, 재공격 대상이 됨 → **백업으로 복구**가 정답 (예스24 2차 공격은 백업으로 7시간 만에 복구했다고 밝힘)

11. 서비스 종류별 — 가장 먼저 지킬 것

서비스	가장 큰 위험	먼저 할 것	장
쇼핑몰	결제 스키밍, 크리덴셜 스터핑, 관리자 계정	PG 결제창, 로그인 제한·이상 탐지, 관리자 2단계 인증	39·41·65
SaaS·구독	고객사 간 데이터 섞임(테넌트 격리), API 권한	모든 쿼리에 회사(테넌트) 조건 + RLS, API 권한 표	59·60
커뮤니티	계정 탈취, 스팸·악성 링크, 불법 게시물	로그인 보호, 업로드 검사, 신고·임시조치	16·66
매칭·예약·데이팅	**신분증·사진·위치 같은 민감 정보 노출**	저장소 비공개·보안 규칙, 민감 정보 최소 수집·별도 암호화	27·59 (Tea 앱)
게임	핵·매크로, 서버 판정 우회, 결제 악용	서버 판정, 이상 탐지	40·41
AI 서비스	프롬프트 인젝션, 키 유출, 요금 폭탄	서버 호출, 한도, 출력 검사	67
핀테크·금융 성격	규제·인증 의무, 내부자, 계정 탈취	전문가 검토, ISMS 등 인증 (77장), 이상 거래 탐지	29·77
모바일 앱	앱 속 키, 안전하지 않은 저장, 위변조	키는 서버에, 민감 정보 기기 저장 최소화	25·76
정보·콘텐츠 사이트	관리자(CMS) 계정·플러그인 취약점, 사이트 변조	워드프레스 등 **자동 업데이트**, 안 쓰는 플러그인 삭제	17
B2B 외주·납품	고객사 데이터 취급, 공급망 책임	접근 최소화, 계약상 보안 조항	12·53
설치형 프로그램	배포 파일 변조, 업데이트 서버 탈취	코드 서명, 업데이트 서명 검증	75

---

12. 내 서비스 위협 지도 그리기 (30분, 선택)

위협 모델링 = "누가, 어디로, 무엇을 노릴까"를 미리 그려 보는 것이에요. 업계에서는 STRIDE 같은 틀을 쓰는데, 1인 사업자용으로 줄이면:

```
1. 내 서비스의 그림을 그린다: 손님 → 화면 → 서버 → DB / 외부 서비스(결제·메일·AI)
2. 가장 중요한 것 3개에 동그라미: (예) 손님 개인정보, 결제, 관리자 계정
3. 화살표마다 묻는다:
   - 누가 남인 척할 수 있나?          (사칭 → 로그인·2단계 인증)
   - 누가 값을 바꿀 수 있나?          (변조 → 서버 검증·서명)
   - 누가 몰래 볼 수 있나?            (유출 → 권한·암호화)
   - 누가 멈추게 할 수 있나?          (마비 → 요청 제한·백업)
   - 누가 권한을 넘을 수 있나?        (권한 상승 → 최소 권한)
4. 위 10개 층 표에서 해당 대책을 골라 할 일 목록으로
```

> 💡 Claude에게: "내 서비스 구성은 [손님 웹 → Rust 서버 → Supabase DB, 외부: 토스페이먼츠·이메일·Claude API]야. 83장의 10개 층 기준으로 위협 지도를 표로 그려 주고, 1인 사업자가 먼저 해야 할 5가지를 우선순위로 골라 줘. 각각 확인 방법도 알려 줘."

이 장 요약

1. 사고는 코드 밖에서 더 많이 난다 — **사람·계정·도메인·서버·클라우드·DB·공급망·결제·단말기·감시** 10개 층을 모두 본다.

2. 1인 사업자 핵심 5가지: **피싱에 강한 2단계 인증, 패치, 평문 비밀 금지·퇴사 시 즉시 회수, DB·저장소 비공개와 최소 권한, 분리된 백업과 복구 연습**.
3. 데이터베이스는 **인터넷에 열지 않고, 앱은 최소 권한, RLS·보안 규칙, 민감 정보 암호화, 분리된 백업, 대량 조회 알림**까지 챙긴다. 사례는 84장.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

84. 실제 보안 사고 사례와 교훈 — 국내 7건·해외 12건

> 층별 대책은 83장, 사고가 났을 때의 대응·신고는 37장·10장, AI로 만든 서비스의 실패 사례는 57장에 있어요.

큰 회사의 사고는 "우리와 상관없는 일"처럼 보이지만, 원인을 보면 **1인 사업자도 똑같이 겪을 수 있는 기본 실수**가 대부분이에요. 각 사례를 **무슨 일 → 어디가 뚫렸나(83장의 층) → 1인 사업자에게 주는 교훈**으로 정리했어요.

> ⚠️ 사고 내용은 **기사·조사 발표·보안 업체 분석**을 바탕으로 정리했어요. 원인 분석이 아직 진행 중이거나 자료마다 숫자가 다른 경우는 그대로 표시했어요. 특정 회사를 비난하려는 것이 아니라 **배우기 위한** 정리예요. (참고 자료 모음)

한눈에 보기

#	사례 (연도)	뚫린 층	한 줄 원인
1	SK텔레콤 유심 정보 유출 (2025)	서버·네트워크·계정	오래된 취약점 방치, 핵심 서버 계정을 평문 저장, 망 분리 부족
2	쿠팡 개인정보 유출 (2025)	사람(퇴사자)·계정·감시	퇴사자가 쓸 수 있던 인증키, 오랫동안 탐지 못함
3	예스24 랜섬웨어 (2025)	서버·백업·대응	지원 종료 OS·백업 부실 보도, 초기 공지 문제, 재공격
4	롯데카드 해킹 (2025)	서버(패치)·자산 관리	7년 묵은 취약점, 목록에서 빠진 서버 하나
5	KT 무단 소액결제 (2025)	장비·인증	모든 소형 기지국이 같은 인증서
6	GS리테일 크리덴셜 스터핑 (2025)	계정(손님)·감시	남의 사이트에서 털린 비밀번호 대입, 같은 공격 IP 늦게 파악
7	(57장) AI로만 만든 서비스 종료 (2025)	코드·키	화면 코드의 API 키, 서버 확인 없는 결제
8	스노우플레이크 고객사 침해 (2024)	계정	2단계 인증 없는 계정 + 수년 된 훔친 비밀번호
9	캐피털원 (2019)	클라우드 설정	방화벽 설정 실수 + 과한 권한
10	MOVEit (2023)	공급망	파일 전송 도구의 SQL 인젝션 제로데이
11	Tea 앱 (2025)	데이터 저장소	보안 규칙 없는 저장소에 신분증 사진
12	npm 패키지 탈취·웜 (2025)	공급망·사람	관리자 피싱 → 인기 패키지에 악성 코드
13	polyfill.io (2024)	공급망(외부 스크립트)	도메인이 팔린 뒤 수십만 사이트에 악성 스크립트
14	우버 (2022)	계정·사람	훔친 비밀번호 + 2단계 인증 승인 폭탄
15	MGM 리조트 (2023)	사람(헬프데스크)	직원 사칭 전화로 비밀번호·2단계 인증 초기화
16	23andMe (2023)	계정(손님)	크리덴셜 스터핑 → 연결 기능으로 피해 확대
17	LastPass (2022)	단말기·백업 키	엔지니어 집 PC → 회사 금고 → 백업 접근 키
18	(유형) 노출된 데이터베이스	DB	인터넷에 열린 DB를 봇이 찾아 삭제·몸값 요구
19	(유형) 서브도메인 탈취	도메인	지운 서비스를 가리키는 DNS 기록

국내 사례

1. SK텔레콤 유심 정보 유출 (2025년 4월 발견)

무슨 일: 가입자 식별 번호 등 유심 정보 25종이 유출됐어요. 개인정보보호위원회는 약 2,324만 명의 정보가 유출됐다고 확인했고, 2025년 8월 **역대 최대 과징금(약 1,348억 원)**을 부과했어요.

어디가 뚫렸나 (민관합동조사단·개인정보위 발표, 기사 기준)

- 해커는 **2021년 8월**에 처음 내부망에 들어왔고, 2022년에 악성코드(BPFDoor 등)를 설치했어요. **약 4년 동안 몰랐어요.**
- 악성코드 설치에 쓰인 취약점은 **2016년에 경보가 나온 것**이었는데 방치됐어요. (패치)
- 핵심 서버(가입자 정보 서버, HSS)의 관리 계정 정보가 **다른 서버에 평문으로** 저장돼 있었어요. (비밀 관리)
- 인터넷·관리·핵심·사내망이 **같은 망으로 연결**돼 있었어요. (망 분리)
- 2022년에 이상 접속을 확인하고도 로그 6개 중 1개만 확인했다는 지적도 있어요. (감시)

1인 사업자 교훈

- 서버를 직접 운영한다면 **패치 자동화**, 비밀번호는 **비밀 관리 도구**에, **관리 서버와 운영 서버 분리** (83장 4절)
- 이상 신호가 오면 **끝까지 확인** — "아마 괜찮겠지"가 4년이 될 수 있어요.

2. 쿠팡 개인정보 유출 (2025년 11월 공개)

무슨 일: 처음엔 약 4,500개 계정 노출로 신고했다가, 조사 결과 **약 3,370만 개 계정**의 이름·이메일·전화번호·배송지 등이 무단 조회된 것으로 커졌어요. 결제 정보·로그인 정보는 유출되지 않았다고 회사가 밝혔어요.

어디가 뚫렸나 (기사·정부 발표 기준, 수사 진행)

- **퇴사한 직원**이 회사가 회수하지 않은 **인증키**(기사에서는 "디지털 마스터키")를 악용한 것으로 보도됐어요.
- 2025년 6월부터 접근이 시작된 것으로 추정되는데, **5개월 가까이 알아채지 못했다**는 보도가 있어요.

1인 사업자 교훈

- **퇴사·외주 종료 = 그날 모든 키 재발급** (83장 2절, 70장 퇴사 체크리스트)
- 오래 쓰는 만능 키(서명 키·API 키)는 **수명을 짧게**, 정기 교체
- **대량 조회 알림** — 평소와 다른 조회량을 자동으로 알려 주는 장치 (83장 6절)

3. 예스24 랜섬웨어 (2025년 6월, 8월)

무슨 일: 6월 랜섬웨어로 도서·티켓·전자책 서비스가 며칠간 멈췄고, 8월에 **다시** 공격받았어요.

어디가 뚫렸나 (기사·보안 업계 분석, 공식 원인 발표와 다를 수 있음)

- 첫 공격 때 **지원이 끝난 오래된 서버 OS**를 쓰고 있었고, **백업·복구 체계가 부족**했다는 보도가 있어요.
- 처음엔 "단순 점검"이라고 공지했다가 언론 보도 후에 공격 사실을 인정했어요.
- 공격자에게 돈을 주고 복구했다는 보도가 있었는데, 회사가 확인한 내용은 아니에요.
- 8월 2차 공격 때는 **백업 데이터로 약 7시간 만에 복구**했다고 밝혔어요.

1인 사업자 교훈

- **분리된·변경 불가 백업 + 복구 연습**이 랜섬웨어의 유일한 확실한 해답 (8장, 83장 6절)
- 첫 사고 후 **근본 원인을 고치지 않으면 다시 당해요.** 포스트모템(9장)

- **정직하고 빠른 공지** (56장)

4. 롯데카드 해킹 (2025년)

무슨 일: 온라인 결제 서버가 해킹돼 회원 약 297만 명의 정보가 유출됐어요. 금융당국은 업무 일부 정지 1.5개월과 과징금 50억 원을 확정했어요.

어디가 뚫렸나 (회사 설명·금융당국 발표 기준)

- **2017년에 알려진 오라클 웹로직 취약점**의 패치를 하면서, **쓰지 않던 엔진 하나**가 자산 목록에서 빠져 패치가 누락됐어요.
- 금융위는 패치 미실시, **주민번호·비밀번호 암호화 미이행**, 백신 미설치 등을 지적했어요.

1인 사업자 교훈

- **"안 쓰는 서버"가 가장 위험해요.** 모든 서버·서비스 목록을 만들고, 안 쓰면 **끄고 지우기** (83장 4절)
- 법적으로 암호화해야 하는 정보는 **반드시 암호화** (10장)

5. KT 무단 소액결제 (2025년)

무슨 일: 손님 휴대폰으로 모르는 소액결제가 이뤄졌어요. 피해자는 300명대, 피해액은 1억 원대로 보도됐어요.

어디가 뚫렸나 (민관합동조사단 중간 결과, 기사 기준)

- KT에 납품되는 **모든 소형 기지국(펨토셀)이 같은 인증서**를 썼고 유효 기간이 **10년**이라, 인증서를 복사하면 **불법 기지국도 망에 접속**할 수 있었어요.
- 비정상 IP 차단, 장비 정보 검증이 없었고, 회수 안 된 장비 관리도 문제로 지적됐어요.
- 해커가 약 11개월 동안 내부망에 접속한 것으로 조사됐고, 초기에 해킹 정황이 없다고 했다가 고발까지 이어졌어요.

1인 사업자 교훈

- **기기·서버마다 다른 키**, 짧은 유효 기간 (83장 4절)
- **문자 인증 하나에만 기대지 않기** — 중요한 결제·계정 변경은 추가 확인 (83장 8절)

6. GS리테일 크리덴셜 스터핑 (2024년 말~2025년)

무슨 일: GS25 사이트에서 약 9만 명, GS샵에서 약 158만 건의 개인정보가 유출됐어요.

어디가 뚫렸나 (회사 발표·개인정보위 기준)

- **다른 사이트에서 유출된 아이디·비밀번호를 대입**하는 크리덴셜 스터핑이었어요.
- GS25 공격에 쓰인 IP 중 327개가 GS샵 공격에도 쓰였는데, 이를 **한 달 뒤에야** 확인했어요. GS샵 공격은 약 8개월 이어졌어요.

1인 사업자 교훈

- 내 사이트가 아무리 안전해도 **손님의 비밀번호 재사용**으로 뚫려요 → **로그인 시도 제한, 이상 로그인 탐지, 유출된 비밀번호 거부, 소셜 로그인·패스키** (65·41장)
- 한 서비스에서 본 공격 IP·패턴을 **다른 서비스에도 바로 적용**

7. AI로만 만든 서비스가 일주일 만에 종료 (2025년, 57장)

- 화면 코드에 API 키, 서버 확인 없는 결제로 공개 이틀 만에 공격받았어요. 자세한 내용은 57장.

- **교훈**: 82장의 4겹 점검 + 키는 서버에만.

해외 사례

8. 스노우플레이크 고객사 침해 (2024년)

- **무슨 일**: 데이터 플랫폼 스노우플레이크를 쓰는 **최소 165개 고객사**의 데이터가 털렸어요. AT&T·티켓마스터 등이 거론됐어요.
- **원인** (맨디언트 조사): 스노우플레이크 자체가 뚫린 게 아니라, 고객사 직원 PC의 **인포스틸러**가 훔친 비밀번호(2020년 것도 있음)로 **2단계 인증이 꺼진 계정**에 로그인했어요. 비밀번호는 **수년간 교체되지 않았어요.**
- **교훈**: **2단계 인증 하나**가 대부분을 막았을 거예요. 중요한 SaaS 계정은 2단계 인증 강제 + 비밀번호 정기 교체 (83장 2절).

9. 캐피털원 (2019년)

- **무슨 일**: 1억 명 이상의 신청 정보가 유출됐어요(보도 기준).
- **원인**: **잘못 설정된 웹 방화벽** → 클라우드 서버 메타데이터 서비스에서 임시 권한 획득 → **권한이 과했던** 그 역할로 저장소(S3) 데이터 접근. SSRF가 가장 많이 언급되지만, 원인 해석은 자료마다 조금 달라요.
- **교훈**: 클라우드 사고는 **설정과 권한** 문제예요. 최소 권한, 메타데이터 보호(IMDSv2) (83장 5절).

10. MOVEit (2023년)

- **무슨 일**: 기업들이 쓰는 파일 전송 소프트웨어 MOVEit의 **SQL 인젝션 제로데이**(CVE-2023-34362)를 랜섬웨어 조직이 대량 악용해, 수백~천여 개 조직의 데이터를 훔쳤어요(집계는 자료마다 다름).
- **교훈**: **내가 만든 코드가 아니어도** 내가 쓰는 도구가 뚫리면 내 데이터가 나가요. 업무용 도구는 **인터넷에 노출하지 않고**, 패치 공지를 구독 (83장 7절).

11. Tea 앱 (2025년 7월)

- **무슨 일**: 여성 안전 앱 Tea에서 **신분증 확인용 셀카·신분증 사진 약 1만 3천 장** 등 약 7만 2천 장의 이미지가 유출됐고, 며칠 뒤 **100만 건이 넘는 개인 메시지** 노출도 보도됐어요.
- **원인** (연구자 분석): 이미지가 **보안 규칙이 설정되지 않은 파이어베이스 저장소**에 있었다고 해요. AI 코드 사용 여부는 회사가 부인했어요.
- **교훈**: **가장 민감한 정보(신분증·얼굴)일수록** 비공개 저장, 보안 규칙, **확인이 끝나면 지우기** (83장 6절·11절 매칭 서비스). 수파베이스 RLS와 같은 문제예요(59장).

12. npm 패키지 탈취와 Shai-Hulud 웜 (2025년 9월)

- **무슨 일**: 인기 자바스크립트 패키지(chalk, debug 등 주간 다운로드 수억 회) 관리자가 **가짜 npm 지원 메일**(3일 전 만든 도메인)에 속아 계정을 넘겼고, 악성 버전이 배포됐어요. 며칠 뒤에는 **훔친 키로 스스로 퍼지는 웜**까지 나와 미국 사이버보안청이 경보를 냈어요.
- **교훈**: 공급망은 **사람(관리자)**이 약한 고리. 나도 **새 버전을 바로 쓰지 말고 며칠 기다리기**, 잠금 파일, CI 비밀 키 최소화 (79장, 83장 7절). 내가 패키지를 배포한다면 **피싱에 강한 2단계 인증**.

13. polyfill.io (2024년 6월)

- **무슨 일**: 많은 사이트가 외부 주소에서 불러 쓰던 자바스크립트(polyfill.io)의 **도메인과 깃허브 계정이 다른 회사에 팔린 뒤**, 그 주소에서 **악성 스크립트**가 나와 방문자를 이상한 사이트로 보냈어요. 영향받은 사이트는 10만 개 이상, 이후 38만 개 이상으로 집계됐어요.

- **교훈**: **남의 주소에서 불러오는 스크립트 = 남에게 내 사이트 열쇠를 준 것.** 꼭 필요한 것만, 직접 호스팅이나 무결성 확인(SRI), CSP. 특히 **결제 페이지**는 외부 스크립트 최소화 (83장 7·8절).

14. 우버 (2022년)

- **무슨 일**: 외주 직원의 회사 비밀번호(개인 기기 악성코드로 유출된 것으로 추정)로 로그인 시도 → **2단계 인증 승인 요청을 계속 보내** 결국 승인하게 만들었어요(MFA 피로 공격). 공격자는 메신저로 IT 지원팀을 사칭하기도 했어요.
- **교훈**: 푸시 승인형 2단계 인증은 **번호 맞추기**를 켜고, 내가 요청하지 않은 승인은 **절대 누르지 않고 신고**. 가능하면 **패스키·보안 키** (83장 2절).

15. MGM 리조트 (2023년)

- **무슨 일**: 공격 조직(Scattered Spider)이 링크드인으로 직원 정보를 조사한 뒤 **IT 헬프데스크에 전화해 그 직원인 척** 비밀번호와 2단계 인증 초기화를 요청했어요. 이후 랜섬웨어로 호텔·카지노 시스템이 멈췄어요.
- **교훈**: 기술보다 **절차**가 뚫렸어요. 1인 사업자도 **외주·직원 계정 초기화 요청은 사전에 정한 방법으로만 본인 확인** (83장 2절). 직원 정보를 공개적으로 너무 많이 올리지 않기.

16. 23andMe (2023년)

- **무슨 일**: 크리덴셜 스터핑으로 약 1만 4천 개 계정에 들어간 뒤, 유전적 친척을 연결하는 기능을 통해 **수백만 명**의 프로필 정보까지 접근했어요.
- **교훈**: 계정 하나가 털리면 **연결 기능**(친구·팀·공유)을 통해 피해가 퍼져요 → 연결로 보이는 정보 최소화, 손님 계정 보호 (65·41장).

17. LastPass (2022년)

- **무슨 일**: 비밀번호 관리 서비스 LastPass에서 두 차례 침해가 있었고, 두 번째에는 **고급 엔지니어의 집 PC**(패치 안 된 미디어 서버 프로그램이 있었다고 보도)에 키로거가 설치돼 **회사 금고**에 접근했고, 거기서 **클라우드 백업 접근 키**를 가져갔어요.
- **교훈**: **개발자 PC가 서버만큼 중요해요.** 운영 접근은 관리되는 업무 기기에서만, 백업 키는 따로 보관 (83장 6·9절).

유형 사례

18. 인터넷에 노출된 데이터베이스

- 몽고DB·엘라스틱서치 같은 DB를 **비밀번호 없이 인터넷에 열어 둔** 경우, 자동으로 스캔하는 봇이 찾아 들어와 **데이터를 지우고 몸값을 요구**하는 일이 여러 해에 걸쳐 반복돼 왔어요.
- **교훈**: DB는 **인터넷에 직접 열지 않기**, 기본 설정 그대로 두지 않기 (83장 6절). 관리형 DB의 기본 설정도 확인.

19. 서브도메인 탈취

- `event.내도메인.com`이 **이미 지운 클라우드 서비스**를 계속 가리키면, 공격자가 같은 이름의 서비스를 만들어 **내 주소로 가짜 페이지(피싱)**를 띄울 수 있어요.
- **교훈**: 서비스를 내릴 때 **DNS 기록도 함께 삭제**, 분기마다 DNS 정리 (83장 3절).

19개 사례에서 뽑은 공통 교훈 7가지

#	교훈	해당 사례
1	**2단계 인증, 그것도 피싱에 강한 방식**	스노우플레이크, 우버, MGM, npm
2	**패치 + 자산 목록** ("안 쓰는 서버"를 지우기)	SKT, 롯데카드, 예스24, LastPass
3	**비밀은 평문 금지, 퇴사·종료 시 즉시 재발급**	SKT, 쿠팡, KT
4	**저장소·DB는 기본 비공개 + 최소 권한**	Tea, 캐피털원, 노출 DB
5	**공급망은 내 책임** (부품·스크립트·도구)	MOVEit, npm, polyfill.io
6	**분리된 백업 + 복구 연습**	예스24, LastPass
7	**빨리 알아채기** (대량 조회·이상 로그인 알림) + **정직한 공지**	SKT(4년), 쿠팡(5개월), GS리테일, KT, 예스24

> 💡 Claude에게: "84장의 사례 19개를 내 서비스 [구성 설명]에 대입해서, 같은 일이 생길 수 있는 곳을 표로 찾아 줘. 각각 83장의 대책과 확인 방법을 붙여 줘."

이 장 요약

1. 대형 사고의 원인 대부분은 **기본 실수**: 2단계 인증 없음, 패치 안 함, 평문 비밀, 안 쓰는 서버, 공개 저장소, 퇴사자 키.
2. 공급망(npm·polyfill.io·MOVEit)과 사람(우버·MGM)은 **내 코드가 완벽해도** 뚫리는 길이다.
3. 피해를 키우는 건 **늦은 발견과 부정확한 공지** — 감시 알림과 정직한 대응, 분리된 백업이 피해를 줄인다.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

85. 프록시·동적 딜레이·브라우저 자동화 — 바르게 쓰는 법과 내 서비스에서 막는 법

> 크롤링의 법적 쟁점(야놀자·여기어때 판례)은 69장, 어뷰징·봇 막기는 41장, 테스트 자동화는 50장, 재시도·백오프는 81장, 보안 전체 지도는 83장에 있어요.

프록시, 동적 딜레이, 브라우저 시뮬레이션(자동화)은 **같은 기술이 정반대로 쓰여요.**

기술	✅ 바르게 쓰는 예	❌ 문제가 되는 예
프록시	회사 보안 게이트웨이, 내 서비스 앞단(리버스 프록시), 다른 나라에서 내 사이트가 어떻게 보이는지 확인	차단당하자 IP를 계속 바꿔 가며 남의 사이트를 긁기
동적 딜레이	상대 서버가 힘들어하면 **스스로 느려지는** 예의 바른 수집, API 재시도	"차단 안 당할 만큼만" 속도를 맞춰 남의 데이터를 몰래 대량 수집
브라우저 자동화	**내 서비스 테스트**(손님처럼 클릭), 모니터링, 화면 캡처, 허가받은 업무 자동화	사람인 척 위장해 봇 차단·캡차를 피하기, 가짜 가입·리뷰·예매

이 장은 **왼쪽(바르게 쓰는 법)**과, 내 서비스를 운영하는 입장에서 **오른쪽을 막는 법**을 다뤄요. 차단을 **우회하는 기법**은 다루지 않아요(이유는 5절).

> ⚠️ 법 해석은 기사·판례 해설 기준이에요. 남의 사이트 데이터를 수집하는 사업이라면 **시작 전에 변호사 상담**을 받으세요(69장). (참고 자료 모음)

---

1. 프록시 — "대신 전달해 주는 중간 서버"

종류	누구 편	하는 일	예
포워드 프록시	요청하는 쪽(나·회사)	내 요청을 대신 밖으로 보냄. 접속 기록·필터·캐시	회사 인터넷 게이트웨이, **이 교재를 만든 작업 환경도** 허용된 주소로만 나가도록 프록시를 거쳐요
리버스 프록시	서비스 쪽(나의 서버)	손님 요청을 먼저 받아 내 서버로 전달. **HTTPS 처리·캐시·방화벽·요청 제한**	Nginx, Caddy, **클라우드플레어**(36·68장)
VPN	사용자	기기 전체 통신을 암호화된 길로	공용 와이파이 보호, 원격 근무
SOCKS 프록시	사용자	웹 말고 다른 프로그램 통신도 전달	개발·관리 도구

1인 사업자에게 실제로 필요한 것: 리버스 프록시

내 서비스 앞에 리버스 프록시(예: 클라우드플레어)를 두면:

- **HTTPS 인증서 자동 관리**
- **캐시·CDN**으로 속도 향상 (68장)
- **DDoS 방어·웹 방화벽(WAF)·요청 제한** (41·83장)

- **봇 관리**: 2025년 7월부터 클라우드플레어는 새 고객 사이트에 **AI 크롤러를 기본 차단**하고, 사이트가 AI 크롤러에게 **돈을 받고 허용**하는 시범 기능(pay per crawl)도 내놨어요.

다른 나라에서 내 사이트 확인하기 (52장)

해외 손님에게 가격·언어·결제가 제대로 보이는지, **내 사이트를** 다른 지역에서 열어 보는 건 정당한 용도예요. 브라우저 개발자 도구의 위치 설정, 클라우드의 해외 지역 서버, 상업용 지역 테스트 서비스를 쓰면 돼요.

⚠️ "주거용 프록시"를 조심해야 하는 이유

- **주거용 프록시** = 일반 가정의 인터넷 주소를 빌려 쓰는 프록시예요. 차단을 피하려는 수집에 많이 쓰여요.
- 문제는 그 "가정"이 **동의 없이 끌려온 기기**인 경우가 많다는 거예요. 2026년 1월 구글은 세계 최대급 주거용 프록시망 **IPIDEA**를 차단했어요.
  - **어떻게 기기를 모았나**: 게임·유틸리티 앱에 "수익화" 코드를 숨겨 넣어, 사용자 모르게 기기를 프록시로 만들었어요. 동의 절차가 없었다고 분석됐어요.
  - **누가 썼나**: 한 주 동안 **550개가 넘는 해킹 조직**이 이 망을 쓴 것으로 추적됐어요.
- **내 사업에 주는 의미**:
  - 이런 프록시를 쓰면 **범죄 인프라를 돈 주고 쓰는 셈**이 될 수 있어요.
  - 내가 만든 앱에 출처 모를 "수익화 SDK"를 넣으면 **내 손님의 기기가 프록시로 팔릴 수 있어요**(79장 공급망).

---

2. 동적 딜레이 — 상대 서버에 맞춰 속도를 조절하기

동적 딜레이 = 고정된 간격이 아니라, **상대의 반응을 보고** 요청 간격을 늘리거나 줄이는 방법이에요. 81장의 "지수 백오프 + 지터"를 수집·API 호출에 적용한 거예요.

예의 바른 수집의 규칙

규칙	내용
공식 API·공공데이터 먼저	있으면 그걸 쓰기 (69장)
robots.txt 지키기	2022년 인터넷 표준(RFC 9309)이 됐어요. 막아 둔 경로는 수집하지 않기
정직한 신분 표시	User-Agent에 **봇 이름 + 안내 페이지 주소 + 연락처**. 사람인 척하지 않기
천천히, 한 번에 하나씩	같은 사이트에 동시 요청을 몰지 않기, 사람이 적은 시간대에
429·503이면 물러나기	"너무 많아요" 응답의 **Retry-After**(기다릴 시간)를 지키고 간격을 늘리기
같은 걸 두 번 받지 않기	받아 둔 것은 저장(캐시), 바뀌었을 때만 다시 받기
로그인 뒤 영역은 수집하지 않기	접근 권한 문제가 커져요 (69장)

robots.txt의 `Crawl-delay`(요청 간격 지정)는 **표준에 들어가지 않았어요**. 구글은 무시하고 일부 검색 엔진만 따라요. 그래서 간격은 **상대 서버의 실제 반응(429·응답 속도)**을 보고 정하는 게 맞아요.

실습 — 스스로 느려지는 수집기

연습용 사이트(내 컴퓨터에서만 실행)는 robots.txt로 `/admin`을 막아 두고, 1초에 2번 넘게 요청하면 429로 답해요.

```
import random, time, urllib.request, urllib.error, urllib.robotparser
```

```
BASE = "http://127.0.0.1:8077"
UA = "GranolaLabBot/1.0 (+https://granolalab.example/bot; bot@granolalab.example)"  # 누구인지·연락처를 정직하게

robots = urllib.robotparser.RobotFileParser(BASE + "/robots.txt")
robots.read()

class PoliteFetcher:
    """사이트 반응에 맞춰 스스로 속도를 조절하는 수집기 (동적 딜레이)."""
    def __init__(self, delay=0.3, max_delay=5.0):
        self.delay, self.max_delay = delay, max_delay

    def get(self, path):
        url = BASE + path
        if not robots.can_fetch(UA, url):
            return f"건너뜀 (robots.txt가 금지): {path}"
        for attempt in range(4):
            time.sleep(self.delay + random.uniform(0, self.delay / 2))   # 기본 간격 + 지터
            req = urllib.request.Request(url, headers={"User-Agent": UA})
            try:
                with urllib.request.urlopen(req, timeout=5) as r:          # 타임아웃 (81장)
                    self.delay = max(0.3, self.delay * 0.9)                 # 잘 되면 아주 조금씩만 빠르게
                    return r.read().decode()
            except urllib.error.HTTPError as e:
                if e.code in (429, 503):
                    wait = float(e.headers.get("Retry-After", self.delay * 2))
                    self.delay = min(self.max_delay, max(self.delay * 2, wait))   # 느리게 (백오프)
                    print(f"  {e.code} 받음 → 간격을 {self.delay:.1f}초로 늘림")
                else:
                    return f"오류 {e.code}"
        return "포기 (계속 거절됨)"

f = PoliteFetcher()
for p in ["/a", "/b", "/c", "/d", "/admin/users", "/e"]:
    print(p, "→", f.get(p))
```

실행 결과 (연습용 사이트를 함께 띄워 직접 확인했어요):

```
/a → /a 내용
/b → /b 내용
  429 받음 → 간격을 1.0초로 늘림
/c → /c 내용
/d → /d 내용
/admin/users → 건너뜀 (robots.txt가 금지): /admin/users
/e → /e 내용
```

- 429를 받자 **간격을 늘려** 더 이상 거절당하지 않았어요. 금지된 `/admin`은 **아예 요청하지 않았어요.**

- 핵심은 **"상대가 힘들다고 하면 내가 느려진다"**예요. 반대로 "어디까지 빨리 해도 안 걸리나"를 찾는 데 쓰면 같은 코드가 문제가 돼요.
- 내 서비스가 **외부 API를 부를 때**(결제·문자·AI)도 똑같이 적용돼요. 429를 받으면 물러나는 코드가 없으면 계정이 정지될 수 있어요.

> 💡 연습용 사이트 코드는 이 장 끝 "부록"에 있어요. **남의 사이트에 이 수집기를 돌리기 전에 69장 체크리스트**부터 확인하세요.

---

3. 브라우저 자동화(시뮬레이션) — 손님처럼 클릭하는 프로그램

브라우저 자동화 = 프로그램이 진짜 브라우저(크롬 등)를 열어 **클릭·입력·스크롤**을 대신하는 것이에요. 화면 없이 돌리면 **헤드리스(headless)** 브라우저라고 해요. 대표 도구는 **Playwright**, **Puppeteer**, **Selenium**이에요.

1인 사업자에게 가장 쓸모 있는 용도

용도	예	장
E2E 테스트 (처음부터 끝까지 손님처럼)	가입 → 장바구니 → 결제(테스트 모드) → 완료 화면을 배포 전마다 자동 확인	50
화면 깨짐 확인	휴대폰·PC 크기로 주요 페이지 캡처해 비교	48·68
합성 모니터링	5분마다 "로그인 → 핵심 기능"이 되는지 자동 확인, 안 되면 알림	9·81
접근성·속도 측정	Lighthouse 자동 실행	68
허가받은 업무 자동화	내 계정의 관리 화면에서 반복 작업 (API가 없을 때)	69
자바스크립트로 그리는 공개 페이지 읽기	허가된 범위에서, 2절 규칙대로	69

실습 — 한 바퀴 앱을 손님처럼 테스트하기

80장에서 만드는 한 바퀴 앱을 실제 브라우저(휴대폰 크기)로 열어 **스텝을 열고 → 체크하고 → 완료로 바꾸고 → 진행표에 반영됐는지** 확인해요.

```
// 브라우저 자동화로 "손님처럼" 한 바퀴 돌아보는 테스트 (50장 E2E)
const { chromium } = require('playwright');
(async () => {
  const browser = await chromium.launch();                  // 화면 없는(헤드리스) 크롬
  const page = await browser.newPage({ viewport: { width: 390, height: 844 } });   // 휴대폰 크기
  const base = 'http://127.0.0.1:3300';

  await page.goto(base + '/');
  await page.getByText('지금 할 스텝 열기').click();         // 사람처럼 버튼을 눌러 이동
  await page.waitForURL('**/steps/0-1');
  console.log('1) 첫 스텝 열림:', await page.locator('h1').innerText());

  await page.locator('.checklist button').first().click(); // 첫 체크리스트 항목 체크
  await page.waitForURL('**/steps/0-1#checklist');
  const pressed = await page.locator('.checklist button').first().getAttribute('aria-pressed');
  console.log('2) 체크 저장됨:', pressed);
```

```
  await page.getByRole('button', { name: '완료' }).click();  // 상태를 완료로
  await page.goto(base + '/');
  console.log('3) 진행표 반영:', await page.locator('.hero .muted').innerText());

  await page.screenshot({ path: 'e2e-home.png' });          // 결과 화면 저장
  await browser.close();
})();
```

실행 결과 (한 바퀴 앱을 띄워 직접 확인했어요):

```
1) 첫 스텝 열림: 0-1. 목표와 시간 정하기
2) 체크 저장됨: true
3) 진행표 반영: 54개 스텝 중 1개 끝 (1%)
```

- **글자·역할로 찾기**(`getByText`, `getByRole`)를 쓰면 디자인이 조금 바뀌어도 테스트가 덜 깨져요. 접근성(68장)이 좋은 화면일수록 테스트하기도 쉬워요.
- 이 테스트를 CI(79장)에 넣으면 **배포 전마다 자동으로 "손님 경로"를 확인**해요.

> 💡 Claude에게: "Playwright로 우리 쇼핑몰의 가입 → 장바구니 → 테스트 결제 → 주문 완료까지 E2E 테스트를 만들어 줘. 휴대폰 크기와 PC 크기 둘 다, 실패하면 화면 캡처를 남기게 해 줘. 운영 서버가 아니라 스테이징 주소로."

---

4. 내 서비스를 지키는 쪽 — 봇 막기

내 서비스를 운영하면 반대 입장이 돼요. 가짜 가입·크리덴셜 스터핑(84장)·가격 긁어 가기·선착순 싹쓸이 같은 **나쁜 봇**이 와요.

방법	내용	장
요청 제한	IP·계정·기기별로 1분당 횟수 제한, 넘으면 429 + Retry-After	41·60
robots.txt·AI 크롤러 설정	착한 봇에게 원하는 범위를 알리기 (나쁜 봇은 무시하니 이것만으론 부족)	38
리버스 프록시의 봇 관리	클라우드플레어 등의 봇 점수·AI 크롤러 차단·검증된 봇 허용	1절
행동 신호	너무 빠른 입력, 사람이 안 하는 순서, 한 기기의 다계정	41
사람 확인	의심될 때만 캡차·턴스타일 같은 확인 (모두에게 띄우면 손님이 떠나요)	41
중요 행동 보호	가입·로그인·결제·쿠폰·선착순에 집중	41·65
정상 봇은 허용	검색 엔진 등 검증된 봇은 막지 않기 (63장 검색 노출)	63

> 💡 **User-Agent만 보고 막으면 안 돼요.** 누구나 쉽게 바꿀 수 있어서 보안 장치가 아니에요. 여러 신호를 합쳐서 판단해요.

---

5. 하지 말 것 — 그리고 이 교재가 다루지 않는 것

다음은 **이 교재에서 방법을 다루지 않아요.** 기술적으로 가능하더라도 1인 사업자에게 **법적·사업적 위험이 이익보다 훨씬 커요.**

하지 말 것	왜 위험한가
차단·요청 제한을 **IP를 바꿔 가며 피하기**	상대가 "그만"이라고 명확히 표시한 뒤의 접근 → 업무방해·부정경쟁·약관 위반 주장의 근거가 됨 (69장 판례: 형사 무죄여도 민사 배상)
사람인 척 위장(브라우저 지문 바꾸기, 봇 탐지 회피)	같은 이유 + 계정·서비스 영구 차단
캡차를 대신 풀어 주는 서비스 쓰기	사람 확인을 의도적으로 무력화
출처 모를 **주거용 프록시** 쓰기	동의 없이 끌려온 기기일 수 있음 (IPIDEA 사례)
로그인 뒤 영역·개인정보 자동 수집	접근 권한·개인정보보호법 문제 (69·10장)
자동화로 **가짜 가입·리뷰·예매·클릭**	표시광고법·업무방해, 광고 계정 정지 (18·41장)

정당하게 데이터가 필요하면 공식 API, 공공데이터, **제휴·라이선스 계약**, 데이터 판매처를 찾으세요. 상대에게 연락해 허락받는 게 가장 빠른 경우도 많아요.

이 장 요약

1. **프록시**: 1인 사업자에게 필요한 건 내 서비스 앞의 **리버스 프록시**(HTTPS·캐시·DDoS·봇 관리). 출처 모를 **주거용 프록시는 피한다**.
2. **동적 딜레이**는 "상대가 힘들면 내가 느려지는" 장치: robots.txt, 정직한 신분, 429·Retry-After 존중, 캐시. 외부 API 호출에도 똑같이.
3. **브라우저 자동화**는 **내 서비스의 E2E 테스트·모니터링**에 가장 쓸모 있고, 내 서비스는 **요청 제한·봇 관리·행동 신호**로 나쁜 봇을 막는다. **차단 우회는 하지 않는다.**

부록 — 2절 실습용 연습 사이트 (내 컴퓨터에서만 실행)

```
"""연습용 사이트: robots.txt를 주고, 1초에 2번 넘게 요청하면 429(너무 많아요)로 답해요."""
import time
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, ThreadingHTTPServer

recent = []

class Site(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        if self.path == "/robots.txt":
            body = b"User-agent: *\nDisallow: /admin\n"
            self.send_response(200); self.send_header("Content-Type", "text/plain");
self.end_headers()
            return self.wfile.write(body)
        now = time.time()
        recent[:] = [t for t in recent if now - t < 1.0] + [now]
        if len(recent) > 2:
            self.send_response(429); self.send_header("Retry-After", "1"); self.end_headers()
            return
        self.send_response(200); self.send_header("Content-Type", "text/plain; charset=utf-8");
self.end_headers()
```

```
        self.wfile.write(f"{self.path} 내용".encode())
    def log_message(self, *a): pass

if __name__ == "__main__":
    ThreadingHTTPServer(("127.0.0.1", 8077), Site).serve_forever()
```

실행: 터미널 하나에서 `python3 test_site.py`, 다른 터미널에서 2절의 수집기 실행.

이 연습 사이트는 **내 서비스에 요청 제한을 거는 가장 단순한 예**이기도 해요(4절). 실제 서비스에서는 IP·계정별로 나누고, 리버스 프록시나 프레임워크의 요청 제한 기능을 쓰세요.

> 📚 이 장의 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

코딩 공부 노트 — 기초부터 고수까지

"코딩이 뭔지"부터 시작해서, 언어 종류(C, C++, 파이썬, 자바스크립트...)를 비교하고, **기초 → 중급 → 고급 → 고수** 단계로 올라가는 자료입니다.

> 처음이라면 **1장부터 순서대로** 읽으세요. 예제 코드는 대부분 **파이썬**으로 되어 있어요(가장 읽기 쉬운 언어라서). 한눈에 보고 싶으면 요약 슬라이드를 먼저 넘겨 보세요.

단계별 지도

단계	장	무엇을 배우나	이 단계를 마치면
0. 준비	01. 코딩이란?	컴퓨터가 일하는 방식, 컴파일 vs 인터프리터	코드가 "어떻게" 실행되는지 안다
	02. 언어 지도	C, C++, C#, 자바, 파이썬, 자바스크립트 등 20여 개 언어 비교	어떤 언어가 어디에 쓰이는지 안다
	03. 같은 코드, 다른 언어	같은 프로그램을 10개 언어로 비교	언어마다 문법이 어떻게 다른지 감이 온다
1. 기초	04. 기초 ①: 변수·조건·반복·함수	모든 언어에 공통인 4가지 뼈대	간단한 계산 프로그램을 만든다
	05. 기초 ②: 데이터 묶음·문자열·파일·오류	리스트, 딕셔너리, 파일 읽기, 오류 처리	실제로 쓸 만한 작은 도구를 만든다
2. 중급	06. 중급 ①: 객체지향과 코드 정리	클래스, 모듈, 좋은 이름 짓기	큰 프로그램을 나눠서 만든다
	07. 중급 ②: 자료구조와 알고리즘	스택·큐·해시·트리, 정렬·탐색, 빅오	"빠른 코드"와 "느린 코드"를 구분한다
	08. 개발자의 도구	터미널, VS Code, Git, 패키지, 디버깅, 테스트	현업 개발자처럼 작업한다
3. 실전	09. 웹 개발 실전	HTTP, 프론트엔드, 백엔드, DB, SQL, API	간단한 웹 서비스를 만든다
4. 고급	10. 고급: 컴퓨터 속까지	메모리·포인터, 동시성, 운영체제, 네트워크, 보안	왜 느린지, 왜 터지는지 설명한다
5. 고수	11. 고수의 길	설계, 클린 코드, 코드 리뷰, 시스템 디자인, AI 코딩 도구	팀과 시스템을 이끈다
6. 방향	12. 진로별 로드맵	웹·앱·게임·데이터/AI·임베디드·보안	내가 갈 길과 공부 순서를 정한다
복습	13. 연습 문제와 퀴즈	단계별 문제 (정답 포함)	스스로 실력을 확인한다

공부할 때 기억할 3가지

1. **읽기만 하지 말고 직접 쳐 보기.** 코딩은 자전거 타기처럼 손으로 배웁니다. 예제를 복사하지 말고 직접 타이핑해 보세요.
2. **오류는 정상입니다.** 고수도 하루에 수십 번 오류를 봐요. 오류 메시지를 읽는 습관이 실력입니다.

3. **작은 걸 끝까지 만들기.** 거창한 앱보다 "계산기 하나 완성"이 훨씬 많이 배우게 해 줍니다.

> 인터넷 사업 운영 자료(백업, 배포, Git, 서버 구조 등)는 상위 폴더의 사업 자료와 연결돼 있어요. 특히 사업 6장 Git, 사업 5장 사이트 구조를 함께 보면 좋아요.

> 📚 언어 순위 등의 출처와, 실행해 보지 못한 예제 목록은 참고 자료 모음에 있어요.

01. 코딩이란? — 컴퓨터가 일하는 방식

1. 코딩 = 컴퓨터에게 주는 아주 자세한 요리법

컴퓨터는 엄청 빠르지만 **스스로 생각하지 못해요.** 시키는 것만, 시킨 순서대로, 정확히 합니다.

사람에게 말할 때	컴퓨터에게 말할 때 (코드)
"라면 끓여 줘"	1. 냄비에 물 550ml 넣기 2. 불 켜기 3. 물이 끓을 때까지 기다리기 4. 면과 스프 넣기 5. 4분 기다리기 6. 불 끄기

- **프로그램(Program)** = 이런 명령들을 모아 놓은 것
- **코드(Code)** = 그 명령을 컴퓨터가 알아듣는 말(프로그래밍 언어)로 쓴 글
- **코딩 / 프로그래밍** = 코드를 쓰는 일
- **개발자(Developer)** = 코드를 써서 프로그램을 만드는 사람

---

2. 컴퓨터 안에서 일하는 부품 4가지

부품	비유	하는 일
CPU (중앙처리장치)	요리사	명령을 하나씩 실행. 1초에 수십억 번
메모리 (RAM)	조리대	지금 작업 중인 재료(데이터)를 올려 둠. 빠르지만 전원 끄면 사라짐
저장장치 (SSD/HDD)	냉장고·창고	파일을 오래 보관. 메모리보다 느리지만 전원 꺼도 남음
입출력 장치	주문서·서빙	키보드·마우스(입력), 화면·스피커(출력), 네트워크

프로그램을 실행하면: **창고(저장장치)에서 요리법(프로그램)을 꺼내 → 조리대(메모리)에 올리고 → 요리사(CPU)가 한 줄씩 실행**합니다.

---

3. 컴퓨터는 0과 1만 안다

- 컴퓨터 안은 전기가 **켜짐(1) / 꺼짐(0)** 두 가지 상태뿐이에요. 이걸 **비트(bit)** 라고 해요.
- 비트 8개 = **바이트(byte)**. 영어 글자 하나 ≈ 1바이트, 한글 한 글자 ≈ 3바이트(UTF-8 기준).
- 숫자 13은 2진수로 `1101`, 글자 "A"는 정해진 번호 65(2진수 `01000001`)로 저장돼요.

단위	크기	감각
KB (킬로바이트)	약 1,000바이트	짧은 글 한 편
MB (메가바이트)	약 100만 바이트	사진 한 장
GB (기가바이트)	약 10억 바이트	영화 한 편
TB (테라바이트)	약 1조 바이트	노트북 저장장치 전체

---

4. 사람의 말 → 컴퓨터의 말: 번역 방법 2가지

사람이 0과 1로 코드를 쓰기는 너무 어려우니까, **사람이 읽기 쉬운 언어**로 쓰고 **번역**해서 실행해요.

방식	비유	어떻게	대표 언어	장점	단점
컴파일 방식	책 전체를 미리 번역해서 출판	실행 전에 코드 전체를 기계어 파일(예: `.exe`)로 변환	C, C++, Go, Rust	**실행이 빠름**, 실행 전에 오류를 많이 잡아 줌	고칠 때마다 다시 번역(컴파일) 필요
인터프리터 방식	동시통역사	실행하면서 한 줄씩 번역	파이썬, 자바스크립트, 루비, PHP	**바로 실행해 볼 수 있음**, 배우기 쉬움	상대적으로 느림, 실행해 봐야 오류를 알 때가 많음
중간 방식	공통어로 번역해 두고 현지에서 통역	중간 코드(바이트코드)로 바꿔 두고, 가상 머신이 실행	자바, C#, 코틀린	여러 운영체제에서 같은 코드가 돌아감	가상 머신 필요

> 요즘은 경계가 흐려졌어요. 예를 들어 자바스크립트는 인터프리터 방식이지만, 브라우저가 자주 쓰는 부분을 실행 중에 기계어로 바꿔서(JIT 컴파일) 꽤 빠르게 돌려요.

---

5. 저수준 언어 vs 고수준 언어

구분	뜻	예	비유
기계어	0과 1 그 자체	`10110000 01100001`	요리사의 근육 신호
어셈블리	기계어에 이름표를 붙인 것	`MOV AL, 61h`	"오른손 들어, 칼 잡아"
저수준(시스템) 언어	메모리를 직접 다룸	C, C++, Rust	자세한 요리법
고수준 언어	사람 말에 가까움, 메모리를 알아서 관리	파이썬, 자바스크립트, 자바	"라면 끓여 줘"에 가까운 요리법

- **저수준일수록**: 빠르고 기계를 세밀하게 제어 ↔ 어렵고 실수하기 쉬움
- **고수준일수록**: 쉽고 빨리 만듦 ↔ 상대적으로 느림, 세밀한 제어가 어려움

---

6. 코드가 실행되기까지 (파이썬 예)

```
print("안녕하세요")
```

1. 이 한 줄을 `hello.py` 라는 파일에 저장 (저장장치)
2. 터미널에서 `python3 hello.py` 실행
3. 파이썬 프로그램(인터프리터)이 파일을 읽어서 → 컴퓨터가 할 일로 번역
4. 화면에 `안녕하세요` 출력

이게 코딩의 전부이자 시작이에요. 나머지는 전부 **"어떤 명령을, 어떤 순서로, 어떻게 묶을까"** 의 문제입니다.

---

7. 처음 시작하는 방법 (설치 없이도 가능)

방법	설명
브라우저에서 바로	온라인 코드 실행 사이트(예: 파이썬 온라인 실행기, 구글 Colab)에서 바로 쳐 보기
내 컴퓨터에 설치	python.org에서 파이썬 설치 + 편집기 **VS Code** 설치 (8장)
브라우저 개발자 도구	크롬에서 `F12` → Console 탭 → 자바스크립트를 바로 쳐 볼 수 있음

이 장 요약

1. 코딩 = 컴퓨터에게 **아주 자세한 순서**를 알려 주는 것.
2. 컴퓨터는 **0과 1**만 알아서, 사람이 쓴 코드를 **컴파일**(미리 번역) 또는 **인터프리터**(실시간 통역)로 번역한다.
3. **저수준 언어**는 빠르고 어렵고, **고수준 언어**는 쉽고 상대적으로 느리다.

02. 언어 지도 — 종류별로 정리

프로그래밍 언어는 수백 개가 있지만, 실제로 많이 쓰이는 건 20개 안팎이에요. **"무엇을 만들고 싶은가"** 에 따라 언어가 정해지는 경우가 많습니다.

---

1. 지금 많이 쓰이는 언어 (조사 기준)

조사	결과 요약
TIOBE 지수 (검색량 기반, 2026년 10월)	1위 **파이썬**, 2위 **C**, 3·4위를 **C++** 와 **자바**가 다툼. R, SQL, 줄리아(Julia) 등도 상위권
스택오버플로 개발자 설문 (2025년)	많이 쓰는 순: **자바스크립트**(약 69%) → HTML/CSS → SQL → **파이썬**(약 55%) → 셸·타입스크립트. "가장 좋아하는 언어"는 몇 년째 **러스트**

> 순위는 조사 방법마다 달라요. TIOBE는 "검색에 많이 나오는 정도", 스택오버플로는 "응답한 개발자가 쓰는 비율"이에요. **"1위 언어 = 내가 배울 언어"는 아닙니다.** 만들고 싶은 것을 먼저 정하세요(12장).

---

2. 용도별 언어 지도

```
웹 화면(브라우저)   → HTML/CSS + 자바스크립트 / 타입스크립트
웹 서버(백엔드)     → 자바, 파이썬, 자바스크립트(Node.js), Go, PHP, C#, 코틀린, 루비
모바일 앱           → 코틀린(안드로이드), 스위프트(아이폰), 다트(Flutter), 자바스크립트(React Native)
게임                → C++ (언리얼 엔진), C# (유니티)
데이터·AI           → 파이썬, R, SQL, 줄리아
운영체제·임베디드   → C, C++, 러스트, 어셈블리
윈도우 프로그램     → C#, C++
자동화·서버 관리    → 셸(Bash), 파이썬, PowerShell
데이터베이스        → SQL
```

---

3. 주요 언어 한 장씩

난이도: ★ 쉬움 ~ ★★★★★ 어려움 (초보자 기준의 대략적인 느낌)

🐍 파이썬 (Python) — ★

- **한 줄 설명**: 영어 문장처럼 읽히는, 가장 배우기 쉬운 언어 중 하나.
- **어디에**: 데이터 분석, **AI·머신러닝**, 업무 자동화, 웹 서버(Django, FastAPI), 교육.
- **장점**: 문법이 짧고 쉬움, 라이브러리(남이 만들어 둔 기능 모음)가 엄청 많음.
- **단점**: C 같은 언어보다 느림 (대신 무거운 계산은 C로 만든 라이브러리가 처리).
- **특징**: 들여쓰기(띄어쓰기)로 코드 묶음을 구분.

```
print("Hello")
```

⚙️ C — ★★★★

- **한 줄 설명**: 1970년대에 만들어진, 거의 모든 언어의 "할아버지".
- **어디에**: 운영체제(리눅스·윈도우의 핵심), 임베디드(세탁기·자동차 칩), 다른 언어의 내부.
- **장점**: **매우 빠름**, 하드웨어를 직접 제어.
- **단점**: 메모리를 직접 관리해야 해서 실수하면 프로그램이 터지거나 보안 구멍이 생김 (10장).

```
#include <stdio.h>
int main(void) { printf("Hello\n"); return 0; }
```

➕ C++ ("씨쁠쁠") — ★★★★★

- **한 줄 설명**: C에 **객체지향**(6장) 등 많은 기능을 더한 언어.
- **어디에**: **게임 엔진(언리얼)**, 고성능 프로그램(브라우저, 포토샵류), 금융 거래 시스템, 임베디드.
- **장점**: C만큼 빠르면서 큰 프로그램을 짜기 좋음.
- **단점**: 기능이 매우 많고 복잡 — 배우는 데 오래 걸림.

```
#include <iostream>
int main() { std::cout << "Hello" << std::endl; }
```

#️⃣ C# ("씨샵") — ★★★

- **한 줄 설명**: 마이크로소프트가 만든, 자바와 비슷한 언어. 이름만 C 계열이고 실제로는 자바와 더 닮았어요.
- **어디에**: **유니티 게임 개발**, 윈도우 프로그램, 기업용 웹 서버(.NET).
- **장점**: 문법이 깔끔, 도구(비주얼 스튜디오)가 좋음, 메모리 자동 관리.

```
Console.WriteLine("Hello");
```

☕ 자바 (Java) — ★★★

- **한 줄 설명**: "한 번 작성하면 어디서나 실행"을 목표로 만든 언어.
- **어디에**: **대기업·은행·공공기관 서버**(한국에서 특히 많이 씀, 스프링 프레임워크), 안드로이드(예전), 빅데이터 도구.
- **장점**: 안정적, 대규모 프로젝트에 강함, 자료와 개발자가 많음.
- **단점**: 코드가 길어지는 편 (`public static void main`…).

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello"); }
}
```

> ⚠️ **자바와 자바스크립트는 완전히 다른 언어예요.** "햄과 햄스터" 정도로 관계없다는 농담이 있을 정도입니다.

🌐 자바스크립트 (JavaScript) — ★★

- **한 줄 설명**: **웹 브라우저에서 돌아가는 유일한 주류 언어.** 웹 화면을 움직이게 만드는 언어.
- **어디에**: 웹 화면(React, Vue 등), 서버(Node.js), 앱(React Native), 데스크톱 앱(Electron).
- **장점**: 브라우저만 있으면 바로 실행, 화면과 서버를 같은 언어로.

- **단점**: 예전 설계의 이상한 동작이 남아 있음 (예: `"5" - 2`는 3, `"5" + 2`는 `"52"`).

```
console.log("Hello");
```

🔷 타입스크립트 (TypeScript) — ★★★

- **한 줄 설명**: 자바스크립트에 **"자료형 표시"**를 더한 언어. 실행 전에 자바스크립트로 바뀌어요.
- **어디에**: 요즘 웹 개발 현업에서 자바스크립트 대신 많이 씀.
- **장점**: "숫자 자리에 글자를 넣었다" 같은 실수를 **실행 전에** 잡아 줌 → 큰 프로젝트에 필수처럼 쓰임.

```
const name: string = "Hello";
console.log(name);
```

🐹 Go (고, Golang) — ★★★

- **한 줄 설명**: 구글이 만든, 단순하고 빠른 서버용 언어.
- **어디에**: 클라우드 서버, 인프라 도구(도커·쿠버네티스가 Go로 만들어짐), 네트워크 서비스.
- **장점**: 문법이 작고 단순, 빠름, **동시에 여러 일 하기**(10장)가 쉬움.

```
package main
import "fmt"
func main() { fmt.Println("Hello") }
```

🦀 러스트 (Rust) — ★★★★★

- **한 줄 설명**: C/C++만큼 빠르면서 **메모리 실수를 컴파일러가 막아 주는** 언어.
- **어디에**: 시스템 프로그래밍, 브라우저·운영체제 일부, 고성능 서버, 블록체인.
- **장점**: 빠르고 안전. 개발자 설문에서 "가장 좋아하는 언어" 단골.
- **단점**: 규칙이 엄격해서 처음 배우기 어려움.

```
fn main() { println!("Hello"); }
```

🤖 코틀린 (Kotlin) — ★★★

- **한 줄 설명**: 자바를 더 짧고 안전하게 다듬은 언어. 자바와 함께 쓸 수 있음.
- **어디에**: **안드로이드 앱**(구글 공식 권장 언어), 서버.

```
fun main() { println("Hello") }
```

🍎 스위프트 (Swift) — ★★★

- **한 줄 설명**: 애플이 만든 언어.
- **어디에**: **아이폰·아이패드·맥 앱**.

```
print("Hello")
```

🐘 PHP — ★★

- **한 줄 설명**: 웹 서버용으로 오래 쓰인 언어.
- **어디에**: **워드프레스**(전 세계 사이트의 큰 비중), 한국의 그누보드 같은 게시판, 오래된 쇼핑몰.

```
<?php echo "Hello";
```

💎 루비 (Ruby) — ★★

- **한 줄 설명**: "개발자가 행복한 언어"를 목표로 만든, 읽기 좋은 언어.
- **어디에**: 웹 서버(Ruby on Rails). 스타트업에서 빠르게 서비스를 만들 때 쓰였음.

```
puts "Hello"
```

🎯 다트 (Dart) — ★★★

- **한 줄 설명**: 구글의 **Flutter**로 앱을 만들 때 쓰는 언어. 코드 하나로 안드로이드·아이폰 앱을 동시에.

📊 R — ★★★

- **한 줄 설명**: 통계 분석 전문 언어. 연구·통계 분야에서 많이 씀.

🗄️ SQL ("에스큐엘", "시퀄") — ★★

- **한 줄 설명**: **데이터베이스에 질문하는 언어.** 프로그램을 만드는 언어라기보다 "데이터를 꺼내고 넣는" 언어.
- **어디에**: 거의 모든 서비스. 개발자뿐 아니라 기획자·마케터도 배움.

```
SELECT name, price FROM products WHERE price < 10000;
```

🐚 셸 (Bash) — ★★

- **한 줄 설명**: 터미널(검은 화면)에서 컴퓨터에게 명령하는 언어. 파일 정리·서버 관리 자동화.

```
echo "Hello"
```

🔧 어셈블리 (Assembly) — ★★★★★

- **한 줄 설명**: 기계어 바로 위 단계. CPU 종류마다 다름. 보안 분석(리버싱), 아주 작은 칩 프로그래밍에 사용.

---

4. "언어"라고 부르지만 프로그래밍 언어는 아닌 것

이름	정체	비유
HTML	웹 페이지의 **뼈대·내용** (제목, 문단, 사진)	집의 벽과 방
CSS	웹 페이지의 **모양** (색, 글꼴, 배치)	페인트와 인테리어
JSON / YAML	데이터를 적는 **형식**	정해진 양식의 서류

이름	정체	비유
Markdown	글을 꾸미는 간단한 형식 (이 자료도 마크다운)	메모장 꾸미기 규칙

> HTML·CSS는 "계산"이나 "조건 판단"을 하지 못해서 보통 프로그래밍 언어로 치지 않아요. 하지만 웹을 만들려면 **반드시 같이 배워야** 해요.

---

5. 언어를 나누는 기준 (조금 더 깊게)

기준	종류	설명
실행 방식	컴파일 / 인터프리터 / 가상 머신	1장 참고
자료형 검사 시점	**정적 타입**(C, 자바, 타입스크립트, Go, 러스트) / **동적 타입**(파이썬, 자바스크립트, 루비)	정적: 실행 전에 "숫자 자리에 글자" 같은 실수를 잡아 줌. 동적: 자유롭고 빠르게 쓰지만 실행해 봐야 알 때가 많음
메모리 관리	**수동**(C, C++) / **자동·가비지 컬렉션**(자바, 파이썬, JS, Go, C#) / **소유권 규칙**(러스트)	10장 참고
프로그래밍 방식 (패러다임)	절차형(C) / 객체지향(자바, C#) / 함수형(하스켈, 일부 JS) / 여러 방식 혼합(파이썬, C++, 코틀린)	6장 참고

---

6. 처음 배울 언어 고르기

목표	추천 첫 언어	이유
코딩이 뭔지 알고 싶다 / 자동화 / AI	**파이썬**	가장 쉽고 쓰임새가 넓음
웹사이트를 만들고 싶다	**HTML/CSS + 자바스크립트**	브라우저에서 바로 결과가 보임
게임을 만들고 싶다	**C#** (유니티)	게임 엔진과 함께 배우기 좋음
아이폰 앱 / 안드로이드 앱	**스위프트 / 코틀린**	각 플랫폼 공식 언어
컴퓨터 원리를 깊이 / 전공 공부	**C** → 이후 C++	메모리·포인터 등 원리를 배우게 됨
한국 대기업 서버 개발자 취업	**자바**	국내 수요가 많음

> 💡 **첫 언어 하나를 제대로 배우면 두 번째 언어는 훨씬 빨라요.** 변수·조건·반복·함수(4장)는 거의 모든 언어에 똑같이 있으니까요. 3장에서 직접 비교해 보세요.

이 장 요약

1. 언어는 **만들고 싶은 것**으로 고른다: 웹=JS, AI=파이썬, 게임=C#/C++, 앱=코틀린/스위프트, 시스템=C/러스트.
2. **C**는 빠르고 어렵고 원리를 배우기 좋고, **C++**는 C를 확장한 고성능 언어, **C#**은 자바와 닮은 게임·윈도우용 언어.
3. 처음이라면 **파이썬**이나 **자바스크립트**로 시작하는 경우가 가장 많다.

> 📚 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

03. 같은 코드, 다른 언어

똑같은 일을 하는 프로그램을 여러 언어로 써 보면, **언어마다 "말투"만 다르고 생각하는 방식은 거의 같다**는 걸 알 수 있어요.

만들 프로그램: 1부터 n까지 더하는 함수 `total` 을 만들고, `total(10)` 의 결과(55)를 출력하기.

> ✅ 아래 10개 언어 코드는 이 자료를 만들 때 **실제로 실행해서 결과 55가 나오는 것을 확인**했어요. (C#·코틀린·스위프트는 실행 환경이 없어 확인하지 못했고, 맨 아래에 참고용으로만 붙였어요.)

---

1. 먼저 생각(알고리즘)부터

어떤 언어로 쓰든 생각은 똑같아요.

```
1. 합계 s를 0으로 시작한다
2. i를 1부터 n까지 하나씩 늘리면서
3.     s에 i를 더한다
4. s를 돌려준다
```

이렇게 사람 말로 순서를 적은 것을 **의사코드(pseudo code)** 라고 해요. 고수들도 어려운 문제는 의사코드부터 씁니다.

---

2. 10개 언어로 쓴 코드

1. 파이썬 (Python)

```python
def total(n):
    s = 0
    for i in range(1, n + 1):
        s += i
    return s

print("합계:", total(10))
```

2. C

```c
#include <stdio.h>

int total(int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        s += i;
    }
    return s;
}
```

```
int main(void) {
    printf("합계: %d\n", total(10));
    return 0;
}
```

3. C++

```
#include <iostream>

int total(int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        s += i;
    }
    return s;
}

int main() {
    std::cout << "합계: " << total(10) << std::endl;
    return 0;
}
```

4. 자바 (Java)

```
public class Main {
    static int total(int n) {
        int s = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            s += i;
        }
        return s;
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("합계: " + total(10));
    }
}
```

5. 자바스크립트 (JavaScript)

```
function total(n) {
  let s = 0;
  for (let i = 1; i <= n; i++) {
    s += i;
  }
  return s;
}
```

```
console.log("합계:", total(10));
```

6. 타입스크립트 (TypeScript)

```
function total(n: number): number {
  let s = 0;
  for (let i = 1; i <= n; i++) {
    s += i;
  }
  return s;
}

console.log("합계:", total(10));
```

7. Go

```
package main

import "fmt"

func total(n int) int {
    s := 0
    for i := 1; i <= n; i++ {
        s += i
    }
    return s
}

func main() {
    fmt.Println("합계:", total(10))
}
```

8. 러스트 (Rust)

```
fn total(n: i32) -> i32 {
    let mut s = 0;
    for i in 1..=n {
        s += i;
    }
    s
}

fn main() {
    println!("합계: {}", total(10));
}
```

9. PHP

```
<?php
function total($n) {
    $s = 0;
    for ($i = 1; $i <= $n; $i++) {
        $s += $i;
    }
    return $s;
}

echo "합계: " . total(10) . "\n";
```

10. 루비 (Ruby)

```
def total(n)
  s = 0
  (1..n).each do |i|
    s += i
  end
  s
end

puts "합계: #{total(10)}"
```

참고: C# / 코틀린 / 스위프트 (실행 확인 못 함)

```
// C#
int Total(int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        s += i;
    }
    return s;
}
Console.WriteLine($"합계: {Total(10)}");
```

```
// 코틀린
fun total(n: Int): Int {
    var s = 0
    for (i in 1..n) {
        s += i
    }
    return s
}

fun main() {
```

```
    println("합계: ${total(10)}")
}
```

```
// 스위프트
func total(_ n: Int) -> Int {
    var s = 0
    for i in 1...n {
        s += i
    }
    return s
}
print("합계: \(total(10))")
```

---

3. 무엇이 다른가 — 비교표

비교 항목	파이썬	C / C++ / 자바 / JS	Go	러스트	루비
코드 묶음 표시	들여쓰기(띄어쓰기)	중괄호 `{ }`	중괄호 `{ }`	중괄호 `{ }`	`do ... end`
문장 끝	없음	세미콜론 `;`	없음	세미콜론 `;` (마지막 값은 생략 가능)	없음
함수 만들기	`def`	`int total(...)` / `function`	`func`	`fn`	`def`
자료형 적기	안 적음 (동적)	C·C++·자바는 적음 `int`, JS는 안 적음	적음 `int`	적음 `i32`	안 적음
반복 1~n	`range(1, n + 1)`	`for (i = 1; i <= n; i++)`	`for i := 1; i <= n; i++`	`1..=n`	`(1..n)`
출력	`print`	`printf` / `cout` / `println` / `console.log`	`fmt.Println`	`println!`	`puts`
실행 방법	바로 실행	C·C++: 컴파일 후 실행 / 자바: 컴파일 후 가상 머신 / JS: 바로 실행	컴파일	컴파일	바로 실행

알아 두면 좋은 차이

- **파이썬의 `range(1, n + 1)`** 은 1부터 n까지예요. 끝 숫자는 **포함하지 않기** 때문에 `n + 1` 까지로 써요. (초보자가 가장 많이 헷갈리는 부분!)
- **C의 `int`** 는 담을 수 있는 숫자 크기에 한계가 있어요(보통 약 21억). 그보다 커지면 엉뚱한 값이 나오는 **오버플로**가 생겨요. 파이썬은 아주 큰 정수도 알아서 처리해요.
- **러스트의 `let mut`**: 러스트는 변수가 기본적으로 **바꿀 수 없고**, 바꿀 변수에는 `mut` (mutable, 바뀔 수 있음)을 붙여야 해요. 실수를 줄이려는 설계예요.
- **PHP의 `$`**: 변수 이름 앞에 항상 `$` 를 붙여요.

---

4. 직접 해 보기

1. 위 코드 중 하나를 골라 `total(100)` 으로 바꿔 보세요. 결과는 5050이 나와야 해요.
2. 1부터 n까지 **짝수만** 더하도록 바꿔 보세요. (힌트: 4장의 조건문 `if i % 2 == 0`)
3. 같은 일을 **반복문 없이** 할 수 있을까요? (힌트: 가우스의 공식 `n × (n + 1) ÷ 2`) → 7장에서 이게 왜 "더 빠른 코드"인지 배워요.

이 장 요약

1. 언어가 달라도 **생각(알고리즘)은 같고, 말투(문법)만 다르다.**
2. 차이는 주로 **코드 묶음 표시, 자료형 적기, 반복문 모양, 실행 방식**.
3. 어려운 문제는 **의사코드**로 순서부터 적는다.

> 📚 출처와 확인하지 못한 부분은 참고 자료 모음에 있어요.

04. 기초 ①: 변수 · 조건 · 반복 · 함수

모든 프로그래밍 언어에는 **4가지 뼈대**가 있어요. 이 4개만 알아도 간단한 프로그램은 다 만들 수 있습니다.

뼈대	하는 일	비유
변수	값을 저장	이름표 붙은 상자
조건문	상황에 따라 다르게	갈림길
반복문	같은 일 여러 번	빙글빙글 도는 컨베이어
함수	일을 묶어서 이름 붙이기	레시피 카드

예제는 **파이썬**이에요. `#` 뒤는 **주석**(사람을 위한 메모, 컴퓨터는 무시)이고, `# 출력:` 은 실행 결과를 적어 둔 거예요.

---

1. 출력 — 화면에 보여 주기

```
print("안녕하세요")
print(3 + 4)
print("나이:", 20)
# 출력:
# 안녕하세요
# 7
# 나이: 20
```

---

2. 변수 — 이름표 붙은 상자

```
name = "민수"      # name 상자에 "민수"를 넣는다
age = 20
height = 175.5

print(name, age, height)   # 출력: 민수 20 175.5

age = age + 1      # 상자의 값을 꺼내 1 더해서 다시 넣는다
print(age)         # 출력: 21
```

> ⚠️ 수학의 `=`(같다)와 달라요. 코딩의 `=`는 **"오른쪽 값을 왼쪽 상자에 넣어라"** 라는 뜻이에요. 같은지 비교할 때는 `==`를 씁니다.

변수 이름 짓기 규칙

- 영어·숫자·밑줄(`_`) 사용, **숫자로 시작 불가** (`1st` ✕, `first` ○)
- 띄어쓰기 불가 → `user_name` 처럼 밑줄로 (파이썬 관례)
- **뜻이 보이는 이름**: `a`, `x` 보다 `price`, `total_count` (11장에서 왜 중요한지 배워요)

---

3. 자료형 — 상자에 담기는 값의 종류

자료형	이름	예	설명
`int`	정수	`10`, `-3`	소수점 없는 수
`float`	실수	`3.14`, `175.5`	소수점 있는 수
`str`	문자열	`"안녕"`, `'abc'`	글자. 따옴표로 감쌈
`bool`	참/거짓	`True`, `False`	조건 판단 결과

```
print(type(10))       # 출력: <class 'int'>
print(type("10"))     # 출력: <class 'str'>

print(10 + 5)         # 출력: 15      (숫자 더하기)
print("10" + "5")     # 출력: 105     (글자 이어 붙이기!)
print(int("10") + 5)  # 출력: 15      (글자를 숫자로 바꾼 뒤 더하기)
```

> 💡 `"10"` 과 `10` 은 컴퓨터에게 완전히 다른 값이에요. 초보자 오류의 상당수가 여기서 나옵니다.

---

4. 연산자 — 계산하기

```
print(7 + 2)    # 9    더하기
print(7 - 2)    # 5    빼기
print(7 * 2)    # 14   곱하기
print(7 / 2)    # 3.5  나누기
print(7 // 2)   # 3    몫
print(7 % 2)    # 1    나머지  ← 짝수/홀수 판단에 자주 씀
print(7 ** 2)   # 49   거듭제곱
```

비교 연산자(결과는 `True` / `False`):

```
print(5 > 3)    # True
print(5 == 3)   # False  같은가?
print(5 != 3)   # True   다른가?
print(5 >= 5)   # True
```

논리 연산자:

```
age = 25
print(age >= 20 and age < 30)   # True   둘 다 참이면 참
print(age < 10 or age > 60)     # False  하나라도 참이면 참
print(not True)                 # False  반대로
```

---

5. 조건문 — 갈림길

```
score = 85

if score >= 90:
    print("A")
elif score >= 80:
    print("B")
else:
    print("C 이하")
# 출력: B
```

- `if` → 조건이 참이면 아래 들여쓴 줄을 실행
- `elif` → 앞 조건이 거짓일 때 다음 조건 검사 (else if)
- `else` → 위가 전부 거짓일 때
- 파이썬은 **들여쓰기(보통 띄어쓰기 4칸)** 로 "여기까지가 if 안쪽"을 표시해요. 들여쓰기가 틀리면 오류!

짝수/홀수 판단

```
n = 7
if n % 2 == 0:
    print("짝수")
else:
    print("홀수")
# 출력: 홀수
```

---

6. 반복문 — 같은 일 여러 번

`for` — 정해진 횟수·목록만큼

```
for i in range(5):        # 0, 1, 2, 3, 4
    print(i)

for i in range(1, 4):     # 1, 2, 3  (끝 숫자 4는 포함 안 됨!)
    print(i, "번째")
```

`while` — 조건이 참인 동안 계속

```
count = 3
while count > 0:
    print(count)
    count = count - 1
print("발사!")
# 출력: 3 2 1 발사! (한 줄씩)
```

> ⚠️ `while` 에서 조건이 영원히 참이면 프로그램이 멈추지 않아요(**무한 루프**). 위 예에서 `count = count - 1` 을 빼먹으면 영원히 3을 출력합니다. 멈추려면 터미널에서 `Ctrl + C`.

`break` 와 `continue`

```
for i in range(1, 10):
    if i == 5:
        break        # 반복을 완전히 멈춤
    if i % 2 == 0:
        continue     # 이번 차례만 건너뜀
    print(i)
# 출력: 1 3 (한 줄씩)
```

반복 + 조건 = 구구단

```
for dan in range(2, 4):
    for i in range(1, 10):
        print(dan, "x", i, "=", dan * i)
```

---

7. 함수 — 레시피 카드

자주 쓰는 일을 묶어서 이름을 붙이면, 이름만 불러서 다시 쓸 수 있어요.

```
def greet(name):              # 함수 만들기(정의). name은 "재료(매개변수)"
    print("안녕하세요,", name, "님")

greet("민수")                 # 함수 부르기(호출)
greet("지영")
# 출력:
# 안녕하세요, 민수 님
# 안녕하세요, 지영 님
```

값을 돌려주는 함수 (`return`)

```
def add(a, b):
    return a + b              # 결과를 돌려준다

result = add(3, 4)
print(result)                 # 출력: 7
print(add(10, 20) * 2)        # 출력: 60
```

함수를 쓰는 이유

1. **반복 제거**: 같은 코드를 여러 번 쓰지 않아도 됨
2. **이름으로 설명**: `calculate_tax(price)` 만 봐도 뭘 하는지 앎

3. **고치기 쉬움**: 세금 계산 방식이 바뀌면 함수 한 곳만 고치면 됨

---

8. 입력 받기

```
name = input("이름을 입력하세요: ")
print("반가워요,", name)
```

- `input()` 으로 받은 값은 **항상 문자열**이에요. 숫자로 쓰려면 `int(input())` 처럼 바꿔야 해요.

---

9. 종합 예제: 숫자 맞히기 게임

```
import random                       # 남이 만든 기능 묶음(모듈) 불러오기

answer = random.randint(1, 100)     # 1~100 중 무작위 숫자
tries = 0

while True:
    guess = int(input("1~100 숫자를 맞혀 보세요: "))
    tries = tries + 1
    if guess < answer:
        print("더 큰 수예요")
    elif guess > answer:
        print("더 작은 수예요")
    else:
        print("정답!", tries, "번 만에 맞혔어요")
        break
```

변수·조건·반복·함수(모듈)·입력이 전부 들어 있어요. 이걸 직접 쳐서 실행해 보면 **기초 1단계 완료**입니다.

이 장 요약

1. **변수**(`=` 로 저장), **조건**(`if/elif/else`), **반복**(`for/while`), **함수**(`def/return`) = 모든 언어의 뼈대.
2. `"10"` (글자)과 `10` (숫자)은 다르다. `=` (넣기)와 `==` (비교)도 다르다.
3. 파이썬은 **들여쓰기**가 문법이다.

05. 기초 ②: 데이터 묶음 · 문자열 · 파일 · 오류

4장의 뼈대에 **"여러 값을 한 번에 다루는 법"** 과 **"현실의 일(파일, 오류)"** 을 더하면, 실제로 쓸 만한 도구를 만들 수 있어요.

---

1. 리스트 — 순서 있는 목록

```
fruits = ["사과", "바나나", "포도"]

print(fruits[0])        # 사과   ← 번호(인덱스)는 0부터 시작!
print(fruits[-1])       # 포도   ← -1은 맨 뒤
print(len(fruits))      # 3      길이(개수)

fruits.append("딸기")    # 맨 뒤에 추가
fruits.remove("바나나")  # 값으로 삭제
print(fruits)           # ['사과', '포도', '딸기']

for f in fruits:        # 하나씩 꺼내 반복
    print(f, "맛있다")
```

> ⚠️ **번호가 0부터 시작**하는 건 거의 모든 언어 공통이에요. 3개짜리 리스트의 마지막 번호는 2. 없는 번호(`fruits[10]`)를 쓰면 오류가 나요.

잘라 쓰기(슬라이싱)

```
nums = [10, 20, 30, 40, 50]
print(nums[1:3])     # [20, 30]   1번부터 3번 "전"까지
print(nums[:2])      # [10, 20]   처음부터 2개
print(sum(nums))     # 150
print(max(nums))     # 50
```

리스트 컴프리헨션 (짧게 만들기)

```
squares = [n * n for n in range(1, 6)]
print(squares)                          # [1, 4, 9, 16, 25]

evens = [n for n in range(10) if n % 2 == 0]
print(evens)                            # [0, 2, 4, 6, 8]
```

---

2. 딕셔너리 — 이름(키)으로 찾는 사전

```
person = {"name": "민수", "age": 20, "city": "서울"}

print(person["name"])        # 민수
```

```
person["age"] = 21           # 값 바꾸기
person["job"] = "학생"        # 새 항목 추가

for key, value in person.items():
    print(key, ":", value)

print("city" in person)      # True   키가 있는지 확인
print(person.get("phone", "없음"))   # 없음   (없는 키를 안전하게 꺼내기)
```

리스트 vs 딕셔너리

	리스트	딕셔너리
찾는 방법	번호로 `[0]`	이름(키)으로 `["name"]`
어울리는 데이터	순서가 중요한 목록 (장바구니, 순위)	항목마다 이름이 있는 정보 (회원 정보, 설정)

둘을 섞으면 = 실제 데이터 모양

```
products = [
    {"name": "쿠키", "price": 3000},
    {"name": "그래놀라", "price": 12900},
    {"name": "주스", "price": 4500},
]

cheap = [p["name"] for p in products if p["price"] < 5000]
print(cheap)       # ['쿠키', '주스']
```

> 이 모양이 웹에서 데이터를 주고받는 **JSON**과 거의 똑같아요 (9장).

그 밖의 묶음

- **튜플** `(1, 2)` : 바꿀 수 없는 리스트
- **집합(set)** `{1, 2, 3}` : 중복 없는 모음. `set([1, 1, 2])` → `{1, 2}`

---

3. 문자열 다루기

```
text = "  Hello, Python!  "

print(text.strip())          # "Hello, Python!"   양쪽 공백 제거
print(text.lower())          # 소문자로
print(text.replace("Python", "코딩"))
print("Python" in text)      # True

words = "사과,바나나,포도".split(",")
print(words)                 # ['사과', '바나나', '포도']
print("-".join(words))       # 사과-바나나-포도
```

```
name = "민수"
age = 20
print(f"{name}님은 {age}살입니다")      # f-문자열: 변수를 글자 안에 바로 넣기
print(f"가격: {12900:,}원")              # 가격: 12,900원  (천 단위 쉼표)
```

---

4. 파일 읽고 쓰기

```
# 쓰기 ("w" = write, 덮어쓰기)
with open("memo.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("첫 줄\n")
    f.write("둘째 줄\n")

# 이어 쓰기 ("a" = append)
with open("memo.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write("셋째 줄\n")

# 읽기 ("r" = read)
with open("memo.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        print(line.strip())
```

- `with` 를 쓰면 다 쓰고 나서 **파일을 자동으로 닫아** 줘요.
- `encoding="utf-8"` → 한글이 깨지지 않게.
- ⚠️ `"w"` 는 **기존 내용을 지우고** 새로 써요. (사업 8장: 덮어쓰기 전에 백업!)

CSV(엑셀 표) 다루기

```
import csv

with open("scores.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["이름", "점수"])
    writer.writerow(["민수", 85])
    writer.writerow(["지영", 92])

with open("scores.csv", encoding="utf-8") as f:
    rows = list(csv.DictReader(f))

total = sum(int(r["점수"]) for r in rows)
print("평균:", total / len(rows))     # 평균: 88.5
```

---

5. 오류(에러) 읽는 법과 처리하기

오류 메시지는 "어디서, 무엇이" 잘못됐는지 알려 주는 친절한 편지

```
Traceback (most recent call last):
  File "test.py", line 3, in <module>
    print(10 / 0)
ZeroDivisionError: division by zero
```

- **맨 아래 줄부터 읽기**: `ZeroDivisionError` = 0으로 나눴다
- **line 3**: 3번째 줄에서 났다

자주 보는 오류

오류	뜻	흔한 원인
`SyntaxError`	문법 오류	괄호·따옴표·콜론(`:`) 빠짐
`IndentationError`	들여쓰기 오류	띄어쓰기 칸 수가 안 맞음
`NameError`	그런 이름 없음	변수 이름 오타, 만들기 전에 사용
`TypeError`	자료형이 안 맞음	`"10" + 5` (글자 + 숫자)
`ValueError`	값이 이상함	`int("abc")`
`IndexError`	번호 범위 밖	3개짜리 리스트에서 `[5]`
`KeyError`	그런 키 없음	딕셔너리에 없는 키
`FileNotFoundError`	파일 없음	경로 오타

`try / except` — 오류가 나도 프로그램이 죽지 않게

```
text = "abc"
try:
    number = int(text)
    print("숫자:", number)
except ValueError:
    print("숫자가 아니에요. 다시 입력하세요.")
# 출력: 숫자가 아니에요. 다시 입력하세요.
```

> 💡 **오류가 났을 때 할 일 순서**: ① 맨 아래 줄 읽기 ② 줄 번호로 가기 ③ 그 줄의 변수 값을 `print` 로 찍어 보기 ④ 오류 메시지를 그대로 검색하거나 AI에게 물어보기 (8장 디버깅).

---

6. 모듈과 라이브러리 — 남이 만든 기능 빌려 쓰기

```
import math
print(math.sqrt(16))        # 4.0  제곱근
```

```
import random
print(random.choice(["가위", "바위", "보"]))

from datetime import date
print(date.today())         # 오늘 날짜
```

- **표준 라이브러리**: 파이썬에 기본으로 들어 있는 것 (`math`, `random`, `datetime`, `csv`, `json` …)
- **외부 라이브러리**: 따로 설치 (`pip install requests`) — 8장
  - 예: `requests` (인터넷에서 데이터 가져오기), `pandas` (표 데이터 분석), `matplotlib` (그래프)

---

7. 종합 예제: 가계부 프로그램

```
import csv

def add_record(filename, item, amount):
    with open(filename, "a", newline="", encoding="utf-8") as f:
        csv.writer(f).writerow([item, amount])

def summary(filename):
    total = 0
    with open(filename, encoding="utf-8") as f:
        for item, amount in csv.reader(f):
            total += int(amount)
            print(f"{item:<8} {int(amount):>8,}원")
    print(f"{'합계':<8} {total:>8,}원")

add_record("budget.csv", "점심", 9000)
add_record("budget.csv", "커피", 4500)
add_record("budget.csv", "책", 18000)
summary("budget.csv")
```

리스트·문자열·파일·함수가 다 들어 있어요. 여기까지 하면 **기초 2단계 완료**!

이 장 요약

1. **리스트**는 번호(0부터)로, **딕셔너리**는 이름(키)으로 찾는다. 섞으면 실제 데이터 모양(JSON).
2. 파일은 `with open(...)`, 한글은 `encoding="utf-8"`, `"w"`는 덮어쓰기 주의.
3. 오류 메시지는 **맨 아래 줄부터** 읽고, 예상되는 오류는 `try/except`로 처리한다.

06. 중급 ①: 객체지향과 코드 정리

프로그램이 수백~수천 줄로 커지면 **"어떻게 나누고 정리하느냐"** 가 실력이 됩니다. 그 대표 방법이 **객체지향 프로그래밍(OOP)** 이에요.

---

1. 객체지향이란? — "붕어빵 틀과 붕어빵"

용어	비유	뜻
클래스(Class)	붕어빵 **틀**	어떤 물건의 설계도
객체(Object) / 인스턴스	틀로 찍어 낸 **붕어빵** 하나하나	설계도로 만든 실제 물건
속성(Attribute)	붕어빵의 속 재료, 크기	객체가 가진 데이터
메서드(Method)	"데우기", "포장하기"	객체가 할 수 있는 행동(함수)

```
class Dog:
    def __init__(self, name, age):    # 객체를 만들 때 처음 실행되는 함수(생성자)
        self.name = name              # self = "이 객체 자신"
        self.age = age

    def bark(self):
        print(f"{self.name}: 멍멍!")

    def birthday(self):
        self.age += 1
        print(f"{self.name}는 이제 {self.age}살")

choco = Dog("초코", 3)      # 틀(Dog)로 붕어빵(choco) 만들기
bori = Dog("보리", 5)

choco.bark()               # 초코: 멍멍!
bori.birthday()            # 보리는 이제 6살
```

---

2. 객체지향의 4가지 핵심 개념

① 캡슐화 — 중요한 건 안에 숨기기

```
class BankAccount:
    def __init__(self, owner):
        self.owner = owner
        self._balance = 0            # 밑줄 = "밖에서 직접 건드리지 마세요" 라는 약속

    def deposit(self, amount):
        if amount <= 0:
            raise ValueError("입금액은 0보다 커야 합니다")
```

```
        self._balance += amount

    def withdraw(self, amount):
        if amount > self._balance:
            raise ValueError("잔액이 부족합니다")
        self._balance -= amount

    def balance(self):
        return self._balance

acc = BankAccount("민수")
acc.deposit(10000)
acc.withdraw(3000)
print(acc.balance())        # 7000
```

잔액을 직접 바꾸지 못하게 하고 **정해진 방법(입금·출금)으로만** 바꾸게 하면, "잔액이 마이너스가 되는" 실수를 막을 수 있어요.

② 상속 — 부모 설계도를 물려받기

```
class Animal:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def speak(self):
        print("...")

class Cat(Animal):          # Animal을 물려받음
    def speak(self):        # 부모 기능을 내 방식으로 바꿈(오버라이딩)
        print(f"{self.name}: 야옹")

class Cow(Animal):
    def speak(self):
        print(f"{self.name}: 음메")
```

③ 다형성 — 같은 명령, 다른 행동

```
# 위의 Animal, Cat, Cow 코드에 이어서
animals = [Cat("나비"), Cow("누렁이")]
for a in animals:
    a.speak()       # 같은 speak()인데 각자 다르게 동작
# 나비: 야옹
# 누렁이: 음메
```

④ 추상화 — 복잡한 속은 감추고 쓰는 법만 보여 주기

자동차 운전자는 엔진 원리를 몰라도 **핸들·페달**만 알면 운전할 수 있죠. 클래스도 **"무엇을 할 수 있는지"** 만 보여 주고 속은 감춥니다.

> ⚠️ 상속은 편하지만 너무 깊게 쓰면(할아버지→아버지→나→자식...) 오히려 복잡해져요. 현업에서는 **"상속보다 조합(composition)"** — 필요한 부품 객체를 안에 넣어 쓰는 방식을 더 자주 권해요.

---

3. 프로그래밍 방식(패러다임) 비교

방식	생각하는 법	대표 언어
절차형	순서대로 명령을 나열	C
객체지향	데이터와 행동을 묶은 "물건"들이 서로 협력	자바, C#, C++
함수형	값을 바꾸지 않고, 입력 → 출력 함수를 조합	하스켈, 엘릭서 / JS·파이썬·코틀린도 일부 지원

함수형 맛보기:

```
prices = [3000, 12900, 4500]
with_tax = list(map(lambda p: int(p * 1.1), prices))   # 모든 값에 같은 함수 적용
print(with_tax)          # [3300, 14190, 4950]
```

> 대부분의 현대 언어는 **여러 방식을 섞어서** 써요. "어떤 방식이 정답"이 아니라 상황에 맞게 고르는 게 중급 이상의 실력이에요.

---

4. 코드를 파일로 나누기 (모듈)

```
my_shop/
├── main.py          ← 시작점
├── products.py      ← 상품 관련 함수·클래스
├── orders.py        ← 주문 관련
└── utils.py         ← 여기저기서 쓰는 작은 도구
```

```
# products.py
def format_price(price):
    return f"{price:,}원"
```

```
# main.py
from products import format_price
print(format_price(12900))     # 12,900원
```

한 파일 = 한 가지 주제. 파일 이름만 보고도 어디를 고쳐야 할지 알 수 있게.

> 실제 서비스에서 폴더를 기능별로 나누고, 외부 서비스를 감싸는 방법은 사업 58장 설계와 모듈화에 있어요.

---

5. 읽기 좋은 코드의 기본 (클린 코드 맛보기)

이름이 설명이 되게

```
# 나쁜 예
def f(a, b):
    return a * b * 0.9

# 좋은 예
DISCOUNT_RATE = 0.9

def discounted_total(unit_price, quantity):
    return unit_price * quantity * DISCOUNT_RATE
```

함수는 한 가지 일만

- `처리하기()` 같은 거대한 함수 → `주문_검증()`, `재고_차감()`, `영수증_출력()` 으로 쪼개기
- 함수가 화면 한 페이지를 넘으면 쪼갤 때가 됐다는 신호

같은 코드 반복 금지 (DRY: Don't Repeat Yourself)

- 같은 코드를 3번 복사했다면 → 함수로 만들기

마법의 숫자 금지

- `if age > 19:` 보다 `ADULT_AGE = 19` 처럼 **이름 붙인 상수**로

주석은 "왜"를 쓴다

```
# 나쁜 주석: i에 1을 더한다
i += 1

# 좋은 주석: 결제 API가 첫 시도에 자주 실패해서 한 번 더 시도한다
retry_count += 1
```

이 장 요약

1. **클래스** = 설계도(틀), **객체** = 실제 물건(붕어빵). 속성(데이터) + 메서드(행동).
2. 핵심 4가지: **캡슐화·상속·다형성·추상화**. 상속은 적당히, 조합을 더 자주.
3. 코드는 **파일(모듈)로 나누고, 이름으로 설명하고, 함수는 한 가지 일만**.

07. 중급 ②: 자료구조와 알고리즘

- **자료구조** = 데이터를 **어떻게 담아 둘까** (서랍장, 줄 서기, 사전, 나무 모양...)
- **알고리즘** = 문제를 **어떤 순서로 풀까** (찾기, 정렬하기, 길 찾기...)

같은 결과를 내도 방법에 따라 **1초 걸리는 코드**와 **1시간 걸리는 코드**가 갈려요. 이걸 구분하는 게 중급 개발자의 핵심 실력이고, 개발자 취업 **코딩 테스트**의 주제이기도 합니다.

---

1. 빅오(Big-O) — 코드가 얼마나 빠른지 재는 자

빅오 = "데이터가 n개로 늘어나면, 일하는 양이 얼마나 늘어나는가?"

표기	이름	비유	n = 100만일 때 대략
O(1)	상수 시간	사물함 번호로 바로 열기	1번
O(log n)	로그 시간	사전에서 단어 찾기 (반씩 펼치기)	약 20번
O(n)	선형 시간	줄 선 사람 한 명씩 확인	100만 번
O(n log n)		좋은 정렬 방법	약 2,000만 번
O(n^2)	제곱 시간	반 학생 모두가 서로 한 번씩 악수	**1조 번** 😱
O(2^n)	지수 시간	모든 조합 다 해 보기	사실상 끝나지 않음

예: 3장의 1~n 합계

```
def total_loop(n):          # O(n): n번 더함
    s = 0
    for i in range(1, n + 1):
        s += i
    return s

def total_formula(n):       # O(1): n이 아무리 커도 계산 한 번
    return n * (n + 1) // 2

print(total_loop(1000000))      # 500000500000
print(total_formula(1000000))   # 500000500000  (같은 결과, 훨씬 빠름)
```

---

2. 꼭 알아야 할 자료구조

① 배열 / 리스트 — 번호 붙은 칸

- 번호로 꺼내기: **O(1)** (빠름)
- 값으로 찾기: **O(n)** (처음부터 하나씩 확인)
- 중간에 끼워 넣기: **O(n)** (뒤에 있는 것들을 다 밀어야 함)

② 스택(Stack) — 접시 쌓기 (나중에 넣은 게 먼저 나옴, LIFO)

```
stack = []
stack.append("페이지1")
stack.append("페이지2")
stack.append("페이지3")
print(stack.pop())     # 페이지3  ← 브라우저 "뒤로 가기"가 이 원리
```

쓰이는 곳: 뒤로 가기, 실행 취소(Ctrl+Z), 괄호 짝 맞추기, 함수 호출 기록

③ 큐(Queue) — 줄 서기 (먼저 온 사람이 먼저, FIFO)

```
from collections import deque
queue = deque()
queue.append("손님1")
queue.append("손님2")
print(queue.popleft())  # 손님1
```

쓰이는 곳: 주문 처리 대기열, 프린터 대기, 게임 매칭 대기열(사업 20장)

④ 해시 테이블 / 딕셔너리 — 이름표로 바로 찾기

- 키로 찾기·넣기·지우기: **평균 O(1)** ← 매우 빠름
- 파이썬 `dict`, 자바 `HashMap`, 자바스크립트 `Map`/객체

```
# 리스트에서 찾기: O(n)
users_list = ["kim", "lee", "park"]
print("park" in users_list)

# 집합/딕셔너리에서 찾기: 평균 O(1)
users_set = {"kim", "lee", "park"}
print("park" in users_set)
```

> 💡 "데이터가 많은데 자주 찾는다" → **딕셔너리·집합**을 떠올리세요. 실무에서 가장 효과가 큰 최적화 중 하나예요.

⑤ 트리(Tree) — 나무 모양 (가계도, 폴더 구조)

```
        회사
       /    \
    개발팀    영업팀
    /   \
  웹팀   앱팀
```

- **이진 탐색 트리**: 왼쪽엔 작은 값, 오른쪽엔 큰 값 → 찾기 평균 O(log n)
- 쓰이는 곳: 폴더 구조, 웹 페이지 구조(HTML DOM), **데이터베이스 인덱스**(9장)

⑥ 그래프(Graph) — 점과 선의 연결망

- 지하철 노선도, SNS 친구 관계, 지도 길 찾기
- 대표 알고리즘: **BFS**(가까운 곳부터 퍼지듯 탐색), **DFS**(한 길을 끝까지 갔다가 돌아오기), **다익스트라**(최단 경로)

자료구조 고르기 요약

이런 일이 많으면	이걸 쓴다
순서대로 모아 두고 번호로 꺼냄	리스트(배열)
마지막 것부터 꺼냄	스택
먼저 온 것부터 처리	큐
이름(키)으로 빨리 찾음	해시(딕셔너리·집합)
계층 구조 / 정렬된 상태로 빨리 찾음	트리
연결 관계 / 경로	그래프

---

3. 꼭 알아야 할 알고리즘

① 탐색 — 찾기

```
def linear_search(items, target):          # O(n): 처음부터 하나씩
    for i, value in enumerate(items):
        if value == target:
            return i
    return -1

def binary_search(sorted_items, target):   # O(log n): 정렬된 목록을 반씩 잘라가며
    low, high = 0, len(sorted_items) - 1
    while low <= high:
        mid = (low + high) // 2
        if sorted_items[mid] == target:
            return mid
        elif sorted_items[mid] < target:
            low = mid + 1
        else:
            high = mid - 1
    return -1

nums = [3, 8, 15, 23, 42, 57, 91]
print(linear_search(nums, 42))   # 4
print(binary_search(nums, 42))   # 4
```

> **이진 탐색**은 "업다운 숫자 맞히기"(4장 게임)의 최적 전략이에요. 1~100이면 최대 7번 만에 맞힐 수 있어요.

② 정렬 — 순서대로 늘어놓기

정렬	아이디어	속도
버블 정렬	옆끼리 비교해서 큰 걸 뒤로 계속 보내기	O(n²) — 배우기용
선택 정렬	가장 작은 걸 찾아 맨 앞으로	O(n²)
병합 정렬	반으로 쪼개 각각 정렬한 뒤 합치기	O(n log n)
퀵 정렬	기준값보다 작은 쪽/큰 쪽으로 나누기	평균 O(n log n)

```
def bubble_sort(items):
    arr = items[:]                      # 원본을 건드리지 않게 복사
    for i in range(len(arr)):
        for j in range(len(arr) - 1 - i):
            if arr[j] > arr[j + 1]:
                arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]   # 자리 바꾸기
    return arr

def merge_sort(items):
    if len(items) <= 1:
        return items
    mid = len(items) // 2
    left = merge_sort(items[:mid])
    right = merge_sort(items[mid:])
    merged = []
    i = j = 0
    while i < len(left) and j < len(right):
        if left[i] <= right[j]:
            merged.append(left[i]); i += 1
        else:
            merged.append(right[j]); j += 1
    return merged + left[i:] + right[j:]

data = [5, 2, 9, 1, 7]
print(bubble_sort(data))   # [1, 2, 5, 7, 9]
print(merge_sort(data))    # [1, 2, 5, 7, 9]
print(sorted(data))        # [1, 2, 5, 7, 9]  ← 실무에선 내장 정렬을 쓰세요 (O(n log n))
```

③ 재귀 — 자기 자신을 부르는 함수

```
def factorial(n):
    if n <= 1:          # 멈추는 조건(기저 조건)이 꼭 있어야 함!
        return 1
    return n * factorial(n - 1)

print(factorial(5))     # 120  (5 × 4 × 3 × 2 × 1)
```

> ⚠️ 멈추는 조건이 없으면 끝없이 자기를 불러서 **스택 오버플로**(기록 쌓을 공간이 넘침) 오류가 나요.

④ 그 밖에 중요한 알고리즘 아이디어

이름	아이디어	예
동적 계획법(DP)	작은 문제의 답을 저장해 두고 재사용	피보나치, 최소 동전 개수
그리디(욕심쟁이)	매 순간 가장 좋아 보이는 선택	거스름돈 (큰 동전부터)
투 포인터 / 슬라이딩 윈도우	두 개의 손가락을 움직이며 범위 탐색	연속 구간의 합
BFS / DFS	그래프를 넓게/깊게 탐색	미로 찾기

동적 계획법 맛보기 — 같은 계산 반복하지 않기

```
from functools import lru_cache

@lru_cache(maxsize=None)     # 계산 결과를 기억해 두는 장치
def fib(n):
    if n < 2:
        return n
    return fib(n - 1) + fib(n - 2)

print(fib(80))    # 23416728348467685  (기억 장치가 없으면 사실상 끝나지 않는 계산)
```

---

4. 코딩 테스트 준비 방법

1. **한 언어를 정한다** (파이썬이 문법이 짧아서 많이 씀)
2. 쉬운 문제부터: 백준, 프로그래머스, LeetCode 같은 사이트의 **입문 단계** 문제
3. 유형별로: 구현 → 정렬·탐색 → 스택·큐·해시 → BFS·DFS → DP → 그리디
4. 풀고 나서 **다른 사람 풀이 보기** — 이게 실력이 가장 많이 느는 단계
5. 매일 1~2문제가 한 번에 10문제보다 낫다

이 장 요약

1. **빅오**로 속도를 잰다: O(1) < O(log n) < O(n) < O(n log n) < O(n^2).
2. 자료구조: **리스트·스택·큐·해시·트리·그래프**. 자주 찾으면 해시.
3. 알고리즘: **탐색(이진 탐색)·정렬(병합·퀵)·재귀·DP·그리디·BFS/DFS**.

08. 개발자의 도구

코드를 "쓰는 것"만큼 중요한 게 **도구를 다루는 것**이에요. 현업 개발자의 하루는 이 도구들 사이를 오가며 지나갑니다.

> 정규식·도커·의존성 관리 실습은 사업 79장에 있어요.

---

1. 터미널 (명령줄) — 글자로 컴퓨터에게 명령하기

검은 화면에 명령어를 치는 곳이에요. 윈도우는 PowerShell/터미널, 맥·리눅스는 Terminal.

명령 (맥·리눅스)	하는 일	윈도우(PowerShell)에서도 대부분 비슷하게 동작
`pwd`	지금 있는 폴더 위치	
`ls`	폴더 안 파일 목록	`dir` 도 가능
`cd 폴더명`	폴더 이동 (`cd ..` 은 위로)	
`mkdir 이름`	폴더 만들기	
`python3 파일.py`	파이썬 실행	윈도우는 `python` 또는 `py`
`Ctrl + C`	실행 중인 프로그램 멈추기	
`↑` 키	방금 친 명령 다시 불러오기	

> 💡 처음엔 무섭지만, 서버 관리·Git·배포(사업 6~8장)는 대부분 터미널에서 합니다.

---

2. 코드 편집기 — VS Code

- **VS Code(Visual Studio Code)**: 무료, 가장 많이 쓰이는 편집기. 거의 모든 언어 지원.
- 꼭 쓰는 기능: 확장 프로그램(언어별 도우미), 자동 완성, 오류 밑줄, 내장 터미널, Git 연동
- 큰 프로젝트용 전문 도구(**IDE**): IntelliJ(자바·코틀린), Visual Studio(C#·C++), Android Studio(안드로이드), Xcode(아이폰), PyCharm(파이썬)

> **IDE** = 통합 개발 환경. 편집기 + 실행 + 디버거 + 프로젝트 관리가 한데 묶인 큰 도구.

---

3. Git과 GitHub — 코드의 타임머신

사업 6장에서 개념을 봤어요. 여기선 실제 명령어입니다.

```
git init                        # 이 폴더를 Git으로 관리 시작
git status                      # 무엇이 바뀌었는지 보기
git add main.py                 # 저장할 파일 고르기
git commit -m "계산기 기능 추가"  # 세이브 포인트 만들기
```

```
git log --oneline              # 기록 보기
git switch -c fix-bug          # 새 갈래(브랜치) 만들고 이동
git switch main                # main으로 돌아가기
git merge fix-bug              # 갈래 합치기
git push                       # GitHub(인터넷 금고)에 올리기
git pull                       # GitHub의 최신 내용 받기
```

- **`.gitignore`** 파일: Git에 올리지 않을 파일 목록 (비밀번호 파일 `.env`, 큰 임시 파일 등)
- ⚠️ 비밀번호·API 키를 절대 커밋하지 않기 (사업 6장)

---

4. 패키지 관리자 — 남이 만든 라이브러리 설치하기

언어	패키지 관리자	설치 예
파이썬	`pip` (또는 `uv`)	`pip install requests`
자바스크립트	`npm`, `pnpm`, `yarn`	`npm install express`
자바	Maven, Gradle	설정 파일에 적음
러스트	`cargo`	`cargo add serde`
Go	`go mod`	`go get ...`

가상 환경 — 프로젝트마다 따로 쓰는 공구함

```
python3 -m venv .venv          # 이 프로젝트 전용 공간 만들기
source .venv/bin/activate      # 들어가기 (윈도우: .venv\Scripts\activate)
pip install requests
pip freeze > requirements.txt  # 설치 목록을 파일로 저장 → 다른 컴퓨터에서 똑같이 재현
```

프로젝트 A는 라이브러리 1.0, 프로젝트 B는 2.0이 필요할 때 서로 꼬이지 않게 해 줘요.

> ⚠️ **공급망 공격**: 유명한 라이브러리와 이름이 비슷한 가짜(예: `reqeusts`)를 올려 두고 실수로 설치하게 만드는 수법이 있어요. 설치 전 **이름 철자, 다운로드 수, 관리자**를 확인하세요.

---

5. 디버깅 — 벌레(버그) 잡기

버그 = 프로그램의 잘못된 부분. **디버깅** = 버그를 찾아 고치는 일.

방법 1: print 찍어 보기 (가장 기본)

```
def average(nums):
    print("DEBUG nums =", nums)      # 값이 예상과 같은지 확인
    return sum(nums) / len(nums)
```

방법 2: 디버거 (중급 이상 필수)

- 코드 줄 옆을 클릭해 **중단점(breakpoint)** 을 찍으면, 실행이 거기서 멈춤
- 멈춘 상태에서 **모든 변수 값**을 보고, 한 줄씩 실행해 볼 수 있음
- VS Code: 줄 번호 왼쪽 클릭 → `F5`

방법 3: 고무 오리 디버깅

- 책상 위 고무 오리(또는 아무에게나)에게 코드를 **한 줄씩 소리 내어 설명**하다 보면 스스로 실수를 발견하게 돼요. 진짜로 효과 있는 방법이라 개발자들 사이에서 유명해요.

디버깅 순서

```
1. 버그를 "항상 똑같이" 다시 일으키는 방법 찾기 (재현)
2. 범위 좁히기 (어느 함수? 어느 줄?)
3. 가설 세우기 ("이 변수가 비어 있어서일 것")
4. 확인 (print/디버거)
5. 고치고 → 같은 버그가 다시 안 생기게 테스트 추가
```

---

6. 테스트 — 코드가 맞는지 자동으로 확인

```
# calc.py
def add(a, b):
    return a + b
```

```
# test_calc.py
from calc import add

def test_add():
    assert add(2, 3) == 5        # assert = "이게 참이어야 한다"
    assert add(-1, 1) == 0
```

```
pip install pytest
pytest            # test_로 시작하는 함수를 전부 찾아 실행
```

테스트 종류	무엇을	비유
단위 테스트	함수 하나	부품 하나 검사
통합 테스트	여러 부분이 함께	엔진 + 바퀴 조립 검사
E2E(끝에서 끝) 테스트	사용자처럼 처음부터 끝까지	실제로 차 몰아 보기

> 테스트가 있으면 코드를 고칠 때 **"다른 데가 망가지지 않았나"** 를 몇 초 만에 확인할 수 있어요. 사업 7장의 CI(자동 테스트)가 이걸 자동으로 돌리는 장치예요.

---

7. 문서와 검색 — 개발자는 검색을 잘하는 사람

- **공식 문서**가 1순위 (파이썬 공식 문서, MDN(웹), 각 라이브러리 문서)
- 오류 메시지는 **그대로 복사해서** 검색
- 질문할 때는: ① 무엇을 하려 했는지 ② 실제로 무슨 일이 일어났는지(오류 전문) ③ 무엇을 시도해 봤는지

---

8. AI 코딩 도우미

요즘은 AI(Claude, ChatGPT, GitHub Copilot, Claude Code 등)가 코드를 설명하고, 오류를 찾고, 코드를 써 주기도 해요.

잘 쓰는 법	위험한 쓰는 법
"이 오류가 왜 나는지 설명해 줘"	이해 못 한 코드를 그대로 붙여 넣기
"이 코드를 한 줄씩 설명해 줘"	비밀번호·회사 비밀 코드를 그대로 붙여 넣기
"테스트 코드 만들어 줘" → 직접 검토	AI가 만든 코드를 테스트 없이 배포
내가 먼저 풀어 보고, 막힐 때 힌트 요청	처음부터 다 맡기기 (배우는 게 없음)

> 💡 AI는 **그럴듯하게 틀린 코드**를 만들 때가 있어요. **"내가 설명할 수 있는 코드만 쓴다"** 를 원칙으로 하세요. 고수로 가는 길에서 AI 활용은 11장에서 더 다룹니다.

이 장 요약

1. **터미널·VS Code·Git**은 개발자의 기본 3종 세트.
2. 라이브러리는 **패키지 관리자 + 가상 환경**으로, 가짜 패키지 주의.
3. **디버깅(재현→범위 좁히기→가설→확인)** 과 **테스트**가 코드 품질을 만든다.

09. 웹 개발 실전

배운 걸 모아서 **실제 웹 서비스**를 만드는 방법이에요. 사업 5장(사이트 구조)과 같이 보면 좋아요.

---

1. 웹이 움직이는 방식 — 요청과 응답

```
브라우저(손님)                              서버(가게)
    │ ── 요청(Request) ──────────────▶ │  "GET /products 상품 목록 주세요"
    │                                    │  → 데이터베이스에서 꺼냄
    │ ◀────────────── 응답(Response) ── │  "200 OK + 상품 목록"
```

HTTP — 브라우저와 서버의 대화 규칙

요청 종류(메서드)	뜻	예
GET	가져오기	상품 목록 보기
POST	새로 만들기	회원가입, 주문하기
PUT / PATCH	고치기	주소 변경
DELETE	지우기	장바구니에서 빼기

응답 번호(상태 코드)	뜻
200	성공
201	새로 만들어짐
301 / 302	다른 주소로 이동하세요
400	요청이 이상해요 (손님 잘못)
401 / 403	로그인 필요 / 권한 없음
404	그런 페이지 없어요
500	서버가 고장 났어요 (서버 잘못)

> 외우는 팁: **2xx 성공, 3xx 이동, 4xx 손님 쪽 문제, 5xx 서버 쪽 문제.**

---

2. 프론트엔드 — 손님이 보는 화면

세 가지가 함께 일해요.

```
<!-- index.html : 뼈대 (HTML) -->
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
```

```
  <title>카운터</title>
  <style>
    /* 모양 (CSS) */
    body { font-family: sans-serif; text-align: center; margin-top: 80px; }
    button { font-size: 24px; padding: 8px 24px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 id="count">0</h1>
  <button id="plus">+1</button>

  <script>
    // 움직임 (자바스크립트)
    let count = 0;
    document.getElementById("plus").addEventListener("click", () => {
      count += 1;
      document.getElementById("count").textContent = count;
    });
  </script>
</body>
</html>
```

이 내용을 `index.html` 로 저장하고 브라우저로 열면 버튼을 누를 때마다 숫자가 올라가요.

프론트엔드 프레임워크

화면이 복잡해지면 **React, Vue, Svelte, Angular** 같은 프레임워크(뼈대 도구)를 써요. 요즘은 React + 타입스크립트 조합이 가장 흔해요.

---

3. 백엔드 — 보이지 않는 서버

파이썬 표준 라이브러리만으로 만든 아주 작은 서버

```
# server.py — 실행: python3 server.py → 브라우저에서 http://localhost:8000/api/products
import json
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer

PRODUCTS = [
    {"id": 1, "name": "쿠키", "price": 3000},
    {"id": 2, "name": "그래놀라", "price": 12900},
]

class Handler(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        if self.path == "/api/products":
            body = json.dumps(PRODUCTS, ensure_ascii=False).encode("utf-8")
            self.send_response(200)
            self.send_header("Content-Type", "application/json; charset=utf-8")
```

```
            self.end_headers()
            self.wfile.write(body)
        else:
            self.send_response(404)
            self.end_headers()

HTTPServer(("localhost", 8000), Handler).serve_forever()
```

실무에서는 이런 일을 대신해 주는 **백엔드 프레임워크**를 써요.

언어	대표 프레임워크
파이썬	FastAPI, Django, Flask
자바스크립트/타입스크립트	Express, NestJS, Next.js(화면+서버)
자바 / 코틀린	**Spring Boot** (한국 기업에서 매우 많이 씀)
Go	Gin, 표준 라이브러리
PHP	Laravel
루비	Ruby on Rails
C#	ASP.NET Core

---

4. API와 JSON — 프로그램끼리 대화하기

- **API** = 프로그램이 다른 프로그램에게 기능을 제공하는 창구.
- **JSON** = 데이터를 주고받는 형식. 5장의 "리스트 + 딕셔너리"와 거의 같은 모양.

```
[
  {"id": 1, "name": "쿠키", "price": 3000},
  {"id": 2, "name": "그래놀라", "price": 12900}
]
```

화면(JS)에서 서버 API 부르기

```
const res = await fetch("/api/products");
const products = await res.json();
products.forEach(p => console.log(p.name, p.price));
```

REST API 주소 설계 관례

요청	주소	뜻
GET	`/api/products`	상품 목록
GET	`/api/products/2`	2번 상품
POST	`/api/products`	상품 추가

요청	주소	뜻
PATCH	`/api/products/2`	2번 상품 수정
DELETE	`/api/products/2`	2번 상품 삭제

> 상태 코드, 에러 모양, 페이지네이션, 중복 주문 막기(멱등성 키) 같은 실전 규칙은 사업 60장 API 설계에 있어요.

---

5. 데이터베이스와 SQL

데이터베이스 = 서비스의 장부(사업 5장). 가장 많이 쓰는 건 **표(테이블)** 로 저장하는 **관계형 데이터베이스(RDB)** 예요. 예: MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle

id	name	price
1	쿠키	3000
2	그래놀라	12900

> 표를 어떻게 나누고 연결할지(설계)는 사업 59장 데이터베이스 설계에 있어요.

SQL 기본 4가지 (CRUD)

```
-- 만들기(Create)
INSERT INTO products (name, price) VALUES ('주스', 4500);

-- 읽기(Read)
SELECT name, price FROM products WHERE price < 10000 ORDER BY price;

-- 고치기(Update)
UPDATE products SET price = 3500 WHERE name = '쿠키';

-- 지우기(Delete)
DELETE FROM products WHERE id = 3;
```

> ⚠️ `UPDATE` 와 `DELETE` 에서 `WHERE` 를 빼먹으면 **표 전체**가 바뀌거나 지워져요. 실무 대형 사고 단골이라, 운영 DB에서는 먼저 `SELECT` 로 대상부터 확인하고, 백업(사업 8장)을 꼭 해 두세요.

파이썬에서 SQL 쓰기 (SQLite, 설치 불필요)

```
import sqlite3

conn = sqlite3.connect(":memory:")       # 메모리 안에 임시 DB 만들기
cur = conn.cursor()
cur.execute("CREATE TABLE products (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, price INTEGER)")
cur.executemany("INSERT INTO products (name, price) VALUES (?, ?)",
                [("쿠키", 3000), ("그래놀라", 12900), ("주스", 4500)])
```

```
max_price = 5000
cur.execute("SELECT name, price FROM products WHERE price < ? ORDER BY price", (max_price,))
for name, price in cur.fetchall():
    print(name, price)
# 쿠키 3000
# 주스 4500
conn.close()
```

`?` 를 쓰는 이유 — SQL 인젝션 막기

```
# ❌ 절대 이렇게 하지 마세요: 손님이 입력한 글자를 SQL에 그대로 붙이기
# cur.execute(f"SELECT * FROM users WHERE name = '{user_input}'")
#   → 손님이 이름 칸에 ' OR '1'='1 을 넣으면 모든 회원 정보가 나옴

# ✅ 항상 자리표시자(?)로 값을 따로 넘기기
# cur.execute("SELECT * FROM users WHERE name = ?", (user_input,))
```

사업 10장 보안의 "SQL 인젝션"이 바로 이것이에요.

인덱스 — DB의 책갈피

- 자주 검색하는 칸에 **인덱스**를 만들면 찾기가 O(n) → O(log n) 수준으로 빨라져요 (7장의 트리 구조).
- 대신 데이터를 넣을 때 조금 느려지고 공간을 더 씀.

NoSQL

- 표 대신 문서(JSON)·키-값·그래프 형태로 저장: MongoDB, Redis(캐시), Firebase 등.

---

6. 로그인과 보안 기본

항목	해야 할 것
비밀번호 저장	**해시(bcrypt, argon2 등)** 로 저장. 원래 비밀번호를 저장하지 않음
로그인 상태 유지	세션 쿠키 또는 토큰(JWT 등)
HTTPS	모든 통신 암호화
입력값	서버에서 다시 검사 (화면에서 막아도 서버를 직접 부를 수 있음)
권한	"로그인했나?" + "이 데이터의 주인인가?" 둘 다 확인

---

7. 배포 — 내 컴퓨터 → 인터넷

```
내 컴퓨터에서 개발 → GitHub에 push → (자동 테스트) → 서버에 배포 → 도메인 연결
```

- 쉬운 배포 플랫폼: Vercel, Netlify(화면), Render, Railway, Fly.io(서버) 등

- 클라우드: AWS, 구글 클라우드, 애저, 네이버 클라우드
- **도커(Docker)**: 프로그램과 실행 환경을 **상자(컨테이너)** 에 통째로 담아서, 어디서든 똑같이 실행되게 하는 도구. "내 컴퓨터에선 되는데요?" 문제를 줄여 줘요.

운영·백업·모니터링은 사업 6~9장에 자세히 있어요.

---

8. 첫 웹 프로젝트 추천 순서

1. **HTML/CSS로 자기소개 페이지** → GitHub Pages로 무료 배포
2. **자바스크립트로 할 일 목록(To-do)** — 추가·삭제·완료 표시
3. **할 일 목록을 서버 + DB에 저장** (FastAPI/Express + SQLite)
4. **로그인 추가**
5. **배포 + 도메인 연결**

여기까지 하면 "웹 서비스를 혼자 처음부터 끝까지 만들어 본 사람"이 됩니다.

이 장 요약

1. 웹 = **요청(GET/POST…)과 응답(200/404/500…)**.
2. 프론트엔드는 **HTML(뼈대)·CSS(모양)·JS(움직임)**, 백엔드는 **API + DB**.
3. SQL은 **CRUD**, `WHERE` 빼먹지 않기, 손님 입력은 **항상 자리표시자(?)** 로.

10. 고급: 컴퓨터 속까지

여기서부터는 **"왜 이 코드는 느린가? 왜 가끔 터지는가?"** 에 답하는 단계예요. 컴퓨터공학 전공의 핵심 과목(운영체제, 네트워크, 컴퓨터 구조)이 이 장의 내용입니다.

---

1. 메모리 — 스택과 힙

프로그램이 쓰는 메모리는 크게 두 구역이 있어요.

구역	비유	특징	무엇이 들어가나
스택(Stack)	책상 위 메모지	빠름, 함수가 끝나면 자동으로 치워짐, 크기 작음	함수 안의 작은 변수
힙(Heap)	창고	크고 오래 쓸 수 있음, 누군가 치워야 함	큰 데이터, 오래 살아야 하는 객체

창고(힙)는 누가 치우나? — 언어마다 다름

방식	언어	설명	장단점
직접 치우기	C, C++	`malloc` / `free`, `new` / `delete`	빠르고 정밀 ↔ 잊으면 **메모리 누수**, 두 번 치우면 **프로그램 터짐**
청소부(가비지 컬렉터, GC)	자바, 파이썬, JS, Go, C#	안 쓰는 걸 자동으로 찾아 치움	편하고 안전 ↔ 청소하는 동안 잠깐 멈출 수 있음
소유권 규칙	러스트	컴파일러가 "누가 주인인지" 검사해서, 주인이 사라지면 자동으로 치움	빠르고 안전 ↔ 배우기 어려움

---

2. 포인터 — 주소를 담는 변수 (C/C++)

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int apple = 10;
    int *p = &apple;     // p에는 apple의 "메모리 주소"가 들어감

    printf("%d\n", apple);   // 10
    printf("%d\n", *p);      // 10   (주소를 따라가서 값을 읽음)

    *p = 20;                 // 주소를 따라가서 값을 바꿈
    printf("%d\n", apple);   // 20
    return 0;
}
```

- `&` = "~의 주소", `*` = "주소를 따라가서"
- 비유: `apple`은 집, `p`는 **집 주소가 적힌 쪽지**. 쪽지를 따라가서 집 안 물건을 바꿀 수 있어요.

포인터가 위험한 이유 — C/C++ 보안 사고의 큰 원인

실수	결과
배열 범위 밖에 쓰기 (**버퍼 오버플로**)	옆 메모리를 덮어씀 → 해킹 통로
이미 치운 메모리 쓰기 (**use-after-free**)	이상한 동작, 해킹 통로
빈 주소(`NULL`) 따라가기	프로그램 즉시 종료

> 이런 문제 때문에 최근에는 보안이 중요한 곳에서 **메모리 안전한 언어**(러스트, Go, 자바 등)를 권하는 흐름이 커지고 있어요.

---

3. 동시성 — 여러 일을 한꺼번에

개념	비유	설명
프로세스	별도의 식당	실행 중인 프로그램 하나. 메모리를 따로 씀
스레드	한 식당 안의 요리사들	한 프로그램 안에서 동시에 일하는 실행 흐름. 메모리를 같이 씀
비동기(async)	한 요리사가 라면 물 올려 두고 그동안 김치 썰기	기다리는 시간(네트워크·파일)에 다른 일 하기
병렬	요리사 여러 명이 진짜 동시에	CPU 코어 여러 개가 동시에 계산

비동기 예 (파이썬)

```
import asyncio

async def download(name, seconds):
    print(f"{name} 다운로드 시작")
    await asyncio.sleep(seconds)          # 기다리는 동안 다른 일을 할 수 있음
    print(f"{name} 완료")

async def main():
    await asyncio.gather(
        download("사진1", 0.2),
        download("사진2", 0.1),
        download("사진3", 0.3),
    )                                     # 하나씩 하면 0.6초, 동시에 하면 약 0.3초

asyncio.run(main())
```

동시성의 함정

문제	설명	비유
경쟁 상태(race condition)	두 스레드가 같은 값을 동시에 바꿔서 결과가 꼬임	두 직원이 동시에 재고 1개 남은 상품을 판매 → 재고 -1
교착 상태(deadlock)	서로 상대가 가진 자원을 기다리며 영원히 멈춤	좁은 골목에서 마주친 두 차가 서로 비켜 주길 기다림
해결 도구	**락(lock)**, 원자적 연산, 메시지 전달, DB 트랜잭션	"한 번에 한 명만 들어가는 방"

> 사업 쪽에서 보면: 쇼핑몰의 **"재고 1개 남은 상품을 두 명이 동시에 결제"** 문제가 바로 경쟁 상태예요. DB **트랜잭션**과 **락**으로 막습니다.

---

4. 운영체제(OS) — 컴퓨터의 관리인

윈도우, 맥OS, 리눅스, 안드로이드, iOS가 하는 일: | 역할 | 설명 | |---|---| | **프로세스 관리** | 여러 프로그램이 CPU를 나눠 쓰게 순서 정하기(스케줄링) | | **메모리 관리** | 프로그램마다 메모리 나눠 주기, 서로 침범 못 하게 | | **파일 시스템** | 파일·폴더 저장 | | **입출력·장치** | 키보드, 디스크, 네트워크 카드 다루기 | | **권한·보안** | 사용자·프로그램별 권한 |

> 서버는 대부분 **리눅스**에서 돌아가요. 백엔드 개발자라면 리눅스 터미널 사용법(8장)이 필수예요.

---

5. 네트워크 — 컴퓨터끼리 대화하기

개념	쉬운 설명
IP 주소	인터넷상의 집 주소 (예: `142.250.0.1`)
포트	그 집의 방 번호 (웹은 보통 443, 개발용 서버는 8000 등)
DNS	도메인 → IP 바꿔 주는 전화번호부 (사업 5장)
TCP	순서와 도착을 보장하는 등기 우편 (웹, 메일)
UDP	빠르지만 일부 잃어버려도 되는 일반 우편 (영상 통화, 게임)
HTTP / HTTPS	웹의 대화 규칙 (9장) / 암호화 버전
웹소켓	계속 연결된 전화선 (채팅, 실시간 게임 — 사업 20장)
지연 시간(latency)	편지가 도착하는 데 걸리는 시간. 서울↔미국은 물리적으로 수십~100ms 이상

숫자로 보는 속도 감각 (대략적인 크기 차이)

작업	대략
CPU 계산 한 번	1나노초 미만
메모리 읽기	약 100나노초
SSD 읽기	수십~수백 마이크로초
같은 지역 서버 왕복	약 1밀리초 미만~수 밀리초
대륙 간 왕복	약 100밀리초 이상

→ **메모리는 디스크보다, 디스크는 네트워크보다 훨씬 빨라요.** 그래서 자주 쓰는 데이터를 메모리에 저장해 두는 **캐시**가 성능 개선의 핵심 도구입니다.

---

6. 성능 최적화 — 순서가 중요하다

```
1. 측정한다 (어디가 느린지 추측하지 말고 프로파일러로 잰다)
2. 알고리즘·자료구조를 바꾼다 (O(n²) → O(n log n)이 가장 효과 큼, 7장)
3. 불필요한 반복 작업을 없앤다 (DB를 반복문 안에서 여러 번 부르는 "N+1 문제" 등)
4. 캐시를 쓴다
5. 그래도 부족하면 더 빠른 언어·병렬 처리
```

> 유명한 말: **"섣부른 최적화는 모든 악의 근원이다."** 먼저 맞게 만들고, 측정한 뒤에 빠르게.

---

7. 보안 코딩 — 개발자가 막아야 할 대표 구멍

취약점	막는 법
SQL 인젝션	자리표시자(?) 사용 (9장)
XSS (게시글에 악성 스크립트)	출력할 때 특수문자 변환(이스케이프), 프레임워크 기본 기능 사용
인증·권한 실수	서버에서 매번 "이 사람이 이 데이터의 주인인가" 확인
비밀 정보 노출	키·비밀번호를 코드에 쓰지 않고 환경 변수로, Git에 올리지 않기
오래된 라이브러리	정기 업데이트, 보안 알림 도구(예: Dependabot)
입력값 믿기	모든 외부 입력은 의심하고 검사

> 웹 보안 취약점 순위로 유명한 **OWASP Top 10**을 한 번 읽어 보는 걸 추천해요.

---

8. 컴퓨터 구조 맛보기

- **CPU 코어**: 동시에 일하는 요리사 수
- **캐시(L1/L2/L3)**: CPU 바로 옆의 아주 빠른 작은 메모리
- **32비트 / 64비트**: 한 번에 다루는 데이터 크기, 쓸 수 있는 메모리 양에 영향
- **GPU**: 단순한 계산을 수천 개 동시에 하는 장치 → 그래픽, **AI 학습**에 필수

이 장 요약

1. 메모리는 **스택(자동)·힙(관리 필요)**. C/C++는 직접, 자바·파이썬은 GC, 러스트는 소유권으로 관리.
2. 동시성은 빠르지만 **경쟁 상태·교착 상태**를 조심. 락·트랜잭션으로 막는다.
3. 성능은 **측정 → 알고리즘 → 캐시** 순서. 보안은 **입력을 믿지 않는 것**에서 시작.

11. 고수의 길

초보자는 "돌아가는 코드"를 만들고, **중급자**는 "빠르고 정리된 코드"를 만들고, **고수**는 "**여러 사람이 오래 고치며 써도 안 무너지는 시스템**"을 만들어요.

---

1. 단계별 개발자 모습

단계	할 수 있는 것	주로 하는 고민
입문	예제를 따라 쳐서 실행	"왜 오류가 나지?"
초급	혼자 작은 프로그램 완성	"어떻게 만들지?"
중급	남이 읽기 쉬운 코드, 테스트, Git 협업	"어떻게 정리하지? 더 빠르게?"
고급	성능·보안·동시성 문제 해결, 큰 기능 설계	"왜 느리지? 어디서 터지지?"
고수(시니어·아키텍트)	시스템 전체 설계, 기술 선택, 팀 이끌기	"1년 뒤에도 고치기 쉬울까? 이게 사업에 맞나?"

---

2. 설계 원칙 — 고수들이 공유하는 상식

SOLID (객체지향 설계 5원칙, 쉬운 버전)

원칙	쉬운 뜻
S 단일 책임	클래스·함수 하나는 **한 가지 이유로만** 바뀌어야 한다
O 개방-폐쇄	기능을 **추가**할 땐 새 코드를 붙이고, 기존 코드는 최대한 안 건드리게
L 리스코프 치환	자식은 부모 자리에 넣어도 문제없이 동작해야 한다
I 인터페이스 분리	쓰지도 않는 기능을 억지로 구현하게 만들지 않는다
D 의존성 역전	구체적인 것(특정 DB)보다 약속(인터페이스)에 기대게 → 갈아 끼우기 쉬움

그 밖의 유명한 원칙

원칙	뜻
KISS	단순하게 유지하라 (Keep It Simple)
YAGNI	지금 필요 없는 기능은 만들지 마라 (You Aren't Gonna Need It)
DRY	같은 지식을 두 군데에 두지 마라 (6장)
관심사의 분리	화면·업무 규칙·데이터 저장을 섞지 마라

> 이 원칙들을 실제 서비스 폴더 구조에 적용하는 법은 사업 58장, 데이터·API 설계는 59장·60장에 있어요.

디자인 패턴

자주 나오는 설계 문제에 대한 **검증된 해결 모양**이에요. 예: 싱글턴(하나만 존재), 팩토리(객체 생성 담당), 옵저버(구독·알림), 전략(방법 갈아 끼우기), 어댑터(규격 변환기). → 처음부터 외우기보다, 문제를 겪은 뒤에 찾아보면 훨씬 잘 이해돼요.

---

3. 코드 리뷰 — 함께 코드 품질을 지키기

코드 리뷰 = 내 코드를 합치기 전에 동료가 읽어 보고 의견을 주는 것 (GitHub의 Pull Request).

리뷰할 때 보는 것	예
맞게 동작하나?	예외 상황(빈 목록, 0, 아주 큰 값) 처리
읽기 쉬운가?	이름, 함수 크기
테스트가 있나?	버그 수정엔 그 버그를 잡는 테스트
보안·성능 문제는?	SQL 인젝션, 반복문 안 DB 호출
정말 필요한 변경인가?	YAGNI

좋은 리뷰 매너: **코드를 비판하고 사람을 비판하지 않는다**, 이유를 같이 쓴다, 칭찬도 한다.

---

4. 시스템 디자인 — 큰 서비스를 어떻게 설계하나

사용자가 100명일 때와 1,000만 명일 때는 구조가 완전히 달라요.

```
[사용자] → [CDN] → [로드 밸런서] → [웹 서버 여러 대] → [캐시(Redis)]
                                          |                    |
                                          └──→ [메시지 큐] ──→ [작업 서버]
                                          |
                                          └──→ [DB 주 서버] → [DB 복제 서버들]
```

부품	하는 일
로드 밸런서	손님을 여러 서버에 골고루 나눠 보냄
수평 확장	서버를 **여러 대로** 늘리기 (↔ 수직 확장: 서버 한 대를 더 좋은 걸로)
캐시	자주 쓰는 결과를 메모리에 저장 (10장)
DB 복제 / 샤딩	읽기용 복사본 두기 / 데이터를 여러 DB에 나눠 담기
메시지 큐	오래 걸리는 일(메일 발송, 영상 변환)을 줄 세워 따로 처리
CDN	사진·파일을 전 세계 가까운 곳에서 (사업 5장)
모니터링·로그	어디가 아픈지 보는 눈 (사업 9장)

모놀리스 vs 마이크로서비스

	모놀리스 (한 덩어리)	마이크로서비스 (작은 서비스 여러 개)
장점	단순, 처음 만들기 빠름	팀별로 따로 배포·확장
단점	커지면 고치기 무서움	복잡함, 운영 비용 큼
언제	**대부분의 작은 회사·초기 서비스**	큰 조직, 큰 트래픽

> 💡 고수일수록 **"작은 팀은 단순한 구조로 시작하라"** 고 말해요. 유행하는 복잡한 구조가 정답이 아닙니다.

---

5. 기술 부채와 리팩터링

- **기술 부채** = 급하게 대충 만든 코드가 나중에 이자처럼 시간을 잡아먹는 것.
- **리팩터링** = 동작은 그대로 두고 코드 구조를 개선하는 것. **테스트가 있어야 안심하고** 할 수 있어요 (8장).
- 고수는 "부채 0"을 목표로 하지 않고, **언제 빚을 지고 언제 갚을지**를 판단해요. (출시가 급할 땐 빚을 지고, 자주 고치는 곳부터 갚기)

---

6. AI 시대의 고수 — AI 코딩 도구 활용

AI 코딩 도구(Claude Code, GitHub Copilot, Cursor 등)는 이제 많은 현업 개발자의 기본 도구가 됐어요. 고수는 AI를 **"빠른 후배 개발자"** 처럼 써요.

고수의 AI 활용	설명
명확한 지시	목표, 제약, 파일, 완료 기준을 구체적으로
작게 나눠 맡기기	큰 기능을 단계로 쪼개서
검증은 내가	테스트 실행, 코드 리뷰, 보안 확인
맥락 제공	프로젝트 규칙 문서(예: `CLAUDE.md`), 기존 코드 스타일
반복 업무 자동화	테스트 작성, 문서화, 리팩터링, 오류 원인 추적

> ⚠️ AI가 코드를 써 줘도 **설계 판단, 요구사항 이해, 결과 검증, 책임**은 사람에게 남아요. 그래서 기초(4~10장)를 아는 사람이 AI를 훨씬 잘 씁니다. 이 레포가 처음 다뤘던 Stanford CS146S 과목도 바로 이 주제("AI 시대의 소프트웨어 개발")를 다루는 수업이었어요.

---

7. 고수가 되는 공부 습관

1. **만들기 → 부수기 → 고치기**를 반복 (작은 프로젝트를 많이 완성)
2. **남의 좋은 코드 읽기** (유명 오픈소스의 작은 부분부터)
3. **오픈소스에 기여** (오타 수정·문서 개선부터 시작해도 OK)
4. **배운 걸 글로 정리** (블로그 — 사업 17장의 정보 사이트가 되기도!)
5. **기초 과목 공부**: 자료구조·알고리즘, 운영체제, 네트워크, 데이터베이스, 컴퓨터 구조

6. **설명할 수 없으면 아직 모르는 것** — 고무 오리에게 설명해 보기 (8장)

추천 고전 (개발자들이 자주 권하는 책)

- 『클린 코드』 — 읽기 좋은 코드
- 『리팩터링』 — 코드 개선 방법
- 『실용주의 프로그래머』 — 개발자의 태도와 습관
- 『데이터 중심 애플리케이션 설계』 — 대규모 시스템 (고급)

이 장 요약

1. 고수는 **오래 고쳐도 안 무너지는 구조**를 만든다: SOLID, KISS, YAGNI, 관심사의 분리.
2. **코드 리뷰·리팩터링·시스템 디자인**이 고급 이후의 핵심. 작은 팀은 **단순한 구조**부터.
3. AI 도구는 빠른 후배처럼 쓰되, **설계·검증·책임은 내가**.

12. 진로별 로드맵

"무엇을 만들고 싶은가"에 따라 배울 순서가 달라요. 모든 길의 **공통 출발점**은 같습니다.

```
공통: 언어 하나(4~5장) → Git·터미널(8장) → 자료구조·알고리즘 기초(7장) → 작은 프로젝트 완성
```

---

1. 웹 프론트엔드 개발자 — 화면을 만드는 사람

순서	배울 것
1	HTML, CSS (반응형: 휴대폰·PC 모두 보기 좋게)
2	자바스크립트 (DOM 다루기, `fetch`, 비동기)
3	타입스크립트
4	React (또는 Vue/Svelte), 상태 관리
5	빌드 도구, 테스트, 접근성(장애가 있는 사람도 쓸 수 있게), 성능
프로젝트	포트폴리오 사이트 → To-do 앱 → API 연동 앱

2. 백엔드 개발자 — 서버와 데이터를 만드는 사람

순서	배울 것
1	언어 하나: 자바(스프링) / 파이썬(FastAPI·Django) / 타입스크립트(Node.js) / Go 중 선택
2	HTTP, REST API (9장)
3	SQL, 데이터베이스 설계, 인덱스·트랜잭션
4	인증·보안 (10장)
5	리눅스, 도커, 클라우드, 배포·모니터링 (사업 6~9장)
6	캐시·메시지 큐·시스템 디자인 (11장)
프로젝트	게시판 API → 로그인 있는 쇼핑몰 백엔드 → 배포·운영

3. 모바일 앱 개발자

길	배울 것
안드로이드	코틀린 + Android Studio + Jetpack Compose
아이폰	스위프트 + Xcode + SwiftUI
둘 다 한 번에	Flutter(다트) 또는 React Native(자바스크립트)
공통	API 연동, 앱 배포·심사 (사업 25장), 푸시 알림

4. 게임 개발자

순서	배울 것
1	**유니티 + C#** (입문·인디·모바일 게임) 또는 **언리얼 + C++/블루프린트** (고사양 게임)
2	수학 기초: 좌표, 벡터, 삼각함수 (캐릭터 이동·회전)
3	게임 루프, 물리, 충돌, 애니메이션
4	멀티플레이어: 네트워크·서버 (10장, 사업 20장의 오목 서버)
프로젝트	퐁·벽돌깨기 → 플랫포머 → 작은 온라인 게임

5. 데이터 분석가 / 데이터 엔지니어

순서	배울 것
1	파이썬 + **SQL** (가장 중요)
2	pandas(표 데이터), 시각화(matplotlib 등)
3	통계 기초 (평균, 분산, A/B 테스트 — 사업 11장)
4	(엔지니어) 데이터 파이프라인, 데이터 웨어하우스, 대용량 처리

6. AI·머신러닝 엔지니어

순서	배울 것
1	파이썬, 수학(선형대수·미적분·확률 기초)
2	머신러닝 기초 (scikit-learn)
3	딥러닝 (PyTorch)
4	**AI 모델을 활용한 서비스 개발**: API 사용, 프롬프트 설계, 검색 결합(RAG), 평가 (사업 28장)
참고	모델을 직접 만드는 연구 직군보다, **AI를 서비스에 붙이는 개발 직군**의 수요가 빠르게 늘고 있다는 평가가 많아요

7. 임베디드·시스템 개발자

순서	배울 것
1	**C** (필수), 이후 C++ 또는 러스트
2	컴퓨터 구조, 운영체제 (10장)
3	아두이노·라즈베리 파이로 실습 (LED 켜기 → 센서 읽기)
4	실시간 운영체제(RTOS), 통신(UART·I2C·SPI)
분야	자동차, 가전, 로봇, 드론, 반도체

8. 보안 전문가

순서	배울 것
1	네트워크, 리눅스, 파이썬
2	웹 보안 (OWASP Top 10), C·어셈블리(리버싱)
3	**합법적인 연습장**에서 실습: CTF 대회, 연습용 취약 사이트
⚠️	허락받지 않은 시스템을 공격·탐색하는 것은 **불법**이에요. 반드시 허가된 환경에서만

9. DevOps / 클라우드 엔지니어

순서	배울 것
1	리눅스, 셸 스크립트, 네트워크
2	도커, 쿠버네티스
3	클라우드(AWS 등), 인프라를 코드로 관리(Terraform 등)
4	CI/CD, 모니터링, 장애 대응 (사업 7·9장)

---

10. 공부 기간 감각 (사람마다 크게 다름)

목표	꾸준히 공부할 때의 대략적인 느낌
간단한 프로그램 작성 (4~5장)	몇 주 ~ 2개월
작은 웹 서비스 혼자 완성 (9장)	수개월
신입 개발자 수준	보통 1년 안팎 이상의 꾸준한 공부 + 프로젝트
고수(시니어)	현업 경험 수년 이상

> 💡 기간보다 중요한 건 **"완성한 프로젝트 수"** 예요. 강의를 10개 듣는 것보다 작은 서비스 3개를 끝까지 만들어 배포하는 게 실력이 더 많이 늘어요.

---

11. 인터넷 사업과 연결하면

사업 자료	필요한 코딩
정보·도구 사이트 (사업 17장)	HTML/CSS/JS → 계산기 사이트는 프론트엔드만으로도 가능
쇼핑몰 직접 개발 (사업 4장)	프론트엔드 + 백엔드 + DB + 결제 API
오목 게임 (사업 20장)	JS(화면) + 웹소켓 서버 + 게임 AI(7장의 탐색 알고리즘)
앱 (사업 25장)	코틀린/스위프트/Flutter
AI 서비스 (사업 28장)	파이썬 또는 타입스크립트 + AI API
운영 자동화 (사업 9장)	파이썬·셸 스크립트로 백업 확인, 매출 리포트 자동화

이 장 요약

1. 출발점은 같다: **언어 하나 → Git·터미널 → 자료구조 기초 → 작은 프로젝트**.
2. 웹 프론트(JS/TS·React), 백엔드(자바·파이썬·TS·Go + SQL), 앱(코틀린·스위프트·Flutter), 게임(C#·C++), 데이터·AI(파이썬·SQL), 임베디드(C).
3. 실력은 **완성한 프로젝트 수**로 쌓인다.

13. 연습 문제와 퀴즈

먼저 직접 풀어 보고, 정답은 **[정답 보기]** 를 눌러 확인하세요. 코드 문제의 정답은 한 가지 예시일 뿐이고, 다르게 풀어도 결과가 같으면 정답이에요.

A. 개념 퀴즈

Q1. 실행 전에 코드 전체를 기계어로 미리 번역하는 방식은? 대표 언어 2개는?

> **정답 보기**
> 컴파일 방식. C, C++, Go, 러스트 중 2개. (1장)

Q2. 자바와 자바스크립트는 같은 언어인가요?

> **정답 보기**
> 아니요. 이름만 비슷한 완전히 다른 언어예요. (2장)

Q3. 유니티로 게임을 만들 때 주로 쓰는 언어는? 안드로이드 공식 권장 언어는?

> **정답 보기**
> C# / 코틀린. (2장)

Q4. HTML과 CSS가 보통 "프로그래밍 언어"로 분류되지 않는 이유는?

> **정답 보기**
> 계산이나 조건 판단 같은 "명령 실행"을 하지 못하고, 웹 페이지의 구조(HTML)와 모양(CSS)을 표현하기 때문. (2장)

Q5. 파이썬에서 `print("3" + "4")` 와 `print(3 + 4)` 의 결과는?

> **정답 보기**
> `34` (글자 이어 붙이기) / `7` (숫자 더하기). (4장)

Q6. `range(1, 5)` 에 들어 있는 숫자는?

> **정답 보기**
> 1, 2, 3, 4 (끝 숫자 5는 포함하지 않음). (4장)

Q7. 리스트 `["a", "b", "c"]` 에서 `"c"` 의 번호(인덱스)는?

> **정답 보기**
> 2 (0부터 시작). `-1` 로도 꺼낼 수 있어요. (5장)

Q8. 오류 메시지는 어디부터 읽어야 하나요?

정답 보기
맨 아래 줄(오류 종류와 내용)부터. 그다음 줄 번호를 보고 해당 줄로 간다. (5장)

Q9. 클래스와 객체의 관계를 붕어빵으로 설명하면?

정답 보기
클래스 = 붕어빵 틀(설계도), 객체 = 틀로 찍어 낸 붕어빵 하나하나. (6장)

Q10. 데이터 100만 개에서 O(n²) 알고리즘과 O(n log n) 알고리즘 중 어느 쪽이 빠른가요?

정답 보기
O(n log n). 대략 1조 번 vs 2천만 번 수준의 차이. (7장)

Q11. "뒤로 가기", "실행 취소"에 어울리는 자료구조는? "주문 대기열"은?

정답 보기
스택(나중에 넣은 게 먼저) / 큐(먼저 온 게 먼저). (7장)

Q12. 이진 탐색을 쓰려면 데이터가 어떤 상태여야 하나요?

정답 보기
정렬되어 있어야 한다. (7장)

Q13. HTTP 상태 코드 404와 500의 차이는?

정답 보기
404: 요청한 페이지가 없음(손님 쪽 문제) / 500: 서버 내부 오류(서버 쪽 문제). (9장)

Q14. SQL에서 `DELETE FROM products;` 를 실행하면 어떻게 되나요?

정답 보기
`WHERE` 가 없어서 products 표의 **모든 행**이 지워진다. (9장)

Q15. 손님이 입력한 값을 SQL 문장에 그대로 이어 붙이면 생기는 보안 문제는?

정답 보기
SQL 인젝션. 자리표시자(`?`)로 값을 따로 넘겨서 막는다. (9장)

Q16. 메모리를 자동으로 치워 주는 장치를 무엇이라 하나요? 이 장치가 없는 대표 언어는?

정답 보기
가비지 컬렉터(GC). C, C++ (러스트는 GC 대신 소유권 규칙). (10장)

Q17. 재고 1개 남은 상품을 두 사람이 동시에 결제해서 재고가 -1이 되는 문제를 무엇이라 하나요?

정답 보기
경쟁 상태(race condition). 락, DB 트랜잭션으로 막는다. (10장)

Q18. 성능 최적화의 첫 단계는?

정답 보기
측정(어디가 느린지 프로파일러로 확인). 추측으로 고치지 않는다. (10장)

Q19. YAGNI 원칙의 뜻은?

정답 보기
"지금 필요 없는 기능은 만들지 마라(You Aren't Gonna Need It)". (11장)

Q20. AI 코딩 도구를 쓸 때 사람에게 남는 책임 3가지는?

정답 보기
설계 판단, 결과 검증(테스트·리뷰), 최종 책임. 요구사항 이해도 포함. (8·11장)

B. 코딩 문제 (파이썬)

🟢 입문

P1. 1부터 100까지 중 **3의 배수의 합**을 출력하세요.

정답 보기

```
total = 0
for i in range(1, 101):
    if i % 3 == 0:
        total += i
print(total)    # 1683
```

P2. 점수 리스트 `[72, 95, 88, 61, 79]`의 **평균, 최고점, 최저점**을 출력하세요.

정답 보기

```
scores = [72, 95, 88, 61, 79]
print(sum(scores) / len(scores))   # 79.0
print(max(scores))                 # 95
print(min(scores))                 # 61
```

P3. 문자열을 받아 **거꾸로 뒤집어** 돌려주는 함수 `reverse_text`를 만드세요. (`"코딩"` → `"딩코"`)

정답 보기

```
def reverse_text(text):
    return text[::-1]       # 처음부터 끝까지, -1칸씩(거꾸로)

print(reverse_text("코딩"))     # 딩코
print(reverse_text("hello"))   # olleh
```

🟡 초급

P4. 문장에서 **단어별 등장 횟수**를 세는 함수를 만드세요.

정답 보기

```
def word_count(sentence):
    counts = {}
    for word in sentence.split():
        counts[word] = counts.get(word, 0) + 1
    return counts

print(word_count("나는 사과 좋아 너는 사과 싫어"))
# {'나는': 1, '사과': 2, '좋아': 1, '너는': 1, '싫어': 1}
```

P5. FizzBuzz: 1~15를 출력하되, 3의 배수는 `Fizz`, 5의 배수는 `Buzz`, 둘 다면 `FizzBuzz`. (개발자 면접에서 유명한 문제)

정답 보기

```
for i in range(1, 16):
    if i % 15 == 0:
        print("FizzBuzz")
    elif i % 3 == 0:
        print("Fizz")
    elif i % 5 == 0:
        print("Buzz")
    else:
        print(i)
```

15의 배수를 **가장 먼저** 검사하는 게 핵심이에요.

P6. 앞뒤가 같은 단어(**회문**, 예: "기러기", "level")인지 확인하는 함수를 만드세요.

정답 보기

```
def is_palindrome(word):
    return word == word[::-1]

print(is_palindrome("기러기"))   # True
print(is_palindrome("코딩"))     # False
```

🟠 중급

P7. `Product` 클래스(이름·가격)와, 상품을 담고 **총액**을 계산하는 `Cart` 클래스를 만드세요. 3만 원 이상이면 배송비 0원, 아니면 3,000원.

정답 보기

```
class Product:
    def __init__(self, name, price):
        self.name = name
        self.price = price

class Cart:
    FREE_SHIPPING_MIN = 30000
    SHIPPING_FEE = 3000

    def __init__(self):
        self.items = []

    def add(self, product, quantity=1):
        self.items.append((product, quantity))

    def subtotal(self):
        return sum(p.price * q for p, q in self.items)

    def total(self):
        sub = self.subtotal()
        shipping = 0 if sub >= self.FREE_SHIPPING_MIN else self.SHIPPING_FEE
        return sub + shipping

cart = Cart()
cart.add(Product("그래놀라", 12900), 2)
print(cart.total())     # 28800 (상품 25800 + 배송비 3000)
cart.add(Product("쿠키", 3000))
print(cart.total())     # 31800 (상품 28800원 — 아직 3만 원 미만이라 배송비 3000원 포함)
```

P8. 괄호 문자열이 올바르게 짝지어졌는지 **스택**으로 확인하세요. (`"(())"` → True, `"(()"` → False, `")("` → False)

정답 보기

```
def is_valid(brackets):
    stack = []
    for ch in brackets:
        if ch == "(":
            stack.append(ch)
        elif ch == ")":
            if not stack:
                return False
            stack.pop()
    return len(stack) == 0

print(is_valid("(())"))   # True
print(is_valid("(()"))    # False
print(is_valid(")("))     # False
```

🔴 고급

P9. 미로에서 시작(S)부터 도착(E)까지 **최단 거리**를 BFS로 구하세요. `#`은 벽.

정답 보기

```
from collections import deque

maze = [
    "S.#.",
    "..#.",
    "...E",
]

def shortest_path(maze):
    rows, cols = len(maze), len(maze[0])
    for r in range(rows):
        for c in range(cols):
            if maze[r][c] == "S":
                start = (r, c)
    queue = deque([(start, 0)])
    visited = {start}
    while queue:
        (r, c), dist = queue.popleft()
        if maze[r][c] == "E":
            return dist
        for dr, dc in [(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)]:
            nr, nc = r + dr, c + dc
            if 0 <= nr < rows and 0 <= nc < cols and maze[nr][nc] != "#" and (nr, nc) not in
visited:
                visited.add((nr, nc))
                queue.append(((nr, nc), dist + 1))
    return -1

print(shortest_path(maze))    # 5
```

가까운 칸부터 퍼져 나가기 때문에, 처음 E에 닿았을 때의 거리가 곧 최단 거리예요. (7장)

P10. 오목에서 마지막에 둔 돌을 기준으로 **5개가 연속**됐는지 확인하는 함수를 만드세요. (사업 20장 오목 서버의 핵심 판정 로직)

정답 보기

```
def is_five(board, row, col):
    stone = board[row][col]
    size = len(board)
    for dr, dc in [(0, 1), (1, 0), (1, 1), (1, -1)]:   # 가로, 세로, 대각선 2개
        count = 1
        for sign in (1, -1):                           # 양쪽 방향으로 세기
            r, c = row + dr * sign, col + dc * sign
            while 0 <= r < size and 0 <= c < size and board[r][c] == stone:
                count += 1
                r += dr * sign
                c += dc * sign
        if count >= 5:
            return True
    return False

board = [["." for _ in range(15)] for _ in range(15)]
for c in range(3, 8):
    board[7][c] = "B"           # 7행 3~7열에 흑돌 5개
print(is_five(board, 7, 5))     # True
board[0][0] = "W"               # 구석에 백돌 하나
print(is_five(board, 0, 0))     # False
```

이 함수는 **방금 돌을 둔 칸**을 넣어서 부르는 게 전제예요(빈칸을 넣으면 빈칸끼리 세게 돼요). 렌주룰(장목 금지 등)을 적용하려면 `count == 5` 처럼 조건을 바꾸면 돼요.

C. 프로젝트 과제 (단계별)

단계	과제	쓰는 지식
입문	숫자 맞히기 게임 (4장)	변수·조건·반복
초급	가계부 CSV 프로그램 (5장)	리스트·딕셔너리·파일
초급	자기소개 웹페이지 배포 (9장)	HTML·CSS·GitHub Pages
중급	할 일 목록 웹앱 + 서버 + DB (9장)	JS·API·SQL
중급	로또 번호 통계 사이트 (사업 19장 🟢 버전)	데이터 수집·시각화·"재미용" 표시
고급	실시간 1:1 오목 (사업 20장)	웹소켓·서버 판정·BFS/탐색 AI
고수	위 서비스를 배포하고 모니터링·백업·장애 대응까지 운영 (사업 6~9장)	전부

참고 자료와 확인이 필요한 부분

이 자료를 만들 때 조사한 **출처**와, 조사 중 **직접 확인하지 못한 부분**을 장별로 모았어요.

- 조사 시점: **2026년 10월**
- 법 원문 사이트(국가법령정보센터, law.go.kr)는 조사 환경에서 접속이 막혀 있어서 **한 번도 열어 보지 못했어요.** 그래서 법 관련 내용은 정부 보도자료, 기사, 법률사무소·업체 해설을 바탕으로 썼어요.
- 아래 출처 중 상당수는 공식 문서가 아니라 **기사·블로그·업체 안내**예요. 실제로 사업을 시작하거나 설정을 바꿀 때는 꼭 **공식 사이트**에서 다시 확인하세요.

공식 확인처 모음

무엇	어디서
법 원문	국가법령정보센터 (law.go.kr)
사업자등록·세금	국세청 홈택스
통신판매업 신고·인허가 검색	정부24, 관할 시·군·구청
개인정보	개인정보보호위원회, 개인정보 포털 (privacy.go.kr)
전자상거래·광고 표시	공정거래위원회
게임 등급분류	게임물관리위원회
AI 기본법	과학기술정보통신부
메일 설정 값	내가 쓰는 메일 서비스(구글 워크스페이스 등)의 공식 도움말

1~15장 (기본 운영)

7장 업데이트와 배포

- 블루-그린 vs 카나리 배포 (Unleash)
- 배포 전략 비교 (Educative)
- 배포 전략 설명 (Gravitee)

8장 백업과 복구

- 3-2-1 백업 규칙 (Seagate)
- 3-2-1 백업 규칙 (Rubrik)
- DB 백업 모범 사례 (DEV)

2·3·11장 수익과 지표 (MRR, LTV, CAC 등)

- SaaS 지표 설명 (Orb)
- SaaS 지표 설명 (Monetizely)

10장 보안과 법

- 통신판매업 신고 면제 기준 합리화 (정책브리핑)

- 공정거래위원회 입법·행정예고
- 통신판매업 신고 면제 기준 정리 (thecheck)
- 웹사이트 법적 준수사항 (Hostragons)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **통신판매업 신고 면제 기준**: "직전 연도 거래 50회 미만 또는 간이과세자"라는 자료와, 간이과세자 면제가 없어졌다는 예전 보도자료가 서로 달랐어요. 고시 원문은 확인하지 못했어요.
- **개인정보 유출 신고 기한(72시간)**, 거래 기록 보관 기간(5년 등), 간이과세 기준 금액은 원래 알던 내용을 바탕으로 썼고, 이번 조사에서 원문으로 확인하지는 못했어요.

16~21장 (여러 가지 사이트 사업)

16장 커뮤니티

- 불법촬영물 조치 의무 대상 (뉴스토마토)
- n번방 방지법 설명 (경향신문)
- 임시조치 30일 (로톡)
- 게시글 관리와 임시조치 (Nepla)

17장 정보 사이트

- 구글 스팸 정책 공식 안내 (2024년 3월)
- AI 요약과 클릭률 하락 (Press Gazette)
- Pew 조사 정리 (VideoWeek)

18장 트래픽 수익

- AdSense 정산 방식 변경 (9to5Google)
- AdSense 노출 기준 정산 (MediaPost)

19장 로또·예측 사이트

- 로또 예측 사이트 피해·금감원 경고 (YTN)
- 로또 예측 사이트 92개 운영, 607억 원 편취 (경기일보)
- "로또 공 무게" 사기 실형 (헤럴드경제)
- "당첨 번호 알려준다" 400억 편취 징역 12년 (한국경제)

20장 게임 사이트

- 확률형 아이템 확률 공개 의무화 (아주경제)
- 영세 게임사 예외 (세계일보)
- 웹보드게임 규제 (문화체육관광부)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **내 웹사이트에서 직접 게임을 서비스할 때 등급분류를 받아야 하는지**(비영리·소규모 예외 기준)는 확실한 자료를 찾지 못했어요.
- 불법촬영물 조치 의무 사업자 수는 자료마다 달랐어요(83개 / 90여 개).

- AdSense 게시자 몫(약 68%)은 구글 발표를 전한 기사 기준이에요.

22~29장 (더 넓은 분류)

23장 오픈마켓 셀러·구매대행

- 구매대행 세금 (흠택스)
- KC 미인증 직구 금지 철회 (KED Global)

24장 크리에이터

- 유튜브 수익 조건·2027년 변경 보도 (Tubefilter)
- 쇼츠 수익 배분 (Stack Influence)

25장 모바일 앱

- 앱 마켓 수수료 비교 (SplitMetrics)
- 애플 스몰 비즈니스 프로그램 (Appbot)

27장 매칭·중개 플랫폼

- 인력 중개 사업 유의사항 (Nepla)
- 무등록 직업소개 사례 (로윈)

28장 AI 서비스

- AI 기본법 해설 (신앤김)
- AI 기본법 대응 (SK AX)
- 외부 AI를 쓰는 회사도 적용 대상 (헬프미)

29장 규제 업종

- 콘택트렌즈 판매 규정 (데일리안)
- 쿠팡 판매 안전 가이드

⚠️ 확인하지 못한 것

- **담배·주류의 온라인 판매 제한**, **투자 리딩방 규제 변경(2024년)** 은 근거 조항까지 찾지 못해서 원래 알던 내용을 "~로 알려져 있어요"라고 적었어요.
- **유튜브 수익 조건**과 **앱 마켓 수수료**는 공식 페이지가 아니라 해설 기사에서 확인한 숫자예요. 유튜브는 2027년 2월부터 신규 신청 기준이 올라간다는 보도도 있었어요.
- **해외 직구 면세 한도**와 KC 인증 관련 기준은 개편 논의가 있어 확정하지 못했어요.

30~31장 (문의·광고 받기)

30장 문의 창구와 이메일

- Gmail·Yahoo 대량 발송 규칙 (Close)

- Gmail·Yahoo 대량 발송 규칙 (Warmy)
- Gmail·Yahoo 대량 발송 규칙 (Bird)
- 구글 워크스페이스 MX 설정 (WebDogs)
- 구글 워크스페이스 SPF 기록 (intoDNS)
- 광고 문자 규칙 (솔라피)
- 마케팅 수신동의 (비즈고)
- 정보통신망법 제50조 (korea.legal)
- 청소년보호책임자 기준 (뉴시스)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **광고 메일 법(정보통신망법 제50조)** 의 세부 규칙은 해설 자료로만 확인했어요. **야간 시간대(오후 9시~오전 8시)** 는 원래 알던 내용이라 "흔히 그렇게 안내된다"고 적었어요.
- **청소년보호책임자** 지정 기준 중 하루 평균 이용자 10만 명은 확인했지만, **매출 기준**은 찾지 못했어요.
- **Gmail 대량 발송 규칙(하루 약 5,000통, 스팸 신고율 0.3%)** 과 **구글 메일 MX 값**은 공식 페이지가 아니라 메일 업체들의 안내에서 확인했어요.

32~33장 (마케팅 실전과 사례)

32장 채널별 실전

- 인스타그램 2025 알고리즘 신호 (Social Media Today)
- 인스타그램 도달 핵심 요인 (Social Samosa)
- 인스타그램 해시태그 5개 제한 (BetaNews)
- 인스타그램 해시태그 제한 (Siècle Digital)
- 메타 광고 예산·학습 기준 (원포인트)
- 메타 광고 전환 50건 (AMPM)
- 메타 광고 첫 예산 (AMPM)
- 네이버 플레이스·체험단 실전 (아이보스)
- 가게 마케팅 실전 전략 (토스플레이스)
- 당근 광고 안내 (아이보스, 대행사 글)
- 스레드 국내 이용자 증가 (MTN)
- 스레드 국내 이용 분석 (나스미디어)

33장 실제 사례

- 배달의민족: 뉴시스, 브런치 정리
- 당근: 바이라인네트워크, 비즈한국
- 무신사: 헤럴드경제, 피플와이 뉴스레터
- 오늘의집: 한국경제, 이코노미스트
- 글로시에: Entrepreneur, Harvard Digital Initiative
- 모닝 브루: SparkLoop, Referral Rock
- 드롭박스: Prefinery, Referral Rock
- 워들: 위키백과, TechCrunch
- 어몽어스: PC Gamer, CNBC
- 듀오링고: Adweek, Digiday

- 피터 레벨스: Favikon
- 에어비앤비: Andrew Chen, Boston University BHR

⚠️ **확인하지 못한 것**

- **인스타그램 해시태그 5개 제한**은 여러 매체 보도로 확인했지만, 인스타그램 공식 발표 원문은 직접 보지 못했어요. 3개라고 쓴 매체도 있었어요.
- **메타 광고 "7일에 50회" 학습 기준과 예산 계산식**은 국내 광고 대행사들의 안내예요. 메타 공식 도움말로는 확인하지 못했어요.
- **당근 광고 최소 금액**은 대행사 글만 찾았고, 공식 금액은 확인하지 못했어요.
- **스레드 국내 이용자 수**는 조사마다 540만~820만 명으로 차이가 컸어요.
- **사례 속 숫자**(무신사 시작 연도 2001/2002, 오늘의집 커머스 시작 2016/2017, 모닝 브루·드롭박스·듀오링고 성장 수치)는 출처마다 조금씩 달라요. 대부분 회사 공식 자료가 아니라 기사·분석 글이에요.

34~35장 (도메인 이름 · 업계 지식)

34장 도메인 이름

- .com 도매가 인상 발표 (Domain Name Wire)
- .com 가격 인상 설명 (Openprovider)
- 도메인 만료 단계 (DNSimple)
- 도메인 만료 안내 (ICANN 블로그)
- .kr 도메인 안내 (GoDaddy)
- .kr 소개 (ICANNWiki)
- UDRP 한국어 (WIPO)
- UDRP 정책 한국어 (ICANN)
- 도메인이름 부정 차용 (Nepla)

35장 업계 지식

- 정기결제(빌링) 이해하기 (토스페이먼츠)
- PG 정산 구조 (고도몰)
- 결제수단별 결제 프로세스 (아이보스)
- 3PL·풀필먼트 차이 (아임웹)
- 풀필먼트 업계 인터뷰 (바이라인네트워크)
- RTB 실시간 경매 (DI매거진)
- 서드파티 쿠키 제한의 영향 (DI매거진)
- Bounded Context (Martin Fowler)
- Domain-Driven Design (Devopedia)

⚠️ **확인하지 못한 것**

- **.kr 등록 자격**: 국내 주소가 필요하다는 안내와 해외에서도 대리 등록이 된다는 안내가 섞여 있었어요. KISA 공식 안내는 직접 보지 못했어요.
- **도메인 만료 단계별 기간(약 45일·30일·5일)과 60일 이전 제한**은 주로 gTLD 기준이고, 등록 업체 안내 위주로 확인했어요. .kr은 다를 수 있어요.
- **인터넷주소분쟁조정위원회**의 현재 절차·수수료는 찾지 못했어요.

- **크롬 서드파티 쿠키 정책**의 최신 상태는 이번 조사에서 확인하지 못해서, "여러 번 바뀌었다"고만 적었어요.
- **PG사별 정산 주기(D+N 일수)** 는 계약마다 달라서 숫자를 적지 않았어요.

36~38장 (호스팅 · 보안 · 출시 전 체크리스트)

36장 서버·호스팅

- 무료 호스팅 요금제 비교 (Flavio Copes)
- Vercel 무료 vs Pro (Fencode)
- 호스팅 무료 요금제 비교 (AgentDeals)
- 개인정보 국외이전 (ITWiki, ISMS-P 기준)
- 개인정보보호법 시행령 개정 (법률신문)

37장 보안

- OWASP Top 10 2025 공식
- OWASP Top 10 2025 보도 (The Register)
- OWASP 2025 변경점 (Qualys)
- 개인정보의 안전성 확보조치 기준 (위키독스 정리)
- 안전성 확보조치 기준 안내서 공개 (보안뉴스)

38장 출시 전 체크리스트

- 스크롤과 주목도 (Nielsen Norman Group)
- 제목 링크 가이드 (Google Search Central)
- 제목·설명 도움말 발표 (Search Engine Land)
- robots.txt 소개 (Google Search Central)
- 코어 웹 바이탈 기준 (web.dev)
- HowTo·FAQ 리치 결과 축소 (Search Engine Land)
- FAQ 리치 결과 중단 보도 (Search Engine Journal)
- 카카오 스크랩(미리보기) 체크리스트 (카카오 데브톡)
- 카카오 스크랩 캐시 삭제 (카카오 데브톡)
- GA4 추천 이벤트 (Google 도움말)
- GA4 핵심 이벤트 (PPC Land)
- 네이버 서치어드바이저 등록 (인블로그)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **무료 요금제 조건**(Vercel 비상업 제한, Netlify·Cloudflare 상업 허용 등)은 비교 기사 기준이에요. 각 회사 약관 원문은 보지 못했어요.
- **해외 클라우드 서울 리전 사용 시 국외 이전 해당 여부**는 자료에서 직접 다루지 않아 "사례마다 다를 수 있다"고만 적었어요.
- **OWASP 2025의 A06·A07 항목 이름**은 검색 결과가 아니라 기존 지식으로 채웠어요. 공식 페이지에서 확인하세요.
- **안전성 확보조치 기준**: 접속기록 보관(원칙 1년, 조건부 2년)은 확인했지만, 관리자 2단계 인증 의무 등 세부 조문은 확인하지 못해 요약으로만 적었어요. "이용자 접속기록 3개월"이라는 다른 보도도 있었어요.
- **FAQ 리치 결과 2026년 완전 중단**은 SEO 업계 보도 기준이고, 구글 공식 공지는 직접 보지 못했어요.
- **OG 이미지 권장 크기**: 1200×630은 업계에서 흔히 쓰는 값이고, 카카오 공식 문서로는 확인하지 못했어요(카카오 포럼엔 800×400 안내).

- **meta keywords를 구글이 쓰지 않는다**는 내용과 **명도 대비 4.5:1(WCAG)** 은 이번 조사에서 새로 확인하지 않은 기존 지식이에요.
- **네이버 서치어드바이저** 세부 절차는 공식 도움말이 아니라 2차 자료로 확인했어요.

39~41장 (결제 연동 · 멀티플레이 서버 · 어뷰징)

39장 결제 연동과 정산

- 결제 요청·인증·승인 흐름 (토스페이먼츠 블로그)
- 토스페이먼츠 결제 연동하기 (토스페이먼츠 벨로그)
- PG 계약 절차 (포트원)
- 포트원 FAQ
- 웹훅 멱등성·재시도 (Inquir)
- Stripe 웹훅 운영 사례 (Alex Cloudstar)
- 판매대금 20일 내 정산·50% 별도관리 (뉴시스)
- 정산기한 논의 (유니콘팩토리)
- 현금영수증 의무발행 (크몽 공지)
- 현금영수증 미발급 가산세 (한국경제)

40장 멀티플레이 게임 서버

- VALORANT 128틱 서버 (Riot 기술 블로그)
- 피커스 어드밴티지 (PC Gamer)
- 롤 채팅 서비스 구조 (Riot 기술 블로그)
- Fast-Paced Multiplayer (Gabriel Gambetta)
- 클라이언트 예측·서버 보정 (Gabriel Gambetta)
- Source Multiplayer Networking (Valve 개발자 위키)
- Lag Compensation (Valve 개발자 위키)
- 포트나이트 배틀로얄 엔진 개선 (Unreal Engine 블로그)
- 배그 틱 레이트 문제 (Shacknews)
- 틱 레이트와 비용 (Edgegap)
- 롤백 넷코드 설명 (Infil)
- Agones (GitHub)
- Agones에서 GameLift로 (AWS 블로그)

41장 어뷰징·핵 대응

- 크리덴셜 스터핑 방지 치트시트 (OWASP)
- Vanguard 커널 드라이버 설명 (KitGuru)
- 롤 Vanguard 도입 (Esports.net)
- 게임산업법 위반 처벌 해설 (로톡)
- 게임 핵 처벌 강화 개정안 (위키트리)
- 게임산업법 위반 통계·처벌 지적 (파이낸셜뉴스)
- 중복계정 혜택 환수 사례 (다음 뉴스)
- 다중 계정 차단 (알체라 블로그, 업체 글)

⚠️ **확인하지 못한 것**

- **토스페이먼츠 승인 만료 시간(10분)** 은 비공식 라이브러리 문서에서만 봤어요. 웹훅·가상계좌 세부는 공식 문서를 직접 보지 못했어요.
- **대규모유통업법 개정(정산 20일·50% 별도 관리)** 은 2024년 10월 정부 확정안 기준이고, 국회 통과·시행일은 확인하지 못했어요.
- **현금영수증 가산세율**은 보도마다 달랐어요(20%, 10일 이내 자진발급 시 10% 등). 쇼핑몰·PG 매출에 대한 적용은 세무 확인이 필요해요.
- **PG 수수료 1~3%대**는 통합 결제 플랫폼 블로그의 설명이에요.
- **각 게임사 서버 구조**는 대부분 비공개라서 공개 기술 블로그·업계 해설로 정리했어요. 배그 틱 레이트 문제는 2018년 보도 기준이라 지금과 다를 수 있어요.
- **결정론적 록스텝(RTS)** 은 이번 검색에서 근거 자료를 찾지 못해 기존 지식으로 짧게 적었어요.
- **밴 웨이브(몰아서 제재)** 는 업계에서 널리 알려진 방식이지만, 이번 검색에서 공식 근거를 찾지 못했어요.
- **핵 제작·유통 5년/5천만 원, 대리 게임 2년/2천만 원**은 법률 해설·기사 기준이에요. 조문 원문과 시행일은 국가법령정보센터에서 확인하세요.
- **본인인증·AI 탐지 효과**에 관한 자료는 주로 솔루션 업체 글이라 과장됐을 수 있어요.

42~56장 (창업가의 기본기 · 만들고 키우는 실전)

42장 아이디어 검증

- 션 엘리스 40% 테스트 (Learning Loop)
- PMF 설문 (Umbrex)

43장 가격

- 반 베스텐도르프 가격 민감도 (Umbrex)
- 반 베스텐도르프 SaaS 적용 (Monetizely)

44장 돈 관리·법인

- 종합소득세 vs 법인세 2026 (헬프미)
- 법인전환 시점 2026 (택슬리)
- 성실신고 대상과 법인 전환 3년 (헬프미)
- 법인 전환 절세 (비즈넵)

45장 지원금·투자

- 2026 창업 지원금 (아임웹)
- 2026 창업지원사업 일정 (헬프미)
- 2026 예비창업패키지 모집 (대학저널)
- 단계별 창업 패키지 (벤처스퀘어)

47장 상표·저작권·라이선스

- 생성형 AI 저작권 등록 안내서 (DI매거진)
- 생성형 AI 저작권 안내서 2종 (뉴스서울)
- 상표 출원 비용 (헬프미)

- 상표 수수료 계산 (데모데이)
- 오픈소스 라이선스 준수 (Promise Legal)
- AGPL 이해 (Revenera)

48장 UX

- 5명 사용성 테스트 (Nielsen Norman Group)

49장 AI로 개발하기

- Claude Code 모범 사례 (공식 문서)
- Claude Code 모범 사례 (DataCamp)

52장 해외 진출

- 비EU OSS 등록 (Stripe 문서)
- EU OSS (Anrok)

53장 외주·팀

- SW 표준 하도급 계약서 (아이뉴스24)
- 외주 소스코드 저작권 귀속 분쟁 (Nepla)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **『The Mom Test』 질문 원칙**은 이번 검색에서 근거 자료를 찾지 못해 기존 지식으로 요약했어요.
- **2026년 예비·초기창업패키지 금액**은 기사·블로그 기준이고 공고문 원문은 보지 못했어요.
- **법인세율 2026년 인상(10·20·22·25%)** 과 **성실신고 기준 금액**은 세무 업체 해설 기준이에요. 국세청 공지로 확인하세요.
- **간편장부 대상 기준, 세금 신고 월**은 기존 지식으로 적었어요.
- **상표 출원 관납료**는 자료마다 달랐어요(46,000원 / 62,000원). 심사 기간은 찾지 못했어요.
- **AI 결과물 저작권 기준**은 안내서 원문이 아니라 해설 기사로 확인했어요.
- **한국 다크 패턴 규제 강화**, **가격 심리 기법**, **RFM·코호트**, **번아웃 관리**, **이용약관·보험·폐업 절차**는 이번 조사에서 별도로 확인하지 않은 일반 지식이에요. 특히 개인정보 손해배상책임 보험 의무의 대상 기준은 직접 확인하세요.
- **한국 해외 매출 영세율**, **GDPR 적용·EU 대리인 지정**은 이번 검색에서 근거를 찾지 못해 일반론으로만 적었어요.
- **과기정통부 SW 표준계약서**의 세부 조항(하자보수 기간·소스코드 조항)은 확인하지 못했어요.
- **51장 파이썬 예제**는 예시 데이터로 실제 실행해 결과를 확인했어요.

57장 바이브코딩 수익 사례

피터 레벨스 (fly.pieter.com)

- 본인 글: 17일 만에 ARR 100만 달러 (levels.io)
- 바이브코딩 게임이 월 5만 달러 — 당신은 아마 못 번다 (404 Media)
- 3시간 만에 만들고 17일 만에 ARR 100만 달러, 그 뒤 (DEV)
- 수익을 내는 바이브코딩 앱 4가지 (Indie Hackers)
- 3시간 바이브코딩으로 월 1.2억 게임, 피터 레벨스 분석 (조쉬)

마크 루 (TrustMRR)

- TrustMRR 리뷰 (MakerStack)
- 마크 루 프로필 (yespress)

Base44

- 윅스, Base44 인수 (Globes)
- 윅스, Base44를 8,000만 달러에 인수 (TipRanks)
- 6개월 만의 인수 (DesignRush)

Plinq

- 사브리나 마투스가 Plinq를 만든 방법 (Lovable 블로그, 한국어)
- Plinq 투자 유치 (LatamList)

국내 외주 사례 (불혹코딩)

- 요즘IT 기고 (위시켓)
- 8개월 100건, 2,400만원 사례집 (요즘IT)
- 『요즘 바이브 코딩 커서 X 클로드 코드 실전 외주 돈 벌기』 (교보문고)

실패·보안 사례

- EnrichLead, 일주일 만에 종료 (Vibe Graveyard)
- 바이브코딩의 보안 문제 (Indie Hackers)
- CVE-2025-48757 (Intruder)
- 바이브코딩 앱 API 키 노출 (Kodu)

참고 (근거가 약해 본문에 넣지 않은 것)

- 바이브코딩 SaaS 1만 달러 MRR 사례 (Medium) — TrendFeed 등. 개인 블로그 글이라 제외했어요.
- 18살 비개발자도 앱으로 수천만원 (조쉬)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **모든 매출 숫자**는 본인 SNS 발표나 도구 회사 홍보 글이에요. 감사를 거친 숫자가 아니에요.
- **fly.pieter.com의 현재 수익**은 자료끼리 정반대예요(월 0달러 / 월 13만 8천 달러).
- **"70개 이상 프로젝트 중 4개 성공"**이라는 피터 레벨스의 말은 국내 해설 글에서만 봤어요. 원문은 찾지 못했어요.
- **피터 레벨스의 팔로워 규모**("수십만 명")는 일반 지식으로 적었어요.
- **levels.io, maily.so**는 이 세션의 네트워크 설정 때문에 직접 열어 보지 못했어요. 검색 결과 요약으로만 확인했어요.
- **TrustMRR 출시일**(10월 30일 / 11월)과 **제작 시간**(24시간 / 48시간)이 자료마다 달라요.
- **Base44 직원 수**(6명 / 8명), **Plinq 사용자 수·투자 금액**이 자료마다 달라요.
- **불혹코딩 외주 건수**(70건 이상 / 100건)가 자료마다 달라요. 기고와 책 저자가 같은 사람이라는 것은 필명과 경력으로 추정했어요.
- **EnrichLead 개발자 이름**은 자료마다 표기가 달라서 본문에 넣지 않았어요.
- **"바이브코딩"이라는 말이 2025년 초부터 퍼졌다**는 내용은 일반 지식으로 적었어요.

58~60장 (설계·모듈화 · 데이터베이스 설계 · API 설계)

58장 설계와 모듈화

- 모듈러 모놀리스 안의 기능별 구조 (Milan Jovanović)
- 기능별 패키지 구성 (Medium)
- 모듈화란 무엇인가 (Substack)
- 마이클 나이가드 결정 기록 템플릿 (clan)
- ADR 용어 설명 (Real Python)
- CLAUDE.md가 너무 길면 안 되는 이유 (tianpan)
- CLAUDE.md 규칙 쓰기 (Better Stack)

59장 데이터베이스 설계

- 정규화 1NF~BCNF (DigitalOcean)
- PostgreSQL "Don't Do This" 발표 자료 (FOSDEM 2023)
- PostgreSQL에 돈 저장하기 (TechEarl)
- 수파베이스 RLS 공식 문서
- 수파베이스 RLS 정책 작성 가이드 (공식)

60장 API 설계

- RFC 9457 Problem Details for HTTP APIs (IETF)
- 멱등성 요청 (Stripe 공식 문서)
- REST API 모범 사례 (env.dev)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **세 장의 예제 코드 3개**(결제 감싸기, SQLite 쇼핑몰 표, API 서버)는 문서에 적힌 그대로 실제 실행해 결과를 확인했어요. API 서버는 curl로도 확인했어요.
- **"응집도·결합도", 3계층 구조, 설정은 환경 변수에** 같은 내용은 업계에서 널리 쓰는 일반 지식으로 적었어요. 특정 공식 문서를 근거로 하지 않았어요.
- **ADR 템플릿 형식**은 나이가드의 원문이 아니라 그 형식을 옮긴 자료로 확인했어요.
- **CLAUDE.md 길이 기준**(200~500줄 등)은 블로그 경험담이고 공식 기준이 아니에요. 본문의 "300줄 넘으면 나누기"는 예시로 정한 숫자예요.
- **스트라이프 페이지네이션 파라미터**(`starting_after`, `limit` 1~100)는 검색 결과 요약으로 확인했어요.
- **HTTP 상태 코드 뜻**, **OpenAPI**, **API 버전 관리 관례**, **403 대신 404를 주는 관례**는 일반 지식이에요.
- **정규형 설명**은 입문 튜토리얼 수준으로 쉽게 줄였어요. 엄밀한 정의는 데이터베이스 교재를 보세요.

61~64장 (광고·홍보·마케팅 심화)

61장 유료 광고 심화

- 구글애즈 캠페인 유형별 정리 (AMPM 인사이드)
- 2026년 구글 광고의 종류·비용 (인마케팅)
- 구글 실적 최대화(PMax) 개념 (아이보스)
- 카카오모먼트 예산 (AMPM 인사이드)

- 카카오 비즈니스 광고 공식 안내 (카카오모먼트)
- 쿠팡 광고 세팅 가이드 (AMPM 인사이드)
- 쿠팡 광고 운영 전략 (AMPM 인사이드)
- 쿠팡 광고 종류와 설정 (윈들리)
- 메타 전환 API (AdsUploader)
- iOS 추적 제한과 전환 손실 (TrueROAS)
- 메타 광고 소재 테스트 (Segwise)
- 소재 피로와 테스트 (Darkroom)

62장 브랜딩·출시·PR·인플루언서

- 에이프릴 던포드 포지셔닝 템플릿 (Miro, 한국어)
- 프로덕트 헌트 출시 가이드 2026 (LaunchList)
- 네트워크가 작은 사람을 위한 프로덕트 헌트 가이드 (DEV)
- 스타트업 보도자료 (넥스트유니콘)
- 보도자료 보내기 (브런치)
- 추천보증 심사지침 안내서 개정본 (뉴스서울)
- AI 가상인물 광고 심사지침 개정안 (신&김 뉴스레터)
- 인플루언서 계약과 표시광고 (알법)

63장 콘텐츠·검색

- AI 기능과 내 웹사이트 (구글 검색 센터 공식)
- 2026년 블로그 상위노출 총정리 (브런치)
- 지금 검색 화면에서 벌어지는 일 — AI 브리핑 (아이보스)
- 네이버 블로그 최적화 (위픽)

64장 자동 메시지

- 친구톡 종료, 카카오 비즈니스 메시지 2026 (AMPM 인사이드)
- 알림톡 vs 브랜드 메시지 (비즈고)
- 브랜드 메시지 발송 조건·비용 (비즈고)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **61장 손익분기 ROAS 예제 코드**는 문서에 적힌 그대로 실행해 결과를 확인했어요.
- **광고 플랫폼 정보 대부분**(구글 캠페인 변화, 카카오 최소 입찰가, 쿠팡 예산·목표 ROAS)은 **광고 대행사·셀러 블로그** 기준이에요. 카카오 최소 입찰가는 **2023년 자료**라 지금은 다를 수 있어요.
- **소재 테스트 숫자**(훅 비율 25~35%, 빈도 2.5~4회, 클릭률 20~30% 하락)는 업체 블로그 수치이고, 메타 공식 기준을 찾지 못했어요.
- **"메타가 픽셀과 전환 API를 함께 쓰라고 권한다"**는 업체 자료로 확인했고, 메타 개발자 문서 원문은 보지 못했어요.
- **포지셔닝 5단계**는 던포드의 책 원문이 아니라 템플릿·요약 자료를 바탕으로 쉽게 줄였어요.
- **프로덕트 헌트 요령**은 업체·개인 가이드 글 기준이고 프로덕트 헌트 공식 안내가 아니에요. **해커 뉴스·인디 해커스·디스콰이엇** 설명은 일반 지식이에요.
- **보도자료 발송 시간·방법**은 홍보 실무자 블로그 기준이에요. **기사형 광고 표시** 내용은 일반 지식이에요.
- **추천보증 심사지침 2025년 12월 개정 내용**(제목·첫 부분 표시, 애매한 표현 금지)은 기사·법률 해설로 확인했고 공정위 원문은 보지 못했어요. **AI 가상인물 개정안**의 확정 여부도 확인하지 못했어요.

- **네이버 AI 브리핑 적용 비율**(20~40%)은 자료마다 달라 확정할 수 없어요. **네이버 키워드 도구 사용법**은 일반 지식으로 적었어요.
- **E-E-A-T**, **허브 앤 스포크**, **링크 판매 금지**는 이번 검색에서 구글 원문을 확인하지 못한 일반 지식이에요.
- **알림톡·브랜드 메시지 규격**은 딜러사 블로그 기준이에요. **이메일 자동 흐름 6가지와 시점**, **애플 메일 열람률 부정확**, **비교 그룹 방식**은 업계 일반 지식이에요.
- **"구매를 권하는 장바구니 메시지는 광고성으로 보는 게 안전"**은 카카오 템플릿 심사 기준(딜러사 설명)과 30장 법 규칙을 바탕으로 한 보수적 판단이에요.

65~74장 (빠진 항목 보강)

65장 로그인·권한

- OWASP 비밀번호 저장 치트시트 (공식)

66장 자주 쓰는 기능

- 한국어 검색 예제는 SQLite 3.45의 FTS5(기본·trigram)로 직접 실행해 확인했어요. 별도 외부 출처는 없어요.

67장 AI 기능

- OWASP LLM 10대 위험 2025 해설 (HackerOne)
- OWASP LLM 10대 위험 2025 정리 (F5)
- OWASP LLM 10대 위험 2025 개요 (DEV)

68장 속도·오류·접근성·비용

- 코어 웹 바이탈 기준을 정한 방법 (web.dev 공식)
- 코어 웹 바이탈 기준표 (Specification)

69장 자동화·데이터 수집

- 공개데이터 크롤링, 합법과 불법의 경계 (김경환 변호사, 다음)
- 야놀자 vs 여기어때 2심 (다음 뉴스)
- 크롤링 법적 쟁점 (Nepla)

70장 노무

- 2026 최저임금 인상 가이드 (시프티)
- 2026 최저임금 월급 환산표 (비즈폼)
- 근로계약서 필수 기재사항 (시프티)
- 근로계약서 필수 항목 (샤플웍스)
- 2026년 4대보험 요율 총정리 (아시아탑)
- 4대보험 요율과 계산 (위키독스)

71장 세금·보험·신고

- 적격증빙 4가지 (더체크)
- 증빙불비 가산세 (택스가이드)

- 노란우산공제 소득공제 한도 2026 (위키독스)
- 노란우산 납입한도 확대, 공제는 600만 원 (매일신문)
- 부가통신사업 신고 (아이뉴스24)
- 경품 제세공과금 (세이브택스)

10장 보강 (개인정보 유출 신고)

- 유출 신고 안내 (개인정보보호위원회)
- 유출 '의심'만 돼도 72시간 내 고지 (MTN)
- 개인정보 과징금 매출 10% (파이낸셜뉴스)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **실행 예제 7개**(비밀번호 저장, 파일 검사, 한국어 검색, AI 비용, 최저 월급, 4대보험)는 문서에 적힌 그대로 실행해 결과를 확인했어요. 2026년 최저 월급 2,156,880원은 안내 자료 숫자와 같아요.
- **2026년 4대보험 요율**(국민연금 9.5%, 건강보험 7.19%, 장기요양 13.14%)은 안내 사이트 기준이고 공단 고시 원문은 보지 못했어요. **고용보험 사업주 추가분 0.25%**와 **산재 1%**는 예시로 정한 값이에요.
- **근로계약서 미작성 벌금·과태료 금액**, **5인 미만 적용 여부**, **4대보험 취득 신고 기한**, **퇴사 후 14일 정산**은 블로그·일반 지식 기준이에요. 근로기준법 원문을 확인하지 못했어요.
- **노란우산공제** 소득 구간별 한도와 2026년 **납입 한도**는 자료마다 달라 확정하지 못했어요.
- **간이과세 기준 금액**, **1인 자영업자 고용·산재보험**, **지역가입자 보험료 반영 시점**은 일반 지식이에요.
- **부가통신사업 신고**의 정확한 요건은 시행령 원문을 확인하지 못했어요.
- **경품 부가세 처리**는 자료끼리 설명이 달라 본문에 넣지 않았어요.
- **개인정보법 2026년 9월 개정**은 기사로 확인했고, "1천 명 기준"이 시행령으로 옮겨졌는지 등 세부 조문은 확인하지 못했어요.
- **크롤링 판례**는 기사·변호사 칼럼 기준이고 판결문 원문은 보지 못했어요.
- **소셜 로그인·OAuth 흐름**, **세션·토큰·쿠키 설정**, **패스키**, **회원 탈퇴·장기 미사용 계정**, **업로드·알림·예약 작업·관리자 화면**, **접근성 항목·다크 모드**, **로그·오류 추적**, **클라우드 예산 알림**, **자동화 도구**, **택배·재고·포장·반품 실무**, **RICE·이벤트 공지·추천인 프로그램·콜드메일·B2G**, **공부법·정보 수집**은 업계 일반 지식으로 썼어요.
- **AI 비용 예제의 가격**은 계산 연습용 예시예요. 실제 AI 회사 가격이 아니에요.

75~79장 (관문·등록·인증·구독 규칙·개발 도구 보강)

75장 설치형 프로그램과 코드 서명

- SmartScreen 평판 (마이크로소프트 공식)
- EV 인증서의 즉시 평판 혜택 종료 (ToDesktop)
- MSIX 서명 개요·비용 비교 (마이크로소프트)
- Azure Artifact Signing (마이크로소프트)
- Artifact Signing 대상 국가 문답 (Microsoft Q&A)
- OV vs EV 코드 서명 비교 (SSL Insights)
- 개인사업자 EV·IV 코드 서명 (SSL.com)
- macOS 배포 전 공증 (애플 공식)
- 일렉트론 코드 서명 (공식 문서)

76장 플랫폼 관문

- 구글 플레이 12명 테스터 규칙 (Choicely)
- 구글 플레이 비공개 테스트 2026 (ExtendsClass)
- 애플 심사 지침 5.1.1(v) 계정 삭제 (애플 공식)
- 앱 계정 삭제 요건 (Newly)
- 앱 접근권한 고지 — ISMS-P 기준 해설 (IT위키)
- 크롬 웹스토어 등록비 (Chromium 블로그)
- 스팀 다이렉트 등록비 (스팀웍스 공식)
- 구글 OAuth 확인되지 않은 앱 (구글 클라우드 도움말)
- 카카오싱크·비즈 앱 사전 준비 (카카오 디벨로퍼스)
- 사업자 번호 없이 비즈 앱 (카카오 데브톡)
- Gmail·야후 대량 발송 요건 (Customer.io)
- 발신번호 사전등록제 (비즈고)
- 2026 문자사업자 등록요건 강화 (비즈고)

77장 정부·인증기관

- KC 인증 가이드 (윈들리)
- KC 마크 표시 (윈들리)
- 벤처기업 인증 유형 (택스가이드)
- 기업부설연구소 규제 완화 (다음 칼럼)
- 소프트웨어사업자 신고 (guard1004)
- ISMS-P 인증 대상 (IT위키)
- ISMS-P 의무 대상 구체화 시행령 개정안 (디지털데일리)

78장 구독·디지털 상품

- 다크패턴 6가지 규제 유형 (아임웹)
- 6개 유형 다크패턴 문답서 배포 (뉴스서울)
- 다크패턴 첫 제재 (노컷뉴스)
- 전자상거래법 청약철회 (korea.legal)

79장 정규식·도커·의존성

- 정규식 예제와 도커 빌드·실행(이미지 생성, 응답 확인, 일반 사용자 실행)은 이 작업 환경에서 직접 실행해 확인했어요. 별도 외부 출처는 없어요.

⚠️ 확인하지 못한 것

- **코드 서명 인증서 가격**은 판매처마다 크게 달라 범위로만 적었어요. **Azure Artifact Signing의 개인 대상 국가(미국·캐나다)**는 커뮤니티 답변 기준이고, 한국 법인 가능 여부는 확인하지 못했어요.
- **애플 개발자 프로그램 연회비**는 이번 검색에서 확인하지 못해 금액을 적지 않았어요.
- **백신 오탐 신고 창구**, **VirusTotal 주의점**, **심사 거절 흔한 이유**, **ATT**는 일반 지식이에요.
- **구글 플레이 12명·14일 규칙**은 개발자 블로그 기준이고 구글 도움말 원문은 보지 못했어요. 신원 확인 절차 세부도 확인 못했어요.
- **카카오 비즈 앱·검수**는 데브톡 답변 기준이에요. **네이버 로그인 검수**는 일반 지식이에요.
- **문자 발송 2026년 변경**(식별코드·전송자격인증 날짜)은 자료마다 달라요.

- **KC 인증 품목 기준·구매대행 과태료**, **벤처기업 혜택**, **연구소 요건**, **SW사업자 신고 수수료·대상**, **청소년 보호책임자 기준**은 확인하지 못했어요.
- **특허 공개 예외 기간·BM 특허 기준·KIPRIS**, **프로그램 저작권 등록 효과**는 일반 지식이에요.
- **숨은 갱신 "30일 전 고지·동의"**와 **과태료 금액**은 블로그·기사 기준이라 법령 원문 확인이 필요해요.
- **미성년자 계약 취소**는 민법 일반 원칙으로 적었고, 게임·앱 결제 적용 기준은 확인하지 못했어요.
- **도커 사용 규칙**, **의존성 관리 방법(Dependabot·npm audit·pip-audit)**, **타이포스쿼팅·AI가 지어낸 패키지 이름**, **ReDoS**는 일반 지식이에요.

80~81장 (제품 기획·최적화와 안정화)

80장 제품 기획

- 이 저장소의 `product/` 기획 문서를 합친 장이에요. 외부 출처는 각 장(42·58~60·62·65·67·81장 등)의 출처를 따라요.

81장 최적화와 안정화

- 에러 예산 정책 예시 (구글 SRE 워크북)
- SLO 용어 (Real Python)
- 에러 예산 (Netdata)
- 타임아웃·재시도·백오프와 지터 (아마존 빌더스 라이브러리)
- 카나리 릴리스 (마틴 파울러)
- 하이퍼케어란 (Helply)
- 하이퍼케어 기간·끝내는 기준 (SupportBench)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **실행 예제 4개**(에러 예산 계산, 재시도·차단기, N+1 쿼리 수, 인덱스 전후 측정)는 문서에 적힌 그대로 실행해 확인했어요. 인덱스 측정 시간은 이 작업 환경 기준이고 컴퓨터마다 달라요.
- **에러 예산 75% 기준**, **안정화 기간 끝내는 기준 예시**, **행사 배수 5~10배**는 예시로 정한 값이에요.
- **서킷 브레이커에 대한 마틴 파울러의 원문**은 이번 검색에서 확인하지 못했어요. 차단기 설명은 일반 지식과 아마존 글 요약을 바탕으로 했어요.
- **N+1 문제**, **커누스의 "섣부른 최적화" 인용**, **프로파일러 도구 이름(cProfile, cargo flamegraph)**, **금요일 배포 금지 관례**는 이번 검색에서 원문을 확인하지 못한 일반 지식이에요.

82장 AI 코드 보안 점검

- 취약점 탐지 코드 언어 모델, 얼마나 왔나 — PrimeVul (arXiv)
- Claude Code로 보안 리뷰 자동화 (Anthropic)
- Claude Code 자동 보안 리뷰 (Anthropic 고객센터)
- CodeShield 문서 (메타 PurpleLlama/LlamaFirewall)
- Foundation-Sec-8B (허깅페이스)
- Foundation-Sec-8B 소개 (시스코)
- Foundation-Sec-8B 라이선스 고지 (허깅페이스 NOTICE)
- 오픈소스 AppSec 도구 64개 (AppSec Santa)
- 오픈소스 비밀 키 스캐너 비교 (AppSec Santa)

- 비공개 저장소의 CodeQL (깃허브 문서)
- cargo audit (RustSec)
- 오픈소스 침투 테스트 도구 14가지 (TechTarget)
- Nuclei vs OWASP ZAP (Penetrify)

⚠️ **확인하지 못한 것**

- **IDOR 예제**는 문서에 적힌 그대로 실행해 확인했어요. **한 바퀴 앱의 보안 헤더·경로 조작 테스트**는 앱 테스트로 확인했어요.
- **도구 라이선스**는 비교 블로그 기준이에요(Semgrep CE LGPL-2.1, Trivy Apache-2.0, Gitleaks MIT, TruffleHog AGPL-3.0, ZAP Apache-2.0). **OSV-Scanner 라이선스**와 **Bandit·gosec·ESLint 플러그인** 세부는 확인하지 못했어요.
- **CodeQL 비공개 저장소 가격**은 자료마다 달라 금액을 적지 않았어요.
- **CodeShield 정밀도·재현율(96%/79%)**은 2차 자료라 본문에 넣지 않았어요.
- **Qwen2.5-Coder의 3B 라이선스 예외**, **보안 리뷰 성능**은 확인하지 못했어요.
- **Gitleaks·cargo audit·ZAP을 이 작업 환경에서 직접 실행**하는 것은 도구 설치가 허용되지 않아 하지 못했어요. 한 바퀴 앱의 보안 워크플로는 깃허브에서 첫 실행 때 확인돼요.
- **클로드 보안 리뷰 액션의 버전 표기(@main)와 입력 이름**은 미러·문서 색인 기준이라 공식 저장소에서 확인이 필요해요.
- **침투 테스트 도구 라이선스**: ZAP(Apache-2.0)만 확인했고 **Nmap·Metasploit·Nikto·Nuclei**의 라이선스·사용 조건은 각 프로젝트에서 확인이 필요해요. **ZAP 운영 주체**(OWASP → Software Security Project → Checkmarx)도 자료마다 달라요.

82~84장 (보안 확장: CodeQL·전체 지도·사고 사례)

82장 보강 — CodeQL·깃허브 보안 기능

- CodeQL의 Rust 정식 지원 (깃허브 변경 이력, 2025-10-14)
- CodeQL 2.23.3 Rust 규칙 (깃허브 변경 이력)
- 코드 스캐닝 기본 설정 (깃허브 문서)
- Secret Protection·Code Security 출시와 가격 (깃허브 변경 이력)

83장 보안 전체 지도

- OWASP Top 10 2025 소개 (OWASP)
- OWASP Top 10 2025: 접근 통제 실패 여전히 1위 (The Register)
- 서브도메인 탈취와 댕글링 DNS (Red Sift)

84장 국내 사례

- SKT 과징금 1,348억 (전북일보)
- SKT 최종 조사 결과 (디지털데일리)
- 쿠팡 3,370만 계정 유출과 인증키 관리 (CIO)
- 쿠팡 유출 결산 (보안뉴스)
- 예스24 랜섬웨어 원인 (보안뉴스)
- 예스24 재공격·백업 복구 (디지털데일리)
- 롯데카드 웹로직 7년 방치 (디지털데일리)
- 롯데카드 해킹 후 성찰 (보안뉴스)
- KT 불법 펨토셀 조사 결과 (뉴시스)

- GS리테일 크리덴셜 스터핑 (보안뉴스)
- GS샵 158만 건 유출 (보안뉴스)

84장 해외 사례

- 스노우플레이크 고객사 침해 (CyberInsider)
- 캐피털원 해킹에서 배울 점 (Krebs on Security)
- 캐피털원 사고 (Wiz 사고 데이터베이스)
- MOVEit CVE-2023-34362 (CybelAngel)
- Tea 앱 유출 (404 Media)
- Tea 앱 7만 2천 장 유출 (CyberInsider)
- npm 공급망 공격·Shai-Hulud (Pulsedive)
- polyfill.io 공급망 공격 (The Hacker News)
- polyfill.io 38만 호스트 (The Hacker News)
- 우버 MFA 피로 공격 (InfoQ)
- MGM 헬프데스크 사칭 (Computing)
- 23andMe 크리덴셜 스터핑 (BleepingComputer)
- LastPass 엔지니어 집 PC 침해 (Help Net Security)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **깃허브 보안 기능 가격**은 2025년 4월 출시 가격이에요. 이후 변경 여부는 깃허브 가격 페이지에서 확인하세요.
- **OWASP Top 10 2025**의 A04~A09 세부 순서는 이번 검색에서 원문으로 확인하지 못해 묶어서 적었어요. 최종본 공개 시점도 자료마다 달라요.
- **사례 숫자**(유출 건수·피해자 수·과징금)는 기사·발표마다 다른 경우가 있어 대표 수치만 적었어요. 쿠팡·KT는 **수사·조사가 진행 중**이었고, 예스24의 **몸값 지불**은 보도일 뿐 회사가 확인하지 않았어요.
- **캐피털원 피해 규모(1억 명 이상)**, **노출된 몽고DB·엘라스틱서치 몸값 공격**, **OWASP API·Mobile Top 10 내용**, **STRIDE**, **IMDSv2·SRI·CSP·DMARC 단계 적용**, **3-2-1·불변 백업**, **2025년 깃허브 액션 오염 사건**은 이번 검색에서 원문을 확인하지 못한 일반 지식이에요.
- **Tea 앱의 AI 코드 사용 여부**는 회사가 부인했고 확인되지 않았어요.

85장 프록시·동적 딜레이·브라우저 자동화

- 구글, 주거용 프록시망 IPIDEA 차단 (Security Affairs)
- IPIDEA 차단 (SecurityWeek)
- 주거용 프록시의 문제 (Barracuda)
- 클라우드플레어, AI 크롤러 기본 차단 (MIT Technology Review)
- 클라우드플레어 pay per crawl (Computerworld)
- RFC 9309 Robots Exclusion Protocol (IETF)
- robots.txt의 미래 (구글 검색 센터 블로그)
- 윤리적 웹 크롤러 모범 사례 (AWS 문서)
- 예의 바른 크롤러 (Slatecave)

⚠️ 확인하지 못한 것

- **실행 예제 2개**(스스로 느려지는 수집기 + 연습 사이트, Playwright로 한 바퀴 앱 E2E)는 이 작업 환경에서 직접 실행해 확인했어요.
- **IPIDEA 사용 조직 550개 이상**은 보안 업체 보도 기준이고, 모든 사용자가 불법이었다는 뜻은 아니에요. 2026년 7월 **NetNut** 조치도 보도로만 확인했어요.
- **클라우드플레어 pay per crawl**은 2025년 시범(비공개 베타) 기준이고, 이후 변경은 확인하지 못했어요.
- **프록시 종류 설명, 합성 모니터링, 봇 막기 방법(행동 신호·캡차·턴스타일)**, **Puppeteer·Selenium**, **차단 우회가 업무방해·부정경쟁으로 이어질 수 있다는 판단**은 69장 판례 해설과 일반 지식을 바탕으로 했어요. 구체적 사안은 변호사와 확인하세요.

코딩 공부 노트

2장 언어 지도

- TIOBE 2026년 10월 (TechRepublic)
- TIOBE 2026년 10월 (Blog du Modérateur)
- Stack Overflow 2025 설문 (공식)
- Stack Overflow 2025 사용률 정리 (Enstacked)
- Stack Overflow 2025 사용률 정리 (SecondTalent)

⚠️ 확인하지 못한 것

- 언어별 사용 비율(자바스크립트 약 69% 등)은 설문 공식 페이지가 아니라 정리 기사에서 가져왔어요.
- **C#·코틀린·스위프트 예제 코드**는 조사 환경에 실행 도구가 없어서 돌려 보지 못했어요. 나머지 10개 언어 예제와 문서 속 파이썬·C·웹 예제는 실제로 실행해서 확인했어요.