CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG

1) Hàm thống kê:

Gồm các hàm Min, Max, Count …

2) Hàm chuỗi:

Gồm các hàm Upper, Lower, Len, Left, Right ...

3) Hàm thời gian:

- Để lấy ngày hiện hành: GetDate()
- Day, Month, Year: được dùng để lấy ngày, tháng, năm của dữ liệu kiểu ngày tháng.
- **Hàm DatePart**: trả về giá trị là thời gian tùy theo tham số DatePart.

▪ *Cú pháp:*

```
DatePart(<DatePart>,<Ngày tháng>)
```

▪ *Tham số Datapart: yy, mm, dd*

▪ *Ví dụ:*

```
DatePart(yy, "05/12/2020")
Kết quả nhận được là: 2020
```

- **Hàm DateDiff**: trả về giá trị là hiệu số khoảng thời gian giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc tùy theo tham số DatePart

▪ *Cú pháp:*

```
DateDiff(<DatePart>,<Ngày bắt đầu>,<Ngày kết thúc>)
```

▪ *Ví dụ:*

```
DateDiff(yy,"05/12/2020","05/16/2020")
Kết quả nhận được là: 4
```

- **Hàm DateAdd**: trả về giá trị là thời gian cộng thêm vào một ngày tháng tùy theo tham số DatePart.

▪ *Cú pháp:*

```
DateAdd(<datePart>,<Số>, <Ngày tháng>)
```

▪ *Ví dụ:*

```
DateAdd(dd, 2,"12/10/2020")
Kết quả nhận được là: 12/12/2020
```

- **Hàm DateName**: trả về giá trị là thứ trong tuần.

▪ *Cú pháp:*

```
DateName(<DatePart>,<Ngày tháng>)
```

▪ *Ví dụ:*

```
DateName(dw, "7/15/2020") => Kết quả là: WednesDay
```

Đơn_vị (Thành phần của ngày)	Chữ viết tắt
year	yy, yyyy
quarter	qq, q
month	mm, m
dayofyear	dy, y
day	dd, d
week	wk, ww
weekday	dw
hour	hh
minute	mi, n
second	ss, s
millisecond	ms

4) Các hàm chuyển kiểu dữ liệu:

- **Hàm Str:** thường được dùng để chuyển đổi dữ liệu kiểu số thực sang chuỗi.

▪ *Cú pháp:*

```
STR (Số_thực, Số_ký_tự [, Số_lẻ])
```

- **Hàm Convert:** thường được dùng để chuyển đổi dữ liệu kiểu số hay dữ liệu kiểu ngày tháng sang chuỗi.

▪ *Cú pháp:*

```
Convert(<Kiểu dữ liệu>,<Biểu thức>,<mã định dạng>)
```

▪ *Ví dụ:*

Convert(char(10), "05/17/2020", 103)
Kết quả là chuỗi: "17/05/2020"

yy	yyyy	Chuỗi kết quả
-	0 hoặc 100	mon dd yyyy hh:miAM (or PM)
1	101	mm/dd/yyyy
2	102	yy.mm.dd
3	103	dd/mm/yy
5	105	dd-mm-yy
6	106	dd mon yy
8	108	hh:mm:ss
9	109	mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM)
10	110	mm-dd-yy
11	111	yy/mm/dd
12	112	yymmdd
…		

- **Hàm Cast:** thường dùng để chuyển dữ liệu kiểu số sang chuỗi.

- *Cú pháp:*

```
Cast(<Biểu thức> As <Kiểu dữ liệu>)
```

- *Ví dụ:*

```
Cast(12 As varchar(10))
```

- **Hàm IsNull:** được dùng để thay thế giá trị Null trong biểu thức bằng giá trị khác.

- *Cú pháp:*

```
IsNull(<Biểu thức>,<Giá trị thay thế>)
```

- *Ví dụ:*

```
IsNull(Sum(soluong),0)
```