

EAS开放平台接口说明

智联测评

接口说明书

1.直接登录并进入答题接口（以链接形式直接打开）

地址: <http://eas.zhaopin.com/Assessment/Api/OpenApiLogin.ashx>

请求方式: GET

参数说明:

名称	描述	备注	举例	类型	长度	必填
CompanyId	企业ID	由智联提供(每个企业唯一)	1001	int		是
PersonId	用户ID	客户系统内的用户ID, 用于唯一标示用户	10001	string	32	是
Name	用户姓名	中文姓名	张三(所有中文要使用utf8来urlencode, 但是参与签名的是encode之前的值)	string	32	是
Email	用户email		zhangsan@163.com	string	32	是
PaperIds	试卷ID	由智联提供(见固化试卷清单)	237 238(可传多个用 间隔)	string		是
JobName	职位名称	客户系统的项目/职位名称	Java工程师	string	32	是
JobId	职位ID	客户系统的项目/职位ID	10001	string	32	是(若没有可传: -1)
Signature	签名	计算得出, 其中secret由智联提供	所有参数按照参数名字母序排序, 再加secret后小写md5。即md5(CompanyId+Email+JobId+JobName+Name+PaperIds+PersonId+Secret)	string		是
Extend		客户自定义扩展Json格式数据, 成绩接口会原样返回	{key:value}(不参与签名)	string	1024	否
IsMobile		是否移动端	1 (不参与签名)	int		否
RedirectUrl		用户作答完成后跳转的地址	http://baidu.com (不参与签名)	string		否

2.获取成绩接口

地址: <http://eas.zhaopin.com/Assessment/api/OpenApiResult.ashx>

请求方式: GET

参数说明:

名称	描述	备注	举例	类型	长度	必填
CompanyId	企业ID	由智联提供	1001	int		是
JobId	项目ID	客户系统的项目/职位ID	10001	varchar	32	是
Signature	签名	规则同登录接口		varchar		是
PersonIds	考试人的ID	支持批量	1,2,3	varchar	一次最多50人	是

返回格式:JSON

示例:

```
{
  "JobId": "10001",
  "Persons": [
    {
      "PersonId": "10001",
      "Papers": [
        {
          "PaperId": 1,
          "ReportUrl": "http://xxx.com",
          "ShortReportUrl": "http://xxx.com",
          "PdfReportUrl": "http://xxx.com",
          "PdfShortReportUrl": "http://xxx.com",
          "TotalScore": 99.9,
          "DimScores": [
            {
              "Name": "语文",
              "Score": 11.5
            },
            {
              "Name": "数学",
              "Score": 11.5
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "Extend": "{key:value}"
}
```

字段说明:

字段名称	描述	备注	举例
PersonId	用户ID	客户系统内的用户ID，用于唯一标示用户	10001
JobId	项目ID	客户系统的项目/职位ID	10001
PaperId	试卷ID		
ReportUrl	报告url	报告链接地址	
ShortReportUrl	短报告url		
PdfReportUrl	pdf报告url		
PdfShortReportUrl	pdf短报告url		
TotalScore	总分		
DimScores	各维度分		
Extend			