ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

№ TO-H00991-10

Продукция: Профили стальные оцинкованные с полимерным покрытием и

комплектующие к ним

Изготовитель: ЗАО "АСП Инжиниринг"

Назначение: Для устройства подвесных потолков помещений зданий и со-

оружений различного назначения

Настоящий документ является приложением № 2 к сертификату соответствия № РСС RU.CA81.H00991; содержит 3 л., заверенных печатью Φ ЦС

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель ОС "ФЦС" О.В.Кожушко

" 26 " января 2010 г.

1. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

1.1. Профили стальные оцинкованные с полимерным покрытием и комплектующие к ним (далее - профили) изготавливаются способом непрерывного профилирования по ТУ 5262-002-98162987-2007 с изм. №1, 2.

Профили изготавливаются из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,4-1,0 мм с полимерным покрытием по ГОСТ 30246 или ГОСТ Р 52146.

1.2. Готовые профили покрываются защитной полиэтиленовой пленкой и поставляются потребителю в блоках или полетах упакованными в полиэтиленовую пленку. Масса упаковки – не более 60 кг. Профили могут поставляться в картонной таре.

При поставке потребителю продукция сопровождается документом о качестве (паспортом), в котором указывается следующая информация:

- наименование, товарный знак и телефон предприятия-изготовителя;
- наименование профилей;
- наименование и код цвета лицевой части профиля;
- длина профиля;
- количество профилей в пачке;
- штамп технического контроля предприятия-изготовителя;
- штамп упаковщика;
- масса пачки.

2. СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФИЛЕЙ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

- 2.1. Номинальные размеры профилей соответствуют требованиям ТУ 5262-002-98162987-2007 с изм. №1, 2.
- 2.2. Значения действительных отклонений геометрических размеров профилей не должны превышать указанных в таблице. Другие характеристики профилей должны соответствовать значениям, приведенным в таблице.

Таблица

N_0N_0	Наименование	НД на метод	Нормативное	Фактическое
п/п	параметра	испытаний	значение	значение
1.	Отклонение геометри-	5262-002-98162987-		
1.	ческих размеров:	2007 с изм. №1, 2		
	- длина		$\pm 3,0 \div \pm 5,0 \text{ mm}$	соответствует
	- скручивание		не более 1,5 мм/м	соответствует
	- прямолинейность		не более 1,0/L* мм	соответствует
2.	Адгезия полимерного покрытия, балл	ГОСТ 15140-78	не более 2	1

 $^{^{*)}}$ L – общая длина профиля.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСТИМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Назначение

Профили предназначены для устройства потолков внутренних помещений зданий и сооружений различного назначения.

Область применения

По природно-климатическим условиям:

- допускаемая минимальная температура наружного воздуха не ниже минус $50^{0}\mathrm{C};$
 - допускаемая максимальная температура эксплуатации не выше 90°C;
- допускаемые зоны влажности (по СНиП 23-02-2003) сухая, нормальная, влажная;
- допускаемая степень агрессивности окружающей среды (по CHиП 2.03.11-85) неагрессивная, слабоагрессивная.

Эксперт



Ф.В.Бобров

Настоящий документ действителен до 26 января 2012 г.