

BANDER-SNEAKERS

GUIDE D'INSTALLATION TECHNIQUE
Déploiement & Configuration

1. Prérequis Système

Avant de déployer le projet, assurez-vous que l'environnement serveur dispose des configurations suivantes :

Composant	Version Requise	Notes
PHP	7.4 ou supérieur	Extensions : pdo_mysql, curl, gd, openssl
MySQL	5.7 ou MariaDB 10.4+	Collation : utf8mb4_general_ci
Apache	2.4+	Module mod_rewrite activé
Composer	Dernière version	Gestion des dépendances (PHPMailer)

2. Installation des Fichiers

Option A : Clonage via Git

Placez-vous dans le dossier racine de votre serveur web (ex: httdocs ou www) :

```
cd /chemin/vers/httdocs
git clone https://github.com/binksterrel/bander-sneakers.git
```

Option B : Installation Manuelle

1. Téléchargez l'archive du code source. 2. Extrayez les fichiers dans un dossier nommé 'bander-sneakers'.

3. Installation des Dépendances

Le projet utilise Composer pour gérer la bibliothèque PHPMailer. Ouvrez un terminal à la racine du projet :

```
composer install
```

Cette commande va générer le dossier /vendor nécessaire à l'envoi des emails.

4. Base de Données

1. Connectez-vous à votre gestionnaire BDD (phpMyAdmin).
2. Créez une base de données vide nommée **bander_sneakers**.
3. Importez le fichier de données initiales situé dans : database/dump.sql.
4. (Optionnel) Si besoin, importez aussi database/bander_sneakers.sql pour la structure seule.
5. Vérifiez que les 20 tables ont bien été créées.

Commande import en ligne de commande :

```
mysql -u [user] -p bander_sneakers < database/dump.sql
```

5. Configuration (config.php)

Editez le fichier includes/config.php pour lier l'application à votre base de données :

```
// Exemple pour XAMPP local
```

```
define('DB_HOST', 'localhost');  
define('DB_USER', 'root');  
define('DB_PASS', ''); // Vide sous XAMPP, 'root' sous MAMP  
define('DB_NAME', 'bander_sneakers');  
  
// URL du site (Adapter si nécessaire)  
define('SITE_URL', 'http://localhost/bander-sneakers');
```

6. Permissions & Dossiers

Pour permettre l'upload d'images (Marketplace 2nd Hand), assurez-vous que les dossiers suivants sont accessibles en écriture (CHMOD 755 ou 777) :

- uploads/secondhand/
- assets/images/uploads/

7. Tests de Validation

Une fois l'installation terminée, effectuez les vérifications suivantes :

Test	Action	Résultat Attendu
Homepage	Accéder à l'URL du site	La page d'accueil s'affiche sans erreur PHP.
Auth	Créer un compte client	Insertion en BDD table 'users' OK.
Admin	Accéder à /admin	Page de login administrateur visible.
Images	Voir un produit	Les images se chargent (bon chemin URL).