

API Key 格式 识别分析

AWS Bedrock · OpenAI · Anthropic

目的	为 detector.py 提供前缀、字符集、长度与匹配优先级参考
范围	仅分析字符串结构，不进行联网验证或权限探测
安全	正文隐藏凭据；附录按用户要求保留完整字符串

报告日期：2026-07-15

样本识别结论

这些样本可以通过格式可靠分类；格式只能说明“像哪家服务商的凭据”，不能证明凭据仍然有效、具有额度，或拥有具体模型权限。

类型	核心特征	样本长度	可信度
AWS 长期凭据	AKIA...l...	20 + 1 + 40	高
OpenAI Project	sk-proj-...	164	高
OpenAI 旧版	sk-...T3BlbkFJ...	51	高
Anthropic API	sk-ant-api03-...	108	高

AWS Bedrock / IAM 长期凭据

样本由一个 AWS Access Key ID 和一个 Secret Access Key 组成，项目用竖线把两段拼接。竖线是本项目的输入约定，并不是 AWS 凭据自身的一部分。

AKIA...|...

- Access Key ID：AKIA 开头，共 20 位，后续为大写字母和数字。
- Secret Access Key：通常为 40 位，可包含字母、数字、斜线、加号和等号。
- AKIA 表示长期 AWS 访问凭据，但无法仅凭格式确认 Bedrock 权限。

`^AKIA[A-Z0-9]{16}\\|[A-Za-z0-9/+=]{40}$`

ASIA 开头的是临时凭据，必须同时提供 Session Token。当前两段式 Bedrock 输入不应把 ASIA 当作可用凭据。

两类 OpenAI Key

样本中同时出现 Project Key 和旧版 Secret Key。两者都采用 URL-safe 字符，但前缀和长度明显不同，应分别匹配。

Project Key

第 1、3 个 OpenAI 样本属于 Project Key。样本总长度为 164，但检测器不应把长度 164 写死，以免格式升级时误拒绝。

```
sk-proj-...
```

```
^sk-proj-[A-Za-z0-9_-]{40,}$
```

旧版 Secret Key

其余四个 OpenAI 样本属于常见旧版格式，总长度为 51。中间的 T3BlbkFJ 是高度可辨识的旧版标记，其 Base64 解码文本为 OpenAI。

```
sk-...T3BlbkFJ...
```

```
^sk-[A-Za-z0-9]{20,}T3BlbkFJ[A-Za-z0-9]{20,}$
```

通用兼容规则

如果还需要兼容没有明显标记的旧 Key，可使用下方兜底规则，但必须放在检测顺序末尾。sk- 被多个服务使用，过早匹配容易造成误分类。

```
^sk-[A-Za-z0-9]{40,}$
```

前缀只能判断字符串形态，不能推断余额、速率等级、组织、项目归属或可访问模型。

Anthropic / Claude

三个样本均为 sk-ant-api03- 前缀。sk-ant- 指向 Anthropic 命名空间，api03- 是 API Key 格式代际标识；后半段使用字母、数字、下划线和连字符。

```
sk-ant-api03-...
```

- 三个样本总长度均为 108。
- 不建议把 108 写死，应使用明确前缀、URL-safe 字符集和合理最小长度。
- 若要兼容 Admin Key，可同时接受 api 与 admin 变体。

```
^sk-ant-(?:api|admin)\d{2}-[A-Za-z0-9_-]{60,}$
```

推荐检测顺序

检测时应先匹配最具体、最不容易冲突的结构，再使用宽泛规则兜底。



项目现状

现有 detector.py 的规则和顺序已经能够正确识别本次所有样本：AWS → Anthropic → Gemini → OpenAI。AWS 的可选区域字段也会被规范化处理。

安全建议

即便凭据已失效，完整值仍不应进入测试夹具、日志或 Git 历史。应使用具有相同长度、前缀和字符集的随机假数据；服务商后台仍可见的旧凭据应保持撤销状态。

完整凭据清单

本附录按用户要求保留完整字符串，不作脱敏。为适应版宽，长字符串会视觉换行；换行不是凭据的一部分。

AWS Bedrock / IAM

AWS-01	长期 Access Key ID + Secret	61 字符
AKIAQMP COWAPRZNF5PJC fYXPms4f4Mu3fbo520qLIjegij80QfWikxS6oj8T		

OpenAI Project Keys

OPENAI-01	Project Key	164 字符
sk-proj-rmH3vnZ_DaP26c5sdonKiTokP4Z8fVpLyexDhtZN-5waHrNDJ4UA5g40DJEJ5Ps-vyoMlxzwZmT3B1bkFJael-s0eQx1B6Ps-d80o2ggY4RGL9zBoB2BQKzjb04BqW-ThjK2y5t8nkHyde8PeK00oCKkD9IA		
OPENAI-03	Project Key	164 字符
sk-proj-z16oDuqI3r5PtX7J9Krkale0EdPwN0Jym0pCGf8nFnb6DlGBfrn4VM372nVTBQNZxzeJJXTYT3B1bkFJbQAm2x5Wj15nqRzaJ3dkHd1yD1J-84TNv5pNfh8A1RtKu9areSWvLwxQ9rkJx0s1ceVeX5P6EA		

OpenAI 旧版 Secret Keys

OPENAI-02	旧版 Secret Key	51 字符
sk-vFx1bJK8aNowFSZz3qr3T3B1bkFJjfzXu7XV3MfJvRAjYBEa		
OPENAI-04	旧版 Secret Key	51 字符
sk-P32M19dpbYVsFEEFm8v6T3B1bkFJLH5ey89oC0SstRvClfv4		
OPENAI-05	旧版 Secret Key	51 字符
sk-Cxi2Ats7KN81a0uAdEMMT3B1bkFJFqPdJkUUMfxYE2vjrnIi		
OPENAI-06	旧版 Secret Key	51 字符
sk-yGhAAQ8J6SFG7NscEGhdT3B1bkFJTzXH1IDQUgy9WTuf2nKr		

Anthropic / Claude API Keys

ANTHROPIC-01	sk-ant-api03 格式	108 字符
sk-ant-api03-0LXkSjMX-w95yvuGxa0hpYrXX41neJN__mt qqIzGlZtzy9SiqaoVxlrMZZ0K7PVWuzuzI8c8Syn-aYE-XXb _7w-u9tmuAAA		
ANTHROPIC-02	sk-ant-api03 格式	108 字符
sk-ant-api03-_WPGxYxCvmDgkly1qPixyWcwDHeEodtdYJY SDd0h8M2iS1M5krMkw-bk-W4QdcvgzDBfLqLUa0YM5qAKoFN gcQ-DxFCngAA		
ANTHROPIC-03	sk-ant-api03 格式	108 字符
sk-ant-api03-7RzdaXuB68mqtCrRnWalVaI-5WqhnoLVedx GWTR46BTIEmxLUkoyw1IsToHYbi2GCR-3UIuZB6Sz-gpDcXk L4Q-fHzbtAAA		

敏感性提示：即使样本已失效，本文件仍应按含认证信息的内部文档管理。不要提交到版本库、公开网盘或工单附件。