

Show Table in qmd file

Gao Zhen

1 : Show Table in qmd file

在 .qmd (Quarto) 文件中正确显示表格非常简单，因为它原生支持 Pandoc 风格的 Markdown 语法。

为了确保你拷贝过去后能完美渲染，请遵循以下三个核心要点：

1. 粘贴时的格式要求 前后空行：在表格的上方和下方各留出一个完整的空行。这是 Markdown 解析器识别表格的关键。

对齐分隔线：表头下方的第二行 `|:-|` 是必须的，它决定了列的对齐方式 (`:-` 左对齐，`:-:` 居中，`-:` 右对齐)。

2. 在 .qmd 中增加高级功能（可选）如果你希望表格有标题或引用编号，可以在表格下方紧接着添加：

几何对象 (Geom)	数据要求	生信典型应用场景	关键参数建议
<code>geom_point()</code>	连续型 x, y	PCA 主成分分析图、火山图 (Volcano Plot)	<code>alpha=0.5, size</code>
<code>geom_tile()</code>	离散型 x, y	差异表达基因热图 (Heatmap)	<code>aes(fill = value)</code>
<code>geom_boxplot()</code>	离散型 x, 连续型 y	比较不同组别间的基因表达量分布	<code>outlier.shape = NA</code>
<code>geom_violin()</code>	离散型 x, 连续型 y	单细胞测序中 Cluster 基因分布	<code>trim = FALSE</code>
<code>geom_bar()</code>	离散型 x	GO/KEGG 富集分析条形图	<code>stat = "identity"</code>
<code>geom_density2d()</code>	连续型 x, y	[Wildcard] 大样本量单细胞轨迹密度分布	<code>color = "blue"</code>
<code>geom_jitter()</code>	离散型 x, 连续型 y	叠加原始数据点	<code>width = 0.2, alpha = 0.3</code>

2 : 添加中文字体

既然你是在 Linux 服务器 上操作，PDF 渲染最容易因为找不到字体而失败。请按以下步骤操作：

检查系统字体：在终端输入 `fc-list :lang=zh`。如果没有返回任何内容，说明你的服务器没装中文字体。

安装字体（以 Ubuntu 为例）：P

```
# fc-list :lang=zh
```

```
# sudo apt-get install fonts-noto-cjk fonts-wqy-microhei
```

No TeX installation was detected.

Please run ‘quarto install tinytex’ to install TinyTex. If you prefer, you may install TeXLive or another TeX distribution.

```
# quarto install tinytex
```

3 : 设置视觉外观

Positron 是基于 VS Code (Code-OSS) 开发的，因此它继承了 VS Code 非常强大的界面定制功能。你可以通过以下几种方法为“服务器”和“WSL”设置完全不同的视觉外观：方法一：使用 Peacock 扩展（最推荐、最直观）这是 VS Code 用户最常用的区分窗口的方法。在 Positron 的插件市场 (Extensions) 搜索并安装 Peacock。在服务器连接中：按下 `Ctrl+Shift+P` (macOS 是 `Cmd+Shift+P`) 调出命令面板。输入 `Peacock: Enter a Color`。输入 `Blue` 或者一个颜色十六进制（如 `#007acc`）。你会发现标题栏、侧边栏和状态栏都变成了蓝色