## Elementi di Bioinformatica

#### Gianluca Della Vedova

Univ. Milano-Bicocca https://gianluca.dellavedova.org

2 novembre 2020

**Aplotipi** 

#### Istanza

- Pedigree *P*
- Per ogni individuo, il suo genotipo (00, 11, 01)
- No dati mancanti
- No ricombinazioni
- Caso biallelico

- $g_i[j]$ : genotipo dell'individuo i nel locus j. Vale 0 o 1 se omozigote, 2 se eterozigote.
- $w_i[j]$ . Vale 0 se il locus j dell'individuo i è omozigote, 1 se eterozigote.
- $h_{x,i}$  se x è genitore di i. Se x passa il suo aplotipo paterno a i, allora  $h_{x,i} = 0$ , altrimenti 1
- $p_i[j]$ : aplotipo paterno dell'individuo i nel locus j

#### Variabili

- $g_i[j]$ : genotipo dell'individuo i nel locus j. Vale 0 o 1 se omozigote, 2 se eterozigote.
- $w_i[j]$ . Vale 0 se il locus j dell'individuo i è omozigote, 1 se eterozigote.
- $h_{x,i}$  se x è genitore di i. Se x passa il suo aplotipo paterno a i, allora  $h_{x,i} = 0$ , altrimenti 1
- $p_i[j]$ : aplotipo paterno dell'individuo i nel locus j

### Aplotipi

 $(g_i[j], g_i[j])$  se omozigote, (0, 1) oppure (1, 0) se eterizigote

#### Variabili

- $g_i[j]$ : genotipo dell'individuo i nel locus j. Vale 0 o 1 se omozigote, 2 se eterozigote.
- $w_i[j]$ . Vale 0 se il locus j dell'individuo i è omozigote, 1 se eterozigote.
- $h_{x,i}$  se x è genitore di i. Se x passa il suo aplotipo paterno a i, allora  $h_{x,i} = 0$ , altrimenti 1
- $p_i[j]$ : aplotipo paterno dell'individuo i nel locus j

### Aplotipi

- $(g_i[j], g_i[j])$  se omozigote, (0, 1) oppure (1, 0) se eterizigote
- aplotipo materno  $p_i[j] + w_i[j]$  in  $\mathbb{Z}_2$

### Ereditarietà di Mendel

- p padre, m madre, f figlio/a, x genitore
- $h_{p,f} = 0 \Rightarrow p_f[j] = p_p[j]$
- $h_{p,f} = 1 \Rightarrow p_f[j] = p_p[j] + w_p[j];$
- $h_{m,f} = 0 \Rightarrow p_f[j] + w_f[j] = p_m[j]$
- $h_{m,f} = 1 \Rightarrow p_f[j] + w_f[j] = p_m[j] + w_m[j];$

## Ereditarietà di Mendel

- $\blacksquare$  p padre, m madre, f figlio/a, x genitore
- $h_{p,f} = 0 \Rightarrow p_f[j] = p_p[j]$
- $h_{p,f} = 1 \Rightarrow p_f[j] = p_p[j] + w_p[j];$
- $h_{m,f} = 0 \Rightarrow p_f[j] + w_f[j] = p_m[j]$
- $h_{m,f} = 1 \Rightarrow p_f[j] + w_f[j] = p_m[j] + w_m[j];$
- $p_f[j] = p_p[j] + w_p[j]h_{p,f};$
- $p_f[j] + w_f[j] = p_m[j] + w_m[j]h_{m,f};$

### Ereditarietà di Mendel

- ightharpoonup p padre, m madre, f figlio/a, x genitore
- $h_{p,f} = 0 \Rightarrow p_f[j] = p_p[j]$
- $h_{p,f} = 1 \Rightarrow p_f[j] = p_p[j] + w_p[j];$
- $h_{m,f} = 0 \Rightarrow p_f[j] + w_f[j] = p_m[j]$
- $h_{m,f} = 1 \Rightarrow p_f[j] + w_f[j] = p_m[j] + w_m[j];$
- $p_f[j] = p_p[j] + w_p[j]h_{p,f};$
- $p_f[j] + w_f[j] = p_m[j] + w_m[j]h_{m,f};$
- $p_f[j] + d_{x,f} = p_x[j] + w_x[j]h_{m,f}$ , dove  $d_{p,f} = 0$  e  $d_{m,f} = w_f$

### Sistema

### Equazioni

- $p_f[j] + d_{x,f} = p_x[j] + w_x[j]h_{x,f}$ , per ogni coppia (x, f) genitore–figlio
- $d_{p,f} = 0$  per ogni coppia (p, f) padre–figlio
- $d_{m,f} = w_f$  per ogni coppia (m, f) madre–figlio
- $p_i[j] = g_i[j], \text{ se } g_i[j] \neq 2$
- $w_i[i] = 1$ , se  $g_i[j] = 2$
- $w_i[i] = 0$ , se  $g_i[j] \neq 2$

#### Incognite

- $p_x[j]$
- $h_{x,f}$

### Licenza d'uso

Quest'opera è soggetta alla licenza Creative Commons: Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire, recitare e modificare quest'opera alle seguenti condizioni:

- Attribuzione Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.
- Condividi allo stesso modo Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.