

Práctica 1. Introducción a R y RStudio

Jesús Martín Fernández

Contenidos

1. ¿Qué es R y cómo funciona R?	1
1.1 Un poco de historia	2
1.2 Cómo funciona R	3
2. Comenzando a trabajar con R	4
2.1 Instalación de R	4
2.2 RStudio: una interfaz para usar R	5
2.3 Establecer el directorio de trabajo	8
2.4 Instalación y uso de paquetes	9
2.5 La ayuda en R	10
3. Operando con R.	12
3.1 Las líneas de código en R	12
3.2 Creación de objetos con R	14
3.3 Las funciones en R	17
4. Guardando el trabajo realizado	18

1. ¿Qué es R y cómo funciona R?

R es un lenguaje de programación y un entorno de software diseñado especialmente para el análisis estadístico y la manipulación de datos. A diferencia de otros lenguajes de programación que necesitan ser compilados en un archivo ejecutable antes de su uso, R es un lenguaje interpretado. Esto significa que puedes escribir y ejecutar comandos de forma interactiva, lo que te permite ver los resultados de inmediato sin necesidad de un proceso de compilación previo. Esta característica hace que R sea especialmente útil para tareas exploratorias y análisis rápidos.

1.1 Un poco de historia

La historia de R comienza en 1992, cuando Robert Gentleman y Ross Ihaka, del Departamento de Estadística de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, empezaron a desarrollar el lenguaje. Sin embargo, si se rastrea más atrás, se descubre que R tiene sus raíces en el lenguaje S, desarrollado por John Chambers y su equipo en los Laboratorios Bell (ahora Alcatel-Lucent) en Nueva Jersey desde finales de los años 70. El lenguaje S fue diseñado para el análisis de datos y sentó las bases para muchas herramientas estadísticas posteriores.

R se creó combinando las fortalezas de dos lenguajes existentes: S y Scheme. Según los propios diseñadores, “el lenguaje resultante es muy similar en apariencia a S, pero en el uso de fondo y la semántica, es derivado de Scheme”. El nombre “R” fue elegido en parte para reconocer la influencia de S y en parte para destacar sus propias innovaciones.

La primera versión de R, la 0.16, fue una versión alfa desarrollada por Ihaka y Gentleman y presentó muchas de las características descritas en el “White Book”. En 1997, se lanzó la versión 0.49, la versión más antigua cuyo código se conserva y que aún compila en algunas plataformas UNIX. Este año también marcó el inicio del CRAN (Comprehensive R Archive Network) con tres espejos y doce paquetes. En diciembre de 1997, R se convirtió en parte del Proyecto GNU, una iniciativa para desarrollar software libre. Como parte de esta integración, el código fuente de R empezó a gestionarse y controlarse mediante CVS (Concurrent Versions System), una herramienta para el manejo de versiones de software. Esto permitió un control más organizado y colaborativo sobre el desarrollo y las actualizaciones del código de R.

A lo largo de los años, R ha evolucionado significativamente. La versión 1.0.0, lanzada el 29 de febrero de 2000, fue la primera versión considerada suficientemente estable para su uso en producción. En versiones posteriores, se introdujeron importantes mejoras como los métodos S4 en la versión 1.4.0, el soporte para UTF-8 en la versión 2.1.0, y el “lazy loading” para una carga rápida de datos en la versión 2.0.0. En 2004, Insightful Corporation adquirió S y agregó un entorno gráfico, y en 2008, TIBCO compró Insightful.

La evolución de R continuó con mejoras constantes en el rendimiento y la funcionalidad, incluyendo soporte para sistemas Windows de 64 bits en la versión 2.11.0 y mejoras en la internacionalización y la velocidad de serialización en versiones posteriores. La versión 3.0.0, lanzada en abril de 2013, introdujo mejoras en la interfaz gráfica de usuario, funciones gráficas, gestión de memoria y rendimiento. La versión 3.4.0, lanzada en abril de 2017, habilitó el compilador JIT (“Just In Time”) en el nivel 3 de forma predeterminada, marcando un hito importante en la optimización del rendimiento.

Hoy en día, R sigue siendo desarrollado y mantenido por el R Development Core Team, y es una herramienta esencial en el análisis estadístico y la visualización de datos, con una comunidad activa que contribuye a su constante evolución. Para conocer más sobre los autores y desarrolladores actuales de R, se puede consultar la lista de contribuyentes usando el comando `contributors()`; en el entorno de R..

Pero además de sus creadores existe una “comunidad” alrededor de R que juega un papel crucial en el éxito y la expansión del lenguaje de programación R. Su importancia radica no solo en la cantidad de usuarios que confían en R para sus análisis estadísticos y científicos, sino también en la vibrante red de colaboración y soporte que impulsa continuamente la evolución del lenguaje. La participación activa de sus miembros ha sido clave para el desarrollo de una vasta cantidad de recursos, herramientas y conocimientos compartidos que enriquecen el ecosistema R.

La Comunidad R

La comunidad global de R no solo está formada por usuarios, sino también por contribuyentes que desarrollan paquetes para la biblioteca CRAN y brindan apoyo en foros y plataformas. Es conocida por su dinamismo y compromiso, donde sus miembros gestionan foros, escriben blogs especializados y responden preguntas en Stack Overflow, creando una sólida red de soporte.


Además, la comunidad organiza conferencias sobre R en todo el mundo, ofreciendo oportunidades para aprender, compartir conocimientos y conectar con otros profesionales y entusiastas.

Si estás comenzando con R, seguramente encontrarás un paquete que se ajuste a tus necesidades. La comunidad ha desarrollado miles de herramientas que amplían las capacidades de R, con CRAN albergando casi 20.000 paquetes.

1.2 Cómo funciona R

R trabaja con objetos (variables, datos, funciones, resultados) que se almacenan en la memoria activa y se manipulan mediante operadores y funciones. Los resultados también son objetos que pueden analizarse. Los archivos solo se usan para entrada y salida de datos, mientras que las funciones se organizan en paquetes, con el paquete base como núcleo para tareas clave de manipulación de datos y análisis estadístico. Los operadores en R son intuitivos, y las funciones, que también son objetos, permiten realizar análisis complejos. La sintaxis accesible y su estructura orientada a objetos hacen de R una herramienta eficaz para el análisis de datos.

A diferencia de los programas tradicionales que muestran inmediatamente los resultados, R almacena los resultados como objetos, lo que permite al usuario trabajar con ellos más tarde. Por ejemplo, si se está analizando una gran base de datos y se construyen una decena de modelos explicativos de los cuáles solo se quiere elegir uno, R guarda el objeto que contiene toda la información de cada modelo. En lugar de mostrar todos los detalles de cada uno de ellos inmediatamente, se puede extraer solo la bondad de ajuste o los coeficientes de cada modelo, sin tener que lidiar con una salida masiva de información. Esto hace que R sea más flexible y eficiente en el manejo de datos complejos.



Esquema del funcionamiento de R (tomado de Paradis, E. (2005). *R for Beginners*. Institut des Sciences de l'Evolution. Université Montpellier II.)

Otra de las ventajas de R es su sintaxis sencilla, que permite a los usuarios realizar operaciones y análisis complejos de manera intuitiva. A diferencia de otros lenguajes de programación que requieren estructuras más elaboradas, R utiliza comandos directos que facilitan el trabajo desde el principio, lo que permite a los usuarios centrarse en el análisis sin preocuparse demasiado por la complejidad técnica.

Además, R es consistente en el uso de las funciones, todas las funciones en R deben incluir paréntesis, lo que crea una estructura clara y predecible. Esta característica asegura que los usuarios sepan exactamente cómo interactuar con cada función, independientemente de si reciben o no argumentos. Si se omiten los paréntesis, en lugar de ejecutar la función, R muestra su definición interna, lo que permite a los usuarios ver y entender cómo está diseñada.

Este enfoque estructurado y accesible de R fomenta tanto el aprendizaje rápido como la exploración más profunda del código. Los usuarios pueden comenzar realizando operaciones básicas, pero también tienen la libertad de explorar cómo se construyen las funciones y modificarlas si es necesario, lo que convierte a R en una herramienta altamente flexible para el análisis de datos.

2. Comenzando a trabajar con R

2.1 Instalación de R

Para instalar R vamos a la página web de R project: <http://www.r-project.org>.



[Home]

Download
CRAN

R Project

About R
Logo
Contributors
What's New?
Reporting Bugs
Conferences
Search
Get Involved: Mailing Lists
Get Involved: Contributing
Developer Pages
R Blog

R Foundation

Foundation
Board
Members
Donors
Donate

The R Project for Statistical Computing

Getting Started

R is a free software environment for statistical computing and graphics. It compiles and runs on a wide variety of UNIX platforms, Windows and MacOS. To [download R](#), please choose your preferred [CRAN mirror](#).

If you have questions about R like how to download and install the software, or what the license terms are, please read our [answers to frequently asked questions](#) before you send an email.

News

- **R version 4.4.1 (Race for Your Life)** has been released on 2024-06-14.
- We are deeply sorry to announce that our friend and colleague Friedrich (Fritz) Leisch has died. [Read our tribute to Fritz here.](#)
- **R version 4.4.0 (Puppy Cup)** has been released on 2024-04-24.
- **R version 4.3.3 (Angel Food Cake)** (wrap-up of 4.3.x) was released on 2024-02-29.
- **Registration for useR! 2024** has opened with early bird deadline March 31 2024.
- You can support the R Foundation with a renewable subscription as a supporting member.

News via Mastodon



Después seleccionamos el “espejo” más conveniente, en nuestro país una opción adecuada está en la Red Iris The Comprehensive R Archive Network (rediris.es) <https://cran.rediris.es/>. Allí nos descargaremos el formato conveniente en función del sistema operativo.

En el entorno de la URJC lo tenemos operativo en MyApps <https://myapps.urjc.es/myapps/Apps>

Al instalar R, el **paquete base** se incluye automáticamente. Este paquete proporciona herramientas esenciales para manipular datos, realizar cálculos estadísticos y crear gráficos. No es necesario instalarlo por separado, ya que está disponible desde el inicio para que puedas empezar a trabajar con R de inmediato.


2.2 RStudio: una interfaz para usar R

Aunque puedes ejecutar R directamente desde la línea de comandos, **RStudio** es una interfaz gráfica que facilita el uso de R, especialmente para principiantes.

RStudio se descarga desde su página oficial <https://www.rstudio.com/>

Pero también puedes encontrarla en MyApps

Esta es la apariencia de RStudio



En RStudio, la **consola** se encuentra por defecto en el panel inferior izquierdo, en la pestaña etiquetada como Console. Aquí es donde interactuamos directamente con R. Debajo de esta pestaña, verás un texto introductorio seguido del símbolo “>”, que indica que R está listo para recibir instrucciones. En esta consola puedes escribir comandos o código, y al pulsar Enter, R ejecutará el comando y mostrará el resultado inmediatamente en la misma consola. Es el lugar principal para ejecutar scripts de manera interactiva y ver resultados en tiempo real.

Escribe esta operación en la consola y mira el resultado

```
3+2
```

```
[1] 5
```

También pueden introducirse órdenes diversas en la consola en líneas sucesivas o separadas por el símbolo ;

```
3+2
```

```
[1] 5
```

```
2*(4-1)^2
```

```
[1] 18
```

```
log10 (100)
```

```
[1] 2
```

```
sqrt(36)
```

```
[1] 6
```

```
3+2 ; 2*(4-1)^2 ; log10 (100) ;sqrt(36)
```

```
[1] 5
```

```
[1] 18
```

```
[1] 2
```

```
[1] 6
```

En RStudio, el panel de **script** se encuentra en la parte superior izquierda, permitiendo escribir y ejecutar instrucciones línea por línea o en bloque, igual que en la Consola. Para ejecutar el código, puedes optar por varias alternativas: hacer clic en el botón **Run** en la parte derecha del panel de script, o puedes usar el atajo **Ctrl+Enter**.

Los contenidos del panel script pueden guardarse usando **File > Save as..** y seleccionar la ruta deseada, o haciendo clic en el botón **Guardar** en la cinta de opciones del script.

El panel de **Entorno** en RStudio está dividido en dos pestañas principales: **Environment** y **History** (otra denominada Connection no la explicaremos de momento)

En la pestaña **Environment**, se muestran todos los objetos (como variables, data frames, y otros elementos) que has creado durante tu sesión de trabajo. Aquí también puedes gestionar tu sesión de trabajo mediante opciones como cargar y guardar el estado actual, importar datos y limpiar los objetos de la sesión. Estas funciones son accesibles a través de la cinta de opciones situada en esta pestaña, facilitando la administración de tus datos y objetos.

La pestaña **History** registra todas las instrucciones que has ejecutado. Además de mostrar un historial completo de los comandos utilizados, te permite gestionar este historial de manera eficiente. Puedes cargar y guardar el historial de comandos, seleccionar uno o varios comandos y enviarlos a la consola o al script para su re-ejecución. También puedes limpiar el historial cuando ya no lo necesites. Esta pestaña es útil para revisar y reutilizar comandos anteriores, lo que facilita el trabajo continuo y la replicación de análisis.

El panel habitualmente situado en el cuadrante inferior derecho contiene, a su vez, varias pestañas.

Entre las pestañas destacadas se encuentran:

- **Files:** Actúa como un explorador de archivos, permitiendo la navegación y gestión de los archivos en el sistema.
- **Plots:** Muestra los gráficos generados durante la sesión. En esta pestaña, se pueden utilizar opciones como **Zoom** para ampliar los gráficos en una ventana separada, y **Export** para guardar los gráficos en formatos de imagen, PDF, o copiarlos al portapapeles.
- **Packages:** Ofrece un listado de los paquetes instalados en R y aquellos que están cargados en la sesión actual. Desde esta pestaña, se pueden instalar nuevos paquetes, así como actualizar los ya existentes.
- **Help:** Proporciona asistencia sobre funciones específicas, facilitando la consulta de documentación y ayuda relacionada con el uso de diversas funciones en R.

2.3 Establecer el directorio de trabajo

Antes de empezar a trabajar en R, debes fijar el directorio donde se guardarán tus archivos. Hay dos maneras de hacerlo:

1. **Fijar el directorio manualmente:** Usa la función `setwd("C:/ruta del directorio de trabajo")` para establecer la ruta de trabajo. Para verificar la ruta actual, usa `getwd()`, y para listar los archivos en el directorio, utiliza `dir()`.
2. **Crear un proyecto de R:** Selecciona **File > New Project...** para vincular todos los archivos al proyecto. Puedes crear un nuevo directorio con un proyecto vacío o elegir una carpeta existente. Al crear el proyecto, se genera un archivo `.Rproj`, y todos los archivos asociados se guardarán en la carpeta del proyecto. Para abrir un proyecto, haz doble clic en el archivo `.Rproj` o selecciona **File > Open Project...** en RStudio.

Los proyectos facilitan la organización, ya que todos los archivos creados se guardan automáticamente en la carpeta del proyecto.

Es importante como se debe indicar la ruta de cualquier archivo en R. En la navegación de archivos y rutas en sistemas operativos, el uso de barras invertidas (`\`) y barras normales (`/`) tiene diferentes significados según el entorno.

Cuando se trabaja en **R** y **RStudio**, se debe tener en cuenta que **R** utiliza barras normales (`/`) en las rutas de archivos. Sin embargo, si estás escribiendo rutas en **Windows** y usas barras invertidas (`\`), (como hace Windows habitualmente) recuerda que en **R** se debe duplicar cada barra invertida para que se interprete correctamente, es decir, podrás escribir

`C:/Users/Usuario/Documents/Archivo.txt. o`

C:\\Users\\Usuario\\Documents\\Archivo.txt.

2.4 Instalación y uso de paquetes

Un paquete es un conjunto de funciones, datos y documentación que están organizados para realizar tareas específicas. **R** viene con algunos paquetes preinstalados, pero puedes descargar e instalar muchos más desde repositorios en línea o desde archivos locales en tu computadora. Para la instalación desde repositorios necesitarás una conexión a Internet, pero puedes hacerlo desde directorios locales si ya tienes el archivo del paquete en tu computadora.

Paquetes base

Los paquetes “base” ya vienen preinstalados con **R** y se pueden cargar directamente usando la función `library()`. Por ejemplo:

```
library("stats")
```

Este comando carga el paquete `stats`, el cual es parte de la instalación base y proporciona funciones estadísticas comunes.

Otros paquetes

Para utilizar paquetes adicionales disponibles en **CRAN**, deben realizarse dos pasos: la instalación y la carga.

La instalación se realiza mediante la función `install.packages()`, y la carga posterior se realiza con `library()`. Por ejemplo, para instalar y cargar el paquete `ggplot2`, se haría lo siguiente:

```
install.packages ("ggplot2")  
library("ggplot2")
```

Es importante entender que las funciones de un paquete no están disponibles hasta que el paquete ha sido cargado explícitamente con `library()`. Esto es para mejorar la eficiencia del sistema y evitar conflictos de espacio de nombres, es decir, evitar que dos funciones con el mismo nombre de diferentes paquetes interfieran entre sí. Si alguna vez una función no se ejecuta, y funcionó en el pasado, es recomendable verificar si el paquete correspondiente ha sido cargado.

Para saber que un paquete está instalado se puede usar la función `find()`

```
find.package("ggplot2")
```

```
[1] "C:/Users/jesus.martin/AppData/Local/Programs/R/R-4.4.0/library/ggplot2"
```

Finalmente, si un paquete ya no es necesario, puede ser removido con `remove.packages()`, liberando espacio y manteniendo el entorno de trabajo más organizado.

```
remove.packages("ggplot2")
```

Estructura de los paquetes en R

Una vez instalado, un paquete se guarda en una carpeta específica dentro del directorio R HOME/library, que es el directorio donde R está instalado. Cada paquete contiene sus funciones organizadas en subdirectorios. Por ejemplo, el paquete base (parte del núcleo de R) está ubicado en R HOME/library/base/R/base, y contiene un archivo en formato ASCII que incluye todas las funciones del paquete.

2.5 La ayuda en R

Existen diversas formas de buscar ayuda en R

- `help(función)` o `?función`: Ayuda para una función.

```
help(mean)
?mean
```

- `args(función)`: Argumentos de una función.

```
args(mean)
```

```
function (x, ...)
NULL
```

- `help(package = "paquete")`: Documentación del paquete.

```
help(package = "ggplot2")
```

Muestra la documentación del paquete ggplot2.

- `vignette(package=)`:

```
vignette(package = "ggplot2")
```

Muestra vignettes de `ggplot2`

Las vignettes en R son documentos extensos que proporcionan una visión detallada y práctica sobre cómo usar un paquete, sus funciones y sus características. A menudo incluyen ejemplos, tutoriales, y descripciones de cómo aplicar el paquete para resolver problemas específicos. Las vignettes son una forma útil de aprender sobre un paquete y cómo aprovecharlo al máximo.

- `help.search("término")` o `??"término"`:


```
help.search("plot")  
??plot
```

Busca en la ayuda de R.

Existen otras funciones de ayuda en R

- `search()`: Muestra los objetos y paquetes actualmente cargados en la sesión de R.
- `data()`: Lista los conjuntos de datos disponibles en los paquetes cargados.
- `available.packages()`: Muestra todos los paquetes disponibles en el repositorio CRAN o el repositorio establecido con `setRepositories()`.
- `installed.packages()`: Lista los paquetes instalados en todas las bibliotecas especificadas en `.libPaths()`, proporcionando más detalles que `library()`.
- `help(package="ggplot2")`: Proporciona ayuda sobre el paquete `ggplot2`, mostrando la documentación general del paquete.
- `help(ggplot, package="ggplot2")`: Ofrece ayuda sobre la función `ggplot` dentro del paquete `ggplot2`, útil cuando varias funciones tienen el mismo nombre en diferentes paquetes.
- `library(help="dplyr")`: Muestra la documentación del paquete `dplyr` en un formato diferente.
- `package?dplyr`: Muestra una descripción del paquete `dplyr`, aunque no todos los paquetes tienen documentación accesible de esta manera.
- `ls("package:tidyr")`: Lista las funciones y objetos disponibles en el paquete `tidyr`, que debe estar cargado en la sesión.

Recuerda que en RStudio en el panel de la parte inferior derecha hay también una pestaña de ayuda con un buscador de términos



3. Operando con R.

En **R**, el lenguaje es **case-sensitive**, lo que significa que distingue entre mayúsculas y minúsculas, haciendo que **Variable**, **variable**, y **VARIABLE** se consideren nombres distintos. Los nombres de objetos no pueden contener espacios; en su lugar, se deben usar guiones bajos (`_`) o la notación de camello (**camelCase**) para separar palabras (esto último lo usamos menos). Además, los nombres deben comenzar con una letra o un punto seguido de una letra, y pueden incluir letras, números, y puntos o guiones bajos después del primer carácter. Nombres que comienzan con números o que contienen espacios o caracteres especiales generarán errores.

Los caracteres reservados como `=`, `$`, `&`, y `*`, así como caracteres especiales como `ä`, `ü`, `í`, no están permitidos en los nombres de objetos, ya que pueden causar errores o comportamientos inesperados.

3.1 Las líneas de código en R

En R, como ya señalamos, los comandos se pueden separar por punto y coma (`;`) o por saltos de línea. Esto permite flexibilidad en cómo se estructuran y escriben los comandos en el código. Por ejemplo:

```
x <- 10; y <- 20; z <- x + y
```

Crea los mismos objetos que

```
x <- 10  
y <- 20  
z <- x + y
```

Además, R permite que el código se escriba en varias líneas y se agrupen bloques de código usando llaves (`{}`). Esto es especialmente útil para definir funciones, estructuras de control, o simplemente para organizar el código en secciones claras. Por ejemplo:

```
{  
  x <- 5  
  y <- x * 2  
  print(y)  
}
```

```
[1] 10
```

Los comentarios en R se introducen con el símbolo `#`. Todo lo que sigue a este símbolo en una línea se considera un comentario y no se ejecuta. Los comentarios no afectan la ejecución del código, pero hacen que sea más fácil entender y mantener el código en el futuro. Por ejemplo:

```
# Este es un comentario  
x <- 10 # Asignamos 10 a x  
y <- 20 # Asignamos 20 a y  
  
# Calculamos la suma  
z <- x + y  
z
```

```
[1] 30
```

3.2 Creación de objetos con R

En **R**, los objetos se crean y asignan utilizando el operador `<-`, que es la forma más común de asignar valores a variables. Los objetos pueden tener diferentes tipos de datos, como numérico, carácter, lógico o complejo, y cada uno tiene atributos que definen su naturaleza y tamaño. Por ejemplo, puedes crear un objeto numérico asignando un valor entero o decimal a una variable, como `x <- 1` o `y <- 3.14`.

```
x<-1
x
```

```
[1] 1
```

```
y<-3.14
y
```

```
[1] 3.14
```

Del mismo modo, puedes crear un objeto carácter asignando una cadena de texto, como `nombre <- "Juan"`.

```
nombre <- "Juan"
nombre
```

```
[1] "Juan"
```

También existen objetos con valores lógicos. En **R**, un objeto lógico es una variable que puede tener uno de dos valores posibles: **TRUE** (verdadero) o **FALSE** (falso). Los valores lógicos se utilizan para realizar operaciones de comparación, control de flujo en el código, y para representar estados binarios o condiciones en tus análisis.

```
numeros <- 1:5 # Crear un vector lógico que indica si los números son mayores que 3
mayor_que_tres <- numeros > 3 # Mostrar el vector lógico
print(mayor_que_tres)
```

```
[1] FALSE FALSE FALSE  TRUE  TRUE
```

Cada objeto tiene dos atributos principales: **tipo de dato** y **longitud**. El tipo de dato indica la clase básica del objeto, mientras que la longitud se refiere al número de elementos que contiene.

```
x <- (1:5)
A <- "Australopitecus"
# Ver el tipo y longitud de los objetos
mode(x)
```

```
[1] "numeric"
```

```
length(x)
```

```
[1] 5
```

```
mode(A)
```

```
[1] "character"
```

```
length(A)
```

```
[1] 1
```

R también maneja valores especiales como **NA** (not Available) para datos faltantes, **Inf** y **-Inf** para infinito positivo y negativo, y **NaN** (not a number) para resultados no válidos.

```
c<-c(1,2,NA,4,5)
c
```

```
[1] 1 2 NA 4 5
```

```
1/0
```

```
[1] Inf
```

```
-1/0
```

```
[1] -Inf
```

0/0

```
[1] NaN
```

En la próxima práctica se explicarán con más detalle los tipos de objetos en **R**.

Para listar los objetos en el entorno de trabajo en R, puedes utilizar la función `ls()`, que proporciona una lista de todos los objetos actualmente disponibles. También puedes usar `objects()`, que es funcionalmente equivalente a `ls()`, o `ls.str()`, que ofrece una vista más detallada de los objetos junto con información sobre sus estructuras.

```
ls()
```

```
[1] "A"          "c"          "mayor_que_tres" "nombre"
[5] "numeros"    "x"          "y"            "z"
```

```
objects ()
```

```
[1] "A"          "c"          "mayor_que_tres" "nombre"
[5] "numeros"    "x"          "y"            "z"
```

```
ls.str()
```

```
A : chr "Australopitecus"
c : num [1:5] 1 2 NA 4 5
mayor_que_tres : logi [1:5] FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE
nombre : chr "Juan"
numeros : int [1:5] 1 2 3 4 5
x : int [1:5] 1 2 3 4 5
y : num 3.14
z : num 30
```

Finalmente los objetos se pueden borrar con las funciones `rm()`, que permite eliminar uno o varios objetos del entorno de trabajo. Si deseas limpiar el entorno completamente, puedes usar `rm(list = ls())` para borrar todos los objetos a la vez

```
rm (x)
rm (y,A)
rm (list= ls())
```


3.3 Las funciones en R

En **R**, las funciones son bloques de código reutilizables diseñados para realizar tareas específicas y pueden ser una herramienta poderosa en el análisis de datos. Cada función en **R** tiene una estructura compuesta por tres partes principales: el nombre de la función, los argumentos y las opciones.

El nombre de la función es el identificador que se utiliza para llamar a la función, y debe ser único y descriptivo para facilitar su comprensión y uso.

Los argumentos son los valores que se pasan a la función para que realice su tarea, y pueden ser obligatorios o opcionales dependiendo de cómo esté diseñada la función.

Las opciones son parámetros adicionales que permiten ajustar el comportamiento de la función, ofreciendo flexibilidad para personalizar su funcionamiento.

Por ejemplo, en la función `sum()`, que se utiliza para calcular la suma de valores, el nombre de la función es `sum`, el argumento principal es `...`, que representa los números a sumar, y la opción `na.rm` permite decidir si se deben ignorar los valores faltantes (`NA`).

```
x1 <- c(1:10, NA, 12:20)
result1 <- sum(x1, na.rm = TRUE)
result1
```

```
[1] 199
```

```
x2 <- c(1:20)
result2 <- sum(x2, na.rm = TRUE)
result2
```

```
[1] 210
```

En **R**, las funciones son una herramienta fundamental para estructurar el código de manera clara y eficiente. Al permitir que las tareas complejas se dividan en bloques más manejables, las funciones fomentan la modularidad, lo que facilita la reutilización del código y reduce la duplicación. Esto no solo mejora la legibilidad y el mantenimiento del código, sino que también optimiza el uso de recursos tanto del programador como del sistema. Además, el uso de argumentos y opciones dentro de las funciones brinda flexibilidad, permitiendo personalizar su comportamiento según las necesidades del análisis, lo que las convierte en un componente clave para escribir código adaptable y robusto.

4. Guardando el trabajo realizado

En RStudio, existen varias formas de **guardar tu trabajo** dependiendo de lo que desees conservar (scripts, resultados, gráficos, etc.). Aquí te explico las principales opciones:

1. Guardar scripts o archivos de código R

El código que escribes en el editor de scripts de RStudio (los archivos con extensión `.R`) se puede guardar fácilmente como un archivo de texto. Basta con ir al menú `File > Save` o usar el atajo de teclado `Ctrl + S` (Windows)

2. Guardar el entorno de trabajo (Workspace)

El entorno de trabajo incluye todos los objetos (variables, funciones, data frames, etc.) que has creado durante una sesión de R. Para guardar el entorno de trabajo ve a `Session > Save Workspace As...` y guarda el archivo con la extensión `.RData`. Esto permitirá que, al abrir el archivo más tarde, recuperes todos los objetos y variables tal como estaban al guardarlo. También puedes guardar manualmente usando el comando `save.image()`, que guarda el entorno actual en un archivo `.RData`:

```
save.image(file = "mi_trabajo.RData")
```

Más tarde puede recuperarse mediante el uso de la función `load()`

```
load("mi_trabajo.RData")
```

3. Guardar un proyecto de RStudio

Los proyectos en RStudio ayudan a organizar mejor el trabajo, creando un entorno aislado con sus propios scripts, datos, y configuraciones. Se pueden guardar en la pestaña `Save Project As...` y guarda el proyecto con la extensión `.Rproj`. Esto permite cargar todo el entorno de trabajo, configuración, y scripts asociados con el proyecto en el futuro.

4. Guardar gráficos

Si has generado gráficos y desees guardarlos, puedes hacerlo en varios formatos como PNG, PDF, JPEG, etc. Para guardar un gráfico desde la interfaz gráfica ve a la ventana de gráficos, haz clic en `Export` y selecciona `Save as Image` o `Save as PDF`. Puedes elegir el formato y la resolución. También puedes guardar un gráfico desde el código, utilizando funciones como `png()`, `pdf()`, o `jpeg()` antes de generar el gráfico.

```
png("mi_grafico.png")
plot(x, y) # Generar gráfico suponiendo que tenemos vectores x e y
dev.off() # Cerrar el dispositivo gráfico
```

5. Guardar datos

Si has trabajado con datos (por ejemplo un dataframe, ya veremos más adelante) y deseas guardarlos en archivos externos (como CSV, Excel, etc.), puedes hacerlo utilizando funciones específicas para escribir archivos. En algunos casos hay que cargar previamente alguna librería, por ejemplo para guardar un excel

```
write.csv(mis_datos, "mis_datos.csv")

#Para un formato excel
library(writexl)
write_xlsx(mis_datos, "mis_datos.xlsx")
```