

Say hello to the new

ZOE



Знакомьтесь: новая версия ZOE 2026.

Модель объединяет в себе версии ZOE SED и ZOE COMPETITION. Благодаря новой платформе мы вывели модульность на новый уровень, и теперь она доступна даже в нашей начальной модели.

SANREMO
COFFEEMACHINES




модельный ряд




2 ГРУППЫ COMPACT

530 мм




2 ГРУППЫ STANDARD

720 мм




3 ГРУППЫ STANDARD

950 мм



512 мм

85 мм




**версия
tall**



570 мм

142 мм



ВЕРСИЯ TALL

ВЕС

	2 GR COMPACT	2 GR	3 GR
вес нетто	45 кг	55 кг	69 кг
вес брутто (в упаковке)	51 кг	59 кг	73 кг



стандартные функции



НОВАЯ РУЧКА ПАРА

Улучшенный захват, дизайн и удобство обслуживания.

НОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Встроенные счетчики количества порций, клавиши также управляют функциями программирования.

ПРОМЫВКА ГРУППЫ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОЧИСТКИ

При простом нажатии кнопки дозируется небольшое количество воды для постоянного поддержания группы в чистоте. Программируемый автоматический цикл очистки.

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Отдельная кнопка с двумя программируемыми дозами.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

Активируются с панели управления.

ПРЕДСМАЧИВАНИЕ

Задержка срабатывания соленоидного клапана группы. Независимая настройка для одинарной и двойной порции.

преимущества



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Новые панели управления и главная плата сочетают в себе надежность и новые функции, делающие программирование более простым.

- Более интуитивное меню технического программирования для активации различных функций, что улучшает пользовательский опыт.
- Расширенные клавиатурные сокращения (быстрые клавиши).
- Добавлены коды ошибок, отображаемые на экране.
- Новое быстрое меню для настройки предсмачивания

РАМА И ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

Легкосъемные панели для повышения доступности; улучшенная внутренняя компоновка для удобства обслуживания всех компонентов.

НОВЫЙ НАСОС И МАНОМЕТР

Новый высокопроизводительный двигатель насоса. Сдвоенный манометр (давление в бойлере и давление насоса); теперь более наглядный и читаемый.

НОВЫЙ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ И СЛИВНОЙ БОКС

Изготовлен методом штамповки с закругленными внутренними краями для облегчения очистки; оснащен специальными демпферами (буферами) для защиты рамы от царапин. Новый сливной бокс обеспечивает улучшенный отвод воды.

НОВЫЕ НОЖКИ

Увеличенные ножки со встроенными регулируемыми резиновыми опорами.

Технические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
	2 GR Compact	2 GR	2 GR	3 GR
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230 В		230 В / 400 В	
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ/МОЩНОСТЬ ТЭНа	2900 / 2500 Вт - 12А	3200 / 2700 Вт - 14А	3200 / 2700 Вт - 14.0А 4000 / 3500 Вт - 17.5А 4500 / 4000 Вт - 19.5А 5000 / 4500 Вт - 21.9А	5100 / 4500 Вт - 22А 6100 / 5500 Вт - 26А 6600 / 6000 Вт - 28А
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА	ТЕПЛООБМЕННИК			
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМП. БОЙЛЕРА	Регулируемый механический прессостат			
МАТЕРИАЛ/ОБЪЕМ БОЙЛЕРА	Медь / 7 л	Медь / 9 л	Медь / 9 л	Медь / 12,5 л
ПАРАМЕТРЫ НАСОСА	Мощность 250 Вт, производительность 150 л/ч			
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК	60 Вт	200 Вт	200 Вт	250 Вт

ОПЦИИ

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ	ОПИСАНИЕ	ZOE 2/3 GROUP STANDARD	ZOE 2/3 GROUP TALL CUP	ZOE 2 GR COMPACT STANDARD	ZOE 2 GR COMPACT TALL CUP
ПАРОВАЯ ТРУБКА COLD TOUCH	Новый паровой кран с технологией "cold touch" нового поколения и наконечником из РЕЕК для облегчения очистки.	Z	Z	Z	Z
ЭКОНОМАЙЗЕР	Регулируемый смеситель горячей воды с доступом через лоток для чашек.	Z	Z	Z	Z
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЧАШЕК	Подогрев чашек, управляемый термостатом. Активируется с панели управления.	Z	Z	Z	Z
ВЫНОСНАЯ ПОМПА	Выносной (внешний) насос для удобства обслуживания.	Z	Z	Z	Z
ВЫСОКОПРОИЗВ-АЯ ПОМПА	Мощный насос для интенсивного режима эксплуатации и высоких нагрузок.	Z	Z	Z	Z
CASH REGISTER	Опция подключения кассового аппарата для управления кофемашиной.	Z	Z	Z	Z
СИСТЕМА STEAM EASY	Автоматический капучинатор нового поколения.	Z	Z	Z	Z
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БОРТИК	Металлический бортик чашкодержателя взамен стандартной версии из пластика.	Z	Z	Z	Z
XL CUP HOLDER (УВЕЛИЧЕННЫЙ БОРТИК)	Бортик с увеличенной высотой для размещения большего количества чашек.	Z	Z	N.A.	N.A.

ZCE

steam easy



Простая и интуитивно понятная система вспенивания молока нового поколения обеспечивает идеальный результат как с обычным молоком, так и с растительными альтернативами.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Автоматическое вспенивание молока одним нажатием кнопки; регулировка температуры, количества пены и текстуры непосредственно с дисплея.

*До двух различных рецептов (например):
Одно нажатие => Рецепт 1: Флэт Уайт на обычном молоке
Двойное нажатие => Рецепт 2: Капучино на овсяном молоке*

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Встроен непосредственно в корпус машины для оптимальной эргономики и экономии пространства.

ГИБКОСТЬ НАСТРОЕК

Возможность запрограммировать до двух рецептов для стабильно высокого качества напитков в любых условиях.

МИНИМАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Интуитивно понятная настройка и управление: экономия времени и бюджета на подготовку персонала.

SANREMO
COFFEEMACHINES

металлический бортик



Хотите изменить дизайн?

Выберите металлический бортик вместо стандартного из пластика. Доступна также увеличенная версия XL.



больше места?

Бортик увеличенной высоты доступен как для версии из пластика, так и для металлической версии.



+30%



ZOE

стандартные цвета



FULL BLACK



FULL WHITE



BLACK & WHITE



STAINLESS STEEL



NO DRAMA
JUST COFFEE

ZOE