



npm

npm - Gestion de dépendances



- Un gestionnaire de dépendances est un programme qui lance le téléchargement d'une bibliothèque dont dépend votre code, mais également de manière récursive toutes les bibliothèques dont dépendent la bibliothèque installée.
- Equivalent pour du code JavaScript à apt-get/yum/aptitude
- Principaux gestionnaires de dépendances :
 - Java : Maven (que la partie gestion de dépendance), Gradle
 - Ruby : Bundler, gem
 - Python : pip
 - C# : nuget
 - PHP : composer, PEAR
 - Swift / Objective C : CocoaPods
 - JavaScript : npm, yarn, pnpm

npm - Gestion de dépendances



- Il existe plusieurs programme pour la gestion de dépendances en JavaScript
 - npm
 - <https://www.npmjs.com/>
 - La norme, s'installe en même temps de Node.js.
 - Yarn
 - <https://yarnpkg.com/>
 - Développé par Facebook, a une époque considéré comme plus sécurisé et moins exposé au bugs que npm. La version 5 de npm a comblé son retard. Yarn garde l'avantage de paralléliser les téléchargements.
 - pnpm
 - <https://pnpm.js.org/>
 - Ultra-rapide et moins gourmand en disque, n'installe les dépendances qu'une fois par machine, puis des liens symboliques dans les projets
- Benchmarks
 - <https://pnpm.io/benchmarks>

npm - Gestion de dépendances



- Registres
 - Yarn, pnpm et jspm utilisent le même registre public (annuaire sur lequel on publie des dépendances) : npmjs.org ou npmjs.com
 - On peut déployer un registre privé avec npm, Github, verdaccio ou Nexus

npm - Où trouver des bibliothèques ?



- Sur le registre npm
 - Moteur de recherche
<https://www.npmjs.com>
 - Regarder les stats d'un paquet :
<https://www.npmjs.com/package/bootstrap>
 - ~~Paquets npm les plus utilisées (en nombre de dépendances)~~
<https://www.npmjs.com/browse/depended>
- Sur GitHub
 - Recherche par nombre d'étoiles :
<https://github.com/search?q=stars%3A%3E0>
 - Explorer les projets mis en avant par GitHub
<https://github.com/explore>
 - Projets qui reçoivent en ce moment le plus d'étoiles
<https://github.com/trending>

npm - Où trouver des bibliothèques ?



- Awesome Lists

<https://github.com/sindresorhus/awesome>

- Awesome Node.js

<https://github.com/sindresorhus/awesome-nodejs>

- Awesome Frontend

<https://github.com/dypsilon/frontend-dev-bookmarks>

- Awesome React

<https://github.com/enaqx/awesome-react>

- Awesome Angular

<https://github.com/gdi2290/awesome-angular>

- Autres

- <https://bestofjs.org/>

- <https://www.npmtrends.com>

- <https://jstools.substack.com/about>

npm - Présentation



- Gestionnaire de dépendance de Node.js (en général installé en même temps que Node.js)
- A l'origine, plutôt destiné à du code console ou serveur, bien que des bibliothèques comme jQuery ou Bootstrap y soient présentes depuis toujours
- Aujourd'hui le programme le plus complet mais pas le plus rapide
- Les programmes npm, yarn, pnpm sont incompatibles entre eux, il faut en choisir un dans un projet et s'y tenir



npm - Le fichier package.json



- Aujourd'hui le fichier package.json est le coeur de la configuration d'un projet JavaScript
- On y retrouve principalement
 - Nos dépendances de prod
 - Nos dépendances de dev
 - Les scripts permettant d'interagir avec le projet (build, serveur de dev, tests...)
 - Des noms, descriptions, auteurs, versions, dépôt git en cas de publication sur npm
 - De la config pour le projet où des outils du projets (linters, tests, builders...)
 - ...

npm - Le fichier package.json



- Création d'un fichier package.json minimal
- PAS DE COMMENTAIRES DANS UN FICHIER JSON !

```
{}
```

- Pour le créer en ligne de commande
 - Dans un projet (en mode interactif)
`npm init`
`yarn init`
 - Dans un projet (en forçant yes à toutes les questions)
`npm init -fy`
 - Pour créer un projet depuis un paquet create-* (ici un paquet create-react-app)
`npm init react-app mon-app-react`
 - Pour créer un projet en lançant une commande
`npx create-react-app mon-app-react`

npm - Installation d'un nouveau paquet



- Installer un paquet
`npm install react`
`npm i react`
`yarn add react`
- Installer un paquet de dev
`npm i prettier --save-dev`
`npm i prettier -D`
`yarn add prettier --dev`
- Installer une version ancienne d'un paquet
`npm i react@16.0.0`
`yarn add react@^16.0.0`
- Installer ou réinstaller la dernière version d'un paquet (dist-tag latest)
`npm i react@latest`
- D'autres dist-tags peuvent exister (cf la doc du paquet)
`npm i react@next`
`yarn add react@next`

npm - Réinstallation du node_modules



- Commande à lancer quand on récupère un projet sur Github (par exemple) ou quand on récupère des commits qui ont modifié le lockFile
- Pour réinstaller les dépendances telles que demandées par le lockFile (package-lock.json ou yarn.lock)
`npm install`
`yarn install`
- Pour ne pas installer les devDependencies (qui ne servent que sur un poste de dev : développeur, CI...)
`npm install --omit dev`
`yarn install --production`
- On peut aussi le faire via une variable d'environnement (recommandé) :
`NODE_ENV=production`

npm - Lister les dépendances



- Lister les dépendances

```
npm list --all
```

```
yarn list
```

```
├─┬ react@16.4.2
│   └─┬ fbjs@0.8.17
│       ├── core-js@1.2.7
│       ├── isomorphic-fetch@2.2.1
│       │   └─┬ node-fetch@1.7.3
│       │       └─┬ encoding@0.1.12
│       │           └─┬ iconv-lite@0.4.24 deduped
│       │               └─┬ is-stream@1.1.0
│       │                   └─┬ whatwg-fetch@2.0.4
│       └─┬ loose-envify@1.4.0 deduped
│           └─┬ object-assign@4.1.1 deduped
│               └─┬ promise@7.3.1
│                   └─┬ asap@2.0.6 deduped
```

- deduped signifie que la dépendance est partagée par d'autre (se retrouve à la racine de node_modules)
- Lister que nos dépendances directes

```
npm list
```

```
yarn list --depth 1
```

npm - Détecter des dépendances à mettre à jour



- Savoir quoi mettre à jour
npm outdated
yarn outdated
- 3 cas possibles
 - rouge : mise à jour dispo
 - jaune : migration dispo
 - à jour : n'apparaît pas

```
MacBook-Pro:front-end-scs-angular romain$ npm outdated
```

| Package | Current | Wanted | Latest | Location |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|-----------------------|
| @angular-devkit/build-angular | 0.6.3 | 0.6.8 | 0.7.5 | front-end-scs-angular |
| @angular/animations | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @angular/cli | 6.0.3 | 6.0.3 | 6.1.5 | front-end-scs-angular |
| @angular/common | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @angular/compiler | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @angular/compiler-cli | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @angular/core | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @angular/forms | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @angular/http | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @angular/language-service | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @angular/platform-browser | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @angular/platform-browser-dynamic | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @angular/router | 6.0.2 | 6.0.2 | 6.1.6 | front-end-scs-angular |
| @ng-select/ng-select | 2.0.3 | 2.6.0 | 2.6.0 | front-end-scs-angular |
| @ngx-translate/core | 10.0.1 | 10.0.2 | 10.0.2 | front-end-scs-angular |

- Versionnage sémantique
<https://semver.org/>
- MAJOR.MINOR.PATCH (ex : 1.2.3)
- New PATCH : pas de changement de comportement (API ou interface identiques)
- New MINOR : changements rétro-compatibles
- New MAJOR : changements rétro-incompatibles (lire le guide de migration)



- Le fichier package.json permet de verrouiller
 - Une version majeure : ^1.2.3
 - Une version mineure : ~1.2.3
 - Une version patch : 1.2.3
- Le fichier package-lock.json permet de verrouiller également les dépendances de ce paquet de telle sorte que tous les environnements (postes de dev, prod...) partagent les mêmes versions
- Le lockfile permet également de garder l'URL et le checksum de chaque dépendance du projet (perf + sécurité)
- npm maintient un cache sur le disque, les installations ultérieures seront plus rapides
- Les lockfiles de npm, yarn et pnpm sont incompatibles entre eux (parfois même entre 2 versions d'npm !)

npm - Mettre à jour



- Mettre à jour tous les paquets packages installés
`npm update`
`yarn upgrade`
`yarn upgrade-interactive`
- Mettre à jour un seul paquet
`npm update jquery`
`yarn upgrade jquery`
- Migrer un paquet vers une version majeure
`npm i jquery@2`
`yarn add jquery@2`
- Migrer un paquet vers la dernière version majeure
`npm i jquery@latest`
`yarn add jquery`
- Supprimer un paquet
`npm uninstall react`
`npm rm react`
`yarn remove react`

npm - Lancer un script



- Lancer un script
`npm run-script nom-du-script`
`npm run nom-du-script`
`yarn nom-du-script`
- Certains script on des alias (start, test...)
`npm run-script test`
`npm run test`
`npm test`
`npm t`
- Certains script peuvent s'exécuter automatiquement
postinstall, prepublish, pretest...
- Lancer un script permet d'exécuter un programme local (dans node_modules/.bin)

npm - Configuration



- Utilisation d'un proxy
npm config set proxy http://host:8080
npm config set proxy http://user:pass@host:8080
- Supprimer une config
npm config rm proxy
- Lister les configs
npm config list