



etiketter

BRA ATT VETA

Vid behov kompenserar vi för misspass. Detta gäller framförallt vid flexotryck och innebär att vi sväller angränsande färger mot varandra för att undvika glapp vid tryckning. Vårt standardvärde för svällning är 0,15 mm. I vilken grad denna operation påverkar utseendet beror på dekorens uppbyggnad och färgsättning.

Som standard rastertäthet vid flexotryck brukar vi ange 133 lpi men även här spelar dekor och inte minst val av tryckpress en avgörande roll. I vissa fall behöver rastertätheten sänkas för att optimera slutresultatet.

LÄMNA MATERIAL FÖR TRYCK

För att kunna utföra nödvändigt reproarbete behöver vi ett bra utgångsläge. Därför har vi sammanställt några handfasta punkter för dig som ska lämna material för tryck. Dock är det alltid en bra idé att kontakta oss i ett tidigt skede så att vi gemensamt kan komma fram till den trycktekniskt bästa lösningen för just ditt projekt. Vi har lång erfarenhet av tryck på rulle och vet vilka tryckfällor man bör undvika.

GENERELLT

Vi vill alltid ha originaldokumenten tillsammans med bildfiler och övriga länkade objekt, samt en tryckoptimerad PDF-fil. Använd ICC-profil "Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)" för separation och visning.

PROGRAM

Vi tar helst emot material i Adobe CC, men hanterar även ArtPro-dokument. Filer skapade i Office eller motsvarande duger tyvärr inte som original, men fungerar för det mesta utmärkt som manus eller diskussionsunderlag. PDF-filer genereras med kompatibilitet 1.4 eller högre, helt utan JPG-komprimering eller nedsampling.

TRYCKSAKSFORMAT

Om dokumentformatet inte motsvarar trycksaksformatet måste det senare tydligt framgå med passmärken eller en ram i avvikande färg.

UTFALL OCH MARGINAL

Bilder, tonplattor, linjer och andra delar av trycket som ska gå ut till kanten på trycksaken måste sträcka sig minst 2 mm utanför formatet. Ej utfallande objekt bör ligga minst 1,5 mm innanför formatet.

FÄRGER

Var noga med att alla objekt har avsedd färg och att oanvända färger är borttagna. Vi trycker maximalt 8 färger, inklusive lack.

BILDER

Upplösningen för färg- och gråskalebilder bör ligga på minst 300 ppi vid en monterad storlek på max 120%. För 1-bitars bilder gäller minst 600 ppi. Använd aldrig JPG-komprimering.

TYPSNITT

Vi rekommenderar att du bifogar alla använda typsnitt.

ÖVERFÖRING

Samla alla filer i en mapp och packa innan överföring. Så länge materialet inte väger mer än 5 MB är det enklast att e-posta direkt till repro.skurup@skanem.com. Stora filer kan du skicka med Sprend (www.sprend.se) eller annan valfri tjänst för filöverföring.

Rev. 160923