

# Claude Code Cheatsheet

L'essentiel au quotidien pour une productivité maximale

v3.43.0 | septembre 2026

## Installation

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh |
bash
# Vérifier l'installation
which claude && claude --version
```

**Contrôle santé :** `claude doctor && claude mcp list`

## Commandes essentielles

| Commande               | Action                                                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/help</code>     | Aide contextuelle                                                                             |
| <code>/powerup</code>  | Leçons animées interactives sur les fonctionnalités de Claude Code                            |
| <code>/clear</code>    | Réinitialiser la conversation                                                                 |
| <code>/compact</code>  | Libérer du contexte                                                                           |
| <code>/status</code>   | État de la session et sources de configuration                                                |
| <code>/context</code>  | Détail de la consommation de tokens                                                           |
| <code>/plan</code>     | Explorer sous les restrictions du mode plan                                                   |
| Approuver le plan      | Sortir du Plan Mode ( <code>Shift+Tab</code> pour sortir sans valider)                        |
| <code>/model</code>    | Choisir le modèle ; Entrée enregistrée, s limite à la session                                 |
| <code>/insights</code> | Analytique d'usage + rapport d'optimisation                                                   |
| <code>/simplify</code> | Revue de nettoyage uniquement sur le code modifié : réutilisation, simplification, efficacité |

| Commande                                 | Action                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>/batch</code>                      | Refactors à grande échelle via 5 à 30 agents en worktrees parallèles  |
| <code>/teleport</code>                   | Téléporter une session depuis le web                                  |
| <code>/tasks</code>                      | Suivre les tâches en arrière-plan                                     |
| <code>/remote-env</code>                 | Configurer un environnement cloud                                     |
| <code>/rc</code>                         | Démarrer une session de contrôle à distance (Pro/Max/Team/Enterprise) |
| <code>/mobile</code>                     | Récupérer les liens de téléchargement de l'app mobile Claude          |
| <code>/fast</code>                       | Basculer le mode rapide (Opus 5.5 : \$8/\$40 par MTok)                |
| <code>/voice</code>                      | Activer l'entrée vocale (maintenir Espace pour parler)                |
| <code>/recap</code>                      | Résumé de contexte de session au retour d'une pause                   |
| <code>/effort [niveau]</code>            | Profondeur de réflexion : low/medium/high/xhigh/max                   |
| <code>/loop [intervalle] [prompt]</code> | Répète un prompt en boucle (rythme autonome sans intervalle)          |
| <code>/goal [condition]</code>           | Mode multi-tours autonome jusqu'à ce que la condition soit remplie    |
| <code>/rename [nom]</code>               | Nommer ou renommer la session en cours                                |
| <code>/debug</code>                      | Débogage systématique                                                 |

| Commande           | Action              |
|--------------------|---------------------|
| <code>/exit</code> | Quitter (ou Ctrl+D) |

### Raccourcis clavier

| Raccourci                      | Action                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>Shift+Tab</code>         | Alternier les modes de permission              |
| <code>Esc × 2</code>           | Ouvrir le sélecteur de checkpoints             |
| <code>Ctrl+C</code>            | Interrompre                                    |
| <code>Ctrl+R</code>            | Rechercher dans l'historique des commandes     |
| <code>Ctrl+L</code>            | Effacer l'écran (garde le contexte)            |
| <code>Ctrl+B</code>            | Tâches en arrière-plan                         |
| <code>Ctrl+X Ctrl+K</code>     | Tuer tous les agents en arrière-plan           |
| <code>Alt+T</code>             | Basculer la réflexion si le modèle le permet   |
| <code>Espace</code> (maintenu) | Entrée vocale (nécessite <code>/voice</code> ) |
| <code>Tab</code>               | Autocomplétion                                 |
| <code>Shift+Enter</code>       | Nouvelle ligne                                 |
| <code>Ctrl+D</code>            | Quitter                                        |

**Raccourcis IDE** : VS Code `Alt+K` | JetBrains `Cmd+Option+K`

### Références de fichiers

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>@chemin/vers/fichier.ts</code> | → Référencer un fichier                    |
| <code>Demander une délégation</code> | → Claude peut utiliser un agent disponible |
| <code>!commande-shell</code>         | → Exécuter une commande shell              |

### Fonctionnalités méconnues (mais officielles !)

| Fonctionnalité   | Ce que ça fait                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tasks API</b> | Listes persistantes avec dépendances ; activer <code>CLAUDE_CODE_ENABLE_TODO_TOOLS=</code> sur les modèles récents |

| Fonctionnalité                           | Ce que ça fait                                                                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Background Agents</b>                 | Des sous-agents travaillent pendant que vous codez                                                                |
| <b>Agent Teams</b>                       | Coordination multi-agents (TeamCreate/ SendMessage)                                                               |
| <b>Auto-Memories</b>                     | Activées par défaut ; inspecter et corriger avec <code>/memory</code>                                             |
| <b>Session Forking</b>                   | <code>/branch</code> crée une branche de conversation ; <code>/fork</code> copie vers une session en arrière-plan |
| <b>LSP Tool</b>                          | Navigation vers définitions et références, selon les serveurs configurés                                          |
| <b>Mode vocal</b>                        | Entrée vocale native, transcription gratuite                                                                      |
| <b>Remote Control</b>                    | Contrôler une session locale depuis téléphone/navigateur (Pro/Max/Team/ Enterprise)                               |
| <b>Tâches planifiées (Cloud/Desktop)</b> | Planification machine éteinte via <code>/schedule</code> ou l'app Desktop                                         |
| <b>Skill Evals</b>                       | Tests A/B et calibrage des déclencheurs pour les skills personnalisées                                            |
| <b>Output Styles</b>                     | <code>/output-style</code> : Default, Proactive, Concise, Explanatory, Learning                                   |
| <b>Rules Templates</b>                   | Templates <code>.claude/rules/</code> prêts à l'emploi (arch/qualité/ tests/perf)                                 |

**Astuce** : ce ne sont pas des « secrets », tout est dans le [CHANGELOG](#). Lisez-le !

### Modes de permission

| Mode               | Édition | Exécution |
|--------------------|---------|-----------|
| Manual ( default ) | Demande | Demande   |
| acceptEdits        | Auto    | Demande   |

| Mode      | Édition                                  | Exécution                                                           |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Plan Mode | Aucune                                   | Outils en lecture seule                                             |
| auto      | Le classifieur décide                    | Le classifieur décide                                               |
| dontAsk   | Uniquement si dans les règles autorisées | Uniquement si dans les règles autorisées                            |
| Bypass    | Auto                                     | Permissions ignorées ; nécessite une isolation et des accès adaptés |

L'identifiant du mode Bypass est `bypassPermissions`.

**Shift+Tab** pour changer de mode

## Mémoire & configuration (2 niveaux)

| Niveau    | Chemin                  | Portée              | Git |
|-----------|-------------------------|---------------------|-----|
| Projet    | <code>.claude/</code>   | Équipe              | Oui |
| Personnel | <code>~/.claude/</code> | Vous (tous projets) | Non |

**Settings** : politiques gérées > CLI > local projet > projet > utilisateur ; listes généralement fusionnées. Les instructions CLAUDE.md se combinent, sans priorité mécanique des textes.

Les préférences personnelles au projet peuvent être placées dans `CLAUDE.local.md` à la racine, ajouté à `.gitignore`. L'auto-memory native utilise `~/.claude/projects/<project>/memory/MEMORY.md` sur la machine.

### Structure du dossier .claude/

```
.claude/
├── CLAUDE.md           # Instructions
├── projet partagées
├── settings.json       # Hooks (versionné)
├── settings.local.json # Permissions (non
versionné)
├── agents/            # Agents
├── personnalisés
├── hooks/             # Scripts
├── d'événements
├── règles/            # Démarrage ou
portée paths
├── architecture-review.md
├── code-quality-review.md
├── test-review.md
├── performance-review.md
├── skills/             # Slash commands +
modules de connaissance (unifiés)
```

## Gestion du contexte (CRITIQUE)

### Statusline :

Model: Sonnet | Ctx: 89.5k | Ctx(u): 56.0%

|         |           |          |        |
|---------|-----------|----------|--------|
| ✅ 0-50% | ⚠️ 50-70% | 💡 70-90% | 🔴 90%+ |
|---------|-----------|----------|--------|

**Surveillez** `/context` et la continuité du raisonnement. Sauvegardez les décisions avant compaction ou passation ; aucun seuil universel ne garantit une chute de qualité.

| Signe            | Action                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Réponses courtes | <code>/compact</code>                                                 |
| Oublis fréquents | Vérifier les instructions, résumer l'état puis repartir si nécessaire |
| Contexte >70%    | <code>/compact</code>                                                 |
| Tâche terminée   | <code>/clear</code>                                                   |

### Commandes de récupération du contexte

| Commande                          | Usage                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>/compact</code>             | Résumer et libérer du contexte                                       |
| <code>/clear</code>               | Repartir de zéro                                                     |
| <code>/rewind</code>              | Revenir à un checkpoint ; ne révoque pas les effets Bash ou externes |
| <code>claude -c</code>            | Reprendre la dernière session                                        |
| <code>claude -r &lt;id&gt;</code> | Reprendre une session spécifique                                     |

## Plan Mode & réflexion

| Fonctionnalité   | Activation                                          | Usage                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Plan Mode</b> | <code>Shift+Tab × 2</code><br>OU <code>/plan</code> | Explorer sans modifier                    |
| <b>OpusPlan</b>  | <code>/model opusplan</code>                        | Opus pour planifier, Sonnet pour exécuter |

### Thinking et effort

Opus 5.5, Sonnet 5 et Fable 5.1 utilisent le thinking adaptatif. Haiku 4.5 dispose du thinking étendu mais **pas du paramètre effort**.

Les modèles adaptatifs actuels acceptent `low`, `medium`, `high`, `xhigh` et `max`. Opus 4.6 et Sonnet 4.6 acceptent `max`, mais pas `xhigh`.

`/effort` enregistre les niveaux jusqu'à `xhigh` par modèle. `s` limite le choix à la session. `max` reste propre à la session ; `/effort auto` efface le choix enregistré pour le modèle actif.

`Option+T` / `Alt+T` bascule le thinking si le modèle le permet. Ce raccourci n'a pas d'effet sur Opus 5.5 ou Fable, dont le thinking reste actif. Réduire plutôt l'effort pour une tâche bornée.

`ultrathink` ajoute une consigne de réflexion sans changer l'effort API. `think hard` est du texte ordinaire.

## Workflow typique

1. Démarrer la session

→ `claude`

2. Vérifier le contexte

→ `/context`

3. Plan Mode

→ `Shift+Tab` × 2 (tâches complexes)

4. Décrire la tâche

→ prompt clair et précis

5. Vérifier les diffs

→ toujours lire avant d'accepter !

6. Accepter/Rejeter

→ `y/n`

7. Vérifier

→ lancer les tests

8. Commit

→ une fois la tâche terminée

9. `/compact`

→ quand le contexte dépasse 70%

## Formule de prompt rapide

QUOI : [Livrable concret]  
OÙ : [Chemins de fichiers]  
COMMENT : [Contraintes, approche]  
VÉRIFIER : [Critères de succès]

### Exemple :

Ajouter une validation d'entrée au formulaire de connexion.  
OÙ : `src/components/LoginForm.tsx`  
COMMENT : utiliser un schéma Zod, afficher les erreurs inline  
VÉRIFIER : email vide affiche une erreur, format invalide affiche une erreur

## Serveurs MCP

| Serveur    | Usage                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Serena     | Indexation + mémoire de session + recherche de symboles |
| grepai     | Recherche sémantique + analyse du graphe d'appels       |
| Context7   | Documentation des librairies                            |
| Sequential | Raisonnement structuré                                  |

| Serveur    | Usage                                |
|------------|--------------------------------------|
| Playwright | Automatisation navigateur            |
| Postgres   | Requêtes base de données             |
| doobidoo   | Mémoire sémantique + Knowledge Graph |

Mémoire Serena : `write_memory()` / `read_memory()` / `list_memories()`

Vérifier l'état : `/mcp`

## Outils de recherche, aide-mémoire

Décision rapide : texte exact → `rg` | nom exact → `rg /Serena` | concept → `grepai` | structure → `ast-grep`

| Tâche                        | Outil                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Trouver du texte exact       | <code>rg "TODO"</code>                      |
| Trouver du code lié à l'auth | <code>grepai search "authentication"</code> |
| Qui appelle une fonction     | <code>grepai trace callers "login"</code>   |
| Structure d'un fichier       | <code>serena get_symbols_overview</code>    |

## Aide-mémoire des flags CLI

| Flag                                        | Usage                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>-p "requête"</code>                   | Mode non-interactif (CI/CD)                  |
| <code>-c / --continue</code>                | Continuer la dernière session                |
| <code>-r / --resume &lt;id&gt;</code>       | Reprendre une session spécifique             |
| <code>--teleport</code>                     | Téléporter une session depuis le web         |
| <code>--model sonnet</code>                 | Changer de modèle                            |
| <code>--add-dir ../lib</code>               | Autoriser l'accès hors du répertoire courant |
| <code>--permission-mode plan</code>         | Plan mode                                    |
| <code>--worktree / -w</code>                | Lancer dans un git worktree isolé            |
| <code>--max-budget-usd 5.00</code>          | Plafond de dépense API (mode print)          |
| <code>--dangerously-skip-permissions</code> | Auto-accepter (à manier avec précaution)     |

| Flag                                    | Usage                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>--debug='mcp'</code>              | Débuguer les serveurs MCP                  |
| <code>--allowedTools "Edit,Read"</code> | Autoriser ces appels sans nouvelle demande |
| <code>--tools "Edit,Read"</code>        | Limiter les outils disponibles             |
| <code>--debug</code>                    | Sortie de débogage                         |

## Anti-patterns

### ❌ Don't

- Prompts vagues
- Accepter sans lire
- Ignorer les avertissements
- Sauter les permissions
- Contraintes négatives uniquement

### ✅ Do

- Préciser fichier + ligne avec @références
- Lire chaque diff
- Utiliser /compact à 70%
- Jamais en production
- Fournir des alternatives

## Optimisation des coûts

### Modèles actuels

Tarifs API standard vérifiés le 24 septembre 2026. Dollars par million de tokens en entrée/sortie, hors cache.

| Modèle    | Entrée / sortie | Contexte | Effort par défaut  |
|-----------|-----------------|----------|--------------------|
| Haiku 4.5 | \$1 / \$5       | 200K     | Non pris en charge |
| Sonnet 5  | \$2 / \$10      | 1M       | high               |
| Opus 5.5  | \$4 / \$20      | 1M       | medium             |
| Fable 5.1 | \$10 / \$50     | 1M       | high               |

Le tarif publié de Sonnet reste \$2/\$10 après la promotion de lancement. Opus 5.5 est le défaut du service direct, sauf règle du compte. Le modèle seul ne détermine pas le coût d'une tâche.

| Modèle | Usage                        | Coût |
|--------|------------------------------|------|
| Haiku  | Corrections simples, revues  | \$   |
| Sonnet | La majorité du développement | \$\$ |

| Modèle   | Usage                            | Coût   |
|----------|----------------------------------|--------|
| Opus     | Architecture, bugs complexes     | \$\$\$ |
| OpusPlan | Plan (Opus) + Exécution (Sonnet) | \$\$   |

## Arbre de décision rapide

### Carte rapide des quatre couches

| Couche             | Question de choix                                                | Référence                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Modèle             | Quel raisonnement et quel coût conviennent?                      | <a href="#">Glossaire</a>                 |
| Runtime harness    | Qui exécute la boucle outils-observation-décision?               | <a href="#">Agent Harness Map</a>         |
| Repository harness | Quelles instructions, vérifications et états encadrent le dépôt? | <a href="#">Agent Harness Engineering</a> |
| Orchestrateur      | Faut-il coordonner plusieurs runtimes ou sessions?               | <a href="#">Agent Tools</a>               |

Évaluer le couple modèle-harness exact pour une tâche de code. Ajouter un orchestrateur lorsque la coordination est le besoin identifié. Un optimiseur de harness reste hors des quatre couches opérationnelles et modifie des harnesses candidats sous un protocole d'évaluation séparé.

Boucle et graphe ne sont pas des substituts de plus. La boucle nomme le feedback répété et la règle d'arrêt. Le graphe nomme les nœuds, branches et checkpoints exécutables dans la structure choisie. Pour les mécanismes observés, `confirmed` = mécanisme visible, `claimed` = déclaration source, `unknown` = point non établi. Voir aussi [Loop & Graph Engineering](#).

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tâche simple      | → demander directement à Claude                           |
| Tâche complexe    | → planifier ; activer Tasks API si suivi persistant utile |
| Changement risqué | → Plan Mode d'abord                                       |
| Tâche répétitive  | → créer un agent ou une commande                          |
| Contexte plein    | → /compact ou /clear                                      |
| Besoin de doc     | → utiliser Context7 MCP                                   |

Analyse profonde → utiliser Opus  
(réflexion activée par défaut)

## Les règles d'or

- 1 Toujours relire les diffs avant d'accepter
- 2 Utiliser `/compact` avant que le contexte devienne critique (>70%)
- 3 Être précis dans les demandes (QUOI, OÙ, COMMENT, VÉRIFIER)
- 4 Plan Mode d'abord pour les tâches complexes ou risquées
- 5 Créer un `CLAUDE.md` pour chaque projet
- 6 Commit fréquemment après chaque tâche terminée
- 7 Savoir ce qui est envoyé : prompts, fichiers, résultats MCP vers Anthropic

## Résolution rapide des problèmes courants

| Problème                   | Solution                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| « Command not found »      | Vérifier le PATH et les instructions d'installation officielles |
| Contexte trop élevé (>70%) | <code>/compact</code> immédiatement                             |
| Réponses lentes            | <code>/compact</code> OU <code>/clear</code>                    |
| MCP ne fonctionne pas      | <code>claude mcp list</code> , vérifier la config               |
| Permission refusée         | Vérifier <code>settings.local.json</code>                       |
| Hook bloquant              | Vérifier le code de sortie du hook, revoir la logique           |

### Contrôle santé :

```
which claude && claude doctor && claude mcp list
```

**Auteur :** Florian BRUNIAUX | [Méthode Aristote](#) |  
Écrit avec Claude

Version 3.43.0 | Septembre 2026