

北京中航易购信息服务有限公司



【“租车” 接口说明】

版本号	创建时间	变更类型	修改	修改内容
V1.0	2015/12/2	增加	--	初稿

目录

一、“租车” OpenAPI 概述/说明	4
1.1 “租车” OpenAPI 作用及优点	4
二、准备工作	4
2.1 环境要求	4
2.2 接口调试工具	4
2.3 XML 工具	4
2.4 XPATH 语法	5
三、接口调用实例	5
3.1 “租车” OpenAPI 接口的引用	5
3.2 “租车” OpenAPI 接口方法 AsyXmlSubmit（异步）	5
3.2.1 原理说明	5
3.2.2 接口方法	6
3.2.3 参数说明	6
3.3 “租车” OpenAPI 接口统一方法 XmlSubmit（同步）	6
3.3.1 接口方法	6
3.3.2 参数说明	7
3.4 “租车” OpenAPI 调用实例（C#）	7
3.4.1 异步调用	7
3.4.2 同步调用	8
四、租车下单接口	8
4.1 YeeGo.RentalCreateOrder_1_0 租车下单接口	8
4.1.1 请求参数说明	8
4.1.2 返回参数说明	10
4.1.3 样例	10
五、获取订单情况	12
5.1 YeeGo.RentalQueryOrder_1_0 订单查询接口	12
5.1.1 请求参数说明	12
5.1.2 返回参数说明	13
5.1.3 样例	14
六、取消订单	17
6.1 YeeGo.RentalCancelOrder_1_0	17
6.1.1 取消订单接口描述	17
6.1.2 请求参数说明	17
6.1.3 返回参数说明	17
6.1.4 样例	17
七、通知消息通知	18
7.1 通知消息参数说明	18
7.2 参数说明	18
7.3 样例	19

附录一、 平台代码表.....	20
附录二、 错误代码表.....	21
附录三、 订单状态表.....	21

一、“租车” OpenAPI 概述/说明

英文名（YeeGo OpenAPI），是基于易购中间业务层封装的应用开发接口，请求及响应数据都以标准 XML 格式。

1.1 “租车” OpenAPI 作用及优点

通过“租车” OpenAPI 的 XmlSubmit 接口方法可完成易购现有功能的再开发，只需一次引用可完成权限允许范围内的功能请求，调用简单，灵活，所有的调用请求只通过一个入口 XmlSubmit（不同请求 XML 结构）即可完成。任何一种程序语言只要能访问 WEBSERVICE 就可调用开发，不需要插件。如果您是第一次调用中航易购 OpenAPI 接口作相关开发，请按手册目录顺序自上而下查看本手册。

“调用方法”里描述了如何运用中航易购 OpenAPI 接口做开发。

“功能详解”里描述了调用中航易购 OpenAPI 可以完成的功能，并说明了每一个功能的详细请求参数。

二、准备工作

2.1 环境要求

2.2 接口调试工具

推荐工具：TestWSDL.exe

工具说明：.NET 自带，小而实用，不需要安装使用简单。

使用心得：在调用开发前可以对接口作调用测试以了解熟悉接口参数及返回数据，在开发过程中如遇到接口返回错误信息，可以用 WSDL 工具作相同的调用操作并查看结果，灵活使用有助于在开发过来程中的异常问题。

2.3 XML 工具

推荐工具：XML Spy

工具说明：XML Spy 是一个集成了编辑、检验、预览等多项功能的商业性 XML 开发软件，支持 XML 文档所见即所得的编辑方式、XPath 语法查询、支持 UNICODE、多字符集，支持格式良好的和有效的 XML 文档，同时提供了强有力的样式表设计。

使用心得：因为 YEEGO OPENAPI 接口参数和返回数据都为 XML 结构，所以有一个强大实用的 XML 工具对开发和解决问题有大帮助，它对 XML 数据结构有检验、

XPATH 检索、视图查看等功能很方便。

2.4 XPATH 语法

XPATh 简介: XPatH 是一门在 XML 文档中查找信息的语言。其有语法、运算符、函数等,是 W3C XSLT 标准的主要元素。使用路径表达式来选取 XML 文档中的节点或者节点集。使用 XPATh 读取 XML 很灵活,读取大量 XML 数据的性能、效率和代码量都优于一般 XML 处理方法。

由于篇幅较长,且本文档着重介绍接口,详细 XPATh 语法介绍请到:

[w3school](http://www.w3school.com.cn/xpath/) 参考。

C#很好的集成了 XPATh, `using System.Xml;`

JAVA 需要 `javax.xml.xpath` 包,详细请参考: [IBM:Java 语言的 XPatH API](http://www.ibm.com/developer/java/xml/51387.html)

三、接口调用实例

3.1 “租车” OpenAPI 接口的引用

以 WebServices 方式引用,

引用接口方法: `XmlSubmit`

`AsyXmlSubmit`

3.2 “租车” OpenAPI 接口方法 `AsyXmlSubmit` (异步)

3.2.1 原理说明

异步方法的原理是:当你第一次查询的时候,我们会向第三方平台发送请求,发送的同时,我们不会等待,我们会立即把结果返回,这时,你取到的结果中没你想要的。这时你不用着急,你再次发送请求,我们接收到你的请求后,会检测你上次请求时,我们向第三方平台发送的请求有没返回,返回的话,我们会把结果返回给你,没返回你可以再次请求。假若第二次请求的时候,我们返回的数据与你请求的平台数一样多的时候,我们认为你的请求已经结束了。假若返回的数据与你请求的平台数不一样的时候,你可以再次请求,直到与你请求的平台数一直或到一定时间,你认为超时的时候才可以终止。

(注:异步调用可以随时拿到取到的结果信息,不用等待。不推荐用同步的方式,因为同步方法返回政策信息时,以查询政策信息所耗时间最长的为基准。

例如:一个客户查询三家平台的结果,每家平台耗时 2s、3s、5s,用同步的方法,你必须等待 5s;用异步的方法,2s 时就可以返回,后面用轮询的办法继续取。)

3.2.2 接口方法

```
public string AsyXmlSubmit(string identity, string request, string filter)
```

参数名称	说明	格式	数据类型	是否必填
identity	身份认证信息	xml	字符	Y
request	结构化接口参数，包括接口方法名称和参数 参考具体的功能接口方法说明	xml	字符	Y
Filter	扩展的接口结果过滤条件 参考具体的功能接口方法说明	xml	字符	N

3.2.3 参数说明

Identity: 身份认证信息

根节点	<Identity_1_0>				
子节点	节点名称	说明	数据类型	长度或枚举值	是否必填
	Operator	登录用户名	字符		Y
	Pwd	登录密码	字符		Y
样例数据	<Identity_1_0><Operator>admin</Operator><Pwd>123</Pwd></Identity_1_0>				

3.3 “租车” OpenAPI 接口统一方法 XmlSubmit（同步）

（注：不推荐使用同步方法，详情请见异步调用）

3.3.1 接口方法

```
: public string XmlSubmit(string identity, string request, string filter)
```

参数名称	说明	格式	数据类型	是否必填
identity	身份认证信息	xml	字符	Y
request	结构化接口参数，包括接口方法名称和参数 参考具体的功能接口方法说明	xml	字符	Y
Filter	扩展的接口结果过滤条件 参考具体的功能接口方法说明	xml	字符	N

3.3.2 参数说明

Identity: 身份认证信息

根节点	<Identity_1_0>				
子节点	节点名称	说明	数据类型	长度或枚举值	是否必填
	Operator	登录操作工号	字符		Y
	Pwd	登录密码	字符		Y
样例数据	<Identity_1_0><Operator>admin</Operator><Pwd>123</Pwd></Identity_1_0>				

3.4 “租车” OpenAPI 调用实例（C#）

3.4.1 异步调用

调用时可以有 Web service 的方式调用，也可以有 wcf 的方式调用，下面是调用代码方式：

```
AsyXmlSubmit.Service XmlS = new AsyXmlSubmit.Service();
```

```
//身份认证信息
```

```
StringBuilder identity = new StringBuilder("<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>");
```

```
identity.Append("<Identity_1_0>");
```

```
identity.Append("<Operator>UserName</Operator>"); // 登录操作工号
```

```
identity.Append("<Pwd> PassWord </Pwd>"); // 密码
```

```
identity.Append("</Identity_1_0>");
```

```
//请求XML 这里我们数据验证接口YeeGo.HotelDataValidate_1_0
```

```
StringBuilder request = new StringBuilder("<?xml version='1.0'?>");
```

```
request.Append("<YeeGo.RentalQueryOrder_1_0>");
```

```
request.Append("<PlatOrderNo>6167850463557861949</PlatOrderNo>");
```

```
request.Append("<OrderNo>511301801802</OrderNo>");
```

```
request.Append("<PlatCode>DD</PlatCode>");
```

```
request.Append("</YeeGo.RentalQueryOrder_1_0>");
```

```
string filter = "";
```

```
string responsestr = XmlS.AsyXmlSubmit(identity, request, filter); //
```

```
XmlDocument responseDoc = new XmlDocument();
```

```
responseDoc.LoadXml(responsestr);
```

3.4.2 同步调用

调用时可以用 Web service 的方式调用，也可以用 wcf 的方式调用，下面是调用代码方式：

```
XmlSubmit.Service XmlS = new XmlSubmit.Service();  
//身份认证信息  
StringBuilder identity = new StringBuilder("<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>");  
identity.Append("<Identity_1_0>");  
identity.Append("<Operator>UserName</Operator>"); // 登录操作工号  
identity.Append("<Pwd> PassWord </Pwd>"); // 密码  
identity.Append("</Identity_1_0>");  
  
//请求XML 这里我们数据验证接口YeeGo.HotelDataValidate_1_0  
StringBuilder request = new StringBuilder("<?xml version='1.0'>");  
request.Append("<YeeGo.RentalQueryOrder_1_0>");  
request.Append("<PlatOrderNo>6167850463557861949</PlatOrderNo>");  
request.Append("<OrderNo>511301801802</OrderNo>");  
request.Append("<PlatCode>DD</PlatCode>");  
request.Append("</YeeGo.RentalQueryOrder_1_0>");  
  
string filter = "";  
string responsestr = XmlS.XmlSubmit(identity, request, filter); //  
XmlDocument responseDoc = new XmlDocument();  
responseDoc.LoadXml(responsestr);
```



(注：OpenAPI 调用 demo (异步)  OpenApiDemo.rar)

四、租车下单接口

4.1 YeeGo.RentalCreateOrder_1_0 租车下单接口

4.1.1 请求参数说明

<YeeGo.RentalCreateOrder_1_0>				
节点名称	节点说明	备注	类型	长
<PlatCode>	商家二字编码		字符	N/A
<OutOrderNo>	外部订单号		字符	N/A

<PlatformType>	商家类型		字符	N/A
<AccountLevel>	账号等级,	默认 10	数字	N/A
<RtRule>	计价模型分类,	201(专车)	字符	N/A
<RtType>	叫车车型	0(实时) 1(预约)	数字	N/A
<RtPsgPhone>	乘客手机号		数字	N/A
<RtPsgName>	乘客称谓		字符	N/A
<RtLinkerName>	订单联系人姓名		字符	N/A
<RtLinkerPhone>	订单联系人手机号		数字	N/A
<RtPsgId>	乘客 ID,默认为 0, 表示无		字符	N/A
<RtStartCityCode>	出发地城市	1	字符	N/A
<RtStartCityName>	出发地城市名称	北京	字符	N/A
<RtStartflat>	出发地纬度		数字	N/A
<RtStartflng>	出发地经度		数字	N/A
<RtStartName>	出发地名称		字符	N/A
<RtStartAddress>	出发地详细地址		字符	N/A
<RtEndCityCode>	目的地城市		字符	N/A
<RtEndCityName>	目的地城市名称		字符	N/A
<RtEndtlat>	目的地纬度		数字	N/A
<RtEndtlng>	目的地经度		数字	N/A
<RtEndName>	目的地名称		字符	N/A
<RtEndAddress>	目的地详细地址		字符	N/A
<RtDepartureTime>	出发时间, 不传表示现在用车	2015-06-16 12:00:00	字符	N/A
<RtRequireLevel>	所需车型	车型代码 (专车如: 100、200 等)	字符	N/A
<RtAppTime>	客户端时间	2015-06-16 12:00:09	字符	N/A
<RtMapType>	地图类型	soso	字符	N/A
<RtComboId>	套餐 id		字符	N/A
<RtSmsPolicy>	发送短信策略	0 叫车人和乘车人都发送, 1 乘车人发送叫车人不发, 2 乘车人不发叫车人发, 3 乘车人和叫车人都不发	字符	N/A
<RtFltNo>	航班号或车次		字符	N/A
<RtExtraInfo>	备注		字符	N/A
<BookResultUrl>	url 反馈		字符	N/A
<RtPriceCarCode>	单车类型的对应码	100 舒适型, 400 商务型, 200 豪华型, 500 优选型	字符	N/A
<RtPriceCarName>	单车类型名称	优选型: 卡罗拉、科鲁兹等	字符	N/A

<RtPrice>	预估总价格		数字	N/A
<RtStartPrice>	起步价格		数字	N/A
<RtNormalUnitPrice>	每公里单价		数字	N/A
<RtCounterFee>	服务费		数字	N/A
<RtLineType>	行程类型	JJ 接飞机场 JC 接火车站 SJ 送飞机场 SC 送火车站	字符	N/A

4.1.2 返回参数说明

<YeeGo. RentalCreateOrder_1_0>					
节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填	
<ErrorCode>	0 成功否则失败	字符	N/A	Y	
<ErrorMsg>	失败原因	字符	N/A		
<OrderNo>	易购单号	字符	N/A	Y	
<PlatOrderNo>	供应商单号	字符	N/A	Y	
<EstimatePrice>	参考总价	字符	N/A	Y	

4.1.3 样例

请求参数：

```

<YeeGo.RentalCreateOrder_1_0>
  <PlatCode>DD</PlatCode>
  <!--商家二字编码，必填,NA自有,DD 滴滴-->
  <OutOrderNo>V_12314444</OutOrderNo>
  <!--表示外部订单号-->
  <PlatformType>P</PlatformType>
  <!--商家类型-->
  <AccountLevel>10</AccountLevel>
  <!--账号等级，默认10-->
  <RtRule>201</RtRule>
  <!--计价模型分类，201(专车)；202(包车套餐)；301(快车)-->
  <RtType>0</RtType>
  <!--叫车车型，0(实时)；1(预约)-->
  <RtPsgPhone>13800138000</RtPsgPhone>
  <!--乘客手机号，必填-->
  <RtPsgName>张三</RtPsgName>
  <!--乘客名称-->
  <RtLinkerName>李四</RtLinkerName>
  <!--订单联系人姓名-->
  <RtLinkerPhone>13800138001</RtLinkerPhone>
  
```

```
<!--订单联系人手机号-->
<RtPsgId>0</RtPsgId>
<!--乘客ID,默认为0,表示无-->
<RtStartCityCode>1</RtStartCityCode>
<!--出发地城市-->
<RtStartCityName>北京</RtStartCityName>
<!--出发地城市名称-->
<RtStartflat>39.90016916839</RtStartflat>
<!--出发地纬度-->
<RtStartflng>116.41855920932</RtStartflng>
<!--出发地经度-->
<RtStartName>崇文门</RtStartName>
<!--出发地名称(最多50个字)-->
<RtStartAddress>崇文门甲子路3号</RtStartAddress>
<!--出发地详细地址(最多100个字)-->
<RtEndCityCode>1</RtEndCityCode>
<!--目的地城市-->
<RtEndCityName>北京</RtEndCityName>
<!--目的地城市名称-->
<RtEndtlat>40.082321212787</RtEndtlat>
<!--目的地纬度-->
<RtEndtlng>116.59686597618</RtEndtlng>
<!--目的地经度-->
<RtEndName>首都机场</RtEndName>
<!--目的地名称-->
<RtEndAddress>首都机场3航站楼</RtEndAddress>
<!--目的地详细地址-->
<RtDepartureTime>2015-06-16 12:00:09</RtDepartureTime>
<!--出发时间,不传表示现在用车(例如: 2015-06-16 12:00:09)-->
<RtRequireLevel>100</RtRequireLevel>
<!--所需车型,车型代码(专车如: 100、200等;快车如: 600等)-->
<RtAppTime>2015-06-16 12:00:09</RtAppTime>
<!--客户端时间(例如: 2015-06-16 12:00:09)-->
<RtMapType>soso</RtMapType>
<!--地图类型,暂只支持soso-->
<RtComboId/>
<!--套餐id(rule为202时必须)-->
<RtSmsPolicy>0</RtSmsPolicy>
<!--发送短信策略:
(0,为叫车人和乘车人都发送, 1, 乘车人发送叫车人不发, 2乘车人不发叫车人发, 3乘车人和叫
车人都不发)-->
<RtFltNo>CA1233</RtFltNo>
<!--表示航班号或车次-->
<RtExtraInfo>备注</RtExtraInfo>
```

```

<!--备注-->
<BookResultUrl>http://www.xxx.com</BookResultUrl>
<!--将订单在官网预订结果，通过该url反馈给商户，必填-->
<RtPriceCarCode>500</RtPriceCarCode>
<!--单车类型的对应码（100舒适型，400商务型, 200豪华型, 500优选型）-->
<RtPriceCarName>优选型:卡罗拉、科鲁兹等</RtPriceCarName>
<!--单车类型名称-->
<RtPrice>100.00</RtPrice>
<!--预估总价格 单位：元-->
<RtStartPrice>30.00</RtStartPrice>
<!--起步价格 单位：元-->
<RtNormalUnitPrice>20.00</RtNormalUnitPrice>
<!--每公里单价 单位：元-->
<RtCounterFee>10.00</RtCounterFee>
<!--服务费-->
<RtLineType>JJ</RtLineType>
<!--行程类型：JJ 接飞机场 JC 接火车站 SJ 送飞机场 SC 送火车站,可为空-->
</YeeGo.RentalCreateOrder_1_0>
  
```

返回参数：

```

<YeeGo.RentalCreateOrder_1_0>
  <ErrorCode>0</ErrorCode>
  <ErrorMsg/>
  <PlatOrderNo>4880109188406595918</PlatOrderNo>
  <!--供应商单号-->
  <OrderNo>2342423432</OrderNo>
  <!--易购单号-->
  <EstimatePrice/>
  <!--预估价格-->
</YeeGo.RentalCreateOrder_1_0>
  
```

五、获取订单情况

5.1 YeeGo. RentalQueryOrder_1_0 订单查询接口

5.1.1 请求参数说明

<YeeGo.RentalQueryOrder_1_0>				
节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填

<OrderNo>	易购订单号	字符	N/A	Y
<PlatOrderNo>	商家订单号	字符	N/A	Y
<PlatCode>	商家二字编码	字符	N/A	Y

5.1.2 返回参数说明

< YeeGo.RentalQueryOrder_1_0>					
节点名称	说明		类型	长度	
<ErrorCode>	接口错误代码，0 表示调用成功		数字	N/A	
<ErrorMsg>	错误描述信息		字符	N/A	
< PlatOrderNo>	供应商单号		字符	N/A	
< OrderNo>	易购单号		字符	N/A	
< OutOrderNo>	外部订单号		字符	N/A	
< RtRule >	计价模型分类，201(专车)		字符	N/A	
< RtType >	叫车车型		字符	N/A	
< RtPsgPhone >	乘客手机号		数字	N/A	
< RtPsgId>	乘客 ID		字符	N/A	
< RtPsgName>	乘客名称		字符	N/A	
< RtLinkerName>	订单联系人姓名		字符	N/A	
< RtLinkerPhone>	订单联系人手机号		数字	N/A	
< RtStartCityCode>	出发地城市		字符	N/A	
< RtStartCityName>	出发地城市名称		字符	N/A	
< RtStartflat>	出发地纬度		字符	N/A	
< RtStartflng>	出发地经度		字符	N/A	
< RtStartName>	出发地名称		字符	N/A	
< RtStartAddress>	出发地详细地址		字符	N/A	
< RtEndCityCode>	目的地城		字符	N/A	
< RtEndCityName>	目的地城市名称		字符	N/A	
< RtEndtlat>	目的地纬度		字符	N/A	
< RtEndtlng>	目的地经度		字符	N/A	
< RtEndName>	目的地名称		字符	N/A	
< RtEndAddress>	目的地详细地址		字符	N/A	
< RtDepartureTime>	出发时间		时间	N/A	
< RtRequireLevel>	所需车型		字符	N/A	
< RtAppTime>	客户端时间		时间	N/A	
< RtMapType>	地图类型		字符	N/A	
< RtComboId>	套餐 id		字符	N/A	
< RtSmsPolicy>	发送短信策		字符	N/A	
< RtFltNo>	航班号或车次		字符	N/A	
< RtExtraInfo>	备注		字符	N/A	
< RtPriceCarCode>	单车类型的对应码		字符	N/A	

< RtPriceCarName>	单车类型名称		字符	N/A		
< RtPrice>	预估总价格		数字	N/A		
< RtStartPrice>	起步价格		数字	N/A		
< RtNormalUnitPrice>	每公里单价		数字	N/A		
< RtCounterFee>	服务费		数字	N/A		
< RtLineType>	行程类型		字符	N/A		
< OrderStatus>	订单状态		字符	N/A		
< RtDriverName>	司机称呼		字符	N/A		
< RtDriverPhone>	司机手机号		数字	N/A		
< RtDriverNum>	已通知司机数量		数字	N/A		
< RtDriverCaType>	司机车型		字符	N/A		
< RtDriverCard>	司机车牌		字符	N/A		
< RtDriverOrderCount>	司机抢单数		数字	N/A		
< RtDriverLevel>	司机星级		字符	N/A		
< RtFinishTime>	行程结束时间		时间	N/A		
< RtBeginChargeTime>	开始计费时间		时间	N/A		
< RtPayTime>	支付时间		时间	N/A		
< RtPayPrice>	实际支付金额		字符	N/A		
< RtCancelReason>	表示取消原因		字符	N/A		
< RtCancelTime>	表示取消时间		时间	N/A		
< PriceDetails >						
< PriceDetail>						
	节点名称	说明	数据样例	类型	长	必填
	<PriceName>	价格字段说明		字符	N/A	Y
	<PriceAmount>	价格费用		数字	N/A	Y
	<PriceType>	价格类型		字符	N/A	Y

5.1.3 样例

请求参数

```
<YeeGo.RentalQueryOrder_1_0>
  <PlatOrderNo>4880109188406595918</PlatOrderNo>
  <OrderNo>1231231</OrderNo>
  <PlatCode>DD</PlatCode>
</YeeGo.RentalQueryOrder_1_0>
```

返回参数

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<YeeGo.RentalQueryOrder_1_0>
  <ErrorCode>0</ErrorCode>
  <ErrorMsg/>
  <RtRule>201</RtRule>
  <RtType>1</RtType>
  <RtPsgPhone>15311431063</RtPsgPhone>
  <RtPsgId>0</RtPsgId>
  <RtPsgName>0</RtPsgName>
  <RtLinkerPhone>0</RtLinkerPhone>
  <RtStartCityCode>1</RtStartCityCode>
  <RtStartCityName>北京</RtStartCityName>
  <RtStartflat>39.914167750453</RtStartflat>
  <RtStartflng>116.49414941052</RtStartflng>
  <RtStartName>住邦阳光商务酒店</RtStartName>
  <RtStartAddress>住邦2101</RtStartAddress>
  <RtEndCityCode>1</RtEndCityCode>
  <RtEndCityName>北京</RtEndCityName>
  <RtEndtlat>39.881816125581</RtEndtlat>
  <RtEndtlng>116.68428861076</RtEndtlng>
  <RtEndName>华业</RtEndName>
  <RtEndAddress>华</RtEndAddress>
  <RtDepartureTime>2015/12/1 12:00:09</RtDepartureTime>
  <RtRequireLevel>100</RtRequireLevel>
  <RtAppTime>2015/12/1 12:00:09</RtAppTime>
  <RtMapType>soso</RtMapType>
  <RtComboId>0</RtComboId>
  <RtSmsPolicy>0</RtSmsPolicy>
  <RtFltNo>CA1233</RtFltNo>
  <RtExtraInfo>备注</RtExtraInfo>
  <RtPriceCarCode>500</RtPriceCarCode>
  <RtPriceCarName>优选型:卡罗拉、科鲁兹等</RtPriceCarName>
  <RtPrice>0.00</RtPrice>
  <RtStartPrice>30.00</RtStartPrice>
  <RtNormalUnitPrice>20.00</RtNormalUnitPrice>
  <RtCounterFee>10.00</RtCounterFee>
  <RtLineType>SJ</RtLineType>
  <OrderStatus>PY</OrderStatus>
  <RtDriverName>陈师傅</RtDriverName>
  <RtDriverPhone>13718485616</RtDriverPhone>
  <RtDriverNum/>
  <RtDriverCaType>奥迪A6（进口）</RtDriverCaType>
  <RtDriverCard>京I**029</RtDriverCard>
  <RtDriverOrderCount>1</RtDriverOrderCount>
  <RtDriverLevel>0</RtDriverLevel>
```

```
<RtFinishTime/>
<RtBeginChargeTime>2015/11/30 0:00:00</RtBeginChargeTime>
<RtPayTime>2015/11/30 20:45:04</RtPayTime>
<RtPayPrice/>
<RtCancelReason/>
<RtCancelTime/>
<PriceDetails>
  <PriceDetail>
    <PriceName>起步价格</PriceName>
    <PriceAmount>12.00</PriceAmount>
    <PriceType>start_price</PriceType>
  </PriceDetail>
  <PriceDetail>
    <PriceName>低速费</PriceName>
    <PriceAmount>16.20</PriceAmount>
    <PriceType>low_speed_fee</PriceType>
  </PriceDetail>
  <PriceDetail>
    <PriceName>路桥费</PriceName>
    <PriceAmount>2.00</PriceAmount>
    <PriceType>bridge_fee</PriceType>
  </PriceDetail>
  <PriceDetail>
    <PriceName>高速费</PriceName>
    <PriceAmount>5.00</PriceAmount>
    <PriceType>highway_fee</PriceType>
  </PriceDetail>
  <PriceDetail>
    <PriceName>停车费</PriceName>
    <PriceAmount>10.00</PriceAmount>
    <PriceType>park_fee</PriceType>
  </PriceDetail>
  <PriceDetail>
    <PriceName>其他费用</PriceName>
    <PriceAmount>3.00</PriceAmount>
    <PriceType>other_fee</PriceType>
  </PriceDetail>
</PriceDetails>
<OrderNo>511301801802</OrderNo>
<PlatOrderNo>6167850463557861949</PlatOrderNo>
<OutOrderNo/>
</YeeGo.RentalQueryOrder_1_0>
```


六、取消订单

6.1 YeeGo.RentalCancelOrder_1_0

6.1.1 取消订单接口描述

用于已下单，未支付的订单取消。

6.1.2 请求参数说明

<YeeGo.RentalCancelOrder_1_0>					
节点名称	说明	类型	长度	必填	
< OrderNo>	订单号	字符	N/A	Y	
< PlatOrderNo>	供应商订单号	字符	N/A	Y	
< PlatCode>	供应商代码	字符	N/A	Y	
< CancelReason >	取消原因	字符	N/A	Y	
< Force>	是否强制取消订单，Y 强制取消 N 非强制取消	字符	N/A	Y	

6.1.3 返回参数说明

<YeeGo.RentalCancelOrder_1_0>					
节点名称	说明	数据样例	类型	长度	
<ErrorCode>	接口错误代码，0 表示调用成功	0	数字	N/A	
<ErrorMsg>	错误描述信息		字符	N/A	
< CostPrice >	扣费金额		数字	N/A	

6.1.4 样例

请求参数

<YeeGo.RentalCancelOrder_1_0>

<PlatOrderNo>6168745400793055648</PlatOrderNo>

<!--供应商单号-->

<OrderNo>511302143802</OrderNo>

<!--易购单号，调用易购API必填-->

<CancelReason>行程改变</CancelReason>

<!--取消原因-->

```
<Force>Y</Force>
<!--是否强制取消订单，Y 强制取消 N 非强制取消-->
<PlatCode>DD</PlatCode>
<!--平台二字码-->
</YeeGo.RentalCancelOrder_1_0>

返回参数
<YeeGo.RentalCancelOrder_1_0>
  <ErrorCode>0</ErrorCode>
  <!--0 成功 否则失败，不能为空-->
  <ErrorMsg>错误原因</ErrorMsg>
  <!--错误原因-->
  <CostPrice>10.00</CostPrice>
  <!--表示扣费金额，如果传Force=false且此订单已被司机抢单，就会返回CostPrice字段（此订单未被取消，有可能产生扣费，需要确认），这时如果要强制取消订单,需要再次请求此接口且传Force=true,这时此订单会发生扣款（此订单强制取消）-->
</YeeGo.RentalCancelOrder_1_0>
```

七、通知消息通知

7.1 通知消息参数说明

此接口动作由易购发起，当订单状态改变时向接口使用方发出相应的消息通知。发送方式：POST，url 编码：UTF-8。

（备注：接口用户接收到消息处理成功后请返回“SUCCESS”，处理失败后返回“FAIL”，保证接口用户能成功收到消息。）

7.2 参数说明

参数名称	说明	数据样例	类型	长度
OrderSource	订单来源默认 ZC			
MessageType	0 取消 1 已应答通知 2 司机已达到/行程中通知 3 行程结束/异常结束通知 4 已应答通知	0	字符	1

OrderNo	易购订单号	20010023333023	字符	N/A
OrderStatus	订单状态（详情见附录三）	PY	字符	N/A
PlatformOrderNo	平台订单号		字符	N/A
Reason	取消原因		字符	N/A
RtDriverName	司机称呼		字符	N/A
RtDriverPhone	司机手机号		字符	N/A
RtDriverCaType	司机车型		字符	N/A
RtDriverCard	司机车牌		字符	N/A
RtDriverLevel	司机星级		字符	N/A
SumPrice	支付价格		字符	N/A
RtCounterFee	服务费		字符	N/A
RtFinishTime	行程结束时间		时间	N/A
RtNormalDistance	实际行驶公里数		字符	N/A
RtBeginChargeTime	开始计费时间		时间	N/A
RtPayTime	支付时间		时间	N/A
PriceDetails	价格信息		字符	N/A

<PriceDetails >

<Detail >

< /Detail >

节点名称	说明	数据样例	类型	长度
< PriceName >	价格字段说明		字符	N/A
< PriceAmoun >	价格费用		数字	N/A
< PriceType >	价格类型		字符	N/A

7.3 样例

取消订单通知：

OrderSource=ZC&MessageType=0&PlatformOrderNo=4880109188406595918&OrderNo=123123123&Reason=取消原因&CostPrice=100.00&OrderStatus=CO

已应答通知：

OrderSource=ZC&MessageType=1&PlatformOrderNo=4880109188406595918&OrderNo=123123123&RtDriverName=张师傅&RtDriverPhone=13800138000&RtDriverCaType=日产天籁
&RtDriverCard=冀 A**G05&RtDriverLevel=4.9&OrderStatus=WT

司机已达到/行程中通知：

OrderSource=ZC&MessageType=2&PlatformOrderNo=4880109188406595918&OrderNo=123123123&OrderStatus=WF/WG

行程结束/行程异常结束通知:

OrderSource=ZC&MessageType=3&PlatformOrderNo=4880109188406595918&OrderNo=123123123&OrderStatus=WO/WE&SumPrice=100.00

&RtCounterFee=10.00&RtFinishTime=2015-06-16

12:00:09&RtNormalDistance=100&RtBeginChargeTime=2015-06-16

12:00:09&PriceInfo=<PriceDetails>

<Detail>

<PriceName>远途费"或"超出套餐部分远途费</PriceName>

<!--价格字段说明-->

<PriceAmount>20.00</PriceAmount>

<!--价格费用金额-->

<PriceType>empty_fee</PriceType>

<!--价格类型-->

</Detail>

</PriceDetails>

支付通知:

OrderSource=ZC&MessageType=3&PlatformOrderNo=4880109188406595918&OrderNo=123123123&OrderStatus=PY&RtPayTime=2015-06-16

12:00:09&PriceInfo=<PriceDetails>

<Detail>

<PriceName>远途费"或"超出套餐部分远途费</PriceName>

<!--价格字段说明-->

<PriceAmount>20.00</PriceAmount>

<!--价格费用金额-->

<PriceType>empty_fee</PriceType>

<!--价格类型-->

</Detail>

</PriceDetails>

附录一、 平台代码表

平台编号	名称	平台代码
	滴滴	DD

附录二、 错误代码表

错误编号	错误描述
0	订单无错误
10100	订单信息错误
10101	订单信息不完整
10112	预定时间格式不正确
10113	预定时间小于当前时间
30001	未获取到订单数据
30002	未获取到订单详情数据
30005	订单状态不能取消
30006	订单状态不能支付
30007	订单状态不能退单
30100	系统服务错误
30101	远端服务无返回任何信息
40000	未知错误

附录三、 订单状态表

订单编码	状态描述
NW	申请状态
CO	已取消
WT	已应答
WF	司机已到达
WG	行程中
WO	行程结束
WE	异常结束
PY	已结算