内容简介

本书是人工智能领域本科教育教学改革试点工作（简称“101 计划”）系列教材之一。本书从自然语言处理的基本概念出发，介绍自然语言处理的技术原理及经典方法，同时紧跟技术前沿，系统阐述该领域的最新进展及应用实例，帮助读者深入理解并掌握自然语言处理技术。

全书共 15 章，主要内容包括绪论、自然语言处理基础理论、自然语言的统计建模及经典技术、自然语言处理中的深度学习基础、自然语言处理技术评价、词向量及神经语言模型、大语言模型预训练、大语言模型的有监督微调、大语言模型的强化学习、大语言模型的知识增强与模型评价、大语言模型的推理部署、大语言模型的应用场景适配、文本分类与情感分析、机器翻译、人机交互。

本书可作为高等学校人工智能、计算机科学与技术专业本科教材或研究生的参考用书，也可供人工智能领域从业者参考。

Ziran Yuyan Chuli

策划编辑 倪文慧　　责任编辑 倪文慧　　封面设计 杨立新　　版式设计 马 云
责任绘图 李沛蓉　　责任校对 王 雨　　责任印制

出版发行 高等教育出版社
社　　址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印　　刷
开　　本 787mm×1092mm 1/16
印　　张 25
字　　数 500 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网　　址 http://www.hep.edu.cn
http://www.hep.com.cn
网上订购 http://www.hepmall.com.cn
http://www.hepmall.com
http://www.hepmall.cn

版　　次 年 月第 1 版
印　　次 年 月第 次印刷
定　　价 52.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 65130-00

出版说明

当前，人工智能已成为全球科技竞争的焦点，世界主要发达国家纷纷将其上升为国家战略，而人工智能拔尖创新人才是其发展的关键支撑。近年来，党和国家高度重视人工智能的建设和发展。2017 年发布的《新一代人工智能发展规划》明确指出，人工智能人才培养是我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。2018 年，教育部印发《高等学校人工智能创新行动计划》，引导高校积极探索人工智能教育。截至目前，全国已有 537 所高校获批设立人工智能专业。然而，由于我国人工智能教育起步较晚，仍面临师资力量不足、教育资源分配不均、课程体系与教材建设不完善等问题。这些问题亟须通过系统化改革与创新实践加以解决。

2024 年 6 月，教育部正式启动实施了人工智能领域本科教育教学改革试点工作（以下简称人工智能领域“101 计划”）。人工智能领域“101 计划”旨在贯彻习近平总书记在全国科技大会上的重要讲话精神，落实党中央关于基础学科人才培养的工作部署和国家《新一代人工智能发展规划》的具体要求，充分发挥高等教育在科技强国建设中的引领作用，在教育部的领导下，依托建有国家人工智能产教融合创新平台的 12 所高校，联合其他高校、中国科学院相关研究所和头部企业，共同推进人工智能领域“101 计划”的建设工作，实现人工智能领域一流核心课程、一流教材体系、一流重点实践项目和高水平教学团队全面建设目标。

在教育部高等教育司的指导下，成立了由郑南宁院士担任主任、15 位两院院士组成的人工智能领域“101 计划”指导委员会，以及由国内优势高校、研究所和企业代表组成的课程建设委员会和教材编写组。经过指导委员会、课程建设委员会和教材编写组多次研讨，确立了“基础性、前沿性、交叉性、融合性、系统性、实践性”的课程与教材建设原则，构建了由核心课程、参考课程和综合实验课程构成的多层次课程体系。这些课程、教材相互支撑，注重创新能力培养，同时满足不同类型高校组织具有特色的教学需求。

人工智能领域“101 计划”核心课程建设及教材编写团队汇聚了来自 18 所高校(其中 12 所为国家人工智能产教融合创新平台高校)、3 家中国科学院研究所和 3 家头部企业的优秀教师和研究人员,通过对国内外先进课程、教材建设经验的充分调研,确定了专业核心课程 12 门,教材包括《人工智能概论》《数据科学基础》《机器学习方法与应用》《知识工程现代方法》《模式识别与数据挖掘》《自然语言处理》《计算机视觉》《生成式人工智能》《大模型原理与应用》《智能机器人与具身智能》《自主智能系统基础》和《人工智能安全导论》;参考课程为 15 门基础和系统应用前沿课程,教材包括《计算机科学与人工智能的数学基础》(上、下册)、《现代物理与人工智能》《强化学习》《认知机器人》《具身智能概论》《群智能导论》《混合增强智能导论》《计算机图形学与增强现实》《语言模型》《算法设计与分析》《智能计算的电路与架构基础》《自动驾驶:理论、算法与实践》《网联智能导论》《智能感知与移动计算》《人工智能伦理与社会治理》;综合实验课程 2 门,教材包括《深度学习工具与平台》和《工业机器视觉与应用》。

在教材编写过程中,各课程负责人牵头组织教材调研、把控整体方向,团队成员协同研制编写课程内容、实践教学资源及教材体系,力求打造具有“中国特色、世界一流、101 风格”的精品教材。人工智能领域“101 计划”采用创新的教材建设和课程开发方法,旨在形成特色鲜明的人工智能核心课程群,出版一批高质量的优秀教材,建设一批契合产业需求的实践项目,并助力培养一批具有卓越教学能力和丰富产教融合经验的核心课程授课教师以及教学团队,全面提升我国人工智能领域复合型人才培养能力与质量,加快以人工智能为驱动的新质生产力建设,推动人工智能产业高质量发展。

人工智能领域“101 计划”系列教材的出版得益于教育部高等教育司的悉心指导,由高等教育出版社和清华大学出版社共同完成出版任务。在计划实施期间,人工智能领域“101 计划”工作组与参与高校、教材编写组和出版社多次协商研讨,制定了教材出版规划和方案。同时,邀请 22 位院士和资深专家评审教材编写方案,并由 12 位院士和知名专家担任核心教材的主审,严格把控每本教材的质量。

我们衷心感谢教育部高等教育司的悉心指导,感谢西安交通大学卢建军书记、张立群校长及教务处等相关部门在人工智能领域“101 计划”实施过程中的大力支持,也感谢各参与出版社在教材申报、立项、评审、撰写、试用环节中的倾力协作,还要特别感谢所有课程建设负责人及教材编写教师的辛勤付出。

人工智能领域“101 计划”是一个起点,未来我们将继续探索适合我国本科教育教学的新理念、新体系和新方法,推动人工智能专业核心课程群的持续建设,全面提升课堂教学效果,为我国人工智能教育改革树立新标杆,为实现科技强国战略贡献力量。

人工智能领域“101 计划”工作组

前言

自然语言处理（natural language processing，NLP）的目标是让计算机理解并运用人类语言。它是人工智能领域的重要组成部分，涉及语言学、计算机科学和认知科学等多个学科，包括词法、句法、篇章、语义等多层级语言处理技术。

在 1956 年之前，自然语言处理处于萌芽阶段，主要进行基础性研究与探索。这一时期积累了丰富的数学、语言学及物理学知识，为后续的发展奠定了理论基础。1956～1970 年，自然语言处理进入快速发展期，基于规则和统计的方法崛起，极大地推动了机器翻译等应用的进步。然而，1971～1993 年自然语言处理进入低谷期，基于规则的方法遭遇瓶颈，同时由于当时的计算能力有限，导致研究进展放缓。尽管如此，语音识别和人机对话系统等关键领域仍取得了重要突破。从 1994 年起，随着计算能力的飞跃和大数据的兴起，自然语言处理进入复苏融合期。这一时期，基于统计学习和深度学习的方法开始广泛应用，催生了诸如词嵌入、神经网络、长短时记忆网络、Transformer、BERT 等一系列重要技术和经典模型。这些进步不仅拓宽了自然语言处理的应用场景，如语音识别、机器翻译、对话系统、情感分析等，也极大地提升了其性能和效果。

自然语言处理的研究对象是人类语言。语言不仅是人类思维的载体和沟通交流的工具，还是知识凝练和传播的媒介。而人工智能的发展旨在使机器能够模拟、延伸和扩展人类的智能，自然语言处理则是实现这一目标的重要一环，因此在人工智能领域占据了核心地位。

近年来，随着人工智能技术的迅猛发展，特别是大语言模型的兴起，自然语言处理各类任务的性能都得到显著提升，使模型的通用性越来越强。自然语言处理已经广泛应用于各行各业，在推动产业升级、加速经济社会智能化的进程中发挥着越来越重要的作用。这一变革也对教育提出了新的挑战，要求培养能够适应未来社会需求的复合型人才，以应对这一领域持续不断的创新和发展。

本书是人工智能领域本科教育教学改革试点工作（简称“101 计划”）核心课程“自然语言处理”的配套教材，旨在深入浅出地介绍自然语言处理的基本原理、关键技术及典型应用，帮助读者构建坚实的理论基础，掌握解决实际问题的能力。本书内容全面、结构紧凑，逻辑清晰。全书共 15 章。具体内容如下：

第 1 章“绪论”，简要介绍自然语言处理的基本概念和面临的挑战、研究内容、发展历史以及展望，为读者勾勒出了自然语言处理的研究框架。

第 2 章“自然语言处理基础理论”，讲解信息论和机器学习的基础知识，为读者打下坚实的理论基础。这些知识不仅是理解后续内容的前提，也是深入探索自然语言处理领域的基石。

第 3 章“自然语言的统计建模及经典技术”，带领读者走进自然语言处理的经典时代。通过这一章的学习，读者可以了解自然语言处理的基本方法、技术和系统，包括统计语言模型，以及基于统计学习的词法分析、句法分析等经典技术和文本分类、信息抽取和机器翻译等典型应用。

第 4 章“自然语言处理中的深度学习基础”，详细介绍神经网络基础，以及前馈神经网络、卷积神经网络、循环神经网络及 Transformer 等深度学习基础模型。这些模型在自然语言处理领域取得了巨大的成功，为读者提供了强大的工具和方法。

第 5 章“自然语言处理技术评价”，介绍自然语言处理评价的核心问题，以及如何评价自然语言理解和生成，并紧跟技术前沿引入了基于大模型的评价指标。通过课后习题演练，帮助读者理解并掌握自然语言处理评价相关知识。

第 6 章“词向量及神经语言模型”，深入探讨文本的向量表示、神经网络语言模型和预训练语言模型等关键技术。这些技术极大地促进了自然语言处理技术的发展和广泛应用，也是当前自然语言处理研究的热点和前沿。

第 7 章“大语言模型预训练”，为读者介绍自然语言处理的最新进展，包括大语言模型的整体框架、预训练模型架构、分布式训练技术及预训练数据等内容。这些内容不仅让读者了解大语言模型的构建和应用过程，还为他们将来在这一领域进行深入研究提供了有益的参考。

第 8 章“大语言模型的有监督微调”，详细介绍提示学习与上下文学习、有监督微调的基本原理、指令数据构建以及微调策略等。这些方法对于提高大语言模型的性能和效果具有重要意义。

第 9 章“大语言模型的强化学习”，探讨如何利用强化学习技术来进一步改进大语言模型。介绍人类反馈的强化学习流程、近端策略优化等算法以及奖励模型的构建和训练。这些内容为读者提供了优化大语言模型的思路和方法。

第 10 章“大语言模型的知识增强与模型评价”，着重讲解如何将知识融入大语言模型中以提高其智能水平。本章介绍了知识的概念与知识图谱构建、知识抽取、知识增强的

大语言模型、大语言模型的评价体系与评价实践等内容。这些知识增强技术对于提升大语言模型的语义理解和生成能力具有重要作用。

第 11～15 章涉及大语言模型的推理部署、大语言模型的应用场景适配、文本分类与情感分析、机器翻译、人机交互等重要应用领域，介绍了如何在实际系统中部署与优化大语言模型，并深入探讨了自然语言处理技术在不同场景下的实际应用和面临的挑战。

除了理论知识的系统讲解之外，本书还高度重视实践环节的设计。本书配有精心设计的习题、实践案例以及实验指导，鼓励读者亲自动手设计和实现自然语言处理系统，从而加深对理论知识的理解和掌握。同时，本书还提供了教学大纲、教学课件、习题解答等教学资源，为高校师生的教学提供有益补充。使用本书授课建议安排至少 32 学时，其中 28 学时用于知识点讲授，4 学时用于课程实践。

本书由西安交通大学郑南宁院士担任主审，来自百度公司、哈尔滨工业大学、北京理工大学、中国科学院自动化研究所、复旦大学等企业和高校的工程师与教学工作者共同编著。王海峰担任本书牵头人，负责全书统稿并编著第 7、10、11 章；杨沐昀编著第 5、12、15 章；黄河燕编著第 1、13、14 章；宗成庆编著第 2～4 章；黄萱菁编著第 6、8、9 章。

在本书的编著过程中，编写团队得到了多位专家、学者和高校师生的帮助。（以下按姓氏笔画排名）于佃海、马艳军、王博、王硕寰、史树敏、朱聪慧、向露、刘秉权、刘占一、关毅、孙承杰、李晋、吴华、张奇、张亚萍、单丽莉、赵阳、赵铁军、桂韬、徐志明、曹艺馨、鉴萍对资料收集与编著提供了鼎力支持，在此向他们表示衷心的感谢。

由于时间紧迫和水平有限，书中难免存在不足之处，诚挚欢迎广大读者提出宝贵意见和建议（作者联系邮箱：wanghaifeng@baidu.com）。

作者

2025 年 10 月

目录

第 1 章　绪论　1

1.1　自然语言处理概述　3

1.1.1　基本概念　3

1.1.2　自然语言处理面临的挑战　5

1.2　自然语言处理的研究内容　6

1.2.1　数据集　6

1.2.2　典型任务　8

1.2.3　典型应用研究　9

1.2.4　语音识别　11

1.3　发展历史　12

1.3.1　规则方法　14

1.3.2　统计方法　15

1.3.3　深度学习方法　16

1.3.4　大模型时代　19

1.4　自然语言处理展望　22

本章小结　24

习题 1　24

本章参考文献　24

第 2 章　自然语言处理基础理论　27

2.1　信息论　29

2.1.1　熵　29

2.1.2　联合熵　30

2.1.3　条件熵　30

2.1.4　交叉熵　31

2.1.5　相对熵　32

2.1.6　困惑度　33

2.2　机器学习概述　34

2.2.1　有监督学习　34

2.2.2　无监督学习　36

2.2.3　自监督学习　36

2.2.4　强化学习　38

本章小结　40

习题 2　41

本章参考文献　41

第 3 章　自然语言的统计建模及经典技术　43

3.1　统计语言模型　45

3.1.1　模型定义　45

3.1.2　数据平滑方法　47

3.2　自然语言处理的经典技术　48

3.2.1　词法分析　48

3.2.2 句法分析 53
3.2.3 语义角色标注 55
3.3 自然语言处理的典型应用 56
3.3.1 文本分类 56
3.3.2 信息抽取 58
3.3.3 机器翻译 64
本章小结 65
习题 3 66
本章参考文献 66

第 4 章 自然语言处理中的深度学习基础 67
4.1 神经网络基础 69
4.1.1 人工神经网络的生物学基础 69
4.1.2 常见激活函数 72
4.2 前馈神经网络 75
4.2.1 前向传播 76
4.2.2 损失函数 77
4.2.3 反向传播 78
4.3 卷积神经网络 79
4.3.1 卷积 79
4.3.2 池化 81
4.3.3 经典的卷积神经网络 82
4.4 循环神经网络 84
4.4.1 循环神经网络 84
4.4.2 长短时记忆网络 85
4.4.3 门控循环单元 87
4.5 Transformer 89
4.5.1 注意力的基本概念 89
4.5.2 自注意力模型 91
4.5.3 多头自注意力机制 92
4.5.4 Transformer 的网络结构 92
本章小结 94
习题 4 94
本章参考文献 95

第 5 章 自然语言处理技术评价 97
5.1 自然语言处理评价概述 99
5.1.1 评价的核心问题 99
5.1.2 评价的重要意义 100
5.2 自然语言理解评价 100
5.2.1 分类问题的评价指标 101
5.2.2 回归问题的评价指标 104
5.3 自然语言生成评价 106
5.3.1 基于统计指标的评价方法 107
5.3.2 基于预训练模型的评价方法 109
5.3.3 基于大模型的评价方法 111
本章小结 113
习题 5 114
本章参考文献 115

第 6 章 词向量及神经语言模型 117
6.1 文本的向量表示 119
6.1.1 单词的分布式表示基本概念 119
6.1.2 基于共现矩阵奇异值分解的词向量模型 120
6.1.3 基于上下文单词预测的词向量模型 122
6.1.4 全局向量模型 125
6.1.5 基于字节对编码的子词表示模型 127
6.1.6 单词的分布式表示的评价与应用 128
6.2 神经网络语言模型 130

6.2.1 神经网络语言模型概述 130
6.2.2 前馈神经网络语言模型 131
6.2.3 循环神经网络语言模型 132
6.3 预训练语言模型 134
6.3.1 动态词向量算法 ELMo 134
6.3.2 自回归预训练语言模型 GPT 136
6.3.3 掩码预训练语言模型 BERT 139
6.3.4 序列到序列预训练语言模型 BART 144
6.3.5 预训练语言模型的应用 146
本章小结 148
习题 6 148
本章参考文献 149

第 7 章 大语言模型预训练 151
7.1 大语言模型的整体框架 153
7.2 预训练模型架构 154
7.2.1 基于 Transformer 的模型架构 154
7.2.2 模型的核心组成部分 155
7.3 分布式训练技术 160
7.3.1 分布式训练的基础优化技术 160
7.3.2 分布式训练中的并行策略 164
7.3.3 训练过程中的参数设置 170
7.4 预训练数据 172
7.4.1 预训练数据数据来源 172
7.4.2 数据配比方法 175
本章小结 175
习题 7 176
本章参考文献 176

第 8 章
大语言模型的有监督微调 179
8.1 提示学习与上下文学习 181
8.1.1 提示学习 181
8.1.2 上下文学习 184
8.2 有监督微调的基本原理 185
8.2.1 训练目标 185
8.2.2 指令 – 响应数据的形式与作用 186
8.2.3 迁移学习视角:从预训练到特定任务 186
8.3 指令数据构建 187
8.3.1 手动构建指令 187
8.3.2 自动生成指令 188
8.3.3 开源指令数据集 191
8.4 微调策略 193
8.4.1 全量微调 193
8.4.2 参数高效微调 193
8.4.3 LoRA 方法的变体 195
8.4.4 特定功能的有监督微调 197
本章小结 198
习题 8 198
本章参考文献 199

第 9 章 大语言模型的强化学习 201
9.1 人类反馈的强化学习 203
9.1.1 策略梯度 203
9.1.2 RLHF 流程 207
9.1.3 广义优势估计 209

9.1.4 近端策略优化算法 211
9.1.5 近端策略优化算法的变体 214
9.1.6 直接偏好优化 216
9.1.7 自奖励机制 216
9.1.8 基于对比奖励提升 RLHF 217
9.1.9 自我博弈偏好优化 218
9.2 奖励模型 218
9.2.1 数据收集 219
9.2.2 模型训练 221
9.2.3 开源数据 222
9.2.4 生成式奖励模型 223
本章小结 225
习题 9 225
本章参考文献 225

第 10 章 大语言模型知识增强与模型评价 227
10.1 知识与知识图谱 229
10.1.1 知识的概念与表示 229
10.1.2 知识图谱的构建 230
10.2 知识抽取 232
10.2.1 非结构化数据知识抽取 232
10.2.2 结构化数据知识抽取 234
10.2.3 半结构化数据知识抽取 235
10.3 知识增强的大语言模型 236
10.3.1 知识增强的模型预训练 236
10.3.2 知识增强的模型推理 238
10.3.3 知识增强的大语言模型的典型应用 240
10.4 大语言模型的评价体系 242
10.4.1 基础能力评价 242
10.4.2 应用能力评价 243
10.4.3 安全可靠性评价 243
10.5 大语言模型的评价实践 244
10.5.1 MMLU 244
10.5.2 AlpacaEval 245
10.5.3 Chatbot Arena 246
本章小结 247
习题 10 247
本章参考文献 248

第 11 章 大语言模型的推理部署 251
11.1 大语言模型的算力基础 253
11.1.1 国内外主流芯片 253
11.1.2 算力特性 254
11.2 大语言模型的推理部署框架 256
11.2.1 主流推理部署框架介绍 256
11.2.2 推理部署框架性能对比 258
11.3 大语言模型的压缩技术 260
11.3.1 模型量化 260
11.3.2 模型蒸馏 264
本章小结 267
习题 11 267
本章参考文献 268

第 12 章 大语言模型应用场景适配 269
12.1 提示工程 271
12.1.1 提示与提示工程 271
12.1.2 提示构建策略 272
12.1.3 提示自动优化技术 274
12.1.4 高级提示构建技术 276
12.2 检索增强 279

12.2.1 检索增强概述 280
12.2.2 RAG 系统架构 282
12.2.3 RAG 核心技术 284
12.2.4 进阶 RAG 技术 287
12.3 基于大语言模型的智能体 288
12.3.1 智能体概述 288
12.3.2 大语言模型智能体的架构 289
12.3.3 短期记忆与长期记忆 290
12.3.4 大语言模型智能体的工作流程 292
12.3.5 智能体的规划方法 294
12.3.6 智能体的学习策略 295
12.3.7 大语言模型多智能体 296
本章小结 298
习题 12 299
本章参考文献 299

第 13 章 文本分类与情感分析 303
13.1 文本分类与聚类 305
13.1.1 统计文本分类 306
13.1.2 深度神经网络文本分类 311
13.1.3 文本聚类 318
13.2 情感分析 322
13.2.1 词级情感分析 322
13.2.2 句子级与文档级情感分析 323
13.2.3 属性级情感分析 326
本章小结 333
习题 13 334
本章参考文献 334

第 14 章 机器翻译 337
14.1 概述 339
14.1.1 基本概念与发展历程 339
14.1.2 当前研究热点 342
14.2 基于循环神经网络的神经机器翻译 343
14.2.1 编码器 – 解码器架构 344
14.2.2 翻译建模 345
14.2.3 RNN 翻译系统 346
14.3 基于自注意力机制的神经机器翻译 348
14.3.1 自注意力机制与 Transformer 架构 349
14.3.2 模型的训练与解码 349
14.3.3 改进方法与模型优化 350
14.4 大语言模型时代的机器翻译 352
14.4.1 大语言模型内化的翻译能力 352
14.4.2 基于大语言模型的机器翻译 352
14.4.3 大语言模型在机器翻译中的其他应用 353
本章小结 355
习题 14 355
本章参考文献 355

第 15 章 人机交互 359
15.1 图灵测试与人机交互 361
15.1.1 图灵测试 361
15.1.2 人机交互 361
15.2 问答系统 362
15.2.1 典型的问答系统 362
15.2.2 问答系统的实现方法 363
15.2.3 问答系统的评价指标 364
15.3 阅读理解 365
15.3.1 阅读理解的分类 365
15.3.2 阅读理解的实现方法 366

15.3.3 阅读理解的主要数据集 366
15.3.4 阅读理解的评价方法 367
15.4 对话系统 368
15.4.1 典型对话系统 368
15.4.2 对话系统的分类 368
15.4.3 对话系统的实现方法 370
15.4.4 对话系统的评价方法 372
15.5 基于大语言模型的人机交互 372
15.5.1 指令遵循 373
15.5.2 角色扮演 373
本章小结 374
习题 15 375
本章参考文献 375

附录 实验 377
实验一 使用 Transformer 完成神经机器翻译 379
实验二 利用对话数据微调基础大模型 380

第 1 章

绪论

自然语言处理(natural language processing,NLP)的目标是让计算机理解并运用人类语言。作为人工智能的重要分支,自然语言处理涉及语言学、计算机科学、认知科学等多个学科,涵盖词法、句法、语义、语用等多个层面的语言处理技术。

回顾自然语言处理技术的发展历程,从 20 世纪 50 年代起,自然语言处理经历了规则、统计、深度学习到大语言模型的范式演变。近年来,随着大语言模型(large language model,LLM)[①] 的兴起,自然语言处理各类任务的处理效果均取得了显著提升,模型的通用性也日益增强。

如今,自然语言处理技术已经广泛应用于各行各业,在推动产业升级、加速经济社会智能化的进程中发挥着越来越重要的作用。

① 大语言模型为自然语言处理领域的子类,其核心为海量参数与文本数据驱动的预训练模型。本书中“大语言模型”与“大模型”常互换使用,但严格讲“大模型”的范畴更广。

1.1 自然语言处理概述

自然语言处理作为人工智能领域的重要分支，致力于让计算机理解、处理和生成人类语言。随着信息时代的到来，文本数据呈现爆炸式增长，如何让机器像人类一样理解语言的深层含义，成为计算机科学面临的重大挑战。本节将从语言学的基础概念出发，介绍自然语言处理的核心内容，并深入分析这一领域所面临的主要挑战，为后续章节的学习奠定理论基础。

1.1.1 基本概念

本小节首先介绍一下语言与语言学、自然语言处理的概念。

1. 语言与语言学

语言是人类区别于其他生物最重要的特征之一，也是人类思维的载体和沟通交流的工具。语言蕴含了人类在认识和改造世界过程中不断总结和沉淀的大量知识，是人类智能的重要标志之一。语言的特征可以从以下几个方面来理解。首先，语言是符号性的。人们用符号来代指现实中的事物、行为、状态等，形成共同理解的“语言符号”。这些符号不仅指向具体的事物，也能表达抽象的概念，使得人类能够沟通复杂的情感和思想。其次，语言具有系统性。语言并非随意组合的符号集合，而是一套有规则的符号系统。这些规则（通常称为语法）赋予语言连贯性和稳定性，使得符号的排列、组合可以传递准确的含义。最后，语言是动态发展的。随着历史发展和社会变迁，语言的词汇、语法、语音不断演变，以适应新的需求和表达。

语言学作为以语言为研究对象的学科，不仅涉及某一种语言的独特表征，还着重探讨人类语言的普遍性和不同之处。语言学的研究对象可以概括为“语言如何构成、如何使用、如何理解及其在社会中的作用”。在研究方法上，语言学通常采取两种主要路径：描述性研究和理论性研究。描述性研究侧重对语言现象的观察、记录和分类，旨在呈现语言的实际使用情况；而理论性研究则关注提出语言现象背后的解释模型，试图揭示更深层次的语言规律和机制。这种研究方法的区分使得语言学既具有实证性，又具有深厚的理论内涵。

具体来说，语言学包括语音学、语法学、语义学、语用学等分支，每个分支研究不同的语言现象，为全面理解语言的结构和功能提供了多层面的视角。

语音学是语言学的重要基础分支，研究语言的声音系统。它涉及语音的产生机制、声学特性以及分类方式。语音学家分析不同语言的发音机制，并探索声音与语义的关联，如声音的变化如何表达情感、强调或特定意义。

语法学关注的是语言的结构规则，研究词语和句子的构造方式，以及如何遵循规则形成符合语法的句子。语法学通常分为句法学和形态学两部分，前者探讨单词如何组合成句子（句法规则），后者则关注词形的构造（如词根、词缀、词的变化形式等）。语法的研究不仅有助于语言学家理解不同语言表达方式的差异，也为语言学习和教学提供了科学的理论指导。

语义学研究的重点是语言的意义，不仅包含词语的含义，还涉及句子的整体意义以及更复杂的语境含义。语义学家探索词汇的语义范畴和词义的模糊性、歧义性等问题，并研究如何通过语言表达不同层次的含义。例如，“语义场”理论通过分析词汇的相对关系来揭示不同词汇在特定文化或语境中的意义。

语用学则关注语言的实际使用方式，即语言在不同情境下的变通和适应。语用学家考察说话者和听话者之间的互动如何影响表达和理解，包括礼貌原则、言语行为理论、会话含义等。例如，同一句话在不同场合中的含义可能截然不同，这种含义的变动反映了语用学的核心研究内容——语言如何随着情境的变化而调整。

综上所述，语言学的各个分支互相补充、相互联系，共同揭示了语言这一复杂系统的多面性。通过从语音、语法、语义和语用 4 个主要层面对语言的探讨，语言学家逐渐揭示了语言的本质和运作方式，为人们更好地理解人类语言的共性与差异提供了科学依据。这些研究不仅加深了人们对语言的认识，还对社会文化、心理认知等领域产生了深远的影响，体现了语言作为人类交流最基本、最复杂工具的重要性。

2. 自然语言处理

在计算机科学中，区别于具有严格形式的人造语言（如编程语言、数学符号等），人类生产生活中所使用的语言称为自然语言，如汉语、英语、法语，而研究让计算机理解并运用自然语言的理论和方法就是自然语言处理（NLP）。

自然语言处理研究可以分为 5 个层面：符号、词法、句法、语义及语用。与之相对应，自然语言处理的典型任务主要包括：

① 在符号层面，包括文字、语音等的输入。

② 在词法层面，包括分词（word segmentation）、词性标注（part of speech tagging，POS tagging）、命名实体识别（named entity recognition，NER）等。

③ 在句法层面，包括短语结构或成分句法分析（constituent parsing）、依存关系句法分析（dependency parsing）等。

④ 在语义层面，包括语义角色标注（semantic role labelling，SRL）、指代消解（anaphora resolution）、语义匹配（semantic matching）等。

⑤ 在语用层面，包括语言成分与上下文语境之间、字面含义与内在含义之间的相互关系等。

这些任务为自然语言处理的典型应用系统（如机器翻译、信息检索、情感分析、人机

对话、自动问答、信息推荐与过滤、文本摘要与生成等）奠定了基础。近年来，随着深度学习、神经网络等技术的发展，自然语言处理在各个层面的研究都取得了长足的进步，在某些领域已经达到或接近人类的水平，并在迈向通用智能的道路上扮演着重要角色。

1.1.2 自然语言处理面临的挑战

自然语言表达灵活，既能描述大千世界的万事万物，又能表达人的情感和观点。然而，正是自然语言的这些特性，使得计算机学习和运用自然语言成为一项极具挑战性的任务。自然语言处理面临的挑战如下：

1. 歧义性与上下文依赖

自然语言具有高度的离散化和组合性，几千个字符通过多种方式组合可以表达无穷无尽的内容，导致自然语言普遍存在歧义性。同一个词在不同语境下可能具有完全不同的含义。语言的歧义性要求计算机不仅要理解句子内部的上下文，还要结合篇章、对话甚至更广泛的知识背景，只有这样才能准确把握语言的语用含义。

2. 隐含信息与常识

为了提高信息传递的效率，人类在语言表达中常常省略显而易见的常识内容，而这些常识对于理解语言的深层含义至关重要。常识涵盖了世界的运行规律、因果关系，以及人们的思维方式等方方面面，让计算机具备这些常识难度极大。

3. 多样性与演变性

自然语言随着经济、社会、科技和文化的发展不断演变，新词、网络语言、方言和俚语层出不穷，再加上不同语言之间的差异，这些都增加了自然语言处理的复杂性。计算机系统需要具备持续学习和适应的能力，才能跟上语言变化的步伐。

4. 低资源语言处理

资源丰富的语言（如英语、汉语等）因拥有海量可用数据与丰富的研究积累，在自然语言处理领域取得了显著进展。然而，低资源语言（即缺乏大规模数据和训练资源的语言）由于数据匮乏，研究相对薄弱，其自然语言处理模型的训练愈加困难，导致其性能远未达到理想水平。

5. 跨模态理解

人类语言通常与其他模态（如图像、视频、音频）相结合，形成多模态的理解与表达方式。跨模态理解的核心挑战在于如何将不同模态的信息关联与融合，以实现更全面的语义理解。在此过程中需要解决多个关键问题，例如：如何确保各模态数据的一致性和高质量标注；如何确保跨模态融合过程中的信息不丢失或失真，并且能够应对各种环境和情境的变化等。

1.2　自然语言处理的研究内容

自然语言处理是一个多维度的研究领域，从面向应用角度来说，它涵盖了数据集、典型任务和系统应用等多个方面。其中，数据集是基础，包括从收集、标注到管理各类语言资源的全过程，旨在确保数据的高质量和高可用性，为自然语言处理的研究和系统开发奠定坚实的数据基础。典型任务是自然语言处理的核心，涵盖从词法、句法到语义分析，以及文本生成等关键技术，目标是提升机器对人类语言的理解和处理能力。最终，这些技术汇聚并转化为实际应用场景中的自然语言处理系统，如机器翻译、信息检索、对话系统等，它们直接服务于用户，有效地解决人们日常生活和工作中遇到的语言处理问题。随着技术的不断进步，自然语言处理在理论与实践上都取得了显著的进展，不断拓宽其应用边界。

1.2.1　数据集

数据集不仅为机器学习模型提供丰富的训练语料和评估数据，确保模型能够深入学习并准确反映语言的复杂性，还覆盖广泛的语言现象，从而为研究者提供理解自然语言多样性的宝贵资源。此外，标准化的数据集还支持科学研究的可复现性，使得研究结果可被验证和比较，从而推动自然语言处理技术的发展和创新。

1. 常见的数据集类型

数据集根据其应用场景和内容可分为多种类型。以下是几种常见的数据集类型及其构建方法：

(1) 通用数据集

通用数据集主要用于构建广泛适用的语言模型，通常涵盖新闻报道、百科全书条目、社交媒体帖子等多样化的文本类型，以确保其内容能够包含广泛的语义内容，并反映出语言使用中的丰富现象和多样场景。基于通用数据集训练的模型能够在各种应用场景中展现出卓越的性能和适应性。例如，Wikipedia 和 Common Crawl[1] 提供了大规模、领域广泛的文本数据，它们不局限于任何特定领域，而是力求在数据的多样性和全面性上满足模型训练的需求，从而提高模型对不同文本类型和语言变体的理解能力。

(2) 专用领域数据集

专用领域数据集为支持特定领域的自然语言处理应用而构建，如医学、法律、金融等。构建这类数据集时需精选特定来源的文本数据，并确保所选数据严格符合该专业领域的术语和语义标准。这类数据集通常包含特定的术语和专业的表达方式，如 PubMed 数据库中的医学文章。在这些专业领域内，数据集的高质量和精确性对于模型的专业性及其

在特定场景下的表现至关重要。

(3) 对话数据集

对话数据集是构建对话系统和聊天机器人的关键资源,包含人们在日常交流、客户服务等场景中的实际对话数据。这些数据集的显著特征是它们含有丰富的上下文信息和互动模式,使其非常适合训练对话生成和问答系统等应用。对话数据集通常来自社交媒体对话、在线客服交流、互动论坛等,可以通过人工筛选或自动化工具来收集,收集后通常会经过进一步的处理和优化,以提高数据集的质量。

(4) 平行数据集

平行数据集用于机器翻译和多语言信息处理,包含源语言与目标语言之间的成对句子、段落或篇章。这些数据集的显著特点在于成对的文本数据是互为翻译的,保证了跨语言内容的语义对等性。为了确保源语言文本和目标语言文本在结构和意义上的对应,平行数据集的构建依赖于复杂的匹配技术。常见的平行数据集有欧洲议会平行语料库、联合国平行语料库等[2]。平行数据集对于跨语言应用至关重要,是构建高质量机器翻译系统的关键资源。

2. 常用的公开数据集

在自然语言处理的发展过程中,公开数据集是推动自然语言处理技术研究与应用的重要支撑。这些数据集通常具备标准化格式,覆盖文本分类、机器翻译、对话系统等多种任务,为算法模型提供高质量的标注样本和基准测试环境。以下是几种常用的自然语言处理数据集:

(1) 互联网电影资料库(internet movie database,IMDb)数据集

IMDb[3] 数据集是情感分析领域的经典数据集。该数据集包含电影评论和情感标签(积极、消极),适合情感分类任务的模型评估和训练。

(2) 斯坦福问答数据集(Stanford question answering dataset,SQuAD)

SQuAD[4] 是一个开放领域问答任务的标准数据集,包含从维基百科(Wikipedia)中提取的段落和相关的问题 – 答案对,广泛用于评估机器阅读理解模型的性能。

(3) CoNLL–2003 NER(named entity recognition)数据集

CoNLL–2003[5] NER 数据集用于命名实体识别任务。该数据集于 2003 年计算自然语言学习会议(Conference on Computational Natural Language Learning,CoNLL)上发布,其内容来源于新闻文本,包含英语文本中的人名、地名、组织等实体标签,用于评估命名实体识别模型的表现。

(4) 通用语言理解评估(general language understanding evaluation,GLUE)数据集

GLUE[6] 数据集包含多种自然语言处理任务,如文本分类、句子相似性、情感分析等。该数据集的多任务特性有助于全面评估模型的通用性,已成为通用语言模型(如 BERT、GPT)的重要评估基准。

(5) 机器翻译研讨会(Workshop on Machine Translation,WMT)数据集

WMT[7] 数据集是一个用于机器翻译任务的平行语料库,包括多种语言对的数据,如英语 – 汉语、英语 – 法语、英语 – 德语等。该数据集每年更新并发布新版本,已成为机器翻译模型评估的重要基准,同时广泛用于跨语言任务。

(6) WikiText 数据集

WikiText[8] 数据集由维基百科文章构成,用于语言建模和文本生成任务。该数据集质量较高,包含丰富的句法和语义信息,是评估语言模型性能的常用数据集之一。

(7) 文本检索会议(Text Retrieval Conference)数据集

TREC[9] 数据集广泛用于信息检索、问答系统和文本分类,它提供了标准化的数据集和评估框架,包含描述性问题、数值问题等 6 种类别。

(8) 斯坦福自然语言推理(Stanford natural language inference,SNLI)数据集

SNLI[10] 数据集是一个自然语言推理(natural language inference,NLI)数据集,它包含大量句子对,并标注了这些句子对之间的逻辑关系(如蕴含、矛盾、无关)。该数据集广泛用于推理模型的训练和评估。

1.2.2　典型任务

自然语言处理涵盖广泛的任务,这些任务构成了上层自然语言处理应用系统的基础。典型的自然语言处理任务包括分词和词性标注、命名实体识别、句法分析、语义角色标注、情感分析、文本匹配与文本生成等。

1. 分词和词性标注

分词(word segmentation)是将文本按词语或字词分割的过程,尤其在中文等无空格语言中尤为关键。词性标注(part of speech tagging,POS tagging)则是在分词的基础上,为每个词标注其词性(如名词、动词、形容词、副词等)。这些步骤是更高层语言处理的基础,为句法和语义分析提供了基本单元。

2. 命名实体识别

命名实体识别(NER)旨在从文本中识别并提取特定实体,如人名、地名、机构名称或时间等。其常用技术为序列标注(sequence labeling),即通过给句子中每个词分配特定标签来识别出句子中的实体。计算机可以通过命名实体识别从文本中提取关键信息,从而使文本数据的结构化成为可能。命名实体识别是信息抽取、知识图谱构建、智能搜索等应用的重要基础。

3. 句法分析

句法分析(parsing)是对句子语法结构深入解析的过程。通过句法分析,可以确定句子中的各个成分及其之间的关系。句法分析通常采用序列结构预测技术,将输入句子转

化为描述其组成元素之间关系的结构化表示。根据分析方式的不同，句法分析可分为基于成分的句法分析和基于依存关系的句法分析，前者将句子分解为主语、谓语、宾语等成分，后者则关注词与词之间的依存关系。计算机通过句法分析理解句子的结构，进而辅助完成各种更高层次的语言处理任务。

4. 语义角色标注

语义角色标注（semantic role labeling，SRL）是指对句子的语义进行分析。该任务旨在识别和标注句子中每个谓词（通常是动词）与其周围词语之间的语义角色关系。每个语义角色表示动作或事件中不同参与者的角色或语义功能。语义角色标注在情感分析、对话系统等应用中具有重要作用。

5. 情感分析

情感分析（sentiment analysis）通过识别文本中的情感词汇和表达方式判断文本中的情绪倾向，推测作者的情绪和态度，通常分为正面、负面及中性等类别。情感分析广泛用于社交媒体监测、市场分析、产品评论分析和用户反馈处理等领域。

6. 文本匹配

文本匹配（text matching）是指通过比较两个文本（句子、段落或文档）之间的相似性或相关性来判断它们是否匹配，其具体任务形式包括信息检索、相似度计算、复述检测、文本蕴含和问答等。根据任务形式的不同，文本匹配的输入和输出也略有差异。例如，在相似度计算任务中，输入通常是两个句子，输出是一个表示相似程度的数值；而在基于知识库的问答任务中，输入是一个问题，输出是知识库中最相关的答案。文本匹配技术在自然语言处理领域有着广泛的应用，如搜索引擎、聊天机器人和智能客服等。

7. 文本生成

文本生成（text generation，TG）是让计算机根据给定的输入或条件生成连贯的自然语言文本，例如基于提示生成短文、文章或者对话回复。文本生成广泛用于新闻摘要、内容创作、对话系统等场景。

1.2.3 典型应用研究

自然语言处理的典型应用研究包括机器翻译、信息检索、问答系统、文本分类和对话系统等。这些应用系统推动了各行各业的智能化发展，在产业界和学术界得到广泛研究和实际应用。

1. 机器翻译

机器翻译（machine translation，MT）是自然语言处理领域最早且最具挑战性的应用之一。早期的机器翻译方法基于规则或统计模型，而近年来神经网络方法（尤其是基于神经网络模型 Transformer 的神经机器翻译）显著提升了翻译效果。

① 统计机器翻译（statistical machine translation，SMT）。SMT 依赖于统计学习模型，从大规模平行数据集中匹配互为翻译的词和短语，学习不同语言之间的映射关系及翻译规则。SMT 方法在译文流畅性和上下文一致性上存在局限性。

② 神经机器翻译（neural machine translation，NMT）。NMT 采用深度学习模型（如循环神经网络和 Transformer）来捕捉句子中词语的依赖关系。基于 Transformer 的 NMT（如 Google 公司的 GNMT、哈佛大学的 OpenNMT、百度公司的 NMT 等）能够生成更自然流畅的译文。NMT 方法显著提升了翻译质量，并促进了多语言翻译系统的发展。

2. 信息检索

信息检索（information retrieval，IR）旨在从大量文档或知识库中检索到与查询内容一致或相关的信息，广泛用于搜索引擎、文献检索和知识管理系统。现代信息检索结合自然语言处理技术，能够实现更精准的信息匹配和排序。

① 关键词匹配。传统的信息检索方法依赖于关键词匹配和基于词频 – 逆向文档频率（TF–IDF）的特征表示，通过计算查询与文档的相似性实现信息检索。

② 基于深度学习的检索模型。近年来，BERT、ERNIE 等预训练模型被引入信息检索系统，通过深度语义理解提高了搜索的精确度。此外，双塔结构（siamese networks）和基于神经网络的排序模型使得信息检索系统在对长文档和复杂查询的处理上表现更好。

3. 问答系统

问答系统（question answering system，QAS）广泛用于搜索引擎、智能客服、在线教育等场景，其目标是针对用户所提的问题能够给出精确答案。问答系统可分为开放域问答系统和封闭域问答系统，开放域问答系统需要回答不限主题的广泛问题，而封闭域问答系统则是针对特定领域的问答需求。

① 基于检索的问答系统。这类系统通过搜索找到与问题相关的文档段落，再从中提取答案。SQuAD 等数据集推动了基于 BERT 等模型的阅读理解问答系统的发展。

② 生成式问答系统。这类系统基于生成模型给出答案，特别适合复杂的开放域问答。GPT 系列模型在生成式问答中表现出色，能够根据上下文生成自然流畅的答案。

4. 文本分类

文本分类（text classification）是指在给定一段文本的情况下将当前文本归入提前定义的类别，广泛用于垃圾邮件过滤、主题分类、新闻分类等场景。文本分类模型通过学习文本的特征和标签之间的映射关系，实现对未标注文本的分类。

① 传统的文本分类。传统方法依赖于词袋（bag of words，BOW）模型、TF–IDF 等特征表示，结合朴素贝叶斯、支持向量机等分类算法实现文本分类。

② 基于深度学习的文本分类。近年来，预训练大模型在文本分类中表现出色。BERT 等模型通过预训练 – 微调框架在各类文本分类任务中展现了良好的迁移性能，使得模型能够适应不同的分类任务。

5. 对话系统

对话系统(dialog system)是一种能够自动进行自然语言交互的人工智能系统,广泛用于客服、虚拟助手、教育机器人等场景。对话系统根据功能和应用场景大体上可分为两类:任务导向型对话系统和开放域对话系统。任务导向型对话系统专注于帮助用户完成特定任务,如预订酒店、查询天气等;而开放域对话系统则不受任务和场景的限制,能够与用户进行自然、开放的交流,如聊天机器人。

① 基于规则的对话系统。早期的对话系统通常基于预定义规则或脚本,具有较强的逻辑性和稳定性,能够按照既定的模式进行对话。然而在面对用户多样化且复杂的问题时,这些系统的灵活性和适应性则受到限制,表现不尽如人意。

② 基于深度学习的对话系统。现代对话系统采用深度学习方法,尤其是基于序列到序列(Seq2Seq)和 Transformer 的生成式模型,能够理解和生成复杂的语言表达(如 GPT 系列模型),在开放域对话领域展现了卓越的性能,不仅能生成语句流畅、自然的对话内容,还能保持对话的语义连贯性和上下文相关性。

1.2.4 语音识别

自然语言处理的研究范畴主要聚焦于人类语言的书写符号系统。实际上,人类语言除了书写符号以外,还有一种基本形式是语音,相关研究通常被归为语音技术。语音技术与自然语言处理技术密切相关,如在语音识别中,语言模型是不可或缺的组成部分,帮助语音识别系统更准确地理解和转写用户的语音输入。

语音是人类发出的一种声音信号,不仅区别于其他声音信号,在声音之上还承载着语言,是声学信息和语言信息的高度耦合。自动语音识别(automatic speech recognition, ASR)算法的性能依赖于其模型对语言的建模能力。从这个角度来看,语音识别是声学分析技术和自然语言处理技术的有机结合。

自动语音识别主要实现从语音信号的声学表示到语言符号的映射,其本质上是一种识别分类任务。然而,由于人类的发音具有一音多义、高度易混、复杂多变以及干扰无处不在等特点,直接基于声学表示来判断其所对应的语言符号难度大且错误率高。为了应对这些挑战,现有自动语音识别方法无一例外地引入了语言模型,根据上下文信息和语言内在规律预测接下来最有可能出现的词或音节,从而使识别到的词序列更符合人类的语言习惯。

研究者主要采用基于人耳听觉感知特性的 Mel 频域特征作为语音信号的声学表示。为了保证分析结果的平稳性,声学特征分析通常在几十毫秒的短时段内进行,因此所得到的声学表示也称为帧级声学表示。

在统计学习时代,为了解决 Mel 频域声学表示和语言符号在时间尺度上不一致的问题,通常采用隐马尔可夫模型(hidden Markov model, HMM)来实现二者之间的基元对应,从而

得到从声学表示到语言符号的映射。但是其映射结果有多个，在每个可能的位置上都有多个候选语言符号，构成了一个非常庞大的词序列候选集合。在此基础上，引入 2 元语言模型和 3 元语言模型，通过基于动态规划的搜索算法确定一个最优的词序列作为最终的识别结果。

在深度学习时代，语言模型在语音识别中的重要性进一步凸显。由 Google 公司提出的 LAS（listen，attend and spell）语音识别模型 [11] 采用了编码器 – 解码器网络架构。在该模型中，编码器称为倾听者（listener），主要负责完成对语音信号的声学分析，用于提取输入声学表示序列中蕴含的全部信息。解码器称为拼写者（speller），其实质就是一个基于长短时记忆网络的语言模型，用来生成语音识别结果。二者各司其职，并通过一个注意力（attend）机制相连接，以控制输入和输出信息间的对应关系。此后，Transformer 及其变体因其强大的时序处理能力也在语音识别模型中得到了广泛应用。

基于神经网络的语音识别模型本质上是一个序列转换模型。它与基于神经网络的机器翻译模型相比，在网络结构、损失函数以及训练过程等方面都很相似，仅在以下两点存在差别：

① 模型输入是声学表示而不是词嵌入表示。

② 由于帧级声学表示有较小的时间尺度，因此在其编码器网络中采用了金字塔结构，以放大网络嵌入表示的时间尺度。

大模型时代，在主流的大规模预训练语音模型中也有自然语言处理的影子。Wav2Vec 2.0 语音大模型 [12] 通过一个在线量化模块将编码器的嵌入表示转化为对应的离散表示，即对编码器嵌入表示的一部分进行了遮盖，并输入一个双向 Transformer 模型，以输出之前得到的离散表示。这部分的工作原理类似于预训练语言模型 BERT。为了同时优化在线量化模块和双向 Transformer 模型，Wav2Vec 2.0 还在离散表示上采用了一个基于 K 步预测器的对比损失。HUBERT[13] 模型更进一步，直接通过一个离线的聚类过程将语音信号量化为一个离散符号的序列，然后基于 BERT 模型来构建其预训练语音模型。

综上所述，语音识别与自然语言处理技术紧密相关，且二者在模型结构上日趋相似，合流的趋势明显，如 GPT–4o 就是一个语音语言模型（speech language model，SLM），其输入端和输出端均支持文本和语音的混合模态，采用同一个模型处理文本和语音数据。正是因为这种相似性，以及语音识别中语言处理方法不失一般性的特点，下文将不单设章节讨论语音识别。

1.3　发展历史

自然语言处理作为人工智能领域的重要分支，自 20 世纪 50 年代以来经历了多个发

展阶段，涵盖规则方法、统计方法、深度学习方法及近年来基于大模型的方法。

在最初的阶段，自然语言处理主要采用规则方法。20 世纪 60 年代～70 年代，研究者尝试通过编写复杂的手工规则来解析自然语言，这些规则来源于语言学知识。例如，早期的句法分析器和机器翻译系统就是基于这种方法构建的。然而，由于人类语言的复杂性，这种方法很难覆盖语言的所有特性，且难以拓展。

在 20 世纪 80 年代～21 世纪初，统计方法开始盛行。这一时期的典型代表是隐马尔可夫模型（HMM）、条件随机场（conditional random field，CRF）等，它们通过从大量文本数据中学习语言的统计规律来完成词性标注、句法分析等任务。随着互联网的兴起，可用于训练的文本数据规模急剧增加，统计方法因其强大的泛化能力而成为主流。

进入 21 世纪，深度学习的发展为自然语言处理带来了革命性的变化。基于多层神经网络的深度学习方法，如循环神经网络、长短时记忆网络等，能够自动从数据中提取复杂的特征，开始在各个自然语言处理任务中取得优异的成绩。

近年来，随着计算能力的提升和数据量的进一步增长，自然语言处理进入大模型时代。自 2018 年以来，预训练语言模型（如 BERT 模型、GPT 系列模型和 Transformer 架构）开始主导自然语言处理领域。这些大模型在海量文本数据上预训练，学习语言的深层次表征，然后在特定任务上进行微调，取得了前所未有的成效，极大地推进了自然语言处理的技术水平。

规则方法、统计方法和深度学习方法在不同维度的优势对比如表 1–1 所示。

表 1–1 规则方法、统计方法和深度学习方法在不同维度的优势对比

维度	规则方法	统计方法	深度学习方法
方法论	依赖人工编写的规则和语言学知识解析和处理语言	使用概率模型从数据中学习语言模式与规律，从而在不同的自然语言处理任务中实现预测或决策	使用神经网络从大规模数据中自动学习语义表示及模式，从而实现语言理解与生成
数据需求	低到中，主要依赖专家定义的规则与知识，而非大量数据	高，需要大量标注数据以提高准确性	非常高，通常需要海量数据，尤其是预训练模型
模型复杂性	低到中，取决于规则系统的规模	中到高，取决于模型类型（如 HMM、n 元文法模型等）	高，复杂的多层深度网络结构和大量参数
新领域适应性	低，每个新领域需要新的规则	中，模型可以适应新领域，但可能需要重新训练	高，可通过微调实现跨领域的泛化
可解释性	高，规则是明确定义的，且具有可解释性	中，模型可以显示概率，但可能缺乏透明度	低，解释性有限
处理语言歧义的能力	低，需要特定规则来处理每个歧义情况	中，通过概率捕捉基本歧义，但缺乏上下文处理能力	高，能够通过上下文嵌入解决歧义
处理长距离依赖（或称长程依赖）	低，难以很好地捕捉长距离依赖	中，通过 n 元文法或 HMM 等技术处理部分依赖	高，尤其是 Transformer 模型可以捕捉长距离依赖

续表

维度	规则方法	统计方法	深度学习方法
主要优点	高可解释性，适合模式明确的窄领域	数据驱动，适应性强，比规则方法更好地处理多样性	高精度，适应性强，能够学习复杂模式和表示
主要缺点	难以扩展，灵活性差，难以处理多种语言模式	性能依赖于数据质量和数量，可解释性一般	需要海量数据和计算资源，缺乏透明性

1.3.1　规则方法

规则方法是自然语言处理早期的主流方法。该方法依赖于形式语言理论和语法分析，通过对语言结构的形式化描述，试图构建严格的规则体系来解释语言的句法结构。语言学家制定的规则构成了该方法的核心，这些规则包括词性、词汇关系、句法结构等，以解析自然语言的各种表达方式。

形式语言理论（formal language theory）是规则方法的理论基础，由语言学家和计算机科学家共同发展而来。形式语言理论研究如何用数学符号和形式化规则表示语言，通过建立严格的语法规则描述句子的结构，如语法树或依存关系图。这些结构直观地展示了句子的层次关系或成分之间的依存关系，为后续的语义分析和语用分析奠定基础。

词汇功能文法（lexical functional grammar，LFG）是一种区分并关联句法结构和功能结构的语法理论框架。该理论强调词汇在句子中的功能角色，并通过将句法结构与功能结构的分析相互对应揭示语言的层次性和功能性，为解释句子内部的复杂语法关系提供理论基础，也为理解和分析自然语言提供指导。

短语结构文法（phrase structure grammar，PSG）通过分析句子中的短语结构描述句法关系，通常使用分层的方式将句子分解为多个短语成分，如名词短语、动词短语等，并进一步细分到词汇级别。这种方式使得短语结构语法能够以树状图的形式表示句子的层次关系，为复杂语言结构的解析提供了理论框架。

由 PSG 进一步发展出中心词驱动短语结构文法（head driven phrase structure grammar，HPSG）和广义短语结构文法（generalized phrase structure grammar，GPSG）。前者强调语言结构的层级关系，认为短语的结构是由其中心词决定的，通过中心词的属性来定义短语结构中的依赖关系，适用于处理复杂的语言结构和词汇搭配问题。后者使用严格的语法规则描述句子的组成成分及其关系，形式化程度较高，能够较为系统地描述不同语言中的句法结构和句子构造。

规则方法建立在语言学理论的基础上，每条规则都有明确的语法意义，使得系统在解析句子时具备较高的明确性，也可以清晰地展示系统的处理过程和决策依据，有助于构建可解释性强、准确率高的语言处理系统。然而，该方法也存在一些局限，如语言的表达具

有极大的灵活性、歧义性和多样性，依赖人工构建的规则体系难以覆盖所有语言现象；规则系统通常为特定语言或特定语法现象设计，应用到其他语言或需要处理更广泛的场景时需要重新调整或设计新的规则。

综上所述，规则方法为自然语言处理的发展奠定了理论和实践基础，它通过形式化语言描述实现了对自然语言结构的深入解析。然而，随着自然语言处理任务的复杂性和规模的不断增加，规则方法逐渐显现出局限性，亟需引入新的方法和技术以应对挑战。

1.3.2 统计方法

在 20 世纪 90 年代，随着计算机处理能力的大幅提升和大规模语言数据的逐渐积累，统计方法开始兴起。统计方法使得系统可以在大规模数据中提取语言模式，而不必依赖人工编写的规则。这种方法不仅提升了语言处理的灵活性，还显著增强了模型的准确性和鲁棒性。统计方法的出现和广泛应用为自然语言处理领域带来了深刻的变革，标志着数据驱动时代的到来。

统计方法的兴起得益于统计学、概率论和信息论的发展，尤其是贝叶斯推断、马尔可夫链等的应用。通过对概率分布的建模，自然语言处理模型能够更有效地应对自然语言中的不确定性。熵、信息增益等概念被引入自然语言处理，使得文本信息量的计算和表示更加科学，为语言模型的构建提供了坚实的理论支持。例如，在信息检索中，借鉴信息熵对信息稀缺性的衡量方法，通过逆向文档频率（inverse document frequency，IDF）来降低常见词语的权重，使得 TF–IDF 模型能够更准确地衡量词语在文档中的重要性。

20 世纪 90 年代～21 世纪初期，机器学习方法的创新层出不穷，如支持向量机（support vector machine，SVM）、隐马尔可夫模型（HMM）、朴素贝叶斯模型（naive Bayesian model，NBM）、最大熵（maximum entropy，ME）模型、n 元模型（n–gram model）等。相比传统的规则方法，统计方法可以在大数据集上训练出复杂的模型，从而更好地应对语言数据中的模糊性和多样性。此外，随着开源机器学习工具的普及，研究人员能够更便捷地利用现有算法库在大规模数据上进行训练和优化，从而加速了统计方法在自然语言处理领域的应用。

在词性标注任务中，隐马尔可夫模型和最大熵模型通过学习词汇和词性的转移概率自动预测文本中每个词的词性。在命名实体识别任务中，最大熵模型、支持向量机和朴素贝叶斯模型常被用作分类器，识别文本中的人名、地名、组织名等实体。在文本分类任务中，TF–IDF 模型作为文本特征提取方法，通常与朴素贝叶斯模型、支持向量机、k 近邻（k–nearest neighbor，KNN）等算法结合使用，在垃圾邮件过滤、情感分析和新闻分类等场景中有较好表现。在统计机器翻译任务中，n 元语言模型和隐马尔可夫等模型通过最大

化句子的翻译概率来实现跨语言的文本转换。在情感分类任务中，朴素贝叶斯模型、支持向量机和 KNN 等算法也被广泛应用。

通过从数据中自动学习模式和关系，统计方法使得自然语言处理系统的构建更加高效且准确，不仅弥补了规则方法的不足，还赋予了语言处理系统更强的灵活性和扩展性，促进了自然语言处理技术的发展和进步。

1.3.3　深度学习方法

随着算力的提升和数据规模的迅速增长，神经网络和深度学习理论逐渐在自然语言处理领域中占据主流地位。与统计方法和规则方法不同，深度学习方法利用多层复杂神经网络，能够从大规模数据中自动学习语义特征及关联关系。同时，神经网络具备强大的表达能力，能够捕捉数据中的非线性关系，使得自然语言处理系统可以处理复杂的句法、语义和上下文依赖关系（图 1–1 所示为神经语言模型结构）。深度学习方法不仅显著提升了语言处理任务的性能，还催生了许多新的模型架构，如基于 Transformer 的自注意力模型、序列到序列（Seq2Seq）模型等。这些新模型的出现，使得语言处理更加智能，为复杂的语言交互提供了新的可能性。



图 1–1　神经语言模型结构

1. 词嵌入技术

词嵌入(word embedding)技术是深度学习在自然语言处理中的重要成果之一,旨在将离散的词语转化为连续的向量表示,使得语义相似的词语在向量空间中彼此接近。早期的词嵌入方法,如 Word2Vec[14]、GloVe[15] 等,通过在大规模数据集中学习词语的共现关系将词语映射到低维向量空间中,从而捕捉词语的语义和句法信息。这些向量化的表示不仅减少了数据维度,还使得神经网络能够更好地处理和学习词语之间的语义关系。然而,在自然语言中普遍存在的一词多义的问题上,词向量表示难以有效处理。为了解决这一问题,研究者提出了基于上下文的动态词向量模型 ELMo(embeddings from language models)。与 Word2Vec、GloVe 等静态词向量模型不同,ELMo[16] 以句子为基本输入单元,依据上下文动态生成当前词的词向量,有效捕捉语境信息,解决了多义词问题(图 1–2 为 ELMo 模型结构)。随着词嵌入技术的发展,BERT 等基于上下文的词表示模型进一步提升了词向量的表达能力,使其能够在上下文中动态调整,为语言理解和语言生成奠定了坚实的基础。



图 1–2 ELMo 模型结构

2. 主要神经网络模型

自然语言处理涉及多种神经网络模型,每种模型在特定的任务中具有不同的优缺点和适用性。以下是几种主要的神经网络模型及其在自然语言处理中的应用:

(1) 全连接神经网络

全连接神经网络(fully connected neural network,FCNN)是一种基础网络结构,由多层神经元组成,每层的神经元与后一层的所有节点相连。在自然语言处理中,FCNN 通常用于简单的分类任务,如情感分析、主题分类等。由于缺乏对序列信息的处理能力,全连接神经网络在处理语言序列时存在一定的局限性,通常与其他网络模型结合使用。

(2) 卷积神经网络

卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)最初成功应用于计算机视觉领域,但其强大的特征提取能力也使其在自然语言处理中有用武之地。CNN 通过卷积操作能够有效捕捉文本中的局部特征,提取短距离内的上下文信息。这种特性使得 CNN 在处理文本分类、情感分析等任务时表现出色。特别是在字符级和词级特征提取方面,CNN 通过多层卷积和池化操作能够高效提取不同层次的语义特征,从而更好地理解文本的深层含义。

(3) 循环神经网络

循环神经网络(recurrent neural network,RNN)是一种专门用于处理序列数据的神经网络结构,在处理时间序列和文本序列方面具有优势。其核心特征是通过将前一时刻的输出作为当前时刻的输入,实现信息在序列中的时序传递与记忆(图 1–3 为基于 RNN 的机器翻译模型结构)。得益于这一特性,RNN 在机器翻译、语音识别和文本生成等序列建模任务中得到广泛应用。然而,标准 RNN 在训练过程中容易出现梯度消失和梯度爆炸问题,限制了其处理长序列的能力。为此,研究者提出了长短时记忆网络(long short-term memory,LSTM)和门控循环单元(gated recurrent unit,GRU)等改进模型。这些变体能够更好地保持长距离依赖(或称长程依赖)关系,使得 RNN 能够捕捉句子和段落级别的语义信息。



图 1–3　基于 RNN 的机器翻译模型结构

(4) 图神经网络

图神经网络(graph neural network,GNN)能够处理非欧几里得数据(如图结构数据),可用于知识图谱构建、依存句法分析等任务,帮助建模复杂的关系和结构。GNN 通过迭代式的消息传递机制在每一层动态更新节点和边的表示,使得节点能够逐步聚合多跳邻域的结构信息和语义特征,这种特性特别适合建模自然语言中复杂的依存关系和语义关联。

(5) Transformer

Transformer 是近年来最具影响力的神经网络模型之一,它利用自注意力机制捕捉序列中不同词之间的关系,并实现了高效的并行计算。相比 RNN 和 CNN,Transformer 能够更好地处理长序列数据,且不依赖于序列的顺序结构。基于 Transformer 的模型(如 BERT、GPT、ERNIE、T5 等)在多个自然语言处理任务中取得了突破性成果。这些模型通过自监督的学习方式进行预训练,从大规模文本语料中学习语义表示,并在下游任务中迁移和微调。这种预训练 – 微调范式大幅减少了对标注数据的依赖,提高了模型的泛化能力。

3. 深度学习模型的优势

深度学习模型在自然语言处理中得以成功应用，主要受益于以下几方面的优势：

(1) 强大的特征学习能力

深度学习模型能够自动、高效地从数据中学习高阶、复杂的特征表示，不需要依赖人工构造特征。这种端到端的学习方式不仅简化了自然语言处理任务的流程，还显著提升了模型的表达能力，使得深度学习方法能够灵活适应不同的自然语言处理任务。

(2) 非线性映射能力

通过多层神经网络结构和非线性激活函数，深度学习模型能够将输入数据映射到高维特征空间，有效捕捉数据中的非线性关系和复杂模式。这一特性使得深度学习模型能够处理非结构化数据和长距离依赖关系，从而在处理自然语言的歧义性、多样性和上下文依赖性方面展现出显著的优势。

(3) 数据驱动的动态适应性

与基于规则的方法不同，深度学习模型具有更强的动态适应能力，可以在不同语言、领域和任务之间实现知识迁移。这种特性使得模型在面对新场景时能够快速适应，同时减少对特定领域标注数据的依赖，显著地提升了泛化能力。

(4) 高度并行化计算

深度学习模型，尤其是基于 Transformer 架构的模型，能够充分利用图形处理单元（graphics processing unit，GPU）、张量处理单元（tensor processing unit，TPU）等硬件的并行计算能力高效处理大规模的自然语言数据，极大地提升了模型的训练和推理速度。

1.3.4 大模型时代

随着计算能力的持续提升和大规模数据的积累，自然语言处理迎来了“大模型时代”，其标志就是预训练语言模型（pre-trained language model，PLM）的迅速崛起。这些模型通过在大规模无标注文本数据上进行自监督学习掌握了丰富的语言知识与语义信息，并在各种下游任务中展现出卓越的迁移能力。大模型的出现不仅显著提升了自然语言处理的性能，还使得计算机对人类语言的理解和生成达到前所未有的高度，为人工智能的发展注入新的活力。

1. 预训练语言模型的兴起

预训练语言模型的核心思想是利用大规模无标注数据（如互联网文本、书籍语料等），通过自监督学习（self-supervised learning）学习到深层次的语义表示，从而具备强大的语言理解能力和生成能力。在此过程中，模型通过掩码语言建模（masked language modeling）、下一词预测（next token prediction）等预训练任务，从大规模文本中自动学习自然语言的句法、语义及上下文依赖关系等，为下游任务提供了丰富的知识储备。随后，通

过微调（fine–tuning）或提示学习（prompt–based learning）等技术，模型可以快速适应具体的下游任务。

与传统的任务专用模型相比，预训练语言模型的“预训练 – 微调”（pre–training and fine–tuning）范式展现出显著的通用性和迁移能力，不仅大幅降低了模型开发的时间成本和经济成本，还显著提升了各类任务的性能上限，已成为自然语言处理领域的核心技术范式。

2. 里程碑模型

（1）BERT 模型

BERT[17] 模型是由 Google 公司于 2018 年提出的一种基于 Transformer 架构的双向编码器模型。该模型的创新之处在于其双向 Transformer 架构，即能够同时利用词汇左右两侧的上下文信息来学习其语义表示。BERT 模型通过掩码语言模型、预测两个句子之间的关系等预训练任务，可以深入理解每个词的语义及其关联关系。BERT 模型的出现开创了基于 Transformer 的预训练模型的先河，为后续的大规模预训练模型提供了重要参考。

（2）GPT 系列模型

GPT 系列模型由 OpenAI 公司推出，是生成式预训练模型的典型代表。GPT 系列模型采用自回归方法建模，通过预测每个词的下一个词来进行预训练。GPT–2、GPT–3 模型的发布，将生成式语言模型推向了新的高度，尤其是 GPT–3 模型展示了通过少样本学习（few–shot learning）实现跨任务迁移的潜力。GPT–4 模型在多模态处理、复杂推理和指令理解等方面提升显著，具备更强的安全性与对齐能力。GPT–o1 模型则专为复杂推理任务设计，采用思维链方法，在生成答案前进行系统性思考，逐步拆解并解决问题。GPT 系列模型凭借在对话系统、内容创作、搜索引擎等多个领域的广泛应用，已成为大模型时代最具影响力的技术里程碑之一。

（3）ERNIE 系列模型

ERNIE[18] 系列模型是百度公司于 2019 年发布的知识增强型预训练语言模型。其创新之处在于将大规模知识与海量数据深度融合，采用知识内化与知识外用技术，一方面把知识内化到模型参数中，另一方面灵活运用外部知识，提升模型的效果和效率。其中，ERNIE 4.5 模型是多模态基础大模型，通过多个模态联合建模实现协同优化，多模态理解能力优秀；X1 模型是自主运用工具的深度思考模型，具备强大的理解、规划、反思、进化能力，在中文知识问答、文学创作、文稿写作、日常对话、逻辑推理、复杂计算及工具调用等方面表现尤为出色。ERNIE 系列模型构建了覆盖语言、计算机视觉、跨模态及生物计算等多个领域的大模型体系，用于搜索引擎、智能助手等产品，同时在智能制造、智慧农业、智慧能源、智能交通等领域落地。

（4）T5 模型

T5[19] 模型是 Google 公司于 2019 年提出的一个统一框架模型，它将所有的自然语言

处理任务都转换为文本生成问题，即“文本到文本”的形式。T5 模型的创新在于其任务的统一性，无论是分类、翻译、摘要还是其他任务，均通过输入 – 输出文本对来实现。通过这种任务统一的架构，T5 模型在各种自然语言处理任务上表现出色，并展示了预训练模型在多任务学习中的巨大潜力。

(5) BART 模型

BART[20] 模型由 Facebook 公司于 2019 年提出，是一种结合双向编码和自回归解码的序列到序列模型。BART 模型通过对输入文本进行噪声扰动（如删除、掩码、句子排序等），使模型能够学习在噪声干扰下的文本重建能力。BART 模型的设计理念结合了编码和解码的双向性与单向性，能够更好地处理生成任务和结构化数据，展示了在文本生成、摘要、机器翻译等生成式任务中的强大性能。

(6) GLM 模型和 Qwen 模型

GLM[21] 模型是由清华大学和智源研究院提出的通用语言模型，采用通用的多任务预训练目标，能够适应多种任务。GLM 模型使用了可变长度的掩码策略，在不同长度的上下文中表现良好。Qwen 模型 [22] 是由阿里巴巴达摩院推出的大语言模型，专注于在多语言环境中的表现。Qwen 模型在多语言翻译、知识问答等任务中有显著效果，展示了多语言预训练模型在大模型时代的重要性。

(7) DeepSeek 系列模型

DeepSeek 系列模型 [23] 由中国深度求索公司推出，以高效推理为核心特色。该系列模型中：V3 版本采用 MoE 架构，在知识任务、代码生成及数学推理中表现出色；R1 模型基于强化学习，擅长复杂决策与推理，并通过知识蒸馏技术提升小型模型推理性能，广泛应用于医疗、金融等领域，兼顾性能与成本效益。DeepSeek 系列模型通过开源，将代码、模型权重和训练日志全部公开，促进了人工智能技术的共享和发展。

3. 大模型对自然语言处理领域的影响

大模型的崛起为自然语言处理带来了深远的影响，推动了自然语言处理的技术变革和广泛应用。

(1) 提升自然语言处理任务性能

大规模预训练模型凭借从海量数据中习得的丰富知识及卓越的上下文理解能力，即使在数据稀缺的任务中，也能通过高效的微调策略，展现出令人瞩目的性能表现。它们不仅显著提升了各类下游应用的精度和效果，更在诸多复杂任务中实现了前所未有的突破。

(2) 提升通用性与迁移性

大模型的预训练 – 微调学习范式展示了强大的通用性，通过微调可以快速适应不同的任务和领域。大模型的迁移学习能力使得一个模型可以应用于多个任务，从而减少了为每个任务单独训练模型的时间和成本。这种通用性使得预训练模型成为自然语言处理

领域的基础设施，为众多下游任务提供支持。

(3) 促进多语言处理与跨文化应用

多语言大模型（如 Qwen、mBERT 等）通过在多语言数据上进行训练，使得同一个模型可以处理多种语言，增强了其跨语言任务的性能。多语言大模型促进了机器翻译、跨语言搜索、跨文化对话等任务的发展，使得不同语言之间的信息交流更加便捷，推动了自然语言处理的全球化应用。

(4) 促进生成式任务的突破

大模型在生成式任务（如对话生成、文章生成、代码生成等）中表现尤为突出。GPT-4、DeepSeek 等生成式模型通过自回归架构实现了自然且连贯的文本生成能力，使得计算机能够生成高质量的文本内容。生成式大模型推动了内容创作、智能客服、自动摘要等应用的发展，广泛应用于电商、教育、传媒等行业。

(5) 改变自然语言处理研究范式

大模型的出现，使得自然语言处理研究从构建特定任务模型转向构建通用的预训练模型，研究重点从设计面向特定任务的特征提取器和分类器转移到设计规模更大、更有效的预训练模型架构上。自然语言处理研究范式的改变加速了模型的开发进程，使得语言模型能够快速迭代，并催生了围绕大模型的工具链和优化方法。

(6) 推动人工智能伦理和规范化研究

随着大模型应用的广泛推广，如何保证模型的公平性、中立性和合规性成为重要议题。大模型的普及深刻推动了人工智能伦理、内容审查机制及偏见消除技术的研究进展，促使学术界和产业界更加关注 AI 系统的社会责任与伦理边界，关注构建可信、可控的人工智能生态系统。

1.4　自然语言处理展望

随着技术的不断进步，自然语言处理未来的发展前景广阔。大规模预训练模型的出现、少样本学习的进展、多模态融合的发展等，都为自然语言处理技术的进一步突破奠定了基础。本节将探讨自然语言处理面临的技术挑战，展望其未来的发展趋势。

1. 大规模预训练模型的演进

大规模预训练模型的出现标志着自然语言处理技术的通用性越来越强，能力越来越全面，展现出迈向通用智能的可能性。未来，这类模型将朝着更高效、更可控、更安全的方向持续演进。在模型结构和训练范式上，将向低成本、高性能不断优化，以降低大模型的资源消耗。此外，预训练模型的透明性和可解释性也是未来研究的重点，以增强模型在实

际应用中的可信度。

2. 语言模型的持续学习

当前的自然语言处理模型通常是一次性训练模式，训练完成后固定不变，而人类的语言能力则是通过持续学习不断积累和进化的。未来，语言模型需要具备持续学习的能力，能够在新数据和新任务的基础上不断更新知识、适应环境变化。这种能力不仅可以提升模型的长期性能，还可以减少对大规模重新训练的依赖。实现持续学习面临的挑战包括如何避免“灾难性遗忘”，即新知识的学习不应影响已有知识的保持，同时还需要在计算效率和存储开销之间取得平衡，以实现高效的模型更新与优化。

3. 少样本学习和零样本学习

少样本学习和零样本学习（zero-shot learning）致力于在缺乏标注数据的情况下，模型仍然可以高效完成特定任务，这为解决实际应用中普遍存在的数据匮乏问题提供了有效途径。未来，少样本学习和零样本学习技术将更加成熟，模型的泛化能力也将得到进一步增强，使得自然语言处理技术在数据不足的情况下仍能实现高效的任务处理。

4. 多模态融合和跨模态融合

多模态融合技术旨在结合文本、图像、声音等多种模态的信息，实现对世界更全面、更深入的理解和内容生成。未来，自然语言处理与多模态融合技术的结合将日趋紧密，使得自然语言处理模型不仅能够处理语言本身，还能够融合视觉、声音等模态信息，实现基于丰富语境的精准理解与生成。例如，在自动驾驶、智能监控、辅助医疗等领域，多模态融合技术能够提供更为精准的辅助支持，大幅提升系统智能化水平。

跨模态融合技术则致力于打破不同模态之间的壁垒，实现不同模态的信息能够相互转换、关联与协作。随着跨模态融合技术的深入发展，未来的计算机能够像人类一样，综合理解和运用来自不同感官的信息，从而推动人机交互朝着更加自然、智能化的方向演进，为用户带来前所未有的智能体验。

5. 安全性、可控性和负责任性

随着自然语言处理技术的广泛应用，确保其安全性、可控性和负责任性变得至关重要。其中：安全性涉及用户隐私保护与内容合规性，尤其是在用户数据处理、对话生成等任务中，需防止隐私泄露或生成不当内容；可控性要求自然语言处理系统能够严格遵循预设规则运行，避免产生意外的行为；负责任性需要考虑技术应用中的伦理问题，如消除模型中的偏见、防止信息误导和保护数据隐私。

总体来说，自然语言处理的发展潜力巨大，但也面临诸多挑战。随着大规模预训练模型、少样本学习、多模态融合等技术的不断成熟，自然语言处理技术将会在更多应用场景中展现智能化的语言处理能力。然而，为了实现真正的通用语言智能，并在实际应用中确保技术的安全性、可控性和负责任性，自然语言处理技术仍需在算法设计、模型优化和伦理规范方面持续探索和完善。

本章小结

本章介绍自然语言处理的基础知识和发展概况。首先从语言学角度阐述了语言的基本特征和语言学分支，明确了自然语言处理的定义、研究方向和面临的核心挑战；系统梳理了自然语言处理的研究内容，包括数据集构建、典型任务（如分词、命名实体识别、句法分析等）和应用系统（如机器翻译、问答系统、对话系统等）。其次回顾了该领域从规则方法、统计方法、深度学习方法到大模型时代的发展历程，重点介绍了 BERT、GPT 等里程碑模型及其影响。最后展望了未来发展趋势，包括大规模预训练模型的演进、持续学习、少样本学习、多模态融合以及安全可控的技术发展方向等。

习题 1

1. 请结合语言学的不同分支，论述语言学研究的主要内容和意义。
2. 为什么说自然语言处理具有显著的跨学科特点？请详细论述。
3. 试分析语言的基本特征及其在人类社会中的重要作用。
4. 如何理解自然语言处理与传统语言学的区别与联系？

本章参考文献

[1] ABADJI J, SUÁREZ P J O, ROMARY L, et al. Ungoliant: An optimized pipeline for the generation of a very large–scale multilingual web corpus[C]. In Proceedings of CMLC 2021–9th Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora, 2021.

[2] ZIEMSKI M, JUNCZYS–DOWMUNT M, POULIQUEN B. The United Nations parallel corpus v1.0[C]. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, 2016: 3530–3534.

[3] HSU P Y, SHEN Y H, XIE X A. Predicting movies user ratings with imdb attributes[C]. In Proceedings of the 9th Rough Sets and Knowledge Technology International Conference, 2014: 444–453.

[4] RAJPURKAR P, ZHANG, J, LOPYREV K, et al.. SQUAD: 100 000+ questions for machine comprehension of text[C]. In Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing，2016: 2383–2392.

[5] SANG E T K, MEULDER F D. Introduction to the CoNLL–2003 shared task: language–independent named entity recognition[C]. In Proceedings of the seventh conference on Natural language learning at HLT–NAACL 2003–Volume 4, 2003: 142–147.

[6] WANG A, SINGH A, MICHAEL J, et al. GLUE: A multi–task benchmark and analysis platform for natural language understanding[C]. In Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop BlackboxNLP: Analyzing and Interpreting Neural Networks for NLP, 2018: 353–355.

[7] BARRAULT L, BOJAR O, COSTA–JUSSÀ M R, et al. Findings of the 2019 Conference on Machine Translation (WMT19)[C]. In Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation, 2019: 1–61.

[8] MERITY S, XIONG C, BRADBURY J, et al. Pointer sentinel mixture models[OL]. arXiv preprint arXiv:1609.07843, 2016.

[9] LI X, ROTH D. Learning question classifiers[C]. In Proceedings of the 19th International Conference on Computational Linguistics, 2002.

[10] BOWMAN S, ANGELI G, POTTS C, et al. A large annotated corpus for learning natural language inference[C]. In Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2015: 632–642.

[11] CHAN W, JAITLY N, LE Q V, et al. Listen, attend and spell[OL]. arXiv preprint arXiv:1508.01211, 2015.

[12] BAEVSKI A, ZHOU Y, MOHAMED A, et al. Wav2Vec 2.0: A framework for self–supervised learning of speech representations[C]. Advances in Neural Information Processing Systems. 2020, 33: 12449–12460.

[13] HSU W N, BOLTE B, TSAI Y H H, et al. Hubert: Self–supervised speech representation learning by masked prediction of hidden units[J]. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2021, 29: 3451–3460.

[14] MIKOLOV T. Efficient estimation of word representations in vector space[OL]. arXiv preprint arXiv:1301.3781, 2013.

[15] PENNINGTON J, SOCHER R, MANNING C D. Glove: Global vectors for word representation[C]. In Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2014: 1532–1543.

[16] PETERS M E, NEUMANN M, IYYER M, et al. Deep contextualized word representations[C]. In Proceedings of NAACL–HLT, 2018: 2227–2237.

[17] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. Bert: Pre–training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]. In Proceedings of the 2019 Conference of the North American chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, volume 1 (long and short

papers), 2019: 4171–4186.

[18] SUN Y, WANG S, FENG S, et al. Ernie 3.0: Large–scale knowledge enhanced pre–training for language understanding and generation[OL]. arXiv preprint arXiv:2107.02137, 2021.

[19] RAFFEL C, SHAZEER N, ROBERTS A, et al. Exploring the limits of transfer learning with a unified text–to–text transformer[J]. Journal of machine learning research, 2020, 21(140): 1–67.

[20] LEWIS M, LIU Y, GOYAL N, et al. BART: Denoising sequence–to–sequence pre–training for natural language generation, translation, and comprehension[C]. In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2020: 7871–7880.

[21] DU Z, QIAN Y, LIU X, et al. GLM: General language model pretraining with autoregressive blank infilling[C]. In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2022: 320–335.

[22] BAI J, BAI S, CHU Y, et al. Qwen technical report[OL]. arXiv preprint arXiv:2309.16609, 2023.

[23] LIU A, FENG B, XUE B, et al. Deepseek–v3 technical report[OL]. arXiv preprint arXiv:2412.19437, 2024.

第 2 章

自然语言处理基础理论

在实际应用中，自然语言具有高度的复杂性和歧义性。例如，单词和句子的含义会因上下文而变化，语义和语法结构也可能多样化。信息论的发展，为研究人员用机器学习算法建模和分析语言提供了方法论。本章将重点介绍自然语言处理中用到的基本理论，即信息论和机器学习基础理论。通过这些基础理论，读者将了解、分析和建模自然语言数据的基本方法，为后续的自然语言处理相关方法学习和实践奠定一定的理论基础。

2.1 信息论

信息论(information theory)由克劳德·香农(Claude E. Shannon)提出,是一门研究信息的度量、表示与传递的学科[1]。在自然语言处理领域,信息论方法在模型评估、训练优化和特征选择等方面发挥了至关重要的作用。从某种意义上讲,语言本身可以被视为一种信息的载体,而信息论为我们提供了一种定量化的手段,用以分析和理解语言的“不确定性”。

无论是概率语言模型还是序列预测模型,信息论中的核心概念,如熵、联合熵、条件熵、交叉熵、相对熵和困惑度等,都被广泛应用[2]。这些概念不仅帮助我们深入理解模型的行为,还为模型的设计和优化奠定了坚实的理论基础。本节将依次介绍信息论中的这几个核心概念。

2.1.1 熵

熵(entropy)是信息论中的核心概念之一,用于度量单个随机变量在所有可能取值上的平均不确定性。给定一个离散型随机变量 X 及其概率分布 $p(x)$,其熵定义为

$$H(X) = -\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x) \tag{2.1}$$

其中,$\mathcal{X}$ 表示随机变量 X 的所有可能取值空间,$p(x)$ 表示离散变量 $X = x$ 的概率,log 通常指以 2 或以 e 为底。在信息论中,若以 2 为底,单位是比特(bit);若以 e 为底,则单位是纳特(nat)。随机变量 X 的分布越均匀,熵就会越大;而当 X 的分布被某一个或少数几个取值主导时,熵就会较小。在极端情况下,若 X 只可能取一个固定值,即对某个 x,$p(x) = 1$,则它完全没有不确定性,熵为 0。

下面来看一个具体的计算示例,如图 2–1 所示,假设随机变量 X 的取值空间为 $\{0,1\}$,且服从伯努利分布,即



图 2–1 伯努利随机变量的熵

$$p(x=0)=p,\quad p(X=1)=1-p \tag{2.2}$$

则熵为

$$H(X)=-(p\log p+(1-p)\log(1-p)) \tag{2.3}$$

如果对数 log 以 2 为底，那么当 $p=0.5$ 时，熵达到最大值 1 bit；当 $p=0$ 或 $p=1$ 时，熵为 0 bit。

2.1.2　联合熵

联合熵（joint entropy）用于度量多个随机变量同时出现时所包含的总不确定性。以两个离散随机变量 X 和 Y 同时出现为例，其联合熵定义为

$$H(X,Y)=-\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x,y)\log p(x,y) \tag{2.4}$$

其中，$\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 分别表示随机变量 X 和 Y 的取值空间，$p(x,y)$ 表示二元事件 $(X=x,Y=y)$ 的联合概率。

与单个随机变量的熵 $H(X)$ 或 $H(Y)$ 不同，联合熵 $H(X,Y)$ 描述了在同时考虑 X、Y 的所有可能取值时，系统所具有的不确定性。当 X、Y 相互独立时，$p(x,y)=p(x)p(y)$，可以推出

$$H(X,Y)=H(X)+H(Y) \tag{2.5}$$

这意味着在独立情形下，各随机变量的熵可简单叠加。如果 X 和 Y 之间存在依赖关系，那么联合熵会小于其单独熵之和，因为知道 X 的信息可能会部分减少对 Y 的不确定性；反之亦然。

2.1.3　条件熵

条件熵（conditional entropy）是度量在已知随机变量 X 的值之后，随机变量 Y 还具有多少不确定性。换言之，条件熵提供了一个量化指标，用于衡量在给定 X 的前提下，确定 Y 值所需的额外信息量。从信息传递的角度来看，条件熵揭示了信息从 X 到 Y 之间的“不确定性”在多大程度上能够被已知的 X 所减少。在数学上，条件熵可通过以下公式定义：

$$H(Y\mid X)=\sum_{x\in\mathcal{X}}p(x)H(Y\mid X=x) \tag{2.6}$$

$$=\sum_{x\in\mathcal{X}}p(x)(-\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(y\mid x)\log p(y\mid x)) \tag{2.7}$$

$$=-\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x)p(y\mid x)\log p(y\mid x) \tag{2.8}$$

其中：$\mathcal{X}$和$\mathcal{Y}$分别表示随机变量X和Y的取值空间；$p(x)$表示随机变量$X=x$的概率；$p(y|x)$表示在$X=x$的前提下，$Y=y$的条件概率；$p(x,y)$则表示$X=x$，$Y=y$的联合概率。

已知条件概率$p(y|x)=\dfrac{p(x,y)}{p(x)}$，可以将式(2.8)中的$p(x)p(y|x)$替换为$p(x,y)$。具体过程如下：

$$H(Y|X)=-\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x,y)\log p(y|x) \tag{2.9}$$

$$=-\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x,y)(\log p(x,y)-\log p(x)) \tag{2.10}$$

$$=-\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x,y)\log p(x,y)+\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x,y)\log p(x) \tag{2.11}$$

这里利用了对数的性质：

$$\log\left(\frac{p(x,y)}{p(x)}\right)=\log p(x,y)-\log p(x) \tag{2.12}$$

之后再观察第二个求和项$+\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x,y)\log p(x)$。由于对每个给定的$x$，$\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x,y)=p(x)$，因此可以将它简化为

$$\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x,y)\log p(x)=\sum_{x\in\mathcal{X}}(\log p(x)\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x,y)) \tag{2.13}$$

$$=\sum_{x\in\mathcal{X}}p(x)\log p(x) \tag{2.14}$$

于是有

$$H(Y|X)=-\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}}p(x,y)\log p(x,y)+\sum_{x\in\mathcal{X}}p(x)\log p(x) \tag{2.15}$$

由熵和联合熵的定义，可得

$$H(Y|X)=H(X,Y)-H(X) \tag{2.16}$$

结合以上定义，若随机变量Y对X具有高度依赖性，即Y在很大程度上由X决定，则条件熵$H(Y|X)$将显著降低，表明Y的不确定性在已知X的情况下被大幅减少。若随机变量X与Y相互独立，则条件熵$H(Y|X)$等于Y的熵$H(Y)$，这表明X对于减少Y的不确定性没有提供任何额外信息。

2.1.4 交叉熵

交叉熵(cross entropy)是一种衡量模型预测概率分布与真实概率分布之间差异情况的指标。假设随机变量X的真实分布为$X\sim p(x)$，将模型对X的预测分布记作$Y\sim q(x)$，那么真实分布和预测分布的交叉熵定义为

$$H(p,q)=-\sum_{x}p(x)\log q(x) \tag{2.17}$$

交叉熵在信息论中可以被看作是一种扩展条件熵的应用。条件熵 $H(Y\mid X)$ 用于度量在已知条件变量 X 的前提下，随机变量 X 的剩余不确定性；交叉熵则衡量了目标分布 $p(x)$ 和模型预测分布 $q(x)$ 之间的分布差异。当 $p(x)=q(x)$ 时，交叉熵 $H(p,q)$ 等于熵 $H(p)$。此时，模型的预测是最优的，分布差异最小。当 $q(x)$ 偏离 $p(x)$ 时，交叉熵增大，表示模型的预测不准确，分布差异增大。

2.1.5　相对熵

相对熵（relative entropy）也称 Kullback–Leibler 散度（简称 KL 散度），是一种非对称度量，用于衡量两个概率分布 $p(x)$ 和 $q(x)$ 之间的相对差异，表示预测分布 $q(x)$ 对真实分布 $p(x)$ 的偏离程度。其定义为

$$D_{\mathrm{KL}}(p\,\|\,q)=\sum_{x\in X}p(x)\log\frac{p(x)}{q(x)} \tag{2.18}$$

当 $p(x)=q(x)$ 时，$D_{\mathrm{KL}}(p\,\|\,q)=0$，表示预测分布与真实分布完全一致，没有任何信息偏离。由式（2.18）可知，KL 散度公式可以展开为

$$D_{\mathrm{KL}}(p\,\|\,q)=\sum_{x\in X}p(x)\log p(x)-\sum_{x\in X}p(x)\log q(x) \tag{2.19}$$

由熵定义和交叉熵定义，可以将式（2.19）分解为两部分，其中第一部分的负数 $-\sum_{x\in X}p(x)\log p(x)$ 为真实分布 $p(x)$ 的熵 $H(p)$：

$$H(p)=-\sum_{x\in X}p(x)\log p(x) \tag{2.20}$$

第二部分 $-\sum_{x\in X}p(x)\log q(x)$ 为交叉熵 $H(p,q)$：

$$H(p,q)=-\sum_{x\in X}p(x)\log q(x) \tag{2.21}$$

因此，KL 散度又可以表示为

$$D_{\mathrm{KL}}(p\,\|\,q)=H(p,q)-H(p) \tag{2.22}$$

由式（2.22），KL 散度表示预测分布 $q(x)$ 偏离真实分布 $p(x)$ 所带来的额外成本；交叉熵 $H(p,q)=H(p)+D_{\mathrm{KL}}(p\,\|\,q)$ 则可以看作包含真实熵 $H(p)$ 和相对差异 $D_{\mathrm{KL}}(p\,\|\,q)$ 的综合度量。在机器学习中，优化交叉熵损失实际上是最小化 KL 散度，使预测分布 $q(x)$ 更加接近真实分布 $p(x)$。这种关系广泛用于分类任务和概率分布拟合问题中，是机器学习中损失函数设计的重要理论依据。

2.1.6 困惑度

困惑度(perplexity)可以用来衡量一个分布的不确定性,也可以用来衡量两个分布之间的差异,常用于衡量概率分布预测的效果。假设随机变量 X 的真实分布为 $p(x)$,模型预测分布为 $q(x)$,那么真实分布和预测分布的困惑度定义为

$$\text{Perplexity}(p,q) = 2^{-\sum_{x\in X} p(x)\log q(x)} \tag{2.23}$$

根据交叉熵定义,式(2.23)的困惑度可写为

$$\text{Perplexity}(p,q) = 2^{H(p,q)} \tag{2.24}$$

可以观察到,两个分布之间的困惑度与交叉熵密切相关,是交叉熵的指数形式。根据式(2.22),可以将式(2.24)进一步分解为

$$\text{Perplexity}(p,q) = 2^{H(p)} \cdot 2^{D_{\text{KL}}(p\|q)} \tag{2.25}$$

因此,困惑度同时包含了真实熵 $H(p)$ 和相对熵 $D_{\text{KL}}(p\,\|\,q)$ 两部分信息。其中,真实熵反映数据固有的不确定性,当 $p(x)=q(x)$ 时,$D_{\text{KL}}(p\,\|\,q)=0$,$\text{Perplexity}(p,q)=2^{H(p)}$ 为最优困惑度。$D_{\text{KL}}(p\,\|\,q)$ 表示由于预测分布 $q(x)$ 偏离真实分布 $p(x)$ 所增加的困惑度。

为了更直观地理解困惑度的概念,我们以一个简单的语言模型为例进行说明。假设有一个小型数据集,仅包含以下两句话:

“我 喜欢 学习。”

“我 喜欢 编程。”

基于此数据集,可以构建一个简单的统计语言模型,用于根据前一个单词预测下一个单词的概率分布。为了简化计算,仅考虑以下两个上下文的概率分布。在训练语料中,“我”后面总是出现“喜欢”,因此在此数据集中单词“我”后的下一个单词为“喜欢”,模型预测概率为 $P(\text{喜欢}\mid\text{我})=1$。而单词“喜欢”后面可能是“学习”或“玩耍”,且两者出现的频率相同,因此单词“喜欢”后的下一个单词可能是“学习”,也可能是“编程”,预测概率分别为 $P(\text{学习}\mid\text{喜欢})=0.5$ 和 $P(\text{编程}\mid\text{喜欢})=0.5$。

基于上述语言模型,可以对句子“我 喜欢 学习”进行预测,并计算其困惑度。具体过程如下:

① 预测“喜欢”的概率:在上下文出现单词“我”的条件下,模型预测“喜欢”的概率为 $P(\text{喜欢}\mid\text{我})=1$。由于预测是完全确定的,这一步的预测熵为

$$-\log_2(1) = 0 \tag{2.26}$$

② 预测“学习”的概率:在上下文出现单词“喜欢”的条件下,模型预测“学习”和“编程”的概率均为 0.5。因此,当实际出现“学习”时,这一步的预测熵为

$$-\log_2(0.5)=1 \tag{2.27}$$

③ 计算平均熵：对于整句“我 喜欢 学习”，平均熵为两个单词预测的熵的平均值：

$$H(P)=\frac{0+1}{2}=0.5 \tag{2.28}$$

④ 计算困惑度：困惑度是平均熵的指数形式，即

$$\text{Perplexity}(P)=2^{H(P)}=2^{0.5}\approx 1.414 \tag{2.29}$$

在这个示例中，模型的困惑度约为 1.414，表明它在预测测试句子时存在一定程度的不确定性：对于“我”后的预测，模型完全确定，因此没有困惑；对于“喜欢”后的预测，模型的分布为均匀分布（每个候选词的概率为 0.5），因此存在一定的困惑。

2.2　机器学习概述

机器学习是人工智能的一个重要分支，在自然语言处理中发挥着重要作用。本节简要介绍自然语言处理中涉及的机器学习方法，主要包括有监督学习、无监督学习、自监督学习和强化学习。需要说明的是本节不介绍具体的方法，仅介绍上述机器学习方法的基本思想，对具体方法感兴趣的读者可以参考相关书籍。

2.2.1　有监督学习

有监督学习（supervised learning），也称监督学习，是机器学习中常见的学习方法。在有监督学习中，每个样本都有各自的标签，模型通过样本和标签之间的映射关系进行学习，即建立输入样本 x 和标签 y 之间的关系，表示为 $y=f(x;\theta)$ 或 $p(y\mid x;\theta)$，其中 θ 为模型参数。有监督学习的训练和推理过程如图 2–2 所示。在训练阶段，有监督学习方法利用训练数据得到预测模型 θ；而在推理阶段，预测模型在给定新输入的条件下给出预测结果。



图 2–2　有监督学习

根据标签类型 y 的不同，有监督学习又可以分为回归、分类和结构预测三类模型，如图 2–3 所示。



图 2–3 有监督学习的三种类型

这三类有监督学习模型分别对应了回归问题、分类问题和结构化学习问题。

1. 回归(regression)问题

在回归问题中,标签 y 是连续值。在自然语言处理中,常见的回归问题就是句子质量评价任务(如翻译译文的质量评价、对话质量评价等),其中模型输入为一个句子或一对句子,回归模型的输出为人类评价的分数。

为了学习上述模型,需要收集大量的句子 x 和对应的人类评价分数 s,形成有监督数据集 $D=\{(x,s)\}$,模型会利用上述有监督数据集学习回归模型。在回归模型中,常见的损失函数为均方误差和均方根误差等。

2. 分类(classification)问题

不同于回归问题,分类问题中的标签 y 是离散的类别,训练得到的模型称为分类器。根据类别数量的不同,分类问题可分为二分类和多分类问题。

在自然语言处理任务中,分类任务是最基本和最常见的任务,包括主题分类、情感分类、判断两个句子是否为相似关系、对话系统中的领域分类等。以主题分类为例,文本分类模型的输入为一个句子或篇章,输出为这个句子或篇章的主题,如政治、经济、娱乐等。在分类问题中,常见的损失函数为交叉熵损失。

3. 结构化学习(structured learning)问题

结构化学习可以看作是一种特殊的分类问题,其标签 y 具有结构信息,如序列、树或图等。自然语言处理中有两类常见的结构化学习模型:序列标注和序列生成。这两类模型的输出均为一个序列,它们的区别在于:在序列标注模型中,输入序列长度和输出序列长度相等,序列标注任务包括汉语分词、命名实体识别等;而在序列生成模型中,输入序列长度和输出序列长度往往是不相等的。在大模型时代,序列生成任务成为最受关注的任务。

例如,在图 2–4 所示的两类任务中,输入句子 X 包含 5 个单词 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5,在序列标注任务中,需要对其中的每个单词进行分类,形成输出序列 $Y=(y_1,y_2,y_3,y_4,y_5)$。而在序列生成任务中,模型需要根据输入 X,额外生成一个句子 $Y=(y_1,y_2,y_3,y_4)$。



图 2–4　序列标注和序列生成

2.2.2　无监督学习

无监督学习（unsupervised learning）是从无标签的数据中自动学习有价值的模式或内在规律。与有监督学习不同，无监督学习算法不依赖于人工提供的标签，能够自动发现蕴含在无监督数据中的特征、类别、结构、概率分布等信息。

在自然语言处理中，无监督学习的主要任务是聚类和特征压缩。聚类是将一组样本根据一定的准则（如样本间的距离）划分到不同的簇（cluster），使同一簇的样本彼此相似，不同簇的样本彼此相异。常见的聚类算法包括 K 均值聚类、层次聚类和谱聚类等，更多的聚类内容可以参考有关文献 [3] 和本书第 13 章 13.1.3 小节。

无监督学习另一个重要的任务是特征压缩。在实际应用过程中，输入数据往往存在高维特征，但是高维数据经常伴随着巨大的计算量，同时其中可能包含大量冗余信息。特征压缩通过减少数据的维度简化输入信息，同时尽可能保留原始数据中的主要信息，在去除冗余信息的同时提升算法的运行速度。

2.2.3　自监督学习

严格地讲，自监督学习也是一种无监督学习方法，但在大模型时代自监督学习发挥着至关重要的作用，因此本书将自监督学习单独作为一节进行介绍。自监督模型同样不依赖于有标注的数据集，而是直接从输入数据自身获取监督信号。自监督学习常见的训练方式有两种：自预测学习和对比学习。通俗地讲，自预测学习的基本思想是“自己学习自己”，而对比学习的基本思想为“自己只像自己”。

1. 自预测学习

自预测学习的基本思想是根据输入的一部分信息预测其他信息，常见的自预测学习包括去噪自编码器、掩码预测和自回归预测三种方式。

自编码器能够对输入数据进行压缩，并利用压缩后的表示尽可能重建原始的输入数

据，以最小化重建过程中的误差。去噪自编码器则是在输入端引入噪声，并训练模型恢复原始输入，这一过程增强了模型对数据特征的表示能力。图 2–5（a）给出了一个去噪自编码器在自然语言处理中的示例：输入句子 $X=(a,b,c,d,e)$，其中 a,b,c,d,e 为句子中的单词；输入句子前加入噪声打乱单词顺序，假设为 a,c,b,e,d，将打乱顺序的句子输入模型，模型需要预测出原始的句子顺序 $X=(a,b,c,d,e)$，从而通过预测正确的单词顺序来学习句子的结构。预训练语言模型 BART 即采用了去噪自编码器作为预训练阶段的任务 [4]（详细内容见本书第 6 章 6.3.4 小节）。

掩码预测是另一种重要的自监督学习策略。这种策略下，首先对输入数据的部分信息进行掩码操作，然后让模型预测或重建上述掩码信息，从而让模型学习建模数据上下文关系的能力。预训练语言模型 BERT[5] 即采用了掩码预测策略，提出了掩码语言模型任务。图 2–5（b）给出了自然语言处理中的掩码预测任务示例：给定输入句子 $X=(a,b,c,d,e)$，首先将其中一个单词（这里为 c）掩码为一个特殊单词 <mask>，得到 $(a,b,$<mask>$,d,e)$ 并输入模型，掩码预测的任务是预测被掩盖的单词 c，从而学习整个句子其他单词与单词 c 的语义关系（关于掩码语言模型 BERT 的内容见本书第 6 章 6.3.3 小节）。

自回归预测则是利用已有的信息预测当前乃至未来的信息。在自然语言处理任务中，已有信息一般指一个句子之前的单词（前 i 个单词），当前信息则为当前时刻的单词。图 2–5（c）给出了自然语言处理中的自回归预测任务示例：给定输入句子 $X=(a,b,c,d,e)$，模型在每一时刻根据之前的单词预测下一个单词，如在第三个时刻，模型需要根据已有单词 (a,b) 预测 c。GPT 系列大模型即采用自回归思想对大规模文本训练得到语言的基本结构和规律（详见本书第七章 6.3.2 小节）。



图 2–5 自预测学习的三种常见方式

2. 对比学习

对比学习的核心思想是学习一种数据表示，使得相似的样本在特征空间中距离更近，而不相似的样本在特征空间中距离更远。具体来说，对比学习通过正负样本对训练模型，

目标函数的目的是缩小正样本对之间的距离，扩大负样本对之间的距离。

在对比学习中，正样本对为相似或相关的样本。例如：对于一张图片而言，可以通过裁剪、翻转、颜色变换等操作得到相似图像，并构成正样本对；对于一个句子而言，可以通过替换相似单词和改写等操作得到相似句子，同样构成正样本对。负样本对则表示不相似或不相关的样本。对比学习通过最小化正样本对之间的距离，学习相似样本的共同特征；通过最大化负样本对之间的距离，学习区分不相关的样本。

对比学习通过对比正样本与负样本之间的差异学习数据的潜在表征，能够利用大量未标注的数据，无须进行人工标注，因此在标注数据稀缺的领域具有广阔的应用前景。对比学习得到的表征具有很强的判别能力，有助于捕捉数据的本质特征，从而提高模型的泛化能力。

对比学习的基本过程包括以下三个步骤：

① 构建正负样本对。这是对比学习的第一步，常用数据增强技术来构建正负样本。给定某个训练样本，可以通过对原始数据进行变换（如裁剪、旋转等）来生成更多的正样本。对于负样本，则往往采用从数据集中随机采样的方式构建，进而形成正负样本对。

② 设计对比损失函数。对比损失函数旨在最小化正样本对之间的距离，同时最大化负样本对之间的距离。常用的对比损失函数包括噪声对比估计等。

③ 优化模型参数。以上步骤在无标签数据集上反复进行，模型通过梯度下降等优化算法来优化参数，从而学习到有用的特征表示。在优化过程中，模型会自动从数据中捕获数据表示方式。

2.2.4　强化学习

在强化学习中，执行动作或作出决策的实体称为智能体（agent）。智能体通过与环境（environment）的交互进行学习，图 2-6 给出了强化学习中智能体和环境的交互过程。

1. 智能体涉及的概念

智能体主要涉及状态、动作和策略三个重要概念。



图 2-6　强化学习中智能体和环境的交互过程

状态（state）是对环境当前状况的概括。它是智能体作决策的依据，也是智能体的输入。状态空间（state space）是指所有可能的状态集合，记作 $\mathcal{S}$。

动作（action）是智能体基于当前状态作出的决策，也是智能体的输出。动作空间（action space）是指所有可能动作的集合，记作 $\mathcal{A}$。

策略(policy)是智能体根据当前观测到的状态选择动作的原则或规则。它是智能体决策的核心。假设当前时刻 t 的状态记作 s_t,强化学习的目标就是得到一个策略函数 $\pi(a_t \mid s_t)$,在每个时刻根据观测到的状态 s_t 作出合适的动作 a_t。

2. 环境涉及的概念

环境主要涉及奖励、状态转移和回报三个重要概念。

奖励(reward)是智能体执行某个动作后从环境中获得的反馈。奖励能够评估智能体在某个状态下执行该动作的好坏。人们可以通过定义适当的奖励函数引导智能体学习有效策略。奖励函数可以记作 $r(s_t, a_t)$。

状态转移(state transition)描述智能体从当前时刻 t 的状态 s 转移到下一个时刻 $t+1$ 的状态 s_{t+1} 的变化过程。在强化学习中,状态转移函数可以是确定的,也可以具有随机性,用状态转移概率函数来描述状态转移,记作 $p(s_{t+1} \mid s_t, a_t)$。

回报(return)是从当前时刻开始到本回合结束的所有奖励的累计总和。因此,回报也称为累计奖励,它反映了智能体在未来一段时间内的整体表现。对于时刻 t,回报 U_t 的定义为

$$U_t = r_t + r_{t+1} + r_{t+2} + \cdots + r_n \tag{2.30}$$

其中,r_t 是在时刻 t 获得的即时奖励,n 是回合结束的时刻。

为了更好地平衡近期和远期奖励的重要性,通常使用折扣回报给未来的奖励做折扣。折扣回报的定义为

$$U_t = r_t + \gamma r_{t+1} + \gamma^2 r_{t+2} + \cdots + \gamma^{n-t} r_n \tag{2.31}$$

这里 $\gamma \in [0,1]$ 是折扣因子,用来调整回报中未来奖励的重要程度。一般而言,随着奖励时间的增加,其重要性逐渐减小。

需要说明的是,强化学习的目标是最大化期望回报,而不是最大化当前时刻的奖励。例如:对于下棋而言,最终目标是赢得一局比赛(回报),而非当前时刻吃掉对方一个棋子(奖励);对于生成句子而言,最终目标是整个句子的合理性和通顺性,而不是当前时刻的单词的合理性和通顺性。

3. 强化学习的学习过程

这里以机器翻译为例简要介绍强化学习的学习过程,整体过程如图 2–7 所示。这里的智能体为一个机器翻译系统,该系统能够将源语言(如中文)翻译为目标语言(英文),其参数表示为 θ。这个例子中的环境为人类,人类能够对机器翻译系统给出的译文进行评分,从而指导机器翻译系统(智能体)的翻译。

对于机器翻译系统而言,当前状态为源语言“张三在开会”,智能体(机器翻译系统)通过对自己预测的概率分布进行两次不同的采样,得到两个不同的动作序列。在机器翻译系统中,动作是指从所有候选单词集合中选择一个合适的单词,动作序列是指由所选单



图 2-7　强化学习的学习过程示例

词形成一个完整的句子。假设通过采样生成的两个动作序列为动作序列 1 “Zhang San is in a meeting”和动作序列 2 “Zhang San is coming”。得到这两个动作序列后，人类（环境）对其给出最终的回报。显然，动作序列 1 要比动作序列 2 好很多。假设人类对动作序列 1 进行打分，并作为最终的回报分数为 0.5，而对动作序列 2 进行打分，并作为最终的回报分数为 −0.5。不同类型的强化学习算法能够利用上述回报分数更新翻译系统的参数 θ，使得动作序列 1 的概率变高，而动作序列 2 的概率变低（因为动作序列 1 的回报高而动作序列 2 的回报低），这样就能提升机器翻译系统生成译文的整体质量。

以上是强化学习的基本思想。从方法上讲，根据是否对环境进行建模可得强化学习方法分为基于模型的方法和模型无关的方法。二者之间的主要区别在于是否建模环境，尤其是是否建模状态转移 $p(s_{t+1} \mid s_t, a_t)$。在自然语言处理中，模型无关的方法更为常见。

模型无关的方法又分为基于价值的方法和基于策略的方法。基于价值的方法主要通过估计状态或状态 – 动作对的价值函数来找到最优策略。而基于策略的方法则直接对策略进行参数化表示，并通过优化算法更新策略参数，以最大化累积奖励（回报）。在大语言模型中，基于策略的方法应用较为广泛，因此本书将在第 9 章 9.1.1 小节对策略梯度方法进行介绍，更详细的强化学习方法可以参考有关文献 [6]。

本章小结

本章介绍了自然语言处理领域所依赖的基础理论与技术方法，主要为信息论和机器学习的核心概念。在信息论中主要介绍了熵、联合熵、条件熵、交叉熵、相对熵和困惑度等概念，在机器学习中则主要介绍了有监督学习、无监督学习、自监督学习和强化学习。本章旨在简要介绍上述理论的基本思想，如果读者对某些内容感兴趣可以参考相关的教材。

习题 2

1. 简述困惑度的意义以及它与交叉熵的关系。

2. 如果一个语言模型的困惑度逐渐趋近于词汇表大小，请结合模型的预测概率分布推测可能发生了什么问题，并说明如何进行改进。

3. 收集尽量多的英语和汉语文本，并编写程序计算这些文本中英语字母和汉字的熵。

4. 根据本章内容设计并实现一种算法，计算任意两个句子之间的相似性。

5. 简述自然语言处理任务中常见的机器学习任务有哪些，并说明它们之间的区别。

本章参考文献

[1] KULLBACK S. Information theory and statistics[M]. New York: Courier Corporation, 1997.

[2] 宗成庆. 统计自然语言处理 [M]. 2 版. 北京：清华大学出版社，2013.

[3] 宗成庆，夏睿，张家俊. 文本数据挖掘 [M]. 北京：清华大学出版社，2022.

[4] LEWIS M, LIU Y H, GOYAL N, et al. BART: Denoising sequence–to–sequence pre–training for natural language generation, translation, and comprehension[C]. In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Association for Computational Linguistics, 2020:7871–7880.

[5] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. BERT: Pre–training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]. In Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies.Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics，2019 ：4171–4186.

[6] 王树森，黎彧君，张志华. 深度强化学习 [M]. 北京：人民邮电出版社，2022.

第 3 章

自然语言的统计建模及经典技术

统计学习方法在自然语言处理的发展过程中发挥了重要作用，且在当今实际应用场景中依然有着广泛的应用。尤为值得一提的是，虽然当前前沿的自然语言处理技术日新月异，但其核心理念与统计方法之间仍然存在着千丝万缕的联系。许多神经网络和大语言模型方法的基本思想都能在统计方法中找到原型或类似思想。为此，本章将介绍自然语言处理中的统计建模与经典技术，包括统计语言模型、相关经典技术和典型应用。

3.1 统计语言模型

语言模型（language model，LM）是自然语言处理领域的基础技术之一，其核心功能在于计算一个自然语言句子或词汇序列出现的概率。一个理想的语言模型能够精准地为语法正确的句子赋予较高的概率值，同时对语法不通顺或不合理的句子给予较低的概率值。

在统计自然语言处理技术盛行的时代，n 元（n–gram）模型是语言模型的主要形式。随着自然语言处理技术的不断演进，后续又涌现出神经语言模型和大语言模型。本节将介绍 n 元模型，而关于神经语言模型和大语言模型的详细内容则在后续的章节中进行介绍。

3.1.1 模型定义

给定句子 s，它由 m 个单词 $w_1, w_2, \cdots, w_m$ 依次构成，即 $s = w_1, w_2, \cdots, w_m$。语言模型的目标在于计算该句子 s 的概率 $p(s)$。为了计算句子 s 的概率，可以按照不同的粒度估计其概率 $p(s)$。

最直接且朴素的方法是将整个句子作为计算单元，这需要统计句子 s 在整个数据集中出现的频次 k，并将其除以数据集中句子的总数 K，即 $p(s) = k / K$。然而，从实际经验看，数据集中几乎不可能包含两个完全相同的句子。因此，对于给定的待计算句子 s，其在数据集中出现的频次 k 极可能为 0，从而导致计算出的概率 $p(s)$ 也几乎为 0。这样的计算结果对于后续的分析而言，缺乏实际应用价值。

鉴于此，语言模型通常不会采用句子作为基本的计算单元，而是转而使用更细致的粒度，即以“单词”作为计算的基础。从概率论的角度出发，可以将句子视为单词的联合概率分布，即 $p(s) = p(w_1, w_2, \cdots, w_m)$。为了计算这一联合分布，一种最简单的假设是认为单词之间是相互独立的，即句子中每个位置出现的单词与其他位置的单词没有关联。在这一假设条件下，整个句子的概率可以简化为构成句子的所有单词概率的乘积：

$$p(s) = p(w_1) \times p(w_2) \times \cdots \times p(w_m) \tag{3.1}$$

在这种独立性假设条件下，一般会得出明显不合逻辑的结论。下面是一个示例：

句子 1 = “我 / 这 / 他 / , / 。/ ,”

句子 2 = “我 / 喜欢 / 自然 / 语言 / 处理”

其中，斜杠“/”用作词汇之间的分隔标记。显然，句子 1 的构成极不合理，语义不通且难以理解。然而，依据前述的独立性假设，句子 1 的概率反而可能会高于句子 2，原因在于句子 1 完全由数据集中的高频词汇组成，这些高频词汇各自具有较高的出现概率，当它们相乘时，所得句子 1 的概率值会异常地高。这一悖论凸显了独立性假设在处理自然语言

时的局限性，因为它忽略了词汇间的依赖关系，从而导致不合理的概率估算。因此，更加合理的一种方法是计算单词序列的条件概率，即

$$\begin{aligned} p(s) &= p(w_1)\times p(w_2 \mid w_1)\times\cdots\times p(w_m \mid w_1,\cdots,w_{m-1}) \\ &= \prod_{i=1}^{m} p(w_i \mid w_1,\cdots,w_{i-1}) \end{aligned} \tag{3.2}$$

其中，当 $i=1$ 时，$p(w_1 \mid w_0)=p(w_1)$。根据式(3.2)，当前单词的概率取决于前面已经出现的单词序列 $w_1,w_2,\cdots,w_{i-1}$，称为当前单词的历史。然而，这种方法面临两个显著问题：首先，当考虑的历史长度过长时，相应的条件概率 $p(w_i \mid w_1w_2\cdots w_{i-1})$ 会因为数据稀疏性问题而趋于 0，因此在有限的数据集中，长序列的共现频率极低；其次，长历史依赖的计算复杂度极高，不利于实际应用。

为了解决这些问题，研究者采用了一种折中方案，即仅考虑有限范围的历史。具体而言，当前单词 w_i 的概率仅与其前面 $n-1$ 个有限数量单词 $w_{i-n+1},\cdots,w_{i-2},w_{i-1}$ 有关（其中 n 是一个较小的正整数）。这种方法称为 n 阶马尔可夫模型或 n 元文法模型，它能够在保持一定精度的同时，显著降低计算复杂度和数据稀疏性的影响。这样，式(3.2)就可以近似为

$$\begin{aligned} p(s) &= \prod_{i=1}^{m} p(w_i \mid w_1,\cdots,w_{i-1}) \\ &\approx \prod_{i=1}^{m} p(w_i \mid w_{i-n+1},\cdots,w_{i-1}) \end{aligned} \tag{3.3}$$

当 n 取值为 1 时，序列第 i 位置的单词 w_i 的概率独立于其历史上下文，这种模型称为一元模型（unigram 模型）。当 $n=2$ 时，位于序列第 i 位置的单词 w_i 的出现概率仅与紧邻其前的第 $i-1$ 位置上的单词相关，这种模型称为二元模型（bigram 模型）。当 $n=3$ 时，下一个词出现的概率与前两个词有关，称为三元模型（trigram 模型）。可以依此类推至更高阶的 n 元模型。

下面通过一个实例进行简要说明。假定有一个句子“我 / 喜欢 / 自然 / 语言 / 处理”，在 bigram 模型的框架下，该句子的概率可以表示为

$$\begin{aligned} p(\text{我 / 喜欢 / 自然 / 语言 / 处理}) = {} & p(\text{我})\times p(\text{喜欢} \mid \text{我})\times p(\text{自然} \mid \text{喜欢})\times \\ & p(\text{语言} \mid \text{自然})\times p(\text{处理} \mid \text{语言}) \end{aligned} \tag{3.4}$$

其中，每个条件概率均可以在一个给定的训练数据集上通过极大似然估计法进行计算。例如，$p(\text{语言} \mid \text{自然})=C(\text{自然，语言})/C(\text{自然})$。其中，$C(\cdot)$ 函数用于统计对应词或词序列在训练数据集中出现的频次。

在 n 元文法模型中，n 的取值对于模型的复杂性和上下文考虑范围具有直接的影响。具体而言，当 n 的取值较小时，模型所考虑的上下文范围相对较小，模型结构更为简单；相

反，随着 n 值的增大，模型所纳入的上下文信息越发广泛，相应地增加了模型的复杂度和计算能力的要求。

3.1.2 数据平滑方法

回顾式(3.3)，在 n 元文法框架下，句子的概率是通过一系列条件概率的连续相乘来获得的。然而，随着 n 值的增大，一个不可避免的问题是某些单词或单词序列可能在数据集中并未出现，这将导致相应的条件概率为 0，进而使得整个句子的概率预测也为 0。这种现象称为数据稀疏现象。值得注意的是，数据稀疏现象在数据集中是普遍存在的难题，对模型的准确性和实用性构成了挑战。为了应对这一挑战，研究人员提出了多种数据平滑方法，这些方法的核心目的是缓解数据稀疏现象带来的影响，提高模型对未见数据的处理能力。

最简单的数据平滑方法是加 1 平滑方法，其核心思想是假定单词序列在数据集中的出现频次均比实际观测值多一次，即通过直接在计数上加 1 实现对原有的概率计算公式的校正。如果是一元文法模型，每个单词的概率为

$$p(w_i)=\frac{C(w_i)}{\sum_{k=1}^{|V|}C(w_k)} \tag{3.5}$$

经过加 1 平滑处理后的计算公式为

$$p(w_i)=\frac{C(w_i)+1}{\sum_{k=1}^{|V|}(C(w_k)+1)}=\frac{C(w_i)+1}{\sum_{k=1}^{|V|}C(w_k)+|V|} \tag{3.6}$$

其中，V 为词汇表，$|V|$ 表示词汇表中词的个数。

同样，对于二元文法模型，平滑后的条件概率计算公式为

$$p(w_i\mid w_{i-1})=\frac{C(w_{i-1}w_i)+1}{\sum_{k=1}^{|V|}(C(w_{i-1}w_k)+1)}=\frac{C(w_{i-1},w_i)+1}{C(w_{i-1})+|V|} \tag{3.7}$$

可以看出，加 1 平滑方法能够较好地缓解 n 元模型的数据稀缺问题。在数据集规模足够庞大的情况下，由于计数基数较大，对频次加 1 所引起的概率变化相对较小，因此这种平滑处理对模型整体性能的影响可以忽略不计。在统计语言模型的研究与应用领域，研究者已探索并提出了多种数据平滑方法，包括但不限于 Good–Turing 法、Katz 平滑法、绝对减值法、线性减值法及插值平滑法等。鉴于篇幅限制，本文不再对这些方法进行详细阐述，有兴趣的读者可参阅相关文献 [1]。

3.2　自然语言处理的经典技术

经过数十年的演进与发展，统计自然语言处理孕育出一系列经典的技术，这些技术在实际应用场景中发挥了举足轻重的作用。按照不同的分析粒度，这些技术可以大致划分为三大类：词法分析（聚焦于词汇层面）、句法分析（涵盖句子结构层面）和语义分析（深入语义理解层面），下面对其概念及代表性技术进行介绍。

3.2.1　词法分析

词法分析是指利用计算机对自然语言的形态（morphology）、类型和结构等进行分析的技术。常见的词法分析任务包括分词、命名实体识别和词性标注等。

1. 分词

（1）基本概念

单词是自然语言中能够独立运用的最小单位，也是自然语言处理的基本单位。词语切分是将文本分割成有意义的单元（单词）的过程，它对于中文、日文等没有明显词间分隔的语言尤为重要。该技术不只为后续的文本分析提供精确的输入，更是在多个应用场景中展现出其不可替代的作用，包括词频统计、词典编纂、文本校对等。

汉语分词规范问题是词语切分的首要问题。尽管部分标准文件为该项工作提供了一定指导，但在实际操作中，如何准确界定汉语中的单词仍是一个复杂问题。具体而言，汉语分词面临两大主要界限不清的问题：一是单字词与词素的区分。在某些情况下，如“新华社 25 日讯”中的“日”，其作为单字词时的意义与作为词素（构成词的一部分）时的意义截然不同，给词语切分工作带来了不小的难度。二是词与短语的界定。例如“花草”“湖边”“房顶”等组合，在语境不同时既可作为词又可作为短语，使得分词结果往往存在一定的主观性和不确定性。

在自然语言处理领域，自动分词技术作为文本处理的基础环节，其准确性和效率直接关系到后续文本分析、信息抽取、机器翻译等任务的性能。然而，汉语作为一种复杂的自然语言，其词汇边界模糊、语法结构灵活多变，给自动分词技术带来了诸多挑战。撇开汉语分词规范问题，自动分词主要面临以下两大挑战：

挑战 1：歧义切分字段处理。

歧义切分字段是自动分词技术中最为棘手的问题之一，主要包括交集型歧义和组合型歧义两种类型。

交集型歧义是指句子中存在多个可能的分词结果，而这些分词结果在词语的交集部分产生了重叠。例如，在句子“中国人为了实现自己的梦想”中，“中国人”和“人为”是两个可能的分词结果，它们在“中国”和“人”这两个词语的交集部分产生了歧义。这种

歧义现象在“大学生”“研究生物”“从小学起”“为人民工作”“中国产品质量”等词汇中也普遍存在。

组合型歧义是指某些词语或短语在组合时产生了多种可能的分词结果。例如,在句子“门把手弄坏了”中,“门把手”既可以作为一个整体词语被切分出来,又可以被切分为“门”和“把手”两个词语。这种歧义现象在“才能”“学生会”等词汇中也同样存在。

挑战 2 :未登录词的识别。

由于语言是动态发展的,每时每刻都有可能产生新的词汇,如各种命名实体、专业术语、网络用语等。例如:

“今年夏天已经大学毕业了。”

在该句子中“夏天”是一个人的名字,该词很容易被识别成一个普通词汇。如果系统不能将其正确地识别成人名,就无法将其切分成姓氏和名字,导致词性标注错误,后续的任何应用任务,无论是机器翻译,还是人机对话等,都很难得到正确的结果。类似的人名还有“高山”“温馨”“温泉”“时光”“建国”“国庆”等。同时,伴随某些突发事件的发生,新的专业名称或网络用语随时都有可能被创造出来,如“非典”“禽流感”“微博”“博客”“给力”“内卷”等。很多词只是某个特定时期被高频使用的暂时性用词,很难成为稳定的通用词汇,不一定被收录到词典中,甚至未能被采集到训练样本中。

另外,领域的变化、测试样本与训练样本的差异等各种因素,都会为汉语自动分词带来极大困难。因此,对于问题本身而言,可以认为到目前为止汉语自动分词仍然是一个没有被彻底解决的难题。

(2) 基本方法和思路

在过去几十年关于汉语自动分词的研究中,研究人员提出了多种方法。早期的切分方法通常需要词典的帮助,因此人们将其称为有词典的切分方法。随着统计学习方法和神经网络方法在自然语言处理中的广泛应用,数据驱动的分词方法成为该方向的主流。这类方法不需要词典的帮助,因此人们称之为无词典的切分方法,但是这类方法需要大规模已经标注好的训练样本,并利用统计学习模型训练切分模型,所以人们又常称之为统计切分方法。

本节首先介绍最大匹配(maximum matching,MM)法。最大匹配法是一种最简单的借助词典的切分方法。其基本思路是:首先建立一个词表,收集尽量多的词汇,包括普通词汇和各类命名实体。假设词典中最长的词条为 n 个汉字,那么每次从待切分的句子中取出 n 个连续的汉字,将这 n 个汉字构成的序列与词典中的每个词条进行匹配。若匹配成功,则根据该词长确定切分点;否则,将取出的序列退减为 $n-1$ 个字,再次与词典中的每个词进行匹配。若仍然匹配不成功,则再次缩短序列的长度,直到只剩一个汉字为止。重复上述取词、匹配操作过程,直到句子中每个字都被匹配完成为止。

根据从输入句子中取出字串的顺序方向,该方法分为正向最大匹配法(forward maximum match,FMM)和逆向最大匹配法(backward maximum match,BMM)两种。从

句子的左端开始依次往右进行切分，与通常书写的顺序一致，称为正向最大匹配法；反之，从句子右端开始依次往左进行切分，称为逆向最大匹配法。

2. 命名实体识别

(1) 基本概念

命名实体（named entity，NE）是句子中重要的语义单元，一般指人名、地名、组织机构名、数字、日期、货币和数量。

命名实体识别（NER）又称实体抽取，是指利用计算机识别句子中的命名实体。在命名实体的众多类别中，数字、日期、货币和数量等因具有明显的规律和结构，通常可以通过基于规则的解析和正则表达式匹配等方法较为准确地提取；而人名、地名和组织机构名等则因具有复杂性和多样性，成为命名实体识别中的难点。

具体而言，人名识别的难点在于姓名用字范围广泛，缺乏显著的规律或标记，且许多姓氏和名字同样可以作为普通用字或词被频繁使用，从而增加了人名识别的难度。例如，前文例句中的“夏天”可以作为一个人名，也可以作为描述季节的普通名词。

对于地名而言，真实语料中的地名出现情况复杂多样，常常存在简称、别名等情况，有时也与其他普通词之间存在冲突，难以准确区分。例如，“山西”的简称为“晋”，此类简称增加了地名识别的难度。

组织机构名的构成元素多样，包括但不限于公司名称、部门名称等，使得识别过程变得复杂且往往存在嵌套结构，即一个组织机构名中可能包含另一个组织机构名。例如，在组织机构名“北京大学法学院”中，“北京大学”是一个教育机构名，“法学院”是其下属的一个学院名称，在整体出现时应该整体进行识别，而这种嵌套结构则增加了识别的难度。

此外，鉴于语言的动态发展特性，人名、地名和组织机构名不断变化，人们往往无法完全列举。这种不断变化的特性，无疑为人名、地名和组织机构名等命名实体的识别增加了额外的复杂性和挑战。

(2) 基本方法和思路

从方法上讲，早期的命名实体识别为基于规则的方法，一般由语言学专家手工制定规则。在缺少大规模标注语料的情况下，基于规则的方法能够在短时间内取得较好的效果，但缺点是耗费大量人力和时间、规则移植性差等。后来出现了基于统计学习和基于神经网络的方法。基于统计学习的命名实体识别主要采用有监督学习的方法，利用部分标注的语料进行模型训练，主要采用的模型有隐马尔可夫模型、条件马尔可夫模型、最大熵模型、条件随机场模型等。一般的识别方法流程如图 3–1 所示，包括数据标注、特征定义、模型训练和模型评价等步骤。



图 3–1　基于统计学习的命名实体识别方法流程图

步骤 1：数据标注。命名实体识别一般采用 BIOES 标注法，它是目前较为常用的命名实体标注方法。其中：B（begin）表示该词或字位于某个实体的开始；I（inside）表示该词或字位于某个实体的内部；O（outside）表示该词或字位于某个实体的外部，不属于任何一类实体；E（end）表示该词或字处于一个实体的结束；S（single）表示该词单独形成一个命名实体。

图 3-2 给出了一个具体的标注示例。给定句子“阿尔伯特 \·\ 爱因斯坦 \1879 年 \3 月 \14 日 \ 出生 \ 在 \ 德国 \”，其中“阿尔伯特 \·\ 爱因斯坦”为人名，因此“阿尔伯特”为实体的第一个单词，将其标注为“B-PER”，依此类推。

文本	阿尔伯特	·	爱因斯坦	1879年	3月	14日	出生	在	德国
标注	B-PER	I-PER	E-PER	B-TIME	I-TIME	E-TIME	O	O	S

图 3-2 命名实体识别的标注示例

步骤 2：特征定义。与其他基于统计学习的自然语言处理任务一样，命名实体识别需要为每个句子抽取对应的特征。常用的特征有：是否首字母大写，是否以句点结尾，是否包含数字、词性、词的 *n* 元文法、预定义的词表、地名列表等。

步骤 3：模型训练。从方法上看，命名实体识别属于序列标注（sequence tagging）任务，一般采用基于条件随机场的方法。

步骤 4：模型评价。命名实体识别任务常采用的评价指标有实体识别的精确率（precision）、召回率（recall）、*F*1 值等。

以上是基于统计学习的命名实体识别方法的一般步骤，对基于神经网络的命名实体识别方法感兴趣的读者可以参考本书第 10 章 10.2 节。

3. 词性标注

（1）基本概念

词性又称词类（parts of speech，POS），是词汇最重要的特性之一，代表了语言中词的语法分类。词性作为连接词汇与句法的桥梁，在自然语言处理领域中发挥着至关重要的作用。

词性的分类在不同语言中有所不同，但大体上可以分为两大类：实词和虚词。以汉语为例，实词包括体词和谓词。其中：体词主要承担事物的名称或指代功能，如名词、代词等；谓词主要表示动作、状态或性质，如动词、形容词等。虚词主要承担语法功能，如连词、介词、助词等，它们对句子的构成和语义的表示起着关键作用。

词性标注（POS tagging）的任务是让系统自动对词汇进行词性标记。这一任务的核心在于消除词性兼类歧义，即在多种可能的词性中选择最符合上下文语境的词性标记。为了进行词性标注，需要有一套完善的词性标注集。不同的标注集可能包含不同数量的词性类别和标记符号。例如，Penn Treebank 的词性标注集包含了 36 类词性，见表 3-1。

表 3-1　Penn Treebank 的词性标注集

序号	缩写	全称
1	CC	coordinating conjunction，并列连词
2	CD	cardinal number，基数词
3	DT	determiner，限定词
4	EX	existential there，存在型 there
5	FW	foreign word，外文单词
6	IN	preposition/superordinating conjunction，介词 / 从属连词
7	JJ	adjective，形容词
8	JJR	adjective，comparative，形容词，比较级
9	JJS	adjective，superlative，形容词，最高级
10	LS	list item marker，列表项标记
11	MD	modal，情态动词
12	NN	noun，singular or mass，名词（可数或不可数）
13	NNS	noun，plural，名词（复数）
14	NNP	proper noun，singular，专有名词（单数）
15	NNPS	proper noun，plural，专有名词（复数）
16	PDT	predeterminer，前位限定词
17	POS	possessive ending，所有格结束词
18	PRP	personal pronoun，人称代词
19	PRP$	possessive pronoun，物主代词
20	RB	adverb，副词
21	RBR	adverb，comparative，副词，比较级
22	RBS	adverb，superlative，副词，最高级
23	RP	particle，小品词
24	SYM	symbol，符号
25	TO	to
26	UH	interjection，感叹词
27	VB	verb，base form，动词（原形）
28	VBD	verb，past tense，动词（过去式）
29	VBG	verb，gerund/present participle，动词（现在分词 / 动名词）
30	VBN	verb，past participle，动词（过去分词）
31	VBP	verb，non-3rd ps. sing. present，动词（非第三人称单数现在时）
32	VBZ	verb，3rd ps. sing. present，动词（第三人称单数现在时）
33	WDT	wh-determiner，wh- 限定词
34	WP	wh-pronoun，wh- 代词
35	WP$	possessive wh-pronoun，wh- 物主代词
36	WRB	wh-adverb，wh- 副词

下面是一个示例：

对于英文句子“I come to Beijing”，使用 Penn Treebank 进行词性标注的结果如下：

I/PRP come/VBP to/TO Beijing/NNP

然而词性标注任务也存在挑战，因为在自然语言中词性兼类问题普遍存在。例如，“Time flies like an arrow.”中的“Time”既可以作名词也可以作动词，但在该句中应被标注为名词；而在“I want you to web our annual report.”中，“web”则可能是一个动词的新用法，需要被正确标注。

(2) 基本方法和思路

词性标注的基本方法主要有三种：基于规则 / 有限状态机的词性标注方法、基于统计模型的词性标注方法、规则和统计方法相结合的词性标注方法。下面以基于统计模型的词性标注方法为例，介绍词性标注的基本思路。

传统的统计模型主要包含特征抽取和词性分类两部分。在基于条件随机场的词性标注方法中，特征选择是至关重要的步骤。词性标注任务的常用特征包括以下 4 类：

① 词汇上下文信息：词汇上下文一定范围内的词语能够提供关于目标词汇词性的重要线索。例如，动词后面通常接名词或代词，形容词后面可能接名词。

② 词汇本身的词形信息：词汇本身也能为词性标注提供信息，如词汇的拼写形式，包括前缀、后缀等，这些信息有时能直接反映词汇的词性。例如，以“–ly”结尾的英语词汇通常是副词。

③ 词性历史信息：在句子中，前面词汇的词性也可能对后面词汇的词性产生影响，因此可以考虑将前面词汇的词性作为特征。

④ 统计特征：词汇在训练数据集中出现的频率，以及不同词性下该词汇的出现频率，如极高频的单词很有可能是虚词等。

需要注意的是，在实际应用中，特征的选择和设计需要根据具体的任务和数据集进行调整和优化。得到特征后，需要进行词性识别，常见的策略是采用基于条件随机场的方法，通过定义条件概率分布来计算给定观测序列（句子中的单词序列）的情况下标注序列（词性标签序列）的概率。

3.2.2 句法分析

句法分析（syntactic parsing）任务的目标是识别句子的结构关系。一般来说，不同语言有着不同的句法结构，如日语是主 – 宾 – 谓结构，英文是主 – 谓 – 宾结构。句法分析是自然语言处理中的关键技术之一，主要包括短语结构句法分析和依存关系句法分析两种形式。

1. 短语结构句法分析

从结构分析的角度看，短语结构句法分析分为完全句法分析（full parsing）和局部句法分析（partial parsing）。完全句法分析的目的是对整个句子的短语组成结构进行分析，给出句子的短语结构树，被分析的句子构成一棵完整的句法分析树，因此这种分析过程称为完全句法分析。与此相对，有时不需要分析整个句子的完整结构，而只需要分析句子中的某些短语，这种分析过程称为局部句法分析。



图 3–3　完全句法分析示例

在短语结构树中，每个词都具有词性，不同的词组成名词短语、动宾结构等短语结构。例如，给定句子“双方签署了协议。”其完全短语结构树如图 3–3 所示。其中，“IP”表示整个句子，并作为根节点。“NP”为名词短语，由“双方”这一代词构成。“VP”表示动词短语，是句子中担当动词角色的短语，包括“签署”（动词 VV）、“了”（辅助标志 AS）和“协议（名词 NN）”。

在某些情况下，其实并不需要对整个句子的完整结构进行全面分析，而是需要聚焦于句子中的特定短语进行分析。这种分析方法无须解析整个句子，而是有选择性地关注诸如“基本名词短语”这样的关键组成部分。例如，在句子“他们是国科大优秀的毕业生”中，可以将其分解为“[他们] 是 [国科大优秀的毕业生]”的结构，仅对这两个核心短语进行句法分析。这种针对句子中特定类型短语结构的分析过程就是局部句法分析。

从上述例子可以看出，短语结构树的叶节点是句子中的每个单词，中间节点是单词词性和短语句法标记。因此，在短语结构句法分析中，通常把单词称为终结符，把词性称为预终结符，而把其他短语句法标记称为非终结符。

2. 依存关系句法分析

在依存关系语法理论中，“依存”是指词与词之间支配与被支配的关系，这种关系不是对等的，而是有方向的。处于支配地位的成分称为支配者（governor），而处于被支配地位的成分称为依存者（dependency）。不同于短语结构句法分析，依存关系句法树没有预终结符和非终结符，句法中的所有节点都是句子里的单词，通过不同节点之间的连线表示句子中各个单词之间的依存关系。



图 3–4　依存关系句法分析示例

依存关系句法分析用带有方向的弧表示两个单词之间的依存关系，支配者在有向弧的发出端，而被支配者（依存者）则在箭头端，通常说被支配者依存于支配者。图 3–4 给出了一个示例，输入句子“北京是中国的首都”。“北京”作

为主语，依存于动词“是”，表示“是”的陈述对象。依存关系标签可以表示为 SBV（主语）。“是”作为句子的谓语，是依存关系的中心词，支配其他成分。“首都”作为句子的宾语，是动词“是”的陈述内容。依存关系标签可以表示为 VOB（动宾关系）。

通过之前的介绍能够看到，短语结构句法分析和依存关系句法分析的表现形式有很大不同，能够从不同侧面表示句子的结构关系。在某些条件下，能够利用规则和统计学习方法将两者进行转化。

3.2.3 语义角色标注

语义分析是对自然语言文本的含义进行理解和分析，其中的代表性技术之一是语义角色标注。作为自然语言处理领域的一个重要研究方向，语义角色标注的核心任务是以句子为单位，围绕句子中的谓词（或动词）展开，深入分析句子中其他成分与该谓词之间所存在的语义关系。具体而言，语义角色标注能够揭示句子结构背后隐藏的语义角色，更深入地理解句子的含义。

语义角色标注数据集是最基本的研究内容，其中 ChinesePropBank 和 ChineseNomBank 是两个具有代表性的资源。这两个数据集均基于中文树库的句法成分，通过人工标注方式加入丰富的语义角色信息。语义角色标注的核心是谓词论元，表示为 REL。在语义角色的分类上，它们遵循了一套标准化的体系，将语义角色分为两大类：核心语义角色和辅助性修饰角色（见表 3–2）。核心语义角色包括 ARG0～ARG4 等，其中 ARG0 通常表示动作的施事者（执行动作的主体），ARG1 则代表受事者（动作所直接作用的对象）。这些核心角色对于理解句子中的基本动作及其参与者至关重要。

表 3–2 中文语义角色标注的语义标签

语义角色	角色描述
REL	谓词
ARG0	施事者
ARG1	受事者
ARG2	范围或程度
ARG3	动作起点
ARG4	动作结束点
ARGM-ADV	状语
ARGM-BNF	受益者
ARGM-CND	条件
ARGM-DIR	方向

续表

语义角色	角色描述
ARGM-LOC	地点
ARGM-MNR	方式
ARGM-PRP	目的
ARGM-TMP	时间
ARGM-TPC	主题
ARGM-PRD	次谓词

辅助性修饰角色起修饰作用，其标签均以 ARGM 开头，用于表示时间（如 ARGM-TMP）、地点（如 ARGM-LOC）等额外信息。这些辅助性角色为句子提供更为丰富和细致的语义描述，有助于更全面地理解句子的含义和背景。

例如，给定例句“今年中国银行仍将继续发挥其在支持外商投资企业方面的主渠道作用。”该句子的语义角色标注如下：

ARG0：中国银行；

ARG1：其在支持外商投资企业方面的主渠道作用；

ARGM-TMP：今年；

ARGM-ADV：仍；

ARGM-ADV：将；

REL：发挥。

3.3　自然语言处理的典型应用

本节将给出自然语言处理在文本分类、信息抽取和机器翻译等方面的典型应用。

3.3.1　文本分类

文本分类指在给定的分类体系下，利用计算机自动判别文本的类型。文本分类是自然语言处理中的基础任务之一，同时也在其他任务中起着重要作用。常见的文本分类任务包括文本主题分类、文本情感分类等。随着深度学习的进步，近年来基于神经网络的文本分类方法取得了显著进展，成为当前常用的方法。本章简要介绍文本分类的基本概念和基于统计学习的文本分类方法，更详细的介绍请见本书第 13 章。

1. 基本概念

图 3–5 给出了文本主题分类和文本情感分类任务示例。其中：文本主题分类任务的目的是给定一段文本，利用计算机识别出文本的主题，如“体育”“娱乐”“财经”等；而文本情感分类的目的则是识别出给定文本所蕴含的情感极性，如“正面”“负面”或“中性”等。除了文本主题分类和文本情感分类外，常见的文本分类任务还包括对话系统中的意图识别任务、自然语言推理任务和多选问答等任务。



图 3–5 文本主题分类和文本情感分类任务示例

按照文本数据类型的不同，文本主题分类任务可以分为文档级（document–level）文本分类和句子级（sentence–level）文本分类。其中，文档级文本分类的输入为一段文档，句子级文本分类的输入为一个句子。

不同于文本主题分类，文本情感分类任务一般分为文档级情感分类、句子级情感分类和属性级（aspect–level）情感分类。其中，文档级情感分类以整个文档作为基本的分类单元，句子级情感分类以某个句子作为情感分类的基本单元，属性级情感分类则是假设一个句子中的每个属性术语都有各自的情感极性。图 3–6 给出了这三种情感分类任务示例。



图 3–6 文档级、句子级和属性级文本情感分类任务示例

需要说明的是，文本情感分类任务中除了文档级、句子级和属性级情感分类外，常见的任务还包括词汇级情感分类，其方法可以参考有关文献[1]，这里不再介绍。

2. 方法介绍

基于统计学习的文本分类方法流程图如图 3–7 所示。给定一段文本，首先利用文本特征表示方法提取文本中蕴含的特征并构建相应的特征空间，其次利用特征选择模型对初始的特征向量进行降维，最后利用分类算法实现对文本主题的分类。

图 3–7　基于统计学习的文本分类方法流程图

在文本分类任务中，文本特征表示对于后续的分类算法非常重要。这本特征表示方法要能够真实地反映文本的内容，并且对不同类型的文本有足够的区分能力。其目的是将文本转变成一种能够让计算机更容易处理的形式，同时减少信息的损失。常见的文本特征表示方法包括词袋模型、向量空间模型、n 元文法特征、词频 – 逆向文档频率（TF–IDF）特征、词向量等。

一段文本经过文本特征表示和特征选择后，就可以采用各种机器学习算法进行文本分类了。文本分类中常用的方法有 K 近邻分类器、决策树、朴素贝叶斯、逻辑斯谛（logistic）回归、最大熵和支持向量机等。

3.3.2　信息抽取

随着互联网和社交媒体的快速发展，每天都会出现大量的文本数据，如新闻报道、社交帖子、论文专著、百科介绍和智库报告等。这些文本数据中蕴含了大量重要的信息和内容，能够帮助人类获取信息和知识，然而文本数据作为一种非结构化数据，不利于计算机进行分析和处理，而且尽管文本数据的资源较为丰富，但是用户所关注的只是其中关键性的内容。于是，信息抽取（information extraction，IE）技术应运而生。信息抽取是从非结构化、半结构化的自然语言文本（如新闻报道、学术文献、社交媒体等）中抽取实体、属性、关系以及事件等信息，并形成结构化数据输出的一种文本数据挖掘技术。从功能上分，信息抽取模型的输入是一段或一句非结构化文本，输出是以统一形式集成在一起的某种固定形式的信息，如三元组、图等。常见的信息抽取包括三项重要的子任务：命名实体识别、关系抽取和事件抽取。

1. 命名实体识别

前面已经介绍过命名实体识别任务和方法，这里不再赘述。需要说明的是前面介绍的命名实体一般为通用领域实体的分类。在实际应用中，不同领域实体的类别有所不

同，需要根据不同领域的特点和应用确定。例如，在医疗领域，实体通常包含疾病名称、药品名称和仪器名称等；而在电影领域，实体则包含影片名称、演员姓名、导演姓名以及票房等。

2. 关系抽取

关系抽取是判别实体之间关系的技术，即将识别出的实体进行有效关联并形成信息网络。它在知识图谱构建、自动问答和推荐系统等任务中扮演着关键角色。关系抽取在知识图谱中的应用见本书第 10 章 10.2 节。

(1) 基本概念

关系定义为两个或多个实体之间的语义关系，关系抽取就是自动识别实体之间的语义联系。根据实体的多少，可以将关系抽取分为二元关系抽取和多元关系抽取。本章以二元关系抽取为例进行介绍。下面给定一个句子：

“阿尔伯特·爱因斯坦 1879 年 3 月 14 日出生在德国。”

给定实体“阿尔伯特·爱因斯坦”和“德国”，能够抽取出上述两个实体间的关系为“出生地”，进而形成三元组(阿尔伯特·爱因斯坦，出生地，德国)。同样，根据句子的语义关系可以抽取出关于“阿尔伯特·爱因斯坦”的另外一个三元组(阿尔伯特·爱因斯坦，出生日期，1879 年 3 月 14 日)。

关系抽取按照不同的分类标准有着不同的分类。根据数据来源的不同，关系抽取可以分为以下三类：

① 面向结构化数据的关系抽取。结构化数据包括关系数据库数据和表格数据等，由于结构化数据有着良好的组织结构，可以通过编写映射规则进行处理和抽取。

② 面向非结构化文本的关系抽取。非结构化文本是指以自然语言组成的文本，上面给出的例子就是从文本中进行关系抽取的典型示例。互联网上文本的数量较多，蕴含的信息量较大，同时文本表达具有多样性和灵活性，所以从文本中进行关系抽取成为当前的研究热点。

③ 面向半结构化数据的关系抽取。半结构化数据介于结构化数据和非结构化数据之间，数据中存在一定的结构化信息并包含了非结构化的文本，例如招标书、商品说明书等。半结构化数据的关系抽取需要同时利用结构化信息，也需要从文本中进行抽取。

根据是否提前确定所有候选关系，关系抽取可以分为以下两类：

① 封闭域关系抽取。封闭域是指候选关系集合中包含了预先定义的有限个关系类别。

② 开放域关系抽取。开放域关系抽取不限定关系类别，模型根据语义关系直接抽取实体关系三元组。

(2) 基本方法

传统基于模板的方法是根据相关语料的特点，由领域专家手工编写模板，从文本中匹

配具有特定关系的实体。例如，对例句“爱因斯坦出生在德国”可以构建模板“[X] 出生在 [Y]”，表明“X”和“Y”之间为出生地关系。基于模板的方法具有解释性强的优点，但却存在依赖大量领域专家、难以维护和可移植性差等问题。因此，人们提出了基于统计学习的关系抽取方法。

关系抽取属于一种分类任务，即给定一个句子和两个实体，从候选关系集合中判断实体间的关系。因此，可以采用有监督学习根据实体本身的信息和上下文对实体关系进行预测。例如：

给定句子“爱因斯坦出生在德国”，以及实体 1 “爱因斯坦”和实体 2 “德国”，判断它们之间的关系。

基于统计学习的基本过程如下：

步骤 1：预先定义候选的关系类别，并根据关系类别进行数据标注。例如，假设人物实体和地点实体之间的候选关系集合为 { 出生地、工作地、无 } 三类，根据上述候选类型标注该例句中“爱因斯坦”和“德国”之间的关系为“出生地”。

步骤 2：抽取特征表示。根据给定的句子和实体，需要抽取其特征表示。关系抽取任务中的特征主要包括以下三类：

① 实体特征。实体特征为给定实体的有关特征，包括实体名称、实体类型、两个实体类型按顺序的拼接等。例如，“爱因斯坦”的实体类型为“PER（人名）”，“德国”的实体类型为“LOC（地点）”，实体类型按顺序进行拼接后的特征为“PER_LOC”。将实体类型按顺序进行拼接作为特征，其主要原因在于关系类型往往和实体的顺序有关。

② 单词特征。常用的单词特征为实体 1 的前 N 个单词、实体 2 的后 N 个单词、两个实体之间的单词等。

③ 句法特征：句法特征为句子的依存关系句法特征和短语结构树等。

步骤 3：选择分类模型。抽取句子和实体的特征后，利用其特征向量，采用分类模型对关系进行分类。常用的分类模型有支持向量机、最大熵和朴素贝叶斯等。

步骤 4：模型评价。关系抽取任务常采用的评价指标有关系抽取的精确率、召回率、$F1$ 值等。

3. 事件抽取

(1) 基本概念

事件（event）的概念起源于认知科学，目前广泛用于哲学、语言学、计算机科学等多个领域。在不同领域中，事件的概念和内涵也各不相同。在信息抽取领域中，根据自动内容抽取（automatic content extraction，ACE）评测会议对事件的定义，事件是发生在某个特定时间点或时间段、某个特定地域范围内，由一个或多个角色参与的一个或多个动作组成的事情或状态的改变 [4]。表 3–3 给出了 ACE 2005 标注的事件类型。

表 3-3 ACE 2005 标注的事件类型

事件类型(大类)	事件类型(子类)
life(生活)	be-born(出生),marry(结婚),divorce(离婚),injure(受伤),die(去世)
movement(转移)	transport(运输)
transaction(交易)	transfer-ownership(所有权转移),transfer-money(资金转移)
business(商业)	start-org(创办),merge-org(合并),declare-bankruptcy(申报破产),end-org(倒闭)
conflict(冲突)	attack(袭击),demonstrate(示威)
contact(联系)	meeting(会见),phone-write(电话-书信)
personal(人员)	start-position(任职),end-position(离职),nominate(提名),elect(选举)
justice(司法)	arrest-jail(逮捕),release-parole(释放-假释),trial-hearing(审判),charge-indict(指控),sue(起诉),convict(定罪),sentence(判决),fine(罚款),execute(处决),extradite(引渡),acquit(宣告无罪),pardon(赦免),appeal(上诉)

事件抽取是从非结构化文本中抽取人们感兴趣的事件信息并将其结构化的过程,在智能问答、信息检索和推荐系统等领域有着重要的应用价值。与之前所描述的实体和关系相比,事件能描述更加具体和动态的信息,是现有知识资源的重要组成部分。例如,对于例句:

“阿尔伯特·爱因斯坦 1879 年 3 月 14 日出生在德国。”

表 3-4 给出了该文本的事件抽取结果,即抽取出事件触发词、事件类型和事件论元。

表 3-4 事件抽取的示例

事件触发词	出生在	
事件类型	出生	
事件论元	角色 = 人物	阿尔伯特·爱因斯坦
	角色 = 时间	1879 年 3 月 14 日
	角色 = 地点	德国

事件抽取技术涉及事件触发词(event trigger)、事件类型(event type)、事件论元(event argument)和论元角色(argument role)等概念。这里参考 ACE 给出这些概念的介绍。

① 事件描述(event mention)/ 指称:描述具体事件的文本,通常是一个句子或多个句子。

② 事件触发词:触发事件的核心词,决定事件类别的重要特征,通常是一个动词或代表动作的名词和短语。在上述例子中,事件触发词为“出生在”。

③ 事件类型:事件描述和触发词决定了事件的类别。在上述例子中,事件类型为“出生”。

④ 事件论元：事件的参与者，主要由实体和时间等信息组成。事件论元与事件触发词构成了事件的整个框架。例如，上述例句包含三个论元“1879 年 3 月 14 日”“阿尔伯特·爱因斯坦”和“德国”。

⑤ 论元角色：事件论元在事件中充当的角色，即事件论元与事件的关系。例如，论元“阿尔伯特·爱因斯坦”的角色为人物，论元“1879 年 3 月 14 日”的角色为时间，论元“德国”的角色为地点。

事件抽取的目标是从事件描述文本中抽取事件触发词并确定事件类型，同时由模型抽取具有不同角色的事件论元。一般的事件抽取包含以下 4 项任务：

① 事件触发词检测（event trigger detection）：从给定的事件文本中抽取出事件触发词。

② 事件触发词分类（event trigger typing）：根据事件触发词和事件描述，确定事件类型。

③ 事件论元识别（event argument identification）：从给定的事件描述文本中识别出特定事件的所有论元。

④ 论元角色识别（argument role identification）：根据事件类型和事件描述，确定事件论元的角色。

（2）基本方法

与大多数自然语言处理任务相似，早期的事件抽取模型通常基于模板匹配的方法，通过不同事件的词法、句法和规则进行总结，得到对应事件的匹配模板，然后将待抽取的文本描述与相应的模板进行匹配，实现对事件类型的检测和抽取。基于模板匹配的方法在特定领域有着较好的抽取结果，但是该方法依赖于专业知识，且抽取的模板难以覆盖所有事件类型，泛化性较差。

随着统计学习和大规模数据集的发展，研究人员提出了基于统计学习和基于深度学习的事件抽取方法。常用的方法包括管道式事件抽取方法和联合事件抽取方法。图 3-8 给出了管道式事件抽取方法的基本流程，其中：事件触发词检测和事件触发词分类通常由一个模型完成，主要任务是抽取出句子中的触发词并进行事件分类；事件论元识别和论元角色识别则由另一个模型完成，给定事件类型和句子，识别出句子中的论元并分配对应角色。联合抽取方法是将上述 4 个任务由一个模型联合完成。



图 3-8　管道式事件抽取方法的基本流程

本章主要介绍基于统计学习的管道式事件抽取方法。

基于统计学习的方法将事件抽取任务转化为分类任务和序列标注任务。按照之前的描述，事件抽取包括事件触发词检测、事件触发词分类、事件论元识别、论元角色识别 4 项任务。

事件触发词检测任务和事件触发词分类任务可以由一个分类模型实现，同时触发词一般为动词、部分名词和代词，因此事件触发词检测任务和事件触发词分类任务可以看作是特定词性单词的分类任务。例如，“阿尔伯特·爱因斯坦 1879 年 3 月 14 日出生在德国”中，“阿尔伯特·爱因斯坦”“德国”“出生在”均可以当作触发词的候选。事件类别为提前确定的事件类别（如 ACE 2005 确定了 33 类事件），同时还会增加一个“None 类”，表明该候选触发词不属于任何事件触发词。在上述例子中，理想的分类模型将单词“出生”判定为“出生事件”，而将“阿尔伯特·爱因斯坦”和“德国”判定为“None 类”。

在事件触发词检测和事件触发词分类任务中，分类器一般可以选择最大熵、支持向量机等经典的分类模型，因此其主要的难点是特征选择。常用的特征如下：

① 词汇级特征：包括候选触发词、候选触发词的上下文单词与词性标签等。

② 句子级特征：包括候选触发词在句法树中的深度、候选触发词到句法树根节点的路径、依存关系词汇的词性标签、句子中有关实体的实体类型、句法树上距离触发词最近的实体类型、句子中距离触发词最近的实体类型等。

③ 外部字典特征：利用语言学词典 WordNet 中候选触发词的同义词。

在事件论元识别任务和论元角色识别任务中，通常命名实体已经识别，如“1879 年 3 月 14 日”为时间，“阿尔伯特·爱因斯坦”为人名，“德国”为地名。事件论元识别任务和论元角色识别任务的目标是对候选实体进行角色分类。例如，在 ACE 2005 标注事件中，35 个事件角色，加上一个 None 角色，共有 36 个事件角色，因此事件论元识别和论元角色识别可以简化为候选实体的 36 类多分类问题。另外，这里的 36 类问题为所有事件的候选类型，而对于每个事件来说，所涉及的事件角色则远远少于 36 类。例如，“出生”对应的角色类型仅有“人物”“地点”“时间”三类，因此在确认事件类型为“出生”后，事件论元识别和论元角色识别可以简化为 4 类任务（“人物”“地点”“时间”和“None”）。

无论是采用 36 类多分类任务，还是针对不同事件类型的多分类模型，特征选择都是事件论元识别和论元角色识别的核心。常用的特征包括：

① 事件类型和触发词特征：包括事件类型、触发词、触发词的词性标签、触发词在句法树中的深度等。

② 词汇级特征：包括候选词语、候选词语的中心词、词首词语的实体类型等。

③ 句子级特征：包括候选词语和触发词的相对位置、候选词语到触发词的最短路径、句法树中候选词语到触发词的最短长度等。

3.3.3　机器翻译

机器翻译是利用计算机技术将一种自然语言自动转换为另一种自然语言的技术。如图 3–9 所示，机器翻译的输入语言为源语言，输出语言为目标语言。其目标是建立高效的自动翻译算法，突破语言壁垒，实现人与人之间无障碍的交流与沟通。



图 3–9　机器翻译示意图

1. 机器翻译发展历程

机器翻译经历了一段波澜壮阔的发展历程。1954 年，美国乔治城大学与国际商用机器公司（IBM）合作研发出世界上第一个机器翻译系统并在纽约公开演示，实现了简单的俄语到英语的自动翻译。这一事件引起了全球范围内的轰动，机器翻译研究进入第一个高潮期。然而经过十余年的发展，机器翻译并未取得显著进展。1966 年，美国科学院发布的 ALPAC 报告指出机器翻译遇到了难以克服的语义障碍，导致机器翻译研究进入低谷期。1976 年，加拿大蒙特利尔大学与加拿大联邦政府翻译局联合研发出面向天气预报场景的实用机器翻译系统 TAUM–METEO。同时期，法国、美国和其他国家也研发出实用的机器翻译系统。这些系统的成功应用让人们看到了提升机器翻译性能的希望。20 世纪 90 年代初期，研究人员建立了数据驱动的统计机器翻译的数学模型。随着计算机计算能力和存储能力的提升，数据驱动的机器翻译方法逐渐进入快速发展阶段。2014 年神经机器翻译方法诞生，如今机器翻译已经广泛用于各个领域，如跨境电商、文化旅游和媒体传播等。本节简要介绍统计机器翻译的基本思想，第 14 章将详细介绍机器翻译方法，包括统计机器翻译、神经机器翻译和基于大语言模型的机器翻译。

2. 核心思想和基本方法

数据驱动的机器翻译方法主要指统计方法和神经网络方法。这些方法能够从海量双语平行语料中自动学习从源语言到目标语言的映射关系，然后基于学到的映射关系对新输入的源语言句子进行准确且流畅的翻译。

给定双语平行句对，统计机器翻译方法通过统计源语言和目标语言单词的共现频率抽取翻译规则，如“喜欢”与“like”频繁一起出现则有可能互为翻译。当双语平行句对的数量逐步增加时，利用统计方法得出的共现频次将更为准确。因此，无论是统计机器翻译还是神经机器翻译，都能够基于共现频次这一方式学习并掌握两种语言之间的翻译规律。

IBM 公司的 Peter F. Brown 等人于 20 世纪 90 年代初提出统计机器翻译方法 [2]。该方法基于噪声信道模型，即假设信道输入端是目标语言句子 T，通过一个噪声信道后发生形变，导致在信道输出端呈现为源语言句子 S，也就是实际观察到的句子。统计机器翻译

方法尝试解决如下问题：给定观察到的源语言句子 $S = s_1^n = s_1 s_2 \cdots s_n$，搜索最有可能的目标语言句子 $T = t_1^m = t_1 t_2 \cdots t_m$：

$$T' = \underset{T}{\operatorname{argmax}}\, P(T \mid S) \tag{3.8}$$

根据贝叶斯公式和条件概率公式，可以得到

$$T' = \underset{T}{\operatorname{argmax}}\, P(T \mid S) = \underset{T}{\operatorname{argmax}}\, \frac{P(S,T)}{P(S)} = \underset{T}{\operatorname{argmax}}\, \frac{P(T) \times P(S \mid T)}{P(S)} \tag{3.9}$$

由于源语言句子 S 的概率 $P(S)$ 对于搜索最佳目标语言译文 T 来说是一个常量，一般可以省略，从而得到

$$T' = \underset{T}{\operatorname{argmax}}\, P(T) \times P(S \mid T) \tag{3.10}$$

根据式(3.10)，统计机器翻译模型至少需要解决三个问题：

① 能够度量目标语言句子流畅性的语言模型，进而计算任意候选目标译文 T 的概率 $P(T)$。

② 能够刻画目标语言句子 T 转换为源语言句子 S 的概率 $P(S \mid T)$ 的模型（称为翻译模型）。

③ 能够根据语言模型和翻译模型高效搜索出最佳目标语言译文的解码算法，即快速有效地寻找 T，使得 $P(T) \times P(S \mid T)$ 的结果最大。

这里简要介绍如何计算翻译概率 $P(S \mid T)$，即准确地估计给定目标语言句子 $T = t_1^m = t_1 t_2 \cdots t_m$，生成源语言句子 $S = s_1^n = s_1 s_2 \cdots s_n$ 的概率。统计机器翻译中通常计算 T 和 S 之间词语的映射关系，并利用两个句子之间词语翻译概率的乘积计算句子翻译概率 $P(S \mid T)$。IBM 的 Peter F. Brown 等人从简单到复杂设计了 5 种模型来计算上述公式，称为 IBM 模型 1–5，具体可以参考相关文献 [2]。

本章小结

本章主要介绍了自然语言处理的统计建模框架与经典技术，内容涵盖统计语言模型、核心技术与典型应用三个方面。统计语言模型是自然语言处理的基础问题，它对语言数据的统计特性进行建模，为现在的大语言模型提供了思想基础。核心技术部分则涉及词法分析、句法分析、语义分析等关键任务。同时，本章通过典型应用场景，如文本分类、信息抽取和机器翻译等，展示了统计自然语言处理技术在解决实际问题中的应用价值。

习题 3

1. 在统计自然语言处理中，n 元模型是一个核心概念。请解释什么是 n 元模型，简述其优缺点，特别是在处理长文本和稀疏性问题时 n 元模型面临的挑战。请思考并回答是否有改进的方法。

2. 统计自然语言处理中的“平滑技术”用于解决什么问题？请列举几种常见的平滑方法，并解释它们的工作原理。为什么平滑技术在提高语言模型性能上如此重要？

3. 句法分析方法有哪些类型？它们之间有什么区别？

4. 在实际应用中，统计自然语言处理技术有哪些典型的应用场景？讨论在这些场景中，统计方法是如何被用来解决特定问题的。

本章参考文献

[1] 宗成庆，夏睿，张家俊. 文本数据挖掘 [M]. 2 版. 北京：清华大学出版社，2022.

[2] BROWN P F, PIETRA S A D, PIETRA V D J, et al. The mathematics of statistical machine translation: Parameter estimation[J]. Computational Linguistics, 1993, 19(2): 263–311.

[3] KOEHN P. 统计机器翻译 [M]. 宗成庆，张霄军，译。北京：电子工业出版社，2012.

[4] DODDINGTON G, MITCHELL A, PRZYBOCKI M, et al. The automatic content extraction (ACE) program–tasks, data, and evaluation[C]. Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'04). Lisbon, Portugal: European Language Resources Association (ELRA), 2004.

第 4 章

自然语言处理中的深度学习基础

神经网络的发展历经起伏，现阶段已成为人工智能领域的核心技术，在几乎所有的人工智能相关任务中都扮演着举足轻重的角色。对于自然语言处理领域而言，神经网络的重要性更是显而易见的。本章将深入阐述神经网络的基本概念与基础框架，特别是与自然语言处理紧密相关的神经网络模型，包括前馈神经网络、卷积神经网络、循环神经网络以及 Transformer 等。

4.1 神经网络基础

随着神经科学和认知科学的发展，人们逐渐认识到，人类智能行为的本质在于大脑中无数神经元之间复杂而精细的互动。大脑是一个能够产生意识、情感和思想的器官。受人类神经系统的启发，科学家逐步发展出一种模仿大脑神经系统的数学模型，称为人工神经网络（artificial neural network，ANN），通常简称为神经网络。在人工智能领域，神经网络通常由大量模拟神经元功能的计算单元构成，这些人工神经元通过“连接权重”相互关联，并在训练过程中调整这些权重，以学习和表达复杂的输入输出关系。

本章首先介绍人工神经网络的生物学基础，帮助读者理解人工神经网络的设计灵感和生物神经系统的工作原理，接着对人工神经网络的基本概念、结构及其基础构造进行探讨，重点介绍人工神经网络的三个核心概念：神经元、感知机和激活函数。在此基础上，逐步展开对前馈神经网络结构的介绍，这是深度学习技术中最基本且应用最广泛的神经网络模型之一；之后，带领读者探索卷积神经网络以及更具时序处理能力的循环神经网络，并深入讨论其改进版本，如长短时记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU）；最后介绍目前大语言模型的核心基础网络结构——Transformer，它通过自注意力机制有效地建模序列中的长距离依赖关系，已成为现阶段自然语言处理领域的主流技术之一。

4.1.1 人工神经网络的生物学基础

人工神经网络的设计灵感来源于生物神经系统的结构与信息处理方式。人类大脑以庞大的神经元网络为基础，通过接收外界刺激、传递和加工信号，实现感知和记忆、推理等复杂的认知功能。虽然人工神经网络与生物神经系统在实现原理和复杂程度上有着本质差异，但在结构抽象和信息传递机制上存在一定的相似性。理解人工神经网络的生物学基础，有助于掌握其建模思想和工作原理。本小节将从神经元的基本结构与功能入手，介绍其在人工神经网络中的抽象与对应关系，并引出感知机等早期人工神经元模型。

1. 神经元

神经元（neuron）是生物神经系统的基本组成单元，负责接收、处理与传输信息。人类大脑由大约 800 亿个神经细胞（神经元）组成，每个神经元可以看作一个小型的处理单元，通过突触连接与其他神经元交互。神经元网络的连接强度（突触权重）会随外界刺激而变化，逐渐加强或削弱，使得神经网络能够自适应地“学习”。这种生物学特性使得大脑能够处理复杂的任务，如识别模式、生成记忆和进行高级推理等。

从数学角度，生物神经网络的“学习”可以解释为权重更新过程。假设两个神经元 i 和 j 之间的突触权重（又称连接权重）为 w_{ij}，在反复激活的过程中，突触权重将发生变化。

这一过程可以表示为

$$\Delta w_{ij} = \eta \cdot x_i \cdot y_j \tag{4.1}$$

其中，x_i 和 y_j 分别是神经元 i 和 j 的信号输出，η 为学习速率。这种突触权重更新的机制称为“Hebbian 学习规则”[1]，并启发了人工神经网络的基本学习算法。

图 4–1 展现了生物神经元的基本结构，主要包括细胞体、树突和轴突三部分。

① 细胞体（cell body）：神经元的核心部位，包含细胞核，控制神经元的基本生理活动。

② 树突（dendrite）：分布在细胞体周围的分支结构，负责接收其他神经元的信号。

③ 轴突（axon）：细胞体延伸出的细长结构，将神经元的信号传递至其他神经元。

每个神经元包含多个树突和一条轴突，接收外部信号并综合处理，然后根据结果作出响应。一个神经元接收到其他神经元通过轴突传递的信号后，其细胞体将综合处理这些信号并形成一个总输入。当总输入信号强度超过某一阈值时，神经元会被激活，并通过轴突将信号传递给下一个神经元；若总输入信号强度未达到阈值，则神经元不响应。也就是说，我们可以认为神经元只有两种状态：被激活时为“是”（记作 1），而未被激活时为“否”（记作 0）。

生物神经元为人工神经元的构建提供了灵感。1943 年，神经科学家 Warren McCulloch 和数学家 Walter Pitts 根据生物神经元的工作特性，通过对神经元的基本结构和通信机制的抽象，在数学上对神经元的连接和激励进行了模拟，建立了神经网络数学模型，称为机器感知（machine perception，MP）模型。图 4–2 展示了人工神经元的基本结构，神经元接收的 N 个输入 $x_1, x_2, \cdots, x_N$ 类似于生物神经元的多个树突接收到的信息，加和操作相当于对外部信息的积累，达到一定阈值后，神经元将被激活。



图 4–1　生物神经元的基本结构 [2]



图 4–2　人工神经元的基本结构

具体来讲，对于输入 $\boldsymbol{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_N]$，神经元的计算方式为

$$z=\sum_{i=1}^{N}w_i x_i+b \tag{4.2}$$

$$a=f(z)=\begin{cases}z, & z\geqslant\theta\\ 0, & z<\theta\end{cases} \tag{4.3}$$

其中：w_i 为预先设定的突触权重，记作 $\boldsymbol{w}=\{w_1,w_2,\cdots,w_N\}$，用来表示其所对应的输入数据对输出结果的影响；$b$ 为偏置项。输入 $\boldsymbol{x}$ 经过加权之后与偏置项求和得到净活性值 z。z 的计算公式可以简化为

$$z=\boldsymbol{w}^{\top}\boldsymbol{x}+b \tag{4.4}$$

净活性值 z 经过一个非线性函数 $f(\cdot)$ 后，得到神经元的活性值 $\boldsymbol{a}$：

$$\boldsymbol{a}=f(z) \tag{4.5}$$

其中，非线性函数 $f(\cdot)$ 称为激活函数（activation function），这里用来判定 z 是否超过阈值 θ。在最初的 MP 模型中，权重取值为 0 或 1，激活函数 $f(\cdot)$ 为 0 或 1 阶跃函数，而在现代神经元（深度学习）中激活函数是连续可导的函数。

2. 感知机

感知机（perceptron），也称感知器，是人工神经网络最早的模型之一，由心理学家弗兰克·罗森布拉特（Frank Rosenblatt）于 1957 年提出。感知机的结构与 MP 模型神经元的结构一样，其区别在于感知机的权重不需要预先设定，可以在模型训练过程中拟合数据自动学习。感知机在训练过程中通过一定的学习规则自动调整权重，以找到能够将输入数据正确分类的权重向量。具体地，感知机的训练通常采用感知机学习算法，对于每个输入样本 $(\boldsymbol{x},y)$，若感知机的预测输出 $\hat{y}$ 与实际标签 y 不一致，即 $\hat{y}\neq y$，则更新权重和偏置分别为

$$\boldsymbol{w}\leftarrow\boldsymbol{w}+\eta\cdot(y-\hat{y})\cdot\boldsymbol{x} \tag{4.6}$$

$$b\leftarrow b+\eta\cdot(y-\hat{y}) \tag{4.7}$$

其中：η 为学习率，用于控制更新步长；$y-\hat{y}$ 为误差。这个更新规则的直观含义是：当预测错误时，通过调整权重向量的方向和大小来增加模型对当前输入样本的正确响应。权重的不断更新使得感知机逐步逼近最优的分类边界。感知机的权重自动学习能力极大地扩展了感知机的应用面，并为后续深度学习技术的发展奠定了基础。

为了直观了解感知机的应用，以下是一个简单的二分类示例：

假设一个感知机用于判断天气条件是否适合户外活动。输入特征为温度（x_1）和湿度（x_2），权重 $w_1=0.6$、$w_2=0.8$，偏置 $b=0.2$。假设设定的条件是：若净活性值 $z\geqslant 0$，则适合户外活动；否则不适合。

当在凉爽的雨天，温度为 20 ℃，湿度为 80%，即输入为 $(x_1,x_2)=(20,80)$ 时：

$$z = 0.6\times 20 + (-0.8)\times 80 + 0.2 = -51.8 < 0 \Rightarrow \text{不适合}$$

当在温暖的晴天，温度为 25 ℃，湿度为 10%，即输入为 $(x_1, x_2) = (25, 10)$ 时：

$$z = 0.6\times 25 + (-0.8)\times 10 + 0.2 = 7.2 > 0 \Rightarrow \text{适合}$$

通过计算净活性值 z 并判断其符号，感知机实现了对“适合 / 不适合”的简单分类。

综上所述，虽然感知机是一个开创性的模型，但它只能处理线性可分的问题，即仅适用于能够用直线（在高维空间中为超平面）分开的数据集。例如，感知机无法解决异或（XOR）问题，因为异或问题中的数据是非线性可分的，无法通过一条直线将两类数据分开。这个局限性导致感知机在 20 世纪 60 年代末陷入发展瓶颈。然而，感知机的基本思想——通过权重调整实现学习，成为后续多层神经网络（如多层感知机）的基础。

4.1.2　常见激活函数

激活函数（activation function）是神经网络中每个神经元的核心组件之一，决定了输入信号通过神经元后的输出形式。其主要功能是为神经网络引入非线性计算，使得神经网络可以拟合并表达复杂的非线性关系。因此，激活函数在神经元中是非常重要的。为了增强网络的表示能力和学习能力，激活函数需要具备以下性质：

① 激活函数是连续并可导（允许少数点上不可导）的非线性函数。可导的激活函数可以直接利用数值优化的方法来学习网络参数。

② 激活函数及其导函数要尽可能简单，以便提高网络计算效率。

③ 激活函数的导函数的值域要在一个合适的区间内，不能过大也不能过小，否则会影响训练的效率和稳定性。

如前所述，在机器感知（MP）神经元和感知机中，激活函数采取的是阶跃函数。随着深度学习技术的发展，越来越多的激活函数被提出并用于现代神经网络的学习过程中。不同的激活函数具有各自的特性，适用于不同的任务场景。下面介绍几种在深度学习中常用的激活函数。

1. sigmoid 函数

sigmoid 函数是指一类 S 型曲线函数，英文单词 sigmoid 的含义是“S 形的，S 状弯曲”。在神经网络中常用的 sigmoid 函数为逻辑斯谛（logistic）函数。

logistic 函数的定义为

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)} \tag{4.8}$$

函数曲线如图 4–3 所示。



图 4–3 logistic 函数曲线

从图 4–3 中可以看出，函数值域为 (0,1)。输入值 x 越小，logistic 函数的值越逼近于 0。随着输入值 x 的增大，函数值逐步逼近于 1。相比于感知机中的阶跃激活函数，logistic 函数在整个曲线上连续可导。

logistic 函数是一种两端饱和的函数，即曲线两端的斜率逐步接近于 0，这些区域也称为饱和区。一旦数值落入饱和区，梯度就会接近于 0，这在网络训练过程中容易导致梯度消失问题。此外，logistic 函数值恒大于 0，在多层神经网络中非零中心化的输出会使其后一层的神经元的输入发生偏置偏移（bias shift），并进一步使得梯度下降的收敛速度变慢。

虽然 logistic 函数存在上述问题，但由于其自身的优良性质，该函数仍然是神经网络中常用的激活函数。logistic 函数主要有如下优点：

① logistic 函数将输入数值映射到值域 (0,1)，可用于简单的二分类任务，即 0 和 1 两个标签的分类任务，同时函数的输出值可视为一种概率。

② logistic 函数可用作一种门控机制，控制输入信息的输出量，比较经典的用法是在 LSTM 模型中控制信息的遗忘和更新。

2. tanh 函数

双曲正切函数（hyperbolic tangent，简写为 tanh）是神经网络中另一个重要的激活函数，其数学表达式为。

$$\tanh(x)=\frac{\exp(x)-\exp(-x)}{\exp(x)+\exp(-x)}=2\sigma(2x)-1 \tag{4.9}$$

函数曲线如图 4–4 所示。

从图 4–4 可以看出，与 logistic 函数不同，tanh 函数的曲线是零中心化的，值域范围是 (−1,1)。因此在模型训练时，该函数的收敛速度比 logistic 函数更快。



图 4–4　tanh 函数曲线

3. ReLU 函数

ReLU（rectified linear unit，修正线性单元）函数也称为 Rectifier 函数，是目前深度神经网络中经常使用的激活函数。ReLU 函数的定义为

$$\mathrm{ReLU}(x)=\begin{cases}x, & x\geqslant 0\\ 0, & x<0\end{cases} \tag{4.10}$$

函数曲线如图 4–5 所示。



图 4–5　ReLU 函数曲线

从图 4–5 可以看出，ReLU 函数属于左饱和函数。当 $x<0$ 时，导数为 0，即原点左侧的数值被抑制；当 $x\geqslant 0$ 时，导数为 1。相比于 sigmoid 函数和 tanh 函数的两端饱和性，ReLU 函数在一定程度上能够很好地缓解梯度消失问题。另外，ReLU 函数计算简单，不涉及指数幂运算，可以加快网络的计算效率。

ReLU 函数同样也有一些缺点，具体如下：

① ReLU 函数是非零中心化的，在训练过程中一定程度上会影响模型的收敛效率。

② 由于 ReLU 函数将小于 0 的数值强制设置为 0，如果在训练过程中某个 ReLU 神经元参数更新后在所有训练数据上的输出值均为 0，那么该神经元的参数在后续训练过程中的梯度将是 0，永远不会被更新。这个现象称为“死亡 ReLU 现象”或“神经元死亡问题”。

为了解决 ReLU 函数中的“神经元死亡”问题，leaky ReLU 函数在负值区域引入一个小的非零斜率 α：

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\geqslant 0\\ \alpha x, & x<0\end{cases}$$

其中，通常设定 α 为一个小的常数（如 0.01）。parametric ReLU（PReLU）函数将该参数 α 设为可学习参数，由网络自动调整。

简言之，激活函数是神经网络学习非线性关系的关键，决定了神经网络的表达能力。不同的激活函数对网络的收敛速度、梯度消失或爆炸以及计算效率都有显著影响。在实际应用中，通过实验选择合适的激活函数能够提升模型的表现，避免不必要的训练瓶颈。

4.2 前馈神经网络

前馈神经网络（feedforward neural network，FNN）是一种最基本的人工神经网络结构，由多层神经元组成，称为多层感知机（multilayer perceptron，MLP）。MLP 的信息以单向方式从输入层传递到输出层，不涉及循环。如图 4–6 所示，前馈神经网络通常包含一个输入层、若干个隐藏层和一个输出层，每层的神经元与下一层的神经元之间存在全连接，信号从输入层向输出层单向传播，可用一个有向无环图表示。具体地，第 0 层称为输入层，最后一层称为输出层，其他中间层称为隐藏层。



图 4–6 前馈神经网络

在前馈神经网络中，前向传播（forward propagation）、损失函数（loss function）和反向传播（back propagation）是训练模型的三个核心步骤，它们彼此关联，共同完成模型的参数优化。其中：前向传播将输入数据逐层传递，通过各层的权重和偏置计算生成输出预测值；损失函数通过计算输出预测值与真实标签之间的偏差，定义训练的最小化目标；反向传播根据损失的大小和方向逐层更新网络参数，使得网络逐步学习并适应数据特征。这三步循环往复，直到损失函数最小化，模型达到良好的泛化性能为止。本节将依次介绍这三个核心步骤。

4.2.1　前向传播

在前向传播过程中，输入数据通过网络中的神经元逐层传递并生成输出。前向传播的过程可以理解为信息流从输入到输出的逐层传递，其中每一层都会执行一个线性变换和非线性激活，以逐步提取数据的特征。

表 4–1 给出了前馈神经网络计算符号表。

表 4–1　前馈神经网络计算符号表

符号	含义
L	神经网络的层数
N	输入层神经元的个数
N_l	第 l 层神经元的个数
$f_l(\cdot)$	第 l 层神经元的激活函数
$\boldsymbol{W}^{(l)} \in \mathbb{R}^{N_l \times N_{l-1}}$	第 $l-1$ 层到第 l 层的权重矩阵
$\boldsymbol{b}^{(l)} \in \mathbb{R}^{N_l}$	第 $l-1$ 层到第 l 层的偏置向量
$\boldsymbol{z}^{(l)} \in \mathbb{R}^{N_l}$	第 l 层中的神经元的输出
$\boldsymbol{a}^{(l)} \in \mathbb{R}^{N_l}$	第 l 层神经元的激活值

具体地，每个神经元接收来自前一层的输入信号，计算加权和，并通过激活函数进行非线性变换。假设输入向量 $\boldsymbol{x}=[x_1, x_2, \cdots, x_N]$，令 $\boldsymbol{a}^{(0)}=\boldsymbol{x}$，网络第 l 层中的神经元的输出可以表示为

$$\boldsymbol{z}^{(l)}=\boldsymbol{W}^{(l)}\boldsymbol{a}^{(l-1)}+\boldsymbol{b}^{(l)} \tag{4.11}$$

其中，$\boldsymbol{W}^{(l)}$ 是第 l 层的权重矩阵，$\boldsymbol{a}^{(l-1)}$ 是前一层的激活值（第 $l-1$ 层的输出），$\boldsymbol{b}^{(l)}$ 是第 l 层的偏置向量。激活值可通过激活函数（如 sigmoid 函数、ReLU 函数等）$f_l(\cdot)$ 进行计算：

$$\boldsymbol{a}^{(l)}=f_l(\boldsymbol{z}^{(l)}) \tag{4.12}$$

4.2.2 损失函数

在前馈神经网络中，损失函数用于衡量模型的预测输出与真实标签之间的差异。损失函数定义了网络的学习目标，通过最小化损失函数的值，模型能够不断调整参数以优化预测效果。

具体地，假设神经网络对输入样本的最终预测结果为 $\hat{y}$。对于一个样本，其真实标签为 y。损失函数 $L(\hat{y}, y)$ 衡量预测值 $\hat{y}$ 与真实值 y 之间的差异。常见的损失函数有均方误差损失函数与交叉熵损失函数两种。

1. 均方误差损失函数

均方误差（mean squared error，MSE）损失函数常用于回归问题。它通过计算每个样本的预测值和真实值之间的误差平方来衡量模型的预测值和真实值之间的差距。假设有 N 个样本，第 i 个样本的预测值为 $\hat{y}_i$（网络的输出），真实值为 y_i，则均方误差定义为

$$L_{\text{MSE}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2 \tag{4.13}$$

其中，$y_i - \hat{y}_i$ 表示第 i 个样本的预测误差，计算其平方值可以确保误差的正负不会相互抵消。

2. 交叉熵损失函数

交叉熵（CE）损失函数常用于分类问题，特别是在二分类和多分类任务中。它衡量模型预测的类别概率分布与真实类别分布之间的差异，鼓励模型为正确的类别分配更高的概率。

假设一个多分类任务有 C 个类别，模型的输出通过 softmax 激活函数得到每个类别的预测概率分布。假设模型输出的原始得分向量为 $\boldsymbol{z} = [z_1, z_2, \cdots, z_C]$，则经过 softmax 激活后得到每个类别的预测概率 $\hat{\boldsymbol{y}} = [\hat{y}_1, \hat{y}_2, \cdots, \hat{y}_C]$：

$$\hat{y}_i = \text{softmax}(z_i) = \frac{\mathrm{e}^{z_i}}{\sum_{j=1}^{C}\mathrm{e}^{z_j}} \tag{4.14}$$

其中，$\hat{y}_i$ 表示第 i 类的预测概率，且 $\sum_{i=1}^{C}\hat{y}_i = 1$，即所有类别的概率和为 1。假设真实标签用独热编码表示为 $\boldsymbol{y} = [y_1, y_2, \cdots, y_C]$，其中 $y_i \in \{0,1\}$ 表示第 i 类是否为真实类别。对于样本的多分类交叉熵损失函数定义为

$$L(\boldsymbol{y}, \hat{\boldsymbol{y}}) = -\sum_{i=1}^{C} y_i \log(\hat{y}_i) \tag{4.15}$$

该损失函数的含义是：对于真实标签所在的类别 i，如果预测概率 $\hat{y}_i$ 越接近 1（模型对该类别越有信心），损失就越低；如果预测概率偏离真实标签，损失就会增大。

为了直观地理解交叉熵损失，我们将二分类问题作为特殊情况进行举例。

假设要判断一段文本的情感极性是“正面”还是“负面”。在这种情况下，多分类问题退化为二分类问题，类别数 $C=2$。可以将类别标记为 0 和 1，即定义“正面”情感为正类（类别 1），“负面”情感为负类（类别 0）。如果模型给出一段话为情感类别 1（“正面”）的概率为 $\hat{\boldsymbol{y}}$，则其为情感类别 0（“负面”）的概率为 $1-\hat{\boldsymbol{y}}$。根据交叉熵计算公式，可以得到二分类的交叉熵损失函数如下：

$$L(\boldsymbol{y},\hat{\boldsymbol{y}})=-(\boldsymbol{y}\log(\hat{\boldsymbol{y}})+(1-\boldsymbol{y})\log(1-\hat{\boldsymbol{y}})) \tag{4.16}$$

假设输入文本“自然语言处理非常有趣”属于“正面”情感（$\boldsymbol{y}=1$），而模型预测它是“正面”情感的概率为 $\hat{\boldsymbol{y}}=0.9$，可以将其代入交叉熵损失函数式 (4.16) 来计算损失值，得到

$$L(1,0.9)=-\log(0.9)\approx 0.105 \tag{4.17}$$

因为模型的预测概率 0.9 非常接近真实标签 1，所以损失较小，表明模型在这次预测中表现良好。

4.2.3　反向传播

反向传播是“误差反向传播”的简称，用于根据损失函数的值调整权重和偏置，使得网络逐步逼近最优的预测效果。反向传播基于链式法则，将损失的梯度从输出层逐层传播回输入层，是前馈神经网络训练的关键步骤。

假设采用随机梯度下降算法进行神经网络参数学习，给定一个样本 $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$，将其输入神经网络模型，得到网络输出为 $\hat{\boldsymbol{y}}$。假设损失函数为 $\mathcal{L}(\boldsymbol{y},\hat{\boldsymbol{y}})$，要进行参数学习就需要计算损失函数关于每个参数的导数。

不失一般性，假设第 $l+1$ 层未经过激活函数的网络输出为

$$\boldsymbol{z}^{(l+1)}=\boldsymbol{W}^{(l+1)}\boldsymbol{a}^{(l)}+\boldsymbol{b}^{(l+1)} \tag{4.18}$$

根据式 (4.18) 和链式法则，有

$$\frac{\partial \boldsymbol{z}^{(l+1)}}{\partial \boldsymbol{a}^{(l)}}=(\boldsymbol{W}^{(l+1)})^{\top}\in\mathbb{R}^{N_l\times N_{l+1}} \tag{4.19}$$

损失函数 $\mathcal{L}(\boldsymbol{y},\hat{\boldsymbol{y}})$ 关于参数矩阵 $\boldsymbol{W}^{(l)}$ 中每个元素的偏导数为

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\boldsymbol{y},\hat{\boldsymbol{y}})}{\partial w_{ij}^{(l)}}=\frac{\partial \boldsymbol{z}^{(l)}}{\partial w_{ij}^{(l)}}\frac{\partial \mathcal{L}(\boldsymbol{y},\hat{\boldsymbol{y}})}{\partial \boldsymbol{z}^{(l)}} \tag{4.20}$$

式 (4.20) 中，第二项 $\frac{\partial \mathcal{L}(\boldsymbol{y},\hat{\boldsymbol{y}})}{\partial \boldsymbol{z}^{(l)}}$ 即损失函数关于第 l 层的神经元 $\boldsymbol{z}^{(l)}$ 的偏导数，一般称为误

差项，用 $\delta^{(l)}$ 表示。

根据链式法则，第 l 层的误差项 $\delta^{(l)}$ 为

$$\delta^{(l)} \triangleq \frac{\partial \mathcal{L}(\boldsymbol{y}, \hat{\boldsymbol{y}})}{\partial \boldsymbol{z}^{(l)}} \tag{4.21}$$

$$= \frac{\partial \boldsymbol{a}^{(l)}}{\partial \boldsymbol{z}^{(l)}} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{z}^{(l+1)}}{\partial \boldsymbol{a}^{(l)}} \cdot \frac{\partial \mathcal{L}(\boldsymbol{y}, \hat{\boldsymbol{y}})}{\partial \boldsymbol{z}^{(l+1)}} \tag{4.22}$$

$$= \frac{\partial \boldsymbol{a}^{(l)}}{\partial \boldsymbol{z}^{(l)}} \cdot (\boldsymbol{W}^{(l+1)})^{\top} \cdot \delta^{(l+1)} \tag{4.23}$$

从式(4.23)可以看出，第 l 层的误差项可以通过第 $l+1$ 层的误差项计算得到，这就是误差的反向传播。

在实际应用中，反向传播算法通常与梯度下降算法结合使用，通过多次迭代，不断计算梯度并更新权重，直到网络的性能达到预期目标或不再显著提升为止。

4.3 卷积神经网络

卷积神经网络(CNN)是一种特殊类型的深度神经网络模型，广泛用于处理具有类似网格结构的数据。卷积神经网络最常见的应用领域是计算机视觉，如图像分类、目标检测和语义分割，但随着深度学习的快速发展，它也逐渐用于自然语言处理、语音识别等领域。卷积神经网络通常由卷积层、激活层、池化层和全连接层等关键组件组成。与传统的全连接神经网络相比，卷积神经网络的主要优势在于其能自动从数据中提取空间特征，并通过卷积及池化等操作减少参数量，显著提高处理效率。为了便于理解，本节以二维数字图像为例，分别对卷积和池化操作进行介绍，并简要介绍经典的卷积神经网络及其结构。

4.3.1 卷积

卷积操作是卷积神经网络的核心计算单元，它使用固定大小的权值矩阵(称为卷积核)，在输入数据上以一定的步长(stride)滑动，对选定的区域进行计算，每次计算只涉及输入数据的一个局部区域(局部感受野)，从而能有效捕捉局部特征(如边缘、角点、纹理等)。其中，步长指卷积核每次移动的距离。当卷积核在图像上滑动时，步长则是指卷积核窗口滑动的像素个数。

假设输入一幅图像 I，卷积核 W 的尺寸设置为 $M \times N$，滑动步长设置为 1，则卷积计算

可表示为

$$F(i,j)=(I\cdot W)(i,j)=\sum_{m=0}^{M-1}\sum_{n=0}^{N-1}I(i+m,j+n)\cdot W(m,n) \tag{4.24}$$

其中，$F(i,j)$ 为输出特征图在位置 (i,j) 处的值。需要说明的是，为了便于理解，在式(4.24)的卷积计算中步长设置为 1，且没有引入偏置。

如图 4–7 所示，假设输入图像大小为 3×3，采用窗口大小为 2×2 的卷积核，步长为 1，则可以将输入特征图分为 4 个不重叠的区域。以左上角第一个局部图像区域(图 4–7(a))为例，将局部图像区域矩阵 $\begin{bmatrix}1&2\\4&5\end{bmatrix}$ 中的每个元素与卷积核 $\begin{bmatrix}0&1\\2&3\end{bmatrix}$ 中的每个元素对应相乘，并将这些乘积求和，可以得到特征值，并将这个特征值放到输出特征图中相应的位置：

$$1\times0+2\times1+4\times2+5\times3=25$$



图 4–7　卷积计算

在图 4–7 中可以观察到，输入图像的尺寸是 3×3，输出特征图尺寸缩小为 2×2。如果对输出的 2×2 特征图再做一次 2×2 卷积计算，图像的尺寸将缩小为 1×1。也就是说，每次卷积计算都使输出图像的尺寸减小。为了避免卷积后输出图像的尺寸减小，在实际应用中会采用填充(padding)操作，在输入图像的边界处补充零值(或其他策略)，以控制输出图像的尺寸。如图 4–8 所示，在原始 3×3 图像的 4 个边界填充 1 像素“0”之后，图像的尺寸变为 5×5，那么利用 3×3 的卷积核进行计算后可以获得尺寸仍然为 3×3 的特征图，与原始输入的图像尺寸相同。



图 4–8　1 像素填充示例

4.3.2 池化

通过前面的卷积操作学习，我们观察到卷积操作依赖于滑动窗口，通过使用卷积核在图像上进行滑动，每次滑动将卷积核与对应的图像块数值进行加权求和，从而得到卷积后的特征图。池化（pooling）与卷积具有类似的滑动窗口操作，通过设定一个池化窗口，利用窗口在图像上的滑动对选定的窗口区域进行计算。根据不同的计算方式，池化操作主要有两种常见的形式：平均池化（average pooling）和最大池化（max pooling）。

1. 平均池化

平均池化对选定的窗口区域进行均值计算。给定 $k \times k$ 大小的池化窗口，窗口在输入特征图 X 上滑动时，覆盖特征图的局部区域元素集合为 $\{x_1, x_2, \cdots, x_{k^2}\}$，平均池化操作计算窗口内所有像素的平均值：

$$y = \frac{1}{k^2}\sum_{i=1}^{k^2} x_i \tag{4.25}$$

当窗口在输入特征图上按照一定的步长滑动时，每个窗口都用上述操作计算每个局部区域的均值，形成输出特征图。为了更直观地说明池化操作，图 4–9 展示了使用 2×2 大小的池化窗口对 4×4 大小的特征图进行平均池化的结果，左侧为输入特征图，右侧为平均池化后的输出特征图。需注意，图 4–9 设置池化窗口移动步长为 2。在此设置下，2×2 大小的池化窗口将输入特征图分为 4 个不重叠的区域。



图 4–9 平均池化计算示例

区域 1（左上角）：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{平均值} = \frac{1+2+5+6}{4} = 3.5$$

区域 2（右上角）：

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{平均值} = \frac{3+4+7+8}{4} = 5.5$$

区域 3（左下角）：

$$\begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 13 & 14 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{平均值} = \frac{9+10+13+14}{4} = 11.5$$

区域 4（右下角）：

$$\begin{bmatrix} 11 & 12 \\ 15 & 16 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{平均值} = \frac{11+12+15+16}{4} = 13.5$$

最后得到的平均池化输出特征图为

$$Y_{\text{avg}} = \begin{bmatrix} 3.5 & 5.5 \\ 11.5 & 13.5 \end{bmatrix}$$

2. 最大池化

最大池化对选定的窗口区域选取最大值作为输出结果。给定 $k \times k$ 大小的最大池化窗口，输入特征图为 X，对于窗口区域内的元素集合 $\{x_1, x_2, \cdots, x_{k^2}\}$，最大池化操作将输出该窗口中的最大值：

$$y = \max\{x_1, x_2, \cdots, x_{k^2}\} \tag{4.26}$$

当窗口在输入特征图上按照一定的步长滑动时，每个窗口的局部区域都进行最大值选取操作，形成输出特征图。图 4–10 给出使用 2×2 的最大池化窗口对尺寸为 4×4 的特征图进行最大池化操作的结果，左侧为输入特征图，右侧为最大池化后的输出特征图。需注意，这里同样将每次移动步长设置为 2。在此设置下，2×2 大小的最大池化窗口同样将输入特征图分为 4 个不重叠的区域。以图 4–10 中左上角第一个最大池化滑动窗口覆盖的局部图像块为例，第一个输出特征值为



图 4–10　最大池化操作示例

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \max\{1, 2, 5, 6\} = 6$$

图 4–10 中其他区域的最大池化操作计算方式类似，这里不再赘述。

在图 4–9 和图 4–10 中可以观察到，池化操作有效地缩小了特征图的尺寸，同时保留了重要的特征信息。需要注意的是，尽管池化操作在降低计算量和增强模型鲁棒性方面具有优势，但也可能导致某些细节信息的丢失。因此，在设计神经网络时，需要根据具体任务和数据特点合理选择和配置池化层。

4.3.3　经典的卷积神经网络

经典的卷积神经网络通常由卷积层、池化层和全连接层交叉堆叠而成。输入图像在经过多个卷积块处理后，将获得能够较好地表达图像的特征图；将该特征图进行拉伸，变为一维向量，然后作为全连接层的输入以完成具体的图像处理任务，如图像分类等。经典的卷积神经网络及其结构如下：

1. LeNet–5

LeNet 是最早的卷积神经网络之一，最初用于手写数字识别。图 4–11(a) 展示了 LeNet–5

的网络结构，该结构相对简单，由两个卷积层、两个池化层和两个全连接层组成[3]。

2. AlexNet

AlexNet 卷积神经网络通过加深网络层数，在 2012 年举行的 ImageNet 大规模视觉识别挑战赛中夺冠。AlexNet 的提出证明了深层网络对于提高算法性能至关重要，促进了深度学习的进一步发展[4]。该网络使用了 ReLU 激活函数和 Dropout 技术，缓解了训练深层网络时的过拟合问题。

3. ResNet

残差神经网络（residual neural network，ResNet）在不同网络层之间引入了残差连接（residual connection）[5]。残差连接也称跳跃连接，这一概念也被广泛用于 Transformer 模型（如 Qwen-VL、ChatGPT 等）[6]，解决了深层网络中的梯度消失问题。



图 4-11 LeNet-5 和 AlexNet 的网络结构示例

4.4　循环神经网络

循环神经网络（RNN）是一类专门用于处理序列数据的神经网络模型 [6]。它通过引入隐藏状态，在处理序列时记住过去的信息，从而捕捉数据的时间依赖性和上下文关系。本节主要介绍循环神经网络、长短时记忆网络和门控循环单元。

4.4.1　循环神经网络

循环神经网络通过引入 RNN 单元（RNN cell），能够处理动态的序列数据。其结构如图 4–12 所示。RNN 单元在时间维度上顺序展开，每个时刻 t 都包含两个重要的输入：当前时刻的输入向量 $\boldsymbol{x}_t$ 和上一时刻的隐藏状态向量 $\boldsymbol{h}_{t-1}$。RNN 单元通过使用这两个输入来生成当前时刻的输出 $\boldsymbol{h}_t$，并将其传递给下一时刻的 RNN 单元。



图 4–12　循环神经网络的网络结构

假设向量 $\boldsymbol{x}_t \in \mathbb{R}^M$ 表示 t 时刻的输入向量，$\boldsymbol{h}_{t-1} \in \mathbb{R}^D$ 为 $t-1$ 时刻的隐藏状态，则当前时刻的隐藏状态 $\boldsymbol{h}_t$ 可以简单地表示为

$$\boldsymbol{h}_t = f(\boldsymbol{W}[\boldsymbol{x}_t; \boldsymbol{h}_{t-1}] + \boldsymbol{b}) \tag{4.27}$$

其中：$\boldsymbol{W}$ 为输入向量权重矩阵；$\boldsymbol{b}$ 为偏置向量；f 为激活函数，在循环神经网络中 f 通常采用 tanh 函数。由式（4.27）可以看出，在 t 时刻，RNN 单元对两个输入 $\boldsymbol{x}_t$ 和 $\boldsymbol{h}_{t-1}$ 进行线性变换后，将结果使用激活函数 f 进行处理，得到当前时刻 t 的隐藏状态 $\boldsymbol{h}_t$。隐藏状态 $\boldsymbol{h}_t$ 可以

① 关于向量拼接符号的说明：为了更直观地展示循环神经网络如何将当前输入信息和过去的记忆（隐藏状态）结合起来，本书使用“向量拼接”操作来表示当前输入和上一时间步隐藏状态的联合变换。以 RNN 为例，在数学形式上，我们令 $[\boldsymbol{x}_t; \boldsymbol{h}_{t-1}]$ 表示当前输入 $\boldsymbol{x}_t$ 和上一时间步隐藏状态 $\boldsymbol{h}_{t-1}$ 的拼接向量 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_t \\ \boldsymbol{h}_{t-1} \end{pmatrix}$，权重矩阵 $\boldsymbol{W} = [\boldsymbol{W}_x \,|\, \boldsymbol{W}_h]$，那么 $\boldsymbol{W}[\boldsymbol{x}_t; \boldsymbol{h}_{t-1}] = [\boldsymbol{W}_x \,|\, \boldsymbol{W}_h] \begin{pmatrix} \boldsymbol{x}_t \\ \boldsymbol{h}_{t-1} \end{pmatrix} = \boldsymbol{W}_x \boldsymbol{x}_t + \boldsymbol{W}_h \boldsymbol{h}_{t-1}$。

作为当前时刻的输出，也可以作为下一时刻的输入，不仅包含了当前时刻的输入信息，还包含了从序列开始到当前时刻的所有信息。换句话说，循环神经网络具备记忆能力，能够在处理序列时考虑到前一时刻的信息。

在训练循环神经网络时，同样可以使用反向传播算法来更新权重。不同于传统的神经网络，循环神经网络的反向传播通过时间（BPTT）展开[7]，即误差在时间维度上进行反向传播。通过计算每一时刻的误差和梯度，循环神经网络可以调整其参数，使得模型在训练过程中逐步学习到合适的权重。

不过，在使用循环神经网络时，反向传播通过时间展开时可能会出现梯度消失或梯度爆炸问题。特别是对于长序列，梯度很容易在传播时变得非常小或非常大，这会使训练变得非常困难。

4.4.2 长短时记忆网络

为了克服循环神经网络在长序列学习中的问题，长短时记忆网络（LSTM）引入了门控机制和单元状态向量（cell state vector）来控制信息流动，由遗忘门、输入门和输出门组成，动态地更新和选择哪些信息应该被遗忘、更新或输出，并通过单元状态向量来存储长期记忆。与循环神经网络一样，LSTM 单元（LSTM cell）按照时间先后依次处理时序数据。

1. 长短时记忆网络的网络结构

长短时记忆网络的网络结构如图 4–13 所示。



图 4–13 长短时记忆网络的网络结构

从图 4–13 中可以看到，LSTM 单元在每个时刻 t 输入三个信息：当前时刻的向量 $\boldsymbol{x}_t$、上一时刻的单元状态向量 $\boldsymbol{c}_{t-1}$ 和上一时刻的隐状态向量 $\boldsymbol{h}_{t-1}$。t 时刻 LSTM 单元的输出是：单元状态向量 $\boldsymbol{c}_t$ 和隐状态向量 $\boldsymbol{h}_t$。这里需要注意的是，在长短时记忆网络中虽然有两

个状态向量 $\boldsymbol{c}_t$ 和 $\boldsymbol{h}_t$，但一般会将 $\boldsymbol{c}_t$ 视为长期记忆状态向量，保存和传递长期依赖信息，不直接作为模型输出；将 $\boldsymbol{h}_t$ 视为短期记忆状态向量，决定当前时刻 LSTM 单元对外的输出状态，可以直接作为模型输出，影响模型的最终预测。

2. LSTM 单元的内部结构

下面分析 LSTM 单元内部的计算逻辑，以便了解其内部结构和各个组件是如何协同工作的，特别是如何保持长期依赖的。图 4–14 给出了 LSTM 单元的内部结构，具体包含如下组件：



图 4–14　LSTM 单元的内部结构

(1) 遗忘门 f_t

它决定遗忘或丢弃多少上一时刻的单元状态向量 $\boldsymbol{c}_{t-1}$ 的信息。遗忘门的输入是当前时刻的输入向量 $\boldsymbol{x}_t$ 和上一时刻的隐状态向量 $\boldsymbol{h}_{t-1}$，进行线性变换后，通过 sigmoid 激活函数输出一个 0~1 之间的值，表示每个信息维度的遗忘程度：

$$f_t = \text{sigmoid}(\boldsymbol{W}_f[\boldsymbol{x}_t;\boldsymbol{h}_{t-1}]+\boldsymbol{b}_f) \tag{4.28}$$

其中，$\boldsymbol{W}_f$ 和 $\boldsymbol{b}_f$ 分别表示遗忘门的权重矩阵和偏置项。

(2) 输入门 i_t

它控制输入向量 $\boldsymbol{x}_t$ 的保留程度，决定了输入信息对单元状态的影响程度。输入门的计算方式类似于遗忘门：

$$i_t = \text{sigmoid}(\boldsymbol{W}_i[\boldsymbol{x}_t;\boldsymbol{h}_{t-1}]+\boldsymbol{b}_i) \tag{4.29}$$

其中，$\boldsymbol{W}_i$ 和 $\boldsymbol{b}_i$ 分别表示输入门的权重矩阵和偏置项。

(3) 输出门 o_t

它控制当前时刻的状态向量 $\boldsymbol{c}_t$ 需要对外输出哪些信息。通过输出门，LSTM 可以灵活地选择哪些信息被暴露出来进行下一步的计算或作为最终的输出 $\boldsymbol{h}_t$。输出门的计算方式同样类似于遗忘门：

$$o_t = \text{sigmoid}(\boldsymbol{W}_o[\boldsymbol{x}_t;\boldsymbol{h}_{t-1}]+\boldsymbol{b}_o) \tag{4.30}$$

式中，$\boldsymbol{W}_o$ 和 $\boldsymbol{b}_o$ 分别表示输出门的权重矩阵和偏置项。

由式(4.28)—式(4.30)可以看出，遗忘门、输入门、输出门均经过 sigmoid 函数。由于 sigmoid 函数的值域为 (0,1)，因此遗忘门、输入门、输出门的值域均在 0 和 1 之间，能够将数据映射到该固定区间，从而控制信息的流动。

(4) 单元状态向量更新

单元状态向量 $\boldsymbol{c}_t$ 是长短时记忆网络的长期记忆部分，它承载着时序数据中的长期依赖信息。每个时刻，单元状态向量 $\boldsymbol{c}_t$ 会根据遗忘门和输入门的输出进行更新：

$$\boldsymbol{c}_t = f_t \cdot \boldsymbol{c}_{t-1} + i_t \cdot a_t \tag{4.31}$$

其中，a_t 为时刻 t LSTM 单元的候选状态信息，表示需要向当前 LSTM 单元的状态向量 $\boldsymbol{c}_t$ 中输入的信息：

$$a_t = f(\boldsymbol{W}_a[\boldsymbol{x}_t;\boldsymbol{h}_{t-1}]+\boldsymbol{b}_a) \tag{4.32}$$

其中，f 表示激活函数，一般选择 tanh 函数，$\boldsymbol{W}_a$ 和 $\boldsymbol{b}_a$ 分别表示线性变换权重矩阵和偏置项。

显然，LSTM 单元的状态向量 $\boldsymbol{c}_t$ 的更新包含两部分：一是通过遗忘门对上一时刻的状态信息 $\boldsymbol{c}_{t-1}$ 进行有选择的遗忘，二是通过输入门对当前时刻的候选状态信息 $\boldsymbol{a}_t$ 有选择地输入，最后将两者的结果进行相加。这意味着当前 LSTM 单元既融入了以前的状态信息 $\boldsymbol{c}_{t-1}$，又输入了当前最新的信息 $\boldsymbol{a}_t$。这样，单元状态信息 $\boldsymbol{c}_t$ 通过组合过去的记忆和当前时刻的更新来保持长期依赖信息。

在计算出当前时刻的状态向量 $\boldsymbol{c}_t$ 以后，就可以根据该状态向量对外进行输出了。计算方法为

$$\boldsymbol{h}_t = o_t \cdot \tanh(\boldsymbol{c}_t) \tag{4.33}$$

即通过输出门对当前的状态信息 $\boldsymbol{c}_t$ 有选择地进行输出。

回顾一下，LSTM 单元通过三个主要的门(遗忘门、输入门、输出门)和单元状态向量 $\boldsymbol{c}_t$ 的协同作用，有效地捕捉和维持数据中的长期依赖关系。遗忘门决定遗忘或丢弃哪些不必要的信息，输入门控制引入新的信息，输出门则控制对外输出哪些信息。通过单元状态的持续传递，使得网络能够记住长期的信息，缓解了长序列学习问题。

4.4.3 门控循环单元

门控循环单元(GRU)是另一种通过门控机制来控制信息更新的循环神经网络。与长短时记忆网络引入三个门不同，在门控循环单元模型的结构中只包含两个门：重置门和更新门。在长短时记忆网络中，输入门和遗忘门是互补关系，具有一定的冗余性，而门控循环单元网络不引入额外的遗忘门单元，而是直接使用更新门来控制输入和遗忘之间的平衡。同时，如图 4–15 所示，GRU 网络中相邻时刻之间的 GRU 单元(GRU cell)只通过

隐藏状态进行信息的传递，未额外引入长短时记忆网络中的单元状态向量。也就是说，在 t 时刻，GRU 单元的输入有两种信息：输入向量 $\boldsymbol{x}_t$ 和上一时刻的隐状态向量 $\boldsymbol{h}_{t-1}$，GRU 单元的输出是当前时刻 t 的隐状态向量 $\boldsymbol{h}_t$。



图 4–15　门控循环单元的网络结构

1. GRU 单元的内部结构

图 4–16 展示了 GRU 单元的内部结构，具体包含如下组件：



图 4–16　GRU 单元的内部结构

(1) 重置门 r_t

它控制当前时刻的候选状态需要保留多少来自上一时刻的隐状态（历史状态）。在时刻重置门 r_t 的更新公式为

$$r_t = \text{sigmoid}(\boldsymbol{W}_r \boldsymbol{x}_t + \boldsymbol{U}_r \boldsymbol{h}_{t-1} + \boldsymbol{b}_r) \tag{4.34}$$

(2) 更新门 $\boldsymbol{z}_t$

它控制当前时刻的隐状态信息需要保留多少历史信息，以及需要从候选状态中接收多少新信息。在 t 时刻更新门 $\boldsymbol{z}_t$ 的计算公式为

$$\boldsymbol{z}_t = \text{sigmoid}(\boldsymbol{W}_z \boldsymbol{x}_t + \boldsymbol{U}_z \boldsymbol{h}_{t-1} + \boldsymbol{b}_z) \tag{4.35}$$

重置门和更新门的计算过程与长短时记忆网络中的门计算方式一样，均使用输入数据 $\boldsymbol{x}_t$ 和 $\boldsymbol{h}_{t-1}$ 进行线性变换后将结果传递给 sigmoid 函数，从而控制信息的流动。

2. 隐状态向量更新

隐状态向量 $\boldsymbol{h}_t$ 是 GRU 单元的输出，也是当前时刻的记忆状态向量，可以传递给下一时刻的 GRU 单元。隐状态向量的更新由上一时刻的隐状态向量 $\boldsymbol{h}_{t-1}$ 和当前时刻的候选隐状态向量 $\tilde{\boldsymbol{h}}_t$ 加权平均得到，加权系数由更新门 $\boldsymbol{z}_t$ 决定：

$$\boldsymbol{h}_t = (1-\boldsymbol{z}_t)\cdot\boldsymbol{h}_{t-1} + \boldsymbol{z}_t\cdot\tilde{\boldsymbol{h}}_t \tag{4.36}$$

候选隐状态向量 $\tilde{\boldsymbol{h}}_t$ 是当前时刻的一个潜在输出，它由当前时刻输入向量 $\boldsymbol{x}_t$ 与通过重置门 r_t 的上一时刻隐状态向量 $\boldsymbol{h}_{t-1}$ 组合产生：

$$\tilde{\boldsymbol{h}}_t = f(\boldsymbol{W}_h\boldsymbol{x}_t + \boldsymbol{U}_h(r_t\cdot\boldsymbol{h}_{t-1}) + \boldsymbol{b}_h) \tag{4.37}$$

显然，GRU 单元通过两个主要的门（更新门和重置门）和候选隐状态来控制信息流动，从而能够有效地保持长期依赖。更新门决定了隐状态的更新程度，而重置门则控制了当前时刻的候选隐状态如何结合上一时刻的隐状态。这些机制使得门控循环单元可以根据当前时刻的信息需求灵活地更新隐状态，避免了传统循环神经网络中的梯度消失问题，并能高效地处理长时间依赖问题。

4.5 Transformer

Transformer 是由 Google 公司和多伦多大学团队于 2017 年在论文“Attention Is All You Need”中提出的模型 [8]。它没有采用循环神经网络的顺序序列处理方式，而是完全基于注意力机制进行建模，使得模型可以并行化训练而且能够拥有全局信息，促进了大语言模型的提出和发展。在介绍 Transformer 结构之前，理解注意力机制和自注意力机制是至关重要的。因此，本节分别介绍注意力的基本概念、自注意力模型、多头自注意力机制，以及 Transformer 的网络结构。

4.5.1 注意力的基本概念

在日常生活中，人们通过视觉、听觉、触觉等方式接收大量的信息输入，但人脑在这些外界的信息轰炸中仍然能够有条不紊地工作，这是因为人脑可以有意或无意地从大量输入信息中选择小部分的有用信息来重点处理而忽略其他信息。这种能力称为注意力（attention）。

注意力可以作用于外部的刺激（听觉、视觉、味觉等），也可以作用于内部的意识（思考、回忆等）。一个和注意力有关的例子是鸡尾酒会效应：当一个人在吵闹的鸡尾酒会上和朋友聊天时，尽管周围噪声干扰很多，他还是可以听到朋友的谈话内容而忽略其他人的声音（聚焦式注意力）。同时，如果背景声中有重要的词（如他的姓名），他会马上注意到

(显著性注意力)。受生物注意力机制启发,神经网络的注意力机制(attention mechanism)模仿人类在处理信息时的选择性关注。通过这种机制,神经网络能够在每个时间点动态决定应重点关注输入信息的哪些部分,尤其是在处理序列数据时,能够自动聚焦于与当前任务最相关的部分。

注意力机制的数学目标是从 N 个输入向量 $[\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots, \boldsymbol{x}_N]$ 中选择出与特定任务最相关的信息。为了实现这一目标,通常定义以下三个向量:

① 查询向量(query vector) $\boldsymbol{Q}$:表示当前关注的和任务相关的输入信息,用来引导注意力的焦点。

② 键向量(key vector) $\boldsymbol{K}$:表示所有输入信息的特征,用来与查询进行比对的内容,在基本注意力机制中,一般直接采用输入向量 $\boldsymbol{x}$ 表示键向量。

③ 值向量(value vector) $\boldsymbol{V}$:表示与键值一一对应的实际数据。为了简化计算,在基本注意力机制中也直接采用输入向量 $\boldsymbol{x}$ 表示值向量。

注意力机制的数学模型由三部分构成:相关性得分、注意力权重和上下文向量,它们协同工作,最终生成一个任务相关的输出表示。

1. 相关性得分

相关性得分通过注意力打分函数计算查询向量 $\boldsymbol{Q}$ 与每个输入向量(键向量)之间的相关性得分,以衡量每个输入在任务中的重要性,用 $s(\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{x}_n)$ 表示。常见的注意力打分函数包括以下几种:

① 点积(dot product)模型:直接计算查询向量和输入向量的点积,适用于低维数据:

$$s(\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{x}_n) = \boldsymbol{Q} \cdot \boldsymbol{x}_n \tag{4.38}$$

② 缩放点积(scaled dot product)模型:在点积上加入缩放因子 $\frac{1}{\sqrt{d}}$,其中 d 是向量维度,以避免高维数据中的数值过大。

$$s(\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{x}_n) = \frac{\boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{x}_n}{\sqrt{d}} \tag{4.39}$$

③ 加性注意力(additive attention):通过一个小型神经网络将查询向量和输入向量结合,适合维度不一致的数据。

$$s(\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{x}_n) = \boldsymbol{v}^{\top} \tanh(\boldsymbol{W}_q \boldsymbol{Q} + \boldsymbol{W}_x \boldsymbol{x}_n) \tag{4.40}$$

2. 注意力权重

注意力权重是基于相关性得分的标准化结果,表示查询向量对不同键向量的关注程度。为了保证所有注意力权重的和为 1,通常会使用 softmax 函数对相似性分数进行标准化,将它们转换为概率分布。具体地,在给定查询向量 $\boldsymbol{Q}$ 和输入向量 $\boldsymbol{X}$ 下,选择第 n 个输入向量的概率 α_n,即为第 n 个向量的注意力权重:

$$\begin{aligned}\alpha_n &= p(z=n \mid \boldsymbol{X}, \boldsymbol{Q}) \\ &= \text{softmax}(s(\boldsymbol{x}_n, \boldsymbol{Q})) \\ &= \frac{\exp(s(\boldsymbol{x}_n, \boldsymbol{Q}))}{\sum_{j=1}^{N} \exp(s(\boldsymbol{x}_j, \boldsymbol{Q}))}\end{aligned} \tag{4.41}$$

3. 上下文向量

上下文向量(context vector)是聚焦于任务相关信息的特征汇总表示,它为后续任务(如预测机器翻译中的下一个单词)提供最相关的输入信息。具体地,在计算时,通过注意力权重对输入向量加权求和,得到一个新的表示:

$$\boldsymbol{c} = \sum_{n=1}^{N} \alpha_n \boldsymbol{x}_n \tag{4.42}$$

其中,α_n 是第 n 个输入向量的注意力权重,$\boldsymbol{x}_n$ 是输入向量。上下文向量 $\boldsymbol{c}$ 是一个加权和,包含了任务最相关的信息。

4.5.2 自注意力模型

自注意力模型(self-attention model)可视为注意力机制的一个特殊形式,即在同一个序列内部计算注意力分布。也就是说,不同于基本注意力机制,自注意力机制中的查询 - 键 - 值(query-key-value,QKV)全都来自同一个序列或同一特征向量集。通过自注意力机制,模型能够同时对输入序列中的所有位置进行加权求和,从而捕获序列中不同位置之间的关系。自注意力机制的数学模型由 4 部分构成:查询 - 键 - 值计算、相关性得分、注意力权重和上下文向量。这 4 部分协同工作,最终生成一个任务相关的输出表示。

1. 查询 - 键 - 值计算

查询 - 键 - 值计算将自注意力机制中的输入向量 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{L \times D}$ 映射到三个不同的向量:查询向量 $\boldsymbol{Q}$、键向量 $\boldsymbol{K}$、值向量 $\boldsymbol{V}$。这三个向量通过将输入向量进行线性变换得到:

$$\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{W}^{Q} \in \mathbb{R}^{L \times D_K} \tag{4.43}$$

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{W}^{K} \in \mathbb{R}^{L \times D_K} \tag{4.44}$$

$$\boldsymbol{V} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{W}^{V} \in \mathbb{R}^{L \times D_V} \tag{4.45}$$

其中,$\boldsymbol{W}^{Q} \in \mathbb{R}^{D_K \times D}$、$\boldsymbol{W}^{K} \in \mathbb{R}^{D_K \times D}$、$\boldsymbol{W}^{V} \in \mathbb{R}^{D_V \times D}$ 都是可学习的映射矩阵。在默认情况下,可以设置映射后的 $\boldsymbol{Q}$、$\boldsymbol{K}$、$\boldsymbol{V}$ 的特征向量维度相同,均为 D。

2. 相关性得分

和基本注意力机制类似,相关性得分用来衡量查询向量与键向量之间的相似度,这个得分反映了当前查询需要关注的输入信息的程度。一般来说,相关性得分可以通过查询和键向量之间的内积来计算:

$$\mathbf{score}(\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K})=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top} \tag{4.46}$$

3. 注意力权重

注意力权重是基于相关性得分的归一化结果，表示查询向量对不同键向量的关注程度，使用 softmax 函数对相关性得分进行归一化处理。在自注意力计算过程中，为了避免高维度带来的数值过大，导致 softmax 值较小，通常会对相关性得分除以 $\sqrt{D}$ 进行缩放：

$$\boldsymbol{\alpha}=\mathrm{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}}{\sqrt{D}}\right) \tag{4.47}$$

4. 上下文向量

上下文向量 $\boldsymbol{C}$ 是自注意力机制的最终输出，它包含了序列中所有位置的信息，并根据每个位置的重要性（由注意力权重 α 决定）对值向量进行加权，即

$$\boldsymbol{C}=\mathrm{Attention}(\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K},\boldsymbol{V})=\alpha\boldsymbol{V}=\mathrm{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^{\top}}{\sqrt{D}}\right)\boldsymbol{V} \tag{4.48}$$

其中，$\boldsymbol{C}\in\mathbb{R}^{L\times D_V}$。可以看出，自注意力能够有效关注到模型中的重要信息，缓解了循环神经网络串行计算带来的问题。

4.5.3　多头自注意力机制

为了让模型从多个子空间中学习到信息，Transformer 引入了多头自注意力机制（multi-head self attention）。多头自注意力通过并行计算多个自注意力的“头”（head），并最终将各个头的输出拼接起来，再通过一个线性变换进行整合。具体计算方式如下：

$$\boldsymbol{C}=\mathrm{MultiHeadAttention}(\boldsymbol{X})\triangleq\mathrm{Concat}(\mathrm{head}_1,\cdots,\mathrm{head}_j,\cdots\mathrm{head}_H)\boldsymbol{W}$$

其中，H 表示头的数量，Concat 表示向量拼接运算，拼接后的向量维度可能并不等于原始向量的维度 D，因此这里乘以矩阵 $\boldsymbol{W}\in\mathbb{R}^{(H\times D_h)\times D}$，将向量映射到原始的输入维度 D。需要注意的是，每个头都有自己的独立权重矩阵，这一设计是为了使模型能够从多个不同的子空间中学习和捕获信息。以第 j 个头 head_j 为例，公式为

$$\mathrm{head}_j=\mathrm{Attention}(\boldsymbol{X}\boldsymbol{W}_j^{Q},\boldsymbol{X}\boldsymbol{W}_j^{K},\boldsymbol{X}\boldsymbol{W}_j^{V})$$

其中，$\boldsymbol{W}_j^{Q}$、$\boldsymbol{W}_j^{K}$、$\boldsymbol{W}_j^{V}$ 分别表示以第 j 个注意力头的查询向量、键向量、值向量映射的矩阵。

通过这种方式，多头自注意力机制可以实现并行计算，从多个角度学习输入数据的不同特征，从而增强模型的表达能力。

4.5.4　Transformer 的网络结构

从宏观结构上看，Transformer 网络遵循经典的“编码器 – 解码器”结构。如图 4–17

所示，其网络结构由编码器和解码器两部分构成：



图 4-17 Transformer 的网络结构

① 编码器部分由 N 个结构相同的层堆叠而成，输入序列在经过初始的嵌入和位置编码处理后，被送入多头注意力机制（编码器的底层）。数据在编码器中自底向上逐层流动，即第 i 层的输出将作为第 $i+1$ 层的输入。这种多层堆叠的设计，使得模型能够逐步整合上下文信息，学习到更深层次的抽象语义表示。最终，编码器的顶层会输出一系列向量，这些向量被认为是输入序列的富含上下文信息的最终表示，也称输入表示向量。

② 解码器部分同样由 N 个相同的层堆叠而成。与编码器不同，解码器的多头注意力机制分为掩码多头注意力机制和交叉多头注意力机制（在解码器中统称为多头注意力机制）两部分。首先，掩码多头注意力机制对目标序列的输出嵌入向量进行掩码处理，屏蔽当前位置之后的信息，以避免未来词的泄露，从而生成当前时刻的输出表示向量。随后，该输出表示向量与编码器产生的输入表示向量一同送入交叉多头注意力机制。交叉多头注意力机制的作用是在解码器生成目标序列的每一步时引入源序列的全局上下文信息，实现源语言与目标语言的精确对齐与有效信息传递。

需要注意的是，Transformer 的输入由输入嵌入（input embedding）向量和位置编码（positional encoding）向量共同组成。输入嵌入向量是输入词语的固定维度向量表示。由于 Transformer 的核心是多头注意力机制，在处理输入时采用并行计算，不具备类似循环神经网络的循环结构来捕捉时序信息，因此无法利用单词的顺序信息。然而词序信息对于自然语言处理来说非常重要，为了解决这一问题，Transformer 加入了位置编码，将每个输入位置的位置信息加入输入嵌入向量，从而保留了位置顺序的信息。位置编码通常采用正弦和余弦函数的方式进行计算。

本章小结

本章概述了神经网络的生物学基础与人工神经网络。人工神经网络模仿大脑神经元的工作机制，通过调整连接权重学习复杂的输入输出关系。神经元、感知机和激活函数是神经网络的核心概念。前馈神经网络的提出，为后续的神经网络提供了基础。循环神经网络在此基础上加入了对时序关系的建模，Transformer 则通过自注意力机制有效建模长距离依赖，成为自然语言处理的主流技术。

习题 4

1. 人工神经网络中的神经元模型是如何从生物神经元中汲取灵感的？除了基本的输入 – 权重 – 输出模式，还有哪些生物特性（如突触可塑性、抑制与兴奋机制）在现有的人工神经元设计中尚未得到充分体现？你认为未来如何进一步融合这些生物特性以增强神经网络的性能？

2. 激活函数是神经网络中神经元输出前的非线性变换，对网络的性能和学习能力至关重要。请列举几种常见的激活函数（如 ReLU、sigmoid、tanh），并分析它们各自的优缺点。思考在实际应用中如何根据具体问题选择合适的激活函数，以及激活函数的选择如何影响网络的训练效率和最终性能。

3. 为什么分类问题常采用交叉熵损失函数而不是平方损失函数？

4. 相比于前馈神经网络，循环神经网络在处理序列数据（如时间序列分析、自然语言处理）时的主要优势是什么？循环神经网络在处理长序列时面临的“梯度消失”或“梯度爆炸”问题是如何产生的？探讨长短时记忆网络和门控循环网络等改进模型是如何通过引入门控机制来解决这些问题的，并思考是否还有其他创新思路可以进一步优化循环神经网络的性能。

5. 为什么 Transformer 中的自注意力机制选择了点积模型而不是加性模型？

本章参考文献

[1] HEBB D O. The organization of behavior: Aneuropsychological theory [M] . New York : Wiley, 1949.

[2] BISHOP C M, Pattern recognition and machine learning[M]. 5th ed. Berlin : Springer, 2007.

[3] LECUN Y, BOTTOU L, BENGIO Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition [J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11):2278-2324.

[4] KRIZHEVSKY A, SUTSKEVER I, HINTON G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[C]. Annual Conference on Neural Information Processing System, 2012.

[5] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016 : 770-778.

[6] 邱锡鹏. 神经网络与深度学习 [M]. 北京:机械工业出版社,2020.

[7] WERBOS P J. Backpropagation through time: what it does and how to do it[J]. Proceedings of the IEEE, 1990 , 78(10):1550-1560.

[8] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C].Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems, 2017: 6000-6010.

第 5 章

自然语言处理技术评价

自然语言处理技术的快速发展，使得模型在理解与生成人类语言方面取得了前所未有的突破。然而，如何准确、全面地评估这些模型的性能，始终是研究与实践中不可回避的核心问题。不同于传统机器学习任务中“对错分明”的评价场景，自然语言处理面对的文本具有高度的开放性、歧义性和语境依赖性，这使得“什么是好的模型输出”本身成为一个需要被重新定义的问题。

本章将围绕自然语言处理任务的评价方法展开深入探讨。从自然语言理解和自然语言生成两大任务类型出发，系统梳理分类、回归、生成等不同场景下的评价指标设计逻辑，并剖析 BLEU、ROUGE、BERTScore、COMET 等经典与前沿评价方法的优劣与适用边界。同时，面对大模型时代生成内容日益复杂、标准答案逐渐模糊的新挑战，引入基于大模型进行评价的新范式，探讨其在大模型时代的发展潜力。

5.1 自然语言处理评价概述

对于一个模型或算法来说，我们要了解其性能就绕不开评价问题。在传统的机器学习任务中，评价通常就是指标，但在更加复杂和多样的自然语言处理领域，评价涉及的不只是指标，还有更多的因素在其中发挥作用。

自然语言处理一个基础的观点就是“以人为本”，对与错均与人有关，以人对自然语言的理解为基准。从某种程度上来说，自然语言处理任务的答案并不是绝对正确的，但是作为模型开发和研究中的重要一环，又必须进行评价。

5.1.1 评价的核心问题

自然语言处理评价包含三个核心问题：评价数据、评价方法和评价指标。

① 评价数据。对于不同的任务，需要构建不同类型和格式的评价数据。其中有很多需要考虑的因素，如数据划分、领域、时效性、输入和输出格式等。好的评价数据可以客观、高效地反映待评价的能力，而不好的评价数据则会导致评测结果与模型实际能力相差甚远。

② 评价方法。最直观的方法是人工评价模型的输出，这与自然语言处理“以人为本”的思想不谋而合，但是在实际操作中，成本、速度和稳定性等都是需要考虑的问题。也可以基于统计学习的方法进行评价，这种方法简单有效，但是并不适用于所有场景。最近一段时间以来，随着深度学习模型能力的不断增强，一些人也开始尝试使用模型自动打分的方法进行评价，提升了自动评价的可扩展性，但与此同时也带来了诸如模型偏见等问题。

③ 评价指标。不同的应用场景和输出格式，需要不同的指标进行评价。模型可能会输出一个标签、一个得分或一整句话，也可能会输出唯一的标准答案、多个标准答案或没有标准答案。正因为有这些不同的情况存在，所以也会设计不同的评价指标。

在评价的具体实施上，如果我们解决了上面提到的几个问题，就可以构建一个数据集以及相应的工具作为评价的框架。这里，评价需要一个客观公认的标准，以便研究者之间进行技术交流并开展研究，推动技术进步。当前一个公认的方案是大规模的公开技术评测，或者可以说是 Benchmark（基准测试）。

基准测试是评价和比较不同机器学习模型在特定任务上性能的一套标准化方法。它通过提供统一的数据、任务和评价指标，使得模型性能的对比更具客观性和可重复性。基准测试的构建和使用有一套科学的实施流程。构建一个基准测试首先要做的就是对具体的任务进行定义，包括任务的输入输出、任务的复杂性等。在此基础上，需要根据任务确定具体的评价数据和评价指标，划分训练集、验证集及测试集，并设置基线供参考。通常来说，基准测试的设计者可能会提供自动的评测平台，让研究者投递自己的模型并进行测试排名。

基准测试是模型评测的重要工具，通过科学合理的设计和构建，为模型性能的客观评价提供标准化的依据。高质量的基准测试不仅能促进技术进步，还能推动学术界与工业界的深度合作，被证明是推进研究的有效实施策略。

5.1.2　评价的重要意义

自然语言处理的对象与结果都是自然语言，进行评价本身就是一种对自然语言的理解过程。评价的重要意义主要包括以下几点：

① 加快模型开发。通过设定明确的评价指标，直观、快速地反映模型在处理自然语言任务时的表现，从而指导模型的开发，帮助选择最佳的训练参数，节省模型的训练成本。

② 指导模型改进。评价结果不仅揭示了模型的当前性能，还提供了改进模型的方向。例如，如果模型在特定任务上的准确率较低，研究者可以针对这些不足进行算法优化或数据增强，以提升模型性能。

③ 促进技术进步。评价是技术进步的重要驱动力。通过不断对比和评价不同模型的性能，研究人员能够启发新的思路，发现新的算法，从而推动自然语言处理技术的持续创新和发展。

④ 确保模型的可靠性和稳定性。评价不仅关注模型在训练数据上的表现，还关注其在未见过的数据上的泛化能力。通过全面的评价，可以确保模型在面对实际应用场景时具有足够的可靠性和稳定性。

评价的设计也是对自然语言不同方面的“侧写”，要设计一个合适的评价系统必须要对任务本身有充分的理解。对于庞大复杂的自然语言处理领域而言，一套合理并被研究者广泛认可的评价体系可以展现研究的重点与关键，让不同方向的研究者了解到彼此研究的进展以及自身工作的价值。

5.2　自然语言理解评价

自然语言处理任务大体可以分为两大类，即自然语言理解（natural language understanding，NLU）和自然语言生成（natural language generation，NLG）。对于自然语言理解任务（如文本分类、实体识别等），系统的输入是一段自然语言，输出通常是类别或分数，因此这类任务通常有唯一的标准答案，评测相对简单。而对于自然语言生成任务（如机器翻译、自动摘要等），系统需要输出一段文字，因此这类任务通常没有唯一的标准答案，评测也更加复杂。

自然语言理解评价要考量的主要内容是模型的输出与标准答案的一致性。这一特点与机器学习中模型拟合现实世界数据的方式高度相似，此类问题通常可以归纳为分类问题或回归问题。简略地说，分类问题解决属于哪个类别的问题，输出是离散值，回归问题解决具体数值是多少的问题，输出是连续值。基于此，本节将分别介绍自然语言理解中常用的分类问题和回归问题的评价指标。

5.2.1 分类问题的评价指标

绝大多数的自然语言理解任务都可以归类为分类问题，如文本分类、序列标注、文本蕴含等。我们以文本分类问题为例，现有三种文本类别：论文、小说、新闻，给定一段文本，系统需要判断这段文本是这三种类别中的哪一种。一个最基础的评价问题就是，系统判断的类别与文本真正的类别是否一致。针对这个问题，目前主要有以下几种常用的评价指标。

1. 准确率与混淆矩阵

容易想到的是，用判断的准确率作为一种指标，这在常理上非常直观。对于给定数量的测试样例，准确率是判断正确的样例数量占总样例数量的比例：

$$\text{Accuracy} = \frac{n_{\text{correct}}}{n_{\text{total}}} \tag{5.1}$$

其中，n_{correct} 为判断正确的样例数量，n_{total} 为总样例数量。

但是准确率是一个非常单一的评价指标，我们只能知道判断对的数量，却无法知道系统的缺陷在哪里。因此，我们需要一个更加细粒度的指标。

分析一下测试的例子，准确率只是简单地将例子分为判断正确和判断错误的两部分。但是这两部分还可以再细化分析，可以用二分类来说明这个问题。在二分类问题中，我们把例子分为正例和负例两个类别。那么，判断正确的例子中包含了将正例判断为正例的例子以及将负例判断为负例的例子，判断错误的例子中包含了将负例判断为正例的例子以及将正例判断为负例的例子。

这样的分类实际上包含两个维度：预测结果的正负以及例子类别的正负。因此，可以用一个 2×2 的矩阵表示测试的结果，该矩阵称为混淆矩阵（confusion matrix），如表 5–1 所示，可以从这个矩阵中得到一些新的评价指标。

表 5–1 混淆矩阵示意

混淆矩阵		预测正负	
		正	负
真实正负	正	TP	FN
	负	FP	TN

表 5-1 中：TP（true positive）是指实际为正、预测为正的例子数量，FN（false negative）是指实际为正、预测为负的例子数量，FP（false positive）是指实际为负、预测为正的例子数量：TN（true negative）是指实际为负、预测为负的例子数量。用这些值重新表示精确值如下：

$$\text{acuracy} = \frac{\text{TP}+\text{TN}}{\text{TP}+\text{TN}+\text{FP}+\text{FN}} \tag{5.2}$$

2. PRF 值

根据混淆矩阵，针对模型对正例的判断情况，有两个问题值得关注：被判断为正例的例子有多少是真正例以及真正例有多少被系统正确判断了。第一个问题考查的是系统给出的正例有多少是正确的，在某种程度上和可信度接近；第二个问题考查的是系统的发掘能力，即发现潜在正例的能力。例如，医院在体检阶段希望大规模筛查检查者，找到潜在的患者，但在真正确诊时需要审慎地考虑结果，因为误诊带来的后果让人难以接受。

针对这两个问题，有两个相应的评价指标：精确率（precision）和召回率（recall）。

$$\text{precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP}+\text{FP}} \tag{5.3}$$

$$\text{recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP}+\text{FN}} \tag{5.4}$$

精确率为判断正确的正例占总判断为正例的比例，召回率为判断正确的正例占所有真正正例的比例。回到刚刚的例子，在体检阶段，医院可能更注重召回率，这样可以找到更多的潜在患者并提前治疗；而筛选出患者之后，医院可能需要对患者进行复查来进行确认，这时就需要更注重精确率。

精确率与召回率之间存在权衡关系：召回率高可能意味着精确度较低，因为系统此时尽可能地发掘了正例，但同时也可能带来很多错误判断的例子；反过来说，精确率高也是如此。举例来说，对于一个包含 100 个样例的测试集，其中正负例各占一半。一个系统作出的预测是，将所有例子都判断为正例，此时其召回率是 100%，而精确率只有 50%；而另一个系统只判断对一个正例，其余都判断为负例，此时其召回率为 2%，而精确率达到 100%。如果我们对这个测试集的数据分布进行修改，可能会得到更加极端的情况。

关于精确率与召回率的权衡，在现实中可以找到非常多的例子来说明，但不是所有问题都容易在精确率与召回率中进行权衡，因此我们需要一个指标来综合考虑这两个因素的影响，这就引入了 $F1$ 值：

$$F1 = \frac{2P \cdot R}{P + R} \tag{5.5}$$

$F1$ 值为 P（精确率）与 R（召回率）的调和平均，可以综合考虑精确率与召回率对性能的影响。值得注意的是，在 $F1$ 值的计算中，精确率与召回率所占的比重是相同的。也就

是说，$F1$ 值认为精确率与召回率同样重要。正如前面所提到的，精确率与召回率在不同情况下的重要程度不同，在应用中可能需要自由裁量两者的权重。因此，有 F 值定义如下：

$$F=\frac{(1+k^2)P\cdot R}{k^2P+R} \tag{5.6}$$

其中，k 用于平衡精确率和召回率之间的权重。值得注意的是，当 $k=1$ 时，F 值即 $F1$ 值，这也是 $F1$ 值中 1 的含义。

PRF 值比准确率提供了更多的关于模型输出的信息，在自然语言处理任务中有更广泛的应用，可以用于评估更加复杂的系统。

3. 多分类问题中的 PRF 值

前面的内容均是在二分类的情况下进行讨论的，但多分类问题在自然语言理解中更为常见。实际上，多分类问题可以视为多个二分类问题，对于每个类别都有对应的混淆矩阵。问题在于，如何将多个分类问题的 PRF 值同时进行考量。常见的主要有两种方案：宏（macro）平均与微（micro）平均。

宏平均根据每个类别的混淆矩阵所计算出的 P 与 R 进行算术平均，分别得到 P 与 R 的平均值，之后用这两个值计算 $F1$，得到的结果就是 macro_$F1$。其计算过程与公式如下：

$$\text{macro_}P=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}P_i \tag{5.7}$$

$$\text{macro_}R=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}R_i \tag{5.8}$$

$$\text{macro_}F1=\frac{2\times\text{macro_}P\times\text{macro_}R}{\text{macro_}P+\text{macro_}R} \tag{5.9}$$

微平均则在个体上进行统计，将每个混淆矩阵的 TP、TN、FP、FN 进行平均，得到一个新的平均混淆矩阵，接着使用该混淆矩阵计算 micro_$F1$ 即可。其计算过程和公式如下：

$$\text{micro_}P=\frac{\text{TP}}{\text{TP+FP}} \tag{5.10}$$

$$\text{micro_}R=\frac{\text{TP}}{\text{TP+FN}} \tag{5.11}$$

$$\text{micro_}F1=\frac{2\times\text{micro_}P\times\text{micro_}R}{\text{micro_}P+\text{micro_}R} \tag{5.12}$$

要注意的是，micro_F1 计算中的平均是针对类别的平均。那么，宏平均与微平均的区别是什么呢？两者的目的都是综合考量不同类别的分类情况，但可以从计算方式上看出，宏平均对每个类别分类效果的考量是一样的，因此在小样本上的高质量结果会对宏平均影响较大；而微平均则对不同类别根据数量进行了平均，因此样本较少的类别的结果可能在一定程度上被忽略。

如果实际的类别数量分布与测试集相近，那么微平均会更准确。但是如果我们需要平等地关注每个类别上的表现，不论其数量多少，那么宏平均都更加符合需求。因此，使用哪种方法完全取决于需求。

容易想到的是，可以通过给宏平均加权的方法来实现对不同类别上的表现之间的权衡。这时，公式变化为

$$\text{macro}_P = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} w_i P_i \tag{5.13}$$

$$\text{macro}_R = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} w_i R_i \tag{5.14}$$

$$\text{macro}_F1 = \frac{2\times \text{macro}_P \times \text{macro}_R}{\text{macro}_P + \text{macro}_R} \tag{5.15}$$

其中，w_i 为每个类别所设定的权重。但这种方法需要考虑如何去设定权重。

除了具体数值以外，还可以用曲线的方式来描绘结果。一个典型的例子是 ROC 曲线。ROC 曲线以假正例率（false positive rate，FPR）为横轴，真正例率（true positive rate，TPR）为纵轴，如图 5–1 所示。



图 5–1　基于有限样例的 ROC 曲线

基于 ROC 曲线，可以通过计算曲线下的面积（area under curve，AUC）值来评估分类模型的性能。AUC 值越大，证明分类模型的效果越好。

5.2.2　回归问题的评价指标

并不是所有的自然语言理解任务都可以归类为分类问题，有些任务需要模型输出一

个连续的数值，而不是类别这样离散的结果（如相似度计算、文本评分等）。这时，需要使用回归问题的评价指标来对系统进行评价。

回归问题的评价指标包括平均绝对误差、均方根误差、皮尔逊相关系数等，这些指标的主要功能是衡量两个变量之间的相关性。举例而言，我们想要完成一个作文评分系统，作文质量越高，系统给出的打分就越高。回归问题的评价指标可以用于衡量系统的打分是否合理。

1. 平均绝对误差

评价回归问题结果好坏的一个最直观的方法，就是比较预测值与实际值的误差大小。现给出预测值 $\hat{y}_i$，真实值 y_i，共有 n 个样本点，则其平均绝对误差（mean absolute error，MAE）可以计算如下：

$$\mathrm{MAE}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|\hat{y}_i-y_i| \tag{5.16}$$

平均绝对误差反映了预测值与真实值绝对误差的平均水平，其值越小，模型估计的分数就越合理。平均绝对误差的特点是计算简单、误差值更稳定，但换言之也更不敏感。另外，平均绝对误差中所有样本的错误都具有相同的权重，其对每个样本一视同仁。

平均绝对误差适用于误差值敏感度低、需要等权重判断的场景，但对于那些分布很不均衡的场景，其效果可能不太理想。

2. 均方根误差

与平均绝对误差类似，方差也能衡量数据的离散程度，因此可以使用类似均方根误差（root-mean-square error，RMSE）来衡量误差：

$$\mathrm{RMSE}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-y_i)^2} \tag{5.17}$$

均方根误差反映的是真实值与预测值的偏离程度。与平均绝对误差不同的是，其对偏离值的敏感程度较高；而相同的是，误差越小说明模型预测的效果越好。两者的计算也体现了不同的特点：均方根误差计算的是方差，是指预测值在真实值上的变化程度；而平均绝对误差计算的是偏差，是指预测值与真实值的距离。

这里，读者容易想到的问题是：为什么不使用均方误差（mean square error，MSE），即未开根号的均方误差？这是因为，均方根误差将误差的度量转换回了原始数据的单位，它比均方误差更易于直接解释。例如，如果数据单位是米，则均方误差的单位是平方米，而均方根误差的单位仍然是米。这个特点让均方根误差在自然语言处理以外的领域也得到了广泛应用。但值得注意的是，均方误差在数学上更容易处理，因此还需要根据使用的场景进行选择。

3. 皮尔逊相关系数

皮尔逊相关系数（pearson correlation coefficient，PCC）常用于变量之间的相关性分

析，是一种常用的回归指标。考虑作文评分的问题，一个合理的思路是衡量系统评价的分数与实际作文应该得到的分数之间的相关性，相关性越大说明系统效果越好。下面介绍皮尔逊相关系数及其计算方式，其用于计算系统输出与实际结果的相关性。

从概率论与数理统计相关的知识可知协方差是两个变量之间总体误差的期望，但协方差的大小受到变量量纲的影响。因此，皮尔逊相关系数对协方差进行标准化，计算方法如下：

$$\rho_{X,Y}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}=\frac{\mathrm{E}((X-\mu_X)(Y-\mu_Y))}{\sigma_X\sigma_Y}=\frac{\mathrm{E}(XY)-\mathrm{E}(X)E(Y)}{\sqrt{\mathrm{E}(X^2)-\mathrm{E}^2(X)}\sqrt{\mathrm{E}(Y^2)-\mathrm{E}^2(Y)}} \tag{5.18}$$

其中，X、Y 是要比较的两个变量，μ_X、μ_Y 是两个变量的均值，σ_X、σ_Y 是两个变量的均方差，$\operatorname{cov}(X,Y)$ 是两个变量的协方差。

通常将皮尔逊相关系数用小写字母 r 表示，其可以单纯地使用样本点进行估计：

$$r=\rho_{X,Y}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{Y_i-\mu_Y}{\sigma_Y}\right) \tag{5.19}$$

其中，(X,Y) 为两个变量的一个样本点，n 为样本点数量。从计算方法可以看出，皮尔逊相关系数是对称的。另外，可以证明，对于变量在简单的尺度与位置上的变换并不会影响 r，如变量 $X'=a+bX$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$，则有 $\rho_{X,Y}=\rho_{X',Y}$。

皮尔逊相关系数 r 的取值范围为 $[-1,1]$，其数学上的意义可以用于衡量两个变量之间的线性关系。当 $r=1$ 时，说明 X、Y 完全正相关；当 $r=-1$ 时，说明 X、Y 完全负相关；当 $r=0$ 时，说明 X、Y 没有线性关系，但可能存在别的关系。由于其使用均值和方差进行计算，如果数据中有离群值，皮尔逊相关系数会受到较大影响。

5.3　自然语言生成评价

相比自然语言理解任务，自然语言生成任务的目标是生成一段文本，通常没有唯一的标准答案，难以用简单的对错来评价，因此相对更加复杂。早期的自然语言生成评价依赖于字符串级别的统计评价指标。这些指标因其简洁性和易用性得到了广泛应用，但是由于没有考虑到词的同义性，因此被很多研究者诟病。随着预训练模型的流行，出现了一些基于预训练词向量的评价指标，这些指标在一定程度上弥补了统计评价指标的不足，但是仍然需要与参考文本进行比对。近年来，随着大模型能力的不断提升，也有一些工作利用大模型对文本生成的结果进行评价，进一步提升了文本评价的扩展性和准确性。

需要注意的是，随着预训练模型和大模型的引入，评价指标和评价方法两个概念之间的界限逐渐变得模糊，因此在本章中统一使用评价方法一词进行叙述。

5.3.1 基于统计指标的评价方法

最早的生成任务使用基于统计指标的评价方法，如根据生成目标字符串概率来计算的困惑度（perplexity），根据字符串匹配来计算的 BLEU、ROUGE 等。这类指标最大的问题是没有考虑到词的同义性，但是其简单易用，计算快捷，至今仍在许多工作中继续应用。下面对几个典型的指标进行详细介绍。

1. BLEU

自然语言生成类任务大多数是有条件的，即给定源文本，生成对应的目标文本。最经典的条件文本生成任务是机器翻译，即给定一种语言的文本，自动翻译到另外一种语言的文本。机器翻译任务最常见的评价指标是 BLEU（bilingual evaluation understudy，双语替换评价），其出发点是衡量翻译结果与参考译文之间的匹配程度，翻译结果越接近参考译文，翻译质量越高。BLEU 值的计算公式如下：

$$\mathrm{BLEU} = \mathrm{BP} \times \exp\left(\sum_{n=1}^{N} (W_n \times \log P_n)\right) \tag{5.21}$$

$$\mathrm{BP} = \begin{cases} 1, & lc \geqslant lr \\ \exp(1 - lr / lc), & lc \leqslant lr \end{cases} \tag{5.22}$$

其中，P_n 为 n–gram（即连续的 n 个单词）共现的准确率，lc 为机器译文长度，lr 为参考译文长度。例如，如果生成的翻译结果为

The guard arrives late because it was still raining.

而参考译文为

The guard arrived late because of the rain.

在这个例子中，P_1（即 unigram，单个词）的精确率为 4/9，也就是“the”“guard”“late”“because”这 4 个单词匹配；而 P_2 的精确率则为 1/4，只有“the guard”“late because”这两个连续的双词（bigram）匹配。通常 n 最多取到 4。W_n 为某个 n–gram 的权重，通常是均匀设置，即所有的 W_n 都为 $1/n$。考虑到对数的定义域，实际计算需要进行加一平滑，即把分子和分母都加上 1。

BP 为惩罚因子，当机器译文长度（lc）比参考译文长度（lr）短时给予指数级惩罚，其出发点是前面的 BLEU 值的计算并没有考虑召回率，所以即使翻译结果只是参考译文的一小部分，也能得到很高的精确率。例如，在上面的例子中，如果翻译结果为

The guard arrives late.

对于这个句子而言，n–gram 的精确率是 1，但这句翻译明显是不完整的，因此引入

BP 对长度进行惩罚，防止更短的生成结果得到更高的 BLEU 得分。

2. ROUGE

当文本生成的任务性质改变时，评价指标也会随之发生改变。在文本摘要任务中，考虑到摘要任务的特点，主要使用 ROUGE（recall-oriented understudy for gisting evaluation，面向召回率的摘要评价替补）作为评价指标。与 BLEU 类似，ROUGE 同样通过生成结果与参考答案之间的匹配程度来衡量生成质量；主要不同点是把精确率替代为召回率。这是因为文本摘要任务更加强调结果的涵盖性，希望摘要结果能够完整地包含原始文本的主要信息。

ROUGE 的变体较多，常用的两种是 ROUGE-N 和 ROUGE-L。ROUGE-N 主要计算的是 n-gram 的召回率，其公式如下：

$$\text{ROUGE-N} = \frac{\sum_{Y \in S} \sum_{n\text{-gram} \in Y} \min(\text{Count}(Y, n\text{-gram}), \text{Count}(\hat{Y}, n\text{-gram}))}{\sum_{Y \in S} \sum_{n\text{-gram} \in Y} \text{Count}(Y, n\text{-gram})} \tag{5.23}$$

其中，Y 为参考摘要，$\hat{Y}$ 为生成摘要结果，分母为 n-gram 在参考摘要中出现的次数，而分子为摘要结果与参考摘要匹配到的 n-gram 数。仍以上面的句子为例，如果生成的摘要结果为

The guard arrives late because it was still raining.

而参考摘要为

The guard arrived late because of the rain.

共匹配到 4 个 unigram 和 2 个 bigram，但在 ROUGE 中计算的是召回率，而参考输出的长度为 8 个词，因此 ROUGE-1 = 4/8、ROUGE-2 = 2/7。

ROUGE-L 中的 L 是指最长公共子序列（longest common subsequence，LCS）。设其长度为 LCS：

$$R_{\text{LCS}} = \frac{\text{LCS}(\hat{Y}, Y)}{\text{len}(Y)} \tag{5.24}$$

$$P_{\text{LCS}} = \frac{\text{LCS}(\hat{Y}, Y)}{\text{len}(\hat{Y})} \tag{5.25}$$

$$\text{ROUGE-L} = F_{\text{LCS}} = \frac{(1+\beta^2) R_{\text{LCS}} P_{\text{LCS}}}{R_{\text{LCS}} + \beta^2 P_{\text{LCS}}} \tag{5.26}$$

其中，R 为召回率，P 为精确率，ROUGE-L 实际上是最长公共子序列的 $F1$ 值。但通常 β 会被设置为一个很大的值，因此 ROUGE-L 同样主要受召回率的影响。这里再次以上面的例子做示范，参考译文和待评价结果之间的最长公共子序列为 “the guard late because”，即 LCS = 4，即可计算 ROUGE-L 值。

5.3.2 基于预训练模型的评价方法

在条件文本生成类任务中，基于字符串共现的统计评价指标存在一个天然的缺陷：无法考虑语义相同或相近的表达。即使两句话的语义完全相同，如果字符串匹配不到，那么得分仍然会很低。例如，假设模型将 5.3.1 小节中的例子翻译为

Due to the rain, the guard's arrival was delayed.

而参考译文为

The guard arrived late because of the rain.

这样的翻译结果实际上与参考译文语义几乎一致，但由于所使用的词汇和句式不同，BLEU 值会很低。因此，在预训练模型出现后，一些工作将词汇和句子转化为连续的语义向量，并基于此构建评价指标，从而缓解了这个问题。这里介绍两个比较典型的基于预训练模型的评价指标，即 BERTScore 和 COMET。

1. BERTScore

在基于预训练模型的评价指标中，一个典型的例子是 BERTScore。BERTScore 的本质是衡量机器生成文本与参考文本之间的相似度，相似度越高，则认为待评价文本的质量越高。这样的评价思路与之前提到的统计评价指标是一致的，不同之处在于，相似度的计算是基于预训练模型得到的向量表示。

给定一个由待评价系统生成的候选句 $\boldsymbol{x}=x_1,x_2,\cdots,x_k$ 和经过人工标注的参考句 $\hat{\boldsymbol{x}}=\hat{x}_1,\hat{x}_2,\cdots,\hat{x}_l$，它们都是由若干词元组成的一个序列。BERTScore 首先生成这两个句子中每个词元的上下文特定的嵌入表示。与更早的 Word2Vec 之类的词向量模型不同，BERT 生成的向量表示考虑了上下文的影响，从而能够识别相同单词在不同语境下的多义性。在此基础上，BERTScore 的计算公式如下：

$$R_{\text{BERT}}=\frac{1}{|\boldsymbol{x}|}\sum_{x_i\in x}\max_{\hat{x}_j\in\hat{\boldsymbol{x}}}\boldsymbol{x}_i^{\top}\hat{x}_j \tag{5.27}$$

$$P_{\text{BERT}}=\frac{1}{|\hat{\boldsymbol{x}}|}\sum_{\hat{x}_j\in\hat{\boldsymbol{x}}}\max_{x_i\in\boldsymbol{x}}\boldsymbol{x}_i^{\top}\hat{x}_j \tag{5.28}$$

$$F_{\text{BERT}}=2\frac{P_{\text{BERT}}\cdot R_{\text{BERT}}}{P_{\text{BERT}}+R_{\text{BERT}}} \tag{5.29}$$

其中，R_{BERT} 和 P_{BERT} 分别是召回率和精确率。其计算方式非常直观，首先计算生成文本中每个词与参考文本中每个词之间的向量余弦相似度，每个词的相似度最终取与另一句文本中相似度最大的词之间的值。在此基础上，召回率计算的是候选句中每个词相似度结果的均值，而精确率计算的是参考句中的均值。

如果参考文本为

The weather is cold today.

而待评价文本为

It is freezing today.

以 $R_{\text{BERTScore}}$ 为例，上面的计算过程如图 5–2 所示。



图 5–2　BERTScore 中召回率的计算过程

可以看到，由于引入了预训练模型得到的向量表示，在 BERTScore 中相同语义的不同表达也能被很好地匹配，得到一个较高的分数。在理论上，只要有对应的参考答案文本，BERTScore 就能被运用到任何自然语言生成任务中。

2. COMET

另一种基于预训练模型的评价指标 COMET（crosslingual optimized metric for evaluation of translation，用于翻译评价的跨语言优化度量）专门用于机器翻译任务。COMET 实际上是一个用于训练机器翻译评价模型的框架，该框架包含两种不同的体系架构：估计器模型（estimator model）和翻译排名模型（translation ranking model）。前者用于按照回归方式预测一个质量分数，后者通过 Triplet Margin Loss（三元组间隔损失）函数训练。两个模型均由一个跨语言预训练编码器和一个池化层构成。

估计器模型的结构如图 5–3 所示。候选译文、原文和参考译文都由预训练编码器进行独立编码，再经过池化层得到各自的句子嵌入，最终将得到的句子嵌入合并并连接到一个向量中，该向量被传递给前馈神经网络回归器，输出一个预测的质量分数。整个模型通过最小化输出质量分数与标注的质量分数之间的均方差（MSE）进行训练，实际上是一个回归任务。

翻译排名模型的结构如图 5–4 所示。与估计器模型不同，该结构在训练时需要输入两段生成译文，并由人类分别标注出更好与更坏。模型接收三段输入：更好的译文、参考译文、更坏的译文，同样由预训练编码器和池化层编码为句子嵌入，以参考译文为锚点，通过 Triplet Margin Loss（三元组间隔损失）函数进行训练。推理过程与训练不同，模型仅需输入参考译文和候选译文即可。

两种不同的训练结构，目的都是利用标注语料学习模型自动评分的能力。在实际使用中，可以根据在验证集上的表现选取表现更好的模型用于评价。



图 5-3 估计器模型结构



图 5-4 翻译排名模型结构

5.3.3 基于大模型的评价方法

随着大模型时代的到来，自然语言处理任务逐渐被生成式模型所统一。在大模型能力的不断提升下，生成类任务的形式、内容都变得越来越多样化，难度也在不断提升。一个非常典型的问题是，这些任务的标准答案越来越复杂，甚至没有标准答案可言。因此，不论是基于统计指标的方法，还是基于预训练模型的方法，都逐渐难以满足生成类任务的评价要求。当前的一些研究指出，可以使用能力更强的大模型（如 GPT-4）代替人类对当前的大模型进行评价，这一方法称为基于大模型的评价（LLM-as-a-judge）[5]。

基于大模型的评价方法通常分为指令模板设计、模型选择和后处理三个步骤，如图 5-5 所示。



图 5-5 基于大模型的评价方法

1. 指令模板设计

通过上下文学习方法定义评价任务，为模型提供指导性的指令和示例，帮助其理解和

执行评价任务。具体包括两个步骤，首先确定要评价的数据类型、输入方式及评价标准，然后采用不同的方法引导模型进行评价，包括单个打分、进行成对比较或多项选择、回答是非问题等。

下面提供了两个摘要评价的指令模板，分别用于调用大模型对成对的摘要进行比较（见图 5–6）或对单个摘要进行打分（见图 5–7）。

```
Given a new article, which summary is better? Answer "Summary 0" or "Summary 1".
You do not need to explain the reason.

Article: {Article}
Summary 0: {Summary_0}
Summary 1: {Summary_1}
```

图 5–6　成对摘要比较形式的指令模板

```
Evaluate the quality of summaries written for a news article. Rate each summary on four
dimensions: {Dimension_1}, {Dimension_2}, {Dimension_3}, and {Dimension_4}. You
should rate on a  scale from 1 (worst) to 5 (best).

Article: {Article}
Summary: {Summary}
```

图 5–7　单个摘要打分形式的指令模板

2. 模型选择

选择合适的大模型作为评价模型，可以是通用的大模型（如 GPT–4），也可以是针对特定评价任务微调的大模型。通用大模型在指令理解和推理能力方面表现出色，可以快速用于不同的评价场景，但是也存在开销巨大、隐私泄漏等风险。而微调大模型通过评价数据集对语言模型进行微调，提升其评价能力，从而训练评价专用的大模型，但是这种模型泛化性较差。

3. 后处理

对大模型生成的评价结果进行处理，以获得最终的评价结果。由于大模型用于评价时的输出通常也以文本的形式展现，因此需要从中提取特定的内容作为评价结果，如“答案 1 更好”或“得分为 4”。另外，在某些情况下，大模型解码时输出的概率也会作为评价结果的一部分。在此基础上，可能还需要借助于一些统计指标，如概率的加权求和等，作为最终的评价结果。

这三个步骤共同构成了基于大模型的评价方法的核心流程，通过优化每个环节，可以显著地提高基于大模型的评价方法的可靠性和有效性。

研究表明，基于大模型的评价结果与人类评价结果具有高度的一致性。例如，在 MT–bench 上的试验结果表明，GPT–4 的评价结果和人类评价结果的一致率能达到 85%，

而人类之间评价结果的一致率仅为 81%。

基于大模型的评价方法具有以下优点：

① 充分利用了大模型的语言理解与生成能力，替代人类在评价中的角色，提升了评价效率和准确性。

② 具有可扩展性，不仅能用于有参考答案任务的评价，还能在各类开放式任务中对模型性能作出评价。

③ 通过在评价方法中引入思维链，不仅能提供最终的评价结果，还能给出相应的评价理由，增强了评价结果的可解释性。

但这种评价方法同样存在以下挑战：

① 大模型的推理和回复可能包含隐私或机密内容，将这些内容发送给外部的大模型评价时，有潜在的隐私泄露风险。

② 由于各类大模型的版本不断更新迭代，基于大模型的评价结果在稳定性上会受到影响。随着版本迭代，已有的评价结果将难以复现。

③ 容易受到大模型本身偏见的影响，导致大模型倾向于给并不符合指令的回答更高的评价。常见的偏见包括。

- 位置偏见，大模型在对多个答案进行排序和对比时，倾向于选择特定位置的答案。
- 长度偏见，大模型倾向于给更加冗长的答案更高的评价。
- 自我偏见，大模型倾向于给自己的答案，或者与自己答案相似的答案更高的评价。

虽然基于大模型的评价方法在应用中仍然有不少挑战，但是得益于大模型不断提升的能力，其在评价任务中的潜力也在不断提升。因此，在当前基于大模型的文本生成类任务中，基于大模型的评价方法逐渐成为主流方法。

本章小结

本章系统地介绍了自然语言处理技术的评价方法，特别是在自然语言理解和自然语言生成两大任务类型中的具体应用。我们首先探讨了评价的核心问题，包括评价数据、评价方法和评价指标，并强调了基准测试在推动技术进步中的重要作用。

在自然语言理解任务中，我们详细阐述了分类问题和回归问题的常用评价指标，包括准确率、PRF 值、皮尔逊相关系数等，这些统计评价指标为量化自然语言理解任务的表现提供了简洁易用的工具。在自然语言生成任务中，我们讨论了由于任务的开放性而带来的评价挑战。基于统计的指标简单高效，但难以处理词义和语义的多样性。为克服这一局限，基于预训练模型的评价指标被提出，这些方法能够利用上下文相关的向量对语义做更准确的匹配。

最后，针对大模型时代生成内容日益复杂且缺乏标准答案的挑战，我们介绍了基于大模型的评价（LLM-as-a-Judge）这一新兴的评价范式，并分析了其工作流程、优点和潜在的偏见，为未来评价大模型提供了新的思路和方向。

习题 5

1. 现在有一个二分类任务，其中正例的标签为 1，负例的标签为 0。下面是系统针对 5 个样例的预测值以及每个样例的真实值，请给出下面结果的混淆矩阵，并计算 P、R 及 $F1$ 的值。

序号	预测值	真实值
1	0	1
2	1	1
3	1	0
4	0	0
5	1	1
6	0	1

（多分类问题）现在有一个三分类任务，其样本标签分别是 a、b、c，系统在测试集上的效果如下：

样例序号	预测值	真实值
1	*b*	*a*
2	*a*	*a*
3	*a*	*c*
4	*c*	*b*
5	*c*	*c*
6	*b*	*b*
7	*a*	*a*
8	*c*	*b*
9	*c*	*c*
10	*b*	*a*
11	*b*	*b*
12	*b*	*b*

续表

样例序号	预测值	真实值
13	*a*	*c*
14	*a*	*a*
15	*c*	*c*
16	*a*	*a*
17	*c*	*b*

请根据上面的结果给出三个类别的混淆矩阵，并分别计算 macro–*F*1 值与 micro–*F*1 值。

2.（回归问题）皮尔逊相关系数的计算：现在有一个情感分析系统，其针对测试集中的 5 段话分别给出了每段话的情感评分。其中，评分主要用于衡量情感是正面还是负面，取值范围为 (–1，1)，正数代表情感为正面，负数代表情感为负面。接下来通过人工评分的方式给测试集中的 5 段话进行情感评分，得出结果如下：

序号	系统评分	人工评分
1	0.2	0.4
2	0.4	0.6
3	0.7	0.8
4	0.8	0.9
5	0.85	1.0

请使用皮尔逊相关系数分析系统评分与人工评分的相关性。

3. 现在有一个英中翻译模型，对于待翻译的英文原句，其生成的翻译结果为“今天天气真棒”；而参考译文为“今天的天气很不错”；请根据 5.3.1 小节中给出的公式，计算该翻译结果的 BLEU 值。其中，$N=4$，$W_n=\frac{1}{4}$。

4. 基于大模型的评价方法包含哪些偏见？请详细说明。

本章参考文献

[1] PAPINENI K, ROUKOS S, WARD T, et al. Bleu: A method for automatic evaluation of machine translation[C]//Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 2002: 311–318.

[2] LIN C Y. Rouge: A package for automatic evaluation of summaries[C]//Proceedings of the Workshop on Text Summarization Branches Out, 2004: 74–81.

[3] ZHANG T, KISHORE V, WU F, et al. BERTScore: Evaluating text generation with BERT[C]// Proceedings of International Conference on Learning Representations, 2020.

[4] REI R, STEWART C, FARINHA A C, et al. COMET: A neural framework for MT evaluation[C]//Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2020: 2685–2702.

[5] GU J, JIANG X, SHI Z, et al. A survey on LLM–as–a–judge[OL]. arXiv preprint arXiv:2411.15594, 2024.

[6] GAO M, RUAN J, SUN R, et al. Human–like summarization evaluation with ChatGPT[OL]. arXiv preprint arXiv:2304.02554, 2023.

[7] HUANG H, QU Y, LIU J, et al. An empirical study of LLM–as–a–judge for LLM evaluation: Fine–tuned judge models are task–specific classifiers[OL]. arXiv preprint arXiv:2403.02839, 2024.

[8] DUBOIS Y, GALAMBOSI B, LIANG P, et al. Length–controlled alpacaeval: A simple way to debias automatic evaluators[OL]. arXiv preprint arXiv:2404.04475, 2024.

[9] ZHENG L, CHIANG W L, SHENG Y, et al. Judging LLM–as–a–judge with MT–bench and chatbot arena[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, 36: 46595–46623.

第 6 章

词向量及神经语言模型

前面章节介绍了自然语言处理的基本概念、研究内容、发展历程、基于统计学习的自然语言处理技术，以及自然语言处理的深度学习基础、系统评价方法等。从本章开始，将着重介绍文本的向量表示以及当前自然语言处理研究的主流方法，包括神经网络语言模型、预训练语言模型和大模型等的技术及应用，为深入学习和研究自然语言处理奠定理论和实践基础。

6.1 文本的向量表示

文本的向量表示旨在将词汇、句子、篇章等不同粒度的文本映射到向量空间，使对文本的处理可以转化为向量的加法、减法、距离度量等操作，进而使统计学习和深度学习算法可以直接用于自然语言处理任务。早期的文本向量表示通常采用独热表示（one-hot representation），其中每个维度表示某个单词是否在该文中出现。独热表示的维度和词表的大小一致，存在表示稀疏性的问题，且无法表示单词之间的语义相似度。与之相比，文本的分布式表示（distributed representation）旨在将文本表示为低维空间下稠密的向量，并在低维表示空间中利用表示向量之间的计算关系体现文本之间的语义关联。当应用在下游任务时，文本分布式表示也体现出良好的泛化能力，且能有效地编码任务所需要的语法和语义信息。因此，文本的分布式表示作为模型的基本输入被广泛应用于自然语言处理领域的各种任务，逐渐成为自然语言处理系统中必不可少的一部分。本节将以单词的分布式表示为例，介绍其基本概念和经典方法。

6.1.1 单词的分布式表示基本概念

单词的分布式表示（word distributed representation）是指将单词映射到一个连续向量空间中的过程，这些向量通常是高维的，并且能够捕捉单词之间的语义相似性。在分布式表示中，单词被表示为一组实数值的向量，而不是传统的离散符号或索引。形式上，其目标是建立单词嵌入矩阵 $\boldsymbol{W} \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}|*d}$，其中矩阵的每行对应一个单词，为单词的向量表示，即词向量。例如：

“计算机”表示为　[0.16,0.19,−0.28,⋯,0.87]

“电脑”表示为　[0.20,0.17,−0.21,⋯,0.97]

“冰激凌”表示为　[−0.90,0.72,0.65,⋯,0.06]

相比于独热表示，分布式表示可以编码不同单词之间的语义关联。在上例中，如果采用独热表示，（“计算机”，“电脑”）或者（“计算机”，“冰激凌”）的向量均为正交，其相似度相同。但是采用分布式表示可以使得“计算机”和“电脑”在大多数维度上相近，这样“计算机”和“电脑”的向量之间的距离可以远小于“计算机”和“冰激凌”的向量之间的距离，从而能够使通过向量的距离度量体现单词之间的相似程度以及语义关系。

可见，单词的分布式表示的目标是使具有相似语义的单词在向量空间中距离较近。那么，什么是相似语义的单词呢？除了人工定义的词典，有没有其他方式可以方便计算机学习？这里介绍自然语言处理中一个重要的假设：分布式假设（distributional hypothesis）。大部分单词的分布式表示方法都遵从分布式假设，即出现在相同上下文中的单词往往都

具有相似的语义。也就是说，单词的意义可以通过其在数据集中出现的上下文来推断。

假设有以下两个句子：

① 狮子是非洲草原上的顶级猎食者，经常捕猎羚羊等动物。

② 非洲草原上，豹子是非常强大的猎食者，擅长捕猎羚羊和其他小型动物。

这两个句子中的“狮子”和“豹子”有相似的上下文，都出现在“非洲”“草原”“猎食”“捕猎”“羚羊”等词的旁边。根据分布式假设，可以推测这两个单词的语义是相似的，且它们的向量表示也应该相近。下面介绍几种常见的单词分布式表示学习方法，其核心思想即基于分布式假设，侧重于还原单词之间的共现关系。注意，根据下游应用场景的不同，学习得到的分布式向量可以通过余弦相似度、L2 范数距离等方式衡量向量间的相似性。

6.1.2　基于共现矩阵奇异值分解的词向量模型

共现矩阵（co-occurrence matrix）是基于分布式假设构建词向量的一种经典方法，它利用统计信息来表示单词之间的语义关系。其核心思想是通过统计单词在数据集中的共现频率构造一个反映单词之间关系的高维矩阵，并在此基础上通过矩阵分解降低维度，从而获得低维稠密的词向量。例如，潜在语义分析（latent semantic analysis，LSA）模型采用奇异值分解方法（singular value decomposition，SVD），将单词 – 文档共现矩阵（term–document co-occurrence matrix）或单词 – 上下文共现矩阵（window based co-occurrence matrix）转换为单词向量表示。这里以单词 – 上下文共现矩阵为例，介绍基于奇异值分解的词向量模型。

这种方法通常包含三个步骤：构建共现矩阵、矩阵元素调整（可选）及降维处理。

1. 构建共现矩阵

首先需要为共现矩阵定义一个固定大小的词汇表 $\mathbb{V}$，其中包含语料中所有不重复的单词。这样，共现矩阵即为一个方阵 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}|\times|\mathbb{V}|}$，$\boldsymbol{A}_{ij}$ 表示词表 $\mathbb{V}$ 中下标为 i 和 j 的单词共同出现在相同上下文中的次数。根据数据集，对于句子中的每个单词，将其前后各 n 个单词作为该单词的上下文区域，称为该单词的大小为 n 的上下文窗口。对于每个句子，提取每个单词的大小为 n 的上下文窗口，并统计窗口内每个单词与该单词的共现次数。例如，如果窗口大小为 2，则统计每个单词和其前后两个单词的共现频率为 $\boldsymbol{A}_{ij}$。通过对整个数据集进行遍历，获得最终的共现矩阵。具体过程如算法 6-1 所示。

算法 6-1：共现矩阵统计算法

输入：训练数据集 D，上下文窗口大小 n

输出：词表 $\mathbb{V}$，共现矩阵 $\boldsymbol{A}$

$\mathbb{V} = \text{unique}(D)$　　// 由数据集统计出现的词表

$\boldsymbol{A}_{ij} = 0, \forall i, j \in [1, \cdots, |\mathbb{V}|]$　　// 初始化共现矩阵

foreach $s \in D$ do

$w_1,\cdots,w_N = s$ // 取训练数据集中的句子，句子由 N 个词构成
$id_i = \mathbb{V}\cdot\text{index}(w_i), \forall i \in [1,\cdots,N]$ // 将句子中的单词转化为词表下标
for $i = 1$ to N do
  for $j = \max(1, i-n)$ to $\min(N, i+n), j \neq i$ do
    $\boldsymbol{A}_{id_i,id_j} = \boldsymbol{A}_{id_i,id_j} + 1$ // 共现计数
  end
end
end
return $\mathbb{V}, \boldsymbol{A}$

其中，共现矩阵的每行可以直接视为对应词的向量表示，因为矩阵的每个维度都反映了该词与其他单词的共现次数。通过共现矩阵生成的向量表示能够反映词语之间的相似性，然而这种表示方式依然存在两个问题：

① 共现频率能否作为衡量单词语义关系的合适手段。

② 向量维度与词汇表的大小一致，有大量的零元素，存在表示稀疏性的问题。

2. 矩阵元素调整

为了解决上面的第一个问题，可以进行矩阵元素调整，但这一步并不是必需的。一个常见的操作是对共现次数进行平滑或加权处理，如计算 PMI（pointwise mutual information，点互信息），从而避免频率偏差。这里不再赘述。

3. 降维处理

为了解决上面第二个问题，可以进行降维处理，这一步是单词分布式表示方法的关键所在。可以采用奇异值分解方法将共现矩阵分解为低阶近似矩阵，从而为每个单词提供低维表示。对于矩阵 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$，通过奇异值分解可将其分解为 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^{\top}$。其中，$\boldsymbol{U} \in \mathbb{R}^{m\times m}$ 和 $\boldsymbol{V} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是酉矩阵，$\boldsymbol{\Sigma} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 矩阵在主对角线之外的元素为 0。奇异向量的顺序均按奇异值由大到小顺序排列。矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 对角线上的奇异值元素均为非负实数，且按由大到小顺序排列。

一般情况下，矩阵奇异值的大小分布极不均匀，前 10% 奇异值之和可以占全部奇异值之和的 90% 以上。因此，可以在奇异值矩阵中只保留最大的 d 个奇异值，同时在两侧矩阵中仅保留对应的分量，对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行低秩近似。运用上述方法对共现矩阵进行数据压缩，就可以获得单词的低维稠密表示 $\boldsymbol{W} \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}|\times d}$，目的是使 $\boldsymbol{W}_i\boldsymbol{W}_j^{\top}$ 能够近似地还原词表中下标为 i、j 的单词在相同上下文中共同出现的频率。词表示矩阵 $\boldsymbol{W}$ 的计算如算法 6-2 所示。

算法 6-2：基于共现矩阵奇异值分解的词向量模型

输入：共现矩阵 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}|\times|\mathbb{V}|}$，嵌入维度 d

输出：词表示矩阵 $\boldsymbol{W} \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}|\times d}$

$\boldsymbol{U}, \boldsymbol{\Sigma}, \boldsymbol{V} = \text{SVD}(\boldsymbol{A})$ // 由 $\boldsymbol{A}$ 是对称方阵，可知 $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{V}$，$\boldsymbol{\Sigma}$ 是对角方阵

$\boldsymbol{U}, \boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{U}_{:,:d}, \boldsymbol{\Sigma}_{:d,:d}$　// 特征降维，保留最重要的 d 维，$\boldsymbol{A} \approx \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{U}^{\top}$
$\text{diag}(\sigma_1, \cdots, \sigma_d) = \boldsymbol{\Sigma}$　// $\boldsymbol{\Sigma}$包含最重要的 d 个奇异值 $\{\sigma_i\}_{i=1}^{d}$
$\sqrt{\boldsymbol{\Sigma}} = \text{diag}\left(\sqrt{\sigma_1}, \cdots, \sqrt{\sigma_d}\right)$　// $\sqrt{\boldsymbol{\Sigma}}\sqrt{\boldsymbol{\Sigma}}^{\top} = \boldsymbol{\Sigma}$
$\boldsymbol{W} = \boldsymbol{U}\sqrt{\boldsymbol{\Sigma}}$　// $\boldsymbol{W}\boldsymbol{W}^{\top} = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{U}^{\top} \approx \boldsymbol{A}$
return $\boldsymbol{W}$

6.1.3　基于上下文单词预测的词向量模型

Word2Vec[1] 是一种基于上下文单词预测的模型，它使用自监督的方式从大量无标注文本中通过训练简化的神经网络得到词向量。Word2Vec 主要包含两种模型：Skip-Gram 模型和连续词袋（continuous bag of words，CBoW）模型。它们分别基于不同的假设，以条件概率的方式训练词表示模型。Word2Vec 是自然语言处理中的经典方法，为后续的词嵌入模型（如 GloVe 和 FastText）奠定了基础。而且它训练出来的词向量被证明能够捕获到词间的语义关系，如“国王 - 男性 + 女性 ≈ 皇后”，这启发了一系列相关的研究工作。

1. Skip-Gram 模型

Skip-Gram[2] 模型的基本假设是根据给定词可以预测其上下文窗口内的其他词。如图 6-1 所示，在句子“我稍后回答这个问题”中，以大小为 2 的上下文窗口预测时，模型会关注中心词“回答”周围的词语“我”和“稍后”，以及“这个”和“问题”在给定中心词“回答”条件下的出现概率。Skip-Gram 模型通过最大化上下文词在中心词已知条件下的条件概率来进行训练。



图 6-1　Skip-Gram 模型对上下文词预测示例

Skip-Gram 模型的损失函数选择负对数概率作为优化目标：

$$\mathcal{L}(w_1 \cdots w_T) = -\sum_{t=1}^{T} \sum_{-n \leqslant i \leqslant n, i \neq 0} \log P(w_{t+i} \mid w_t) \tag{6.1}$$

其中，w_t 是位置 t 的中心词，w_{t+i} 是上下文窗口内每个位置的上下文词，T 是文本序列的长度，条件概率 $P(w_{t+i} \mid w_t)$ 通过训练上下文词和中心词的词嵌入参数矩阵来近似估计。具体来说，Skip-Gram 模型包括 $\boldsymbol{U} \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}| \times d}$ 和 $\boldsymbol{V} \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}| \times d}$ 两个词嵌入矩阵，分别表示词表中每个单词作为上下文词和中心词时的词向量。Skip-Gram 模型通过上下文词向量和中心词向量的相似度估计上下文词的出现概率，具体公式为

$$P(w_o \mid w_c) = \frac{\exp(\boldsymbol{u}_o^{\top} \boldsymbol{v}_c)}{\sum_{i \in \mathbb{V}} \exp(\boldsymbol{u}_i^{\top} \boldsymbol{v}_c)} \tag{6.2}$$

其中，w_o 和 w_c 分别表示特定的上下文词和中心词，$\boldsymbol{u}_o$ 是 w_o 用作上下文词的表示，$\boldsymbol{v}_c$ 是 w_c 用作中心词的表示，$\boldsymbol{u}_i$ 是词表中每个词用作上下文词的表示。在优化上述目标函数后，Skip-Gram 模型通常采用训练好的中心词表示作为最终的词表示。

2. CBoW 模型

CBoW 模型的基本假设为文本中的词可以通过该词上下文的其他单词推测出来。如图 6-2 所示，在句子“我稍后回答这个问题”中，当使用大小为 2 的上下文窗口来预测中心词“回答”时，模型仅依据上下文词“我”“稍后”“这个”“问题”来推测中心词出现的概率。CBoW 模型通过最大化中心词在给定上下文时的条件概率来进行训练。



图 6-2 CBoW 模型对中心词的预测示例

与 Skip-Gram 模型类似，CBoW 模型也采用负对数概率损失函数作为优化目标：

$$\mathcal{L}(w_1 \cdots w_T) = -\sum_{t=1}^{T} \log P(w_t \mid w_{t-n}, \cdots, w_{t-1}, w_{t+1}, \cdots, w_{t+n}) \tag{6.3}$$

CBoW 模型通过学习上下文词向量矩阵和中心词词向量矩阵来优化目标函数。通常，CBoW 模型使用与 Skip-Gram 模型相对的符号表示，即用 $\boldsymbol{U} \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}| \times d}$ 表示中心词词向量矩阵，$\boldsymbol{V} \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}| \times d}$ 表示上下文词向量矩阵。根据上下文词生成中心词的条件概率具体计算公式如下：

$$\boldsymbol{v}_o = \frac{1}{2n} \sum_{-n \leqslant i \leqslant n, i \neq 0} \boldsymbol{v}_{c+i} \tag{6.4}$$

$$P(w_c \mid w_{c-n}, \cdots, w_{c-1}, w_{c+1}, \cdots, w_{c+n}) = \frac{\exp(\boldsymbol{u}_c^{\top} \boldsymbol{v}_o)}{\sum_{i \in \mathbb{V}} \exp(\boldsymbol{u}_i^{\top} \boldsymbol{v}_o)} \tag{6.5}$$

其中：$\boldsymbol{v}_o$ 是平均的上下文词向量，用于计算和中心词的相似度；$\boldsymbol{u}_c$ 是 w_c 用作中心词的表示；$\boldsymbol{u}_i$ 是词表中每个词用作中心词的表示。

在实际应用中，由于词汇表通常包含数万到数十万个单词，Skip-Gram 模型和 CBoW 模型在使用 softmax 函数计算上下文词和中心词的出现概率并进行梯度更新时，会产生巨大的计算开销。因此，通常采用负采样或层次 softmax 等方法来降低计算负担。下面将结合 Skip-Gram 模型介绍这两种方法。

3. 负采样方法

如式(6.1)所示，Skip-Gram 模型优化的最终目标是最大化所有上下文窗口中单词的条件概率 $P(w_{t+i} \mid w_t)$，即 $P(w_o \mid w_c)$。结合式(6.2)来看，这个损失函数旨在最大化正确的上下文单词 w_o 和中心词 w_c 之间的相似度 $\boldsymbol{u}_o^{\top} \boldsymbol{v}_c$；同时，对于词汇表中每个不在上下文窗口

内的词，最小化其与中心词的相似度 $\boldsymbol{u}_i^{\top}\boldsymbol{v}_c$。可以看到，后者需要对词表中的所有词进行计算，引入了大量的计算开销。为了提高效率，负采样（negative sampling）技术通过将目标函数中的全词表相似度计算改为目标词与 K 个负例词的相似度计算，其中 K 是远小于词表大小的超参数。因此，训练的计算开销与词表大小无关，而仅与超参数 K 相关。

具体而言，首先将词向量的相似度与词在上下文窗口中出现的概率相关联：

$$P(D=1\,|\,w_o,w_c)=\sigma(\boldsymbol{u}_o^{\top}\boldsymbol{v}_c) \tag{6.6}$$

$$P(D=0\,|\,w_o,w_c)=1-P(D=1\,|\,w_o,w_c) \tag{6.7}$$

其中：$D=1$ 或 $D=0$ 表示这组上下文词 – 中心词是否来自训练语料，即训练语料中的单词 w_o 是否出现在 w_c 的上下文窗口中；σ 表示 sigmoid 函数；$\boldsymbol{u}_o$ 是 w_o 用作上下文词的表示；$\boldsymbol{v}_c$ 是 w_c 用作中心词的表示。

我们对比一下前后两个优化目标，对于每一对上下文词 – 中心词，原始的 Skip–Gram 模型仅优化正样本 $P(D=1\,|\,w_o,w_c)$，而在负采样模型中，从原始词分布 $P(w)$ 中采样 K 个未出现在上下文窗口中的词 $w_1,\cdots,w_K$ 作为负样本，并额外优化 $P(D=0\,|\,w_i,w_c)$，形式化表示为

$$P(w_o\,|\,w_c)=P(D=1\,|\,w_o,w_c)\prod_{i=1}^{K}P(D=0\,|\,w_i,w_c) \tag{6.8}$$

将上述公式代替式（6.2）中的概率项估计，并代入式（6.1），可以得到负采样下的目标函数。

4. 层次 softmax 方法

层次 softmax 方法与负采样方法不同，它从另一个角度出发，建立了上下文词出现概率 $P(w_o\,|\,w_c)$ 的近似训练方法。如图 6–3 所示，层次 softmax 方法根据词频构建一棵 Huffman 树，将词表中的每个词映射到树的叶节点。树的非叶节点用向量 $\boldsymbol{u}_n$ 表示，并用于建模其左右子树中每个词语在上下文窗口中出现的概率之和。



图 6–3　层次 softmax 方法构建的 Huffman 树结构

具体地，可以使用下述公式对叶节点 n 的所有左侧树内部节点的概率 $p(n,\text{left})$ 定义如下：

$$p(n,\text{left})=\sigma(\boldsymbol{u}_n^{\top}\boldsymbol{v}_c) \tag{6.9}$$

该概率由内部单元的向量表示和隐藏层的输出值 $\boldsymbol{v}_c$ 共同决定。叶节点 n 的所有右侧树内部节点的概率 $p(n,\text{righ})$ 定义如下：

$$p(n,\text{righ})=1-\sigma(\boldsymbol{u}_n^{\top}\boldsymbol{v}_c)=\sigma(-\boldsymbol{u}_n^{\top}\boldsymbol{v}_c) \tag{6.10}$$

在式(6.9)和式(6.10)的基础上，对于词表中的词 w，$L(w)$ 用表示从树的根节点到词 w 对应的叶节点的路径，其中包括从根节点到叶节点的父节点的全部非叶节点，但不包括叶节点本身。记 $n(w,i)$ 是路径 $L(w)$ 上的第 i 个节点，其上下文表示向量记为 $\boldsymbol{u}_i$，则词 w 出现在 w_c 的上下文窗口中的概率估计为

$$P(w\mid w_c)=\prod_{i=1}^{|L(w)|}\sigma(\text{LC}(i,i+1)\boldsymbol{u}_i^{\top}\boldsymbol{v}_c) \tag{6.11}$$

其中：$\text{LC}(i,i+1)=1$，表示 $n(w,i+1)$ 是 $n(w,i)$ 的左子树；$\text{LC}(i,i+1)=-1$，表示 $n(w,i+1)$ 是 $n(w,i)$ 的右子树。可以发现，对于任意的中心词 w_c，层次 softmax 方法保证词表中的所有词出现在中心词上下文窗口特定位置的条件概率之和为 1，即 $\sum_{w\in\mathbb{V}}P(w\mid w_c)=1$。基于层次 softmax 方法计算词表示模型，计算开销和 $|L(w)|$ 的平均值呈线性关系。当使用满二叉树结构容纳词表时，$|L(w)|$ 具有 $O(\log_2|\mathbb{V}|)$ 的上界，所以层次 softmax 方法也可以显著降低 Skip-Gram 模型的计算复杂度。

6.1.4 全局向量模型

GloVe[3]（global vector for word representation，全局词向量表示）模型结合了潜在语义分析（LSA）和 Word2Vec 两种方法的优点，既考虑了局部上下文信息，又利用了整个数据集的全局共现统计数据。与 LSA 方法类似，GloVe 模型也是基于词共现矩阵进行分解的，但其不同之处在于 GloVe 模型通过优化共现概率的加权损失函数直接建模词对之间的共现关系，而 LSA 方法更侧重于通过矩阵分解来提取潜在语义结构。通过这种方法，GloVe 模型能同时捕捉全局的语义关系和局部的上下文信息，从而生成更加有效的词向量。

具体来讲，在 6.1.2 小节所述的共现计数方法基础上，GloVe 模型进一步引入中心词与上下文词之间的距离因素，使得距离较近的中心词 - 上下文词对在共现次数中占据更大的权重。矩阵中的每个元素按共现距离的倒数进行加权，即 $C_{ij}=\sum d^{-1}(w_i,w_j)$，其中 w_i、w_j 表示词表中下标为 i 和 j 的单词。在它们的每次共现中，使用 $d(w_i,w_j)$ 表示单词 w_i、w_j 之间的距离。矩阵中单词 w_j 出现在单词 w_i 上下文的共现概率为 $p_{ij}=P(w_j\mid w_i)=\dfrac{C_{ij}}{\sum_{j=1}^{|\mathbb{V}|}C_{ij}}$。

在获得词向量方面，GloVe 模型则出于效率的考量没有选择类似 LSA 的矩阵

分解方法，而是与 Skip–Gram 模型相似，以还原共现频率 p_{ij} 为目标并加以改进。记 $\hat{p}_{ij}=P(w_j \mid w_i)$ 为 w_j 出现在 w_i 上下文范围内的预测概率，即 p_{ij} 的预测值。为了介绍改进后的损失函数，我们首先来重新表示一下 Skip–Gram 模型。在共现矩阵统计的视角下，Skip–Gram 模型使用统计的共现频率作为监督信号，通过估计共现概率优化词向量，即损失函数可以表示为

$$\mathcal{L}=-\sum_{i=1}^{|\mathbb{V}|}\sum_{j=1}^{|\mathbb{V}|}C_{ij}\log\hat{p}_{ij}\propto-\sum_{i=1}^{|\mathbb{V}|}x_i\sum_{j=1}^{|\mathbb{V}|}p_{ij}\log\hat{p}_{ij} \tag{6.12}$$

$$\hat{p}_{ij}=\frac{\exp(\boldsymbol{u}_j^{\top}\boldsymbol{v}_i)}{\sum_{j=1}^{|\mathbb{V}|}\exp(\boldsymbol{u}_j^{\top}\boldsymbol{v}_i)} \tag{6.13}$$

其中，x_i 是训练语料中 w_i 作为中心词出现的次数。

通过式(6.12)，可以将 Skip–Gram 模型看作是通过交叉熵损失来优化词共现条件概率分布的过程。而 GloVe 模型则对 Skip–Gram 模型进行了改进，其中一个关键的变化是，GloVe 模型使用平方损失函数代替了 Skip–Gram 模型中的交叉熵损失，并使用变量 $p'_{ij}=C_{ij}$ 和 $\hat{p}'_{ij}=\exp(\boldsymbol{u}_j^{\top}\boldsymbol{v}_i)$ 代替了原来的概率分布。此外，为每个单词 w_i 引入可训练的中心词偏置项 b_i 以及上下文词偏置项 c_i 对训练目标进行校正。在对数形式下，平方损失项如下：

$$(\log p'_{ij}-\log\hat{p}'_{ij})^2=(\boldsymbol{u}_j^{\top}\boldsymbol{v}_i-\log C_{ij}+b_i+c_j)^2 \tag{6.14}$$

除此之外，GloVe 模型引入 $h_{ij}=h(C_{ij})$ 作为损失项的权重，建模单词 w_i 与 w_j 的相关度。对于 h_{ij}，目标是为共现频率较高的词赋予较高的权重，所以 h 是 C_{ij} 的非递减函数。显然，一方面，我们不希望这个权重随着共现频率可以无限地增大，因此当函数值到达界限之后不应继续增加；另一方面，对于从未共现的单词 w_i 与 w_j，应有 $h_{ij}=0$，表示两者之间不存在关联。基于以上分析，建模每个损失项的权重可以通过分段函数来表示：

$$h(c)=\begin{cases}(c/c_{\max})^{\alpha}, & 0\leqslant c<c_{\max}\\ 1, & c\geqslant c_{\max}\end{cases} \tag{6.15}$$

其中，$c_{\max}$ 和 α 是预设的超参数。

综上所述，GloVe 模型最终的损失函数如下：

$$\mathcal{L}=-\sum_{i=1}^{|\mathbb{V}|}\sum_{j=1}^{|\mathbb{V}|}h_{ij}(\boldsymbol{u}_j^{\top}\boldsymbol{v}_i-\log C_{ij}+b_i+c_j)^2 \tag{6.16}$$

在训练过程中，为了提高效率，可以省略那些损失项为零的词对 $h_{ij}=0$。例如在每步优化时，随机选取一批共现次数大于零（$C_{ij}>0$）的词对进行梯度更新。考虑到共现矩阵是对称的，即 $C_{ij}=C_{ji}$。在 GloVe 模型中，优化得到的中心词向量和上下文词向量理论上应该是相等的。然而，在实际应用中，由于权重的随机初始化差异，同一词的中心词向量和上下文词向量可能并不完全相同。因此，GloVe 模型通常将这两个向量的和作为最终的词向量输出。

6.1.5 基于字节对编码的子词表示模型

本章前文介绍的词表示模型都依赖于预先定义的词表 $\mathbb{V}$，因此在编码输入词序列时，这些模型只能处理词表中存在的词。如果遇到词表外的未登录词，则模型无法为其生成对应的词表示，只能为这些词分配一个默认的通用表示。通常的处理方法是，在词表中加入一个表示未知词的标识“[UNK]”（unknown），并将其向量作为词表示矩阵的一部分进行训练，同时通过某些机制来更新“[UNK]”向量的参数。在实际使用时，所有未登录词都会使用“[UNK]”向量作为其表示。除此之外，基于固定词表的词表示模型对词表大小的选择较为敏感。当词表过小时，未登录词的比例较高，从而影响模型性能；而当词表过大时，大量低频词被包含在内，这些低频词的词向量难以得到充分学习。因此，理想的词表示模型应能覆盖绝大多数输入词，并避免因词表过大而导致的数据稀疏问题。

为了缓解未登录词的问题，一些研究通过利用子词级别的信息来构建词表示向量。一个直接的解决方法是建立字符级别的表示，并通过组合字符向量来获得每个单词的表示，从而解决数据稀疏问题。然而，单词中的词根、词缀等构词模式通常跨越多个字符，基于字符的表示方法往往难以捕捉这些跨度较大的模式。为了解决这个问题，子词表示模型提出了“子词”（subword）的概念，旨在缓解未登录词的问题。

子词表示模型维护一个子词词表，词表中既包含完整的单词，也包含如“c”“re”“ing”等单词的部分信息，称为子词。子词表示模型会为词表中的每个子词计算一个定长的向量表示，供下游模型使用。在处理输入词序列时，子词表示模型会将每个词拆分为词表中的子词。例如，单词“reborn”可以拆分为“re”和“born”。模型随后会查找每个子词的表示，并将输入重组成子词表示序列。当下游模型需要计算某个单词或短语的表示时，可以将对应的子词表示合并为所需的词表示。因此，子词表示模型在解决自然语言处理系统中的未登录词问题上表现出色。

字节对编码 [4]（byte pair encoding，BPE）模型是一种常见的子词表示方法。该模型的词表包含了常见的单词以及高频出现的子词。在实际应用中，常见词通常直接位于 BPE 词表中，而罕见词则可以被分解为若干个已包含在 BPE 词表中的子词，从而显著降低未登录词的比例。

BPE 算法包括两个主要步骤：确定子词词表；将全词切分为子词，或者将子词合并为全词。其计算过程如图 6–4 所示。

首先，确定数据集中所有单词的词表和词频，并将每个单词切分为单个字符的序列，同时在每个单词的结尾添加符号“</w>”作为单词结束的标识。例如，单词“low”将被切分为“l o w </w>”。这些切分出的元素称为字节，即每个单词被拆解为字节的序列。接下来，根据每对相邻字节的词频，统计并合并出现频率最高的字节对，将其作为新的子词添加到词表中，并在所有单词中合并该字节对为新的子词。例如，在第一次迭代中，若字节



图 6–4　BPE 模型中子词词表的计算过程

对“e”和“s”出现频率最高，则将“es”作为子词加入词表，并将所有序列中相邻的“e”和“s”合并为“es”。这个过程会持续进行，直到 BPE 子词词表的大小达到预设值，或者不再有可以合并的字节对为止。

在子词词表确定后，BPE 算法会对输入词序列中未出现在词表中的单词进行切分。它按照从长到短的顺序遍历词表中的子词，尝试将每个子词与当前单词或尚未完全切分的部分进行匹配，并将单词切分为该子词和剩余部分的序列。例如，对于单词“lowest</w>”，首先匹配子词“est</w>”，将其切分为“low”和“est</w>”，然后再匹配子词“low”，最终确定其切分结果为“low”和“est</w>”。通过这样的方式，BPE 算法尽可能将词序列中的单词分解为已知的子词，从而有效解决未登录词的问题。

在遍历子词词表之后，对于切分得到的子词序列，系统会为每个子词查询其对应的子词表示，并将这些表示组合成一个子词表示序列。如果遇到未登录的子词，即未出现在 BPE 词表中的子词，则采用类似处理未登录词的方法为其分配一个通用的表示，最终得到输入的完整子词表示序列。

对于采用子词表示模型的自然语言处理系统，如机器翻译系统，其输出也会是子词序列。为了将原始输出恢复为词序列，需要根据终结符“</w>”的位置来确定每个单词的范围，随后将这些子词合并为对应的单词，并将最终的词序列作为系统的输出结果。

6.1.6　单词的分布式表示的评价与应用

词向量模型的定量评价方法主要分为两类：内部评价（intrinsic evaluation）和外部评价（extrinsic evaluation）。内部评价通常依赖于设计特殊的辅助任务，旨在测试词向量是

否能够有效地表达特定的语义特征，如词义相关性或类比性，并通过返回一个分数来衡量词向量的质量，从而帮助我们更好地理解词向量模型的特性。而外部评价则是基于实际应用任务，通过将词向量作为输入，评估不同词向量模型在该任务中的表现，以选择最适合该任务的词向量模型。

在对词向量模型的综合性能进行评价时，通常会采用内部评价方法。这是因为内部评价方法使用的辅助任务相对简单，计算速度也更快。与此不同，外部评价方法不仅涉及词向量模型，还需要考虑下游任务的模型。当系统整体性能不达预期时，问题可能出在词向量模型、任务模型，或者两者的交互作用上，因此外部评价难以准确地指导词向量模型的选择和优化。

本节将介绍两种常见的内部评价方法：词义相关性和词语类比性。词义相关性评价通过检验词向量在表达词义相关性方面的能力来评价其质量。理想情况下，词向量应当在低维语义空间中紧凑且连续地分布，因此需要采用一种简洁且易于计算的相似度度量方法，使得词向量之间的相似度能够有效地反映词语间的语义相关性。具体地，对于单词 w_i、w_j 及其词向量 $\boldsymbol{v}_i$、$\boldsymbol{v}_j$，简单地使用余弦相似度作为词义相似度的度量：

$$\mathrm{sim}(w_i, w_j) = \cos(\boldsymbol{v}_i, \boldsymbol{v}_j) = \frac{\boldsymbol{v}_i \boldsymbol{v}_j}{\| \boldsymbol{v}_i \| \| \boldsymbol{v}_j \|} \tag{6.17}$$

通过直接将词义相似度作为评价目标，可以定量地衡量词向量模型的性能。常见的英文词义相似度评测基准包括 WordSim–353 和 SimLex–999，它们分别包含 353 对和 999 对英文词语，每对词语都附有一个 [0,10] 范围内的相似度分数，如表 6–1 所示。在评价词向量模型时，通常通过计算由词向量得出的词义相似度与标准值之间的 Spearman 或皮尔逊相关系数，来对词向量模型的效果进行评价。

表 6–1 词义相似度评测基准样本示例

单词 1	单词 2	相似度
dirty	narrow	0.30
student	pupil	9.40
win	dominate	5.68
smart	dumb	0.60
attention	awareness	8.73
leave	enter	1.38

在应用中，对于给定的单词 w，可以通过上面定义的基于词向量的余弦相似度在词表中检索最相似的词语，即 $w^* = \underset{w' \in \mathbb{W}}{\mathrm{argmax}}\ \mathrm{sim}(w, w')$。

下面介绍词语类比性任务。例如，在由（man，woman）词对所定义的类比关系下，可

以通过词向量模型为单词“son”检索到类比词“daughter”，满足“man 对 woman 相当于 son 对 daughter”这一类比关系。通常，对于类似于“w_a 之于 w_b，相当于 w_c 之于？”的类比问题，可以通过下式来检索最合适的类比词：

$$w^* = \underset{w' \in \mathbb{V}}{\operatorname{argmax}} \cos(\boldsymbol{v}^*, \boldsymbol{v}_c + \boldsymbol{v}_b - \boldsymbol{v}_a) \tag{6.18}$$

其中，$\boldsymbol{v}^*$、$\boldsymbol{v}_a$、$\boldsymbol{v}_b$、$\boldsymbol{v}_c$ 分别是 w^*、w_a、w_b、w_c 对应的词向量。

6.2　神经网络语言模型

在第 3 章中我们介绍了统计语言模型，相比 6.1 节介绍的词向量，显然语言模型在词义的基础上进一步考虑了词序的建模。从 n 元模型到神经网络语言模型（neural network language models，NNLM），随着技术的发展，语言模型不仅为自然语言表示学习提供了天然的自监督训练目标，也为深度学习方法的应用奠定了基础。

本节介绍神经网络语言模型的基本概念，以及前馈神经网络语言模型和循环神经网络语言模型的相关内容。

6.2.1　神经网络语言模型概述

语言模型旨在建模词序列 $w_1 w_2 \cdots w_m$ 的联合概率分布 $P(w_1 w_2 \cdots w_m)$。由于联合概率 $P(w_1 w_2 \cdots w_m)$ 的参数量非常大，通常采用链式法则对其进行分解：

$$\begin{aligned} P(w_1 w_2 \cdots w_m) &= P(w_1) P(w_2 \mid w_1) P(w_3 \mid w_1 w_2) \cdots P(w_m \mid w_1 w_2 \cdots w_{m-1}) \\ &= \prod_{i=1}^{m} P(w_i \mid w_1 w_2 \cdots w_{i-1}) \end{aligned} \tag{6.19}$$

由此，$w_1 w_2 \cdots w_m$ 的生成过程可以看作单词逐个生成的过程。首先生成 w_1，之后根据 w_1 生成 w_2，再根据 w_1 和 w_2 生成 w_3，以此类推，根据前 $m-1$ 个单词生成最后一个单词 w_m。通过上述过程将联合概率 $P(w_1 w_2 \cdots w_m)$ 转换为多个条件概率的乘积。例如，对于句子“把努力变成一种习惯”的概率计算，使用式 (6.19) 可以转化为

$$\begin{aligned} P(\text{把努力变成一种习惯}) = {} & P(\text{把}) \times P(\text{努力} \mid \text{把}) \times P(\text{变成} \mid \text{把努力}) \times \\ & P(\text{一种} \mid \text{把努力变成}) \times \\ & P(\text{习惯} \mid \text{把努力变成一种}) \end{aligned} \tag{6.20}$$

尽管通过链式法则对联合概率 $P(w_1 w_2 \cdots w_m)$ 进行了分解，但仅凭这一过程模型的参数量仍然没有显著减少，特别是 $P(w_m \mid w_1 w_2 \cdots w_{m-1})$ 的参数量依然是一个天文数字。一种

常见的简化方法是第 3 章介绍的 n 元模型，但高阶 n 元模型仍然面临着严重的数据稀疏问题，同时单词的离散表示也忽略了单词之间的相似性。为了解决这些问题，基于分布式表示和神经网络的语言模型逐渐成为研究的热点。2000 年，Bengio 等人提出了一种基于前馈神经网络估计 $P(w_i \mid w_{i-n+1} \cdots w_{i-1})$ 的语言模型。此后，循环神经网络、卷积神经网络、端到端记忆网络等神经网络方法被成功应用于语言模型的建模。与 n 元模型相比，神经网络方法能够在一定程度上缓解数据稀疏问题，一些模型还能够突破历史信息长度的限制，从而更好地捕捉长距离的依赖关系。因此，传统的 n 元模型已逐渐被神经网络语言模型所取代。

6.2.2 前馈神经网络语言模型

给定历史词序列 $w_1 w_2 \cdots w_{i-1}$，神经网络语言模型的目标是根据历史词对下一时刻的词进行预测。与传统 n 元模型类似，前馈神经网络语言模型沿用了马尔可夫假设，即下一时刻的词只与过去 $n-1$ 个词相关，其目标可以表示为输入历史词 $w_{i-n+1} \cdots w_{i-1}$，输出词 w_i 在词表 $\mathbb{V}$ 上的概率分布，即估计条件概率 $P(w_i \mid w_{i-n+1}^{i-1})$。

前馈神经网络由三部分组成，如图 6-5 所示，分别为输入层、隐藏层（中间层）和输出层。历史词序列首先通过输入层转换为离散的独热编码（one-hot encoding），然后每个词的独热编码被映射为低维稠密的实数向量。隐藏层对词向量进行编码，并通过多次线性变换和非线性映射进一步处理，最后隐藏层的输出通过输出层映射到词表空间，并利用 softmax 函数生成词表上的概率分布。



图 6-5 前馈神经网络语言模型结构

输入层的主要目标是将由文本组成的词序列转化为模型可接受的低维稠密向量。在具体实现中，模型首先根据每个词在词表 $\mathbb{V}$ 中的位置，将历史词序列 $w_{(i-n+1)}, \cdots, w_{i-1}$ 转换

为对应的独热编码，然后将每个词的独热编码映射到一个低维稠密的实数向量。这个映射过程可以看作是通过查找词表获取每个词特有词向量的过程：

$$\boldsymbol{v}=[\boldsymbol{v}_{i-n+1},\cdots,\boldsymbol{v}_{i-1}] \tag{6.21}$$

其中，$\boldsymbol{v}_{i-1}\in\mathbb{R}^d$ 表示词 w_{i-1} 所对应的词向量，d 表示词向量的维度，$\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^{(n-1)\times d}$ 表示将所有历史词向量拼接后的结果。

隐藏层的目标是对词向量 $\boldsymbol{v}$ 进行线性变换与非线性映射。具体计算过程可以使用如下公式表示：

$$\boldsymbol{h}=f(\boldsymbol{W}^{\text{hid}}\boldsymbol{v}+\boldsymbol{b}^{\text{hid}}) \tag{6.22}$$

其中，隐藏层由线性变换矩阵 $\boldsymbol{W}^{\text{hid}}\in\mathbb{R}^{m\times(n-1)d}$、偏置项 $\boldsymbol{b}^{\text{hid}}\in\mathbb{R}^m$ 组成，m 为隐藏层维度，f 为非线性激活函数（如 sigmoid、tanh 和 ReLU 等）。

输出层的目标是基于隐藏层向量 $\boldsymbol{h}$，得到词表空间 $\mathbb{V}$ 上的概率分布。输出层的计算可以用如下公式表示：

$$\boldsymbol{y}=\text{softmax}(\boldsymbol{W}^{\text{out}}\boldsymbol{h}+\boldsymbol{b}^{\text{out}}) \tag{6.23}$$

其中，$\boldsymbol{W}^{\text{out}}\in\mathbb{R}^{|\mathbb{V}|\times m}$ 为输出层的线性变换矩阵，$|\mathbb{V}|$ 为词表大小，$\boldsymbol{b}^{\text{out}}$ 为偏置项。

上述前馈神经网络语言模型的总参数量为 $|\mathbb{V}|\times d+m\times(n-1)d+m+|\mathbb{V}|\times m+|\mathbb{V}|$，即 $|\mathbb{V}|(d+m+1)+m((n-1)d+1)$。词向量维度 d、隐藏层维度 m 以及历史词长度 n–1 可根据实际需求进行调整。可以观察到，词表大小 $|\mathbb{V}|$ 和历史词长度 n–1 的增大并不会显著增加前馈神经网络语言模型的总参数量，而是保持线性增长的关系。这也是神经网络模型相比传统 n 元模型的一个重要优势。

6.2.3　循环神经网络语言模型

在实际应用中，固定长度的历史词并不总能提供足够的信息。对于信息较为复杂的长文本，模型可能需要依赖较长的历史才能作出准确预测。例如，“与小明一起旅行游玩总是充满了惊喜，你永远不会知道他将带你到哪里去。”模型需要获取“小明”这一信息，才能准确地预测“他”指代的是谁。然而，这两个词之间的距离超过了 10 个单词，如果仅使用前馈神经网络，所需的历史词长度会过长。

循环神经网络 [6]（RNN）常用于处理序列数据，其特点是上一时刻的隐藏层状态会作为当前时刻的输入，每个时刻的隐藏层状态都能够保存并传递过去所有词的信息。与传统的马尔可夫假设不同，循环神经网络语言模型不再假设词与词之间的依赖仅限于固定窗口，而是通过隐藏层状态动态地捕捉整个序列的依赖关系，从而有效地解决了语言模型中的动态依赖问题。与前馈神经网络语言模型类似，循环神经网络语言模型同样由三部分组成：输入层、隐藏层和输出层，其结构如图 6–6 所示。



图 6-6 循环神经网络语言模型结构

循环神经网络语言模型不限制历史词长度，而是使用整个历史词序列。给定历史词序列 $w_1,\cdots,w_{i-1}$，第 i 时刻模型的目标是预测第 i 个词 w_i。此时模型的输入由两部分组成，前一个词 w_{i-1} 的词向量和包含所有历史词信息的 i–1 时刻的隐藏层输出 $\boldsymbol{h}_{i-1}$：

$$\boldsymbol{x}_i = [\boldsymbol{v}_{i-1}; \boldsymbol{h}_{i-1}] \tag{6.24}$$

其中，$\boldsymbol{x}_i \in \mathbb{R}^{d+m}$，$\boldsymbol{v}_{i-1} \in \mathbb{R}^d$ 表示词 w_{i-1} 所对应的词向量，d 为词向量维度，$\boldsymbol{h}_{i-1} \in \mathbb{R}^m$ 表示前一时刻模型的隐藏层输出，m 为隐藏层维度。特别的，对于第 1 个词 w_1，由于其没有历史时刻信息，通常使用一个随机初始化向量或 0 向量 $\boldsymbol{h}_0$ 作为初始隐藏层向量。

在循环神经网络语言模型中，隐藏层的目标是进行线性变换与非线性激活。其计算可以用如下公式表示：

$$\boldsymbol{h}_i = f(\boldsymbol{W}^{\text{hid}} \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{b}^{\text{hid}}) \tag{6.25}$$

其中，$\boldsymbol{W}^{\text{hid}} \in \mathbb{R}^{m\times(d+m)}$，$\boldsymbol{b}^{\text{hid}} \in \mathbb{R}^m$。

由于 $\boldsymbol{x}_i$ 可以分解为两部分，$\boldsymbol{W}^{\text{hid}}$ 也可以分解为 $\boldsymbol{W}^{\text{hid}} = [\boldsymbol{U}; \boldsymbol{V}]$。其中，$\boldsymbol{U} \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 是词向量 $\boldsymbol{w}_{i-1}$ 的权重，$\boldsymbol{V} \in \mathbb{R}^{m\times m}$ 是隐藏层输出 $\boldsymbol{h}_{i-1}$ 的权重。将其拆分开更能体现循环神经网络递归的特点：

$$\boldsymbol{h}_i = f(\boldsymbol{U}\boldsymbol{v}_{i-1} + \boldsymbol{V}\boldsymbol{h}_{i-1} + \boldsymbol{b}^{\text{hid}}) \tag{6.26}$$

输出层的目标是基于隐藏层状态 $\boldsymbol{h}_i$ 预测词表 $\mathbb{V}$ 上的概率分布。其计算可以用如下公式表示：

$$\boldsymbol{y}_i = \text{softmax}(\boldsymbol{W}^{\text{out}} \boldsymbol{h}_i + \boldsymbol{b}^{\text{out}}) \tag{6.27}$$

其中，$\boldsymbol{W}^{\text{out}} \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}|\times m}$。

本节仅介绍了最基础的循环神经网络，其隐藏层结构相对简单。在处理长序列时，训练这种基本的循环神经网络可能会遇到梯度消失或梯度爆炸问题，从而导致训练效果不佳。为了解决这个问题，一种方法是在反向传播过程中对梯度进行截断，按序列长度进行限制，然而这种做法可能会削弱模型捕捉长距离依赖的能力；另一种更为有效的解决方法

是使用像 LSTM 这样的具有门控机制的循环神经网络，这类网络往往能实现更加稳定的训练过程，并表现出更好的性能。

6.3　预训练语言模型

随着神经网络语言模型的发展，能够从大规模无标注数据进行自监督学习的预训练语言模型逐渐成为主流。在自监督学习中，模型通过大量无标注数据进行预训练，学习通用的语言表示，然后通过微调来适应具体任务。以 ELMo 为代表的动态词向量模型是预训练语言模型的早期尝试，随后，基于 Transformer 架构的大规模预训练语言模型，如 GPT 和 BERT[7]，标志着这一范式的进一步成熟。这些预训练模型利用大规模语料、自监督任务和深度神经网络结构（如 Transformer）来学习强大的通用自然语言表示，能够有效捕捉词汇、语法和语义信息。在应用到下游任务时，预训练模型通常通过微调进行任务适配，即使用标注数据对预训练模型进行监督训练，从而实现进一步的性能提升。

本节分别介绍以 ELMo 为代表的动态词向量算法、基于 Transformer 结构的自回归预训练语言模型 GPT、掩码预训练语言模型 BERT、序列到序列预训练语言模型 BART，以及预训练语言模型的应用。

6.3.1　动态词向量算法 ELMo

如前文所述，词向量通过捕捉数据集中词语的共现信息学习每个词的向量表示。因此，根据给定数据集学习得到的词向量是固定的，通常被视为是“静态”的，不随上下文变化。然而，自然语言中的词语往往具有多重语义，在不同的上下文或语境中词语的含义可能会有所不同。为了解决这一问题，研究人员提出了动态词向量方法，也称为上下文相关的词向量，即一个词的向量表示通过其所在上下文动态计算，随着上下文的变化而变化。

ELMo[8]（embeddings from language model，基于语言模型的嵌入）提出了深度上下文相关词向量，并介绍了双向预训练语言模型。该模型从两个方向进行建模：从左到右进行前向建模和从右到左进行后向建模。双向建模能够提供更丰富的上下文表示，使得文本中的每个词都可以同时利用其左右两侧的信息。ELMo 的神经网络结构如图 6–7 所示，主要由输入层、隐藏层和输出层三部分组成。



图 6-7 ELMo 神经网络结构

输入层为了减少词不在词表中的情况，对输入文本进行字符级的编码。具体来说，输入文本中的每个词 w_i 视作由字符序列 $c_{i_1}c_{i_2}\cdots c_{i_m}$ 组成，每个字符 c_{i_j} 通过字符嵌入层转化为向量 $\boldsymbol{v}_{c_{i_j}}$：

$$\boldsymbol{v}_{c_{i_j}} = \boldsymbol{W}^{\text{char}}\boldsymbol{e}_{c_{i_j}} \tag{6.28}$$

其中：$\boldsymbol{W}^{\text{char}} \in \mathbb{R}^{d^{\text{char}}\times|\mathbb{V}^{\text{char}}|}$ 为字符嵌入矩阵，$\mathbb{V}^{\text{char}}$ 表示字符库，d^{char} 表示字符向量维度；$\boldsymbol{e}_{c_{i_j}}$ 表示字符 c_{i_j} 的独热向量。得到词 w_i 的字符向量表示 $\boldsymbol{v}_{c_{i_1}}, \boldsymbol{v}_{c_{i_2}}\cdots, \boldsymbol{v}_{c_{i_m}}$ 后，ELMo 模型使用卷积神经网络对字符级表示进行语义组合；通过调整卷积神经网络的卷积核大小和通道数，可以获取不同粒度的字符级上下文信息。接着，模型在每个位置的卷积输出上应用池化层，从而得到词 w_i 的词级别表示 $\hat{\boldsymbol{v}}_i$。在获得卷积神经网络的输出 $\hat{\boldsymbol{v}}_i$ 后，为了避免梯度消失或爆炸，模型采用 Highway 网络对 $\hat{\boldsymbol{v}}_i$ 进行进一步转换：

$$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{g}\cdot\hat{\boldsymbol{v}}_i + (1-\boldsymbol{g})\cdot\text{ReLU}(\boldsymbol{W}\hat{\boldsymbol{v}}_i + b) \tag{6.29}$$

其中，$\boldsymbol{g}$ 为门控向量，$\hat{\boldsymbol{v}}_i$ 为卷积神经网络的输出。$\boldsymbol{g}$ 的计算公式如下：

$$\boldsymbol{g} = \sigma(\boldsymbol{W}^g\hat{\boldsymbol{v}}_i + b^g) \tag{6.30}$$

其中，$\boldsymbol{W}^g$ 为线性变换矩阵，b^g 为偏置项。

在获得每个词的上下文无关词向量后，ELMo 的编码层将从两个方向进一步对词向量进行编码。

ELMo 使用了两个独立的编码器，分别对前向和后向进行语言模型建模。在预训练过程中，分别使用正向和反向 LSTM 的最高层输出 $\overrightarrow{\boldsymbol{h}}_{i,L}$、$\overleftarrow{\boldsymbol{h}}_{i,L}$ 来预测下一时刻的词。对于给定的文本序列 $w_1w_2\cdots w_n$，前向语言模型的目标词是在 $t+1$ 时刻的目标词 w_{t+1}，而后向语言模型的目标词则是 w_{t-1}。采用前向和后向语言模型的建模过程可以表示为

$$
\begin{aligned}
P_{\text{forward}}(w_1 w_2 \cdots w_n) &= \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid w_{1:i-1}; \theta_f) \\
P_{\text{backward}}(w_1 w_2 \cdots w_n) &= \prod_{i=1}^{n} P(w_i \mid w_{i+1:n}; \theta_b)
\end{aligned}
\tag{6.31}
$$

其中，θ_f 和 θ_b 分别表示前向和后向 LSTM 模型的参数。特别需要注意的是，双向模型共享输出层的参数。

ELMo 算法的编码层采用了多层双向 LSTM 结构。通常认为，模型的低层能够捕捉语法等基础语言特征，而高层则能够捕捉语义和语境等更深层次的语言特征。双向 LSTM 的使用确保了在编码过程中，每个位置的词都能同时获得该位置过去和未来词的上下文信息。对于词 w_i 来说，一个 L 层的 EMLo 模型会产生 $2L+1$ 个向量表示：

$$
R_i = \{\boldsymbol{v}_i, \overrightarrow{\boldsymbol{h}}_{i,j}, \overleftarrow{\boldsymbol{h}}_{i,j} \mid j = 1, 2, \cdots, L\} \tag{6.32}
$$

其中，$\boldsymbol{v}_i$ 表示输入层得到的上下文无关词向量，$\overrightarrow{\boldsymbol{h}}_{i,j}$ 表示第 j 层前向 LSTM 编码得到的特征，$\overleftarrow{\boldsymbol{h}}_{i,j}$ 表示第 j 层后向 LSTM 编码得到的特征。对于每层得到的两个方向的特征，ELMo 将其拼接起来，得到 $\boldsymbol{h}_{i,j}^{LM} = [\overleftarrow{\boldsymbol{h}}_{i,j}; \overrightarrow{\boldsymbol{h}}_{i,j}]$。

在进行下游任务时，ELMo 会将 R_i 中的所有向量整合成一个向量，整合的方式根据具体任务的需求而定。最简单的情况是直接使用最后一层的表示 $\boldsymbol{h}_{i,j}^{LM}$。

由于每层 LSTM 学到的信息不同，对于不同的任务，每层特征的重要性也有所不同，因此，更常见的做法是根据任务所需的信息对每层特征进行加权，从而得到词 w_i 对应的 ELMo 向量。其计算过程可以表示为

$$
\text{EMLo}_i^{\text{task}} = \gamma^{\text{task}} \sum_{j=0}^{L} s_j^{\text{task}} \boldsymbol{h}_{i,j}^{LM} \tag{6.33}
$$

其中：γ^{task} 是整体缩放系数，我们还可以使用 γ^{task} 对 ELMo 向量进行适当缩放；s^{task} 是每层权重系数，通常在下游任务的训练过程中学习得到，反映每层向量对于目标任务的重要性。在执行下游任务时，一般将 $\boldsymbol{v}_i$ 和 $\text{EMLo}_i^{\text{task}}$ 拼接起来作为词 w_i 的最终表示向量，而 ELMo 模型的编码器参数在下游任务训练时则被“冻结”，不参与更新。

6.3.2　自回归预训练语言模型 GPT

OpenAI 公司于 2018 年提出的 GPT（generative pre-training，生成式预训练）模型是生成式预训练语言模型的典型代表之一。与传统的语言模型不同，GPT 模型采用单向自回归的方式进行训练，即模型仅依赖当前及之前的词来预测下一个词，避免了双向上下文的信息交互，使其在生成任务中表现出强大的能力。模型的训练过程分为两大阶段，即生成式预训练阶段和判别式任务的微调阶段。在生成式预训练阶段，GPT 模型通过对大规

模文本进行自监督学习，学习到语言的基本结构和规律。在此基础上，模型可通过微调来适应具体的下游任务，如文本分类、情感分析等判别式任务。

本节将详细介绍 GPT 模型的结构及其单向语言模型的预训练过程，并探讨如何通过微调使得模型在特定任务上达到更好的性能表现。通过这一系列的训练和微调过程，GPT 模型能够有效地生成高质量的文本，并在多个自然语言处理任务中展现出优越的能力。

1. 自监督预训练

GPT 模型的结构如图 6-8（a）所示，通常包括输入层、编码层和输出层三部分，其中编码层由多层 Transformer 构成，并且是单向的语言模型。其“单向”特性意味着模型在处理文本序列时，只能从左到右或从右到左进行建模，如图 6-8（b）所示。这一设计使得模型在训练过程中能够遵循严格的因果关系，即每个词的生成只能依赖于它之前的词汇信息，而不能利用未来的上下文。具体来说，GPT 使用的 Transformer 架构及其解码策



(a) 基于Transformer的模型结构　　(b) 单向自回归生成

图 6-8　自回归预训练语言模型 GPT 结构及其单向特性

略确保了输入文本序列中的每个位置仅能够依赖于先前时刻的信息，这种单向建模的方式与 ELMo 模型形成了鲜明对比。在生成式任务中，这种因果建模方式尤其重要，因为模型的目标是基于已经生成的词汇逐步推测下一个词汇，而不是通过全局上下文推测。

给定一个文本序列 $w = w_1 w_2 \cdots w_n$，GPT 首先在输入层中将其映射为稠密的向量：

$$\boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{v}_i^t + \boldsymbol{v}_i^p \tag{6.34}$$

其中，$\boldsymbol{v}_i^t$ 是词 w_i 的词向量，$\boldsymbol{v}_i^p$ 是词 w_i 的位置向量，$\boldsymbol{v}_i$ 为第 i 个位置的单词经过模型输入层（第 0 层）后的输出。这里注意，GPT 模型的输入层与神经网络语言模型的不同之处在于其需要添加位置向量。BERT、BART 以及其他基于 Transformer 结构的模型同样如此。这是由 Transformer 结构自身无法感知位置导致的，因此需要来自输入层的额外位置信息。

经过输入层编码，模型得到表示向量序列 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 \boldsymbol{v}_2 \cdots \boldsymbol{v}_n$，随后将 $\boldsymbol{v}$ 送入模型编码层。编码层由 L 个 Transformer 模块组成，经过自注意力机制处理后，每层的表示向量都会包含前面位置的信息，从而获得丰富的上下文语义。经过多层编码，GPT 能够得到每个词的层次化组合表示，计算过程如下：

$$\boldsymbol{h}^{(L)} = \text{Transformer-Block}^{(L)}(\boldsymbol{h}^{(0)}) \tag{6.35}$$

其中，$\boldsymbol{h}^{(L)} \in \mathbb{R}^{d \times n}$ 表示第 L 层的表示向量序列，n 为序列长度，d 为模型隐藏层维度，L 为模型总层数。

GPT 模型的输出层基于最后一层的表示 $\boldsymbol{h}^{(L)}$，并预测每个位置的条件概率。其计算过程可以表示为

$$P(w_i \mid w_1, \cdots, w_{i-1}) = \text{softmax}(\boldsymbol{W}^e \boldsymbol{h}_i^{(L)} + b^{\text{out}}) \tag{6.36}$$

其中，$\boldsymbol{W}^e \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}| \times d}$ 为词向量矩阵，$|\mathbb{V}|$ 为词表大小。

单向语言模型按顺序输入文本序列 w，并通过常规语言模型目标优化 w 的最大似然估计，使其能够根据历史序列准确预测当前词：

$$\mathcal{L}^{\text{PT}}(w) = -\sum_{i=1}^{n} \log P(w_i \mid w_0 \cdots w_{i-1}; \theta) \tag{6.37}$$

其中，θ 表示模型参数。当然，也可以基于马尔可夫假设，仅使用部分过去的词进行训练。

2. 有监督下游任务微调

自监督预训练使得 GPT 模型具备了一定的通用语义表示能力。进一步地，有监督下游任务微调的目的是在通用语义的基础上对下游任务进行适配。下游任务微调需要利用标注数据进行训练，数据集使用 $\mathbb{D}$ 进行表示，每个样例由输入长度为 n 的文本序列 $x = x_1 x_2 \cdots x_n$ 和对应的标签 y 构成。

具体过程是：首先将文本序列 x 输入 GPT 模型，获得最后一层对应最后一个词的

隐藏层输出 $\boldsymbol{h}_n^{(L)}$，然后通过全连接层进行变换，再结合 softmax 函数，最终得到标签预测结果。

$$P(y \mid x_1 \cdots x_n) = \text{softmax}(\boldsymbol{h}^{(L)}\boldsymbol{W}^y) \tag{6.38}$$

其中，$\boldsymbol{W}^y \in \mathbb{R}^{d\times k}$ 为全连接层参数，k 为标签个数。通过对整个标注数据集 $\mathbb{D}$ 进行优化，微调下游任务的目标函数：

$$\mathcal{L}^{\text{FT}}(\mathbb{D}) = \sum_{(x,y)} \log P(y \mid x_1 \cdots x_n) \tag{6.39}$$

在微调下游任务的过程中，模型会针对具体任务目标进行优化，这可能导致模型遗忘预训练阶段所学到的通用语义知识表示，从而损失模型的通用性和泛化能力，进而引发灾难性遗忘（catastrophic forgetting）。为了缓解这一问题，通常采用混合预训练任务损失和下游微调损失的方式。在实际应用中，通常使用如下公式进行下游任务微调：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}^{\text{FT}}(\mathbb{D}) + \lambda\mathcal{L}^{\text{PT}}(\mathbb{D}) \tag{6.40}$$

其中，λ 取值为 [0,1]，用于调节预训练任务损失占比。

6.3.3 掩码预训练语言模型 BERT

2018 年，Devlin 等人提出了掩码预训练语言模型 BERT（bidirectional encoder representations from Transformer，基于 Transformer 的双向编码器表征）。BERT 是一个基于 Transformer 架构的双向预训练语言模型，它与 GPT 和 ELMo 在模型设计和应用场景上有着显著差异。相比于 GPT 的单向自回归建模，BERT 通过双向上下文建模捕捉文本的全局语义信息，更适合理解类任务，如文本分类和问答。而与基于双向长短时记忆网络（LSTM）模型的 ELMo 相比，BERT 利用自注意力机制实现更高效的动态上下文交互，能更好地处理长距离依赖和复杂语义关系。此外，BERT 创新性地提出了掩码语言模型（masked language model，MLM），进一步增强了对单词关系的理解，显著地提升了下游任务的性能，迅速成为自然语言处理领域的重要基石之一。然而，BERT 的生成能力较弱，计算资源需求较高，更适合对语义理解性能要求较高的场景。

1. 模型结构

如图 6-9 所示，BERT 模型分为输入层、编码层和输出层。其中，输入层采用了 WordPiece 分词模型，这是一种子词表示方法，类似于前文提到的字节对编码（BPE）模型算法。WordPiece 根据子词的词频进行分词，对于低频或未知的单词（如专有名词、拼写错误的词汇），可以将其分解为多个常见的子词，从而缓解因词汇表大小限制带来的未登录词（out-of-vocabulary，OOV）问题。例如，单词 highest 可以被切分为 high 和 ##est 两个子词，其中“##”表示这是一个子词而非完整词。这样的机制能够在保持词汇覆盖率的

同时降低词表规模，提升模型对不同语言和文本风格的泛化能力。输入文本进行分词后，可由词嵌入向量、段嵌入向量和位置嵌入向量进行表示。



图 6-9　掩码预训练语言模型 BERT 结构

① 词嵌入（token embedding）向量：对分词后的每个子词，通过查表从预训练词汇表中获取其对应的向量。

② 段嵌入（segment embedding）向量：用于区分输入文本中的两段拼接句子，通常句子 A 的段嵌入向量表示为全 0 向量，句子 B 的段嵌入向量表示为全 1 向量。这种设计支持下一句预测（next sentence prediction，NSP）任务的建模。

③ 位置嵌入（position embedding）向量：用于保留输入序列中词汇的位置信息。由于 Transformer 本身不显式建模序列顺序，位置嵌入向量通过为每个位置引入唯一的向量帮助模型感知词汇的排列次序。

这三部分嵌入向量被逐元素相加后形成最终的输入表示，再输入后续的 Transformer 编码器中进行处理。通过这种设计，BERT 模型的输入层既能灵活处理长文本中的细粒度语义信息，又能适应复杂的上下文关系，为模型的强大性能奠定了基础。形式化地，每个词的输入表示 $\boldsymbol{v}$ 可以表示为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^t + \boldsymbol{v}^s + \boldsymbol{v}^p$$

其中，$\boldsymbol{v}^t$ 表示词嵌入向量，$\boldsymbol{v}^s$ 表示段嵌入向量，$\boldsymbol{v}^p$ 表示位置嵌入向量。这三种嵌入向量的维度需要相同，这里设为 e。

词嵌入向量用来将词转换为向量表示。完成分词后，切分完的子词通过词嵌入矩阵转化为词嵌入表示，假设子词对应的独热向量表示为 $\boldsymbol{e}^t \in \mathbb{R}^{N\times|\mathbb{V}|}$，其对应的词嵌入向量 $\boldsymbol{v}^t$ 为

$$\boldsymbol{v}^t = e^t \boldsymbol{W}^t \tag{6.41}$$

其中，$\boldsymbol{W}^t \in \mathbb{R}^{|\mathbb{V}|\times e}$ 表示词嵌入矩阵，$|\mathbb{V}|$ 表示词表大小，e 表示词嵌入维度。

段嵌入向量用于区分不同词所属的段落（segment），同一个段落中所有词的段嵌入向量相同。每个段落有其特有的段编码（segment encoding），段编码从 0 开始计数。通过段嵌入矩阵 $\boldsymbol{W}^s$ 将独热段编码 $\boldsymbol{e}^s$ 转化为段嵌入向量 $\boldsymbol{v}^s$：

$$\boldsymbol{v}^s = e^s \boldsymbol{W}^s \tag{6.42}$$

其中，$\boldsymbol{W}^s \in \mathbb{R}^{|\mathbb{S}|\times e}$ 表示段嵌入矩阵，$|\mathbb{S}|$ 表示段落数量，e 表示段嵌入维度。

位置嵌入向量用于表示不同词的绝对位置。将输入序列中每个词从左到右编号后，每个词都获得位置独热编码 $\boldsymbol{e}^p$，通过可训练的位置嵌入矩阵 $\boldsymbol{W}^p$ 即可得到位置嵌入向量 $\boldsymbol{v}^p$：

$$\boldsymbol{v}^p = e^p \boldsymbol{W}^p \tag{6.43}$$

其中，$\boldsymbol{W}^t \in \mathbb{R}^{N\times e}$ 表示位置嵌入矩阵，N 表示位置长度上限，e 表示位置嵌入维度。

BERT 模型的编码层由多个 Transformer 编码器层堆叠而成，负责处理输入的上下文信息。这里使用 L 表示所采用的层数，H 表示每层的隐藏单元数，A 指自注意力头数量。原始文献提供了两种规模的预训练模型：$\text{BERT}_{\text{BASE}}$ 使用 $L=12$，$H=768$，$A=12$，总参数量为 110 MB；$\text{BERT}_{\text{LARGE}}$ 使用 $L=24$，$H=1\,024$，$A=16$，总参数量为 340 MB。需要注意的是，GPT 中的 Transformer 结构采用的是约束自注意力（constrained self-attention）机制，仅关注当前单元左侧的上下文，以确保生成任务中序列信息的因果性。与其不同，BERT 模型采用了双向多头自注意力（bidirectional multi-head self-attention）机制，即模型在对每个单元进行编码时不仅关注其左侧的上下文，还同时关注其右侧的上下文。这样的设计使得 BERT 模型能够全面捕捉输入序列中每个位置的双向语义关系，显著地提高其在语义理解任务中的性能，但也因此不适用于生成任务场景，因为生成任务通常需要严格的顺序约束。

2. 预训练任务

与其他预训练模型不同，BERT 模型的输入是由两段文本拼接而成的，这种设计使其能够同时处理句子内部和句子之间的语义关系。在预训练阶段，BERT 模型通过两个任务分别进行训练：掩码语言模型（MLM）任务和下一句预测（NSP）任务。MLM 任务通过随机掩盖部分词汇并让模型预测这些词来学习双向上下文；NSP 任务则让模型判断两段文本是否连续出现，以帮助理解句间关系。

(1) MLM 任务

MLM 任务是 BERT 模型的核心预训练任务之一，是一种类似完形填空的任务。在预训练阶段，模型会随机掩盖输入文本中 15% 的子词，再根据剩余上下文预测被掩盖的词。这种机制使得模型能够同时编码左右两侧的上下文信息，生成更加全面的词表示。具体来说，BERT 模型在掩盖文本时并非总是简单地用特殊标记 [MASK] 替换被掩盖的词，因为 [MASK] 在下游任务中不会出现，这可能导致预训练与下游任务之间的分布不一致。BERT 模型引入以下三种操作来解决这一问题：

① 用 80% 的概率将掩盖的词替换为 [MASK]，要求模型直接预测掩盖词。

② 用 10% 的概率将掩盖的词随机替换为词表中的任意词，增加模型的鲁棒性。

③ 用 10% 的概率保持原词不变，鼓励模型在所有位置学习上下文依赖。

这种设计不仅让模型能够更精准地预测上下文语义，还提高了其泛化能力，使其在多种下游任务中展现出强大的性能。通过 MLM 任务，BERT 模型实现了上下文语义的双向建模，提升了对词和上下文的语义理解。形式化地，我们使用 $x_1x_2\cdots x_n$ 表示原始文本，在经过上述掩码替换后得到的输入为 $x_1'x_2'\cdots x_n'$。对掩码替换后的输入按照 BERT 框架的输入层处理后，得到输入表示 $\boldsymbol{v}$：

$$X=[\mathrm{CLS}]x_1'x_2'\cdots x_n'[\mathrm{SEP}] \tag{6.44}$$

$$\boldsymbol{v}=\mathrm{InputRepresentation}(X) \tag{6.45}$$

在编码层，对于输入表示 $\boldsymbol{v}$ 经过 L 层 Transformer，根据双向自注意力机制充分学习到文本中词语之间的联系，可以得到每个隐藏层的输出以及最后的输出：

$$\boldsymbol{h}^{(l)}=\mathrm{Transformer\text{-}Block}(\boldsymbol{h}^{(l-1)}) \quad l\in 1,2,\cdots,L \tag{6.46}$$

其中，$\boldsymbol{h}^{(l)}\in\mathbb{R}^{N\times d}$ 表示第 l 层 Transformer 的隐藏层输出，d 表示隐藏层维度，N 表示输入的最大序列长度，$\boldsymbol{h}^{(0)}=\boldsymbol{v}$ 表示输入。为了简化标记，还可以省略中间层，使用如下公式表示最终输出：

$$\boldsymbol{h}=\mathrm{Transformer}(\boldsymbol{v}) \tag{6.47}$$

其中，$\boldsymbol{h}=\boldsymbol{h}^{(L)}$ 即模型最后一层的输出，得到最终上下文语义表示 $\boldsymbol{h}\in\mathbb{R}^{N\times d}$。

根据对原始文本进行的掩码情况，得到掩盖位置的下标集合 $\mathbb{M}=\{m_1,m_2,\cdots,m_k\}$，其中 k 表示掩码数量。

在输出层，首先根据集合 $\mathbb{M}$ 中的元素下标，从隐藏层得到的上下文语义表示 $\boldsymbol{h}$ 中抽取对应的表示 $\boldsymbol{h}_{m_i}$，然后在此基础上，利用式 (6.41) 中所给出的词向量矩阵 $\boldsymbol{W}^t\in\mathbb{R}^{|\mathbb{V}|\times e}$ 将其映射到词空间表示，并通过如下公式计算对应词表上的概率分布 P_i：

$$P_i=\mathrm{softmax}(\boldsymbol{h}_{m_i}\boldsymbol{W}^{t^{\top}}+b^0) \tag{6.48}$$

其中，$b^0 \in \mathbb{R}^{\mathbb{V}}$ 表示全连接层偏置。最后，利用 P_i 与原始单词独热向量表示之间的交叉熵损失学习模型参数。

(2) NSP 任务

NSP 任务是 BERT 模型的第二个预训练任务，旨在增强模型理解文本之间关系的能力。尽管通过掩码语言建模 BERT 可以高效地构建单段文本的语义表示，但对于需要处理两段文本的任务（如阅读理解和自然语言推理），仅依赖单段建模是远远不够的。为此，BERT 模型引入了 NSP 任务来学习两段文本之间的语义关联。

NSP 任务旨在判断两段文本之间是否具有上下句的关系。具体来说，BERT 模型会从语料中随机选取句子对进行训练：

① 正样本：句子 A 和句子 B 是语料中相邻的连续句子，表示它们构成上下句关系。

② 负样本：句子 B 从其他段落随机选取，与句子 A 无直接语义关联。

在训练时，BERT 模型保证正负样本的比例为 1∶1，即每个句子对有 50% 的概率是相邻的连续句子（正样本），另 50% 的概率是跨段随机配对的句子（负样本）。通过这种设计，模型学习到句子之间的语义联系和逻辑顺序，使其在句子对关系建模任务（如自然语言推理和问答任务）中表现出色。NSP 任务的加入进一步拓展了 BERT 模型的适用范围，使其不仅能够处理单段文本语义，还能高效建模句子之间的关系，为一系列复杂的下游任务奠定了基础。

在实际训练的过程中，NSP 任务与 MLM 任务非常相似，主要区别在于输出层。

在输入层，对于给定的经过掩码处理的句子对 $x^{(1)} = x_1^{(1)} x_2^{(1)} \cdots x_n^{(1)}$ 和 $x^{(2)} = x_1^{(2)} x_2^{(2)} \cdots x_m^{(2)}$，经过如下处理得到 BERT 模型的输入表示 $\boldsymbol{v}$：

$$X = [\text{CLS}] x_1^{(1)} x_2^{(1)} \cdots x_n^{(1)} [\text{SEP}] x_1^{(2)} x_2^{(2)} \cdots x_m^{(2)} [\text{SEP}] \tag{6.49}$$

$$\boldsymbol{v} = \text{InputRepresentation}(X) \tag{6.50}$$

在编码层，与 MLM 任务一样，通过 L 层 Transformer 编码可以充分学习文本每个单词之间的关联，并最终得到文本语义表示：

$$\boldsymbol{h} = \text{Transformer}(\boldsymbol{v}) \tag{6.51}$$

NSP 任务的输出层的目标是判断输入文本 $x^{(2)}$ 是否为 $x^{(1)}$ 的下一个句子，这可以转化为二分类问题。在该任务中，BERT 模型使用输入文本的开头添加 [CLS] 所对应的表示 $\boldsymbol{h}_{[\text{CLS}]}$ 进行分类预测。使用全连接层预测输入文本的分类概率 $P \in \mathbb{R}^2$：

$$P = \text{softmax}(\boldsymbol{h}_{[\text{CLS}]} \boldsymbol{W}^p + b^o) \tag{6.52}$$

其中，$\boldsymbol{W}^p \in \mathbb{R}^{d \times 2}$ 表示全连接层权重，b^o 表示全连接层偏置。根据分类概率 P 与真实分类标签之间的交叉熵损失，学习模型参数。

6.3.4　序列到序列预训练语言模型 BART

自回归式模型 GPT 以单向的方式生成序列，通过依次预测下一个单词来生成文本，但由于缺乏双向上下文语境信息，因此在捕获输入语义整体性方面有所不足。而 BERT 模型则利用掩码语言模型进行预训练，能够同时考虑输入文本的前后文信息，适用于自然语言理解任务。但是 BERT 模型的生成能力较弱，其掩码机制和预训练目标限制了模型在自然语言生成任务中的表现。

本小节介绍一种旨在同时满足自然语言生成和理解需求的预训练模型——双向自回归变换器（bidirectional and auto-regressive transformers，BART[9]）。BART 模型巧妙地结合了 BERT 和 GPT 模型的优势，其编码器采用双向 Transformer，可以充分利用上下文信息；其解码器则采用自回归方式，能够高效地生成自然语言。通过这种结构设计，BART 模型成为自然语言生成任务中的强大工具，同时也能处理复杂的理解任务。

与 GPT 和 BERT 模型相比，BART 模型的创新不仅体现在结构设计上，还包括其预训练任务的选择。通过在大规模数据上的预训练，BART 模型能够生成更连贯、上下文相关性更强的自然语言，同时在某些理解任务中也展现出强大的性能。

BART 模型的基本结构如图 6-10 所示，其结合了双向 Transformer 编码器及单向 Transformer 自回归解码器，形成序列到序列结构。该结构与标准 Transformer 相比，采用了如下优化设计：

① 它使用 GeLU（Gaussian error linear unit，高斯误差线性单元）作为激活函数，该函数相比于 ReLU 函数能更好地平滑梯度，提高模型的训练效率和性能。

② BART 模型的参数初始化采用正态分布 $N(0,0.02)$，这在训练初期提供了更稳定的收敛特性。



图 6-10　序列到序列预训练语言模型 BART 结构

1. 预训练任务

BART 模型的预训练过程基于对含有噪声的输入文本进行去噪重构，是一种去噪自编码器（denoising autoencoder）。其编码器通过双向机制对引入噪声的文本进行编码，而解码器则采用自回归方式逐步生成原始文本。编码器的最后一层隐藏表示直接参与解码

器的计算，这种设计使 BART 模型能够同时利用上下文信息和自回归生成能力，与 BERT 模型仅独立预测掩码位置的机制有显著区别。因此，BART 模型的预训练任务的核心在于如何有效地引入噪声。

BART 模型通过 5 种方式在输入文本中引入噪声，以全面模拟不同的自然语言处理场景。图 6–11 给出了各类加噪方式的示例，输入加噪过程可以对这些方式进行组合使用。



图 6–11 BART 模型各类加噪方式示例

① 单词掩码（token masking）：随机选择部分单词替换为掩码标记（[MASK]），类似于 BERT 模型，训练模型预测被掩盖的单词。

② 单词删除（token deletion）：随机删除部分单词，要求模型不仅能预测缺失的单词，还能推断其应在的位置。

③ 文本填充（text infilling）：将多处连续单词（文本片段）替换为单个掩码标记，片段长度服从泊松分布（$\lambda = 3$）。该任务需要模型判断片段长度并重建缺失内容。

④ 句子排列变换（sentence permutation）：将文本分割成多个句子后随机打乱顺序，训练模型理解句子之间的关系并复原正确顺序。

⑤ 文档旋转变换（document rotation）：随机选择一个单词作为新文档开头，旋转文本顺序，要求模型找出原始文本的起始位置。

这些多层次的噪声机制涵盖了单词、句子和文档级别的重构任务，适配各种生成场景。实验表明，文本填充任务在下游任务中表现突出，结合句子级别的去噪任务还能进一步提升性能。此外，尽管 BART 模型的预训练任务主要面向自然语言生成，但它在许多理解任务上也表现优异。

2. 模型微调

BART 模型兼具文本表示和生成能力，因此其既适用于文本理解任务，又适用于文本生成任务。不过，在处理不同类型的任务时，模型的微调方式有所不同：

① 强调文本理解的序列分类任务：BART 模型将输入文本同时传递给编码器和解码器，但模型的语义表示主要来自解码器的最终时刻隐藏层状态。具体而言，解码器最后的隐藏状态被用作输入文本的语义向量表示，并通过线性分类器预测对应的标签。BART

模型的微调过程类似于 BERT 模型，通常在句子末尾添加特殊标记，通过该标记位置的隐藏状态表示整体语义，再结合标注数据调整模型参数。

② 生成式任务：BART 模型在微调时输入为任务定义的文本，目标是通过解码器生成符合任务要求的输出文本。生成的文本与任务目标文本之间的差异构成模型优化的损失函数。BART 模型在生成任务中的能力源自其自回归解码器的设计，它能够逐步生成上下文相关的文本。

③ 机器翻译任务：由于输入和输出文本属于不同语言，且使用不同的词汇集合，直接应用生成式任务的微调方法会存在局限性。为了解决这一问题，研究人员提出在 BART 模型的输入层前增加一个小型 Transformer 编码器用于将源语言文本映射到目标语言的表示空间。这种方法允许模型在翻译过程中更好地匹配两种语言的语义。同时，为了缓解输入层扩展与原始模型训练不匹配的问题，BART 模型采用了分阶段训练方法，先单独训练小型编码器，再与主模型联合微调。这种策略有效地提升了 BART 模型在机器翻译任务中的性能。

总体来说，通过针对任务需求设计微调方案，BART 模型在文本分类、生成和翻译等多种场景中展现了优异性能，BART 模型的灵活性和强大的建模能力使其成为自然语言处理任务的重要工具之一。

6.3.5　预训练语言模型的应用

在预训练阶段，大规模的数据使预训练语言模型能够有效地学习语言的通用语义表示，而微调则是将这种通用表示应用于具体任务的关键步骤。通过微调，预训练模型在保留其通用语言知识的基础上针对目标任务的特性进行适配，从而更好地满足了下游任务的需求。与传统方法中需要为每个任务精心设计特征并深入了解任务细节的方式相比，预训练语言模型大大简化了这一过程。只需将下游任务的输入输出形式转换为模型可处理的格式，便可通过微调获得性能优异的结果。本小节将以 BERT 模型为例，详细说明如何针对序列分类和序列标注这两种经典的自然语言处理下游任务微调预训练语言模型。通过这些示例，展示预训练语言模型在不同任务上的灵活适配能力和实用性。

1. 单句文本分类

单句文本分类是自然语言处理中最为常见的任务之一，其目的是判断一则文本所属的类别。例如，判断一则电影评论的情感倾向是正面还是负面、判断一篇新闻所属的类别等。在使用 BERT 模型进行单句文本分类任务时，对于将要进行单句文本分类的句子，BERT 模型首先使用 WordPiece 进行分词，得到分词后的句子 $w_1 w_2 \cdots w_n$，分别添加特殊字符 [CLS] 和 [SEP] 到句首和句尾，再经过输入层将其转换为 BERT 模型编码层所需的输入表示。其过程可以表示如下：

$$\boldsymbol{w} = [\text{CLS}]w_1 w_2 \cdots w_n, [\text{SEP}] \tag{6.53}$$

$$\boldsymbol{v} = \text{InputLayer}(\boldsymbol{w}) \tag{6.54}$$

随后，输入表示进入编码层，经过多层 Transformer 编码，每个位置的表示都通过自注意力机制进行充分交互，在最后一层得到具备丰富上下文信息的表示 $\boldsymbol{h}$。与预训练阶段使用 [CLS] 进行 NSP 任务类似，在进行文本分类时，模型使用 [CLS] 位置的隐藏层表示 $\boldsymbol{h}_{[\text{CLS}]}$ 进行预测。在编码层之后，模型通过一个全连接层预测输入文本对应的类别。其过程可以表示为

$$\boldsymbol{H} = \text{BERT}(\boldsymbol{V}) \tag{6.55}$$

$$P = \text{softmax}(\boldsymbol{h}_{[\text{CLS}]}\boldsymbol{W} + b) \tag{6.56}$$

其中，$\boldsymbol{W} \in \mathbb{R}^{d \times K}$ 和 $b \in \mathbb{R}^K$ 分别为全连接层的权重和偏置，K 为类别总数。

得到概率 P 后，若为训练阶段，则可以计算 P 与真实标签之间的交叉熵，对模型参数进行训练；若为预测阶段，则可以取概率最高的一项作为输入文本的类别。

2. 句子对分类

句子对分类需要预测一对有关联的句子的类别，如判断一个句子的含义是否蕴含在另一个句子之中（自然语言推理任务）。句子对分类与单句分类的区别在于处理的输入不同，BERT 模型在处理这两个任务时，也主要在输入上有所区别。对于分词后的两个句子 $w_1^{(1)}, w_2^{(1)}, \cdots, w_n^{(1)}$ 和 $w_1^{(2)}, w_2^{(2)}, \cdots, w_m^{(2)}$，BERT 模型在使用 [SEP] 作为分隔符将两个句子拼接到一起，在输入层转换为输入表示。

$$\boldsymbol{w} = [\text{CLS}]w_1^{(1)} w_2^{(1)} \cdots w_n^{(1)} [\text{SEP}] w_1^{(2)} w_2^{(2)} \cdots w_m^{(2)} [\text{SEP}] \tag{6.57}$$

$$\boldsymbol{v} = \text{InputLayer}(\boldsymbol{w}) \tag{6.58}$$

其中，$\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^{(n+m+3) \times d}$，$d$ 为模型隐藏层维度，n 和 m 分别代表第一个句子和第二个句子的长度。得到输入表示后，剩下的流程与单句文本分类一致，此处不再赘述。

3. 序列标注

序列标注任务需要解决的是字符级或词级的分类问题，是自然语言处理领域的基础任务之一。以命名实体识别（NER）为例，通过序列标注形式完成该任务时，需要对输入文本中的每个词预测一个对应的标签（如人物、地点、组织等），然后根据整个序列的标签序列抽取出句子中的实体词。

传统的序列标注方法通常以词作为最小粒度的输入单位，模型直接输出词对应的标签。然而，使用 BERT 等基于子词的预训练语言模型时，输入文本会通过模型自带的分词器切分为更小粒度的子词。这种切分方式破坏了序列标注中词和标签的一对一对应关系，因此需要额外的处理方法，例如：

① 所有子词共享原标签：一个词被分割后的所有子词保持相同的标签。

② 仅用第一个子词：训练时只让词的第一个子词参与预测，推断标签时也仅考虑第

一个子词的预测结果。

在完成分词后，将输入序列送入输入层转化为词向量，再将词向量送入预训练模型得到最终的隐藏层表示。其过程可以表示为

$$\boldsymbol{w} = [\mathrm{CLS}] w_1^{(1)} w_2^{(1)} \cdots w_n^{(1)} [\mathrm{SEP}] \tag{6.59}$$

$$\boldsymbol{v} = \mathrm{InputLayer}(\boldsymbol{w}) \tag{6.60}$$

$$\boldsymbol{h} = \mathrm{BERT}(\boldsymbol{v}) \tag{6.61}$$

其中，$\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^{(n+2)\times d}$ 为模型输入层的输出，$\boldsymbol{h} \in \mathbb{R}^{(n+2)\times d}$ 为预训练模型最后一层的隐藏层表示，n 为分词后的序列长度，d 为模型隐藏层维度。

在得到隐藏层表示后，需要使用一个分类器预测每个词在标签集上的概率分布：

$$P = \mathrm{softmax}(h_i \boldsymbol{W} + b) \tag{6.62}$$

其中，h_i 是隐藏层表示 $\boldsymbol{h}$ 在第 i 时刻的分量，$i \in \{1, 2, \cdots, n\}$。得到概率分布后，可以使用交叉熵损失学习模型参数。除此以外，还可以使用条件随机场等方法进一步提升序列标注性能。

本章小结

本章围绕“文本向量表示→神经语言模型→预训练语言模型”的脉络，系统地梳理了自然语言的表示与建模基础。首先，从文本向量化出发，对比独热与分布式表示，介绍基于共现矩阵奇异值分解的潜在语义分析（LSA）、基于上下文单词预测的 Word2Vec 等典型方法，以及以字节对编码（BPE）为代表的分词方法。其次，阐述神经网络语言模型，从前馈神经网络语言模型到循环神经网络语言模型，说明其在缓解数据稀疏、建模长距离依赖与参数效率上的优势及训练要点。最后，过渡至预训练语言模型，介绍基于语言模型的动态词向量 ELMo、GPT 模型、BERT 模型，以及 BART 模型等典型的预训练语言模型，并概述其优缺点、微调范式与典型应用。整体而言，本章为后续大语言模型与任务适配奠定了统一的学习框架。

习题 6

1. 简述分布式假设及其对文本分布式表示的意义。
2. 简述 Word2Vec 两种模型的核心思想。

3. 在学习单词表示时，有哪些方法可以缓解未登录词的问题？

4. 如何评价词向量模型的优劣？

5. 简述语言模型的目标。

6. 相比于文本（句子或篇章）的分布式表示，利用语言模型对其建模的主要优点是什么？

7. 对于给定词序列 $w_1 w_2 \cdots w_m$，语言模型旨在建模其联合概率 $P(w_1 w_2 \cdots w_m)$。能否直接计算语言模型的联合概率？如果不能，为什么？有什么方法可以缓解？

8. 简述循环神经网络语言模型的优点。

9. 有哪几类预训练语言模型？它们的优缺点分别是什么？

10. 简述 BERT 模型的训练过程。

11. 图 6–1 展示了 Skip–Gram 模型的基本思想：给定当前词，模型旨在优化词向量，进而通过式（6.2）预测其上下文单词出现的概率。

（1）假定词汇表中有 100 个不同的单词，窗口大小设置为 2（包括左侧的两个上下文单词和右侧的两个上下文单词）。要计算图 6–1 中显示的词的所有条件概率，最少需要执行多少次向量点积运算？

（2）在上述问题中，最耗时的操作是什么？如何解决这个问题？请展示计算过程（注：访问单词的嵌入不需要任何计算）。

本章参考文献

[1] MIKOLOV T. Efficient estimation of word representations in vector space[OL]. arXiv preprint arXiv:1301.3781, 2013, 3781.

[2] MIKOLOV T, SUTSKEVER I, CHEN K, et al. Distributed representations of words and phrases and their compositionality[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2013, 26.

[3] PENNINGTON J, SOCHER R, MANNING C D. Glove: Global vectors for word representation[C]. Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2014: 1532–1543.

[4] SENNRICH R. Neural machine translation of rare words with subword units[OL]. arXiv preprint arXiv:1508.07909, 2015.

[5] OUYANG L, WU J, JIANG X, et al. Training language models to follow instructions with human feedback[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 27730–27744.

[6] GRAVES A. Long short–term memory[C]. Supervised Sequence Labelling with Recurrent

Neural Networks, 2012: 37–45.

[7] DEVLIN J. Bert: Pre–training of deep bidirectional transformers for language understanding[OL]. arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018.

[8] SARZYNSKA–WAWER J, WAWER A, PAWLAK A, et al. Detecting formal thought disorder by deep contextualized word representations[J]. Psychiatry Research, 2021, 304: 114135.

[9] LEWIS M, LIU Y, GOYAL N, et al. BART: Denoising sequence–to–sequence pre–training for natural language generation, translation, and comprehension[OL]. arXiv preprint arXiv:1910.13461, 2019.

第 7 章

大语言模型预训练

随着预训练语言模型技术的进步，大语言模型（LLM）取得了突破性进展，大幅提升了自然语言处理各类任务的效果，促进了人工智能技术更广泛的应用。本章将介绍大语言模型的整体框架和预训练技术、分布式训练技术和预训练数据，第 8—12 章将分别介绍大语言模型的有监督微调、强化学习、知识增强与模型评价、推理部署等关键技术和应用场景适配等。

7.1 大语言模型的整体框架

近年来，以 GPT、Gemini、文心等为代表的大语言模型广泛应用于创作、问答、翻译等场景，展现出强大的语言理解与生成能力。这些能力的背后，是与以往不同的大语言模型训练流程。如图 7–1 所示，大语言模型训练流程包含预训练、有监督微调（supervised fine–tuning，SFT）和人类反馈的强化学习（reinforcement learning from human feedback，RLHF）三个关键阶段。



图 7–1 大语言模型训练流程

预训练是大语言模型的第一个训练阶段。其目标是通过海量的无标签文本数据，让模型学习语言的基本结构、语法规则、语义关系，以及蕴含在文本中的知识。预训练通常基于自回归或自编码的模型架构。以自回归模型为例，训练目标是预测序列中的下一个词，通常是最大化模型在训练数据上的似然函数，即最小化预测词与真实词之间的交叉熵损失。模型从大量文本数据（如书籍、新闻、百科文章、代码等）中学习，这些数据覆盖了多样化的主题和语言风格，使模型具备广泛的语言理解和生成能力。预训练阶段的主要目标是让模型掌握“通用知识”，此阶段赋予了模型强大的迁移学习能力，即使面对特定任务或数据量有限的领域（如医学、法律），模型也能通过调整参数适应新任务，这为后续微调阶段打下了坚实的基础。

预训练后的模型虽然具备了广泛的知识，但其输出往往缺乏针对性，若直接应用于具体任务则效果难以保证。有监督微调通过使用标注数据集进一步优化模型参数，使其在目标任务上表现更优。标注数据集通常由输入和期望输出（如问答数据集中包含的问题及其对应的答案）组成，基于这些数据对模型进行训练，使模型的输出与标注数据的期望输出尽可能接近。因此，有监督微调的主要目的是使模型的输出符合任务的要求。例如，在问答任务中，模型能够从上下文中提取并生成准确的答案；在翻译任务中，模型能生成流畅且准确的译文；在情感分析中，模型能够对文本的情感倾向给出正确分类。微调阶段的质量直接影响模型在各种任务上的性能，因此数据集的质量和多样性尤为关键。

即使经过预训练和有监督微调，大语言模型在某些任务中仍有可能输出不符合人类期望的内容。为了进一步提高模型输出与人类期望的契合度，人类反馈的强化学习（RLHF）技术被引入。RLHF 的训练流程如下：

① 使用已微调的模型生成一组候选输出。

② 人类标注人员根据候选输出的质量对其进行排序(如从最优到最差)。

③ 利用排序数据训练一个奖励模型,用于区分模型输出的质量。

④ 基于强化学习算法,如近端策略优化(proximal policy optimization,PPO)算法调整模型参数,以生成更符合奖励模型期望的输出。

RLHF 的核心思想是通过人类反馈引导模型优化,一方面更好地与人类的选择和判断对齐;另一方面减少有害、不准确或偏颇内容的生成概率,使模型能够更灵活地适应复杂任务。

预训练、有监督微调和人类反馈的强化学习的综合运用,使得大语言模型不仅具备强大的语言能力,还能适应多样化的实际场景,为人类提供高效、可靠的智能服务。

7.2　预训练模型架构

当前的大语言模型架构包括 Transformer 模型、参数化状态空间模型(state-space model,SSM)等,这些架构相互比较并借鉴,促进了大语言模型(LLM)性能的持续提升。其中,Transformer 模型采用了自注意力机制,使得模型能够动态地关注序列中的重要信息,从而更好地捕捉长距离依赖。这种机制有效地克服了传统循环神经网络(RNN)在处理长序列数据时的限制。此外,Transformer 模型通过多头自注意力机制从多个不同的角度理解输入信息,增强了模型的表达能力。相比之下,参数化状态空间模型是一种较新的架构,其核心思想是通过参数化的方法对输入信号进行建模,以捕捉序列数据中的时间动态特性。参数化状态空间模型已在一些特定应用场景中显示出了一定潜力,但与 Transformer 模型相比,其灵活性和通用性尚有不足。这也促使研究人员不断探索如何结合两种架构的优点,以开发更高效、更精准的模型。在当前已有的架构中,Transformer 模型占据了核心地位,几乎所有主流的大语言模型都以其作为基础。

本节着重介绍 Transformer 模型的特点,并详细分析其核心组成部分,以揭示其在大语言模型发展中的关键作用。

7.2.1　基于 Transformer 的模型架构

本书第 4 章 4.5.4 小节介绍了 Transformer 模型的网络结构,即编码器 – 解码器(encoder-decoder)架构。

早期的大语言模型仅采用了编码器,如 BERT[2] 系列模型。这类模型是掩码语言模

型(MLM),其特点是模型可以看到上下文信息,适用于自然语言处理中的非生成任务,如文本分类、文本匹配、阅读理解等。

目前多数大语言模型仅采用解码器,如 OpenAI 的 GPT 系列模型、META 的 LLaMA 系列模型等。这些模型是自回归模型,即后面生成的单元内容(文字)只能通过前序单元内容来预测生成,这也是典型的语言模型工作机制。与最初的 Transformer 模型相比,自回归模型在解码器部分进行了一系列优化:

① 因为不含有编码器部分,所以去掉了解码器中的交叉注意力模块,将自注意力模块直接输入前馈神经网络[3]。

② 没有显式地区分模型的输入和输出。

③ 对自注意力模块的规模(个数)做了大幅扩充,原始模型中自注意力模块共有 6 层网络,而大语言模型中相应模块的网络都达到了几十层,如 LLaMA 系列模型为 32～80 层[4]。因为网络层数大量增加,所以网络连接的权重(即模型参数)也就大大增加——以几十亿参数量为起点,直到万亿参数。参数增加意味着大语言模型对于语言中各种现象的刻画更加细致,从而提升了模型的性能。

除了仅采用编码器或仅采用解码器的大语言模型架构,还有一些大语言模型采用的是编码器 – 解码器架构,即同时使用了编码器和解码器,典型的有 Google 的 T5 模型和 META 的 BART 模型,国内研发的 ChatGLM 模型也采用了类似结构。这类模型属于序列到序列模型,能够方便地建模输入和输出序列之间的关系,适用于几乎所有的自然语言处理任务。但是该架构的缺点是训练和推理时计算开销较大,特别是在处理长文本时可能会导致效率下降。

7.2.2 模型的核心组成部分

大语言模型要对文本进行处理,首先要把输入文本序列转换为一系列词向量,即通过输入嵌入层将每个词元(token,在中文中词元通常是一个词,有时也可能是一个汉字)映射为一个可学习的具有固定维度的向量表示,从而捕获词汇本身的语义信息。

为了使模型能够理解上下文中词元之间的关系及整体语义,大语言模型引入了一系列关键技术。例如,采用位置编码技术补充词向量中缺失的位置信息,采用层归一化方法增强模型的稳定性,采用注意力机制挖掘词元及更长的句子成分(如短语、句子等)之间的相互关系等。这些技术共同构成了大语言模型结构中的核心部分,使其能够更高效地理解和生成自然语言。

1. 位置编码技术

与循环神经网络(RNN)结构不同,Transformer 模型的输入序列中没有顺序关系信息。因此,在大语言模型对词元的上下文关系进行建模时,一个关键步骤是在词向量的基

础上引入位置编码。位置编码的实现方式通常有可学习的位置编码、相对位置编码及旋转位置编码等。针对不同的自然语言处理任务可以选择适当的位置编码方式，从而提升大语言模型的序列建模能力和整体性能。

(1) 可学习的位置编码

由可学习的词嵌入能够很容易地联想到可学习的位置编码，即初始化一个大小固定的矩阵，由模型通过反向传播学习。可学习的位置编码可当作训练参数随训练过程更新，也因此更加灵活，可以适应特定数据集和任务，捕捉更复杂的位置关系。BERT 和 GPT 等模型都使用了可学习的位置编码，但由于其长度在模型初始化时就已经固定，限制了对较长序列的处理。此外，如果训练语料的文本长度不均，容易导致靠后位置的编码学习不充分。

(2) 相对位置编码

固定位置编码的一个问题是对于相同的子句，由于其位置不同，则编码也不同。为了解决这个问题，Shaw 等人提出了相对位置编码 [5]，使得一个词对另一个词的注意力计算只取决于它们的相对位置关系，而与其绝对位置无关。

具体来说，在标准自注意力计算中引入相对位置信息时，利用如下公式：

$$\text{score}_{i,j}=\frac{\boldsymbol{q}_i\cdot\boldsymbol{k}_j}{\sqrt{d_k}}=\frac{(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{W}^{\boldsymbol{Q}})\cdot(\boldsymbol{x}_j\boldsymbol{W}^{\boldsymbol{K}}+a_{i-j}^{\boldsymbol{K}})}{\sqrt{d_k}} \tag{7.1}$$

最终的注意力变为

$$\boldsymbol{z}_i=\sum_{j=1}^{n}\alpha_{i,j}\cdot\boldsymbol{v}_j=\sum_{j=1}^{n}\alpha_{i,j}\cdot(\boldsymbol{x}_j\boldsymbol{W}^{V}+a_{i-j}^{V}) \tag{7.2}$$

其中，a_{i-j}^{K} 和 a_{i-j}^{V} 只与 i、j 的相对位置有关，与绝对位置无关。

相对位置编码可以更好地捕捉词语之间的相对关系，从而提高模型在处理长文本和复杂句法结构时的性能。

(3) 旋转位置编码

旋转位置嵌入（rotary position embedding，RoPE）是一种新型的位置编码方法 [5]，其核心是将 $\boldsymbol{Q}$、$\boldsymbol{K}$、$\boldsymbol{V}$ 向量引入复数域，充分利用复数旋转的几何性质，在实现位置编码相对性的同时，具有较好的泛化能力。

具体来说，对于一个二维实数（等价于一维复数）的词嵌入向量 $\boldsymbol{x}_m$、$\boldsymbol{x}_n$，定义为

$$\begin{aligned} f_{\boldsymbol{Q}}(\boldsymbol{x}_m,m) &= (\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}_m)\mathrm{e}^{im\theta} \\ f_{\boldsymbol{K}}(\boldsymbol{x}_n,n) &= (\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{x}_n)\mathrm{e}^{in\theta} \end{aligned} \tag{7.3}$$

并使用

$$g(\boldsymbol{x}_m,\boldsymbol{x}_n,m-n)=\mathrm{Re}[(\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}_m)(\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{x}_n)^{*}\mathrm{e}^{i(m-n)\theta}] \tag{7.4}$$

代替传统的分数。

更进一步，对于 d 维实数（等价于 $\frac{d}{2}$ 维复数）的词嵌入向量 $\boldsymbol{x}_m$，定义为

$$f_{\{\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K}\}}(\boldsymbol{x}_m, m) = \boldsymbol{R}^d_{\Theta,m}\boldsymbol{W}_{\{\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K}\}}\boldsymbol{x}_m \tag{7.5}$$

$$\boldsymbol{R}^d_{\Theta,m} = \begin{pmatrix} \cos m\theta_1 & -\sin m\theta_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \sin m\theta_1 & \cos m\theta_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos m\theta_2 & -\sin m\theta_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sin m\theta_2 & \cos m\theta_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cos m\theta_{\frac{d}{2}} & -\sin m\theta_{\frac{d}{2}} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \sin m\theta_{\frac{d}{2}} & \cos m\theta_{\frac{d}{2}} \end{pmatrix} \tag{7.6}$$

由此可得

$$\boldsymbol{q}_m^\top \boldsymbol{k}_n = (\boldsymbol{R}^d_{\Theta,m}\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{x}_m)^\top(\boldsymbol{R}^d_{\Theta,n}\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{x}_n) = \boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Q}}R^d_{\Theta,n-m}\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{K}}\boldsymbol{x}_n \tag{7.7}$$

并进一步使用传统自注意力或线性自注意力 [6] 进行计算。

2. 层归一化方法

大语言模型在预训练过程中会出现收敛变慢或训练不稳定的问题。为了增加神经网络训练的稳定性，通常会引入特定的归一化策略。Transformer 模型采用了层归一化（layer normalization，LN）方法，常见的层归一化方法有批次归一化（batch normalization）、均方根归一化（root mean square normalization，RMSNorm）及深度归一化（deep normalization）等。其中 RMSNorm 因其轻量化和高效性受到广泛关注，这里将重点介绍该方法。

$$\text{RMSNorm}(\boldsymbol{x}) = \frac{\boldsymbol{x}}{\text{RMS}(\boldsymbol{x})} \cdot \gamma \tag{7.8}$$

$$\text{RMS}(\boldsymbol{x}) = \sqrt{\frac{1}{H}\sum_{i=1}^{H} x_i^2} \tag{7.9}$$

其中，γ 为缩放因子，是一个经验值或通过学习获得的值。实验表明，使用 RMSNorm 方法比普通的批次归一化方法在训练速度和性能上均有一定提高。

同时，归一化模块的位置（归一化计算）对模型性能和训练稳定性具有重要影响。图 7-2 展示了三种归一化模块位置 [3]，即层后归一化（post-layer normalization，post-norm）、层前归一化（pre-layer normalization，pre-norm）和夹心层归一化（sandwich-layer normalization，sandwich norm）。大模型中通常采用层后归一化和层前归一化。

层后归一化的主要优点是有助于加快神经网络的训练收敛速度，可以降低神经网络对于超参数（如学习率、初始化参数等）的敏感性，有利于网络调优。但有实验表明，对于 Transformer 模型来说，采用层后归一化仍然会出现不稳定现象 [7]，而层前归一化可以有效防止模型的梯度爆炸或梯度消失现象，能够维持训练的稳定性，不过其性能与前者相比

略差。因此，在实际应用中通常需要综合不同策略来达到最佳的训练效果。



图 7–2　三种归一化模块位置

3. 注意力机制

注意力机制是 Transformer 模型架构的核心技术之一，其主要作用是对文本（或其他符号序列）的词元建立相互关联，从而聚合来自不同位置的词元所代表的语义信息。Transformer 模型中常见的注意力机制包括多头注意力（MHA）机制、多查询注意力（multi–query attention，MQA）机制和群查询注意力（group–query attention，GQA）机制。三种机制的架构对比如图 7–3 所示。



图 7–3　MHA、MQA、GQA 机制架构对比

（1）MHA 机制

MHA 机制是 Transformer 原论文中提出的结构 [1]。如图 7–4 所示，该结构有效建模了序列中不同位置之间的依赖关系。MHA 由 h 个独立的单头注意力（single–head attention）并行拼接组成。



图 7-4 多头注意力机制架构

单头注意力的工作流程如下：

① 输入转换：首先使用三个可学习的矩阵变换将输入序列中的每个特征向量 $\boldsymbol{X}=[x_1,x_2\cdots,x_L]$ 转换为三组向量，即查询向量 $\boldsymbol{Q}$、键向量 $\boldsymbol{K}$ 和值向量 $\boldsymbol{V}$。

② 计算相似度：使用每个位置的查询向量与所有位置的键向量计算相似度得分，一般采用点积计算并进行缩放，最后使用 softmax 函数归一化作为权重。

③ 加权求和：使用上一步计算的权重，对每个位置的值向量进行加权求和，作为当前位置的输出。

多个单头注意力组成 MHA，使得模型能够在不同的表示子空间中同时关注序列中不同部分的信息，捕捉更多样化的依赖关系。

(2) MQA 机制

在 Transformer 模型的推理过程中，GPU 显存是限制批次大小的主要约束。MHA 结构在自回归推理时，每个前序位置需要存储 H 组键向量和值向量，其中 H 为头(head)的数量。当模型规模较大或序列较长时，显存消耗显著增加，限制了推理吞吐量。因此，研究者提出了 MQA 机制。

MQA 结构将不同组注意力机制的键向量和值向量共享，仅保持多组查询向量独立，其他计算过程保持不变。该使得推理过程中只需要存储一组键向量和值向量，显存消耗减少为原来的 $1/H$，显著提升了推理可使用的批次大小，降低了推理成本。

(3) GQA 机制

虽然 MQA 在显存使用上具有显著优势，但由于每个位置仅存储一组键向量和值向量，其实际效果相较于 MHA 有明显下降。因此研究者提出了 GQA 机制，作为 MHA 机制和 MQA 机制的折中方案。

GQA 机制使用分组策略，将所有头分为 G 个组（如果总头数为 H，则每组有 H/G 个头），每组的所有查询向量共享同一组键向量和值向量，其他过程和 MHA/MQA 机制保持一致。在 GQA 推理过程中，显存消耗减小为 MHA 的 G/H。因此，GQA 可以在保持 MHA 效果的同时，取得接近 MQA 的推理吞吐量，兼顾了效果与效率。

7.3　分布式训练技术

大语言模型通常拥有超大规模的参数，并依赖于海量的训练数据。因此，在训练大语言模型时，需要重点解决好以下两个基础问题：

① “可训练”问题：即如何降低显存占用，使模型能够在有限存储空间的加速设备上训练起来。

② “训得快”问题：即如何提升大语言模型的训练吞吐量，以加快训练数据的处理速度，缩短训练时间。

本节介绍分布式训练的基础优化技术、分布式训练中的并行策略，以及训练过程中的参数设置。

7.3.1　分布式训练的基础优化技术

本小节主要介绍三种分布式训练的基础优化技术：混合精度训练、算子加速方法和梯度累加技术。

1. 混合精度训练技术

混合精度训练技术是指使用不同精度的数据类型进行模型训练。在对数值精度要求较高的环节使用高精度浮点数进行计算，而在对数值精度不敏感的环节则使用低精度浮点数进行计算，以达到精度和性能的平衡。

在传统深度学习训练任务中常用的数据类型是 Float32（简称 FP32），每个数据需要占据 4 个字节的存储空间，这给显存带来了巨大压力。在大语言模型训练中，常用的低精度浮点数主要包括 Float16（简称 FP16）、BFloat16（简称 BF16）、TensorFloat32（简称 TF32）等。当前的大语言模型训练主要使用 FP16 和 BF16 这两种数据类型。在 NVIDIA Hopper 等 GPU 上，还支持 FP8 等新的低精度浮点数训练。图 7–5 所示为不同浮点数类型的存储表示。

混合精度训练技术有多种不同的策略和方法，常见的有算子黑白名单搭配自动类型转换技术、动态损失函数缩放技术、高精度基准权重技术等。



图 7–5 不同浮点数类型的存储表示

(1) 算子黑白名单搭配自动类型转换技术

并非所有算子都适合使用低精度浮点数进行运算。一般而言,计算耗时比较大、有硬件低精度加速支持的算子会加入白名单,如 matmul(矩阵乘法)、conv(卷积)等;涉及累加操作容易数值溢出的规约类算子一般需要加入黑名单,如 sum、mean、batch_norm 等;对精度非常敏感的损失函数值计算的算子一般也加入黑名单。不显式放在黑白名单内的算子均属于灰名单,灰名单的算子会根据输入的数据类型自动选择采用何种精度计算。

深度学习框架可以提供算子黑白名单 + 自动类型转换的机制,只需要修改少量的模型代码即可自动使用混合精度的方式进行训练。图 7–6 所示为基于飞桨框架实现的自动混合精度训练的示例程序代码和对应的原始计算图。

```python
import paddle


class Model(paddle.nn.Layer):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.conv = paddle.nn.Conv2D(3, 2, 3)

    def forward(self, data):
        x = self.conv(data)
        y = paddle.sqrt(conv_out)
        return x, y


model = Model()
data = paddle.rand([10, 3, 32, 32], dtype=paddle.float32)

optimizer = paddle.optimizer.SGD(parameters=model.parameters())

# FP32训练
x, y = model(data)

# 模型参数转换为FP16
model, optimizer = paddle.amp.decorate(models=model,
    optimizers=optimizer, level='O2', dtype="float16")

# FP16训练
with paddle.amp.auto_cast(
        custom_white_list={"conv2d"},
        custom_black_list={"sqrt"},
        dtype="float16",
        level="O2"):
    x, y = model(data)
```



图 7–6 基于飞桨框架实现的自动混合精度训练示例程序代码和对应的原始计算图

（2）动态损失函数缩放技术



图 7–7　FP16 乘以系数后可保持在合理的数值范围内

FP16 的数值范围非常小，非常容易出现数值溢出的情况，从而导致训练损失函数值出现 NaN、Inf 等异常值，需要配合动态损失函数缩放技术保证收敛稳定性。如图 7–7 所示，可以给绝对值接近于 0 的数乘以一个大于 1 的值，给接近 ±Inf 的数乘以一个小于 1 的值，其他数则保持原值。通过这种方式保证参数梯度始终位于 FP16 合理的数值范围内，不出现数值溢出的现象。

（3）高精度基准权重技术

图 7–8 展示了基于随机梯度下降（stochastic gradient descent，SGD）优化器的参数更新公式。在模型训练后期，学习率（learning rate，LR）会随着调度器策略衰减，参数梯度也会逐渐变小。如果使用低精度浮点数表示参数，就容易导致在参数更新前后参数的数值基本不发生变化，模型呈现收敛极为缓慢的现象。为了解决这个问题，在训练过程中可以持续保存参数的高精度副本，称为高精度基准权重；在参数更新阶段，先更新高精度基准权重，即 $mp_{n+1} = mp_n - \mathrm{LR} \cdot g_n$。最后，将更新后的高精度基准权重转换成低精度浮点数表示的参数，保证能拿到更新后的参数进行下一个批次的训练。



图 7–8　基于 SGD 优化器的参数更新公式

2. 算子加速方法

算子加速是提升大语言模型训练吞吐量的关键环节。以 LLaMA 大语言模型为例，重点的算子包括线性层、旋转位置编码、注意力、激活层等，需要在大语言模型训练中重点优化。常见的算子加速方法有两种：

① 实现更加高效的内核，提升每个单算子的速度。

② 将多个算子融合为一个大算子，节省访存次数的同时达到计算加速的目的。例如，FlashAttention 技术就是通过算子融合来加速注意力计算的典型方法。

3. 梯度累加技术

从算法收敛角度考虑，大语言模型训练往往需要选取合适的批次大小来保证模型效果。然而，大语言模型训练激活值的显存占用随批次大小的增大而增大，大到一定程度后

会导致总显存占用超过单设备显存总量，造成训练失败。因此，批次大小的选取往往受到硬件条件的限制。

可以把输入张量（多维数组）按批次大小维度拆分为若干个小的张量，每个小的输入张量称为一个微批次（micro batch）。每个微批次单独经过网络的前反向计算，获得若干个参数梯度 grad0、grad1 等，如图 7–9 所示，最后将每个微批次的参数梯度累加，得到最终的参数梯度，随后进入优化器（optimizer）更新阶段。

基于这种梯度累加技术，输入张量被切分，对应的激活值显存占用量也被切分，且每个微批次运行完前向传播和反向传播之后，其占用的激活值显存均被释放，因此可以有效地节省模型激活值的显存占用。



图 7–9 梯度累加过程

4. 重计算技术

虽然梯度累加技术可以有效地节省激活值的显存占用，但是在大语言模型训练时往往会遇到即使批次大小为 1 也无法运行的情况。因此，需要再寻求有效的技术途径，进一步降低激活值的显存占用，保证模型可训练。

重计算技术 [9] 作为一种以时间换取空间的方法，已被广泛应用于大语言模型训练中。其原理是：在前向计算时直接舍弃反向计算依赖的前向激活值显存，并在反向计算时重新计算一次前向算子，得到所需的前向激活。图 7–10 展示了重计算的过程，图 7–10（a）是原始的前反向计算图，图 7–10（b）是含重计算后的前反向计算图，这里对 OP1 和 OP3 两个算子进行了重计算处理。在反向 OP2 grad 计算时，需要前向 X_2 的显存；为了节省 X_2 的显存空间，在前向计算时直接将 X_2 的显存释放，然后在反向计算 OP2 grad 时再重新计算一次 OP1，重新得到 X_2，最后完成 OP2 grad 算子计算。

重计算策略对显存的节省是十分可观的，通常情况下重计算策略节省了 90% 以上的激活值显存占用。然而，重计算策略也带来了冗余计算。因此如果显存充足，一般会尽可能地减少重计算，以降低其带来的性能损失。



图 7–10　重计算过程

7.3.2　分布式训练中的并行策略

7.3.1 小节介绍了大语言模型训练相关的基础优化技术，即从显存、性能等角度对模型训练过程进行优化。然而，当前主流大语言模型的显存占用量惊人（如 Llama2–70B 总显存达到 1 152 GB），即使把上述技术全部应用上，单卡 GPU（如 NVIDIA A100/A800 单卡 80 GB 显存的 GPU）也无法满足 LLaMA2 模型训练的显存需求。使用多设备进行分布式训练，将显存占用分摊到不同的设备上，保证模型可训练，是解决单设备显存瓶颈的重要途径。

下面介绍常用的大语言模型分布式并行训练技术，包括数据并行、参数切片并行、模型并行（张量并行、流水线并行）及混合并行。灵活运用这些技术，能够实现大语言模型的大规模集群高效训练。

1. 数据并行

数据并行（data parallelism，DP）的基本原理是将输入数据切分到不同设备上，每个设备并发处理不同的输入数据，如图 7–11 所示。具体步骤如下：

① 把全局的输入数据 global batch 拆分为若干个局部数据 local batch，每个设备拿到一个 local batch，各自做前向计算。

② 前向计算完成后将损失函数值除以设备数 N。

③ 每个设备独立做反向计算，得到各自的局部参数梯度 local grad。

④ 各个设备的 local grad 做加和运算，保证所有设备都能得到加和运算后的全局参数梯度 global grad。

⑤ 各设备独立做参数更新，实现一个完整的训练步骤。

与单设备训练相比，数据并行仅多了以下两个步骤：

① 损失函数值需要除以设备数量 N，这个过程无须多卡间的通信。



图 7–11 数据并行的实现原理

② 做多设备局部参数梯度 local grad 的加和运算，得到全局参数梯度 global grad，这个过程需要多卡间进行 AllReduce Sum 的通信。

数据并行的优点是实现简单，缺点是每个设备均需存储全量的模型状态（model state），包括参数、参数梯度和优化器状态，显存占用依然较大。

2. 参数切片并行

参数切片并行（sharding parallelism）的原理是将模型状态切分到不同的设备上，对优化器状态、参数梯度和参数依次进行切分，降低模型状态的显存占用。根据切分范围不同，参数切片又分为 Sharding Stage 1、Sharding Stage 2 与 Sharding Stage 3 三种策略。

Sharding Stage 1 策略是对优化器状态进行切分。在优化器状态被切分后，每个设备仅能更新部分参数。因此在反向计算出局部参数梯度后先进行 ReduceScatter 通信，每个设备均获得部分全局参数梯度，然后各自更新部分参数，最后通过 AllGather 通信将各自更新的参数进行聚合，得到全量的参数梯度，如图 7–12 所示。



图 7–12 Sharding Stage 1 策略原理

在 Sharding Stage 1 策略的基础上，Sharding Stage 2 策略进一步对参数梯度进行了切分。在反向计算出局部参数梯度后，立即进行 ReduceScatter 通信，并将原来的局部参数梯度显存释放；后续的参数更新和参数 AllGather 步骤与 Sharding Stage 1 相同。

在 Sharding Stage 2 策略的基础上，Sharding Stage 3 策略进一步对参数进行了切分，并在前反向计算需要该参数时通过 AllGather 通信聚合参数，在计算完成后再立即释放。

这三种 Sharding Stage 策略虽然达到了节省单设备显存占用的目的，但是需要引入额外的 ReduceScatter 和 AllGather 通信，且通信量与模型参数量成正比。此外，参数切片并行仅节省模型状态的显存占用，而无法节省激活值的显存占用。

3. 张量并行

张量并行是模型并行的方式之一。模型并行是将模型的不同计算部分切分到不同设备上，从而达到切分计算、模型状态显存和激活值显存的目的。按照切分方式不同，模型并行可分为算子内部切分和层间切分两种，分别对应张量并行（tensor parallelism，TP）和流水线并行（pipeline parallelism，PP），如图 7–13 所示。



图 7–13　模型并行的分类

以 Transformer 模型架构的矩阵乘法 matmul 算子为例，从数学上矩阵乘法 $\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{W}$ 可以按两种方式来分块：

方式一：对权重张量 $\boldsymbol{W}$ 做列切分，激活张量不切分，如图 7–14 所示，即

$$\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{W}=\boldsymbol{X}\cdot[W_1,W_2,\cdots,W_n]=[\boldsymbol{X}W_1,\boldsymbol{X}W_2,\cdots,\boldsymbol{X}W_n] \tag{7.10}$$

在这种方式下，每个设备仅计算一部分 $\boldsymbol{X}W_i$ 的值，最后通过 AllGather 通信获得全量的计算结果。



图 7–14　列切分的张量并行矩阵乘法

方式二：对权重张量 $\boldsymbol{W}$ 做行切分，同时对激活张量做列切分，如图 7–15 所示，即

$$\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{W}=[X_1,X_2,\cdots,X_m]\begin{bmatrix}W_1\\W_2\\\vdots\\W_m\end{bmatrix}=X_1W_1+X_2W_2+\cdots+X_mW_m] \tag{7.11}$$

在这种方式下，每个设备仅计算一部分 X_iW_i 的值，最后通过 AllReduce Sum 通信获得全量的计算结果。



图 7–15 行切分的张量并行矩阵乘法

图 7–16 展示了 LLaMA 模型前馈神经网络（FFN）部分单设备和张量并行场景的计算图对比。图中 ColumnParallelLinear 对应上述方式一的列切分矩阵乘法，RowParallelLinear 对应上述方式二的行切分矩阵乘法。ColumnParallelLinear 的计算结果是沿 $H_$ 维切分后的张量；后续的 SiLU 和 Mul 计算均是逐元素操作的算子，因此可以直接使用此切分后的张量作为输入进行计算，并最终经过 RowParallelLinear 回到非切分的状态，完成整个 FFN 的计算过程。



图 7–16 Llama 模型前馈神经网络部分单设备和张量并行场景的计算图对比

4. 流水线并行

流水线并行(PP)将模型的不同层切分到不同设备上。图 7–17 展示了三个设备运行 6 层 Transformer block 模型的例子,每个设备平均分到了 2 层的计算,在前反向计算时通过点对点 send/recv 通信发送正向激活值和对应的激活梯度。



图 7–17　流水线并行

图 7–18 展示了朴素的流水线调度方式。前向计算依次经过设备 1 至设备 4,设备 4 计算损失函数后进行反向传播,反向计算依次经过设备 4 至设备 1。在每个设备计算时,其他设备都是空闲的,即空泡(bubble)。流水线并行的空泡率定义为设备空闲时间与设备有效计算时间之比。空泡率越大,意味着设备利用率越低。



图 7–18　朴素的流水线调度方式

为了降低流水线并行的空泡率,许多流水线调度策略被提出。Micro Batching 是一种常见的策略,它将批次拆分为若干个微批次,通过梯度累加和多设备间的流水调度降低流水线并行的空泡率,如图 7–19 所示。



图 7–19　Micro Batching 朴素流水线调度

图 7–19 所示的调度方式称为 F–Then–B 策略，即所有微批次完成前向计算后，才开始进行反向计算。这样会造成在反向计算前所有设备都需要保存所有微批次的激活值显存，从而带来较大的显存压力。为了解决这个问题，业界提出了 1F1B 的流水线调度策略，如图 7–20 所示，最后一个设备完成第一个微批次的前向计算后马上执行反向计算，从而降低了激活值的显存占用，在稳定态阶段每个设备会依次执行一次前向计算和一次反向计算。相比于 F–Then–B 策略，1F1B 的峰值显存占用与微批次的数量无关，仅与流水线并行的维度相关，但是不能降低流水线的空泡率。



图 7–20 1F1B 流水线调度

为了进一步降低空泡率，业界还提出了 Interleaving 1F1B 的流水线调度策略，如图 7–21 所示。假设模型共有 8 层，流水线并行维度为 4，传统策略会将第 0 层和第 1 层分配给加速设备 0，第 2 层和第 3 层分配给加速设备 1，以此类推。而在 Interleaving 1F1B 调度策略下，第 0 层和第 4 层将分配给加速设备 0，第 1 层和第 5 层将分配给加速设备 1，以此类推。通过更加细分的调度方式，可进一步降低流水线并行的空泡率。



图 7–21 Interleaving 1F1B 流水线调度

5. 混合并行

上文介绍了数据并行、参数切片并行、张量并行、流水线并行等多种分布式并行训练策略。不同并行策略有各自的优缺点：数据并行无法节省模型状态和激活值的显存；参数切片并行可节省模型状态显存，但无法节省激活值显存；张量并行和流水线并行可同时节省模型状态显存和激活值显存，但是张量并行需要在每层 Transformer block 都进行通信，与流水线并行仅需要传递层间激活相比通信量更大，而流水线并行不可避免地存在空泡率以及设备空闲时间。

在大语言模型实际训练过程中，往往会将上述策略综合使用，取长补短。具体地，考

虑到张量并行的通信量比流水线并行更高，因此会在节点内进行张量并行，在节点间进行流水线并行，这是因为节点内的通信带宽通常远高于节点间的通信带宽；然后使用参数切片并行，进一步节省模型状态的显存；最后通过数据并行提高整体的训练吞吐量，如图 7–22 所示。



图 7–22　混合并行训练策略

7.3.3　训练过程中的参数设置

大语言模型的训练过程本质上是对神经网络模型参数的迭代优化，通过数据驱动，借助损失函数评估模型预测与真实结果的偏差，并利用优化算法调整模型参数，以最小化损失函数。由于大语言模型的参数规模庞大，训练通常需要使用由多台服务器组成的计算集群，因此训练过程的参数设置需要综合考虑并行策略、模型结构、优化算法等多种因素。在众多参数中，超参数是影响模型训练效果的关键因素。针对大语言模型的训练，通常采用批次下降算法，其中一些重要的超参数包括学习率、批次大小、训练轮数、优化器等。

1. 学习率

学习率控制着模型在每次迭代中更新权重的步幅。适当的学习率能够引导模型更快地收敛到最优解。较高的学习率虽然可以加快训练过程，但可能导致不稳定性和过拟合；较低的学习率虽然增加了稳定性，但会延长训练时间。

现有的大语言模型在预训练阶段通常采用调度策略动态调整，包括预热阶段和衰减阶段。在预热阶段，由于参数随机初始化且梯度通常较大，采用较小的学习率可以保证训练的稳定性，因此学习率初始值一般为一个极小的值，如 0 或 1×10^{-8}，随后用线性预热策略来逐步调整，直到达到预先设定的最大值，即 $5 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-4}$。在学习率较高的情况下，模型的收敛速度会明显加快。学习率达到最大值后，会按照一定的衰减方法（如线性衰减、余弦衰减和平方根倒数衰减）逐渐减小至其最大值的 10%，这样可以避免在最优解

附近产生振荡。图 7–23 展示了不同方法对应的学习率变化情况。



图 7–23 线性衰减、余弦衰减和平方根倒数衰减对应学习率的变化情况

2. 批次大小

批次是指每次训练迭代时使用的样本数量，其大小会影响模型的收敛速度和训练稳定性。常规做法是配置固定大小的批次，通常会选择较大的批次规模以提升训练稳定性和吞吐量。然而，由于大语言模型预训练使用的数据规模极为庞大，固定批次大小可能无法达到最佳效果，因此通常采用动态批次调整策略，即在训练过程中逐渐增大批次大小，最终达到百万级别。例如，GPT–3 在训练中，其批次大小从 32×10^3 个词元逐渐增加到 3.2×10^6 个词元。

动态批次调整策略结合了早期较小批次和后期较大批次的优点，可以有效地稳定大语言模型的训练过程 [10]。早期较小批次可以提升反向传播的频率，让模型损失尽快下降；后期较大批次则可以使损失下降更加稳定，使模型更好收敛。需要注意的是，学习率与批次大小密切相关，通常需要根据批次大小进行调整。

3. 训练轮数

训练轮数是指模型在训练数据集上完整学习一遍的次数。在实际训练中，训练轮数的设置并没有一个固定的标准值，而是需要根据数据集的规模、模型的复杂度及训练目标来综合确定。当数据集较小时，模型可能需要更多的训练轮数来充分学习数据中的特征。此时，可以适当增加训练轮数，以确保模型能够充分拟合数据。对于大规模数据集，模型在较少的训练轮数内就可能学习到了数据中的大部分特征。此时，过多的训练轮数可能会导致模型过拟合，即模型在训练数据上表现良好，但在测试数据上性能下降。因此，在大规模数据集上应适当减少训练轮数。

4. 优化器

优化器负责调整模型的训练参数，对大语言模型训练至关重要。常用的优化器包括 Adam（adaptive moment estimation，自适应矩估计）、AdamW[11–12] 与 Adafactor[13]。这些优化器使用历史信息来提高训练的鲁棒性与效率，对处理高维度和复杂模型尤为重要。

Adam 是一种自适应学习率优化算法，通过梯度的动量和自适应的学习率来更新

模型的参数。其主要作用是减少梯度更新过程中的振荡，使训练更加稳定。AdamW 是对 Adam 的一种改进，主要通过引入权重衰减（L2 正则化）来防止过拟合。Adafactor 是 Adam 的一个变种，允许在每个更新步骤中只存储必要的信息，它能够有效节省显存，适用于资源受限的场景，如曾被用于 PaLM 和 T5 等大语言模型的训练。常见的优化器超参数设置如表 7–1 所示。

表 7–1　常见的优化器超参数设置

优化器	超参数	描述
Adam	$\beta_1 = 0.9$	第一动量的衰减率，用于计算梯度的一阶矩
	$\beta_2 = 0.95$	第二动量的衰减率，用于计算梯度的二阶矩
	$\varepsilon = 10^{-8}$	防止除以零的微小常数
AdamW	$\beta_1 = 0.9$	与 Adam 相同，添加权重衰减以减少过拟合
	$\beta_2 = 0.95$	与 Adam 相同
	$\varepsilon = 10^{-8}$	与 Adam 相同
Adafactor	$\beta_1 = 0.9$	与 Adam 相同
	$\beta_2 = 1.0 - k^{-0.8}$	逐步变化的第二动量衰减率，k 为训练步数

7.4　预训练数据

大语言模型的成功除了算法和算力的突破之外，海量、多样且高质量的数据也功不可没。这些数据不仅需要覆盖广泛的领域和主题，以确保模型能够理解和生成多样的文本，还需要具有足够的复杂性和深度，以便模型可以学习到语言的细微差别和丰富的语境信息。数据的质量同样重要，错误或低质量的数据可能会导致模型学习到错误信息或产生偏见，从而影响其性能和可靠性。此外，由于不同来源、不同领域的数据在质量、应用场景等方面存在显著差异，如何科学地筛选、整合并合理使用这些数据，最大化其作用，也是训练过程中的关键问题之一。本节将介绍预训练数据常见的数据来源及数据配比方法。

7.4.1　预训练数据数据来源

在大语言模型的预训练过程中，多样化的预训练数据至关重要，不同类型的数据能够为模型提供丰富的信息，有助于模型学习更加全面的知识。这种多样性不仅能够增强模

型的理解和表达能力，而且可以提高其在各种任务中的泛化能力和适应性。预训练数据常见的数据来源如下：

1. 网页

网页数据是指通过爬取互联网网页得到的文本内容，是大语言模型预训练数据集中最常见和广泛使用的数据来源。网页数据具有规模庞大、动态更新、多语言覆盖、主题丰富等特点，同时也因质量参差不齐而需要处理。

网页语料库的构建通常采用以下两种方式：

① 基于 Common Crawl 构建。Common Crawl 是一个规模庞大、无结构化、多语言的网页数据集，通过爬虫定期从互联网抓取数据，包含原始网页、元数据和文本提取结果。然而，这些原始数据质量不一，需要经过严格的清洗和过滤。例如，C4 数据集就是基于 2019 年 4 月抓取的数据进行了重新选择和清理。

② 独立爬取与清洗。独立构建数据集的方法通常是自主爬取特定的网页数据，并经过一系列处理流程（如去重、噪声过滤和格式标准化等）最终得到数据集。

上述两种方式各有优势，可根据具体需求和目标灵活选择。

2. 书籍

书籍数据是大语言模型预训练数据的重要组成部分，具有内容涵盖广泛、语言质量较高、文本信息丰富及文化多样性强等特点，其长文本结构和高质量内容能够显著提升模型的能力。电子书是书籍数据的主要形式。其中，Project Gutenberg 是最早的数字图书馆之一，提供了大量高质量的电子书资源。

3. 百科

百科数据因其知识结构规范且易于获取，在大语言模型的预训练数据中占据了重要比例，成为增强模型知识基础的关键来源。这类数据来自百科全书、在线百科网站及其他知识库，包含丰富的文本信息。尤其是在线百科网站的内容，其由专家、志愿者及社区贡献者共同编写和编辑，通常具备一定的可靠性和权威性。最常用的百科语料库有维基百科、百度百科等，这些语料库因具有免费、开源、多语言支持及高质量文本内容等特点而广受青睐。

4. 语言文本

语言文本数据（语料库）主要由两大部分构成：

① 广泛来源的电子文本数据。这类数据基于书面和口语文本构建，通常以特定语种大型语料库的形式存在。例如，美国国家语料库（American National Corpus，ANC），主要涵盖美式英语的各种书面和口语内容。

② 特定领域或主题的电子文本数据。这类数据基于各个领域或主题的相关书面材料构建。例如，FinGLM（MetaGLM，2023）涵盖了 2019—2021 年一些上市公司的年报，属于金融领域的语言文本数据。

这两部分数据为大语言模型提供了丰富的语言素材和专业知识，有助于提高模型的语言理解能力、泛化能力和应用范围。

5. 代码

代码数据包括 Python、Java、C++ 等程序设计语言及各种代码框架。高质量的代码数据集可以帮助大语言模型更好地理解编程语言和代码结构，从而在代码理解、代码推荐及代码生成等下游任务中表现出色。主要的代码数据集如 The Stack，包含 385 种编程语言和超过 6 TB 的开源许可代码文件。

6. 科研文献

科研文献数据是学术领域相关的文本数据，包括但不限于期刊文章、会议论文、研究报告和专利文献等，具有专业性、权威性、规范化、前沿性等特点。将科研文献数据整合到大语言模型的预训练数据集中，可以帮助大语言模型更好地学习并理解学术领域的术语和知识。当前科研文献数据最常用的数据集是 arXiv，它汇集了物理学、数学、计算机科学和生物学等领域的学术论文。

7. 社交媒体

社交媒体数据主要是从社交媒体（尤其是用户发布的内容、评论及用户之间的对话数据）上收集的文本数据，具有实时性、动态性、多样性、自然性和互动性等特点，包含情感、态度、文化和社会背景等内容。社交媒体数据有助于大语言模型在人机交互过程中增强表达能力、捕捉社会趋势以及了解用户的行为模式。Reddit 是社交媒体数据的重要来源，它包含了大量用户发布的内容，其中每项内容都附有相应的点赞和反对统计信息。

8. 平行语料库

平行语料库包含不同语言的文本或句子对，这些文本或句子对彼此互为译文，一个文本是源语言（如中文），另一个与之对应的文本是目标语言（如英文）。平行语料库为不同语言之间的互通架设了桥梁。在大语言模型的预训练数据集中引入平行语料库，对于增强大语言模型的机器翻译能力和跨语言任务效果至关重要。平行语料库的收集主要通过两个途径进行：一是从互联网资源中提取文本，如 ParaCrawl 利用开源软件爬取网页构建了一个公开可用的平行语料库，包含 2.23 亿个过滤后的句子对；二是从联合国多语言文档中收集，如 MultiUN 通过联合国官方文件系统收集平行文本对，包含了 6 种官方语言（中文、英语、法语、俄语、西班牙语和阿拉伯语）及少量德语。

9. 多模态数据中转换来的文本数据

从音频和视频中转换来的文本数据是对纯文本数据很好的补充。从音频转换来的数据主要包括语音对话、播客、演讲录音及采访等，通常具有较强的对话性和情境依赖性，能够提供丰富的口语化表达和人类沟通的真实场景。通过这类训练数据，模型可以更好地理解语境中的非正式表达、俚语、语气变化及句式的灵活性。而从视频中提取的数据则更进一步丰富了数据集的内容，包括电影字幕、教学视频、纪录片解说、娱乐节目对话等，这

些数据在语言风格和内容领域上都有着显著的多样性。

7.4.2 数据配比方法

高质量、多样化的训练数据是模型取得优异性能的关键因素。然而，仅仅拥有大量数据是不够的，如何合理地配比这些数据并使其能够最大限度地发挥作用，是训练过程中不可忽视的问题。

数据配比是指调整训练集中不同类型数据的比例，以优化模型的表现。合理的配比可以显著提升模型的泛化能力和鲁棒性，避免过拟合或欠拟合等问题。为了实现这一目标，数据首先应具备多样性，使模型能学习丰富的语言特征，从而更好地理解和生成自然语言；同时应保持平衡性，确保不同类型数据的比例相对均衡，避免模型对某一类数据产生过度依赖。此外，还需根据模型的目标任务有针对性地选择相关数据，以提升其在特定任务上的性能。

常用的数据配比方法包括：

① 基于数据分布的数据配比。调整训练数据的分布以贴近真实场景是一个简单且有效的方法。通过分析真实世界数据的分布情况，可以优化训练数据的构成。例如，在训练一个多语种语言模型时，在中文应用场景下，一般会确保中 – 英文数据占比相对较大，其他语言占比相对较少。

② 基于数据质量的数据配比。数据质量对模型的训练至关重要。通过评估数据的准确性、相关性和多样性等指标可以判断数据的质量，同时为原始数据的清洗和预处理提供参考。例如，在训练模型时，优先选择百科、书籍、权威网站等来源的数据能够显著提高模型的性能。

③ 基于模型性能的数据配比。在数据配比的过程中，模型性能可以作为重要的衡量依据。通过不断调整数据比例并观察验证集上的效果，可以找到最佳的配比方案。数据配比还可以被视为超参数，通过缩放定律建模模型效果预期，指导不同数据的配比学习。

数据配比是大语言模型训练中一项重要的技术。通过合理地配比训练数据，可以显著地提升模型的性能和泛化能力。在实际应用中，通常会综合上述多种方式选择预训练数据。

本章小结

本章内容聚焦大语言模型预训练，系统性阐述了模型训练的基本框架、关键技术及数据处理方

法。首先，在大语言模型的整体框架中，核心是 Transformer 模型架构，位置编码、层归一化和注意力机制等关键技术在提升模型稳定性和训练效率方面起到了至关重要的作用。其次，在分布式训练部分，重点介绍了混合精度训练、算子加速、梯度累积、重计算等基础优化技术，这些技术有效地降低了计算成本和显存占用；同时，数据并行、参数切片并行、张量并行、流水线并行及混合并行等分布式训练策略进一步提升了训练效率。最后，数据的准备与处理对大语言模型的性能非常重要，本章介绍了预训练数据常见的数据来源及数据配比方法。

习题 7

1. Transformer 为什么能够成为大语言模型的主流架构？请结合 Transformer 模型的发展谈谈你的认识。

2. 试结合概率计算的特点，说明模型中各个层次上归一化计算的重要性。

3. 怎样评估大语言模型的训练效率？请给出一个估算公式（使用约等或正比即可）。

4. 大语言模型分布式训练的基础优化技术包括哪些？它们能带来什么好处？

5. 大语言模型分布式训练过程中可以采取哪些并行策略？分别有什么优点？

6. 请查找相关资料，说明如何提升大语言模型架构的可解释性。

本章参考文献

[1] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Proceedings Systems, 2017: 5998–6008.

[2] DEVLIN J, CHANG M W, TOUTANOVA K. BERT: Pre–training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]. In Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers). Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics, 2019: 4171–4186.

[3] 赵鑫，李军毅，周昆，等. 大语言模型 [M]. 北京：高等教育出版社，2024.

[4] 张奇，桂韬，郑锐，等. 大规模语言模型——从理论到实践 [M]. 北京：电子工业出版社，2024.

[5] SHAW P, USZKOREIT J, VASWANI A. Self–attention with relative position representations[C]. Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the

Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers). Association for Computational Linguistics, 2018.

[6] KATHAROPOULOS A, VYAS A, PAPPAS N, et al. Transformers are rnns: Fast autoregressive transformers with linear attention[C]. International Conference on Machine Learning. PMLR, 2020: 5156–5165.

[7] XIONG R B, YANG Y C, HE D, et al. On layer normalization in the transformer architecture[C]. in Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning. Vienna, Austria: PMLR, 2020, 108.

[8] MICIKEVICIUS P, NARANG S, ALBEN J, et al. Mixed precision training[C]. Proceedings of ICLR, 2018.

[9] CHEN T Q, XU B , ZHANG C Y，et al. Training deep nets with sublinear memory cost[OL]. arXiv preprint arXiv: 1604.06174, 2016.

[10] CHOWDHERY A, NARANG S, DEVLIN J, et al. PaLM: Scaling language modeling with pathways[OL]. arXiv preprint arXiv:2204.02311, 2022.

[11] KINGMA D P, BA J. Adam: A method for stochastic optimization[C]. ICLR, 2015.

[12] LOSHCHILOV I, HUTTER F. Fixing weight decay regularization in Adam[OL]. arXiv preprint arXiv:1711.05101, 2017.

[13] SHAZEER N, STERN M. Adafactor: Adaptive learning rates with sublinear memory cost[C]. Proceedings of ICML, 2018.

第 8 章

大语言模型的有监督微调

有监督微调（SFT）也称为指令微调（instruction tuning），是指在大规模预训练语言模型的基础上，利用带标注的特定任务数据进一步训练模型，以提升其遵循指令和解决实际问题的能力。这一过程在大语言模型的训练中至关重要。经过海量文本预训练的大语言模型在自然语言理解和生成方面已经具备了广泛的知识。然而，这些知识主要是通过“下一个词预测”这一自监督目标学习得到的，在这种情况下，模型尚未具备明确的任务执行能力，即缺乏准确执行复杂任务或遵循特定指令的能力。大语言模型的有监督微调正是在此背景下发展起来的。通过引入明确的“指令 – 响应”数据对，有监督微调进一步强化了模型理解任务指令的能力，并显著提升了模型对复杂任务的适应性。有监督微调不仅解决了提示学习和上下文学习的部分不足，还通过优化模型权重将任务知识固化到模型中，从而具有更强的泛化能力。

本章首先介绍大语言模型的基础能力——提示学习与上下文学习，然后进一步探讨有监督微调的基本原理、指令数据的一般格式和构建方式，最后介绍全量微调和多种参数高效微调策略，以及面向特定功能的微调策略。

8.1 提示学习与上下文学习

在预训练语言模型的基础上，提示学习[1]（prompt learning）与上下文学习[2]（in-context learning，ICL）提供了一种无须微调模型权重，直接通过调整输入形式来引导模型完成任务的方式，为指令微调的进一步发展奠定了基础。这两种学习方式提供了快速适配任务的方法，但它们存在着明显的局限：一是提示的设计通常依赖人工调试，无法保证通用性；二是在复杂任务上的作用有限，特别是涉及多步推理或高度专业化的任务。本节将介绍提示学习的框架，以及基于提示学习演化而来的上下文学习。

8.1.1 提示学习

提示学习，又称为提示工程（prompt engineering），是一种与传统的有监督学习方法不同的学习方法。传统的有监督学习主要依赖大量有标注数据来训练模型，而提示学习则针对大语言模型已蕴含丰富知识的特点，通过设计和定义一个特定的“提示”函数，引导模型生成符合给定任务要求的响应。其核心思想是通过调整输入的表达方式，使得大语言模型能够在仅有少量标注数据甚至没有标注数据的情况下进行有效的任务适应，从而实现少样本学习或零样本学习。

与提示学习相关的探索兴起于预训练语言模型时代，本小节先从技术角度论述提示工程的诞生过程，然后从哲学角度论述提示过程的哲学思考，最后展开其技术细节。希望读者能从更高层次体会提示工程背后蕴含的巨大能量，并展示提示工程是如何与大语言模型发生奇妙碰撞的。

在技术视角下，提示学习的诞生源于大语言模型的预训练目标与下游任务目标的对齐需求。大语言模型的训练过程通常包括预训练（pre-training）和微调两个阶段。在预训练阶段，训练目标是最小化输出文本的困惑度。该阶段使用了海量的文本数据来训练模型，使得大语言模型具备了丰富的“世界知识”。在微调阶段，大语言模型的训练目标则是针对特定任务进行优化，以提升预训练语言模型在下游任务上的表现。下游任务不同，微调的训练目标也不同，多种多样的下游任务决定了千变万化的微调目标。然而，预训练阶段的任务始终都是稳定的，如被广泛采用的掩码语言模型，在形式上更像是选词填空任务。为了使下游任务从形式上更贴近预训练任务，从而更好地利用模型在预训练阶段获取的知识，研究者便尝试构建与预训练阶段相似的输入提示，以对齐微调阶段的下游任务与预训练阶段的任务目标，这是早期提示学习或提示工程诞生的重要启蒙思想之一。

在哲学视角下，提示学习的兴起反映了人们对语言模型具有更高级智能水平的追求，人们期望一个“学习”过海量知识的语言模型，表现出与其学习代价相符的智能。人类学习过海量的基础知识后，在面临特定任务时，仅需要极少代价的适应性学习即可应对同类型任务。例如，当人类经历了成体系的数学教育之后，在面临同类型的数学应用题时，只要通过少量再练习，就能够很好地应对同类型的所有数学应用题。研究人员希望大语言模型同样具备这种能力。以 BERT–Base 为例，其训练语料高达 10 B（billion）词元，即 100 亿个词元，而这基本上是一个普通人从出生到高中为止接触的学习资料总量。因此，研究者期望大语言模型在面对特定下游任务时无须高昂的微调成本，仅通过参照几条具有代表性的示例即可解决同类型的所有问题。提示学习的诞生是研究人员对大语言模型所具有智能的更高级追求。

当研究者初步探索将提示学习应用于大语言模型时，虽取得一定成效，但仍显著落后于经过微调的大语言模型。然而，就在同一时期 OpenAI 发布了大语言模型产品 ChatGPT。从相关技术报告来看，ChatGPT 的训练语料达 500 B 词元，这使得其拥有更丰富的“世界知识”。同时，ChatGPT 还在预训练阶段之后增加了指令微调阶段，从而使其能够更好地理解和响应人类指令。更丰富的“世界知识”及“更听话”的特点，使得大语言模型能够更好地适配提示学习。另外，大语言模型庞大的参数量也让面向下游任务的微调变得极为困难，这也是在大语言模型时代，更多的研究者投身于提示学习相关研究的主要原因之一。

在传统的有监督学习中，模型通过大量的标注数据学习输入和输出之间的映射关系。而在提示学习中，任务的描述（如“请翻译以下句子”或“回答问题”）通过特定格式的输入提示引导模型执行目标任务。由于预训练模型已经学习到了丰富的语言模式和世界知识，提示学习能够让模型通过对输入的语义理解快速适应新的任务，甚至在没有任何标注数据的情况下进行推理。

如图 8–1 所示，使用提示学习完成预测任务的流程主要包含三个阶段：提示添加、答案搜索、答案映射。



图 8–1　提示学习示例

1. 提示添加

这一阶段的关键是设计一个有效的模板，将原始输入 x 转换成带有未填充插槽（slot）的文本提示 x'。该模板通过对任务的精确描述或示例（如问题－答案对、翻译请求等）来引导模型完成特定任务，模板的设计直接影响到任务的完成效果。不同的提示可能会显著改变模型的推理路径和输出结果，因此提示设计被视为提示学习中的一项关键技术。例如，在情感分类任务中，根据任务的特性，可以构建如下含有两个插槽的模板：

$$\text{“}[x]\text{ 我感到 }[z]\text{”}$$

其中，$[x]$ 插槽中填入待分类的原始句子，$[z]$ 插槽中为需要语言模型生成的答案。假如原始文本为

$$x = \text{“我不小心错过了公共汽车”}$$

通过此模板，整段提示将被拼接成

$$x' = \text{“我不小心错过了公共汽车。我感到 }[z]\text{”}$$

2. 答案搜索

将构建好的提示整体输入语言模型后，需要找出语言模型对 $[z]$ 处预测得分最高的文本 $\hat{z}$。根据任务特性，可以事先定义预测结果 z 的答案空间为 Z。在简单的生成任务中，答案可以是文本空间中的任意内容，而在一些分类任务中，答案是一些限定的词语。例如：

$$Z = \{\text{“太好了”“好”“一般”“不好”“糟糕”}\}$$

这些词语可以分别映射到该任务最终的标签上。将给定提示 x' 而模型输出为 z 的过程记录为函数 $f_{\text{fill}}(x', z)$，对于每个答案空间中的候选答案，分别计算模型输出它的概率，从而找到模型对 $[z]$ 插槽预测得分最高的输出：

$$\hat{z} = \text{search}_{z \in Z} P(f_{\text{fill}}(x', z); \theta) \tag{8.1}$$

3. 答案映射

显然，得到的模型输出 $\hat{z}$ 并不一定就是最终的标签。特别是在分类任务中，还需要将模型的输出与预先定义的标签做映射。而这些映射规则是人为制定的，如将“太好了”“好”映射为“正面”标签，将“不好”“糟糕”映射为“负面”标签，将“一般”映射为“中性”标签。

$$\begin{cases} \text{if } \hat{z} \in \{\text{“太好了”“好”}\}, & \hat{y} = \text{“正面”} \\ \text{if } \hat{z} \in \{\text{“不好”“糟糕”}\}, & \hat{y} = \text{“负面”} \\ \text{if } \hat{z} \in \{\text{“一般”}\}, & \hat{y} = \text{“中性”} \end{cases}$$

此外，由于提示构建的目的是找到一种方法，从而使语言模型有效地执行任务，并不需要将提示仅限制为人类可解释的自然语言。因此，也有研究连续提示的方法，即软提示

(soft prompt),其直接在模型的嵌入空间中执行提示。具体来说,连续提示删除了传统提示的约束,体现出以下两个特征:

① 放松了模板词的嵌入是自然语言词嵌入的约束。

② 模板不再受语言模型自身参数的限制。相反,模板有自己的参数,可以根据下游任务的训练数据进行调整。

提示学习方法易于理解且效果显著,提示工程、答案工程、多提示学习方法、基于提示的训练策略等已经成为从提示学习衍生出的新的研究方向。

8.1.2　上下文学习

上下文学习(ICL)也称语境学习,是一种重要的学习范式,最早随着 GPT-3 的诞生而提出。上下文学习是指通过输入任务的具体示例(demonstration),使得模型在无须参数更新的情况下从上下文中学习并推断新任务的结果。简单来说,上下文学习让模型根据输入的一些样例(通常是任务的输入和对应的输出对)推断出针对新输入的回答。这种方法强调的是模型在推理过程中可以直接从给定的任务上下文学习并运用新的能力(即学即用),而不像传统方法中需要事先通过训练和参数更新来获得新能力。

上下文学习的流程可以简单描述为:首先通过提供少量示例,让模型学习任务的要求和模式;然后在模型处理新的测试样例时,通过类比推理来生成答案。这种方法的优势在于它能够迅速适应新任务,无须对模型进行额外的训练。

在上下文学习中,模型不仅接收到一个任务描述,还会接收到一些任务相关的示例。这些示例帮助模型理解任务的结构和要求,并通过类比推理得出对新输入的答案。例如,在情感分类任务中,如果输入包含若干带有情感标签的句子和待分类句子,模型能够基于上下文中的示例推理出待分类句子的情感极性。图 8-2 展示了这一过程:模型从上下文中学习并预测出待分类句子的情感标签是“正面”。可以看到,上下文学习通过给定的示例规范了模型的输出,一定程度上避免了提示学习中的答案映射步骤。



图 8-2　上下文学习示例

上下文学习的核心思想是从类比中学习。具体来说，模型通过观察输入和示例之间的关系推断出新输入的正确输出。与传统的训练方式不同，上下文学习无须对模型进行任何参数更新。它仅依赖于模型现有的参数，通过对输入上下文的理解进行推理，因此极大地降低了训练成本，尤其在缺乏大量标注数据的情况下，这种方法表现出较高的灵活性。

上下文学习可以看作是提示学习的一个子类。在提示学习中，模型的输入通常是一个经过精心设计的模板，而上下文学习进一步通过提供具体的示例来帮助模型完成任务。因此，上下文学习不仅包括任务的描述，还包括足够的示例，这些示例为模型提供了关于如何执行任务的具体指导。

尽管上下文学习有许多显著的优势，但它仍然面临一些挑战，尤其是在如何精细调整上下文和示例选择方面：

① 示例的质量和选择。上下文学习的性能不仅依赖于输入和输出标签的准确性，还与示例的选择、顺序及与任务的契合度密切相关。示例的格式、顺序，以及示例的相关性都可能显著影响模型的推理结果。例如，任务描述和示例之间的细微差别可能导致模型在推理时出现偏差或错误。

② 对任务设置的敏感性。上下文学习的效果对具体设置非常敏感，即使是微小的变化（例如输入示例的顺序或模板的变化）也可能导致性能的显著波动。因此，如何设计一个稳健的上下文学习策略并优化示例的选择和组织方式，仍是当前研究的热点。

③ 跨任务泛化能力。尽管上下文学习在许多任务中表现良好，但它的泛化能力在跨任务场景中仍然有限。特别是对一些高度复杂的推理任务，单一的上下文示例可能不足以引导模型进行高效推理。因此，如何通过优化上下文和示例的组织提升模型在不同任务中的泛化能力，是未来的一个重要研究方向。

8.2 有监督微调的基本原理

有监督微调（SFT）是将预训练好的大语言模型应用到具体任务的重要步骤，其基本原理是利用预先标注好的监督数据，通过优化模型权重，使其更适应特定任务的输入和输出需求。下面从训练目标、指令－响应数据的形式与作用，以及迁移学习视角三个方面详细阐述。

8.2.1 训练目标

有监督微调的训练目标是通过最小化监督数据上的损失函数更新预训练模型的权

重。可以看到，其训练目标与传统的有监督学习并没有什么不同（主要区别在于指令数据，将于 8.2.2 小节进行介绍）。具体地，假设有一个预训练好的大语言模型 f_θ，其参数为 θ。给定一个标注数据集 $D=\{(x_i,y_i)\}_{i=1}^{N}$，其中 x_i 是指令（或输入），y_i 是模型期望生成的响应（或输出），训练的目标是最小化以下损失函数：

$$\mathcal{L}(\theta)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\text{Loss}(f_\theta(x_i),y_i) \tag{8.2}$$

其中，Loss 函数可以选择交叉熵损失函数，用于衡量模型生成的输出分布和目标输出之间的差异，也可以选择其他损失函数。

通过对损失函数进行反向传播，调整权重参数 θ，模型可以逐步学习如何更好地生成符合任务需求的输出。

8.2.2　指令 – 响应数据的形式与作用

有监督微调的关键在于构建高质量的指令 – 响应数据集，其中：指令（instruction）用以明确描述任务需求的输入，如一个问题、命令或任务描述；响应（response）是与指令对应的输出，通常是高质量的人类标注答案。

与传统的有监督训练的标注数据不同，输入指令中不仅包含有问题，还有描述任务需求的部分。形式化地，模型预测从 $p(y\mid x)$ 变成了 $p(y\mid x$，任务描述 $)$。例如：

指令：“请解释以下 Python 代码的功能：print([i for i in range(10) if i % 2 == 0])。”

响应：“这段代码打印了一个列表，包含从 0 到 9 中的所有偶数。”

传统的有监督学习中并不包含任务描述“请解释以下 Python 代码的功能：”，而是默认所有的输入数据均参与完成此任务，因此无法适应多任务学习的要求。这样一来，通过收集大量不同任务下的指令数据对大语言模型进行有监督微调，不仅可以学习每个任务下的输入输出映射，而且可以进一步学习对不同任务的理解。

因此，指令 – 响应数据的质量直接影响模型微调效果，尤其是指令的多样性往往决定了指令理解能力的好坏。在 8.3.3 小节将介绍常用的开源指令数据集。

8.2.3　迁移学习视角：从预训练到特定任务

从迁移学习的角度来看，大语言模型的有监督微调可以看作是一种从广泛的语言预训练到特定任务优化的知识迁移过程。其基本思路包含两个层级：

① 预训练阶段的知识积累：模型通过海量的无监督数据（如网页、书籍）学习了语言的结构、语义关系、上下文依赖等广泛的语言知识。例如，GPT 系列模型在预训练中学习了如何根据上下文预测下一个单词，这种能力为多种任务提供了基础。

② 特定任务微调：通过用特定数据进一步优化模型权重，将通用知识迁移并适配到特定的场景中。例如，通过翻译数据微调，模型将通用的语言建模能力更好地适配于翻译任务，进而提升翻译的准确性。

这种从大规模预训练到微调的迁移过程可以显著地提升模型在低资源任务或复杂任务中的表现。当然，知识迁移往往也存在众多挑战，例如灾难性遗忘问题，即微调时可能覆盖预训练阶段学到的部分通用知识。

8.3 指令数据构建

指令数据的质量会直接影响有监督微调的最终效果，所以指令数据的构建应当是一个非常精细的过程。常见的指令数据构建方法有手动构建指令，即由人工标注高质量数据，或由大语言模型自动生成初始数据，并通过人类审核改进。

8.3.1 手动构建指令

手动构建指令的方法比较直观，通常包括从网上收集大量的问答数据，再通过人工筛选和过滤，或者直接由标注人员手动编写提示和相应的回答。虽然这一过程相对耗费人力，但其优势在于能够较好地控制指令数据的标注过程，并对整体数据的质量进行有效把控。

一般来说，评估指令数据的两个最重要的维度是指令数据的质量和多样性。LIMA[3]（less is more for alignment）研究在一定程度上证明，高质量且多样性的指令数据能够实现“以少胜多”（less is more）。本节将以 LIMA 研究为例，详细介绍手动构建指令的过程及需要注意的细节。

为了确保指令数据的多样性，LIMA 研究从多个来源采样收集数据，包括高质量的网络问答社区、Super-Natural Instructions 数据集，以及大量标注人员手动编写的提示和回答。其中：网络问答社区涵盖了多个子版块，涉及不同主题；Super-Natural Instructions 数据集包括多种生成式任务；而大量标注人员手动编写的提示和回答则具有天然的多样性，从而有效地保证了指令数据的多样性。

LIMA 研究同时做了大量工作来保证指令数据的质量。首先，数据来源的可靠性在一定程度上保证了数据的质量。其次，LIMA 还制定了额外的规则以进一步提高质量。例如，在采样社区指令数据时选择排名较高的优质回答，将所有回答统一调整为 AI 助手的风格，删除过长或过短的回答，去除以第一人称开头的回答，并剔除包含链接的回答。

此外，标注人员精心编写的回答也确保了质量的一致性。

LIMA 研究结果表明，指令数据的质量和多样性是影响有监督微调过程的关键因素。该项目仅使用了 1 000 条高质量指令数据便能与那些使用数倍量指令数据的同等规模模型相媲美，甚至超越其性能。

LIMA 研究在训练时所使用的指令数据示例如下：

Prompt:

Tell me an interesting fact about geography，

Response:

Here are some interesting facts about geography:

Bhutan is one of the most intriguing places in the world. The Buddhist kingdom is the only carbon–negative country on Earth, with strict environmental laws and cultural norms that preserve its stunning natural landscape. For similar reasons, Bhutan was one of the last countries to introduce television in 1999，and has no traffic lights to this day.

There are currently few territories on Earth that are unclaimed by any sovereign state (terra nullius). One example is Bir Tawil，along the border between Egypt and Sudan，which was created by a discrepancy between borders drawn in 1899 and 1902. The territory remains unclaimed by either country，because it would entail forfeiting the much larger Halaib Triangle，which is claimed by both countries. Bir Tawil has no settled population，but the land is used by Bedouins who roam the area.

The antipode of any spot on Earth [...]

8.3.2　自动生成指令

手动构建指令数据的代价非常高，需要大量的人力投入。因此，许多研究尝试寻找更加高效的替代方法，其中具有代表性的工作如 Self–instruct，该方法利用大语言模型的生成能力自动生成指令数据。

Self–instruct[4] 的数据生成过程采用了迭代引导算法。如图 8–3 所示，该过程包括 4 个步骤：

1. 生成任务指令

首先，手动构建一个包含 175 个任务的小型指令数据集，称为种子指令集，用于初始化指令池。接着，模型以自举（bootstrapping）的方式，利用种子指令集生成新的任务指令：每次从指令池中随机选择 8 条任务指令，其中 6 条来自人工编写的种子指令，2 条由模型通过迭代生成。将这些指令拼接为上下文示例，并用这些示例引导大语言模型生成更多新的任务指令。该过程持续进行，直到模型自动停止生成达到最大长度限制，或在单

次生成中出现过多的示例(如当生成“Task 16”时)。



图 8-3 Self-instruct 数据生成过程

2. 确定指令是否代表分类任务

由于后续对于分类任务和非分类任务有两种不同的处理方法,在本步骤需要对指令是否为分类任务进行判断,通常是拼接几个上下文示例让模型自动判断。

3. 生成任务输入和输出

通过步骤 1,大语言模型已经生成了面向新任务的指令,但指令数据中尚缺少相应的输入和输出。本步骤的目标是为先前生成的指令配对输入和输出,从而使指令数据变得完整。与步骤 2 相同,本步骤仍然采用上下文学习方法,通过使用其他任务的“指令 - 输入 - 输出”上下文示例作为提示,引导大语言模型为新任务生成输入和输出对。

针对不同的任务类型,本步骤采用输入优先或输出优先的策略。对于非分类任务,使用输入优先策略,即先根据任务生成输入,然后根据任务指令和输入生成输出;而对于分类任务,为避免模型倾向于生成某些特定类别的输入(从而忽略其他类别),采用输出优先策略,首先生成所有可能的输出(分类)标签,再根据任务指令和输出补充相应的输入。

输入优先提示模板如下所示:

Come up with examples for the following tasks. Try to generate multiple examples when possible. If the task doesn’t require additional input, you can generate the output directly.

Task: Sort the given list ascendingly.

Example 1
List: [10,92,2,5,–4,92,5,101]
Output: [–4,2,5,5,10,92,92,101]
Example 2
List: [9.99,10,–5,–1000,5,e6,999]
Output: [–1000,–5,9.99,10,999,5e6]
Task: Converting 85 F to Celsius.
Output: 85 °F = 29.44 ℃
Task: {Instruction for the target task}

输出优先提示模板如下所示：

Given the classification task definition and the class labels, generate an input that corresponds to each of the class labels. If the task doesn't require input, just generate the correct class label.
Task: Classify the sentiment of the sentence into positive, negative, or mixed.
Class label: mixed
Sentence: I enjoy the flavor of the restaurant but their service is too slow.
Class label: Positive
Sentence: I had a great day today. The weather was beautiful and I spent time with friends.
Class label: Negative
Sentence: I was really disappointed by the latest superhero movie. I would not recommend it.
Task: Tell me if the following email is a promotion email or not.
Class label: Promotion
Email: Check out our amazing new sale! We've got discounts on all of your favorite products.
Class label: Not Promotion
Email: We hope you are doing well. Let us know if you need any help.
Task: {Instruction for the target task}

4. 过滤低质量数据

为了确保数据的多样性，在将新生成的指令数据加入指令池之前，需要先评估其与池中现有指令数据的相似度。只有当新指令数据与池中任何一条指令的 ROUGE–L 相似度低于 0.7 时，才有可能被纳入指令池。此外，为了保证数据的质量，制定了一系列启发式规则进行筛选。例如，删除包含特定关键词（如“图片”）的指令数据、去除重复的指令、剔除过长或过短的指令等。

通过使用 Self-instruct 方法，可以生成大量多样化且高质量的指令数据。斯坦福大学的研究人员利用这一方法生成指令数据，并在 LLaMA[5] 模型上进行有监督微调，从而得到 Alpaca 模型，该模型在各项评估指标上均展现出优异的性能。Alpaca 模型所使用的指令数据集示例如下：

Instruction:

Describe the structure of a typical cell.

Input:

Output:

A typical cell consists of a membrane, cytoplasm, nucleus, nucleolus, mitochondria, and various other organelles. The membrane encloses the other components and separates the cell from its environment. The cytoplasm is a semi-liquid layer within the cell's membrane. It contains the organelles and is the site of most biochemical reactions. The nucleus contains genetic material, while the mitochondria is responsible for energy production. Other organelles include endoplasmic reticulum and Golgi apparatus.

Instruction:

Provide three possible solutions to the following problem.

Input: How to reduce plastic waste?

Output:

1. Reducing single-use plastic by using reusable grocery bags, food containers, and water bottles.

2. Recycling plastic waste and using the recycled material to create new products.

3. Educating people about the importance and benefits of reducing plastic waste.

Instruction:

Paraphrase the following sentence and keep the same meaning.

Input: It is raining heavily outside.

Output:

Rains are pouring down heavily outside.

8.3.3 开源指令数据集

指令数据集在有监督微调中具有至关重要的作用，无论是通过手工构建还是自动生成，都需要投入一定的时间和成本。目前，已有一些开源的指令数据集可供使用。本小节将对常用的开源指令数据集进行介绍。

根据指令任务的类型，开源指令数据集可以大致分为两类：传统自然语言处理（NLP）任务指令数据集和通用对话指令数据集。表 8-1 汇总了部分开源指令数据集的信息。

表 8-1　部分开源指令数据集

指令集名称	指令集大小	语言	构建方式	指令类型
Super-Natural Instructions	500 万	多语言	手动构建	传统 NLP 任务指令
FLAN2021	44 万	英语	手动构建	传统 NLP 任务指令
pCLUE	120 万	中文	手动构建	传统 NLP 任务指令
OpenAssistant Conversations	16.1 万	多语言	手动构建	通用对话指令
Dolly	1.5 万	英语	手动构建	通用对话指令
LIMA	1 000	英语	手动构建	通用对话指令
Self-instruct	5.2 万	英语	自动生成	通用对话指令
Alpaca data	5.2 万	英语	自动生成	通用对话指令
BELLE	150 万	中文	自动生成	通用对话指令

1. 传统 NLP 任务指令数据集

这类数据集通过将传统 NLP 任务用自然语言指令的形式重新表述统一了任务范式。这种方法可以更好地适配大语言模型的输入格式，同时提升其在多种任务上的适应性。这类数据集常用的开源数据集如下：

① Super-Natural Instructions：Allen Institute for AI (AI2) 发布的指令数据集，包含 55 种语言，由 1 616 个 NLP 任务，共计 500 万个任务实例组成，涵盖 76 个不同的任务类型（如文本分类、信息提取、文本重写等）。每个任务由两部分组成：指令部分对任务进行了详细描述，并提供了正反样例和解释；任务实例部分则包含该任务的具体输入 – 输出对。该数据集为统一和扩展 NLP 任务的研究提供了宝贵资源。

② FLAN2021 ：Google 发布的英文指令数据集，由 62 个广泛使用的 NLP 基准（如 SST-2、SNLI、AG News、MultiRC）转换为指令格式构建而成。FLAN 的构建过程分为两步：首先手动设计指令模板和目标格式，然后用基准数据实例填充这些模板。这种方法将原本的任务数据标准化，极大地提高了其在指令微调中的适用性。

③ pCLUE：CLUEBenchmark 发布的中文指令数据集，通过对 9 个中文 NLP 基准数据集进行指令化重构而成。该数据集涵盖的任务包括单分类（tnews、iflytek）、自然语言推理（ocnli）、语义匹配（afqmc）、指代消解（cluewsc2020）、关键词识别（csl），以及多种形式的阅读理解任务（自由式 c3、抽取式 cmrc2018、成语填空 chid）。pCLUE 为中文 NLP 任务的指令微调提供了重要资源。

2. 通用对话指令数据集

通用对话指令数据集更注重模拟人类的多样化交互行为，旨在提升大语言模型的对话能力和交互性，适用于更广泛的自然语言任务。这类数据集常用的开源数据集如下：

① OpenAssistant Conversations：由 LAION 发布的助手风格的对话数据集，采用众包

方式构建，包含 35 种语言的数据，涵盖 66 497 棵对话树，共计 161 443 条对话数据。这些数据由人工生产和注释，旨在将大语言模型与人类偏好对齐，为探索复杂的人类语言交互提供多样性丰富的资源。

② Dolly：Databricks 发布的数据集，包含 1.5 万条人工构建的英文指令数据，涵盖 7 种任务类型：开放式问答、封闭式问答、信息提取、摘要、头脑风暴、分类和创意写作。该数据集旨在模拟广泛的人类行为，以促进大语言模型展现出类似人的交互性。

③ LIMA：由 Meta AI 发布，包含 1 000 条手动构建的高质量指令数据。该数据集强调数据的精细构建和多样性，是探索高效指令微调的优秀范例。

④ Self-instruct：用 GPT-3 模型自动生成的英文指令数据集，通过迭代引导算法生成大规模的多样化指令数据。

⑤ Alpaca_Data：由斯坦福大学发布，采用 Self-instruct 方法，使用 text-davinci-003 模型自动生成的英文指令数据集，包含 5.2 万条指令数据。

⑥ BELLE：由贝壳公司发布，采用 Self-instruct 方法，使用 text-davinci-003 模型自动生成，包含 150 万条指令数据。该数据集为中文指令微调提供了高质量的开源资源。

8.4 微调策略

明确了指令数据的来源、规模与质量标准之后，接下来的核心问题是如何把“好数据”转化为“模型能力”。不同的微调策略通常面向不同的应用场景，本节将主要介绍全量微调和多种参数高效微调的方法。

8.4.1 全量微调

全量微调与传统的有监督学习类似，通过对模型的全部参数进行更新来适应特定的任务或指令数据集。全量微调通常灵活性强，模型可以充分适应新任务，尤其适用于目标任务与预训练任务差异较大的场景。但是全量微调涉及所有参数的更新，计算开销大，对存储和训练时间要求较高；并且全量微调容易过拟合，导致其泛化能力下降。总体来说，全量微调通常在资源充足、目标任务重要性高，或者需要大幅调整模型行为时使用。

8.4.2 参数高效微调

由于大语言模型的参数量极其庞大，对其进行全量微调不仅需要巨大的算力和存储

资源，还会带来显著的时间和成本压力。为了解决这一问题，研究人员提出了多种参数高效微调（parameter-efficient fine-tuning，PEFT）方法，其目标是在冻结模型大部分参数的前提下，仅调整少量参数，使模型能够高效适应下游任务。例如：前缀微调（prefix tuning）方法通过在输入序列前增加可训练的前缀向量实现对模型的轻量化调整，适用于生成类任务；适配器（adapter）方法则通过在模型的中间层插入小型可训练模块，兼顾灵活性和资源消耗，适用于多任务场景。LoRA[6]（low-rank adaptation of large language models）方法假设模型权重的更新可以用低秩矩阵表示，在微调时，通过在原始权重的旁路添加低秩的可训练矩阵并冻结原始模型权重大幅减少了需要训练的参数量和显存占用。LoRA 方法不仅能有效降低资源需求，还在多个下游任务中表现出接近全量微调的性能，成为参数高效微调领域的重要方法之一。本小节将以较常用的 LoRA 方法为例进行详细介绍。

具体来说，假设预训练权重为 $W_0 \in \mathbb{R}^{d\cdot k}$，可训练参数为 $\Delta W = \boldsymbol{BA}$，其中 $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{d\cdot r}$，$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{d\cdot r}$。初始化时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 通过高斯函数初始化，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为零初始化，使得训练开始之前旁路对原模型不造成影响，即参数改变量为 0。对于该权重的输入 x 来说，输出为

$$h = W_0 x + \Delta W x = W_0 x + \boldsymbol{BA}x \tag{8.3}$$

LoRA 方法的计算流程如图 8-4 所示。



图 8-4　LoRA 方法的计算流程

与 LoRA 方法相比，适配器方法会增加网络的深度，从而在模型推理时带来额外的时间开销，当没有使用模型并行或数据并行时，这种开销会较为明显；前缀微调方法会受到模型最大输入长度的影响，随着软提示的参数量增多，实际输入序列的最大长度也会相应减小，从而影响模型性能。在很多文献中，使用 LoRA 方法训练的大语言模型在相近数量的可训练参数下，其性能均优于或相当于使用上述两种微调方法。

8.4.3 LoRA 方法的变体

LoRA 方法以其在多种大语言模型及视觉大模型(如 Stable Diffusion)中的成功应用,成为参数高效微调的代表性方法。该方法通过降低微调成本且保持优异性能引发了企业界和学术界的广泛关注。在此基础上,研究人员又先后提出了 AdaLoRA[7]、QLoRA[8]、IncreLoRA[9] 及 LoRA-FA[10] 等方法。本小节将详细介绍 AdaLoRA 和 QLoRA 两种方法。

1. AdaLoRA

在 LoRA 方法中,所有低秩矩阵均被赋予唯一的固定秩。然而,在实际任务中不同层和模块的权重对特定任务的重要性可能存在差异。为了解决这一问题,研究人员提出了 AdaLoRA(adaptive budget allocation for PEFT)方法。它通过动态调整每个权重矩阵的秩大小来优化资源分配。在微调过程中,AdaLoRA 方法根据各权重矩阵对下游任务重要性的不同分配不同的秩,从而进一步减少可训练参数量,同时保持或提高性能。

实现这一动态调整的关键是对目标权重矩阵进行降秩,以尽可能保留重要信息。常见的方法是对矩阵进行奇异值分解(SVD),并裁剪掉较小的奇异值。然而,对于大语言模型而言,实时计算高维权重矩阵的奇异值在训练过程中代价很大。为此,AdaLoRA 方法设计了一种高效的动态预算分配机制,通过近似计算减少计算开销同时实现性能和效率的平衡。

具体地,AdaLoRA 方法从对可训练参数 ΔW 进行奇异值分解,改为令 $\Delta W = \boldsymbol{P}\boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{Q}$($\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{\Gamma}$、$\boldsymbol{Q}$ 均为可训练参数)来近似该操作。其中,$\boldsymbol{\Gamma}$为对角矩阵,可用一维向量表示;$\boldsymbol{P}$和 $\boldsymbol{Q}$应近似为酉矩阵,需在损失函数中添加以下正则化项:

$$R(\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}) = \| \boldsymbol{P}^{\tau}\boldsymbol{P} - I \|_F^2 + \| \boldsymbol{Q}^{\tau}\boldsymbol{Q} - I \|_F^2 \tag{8.4}$$

在通过梯度回传更新参数得到权重矩阵及其奇异值分解的近似解之后,需要为每组奇异值及其奇异向量 $\{\boldsymbol{P}_{k,*i}, \boldsymbol{\lambda}_{k,i}, \boldsymbol{Q}_{k,i*}\}$ 计算重要性分数 $S_{k,i}^{(t)}$。其中,下标 k 是指该奇异值或奇异向量属于第 k 个权重矩阵,上标 t 指训练轮次为第 t 轮。接下来根据所有组的重要性分数排序来裁剪权重矩阵,以达到降秩的目的。有两种方法定义该矩阵的重要程度,一是直接令重要性分数等于奇异值,二是用式(8.5)计算参数敏感性。

$$I(w_{ij}) = | w_{ij} \nabla w_{ij} \mathcal{L} | \tag{8.5}$$

其中,w_{ij}为可训练参数。该式估计了当某个参数变为 0 后损失函数值的变化。因此,$I(w_{ij})$越大,表示模型对该参数越敏感,这个参数也就越应该被保留。然而,根据一些文献中的实验结果,该敏感性度量容易受到小批量采样带来的高方差和不确定性的干扰,因此并不完全可靠。相应地,研究者提出了一种新的方案来平滑敏感性以及量化其不确定性:

$$\bar{I}^{(t)}(w_{ij}) = \beta_1 \bar{I}^{(t-1)} + (1-\beta_1) I^{(t)}(w_{ij}) \tag{8.6}$$

$$\bar{U}^{(t)}(w_{ij}) = \beta_2 \bar{U}^{(t-1)} + (1-\beta_2) | I^{(t)}(w_{ij}) - \bar{I}^{(t)}(w_{ij}) | \tag{8.7}$$

$$s^{(t)}(w_{ij}) = \bar{I}^{(t)} \bar{U}^{(t)} \tag{8.8}$$

通过实验对上述几种重要性定义方法进行对比，发现由式(8.6)计算得到的重要性分数，即平滑后的参数敏感性效果最优。故最终的重要性分数计算式为

$$S_{k,i}=s(\lambda_{k,t})+\frac{1}{d_1}\sum_{j=1}^{d_1}s(\boldsymbol{P}_{k,ji})+\frac{1}{d_2}\sum_{j=1}^{d_2}s(\boldsymbol{Q}_{k,ij}) \tag{8.9}$$

2. QLoRA

QLoRA(quantized LoRA)方法并没有对 LoRA 的逻辑作出修改，而是结合参数量化技术进一步压缩了模型的存储和计算需求，同时保持高效微调的能力。该方法利用低比特(如 4 bit 或 8 bit)的量化技术对模型权重进行压缩，大幅降低了显存占用和计算成本。相比标准 LoRA 方法，QLoRA 方法在超大模型上表现尤为突出，如可以将 650 亿参数的模型在单张 48 G GPU 上微调并保持原本 16 bit 微调的性能。

QLoRA 方法的核心技术创新包括三大部分：4 bit NormalFloat(NF4)数据类型、双重量化(double quantization)和分页优化器(paged optimizer)。

NF4 是一种基于分位数量化(quantile quantization)的新型 4 bit 数据类型，其目标是在保证精度的同时实现大规模模型参数的高效压缩。分位数量化的核心思想是通过对数据的分布进行排序将数据划分为相等数量的区间，以确保每个区间中包含的值的数量相同。由于量化生成的数据类型中缺乏对 0 的直接表征，而 0 在大语言模型中有重要意义(如填充和掩码的表示)，因此有研究者对此作出改进，分别对标准正态分布的非负部分和非正部分计算分位点，并将两者合并。这一改进使得 NF4 数据类型能够更准确地捕捉 0 的特性，适应模型参数的需求。

双重量化是 QLoRA 方法的另一项关键技术，通过在量化的基础上添加次级量化步骤进一步压缩权重矩阵。初始量化后，存储一组参考值，再对参考值进行次级量化以降低存储开销。这一方法在保持量化精度的同时进一步减少了显存占用。

分页优化器提供了一种动态的状态迁移机制，以应对训练过程中显存不足的问题。具体做法是：当显存资源紧张时将优化器状态自动移至内存，而在需要更新优化器状态时再从内存加载回显存。

由于 QLoRA 方法的量化过程涉及缩放操作，当参数中出现一些离群点时会将其他值压缩在较小的区间内。因此有文献提出分块量化，以减小离群点的影响范围。为了恢复量化后的数据，需要存储每块数据的缩放系数。如果用 32 位来存储缩放系数，块的大小设为 64 位，缩放系数的存储将为每个参数带来 $\frac{32}{64}=0.5$ bit 的额外开销，即 12.5% 的额外显存耗用。因此，需进一步对这些缩放系数进行量化，即双重量化。在 QLoRA 方法中，每 256 个缩放系数会进行一次 8 bit 量化，最终每个参数的额外开销由原本的 0.5 bit 变为 $\frac{8}{64}+\frac{32/256}{64}\approx 0.127$ bit。

8.4.4 特定功能的有监督微调

随着大语言模型在多个领域中的广泛应用，越来越多的研究开始关注如何通过微调增强模型在特定功能上的表现。这类微调并非针对通用任务，而是专门为了提升模型在某一特定领域或任务上的能力，从而使其在复杂场景中能够提供更精确、更高效的响应。特定功能的微调通常包括对模型处理长上下文、推理、生成特定格式的输出等能力的优化。

通过对特定功能的微调，模型能够进一步强化其在面对特定任务时的表现。例如，在长文档处理、复杂的推理任务、跨模态的任务中，原始的大语言模型往往表现得不尽如人意。针对这些问题，特定功能的微调方法致力于提升模型在这些复杂任务中的适应性和准确性。这不仅涉及对模型的参数进行调整，还包括通过特定数据集或任务设计来训练模型，使其能够在这些特定场景下有效发挥作用。下面对几种常见的特定功能有监督微调进行简单介绍。

1. 数字推理和逻辑推理

数字推理和逻辑推理是指模型在给定数学或逻辑问题时，能够有效地进行推理并得出正确答案的能力。例如，在处理简单的算术问题或复杂的逻辑推理任务时，模型需要从输入中识别出数字、运算符及其之间的关系，合理推导出解答。尽管大语言模型在处理自然语言任务时表现良好，但它们并不总是擅长数字计算或逻辑推理。这是因为预训练阶段的目标通常是预测下一个词，而并未专门训练模型进行系统的推理。通过对这类特定任务的微调，模型可以在数字推理和逻辑推理方面获得显著的提升，尤其是在涉及定量分析、符号推理等任务时，微调能够帮助模型更好地理解和应用逻辑规则。

2. 代码生成和代码理解

随着人工智能技术的不断发展，代码生成和代码理解已经成为大语言模型的重要能力之一。代码能力的微调使得模型不仅能够理解编程语言的语法和语义，还能够根据自然语言描述生成高质量的代码，这对于自动化编程、代码补全、错误检测和修复等任务具有重要意义。然而，代码生成任务对模型的挑战在于其精确性和逻辑性，模型不仅需要理解复杂的编程任务，还要能够合理推理并输出无误的代码。通过在编程任务的数据上进行微调，模型可以更准确地理解编程问题并生成符合要求的代码。

3. 多轮对话

多轮对话是指模型能够在多次交互中维持对话的上下文，正确理解用户意图并给出相应的答复。在实际应用中，多轮对话任务远比单轮问答任务复杂，因为它需要模型能够记住先前的对话内容并在此基础上进行推理和回应。多轮对话的微调使得模型能够在对话过程中保持上下文的一致性，并生成符合情境的回答。这对于开发智能助手、客服系统等具有重要意义。多轮对话的微调通常会加入对话历史，帮助模型“记住”之前的对话内

容，从而提高其在实际对话中的表现。

4. 长上下文处理

长上下文处理（long context processing）是当前最为重要的特定功能之一。随着输入文本长度的增加，传统语言模型通常受到预定义上下文窗口大小的限制，难以有效整合完整的上下文信息，导致推理能力下降。通过专门的微调方法，长上下文处理旨在扩展模型的上下文能力，使其能够保留和利用更多的信息，从而更适应复杂推理和大规模文本分析任务。

在许多实际场景中，如多段文字分析、长文档摘要、长时间对话等任务，模型需要处理超出传统上下文窗口的文本内容。然而，当前大语言模型在短文本处理方面表现优秀，但在支持长文本建模时仍面临显著挑战。例如，Meta AI 开源的 LLaMA 模型（2023 年）限制输入文本最多为 2 048 个词元，这种限制在面对长文档或多轮对话时容易导致信息丢失或全局语境建模能力不足。

增加上下文窗口的有监督微调是最直观的方法，它通过使用更长上下文窗口对预训练 Transformer 模型进行微调，使其适应长文本建模需求。然而，这种方法在训练效率上存在瓶颈。例如，有文献表明，经过 10 000 个训练批次，模型上下文窗口仅从 2 048 个扩展到 2 560 个，适应速度较慢且成本较高。除此之外，还有位置编码方法、插值法等，这些内容不在本章讨论范围之内，故在此不再赘述。

本章小结

本章聚焦大语言模型的有监督微调，从基本原理、数据构建到微调策略进行系统梳理。首先，结合实例说明提示学习与上下文学习两种大语言模型时代重要的学习范式，继而引出其基本原理，包括训练目标、指令 – 响应的数据形式，并从“预训练→下游任务”的迁移学习角度加以详细阐述。其次，围绕指令数据构建，介绍人工构建高质量小样本、模型自动生成指令与常用的开源指令数据集及其在质量、多样性与成本之间的权衡。随后，概述微调策略，包括全量微调与参数高效微调，并进一步讨论它们及其变体在算力、存储与性能间的取舍。最后，面向特定需求的有监督微调实践给出实践要点，兼顾效果、成本与可部署性。

习题 8

1. 简述有监督微调与提示学习、上下文学习的关系。它们之间有何相似点和不同点？

2. 为什么经过预训练的大语言模型需要通过有监督微调来提升其遵循指令的能力？微调过程中数据质量的重要性体现在哪些方面？

3. 在设计一个用于有监督微调的数据集时，如何保证数据的多样性、准确性和覆盖面？请举例说明具体策略。

4. 比较全量微调与参数高效微调（如 LoRA 方法和前缀调优方法）的优缺点，并说明在什么情况下更适合使用参数高效微调方法。

5. 举例说明有哪些特定功能的有监督微调，并分析它们在实际应用中的重要性。

6. 当前长上下文处理的主流方法有哪些？结合实例分析这些方法的优势与局限性。

本章参考文献

[1] LIU P, YUAN W, FU J, et al. Pre–train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing[J]. ACM Computing Surveys, 2023, 55 (9): 1–35.

[2] LIU J, SHEN D, ZHANG Y, et al. What makes good in–context Examples for GPT–3 ?[OL]. arXiv preprint arXiv:2101.06804, 2021.

[3] ZHOU C, LIU P, XU P, et al. LIMA: Less is more for alignment[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 36.

[4] WANG Y, KORDI Y, MISHRA S, et al. Self–instruct: Aligning language models with self–generated instructions[OL]. arXiv preprint arXiv:2212.10560, 2022.

[5] TOUVRON H, LAVRIL T, IZACARD G, et al. Llama: Open and efficient foundation language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2302.13971, 2023.

[6] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low–rank adaptation of large language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2106.09685, 2021.

[7] ZHANG Q, CHEN M, BUKHARIN A, et al. AdaLoRA: Adaptive budget allocation for parameter–efficient fine–tuning[OL]. arXiv preprint arXiv:2303.10512, 2023.

[8] DETTMERS T, PAGNONI A, HOLTZMAN A, et al. QLoRA: Efficient finetuning of quantized llms[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, 36: 10088–10115.

[9] ZHANG F, LI L, CHEN J, et al. IncreLoRA: Incremental parameter allocation method for parameter–efficient fine–tuning[OL]. arXiv preprint arXiv:2308.12043, 2023.

[10] ZHANG L, SHI S, et al. LoRA–FA: Memory–efficient low–rank adaptation for large language models fine–tuning[OL]. arXiv preprint arXiv:2308.03303, 2023.

第 9 章

大语言模型的强化学习

通过有监督微调，大语言模型已经初步具备了遵循人类指令完成各种各样任务的能力，显著拓展了人工智能技术的应用范围。然而，这些模型的进一步应用，特别是在教育、医疗和法律等关键领域，需要确保大语言模型与人类社会的价值观和选择对齐。

在当前的对齐技术中，人类反馈的强化学习 [1]（RLHF）是一种被广泛应用且行之有效的方法。RLHF 通过结合有监督微调和强化学习提升模型的指令遵循能力，并利用奖励模型模拟人类偏好，以优化模型输出的质量和价值观一致性。这一方法的关键步骤包括：利用有监督微调进行初步优化、构建人类偏好的数据集以训练奖励模型，以及使用近端策略优化 [2]（PPO）算法进一步调整模型行为。与有监督微调相比，RLHF 的优势在于能够将生成的文本作为整体进行评估，并基于奖励信号优化模型，而非仅追求与标准答案完全一致。这种方法更加适合处理自然语言的多样性，同时减少对人工标注高质量回复的依赖。

尽管 RLHF 在大语言模型的对齐过程中发挥了重要作用，但其面临的挑战同样不容忽视。人类价值观的多样性和复杂性增加了数据采集与标注的难度，尤其是在跨文化背景下。标注质量的不一致性和潜

在偏见可能对奖励模型的训练效果产生负面影响，并进一步引发伦理问题。因此，在设计与实施 RLHF 时，必须充分考虑数据质量、文化差异和价值观的隐性表达。展望未来，推动大语言模型在推理能力、物理世界理解及伦理对齐方面的提升，将是实现通用人工智能（artificial general intelligence，AGI）的重要方向。RLHF 作为其中的关键技术，既为模型对齐提供了有效途径，也为人工智能的进一步发展奠定了基础。

本章将从人类反馈的强化学习和奖励模型两个方面展开。

9.1 人类反馈的强化学习

强化学习是一种通过智能体与环境的交互不断试探和调整策略，以最大化累计奖励的学习方法。传统的强化学习方法尽管在机器人控制、游戏博弈和推荐系统等领域取得了巨大成功，但在面对复杂的实际应用时常常面临两大核心挑战：第一，设计明确且有效的奖励函数并非易事；第二，奖励信号可能稀疏且难以直接反映复杂任务中的人类需求和偏好。

大语言模型的快速发展进一步放大了这些问题。在生成式模型的训练与优化中，直接通过传统指标（如困惑度）难以充分捕捉生成结果的主观质量和实际有用性。为此，人类反馈的强化学习（RLHF）应运而生。这一方法以人类提供的偏好、评分或行为反馈为指导，显式地将人类需求纳入奖励函数设计。通过整合人类认知与机器学习，RLHF 能够有效弥合生成质量和用户体验之间的差距，大幅提升大语言模型的实用性、对齐性和安全性。这一范式已成为优化复杂生成任务、解决模型偏差及增强与人类价值观对齐的关键技术手段。

本节将首先对强化学习中的策略梯度进行简述，然后介绍 RLHF 的流程，并对其中的关键技术展开论述，包括广义优势估计、近端策略优化算法，最后介绍一些改进手段，包括近端策略优化算法的变体、直接偏好优化、自奖励机制和基于对比奖励提升 RLHF。

9.1.1 策略梯度

在强化学习中，策略优化是智能体学习的核心任务之一，而策略梯度作为直接优化策略的技术，已经成为强化学习领域的重要基础方法。与基于价值的方法相比，策略梯度方法通过直接对策略进行参数化建模并优化，可以更高效地应对复杂的连续动作空间，以及需要引入随机性策略的任务场景。这使得策略梯度在许多实际应用中具有显著优势。下面将详细探讨策略梯度方法的基本原理及其在强化学习中的关键作用，为后续讨论大语言模型中人类反馈的强化学习奠定理论基础。

策略梯度方法的核心由三个基本组成部分构成：演员（actor）、环境（environment）和奖励函数（reward function），如图 9–1 所示。演员负责采用各种可能的动作与环境进行交互，在交互过程中，环境根据当前的状态及演员的动作提供相应的奖励，同时更新自身状态。演员的目标是通过调整策略，即基于环境信息选择合适的动作，以最大化累积奖励。这一方法的关键在于策略的参数化建模与优化，通过计算梯度以提升策略的性能，使智能体能够不断适应环境并取得最优表现。

图 9–1　策略梯度方法的核心

形式化地，上述过程可表示为：设环境的状态为 s_t；演员的策略函数 π_θ 是从环境状态 s_t 到动作 a_t 的映射，其中 θ 是策略函数 π 的参数；奖励函数 $r(s_t, a_t)$ 是从环境状态和演员动作到奖励值的映射。一次完整的演员与环境交互的过程如图 9–2 所示。环境初始状态为 s_1，演员依据初始状态 s_1 采取动作 a_1，奖励函数依据 (s_1, a_1) 给出奖励 r_1，环境受演员动作 a_1 的影响修改自身状态为 s_2，如此不断重复这一过程直到交互结束。在这一交互过程中，定义环境状态 s_i 和演员动作 a_i 组成的序列为轨迹（trajectory）τ：

$$\tau = \{s_1, a_1, s_2, a_2, \cdots, s_T, a_T\} \tag{9.1}$$



图 9–2　一次完整的演员与环境交互的过程

给定策略函数的参数 θ，可以通过下述公式计算某条轨迹发生的概率 $p_\theta(\tau)$：

$$\begin{aligned} p_\theta(\tau) &= p(s_1)p_\theta(a_1 \mid s_1)p(s_2 \mid s_1, a_1)p_\theta(a_2 \mid s_2)p(s_3 \mid s_2, a_2)\cdots \\ &= p(s_1)\prod_{t=1}^{T} p_\theta(a_t \mid s_t)p(s_{t+1} \mid s_t, a_t) \end{aligned} \tag{9.2}$$

其中：$p(s_1)$为初始状态s_1发生的概率；$p_\theta(a_t \mid s_t)$为给定状态s_t，策略函数采用动作的概率；$p(s_{t+1} \mid s_t, a_t)$为给定当前状态s_t和动作a_t，环境转移到状态s_{t+1}的概率。

给定轨迹τ，累计奖励为$R(\tau)=\sum_{t=1}^{T} r_t$。累计奖励又称为回报（return）。虽然我们希望演员在交互过程中得到的回报总是尽可能多，但是回报并非是一个标量值，因为演员采用哪个动作以及环境转移到哪个状态均以概率形式发生，所以轨迹τ和对应回报$R(\tau)$均为随机变量，只能计算期望回报：

$$\bar{R}_\theta = \sum_\tau R(\tau) p_\theta(\tau) = \mathrm{E}_{\tau \sim p_\theta(\tau)}[R(\tau)] \tag{9.3}$$

其中，$\bar{R}_\theta$表示使用参数为θ的策略与环境交互的期望回报，轨迹τ服从$p_\theta(\tau)$的概率分布。

给定一条轨迹，回报总是固定的。因此只能调整策略函数参数θ，使得高回报的轨迹发生的概率尽可能大，相应地，低回报的轨迹发生的概率尽可能小。为了优化参数θ，可以使用梯度上升方法优化θ，使得期望回报$\bar{R}_\theta$尽可能大：

$$\nabla \bar{R}_\theta = \sum_\tau R(\tau) \nabla p_\theta(\tau) \tag{9.4}$$

观察式(9.4)可以注意到，只有$\nabla p_\theta(\tau)$与θ有关。考虑到$p_\theta(\tau)$（见式(9.2)）是多个概率值的连乘，难以进行梯度优化，因此将$\nabla p_\theta(\tau)$转化为$\nabla \log p_\theta(\tau)$的形式使之易于计算。可以得到如下等式：

$$\nabla \log f(x) = \frac{1}{f(x)} \nabla f(x) \Rightarrow \nabla f(x) = f(x) \nabla \log f(x) \tag{9.5}$$

根据$\nabla p_\theta(\tau) = p_\theta(\tau) \nabla \log p_\theta(\tau)$，代入式(9.4)可得

$$\begin{aligned} \nabla \bar{R}_\theta &= \sum_\tau R(\tau) \nabla p_\theta(\tau) \\ &= \sum_\tau R(\tau) p_\theta(\tau) \nabla \log p_\theta(\tau) \\ &= \mathrm{E}_{\tau \sim p_\theta(\tau)}[R(\tau) \nabla \log p_\theta(\tau)] \end{aligned} \tag{9.6}$$

在式(9.6)的基础上，将式(9.2)代入$\nabla \log p_\theta(\tau)$，可以继续推导得到

$$\begin{aligned} \nabla \log p_\theta(\tau) &= \nabla \left(\log p(s_1) + \sum_{t=1}^{T} \log p_\theta(a_t \mid s_t) + \sum_{t=1}^{T} \log p(s_{t+1} \mid s_t, a_t) \right) \\ &= \nabla \log p(s_1) + \nabla \sum_{t=1}^{T} \log p_\theta(a_t \mid s_t) + \nabla \sum_{t=1}^{T} \log p(s_{t+1} \mid s_t, a_t) \\ &= \nabla \sum_{t=1}^{T} \log p_\theta(a_t \mid s_t) \\ &= \sum_{t=1}^{T} \nabla \log p_\theta(a_t \mid s_t) \end{aligned} \tag{9.7}$$

这里是对策略函数参数θ求梯度，而$p(s_1)$和$p(s_{t+1} \mid s_t, a_t)$由环境决定，与策略函数参

数 θ 无关，因此这两项的梯度为 0。将式 (9.7) 代入式 (9.6) 可得

$$\begin{aligned}\nabla \bar{R}_\theta &= \mathrm{E}_{\tau\sim p_\theta(\tau)}[R(\tau)\nabla \log\, p_\theta(\tau)] \\ &= \mathrm{E}_{\tau\sim p_\theta(\tau)}\left[R(\tau)\sum_{t=1}^{T}\nabla \log p_\theta(a_t|s_t)\right]\end{aligned} \tag{9.8}$$

由于期望无法直接计算，因此在实践中通常是从概率分布 $p_\theta(\tau)$ 中采样 N 条轨迹近似计算期望：

$$\begin{aligned}\nabla \bar{R}_\theta &= \mathrm{E}_{\tau\sim p_\theta(\tau)}\left[R(\tau)\sum_{t=1}^{T}\nabla \log p_\theta(a_t \mid s_t)\right] \\ &\approx \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} R(\tau^n)\sum_{t=1}^{T_n}\nabla \log p_\theta(a_t^n \mid s_t^n) \\ &= \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{t=1}^{T_n} R(\tau^n)\nabla \log\, p_\theta(a_t^n \mid s_t^n)\end{aligned} \tag{9.9}$$

直观来看，式 (9.9) 中的 $R(\tau^n)$ 指示了 $p_\theta(a_t^n \mid s_t^n)$ 的调整方向和大小。当 $R(\tau^n)$ 为正时，说明给定状态 s_t^n 下动作 a_n^t 能够获得正回报，因此梯度上升会使概率 $p_\theta(a_t^n \mid s_t^n)$ 增大，即策略更有可能在状态 s_t^n 下采取动作 a_n^t；反之，则说明动作会受到惩罚，相应地，策略会减少在状态 s_t^n 下采取动作 a_n^t 的概率。

此外，可以使用学习率为 η 的梯度上升方法优化策略参数 θ，使之能够获得更高的回报：

$$\theta \leftarrow \theta + \eta \nabla \bar{R}_\theta \tag{9.10}$$

在实践中往往会出现这样的情况，即回报总是正的。这样一来式 (9.9) 中的 $R(\tau^n)$ 项总是正的，因此会总是提升策略在状态 s_t^n 下采用动作 a_t^n 的概率。为了保证在状态 s_t^n 下所有可能动作的概率和为 1，在提升概率之后会做归一化，结果就是那些提升幅度比较小的动作概率最终会下降。如图 9–3 所示，由于动作 a、c 的概率提升更多，尽管动作 b 的概率也会提升，但经过归一化后动作 b 的概率会下降。



图 9–3　理想情况下动作概率的变化

由于动作 b 获得的回报相对更小，因此获得更低的概率，似乎上述过程没有什么问题。但是这是针对理想情况而言的，由于在实际计算梯度时，总是采样有限的 N 条轨迹来更新参数 θ，因此某些状态 – 动作对可能不会被采样到。如图 9–4 所示，动作 a 没有被采样，而动作 b、c 被采样故概率提升，所以最后动作 a 的概率就会下降。然而，没有采样

到动作 a 并不能说明动作 a 是不好的，这就会造成训练过程的不稳定。



图 9–4 实际情况下动作概率的变化

解决这个问题的方法是在回报项 $R(\tau^n)$ 上减去一个基线（baseline）b，使得这项的期望为 0，这样在实际更新时概率值更新会有正有负，最终概率更新幅度之和大致为 0，从而避免了因某些动作没有被采样而使动作概率下降的问题。回报的梯度如下所示：

$$\nabla \bar{R}_\theta \approx \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{t=1}^{T_n}(R(\tau^n)-b)\nabla \log\, p_\theta(a_t^n \mid s_t^n) \tag{9.11}$$

其中，$b=\mathrm{E}_{\tau\sim p_\theta(\tau)}R(\tau)$，即回报的期望。该项在实践中常用的计算方法是在训练过程中记录历史 $R(\tau^n)$ 的均值，用以估计回报的期望。

式 (9.9) 中仍然存在另一个值得考虑的问题：$\forall t\in[1,T]$，$\nabla \log\, p_\theta(a_t^n \mid s_t^n)$ 的权重始终为 $R(\tau^n)$，这意味着在一条轨迹中所有的动作都具有同样的价值。直觉上，一条轨迹中一般不会所有的动作都是好的，而是有些动作好，有些动作差。目前这些动作会以相同的方式更新概率，这会导致训练过程不稳定。因此，有必要为每个动作赋予其所应得的奖励。考虑到交互过程中演员采用某一动作只会对之后的状态产生影响，而不会对之前的状态有影响。因此，不必令每个动作的权重都为全部奖励之和 $R(\tau^n)=\sum_{t'=1}^{T_n} r_{t'}^n$，只需累计在当前动作之后的奖励之和 $\sum_{t'=1}^{T_n} r_{t'}^n$。

另一个容易想到的是，当前动作会对时间较近的状态影响大，对时间较远的状态影响小。因此，在计算累积奖励时，对于未来较遥远的奖励应予以折扣，即 $\sum_{t'=t}^{T_n}\gamma^{t'-t}r_{t'}^n$。其中，$\gamma\in[0,1]$ 是折扣因子，随着时间间隔增大，奖励的折扣也越大。综合前面添加基线的技巧，可以将回报的梯度表示为

$$\nabla \bar{R}_\theta \approx \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{t=1}^{T_n}\left(\sum_{t'=t}^{T_n}\gamma^{t'-t}r_{t'}^n - b\right)\nabla \log p_\theta(a_t^n \mid s_t^n) \tag{9.12}$$

9.1.2 RLHF 流程

RLHF 的核心目标是让人工智能的行为更好地与人类价值观对齐。相关文献提出，

大模型的输出应遵循有用性(helpfulness)、真实性(honesty)和无害性(harmlessness)的“3H”原则。这些原则明确体现了人类的偏好,因此 RLHF 被自然地引入通用对话模型的优化流程。RLHF 的实现主要包括两个关键步骤:奖励模型训练和近端策略优化。

奖励模型训练的任务是基于人类反馈标注的数据学习并拟合人类偏好,以评估生成内容的质量与符合人类价值观的程度。它为大语言模型的强化学习微调提供了关键的奖励信号。通过引入人类的价值观和需求,奖励模型成为 RLHF 过程中评估生成质量的核心工具。

在奖励模型训练完成后,使用强化学习方法对大语言模型进一步优化。OpenAI 在 RLHF 流程中广泛采用了近端策略优化(PPO)算法。通过迭代 PPO 算法,大语言模型能够生成更符合人类偏好的回复。

本小节主要介绍 PPO 算法的实施过程,以明确 RLHF 的整体流程,奖励模型训练将在 9.2 节进行详细介绍。PPO 算法主要包括以下几个核心模型:

① 策略模型(policy model):基于输入生成回复。

② 奖励模型(reward model):根据回复内容输出奖励分数,以评估质量。

③ 评论模型(critic model):预测回复的未来累计奖励(回报),实时调整模型行为以选择最优策略。

④ 参考模型(reference model):作为初始策略模型的备份,限制策略的变化范围,避免模型产生过于极端的调整。

如图 9-5 所示,PPO 算法的实施过程包括以下三个步骤(图中 SFT 模型为参考模型):



图 9-5　PPO 算法的实施过程

① 环境采样:策略模型基于用户输入生成一系列回复,奖励模型对这些回复进行打分,生成奖励信号。

② 优势估计:借助评论模型预测生成回复的未来累计奖励,并通过广义优势估计

(generalized advantage estimation,GAE)计算优势函数,以便更准确地评估每次行动的价值。

③ 优化调整:使用优势函数优化策略模型,同时利用参考模型约束更新幅度,确保模型在改进过程中保持稳定性。

通过以上步骤,RLHF 能够充分利用人类反馈实现对大语言模型的精细化优化,使其更符合人类偏好、更安全可靠。

9.1.3 广义优势估计

在人工智能领域,特别是在强化学习中,广义优势估计[3](GAE)是一种在策略梯度方法中更稳定地估计优势函数(advantage function)的方法。它是一种折中,既能减少高方差问题,又能降低偏差。式(9.12)中状态-动作对 $\{s_t^n, a_t^n\}$ 的权重为 $\sum_{t'=t}^{T_n} \gamma^{t'-t} r_{t'}^n - b$,其中:$\sum_{t'=t}^{T_n} \gamma^{t'-t} r_{t'}^n$ 表示在给定状态 s_t^n 下采用动作 a_t^n 的收益,称为动作价值(action value),并使用 $Q(s,a)$ 来表示动作价值函数;而 $b = \mathrm{E}_{a\sim p_\theta(a|s)} Q(s,a)$ 是动作价值的期望。由于动作价值的期望与具体动作无关,因此这个期望也称为状态价值(state value),并用 $V(s)$ 来表示状态价值函数。

将状态-动作对 (s,a) 的梯度权重抽象为 $Q(s,a)-V(s)$。在给定状态 s 下,$Q(s,a)$ 衡量了具体动作 a 的价值,而 $V(s)$ 则表示演员采用各种可能动作的期望价值。因此 $Q(s,a)-V(s)$ 可以理解为采用特定动作 a 相比于一个随机动作的优势。优势越大,说明采用动作 a 要比其他可能的动作更好,使用 $A(s,a)=Q(s,a)-V(s)$ 来表示优势函数。

给定状态 s_t 和动作 a_t,根据动作价值的定义可以得到其无偏形式为 $Q(s_t,a_t)=\sum_{t'=t}^{T} \gamma^{t'-t} r_{t'}$。状态价值的无偏形式为 $V(s_t)=\mathrm{E}\left(\sum_{t'-1}^{T} \gamma^{t'-t} r_{t'}\right)$,即动作价值的期望。由于状态价值函数是期望,难以计算,一般使用一个神经网络来拟合状态价值函数,即 $V_\phi(s)\approx V(s)$,其中 ϕ 为神经网络参数。为了优化神经网络,可以使用均方误差损失:

$$\mathcal{L}(\phi)=\mathrm{E}_t\left(\left\|V_\phi(s_t)-\sum_{t'=t}^{T}\gamma^{t'-t}r_{t'}\right\|^2\right) \tag{9.13}$$

这里仍然可以使用 $Q(s_t,a_t)=\sum_{t'=t}^{T} \gamma^{t'-t} r_{t'}$ 计算动作价值。从环境中采样得到的真实样本是无偏的。然而,由于采样需要经历多个步骤,并将多步结果进行累计,这会导致动作价值估计的方差较大,从而影响算法的收敛性和稳定性。这种通过从环境中采集完整交互过程的方式,通常被称为蒙特卡洛方法(Monte Carlo method)。

为了降低方差,无须采样未来的所有步骤,只需采样下一步的结果,而对于后续多步的回报则通过状态价值函数进行估计,即 $Q(s_t,a_t)=r_t+\gamma V(s_{t+1})$。只要 $V(s_t)$ 是无偏的,动

作价值就是无偏的，即

$$\begin{aligned}\mathrm{E}(r_t+\gamma V(s_{t+1}))&=\mathrm{E}\left(r_t+\gamma\,\mathrm{E}\left(\sum_{t'=t+1}^{T}\gamma^{t'-t-1}r_{t'}\right)\right)\\&=\mathrm{E}\left(r_t+\gamma\sum_{t'=t+1}^{T}\gamma^{t'-t-1}r_{t'}\right)\\&=\mathrm{E}\left(r_t+\sum_{t'=t+1}^{T}\gamma^{t'-t}r_{t'}\right)\\&=\mathrm{E}\left(\sum_{t'=t}^{T}\gamma^{t'-t}r_{t'}\right)\end{aligned}\tag{9.14}$$

前面使用了 $V_\phi(s_t)$ 来近似 $V(s_t)$，这会造成 $r_t+\gamma V_\phi(s_{t+1})$ 有较高的偏差。由于仅采样了一步奖励，这种方法的方差较低。通过使用一步奖励，并利用状态价值函数估计后续部分，这属于时序差分（temporal difference，TD）方法。同样地，还可以扩展为采样 k 步奖励的方式，即 $Q^k(s_t,a_t)=r_t+\gamma r_{t+1}+\cdots+\gamma^{k-1}r_{t+k-1}+\gamma^k V(s_{t+k})$

随着 k 的增大，这个结果也愈加趋向于蒙特卡洛方法。因此，从蒙特卡洛方法到时序差分，方差逐渐减小，偏差逐渐增大。k 步优势可以表示为

$$A_t^k=r_t+\gamma r_{t+1}+\cdots+\gamma^{k-1}r_{t+k-1}+\gamma^k V(s_{t+k})-V(s_t)\tag{9.15}$$

蒙特卡洛方法具有无偏差但高方差的特性，而时序差分方法则表现为低方差但高偏差。为了在方差与偏差之间取得平衡，广义优势估计通过对 k 步优势的加权平均，利用指数衰减来定义优势函数，即

$$A_t^{\mathrm{GAE}(\gamma,\lambda)}=(1-\lambda)(A_t^1+\lambda A_t^2+\lambda^2A_t^3+\cdots)\tag{9.16}$$

这种方法能够结合蒙特卡洛方法 [4] 和时序差分 [5] 方法的优点，使广义优势估计在实际应用中既能保持较低的方差，又能降低偏差，从而成为策略梯度方法中的重要工具。然而，之前定义的广义优势估计形式需要计算多个 k 步优势值，导致计算复杂度极高，难以实际应用。因此，需要通过优化重新定义 k 步优势的计算方式。为此，引入了时序差分误差（TD-error）的概念：

$$\delta_t=r_t+\gamma V(s_{t+1})-V(s_t)$$

用于简化计算过程。可以将 k 步优势 A_t^k 转化为

$$\begin{aligned}A_t^k&=r_t+\gamma r_{t+1}+\cdots+\gamma^{k-1}r_{t+k-1}+\gamma^kV(s_{t+k})-V(s_t)\\&=r_t-V(s_t)+\gamma r_{t+1}+(\gamma V(s_{t+1})-\gamma V(s_{t+1}))+\cdots+\\&\quad\gamma^{k-1}r_{t+k-1}+(\gamma^{k-1}V(s_{t+k-1})-\gamma^{k-1}V(s_{t+k-1}))+\gamma^kV(s_{t+k})\\&=(r_t+\gamma V(s_{t+1})-V(s_t))+(\gamma r_{t+1}+\gamma^2V(s_{t+2})-\gamma V(s_{t+1}))+\cdots+\\&\quad(\gamma^{k-1}r_{t+k-1}+\gamma^kV(s_{t+k})-\gamma^{k-1}V(s_{t+k-1}))\\&=\delta_t+\gamma\delta_{t+1}+\cdots+\gamma^{k-1}\delta_{t+k-1}\\&=\sum_{l=1}^{k}\gamma^{l-1}\delta_{t+l-1}\end{aligned}\tag{9.17}$$

通过式(9.17)将 k 步优势转化为计算每一步的时序差分误差,然后将上述结果代入式(9.16)中,可以得到

$$\begin{aligned}
A_t^{\mathrm{GAE}(\gamma,\lambda)} &= (1-\lambda)(A_t^1 + \lambda A_t^2 + \lambda^2 A_t^3 + \cdots) \\
&= (1-\lambda)(\delta_t + \lambda(\delta_t + \gamma\delta_{t+1}) + \lambda^2(\delta_t + \gamma\delta_{t+1} + \gamma^2\delta_{t+2}) + \cdots) \\
&= (1-\lambda)(\delta_t(1+\lambda+\lambda^2+\cdots) + \gamma\delta_{t+1}(\lambda + a^2 + \lambda^3 + \cdots)) + \gamma^2\delta_{t+2}(\lambda^2+\lambda^3+\lambda^4+\cdots) + \cdots) \\
&= (1-\lambda)\left(\delta_t\left(\frac{1}{1-\lambda}\right) + \gamma\delta_{t+1}\left(\frac{\lambda}{1-\lambda}\right) + \gamma^2\delta_{t+2}\left(\frac{\lambda^2}{1-\lambda}\right) + \cdots\right) \\
&= \sum_{l=0}^{\infty}(\gamma\lambda)^l\delta_{t+l}
\end{aligned}$$

GAE 的定义通过在高偏差(当 $\lambda=0$ 时)和高方差(当 $\lambda=1$ 时)的估计之间实现平滑插值,巧妙地平衡了偏差与方差之间的权衡。

$$\mathrm{GAE}(\lambda,0): A_t = \delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t) \tag{9.18}$$

$$\mathrm{GAE}(\gamma,1): A_t = \sum_{l=0}^{\infty}\gamma^1\delta_{t+l} = \sum_{l=0}^{\infty}\gamma^l r_{t+l} - V(s_t) \tag{9.19}$$

9.1.4 近端策略优化算法

近端策略优化(PPO)算法是对强化学习中策略梯度方法的一种改进,旨在解决传统策略梯度方法中存在的高方差、数据效率低及易发散等问题,从而显著提升强化学习算法的稳定性和实用性。PPO 算法在各种基准任务中表现出色,并被广泛应用于机器人控制、自动驾驶、游戏等领域。

PPO 算法在多个强化学习任务中被采用,并用于微调大语言模型,使其能够更好地遵循人类指令并符合人类偏好。具体而言,策略梯度的基本形式可以表示如下:

$$\nabla\bar{R}_\theta = \mathrm{E}_{\tau\sim P_\theta(\tau)}(R(\tau)\nabla\log P_\theta(\tau)) \tag{9.20}$$

$$\theta \leftarrow \theta + \eta\nabla\bar{R}_\theta \tag{9.21}$$

在实际计算中,需要从环境中大量采样轨迹 τ,然后根据上述策略梯度公式(或结合其他优化方法)更新策略函数参数 θ。由于轨迹 τ 是从概率分布 $p_\theta(\tau)$ 中采样得到的,当策略函数参数 θ 更新后,分布 $p_\theta(\tau)$ 也会随之变化,因此之前采样的轨迹无法再次使用。这使得策略梯度方法必须不断在环境中进行交互学习而不能利用历史数据,导致训练效率较低。

在策略梯度方法中,负责与环境交互的“执行者”与负责学习的“更新者”是同一个策略,这种训练方式称为同策略[6](on-policy)训练方法。而异策略[7](off-policy)训练方法则通过将这两个角色分离来改进效率,即固定一个执行者与环境交互,生成轨迹后,将这些数据交由另一个负责学习的更新者进行训练。异策略训练方法的优势在于能够重复

利用历史数据，从而大幅提升训练效率。

PPO 算法是一种异策略训练方法，其核心依赖于重要性采样[8]（importance sampling）原理。通过重要性采样，PPO 算法能够在策略更新时有效地利用历史数据，同时保持训练的稳定性和效率。因此，在介绍 PPO 算法之前，下面首先介绍重要性采样的基本概念，为理解 PPO 算法的实现机制奠定基础。

1. 重要性采样

假设随机变量 x 服从概率分布 p，如果需要计算函数 $f(x)$ 的期望，那么可以从分布 p 中采样得到若干数据 x^i，然后使用如下公式进行近似计算：

$$\mathrm{E}_{x\sim p}(f(x)) \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} f(x^i) \tag{9.22}$$

如果 N 足够大，那么式(9.22)的结果将无限趋近于真实的期望。

然而，在很多情况下，我们无法从分布 p 中采样，但是可以从另一个已知或易于采样的分布 q 中采样 x^i。这时，由于 x^i 是从另一个分布中采样得到的，因此不能直接使用式(9.22)计算 $\mathrm{E}_{x\sim p}(f(x))$。因为此时 x^i 服从分布 q，需要对 $\mathrm{E}_{x\sim p}(f(x))$ 加以变换，即

$$\mathrm{E}_{x\sim P}(f(x)) = \int f(x)p(x)\mathrm{d}x = \int f(x)\frac{p(x)}{q(x)}q(x)\mathrm{d}x = \mathrm{E}_{x\sim q}\left[f(x)\frac{p(x)}{q(x)}\right] \tag{9.23}$$

从 q 中每采样一个 x^i 并计算 $f(x^i)$，都需要乘以一个重要性权重 $\frac{p(x^i)}{q(x^i)}$ 来修正这两个分布的差异，因此将这种方法称为重要性采样。这样就可以实现从分布 q 中采样，计算当 x 服从分布 p 时 $f(x)$ 的期望。其中 q 可以是任何一个分布。

然而，在实际应用中由于采样次数有限，采样分布 q 与目标分布 p 的差距不能过大，否则结果可能会出现显著偏差。如图 9-6 所示，采样分布 q 的右侧概率较大，左侧概率较小，而目标分布 p 恰好相反。从 q 中采样时，通常会获取较多右侧的数据点，而左侧的数据点较少。在重要性采样过程中，右侧数据点会被赋予较低的权重，而左侧数据点则被赋予较高的权重。因此，即使计算出的 $f(x)$ 的期望值在理论上仍然是负的，但由于 q 左



图 9-6　重要性采样中分布 q 和 p 差距过大可能引起的问题

侧的采样概率很低，若采样次数不足，可能根本无法采样到左侧的数据点。这会导致期望值变为正的，严重偏离预期结果。为了避免产生这种问题，在实际操作中会对分布 q 和 p 施加约束，尽量减少两者之间的差异，以确保重要性采样的有效性和稳定性。这种策略不仅提高了采样的效率，还降低了由于分布差异过大而导致的估计误差。

2. 梯度更新

通过将重要性采样运用到策略函数更新中，可以把同策略转换成异策略。假设负责学习的智能体策略为 π_θ，负责采样的智能体策略为 $\pi_{\theta'}$。按照式(9.20)计算 $\mathrm{E}_{t-p_\theta(\tau)}(R(\tau)\nabla\log p_\theta(\tau))$，由于异策略，不能从 $p_\theta(\tau)$ 中采样 τ 而只能从 p_θ 中采样，因此需要添加重要性权重修正结果：

$$\nabla\bar{R}_\theta=\mathrm{E}_{\tau\sim p_{\theta'}(\tau)}\left(\frac{p_\theta(\tau)}{p_{\theta'}(\tau)}R(\tau)\nabla\log p_\theta(\tau)\right) \tag{9.24}$$

注意，此策略梯度只更新 π_θ，并不更新 $\pi_{\theta'}$，这样才能不断地从 $p_{\theta'}$ 中采样轨迹，使得 π_θ 可以多次更新。

在此基础上，将已知的优化也纳入考虑，先利用优势函数 $A^\theta(s_t,a_t)$ 重写式(9.12)，使策略梯度形式更加清晰：

$$\nabla\bar{R}_\theta=\mathrm{E}_{(s_t,a_t)\pi_\theta}[A^\theta(s_t,a_t)\nabla\log p_\theta(a_t\mid s_t)] \tag{9.25}$$

其中，(s_t,a_t) 是 t 时刻的状态－动作对，且 $\tau=\{(s_1,a_1),(s_2,a_2),\cdots\}$。式(9.25)中已经概括了此前提到的两个优化：精细奖励和优势函数。类似地，也可以运用重要性采样计算策略梯度，即

$$\nabla\bar{R}_\theta=\mathrm{E}_{(s_t,a_t)\pi_{\theta'}}\left[\frac{p_\theta(s_t,a_t)}{p_{\theta'}(s_t,a_t)}A^{\theta'}(s_t,a_t)\nabla\log p_\theta(a_t\mid s_t)\right] \tag{9.26}$$

此时，优势函数从 $A^\theta(s_t,a_t)$ 变成 $A^{\theta'}(s_t,a_t)$，因为此时是利用 $\pi_{\theta'}$ 采样。然后，拆解 $p_\theta(s_t,a_t)$ 和 $p_{\theta'}(s_t,a_t)$ 得到

$$\begin{aligned}p_\theta(s_t,a_t)&=p_\theta(a_t\mid s_t)p_\theta(s_t)\\p_{\theta'}(s_t,a_t)&=p_{\theta'}(a_t\mid s_t)p_{\theta'}(s_t)\end{aligned} \tag{9.27}$$

假定状态只和环境有关，与具体策略无关，即 $p_\theta(s_t)\approx p_{\theta'}(s_t)$。一个很直接的原因是这部分难以计算，而 $p_\theta(a_t\mid s_t)$ 和 $p_{\theta'}(a_t\mid s_t)$ 易于计算。因此可以进一步将式(9.26)写成

$$\nabla\bar{R}_\theta=\mathrm{E}_{(s_t,a_t)\pi_{\theta'}}\left[\frac{p_\theta(s_t\mid a_t)}{p_{\theta'}(s_t\mid a_t)}A^{\theta'}(s_t,a_t)\nabla\log p_\theta(a_t\mid s_t)\right] \tag{9.28}$$

从式(9.28)的梯度形式反推原来的目标函数，可得到

$$J^{\theta'}(\theta)=\mathrm{E}_{(s_t,a_t)\sim\pi_{\theta'}}\left[\frac{p_\theta(a_t\mid s_t)}{p_{\theta'}(a_t\mid s_t)}A^{\theta'}(s_t,a_t)\right] \tag{9.29}$$

其中，$J^{\theta'}(\theta)$ 为需要优化的目标函数，θ' 代表使用 $\pi_{\theta'}$ 与环境交互，θ 为需要优化的参数。注意，当对 θ 求梯度时 $p_{\theta'}(a_t \mid s_t)$ 和 $A^{\theta'}(s_t \mid a_t)$ 都是常数，因而只需要求解 $p_\theta(a_t \mid s_t)$ 的梯度。结合式 (9.5) 可知

$$\nabla p_\theta(a_t \mid s_t) = p_\theta(a_t \mid s_t) \nabla \log p_\theta(a_t \mid s_t) \tag{9.30}$$

对式 (9.29) 求梯度时，将此式代入即可还原得到式 (9.26)。

重要性采样的一个重要的稳定性保证是分布 p 和分布 q 不能相差太多，因此 PPO 算法使用 KL 散度来约束 θ 和 θ'，使之尽可能相似，形式化表示为

$$J_{\mathrm{PPo}}^{\theta'}(\theta) = J^{\theta'}(\theta) - \beta \cdot \mathrm{KL}(\theta, \theta') \tag{9.31}$$

$$J^{\theta'}(\theta) = \mathrm{E}_{(s_t, a_t) \sim \pi_{\theta'}} \left[\frac{p_\theta(a_t \mid s_t)}{p_{\theta'}(a_t \mid s_t)} A^{\theta'}(s_t, a_t) \right] \tag{9.32}$$

需要注意的是，这里并不是要保证 θ 和 θ' 的参数空间距离保持相似，否则可以直接使用 L2 范数来约束；这里是要保证 $p_\theta(a_t \mid s_t)$ 和 $p_{\theta'}(a_t \mid s_t)$ 的表现相似，即要保证动作概率的相似。两者之间的差别在于，即使参数相似，其输出的动作也可能大相径庭。

9.1.5　近端策略优化算法的变体

虽然近端策略优化 (PPO) 算法已经显著提高了训练效率，但其计算过程仍然较为复杂，每一步更新都涉及大量的运算，计算成本较高。为进一步提升 PPO 算法的效率，研究者提出了两种改进的变体：近端策略优化惩罚 (PPO–penalty) 算法和近端策略优化裁剪 (PPO–clip) 算法。

PPO–penalty 算法引入了拉格朗日乘数法，将 KL 散度的约束直接融入目标函数，使优化问题从约束优化转换为无约束优化。该算法首先初始化策略参数 θ^0，多次迭代更新策略，并记录第 k 次迭代之后的策略为 θ^k。在每一次迭代中使用前一轮迭代的结果 θ^k 与环境交互，得到一系列数据，并用于本轮的策略参数更新：

$$J_{\mathrm{PPO}}^{\theta^k}(\theta) = J^{\theta^k}(\theta) - \beta \cdot \mathrm{KL}(\theta, \theta^k) \tag{9.33}$$

其中，第一项可写为

$$J^{\theta^k}(\theta) \approx \sum_{(s_t, a_t)} \frac{p_\theta(a_t \mid s_t)}{p_{\theta^k}(a_t \mid s_t)} A^{\theta^k}(s_t, a_t) \tag{9.34}$$

式 (9.33) 中的 β 是一个超参数，其值大小难以确定，一种方法是为 KL 散度设置一个区间 $[\mathrm{KL}_{\min}, \mathrm{KL}_{\max}]$，在迭代的过程中不断更新 KL 散度前的系数。每一轮迭代之后如果 $\mathrm{KL}(\theta, \theta^k) > \mathrm{KL}_{\max}$，就说明 β 约束力不够，因而增大 β；反之，减小 β。

PPO–clip 算法则直接裁剪了重要性权重，这样就不需要再计算 KL 散度，即

$$J_{\mathrm{PPO}_2}^{\theta^k}(\theta) \approx \sum_{(s_t,a_t)} \min\left(\frac{p_\theta(a_t \mid s_t)}{p_{\theta^k}(a_t \mid s_t)} A^{\theta^k}(s_t,a_t), \mathrm{clip}\left(\frac{p_\theta(a_t \mid s_t)}{p_{\theta^k}(a_t \mid s_t)}, 1-\varepsilon, 1+\varepsilon \right) A^{\theta^k}(s_t,a_t) \right) \tag{9.35}$$

其中，ε是超参数，如可以设置为 0.1 或 0.2。clip 函数表示裁剪重要性权重的大小，如果超过 $1+\varepsilon$，则函数输出 $1+\varepsilon$；如果在 $[1-\varepsilon,1+\varepsilon]$ 区间内，则函数输出本来的权重；如果小于 $1-\varepsilon$，则函数输出 $1-\varepsilon$，如图 9–7 所示。



图 9–7 clip 函数

min 函数将裁剪之后的优势与原来的优势比较，取较小的值最终参与优化，因而实际上重要性权重并不被固定地裁剪到 $[1-\varepsilon,1+\varepsilon]$ 区间内，而是受到优势函数的正负号影响。这样做可以使得 $p_\theta(a_t \mid s_t)$ 和 $p_{\theta^k}(a_t \mid s_t)$ 尽可能减小差距。针对优势函数正负号分类来讨论，如图 9–8 所示，浅色虚线为原始重要性权重，深色虚线为裁剪后的权重，实线线条则是在取 min 函数之后实际输出的重要性权重。



(a) A>0 (b) A<0

图 9–8 优势函数对裁剪函数的影响

如果 $A>0$，则需要增大对应状态 – 动作对的概率 $p_\theta(a_t \mid s_t)$。如果 $\frac{p_\theta(a_t \mid s_t)}{p_{\theta^k}(a_t \mid s_t)} > 1+\varepsilon$，则意味着 $p_\theta(a_t \mid s_t)$ 已经比 $p_{\theta^k}(a_t \mid s_t)$ 大，需要限制 $p_\theta(a_t \mid s_t)$ 增大的幅度，因此对重要性权重限制了上界。而重要性权重的下界并不需要限制，因为如果 $p_\theta(a_t \mid s_t)$ 比 $p_{\theta^k}(a_t \mid s_t)$ 小，则增大 $p_\theta(a_t \mid s_t)$ 正好符合需求。

如果 $A<0$，那么需要减小 $p_\theta(a_t \mid s_t)$。如果 $\frac{p_\theta(a_t \mid s_t)}{p_{\theta^k}(a_t \mid s_t)} > 1-\varepsilon$，则意味着 $p_\theta(a_t \mid s_t)$ 已经比 $p_{\theta^k}(a_t \mid s_t)$ 小，需要限制 $p_\theta(a_t \mid s_t)$ 减小的幅度，因此对重要性权重限制了下界。

通过裁剪重要性权重，可以尽量将 $p_\theta(a_t \mid s_t)$ 和 $p_{\theta^k}(a_t \mid s_t)$ 的差异约束在合理范围内。

9.1.6　直接偏好优化

直接偏好优化[9]（direct preference optimization，DPO）算法也是通过限制更新幅度来提高训练稳定性的方法，但其应用场景和实现方式与近端策略优化（PPO）算法有着显著的差异。

与 PPO 算法相比，DPO 算法专注于大语言模型的优化，尤其是在基于人类反馈的场景中；而且该算法直接利用人类偏好数据调整模型参数，这也和 PPO 算法依赖轨迹采样和奖励模型的间接优化不同。DPO 算法通过最大化生成符合人类偏好的概率分布跳过了传统强化学习框架中的复杂步骤，使得优化过程更为直接和高效。此外，DPO 算法与 PPO 算法的核心区别在于约束更新的方式：PPO 算法通过对新旧策略之间的更新幅度施加显式约束，确保策略优化不会偏离原策略过远；而 DPO 算法则通过优化偏好概率的相对一致性隐式地实现类似约束。这种差异使得 DPO 算法更适合大语言模型的优化任务，既能保持稳定性，又能显著降低计算成本。

DPO 算法本质上是二分类，即从人工标注的 <prompt，good response，bad response> 三元数据中学习，调整模型参数，鼓励模型输出 good response 而不输出 bad response，以实现人类偏好的对齐。

在具体训练中主要使用最近批次的偏好数据，这些数据是使用前几轮对齐中表现最好的模型收集的。因此，这样的训练数据更符合每轮优化中策略模型的分布。Meta 公司发现 DPO 算法在大规模模型上所需的计算量更少，并且表现更好，特别是在像 IFEval[10] 这样的指令跟随基准上。因此，该公司对 DPO 算法做了以下修改以进一步提高其性能：

① 在 DPO 损失中屏蔽格式化词元。从选择的响应和拒绝的响应中屏蔽格式化词元，包括标题和终止词元，以稳定 DPO 训练。这些词元对损失的贡献可能导致模型行为不理想，如尾部重复或突然生成终止词元。

② 使用负对数似然（negative log-likelihood，NLL）损失进行正则化。在选择的序列上增加了一个额外的 NLL 损失项，缩放系数为 0.2，以进一步稳定 DPO 训练保持生成的期望格式，并防止选择响应的对数概率下降。

9.1.7　自奖励机制

自奖励大语言模型是一类能够自主生成训练数据并优化自身性能的大语言模型，其实现基于一种 DPO 框架。该框架首先使用人类标注数据对预训练的大语言模型进行有监督微调，初始化模型并赋予其评估响应质量的能力。这一步确保模型具备了基础的指令理解和响应生成能力。然后模型进入自我指令创建阶段，自行生成新的提示并为其生成候选响应。这一过程模拟了真实世界中用户与模型的互动，使得模型能够针对多样

化的输入生成多样化的输出。最后模型通过 LLM-as-a-Judge 机制自我评估这些响应，生成奖励分数。这一自我评估机制是模型自我改进的核心，它使得模型能够根据自我设定的标准来评价自身的输出，从而为后续的训练提供指导。自奖励大语言模型架构如图 9-9 所示。



图 9-9 自奖励大语言模型

这些自我评估的数据随后被构建成偏好对，即胜出响应和失败响应的组合，用于训练下一轮迭代模型。这一步是迭代过程的关键，它允许模型在每次迭代中学习并吸收前一次迭代的经验，从而不断提升指令遵循能力和自我奖励的准确性。整个过程是迭代的，每个新模型都使用前一个模型生成的数据进行训练，实现了模型能力的逐步提升。这种迭代训练方法类似于生物进化中的自然选择，模型在每次迭代中都在“选择”那些能够产生更好的输出的策略，从而逐步优化自身的性能。

经过几次迭代后，模型在自动评价基准 AlpacaEval 2.0 排行榜上的表现超过了多个现有系统，包括 Claude 2、Gemini Pro 和 GPT-4-0613。这一成果展示了自奖励机制在提升模型性能方面的有效性。自奖励模型不仅在遵循指令方面有所提升，其自我奖励的能力也在不断提高，从而为未来的自我改进提供了可能性。这种方法的提出，为大语言模型的持续改进打开了大门，使其有可能超越仅依赖人类反馈训练的模型，实现了一种全新的自我学习和自我优化的机制。

9.1.8 基于对比奖励提升 RLHF

在强化学习领域，尤其是针对大语言模型的训练，如何有效地利用人类反馈来指导学习过程是一个活跃的研究课题。原有的人类反馈的强化学习（RLHF）方法严重依赖奖励模型的准确性和信息量，这使得学习过程对噪声非常敏感，尤其是在面对人为标注错误等实际问题时。为了解决这一挑战，有研究者提出了一种新颖的对比奖励方法，旨在通过引入奖励的惩罚项来提高 RLHF 的鲁棒性和有效性。

对比奖励方法的核心在于两个计算步骤：

① 在离线采样阶段，通过基线模型（例如有监督微调模型）对一系列提示进行采样，生成基线响应，这些响应将作为计算对比奖励的基准。

② 在近端策略优化（PPO）阶段，利用这些基线响应来计算对比奖励。通过比较强化学习训练中获得的奖励与相应的对比奖励，建立一个隐式的比较奖励框架，使大语言模型能够根据观察到的差异进行自我改进。

分析对比奖励可以发现，其在惩罚不确定性、提高鲁棒性、鼓励超过基线改进、根据任务难度进行校准，以及减少 PPO 中的方差等方面具有优势。通过广泛的实验评估，包括自动化的 GPT 模型评估和精心设计的人类评估，证明了对比奖励方法在各种任务上的有效性。实验结果表明，对比奖励方法在提高 RLHF 性能方面具有显著优势，平均提高了约 20%。

9.1.9　自我博弈偏好优化

在 RLHF 领域，研究者提出了多种方法来优化大语言模型。早期的方法依赖于显式或隐式的奖励模型（如 Bradley–Terry 模型 [11]）来指导模型的学习。这些方法在处理人类偏好时存在局限，因为它们假设了偏好的传递性和单调性，这与人类行为的复杂性不符。为了解决这个问题，研究者提出了基于一般偏好模型的 RLHF 方法。该方法不依赖于单一的数值评分，而是直接处理偏好概率，以更灵活地表示人类偏好，如自我博弈偏好优化 [12]（self–play preference optimization，SPPO）算法。

SPPO 算法通过迭代策略更新来近似纳什均衡策略，其核心是直接处理偏好概率，而不是依赖于参数化的奖励模型。这种方法允许模型更准确地捕捉人类偏好的复杂性，包括非传递性和非理性。SPPO 算法通过自我博弈机制，使得模型在每轮迭代中都能生成新的数据，并利用这些数据来优化策略。

SPPO 算法在多个基准测试中表现出色，包括 AlpacaEval 2.0、MT–Bench 和 Open LLM Leaderboard。例如，在 AlpacaEval 2.0 测试集上，SPPO 算法在长度控制方面相较于 GPT–4–Turbo 胜率提升超过 11%。这些结果证明了 SPPO 算法在提高模型与人类偏好一致性方面的潜力。

9.2　奖励模型

基于人类反馈训练的奖励模型能够有效地学习并反映人类的偏好。从理论上讲，可以直接利用人类标注的反馈数据，通过强化学习对大语言模型进行微调。然而，由于工作量大且耗时长，人类难以为每次迭代提供足够的反馈。因此，更为高效的方法是构建奖励

模型，用以模拟人类的评估过程。本节将围绕数据收集、模型训练、开源数据及生成式奖励模型 4 个方面，详细介绍大语言模型奖励模型的实现方法。

9.2.1 数据收集

针对 9.1.2 小节提到的大语言模型需要满足的“3H”原则，构建奖励模型的训练数据是训练过程的核心基础。本小节以 Anthropic 团队提出的 HH–RLHF 数据集的构建过程为例，详细介绍数据收集的细节，重点关注有用性和无害性两个方面，分别从不同的维度采集人类偏好的数据。

有用性要求模型能够理解并遵循指令，同时具备从少量示例或提示中推断用户意图的能力。然而，用户提示的意图往往模糊或具有歧义，这就需要依赖标注者的主观判断，标注者的偏好评分成为衡量标准的重要依据。在数据收集中，标注者通过与模型互动模拟模型帮助用户完成任务的场景，如回答问题、编辑文档、制订计划或进行决策讨论。这一过程的核心目标是确保模型能够理解任务意图并作出有用的响应。

衡量无害性同样具有挑战。大语言模型输出的潜在危害取决于其在现实场景中的实际应用。例如，若模型生成有毒性内容，将其作为聊天机器人部署可能会带来危害，但若将其用于数据增强以训练更准确的毒性检测模型则可能是有益的。在数据收集过程中，标注者通过设计具有敌意的问题（如计划犯罪）测试模型的响应能力，观察其是否会生成违背规则的回答。通过这种方式，标注者能够更全面地评估模型在无害性方面的表现。

有用性与无害性之间存在天然的张力。过度强调无害性可能使模型生成过于保守的回答（如“我不知道”），从而无法满足用户需求；而过度追求有用性则可能导致模型生成不符合道德规范或潜在危险的内容。在训练奖励模型时，将有用性和无害性两个数据集混合使用可以有效权衡两者，使模型既能满足用户需求，又能礼貌地拒绝不合理或有害的请求。

HH–RLHF 数据集是将强化学习与人类反馈结合的一种数据集，旨在帮助模型实现复杂场景下符合人类直觉的输出。人类的直觉在面对复杂问题时自然形成，但难以被形式化或自动化。通过选择直观且熟悉的任务，并采用自然语言对话的方式收集反馈，可以提高数据的通用性和适用性。这种方法几乎适用于所有基于文本的任务，甚至可以在对话中嵌入相关语料以更好地完成任务。通过捕捉人类的直觉反馈，模型能够更全面地理解不同任务背景下的表现要求。

对于数据收集的工具与流程，Anthropic 团队主要依托 Amazon Mechanical Turk 平台的聊天工具实现。标注者通过自然语言与模型交流，模拟用户的请求并评估模型的响应质量。Anthropic 的数据收集平台如图 9–10 所示，具体流程包括以下步骤：



图 9–10　Anthropic 的数据收集平台

① 任务执行。标注者向模型发送聊天消息，要求其执行任务、回答问题或讨论感兴趣的话题。

② 对比评估。标注者会看到两个不同的回答（可能来自同一个模型或两个模型），并需要选择更有帮助或更真实的回答（在无害性测试中选择更有害的回答）。

重复进行上述流程，使得数据收集覆盖广泛任务，并且通过对比选择进一步提升数据质量和偏好表达的精确性。通过上述方法，HH–RLHF 数据集在奖励模型训练中提供了丰富的基础资源，有助于构建兼具有用性和无害性的强大语言模型。

Anthropic 团队收集了两类不同的数据集。在有用性数据集中，标注者与模型进行开放式对话，提出请求、寻求建议，或者要求模型完成具体任务。随后，标注者需要从两个模型的回答中选择哪个更有帮助。在无害性数据集中，标注者被要求尝试引导模型生成有害的回答，并从中选择更具危害性的回应。

通过聊天交互工具，众包工作者可以表达他们对两个模型回答偏好的强烈程度。只有当标注者对偏好的强度高于最低阈值时，这些对比数据才会被纳入数据集。同时，数据集中仅保留明确的二选一结果，不记录偏好强度，也不包含平局的情况。此外，每个对比样本在数据集中具有相同的权重。

需要注意的是，这种数据收集方式对对话的方向性有一定的引导作用。在有用性数

据集中，对话往往倾向于更有益的方向，而在无害性数据集中，对话则会被引导向更具危害性的场景发展。

9.2.2 模型训练

大语言模型训练中用到的奖励模型通常基于 Transformer 架构的预训练大语言模型构建。在奖励模型的设计中会移除模型的最后一个非嵌入层，并在最终的 Transformer 层之上添加一个额外的线性层。无论输入的文本是什么，奖励模型都能够为文本序列的最后一个标记生成一个标量奖励值，且样本质量越高，奖励值也就越大。

训练奖励模型通常依赖配对比较数据集，该数据集由相同输入生成的两个不同输出组成的样本对构成。每对样本包括一个优选（preferred）样本和一个非优选（non-preferred）样本。通过这些数据，奖励模型可以基于样本间的相对偏好进行训练。具体而言，每对样本的训练损失可以通过如下方式定义：

$$\mathcal{L}(\psi) = -\log \sigma(r(x, y_w) - r(x, y_1)) \tag{9.36}$$

其中，σ 是 sigmoid 函数，r 是参数为 ψ 的奖励模型的值，$r(x, y)$ 是针对输入提示 x 和输出 y 所预测的单一标量奖励值。

此外，一些研究者引入模仿学习的思想来优化奖励模型。在模仿学习中，训练数据由输入及其对应的理想输出组成，即专家给出的正确答案。模型的目标是学习输入与输出之间的映射关系，从而在相似的输入条件下生成符合期望的输出。

在这种方法中，对于每一对输出，模型在自回归语言模型损失的基础上加入了对首选输出的模仿约束，使其能够更好地捕捉偏好。具体而言，通过为语言模型损失引入一个系数 β_{rm} 来调节其对整体训练过程的影响，从而定义最终的奖励模型损失如下：

$$\mathcal{L}(\psi) = -\lambda \mathrm{E}_{(x, y_w, y_1) \sim \mathcal{D}_{\text{rm}}} (\log \sigma(r(x, y_w) - r(x, y_1))) + \beta_{\text{rm}} \mathrm{E}_{(x, y_w) \sim \mathcal{D}_{\text{rm}}} (\log(r'(x, y_w)) \tag{9.37}$$

其中：$\mathcal{D}_{\text{rm}}$ 表示训练数据集的经验分布；r' 是与 r 相同的模型，$r'(x, y_w)$ 只有顶层的线性层与 r 有所不同，该线性层的维度与词汇表的大小相对应。在 r' 模型中，$r'(x, y_w)$ 表示在给定输入提示 x 和输出 y_w 的条件下的似然概率，这个似然概率表达了模型生成给定输出的可能性。

另外，还可以引入一个附加项到奖励函数中，该附加项基于学习得到的强化学习策略 π_ϕ^{RL} 与初始监督模型 π^{SFT} 之间的 KL 散度，从而引入了一种惩罚机制。总奖励可以通过如下方式表达：

$$r_{\text{total}} = r(x, y) - \eta \cdot \mathrm{KL}(\pi_\phi^{\text{RL}}(y \mid x), \pi^{\text{SFT}}(y \mid x)) \tag{9.38}$$

其中，η 代表 KL 奖励系数，用于调整 KL 惩罚的强度。

KL 散度项在奖励模型中起到关键作用，主要体现为两个方面：一方面，KL 散度项

作为一种熵奖励，鼓励模型在策略空间中进行更多探索，防止策略过早收敛到单一模式，从而提升模型的多样性和适应能力；另一方面，KL 散度项能够确保强化学习策略的输出不会与奖励模型训练时所见的样本产生显著偏差，从而维持学习过程的稳定性和一致性。

KL 惩罚机制在整个学习过程中起到了平衡与引导的作用，它限制了策略的偏移幅度，同时鼓励合理探索，使训练结果更加稳健和可靠，最终提升了模型的性能和实用性。

9.2.3　开源数据

目前，针对奖励模型已有一些公开可用的数据集，涵盖多种任务需求，主要包括 OpenAI 的 Summarize from Feedback 数据集、WebGPT 项目的人类反馈数据集、Anthropic 团队提出的 HH-RLHF 数据集，以及斯坦福开放的质量判断数据集 Stanford Human Preferences（SHP）。

1. Summarize from Feedback 数据集

OpenAI 于 2020 年将 RLHF 技术引入摘要生成任务，并提出了 Summarize from Feedback 数据集。其核心思想是先通过人类偏好数据训练奖励模型，再利用奖励模型优化摘要生成模型，使其与人类偏好一致。该数据集分为两部分：

① 对比部分：包含 17.9 万条数据，标注者从两个摘要中选择更优的摘要，用于训练和验证。

② 轴向部分：包含 1.5 万条数据，使用 Likert 量表对摘要质量进行评分，仅用于测试和验证。

需要注意的是，对比部分和轴向部分的数据划分互不重叠，各自承担不同的功能。

2. WebGPT 项目的人类反馈数据集

WebGPT 项目通过人类反馈训练了一个奖励模型，用于提升模型在长文档问答中的能力，使其生成的内容更符合人类偏好。该数据集包含项目结束时所有标记为适合奖励建模的对比数据，总计 1.9 万条。这些数据为模型理解复杂问题提供了重要参考。

3. HH-RLHF 数据集

HH-RLHF 数据集分为两部分：

① 人类偏好数据：包含关于有用性和无害性的人类反馈数据，总计 17 万条。这些数据主要用于训练奖励模型而非直接训练对话模型，以避免可能导致的不良行为。

② 红队测试对话数据：由人工生产和注释，旨在对模型进行鲁棒性测试，帮助识别潜在的弱点和高效攻击方式。

HH-RLHF 数据集为奖励建模和鲁棒性评估提供了独特的视角。

4. Stanford Human Preferences（SHP）数据集

Stanford Human Preferences（SHP）数据集包含来自 18 个不同领域的问题和指令，共计 38.5 万条数据，涉及从烹饪到法律建议等多个话题。其数据来源于 Reddit 的用户帖子，每条数据包括一个问题或指令，以及两条高赞评论作为备选答案。数据标注规则是通过点赞数筛选出更受欢迎的评论，作为更符合人类偏好的答案。与 HH-RLHF 数据集相比，SHP 数据集的主要区别在于内容来源：SHP 数据集是基于 Reddit 用户产生的自然内容，而 HH-RLHF 数据集则是基于机器生成的内容。两者的风格和特点差异显著，可以相互补充，为奖励建模和自然语言生成评估提供多样化的训练数据。

这些数据集的开放不仅为奖励模型的训练提供了丰富的资源，也为研究者探索如何进一步优化 RLHF 提供了坚实基础。

9.2.4 生成式奖励模型

在大语言模型推理阶段，为了验证模型输出并提供反馈，通常需要训练一个基于大语言模型的验证器，称为判别式奖励模型（discriminative reward model，DRM），为候选响应计算数值评分，然后将其分类为正确或错误。然而，这种方法并未利用大语言模型的文本生成能力，错失了生成式大语言模型固有的优势，如统一的指令调优、思维链（chain of thought，CoT）推理，以及利用额外的推理时计算以获得更好的性能。虽然 LLM-as-a-Judge 机制通过简单提示现有的生成式大语言模型也提供了上述优势，但在推理任务中它的表现通常不及经过训练的基于大语言模型的验证器。

针对这一问题，有研究者提出使用下一个标记预测来训练验证器，称为生成式验证器（或生成式奖励模型，GenRM），以利用大语言模型的文本生成能力。具体而言，为了给响应生成数值评分，验证器现在使用诸如“答案正确吗？”的提示，并将评分表示为在上下文和提示下单个文本标记的概率（如“是”或“否”）。GenRM 自然支持 CoT 推理，在预测正确性之前，它可以通过生成口头化的推理过程来显式推理，还可以通过多数投票进一步提升 CoT 验证器的验证准确性，即对多个 CoT 推理进行采样（投票），计算所有样本中“是”标记的平均评分。此外，GenRM 的下一个标记预测训练使得响应生成与验证的统一变得可能，通过响应生成中的正向知识迁移来改善验证。实践中，GenRM 在多个任务中展现出更优异的性能（图 9-11）。

在最简单的形式中，GenRM 通过单个“是”或“否”标记来预测响应是否正确。针对正确的响应 y^+，最大化 $p_\theta(\text{'Yes'}|(x,y^+))$；针对错误的响应 y^-，最大化 $p_\theta(\text{'No'}|(x,y^-))$。为此，研究者在包含问题 - 答案对作为输入和单个“是”或“否”标记作为目标的数据集 $\mathcal{D}_{\text{Direct}}$ 上最小化 SFT 损失。



图 9–11　GenRM 在多个任务中展现出更优异的性能

$$\mathcal{D}_{\text{Direct}} = \{x, y^{+}, I, \text{'Yes'}\} \bigcup \{x, y^{-}, I, \text{'No'}\}$$

其中，I 被定义为“Is the answer correct (Yes/No)?”。

在推理时，使用“是”标记的概率作为验证器的分数，对响应进行重新排序：

$$r_{\text{Direct}}(x, y) = p_{\theta}(\text{Yes} \mid x, y, I)$$

该分数考虑了验证器对其正确性预测的信心，这降低了在推理时使用二元“是”或“否”预测时误校准和错误的可能性。

由于验证通常涉及复杂的推理，GenRm 自然可以从 CoT 推理中获益。具体而言，在决定响应的正确性之前生成中间推理步骤或批判性推理，有可能识别出直接验证器遗漏的细微推理错误。为了训练 CoT–Verify，在包含问题 – 答案对作为输入，以及附加最终问题 I 和“是”或“否”标记的对应验证理由 v_{CoT} 的数据集 D_{CoT} 上，最小化 SFT 损失 $\mathcal{L}_{\text{GenRM}}$：

$$\mathcal{D}_{\text{CoT}} = \{(x, y^{+}, I_{\text{CoT}}), (\boldsymbol{v}_{\text{CoT}}, I, \text{'Yes'})\} \bigcup \{(x, y^{-}, I_{\text{CoT}}), (v_{\text{CoT}}, I, \text{'No'})\}$$

其中，I_{CoT} 被定义为“Let's verify step by step”。

在推理过程中，首先从 GenRM–CoT 生成一个 CoT[13] 理由 v_{CoT}，然后使用“是”的概率来计算正确性分数：

$$r_{\text{CoT}}(x, y) = p_{\theta}(\text{Yes} \mid x, y, I_{\text{CoT}}, v_{\text{CoT}}, I), \quad \text{where} \quad v_{\text{CoT}} \sim p_{\theta}(\cdot \mid x, y, I_{\text{CoT}})$$

与直接使用指令 I 产生分数的方法相比，上述 CoT 奖励模型在通过指令 I 获取分数之前，额外地依赖于 I_{CoT} 和自生成的 v_{CoT}。

GenRM–CoT 结合了链式推理和投票策略，进一步提高了相较于 GenRM 的性能。特别是在具有 Oracle 验证链式推理的两个算法任务中，GenRM–CoT 的表现接近 Oracle 验证器的性能（Pass@N）。在 GSM8K 上，尽管训练链式推理可能包含错误，GenRM–CoT 仍然始终优于所有其他方法。此外，定性分析表明，GenRM–CoT 能够有效捕捉到判别式验证器所遗漏的细微推理错误。

本章小结

本章聚焦大语言模型的强化学习对齐技术，从方法、流程到数据与评估进行系统梳理。首先，基于人类反馈的强化学习（RLHF）给出奖励模型训练和近端策略优化两个关键步骤；在策略优化部分，先介绍策略梯度及广义优势估计，继而展开近端策略优化及其几种关键变体。其次，面向“无须显式奖励”的方向，本章介绍了直接偏好优化（DPO）、自奖励机制以及自我博弈偏好优化，并比较其与 PPO 在计算成本、稳定性与对齐效果上的取舍。最后，系统讲解奖励模型：从有用性、无害性、真实性（3H）原则出发的数据收集流程与开源数据集，到判别式奖励模型与生成式验证器的训练与推理机制。

习题 9

1. 简述“3H”原则的含义及其在 RLHF 中的作用。

2. 简述 RLHF 的流程和核心模型。

3. 如何通过广义优势估计（GAE）优化策略模型？优势估计的结果对 PPO 流程有什么影响？

4. 对比近端策略优化（PPO）和直接偏好优化（DPO），试说明它们的优缺点。

5. PPO 和 DPO 算法都通过限制模型更新幅度来提高训练稳定性。结合两者的优化目标和实现方式，分析为什么 DPO 算法能够简化训练流程并提升效率？

6. 奖励模型在强化学习中起什么作用？为什么需要构建奖励模型而不是直接依赖人类反馈进行优化？

7. 试比较 Summarize from Feedback 数据集和 HH–RLHF 数据集在数据来源与应用场景上的主要区别。

8. 在奖励模型中引入 KL 散度作为惩罚项的具体作用是什么？如果去掉 KL 散度项，你认为会对训练过程和结果产生哪些影响？

9. 当前的奖励模型训练依赖于人工标注的偏好数据。如果标注成本过高，有哪些可能的替代方案可以用来构建奖励模型？

本章参考文献

[1] OUYANG L, WU J, JIANG X, et al. Training language models to follow instructions with human feedback[C]. Advances in Neural Information Processing Systems. 2022, 35: 27730–27744.

[2] SCHULMAN J, WOLSKI F, DHARIWAL P, et al. Proximal policy optimization algorithms[OL]. arXiv preprint arXiv:1707.06347, 2017.

[3] SCHULMAN J, MORITZ P, LEVINE S, et al. High–dimensional continuous control using generalized advantage estimation[OL]. arXiv preprint arXiv:1506.02438, 2015.

[4] ANDERSON H L. Metropolis, Monte Carlo, and the Maniac[J]. Los Alamos Science, 1986, 14:96–108.

[5] BOYAN J A. Technical update: Least–squares temporal difference learning[J]. Machine Learning, 2002, 49: 233–246.

[6] SINGH S, JAAKKOLA T, LITTMAN M L, et al. Convergence results for single–step on–policy reinforcement–learning algorithms[J]. Machine Learning, 2000, 38: 287–308.

[7] WATKINS C J C H, DAYAN P. Q–learning[J]. Machine Learning, 1992, 8: 279–292.

[8] TOKDAR S T, KASS R E. Importance sampling: A review[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2010, 2(1): 54–60.

[9] RAFAILOV R, SHARMA A, MITCHELL E, et al. Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 36.

[10] ZHOU J, LU T, MISHRA S, et al. Instruction–following evaluation for large language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2311.07911, 2023.

[11] BRADLEY R A, TERRY M E. Rank analysis of incomplete block designs: I. The Method of Paired Comparisons[J]. Biometrika, 1952, 39(3/4): 324–345.

[12] WU Y, SUN Z, YUAN H, et al. Self–play preference optimization for language model alignment[OL]. arXiv preprint arXiv:2405.00675, 2024.

[13] WEI J, WANG X, SCHUURMANS D, et al. Chain–of–thought prompting elicits reasoning in large language models[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 24824–24837.

第 10 章

大语言模型知识增强与模型评价

随着大语言模型（LLM）在各类任务中展现出卓越的理解、生成等能力，如何进一步提升其效果和效率，以及如何科学、公正地评价其性能，成为当前研究的关键课题。本章围绕“知识增强”与“模型评价”系统地介绍了知识的表示、抽取与知识增强的建模方法，以及主流的大语言模型评价体系和工具，帮助读者进一步拓展大语言模型前沿知识，夯实模型研究和改进的理论基础。

10.1 知识与知识图谱

在人工智能的发展历程中，知识的表示、获取和运用贯穿始终。知识图谱作为知识的有效组织和表示形式，通过图结构连接实体、属性和关系，将非结构化数据转化为结构化的知识。知识图谱融入大语言模型的训练与推理过程，有助于提升模型的可解释性与推理能力，进一步拓展模型的能力边界。

10.1.1 知识的概念与表示

知识是人类通过观察、学习和思考世界中的各种现象而获得和总结出的所有事实（fact）、概念（concept）、规则（rule）或原则（principle）的集合[15]。换言之，知识是人类智慧的凝练和沉淀。对于知识的研究，一直是人工智能的重要方向之一。其中，知识表示至关重要。所谓知识表示，是指用易于计算机处理的方式描述或表示知识，以支持计算机进行推理的方法与技术。

在人工智能发展的早期形成了一系列关于知识表示的方法，如一阶谓词逻辑、语义层次网络、产生式、框架理论等，至今仍在人工智能研究中发挥着重要作用。直到语义网（semantic web）出现，知识表示的发展才进入一个新的阶段。

1989 年，英国计算机科学家蒂姆·伯纳斯·李（Tim Berners-Lee）提出了一种全新的信息分享方式，即超文本（hypertext）系统[19]，并演化发展成 World Wide Web。1998 年，他正式提出了“语义网”的概念[20]。语义网基于图和链接的方式来组织语义信息，图中的节点代表世界中的实体（如人、机构、地点等），节点之间的超链接表示实体之间的语义关系。在他的带领下，万维网联盟（World Wide Web Consortium，W3C）陆续出台了一系列重要的技术标准，如 RDF、RDFS 和 OWL 等，为互联网时代的知识表示提供了工具。

RDF（resource description framework）即资源描述框架，是一种描述网络资源的标准数据模型。在 RDF 中知识总是以三元组的形式出现，每个三元组包括一个主语（subject）、一个谓语（predicate）和一个宾语（object）。其中：主语和谓语通常是统一资源标识符（uniform resource identifier，URI），用于唯一标识资源或属性；宾语可以是 URI、空白节点或文字值。RDF 数据可以表示为一个图，其中节点代表资源，边代表属性或关系。这种图形结构使得 RDF 非常适合表示复杂的数据关系和网络。通过使用 RDF，不同系统和应用程序可以更容易地共享和解析数据，促进了信息的互通与整合。RDFS 作为 RDF 的扩展语言，丰富了 RDF 的语义描述能力，为构建复杂的知识库和语义模型提供了有力支持。

网络本体语言（web ontology language，OWL）是一种用于定义和实例化网络本体

(ontology)的声明性语言。它建立在 RDF 和 RDFS 之上,提供了更丰富的语义表达能力,包括类、属性、个体及其之间的关系和限制。OWL 支持基于描述逻辑(description logic)的推理,能够根据已知的知识自动推导出新的知识;支持层次结构,允许概念之间的包含关系,形成树状或有向无环图的本体结构。OWL 可以被其他本体引用和重用,提高了本体的可维护性和可扩展性。

知识图谱(knowledge graph)可以视为语义网的一种特殊应用或发展。它以图结构描述世界中的概念、实体及其关系,将信息表达成更接近人类认知世界的形式,提供了一种更好地组织、管理和理解海量信息的能力[15]。知识图谱从数据中识别、发现和推断事物与概念之间的复杂关系,是事物关系的可计算模型。知识图谱的构建与应用横跨知识建模、知识抽取、图存储、关系推理等技术环节,并应用于推理、问答、语言理解、决策等多样化场景。要构建并运用好知识图谱,需要系统地整合知识表示、图数据库、自然语言处理、机器学习等多领域技术。

近年来,知识图谱表示学习技术的出现对于知识图谱构建、补全与应用都产生了深远的影响。知识图谱表示学习旨在通过机器学习技术将知识图谱中的实体和关系投射到连续低维的向量空间中,同时保持原有知识图谱的基本结构和性质,常见的方法包括基于距离度量的 Trans 系列技术和基于图神经网络的方法。利用知识图谱表示学习技术,可以极大地提高计算和推理的效率。

10.1.2　知识图谱的构建

在知识图谱中,三元组是构成知识的基本单元,通常表示为(实体 1,关系,实体 2)的形式,用于描述实体之间的关系。其中:

① 实体 1 通常表示一个具体的对象或概念,是知识图谱中最基本的组成部分。

② 关系用来描述实体 1 和实体 2 之间的语义关联。关系通常具有明确的类型,用于区分实体之间的不同联系。

③ 实体 2 是与实体 1 相关联的另一个实体,通过关系与实体 1 相连。

1. 三元组在知识图谱中的表示形式

三元组在知识图谱中有多种表示形式,最常见的是“主谓宾”结构,能够清晰简洁地表达实体和关系之间的语义关联。例如,“牛顿提出了万有引力定律”这个事实,可以用三元组(牛顿,提出,万有引力定律)表示。其中,“牛顿”是主语,“提出”是谓语,“万有引力定律”是宾语。此外,三元组还可以表示为(实体,属性,属性值)的形式。在这种表示方式中,实体通常指特定对象或类别,属性指实体具有的性质或特征,属性值则是属性的具体取值。例如,要表示“牛顿出生于英国”,可以使用三元组(牛顿,出生地,英国)。

三元组是知识图谱的基础，通过将实体和关系抽象为三元组可以将大量的知识结构化地表示出来。这样做有助于机器理解和推理，进而实现更智能的 AI 应用。

2. 知识图谱的构建过程

知识图谱的构建是一项复杂的系统工程，它依赖于海量数据，并需经过知识定义、知识抽取、知识补全、知识存储等环节，才能实现大规模知识的图谱化表示。

(1) 知识定义

首先需要专家对原始数据进行抽样分析，掌握数据的结构特点、知识类型及内在关系。其次，在此基础上，着手设计知识架构（schema），即定义知识图谱中的实体类别、属性及实体之间的关系类型。为此，可以借助本体建模工具如 Protégé 等，这些工具提供了图形化界面和丰富的建模功能，有助于简化设计过程。知识架构设计是构建知识图谱的核心环节，需要持续优化与完善，以确保知识的规范性、完整性、一致性和可扩展性。

(2) 知识抽取

知识抽取是自动化构建大规模知识图谱的关键技术之一，其目的是从不同来源、不同结构的数据中抽取知识到知识图谱中。

(3) 知识补全

知识补全也是知识图谱构建的重要环节之一，是指通过推理或机器学习算法自动补充图谱中缺失的实体、关系或属性等信息 [21]。常用的知识图谱补全方法包括以下几种：

① 基于知识表示的方法：先将知识向量化，然后利用向量运算进行推理和补全。例如，Trans 系列模型通过将头实体、关系和尾实体映射到同一向量空间，利用向量运算（如平移、投影等）来预测缺失的实体或关系 [22]。

② 基于路径查找的方法：利用知识图谱中的路径信息，通过路径推理预测缺失的实体或关系，例如路径排序算法（path ranking algorithm，PRA）。

③ 基于规则的方法：利用专家定义的规则或从数据中挖掘的规则进行推理和补全，如 AMIE+ 算法等。

④ 基于深度学习的方法：深度学习模型能够处理复杂的语义信息和关系模式，通过自动学习实体和关系的表示来进行知识图谱补全。

(4) 知识存储

知识存储是知识图谱构建的关键环节。例如，图数据库 Neo4j 是一款高性能的 NoSQL 图形数据库，它以原生图形数据库为核心，采用属性图方式存储和管理数据，使得数据之间的关系直观且易于查询，特别适合处理具有复杂关系的知识图谱数据。

另外，领域知识图谱是知识图谱中的一个重要类型。相较于 DBPedia、Yago、Wikidata，以及百度和 Google 等搜索引擎所使用的通用知识图谱，领域知识图谱专注于特定领域，如医疗、金融、法律等，具有更强的专业性；而且领域知识图谱的知识结构更加复杂、知识质量要求更高。在知识结构方面，需要设计清晰、规范的本体体系，支持多层

次、多类型的知识表示，并采用知识推理技术来挖掘隐含的知识；在知识质量方面，需要建立严格的知识审核和评估机制，确保知识的准确性和一致性。此外，还需要注重知识图谱的可维护性和可扩展性，以便适应领域发展的变化和新的应用需求。

10.2　知识抽取

知识抽取是指从可用的数据源（如文档、结构化文本、数据库、网页）中抽取出结构化的知识，即三元组。它是知识图谱构建的首要任务，也是知识图谱中知识获取的最主要途径。按照知识来源划分，知识抽取可以分为非结构化数据知识抽取、结构化数据知识抽取和半结构化数据知识抽取三类。

10.2.1　非结构化数据知识抽取

非结构化数据知识抽取是指从非结构化数据源，如文本、图像、视频和音频中自动抽取和结构化知识的过程。非结构化数据源没有固定格式或模式，尽管包含丰富的信息和知识，但难以直接被计算机解析和使用，需通过知识抽取技术来获取。限于篇幅，本节仅介绍从自然语言文本中抽取知识的技术，可以粗略地分为实体抽取（即命名实体识别）技术、实体关系抽取技术和事件抽取技术三类。其中：命名实体识别是指从文本中检测出命名实体，并将其分类到预定义的类别中，如人物、组织、地点、时间等，这是其他知识抽取任务的基础；实体关系抽取是指从文本中识别或抽取实体之间的关系，如从句子“中国国家航天局发射嫦娥六号”中识别出机构类型实体“中国国家航天局”和产品类型实体“嫦娥六号”具有“发射”关系；事件抽取是识别文本中关于事件的信息，并以结构化形式呈现，如从载人航天飞机升空的新闻报道中识别事件本身以及事件发生的时间、地点、人物等信息。

1. 命名实体识别

本书第 3 章 3.2.1 小节已对其做了简要介绍。命名实体识别是解决很多自然语言处理问题的基础，也是知识抽取中最基本的任务。执行该任务，首先要从文本中识别和定位实体，然后将识别的实体分类到预定义的类别中。

总体来说，命名实体识别可分为基于规则的方法、基于统计学习的方法和基于深度学习的方法。

基于规则的方法依赖于手工编撰的规则集、命名实体库等。当输入文本与规则或模板匹配时，相应的实体就会被识别出来。该方法的优点是可解释性强，能精确匹配特定模

式；缺点是依赖人工构建规则，适应性差，难以覆盖复杂场景。

基于统计学习的方法通常会先将实体识别转换为序列标注问题，然后运用统计学习模型来实现实体识别。该方法的优点是能够利用标注数据训练模型，适应性较强；缺点是特征工程依赖人工设计，泛化能力受限。

在基于深度学习的方法中，模型可以自动学习文本中的特征表示用于实体识别。该方法的优点是能自动学习特征，泛化能力强；缺点是训练依赖大量数据，计算成本较高。常用的深度学习模型包括循环神经网络（RNN）、长短时记忆网络（LSTM）、门控循环单元（GRU）、卷积神经网络（CNN）及 Transformer 模型等。

2. 实体关系抽取

实体关系抽取既可以在命名实体识别的基础上进行，也可以和该步骤联合进行。其目标是对实体之间的语义关系自动识别或抽取，以形成知识三元组。实体关系抽取的方法也可分为三类：基于规则（或者模板、词典、本体）的方法、基于统计学习的方法和基于深度学习的方法 [27]。

下面以远程监督 [28] 为例，讨论基于统计学习进行实体关系抽取的方法。

2009 年，Mike D. Mintz 等人提出用 Freebase 作为远程监督信号自动进行实体关系抽取，以减轻对语义标注数据集的依赖。具体而言，对于出现在 Freebase 关系中的每对实体，在未标记数据集中找到包含这些实体的所有句子并提取文本特征训练关系分类器，从而以较高的精度和较低的资源需求抽取大量实体关系。

在训练步骤中，首先使用命名实体识别器在句子中识别所有人名、地名、机构名实体。如果一个句子包含两个实体，并且是 Freebase 中的实例，就从该句子中提取特征并将其添加到关系的特征向量中。

远程监督假设如果两个实体参与一个关系，则包含这两个实体的任何句子都可能表达该关系。但是，由于单个句子可能给出不正确的关系信息，算法采用多实例学习方法训练关系分类器，即在训练过程中将来自不同句子的相同三元组（实体 1，关系，实体 2）的特征组合在一起，构成更丰富的特征向量来训练分类器。在接下来的关系预测中，首先使用命名实体识别器标识数据集中每个句子所包含的实体，句子中的实体对都被视为一个潜在的关系实例，然后从句子中抽取特征并添加到该实体对的特征向量中，最后使用训练好的分类器来预测每个实体对最可能的关系类型。

例如，在 Freebase 中“位置包含”关系的两个实例分别是 <Virginia, Richmond> 和 <France, Nantes>。当模型处理“Richmond, the Capital of Virginia”或“Henry’s Edict of Nantes Helped the Protestants of France”这样的句子时，会从中抽取特征。其中，Richmond 句子中的特征可能对关系预测尤为关键，而 Nantes 句子中的特征可能作用较小。在推理阶段，若遇到类似“Vienna, the Capital of Austria”这样的句子，其中的特征与 Richmond 句子中的特征高度匹配，则模型可以推断出 <Austria, Vienna> 也属于“位置包含”关系。

3. 事件抽取

事件抽取旨在检测文本(如句子、文档)中的事件及其相关信息。限定域事件抽取方法基于预定义的事件结构来抽取事件内容,如事件的参与者及其与事件的关系;开放域事件抽取方法则不需要任何预定义的事件结构。下面将重点介绍闭域事件抽取。

ACE 2005 中定义了事件的基本概念,为事件抽取任务提供了标准和指导。具体如下:

① 事件范围:包含事件信息的句子。

② 事件触发器:事件发生的单词或短语,通常是句子中的主要动词。

③ 事件论元:参与事件的实体和属性。

④ 论元角色:事件论元在事件中扮演的角色。

基于这些概念,事件抽取任务分为触发器检测、触发器分类、论元检测和论元分类等子任务。

例如,从句子“Earlier documents in the case have included embarrassing details about perks Welch received as part of his retirement package from GE at a time when corporate scandals were sparking outrage”中抽取的信息如表 10–1 所示。

表 10–1　抽取信息示例

Trigger	Retirement
Event type	Personnel:End-Position
Person-Arg	Welch
Entity-Arg	GE
Position-Arg	—
Time-Arg	—
Place-Arg	—

事件抽取方法通常以有监督学习方法为主,其中传统机器学习、神经网络、图卷积神经网络、知识库等技术在事件抽取任务中均发挥了重要作用。

10.2.2　结构化数据知识抽取

从结构化数据中抽取知识,通常采用专用工具将常规数据库数据自动转换为图数据库数据。下面以 MySQL 数据库数据自动导入 Neo4j 数据库为例来说明这一过程。

将 MySQL 数据库数据导入 Neo4j 数据库是数据迁移和模型转换的过程。由于 MySQL 是关系数据库,而 Neo4j 是图数据库,两者在数据存储和处理方式上存在本质区别,因此导入过程需要特别注意数据的转换和映射。

将 MySQL 数据库数据导入 Neo4j 数据库的常见方法包括：

① 使用 ETL 工具，如 Talend、Pentaho 等连接 MySQL 数据库和 Neo4j 数据库，进行数据抽取、转换和加载。

② 先将 MySQL 数据库数据导出为 CSV 文件，然后使用 Neo4j 数据库提供的 Neo4j-Import 工具进行导入，这种方法效率较高，适用于大规模数据。

③ 使用自定义脚本或程序连接 MySQL 数据库和 Neo4j 数据库，先查询 MySQL 数据库数据，并将查询结果转换成 Cypher 语句，然后导入 Neo4j 数据库。这种方法灵活性较高，可以根据具体需求进行定制化的数据处理和转换。

④ 使用 APOC 插件的 apoc.load.jdbc 存储过程，直接从 MySQL 数据库中加载数据到 Neo4j 数据库中。

根据 MySQL 数据库和 Neo4j 数据库的数据类型差异，可能需要进行数据类型转换和数据格式处理。如果 MySQL 数据规模较大，可以采用分批导入的方式，以避免内存溢出等问题。导入完成后，进行数据验证和完整性检查，以确保数据的一致性和准确性。

总之，将 MySQL 数据库数据导入 Neo4j 数据库需要根据具体情况选择合适的方法，并注意数据备份、类型转换、分批导入和数据验证等关键问题。

10.2.3 半结构化数据知识抽取

半结构化数据介于结构化数据与非结构化数据之间，它并不具备严格的数据格式，但也不是没有规律可循。半结构化数据通常包含一些标记或标签，这些标记有助于解析和理解数据的内容。许多专业数据以半结构化方式呈现，因此半结构化数据也是知识获取的重要来源。例如，医疗健康领域的电子病历就是具有半结构化特点的数据资源，其中蕴含了丰富的医疗专业知识和实践经验。电子病历的知识抽取等研究为临床辅助诊疗、循证医学研究和疾病监控等提供了支持，有助于提高医疗服务质量。

同样，从半结构化数据中抽取知识也经历了从规则方法、统计学习方法到深度学习方法的发展过程。规则方法通过人工编写的规则（如正则表达式、XPath 规则、模板匹配）来解析半结构化数据并抽取知识，适用于特定领域和格式固定的数据，但是维护成本高，通用性差，难以应对复杂和变化的数据结构。统计学习方法通过特征工程和分类模型学习数据模式，并自动识别和抽取结构化信息，适应性强，可泛化到不同的数据格式，但需要标注数据进行训练。深度学习方法基于神经网络（如 Transformer、Seq2Seq）从半结构化数据中学习并生成结构化知识，自动化程度高，泛化能力强，能够处理复杂数据结构，但需要标注数据进行微调，训练成本较高，对计算资源需求大。在实际应用中，可以根据具体情况综合多种方法提高知识抽取效率和效果，如使用规则方法进行预处理，再结合统计学习方法或深度学习方法进行更复杂的知识抽取，以提高准确性和鲁棒性。

10.3　知识增强的大语言模型

知识增强的大语言模型（knowledge-augmented large language model，KALLM）是大语言模型研究的重要方向之一。通过融合大语言模型技术与知识增强技术全面提升模型效果和效率，增强模型可解释性，扩展模型应用领域，是大语言模型的重要发展趋势。

KALLM 的工作原理是在模型训练或推理阶段将知识融入模型，使其能够更加高效地学习与运用知识，从而提高模型的准确性和可靠性。具体来说，知识增强有两种方式：一种是“知识内化”，即在预训练过程中，从知识与数据中融合学习，把知识内化到模型参数中；另一种是“知识外用”，即在推理过程中，模型动态选择和运用外部知识，增强输出结果的准确性。

10.3.1　知识增强的模型预训练

知识增强的模型预训练是将知识内化到模型参数中，根据所融合知识的类型和作用，可进一步划分为融合语言知识的预训练和融合世界知识的预训练。

1. 融合语言知识的预训练

语言知识是理解自然语言的基础，包含词法、句法、语义等多个层面。计算机充分学习丰富的语言知识，能够更加准确地理解并灵活运用语言。

在融合词法知识方面，通常采用知识增强的掩码预训练方法。其核心思想是通过对训练文本中不同层级的语言单元（字、词、实体等）进行掩码和预测，使模型能够学习到不同粒度的语言知识。图 10-1 所示为一般掩码预训练方法和知识增强的掩码预训练方法。一般掩码预训练方法通常以单字为单位进行掩码，如掩码“尔”“黑”等单字，这种方法难以捕捉到“哈尔滨”“黑龙江”等语言单元的完整语义；而在知识增强的掩码预训练方法中以具有完整语义的词或实体为单位进行掩码，如将“哈尔滨”作为一个整体掩码，能够使模型更高效地学习到语义信息。

在融合语义知识方面，通过训练模型识别句子间的逻辑关系来学习相关的语义知识。例如，句子中的连词能够表示不同子句之间的逻辑语义关系，在“因为人们的乱砍滥伐，所以今年以来洪涝不断。”句子中，“人们的乱砍滥伐”和“近年来洪涝不断”是因果关系，在“尽管风雨交加，但是同学们还是坚持按时到校上课。”句子中，“风雨交加”和“同学们还是坚持按时到校上课”之间是转折关系。为了学习子句间的逻辑语义，首先从大规模语料中挖掘出具有逻辑关系的句子，将其中的连词去掉，构建蕴含逻辑关系的预训练数据，然后采用无监督方法进行逻辑关系分类训练，以学习句子间的潜在逻辑关系。



图 10–1 一般掩码预训练方法和知识增强的掩码预训练方法

上述方法主要是基于无标注数据学习语言知识。也有研究者将人工构建的语言知识库融合到预训练模型中。例如，WordNet 是一个大型的词汇知识库，其中每个同义词集合包含一个或多个同义词，表示特定概念或意义，再利用语义关系（如同义、反义、上下位等）将这些集合连接成一个复杂的网络。基于 WordNet，SenseBERT 模型通过还原被掩盖的词并预测其对应的上下文信息显式地学习了词语给定语境下的语义信息，提升了词义消歧等任务的效果。LIBERT 模型利用 WordNet 中同义关系和上下文关系设计了词汇关系分类预训练任务，增强了模型对语义信息的建模能力，在大部分自然语言处理任务上的效果均有提升。

2. 融合世界知识的预训练

人类在认识世界的过程中沉淀了大量的世界知识，其中很多知识可以基于实体及实体之间的关系进行描述，表示为知识图谱的形式。这些知识能够和数据一起融合训练，并内化到模型参数中。如图 10–2 所示，在预训练阶段采用联合掩码策略，将知识图谱的三元组知识与包含该知识的文本信息同时进行训练。具体而言，知识端被掩盖的部分需要通过文本信息进行推理补全，而文本端被掩盖的语言知识片段则需要利用三元组信息进行还原。该方法巧妙地利用三元组知识和对应的文本信息，在统一的语义空间中实现了知识和文本数据的融合学习，从而显著提升了模型对知识的记忆和推理能力。

除了联合掩码之外，还可以使用不同的编码结构来实现世界知识与文本的融合学习。例如，预训练语言模型 CoLAKE 将文本序列视为一个全链接的词图，并以每个实体为锚点，将文本中实体所对应的知识图谱中的子图进行连接，构成一个同时包含词语、实体和关系的词语 – 知识图。通过学习词语 – 知识图，模型能够同时吸收训练语料中的语言知

识和图谱中的世界知识。类似的还有 K-BERT、KG-BART 等模型，它们通过不同的编码结构有效地将世界知识内化到模型参数中，提升了模型的效果。



图 10-2　知识与文本数据融合预训练

10.3.2　知识增强的模型推理

尽管大语言模型在训练过程中已将从海量数据中学到的知识和信息内化入模型参数，但由于训练数据的时间限制，最新的知识和信息并没有包含在内。同时，即使是学过的知识，模型也可能因记忆不完全而在实际应用中出现“幻觉”。

为了解决上述问题，大语言模型在推理阶段通过运用外部知识（如知识库、数据库、搜索引擎等）来提升结果的准确性。具体而言，在理解用户需求的基础上，模型首先会细化知识点，然后利用搜索引擎或外部数据库、知识库检索并整合相关信息，最后综合分析各方信息，利用其逻辑推理能力解决信息冲突，生成既准确又实时的回应。

这一方法的优势体现在：一方面，外部知识作为高质量、专业化的信息源，有效弥补了模型记忆的不准确和信息覆盖的不完整；另一方面，快速更新的外部知识确保了信息的时效性，很好地解决了大语言模型的知识陈旧问题。以用户需求“请给出这个国庆档票房排行前十的电影”为例，鉴于电影票房数据会实时变动，此类问题对信息时效性要求极高，模型内化的知识难以满足。此时，通过接入专业的电影票房数据库，大语言模型能够获取到最新、最权威的信息，进而为用户提供精确且高质量的答复。

总结上述过程，知识增强的模型推理技术通常包括两个关键阶段：第一个阶段的重点是内容规划，主要涉及需求理解、知识检索和选择等；第二个阶段的重点是内容生成，根据选择的知识进行显式知识和隐式知识的交互验证，最后生成恰当的回复。

1. 知识增强的内容规划

大语言模型推理阶段的知识增强内容规划，目标是提高输出内容的逻辑性、准确性、结构性和深度。检索增强生成（retrieval-augmented generation，RAG）、思维链（CoT）推理、基于上下文学习的内容规划等技术，都是该方向备受关注的研究热点。

检索增强生成技术通过将外部知识的检索与大语言模型的理解和生成有机结合，有效提升了内容规划能力。在理解阶段，大语言模型对用户的输入进行深度理解，并自动判断是否需要访问外部知识库，这一步不仅是对自然语言的理解，还涉及对上下文和任务需求的精准把握，为后续的检索提供了明确方向。在检索阶段，模型通过检索系统从外部信息源，包括领域知识库、学术论文、专业文档或实时更新的信息源等获取信息，为大语言模型生成回复提供高质量参考，突破了大语言模型的知识边界。

在复杂任务的推理上，大语言模型不仅需要获取外部知识，还需要对复杂任务进行合理分解。为此，近年来众多学者相继提出 CoT 推理技术，其核心思想是模拟人类的思考模式，将复杂问题拆解成一系列逻辑连贯、循序渐进的步骤，并通过逐步推导来得出最终答案。在每一步推理过程中，不仅基于模型内化的知识，还会通过访问外部知识库来获取与当前步骤相关的参考信息，从而进一步增强 CoT 推理的能力。此外，CoT 推理让模型在生成答案的同时进行“自我解释”，即清晰地阐述推理过程。以大语言模型自动编写代码为例，在接到一个复杂的编程任务时，大语言模型会先分析需求并将其分解为若干个功能模块，然后逐步实现每个模块的代码，同时参考外部文档或代码库来验证代码的正确性。这种结合外部知识的逐步推理方式有效地减少了错误的累积，提升了模型处理复杂问题的可靠性。

在实际应用场景中，大语言模型在内容规划阶段还需要综合考虑跨场景知识、个性化需求等多方面因素。为此，研究者提出了一种新颖的基于上下文学习的内容规划技术，如图 10-3 所示。该技术通过将预设知识自动转化为大语言模型可在线学习的数据形式，使得模型在零样本情况下可以直接从上下文中学习到场景知识和个性化信息，从而生成具备一致性的个性化内容。具体而言，通过精心设计的上下文提示，将用户画像、系统画像、历史对话等多维度信息以半结构化的方式输入模型，并利用特定分隔符和嵌入技术增强模型对不同信息的区分能力。通过学习这些上下文信息，模型能够更精准地理解应用场景，并生成与上下文契合的回复。



图 10-3 基于上下文学习的内容规划技术

2. 知识增强的内容生成

知识增强的内容生成，其核心思想是利用外部知识，通过显式知识和隐式知识的交互验证来提升生成内容的质量。也就是说，在大语言模型的推理阶段，结合上下文和选择的知识共同生成内容。在这一过程中，不仅要注重内容的连贯性和语言的流畅性，还要确保信息的准确性。值得注意的是，通过整合不同领域、不同类型或不同来源的知识，系统能够更全面地理解问题，这种知识的协同作用通过显式知识与隐式知识的交互验证得以体现。

例如，当用户询问“庆承瑞教授的出生年份”时，大语言模型的训练数据中可能存在不同的说法：一种是她出生于 1933 年，另一种则是 1935 年。此时，模型可以通过外部知识来确定正确答案。2021 年的一场访谈中提到：“何院士今年 94 岁，庆教授 88 岁，他们夫妇分别毕业于国立交通大学和清华大学。”根据该信息，若庆教授在 2021 年时为 88 岁，则其出生年份应为 1933 年；若其出生按 1935 年计算，则她在 2021 年应为 86 岁，这与访谈中提到的年龄不符。因此，通过对显式知识和隐式知识的交叉验证，知识增强大语言模型能够得出 1933 年才是正确答案。

10.3.3　知识增强的大语言模型的典型应用

知识增强的大语言模型的应用场景广泛，如搜索引擎、推荐系统、智能创作、人机对话、文档分析、金融风控、智慧医疗等。下面以搜索引擎应用、人机对话应用和行业应用为例进行介绍。

1. 搜索引擎应用

搜索引擎通过对网页内容和用户查询进行理解与匹配，让用户可以在海量的互联网数据中高效获取所需信息。以链接分析与关键词匹配为核心技术的传统搜索引擎只能为用户返回字面上匹配的网页内容，而基于深度语义理解与语义匹配的新一代检索架构通过对用户查询和网页内容的语义理解，以及基于语义的匹配排序，得到的搜索结果更准确，信息获取效率更高。同时，依托端到端大语言模型，搜索架构的复杂性显著降低。Google 公司在 BERT 模型问世一年之际宣布将预训练语言模型应用到搜索引擎中，并称 BERT 模型比以往任何技术都能更好地理解用户搜索意图；微软将 Turing–NLG 模型应用在必应搜索中，使得搜索引擎在搜索框内即可辅助用户完成查询词的输入。在中文搜索方面，百度搜索已经升级为基于知识增强大语言模型的新一代检索架构，包括端到端的大规模语义索引系统、精细化语义相关性建模、智能问答等。得益于海量文本和大规模知识的融合学习，知识增强的大语言模型帮助搜索引擎更加准确地理解和匹配网页内容与用户查询，显著地提升了搜索结果的准确性和相关性。

2. 人机对话应用

让机器具备像人一样的逻辑、知识和情感，与人进行自然流畅的对话，是人机交互技术发展的重要目标。基于知识增强的大语言模型的对话系统，通过从海量对话数据及相关知识中融合学习，使人机对话更接近真实的人际交互。典型的应用场景包括智能音箱、智能客服和智能车载系统等。

智能音箱是大语言模型在人机对话场景中最普及的应用之一。基于大语言模型的强大的语义理解能力，智能音箱可以识别用户的意图，理解和响应用户的语音指令，执行复杂的任务，并提供个性化的回答，充当智能助手的角色。而借助知识增强机制，可以访问外部知识库、数据库及其他 API 接口，从而使智能音箱提供更丰富的服务，扩展其功能范围，满足用户多样化的需求。例如，用户可以询问天气、播放音乐、获取信息、购买商品，甚至可以与智能音箱谈天说地。

在智能客服领域，传统的客服系统往往依赖预设的规则或模板，难以处理复杂、多样的用户需求。引入大语言模型后，智能客服能够理解更复杂的语言表达，处理更广泛的用户问题，提供更加准确和贴心的服务。更重要的是，智能客服可以进行多轮对话，记住用户在对话中的历史信息，从而避免用户重复描述问题，提升沟通效率。此外，结合行业知识或企业知识的大语言模型，可以帮助智能客服系统提供更加精准、高效的服务。例如，通过对特定行业或企业产品的深度了解，系统可以快速定位用户的问题，提供更加个性化的解决方案，进一步提高客户满意度。

智能车载系统是大语言模型应用的另一个重要场景。随着汽车工业向自动化和智能化方向发展，智能车载系统已成为提升驾驶体验的重要载体。借助大语言模型的强大能力，智能车载系统可以提供更丰富、更复杂的互动服务，也能够与车辆的其他传感器协同工作，如监测驾驶员的疲劳状态，并通过语音提醒休息等。同时，知识增强的大语言模型可以基于实时数据和用户习惯，提供更智能、更个性化的功能和建议。未来，随着自动驾驶技术的发展，大语言模型将在车载系统中发挥更加重要的作用，构建全新的智能出行体验。

3. 行业应用

在行业应用方面，大语言模型经过基于行业数据的后预训练，能够深入掌握和灵活运用行业知识，满足实际应用需求。这为大语言模型广泛应用于各行各业奠定了基础。

在医疗行业中，针对医疗资源不平衡、医生人力短缺等问题，智慧诊疗辅助系统能够发挥作用。基于医疗行业知识增强的大语言模型应用于临床医疗辅助系统，通过患者场景化子图推断实现可循证的医学决策。这一方法贴合医学临床诊疗思维，提升了临床辅助决策和智能诊前助手等场景的应用效果，从而帮助医护人员提升工作效率。

在金融行业中，有大量文本信息需要分析处理，如企业新闻、行业报告、招股书、财报

和合同等。在传统模式下，从海量文本中获取有价值的信息耗时耗力。而基于金融行业知识增强的大语言模型，能够帮助从业人员从海量的金融文本中快速抽取信息。例如，自动解析和理解保险合同条款，快速抽取多维度关键信息，可以将合同的处理效率提高数十倍，大幅提升金融从业人员的工作效率与决策能力。

在媒体行业中，大语言模型通过对媒体行业知识、创作成果等的持续学习，可以实现高质量的智能辅助创作。在撰写文章的过程中，基于知识增强的大语言模型的智能创作引擎能够系统分析全网热点资讯，为撰稿人提供素材推荐、智能纠错、标题生成、用词润色和文章审校等全方位服务。

虽然知识增强的大语言模型已经取得长足进展，但依然面临诸多挑战。例如，由于行业知识、复杂知识的稀缺性，现有大语言模型在某些特定场景和复杂任务中的效果仍有不足之处；同时，多模态融合的知识获取成本高、难度大，制约了计算机进一步构建物理世界模型。因此，将多模态知识、符号化知识与深度学习进行深度融合，是知识增强的大语言模型未来发展的重要方向。

10.4　大语言模型的评价体系

现阶段，大语言模型是自然语言处理领域的主流研究方向。这些大语言模型展现出很强的通用性，适用于多种任务。因此，对于大语言模型的评价不再只是关注其在单个任务上的表现，而是从多个维度进行综合考量，如基础能力、应用能力、安全可靠性等。

10.4.1　基础能力评价

大语言模型的基础能力通常包含理解、生成、逻辑及记忆等能力，其他能力（如翻译、创作、规划等）都可以看作是这些基础能力的综合运用。

① 阅读理解能力。大语言模型的阅读理解能力是指输入一段或多段文本，模型能够理解文本并准确回答与这些文本相关问题的能力。其评估重点是模型的文本理解能力，包括但不限于识别主题、抽取关键信息、推断隐含意义，以及综合多段文本内容进行总结综述等。

② 文本生成能力。大语言模型的文本生成能力是指模型在给定输入的基础上，生成符合语义逻辑和语言规范的自然语言文本的能力。其评估重点是考察模型的语言理解能力、表达能力，以及生成内容的准确性、多样性和一致性。

③ 代码生成能力。大语言模型的代码生成能力是指模型根据特定需求，自动生成符合编程语法和逻辑的代码的能力。其评估重点是模型对编程语言的理解、语法正确性以及生成代码的可执行性和性能。

④ 逻辑推理能力。大语言模型的逻辑推理能力是指模型基于逻辑关系和已知事实进行推理与决策的能力。其评估重点是考查模型理解概念之间的关联性、遵循逻辑规则进行推理的能力。

⑤ 数学推理能力。大语言模型的数学推理能力是指其理解和解决数学问题时所展现的能力，通常包括问题理解、多步骤推理及数值计算等多个方面。其评估重点是模型的逻辑推理、数理理解等能力，以及解决数学问题时的准确性。

⑥ 记忆能力。大语言模型的记忆能力是指其理解和运用长上下文的能力。其评估主要关注模型对长期和短期记忆的保持及灵活运用的水平。

10.4.2 应用能力评价

除了基础能力，在完成复杂任务时，大语言模型还需要具备指令遵循、工具使用、角色扮演等应用能力。这些能力的评估，对于衡量大语言模型的实用价值具有重要意义。

① 指令遵循能力。大语言模型的指令遵循能力是指模型理解、执行和响应自然语言指令的能力。指令遵循要求模型具备精确解读用户意图的能力，并生成符合指令规范的回复。

② 工具使用能力。大语言模型的工具使用能力是指模型能够利用外部工具来完成任务的能力。这种能力要求大语言模型能够借助外部资源解决精确计算、信息检索、数据处理等复杂问题，以及实现多步骤推理、跨领域信息整合，提升模型在实际应用场景中的效果和效率。

③ 角色扮演能力。大语言模型的角色扮演能力是指模型模仿和扮演不同角色的能力，包含基于人物的角色扮演和基于性格的角色扮演等。该能力是大语言模型在人机交互以及教育、医疗、法律等领域成功应用的关键。

10.4.3 安全可靠性评价

在实际应用中，大语言模型不仅需要具备强大的基础能力和应用能力，还需要关注模型的安全性和内容的可信度，这些能力是大语言模型在实际应用中发挥更大价值的重要前提。

① 安全与伦理。大语言模型的安全与伦理包含多种不同的评价体系或维度，如冒犯

性、不公平与偏见、身体健康、心理健康、非法活动、道德问题、隐私与财产等。该能力的评估除了采用公开的评价基准之外，还常使用红蓝对抗 [36] 来识别大语言模型在安全与伦理方面存在的问题，以确保大语言模型安全可靠。

② 真实与可信。大语言模型在真实与可信方面的评价通常从事实准确性、一致性、来源可靠性和抗攻击性等多个维度展开。这些维度的评估可以通过自动化和人工相结合的方式进行。其中：自动化评估依赖于基准数据集和指标，能够高效衡量模型在大规模任务中的表现；人工评估则由专家或众包人员通过问答测试考查内容的真实性和可信度。

10.5　大语言模型的评价实践

评价体系回答了从哪些方面对大语言模型进行评价的问题。在相关评价体系的指导下，出现了大量的大语言模型评价实践。本节将介绍几个被广泛应用的评价基准，包括 MMLU [41]、AlpacaEval [44]、Chatbot Arena [45] 等。

10.5.1　MMLU

MMLU（massive multitask language understanding，大规模多任务理解）作为一个大规模的评价基准，通过在零样本学习和少样本学习的条件下评价大语言模型来衡量其在预训练阶段获得的知识，旨在评价大语言模型在各种不同领域的知识理解与应用能力。如表 10–2 所示，该评价基准涵盖 STEM（科学、技术、工程和数学）、人文科学、社会科学和其他领域等 57 个主题，问题难度从小学到高级专业水平均有涉及，既考查大语言模型具备的世界知识，又考查其解决问题的能力，这样的主题粒度和广度使得该基准成为识别模型能力盲点的理想选择。

表 10–2　MMLU 涉及的 57 个主题

Abstract Algebra	Elementary Mathematics	High School Statistics	Moral Scenarios
Anatomy	Formal Logic	High School US History	Nutrition
Astronomy	Global Facts	High School World History	Philosophy
Business Ethics	High School Biology	Human Aging	Prehistory

续表

Clinical Knowledge	High School Chemistry	Human Sexuality	Professional Accounting
College Biology	High School Computer Science	International Law	Professional Law
College Chemistry	High School European History	Jurisprudence	Professional Medicine
College Computer Science	High School Geography	Logical Fallacies	Professional Psychology
College Mathematics	High School Gov't and Politics	Machine Learning	Public Relations
College Medicine	High School Macroeconomics	Management	Security Studies
College Physics	High School Mathematics	Marketing	Sociology
Computer Security	High School Microeconomics	Medical Genetics	US Foreign Policy
Conceptual Physics	High School Physics	Miscellaneous	Virology
Econometrics	High School Psychology	Moral Disputes	World Religions
Electrical Engineering			

MMLU 共有 15 908 个问题，均为包含一个问题和若干个候选答案的多选题，被划分为少样本开发集、验证集和测试集。其评测通常会使用少样本开发集中的 5 个问题作为测试时提示模板中的示例，大语言模型需要根据任务描述和问题描述来预测概率最高的选项作为答案，最终采用平均准确率作为评价指标。

10.5.2 AlpacaEval

AlpacaEval 是一个基于大语言模型的自动评价基准，旨在评价大语言模型遵循用户指令的能力，具有快速、低成本、可靠和可复现等特点，目前已发布了 AlpacaEval 和 AlpacaEval 2.0 两个版本。该评价基准通过基于 GPT-4 的自动评价器，对大语言模型输出的回复和由大语言模型生成的参考回复（AlpacaEval 使用 Davinci003 生成参考回复，AlpacaEval 2.0 使用 GPT-4 Preview 生成参考回复）进行比较，给出大语言模型相对于参考模型的胜率，并维护一个胜率排行榜。此外，该排行榜还对胜率进行了长度控制，旨在消除基于 GPT-4 的自动评价器的冗长偏见。验证结果表明，AlpacaEval 的评价结果与人

工评价的结果具有很高的一致性，且 AlpacaEval 排行榜上的排名与人工评价排行榜的排名非常相关。图 10–4 所示为 AlpacaEval 2.0 排行榜（截至 2024 年 10 月 18 日）。



Rank	Model Name	LC Win Rate	Win Rate
1	GPT-4 Omni (05/13)	57.5%	51.3%
2	GPT-4 Turbo (04/09)	55.0%	46.1%
3	Yi-Large Preview	51.9%	57.5%
4	GPT-4o Mini (07/18)	50.7%	44.7%
5	GPT-4 Preview (11/06)	50.0%	50.0%
6	Claude 3 Opus (02/29)	40.5%	29.1%
7	Llama 3.1 405B Instruct	39.3%	39.1%
8	GPT-4	38.1%	23.6%
9	Qwen2 72B Instruct	38.1%	29.9%
10	Llama 3.1 70B Instruct	38.1%	39.1%

图 10–4　AlpacaEval 2.0 排行榜（截至 2024 年 10 月 18 日）

10.5.3　Chatbot Arena

Chatbot Arena 是一个以匿名竞争为特色的众包基准平台。在该平台上，用户可以同时与两个匿名模型交互，提出同样的问题，并投票选出回复更优的模型投票后两个模型的真实身份将向用户揭晓。该平台不使用预先定义好的问题，而是根据用户的不同兴趣收集广泛的测试用例和投票结果。图 10–5 展示了用户如何与模型交互并投票：用户先给出一个指令，两个随机的大语言模型分别给出回复，用户再根据其回复内容投票选择哪个更好，投票结果将影响排行榜排名。

最终的排行榜基于竞技游戏和体育常用的 Elo 评分系统。Chatbot Arena 评测过程涵盖了从用户直接参与投票到盲测，再到大规模的投票和动态更新的评分机制等多个方面。这些因素共同作用，一定程度上保证了评测的客观性、权威性和专业性，能够反映出大语言模型在实际应用中的表现。



图 10–5　Chatbot Arena 平台截图

本章小结

本章围绕大语言模型的知识增强与模型评价展开，系统介绍了知识的概念与表示、知识图谱的结构与构建，以及从不同类型数据中抽取知识的方法。在此基础上，进一步探讨了知识在大语言模型训练和推理过程中的运用。另外，针对大模型的效果评估问题，本章梳理了主流评价维度与方法，并介绍了 MMLU、AlpacaEval、Chatbot Arena 等主流评测工具。通过本章的学习，读者不仅能够理解结合知识提升模型的效果和效率，还能够掌握科学、公正地评估大模型表现的基本框架与工具，为后续研究与应用打下坚实基础。

习题 10

1. 在大语言模型进行知识增强时，以下哪种方法通常用于将知识融入模型参数中？

(1) 简单地增加训练数据的数量。

(2) 把结构化知识转换成纯文本数据并参与模型训练过程。

(3) 引入知识图谱并设计知识与文本的融合学习机制。

(4) 调整模型的超参数以改善性能。

2. 举例说明预训练模型融合知识的类型。

3. 试论述在大语言模型中进行知识增强的意义，并给出至少两个实际应用场景。

4. 大语言模型的基础能力评估包含哪些方面？请列举出至少三个方面，并且加以简单说明。

本章参考文献

[1] 中国电子技术标准化研究院. 知识图谱标准化白皮书(2019 版)[R]. 北京：中国电子技术标准化研究院，2019.

[2] DAVIS R, SHROBE H, SZOLOVITS P. What is a knowledge representation? [J]. AI Magazine, 1993,14(1):17–33.

[3] COLLINS, A M, Q M R. Retrieval time from semantic memory[J]. Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior,1969, 8(2), 240–247.

[4] MINSKY M L. Frames for understanding intelligence[M]. Cambridge: MIT Press, 1975.

[5] BERNERS–L T. Information management: A proposal[R]. Geneva: CERN, 1989.

[6] BERNERS–L T. The semantic web[J]. Scientific American, 1998, 280(5), 34–43.

[7] 王昊奋，漆桂林，陈华钧. 知识图谱：方法、实践与应用 [M]. 北京：电子工业出版社，2019.

[8] BORDES A, USUNIER N, GARCIA D A, et al. Translating embeddings for modeling multi–relational data[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2013,26: 2787–2795.

[9] SOWA J F. Conceptual graphs for a data base interface[J]. IBM Journal of Research and Development, 1976, 20(4): 336–357.

[10] 王海峰，李莹，吴甜，等. 大规模知识图谱研究与应用 [J]. 中国计算机学会通讯，2018，14(1)：1–8.

[11] 奥德玛，杨云飞，穗志方，等. 中文医学知识图谱 CMeKG 构建初探 [J]. 中文信息学报，2019, 33(10): 1–7.

[12] 杨洋，关毅，李雪，等. 中文医学细粒度知识表示体系与标注语料库构建 [J]. 中文信息学报，2023, 37(6): 52–66.

[13] 李冬梅，张扬，李东远，等. 实体关系抽取方法研究综述 [J]. 计算机研究与发展，2020, 57(7): 1424–1448.

[14] MIKE D M, STEVEN B, RION S, et al. Distant supervision for relation extraction without labeled data[C]. Proceedings of ACL, 2009.

[15] TANGE H J, HASMAN A, ROBBE P F, et al. Medical narratives in electronic medical

records[J]. International Journal of Medical Informatics, 1997, 46(1): 7–29.

[16] BAADER F, HORROCKS I, LUTZ C, et al. An introduction to description logic[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

[17] RAJPURKAR P. Squad: 100000+ questions for machine comprehension of text[OL]. arXiv preprint arXiv:1606.05250, 2016.

[18] DUA D, WANG Y, DASIGI P, et al. DROP: A reading comprehension benchmark requiring discrete reasoning over paragraphs[OL]. arXiv preprint arXiv:1903.00161, 2019.

[19] GOODRICH B, RAO V, LIU P J, et al. Assessing the factual accuracy of generated text[C]. Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data mining, 2019: 166–175.

[20] NARAYAN S, COHEN S B, LAPATA M. Don't give me the details, just the summary! Topic–aware convolutional neural networks for extreme summarization[OL]. arXiv preprint arXiv:1808.08745, 2018.

[21] CHEN M, TWOREK J, JUN H, et al. Evaluating large language models trained on code[OL]. arXiv preprint arXiv:2107.03374, 2021.

[22] AUSTIN J, ODENA A, NYE M, et al. Program synthesis with large language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2108.07732, 2021.

[23] LI Y, CHOI D, CHUNG J, et al. Competition–level code generation with alphacode[J]. Science, 2022, 378(6624): 1092–1097.

[24] ZELLERS R, HOLTZMAN A, BISK Y, et al. Hellaswag: Can a machine really finish your sentence?[OL]. arXiv preprint arXiv:1905.07830, 2019.

[25] CLARK P, COWHEY I, ETZIONI O, et al. Think you have solved question answering? try arc, the ai2 reasoning challenge[OL]. arXiv preprint arXiv:1803.05457, 2018.

[26] GAO M, RUAN J, SUN R, et al. Human–like summarization evaluation with chatgpt[OL]. arXiv preprint arXiv:2304.02554, 2023.

[27] BAI Y, LV X, ZHANG J, et al. Longbench: A bilingual, multitask benchmark for long context understanding[OL]. arXiv preprint arXiv:2308.14508, 2023.

[28] XIA C, XING C, DU J, et al. FOFO: A benchmark to evaluate LLMs' format–following capability[OL]. arXiv preprint arXiv:2402.18667, 2024.

[29] ZHOU J, LU T, MISHRA S, et al. Instruction–following evaluation for large language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2311.07911, 2023.

[30] QIN Y, LIANG S, YE Y, et al. Toolllm: Facilitating large language models to master 16000+ real–world apis[OL]. arXiv preprint arXiv:2307.16789, 2023.

[31] LIU X, YU H, ZHANG H, et al. Agentbench: Evaluating LLMS as agents[OL]. arXiv preprint

arXiv:2308.03688, 2023.

[32] TU Q, FAN S, TIAN Z, et al. Charactereval: A Chinese benchmark for role-playing conversational agent evaluation[OL]. arXiv preprint arXiv:2401.01275, 2024.

[33] WANG Z M, PENG Z, QUE H, et al. Rolellm: Benchmarking, eliciting, and enhancing role-playing abilities of large language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2310.00746, 2023.

[34] ZHANG Z, LEI L, WU L, et al. Safetybench: Evaluating the safety of large language models with multiple choice questions[OL]. arXiv preprint arXiv:2309.07045, 2023.

[35] HARTVIGSEN T, GABRIEL S, PALANGI H, et al. Toxigen: A large-scale machine-generated dataset for adversarial and implicit hate speech detection[OL]. arXiv preprint arXiv:2203.09509, 2022.

[36] PEREZ E, HUANG S, SONG F, et al. Red teaming language models with language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2202.03286, 2022.

[37] LIN S, HILTON J, EVANS O. TruthfulQA: Measuring how models mimic human falsehoods[OL]. arXiv preprint arXiv:2109.07958, 2021.

[38] WEI J, KARINA N, CHUNG H W, et al. Measuring short-form factuality in large language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2411.04368, 2024.

[39] HE Y, LI S, LIU J, et al. Chinese simpleqa: A Chinese factuality evaluation for large language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2411.07140, 2024.

[40] ZHENG L, CHIANG W L, SHENG Y, et al. Judging llm-as-a-judge with mt-bench and chatbot arena[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, 36: 46595-46623.

[41] HENDRYCKS D, BURNS C, BASART S, et al. Measuring massive multitask language understanding[C]. International Conference on Learning Representations, 2021.

[42] SRIVASTAVA A, RASTOGI A, RAO A, et al. Beyond the imitation game: Quantifying and extrapolating the capabilities of language models[J]. Transactions on machine learning research, 2023, 24:1-35.

[43] HUANG Y, BAI Y, ZHU Z, et al. C-EVAL: A multi-level multi-discipline Chinese evaluation suite for foundation models[C]. Proceedings of the 37th International Conference on Neural Information Processing Systems, 2023: 62991-63010.

[44] DUBOIS Y, GALAMBOSI B, LIANG P, et al. Length-controlled alpacaeval: A simple way to debias automatic evaluators[OL]. arXiv preprint arXiv:2404.04475, 2024.

第 11 章

大语言模型的推理部署

大语言模型规模巨大，对计算资源和存储空间要求高，其高效运行面临挑战。了解大语言模型的算力基础、推理部署及压缩等相关技术，对推动其高效低价广泛应用至关重要。

11.1 大语言模型的算力基础

算力是支撑人工智能技术快速发展的关键要素之一，尤其是大语言模型时代，硬件计算性能的高低对模型的效率和效果有很大影响。因此，了解芯片的算力特性，是优化大语言模型训练和推理的重要前提。本节将介绍国内外 AI 领域广泛应用的几种主流芯片，并对比分析其算力特性。

11.1.1 国内外主流芯片

当前国内外 AI 领域的主流芯片有中央处理器（central processing unit，CPU）、图形处理器（graphics processing unit，GPU）、张量处理器（tensor processing unit，TPU）和神经网络处理器（neural network processing unit，NPU）几大类，下面将分别介绍。

1. 中央处理器（CPU）

（1）NVIDIA CPU

虽然英伟达（NVIDIA）公司以 GPU 闻名，但其 CPU 产品在特定领域也有应用，尤其是与 GPU 协同工作时展现出高效能。英伟达在 CPU 方面的代表产品是 NVIDIA Grace CPU，该产品支持高性能计算和巨型 AI 工作负载，以其超级芯片设计、高带宽连接、高性能 ARM 内核、高效内存子系统和丰富的 IO 连接等特点，在 AI 辅助计算中发挥着重要作用。

（2）AMD DirectML ROCm

AMD 公司通过其 ROCm（Radeon open compute）平台支持 DirectML，使得 AMD 的 CPU 和 GPU 能够高效运行 AI 工作负载。AMD ROCm 是一个开放式软件栈，包含多种驱动程序、开发工具和应用程序编程接口（application programming interface，API），可为从底层内核到最终用户应用的 GPU 编程提供助力。ROCm 采用了模块化的设计，实现了跨平台开放计算与兼容性，集成了许多主流数据科学和机器学习库，如 TensorFlow、PyTorch、MIOpen 和 MLLibs，简化了在 AMD 平台上开发 AI 应用的过程，并具有高性能与易用性特点，在异构计算方面展现出优势。

2. 图形处理器（GPU）

（1）NVIDIA GPU

英伟达公司的 GPU 在 AI 领域占据主导地位，其 GPU 架构从 Tesla、Fermi、Kepler、Maxwell、Pascal、Volta、Turing、Ampere 到 Hopper、Blackwell，经历了多次迭代，性能不断提升。GPU 内部集成高性能计算核心，配备高带宽内存接口，采用先进的散热设计，支持可编程的着色器，在游戏、AI 计算、数据中心和自动驾驶等领域发挥着重要作用。在芯片种类方面，有面向消费市场的 GeForce 系列、专为高性能计算和深度学习设计的 Tesla 系列、针对

数据中心的 DGX 系列等，每个系列下又有多个型号可供选择，以满足不同用户的需求。

（2）AMD GPU

AMD 公司于 2012 年首次推出图形处理器架构 GCN（graphics core next），这一架构具有高度的可扩展性，适用于图形和通用计算。之后 AMD 在 GCN 架构的基础上进行了多项改进，于 2019 年推出新的 GPU 架构 RDNA（Radeon DNA），减少了计算单元数量，提高了时钟速度，增加了缓存容量等。AMD GPU 采用多级缓存系统，配备高速的内存接口，适用于游戏、高性能计算、数据中心等领域，包括面向消费市场的 Radeon 系列、面向专业市场的 Radeon Pro 系列，以及面向高性能计算和机器学习市场的 Instinct 系列等。AMD 的 MI 系列 GPU（如 MI25、MI60 和 MI325X 等）也在 AI 领域有一定市场，配备了高带宽内存和先进的计算单元。

3. 张量处理器（TPU）

Google TPU 是 Google 公司为 TensorFlow 设计的专用集成电路（application-specific integrated circuit，ASIC）芯片，具有高并行和低功耗的特点，擅长处理矩阵运算，支持混合精度计算，针对各种 AI 模型进行了专门优化，内置大量高速片上内存（on-chip memory），减少了对外部存储（如内存）的依赖，极大地提高了 AI 模型的训练和推理速度。

4. 神经网络处理器（NPU）

（1）华为昇腾

昇腾 910 B3 作为华为公司 Ascend 系列的高端型号，采用达芬奇架构，集成了数千个处理核心，支持高效的并行计算、多精度计算，融合了大规模片上异构处理核心以及高速互连技术，能够实现不同处理核心之间的高效通信和协同计算。昇腾处理器专为 AI 工作负载设计，支持全场景 AI 应用，包括训练、推理和边缘计算。

（2）寒武纪 NPU

寒武纪 NPU 的代表性产品有寒武纪 1A（Cambricon-1A）、寒武纪 1H（Cambricon-1H）、寒武纪 1M（Cambricon-1M）。寒武纪 NPU 面向智能手机、无人机、智能驾驶等各类终端设备，具有高性能硬件架构、高效的神经网络处理能力，支持多种指令集和编程模型，支持 Caffe、TensorFlow、MXNet 等主流 AI 开发平台，可广泛应用于计算机视觉、语音识别、自然语言处理等领域，具有低功耗、高效率的特点。

11.1.2　算力特性

算力优化是提升大语言模型训练效率的重要手段。分析芯片算力特性时，可以从版本、更新时间、配置难度和功能丰富度等方面进行对比，并考虑其对于人工智能模型训练和推理的支持能力。表 11-1 列出了国内外主流芯片算力在有关维度的特性对比，供分析算力特性参考。

表 11–1 国内外主流芯片算力特性对比

芯片 / 特性	版本迭代	配置难度	功能丰富度
NVIDIA CPU	定期发布新产品，更新时间通常与市场需求和技术进步相关	相对较低，与主流操作系统和软件的兼容性较好	强大的计算能力和多任务处理能力，适用于各种应用场景。提供丰富的软件和工具，支持其功能扩展和优化
AMD DirectML ROCm	定期发布 ROCm 的更新，以增强其功能和性能。例如，ROCm 6.1.3 版本在 2024 年 6 月发布，增加了对多 GPU 的支持和对 TensorFlow 框架的兼容性	相对较高，因为 ROCm 是开源软件栈，需要用户自行安装和配置。同时，ROCm 对硬件的支持也有限制，需要用户注意硬件兼容性	作为开源软件栈，ROCm 提供了多种编程模型、工具、编译器、库和运行包来支持 AI 和 HPC 解决方案的开发。但相对于 NVIDIA 的 CUDA 生态，ROCm 生态还不够成熟和完善
NVIDIA GPU	有多个系列，每个系列都有多个版本；定期推出新版本驱动和硬件，如从 Volta 到 Ampere、Ada Lovelace 架构的迭代	CUDA 和 cuDNN 库的支持使得其配置相对简单，有丰富的文档和技术支持，兼容性好，适合大规模部署	支持 CUDA、TensorRT 等软件框架，具备深度学习优化功能。拥有强大的图形处理能力和计算能力，同时支持 FP16、INT8、TF32 等精度，有良好的生态系统和开发工具，适用广泛
AMD GPU	AMD GPU 有多个系列，如 Radeon 系列等；定期推出新版本，但在某些特定功能上稍晚于 NVIDIA 发布	配置难度相对较低，但缺乏 NVIDIA 成熟的生态系统（如 CUDA），配置复杂度略高于 NVIDIA，尤其是在跨平台兼容性上	具备图形处理能力和计算能力，支持多种 AI 任务，适合某些特定应用场景。性能逐步提升，某些特定算法或框架优化上不如 NVIDIA 深入
Google TPU	TPU v1、v2、v3、v4、v5e、Trillium TPU 等；TPU 作为 Google 研发的芯片，其更新往往与 TensorFlow 框架的升级同步，更新周期灵活	中等，通过 Google Cloud 访问，用户无须担心底层硬件配置，但需要具备一定的 AI 和机器学习知识	针对深度学习优化，尤其在大规模模型训练中表现良好。专为 TensorFlow 设计，优化了 TensorFlow 框架下的训练和推理性能，但对其他框架的支持有限
华为昇腾 910	昇腾 910 B3 等；昇腾 910 于 2019 年发布，后持续更新，不断推出新版本软件和硬件	提供一体化解决方案，配置相对复杂，可能受限于特定云服务或硬件平台，需对华为的 MindSpore 框架有一定了解，适合在自有数据中心部署。华为提供了丰富的驱动程序和工具来帮助用户进行配置	专为神经网络计算设计的处理器，具有强大的神经网络计算能力和能效比。针对 AI 计算进行了优化，支持多种 AI 框架，全场景 AI 应用，适合多种计算场景，强调从云端到边缘的端到端解决方案，提供丰富的开发工具和 SDK
寒武纪 NPU	寒武纪的 MLU 系列，主要面向 AI 推理和训练；更新周期相对较慢	配置方式和使用方法较为专业，特别是针对特定领域的优化，需要用户具备一定的神经网络和机器学习知识，适合行业用户	专注于深度学习，适合推理和训练特定模型，但灵活性低于 GPU

11.2　大语言模型的推理部署框架

大语言模型已经成为人工智能发展的主流方向，并引领了人机交互方式的变革。然而，当世界各地的开发者或用户尝试将大语言模型应用于实际场景时，运行这些模型的挑战也逐渐显现出来。简单地说，大语言模型的参数规模庞大，如果没有适当的优化技术，其运行成本高昂且运行速度缓慢，难以满足应用需求。

大模型推理部署框架的出现，为大语言模型的实际应用奠定了基础。这些框架通过一系列优化措施，不仅简化了模型的部署过程，大幅降低了运行所消耗的资源，而且提高了运行速度。它们使得规模庞大的大语言模型得以在各种不同的计算环境中高效运行，降低使用成本，推动大语言模型在不同行业中广泛应用。

11.2.1　主流推理部署框架介绍

本小节将介绍主流的大模型推理部署框架及其安装方法和安装时的难易程度。

1. vLLM

vLLM 是一个快速且易于使用的开源库，专为大语言模型的推理和部署设计。vLLM 的主要特性如下：

① 使用 PagedAttention 对注意力键和值的内存进行高效管理。

② 对传入的请求进行连续批处理。

③ 与 HuggingFace 模型无缝集成。

④ 支持张量并行和流水线并行，以及分布式推理。

⑤ 使用各种解码算法（包括并行采样、束搜索等）进行高吞吐量服务。

vLLM 框架支持“通过 pip 进行安装”和“从源码构建”两种方式进行本地安装。“通过 pip 进行安装”方式只需在准备好的环境中执行指令“pip install vllm”就可以完成；“从源码构建”方式需要在 vLLM 官网克隆项目的源码，然后进入对应的文件夹进行编译，因此更推荐“通过 pip 进行安装”的方式。

2. Ollama

Ollama 是一个简化大语言模型本地部署和运行过程的工具。它提供了轻量级且易于扩展的框架，让开发者能够在本地轻松构建和管理大语言模型。通过 Ollama，开发者可以访问和运行一系列预构建的模型或者导入和自定义自己的模型，无须关注复杂的底层实现细节。

在 Linux 环境中可以执行有关命令安装 Ollama。Ollama 同样提供了官方的 Docker 镜像，可以通过“docker pull ollama/ollama”命令拉取，这种方式能够确保环境的一致性和

隔离性，适合在多种环境中进行测试和部署。

Ollama 最大的优点就是操作简单。它提供丰富的模型库，运行模型的指令非常简单，只需要执行“ollama run model”命令（model 是要部署的模型名称），Ollama 会检测本地是否有“model”存在，如果没有，Ollama 会自动拉取模型到本地；如果“model”存在，则 Ollama 会启动模型进入交互界面，在命令行中输入问题或者提示，模型将会产生相应的输出。Ollama 不仅支持运行预构建的模型，还支持导入和自定义自己的模型，具体的操作方式请参考 Ollama 的官方文档。

3. HuggingFace TGI

HuggingFace TGI（text generation inference）是一种用于部署和提供大语言模型的工具包。HuggingFace TGI 支持主流的开源大语言模型（如 LLaMA、Falcon、StarCoder、BLOOM、GPT-NeoX 和 T5 等），提供高性能的文本生成服务。

HuggingFace TGI 进行了许多优化，使其成为部署和运行大语言模型的理想选择。以下是一些关键的特性和优化点：

① 提供简单的启动器，可以轻松部署大多数主流的大语言模型。

② 支持多 GPU 环境下的张量并行，从而加快推理速度。

③ 对传入的请求进行连续批处理，从而提高总吞吐量。

④ 在主流的架构上使用 Flash Attention 等技术优化 Transformer 模型的推理代码，提高性能。

⑤ 支持使用 Safetensors 进行权重加载，增强数据安全性。

HuggingFace TGI 最简单的使用方式是用官方提供的 Docker 容器：在 Text-Generation-Inference 官网上获取需要的镜像名称，拉取镜像并创建容器，在容器中部署模型，这种方式简单且稳定。另一种方式是从源码进行构建，从实践来看，这种方式会遇到很多问题，因此推荐使用官方提供的 Docker 容器来安装。

4. TensorRT-LLM

TensorRT-LLM 是一个专门用于加速和优化大语言模型在 NVIDIA GPU 上推理性能的开源库，其作用是编译和优化大语言模型的推理过程。TensorRT-LLM 的主要特点包括：

① 包含预处理、后处理步骤，以及多 GPU 多节点通信原语，集成在简单、开源的 Model Definition API 中，为 GPU 上的 LLM 推理性能带来巨大提升。

② 其 In-flight Batching 机制利用了大语言模型文本生成过程需要多次执行推理的特点。与等待整个批次完成后再处理下一组请求不同，即使其他请求仍在处理中，TensorRT-LLM 运行时会立即将已完成的序列从批次中移除，并开始执行新的请求。这种机制通过 Batch Manager 来减少队列等待时间，消除填充请求的需要，以实现更高的 GPU 利用率。

③ 有最新 GPU 的支持，包括基于 NVIDIA Hopper、Ada Lovelace、Ampere、Turing 和 Volta 架构的 GPU。

TensorRT-LLM 官方提供两种安装方式：从源码进行编译和使用 Docker 镜像。这两种方式均较容易实现，具体操作步骤请参考官方文档。

5. DeepSpeed-MII

DeepSpeed-MII（DeepSpeed model implementations for inference）是由 DeepSpeed 开发的新型开源 Python 库，旨在使大模型的低延迟、低成本推理不仅可行，而且易于访问。以下是 DeepSpeed-MII 的主要特点：

① 支持数千种广泛使用的深度学习模型。

② 支持的模型实现了更低的延迟和成本。

③ 采用 DeepSpeed-Inference 的一系列优化技术实现低延迟、低成本的推理。例如，用于 Transformer 的 deepfusion、用于多 GPU 推理的自动张量切片、即时量化（ZeroQuant）以及一些其他优化。

④ 支持以几行代码的形式在本地和 Azure 上通过 AML 部署模型，以实现低成本部署。

DeepSpeed-MII 的安装方式简单，在环境中执行 “pip install deepspeed-mii” 命令安装库即可。

6. Llama.cpp

Llama.cpp 的主要目标是使大语言模型的推理能够在各种硬件上（包括本地和云端）以最少的设置和最优的性能得以实现。以下是 Llama.cpp 框架的一些核心特点：

① 纯 C/C++ 实现，不需要外部依赖，框架更加轻量化，易于编译和部署。

② 采用量化技术，支持 1.5 bit、2 bit、3 bit、4 bit、5 bit、6 bit 和 8 bit 的整数量化技术，用于加快推理速度并减少内存使用。

③ 支持 CPU+GPU 混合推理，可以在总显存容量不足以完全加载模型时部分加速模型的运行。

Llama.cpp 支持本地安装：从官网克隆项目到本地，然后进入对应的文件夹进行 make/CMake 编译即可完成安装。官方还提供了 Docker 镜像、下载预构建好的库，以及 macOS 和 Linux 专用的 brew 等安装方式。

本节介绍的几种主流推理部署框架在不同程度上简化了大语言模型的部署过程，提供了更高效的推理。它们都有自己的特点，能够针对不同的应用场景提供有效支持。随着技术的不断进步，这些推理部署框架将继续发展，为大语言模型的落地提供更多可能性。

11.2.2　推理部署框架性能对比

在评估推理部署框架性能时，解码速度、占用显存大小和占用内存大小是重要的参考

指标。

① 解码速度：每秒能够处理的词元数量（token per second），是衡量模型生成文本或处理任务快慢的重要参考指标之一。较高的解码速度意味着模型能够有更快的生成结果，这对于实时应用或需要快速响应的应用场景尤为重要。

② 占用显存。显存（VRAM）是 GPU 专用的内存。在深度学习中，显存主要用于存储模型的权重、激活值以及其他计算过程中产生的中间数据。因此，显存的大小直接与模型能否成功加载到 GPU 上相关，并且影响着模型运行时的性能。在 GPU 资源有限的情况下，部署模型所消耗的显存越少越好。

③ 占用内存。内存（RAM）是计算机用于存储正在运行的应用程序数据的临时存储空间。在部署大语言模型时，内存的使用情况直接影响到系统的响应速度，以及能否顺利加载并运行模型。

表 11–2 以部署 Llama3–8B–Instruct 模型完成推理任务为例对比了 11.2.1 小节中介绍的大模型推理部署框架的性能。该示例以 'The future of AI is' 作为提示词进行文本生成。

表 11–2 主流推理部署框架性能对比

框架 / 参数	机构	生成词元数	解码速度 /（token/s）	占用显存 /GB	占用内存 /GB
base:Llama3-8B-Instruct	—	517	5.76	18.2	1.5
vLLM	加州大学伯克利分校	16	17.3	17.8	15.9
Ollama	Ollama	493	20.4	16.1	11.3
HuggingFace TGI	HuggingFace	100	23.9	17.3	23.1
TensorRT-LLM	NVIDIA	188	12.7	12.8	9.1
DeepSpeed-MII	Microsoft	280	38.0	22.8	17.15
Llama.cpp	Georgi Gerganov	585	11.7	17.0	16.8

从表中数据可以看出，不同的推理部署框架在解码速度、占用显存以及占用内存方面存在着显著差异。从解码速度来看，使用框架部署后的模型解码速度都好于 base（基线方法），说明推理部署框架确实加速了大模型的推理。对于需要高速响应的应用场景，选择解码速度快的框架显然是有利的。不同的显存占用表明在部署模型时，应当考虑自身硬件的显存容量和具体的任务来选择合适的大模型推理部署框架。而对于资源受限的环境或者需要高效运行的应用场景，选择内存占用较少的框架可以提高系统的整体性能。

11.3　大语言模型的压缩技术

大语言模型的参数规模和计算需求越来越大，使得它们在实际应用中面临很多挑战，尤其是在计算资源有限的场景下。本节将介绍两种有效的压缩技术——模型量化（quantization）和模型蒸馏（distillation），旨在降低大语言模型的部署成本，提升模型的推理性能。

11.3.1　模型量化

大语言模型的量化技术通常是指将浮点型参数（通常为 float 32）映射为整型参数（通常为 int 8）的过程。通过用更少的位数来表示模型参数，可以有效对模型进行压缩，在计算中大幅减少存储需求和计算成本，降低部署大模型时的资源消耗。

1. 量化对象

模型的量化对象主要包括以下两种类型的数据：

① 模型权重（weight）。模型的存储大小是将模型参数的数量（规模）乘以其值的精度（数据类型）来计算的。模型权重量化的本质是通过降低数据表示的精度，将原本使用较高精度数据类型（如 float 32）表示的模型权重转换为使用较低精度数据类型（如 int 8）表示，从而减少每个权重值所需的存储空间，进而减少整个模型的存储大小。

② 模型激活值（activation）。模型激活值的量化与权重的量化类似，都是为了减少模型的内存占用和计算成本，但它们作用的对象不同——权重量化针对的是模型的权重参数，而激活值量化则是针对每一层输出的结果，即激活值。

2. 量化数学表示

根据原始数据是否均匀，可以将模型量化分为均匀量化和非均匀量化。通常情况下，神经网络的权重参数和激活值是不均匀的，因此对原始数据采用非均匀量化的方法损失更小、效果更好。但是由于均匀量化使用简单、计算复杂度较低，因此实际量化过程中通常采用均匀量化。

均匀量化的过程可以由式（11.1）表示：

$$q = \mathrm{clip}\left(\mathrm{round}\left(\frac{r}{s} + z\right), q_{\min}, q_{\max}\right) \tag{11.1}$$

其中：r 表示量化前的浮点数；s 表示数据量化的缩放因子（其计算见式（11.2）），用于将浮点数映射到整数范围；z 是零点因子，用于调整数据量化的偏移；round(·) 函数表示取整操作；clip(·) 函数是对数据的裁剪操作；$q_{\min}$ 和 $q_{\max}$ 分别表示量化后的最小值和最大值；$(q_{\min}, q_{\max})$ 是量化网格限制，任何超出此范围的 r 值都将被裁剪到其限制范围内。式

(11.1)的结果为量化后的整数 q。

$$s = \frac{\max - \min}{\text{int_max} - \text{int_min}} \tag{11.2}$$

根据 z 的取值,可以进一步将均匀量化分为对称量化和非对称量化。$z = 0$ 的量化属于对称量化,可以让量化算子在实际推理过程中忽略与 z 有关的计算,降低计算复杂度。$z \neq 0$ 的量化属于非对称量化,可以从实际数据的分布中获得最大值和最小值,充分利用量化数据的信息,降低量化损失。

3. 量化策略

根据量化的粒度(共享量化参数的范围),可以将模型量化分为逐层(per-tensor)量化、逐通道(per-token 或 per-channel)量化和逐组(per-group)量化,它们是大语言模型量化过程中针对不同维度的量化策略。

逐层量化(见图 11-1)对模型的每一层整体进行统一的量化操作,即每一层的权重和激活值使用相同的量化参数(如缩放因子和零点因子)进行量化。这种方式比较简单,因为它只需要计算一次量化参数并将其应用于整个层。

与逐层量化相比,逐通道量化(见图 11-2)是一种更加细致的量化方法。它对神经网络中每个通道的权重或激活值进行单独量化,这意味着每个通道都有其独立的量化参数,从而更好地适应各通道之间的特征差异。



图 11-1 逐层量化示意



图 11-2 逐通道量化示意

逐组量化是一种介于逐层量化和逐通道量化之间的方法,针对模型的特定层或特征图进行分组处理。逐组量化将多个通道组合在一起进行量化,从而在降低计算和存储成本的同时,尽量保持模型性能。当 group_size=1 时,逐组量化和逐层量化等价;当 group_size=num_filters 时,逐组量化和逐通道量化等价。

4. 量化方法

根据应用量化技术对模型进行压缩的阶段,可以将模型的量化方法分为三类:量化感知训练(quantization aware training,QAT)、量化感知微调(quantization aware fine-tuning,QAF)和训练后量化(post training quantization,PTQ)。

量化感知训练是一种在“训练过程中”考虑量化影响的技术。具体的实现方法为:在训练过程中使用近似量化函数来模拟权重和激活值的量化。这意味着在前向传播时,模型

会将浮点数量化为整数，并在计算中使用这些量化值，而在反向传播时仍使用浮点数。量化感知训练帮助模型在训练阶段适应低精度表示，让模型在最终部署时依旧保持高性能。

量化感知微调与量化感知训练的思路相似，都是强调在训练过程中模拟量化效果的重要性。量化感知微调在“微调过程中”对模型进行量化，旨在确保经过微调的模型在低精度下仍然能保持性能。

训练后量化是一种在“模型训练完成后”对其进行量化的技术。与量化感知技术不同，训练后量化不需要在训练 / 微调过程中考虑量化的影响，而是在训练后对已经训练 / 微调好的模型进行量化。这种方法的目的在于降低模型的存储和计算复杂度，优点是实现简单且计算效率高，缺点是在量化过程中会有一定程度的精度损失。

量化感知需要在训练 / 微调过程中更新模型的权重以完成模型的量化，而训练后量化不需要重新收集、标记数据以及进行训练，只需要对已经训练好的模型进行量化。因此，训练后量化这一方法更容易在实际中应用。下面介绍一些主流的训练后量化方法。

（1）LLM.int8()

由于激活值中存在着一些离群点（outlier），而且这些离群点又分布在几个特征中，因此这些离群点会影响量化过程。LLM.int8() 方法的设计思路是对离群点所在的特征进行单独计算，对剩余的特征进行 int 8 量化。其实现步骤如下：

① 离群点检测：对输入的隐藏状态按列提取出异常值（离群点所在的特征）。

② 矩阵运算：对离群点所在的特征保持 float 16 精度进行矩阵运算，对剩余的特征进行 int 8 量化，对量化后的特征进行矩阵运算。

③ 反量化：对非离群点所在特征的矩阵计算结果进行反量化，和离群特征矩阵运算结果相加，得到最后精度为 float 16 的输出。

（2）GPTQ

GPTQ 方法的原理来自 OBQ（optimal brain quantization，最优脑量化）量化方法，其本质是通过数学计算得到每个参数对目标函数的影响。GPTQ 方法沿用了上述思想，通过逐层量化解决每层的重构问题，目标是找到一组量化后的权重 $\hat{\boldsymbol{W}}$，使得量化后的层输出与全精度层输出之间的误差最小化。可以表示为

$$\text{argmin}_{\hat{\boldsymbol{W}}} \|\boldsymbol{W}X - \hat{\boldsymbol{W}}X\|_2^2 \tag{11.3}$$

（3）SmoothQuant

SmoothQuant 是一种在保证准确率的同时可以进行高效推理的训练后量化方法。其量化思想是：激活值 X 难以量化，因为离群点拉伸了量化范围，导致大多数值的有效位数减少。通过引入平滑因子（smooth factor）s 来平滑激活值中的异常值，通过数学上的等效变换将量化的难度从激活值转移到权重上，从（激活值，权重：难量化，非常容易量化）变为（激活值，权重：较容易量化，较容易量化）。

常规的输出计算为

$$Y = X\boldsymbol{W} \tag{11.4}$$

其中，X为激活值，$\boldsymbol{W}$为权重矩阵。SmoothQuant 方法对激活值进行平滑，为了保持量化后的等价，以相反的方式对权重矩阵进行调整，因此式(11.4)调整为

$$Y = (X \cdot \mathrm{diag}(s)^{-1}) \cdot (\mathrm{diag}(s) \cdot \boldsymbol{W}) = \hat{X}\hat{\boldsymbol{W}} \tag{11.5}$$

平滑因子 s 的计算见式(11.6)。其中 α 表示迁移强度，即将多少激活值的量化难度迁移到权重量化上；C 表示激活值的输入通道数。SmoothQuant 的处理方法在数学上是完全等价的，因此可以同时量化激活值和权重，并保持较高的精度。

$$s_j = \frac{\max(|X_j|)^{\alpha}}{\max(|W_j|)^{1-\alpha}}, \quad j = 1, 2, \cdots, C_i \tag{11.6}$$

(4) SpQR

SpQR(sparse-quantized representation，稀疏量化表示)是一种新型的压缩格式和量化技术。它首次实现了大语言模型跨模型规模的近乎无损压缩，同时达到了与先前方法相似的压缩水平。SpQR 的实现思路为：由于神经网络中的参数并非同等重要，有些权重参数的量化可能对模型的性能造成极大的损失。通过识别并保护这些导致极大量化误差的异常值权重，并对这些权重保持高精度存储，同时将其他权重量化至 3～4 位，就可以减少模型量化损失，保持模型的性能。具体的实现方法为：使用小部分校准输入 X(通过运行模型直到特定层收集而来)在每层评估敏感程度，将某一层权重矩阵 $\boldsymbol{W}$ 中某个权重 w_{ij} 的敏感程度 s_{ij} 定义为原始预测与所有该权重被量化后的权重矩阵 $\boldsymbol{W}'$ 预测之间的最小差值，表示为

$$s_{ij} = \min_{W'} \boldsymbol{W}X - \boldsymbol{W}'X_2^2 \quad \text{s.t.} \quad w'_{ij} = \mathrm{quant}(w_{ij}) \tag{11.7}$$

这样就找到了对量化权重影响最大的参数，再取这些参数中排在前 1% 的参数并将其用稀疏矩阵的形式存储保护起来，对剩下的权重进行量化。

(5) AWQ

AWQ(activation-aware weight quantization，激活感知权重量化)和 SpQR 方法的思想相同，即并非大语言模型中的所有权重都同等重要，因此保护少量的关键权重就可以大幅减少量化误差。AWQ 方法和 SpQR 方法的不同之处在于识别和保护关键权重的实现方式：SpQR 方法基于对误差的计算找到关键权重，并将关键权重前 1% 的权重用稀疏矩阵进行存储；AWQ 方法则是基于激活值和权重的大小进行缩放保护，这样做是因为 AWQ 认为单独保存关键权重的方式效率低且实现复杂。

AWQ 方法选择的实现方式类似于 SmoothQuant 方法，即寻找一个缩放因子 s，让激活值除以 s 以缩小变化范围并降低离群点的影响，让权重乘以 s 以平衡激活值的变化，最后再求关键权重造成误差的最小值：

$$L(s) = \| Q(\boldsymbol{W} \cdot \mathrm{diag}(s)) \cdot (\mathrm{diag}(s)^{-1} \cdot X) - \boldsymbol{W}X \| \tag{11.8}$$

接下来这个问题就转换为求最优化误差损失的 s 值的过程，表示为

$$s^* = \text{argmin}_s L(s) \tag{11.9}$$

为了使过程更加稳定，通过分析影响缩放因子 s 选择的因素定义一个搜索空间：

$$s = s_X^{\alpha}, \quad \alpha^* = \text{argmin}_{\alpha} L(s_X^{\alpha}) \tag{11.10}$$

其中，s_X 是激活的平均幅度，通过使用单一的超参数 α 来平衡显著特征所在通道和非显著特征所在通道的保护。可以通过在区间 [0,1] 上进行快速网格搜索来找到最佳的 α。

11.3.2　模型蒸馏

大模型的蒸馏技术通常是指将一个复杂、庞大的教师模型的知识转移到一个更小、更高效的学生模型的过程。其核心思想是让学生模型学习教师模型的泛化能力，而不是单纯地对训练数据进行拟合。这样在减少计算资源和内存需求的同时，能够有效地接近甚至保持教师模型的性能。

1. 知识蒸馏过程

知识转移的过程是学生模型通过学习教师模型的输出（通常是软标签或概率分布）来实现的。在模型蒸馏的过程中，蒸馏损失、教师损失和学生损失共同构成了模型训练过程中的综合损失函数。

教师损失是指教师模型在训练过程中所使用的损失函数，用于评估教师模型在原始任务上的性能，通常不直接影响学生模型的训练。

学生损失是指学生模型在训练过程中所使用的损失函数，用于评估学生模型在原始任务上的性能，是学生模型训练的一部分。

蒸馏损失是模型蒸馏过程中特有的损失函数，用于评估学生模型的输出和教师模型的输出之间的差距。通过最小化蒸馏损失，学生模型可以从教师模型中学习到更多的知识。其中，软目标损失是最常见的蒸馏损失的形式，它通过将教师模型的软目标作为监督信号来指导学生模型的学习。公式为

$$L_{\text{distill}} = -\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{N} y_i^{\text{teacher}} \log y_i^{\text{student}} \tag{11.11}$$

其中：y_i^{teacher} 是教师模型的软目标；y_i^{student} 是学生模型的输出；T 是温度参数，用于控制软目标的平滑程度。

在实际训练过程中，通常会将蒸馏损失和学生损失（交叉熵损失函数）结合起来，形成一个综合损失函数，用于对学生模型的训练。综合损失函数的形式可以表示为

$$L_{\text{total}} = \alpha L_{\text{distill}} + (1-\alpha) L_{\text{student}} \tag{11.12}$$

其中：L_{distill} 是蒸馏损失；L_{student} 是学生模型的标准损失；α 是一个超参数，用于平衡蒸馏损

失和标准损失的权重。

2. 知识蒸馏方法

根据是否关注大语言模型的涌现能力，知识蒸馏（knowledge distillation）方法可以分为标准知识蒸馏方法和基于涌现能力的知识蒸馏方法。

标准知识蒸馏方法旨在让学生模型学习教师模型所拥有的通用知识（通常是软标签或概率分布）。这种方法类似于传统的知识蒸馏方法，区别在于教师模型是大语言模型。典型的方法有 MINILLM 和 GKD。

根据作为教师模型的大语言模型的内部结构是否能被学生模型访问，标准知识蒸馏方法又可以分为白盒知识蒸馏和黑盒知识蒸馏。例如，MINILLM 方法可以访问教师模型的内部结构和中间层输出，利用访问的信息来指导学生模型的学习，因此它属于白盒知识蒸馏方法。该方法通过最小化反向 KL 散度来蒸馏知识，防止学生模型过高估计教师模型分布中的低概率区域，确保学生模型的输出分布更接近教师模型的输出分布。而 GKD 方法只能访问教师模型的输入和最终输出，故属于黑盒知识蒸馏方法。该方法通过在训练期间对学生的输出序列进行采样来处理分布不匹配的问题，同时使用优化替代散度来解决模型的不足。

基于涌现能力的知识蒸馏方法不仅让学生模型学习教师模型的通用知识，而且要转移它们的涌现能力。涌现能力是指大语言模型在训练过程中自然发展出的超出初始设计和预期的能力。这些能力通常在模型规模达到一定程度时才会显现出来，而且往往不是通过显式的设计或训练目标直接获得的。大语言模型的涌现能力包括上下文学习（ICL）、思维链（CoT）和指令遵循（instruction following，IF），如图 11–3 所示。下面以大模型的上下文学习能力的蒸馏为例进行介绍。



图 11–3 基于涌现能力的知识蒸馏

图 11-4 中展示了对大语言模型上下文学习能力的蒸馏，其目的是将教师模型的少样本学习能力转移给学生模型。通过将建模语言能力的数据和上下文学习数据同时输入框架，学生模型可以通过模仿教师模型的预测（软标签或概率分布）学习它的语言建模能力和上下文学习能力。软损失（或概率损失）L_{soft} 由上下文学习能力 $L_{\text{soft}}^{\text{ICT}}$ 和语言建模能力 $L_{\text{soft}}^{\text{LM}}$ 构成（其中 β 是超参数，用于平衡上下文学习能力和语言建模能力），用于评估教师模型预测和学生模型预测之间的差距。其计算公式如下：

$$L_{\text{soft}} = L_{\text{soft}}^{\text{ICT}} + \beta L_{\text{soft}}^{\text{LM}} \tag{11.13}$$



图 11-4　上下文学习能力蒸馏

除了对教师模型的预测进行学习，学生模型也从实际事实（硬标签或离散的类别标签）中进行学习。硬损失（或离散损失）L_{hard} 也是由上下文学习能力 $L_{\text{hard}}^{\text{ICT}}$ 和语言建模能力 $L_{\text{hard}}^{\text{LM}}$ 构成的，用于评估学生模型对实际事实预测的表现。其计算公式如下：

$$L_{\text{hard}} = L_{\text{hard}}^{\text{ICT}} + \beta L_{\text{hard}}^{\text{LM}} \tag{11.14}$$

大语言模型上下文学习能力蒸馏的最终目标函数可以表示为

$$L_{\text{KD}} = \alpha(t) L_{\text{hard}} + (1-\alpha(t)) L_{\text{soft}} \tag{11.15}$$

实验结果表明，教师模型确实可以将其上下文学习能力以知识转移的方式传递给学生模型，从而在保证模型能力的同时有效压缩模型的存储占用。

本章小结

本章系统介绍了大语言模型在推理部署阶段所涉及的算力支持、推理框架选择与模型压缩等关键内容。首先，介绍了当前主流的国内外 AI 芯片与算力特点；随后，对主流推理部署框架进行了分析，并比较了不同框架的性能；最后，介绍了模型量化与蒸馏等主流的压缩技术，为提升推理效率、降低部署成本提供了技术路径。通过本章的学习，读者可深入了解大模型在推理部署环节的核心要点，为模型落地提供实践指导。

习题 11

1. 简述 CPU、GPU、TPU 和 NPU 在大语言模型训练和推理中的各自优势和适用场景。

2. vLLM 是一个开源的大模型推理加速框架，可以通过动态批量合并和高效内存管理显著提升大模型的推理效率。请按照以下要求完成部署与运行任务：

(1) 环境配置与模型下载。配置 vLLM 所需的运行环境（包括 Python 版本、依赖库等），并选择一个开源大语言模型（如 LLaMA、Qwen 等），使用 vLLM 部署该模型。

(2) 完成推理任务。编写代码，进行模型加载和推理引擎初始化；输入一组样本文本，执行推理任务，并生成输出结果。

3. 假设你是某初创公司的 AI 工程师，该公司专注于开发轻量级的自然语言处理应用，目标是在移动设备上运行。然而，你们最新研发的大模型虽然在性能上表现优异，但由于其庞大的参数量和高计算需求，难以直接部署到资源有限的移动平台上。为了克服这一困难，你的团队决定探索模型量化技术，以减少模型的内存占用并提高推理速度，同时尽可能保持模型的预测精度。在这个过程中，你遇到了以下几个具体问题：

(1) 量化的基本概念。请简要解释什么是模型量化，它如何帮助解决模型部署到低资源设备上的问题？

(2) 量化方法的选择。目前有多种模型量化的方法，如 PTQ、QAT 等。请对比这两种方法的主要特点，并讨论它们各自的适用场景。

(3) 量化精度损失。在实践中，模型量化可能会导致一定程度的精度损失。请提出几种策略来减轻这种损失，以确保模型在量化后仍能保持较高的性能。

本章参考文献

[1] DETTMERS T, LEWIS M, BELKADA Y, et al. Gpt3. int8 (): 8–bit matrix multiplication for transformers at scale[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022, 35: 30318–30332.

[2] LABONNE M. Introduction to Weight Quantization[OL].

[3] FRANTAR E, ASHKBOOS S, HOEFLER T, et al. Gptq: Accurate post–training quantization for generative pre–trained transformers[OL]. arXiv preprint arXiv:2210.17323, 2022.

[4] XIAO G, LIN J, SEZNEC M, et al. Smoothquant: Accurate and efficient post–training quantization for large language models[C]. International Conference on Machine Learning. PMLR, 2023: 38087–38099.

[5] DETTMERS T, SVIRSCHEVSKI R, EGIAZARIAN V, et al. Spqr: A sparse–quantized representation for near–lossless llm weight compression[OL]. arXiv preprint arXiv:2306.03078, 2023.

[6] LIN J, TANG J, TANG H, et al. AWQ: Activation–aware weight quantization for on–device LLM compression and acceleration[C]. Proceedings of Machine Learning and Systems, 2024, 6: 87–100.

[7] GU Y, DONG L, WEI F, et al. MiniLLM: Knowledge distillation of large language models[C]. The Twelfth International Conference on Learning Representations（ICLR2024）2024.

[8] AGARWAL R, VIEILLARD N, STANCZYK P, et al. Gkd: Generalized knowledge distillation for auto–regressive sequence models[OL]. arXiv preprint arXiv:2306.13649, 2023.

[9] HUANG Y, CHEN Y, YU Z, et al. In–context learning distillation: Transferring few–shot learning ability of pre–trained language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2212.10670, 2022.

第 12 章

大语言模型应用场景适配

第 11 章介绍了大语言模型应用落地的软硬件适配及推理部署框架等技术。本章介绍面向实际应用场景适配，提升应用效果的系列关键技术，包括提示工程、检索增强以及基于大语言模型的智能体。这些技术大幅降低了大语言模型应用落地的门槛，促进了人工智能应用的爆发。

12.1 提示工程

提示工程作为连接用户意图与模型能力的桥梁，影响着大语言模型在实际应用中的效能、安全性和可用性，是构建可靠、高效 AI 应用系统的关键环节。理解并掌握提示工程的原理与方法，是有效驾驭大语言模型、实现其价值落地的必备能力。本小节将系统阐述提示与提示工程的基本概念、核心技术与最佳实践。

12.1.1 提示与提示工程

提示（prompt）是指用户输入大语言模型的文本，通常由字符串序列或词元序列构成，其核心作用是引导大语言模型生成符合预期的结果。提示的形式丰富多样，可以是一个简单的问题、一段陈述，甚至是一条包含详细背景信息和复杂指令的文本。

提示工程是大语言模型落地应用的关键技术之一。其作用在于能够让大语言模型更好地理解用户意图，将模型的通用能力转化为面向具体任务和应用场景的“专家”，从而提高模型输出的质量和实用性，使大语言模型在各种实际应用中发挥更大的价值。

下面以“情感分类”任务为例，简单回顾一下如何构造提示完成任务。

已知有 BERT 预训练语言模型，需要利用该模型进行句子级别的情感分类。例如，将“今天天气阴沉沉的，我感到很压抑”样本句分类至 { 开心，悲伤，中性 } 中的“悲伤”。

首先设计提示模板（template）：

“[X] 我的心情是 [MASK]”

模板中 [X] 使用下游任务的输入填充，[MASK] 让 BERT 模型进行补充。这样就构造了一个新的输入：“今天天气阴沉沉的，我感到很压抑。我的心情是 [MASK]”。接下来将新的输入送入 BERT 模型，利用模型补充 [MASK]，最后将新补充的词汇映射至给定的情感标签即可完成三分类任务。

由于 BERT 模型在预训练阶段的目标是填充句子中被掩码的词汇以使整个句子的文本困惑度最低，而模型预训练的语料又决定了该例中用于填充 [MASK] 的会是情感相关的词汇，因此使用提示工程解决该任务时只需要定义规则，利用词向量技术将填充的词汇映射至预设的标签即可。由此可见，利用提示工程解决特定下游任务时，不仅更贴合预训练目标，而且还能避免额外的模型训练过程。

实际上，[MASK] 可以在句子中的任何位置。由于目前主流的大语言模型多采用 Decoder-Only 架构，因此模板中的 [MASK] 一般放在句子末尾。

接下来，我们主要介绍目前主流的提示构建策略、提示自动优化技术与高级提示构建技术。

12.1.2　提示构建策略

提示的构建会显著地影响预训练语言模型的输出。由于在预训练阶段采用了极其丰富的训练语料，并且使用困惑度作为训练目标，因此在构建提示时，如果能够尽可能地还原 [MASK] 在训练语料中的上下文，那么就更容易引导预训练语言模型生成理想的结果。

现行的提示构建策略也是围绕上述思想拓展的，主要可以分成两大类：离散型提示构建和连续型提示构建。前者主要是利用人类先验知识，手工构造被填充词的显式上下文；后者则利用反向传播技术，在模型参数空间中自动学习被填充词的隐式上下文。本节将通过上下文学习和提示调优（prompt tuning，P–Tuning）来分别介绍这两种提示构建策略。

1. 离散型提示构建

上下文学习是一个复合概念，主要包括零样本提示（zero–shot prompting）、单样本提示（one–shot prompting）和少样本提示（few–shot prompting），即在设计提示时不加入新样本作为示例、加入一条新样本作为示例和加入多条新样本作为示例。

这里仍以“情感分类”任务为例，对应这三种类型的提示如下：

① 零样本提示：

“今天天气阴沉沉的，我感到很压抑。我的心情是 [MASK]”

② 单样本提示：

“今天天气灰蒙蒙的，我感到很压抑。我的心情是沮丧的。

今天天气阴沉沉的，我感到很压抑。我的心情是 [MASK]”

③ 少样本提示：

“今天天气灰蒙蒙的，我感到很压抑。我的心情是沮丧的。

今天阳光明媚，我感到身心愉悦。我的心情是非常开心的。

今天天气阴沉沉的，我感到很压抑。我的心情是 [MASK]”

实验证明，基于上下文学习的提示构建策略可以有效提升大语言模型在特定下游任务上的表现。这种策略的核心思想在于：提示中的示例通过类比与迁移，模拟了人类在解决特定任务时借鉴相似经验的思维方式。所以，在构建提示时加入具有代表性的示例，同样可以帮助模型更好地理解任务的本质，并生成更符合预期的内容。

由于大语言模型在预训练阶段之后增加了指令微调阶段，该阶段赋予了大语言模型更强的指令理解和指令遵循能力。因此，面向预训练语言模型和大语言模型的提示存在显著差异。为了更好地理解这种差异，下面仍然以“情感分类”任务为例进行分析。

① 利用预训练语言模型的提示示例：

“今天天气灰蒙蒙的，我感到很压抑。我的心情是沮丧的。

今天阳光明媚，我感到身心愉悦。我的心情是非常开心的。

今天天气阴沉沉的，我感到很压抑。我的心情是 [MASK]”

② 利用大语言模型的提示示例：

“假设你是情感分析专家。

请你帮我完成句子级别的情感分析任务。

在输出时只能使用“开心”“悲伤”或“中性”中的一项。

下面给出一些示例。

今天天气灰蒙蒙的，我感到很压抑。输出：悲伤

今天阳光明媚，我感到身心愉悦。输出：开心

今天天气阴沉沉的，我感到很压抑。输出：[MASK]”

通过分析以上的示例可见，与利用预训练语言模型的提示相比，利用大语言模型的提示新增了一部分内容（见下划线部分）。其中：“假设你是情感分析专家”是在赋予大语言模型角色，这部分内容称为“角色”；“请你帮我完成句子级别的情感分析任务”是以命令的口吻要求大语言模型完成特定任务，这部分内容称为“指令”；“在输出时只能使用‘开心’‘悲伤’或‘中性’中的一项”要求大语言模型按照指定格式输出，这部分内容称为“输出格式”。综上，利用大语言模型时，提示的常规组成主要包括角色、指令、输出格式、示例以及当前待解决的问题 5 个部分。

2. 连续型提示构建

如前所述，离散型提示构建的核心思路是基于人类的先验知识尽可能复现待填充词在训练语料中的上下文。但是，这类策略需要针对不同的下游任务设计不同的模板。例如，当待解决问题变成“翻译”任务时，就需要把前文示例模板中的 5 个部分重新设计。另外，语言模型对于提示极为敏感，在提示中增加或删去一个词，或者改变提示词的相对位置都可能会对模型推理的最终结果造成较大影响。因此，很难通过人工设计找到最优提示。

为了解决上述问题，连续型提示被提出，其核心思路是在输入的词元序列中插入一些可学习的虚拟词元，并通过反向传播优化这些虚拟词元，从而自动获得最优提示。虽然这些虚拟词元没有直观的可解释性，但它们蕴含了待填充词在训练语料中的上下文。

以 P–Tuning 技术为例，它通过优化虚拟词元实现了对整体提示的精细化调整。如图 12–1 所示，原有的离散型提示在送入语言模型之后会被转成词元序列。P–Tuning 的创新在于，它在原有的词元序列前新增了一段可供学习的虚拟词元序列，在处理具体的下游任务时，可以通过反向传播算法优化这些虚拟词元的语义表示，这样就可以自动化地构建一个整体更优的提示。



图 12–1 P–Tuning 提示

综上所述，离散型提示构建更符合提示工程发展的初衷，其优点是能够方便地融入人类的各种先验知识，可解释性较好；缺点是需要人工设计提示。连续型提示构建则无须人工设计，通过自动学习得到，但它也引入了新的缺点，即需要通过反向传播来优化虚拟词元，增加了额外的计算成本。

12.1.3　提示自动优化技术

连续型提示构建的过程本身就是自动优化过程，目前主要包括两种技术路线：第一种基于反向传播，通过在词元的嵌入空间中进行梯度下降，逐步调整提示的表示；第二种则是将提示优化当作一个具体的任务，利用大语言模型强大的理解、生成与推理能力，自主改进提示。下面围绕基于反向传播的优化提示——基于梯度下降和束搜索的自动提示优化（automatic prompt optimization with gradient descent and beam search，APO）和自动提示工程师（automatic prompt engineer，APE）的工作来介绍这两种技术路线。

1. 基于反向传播的优化提示——APO

以图 12–2 为例，大语言模型正在进行的任务是判断一条样本是否正在诱导其输出有害内容。真实的标签是 True，但此处大语言模型却输出 False。接下来 APO 进行求导，即将初始提示、测试样本、真实标签以及预测标签同时交给大语言模型，让其自动分析出错原因，分析结果可以被视为梯度。结合梯度，APO 对初始提示进行更新并得到多个候选的新提示。最后，APO 通过 Beam–Search 算法和 Bandit–Selection 算法选择出最终提示。

在前向传播过程中，APO 首先会将一个初始提示模板输入大语言模型，生成预测值。然后，APO 基于预测值与真实值计算损失和梯度。需要注意的是，传统的损失和梯度计算方法是通过预先定义好的损失函数来定量描述损失，并结合链式法则计算梯度；而在 APO 中，损失和梯度的获取完全是大语言模型自动推导出来的。具体来说，APO 将预测输出与真实值一并送入大语言模型，如果这两者之间存在差异，大语言模型会分析差异的原因，并将分析结果视作梯度信息。然后在梯度更新阶段，APO 会将分析结果和初始模板再次送入大语言模型，以生成优化后的模板。

2. 将提示优化视为大语言模型可解决的具体任务——APE 工作机制

图 12–3 展示了 APE 的工作机制，即大语言模型自主生成模板，并结合自动评估和重复采样不断优化模板。与 APO 不同的是，APE 无须初始模板，而且其对模板的优化过程是基于重采样，而非梯度。在“大语言模型作为推理模型”阶段，首先给定任务的输入和输出，让大语言模型自己生成多个候选模板。然后，在“大语言模型作为评分模型”阶段，将这些模板再次送入大语言模型进行预测，并通过预测值与真实值之间的差异评估候选模板的质量，从中选出 K 个优质模板。接下来，在“大语言模型作为重采样模型”阶段，将 K 个优质模板送入大语言模型，生成与之相似的 N 个模板，并再次进行重采样过程，最终选出最优的模板。



图 12–2 APO 的工作机制



图 12–3 APE 的工作机制

12.1.4　高级提示构建技术

由于数据本身就蕴含了人类的思维过程，因此模仿人类思维过程设计的提示，本质上也是在重现训练数据中待填充词的上下文。我们将这些模仿人类思维过程的提示构建技术称为“高级提示构建技术”。本小节将分别介绍思维链、思维树与思维图三个方面的提示技术。

1. 思维链提示技术

人类在解决与逻辑推理强相关或较复杂的任务时，如数学和算法题，往往会采用逐步分解（step by step）的思考方式，而这些思考方式也会在数据中以相应的特定形式反映出来。思维链提示技术的核心就是使提示能够反映这种思考方式。

下面以“解数学方程”任务为例，说明如何进行思维链提示设计。

上下文提示

用户提示：

“请你帮我解如下方程。

输入：$2x+2=4$。输出：$x=1$

输入：$3x+1=8$。输出：”

模型输出：

$x=3$

思维链提示

用户提示：

“请你帮我解如下方程。

输入：$2x+2=4$。

输出：因为 $2x+2=4$，

所以 $2x=2$，

所以 $x=1$。

输入：$3x-1=8$。

输出：”

模型输出：

因为 $3x-1=8$，

所以 $3x=9$，

所以 $x=3$。

在实际应用中，思维链提示技术通常有多种变体，主要包括以下几种：

(1) 零样本思维链（zero-shot CoT）提示技术

最初的思维链提示设计通常依赖于人工编写的多个示例。尽管这些示例提高了模型的推理效果，但其局限性也很明显：一是编写示例需要投入大量人力和时间；二是构建高质量示例往往需要专业知识，对标注人员的能力要求较高。为了解决以上问题，研究人员提出了零样本思维链提示技术。

仍以“解数学方程”任务为例介绍零样本思维链提示技术，过程如下：

用户提示：

“请你帮我解如下方程。

输入：$3x-1=8$。输出：

请你一步一步进行思考。”

模型输出：

因为 $3x-1=8$，

所以 $3x=9$，

所以 $x=3$。

可见，相较于标准思维链提示，零样本思维链提示去除了示例部分，在提示末尾添加了指令“请你一步一步进行思考”，引导大语言模型按照步骤推理。这一设计使得大语言模型能够自主构建待填充词汇在训练语料中的上下文，从而提升推理能力和生成质量。

(2) 自动化思维链（auto CoT）提示技术

零样本思维链提示技术的主要问题在于大语言模型自动生成的分解步骤可能存在错误，而自动化思维链提示技术通过多样化采样，可以减少自动生成的分解步骤中产生的噪声，从而提高推理的可靠性。其工作机制如图 12-4 所示。

具体地说，假设当前有一个问题库，当需要回答其中某个问题时，自动化思维链提示技术首先将问题库中的所有问题进行聚类，从每一类中抽取距离聚类中心最近的 K 个问题。其次，利用少样本思维链提示技术对这些问题进行解答，并收集它们的思考步骤。最后，将这些思考步骤作为示例，构建思维链提示模板，进而回答所选的问题。

(3) 自一致性思维链（self-consistency CoT，SC-CoT）提示技术

为了降低大语言模型输出的随机性，研究者提出了自一致性思维链提示技术，其工作机制如图 12-5 所示。具体来说，该方法将同一个提示多次输入大语言模型，并选取出现频率最高的输出作为最终结果。

2. 思维树提示技术

一些研究者认为思维链中的问题分解过程实际上是一种贪心搜索策略，即每次都选择当前最可能的步骤执行，而人类的思维方式更像是束搜索（beam search），即每次在执行下一步时并非仅选择单一最优步骤，而是同时考虑 K 个最优候选步骤，并分别执行。束

搜索可以通过广度优先搜索（breadth-first search，BFS）算法或深度优先搜索（depth-first search，DFS）算法实现。



图 12-4　auto CoT 的工作机制



图 12-5　SC-CoT 的工作机制

思维树(tree of thought,ToT)提示技术就是借鉴了束搜索的思想,图 12–6 展示了其工作机制。具体地说,接收一个问题后,它首先利用大语言模型分解原始问题并生成多个子问题或中间推理步骤。其次,通过 BFS 算法或 DFS 算法遍历各个子问题,并尝试解答,如果某条路径上的子问题不可解,或解的质量较差,则进行剪枝以减少搜索空间。最后,经过剪枝后的结果即为问题的解决方案。相对于思维链提示技术,思维树提示技术能够探索更多的问题求解路径,因此更有可能找到更优的解决方案。



图 12–6 ToT 的工作机制

3. 思维图提示技术

思维图提示技术是对思维树提示技术的进一步发展。具体而言,一些研究人员认为思维树仍然无法全面地反映人类的真实思考过程。例如,人类在解决问题时,除了分解问题以外,还会将多个问题的解决经验进行汇总,甚至是重复解决同一个问题以加深理解和积累经验。这个汇总过程可能导致思维过程中的某个子节点具有多个父节点,而重复解决问题可能会形成环状结构。可见,该技术的思维过程更像是一个图结构,而非严格的树结构。因此,思维图提示技术更像是一种用于组织和引导思维的框架,而非具体的提示设计技术。

12.2 检索增强

检索增强技术使大语言模型能够突破其静态训练数据的限制,在接入高质量外部知识源的前提下,显著提升生成内容的准确性、时效性和领域相关性,并有效抑制幻觉。与全模型微调相比,检索增强成为构建基于企业私有知识或需要实时信息访问的智能系统

的更高效、更灵活的实现路径。本小节将深入解析检索增强技术的系统架构、核心组件、关键技术与优化挑战。

12.2.1　检索增强概述

大语言模型在文本生成、开放域问答等领域取得了显著成果。然而，这些模型仍存在一些局限，如产生幻觉、缺乏可解释性、在专业领域表现不佳、无法获取最新知识等，这些问题制约了大模型技术的进一步发展与应用。

检索增强生成（retrieval-augmented generation，RAG）技术为大语言模型提供了一个与外部数据空间交互的新途径，类似于构建了一个搜索引擎，可以让预训练好的大语言模型访问外部动态信息，获取预训练过程中未学习到的知识与信息。

RAG 系统的实现流程如图 12-7 所示。首先收集可能会用到的外部数据（如实时网络信息或企业私有数据等），然后将这些数据处理成纯文本并切分为文本块，接着利用嵌入模型对文本块进行编码和索引，并存入向量数据库。在用户输入查询后，嵌入模型对查询进行编码，并检索向量数据库，召回最相关的若干个文本块。最后，将召回的文本块与用户查询拼接后，输入生成大模型中生成最终回复。



图 12-7　RAG 系统的实现流程

例如，若询问大模型，“×× 公司几点下班？”。

可以理解，大模型在没有见过“×× 公司”《员工手册》的情况下无法正确回答这个问题，事实上，企业私有数据一般也不会被大模型的预训练数据所覆盖。而 RAG 技术可以让大模型接入外部数据（如企业私有数据），弥补知识上的空缺，从而更好地解决特定问题。

RAG 技术解决此问题的步骤如下：

首先，基于用户的提问，到 ×× 公司的《员工手册》中找到最相关的 N 个文本片段；然后，把用户提问和 N 个文本片段一起送到大模型中，大模型会理解问题并参考这些文本片段，从而获得正确答案。

本例中的问题“××公司几点下班？”经过 RAG 技术处理后就变成：

提问：“请参考员工手册，回答以下问题：我们公司几点下班？

员工手册内容如下：遵守上班时间不迟到、不早退……工作时间每周一至周五上午 9:00 到下午 5:00……”

回复：“下班时间是下午 5 点。”

1. RAG 技术的发展历程

RAG 的诞生恰逢 Transformer 架构的兴起，早期的 RAG 技术专注于为预训练语言模型整合额外的知识来增强模型。

ChatGPT 提出后，大语言模型展现出了强大的上下文学习能力。RAG 的研究转向在推理阶段为大语言模型提供更丰富的信息，以解决更复杂、知识更密集的问题。随着研究的持续深入，RAG 技术也不再局限于推理阶段，而是开始更多地与大模型微调技术相融合。

早期的朴素 RAG（naive RAG）技术遵循传统的索引（indexing）、检索（retrieval）和生成（generation）过程。它简单地将查询转换为向量，检索最相关的块并输入模型生成回答。朴素 RAG 在检索质量和生成效果上存在一定不足，如检索精确度和召回率不高，易引入不相关的数据块或遗漏关键信息等。

为了提高检索质量，出现了高级 RAG（advanced RAG）架构，其主要特点是在检索前后增加了优化策略。在构建索引阶段，通过优化索引结构和查询方式提高被索引内容的质量和查询的精准度。在检索后处理阶段，通过重新排序文本块和压缩上下文筛选出关键信息，从而提高生成的准确性和相关性。

进一步地，模块化 RAG（modular RAG）引入多个特定的功能模块，提供了更高的灵活性。它可以根据不同的任务需求调整模块配置，在适应性和多功能性上超越了前两种 RAG 架构，能够更好地处理复杂和多样化的任务。

2. RAG 技术的优势

与传统的大模型微调技术相比，RAG 技术拥有更高的灵活性、安全性、可解释性以及更低的成本。

（1）灵活性

在实际应用场景中，知识每时每刻都在迭代与更新，传统的微调技术需要定期地使用新数据更新模型参数，而 RAG 技术只需要更新外部数据库中的知识即可，无须重新训练模型。此外，RAG 技术可以通过接入特定领域的知识库和构建相关提示快速具备该领域的能力。

（2）安全性

通过在数据库层面进行权限划分与安全管控，RAG 技术有效地强化了对数据使用的管理，相较于微调模型在数据权限管理上的潜在模糊性，RAG 技术展现出了更高的安

全性。

(3) 可解释性

RAG 系统的答案来自数据库，其回复具有很强的可解释性，用户可以通过信息来源核实答案的准确性。

12.2.2　RAG 系统架构

如前所述，RAG 技术一直在发展，大致可以分为朴素 RAG、高级 RAG、模块化 RAG 三个阶段。其架构如图 12-8 所示，其中高级 RAG 与模块化 RAG 都是针对朴素 RAG 中存在的缺点进行改进的模式，



图 12-8　三类 RAG 架构

1. 朴素 RAG 架构

朴素 RAG 架构代表了最早的方法论，遵循最基础的 RAG 流程，即建立索引—检索—生成，也称作“检索—读取”框架。

(1) 建立索引

外部数据库中的数据往往以多种格式(PDF、DOC、Markdown、HTML、JSON 等)存储，而 RAG 要求使用纯文本构建数据库。因此构建索引的第一步是对原始数据进行文本提取，将其转换为纯文本格式。为了适应语言模型的上下文限制，处理过的文本会被分

割成更小的文本块，然后使用嵌入模型将文本块编码为向量表示，存储在向量数据库中用于后续的检索。

(2) 检索

在接收到用户的查询后，RAG 系统使用与索引阶段相同的嵌入模型将查询转化为向量，随后计算查询向量与向量数据库中文本块的相似度得分，选择 K 个相似度最高的文本块用于后续构建提示。

(3) 生成

系统将用户的查询与检索出的文本块组合成提示输入大语言模型，由模型凭借其内化的知识及检索出的参考文本为用户生成答案。

可以看到，朴素 RAG 架构存在显著的局限性：在检索阶段，朴素 RAG 系统的检索精度与召回率较低，往往会检索到不相关的文本块或遗漏关键文本块。当从多个信息源检索时，系统可能会召回重复内容，造成冗余。面对复杂问题时，单一原始查询往往无法检索到全面、充分的相关内容。在生成阶段，模型仍然可能产生幻觉，即生成的答案和检索到的内容并不相符。

2. 高级 RAG 架构

针对朴素 RAG 架构中存在的问题，高级 RAG 架构进行了改进，主要包括预检索与后检索策略。

(1) 预检索

预检索阶段的策略主要为优化索引方法与扩展原始查询。在数据预处理阶段，高级 RAG 架构使用元数据技术为原始数据增加了更多的标识信息。在构建索引阶段，新增了多种检索粒度使得检索更加精准灵活；同时，引入了层次索引结构（如树状索引）来提高检索效率。针对朴素 RAG 架构存在的单一原始检索结果不够充分的问题，高级 RAG 架构提出了原始查询优化方法，使用查询重写或查询扩写等技术来丰富原始查询的内容。

(2) 后检索

朴素 RAG 可能会检索到不相关内容，从而影响系统性能。研究者针对这一问题提出了重排序策略，将检索到的文本块进行一次重新排序与筛选。此外，过长的上下文会分散生成大模型的注意力，也会降低系统的运行效率。针对这一挑战，高级 RAG 架构引入了上下文压缩方法，通过摘要或压缩手段有效地缩减了最终提示的上下文长度。

3. 模块化 RAG 架构

模块化 RAG 不再拘泥于原本的 RAG 架构，它引入更多的功能模块与新的运行模式，并允许不同模块之间替换以及排列组合。这种高度的灵活性使架构能够根据不同任务的需求动态调整模块间的交互流程，从而显著增强其适应性。

研究者为模块化 RAG 架构设计了诸多功能模块，下面选择具有代表性的功能模块简要介绍：

① 搜索模块。不同于原本的检索架构，模块化 RAG 中的搜索模块针对不同的领域，使用大语言模型生成相应的代码或查询语言（SQL 等），直接进入各类搜索源（如搜索引擎、维基百科、知识图谱等）进行精确检索。

② 路由模块。在 RAG 系统中往往会涉及多个不同的信息源，路由模块负责根据查询自动规划最优的检索路径和策略，以确保系统能够高效、准确地获取相关信息。

③ 融合模块。融合模块结合预检索策略的思路，使用大语言模型为原始查询生成多个不同的查询并进行检索，最后融合这些检索结果，形成更深层次、更全面的参考信息。

④ 记忆模块。记忆模块创建了一个动态、无边界的记忆池，用以存储原始问题以及检索结果，从而提供与当前输入相似的记忆片段。

⑤ 预测模块。预测模块直接调用大语言模型生成所需要的上下文信息，这种方式可以在一定程度上减少冗余与不相关内容。

⑥ 任务适配器模块。任务适配器模块可以根据不同的下游任务定制专属的检索器。例如，UPRISE 方法提出了一种轻量级检索器，能够自动从预先构建的提示库中筛选出对当前查询帮助最大的示例，从而有效增强上下文的质量。

模块化 RAG 支持更多的运行模式，以引入新模块为例，Generate–Then–Read 方法使用预测模块替换了原本的检索器；Iter–RetGen 方法在原架构的基础上增添了迭代流程（使用记忆模块记录迭代信息）来增强模型的能力。

12.2.3　RAG 核心技术

本小节介绍 RAG 系统在索引构建阶段涉及的相关技术、检索架构的优化技术，以及生成技术。

1. 索引构建阶段的相关技术

RAG 系统在索引构建阶段涉及的相关知识及技术手段包括索引数据来源、检索粒度以及向量索引库的构建方法。

（1）索引数据来源

RAG 系统中的数据来源广泛且多样，包括但不限于以下几个方面：

① 在线文档和数据库：如维基百科、专业期刊、书籍和学术数据库等。

② 实时网络搜索：主要包括搜索引擎、社交媒体和新闻网站等。

③ 企业内部数据库：包括企业知识库，如企业政策、流程和产品信息等。

④ 特定领域的数据库：如医疗数据库 PubMed、MEDLINE 等，包含大量医学文献和病例数据。

⑤ 其他数据源：通过调用各种应用程序接口，获取不同数据源的信息，如天气数据和地理位置信息等。

综上所述，多元且广泛的数据来源为 RAG 系统提供了丰富的信息和知识支持，使其能够生成更加准确、更有价值的内容。

(2) 索引粒度

索引粒度也称为检索粒度，指检索单元的大小。文本的粒度一般由细到粗分为 Token、Phrase、Sentence、Proposition、Chunks、Document 等级别。一般来说，粗粒度的文本单元可以为问题提供更多的相关信息，但也会包含冗余与不相关内容，分散下游任务中检索模型与大语言模型的注意力；细粒度检索则会增加检索系统的负担，并且无法保证语义完整性与知识覆盖度。因此，在推理过程中选择适当的检索粒度能够有效提高检索器的性能和下游任务的效果。

(3) 向量索引库构建方法

在索引构建阶段，需要将文本切分并转换为嵌入形式存储在向量索引库中。索引构建的质量很大程度上会影响后续检索模块的性能。向量索引库的构建方法主要包括：

① 分块策略。最常见的方法是根据固定数量的词元(如 128、256、512)将文本拆分成块，但这种方法切分的文本块可能会导致句子被截断成不同的块。有研究者采用设计滑动窗口技术，通过合并多个检索过程中的全局信息实现分层检索，以此来解决上述问题。

文本块的检索粒度需要在语义完整性与上下文长度间进行抉择。Small2big 方法提出了一种均衡的策略，使用小粒度的文本作为检索单位，然后将检索单元前后的文本一同召回。

② 块编码方法。将文本切分为文本块后，需要将其转换为向量形式存储。常用的向量化方式有两类：稀疏编码(sparse encoding)与稠密编码(dense encoding)。One-Hot 编码、词袋模型、TF-IDF 编码和 BM25 均属于典型的稀疏编码方法。此类方法可以大致反映被编码文档中的词频相关信息，但无法提取出编码文本的上下文语义特征。稀疏编码的语义鸿沟问题(无法计算词间相似度)及维度爆炸问题(稀疏向量维度通常与词典等长)也严重影响了编码的性能。

为解决上述问题，研究者提出了稠密编码方法。该方法通过编码器将输入的文本转换为一个稠密向量表示。一般来说，经过大规模数据训练后的编码器转换的稠密向量可以充分反映文本的语义，从而显著提升查询向量与文本向量之间相似度计算的准确性。

③ 索引优化方法。为文档建立层次结构是优化检索效率的一个有效方法。例如，为文档设计父子结构，并将文本摘要链接到父节点上。这些方法都可以显著地提高检索效率。

2. 检索架构的优化技术

传统检索系统在外部数据库检索方面存在效率瓶颈。下面将介绍 RAG 系统中检索架构的优化方法，包括查询优化、进阶检索方法和检索器微调等。

(1) 查询优化

朴素 RAG 面临的主要挑战之一是它只使用用户的原始查询进行检索。然而用户提出一个精确而清晰的问题是很困难的,基于这种不精准提问的查询往往检索效果不佳。在高级 RAG 架构中,研究者提出了查询扩写、查询重写和查询路由等方法来解决上述问题。

查询扩写旨在将单个查询扩展为多个相关查询。典型的方法有多查询(multi-query)策略和子查询(sub-query)策略。多查询策略是指使用大语言模型直接将原始查询扩写为多个语义相关的查询。子查询策略是指将原始复杂问题分解为一系列子问题。无论采用哪种策略,扩展后的查询都需要经过大语言模型的验证,以确保其可靠性。这一验证过程也称作“验证链”(chain-of-verification)。

查询重写的核心概念是使用某些方法将原始查询转换后,使用生成的新查询进行检索。与查询扩写类似,可以通过提示让大语言模型直接将原始查询转写为更加精确、适配的查询。除大语言模型外,还有一系列专注于查询重写任务的小模型,如 RRR(重写 – 检索 – 阅读)和 BEQUE 等。

查询路由旨在将不同的查询导向最相关的索引区域,即前文提到的路由模块,其中代表性的工作为元数据路由器。该方法首先从原始数据中提取关键字,然后根据关键字过滤掉不相关的块,最后在相关数据块中进行检索。

(2) 进阶检索方法

在实际应用场景中,由于向量数据规模庞大且复杂,寻找绝对的最优解往往面临极高的计算成本,有时甚至是不可行的。此外,大模型本质上并不是完全确定性的系统,这些模型在搜索时追求的是语义上的相似性。例如,推荐系统中,用户不太可能察觉到或关心是否每个推荐的项目都是绝对的最佳匹配,他们更关心推荐是否总体上与他们的兴趣相符。因此,我们的目标并不是检索与查询向量完全相同的数据块,而是要找到“足够接近”或“相似”的数据块,这便是近似最近邻(approximate nearest neighbor search,ANN)搜索。为了实现这一目标,各种 ANN 方法,如基于树的方法 KD-tree 和局部敏感哈希(locality sensitive hashing,LSH)算法等,通过构建高维向量的索引结构,牺牲一定的精度来提高检索效率。这种权衡不仅能满足实际应用需求,也为检索优化带来巨大的潜力。

(3) 检索器微调

在某些专业领域的任务(如医疗、法律)中,文本的语义分布与检索器(嵌入模型)和生成器(后续 LLM)的训练语料差距较大。为了弥补差距,可以使用该领域的数据微调嵌入模型,注入必要的领域知识,增强其语义表示能力。

除补充领域知识外,微调嵌入模型的另一个目的是使检索器与生成器对齐。LSR(LM-supervised retriever)是一类代表性的方法,该方法使用 RAG 系统中大语言模型生成

的结果作为监督信号对检索器进行微调。

微调模型往往需要消耗大量的资源且不够灵活，一些研究者选择加入外部适配器来辅助对齐检索器与生成器。在前文任务适配器模块提及的 UPRISE 就是一项代表性的工作，它通过加入一个预先构建的提示池为对应的查询提供合适的上下文来适配不同的任务。

3. 生成技术

(1) 提示构建

检索召回的文本可能存在较多的冗余与不相关内容，而过长的上下文会导致模型忽略其中的重要内容。因此，在构建最终的提示之前，通常需要对召回的文本进行重排序、上下文压缩等进一步处理。

重排序策略旨在将召回的文本重新排序，以进一步过滤掉文本块中的冗余与不相关信息。与人类的阅读习惯类似，大语言模型往往只关注文本的开头和结尾，而忽略中间部分。因此，重排序模块也会将重要的文本块放到最终提示的开头或结尾。

过多的上下文会导致冗余与噪声问题，提取出上下文关键信息可以进一步强化 RAG 模型的性能。LLMLingua 就是一个典型的提示压缩方法。该方法首先将提示中给定的示例进行排序，然后按比例删去不重要的示例，再采用类似的方法删去单个示例中不重要的词元来达到压缩的效果。

(2) 生成器微调

当面对新的专业领域时，大语言模型固有的知识往往无法很好地解决问题，因此可以通过微调来为生成器注入相应的领域知识。微调的另一个作用是可以调整模型的输入输出格式，从而使大语言模型适应特定的数据格式，并按照指令生成特定样式的响应。

12.2.4 进阶 RAG 技术

本小节分别介绍几种进阶 RAG 技术，包括增加元数据、混合检索、RAG 增强等。

1. 增加元数据

在向量数据库中存储向量数据时，有些数据库支持将向量与元数据（非向量化的数据）一同存储。为向量添加元数据标注是一种提高检索效率的有效策略，在处理搜索结果时发挥着重要作用。

例如，日期就是一种常见的元数据标签，它能帮助系统按时间顺序筛选数据。设想一下，如果开发一款电子邮件查询的应用程序，日期越近的电子邮件可能与用户的查询越相关。然而，从嵌入（文本的向量表示）的角度来看，无法直接判断这些邮件与用户查询的相似度。通过将电子邮件的日期作为元数据附加到其嵌入中，可以在检索过程中优先考虑最近日期的邮件，从而提高搜索结果的相关性。

此外，还可以添加如章节或小节的引用、文本的关键信息、小节标题或关键词等作为元数据。这些元数据不仅有助于改进知识检索的准确性，还能为最终用户提供更加丰富和精确的搜索体验。

2. 混合检索

稀疏和稠密嵌入方法可以捕获不同的文本特征，利用其互补的相关性信息进一步优化检索结果。例如，稀疏检索模型可以为稠密检索模型提供初步的检索结果，大幅缩小搜索范围，提高检索性能。同时，有研究表明，稀疏检索模型可以增强稠密检索模型的零样本检索能力，并协助稠密检索器处理包含稀有实体的查询。

3. RAG 增强

在常规的 RAG 系统中，模型通常只执行一次流程（检索 – 生成）便完成任务。然而，对于某些复杂任务来说，一次流程往往难以生成符合要求的结果。针对此问题，研究者提出了迭代式 RAG、递归式 RAG 与自适应 RAG 三种增强策略。

迭代式 RAG 是基于初始查询和迄今为止生成的文本反复搜索知识库的过程。它通过不断累积检索到的上下文为后续的生成器提供更丰富的参考信息，但也会受到语义不连续性与累积不相关信息的负面影响。

递归式 RAG 通过不断分解或重写初始查询来增强搜索的深度与相关性。在不断递归的过程中，检索器可以获得更加深入、细化的知识，为后续的生成提供参考。

自适应 RAG 通过引入反思机制让大语言模型在生成过程中能够动态地调整其处理策略，从而提升生成内容的质量和可信度。以 Self–RAG 为例，该方法首先依据输入内容预测是否需要检索，若需要检索，模型会并行处理多个检索到的文档，并对检索结果进行筛选和评估；最终，模型结合符合要求的检索结果优化答案选择和生成过程，确保输出内容既符合事实，又保持语言的流畅性和连贯性。

12.3　基于大语言模型的智能体

12.3.1　智能体概述

人类一直在探索一种可以感知环境、自主决策和采取行动的智能体，以协助人类完成各种各样烦琐的任务。理想的智能体应具备自主性、响应性、社交性与主动性 4 种属性。

① 自主性（autonomy）：智能体在没有人类的干预下运行，并对其行动和内部状态具有某种程度的自主控制。

② 响应性（reactivity）：智能体感知其环境，并对发生的变化作出响应。

③ 主动性(proactivity):智能体能够通过采取主动的行动,展现出以目标为导向的行为。

④ 社交性(sociality):智能体与人类或其他智能体进行互动,具备社交能力。

大语言模型的出现为构建通用的 AI 智能体带来了希望,它可以成为智能体的“大脑”,为智能体提供理解、思考、规划、决策和学习等能力。

智能体的发展可以分为以下三个阶段:

① 基于符号的智能体。这类智能体有明确的、可解释的推理框架,主要利用符号和规则进行知识的表示和推理。通过专家预先定义好的规则和逻辑,智能体可以在一些特定任务上模拟人类的决策过程,完成预设的任务,典型的如基于知识的专家系统。但随着规则的复杂度增加,人工设计规则的成本越来越高,基于规则的智能体发展遇到了瓶颈。

② 基于强化学习的智能体。其核心思路是通过智能体与环境的交互来学习,让智能体在环境中不断采取行动,根据行动的结果获得奖励或惩罚,促使智能体逐渐学会哪些行动能够最大化累积奖励。这类智能体在游戏、自动驾驶等领域取得了显著成果,但强化学习依赖于实时交互和策略更新,训练耗时,且面对复杂数据时模型收敛困难,跨领域泛化能力较低。

③ 基于大语言模型的智能体。人工智能发展到大模型阶段,智能体设计的目标是充分利用大模型强大的语言理解、生成和跨任务泛化能力,增强其对环境的感知、理解,以及对任务的思考、规划和决策能力。大语言模型作为智能体的大脑或控制器,通过多模态感知和工具调用等策略扩展其感知和行动空间。大语言模型智能体还能够根据反馈进行反思和改进,积累经验,不断优化行为策略。同时,大模型技术也推动了多智能体协作模式的探索,使得多智能体通过合作或竞争完成复杂任务成为可能。

12.3.2 大语言模型智能体的架构

大语言模型智能体主要由记忆(memory)组件、规划(planning)组件和行动(action)组件组成,如图 12–9 所示。这些组件相互协作,让智能体可以感知环境、进行规划与决策并执行行动,最终完成任务。

1. 记忆组件

智能体的记忆组件用于存储和管理智能体的所有信息。这些信息以文本内容为主,也可以是图像或声音等多模态信息,主要包括感知输入、相关知识、历史记忆及经验等,帮助智能体进行推理、规划或学习。智能体的记忆分为短期记忆和长期记忆,同时包含智能体当前的状态。智能体通过反思与改进将短期记忆转为长期记忆,以保存历史记录和经验,在后续推理时辅助智能体规划或决策。



图 12-9　大语言模型智能体的架构

2. 规划组件

规划组件的核心是大语言模型，主要负责将复杂任务迭代地分解为较小的可管理的子任务序列，并制订执行计划，完成各个子任务。在规划过程中，智能体可以迭代地调用大语言模型进行推理以获得新的信息，或者检索长期记忆以获得相关的历史记忆、经验及知识，辅助推理或规划。

3. 行动组件

行动组件包含规划组件可以选择的动作集合，并负责动作的执行。这组动作集合也称为动作空间（action space），通常由内部动作和外部动作组成。内部动作可以是检索、推理或学习等，它们的执行只涉及智能体的内部组件。例如，通过学习更新长期记忆改变智能体的内部状态。外部动作主要是与外部环境产生交互的动作，可能会改变环境状态。例如，在人机交互中生成的对话或在具身智能中机器人开门的动作。

12.3.3　短期记忆与长期记忆

从认知科学的角度，根据记忆存储信息的性质和作用的不同，可以将大模型智能体的记忆分为短期记忆和长期记忆。

1. 短期记忆

短期记忆(short-term memory)又称为工作记忆(working memory)。智能体当前对环境的感知、从长期记忆中检索出的相关信息、近期的推理结果、当前的任务目标,以及规划阶段选择的待执行动作等,都会存入短期记忆。与容量接近无限的长期记忆不同,短期记忆容量有限,但管理相对简便。因此,它成为智能体规划组件与环境和长期记忆之间至关重要的信息桥梁。

2. 长期记忆

长期记忆(long-term memory)存储和管理大量的知识和历史信息,供智能体推理或决策时使用。长期记忆的管理是记忆组件的核心。长期记忆可以分为情景记忆(episodic memory)、语义记忆(semantic memory)和程序性记忆(procedural memory)。

① 情景记忆:主要存储早期决策周期的经验,可以包括训练输入输出对、历史事件流、行动轨迹或经验的其他表示。在规划阶段,这些事件可能会被检索到工作记忆中以支持推理或规划。智能体还可以将从短期工作记忆中学到的新经验保存到情景记忆中。

② 语义记忆:存储世界知识和智能体自身积累的知识。智能体可以从外部数据库初始化语义记忆,利用检索进行推理或决策。例如,检索增强方法可以被视为从非结构化文本的语义记忆中检索。除了采用静态的只读语义记忆,智能体还可以将从大语言模型推理中获得的新知识写入语义记忆,从经验中逐步积累关于世界或自身的知识。

③ 程序性记忆:在认知科学中,程序性记忆是关于人如何执行技能和习惯动作的记忆,如骑自行车、打字、游泳等。在大模型智能体中,程序性记忆存储决定智能体行为的所有规则的集合,包含大语言模型参数中的隐式规则和智能体代码中的显式规则。智能体代码可以进一步分为两类:实现动作(推理、检索、学习和环境交互)的程序和实现规划的程序。在规划时,可以通过选择“推理”动作调用大语言模型获得新信息,也可以通过“规划”选择并执行各种动作对应的程序。

在智能体系统中,情景记忆或语义记忆初始可能为空甚至可以缺失,但程序性记忆是智能体必不可少的部分。智能体有能力利用先前的经验修改程序性记忆生成新的行为程序代码,以更新智能体未来的行为。但它比更新情景或语义记忆的风险要大得多,因为它很容易引入错误或导致智能体颠覆其设计者的初始意图。

长期记忆的管理是记忆组件的重要内容,主要包括以下三方面内容:

① 什么样的记忆应该被保存。并不是所有的记忆都有存储的价值,且过多的记忆会造成检索和存储的困难,因此,筛选并仅保存有价值的记忆能够间接地提高记忆系统的性能。判别记忆价值的常见方法有重复性判断和重要程度筛选,前者在已有的记忆模块中进行相似度匹配,当超过一个相似度上限,记忆就不再被存储;后者可以通过大模型对记忆进行重要性打分,也可以根据记忆的内容,保存具有代表性的成功记忆或失败记忆。

② 长期记忆如何存储。记忆的存储方式包括列表、数据库、文本向量数据库等。列

表是最简单的存储形式，但是随着记忆数量的增加，列表会导致检索变得越来越复杂。数据库可以将记忆结构化存储，并且支持高效查询和管理。文本向量数据库为每条记忆生成一个对应的语义表示向量并存储在向量数据库中，通过向量检索技术能够快速查找相似的记忆文本。

③ 如何查找相关的长期记忆。检索增强技术可用于记忆的查找，但智能体记忆的检索又略有不同。除了需要考虑文本内容的语义相关性之外，还需要考虑记忆本身的时效性和重要程度。一种常见的做法是对记忆价值的不同维度进行加权打分，如下所示：

$$m^* = \arg\max_{m \in M} \alpha \cdot S_{\text{时效性}}(q,m) + \beta \cdot S_{\text{相关性}}(q,m) + \gamma \cdot S_{\text{重要性}}(m)$$

其中，m^* 代表检索出的记忆；M 代表所有的记忆集合；q 为当前的观察现象；S 标识相关记忆对应部分的得分；α、β、γ为对应的分数权重，根据任务的不同，会有不同的分数计算函数。最终得分高的记忆作为查找结果。

12.3.4　大语言模型智能体的工作流程

如图 12–10 所示，大语言模型智能体通过感知环境获得观察，然后将观察输入规划器进行推理或规划并作出动作选择，接着执行动作，动作可能会影响智能体状态或环境状态，然后再通过感知环境获得观察或反馈，开始下一个周期的规划；如此迭代地进行，直至达成最终目标。



图 12–10　大语言模型智能体的工作流程

1. 环境

环境是智能体所处的世界，决定了智能体能够感知的范围和执行能力的边界。常见的智能体环境包括文本环境、代码环境、操作系统环境、模拟环境、物理环境等。

在文本环境中，智能体能够感知和输出的范围完全由自然语言文本构成。

在代码环境中，智能体被赋予了生成代码、执行代码、感知执行结果的能力，能够完成浏览网页、自动生成程序、处理文件等多种任务。

在操作系统环境中，智能体模拟人操控计算机，感知当前计算机界面的内容，并模拟鼠标滑动单击、键盘输入等多种行为，完成更复杂的任务。

在模拟环境中，智能体可以完成模拟世界具体的任务。模拟世界是对现实世界的仿真，是智能体在虚拟世界和真实世界之间的桥梁。通过在这些受控、安全的虚拟空间反复训练，智能体能够逐步掌握在真实世界中执行任务所需的技能，从而显著降低试错成本，提高应用效率。

在物理环境中，智能体利用传感器获取外部信息，通过机械设备与物理世界进行互动。这种环境下的智能体面临的挑战最为复杂，增加了不确定性，对实时响应的需求更严格，安全性问题变得更加重要。

2. 感知器

感知器是智能体感知外界环境的重要模块，直接决定了智能体能够获取环境信息的广度和深度。在文本环境中，感知器只需能接受文本输入即可。然而，随着环境的复杂度增加，单纯依赖文本已无法充分描述环境状态的变化。在代码环境中，感知器可以将网页描述和代码执行结果作为输入。在操作系统环境中，感知器可以将系统界面和文本同时作为输入。在模拟世界和真实世界中，感知器的输入可以包括音频、视频，甚至环境的光照强度、温度和湿度等。

直接将感知的结果堆叠作为输入，并不是理想的做法。目前，大模型理解多模态输入以及不同模态之间的内在联系仍有挑战。因此，通常会对输入进行一些预处理以提高大模型的理解能力。例如：使用目标识别和语义分割技术，提取图片中的可操作目标；使用网页无障碍辅助功能（accessibility，A11Y）解析网页内容；使用语音识别技术，将音频转化为文本，降低模态复杂度。

一个精心设计的感知器不仅能显著提升智能体接收和处理信息的能力，还能极大地提高其完成任务的效率和准确性。

3. 规划器

规划器是智能体的决策核心，它负责将感知信息转化为目标明确的行动序列，直接决定了智能体的任务分解能力和长期行动的连贯性。在简单任务中，规划器可通过单一指令生成动作，但在复杂环境中，则需结合环境状态与目标进行多步推理与动态调整。例如：在代码任务中，规划器需分解需求为可执行的代码片段；在操作系统环境中，规划器需协调多个应用操作步骤；在模拟或真实世界中，规划器甚至需考虑时空约束与资源分配问题。

4. 执行器

执行器负责将规划器的输出转化为实际行为，是智能体与环境互动的桥梁。

智能体在规划器中产生结构化的文本输出，常见的格式包括 JSON 或 XML。这些结构化文本包含了待执行的具体动作和所需参数。执行器接收到这些文本后会进行解析，调用相关函数完成指定任务。这种机制提高了任务执行的精确性和效率。

执行器所执行的动作根据其作用范围可以分为两类：内部动作和外部动作。内部动

作主要包括推理、检索和学习；外部动作主要包括语言输出、API 调用、具身动作以及其他模型调用等。语言输出主要用于与用户或其他智能体交流信息，API 调用允许智能体访问和操作外部服务或数据，而其他模型调用则涉及图像识别、语音处理等功能，用以增强智能体的感知能力和决策水平。在具身智能领域中，具身动作指机器人作用于物理环境的动作。

12.3.5　智能体的规划方法

规划作为智能体的核心能力之一，依赖于对复杂环境的深刻理解、严密推理和精准决策等。近年来，大语言模型智能体规划策略的相关研究非常广泛，典型的方法主要包括单路径任务分解、多路径规划和使用外部规划器等。

1. 单路径任务分解

现实中的任务通常是复杂且多步骤的，单路径任务分解基于分治的思想将复杂任务分解为若干线性连续的子任务，通过解决这些子任务实现最终目标。最典型的方法就是基于思维链（CoT）及其变种的一系列规划方法。CoT 通过在提示中添加示例构建解决复杂问题的推理步骤，启发大语言模型逐步进行规划和行动，还可以将原有提示中的“让我们一步一步思考”转变为两步提示指令——“让我们先制订一项规划”和“让我们执行这项规划”，以引导大模型分解子任务、制订规划并逐步执行。

与 CoT 将任务分解嵌入规划过程不同，ReAct（reasoning and acting）将推理和规划解耦，使用“思考 – 行动 – 观察”三元组来构建提示，交替进行推理（思考）和规划（行动）。而且，在每步规划过程中都会通过“观察”获得外部反馈，使得后续的规划能更好地适应环境。ReAct 方法具有实现容易、可解释性强、执行效率高且规划能力较强等特点，已成为广泛应用的智能体规划框架。

另外，还可以将任务分解的过程视为生成代码，而将任务规划的过程视为生成一系列函数。当解决任务时，智能体首先以函数调用的形式生成详细的规划，然后逐步执行这些函数。

2. 多路径规划

当解决较复杂的任务时，大语言模型生成的单一路径可能不够理想，甚至不可行。多路径规划模仿人的思维方式，将候选推理步骤组织成树状或图状结构，每个中间步骤可能有多个后继步骤，这与前文介绍的思维树、思维图的概念一致。多路径规划通常包含两个主要步骤：多路径生成和最优路径选择。多路径生成的目的是在生成模型的解码过程中引入不确定性。例如，自一致性思维链（SC–CoT）通过解码过程中的采样策略（如温度采样、top–k 采样）获取多条不同的推理路径，出现频率最高的答案会被选为最终输出。思维树（ToT）方法使用树状推理结构生成规划，树中的每个节点代表一个“步骤”，应用大语

言模型对这些中间步骤进行评估选择，再通过广度优先搜索或深度优先搜索策略生成最终规划。与一次性生成所有规划步骤的 SC–CoT 方法相比，ToT 需要为每个推理步骤查询大语言模型。思维图（graph–of–thought，GoT）扩展了 ToT，将树状推理结构扩展为图结构，支持任意思考（步骤）的聚合。此外，还有些方法基于蒙特卡洛树搜索（Monte Carlo tree search，MCTS）模拟不同规划的潜在收益，然后通过聚合多次蒙特卡洛树搜索迭代生成最终规划。

3. 外部规划器

尽管大语言模型在零样本规划方面展现出强大的能力，但在具有复杂约束的场景中（如数学问题求解）仍然面临很大的挑战。有一些专用的规划器采用高效的搜索算法能快速找出正确甚至最优的规划，因此可以将大语言模型与这些规划器相结合来解决问题。这些规划器可以分为符号规划器和神经规划器：前者基于成熟的符号形式化模型，例如规划域定义语言（planning domain definition language，PDDL 模型，通过符号推理在初始状态和目标状态之间寻找最优路径；后者是基于收集的规划数据，通过强化学习或模仿学习技术训练模型在特定领域内展示有效的规划能力。例如，深度关系强化学习网络（deep relational reinforcement learning network，DRRN）和 decision transformer（DT）。

12.3.6 智能体的学习策略

大语言模型智能体采用周期性、规则驱动或复杂决策算法等多种机制进行学习，并通过语义记忆、情景记忆和程序性记忆的迭代更新，实现长期记忆的动态演进。

1. 用经验更新情景记忆

将重要事件、情景轨迹、高质量的输入输出对等经验信息存储于情景记忆中。在规划阶段，新增的情景记忆可以被检索出来，作为推理或决策的依据。

2. 用知识更新语义记忆

语义记忆的更新可通过大语言模型对长期记忆中的原始经验进行推理实现，并将推理结果转化为语义知识存储。例如，通过对失败经验进行深度反思，提炼出具有普遍指导意义的规律性知识，并将其纳入语义记忆。在机器人领域，视觉 – 语言模型可用于构建环境的语义地图，该地图能够响应指令查询，辅助机器人执行任务。此外，语义记忆的动态维护也很重要，包括根据出现的新知识对现有记忆进行修正，以及删除过时或错误的记忆。

3. 更新大语言模型的参数

大语言模型的参数代表了隐式的世界知识。在智能体生命周期内，可以通过微调来调整这些权重，以适应智能体的应用领域。微调通过有监督学习、模仿学习、环境反馈的强化学习和人类反馈的强化学习等来完成。例如，可以定期用情景记忆中存储的高质量输入输出对或规划方案对大语言模型进行微调。这是一种成本较高的学习方式，通常需

要预先规划学习策略。然而，随着训练效率的提升，或者对于较小的语言模型规模，智能体有望实现自主决策，灵活选择何时以及如何微调大语言模型。

4. 更新智能体推理

可以采用两种策略增强智能体推理能力：一是动态调整提示模板，根据任务反馈实时更新推理策略；二是从输入输出示例中归纳推理模式，提炼出有效的提示指令，并将其融入大语言模型的推理过程中。这种基于反馈和示例的提示更新机制，本质上是一种让智能体在实践中学习和进化推理能力的方法。

12.3.7　大语言模型多智能体

多智能体系统是由多个具有自主决策和交互能力的智能体组成的集合，这些智能体能够在共同的环境中相互协作、竞争或进行其他形式的交互，以共同完成复杂任务或实现特定目标。多智能体系统通常分为模拟型和任务完成型两种。模拟型多智能体系统侧重于模拟现实世界中实体（如人、动物、物体等）的行为和交互，主要用于研究、分析或预测复杂社会、生物或其他动态系统中的现象，而不一定追求特定任务的完成。任务完成型多智能体系统由一组协同工作的智能体组成，旨在共同完成一个或多个具体的任务或目标。这些任务可能包括软件开发、搜索、救援、运输、制造和决策制定等，重点在于通过智能体之间的合作与协调来高效地达成预定目标。

构建多智能体系统需要考虑智能体之间的组织模式和协作模式。其中：组织模式侧重于系统如何组合多个智能体之间的交互流程，如集中控制、分布式控制等；协作模式侧重于多个智能体为了完成任务而建立的关系，包括竞争、合作与混合关系。

1. 组织模式

如图 12–11 所示，多智能体的组织模式主要分为集中控制、分布式控制与层级控制架构。



图 12–11　多智能体组织模式

集中控制指存在一个中央控制器来指挥不同智能体的执行顺序，这个中央控制器可以是多智能体系统中存在的虚拟环境，也可以是特定的智能体角色，如智能体团队中的领导者。该模式适合一些有固定流程的任务，如模拟法庭、模拟辩论、软件开发等，能够有效地集中管理和优化资源分配，但同时也存在单点故障导致全局瘫痪的风险。

分布式控制下的智能体均具备独立执行的自主权，智能体之间可以直接进行通信和协作，无须通过中央控制器。例如，在一个多机器人协作的场景中，每个机器人可以根据任务需求和自身能力直接与其他机器人协商和分配任务。这种模式的灵活性和鲁棒性较高，能够适应复杂和动态的环境变化，但也可能导致资源分配不均和协调困难。

层级控制则类似于人类社会中的人与人之间组成的层次组织架构。

2. 协作模式

在多智能体系统中，协作模式主要分为三种：合作模式、竞争模式和混合模式。每种模式都有其特点和应用场景，如图 12-12 所示。



图 12-12 智能体协作模式

合作模式是指智能体之间为了共同的目标而协同工作。这种模式常见于需要团队协作的任务中。例如，在软件开发过程中多个智能体可以分工协作，一个智能体负责需求分析，另一个负责代码编写，还有一个负责测试等。通过共享信息和资源以及有效的沟通和协调，这些智能体能够高效地完成整个项目的规划和实施。

竞争模式是指智能体之间存在直接的对抗关系，每个智能体都试图最大化自己的利益而忽视其他智能体的利益。这种模式常见于资源有限或目标冲突的环境中。例如，在辩论模式中，多个智能体可以就某一主题进行辩论，每个智能体提出自己的观点并尝试反驳其他智能体的观点。在这种模式下，智能体通常会采取策略来削弱对手的优势，提升自己的竞争力。

混合模式则是竞争模式和合作模式的结合，该模式要求智能体具备灵活的策略选择能力，根据不同的情境调整自己的行为。这种方式既能激励个体发挥最大的潜能，又能保证整体目标的一致性和系统的稳定性，常见于复杂的社会环境中。例如，在大型工程项目中，不同的子项目组可能在小范围内进行竞争，以获得更好的设计方案或更高的工作效率。在整个项目的大范围内，这些子项目组紧密合作，确保项目的整体成功。

本章小结

在大语言模型蓬勃发展的当下，提示工程、检索增强和智能体等技术已成为推动人工智能落地应用的关键因素，各自发挥着独特且不可替代的作用，同时在相互促进和融合中展现出更大的潜力。

1. 提示工程：精准引导，激发潜能

提示工程通过精心设计的文本提示，引导大语言模型生成符合预期的输出。其核心在于利用巧妙的措辞、结构和示例，挖掘模型预训练所积累的知识。这种方法操作简便，能快速调整模型的输出方向，同时具备良好的可解释性和较低的成本，适合快速开发和部署，尤其适用于文本生成、简单问答等任务。但提示工程也存在局限，对于复杂问题和需要新知识的场景，仅依赖模型自身的能力可能无法突破其知识边界，生成高质量结果。

2. 检索增强：知识赋能，准确作答

检索增强技术有效地解决了大语言模型的隐式知识与外部显式知识难以融合的技术挑战。它通过高效的检索器从知识库中提取相关信息，并巧妙地融入生成器的文本生成过程，实现了二者的协同工作。检索增强技术能够灵活更新知识，扩展性强，可以有效地解决大语言模型知识过时及知识不足的问题，尤其在知识密集型任务中表现出色，如知识库问答、文档摘要等。不过，该技术对外部知识要求高，低质量文档会影响答案的准确性，而且需要构建和维护知识库，会增加系统的复杂性和开发成本。

3. 智能体技术：自主决策，灵活应变

大语言模型智能体技术赋予了大语言模型自主决策和与环境交互的能力。它能够感知环境并自主采取行动以实现目标，结合了语言模型、工具调用和推理能力，适合复杂的多步骤任务。智能体具有高度的灵活性和自主性，能够动态调整策略，实时响应用户需求。在多智能体系统中，通过合作与对抗，智能体还能够展现出强大的群体智能，解决更广泛和复杂的挑战。但智能体系统开发和调试的难度较大，需考虑环境建模、决策算法等多方面因素，对计算资源和基础设施的要求也较高。此外，智能体对环境的依赖性也较强，在环境变化时需做大量调整。

在实际应用中，应根据具体需求和场景灵活选择或组合使用这三种技术，充分发挥大语言模型

的强大功能。未来，提示工程、检索增强和基于大语言模型的智能体将更加紧密地结合，形成更为强大的 AI 系统，在更多的领域发挥重要作用，推动经济社会进一步发展。

习题 12

1. 试比较离散型提示构建策略与连续型提示构建策略在灵活性和可解释性方面的差异，并讨论它们各自适用的场景。

2. CoT 提示技术如何通过模仿人类逐步推理的过程提升大语言模型的逻辑推理能力？请详细解释其工作机制。

3. RAG 技术如何通过整合外部知识源克服大语言模型在生成内容真实性和专业性方面的局限性？

4. 高级 RAG 架构相比朴素 RAG 架构在检索效率和生成质量上有哪些显著提升？请从技术细节上进行分析。

5. 请根据智能体的组成结构简述其各个组件的概念和作用，并简述智能体的工作机制，即智能体的各个组件如何相互配合，共同完成目标任务。

6. 大语言模型在智能体中的作用是什么？传统的智能体和大模型智能体之间的主要区别是什么？

7. 在多智能体系统中，智能体之间如何通过有效的通信和协作机制实现共同目标？

8. 在多智能体环境中，如何平衡智能体之间的自主性和协作性，以实现整体系统的最优性能？

本章参考文献

[1] BROWN T B, MANN B, RYDER N, et al. Language models are few-shot learners[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020，33：1877-1901.

[2] LIU X, ZHENG Y, DU Z, et al. GPT understands, too[J]. AI Open, 2024，5：208-215.

[3] PRYZANT R, ITER D, LI J, et al. Automatic prompt optimization with “gradient descent” and beam search[C]. Proceedings of EMNLP 2023 - 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2023:7957-7968.

[4] ZHOU Y, MURESANU A I, HAN Z, et al. Large language models are human-level prompt

engineers[C]. 11th International Conference on Learning Representations（ICLR 2023），2023.

[5] WEI J, WANG X, SCHUURMANS D, et al. Chain–of–thought prompting elicits reasoning in large language models[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022，35: 24824–24837.

[6] KOJIMA T, GU S S, REID M, et al. Large language models are zero–shot reasoners[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2022，35: 22199–22213.

[7] WANG X, WEI J, SCHUURMANS D, et al. Self–consistency improves chain of thought reasoning in language models[C]. 11th International Conference on Learning Representations（ICLR 2023）, 2023.

[8] YAO S, YU D, ZHAO J, et al. Tree of thoughts: Deliberate problem solving with large language models[C]. Advances in Neural Information Processing Systems,2023，36：1–13.

[9] BESTA M, BLACH N, KUBICEK A, et al. Graph of thoughts: Solving elaborate problems with large language models[C]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024, 38(16): 17682–17690.

[10] CHENG D, HUANG S, BI J, et al. UPRISE: Universal Prompt Retrieval for Improving Zero–Shot Evaluation[C]. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2023: 12318–12337.

[11] WOOLDRIDGE M, JENNINGS N R. Intelligent agents: Theory and practice[J]. The Knowledge Engineering Review, 1995, 10(2): 115–152.

[12] HUANG X, LIU W W, CHEN X L, et al.Understanding the planning of LLM agents: A survey[OL].arXiv preprint arXiv: 2402.02716, 2024.

[13] ZHAO Y J, YU D, DU N, et al. React: Synergizing reasoning and acting in language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2210.03629, 2022.

[14] SINGH I, BLUKIS V, et al. Progprompt: Generating situated robot task plans using large language models[C]. Proceedings of ICRA 2023, 2023：11523–11530.

[15] WANG X Z, WEI J S, et al. Self–consistency improves chain of thought reasoning in language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2203.11171, 2022.

[16] Yao S Y, YU D, et al. Tree of thoughts: Deliberate problem solving with large language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2305.10601, 2023.

[17] ZHAO Z R, LEE W S, HSU D. Large language models as commonsense knowledge for large–scale task planning[OL]. arXiv preprint arXiv:2305.14078, 2023.

[18] HAO S B, GU Y, MA H D, et al. Reasoning with language model is planning with world model[OL]. arXiv preprint arXiv:2305.14992, 2023.

[19] HASLUM P, LIPOVETZKY N, MAGAZZENI D, et al.An introduction to the planning domain definition language[M]. Berlin: Springer, 2019(13).

[20] HE J, CHEN J S, HE X D, et al. Deep reinforcement learning with a natural language action space[OL]. arXiv preprint arXiv:1511.04636, 2015.

[21] CHEN L L, LU K, RAJESWARAN A, et al. Decision transformer: Reinforcement learning via sequence modeling[C]//. NeurIPS.2021, 34:15084–15097.

[22] SUMERS T R, YAO S Y, NARASIMHAN K, et al. Cognitive Architectures for Language Agents[J]. Transactions on Machine Learning Research, 2024.

[23] YU W, XIONG Y, JIA K,et al. Generate rather than retrieve: Large language models are strong context generators[C]. ICLR 2023. 2023.

[24] SHAO Z H, GONG Y Y, SHEN Y L, et al. Enhancing retrieval–augmented large language models with iterative retrieval–generation synergy[C]. Proceedings of EMNLP 2023, 2023.

[25] YANG S. Advanced rag 01: Small–to–big retrieval[OL]. 2023.

[26] MA X, GONG Y, HE P, et al. Query rewriting for retrieval–augmented large language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2305.14283, 2023.

[27] PENG W, LI G, JIANG Y, et al. Large language model based long–tail query rewriting in Taobao search[OL]. arXiv preprint arXiv:2311.03758, 2023.

[28] ANDERSON N, WILSON C, Richardson S D. Lingua: Addressing scenarios for live interpretation and automatic dubbing[C]. Proceedings of the 15th Biennial Conference of the Association for Machine Translation in the Americas, 2022: 202–209.

[29] ASAI A, WU Z, WANG Y, et al. Self–rag: Learning to retrieve, generate, and critique through self–reflection[OL]. arXiv preprint arXiv:2310.11511, 2023.

第 13 章

文本分类与情感分析

文本分类(text classification)是指利用计算机技术自动将文本数据按照一定的主题或类别进行划分的过程。文本分类一直以来都是自然语言处理的核心研究内容,其主要任务形式包括文本主题分类、情感分类、垃圾邮件识别、意图识别等。

本书第 3 章 3.3.1 小节已对文本分类任务进行了概述,本章将进一步详细展开:首先介绍文本分类的基本过程和核心方法,包括有监督的文本分类方法和无监督的文本聚类方法,随后,重点介绍文本分类中的一项重要应用——情感分析。

13.1 文本分类与聚类

文本分类属于自然语言处理中的分类问题。回顾图 3–6，文本分类的输入为计算机能够处理的文本格式，输出为定义好的某个或某几个类别标签（一般还会带有文本属于该类别的置信度评分，如概率）；在无类别标签的情况下，文本数据被自动聚成类，某一文本会被归类到特定的类别中。

机器学习中有监督分类的一般形式为，设定一组固定的输出类别 $Y=\{y_1,y_2\cdots,y_M\}$，分类器接收一个输入 x，并返回 x 的预测类别 $y\in Y$。针对文本分类问题，我们用 c 来表示预测的文本类别，d 为输入的文本，则在有监督分类情况下，给定一组 N 个文本的训练集，每个文本都被手工标记为某一类（也可能是同时标记为某几类，这里暂时不涉及）：$\{(d_1,c_1),(d_2,c_2),\cdots,(d_N,c_N)\}$，学习到的分类器能够将新文本 d 映射到其正确的类别 $c\in C$。概率模型同时会给出预测类别的概率分布 $P(c\mid d)$，也就是软标签，为决策和下游处理提供更丰富的依据。

概率统计范式下的文本分类流程如图 13–1 所示。预处理（包括分词、去除停用词等操作）后的文本送入分类器之前会有一个特征选择的过程，即特征工程（feature engineering），其中文本表示往往和特征选择联系非常紧密，有时一并完成。



图 13–1 概率统计范式下的文本分类流程

相比上述统计学习过程，深度学习（deep learning）的文本分类技术将特征选择甚至文本表示一并纳入基于深度神经网络的建模过程中，实现端到端（end–to–end）的学习与推理（图 13–2）。



图 13–2 深度学习范式下端到端的文本分类流程

下面分别介绍基于概率统计方法的统计文本分类、基于深度学习的深度神经网络文本分类以及经典的文本聚类技术。

13.1.1　统计文本分类

统计文本分类主要通过分析文本中的词频和文档频率等统计特征来实现分类。在对文本进行分类前，首先需要获得文本的抽象表示。

1. 文本表示与特征选择

(1) 向量空间模型

在统计学习时期，主流的文本表示模型是向量空间模型（vector space model，VSM）。它将文本表示为高维空间中的向量，希望通过文本的空间相似性逼近其语义相似性。例如，在信息检索中，通过比较文档向量和查询向量之间的距离（如向量夹角）来判断文档和查询之间的相关程度。

VSM 中的每一维是基本语言单元，称作特征项，一般是词，也可以是字或短语等。对含有 n 个特征项的文本，每个特征项都根据一定原则被赋予一个权重 w，表示该特征项在文本中的重要性以及与文本的相关性。这样，一个文本便可表示为向量 $(w_1, w_2, \cdots, w_n)$。文本分类中文本表示和特征选择等步骤，便是确定这些特征项（通常是词项）的权重。

(2) 词袋模型

最简单的基于统计学习的文本表示方法是词袋（BOW）模型，它可以看作空间向量模型的特例（只支持整数型特征，即词的频次）。词袋模型的基本思想是，假定对于一段文本，忽略其词序和句法，仅仅将其看作是一些词汇的集合，文本中的每个词汇都是独立的。简单来说，就是将每篇文档都看成一个袋子（因为里面装的都是词汇，所以称为词袋），然后看这个袋子里装的都是些什么词汇，用于文本的分类。

可以看出，在词袋模型中，我们只关心文本中每个词出现了几次，而不关心这些词是以什么样的排列方式构成文本的。可以为数据集中的所有单词构建一个词表 $\mathcal{V}$，为每个词建立一个位置索引；对于待编码的文本，统计词表中每个位置对应的词在该文本中出现的频次。若词表的大小为 $|\mathcal{V}|$，则任意文本经词袋模型编码后的长度也均为 $|\mathcal{V}|$。例如，文本“我喜欢春天，我也喜欢夏天”，切词后得到“我 喜欢 春天，我 也 喜欢 夏天”。根据词袋模型，该文本被表示成 {“我”:2，“喜欢”:2，“春天”:1，“也”:1，“夏天”:1}，其中每个词后的数字表示该词在文本中出现的次数。将 {“我”，“喜欢”，“春天”，“也”，“夏天”} 作为词表，这样，文本就被表示成了一个 [2, 2, 1, 1, 1] 的向量。

词袋模型是一种最基础、最简单的文本向量化表示方法，可以直接将其作为文本的特征表示送入统计分类器进行文本分类；也可以将两篇文档通过词袋模型变为向量表示，并通过计算向量间的距离（如余弦距离）来计算两篇文档间的相似度。

词袋模型有以下明显的缺点：

① 没有考虑词的相似关系以及文本中词之间的位置（修饰）关系。例如："我喜欢北京"与"我爱北京"表达了非常接近的语义关系，但词袋模型不能表示"喜欢"和"爱"之间紧密的相似关系；"我喜欢北京"和"我不喜欢北京"这两个文本语义相悖，但词袋模型会判其为高度相似。

② 不能指示文本中的关键词，基于词袋模型的向量表示虽然可以直接用于分类器（如朴素贝叶斯模型），但本质上缺少了特征选择的过程。

（3）词频－逆向文档频率（TF–IDF）

另一类常见的基于统计学习的向量表示方法是 TF–IDF 算法，其在保留词袋模型的词表和单词索引结构的基础上，通过引入词频（term frequency，TF）和逆向文档频率（IDF）来识别文本中的关键词，即用 TF 和 IDF 两个参数来表示词语在文本中的重要程度。

一般情况下，词语（停用词除外）在文本中出现的次数越多，重要性越大，如词袋模型直接用词频来表示该特征。词频体现的是词语在文本内部的重要性：

$$\mathrm{TF}_{ij} = \frac{\mathrm{fr}_{ij}}{\sum_k \mathrm{fr}_{kj}} \tag{13.1}$$

其中，分子 fr_{ij} 表示词 i 在文本 j 中出现的频次，分母 $\sum_k \mathrm{fr}_{kj}$ 表示文本 j 中所有词频次的总和。

另外，如果某个词语仅出现在少数文本中，说明该词语对于文本的区别性强，更有显著性，对应的分类特征值高，用 IDF 来衡量：

$$\mathrm{IDF}_i = \log\left(\frac{|D|}{|D_i|}\right) \tag{13.2}$$

其中，$|D|$ 是文本集合 D 包含的文本数，$|D_i|$ 代表文本集合中含有词 i 的文本数，必要时采用平滑技术。可以看出，IDF 体现的是词在文本集合或文本类别分布中的重要性，是一种全局统计特征。将 TF 和 IDF 结合得到词的 TF-IDF 值，用以表示文本：

$$\mathrm{TF\text{-}IDF}_{ij} = \mathrm{TF}_{ij} \cdot \mathrm{IDF}_i \tag{13.3}$$

TF–IDF 算法能够更精准地反映文本中词语的重要性：那些在当前文本中出现频率高而在整个文本集合中罕见的词语，往往是最能区分不同文本的关键特征。

（4）特征选择

包括 BOW 和 TF–IDF 在内的向量空间模型简单且易于实现，但存在向量维度过高、过于稀疏的问题。因此，在送入分类算法之前通常需要对高维的特征空间进行降维。降维方法主要分为特征提取（feature extraction）和特征选择（feature selection）。特征提取的目的是将原始的高维稀疏特征空间映射为低维稠密的特征空间。在概率统计框架

下，基于奇异值分解操作的潜在语义分析（latent semantic analysis，LSA）、概率潜在语义分析（probabilistic latent semantic analysis，PLSA）和潜在狄利克雷分布（latent Dirichlet allocation，LDA）等都被用于特征空间的降维。

特征选择是从特征空间中择优选出一部分特征子集，用于文本分类的过程。基于词频或文档频率的特征选择（词项选择）因不需要文本的类别信息，可以看作是无监督的特征选择方法。而互信息法（mutual information method，MIM）、信息增益法（information gain method，IGM）和卡方统计量法（χ^2）等特征选择方法则依赖文本的类别标签，通过分析特征与类别之间的关系，能够筛选出对文本分类更有帮助的特征。这里仅以互信息法为例，更广泛的内容可以参考有关文献[1-2]。

互信息的概念来自信息论，它度量了两个随机变量之间的相关程度：已知其中一个随机变量（如 Y）的值后，另一个随机变量（如 X）的不确定性的减少程度，即 Y 揭示了多少关于 X 的信息量：

$$I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)=H(Y)-H(Y|X) \tag{13.4}$$

在信息论中，“熵”这一概念用来度量一个随机变量的不确定性。例如，离散型随机变量 X 的概率分布为 $p(x)=P(X=x)$，其熵 $H(X)$ 则为分别测量其每种可能取值的信息量，之后乘以它们各自的发生概率并相加：

$$H(X)=-\sum_{x\in X}p(x)\log p(x) \tag{13.5}$$

基于此，两个随机变量 X 和 Y 的条件熵则描述为：已知其中一个随机变量 Y 取值的前提下，另一个随机变量 X 的不确定程度：

$$H(X\mid Y)=\sum_{y\in Y}p(y)H(Y\mid X=x)=-\sum_{y\in Y}\sum_{x\in X}p(x,y)\log p(x\mid y) \tag{13.6}$$

因此，X 和 Y 的互信息可表示为

$$I(X;Y)=\sum_{x\in X,y\in Y}p(x,y)\log\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)} \tag{13.7}$$

$\log\dfrac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$ 为随机变量 (X,Y) 取某一确定值 (x,y) 时的点互信息（pointwise mutual information，PMI），记为 $\mathrm{PMI}(x;y)$。利用点互信息，可以求得特征（词项）t_i 和第 c_j 类文本的相关程度：

$$\mathrm{PMI}(t_i;c_j)=\log\frac{p(t_i,c_j)}{p(t_i)p(c_j)} \tag{13.8}$$

式（13.8）可以基于最大似然估计（maximum likelihood estimate，MLE），通过统计相关的文档频率来计算。

某一特征项 t_i 和所有类别文本的相关程度，可以通过按类别概率加权平均或取最大值获得。按该值对所有特征项排序，从而挑选出更有利于区分文本类别的特征子集。

综上，通过降维和特征选择等方式能够提高分类器的效率，同时去除冗余特征和噪声特征，在一定程度上提高了文本分类的性能。但是，上述方法依然无法很好地表达词语之间的语义关系以及在句子中的相对位置关系，需要更细致的特征工程。随着自然语言处理研究的深入和深度学习的发展，以表示学习为核心的深度神经网络以强大的特征自动提取能力，逐步克服了上述传统文本表示和特征工程方法的局限性，大幅提升了文本分类的性能，相关内容将在 13.1.2 节介绍。

2. 分类算法

文本分类作为典型的分类问题，其可采用的统计分类模型可以归为生成式的模型（generative model）和判别式的模型（discriminative model）。生成式分类器的典型代表是贝叶斯模型（Bayesian model），判别式分类器的代表有 Logistic 回归、softmax 回归、最大熵（ME）模型及支持向量机（SVM）等。

在分类问题中，生成式模型对观测变量（待分类的输入）和类别的联合概率分布 $P(x,y)$ 建模，观测值由类别生成，即 $P(x,y)=P(y)P(x\mid y)$。分类时，基于贝叶斯推理（Bayesian inference）给定一个观测结果，返回最有可能生成该观测结果的类别：

$$y^{*}=\underset{y}{\operatorname{argmax}}\,P(y\mid x)=\underset{y}{\operatorname{argmax}}\,\frac{P(x\mid y)P(y)}{P(x)}=\underset{y}{\operatorname{argmax}}\,P(x\mid y)P(y) \tag{13.9}$$

其中，$P(y)$ 为先验概率（prior probability），$P(x\mid y)$ 为似然（likelihood），$P(y\mid x)$ 为后验概率（posterior probability）。上式可以基于最大似然估计在标注数据集中统计观测值进行推断。

生成式模型理论基础强，参数估计简单，能够通过采样等方法生成符合分布的数据。但其难以在线学习及整合复杂特征，往往效果不如直接对条件概率 $P(y\mid x)$ 建模的判别式模型。判别式模型通过在线学习寻找最优分类面，直接优化输入和输出之间的关系，能够灵活设计特征，易于获得更高精度的分类效果。下面分别介绍上述两类统计模型如何用于文本分类。

（1）朴素贝叶斯模型用于文本分类

对于待分类文本 d，贝叶斯分类器在所有类 $c\in C$ 中，返回 d 的具有最大后验概率的类 c^{*}：

$$c^{*}=\underset{c\in C}{\operatorname{argmax}}\,P(d\mid c)P(c) \tag{13.10}$$

式（13.10）中，先验 $P(c)$ 可以是伯努利分布（用于二类分类）或类别分布（用于多类分类）建模的类别先验概率。因为 d 包含了词的组合，不失一般性，$P(d\mid c)$ 可进一步展开为

$$P(d\mid c)=P(w_1,w_2,\cdots,w_n\mid c) \tag{13.11}$$

对于式（13.11），估计每个可能的词的组合（包括所在文本中的位置）的概率将需要大量的参数和极大的训练集。

对此，朴素贝叶斯模型提出了两个假设：

① 词袋假设：只关心文本中每个词出现的频次而忽略这些词在文本中的位置。

② 朴素贝叶斯假设：即给定类别 c，概率 $P(w_k \mid c)$ 是相互独立的条件独立性假设。

因此，上面的类条件概率可以写成

$$P(w_1, w_2, \cdots, w_n \mid c) = P(w_1 \mid c) \cdot P(w_2 \mid c) \cdot \cdots \cdot P(w_n \mid c) \tag{13.12}$$

则

$$c^* = \underset{c \in C}{\operatorname{argmax}} P(d \mid c) P(c) = \underset{c \in C}{\operatorname{argmax}} P(c) \prod_{k=1}^{n} P(w_k \mid c) \tag{13.13}$$

朴素贝叶斯中的“朴素”（naive）即由此假设而来，其本质是用混合的多项式分布刻画文本的分布。可以看出，朴素贝叶斯模型对文本类别的建模是建立在词袋表示基础上的，较强的独立性假设使其不易刻画精细的特征，但其简单性使其在文本分类特别是情感分析任务中成为一种不错的选择。

朴素贝叶斯模型的参数学习一般使用最大似然估计。对于类先验概率，统计属于每个类 c 的文本占多大比例。设 N_c 是训练数据中的类别为 c 的文本的数量，N 为文本总数，则

$$\hat{P}(c) = \frac{N_c}{N} \tag{13.14}$$

对于似然 $P(w_k \mid c)$，统计词 w_k 在类别为 c 的所有文档的所有单词中出现的次数：

$$\hat{P}(w_k \mid c) = \frac{\mathrm{fr}(w_k, c)}{\sum_{w \in V} \mathrm{fr}(w, c)} \tag{13.15}$$

为保证上述条件概率非零，通常使用平滑技术，如拉普拉斯平滑。此外，朴素贝叶斯模型的概率连乘形式通常通过 log 转为加法计算，以防止下溢并提高计算效率。

（2）线性判别模型用于文本分类

如果将文本表示为特征形式并输入分类器，那么基于词袋模型的朴素贝叶斯模型所利用的文本特征即为词袋特征——每一个词代表一个特征。与此不同，线性判别模型直接优化分类的后验概率，并将其建模为多种特征的线性组合：

$$y^* = \underset{y}{\operatorname{argmax}} P(y \mid x) = \underset{y}{\operatorname{argmax}} \sum_{i=1}^{K} \lambda_i f_i(x, y) \tag{13.16}$$

其中：K 为特征函数的个数，即特征空间的维度；λ_i 为某一维特征的系数，也即模型要学习的参数。与朴素贝叶斯模型相比，在线性判别模型中可以灵活设计特征函数来增强对输入文本的表征能力；同时，对输入到输出的直接优化，一般情况下能够获得更精确的分类结果。

对不同的线性判别模型来讲，式（13.16）中特征函数的形式以及因变量的分布假设会有所不同，即该式对线性判别函数的描述只在 argmax 条件下成立。对感知机来说：

$$y=\text{sign}(\boldsymbol{W}^{\top}\boldsymbol{x}+b)=\text{sign}\left(\sum_{i=1}^{K}w_i x_i+b\right) \tag{13.17}$$

其中：$\boldsymbol{x}$ 为文本向量；$\boldsymbol{W}$ 和 b 为待学习的模型参数；$\top$ 表示转置；激活函数 sign 为符号函数：

$$\text{sign}(x)=\begin{cases}+1, & \text{当}x\geqslant 0\text{ 时}\\ -1, & \text{其他}\end{cases}$$

即输入的文本向量的线性变换超过某个阈值时，文本属于某一类，否则属于另一类。

对最大熵模型来说：

$$P(y\mid x)=\frac{1}{Z(x)}\exp\left(\sum_{i=1}^{K}\lambda_i f_i(x,y)\right) \tag{13.18}$$

其中：$Z(x)$ 为满足“概率性”（和为 1）的归一化因子；$f_i(x,y)$ 为表述输入输出关系的特征函数，为二元函数，即如果输入输出满足某种关系则特征函数值为 1，否则为 0。例如，在文本分类任务中的一条特征：

$$f_i(d,c)=\begin{cases}1, & \text{当}t_i>0\text{ ,}c=1\text{时}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

t_i 表示文档 d 中词 i 的权重。

对 logistic 回归的推广 softmax 回归来说：

$$P(y\mid x)=\text{softmax}(o)=\text{softmax}(\boldsymbol{W}^{\top}\boldsymbol{x}+b) \tag{13.19}$$

$$P(y_j\mid x)=\frac{\exp(o_j)}{\sum_m \exp(o_m)} \tag{13.20}$$

其中，m 为类别总数。softmax 函数能够将未规范化的预测转换为非负数并且总和为 1，同时让模型保持可导的性质，从而便于模型参数的优化。实际上，logistic 回归中的 sigmoid 函数和 softmax 回归中的 softmax 函数通过非线性变换使得输出具备概率形式，但其运算并不会改变未规范化的预测（公式中的 o）之间的大小次序，模型输出仍然由输入特征的仿射变换决定，因此二者依然是线性模型。

无论是朴素贝叶斯模型还是包括感知机、softmax 回归和最大熵在内的判别式模型，都使用输入的线性组合来作出分类决策，因此都属于线性判别模型，都是“浅层”学习的模型，无法自动提取特征以及对文本语义进行更有效的表示。深层神经网络和深度学习的发展使这一问题得到极大改观。

13.1.2 深度神经网络文本分类

典型的深度学习以深层神经网络为基础，基于多层非线性变换实现对复杂非线性问

题的建模，特征自动提取也使端到端的学习与推理成为可能。其在语音识别和图像处理领域取得突破之后，在自然语言处理领域也逐渐成为主流。

语言是有结构的。自然语言处理的概率统计方法研究如何用贝叶斯网络和概率图模型来建模任务或问题，然后进行模型的学习和推导。而深度神经网络方法则是研究如何用不同的神经网络架构来建模语言结构，然后训练网络参数并进行推导。这种方法不依赖于概率组合计算，而是直接从数据中学习文本的语义。

文本分类任务通过对输入文本的理解给出其在某个维度的类别标签，如主题、情感等。基础的神经网络如多层感知机（MLP）、卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN）等，都可以对文本及其结构进行表征并通过在输出层接入 softmax 回归实现对类别的判别。

1. 经典深度神经网络用于文本分类

MLP 是典型的前馈神经网络（FFN），具有较强的拟合能力，但由于其采用简单的全连接结构，不易建模自然语言文本中词之间的关联，尤其不易建模文本中的长距离依赖，因此通常不直接用于文本分类。

CNN 具有局部的组合性和多层特征抽象能力，多用于具有栅格（grid）结构的图像数据处理。有研究 [3] 将 CNN 应用到文本分类任务，利用多个不同大小的卷积核（在 CNN 中用来提取特征）来提取句子中的关键信息（类似于多窗口大小的 *n*–gram），从而更好地捕捉局部文本中词的相关性。

图 13–3 展示了一种基于 CNN 进行文本分类的基本结构，文本中的 N 个词经过词向量表示后得到形状为 $N \times d$ 的矩阵（图中举例为 5×6），d 是词向量的维度。然后定义卷积核的尺寸大小，让卷积核在此矩阵（输入句子的表征）上进行卷积，卷积的结果就是提取出的句子的重要特征。我们定义了尺寸高度为（4，3，2）的 3 个卷积核，每个高度的卷积核为 2 个。以 3×6 的卷积核为例，得到的是一个 3×1 的矩阵，另一个维度也是 3×1 的矩阵，取 3×1 矩阵中的最大值（最大池化，max–pooling），拼接起来形成一个特征向量，经过全连接层，使用 softmax 回归来对其进行分类，输出结果是类别标签的概率分布。

文本或词向量矩阵的卷积与图像的卷积存在一定的差异：图像作为二维数据是真正的栅格，两个维度（纵横两个方向）是均匀的；而文本虽然经过词向量构成了二维向量，但在词序列和词向量维度是各向异性的。因此，在设计卷积核时会考虑小于词向量维度的卷积可能不具备语义可解释性，也即在图 13–3 中，自左向右的卷积可能没有意义。然而，CNN 用于文本分类的更主要的问题是视野固定，不易建模长距离依赖（一般要通过构建更深层的卷积层来实现），其本质是做文本的特征表达工作，即提取句子中类似 *n*–gram（如图 13–3 中的 2、3、4 高度的卷积核，相当于提取了文本的 bigram、trigram、4–gram）的关键信息等。可以认为，CNN 相对于文本句子来说，过于“均匀”了。



图 13–3 基于 CNN 的文本分类示意

从以上介绍可以看出，神经网络建模文本首先会通过词嵌入层进行词的分布式表征。词向量可以通过 Word2Vec、GloVe 等词向量训练工具预先训练，然后在文本分类任务中微调。如果用于分类的训练数据足够丰富，也可以随机初始化并和文本分类任务一并训练。低维稠密的实数向量表示使得对词的语义关系（如相似关系的建模）成为可能，克服了统计模型的缺陷。总之，深度学习的文本分类技术将特征提取甚至文本的语义表示一并纳入基于深度神经网络的建模过程中，显著提升了模型对自然语言文本的理解能力。

MLP、CNN 都可以建模文本分类问题，但在 Transformer 出现之前，RNN 系列是最常用的文本建模网络。

RNN 引入状态变量，存储过去的信息和当前的输入来确定当前的输出：

$$h^t = f(h^{t-1}, x^t) \tag{13.21}$$

$$y^t = g(h^t) \tag{13.22}$$

那么直观上，输入文本序列的最后一个时间步的隐藏状态 $\boldsymbol{h}^\top$ 包含了整个序列的语义，可以通过该隐藏状态对句子进行分类：

$$P(y \mid x) = \text{softmax}(\boldsymbol{W}\boldsymbol{h}^\top + b) \tag{13.23}$$

其中，$\boldsymbol{W} \in \boldsymbol{R}^{C*d_h}$，$b \in \boldsymbol{R}^C$，$C$ 为类别数，d_h 为隐藏状态维度。

图 13–4 展示了一种易于获得更好效果的基于双向长短时记忆网络（Bi–LSTM）的文本分类模型。LSTM 是 RNN 的变种之一，它通过三个均以 x^t 和前一时刻隐藏层状态 h^{t-1}

为输入的“门”赋予 RNN 更大的自由度，缓解其长距离依赖问题。在 Transformer 提出之前，LSTM 特别是 Bi–LSTM 一直是编码文本的主流网络。



图 13–4　一种基于 Bi–LSTM 的文本分类实现

在编码层，基于 Bi–LSTM 的文本分类与其他自然语言理解任务没有大的区别，经过词嵌入层的词表示分别送入前向（forward）LSTM 神经元和后向（backward）神经元，叠加对上文和下文的感知，使得文本的表征获得全局的结构化信息。

在输出层，首先将最后隐藏层词向量的首状态和尾状态拼接起来，作为文本序列的表示，然后通过 softmax 回归将此单一文本表示转换为输出类别。

双向 RNN 网络能够更全面地建模文本的上下文信息，广泛用于文本理解任务。实际上，除了序列开始位置（初始时间步）或结束位置（最终时间步）以外，自然语言处理中通常也会借用池化（pooling）操作，整合每个时间步（输入文本中每一个位置）的隐藏表示作为整个文本序列的表示，然后接入输出层进行文本分类。

因为时间上的递归性，RNN 是一个有偏差的模型，表现为后面的词比前面的词更占优势。因此，当它用于捕捉整个文本的语义时可能会低效，因为关键的特征可能出现在文本的任何位置，而不是在文本的末尾。而 CNN 是一个无偏差模型，它可以通过最大池化层公平地确定文本中有差别的成分（如短语），从而更好地捕捉文本的语义。

研究者 [4] 结合 RNN 与 CNN 对文本建模的优势，提出 RCNN 模型（图 13–5）：利用 Bi–LSTM 编码输入的文本，使用一个最大池化层自动判断哪些特征在文本分类中起关键作用，以捕获文本中的关键成分。与基于卷积窗口的神经网络相比，它引入的噪声更少，能够在学习词表示时尽可能捕获上下文信息。此外，该模型在学习文本表征时可以

保留更大范围的词序。



图 13–5 结合 Bi–LSTM 和池化操作的文本分类模型 RCNN

2. 预训练及大语言模型用于文本分类

2018 年之后，自然语言处理领域的预训练 – 微调模式被提出并迅速席卷各项自然语言处理任务，成为新的范式。以 GPT–1、BERT、ERNIE、BART 等为代表的预训练模型，均以语言模型为主要的预训练任务，利用大量无标注数据，赋予以 Transformer 为核心架构的深度神经网络理解或生成自然语言的能力，从而更好地辅助下游任务的执行。

预训练 – 微调范式主要包含设计什么样的预训练任务以及如何用于下游任务的微调。通常，每个发布的预训练模型都会预定义好如何将其用于下游任务（相当于接口设计），以 GPT–1[5] 为例：

GPT–1 用自回归的语言模型预训练：

$$L_{\text{pre}}(\mathcal{U}) = \sum_i \log P(u^i \mid u^{i-k}, \cdots, u^{i-1}; \Theta) \tag{13.24}$$

$$P(u) = \text{softmax}(h_l \boldsymbol{W}_e^{\top}) \tag{13.25}$$

然后用于下游任务，如句子分类：

$$L_{\text{task}}(\mathcal{C}) = \sum_{(x,y)} \log P(y \mid x^1, \cdots, x^m) \tag{13.26}$$

$$P(y \mid x^1, \cdots, x^m) = \text{softmax}(h_l^m \boldsymbol{W}_y) \tag{13.27}$$

其中，h_l^m 为输入的待分类文本最后一个位置（m）的 Transformer 隐藏层状态（最后一个隐藏层 l），可以作为整个文本的表征，连接 softmax 回归进行文本分类任务的训练和推理（图 13–6）。此时，微调的参数主要是词嵌入层和 Transformer 编码层，而输出层因下游任务和预训练任务不一致导致映射矩阵形状不同，需要从头（随机初始化）开始训练（式 (13.27) 中的 $\boldsymbol{W}_y$）。



图 13–6　GPT–1 的预训练和文本分类微调

在具体实现过程中，GPT–1 在微调下游任务效果的同时也会在下游任务数据上进行模型的预训练，这样模型就可以更好地适应和理解目标任务的数据。所以，真实的微调损失函数为

$$L(\mathcal{C}) = L_{\text{task}}(\mathcal{C}) + \lambda \cdot L_{\text{pre}}(\mathcal{C})$$

GPT–1 以自回归语言模型为预训练任务，在文本生成的下游任务中有更大的优势。相比之下，BERT[6] 以基于自编码的语言模型为预训练任务，同时利用上下文学习词元的语义表示，在自然语言文本理解任务中可以取得更好的性能。

与 GPT–1 不同，BERT 留给下游文本分类任务的接口不是输入文本的最后一个位置，而是文本序列前面的一个特殊位置（special token）[CLS]（图 13–7）。这是因为 BERT 预训练时利用下一句预测（NSP）任务监督这一位置，以便更好地建模文本的整体语义。



图 13–7　BERT 文本分类任务微调

与 Bi-LSTM 对输入文本的编码类似，也可以通过池化操作整合 BERT 编码最后一层隐藏层的每个位置的表示作为整个文本序列的表示，完成文本分类。

随着算力和数据量的不断上升，如今的自然语言处理甚至整个人工智能领域都进入了大模型时代。以 GPT-4 等为代表的大语言模型改变了人类与机器交互的方式，也为包括文本分类在内的各项自然语言处理任务提供了创新方法。与其他任务类似，针对文本分类，可以采用以下三种大语言模型的应用方式：

① 基于提示的零样本学习：根据所使用的大语言模型的特点设计合适的提示，完全利用其预训练过程中学到的知识来推断文本的类别。

② 基于上下文学习的少样本学习：通过在提示中为大语言模型提供每个类别的少量示例来提高其在目标任务中的适应性，从而提升分类精度。这是大语言模型用于文本分类的常见做法，既可以通过示例明确任务范畴和形式，又无须担心因硬件、数据量和时间等限制导致无法进行微调。

③ 微调：在算力和数据量充足的情况下，可以尝试用目标领域的标注数据微调已有大语言模型，更大限度地增强其对文本分类任务的能力。

以下是大语言模型基于零样本或少样本提示实现文本分类的示例。

Prompt（zero shot）：

请根据以下文本内容判断其主题，从“科技”“体育”“娱乐”“财经”中选择一个最合适的主题类别。

文本：" 苹果公司发布了最新款 iPhone，具备更快的处理器和更强大的摄像功能。"

类别：[科技 / 体育 / 娱乐 / 财经]

Prompt（few shot）：

请根据以下文本内容判断其主题，从“科技”“体育”“娱乐”“财经”中选择一个最合适的主题类别。以下是几个示例：

示例 1 ：

文本：" 梅西在比赛中踢入制胜一球，带领球队夺得冠军。"

类别：体育

示例 2 ：

文本：" 最新的漫威电影大获成功，全球票房突破 10 亿美元。"

类别：娱乐

根据以上示例分类：

文本：" 苹果公司发布了最新款 iPhone，具备更快的处理器和更强大的摄像功能。"

类别：[科技 / 体育 / 娱乐 / 财经]

13.1.3　文本聚类

在没有文本类别标签监督的情况下，文本数据可以依据某种距离度量准则自动聚成簇，从而被归类到不同的簇（即类别）中。

机器学习中的无监督学习主要包括聚类算法和降维算法。文本聚类（text clustering）的基本假设是：同一类别的文本在语义或其他特征上具有较高的相似度，而不同类别的文本相似度较小。基于该假设，通过计算各个文本之间的相似度，可以将相近文本自动聚集在一起。这与有监督文本分类不同，文本聚类无须预先对文本手工标注类别，也无须模型训练。

另一种被广泛和深入研究的无监督文本分析方法为主题模型（topic model）。该方法用数学框架来建模文本的主题概率分布和字词在主题中的概率分布之间的关系，将文本的隐含语义结构（latent semantic structure）进行降维和聚类。主题模型相关内容可以参考有关文献 [7]。本小节重点阐述基于文本距离度量的经典文本聚类算法，首先介绍常用的文本距离度量方法，然后介绍经典的 K 均值算法及其改进。

1. 文本距离度量

常用文本距离度量方法有以下三种：

（1）直接基于文本字符串进行距离度量

这是最简单且直接的一类文本距离度量算法，主要包括编辑距离、最长公共子序列、Jaccard 相似度等算法。

编辑距离算法定义增、删、改三种编辑操作，通过计算由一个文本转换成另一个文本所需要的最少编辑操作次数来衡量两个文本之间的距离。

最长公共子序列算法以两个文本的最长公共子序列的长度来表征文本的相似度，两个文本间的最长公共子序列越长，认为其相似度越高，距离越小。

Jaccard 相似度算法则将文本看作词的集合，通过关注两个文本对应的单词集合之间的重合程度来衡量文本间的相似度。对于两个单词集合 A 和 B，其 Jaccard 相似度可表示为

$$J(A,B)=\frac{|A\cap B|}{|A\cup B|} \tag{13.28}$$

两个文本的 Jaccard 相似度越大，认为这两个文本间的距离越小。

（2）将文本编码为向量进行距离度量

这种方法基于向量空间的文本表示，首先将文本通过词袋、词嵌入等模型编码为向量，再计算向量间的距离或相似度来实现文本之间的距离度量。常用的距离计算方式包括余弦相似度、欧氏距离、曼哈顿距离等。

对于两个文本的向量化表示 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$，其余弦相似度为

$$\cos\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle = \frac{\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}}{\|\boldsymbol{x}\|\,\|\boldsymbol{y}\|} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i \times y_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i)^2}} \tag{13.29}$$

x_i 和 y_i 为 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 的各分量。两个向量之间的余弦相似度越大，认为两个文本越相似，或距离越小。

长为 n 的向量 $\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{y}$ 之间的欧氏距离是两个向量在 n 维空间中所表示的点的真实距离，其数学公式为

$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - y_i)^2} \tag{13.30}$$

向量之间的欧氏距离越小，两个文本越相似或距离越小。

类似地，也可用曼哈顿距离来衡量向量 $\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{y}$ 之间的距离，其数学公式为

$$d = \sum_{i=1}^{n} |\, x_i - y_i \,| \tag{13.31}$$

(3) 基于语义计算的文本距离度量

上述基于字符串或向量度量文本距离的方法存在一个较为明显的缺陷，即难以捕捉到相同语义的不同表达之间的关联性。研究者提出了基于语义计算的文本距离度量方法来衡量文本语义之间的相似度，其代表性方法为词移距离（word mover's distance，WMD）。

对于两个文本 $\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{y}$，WMD 算法定义 $\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{y}$ 间的词移距离为 $\boldsymbol{x}$ 中的词汇从欧氏空间上分别移动到 y 中词汇的位置的距离总和。即

$$\mathrm{WMD}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \sum_{i,j=1}^{n} T_{ij}\, c(i, j) \tag{13.32}$$

其中：$c(i, j)$ 表示文档 $\boldsymbol{x}$ 中第 i 个单词到文档 $\boldsymbol{y}$ 中第 j 个单词的欧氏距离，单词的编码通常基于 Word2Vec 词嵌入表示；T_{ij} 则表示对应单词转移的权重值，需通过线性规划求解。

虽然 WMD 算法的表现更好，但由于其复杂度较高，在实际应用中，基于字符串和基于向量空间的文本距离度量方法仍然被广泛运用。

2. K 均值算法及改进

K 均值（K–means）算法是一种最常用、最简单的聚类算法。在文本聚类中，一条文本看作一个数据点，使用不同的算法度量方式计算文本数据点间的距离或相似度。在 K–means 算法中，按照数据点间距离的大小将数据集划分为 K 个簇，使得每个簇内数据点之间的相似性尽可能大，簇间的数据点的相似性尽可能小。

具体来说，首先随机初始化 K 个点为簇的质心，K 为簇数；每次迭代将所有数据点划分给距其最近的质心所在簇，并重新计算所有新簇的质心，直到稳定或达到预先设定的最大迭代数。

K–means 算法的流程如下：

输入：包含 n 个数据点的数据集 $D=\{d_1,d_2,\cdots,d_n\}$，聚类的簇数为 K，最大迭代数为 N。

输出：划分好的簇 $C=\{C_1,C_2,\cdots,C_K\}$。

步骤 1：从数据集 D 中随机选择 K 个数据点作为 K 个簇的质心，这 K 个点分别记作 $\{a_1,a_2,\cdots,a_K\}$。

步骤 2：循环每次迭代的步骤，不超过 N：

① 初始化簇内数据点，即将 C_i 设置为空集，$i=1,2,\cdots,K$。

② 对于每个数据点 $d_1,d_2,\cdots,d_n$，计算数据点 $d_j(j=1,2,\cdots,n)$ 和每个质心 $a_t(t=1,2,\cdots,K)$ 的距离 $\text{distance}_{jt}=\|d_j-a_t\|_2^2$，将 d_j 加入离它距离最小的质心所在的簇。

③ 对于 $t=1,2,\cdots,K$，对 C_t 中所有的样本点重新计算更新过的簇的质心 $a_t=\dfrac{1}{|C_t|}\sum_{d\in C_t}d$。

④ 若 K 个聚类簇的质心向量都不变，则转到步骤 3，否则转到步骤 2 的开始部分。

步骤 3：输出划分好的簇 $C=\{C_1,C_2,\cdots,C_K\}$。

为了说明 K–means 算法是可收敛的，定义以下畸变函数：

$$J(c,a)=\sum_{j=1}^{n}\|d_j-a_{c^{d_j}}\|_2^2 \tag{13.33}$$

其中，$a_{c^{d_j}}$ 表示数据点 d_j 所属的簇 c^{d_j} 的质心。

畸变函数 J 表示每个数据点到其所属的簇的质心的欧氏距离的平方和。K–means 算法则可看作通过不断迭代使得畸变函数 J 达到最小的过程，即

$$\arg\min\sum_{j=1}^{n}\|d_j-a_{c^{d_j}}\|_2^2 \tag{13.34}$$

每次迭代过程，K–means 算法通过重新分配数据点到新的簇中并重新计算新簇的质心这两个步骤使畸变函数 J 的值减小。当 J 不再减小时，每个簇内的数据点和簇的质心均不再发生变化，认为 K–means 算法达到了收敛。

然而，畸变函数 J 并不是凸函数，因此算法收敛时得到的 J 值可能仅是极小值而不是全局最小值。这说明 K–means 算法有一个需要注意的问题：不同的初始质心的位置选取对 K–means 算法聚类的结果和运行的次数都有很大影响，因此需要合理地选择初始聚类

的质心。为了降低算法陷入局部最优解的风险，通常情况下可以多次选取质心的初始位置，分别运行 *K*–means 算法计算出收敛结果，最终选择畸变函数 *J* 值最小的那组结果作为最优解。

实践发现，选择彼此距离较远的初始质心有助于提升 *K*–means 算法聚类的效果和效率。Arthur 等人提出了 *K*–means++ 算法 [8]，其在选择初始的聚类中心时遵循使初始聚类中心之间的距离尽可能大的原则。

K–means++ 算法的流程如下：

步骤 1：随机从数据点中选取 1 个数据点作为第一个聚类中心。

步骤 2：计算并保存每个数据点 d_i 与离它最近的聚类中心的距离 $D(d_i)$，并计算这些距离的和 sum $(D(d_i))$。

步骤 3：根据 $D(d_i)$ 较大的点被选取作为聚类中心的概率相对较大这一原则，从不是聚类中心的数据点中选取新的数据点作为新的聚类中心。具体做法为：

① 在 0～sum$(D(d_i))$ 中随机选择一个值 r。

② 从 r 中逐步减去 $D(d_i)$，$i \in \{1,2,\cdots,n\}$，n 为数据集中数据点的个数。当 $r \leqslant 0$ 时，此时数据点 i 即为新的聚类中心。这种做法满足 $D(d_i)$ 较大的点被选取作为聚类中心的概率相对较大的原则。

步骤 4：重复步骤 2、3，直至选出 *K* 个聚类中心。

步骤 5：将上述方法中选出的 *K* 个聚类中心作为 *K*–means 算法的初始聚类中心，再运行标准 *K*–means 算法。

下面说明满足 $D(d_i)$ 较大的点被选取作为聚类中心的概率相对较大的原因。假设有 5 个数据点，这 5 个数据点离聚类中心的最小距离分别用 $D(d_1)$、$D(d_2)$、$D(d_3)$、$D(d_4)$、$D(d_5)$ 表示，如图 13–8 所示。

图 13–8 *K*–means++ 算法新聚类中心选取原理

显然，有 $D(d_2)>D(d_5)>D(d_3)>D(d_1)>D(d_4)$。从 0～sum$(D(d_i))$ 中随机选择一个值 r，r 取 0～sum$(D(d_i))$ 中任意一个值的概率都是相等的，那么 r 落在每个区域内的概率与该段的长度成正比，即 r 落在 $D(d_2)$ 的概率最大。因此，此方法可以满足 $D(d_i)$ 较大的点被选取作为聚类中心的概率相对较大的原则。

K–means 聚类是一种硬聚类算法，即每个数据点（候选文本）都只会被划分到唯一一个簇（类别）中，不适合多标签分类，或者对那些处于类簇边缘的数据点不太友好。此时，可以选择采用概率形式确定类别归属的高斯混合模型等。此外，还可以根据具体需求选择层级聚类、密度聚类等多种聚类方法。

13.2　情感分析

情感分析本质上是一种文本分类任务，也是文本分类的重要应用领域。与主题分类或垃圾邮件识别等任务不同，其基本目标是识别和提取文本中所蕴含的主观情感倾向。

在情感分析和情感检测中，核心概念包括：

① 情感倾向：文本、图像等信息中的情感方向，如正面、负面、中性等。

② 情感强度：情感倾向的程度，如轻度、中度、重度等。

③ 情感词汇：表达情感的词汇，如“好”“坏”“喜欢”“不喜欢”等。

④ 情感特征：文本信息中与情感相关的特征，如词汇频率、词性、语义关系等。

本节简要介绍词级、句子级和文档级的情感分析方法，并介绍一种特殊的情感分析任务——属性级情感分析。

13.2.1　词级情感分析

词级情感分析主要关注单个词语的情感倾向。一般通过构建情感词典将情感信息赋予词语，为句子级和文档级的情感分析奠定基础。

词级情感分析的核心是构建情感词典。情感词典中的每个词语都被赋予了情感分值，通常分为正面、负面和中性。例如，正面词语如“好”被赋予 +1 分值，负面词语如“坏”被赋予 –1 分值，中性词语如“一般”被赋予 0 分值。有了情感词典以后，文本情感判别最简单的一种方法便是通过计算文本中所有词语的情感分值总和，得到整个文本的情感倾向性。

例如，对“这个电影真是非常好看”进行情感分析的流程如下。

① 分词。将句子分词，得到词语序列“这个 电影 真是 非常 好看”，共包含 5 个词：“这个”“电影”“真是”“非常”“好看”。

② 查找情感词。遍历每个词，发现“好看”在情感词典中的 pos 词典（表示正面情感的词典）中出现，因此 pos_score 的初始得分为 1。

③ 查找程度词。继续向前遍历，查看是否存在程度词。在情感词“好看”之前发现词“非常”，它在程度词列表中属于较强的正面程度词，通常赋值为 2 倍，所以将 pos_score 乘以 2，得到 pos_score ＝ 1 × 2 ＝ 2。

④ 查找否定词。继续向前查找否定词，在词“非常”之前是词“真是”，而“真是”并不是否定词，因此不改变分数。

⑤ 计算情感得分。根据公式，pos_score – neg_score = 2 – 0 = 2，最终得分大于 0，所以这个句子的情感判定为正面（pos）。

构建情感词典的方法可以分为人工构建和自动构建两种。

1. 人工构建情感词典

人工构建情感词典是抓取数据之后进行多次人工标注，根据情感表达区分词语的正负向和强弱程度。比较典型的中文情感词典是（NTUSD）[9]、知网（HowNet）情感词典和基于微博数据构建的极性词典 [10] 等。

尽管人工构建情感词典在词条扩充和使用便利性方面有一定的优势，但是人工构建成本较高并且应用范围有限，因此不适合跨领域迁移。

2. 自动构建情感词典

根据数据来源的不同，情感词典的自动构建方法可以分为以下两类：

① 基于知识库的方法。利用完备的语义知识库（如 WordNet）中词与词之间的关系，如同义、反义、上下位等，通过扩展方法构建通用的情感词典。该方法的优点是能构建出通用性较强的情感词典，满足大部分情感分析任务需求；缺点是难以覆盖特定领域的情感词汇，领域适应性较差。

② 基于数据集的方法。利用大规模文本数据，通过学习词语的共现关系或连接关系自动发现情感词汇并构建情感词典。其优点是能够针对特定领域构建领域情感词典，满足领域特定的情感分析需求；缺点是需要大量领域数据支持，构建过程较为复杂。

词级情感分析由于分析的粒度相对较小，一般不考虑句子上下文的含义。但有时句子上下文对某个词的情感有着至关重要的作用，如“你可真行啊，实验做得一塌糊涂”中的“真行”在这句话中表达了讽刺和负面情感。因此更精确的文本情感分析还需依赖句子级和文档级的建模。

13.2.2 句子级与文档级情感分析

词级情感分析研究的是如何给词赋予情感信息，而句子级和文档级情感分析研究的是如何给整个句子或篇章打情感标签。这些任务不仅需要考虑文本全局的语义信息，还需要对文本复杂结构建模。因此，它们不是简单的文本分类，有着独特的性质和挑战。

1. 与文本分类的不同之处

句子级和文档级情感分析与经典的文本分类对比，有以下几个方面的差异：

① 语言特征差异。情感表达具有更强的主观性，情感强度呈现连续性，同时还存在如讽刺、反讽等复杂的语言现象，这使得情感分析面临着比一般文本分类更大的挑战，如可能需要对更复杂的语言结构建模等。

② 任务目标差异。情感分析不仅需要识别文本的情感极性，还需要理解情感的程度和强弱，关注情感的持有者是谁。这与单纯的类别预测任务有一定区别。

③ 评价标准差异。情感分析需要考虑情感判断的模糊性和连续性，不能简单地采用标准的分类准确率。同时，还需要注重主观判断的一致性。

因此，在设计情感分析模型时，需要充分考虑这些独特的语言特征和任务要求，采用针对性的特征工程和学习策略。

2. 情感特征提取

在概率统计范式下，有效的情感特征提取是构建高质量情感分析模型的关键。常用特征如下：

(1) 基本特征

词法特征：如 *n*–gram、词性序列、情感词频率等。

句法特征：如依存关系、句法树结构、修饰关系等。

(2) 情感特定特征

情感词特征：如情感词密度、情感词序列、情感词聚合度等。

语用特征：如否定词作用域、转折关系、语气词效果等。

这些特征从不同角度刻画了文本的情感语义和表达特点，在完成特征提取后，可以采用最大熵、SVM 等判别式分类器进行情感分析。

3. 基于结构文本表示的情感分析

文本主题分类主要关注文本的宏观信息，将其归类至政治、体育、科技等宽泛类别，一般不需要考虑文本的复杂结构，因此，即使是基于词袋模型的朴素贝叶斯方法，也能取得不错的分类效果。然而，要分析文本的情感倾向性，则需要考虑句法和语义结构，甚至文本中句子和句子间的修辞逻辑关系。在概率统计范式下，句法结构特征曾被广泛用于句子的情感分析。在深度学习范式下，采用适合复杂结构建模的神经网络，能够实现对复杂文本结构的有效表示学习。

Socher 等提出用递归神经网络建模句子的情感分析 [11]，如图 13–9 所示。虽然递归神经网络和循环神经网络都以递归的形式传递状态或信息，但是循环神经网络是在时间序列上的递归，而递归神经网络则是在空间结构上的递归，更准确地说，是在句子的层级结构上的递归。

递归神经网络在情感分析中通过树状结构逐层解析句子结构，将短语、词汇组合并形成更高层次的情感表示，从而预测整个文本的情感倾向性，即 5 种情感类别：非常负面、负面、中性、正面和非常正面。具体而言，模型以句子的树状结构为基础，自底向上逐步合成更长的短语表示，最终得到句子的整体情感表示。在这个过程中，底层节点（词或短语）递归地使用同一个情感组合函数来捕捉上层复杂结构中的情感关系。例如，可以捕捉到否定词（如“不”）在情感倾向上的逆转作用，通过对这些词与其他节点的组合及递归计算，模型能够有效处理包含否定、转折等复杂情感的句子，最终获得更准确的情感分析结果。

相比递归神经网络，虽然循环神经网络不擅长处理树状层次结构，但结合一定的特征工程并充分利用复杂情感特征，也可以提升情感分析的效果。例如，多特征 LSTM 模型

LSTM-MF（multi-feature）[12]，结合了用户特征和内容特征，采用分层的 LSTM 结构进行情感分析（图 13-10）。首先从文本中提取用户相关的特征（如历史发言、“粉丝”数等）和内容特征（如文本中的脏话、词数、表情符号数量等），然后将这些特征与文本内容一同输入 LSTM 模型。模型先生成句子级的表示，再汇总为文档级的情感表示。LSTM-MF 模型综合利用用户和内容的特定特征，显著提高了情感分类任务的准确性。



图 13-9 基于递归神经网络的句子级情感分析



图 13-10 基于层次化 LSTM 的文档级情感分析

4. 情感分析的优势和挑战

近年来，大语言模型在情感分析中展现出巨大的潜力。相比于传统的深度学习模型，大语言模型在情感分析任务中的优势如下：

① 强大的上下文理解能力。大语言模型能够理解复杂的上下文关系，适用于情感分析中的隐含情感和复杂情感推断。

② 丰富的世界知识。大语言模型在预训练过程中学习了大量世界知识，能够帮助模型在情感分析中理解更广泛的背景信息。

③ 多任务迁移学习能力。通过微调，大语言模型能够适应各种情感分析任务，包括极性分类、情感强度识别等。

大语言模型在情感分析领域的应用方法灵活多样，首先，可以直接利用大语言模型原生的情感分析能力，快速应用于情感分类任务，“提示”便是其中一种方式。另外，大语言模型可以作为特征提取器，生成上下文丰富的情感特征，供下游任务使用。

情感分析还存在以下挑战：

① 讽刺和隐喻的识别。讽刺、隐喻等语言现象在情感表达中十分常见，但其与语境、情感和文化背景等高度相关，情感分析模型难以真正理解背后的情感和意图。要解决这些问题，需要结合更全面的常识知识、更先进的学习技术、更强大的语义理解与生成模型等。

② 跨领域情感迁移：由于不同领域（如电影评论、商品评论）的语言使用方式、情感表达模式和数据分布存在显著差异，现有情感分析模型在不同领域中表现差异较大，跨领域情感迁移仍然是一个难题。未来的情感分析可借助更强的跨领域知识融合机制、更高效的迁移学习和少样本学习方法，提升跨领域适应性。

③ 情感细粒度分析。随着情感分析应用场景的不断拓展，需求也从单一的情感极性判断逐步演变为更加精细的分析。例如，在多角度的新闻情感分析中，不仅需要判断情感的正负倾向，还需要识别情感的来源、指向对象及具体的情感类别（如愤怒、喜悦、悲伤等），以更全面地理解文本的情感表达和潜在影响。

未来，情感分析有望依托更先进的深度学习技术、迁移学习技术、多模态融合方法等，进一步提升模型对情感的理解力和适应力，支持更广泛的应用。

13.2.3　属性级情感分析

句子级与文档级情感分析不能解决实际应用中同一文本可能涉及多个属性并呈现不同情感倾向的问题，因此需要更精细化的属性级情感分析。

属性级情感分析（aspect-based sentiment analysis，ABSA）或称方面级情感分析，引入了 4 种情感元素，任务本身基于这些元素来定义：

① 属性词(aspect term):给定文本中明确出现的意见对象。例如,句子“这款披萨饼定价过高!”中的“披萨饼”。当意见对象为隐式表达时(例如“它定价过高!”),通常将属性词设定为 null 等。

② 属性类别(aspect category):为了整理意见而预先设定的属性词类别。例如,在对某餐厅的评论文本进行情感分析时,可定义属性的类别是食物、服务、环境、印象等。例如,句子“这款披萨饼定价过高!”中的属性词“披萨饼”属于食物一类。

③ 观点表述(opinion term):观点词是发表观点者用来表达其对观点对象情感的表述。例如,句子“这款披萨饼定价过高!”中的“定价过高”即为观点表述。

④ 情感极性(sentiment polarity):评论文本中蕴含的发表观点者的褒贬倾向。在通用领域常规设定是在正面、负面和中性三类中取一类。例如,句子“这款披萨饼定价过高!”情感极性为负面(普遍意义上的情感分析主要是指情感极性的判别)。

属性级情感分析即识别和提取评论文本中感兴趣的情感元素,可以是单个情感元素,也可以是具有依赖关系的多个元素。基于识别和提取的情感元素的不同,属性级情感分析可分为不同的子任务。依据识别和提取的情感元素数量,属性级情感分析可分为只涉及一种情感元素的简单属性级情感分析,以及涉及多种情感元素及其对应关系的复合属性级情感分析。

简单属性级情感分析代表性的任务有观点表述提取(opinion term extraction,OTE)、属性词提取(aspect term extraction,ATE)、属性情感分类(aspect sentiment classification,ASC)和属性类别检测(aspect category detection,ACD);而复合属性级情感分析主要是属性观点对提取(aspect-opinion pair extraction,AOPE)、端到端属性级情感分析(end-to-end ABSA,E2E-ABSA)、属性类别情感分析(aspect category sentiment analysis,ACSA)、属性情感三元组提取(aspect sentiment triplet extraction,ASTE)、属性类别情感检测(aspect category sentiment detection,ACSD)和属性情感四元组预测(aspect sentiment quad prediction,ASQP)等(图 13-11)。



图 13-11 代表性属性级情感分析子任务关系

复杂情感分析主要有流水线(pipeline)和端到端两种代表性的实现方式,也可以是两种方式的综合。

1. 属性级情感分析的流水线式解决方案

属性级情感分析的流水线式解决方案可分为 4 个步骤,具体如下:

(1) 以序列标注的形式完成 ATE 任务

首先,属性级情感分析需要提取最基础的情感元素——属性词,即属性词提取(ATE)任务。该任务要求给出文本中作为情感分析属性词的名词列表。由于名词列表的全部词元是评论文本词元的子集,可以很自然地将该任务构建为逐词元的分类任务,以判断每个词元是否属于属性词。由于词和词元并非一一对应,存在一个属性词由多个词元构成的情况,将此任务建模为词元的序列标注任务。

对于一段评论文本,将句子中的每个词元标记为 {Begin, Inside, Outside} 之一。一个被标记为 B 的词元,后面跟随零个或多个标记为 I 的词元,作为一个完整的属性词。而非属性词的词元均被标记为 O。假设评论文本由 m 个词元构成,表示为 $x=([\mathrm{CLS}], x_1, \cdots, x_m, [\mathrm{SEP}])$。此方法的 ATE 任务输出则是由 {B, I, O} 构成的长度为 m 的序列,如图 13-12 所示。



图 13-12　序列标注解决属性词提取任务

由于需要分辨名词是否为该意见语境下的一个属性,ATE 任务需要大量此意见语境相关的知识,而对于这些属性词候选名词的理解难以仅从评论文本数据中获取。一种有效的方式是利用预训练模型(如 BERT、T5 等)获取其对候选名词的理解。基于 BERT 模型,在评论文本数据上进行后训练或微调可有效完成该任务[13]。

典型的微调过程如下:将评论文本 x 作为 BERT 模型的输入以获取其隐藏表征 $h=\mathrm{BERT}(x)$,对隐藏表征序列做线性变换和 $\mathrm{softmax}(\cdot)$ 函数变换(softmax 回归):

$$l=\mathrm{softmax}(\boldsymbol{W}\boldsymbol{h}+b)$$

其中,$\boldsymbol{W}\in\mathbb{R}^{3\times d_h}$,$b\in\mathbb{R}^3$ (3 是类别数 {B, I, O},d_h 为隐藏状态维度),且 $l\in[0,1]^{3\times|x|}$。训

练时损失函数可以选择序列中所有位置的平均交叉熵，推理时通过在每个位置对 l 应用 $\arg\max(\cdot)$ 函数获得序列标注。

(2) 构建约束注意力完成 ACD 任务

由于发表意见者常常用代词指代自己的评论对象，因此要根据评论文本上下文进行消歧。此外，也存在评论对象并不是收集意见者所关心的对象甚至无关评价的现象。这些情况下，使用 ATE 不能很好地完成属性级情感分析任务。而属性类别检测（ACD）任务从意见收集者的角度出发，先预设收集者所关心的属性类别，推断评论文本中显式或隐式属性词的类别，并收集对于各个属性类别的评价后进行综合分析，可以有效解决上述问题。

那么，如何根据预定的属性类别对评论文本中的属性词进行提取并分类？一种朴素的做法是将属性类别组织成自然语言形式拼接到句子中，并对句子进行多标签分类。这里，核心问题是如何建模属性类别与句子之间的查询或匹配关系。

约束注意力技术是一种经典的显式建模预定类别和待分类句子关系的方法 [14]。首先，利用 RNN、LSTM 或 GRU 获取每个句子 x 的隐状态 $\boldsymbol{H}=\{h_1,h_2,\cdots,h_L\}$ 作为逐词元的句子特征，同时将预定类别进行词嵌入转换获取其词特征向量 $\boldsymbol{U}=\{u_1,\cdots,u_N\}$。其次，使用一个注意力层建模由预定类别 $\boldsymbol{U}$ 向句子词元序列 $\boldsymbol{H}$ 的查询为注意力模式 P，并使用注意力层的输出 O 作为分类特征。

对注意力模式 P 使用稀疏正则化损失来保证只有句子中的少数词元（属性词）被预定类别词向量重点“注意”，同时对注意力模式 P 使用正交正则化损失保证不同预定类别词向量关注句子的不同属性。通过对分类特征 O 应用多标签分类交叉熵损失完成 ACD 任务。

(3) 利用 TD–LSTM 模型完成 OTE 任务

在属性级情感分析中，独立的观点表述提取（OTE）通常被认为是没有意义的，观点表述依赖于特定意见对象（属性词）而存在。因而受到更广泛研究的是目标导向的意见词提取（target–oriented opinion words extraction，TOWE）任务，即给定评论文本和其中的属性词，获取其属性词对应的观点表述。

由于观点表述在评论文本中有着相对自由的位置和长度，TOWE 任务和 ATE 任务同样被形式化为基于 {Begin, Inside, Outside} 三种标记的序列标注问题。从另一个角度看，TOWE 和 ACD 任务也有相似的地方。TOWE 任务的难点也在于如何显式建模给定的属性词与评论文本之间的关系，但与 ACD 不同的是，给定的属性词存在于评论文本句子中的词元序列中，因此常常在建模过程中突出属性词的特殊地位，而不是像 ACD 中的属性类别一样建模为外部查询。

一种经典的建模方式是目标依赖的 LSTM（target–dependent LSTM，TD–LSTM）[17–18]。简单来说，TD–LSTM 根据指定的属性词将句子分为两段，分别对其上下文使用两个 Bi–

LSTM（图 13–13 中 LSTM_L、LSTM_R）进行表征，由于属性词变成了序列的起始词和终止词，模型会更关注属性词和其他词元之间的关系，再对每个词元的隐状态进行分类，以序列标注形式完成 TOWE 任务。



图 13–13　基于目标依赖 LSTM 模型的 TOWE 实现

还可以借助依存句法结构（dependency parse structure）显式指定评论文本中的属性词。首先为评论文本构建依存关系句法树，然后利用图卷积网络（graph convolutional network，GCN）、图注意力网络（graph attention network，GAT）等图表征算法抽取每个词与属性词之间的依存关系表征，结合序列模型融合两者提取的特征完成 TOWE 任务。

（4）结合图表征算法完成 ASC 任务

最后一个单一情感元素提取任务是属性情感分类（ASC）任务，即根据观点表述，判别观点发表者对于此表述对应属性词或属性类别的情感极性。这一任务的输出最为简单——对于每个属性词或属性类别分别输出单一的分类标签。对于基于属性词的属性级情感分类任务而言，使用 TD–LSTM 框架并综合 LSTM_L、LSTM_R 中属性词隐状态特征进行情感极性分类，是完成本任务最简洁直观的方法，如图 13–14 所示。



图 13–14　基于目标依赖 LSTM 模型的 ASC 实现

在属性情感分类任务中，句法结构和语义逻辑对于模型能否正确判断情感倾向有着重要的影响。例如，“工作人员应该更友善一些”，这一评论使用“更友善”这一正面表述传

达出了消极的情感倾向，这就需要模型对于评论文本的句法结构乃至更深层的语义逻辑结构有充分的理解。这也符合通用情感分析任务的特点。与 TOWE 任务相同，可使用图表征算法进一步提升模型对于句法结构的理解。以下介绍一种高性能属性情感分类方法框架 [16]，如图 13–15 所示，该框架使用图表征算法，能够兼容属性词或属性类别作为查询。



图 13–15 结合图卷积网络的 ASC 实现

如图 13–15 所示，给定评论文本，先使用序列模型 LSTM 等进行文本序列维度表征，再通过句法树标注，采用图卷积网络表征其句法依存结构，获取每个词元加持了结构依赖信息的深层表征。如果使用属性词作为查询，则在隐藏状态上添加属性词掩码，作为注意力中查询序列的输入；如果使用属性类别作为查询，则将词嵌入后的属性类别词作为查询，最终通过分类完成情感极性分类任务。

综合运用以上方法，可以流水线的方式抽取属性级情感分析所需要的全部 4 种情感元素：通过微调 BERT 等模型以序列标注的形式完成属性词提取任务得到属性词；构建约束注意力查询完成属性类别检测任务，获取每个评论短句中涉及的属性类别；利用已有属性词构建 TD–LSTM 模型，完成目标导向观点表述提取任务，查找每个属性词对应的观点表述；使用属性词或属性类别作为外部查询，结合图表征算法完成属性情感分类任务，以确定评论者对于每个属性词或属性类别的情感极性。

2. 端到端情感分析

流水线方式实现的复合属性级情感分析虽然可以胜任单一情感元素提取任务，但是难以处理不同情感元素之间存在较为复杂的相关关系情况。此外，误差累积等问题也影响其性能上限。而端到端的情感分析可以有效解决这些问题。下面以端到端的属性情感四元组预测（ASQP）任务为例，介绍基于深度学习的端到端建模。

给定文本 x，ASQP 任务旨在预测所有属性类别（c）、属性词（a）、观点表述（o）和情感极性（p）构成的四元组集合 $\{(c,a,o,p)\}$。相比简单的属性级情感分析，该任务输出更为复杂，采用序列到序列（Seq2Seq）的方法完成。

ASQP 任务的输出并非简单的一维序列，而是不定数量的结构化数据（四元组）。自然语言作为一种用户友好同时具备强大表达能力的一维序列，可以用来作为输出四元组的良好形式，并使得任务由“文本到结构四元组序列”转化成“文本到文本”，统一于文本生成任务 [15]。如图 13–16 所示，一种简单的转换为

$$\mathcal{P}_c(c) \text{ is } \mathcal{P}_p(p) \text{ because } \mathcal{P}_a(a) \text{ is } \mathcal{P}_o(o).$$



图 13–16　Seq2Seq 方法解决 ASQP 问题示例

在这里，$\mathcal{P}_z(\cdot)$ 是用于 $z \in \{c,a,o,p\}$ 的转换函数，它将情感元素 z 从原始格式映射到自然语言形式。通过采用合适的转换函数，可以将结构化的情感四元组 q 转换为等效的自然语言句子。对于包含多个情感四元组的输入文本 x，首先将每个四元组 q 线性化为

如上所述的自然句子，然后将句子用特殊词元如 <SSEP> 连接，以形成最终的段落 y，其中以短句形式包括了给定文本的所有情感四元组。

具体而言，属性词和观点表述是自然语言形式，无须转换；而情感极性和属性词可做如下转换：

$$\mathcal{P}_p(p)=\begin{cases}\text{"很好的"}, & p=\text{POS}\\ \text{"一般"}, & p=\text{NEU}\\ \text{"不好的"}, & p=\text{NEG}\end{cases}$$

$$\mathcal{P}_a(a)=\begin{cases}\text{"它"}, & a=\varnothing\\ a, & \text{其他}\end{cases}$$

经过以上转换，属性级情感四元组预测可以利用深度学习领域任意 Seq2Seq 模型完成，包括 RNN、LSTM、Transformer 等，也可以使用 T5、GPT 等预训练生成模型以微调的方式解决。

3. 当代属性级情感分析新挑战

随着互联网技术的不断发展，越来越多的互联网服务需要对用户评论进行情感分析。属性级情感分析在这一背景下面临着新的挑战，即数据类型、数据结构和数据来源变得复杂多样。用户在反馈评论时可以附图片甚至短视频来表达自己的观点，也可以选择不使用官方提供的反馈平台，而是在自己熟悉的社交平台更自由地表达观点。更进一步，有些用户甚至以短视频等纯视觉的形式，在流媒体平台上表达对于产品或服务的看法。这些多样化的表达方式大大增加了情感分析任务的复杂性和技术难度。除了从多模态信息生成描述再进行传统的文本情感分析之外，端到端的多模态属性级情感分析技术也受到越来越多的关注。

大语言模型的出现，给属性级情感分析带来了新的解决思路。大语言模型能够靠丰富的知识和强大的逻辑能力准确理解蕴含在评论文本背后的情感倾向，在效果上远强于传统方法，但其计算成本很高。因此，如何以较低的计算成本，利用大语言模型完成情感分析任务被人们所关注。其中，使用大语言模型的文本生成能力进行数据生成并筛选高质量样本，增强传统方法的思路已有初步探索，并取得了一定成效。

本章小结

文本分类一直以来都是自然语言处理研究的重要组成部分。一方面，它是一大类分类问题和分类算法的研究阵地；另一方面，它广泛应用于商业、社交媒体、医疗、教育等各个领域，是大规模文本分析和处理不可或缺的一部分。无论是文本主题分类、情感分析，还是垃圾邮件、谣言识别，文本

分类算法或模型的核心问题都是如何有效捕捉文本中的复杂模式和特征。统计方法、深度神经网络方法，以及基于预训练和大语言模型的方法，均是基于此来发挥自身的优势，不断刷新文本分类的准确率和效率，并且随着模型能力的提升持续创造新的应用场景和应用模式。未来，文本内容包括情感信息的深层推理和解析、多模态文本数据的处理以及模型的可解释性、公平性等，都将成为文本分类研究的热点和挑战。

习题 13

1. 思考朴素贝叶斯模型、n 元语法模型和隐马尔可夫模型三者的区别与联系。

2. 自学主题模型基本理论知识并回答：一些典型的主题模型如 PLSA、LDA 是与朴素贝叶斯模型类似的生成式模型，还是与 logistic 回归、最大熵模型类似的判别式模型，为什么？

3. 思考和自行查找相关思路，将单标签分类模型推广到多标签分类任务的求解。

4. 思考 BERT 模型的 [CLS] 为什么能够建模文本的整体语义，并尝试分别借助 BERT 的 [CLS] 和输入 token 对应的隐藏状态的池化操作进行文本分类，比较其效果。

5. 请自行收集情感标注数据和情感词典、词向量词典，分别利用以下方法实现句子的情感分类任务，分词工具可选用 Jieba 分词：

（1）基于规则的方法。

（2）基于朴素贝叶斯的统计方法。

（3）logistic 回归或 softmax 回归方法。

6. 思考属性级情感分析或其子任务与信息抽取的相关任务有什么关联。

本章参考文献

[1] YANG Y, PEDERSEN J O. A comparative study on feature selection in text categorization[C]. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Machine Learning (ICML′97), 1997.

[2] FORMAN G. An extensive empirical study of feature selection metrics for text classification[J]. JMLR, 2003, 3:1289–1305.

[3] KIM Y. Convolutional neural networks for sentence classification[C]. Proceedings of EMNLP, 2014.

[4] LAI S, XU L, LIU K, et al., Recurrent convolutional neural networks for text classification[C].

Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2015, 29(1).

[5] RADFORD A, NARAIMHAN K, SALIMANS T, et al. Improving language understanding by generative pre–training[J]. Technical Report, OpenAI, 2018.

[6] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. BERT: Pre–training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]. Proceedings of NAACL, 2019.

[7] 宗成庆,张家俊,夏睿. 文本数据挖掘 [M]. 2 版. 北京:清华大学出版社,2022.

[8] ARTHUR D, VASSILVITSKII S. K–means++: The advantages of careful seeding[C]. Proceedings of the Eighteenth Annual ACM–SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA '07). Society for Industrial and Applied Mathematics, USA, 2007: 1027–1035.

[9] KU L W, LIANG Y T, CHEN H H. Tagging heterogeneous evaluation corpora for opinionated tasks[C]. Proceedings of the Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC’06). Genoa, Italy: European Language Resources Association (ELRA), 2006.

[10] 王勇,吕学强,姬连春,等. 基于极性词典的中文微博客情感分类 [J]. 计算机应用与软件,2014, 31(1): 34–37.

[11] SOCHER R, PERELYGIN A, WU J Y, et al. Recursive deep models for semantic compositionality over a sentiment treebank[C]. Proceedings of EMNLP, 2013.

[12] SHI S, ZHAO M, GUAN J, et al. A hierarchical LSTM model with multiple features for sentiment analysis of Sina Weibo texts[C]. International Conference on Asian Language Processing (IALP). IEEE, 2017: 379–382.

[13] XU H, LIU B, SHU L, et al. BERT Post–training for review reading comprehension and aspect–based sentiment analysis[C]. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers). Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics, 2019: 2324–2335.

[14] HU M T, ZHAO S W, ZHANG L, et al. CAN: Constrained attention networks for multi–aspect sentiment analysis[C]. Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP–IJCNLP). Hong Kong, China: Association for Computational Linguistics, 2019: 4601–4610.

[15] ZHANG W X, DENG Y, LI X, et al. Aspect sentiment quad prediction as paraphrase generation[C]. Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. Online and Punta Cana, Dominican Republic: Association for Computational Linguistics, 2021: 9209–9219.

[16] ZHANG C, LI Q C, SONG D W. Aspect–based sentiment classification with aspect–specific graph convolutional networks[C]. Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing

(EMNLP–IJCNLP). Hong Kong, China: Association for Computational Linguistics, 2019: 4568–4578.

[17] TANG D Y, QIN B, FENG X C, et al. Effective LSTMs for target–dependent sentiment classification[C]. Proceedings of COLING 2016, the 26th International Conference on Computational Linguistics: Technical Papers. Osaka, Japan: The COLING 2016 Organizing Committee, 2016: 3298–3307.

[18] FAN Z F, WU Z, DAI X Y, et al. Target–oriented opinion words extraction with target–fused neural sequence labeling[C]. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers). Minneapolis, Minnesota. Association for Computational Linguistics, 2019: 2509–2518.

第 14 章

机器翻译

机器翻译（MT）是人工智能领域的重要研究方向之一，是利用计算机将一种自然语言自动翻译为另一种自然语言的技术。机器翻译的目标是实现高效、准确、流畅的跨语言内容自动转换，使得不同语言背景的人们能够无障碍地交流和获取信息。机器翻译的应用范围包括文本翻译、语音翻译、图片翻译等。以文本翻译为例，其核心在于通过计算机算法或模型准确地理解源语言文本的含义，并生成自然流畅的目标语言文本。这一过程涉及语言理解、语言生成和跨语言映射等多个复杂环节。本章将对机器翻译的基本概念与发展历程进行概述，介绍基于循环神经网络和基于自注意力机制的经典神经机器翻译模型，以及大语言模型时代机器翻译的研究思路与具体示例。

14.1 概述

本节将从机器翻译的基本概念与发展历程、当前研究热点两方面展开介绍。

14.1.1 基本概念与发展历程

机器翻译经历了漫长的发展历程，从早期依赖人工编写规则分析源语言文本的结构、语法和语义等信息，到现在直接从海量多语言数据中自动学习源语言到目标语言的映射关系，其技术不断演进，翻译质量日益提升，应用领域也在不断拓展，为全球经济文化交流带来了前所未有的便利。

1. 规则机器翻译

机器翻译的历史可以追溯到第二次世界大战期间，当时计算机被用于破译密码，这激发了人们对语言自动翻译的兴趣。1947 年，Weaver 在其备忘录 *Translation* 中首次提出了通过计算机进行翻译的设想，他将俄语文本视为一种“用特殊字符加密的英语文本”，并将俄英翻译视为一种密码破译工作。尽管 Weaver 的设想与现在的机器翻译有所出入，但这一想法的提出仍被人们视为机器翻译的开端。

1954 年，美国乔治城大学与 IBM 公司合作，首次使用 IBM–701 计算机完成了俄 – 英机器翻译实验。尽管这一实验仅设计了一个包含 250 个单词和 6 条语法规则的简单系统，但它展现出了机器翻译的强大潜力，并获得了广泛关注和巨大投资。之后的十多年里，机器翻译一直是热门话题，直到 1966 年 ALPAC 报告的发布，该报告认为当时的机器翻译系统既无法产生高质量的翻译，也不比人工翻译更高效，且成本高昂，因此政府终止了对机器翻译研究的支持，机器翻译的盛景不再。

虽然支持减少，仍有许多研究者继续进行机器翻译的研究。1965 年，国际计算语言学委员会（International Committee on Computational Linguistics，ICCL）举办了首届学术会议，重点关注基于规则的解析和翻译。随着国际交流的日益密切和计算机性能的逐渐提升，商业化的机器翻译应用开始出现。1968 年，Toma 创立了 SYSTRAN，这是最早涉足机器翻译领域的公司之一。SYSTRAN 从 1970 年起为美国空军提供俄 – 英机器翻译服务，同时为欧盟委员会提供法 – 英机器翻译服务，并于 1978 年发布了商用机器翻译系统，成为当时最好的机器翻译系统之一。

基于规则的机器翻译（rule–based machine translation，RBMT）是一种利用语言学规则实现源语言文本到目标语言文本转换的机器翻译技术。它依赖于词典和语言学专家编写的一系列规则来完成翻译过程。这些规则通常包括语法规则、句法规则和词汇替换规则等，旨在描述源语言和目标语言之间的对应关系。例如，在基于规则的英汉翻译中，对于

例句“The teacher with glasses asked me to read carefully yesterday.”，系统可能会利用规则“En：名词 + 介词短语→ Ch：介词短语 + 名词”，将“the teacher with glasses”译为“戴眼镜的老师”；利用规则“En：动词 + 副词→ Ch：副词 + 动词”，将“read carefully”译为“仔细阅读”；并利用规则，将“yesterday”在中文译文中首先翻译出来放在句首。

基于规则的机器翻译系统的工作原理和翻译结果都是可解释的，便于人工进行调试和优化；在特定领域或语言结构较为规整的情况下能够实现较为精准的翻译。同时，规则的制定和更新相对“容易”，可以根据需求对翻译过程进行准确控制。然而，这种技术也有不少局限。例如：翻译规则通常由语言学专家编写，依赖大量的专业人力和领域知识；不同语言之间差异较大，很难用统一的规则进行转换；在处理不同领域的文本时需要进行定制化开发；对于长难句、歧义和多义等复杂情况，基于规则的机器翻译系统的翻译质量难以保证。此外，由于规则库难以覆盖所有语言现象，系统在面对新的语言现象或复杂的结构时往往无法提供准确的翻译。

2. 统计机器翻译

统计机器翻译（SMT）的思想也是 Weaver 于 1949 年在其备忘录中提出的。受到香农信息论的启发，Weaver 引入了统计方法分析源语言和目标语言之间的模式和规律，以实现自动翻译。这一思想为后来的统计机器翻译奠定了基础。但是受限于当时的计算资源和数据集规模，该思想在提出后并没有立即得到广泛关注。直到 1990 年前后，随着计算机硬件技术的大幅提高以及算法的进步，统计机器翻译逐渐发展起来。IBM 公司的 Brown 等人从 1991 年起开始进行统计机器翻译系统的研发，并于 1993 年提出了 5 种基于词的统计机器翻译模型，称为 IBM Model 1~IBM Model 5。这些模型均为噪声信道模型，通过参数估计来生成翻译结果。

随着互联网的普及，平行数据集增多和计算能力进一步提升，统计机器翻译在 2000 年后得到迅速发展。2006 年，Google 公司推出了基于统计学习的互联网翻译服务。随后几年，微软、百度等公司也相继推出了翻译服务。互联网公司的加入，使机器翻译从一度被束之高阁的尖端技术变成了普通人身边的寻常事物。机器翻译技术的普及及其应用的增多，也促使越来越多的研究者加入这一领域，2005—2015 年是统计机器翻译最为鼎盛的时期。

统计机器翻译通过对大量平行数据集进行分析和统计建模学习源语言到目标语言的映射关系。与规则机器翻译不同，统计机器翻译能够自动从数据中学习翻译规律，无须依赖人工编写的语言学规则。

由于大规模数据集隐含了丰富的语言信息，经过训练的翻译模型能够捕捉到源语言和目标语言之间的潜在对应关系，从而生成自然流畅的翻译结果。这种数据驱动的特性使得统计机器翻译在处理自然语言时具有更高的灵活性和自适应性，不仅能够处理常见的、规律性的语言现象，还能够在一定程度上应对复杂的、不规则的语言结构。

统计机器翻译引入了概率论，对于一个源语言句子 s，希望找到目标句子 t，使得 $P(t \mid s)$ 最大。即找到 $\hat{t}$，使得

$$\hat{t} = \underset{t}{\operatorname{argmax}} P(t \mid s) \tag{14.1}$$

IBM 模型利用贝叶斯公式将上述公式转换为

$$\begin{aligned} \hat{t} &= \underset{t}{\operatorname{argmax}} P(t \mid s) \\ &= \underset{t}{\operatorname{argmax}} \frac{P(s \mid t)P(t)}{P(s)} \\ &= \underset{t}{\operatorname{argmax}} P(s \mid t)P(t) \end{aligned} \tag{14.2}$$

其中：$P(s \mid t)$ 称为翻译模型，描述了从目标语言 t 到源语言 s 的翻译概率；$P(t)$ 称为语言模型，描述了 t 本身作为目标语言出现的可能性。

尽管统计机器翻译摆脱了人类专家手动制定规则的限制，但其依然存在诸多问题。主要表现在以下几方面：

① 表达能力有限。统计机器翻译依赖于短语和词对齐，难以捕捉复杂的句法结构和语义关系。

② 长距离依赖。在处理长句时，统计模型难以有效捕捉源语言和目标语言之间的长距离依赖关系。

③ 缺乏上下文理解。统计模型通常对上下文信息的利用较少，容易导致翻译结果缺乏连贯性。

④ 翻译质量波动。翻译质量受限于训练数据的规模和质量，常常在特定领域或低资源语言中表现不佳。

3. 神经机器翻译

神经机器翻译的探索早在 20 世纪 90 年代就已经开启了。Forcada 等人利用两个前馈神经网络作为“编码器”和“解码器”，实现了一个简单的机器翻译模型，这被认为是神经机器翻译的开端。受限于当时的计算机算力水平和数据规模，神经机器翻译的效果远不如同期的统计机器翻译，未能得到足够的重视。

2013 年，Kalchbrenner 等人提出了一种用于机器翻译的新型端到端编码器 – 解码器结构。该模型可以使用卷积神经网络将源文本编码成一个连续的向量，然后使用循环神经网络作为解码器将该状态向量转换成目标语言。这项工作被业界认为是神经机器翻译的诞生。

2014 年，Bahdanau 和 Sutskever 等人提出了端到端神经网络翻译模型，并正式使用“神经机器翻译”一词。Sutskever 等人提出 Seq2Seq 学习的方法，并引入了 LSTM 网络，从而显著提升了机器翻译的性能。2017 年，Google 团队提出了 Transformer 模型，其核心思想在论文“Attention is All You Need”中首次被详细介绍。该模型重新定义了序列转换

问题，即神经机器翻译的解决方案，并迅速扩展到其他自然语言处理任务中，标志着自然语言处理领域的一次重大革新。

神经机器翻译采用了编码器 – 解码器架构，能够直接从源语言到目标语言进行端到端的学习，无须手动构建特征。编码器的主要任务是将输入的源语言句子编码为一个固定大小的上下文向量，其中包含了源句子的关键信息，这让神经机器翻译在处理长距离依赖时表现更佳。解码器负责将上下文向量转换为目标语言的句子，在每个时间步生成目标语言中的一个词。

4. 基于大语言模型的机器翻译

随着自然语言处理进入大语言模型时代，GPT–1、BERT 等模型开创了生成与理解任务的新篇章，后续模型如 GPT–3、LLaMA、ERNIE、Gemma、Qwen 等进一步促进了大语言模型在机器翻译领域的应用。

在机器翻译领域，大语言模型具有突出的优势，主要表现在以下几方面：

① 良好的上下文感知能力。传统的翻译系统通常只能处理单个句子，难以保持段落或篇章级别的上下文一致性。而大语言模型凭借其巨大的参数规模和卓越的上下文感知能力，能够更深入地理解长文本的语义关联，从而在跨句子、跨段落的翻译中保证前后文的一致性。这种上下文理解能力在翻译多义词、复合句以及具有文化内涵的表达时尤为重要，使得生成的译文更符合实际语境。

② 翻译的灵活性。基于大语言模型的机器翻译不仅能提供多种翻译选项，还能灵活地应对语言中的多义性或语气变化。它可以逐字逐句翻译，也可以根据不同的语境生成符合目标语言表达习惯的自然语言翻译。这种灵活性使得大语言模型在处理口语、文学翻译等复杂场景时具备明显优势，甚至能够生成符合目标语言文化背景或特定风格的译文。

③ 多语言翻译与跨语言能力。大语言模型能够在大规模预训练中捕捉多语言之间的共有特征，具有更强的跨语言泛化能力，不仅能胜任多语言翻译，还能有效应对低资源语言、系统部署复杂等挑战，提升了机器翻译系统的通用性和运行效率。

④ 互动式翻译与用户反馈。大语言模型支持通过与用户交互来调整翻译结果。用户可以与模型对话，提供即时反馈，模型则会根据用户的反馈调整翻译。这种互动式翻译不仅提升了用户体验，也提高了翻译的可控性，特别适用于那些需要定制化或特定风格的翻译任务。

14.1.2　当前研究热点

尽管机器翻译自诞生以来已取得了显著进展，能够满足人们在日常工作和生活中的多种翻译需求，但其效果仍有不尽如人意的地方。例如：机器翻译在理解语境和背景文化方面存在局限性；全球语言种类繁多，而多数低资源语言缺乏足够的数据支持；此外，不同

翻译应用场景的复杂性也对系统的适应性提出了更高要求。研究者依然在不断探索创新的方法，以提高机器翻译水平。当前，研究热点主要集中在以下几个方面：

① 与大语言模型结合的机器翻译。大语言模型通过大规模的自监督预训练，展示了在多种自然语言处理任务中的卓越性能。结合大语言模型的机器翻译也成为目前的研究热点之一。例如，Xu 等人提出了一种新的微调方法 ALMA，通过两阶段微调策略显著提升了大语言模型的翻译性能，尤其是在中等规模模型（如 7B 或 13B 参数）上。Zhang 等人通过系统研究翻译提示策略，发现提示示例的数量和质量对翻译性能有显著影响。

② 复杂场景多语言机器翻译。随着全球化交流和跨文化沟通需求的不断提高，多语言机器翻译成为一大研究热点。例如，NLLB 小组针对资源匮乏的语言翻译效果不佳的问题，开发了一种能够处理 200 种语言的神经机器翻译系统 NLLB–200（no language left behind–200），并在 BLEU 评分上相较于之前的最先进模型翻译质量平均提高了 44%。

③ 多模态多任务的机器翻译。大语言模型的兴起同时带动了多模态技术的发展。多模态、多任务的机器翻译模型不再局限于文本的处理与翻译，同时还能够理解和翻译包含图像、音频等多种模态的数据。例如，Meta AI 开发的 SeamlessM4T 机器翻译模型在支持多种语言之间互译的同时也支持多模态，让跨语言交流更加便利和高效。

④ 低资源机器翻译。缺乏数据的低资源语言难以训练出效果良好的翻译模型，这是统计机器翻译推出以来就存在的一大难题。尽管大语言模型在一定程度上缓解了这一问题，但低资源机器翻译仍然面临挑战，并成为近年来的研究热点之一。例如，Faheem 等人以埃及方言翻译成现代标准阿拉伯语为例，研究如何通过非平行数据集改进低资源语言的神经机器翻译；Li 等人基于传统机器翻译技术，提出了一种新的不完全信任（in–trust）损失函数代替训练时的交叉熵损失，明显地改善了以中文为中心的低资源神经机器翻译系统。

总体来看，机器翻译在技术和应用层面不断发展，通过改进算法、提升模型能力及借鉴跨学科研究方法取得了显著进步。随着全球化进程的加快，提升机器翻译在低资源语言和专业领域的应用效果，必将促进不同文化间的交流与理解。只有不断地探索与创新，才能真正实现“翻译无障碍”的愿景。

14.2 基于循环神经网络的神经机器翻译

循环神经网络是神经机器翻译的早期核心架构，其序列化处理特性与语言生成的时序特征天然契合。相比传统的基于规则或统计的方法，循环神经网络能够自动学习语言中的时序模式，并对句子中的词序与依赖关系进行建模，从而实现更自然、更流畅的翻译

效果。通过引入编码器 – 解码器架构，循环神经网络获得了从源语言到目标语言进行端到端建模的能力，能够解决长度不一致、语序不同及一对多词义映射等问题。本节将对基于循环神经网络的神经机器翻译的系统架构、建模原理、训练过程与解码策略展开介绍，帮助读者理解其基本机制与典型应用方式。

14.2.1　编码器 – 解码器架构

在探讨神经机器翻译之前，首先来思考其他两个自然语言处理任务：情感分类和词性标注。在情感分类任务中，输入的是一段文本序列，输出则是该文本序列的情感类型，如正面或负面；在词性标注任务中，输入的是一个单词序列，输出则是对应的词性序列，即标注每个单词的词性。

这两个任务都可以通过简单的循环神经网络来实现。对于情感分类，只需将单词序列依次输入循环神经网络，将其最终时间步的隐藏状态进行线性变换，应用 softmax 函数即可获得整个序列的情感分类概率分布。对于词性标注，每输入一个单词 x_i，循环神经网络会生成一个输出 y_i，通过对 y_i 进行线性变换并应用 softmax 函数就能得到该单词的词性概率分布。

机器翻译不同于上述两个任务，不能只输入源语言序列就让 RNN 直接输出目标语言，其复杂性远超情感分类和词性标注，主要基于以下几个关键原因：

① 源语言与目标语言的序列长度不一定相等。在词性标注任务中，输入和输出的序列长度通常是相同的，即每个输入单词对应一个输出标签。而在机器翻译中，源语言句子的长度往往与目标语言句子的长度不一致，这要求翻译模型能够处理长度上的变化，生成适当长度的目标语言句子。

② 源语言与目标语言的单词顺序不一定相同。不同语言的语法差异很大，导致句子中单词的排列顺序也各不相同。例如，英语通常使用主 – 谓 – 宾的语序，而日语则常使用主 – 宾 – 谓的语序。因此，机器翻译模型需要具备重新排列单词顺序的能力，以适应目标语言的语法。

③ 源语言与目标语言的单词不一定一一对应。在词性标注任务中，每个输入单词通常都与一个特定的输出标签相关联。但在机器翻译中，这种对应的关系并不总是成立。有些源语言单词可能在目标语言中没有直接的对应词，或者多个源语言单词可能需要合并为一个目标语言单词，反之亦然。

神经机器翻译引入编码器 – 解码器架构解决上述问题（即 Seq2Seq 架构）。编码器对输入的源语言序列进行编码，并输出上下文向量；解码器从上下文向量开始，每个时间步预测一个词，直到生成句子的结束标记。这一架构能够灵活处理输入与输出序列长度不同的情况，同时有效应对词序差异和词的多对多映射问题。

14.2.2 翻译建模

第 4 章已对循环神经网络（RNN）及其变体进行了详细的阐述，本节将主要介绍基于循环神经网络的编码器 – 解码器架构的翻译建模。

1. 编码器

在基于循环神经网络的编码器中，编码器的任务是将源语言序列转换为一个固定长度的上下文向量，该向量压缩了输入序列的关键信息，以帮助解码器生成目标语言序列。

假设输入序列为 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_{T_x})$，其中 $\boldsymbol{x}_t$ 表示单词对应的词向量，T_x 为输入序列长度，编码器的处理过程可概括为以下步骤：

① 初始状态设定。编码器在第一个时间步的初始隐藏状态 $\boldsymbol{h}_0$ 通常设定为零向量，或者是通过训练得到的初始状态。

② 逐步输入。在每个时间步 t，编码器将当前输入 $\boldsymbol{x}_t$ 和前一时间步的隐藏状态 $\boldsymbol{h}_{t-1}$ 结合，用 RNN 单元更新隐藏状态：

$$h_t=f(\boldsymbol{h}_{t-1},\boldsymbol{x}_t) \tag{14.3}$$

其中，f 表示 RNN 单元的非线性变换函数。

③ 输出上下文向量。最后一个时间步的隐藏状态 $\boldsymbol{h}_{T_x}$ 作为编码器的输出，即上下文向量。这个上下文向量包含了源语言句子的压缩信息，用于传递给解码器。

2. 解码器

解码器的任务是根据编码器生成的上下文向量 $\boldsymbol{h}_{T_x}$，逐步生成目标序列的每个词。解码器同样使用 RNN 单元处理序列，每个时间步依赖于前一个时间步的输出和隐藏状态来预测下一个词。解码器的操作流程如下：

① 初始状态设定。使用编码器生成的上下文向量 $\boldsymbol{h}_{T_x}$ 作为解码器的初始隐藏状态。

② 序列生成。解码器每一步根据当前隐藏状态、上一个时间步生成的目标词和上下文向量 $\boldsymbol{h}_T$ 更新隐藏状态：

$$s_t=f(s_{t-1},y_{t-1},\boldsymbol{h}_{T_x}) \tag{14.4}$$

其中，s_t 是解码器在时间步 t 的隐藏状态，y_{t-1} 是上一个时间步生成的目标词。

③ 词生成。每个时间步，解码器根据当前隐藏状态 s_t 通过线性变换和 softmax 函数生成目标词的概率分布：

$$P(y_t\mid y_1,y_2,\cdots,y_{t-1},\boldsymbol{X})=\text{softmax}(\boldsymbol{W}_s s_t) \tag{14.5}$$

其中，$\boldsymbol{W}_s$ 是可训练的参数矩阵。解码器选择最大概率的词作为该时间步的输出词，直到生成结束标记 <EOS>。

尽管循环神经网络在时间序列建模上有其独特优势，但其基础结构难以捕捉长距离依赖，往往导致复杂句子的翻译结果不够理想。为了解决这一问题，研究人员在循环神经

网络的基础上提出了多种改进方案，例如：长短时记忆网络和门控循环单元，利用门控机制缓解了梯度消失问题，提升了模型对长序列的建模能力；双向 RNN 进一步增强了模型对上下文信息的捕捉能力；翻译建模引入注意力机制，通过动态调整源语言各部分的重要性，使得解码器可以在每个时间步专注于源语言序列中与当前翻译步最相关的内容等。这些改进共同为神经机器翻译的性能提升奠定了基础。

14.2.3　RNN 翻译系统

本节将介绍使用 RNN 训练机器翻译模型的具体流程，包括从数据准备到模型训练以及推理的各个步骤。

1. 数据收集与预处理

机器翻译模型的训练高度依赖于大语言规模的双语 / 多语数据集。本书在第 1 章 1.2.1 小节介绍了自然语言处理领域中常用的数据集，下面给出几种常用的机器翻译数据集：

① WMT 数据集。该数据集每年都会提供一组用于翻译竞赛的双语数据集，涵盖广泛的语言对，并且可以用于系统的标准化评估。

② 欧洲议会语料库（Europarl Corpus）。该数据集包含欧洲议会的会话记录，涵盖多个欧洲语言对，特别适合欧盟官方语言的机器翻译任务。

③ 联合国平行语料库（UN Parallel Corpus）。该数据集由联合国官方文档组成，提供了大量的平行句对，适用于处理联合国的 6 种官方语言（如英文、中文、法文、俄文等）之间的翻译任务。

④ OpenSubtitles 字幕语料库（OpenSubtitles Corpus）。该数据集来源于电影字幕，覆盖多种语言对，文本风格更加口语化，适用于非正式语境下的翻译任务。

⑤ IWSLT 口语翻译评测语料库（IWSLT Corpus）。IWSLT（International Workshop on Spoken Language Translation，国际口语翻译研讨会）数据集包含了大量口语风格的语音翻译和文本翻译数据，特别针对语音到文本的机器翻译研究。

⑥ 通用爬虫（Common Crawl）网络语料库。该数据集收集了互联网上的大量文本数据，包括多种语言，可用于机器翻译在内的各种自然语言处理任务。

在收集到多语言数据后，需在正式训练前对其进行系统性预处理，以确保数据质量并适应模型的训练需求。常见的预处理步骤如下：

① 数据清洗。收集到的原始数据集可能包含噪声或不完整，如格式不一致、编码问题、拼写错误等。因此，需要对数据进行清洗，确保格式统一并移除无效或低质量的句对。

② 分词与子词切分。机器翻译模型的输入和输出通常以单词或子词为单位，因此需要对句子进行分词处理。对于某些语言（如中文），分词尤为重要。此外，许多模型还采用

子词标记化，如字节对编码（BPE），以解决词汇稀疏性和词表过大的问题。

③ 词汇表构建。根据预处理后的数据，构建源语言和目标语言的词汇表。词汇表可以根据词频限制其大小，通常较为常见的单词保留，而低频词或未见词替换为特殊的<UNK>标记。

④ 数据集划分。将处理后的数据划分为训练集、验证集和测试集，通常比例为8∶1∶1。训练集用于模型学习，验证集用于调整模型参数，测试集用于评估模型的最终性能。

2. 模型设计与训练

如前文所述，编码器将源语言序列转换为固定长度的上下文向量，解码器则根据该上下文向量生成目标语言的序列。具体而言，使用如下方式定义模型的输入输出和训练目标：

① 输入输出格式。模型的输入是源语言的词嵌入序列 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_T)$，输出是目标语言的词嵌入序列 $\boldsymbol{Y}=(\boldsymbol{y}_1,\boldsymbol{y}_2,\cdots,\boldsymbol{y}_S)$。通过词嵌入层，单词被映射为低维的稠密向量。

② 训练目标。训练的目标是最大化模型生成正确翻译序列的概率。通常使用交叉熵损失函数来衡量预测的输出与真实目标之间的差距。

在实际训练时，常采用以下方法优化训练过程：

① 序列对齐与填充。为了在训练中批量处理不同长度的句子，通常对较短的序列进行填充（padding），使得同一个批次中的句子具有相同的长度。填充位置不参与损失计算。

② 基于 miniBatch 的模型训练。在训练机器翻译模型时，通常不会一次性处理所有训练数据，而是将训练数据划分为若干小批次（miniBatch），让模型逐批读取训练数据并更新参数。这种方法能充分利用 GPU 的并行处理能力，加速训练过程并减少梯度波动，提高参数更新的稳定性。

③ 梯度裁剪。为了避免梯度爆炸问题，常使用梯度裁剪技术将梯度的范数限制在一定范围内。

④ 早停。为了避免模型在训练集上过拟合，通常会使用验证集验证模型性能作为判断依据。如果验证集上的性能不再提升，训练将提前终止。

3. 模型推理与解码

在训练完成后，模型需要通过解码算法将目标语言的词逐步生成出来。以下介绍两种常见的解码算法：贪婪解码算法和集束搜索解码算法。

（1）贪婪解码（greedy decoding）算法

在贪婪解码算法中，解码器在每个时间步上只选择概率最高的单词作为输出，即

$$\boldsymbol{y}_t=\arg\max P(\boldsymbol{y}_t\mid \boldsymbol{h}_t,\boldsymbol{y}_1,\cdots,\boldsymbol{y}_{t-1}) \tag{14.6}$$

这种解码策略计算速度快，但由于每一步都只选择当前概率最大的词，可能会错过全局最优解。因此，贪婪解码通常会导致翻译质量下降，尤其是在生成长句子时。

(2) 集束搜索解码(beam search decoding)算法

集束搜索解码算法是一种更复杂的解码策略，用于在一定范围内探索可能的翻译路径。该算法会同时保留 k 个概率最高的翻译路径(称为集束宽度)，并在每个时间步扩展这些路径。集束宽度 k 越大，解码的准确率越高，但计算复杂度也随之增加。通过这种方法，模型可以在多个可能的翻译路径之间进行选择，避免过早决策，从而提高译文质量。

4. 模型评价与调优

在模型训练完成后，接下来需要对模型进行评价与调优。首先，利用测试集评价模型的性能，以衡量其在未见数据上的泛化能力。测试集的翻译结果通常采用自动评价指标进行量化分析，这些指标能够快速提供模型翻译质量的参考。

常见的机器翻译自动评价指标包括：

① BLEU：通过计算生成译文与参考译文的 n-gram 精确率，并结合惩罚因子评价翻译质量。该方法计算简单高效，但对语义理解和表达多样性不够敏感。

② METEOR：在计算加权精确率和召回率的基础上考虑词形变化和同义词，使评价结果更贴近人工标准，但该方法计算成本较高。

③ ROUGE：在机器翻译中用于衡量 n-gram 召回率，关注内容重合，但该方法对同义表达的处理能力有限。

④ COMET：基于深度学习，结合人工标注数据进行训练，从语义和句法层面对翻译质量进行更全面的评价。

基于评价结果，接下来是模型的调优过程。调优的核心是根据验证集上的表现优化超参数，如学习率、隐藏层维度、词嵌入维度和批量大小等。通过网格搜索或随机搜索等方法，可以找到更适合特定任务的参数配置。此外，还可以通过改进训练数据的质量、增加数据多样性或引入正则化技术，进一步提升模型的鲁棒性和泛化能力。

14.3　基于自注意力机制的神经机器翻译

基于自注意力机制的 Transformer 模型是机器翻译领域的重大突破，其摒弃了传统的循环神经网络结构，依靠自注意力机制在编码和解码阶段同时关注序列中不同位置的信息，极大地提升了模型在翻译任务中的表现。本节将介绍 Transformer 模型的结构特点、训练流程与解码方法，并介绍针对其计算复杂度和模型结构提出的多种优化策略，展示基

于自注意力机制的神经机器翻译技术的发展与演进方向。

14.3.1 自注意力机制与 Transformer 架构

在前面的章节已经对 Transformer 进行了详细的介绍，这里进行简单回顾。Transformer 最初针对机器翻译任务设计，但在其他自然语言处理任务中同样取得了显著的效果。利用可以并行计算的自注意力机制，Transformer 同时对输入序列的所有位置进行计算，解决了循环神经网络及其变体处理长序列时效率低下且难以捕获长距离依赖的问题。并行计算能力显著加快了模型训练和推理速度，尤其适合利用 GPU 和 TPU 等硬件进行加速。Transformer 的提出为神经机器翻译开辟了新的方向，使得长序列的高效处理和优质翻译结果成为可能。

14.3.2 模型的训练与解码

与基于循环神经网络的神经机器翻译模型的训练类似，在训练基于自注意力的神经机器翻译模型之前，首先要对数据进行预处理，包括数据清洗、分词、词汇表构建等，数据预处理后的输入序列会通过词嵌入层转化为向量表示。但不同的是，Transformer 架构额外引入了位置编码，以补充序列的位置信息。

Transformer 和循环神经网络都使用交叉熵损失，但 Transformer 无须像循环神经网络一样逐步处理输入序列，依赖时间步的顺序生成隐藏状态，而是可以在一个计算步骤中并行处理整个输入序列的所有位置，大幅提升了训练效率。

此外，在优化策略上，Transformer 的训练采用了特殊的学习率调整方法，通过预热与衰减相结合，配合其隐藏层维度进行动态调整。这一策略能够更好地适应模型训练初期的快速收敛需求。具体而言，Transformer 的学习率公式为

$$\mathrm{lr} = d_{\mathrm{model}}^{-0.5} \cdot \min(\mathrm{step}^{-0.5}, \mathrm{step} \cdot \mathrm{warmup_steps}^{-1.5}) \tag{14.7}$$

其中：lr 表示当前的学习率；d_{model} 是 Transformer 模型隐藏层的维度；step 是当前的训练步数；warmup_steps 是预热阶段的步数，用于控制学习率的上升速度。

与编码阶段并行处理整个句子不同，在使用 Transformer 模型进行翻译的解码阶段需要逐词生成目标序列。这是因为每个目标单词的生成都依赖于之前已经生成的单词及源语言句子的上下文信息。在解码的每一步将先前生成的单词输入解码器，同时结合编码器的上下文表示，利用自注意力和交叉注意力机制计算当前单词的概率分布，进而生成最可能的下一个单词。由于这种依赖性，解码过程必须是自回归的，无法像编码时通过并行化一次性处理整个目标句子。

14.3.3　改进方法与模型优化

本小节介绍自注意力机制的改进方法与模型结构的优化。

1. 自注意力机制的改进方法

自注意力机制在 Transformer 中虽然表现出色，但其计算和内存开销较大，特别是在处理长文本时，时间和空间复杂度都呈平方级增长。因此，研究者提出了多种自注意力改进方法，旨在保持模型性能的同时提高自注意力机制的计算效率，减少内存占用。

(1) 稀疏自注意力

稀疏自注意力机制通过一种稀疏的方式来选择与每个查询向量相关的键向量，避免了全连接的计算模式。与全局自注意力相比，稀疏自注意力只关注一小部分重要的词对而忽略其他不相关的词，以减少自注意力计算中的复杂度。

一种比较经典的稀疏注意力机制是由 OpenAI 提出的 Sparse Transformers，它由空洞自注意力和局部自注意力两部分构成：

① 空洞自注意力引入稀疏采样来减少自注意力计算中的冗余操作。自注意力计算是全连接的，即每个词与其他所有词都有交互。空洞自注意力通过跳过部分位置，使得每个词只与其距离 k 倍的词进行交互，从而减少计算量。

② 局部自注意力通过限制每个位置只能与其附近的一定范围内的其他位置进行交互，避免了全局的计算开销。在这种方式下，每个词的注意力计算只依赖于相邻的词，因此它的计算量和内存占用大大减少。局部自注意力的一个常见实现方式是使用滑动窗口技术，每个窗口内的词相互之间计算注意力，而窗口外的词则不参与计算。

通过结合这两种机制，模型既能关注相邻区域内的细节（局部感受野），又能在长距离位置之间建立关联（全局感受野），在保持计算效率的同时不会丢失全局语义信息。

除了上面介绍的方法，稀疏注意力还包括 Reformer 和 Longformer 等变体，它们都采用了不同的稀疏注意力策略来降低自注意力的计算复杂度。

(2) 自注意力线性化

对于一个 $m\times n$ 和 $n\times p$ 的矩阵相乘，需要进行 $O(mnp)$ 次运算。对于序列长为 n 的语句，计算 $\boldsymbol{QK}^{\top}$ 的时间复杂度为 $O(n^2d_k)$，而在长文本训练过程中，n 的长度一般远大于 d_k，使得该项计算成为 Transformer 的瓶颈。为此，Katharopoulos 等人提出了线性自注意力。其核心是将原公式中的 softmax 函数替换为核函数 ϕ 的近似，利用核函数的线性特性将复杂度从 $O(n^2)$ 降到 $O(n)$。新的注意力公式表示为

$$\text{Attention}(\boldsymbol{Q},\boldsymbol{K},\boldsymbol{V})=\phi(\boldsymbol{Q})\phi(\boldsymbol{K})^{\top} \tag{14.8}$$

利用核函数的可分解性，可以将矩阵乘法重新排列，先计算 $\phi(\boldsymbol{K})^{\top}\boldsymbol{V}$，得到一个大小为 $d_k\times d_k$ 的矩阵，再与 $\phi(\boldsymbol{Q})$ 相乘，整体复杂度由 $O(n^2d_k)$ 降为 $O(nd_k^2)$。

2. 模型结构的优化

(1) 多分支注意力

考虑到多头注意力层与分支结构的亲和性,Fan 等人将 Transformer 中的多头注意力层替换为多分支注意力层。每个分支是一个独立的多头注意力层,而整个层的输出是这些分支输出的平均值,如图 14–1 所示。模型在训练过程中随机丢弃分支,以避免分支之间的协同适应,而在推理过程中使用所有分支。



图 14–1 多分支注意力结构示意

(2) 结合卷积的注意力

由于 Transformer 计算量较大,不适合资源受限的移动应用,Wu 提出了结合卷积的长短距离注意力(long–short range attention,LSRA)机制。LSRA 采用双分支设计:左分支为正常注意力模块,用于长距离关系建模;右分支为卷积模块,用于局部上下文建模,捕捉局部依赖关系。两个分支的输入沿通道维度分割,由后续的前馈神经网络层混合,如图 14–2 所示。在模型性能损失可以忽略不计的情况下,模型体积得到了大幅压缩。



图 14–2 结合卷积的注意力结构示意

14.4　大语言模型时代的机器翻译

近年来，大语言模型在自然语言处理各项任务中展现出强大的泛化能力与上下文理解能力，为机器翻译带来了全新的研究视角。与传统翻译模型不同，大语言模型通过对大规模多语言文本的自监督训练内化了丰富的语言知识和跨语言迁移能力，不再需要大量标注数据即可执行高质量翻译。基于提示词与微调等方法，大模型可以灵活适配不同语言对、领域或风格的翻译任务。本节将介绍大语言模型在机器翻译中的关键技术路线，分析其在理解与生成方面的优势，并展示其在翻译任务中的多种应用方式。

14.4.1　大语言模型内化的翻译能力

随着大语言模型的兴起，机器翻译迎来了新的发展机遇和挑战。大语言模型的优势之一在于其卓越的语言理解和生成能力，这种能力并非通过专门设计的规则或传统的机器学习方法获得，而是在海量数据中直接进行自监督训练学习到词汇、句法、语义等多层次的知识，使其能够在无须标注数据的情况下也能应对各种不同的任务。

对机器翻译任务而言，大语言模型在预训练过程中也学习到了不同语言之间的句法、语义和文化差异等，捕捉到了不同语言间的潜在对齐关系，从而使得大语言模型具备了跨语言翻译的能力。当输入待翻译的源语言文本时，大语言模型可以生成自然流畅的目标语言文本。

大语言模型内化的翻译能力不仅体现在对常见语言现象的准确处理上，还表现在对复杂语言结构、俚语、习惯用法等特殊语言现象的灵活应对上。经过海量数据预训练的大语言模型能够捕捉到细微的语言差异，从而实现更精准的翻译。

14.4.2　基于大语言模型的机器翻译

在大语言模型时代，机器翻译不再仅依赖于编码器 – 解码器架构，而是更多地利用大语言模型的强大能力。

1. 基于提示的机器翻译

基于提示的机器翻译利用大语言模型的上下文理解能力，通过设计特定的提示来引导模型生成所需的翻译结果。这种方法的关键在于如何构造有效的提示，激发模型的翻译潜能。提示可以是一个简单的翻译指令，如“将以下英文翻译成中文”，也可以是一个包含更多上下文信息的段落，甚至可以是与翻译任务相关的示例句子。

假设有一个英文句子“Hello, how are you?”，希望将其翻译成中文。可以构造提示“将以下英文翻译成中文：Hello, how are you?”，并将这个提示输入大语言模型，模型就会根据这个提示生成对应的中文翻译“你好，你怎么样？”。

2. 基于大语言模型微调的机器翻译

大语言模型微调是一种迁移学习方法，它利用预训练的大语言模型作为基础模型，并通过在特定任务上的少量标注数据进行再训练，调整模型参数，使其更好地适应新任务。基于大语言模型微调的机器翻译通过引入与目标语言相关的平行数据集，让大语言模型学习到翻译任务的特定模式，从而提升翻译质量。这种方法的优势在于能够利用大语言模型的语言生成和理解能力，同时避免从零开始训练模型所需的大量计算资源和时间。

相较于基于提示的方法，基于微调的机器翻译在一些方面已经展现出了优势：

① 翻译质量。通过微调训练，可以使大语言模型更深入地理解翻译任务的本质，从而能够生成更准确、更流畅的译文。而基于提示的机器翻译则依赖于模型对提示的解读和泛化能力，可能受到模型训练数据和架构的限制。

② 任务适应性。微调可以根据不同的翻译任务（如不同语言对、不同领域文本）进行定制化训练，使模型更好地适应特定任务的需求。而基于提示的机器翻译则通常需要在不同的任务之间寻找通用的提示策略，一定程度上限制了其适应性。此外，面向低资源翻译任务，尽管大语言模型减少了神经机器翻译对大规模平行数据的依赖，但与现有的专业机器翻译系统相比仍有一定的差距。通过微调，大语言模型可以更好地适应低资源语言的特点，一定程度上缩小了这一差距。

在基于大语言模型微调的机器翻译中，模型训练的时间和资源消耗是一个关键问题。为了加速训练过程并减少资源消耗，研究人员提出了对应的方法，典型的有 LoRA 和 QLoRA 技术。其中，LoRA 是一种低秩适应技术，它通过仅训练一个低秩矩阵并将其注入大语言模型实现模型的微调。具体来说，LoRA 冻结预训练模型的权重，并在每个 Transformer 块中注入可训练层（秩分解矩阵）。这种方法不需要对原始模型进行大规模修改，大大降低了存储需求，并减少了计算资源。QLoRA 是 LoRA 的进一步优化版本，在 LoRA 的基础上引入了量化技术。通过将预训练模型量化到低精度（如 4 位），并引入低秩适配器来限制可训练参数的数量，显著降低了内存使用和计算复杂度。这种方法能够在保持模型性能的同时，大幅减少训练时间和所需的计算资源。

14.4.3 大语言模型在机器翻译中的其他应用

本小节简要介绍基于大语言模型知识蒸馏的机器翻译和结合语言学知识的大语言模型机器翻译两方面内容。

1. 基于大语言模型知识蒸馏的机器翻译

众所周知，大语言模型的高计算成本一定程度上限制了它的实际落地应用。为了解决这一问题，研究者开始探索如何将大型语言模型的知识蒸馏到更小、更实用的模型中。知识蒸馏是一种模型压缩技术，最初由 Geoffrey Hinton 等人提出。其核心思想是训练一个较小的模型（学生模型）来模仿已经训练好的大型模型（教师模型）的行为，使学生模型能够学习到教师模型中的知识，在保持性能的同时降低模型的复杂度。

基于知识蒸馏的思想，Li 等人提出了 MT-PATCHER，针对传统知识蒸馏中学生模型重复学习已掌握知识，无法扩展到新上下文和知识等问题做了改进。具体来说，模型划分成知识选择和知识扩展两个阶段，在知识选择阶段，大语言模型作为反馈者，提供对学生模型翻译的自然语言反馈，并选出学生模型翻译错误的源句子，以便在下一阶段进行改进。在知识扩展阶段，大语言模型兼作平行数据合成器和词汇类比器，帮助学生模型通过扩展到更多样的上下文和类似词汇来学习。这一阶段的目标是合成包含学生模型错误翻译的平行句子，并预测学生模型可能犯的其他错误。

基于大语言模型知识蒸馏的机器翻译方法为提高机器翻译性能提供了新的思路，它通过利用大语言模型的强大翻译能力和知识蒸馏技术，可以有效地将翻译知识传递给中等规模的机器翻译模型，从而降低计算成本并提高翻译效率。

2. 结合语言学知识的大语言模型机器翻译

在探索大语言模型的应用边界时，结合语言学知识的机器翻译方法为处理濒危语言提供了全新的视角。凭借大语言模型强大的自然语言理解能力，直接向其提供语法知识进行翻译成为可能。Zhang 等人提出的 LINGO LLM 便是一个典型的代表，它展示了如何将语言学知识融入大语言模型，以实现对濒危语言的机器翻译。

LINGO LLM 的核心思想在于：利用语言学描述（如语法书、词典和形态学分析器）来弥补大语言模型在预训练阶段未接触到的语言知识。这种方法不依赖于大规模的平行数据集，也不需要对大语言模型进行额外的模型训练，只需要巧妙地构造提示来“激活”模型中已有的指令调优能力，从而实现机器翻译。具体来说，LINGO LLM 首先使用形态学分析器将濒危语言的源句子拆分为词素，这些词素包括词根和表示语法功能的特征；然后利用词典将词素映射到目标语言的对应词汇或释义，再将语法知识融入提示，这有助于模型理解句子的语法结构，从而生成更符合语法的目标语言句子；最后将整合形态分析结果、词典释义和语法描述的提示输入大语言模型，得到最终翻译结果。

尽管基于规则的机器翻译时代已经落幕，但人类语言学智慧的光芒并未随之消逝。这些智慧的结晶正以全新的形式融入机器翻译的研究，为大模型的发展注入了强大的动力。这种融合不仅推动了机器翻译技术的进步，更预示着人工智能将在更广泛、更深入的领域实现突破，开创全新的应用前景。

本章小结

大语言模型的出现为自然语言处理带来了跨越式进步，尤其在机器翻译领域展现了令人印象深刻的高质量翻译效果，但这并不意味着机器翻译中的一些经典“老问题”已经失去了研究价值。恰恰相反，大语言模型在其他任务中表现出来的优势，可能更好地为传统研究方法提供了新思路。例如，通过知识蒸馏等技术手段，大语言模型的能力可以反哺神经翻译模型，使这些模型在计算效率、领域适应性等方面得到进一步优化。

未来的机器翻译研究可以充分结合大语言模型的优势与新兴技术，探索更丰富的多模态翻译方法，将图像、语音等模态融入翻译系统，进一步增强其在不同场景中的适用性。此外，在低资源翻译、同声传译等领域仍存在巨大的研究空间，这为未来研究提供了广阔的可能。

习题 14

1. 结合教材中关于规则机器翻译、统计机器翻译和神经机器翻译的内容，请分析这些方法在翻译准确性、灵活性和实现成本上的优缺点。

2. 试讨论大语言模型在机器翻译中的优势与不足。与传统 NMT 模型相比，大语言模型的上下文感知能力是否可以完全弥补训练数据的不足？

3. 请设计并实现一个基于 LSTM 的 Seq2Seq 翻译模型，完成源语言到目标语言的翻译任务。

4. 请使用 BLEU 和 METEOR 评价指标对 LSTM 的翻译结果进行评价，并分析两种评价指标的优缺点。

5. 请使用 Hugging Face 的 Transformer 库加载预训练大模型，完成特定语言对的翻译任务，并通过调整提示词优化翻译结果。

本章参考文献

[1] WEAVER W. Translation[C]. Proceedings of the Conference on Mechanical Translation, 1952.

[2] MACDONALD N. Language translation by machine–a report of the first successful trial[J]. Computers and automation, 1954, 3(2): 6–10.

[3] 肖桐，朱靖波. 机器翻译：基础与模型 [M]. 北京：电子工业出版社，2021.

[4] KOEHN P. Neural machine translation[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

[5] WANG H, WU H, HE Z, et al. Progress in machine translation[J]. Engineering, 2022, 18: 143–153.

[6] BROWN P F, DELLA PIETRA S A, DELLA PIETRA V J, et al. The mathematics of statistical machine translation: Parameter estimation[J]. Computational Linguistics, 1993, 19(2): 263–311.

[7] FORCADA M L, ÑECO R P. Recursive hetero–associative memories for translation[C]. International Work–Conference on Artificial Neural Networks. Berlin: Springer, 1997: 453–462.

[8] MOHAMED S A, ELSAYED A A, HASSAN Y, et al. Neural machine translation: Past, present, and future[J]. Neural Computing and Applications, 2021, 33: 15919–15931.

[9] KALCHBRENNER N, BLUNSOM P. Recurrent continuous translation models[C]. Proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, 2013: 1700–1709.

[10] BAHDANAU D, CHO K, BENGIO Y. Neural machine translation by jointly learning to align and translate[OL]. arXiv preprint arXiv:1409.0473, 2014.

[11] SUTSKEVER I, VINYALS O, LE Q V. Sequence to sequence learning with neural networks[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014:3104–3112.

[12] VASWANI A.SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.

[13] RADFORD A, NARASIMHAN K, SALIMANS T, et al. Improving language understanding by generative pre–training[C]. OpenAI, 2018.

[14] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. Bert: Pre–training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]. Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers), 2019: 4171–4186.

[15] RADFORD A, WU J, CHILD R, et al. Language models are unsupervised multitask learners[J]. OpenAI Blog, 2019, 1(8): 9.

[16] BROWN T B, MANN B, RYDER N, et al. Language models are few–shot learners[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 1877–1901.

[17] TOUVRON H, LAVRIL T, IZACARD G, et al. LLaMA: Open and efficient foundation language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2302.13971, 2023.

[18] TOUVRON H, MARTIN L, STONE K, et al. LLaMA 2: Open foundation and fine–tuned chat models[OL]. arXiv preprint arXiv:2307.09288, 2023.

[19] DUBEY A, JAUHRI A, PANDEY A, et al. The LLaMA 3 herd of models[OL]. arXiv preprint arXiv:2407.21783, 2024.

[20] MESNARD T, HARDIN C, DADASHI R et al. Gemma: Open models based on gemini research and technology[OL]. arXiv preprint arXiv:2403.08295, 2024.

[21] RIVIERE M, PATHAK S, SESSA P G et al. Gemma 2: Improving open language models at a practical size[OL]. arXiv preprint arXiv:2408.00118, 2024.

[22] BAI J, BAI S, CHU Y, et al. Qwen technical report[OL]. arXiv preprint arXiv:2309.16609, 2023.

[23] YANG A, YANG B, HUI B, et al. Qwen2 technical report[OL]. arXiv preprint arXiv:2407.10671, 2024.

[24] XU H, KIM Y J, SHARAF A, et al. A paradigm shift in machine translation: Boosting translation performance of large language models[OL]. arXiv preprint arXiv:2309.11674, 2023.

[25] ZHANG B, HADDOW B, BIRCH A. Prompting large language model for machine translation: A case study[C]. International Conference on Machine Learning. PMLR, 2023: 41092–41110.

[26] NLLB T. Scaling neural machine translation to 200 languages[J]. Nature, 2024, 630(8018): 841.

[27] BARRAULT L, CHUNG Y A, MEGLIOLI M C, et al. SeamlessM4T–Massively Multilingual & Multimodal Machine Translation[OL]. arXiv preprint arXiv:2308.11596, 2023.

[28] FAHEEM M A, WASSIF K T, BAYOMI H, et al. Improving neural machine translation for low resource languages through non–parallel corpora: A case study of Egyptian dialect to modern standard Arabic translation[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 2265.

[29] LI B, WENG Y, XIA F, et al. Towards better Chinese–centric neural machine translation for low–resource languages[J]. Computer Speech & Language, 2024, 84: 101566.

[30] CHILD R, GRAY S, RADFORD A, et al. Generating long sequences with sparse transformers[OL]. arXiv preprint arXiv:1904.10509, 2019.

[31] KITAEV N, KAISER L, LEVSKAYA A. Reformer: The efficient Transformer[C]. International Conference on Learning Representations, 2019.

[32] BELTAGY I, PETERS M E, COHAN A. Longformer: The long–document transformer[OL]. arXiv preprint arXiv:2004.05150, 2020.

[33] KATHAROPOULOS A, VYAS A, PAPPAS N, et al. Transformers are rnns: Fast autoregressive transformers with linear attention[C]. International conference on machine learning. PMLR, 2020: 5156–5165.

[34] FAN Y, XIE S, XIA Y, et al. Multi–branch attentive transformer[OL]. arXiv preprint arXiv:2006.10270, 2020.

[35] WU Z, LIU Z, LIN J, et al. Lite transformer with long–short range attention[C]. International Conference on Learning Representations, 2020.

[36] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. Lora: Low–rank adaptation of large language models[OL].

arXiv preprint arXiv:2106.09685, 2021.

[37] DETTMERS T, PAGNONI A, HOLTZMAN A, et al. Qlora: Efficient finetuning of quantized llms[C]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024: 36.

[38] LI J, CHENG S, HUANG S, et al. MT-PATCHER: Selective and extendable knowledge distillation from large language models for machine Translation[C]. Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers), 2024: 6445-6459.

[39] ZHANG K, CHOI Y, SONG Z, et al. Hire a linguist!: Learning endangered languages in LLMs with in-context linguistic descriptions[C]. Findings of the Association for Computational Linguistics ACL 2024, 2024: 15654-15669.

第 15 章

人机交互

人机交互(human-computer interaction,HCI)研究人与计算系统之间信息交换的设计、评估与实现。随着自然语言处理技术的突破,现代 HCI 正从传统的 WIMP(窗口、图标、菜单、指针)范式向自然语言对话范式演进。本章将阐述自然语言处理在人机交互领域的关键技术及其实现方法,包括问答系统、阅读理解、对话系统和基于大模型的人机交互等。我们将分析如何通过自然语言理解与生成技术构建更智能、更人性化的人机交互形式,讨论每种技术面临的挑战与改进方法。通过本章的学习,读者将掌握自然语言处理技术在人机交互中的实现原理与方法。

15.1 图灵测试与人机交互

人机交互的核心目标之一，是让计算机系统能够以符合人类认知习惯的方式理解和响应需求。这一理念与图灵测试（Turing test）的本质不谋而合。本节将介绍图灵测试的理论框架及其对人机交互的影响，回顾人机交互技术的发展历史。

15.1.1 图灵测试

1950 年，艾伦·图灵在其论文“Computing Machinery and Intelligence”（计算机器与智能）中提出了著名的“图灵测试”，用于判定机器是否具备等同于人的智能。其基本定义为：在限定时间内，人类评委在不知情的情况下分别与人和机器进行对话，若有至少 30% 的评委在多轮交互后将机器判为人类，则该机器被认为通过了测试。

图灵测试通过考查机器在对话中能否让人类评委无法区分其与人类对话的差异，奠定了人机交互中的智能评估基准。它促进了自然语言处理技术的发展，也推动了对人机关系的深入思考和研究。

15.1.2 人机交互

基于文本的人机交互的发展历史是现代计算机科学和信息技术的核心组成部分。它涉及用户如何通过文字与计算机进行交流，涵盖从最早的命令行界面到当代智能对话系统的演变。

早期的基于文本的人机交互形式是命令行界面（command line interface，CLI），用户通过输入特定的命令来与计算机交互。这种方式非常依赖用户的计算机知识，因为用户必须记住特定的命令语法和参数。因此，一些早期的对话式系统开始尝试通过自然语言处理实现更自然的交互方式，ELIZA 是其中的代表。ELIZA 是由 Joseph Weizenbaum 开发的模拟心理治疗的对话程序，它通过分析输入并生成预定义的响应模拟心理治疗中的反射性对话方式，使人产生与真人交流的错觉。ELIZA 不仅展示了早期人工智能的潜力，也引发了关于人机交互、自然语言处理和人工智能伦理的深刻思考。

随着互联网的兴起，基于文本的人机交互也从单机命令行扩展到在线语言与语音混合模式。随后出现的搜索引擎能够让用户能够通过自然语言查询获取信息，而在线聊天机器人（如 Jabberwacky）能够为用户提供简易对话服务。由于自然语言处理和机器学习等人工智能技术的进步，文本交互变得越来越智能和自然。智能对话系统（如 Siri、Google Assistant、ChatGPT 等）能够理解更复杂的语境，生成自然流畅的对话，并在多个领

域提供帮助。现代对话系统不仅能够处理复杂问题、生成内容、提供个性化建议等，还能进行情感陪伴、智能控制等。

伴随技术的进一步发展，文本交互系统将更加个性化和具备上下文感知能力，能够更好地理解用户的情感和意图，并进行更具情感化、交互性和持续性的对话。此外，多模态（文本、语音、视觉）融合的人机交互正在成为主流。

总体来说，基于文本的人机交互从最早的简单命令行系统发展到今天智能的复杂对话系统，展现了计算机技术和自然语言处理能力的不断进步。特别是随着大语言模型技术的突破，人机交互的模式和功能发生了颠覆性变化。下面将从人机交互中的关键技术与系统角度，介绍经典的问答系统、阅读理解技术、对话系统，以及基于大模型的人机交互所展现出来的独特功能。

15.2　问答系统

问答系统是自然语言处理领域经典的研究方向之一。简言之，问答系统的目标是让计算机用自然语言回答用户提出的问题，帮助用户高效地获取信息和知识。随着人工智能技术的发展与普及，问答系统已逐渐成为各类智能应用的重要组成部分。

在大语言模型出现之前，问答系统的核心任务是接收用户提出的问题，并基于已有的知识库或数据源返回相关的答案。根据问题和答案的来源，问答系统通常可以分为基于信息检索的问答系统、基于知识库的问答系统，和综合多种方法的问答系统。以 IBM 研发的 Watson 系统为例，该系统结合了自然语言处理、机器学习和大数据技术，能够理解复杂的问题，实时处理和分析大量信息，从多个数据源筛选出相关答案并进行优先排序，为用户提供准确答案。Watson 系统的应用涵盖了医疗、金融等多个领域。

15.2.1　典型的问答系统

典型的问答系统有基于信息检索的问答系统和基于知识库的问答系统。

1. 基于信息检索的问答系统

基于信息检索的问答系统应用自然语言处理技术，从非结构化文本数据中检索出相关答案。首先通过关键词匹配、语义分析与匹配等方法理解用户的问题，然后从网页、文献、文章或其他非结构化数据中提取出最匹配的答案。系统的效果一方面取决于对问题意图和内容的精准理解，另一方面也依赖于问题和数据片段之间语义匹配的准确性。这类系统广泛应用于搜索引擎、智能客服等领域。

2. 基于知识库的问答系统

基于知识库的问答系统使用预定义的结构化知识库来回答问题。知识库由经过整理和验证的知识组织成层次结构,知识图谱也可以认为是一种特殊的知识库。问答系统应用自然语言处理技术解析用户的问题,并匹配到知识库中的实体和关系,进而提供答案。由于知识库中的知识是结构化的,能够快速、精准地回答问题,尤其是在信息可靠性和一致性方面表现良好。基于知识库的问答系统的典型应用包括医学、金融等对数据准确性要求高的领域,如医学领域中基于知识库的临床决策支持系统、金融领域中智能风险评估问答系统等。

15.2.2 问答系统的实现方法

问答系统的实现方法主要有基于流水线的方法和端到端的方法。

1. 基于流水线方法的问答系统实现流程

基于流水线方法的问答系统是将复杂的问答任务分解为多个步骤依次处理,具体如下:

① 系统通过分词、命名实体识别和依存句法分析等技术理解用户的问题。

② 系统对问题进行分类,确定其类型(如事实类、定义类等)并指导后续的检索和生成过程。

③ 系统通过信息检索技术从知识库或文档中提取与问题相关的候选答案。在答案生成阶段,系统可以直接从候选文本中抽取答案或通过生成模型来创建答案。如果有多个候选答案,系统会基于相关性、置信度等特征进行综合排序选择最优答案。

④ 系统将答案以易于理解的形式呈现给用户。

流水线方法的优势是其模块化设计使得每个步骤可以独立优化,但误差可能在不同模块之间累积,并且多个步骤串行处理可能导致响应延迟。

2. 基于端到端方法的问答系统实现流程

基于端到端方法的问答系统通过单一模型直接为问题生成答案,无须将问答任务分解为多个步骤。这种方法基于深度学习模型,从训练数据中直接学习问题与答案之间的复杂关系。在推理过程中,模型根据用户输入的问题及上下文自动生成答案。整个过程是一体化的,系统不需要明确地划分如问题分类、信息检索等步骤。

端到端方法的优势在于其问题到答案的一体化处理,避免了流水线方法中因模块衔接而导致的误差累积问题。此外,随着模型参数规模的扩大,可以更充分地挖掘训练数据的潜力,精准地捕获复杂的语言模式、知识体系及逻辑推理,使其在应对多样化的问答任务时表现出色。然而,端到端系统也面临一些挑战,其训练依赖于大量的数据和计算资源,并且模型决策过程的“黑箱”特性增加了系统的不透明性。此外,虽然端到端系统能

够直接生成答案，但其对领域知识的掌握受限于训练数据的覆盖范围，在回答某些专业问题时可能不如流水线方法。尽管如此，端到端方法已成为现代问答系统中的主流范式，尤其在开放域问答和对话系统中展现出强大的优势。

15.2.3　问答系统的评价指标

问答系统的评价指标通常包括准确性、相关性和效率等方面的指标。其中准确性是核心指标，主要通过精确度、召回率和 $F1$ 值来衡量系统回答的正确性和全面性。此外，还有如下几种评价指标：

1. 准确答案率（exact match，EM）

EM 指标用于衡量系统生成的答案与标准答案是否一致，尤其适用于字面匹配要求严格的场景。

$$\mathrm{EM}=\begin{cases}1, & \text{prediction} = \text{reference}\\ 0, & \text{prediction} \neq \text{reference}\end{cases} \tag{15.1}$$

其中，prediction 为候选答案，reference 为标准答案。

2. 平均准确率（mean average precision，MAP）和平均排名（mean reciprocal rank，MRR）

这两个指标适用于返回多个候选答案的系统，侧重评价答案排序的质量。MRR 尤其关注正确答案在排序结果中出现的靠前程度。

$$\mathrm{MAP}=\frac{\sum_{i=1}^{Q}\mathrm{AP}_i}{Q} \tag{15.2}$$

其中，Q 为问题数量，AP_i 指第 i 个问题的平均精度（average precision）。

$$\mathrm{MRR}=\frac{1}{Q}\sum_{i=1}^{Q}\frac{1}{\mathrm{rank}_i} \tag{15.3}$$

其中，rank_i 为第 i 个问题的第一个正确答案的排名。

3. BLEU 和 ROUGE 指标

在生成式问答系统中，BLEU 和 ROUGE 两种文本生成评价指标被广泛应用。BLEU 用于衡量生成答案与标准答案在词汇和短语上的相似性，而 ROUGE 则侧重于评价生成答案覆盖标准答案的程度。

4. 编辑距离

编辑距离是另一种衡量生成答案质量的评价指标。它通过计算将生成答案转换为标准答案所需的最小编辑操作次数，量化生成答案与标准答案之间的差异程度。编辑距离

越小，表明生成答案与标准答案越接近。

5. 响应时间

响应时间是评价系统效率的关键指标，尤其在实时性要求高的应用场景中，响应时间越短，用户体验越好。

6. 覆盖率

覆盖率指标用于衡量系统能处理的问题范围和多样性，尤其对于开放域问答系统，覆盖率越高，表明系统对各种类型问题的应对能力越强。

7. 用户满意度

用户满意度基于直接的用户反馈或长时间的用户交互数据进行评价，该指标能真实地反映系统的实际使用效果。

8. 人工评价

人工评价在问答系统评价中也很重要，评估者通过专业知识与主观判断来评价答案的相关性、准确性，以及语言的流畅性和可读性。

通过综合上述评价方法，可以全面评价问答系统的性能，并在准确性、生成质量、用户体验等方面进行针对性的优化。

15.3 阅读理解

15.3.1 阅读理解的分类

机器阅读理解的目标是让计算机具备像人一样的文本阅读和理解能力，能够准确回答与文本内容相关的问题。依据答案获取方式的不同，阅读理解技术包括抽取式阅读理解、生成式阅读理解和选择式阅读理解。前两种技术在实际智能系统中应用最为广泛，第三种技术则常用于评价系统自身的理解能力。因此，下面将重点介绍前两种阅读理解技术。

1. 抽取式阅读理解

抽取式阅读理解旨在从给定的文本中识别和提取出与特定问题相关的答案片段。用户提出的问题通常是关于文本内容中的一段具体信息，系统的目标是找到文本中直接包含答案的片段，而不是进行信息的重构或生成新的文本。由于答案的来源限定在原文中，因此系统的回答具有高度的可追溯性，确保了信息来源的清晰透明。

抽取式阅读理解尤其适用于事实性问题，如“某人在哪一年获得了什么奖项？”“特定事件发生的地点是哪里？”等，并且广泛应用于信息检索和交互场景，包括搜索引擎、

问答系统等。这种方法通过直接从文本中抽取并呈现相关信息，极大地提高了用户获取信息的效率。

2. 生成式阅读理解

生成式阅读理解旨在根据给定的问题和参考文本自动生成准确的答案。与抽取式方法不同，生成式阅读理解不局限于从参考文本中提取现有的片段作为答案，而是通过理解上下文和问题的语义，并基于模型内化的知识生成一个新的自然流畅的答案。这种方法可以处理更加复杂和开放性的问题，如“描述某个事件的影响”或“解释某个概念”。

生成式阅读理解能够提供更灵活和多样化的答案，尤其适用于需要解释或总结的场景。随着大语言模型技术的发展，生成式阅读理解在应对多层次、多角度的复杂问题时展现出较强的适应性和创造性。这种方法广泛应用于聊天机器人、智能助手和内容生成等领域，能够帮助用户高效获得深度信息和独到见解，同时保持语言的流畅性和自然性。

15.3.2　阅读理解的实现方法

在抽取式阅读理解中，系统的目标是直接从提供的文本中定位并提取出答案。其具体流程如下：

① 系统接收一段文本和一个具体问题。

② 利用自然语言处理技术对文本进行分词、命名实体识别等预处理，以便理解文本中的关键词和关键信息。

③ 使用统计模型或深度学习模型定位文本中可能的答案片段。由于答案是原文中的一部分，因此这一步可视为一种文本序列标注任务，即为文本中的每个词进行分类，为其标注“非答案、答案开头、答案中间、答案结尾”等标签。

④ 系统根据标注结果从中抽取相应的片段，并作为答案返回给用户。

抽取式阅读理解方法的优势在于确保了答案的可追溯性，提高了结果的可靠性和可解释性。与抽取式阅读理解方法不同，生成式阅读理解在充分理解文本和问题的基础上，根据已有知识推理，直接生成一个新的答案，该过程通常采用预训练大语言模型来实现（如 GPT 系列模型等）。这些大模型已经从海量文本数据中学习了语言结构、语义知识及推理能力，为理解文本奠定了基础。在推理过程中，模型准确理解问题并综合上下文进行归纳、概括甚至推理，进而生成符合上下文的自然流畅的答案。

15.3.3　阅读理解的主要数据集

阅读理解数据集为研究和评价模型性能提供了重要的基准。这些数据集通常包含问题、上下文和答案，用于训练和测试不同的阅读理解模型，以衡量其理解和推理能力。以

下是一些广泛使用的阅读理解数据集：

① 斯坦福问答数据集（SQuAD）。第 1 章 1.2.1 小节曾介绍过 SQuAD，该数据集是经典的阅读理解数据集之一，分为 SQuAD 1.1 和 SQuAD 2.0。其中，1.1 版本包含约 10 万个问题，基于维基百科文章，答案为文中直接可找到的片段。2.0 版本增加了“无答案”问题，即某些问题在上下文中没有答案，增加了模型的挑战性。

② TriviaQA 数据集。该数据集包含从多种来源（如维基百科和 Trivia 网站）收集的事实性问题。每个问题都对应多个文档，允许模型从不同来源进行答案抽取。该数据集注重信息的多样性和复杂性。

③ 自然问题（natural questions，NQ）数据集。该数据集由 Google 公司推出，包含真实用户提出的问题及其对应的长文本回答，答案通常是文本中的句子或段落。NQ 数据集强调模型在自然问答中的表现。

④ 对话式问答（conversational question answering，CoQA）数据集。该数据集是一个对话式问答数据集，包含从多种来源（如书籍、文章等）提取的问题和回答。其特点是问题和答案之间的上下文关联性，模型需要理解对话的上下文才能正确回答。

⑤ 跨段离散推理（discrete reasoning over paragraphs，DROP）数据集。该数据集专注于需要推理和计算的问题，要求模型不仅要从文本中提取信息，还要进行简单的数学运算或逻辑推理。它提供了一系列复杂问题测试模型的推理能力。

⑥ 考试阅读理解（reading comprehension dataset from examinations，RACE）数据集。该数据集由真实的考试问题构成，问题的设计模仿中学生的阅读理解考试，覆盖多种主题和难度。每个问题都有多个选项，要求模型从中选择正确答案。

⑦ 上下文问答（question answering in context，QuAC）数据集。该数据集关注对话中的问答能力，它模拟人类之间的交互式问答，包含大量的上下文和相应的问题，模型需要理解上下文的关系才能作出正确回答。

这些数据集不仅为阅读理解模型的训练提供了丰富的数据来源，还为研究人员评价模型性能提供了统一的标准，推动了该领域的快速发展。

15.3.4 阅读理解的评价方法

阅读理解的评价方法主要用于衡量模型在回答问题时的准确性和相关性等。常见的评价指标包括准确答案率（EM）、$F1$ 值、BLEU、ROUGE、平均排名（MRR）、覆盖率和人工评价等。

结合这些评价方法，研究人员可以全面评价阅读理解模型的性能，识别其优缺点，从而进行针对性的优化。

15.4　对话系统

15.4.1　典型对话系统

对话系统自人工智能诞生以来就是重要的研究方向。随着技术的进步，出现了ELIZA、ALICE、智能助理等经典的对话系统。这些系统应用于不同场景，其效果体现了技术的演变，也带动了人工智能在日常生活中的普及。

1. ELIZA

ELIZA 由 Joseph Weizenbaum 于 1966 年开发，是一款模拟心理治疗的对话系统。它通过模式匹配来响应用户输入，使用关键词和预先设定的规则来生成回应。该系统虽然功能简单，并不真正理解用户的输入，但它展示了自然语言处理的潜力，对后来的对话系统发展产生了深远影响。

2. ALICE

ALICE 是一款早期的基于规则的聊天机器人。它采用 AIML（artificial intelligence markup language，人工智能标记语言）来定义一系列模式和响应。ALICE 在与用户交互的过程中根据预设规则生成响应，曾在多个聊天机器人竞赛中获胜，是对话系统发展的重要里程碑之一。

3. 智能助理

常见的智能助理如下：

① Siri：苹果公司发布的智能助理，它结合了自然语言处理和语音技术。Siri 可以执行多种任务，如发送消息、查询天气、设置提醒等。它在智能手机上的普及标志着对话系统进入人们的日常生活，提升了用户体验。

② Google Assistant：Google 公司的智能助理是一款基于云的对话系统，具备强大的自然语言理解能力。它不仅可以回答问题，还能执行多种操作，如控制智能家居、提供实时信息以及进行复杂的对话等。此外，其开放的生态系统允许第三方开发者集成各种应用。

③ Alexa：亚马逊的智能助手通过语音交互提供服务。用户可以通过 Alexa 控制智能设备、播放音乐、获取信息等。Alexa 的开放平台允许开发者创建“技能”，增强其功能和互动性，推动了智能家居领域的发展。

15.4.2　对话系统的分类

对话系统可以根据其功能、架构和应用场景等不同维度进行分类，包括任务驱动型对

话系统和开放域对话系统，基于规则的对话系统和基于机器学习的对话系统，语音对话系统、文本对话系统和混合型对话系统等，如图 15–1 所示。



图 15–1 对话系统分类

1. 任务驱动型对话系统

任务驱动型对话系统旨在完成特定的功能或任务，如酒店预订、航班查询、客户服务等。系统通过识别用户的意图和提取相关信息（如时间、地点等）完成任务。例如，一个酒店预订对话系统可能会询问用户的入住日期、退房日期和房间类型，并根据这些信息与用户进行多轮交互。此类系统通常依赖于预定义的对话流程和特定的数据库，以确保回答的准确性。

2. 开放域对话系统

开放域对话系统不局限于特定任务，可以进行更广泛、灵活的对话。这类系统通常依赖于更复杂的自然语言理解和生成技术，能够处理开放性话题，满足用户多样化的需求，为其提供自然流畅的交互体验。例如，Google Assistant 和 Alexa 等系统既可以回答关于天气、新闻、娱乐等多种主题的问题，也可以与用户进行轻松随意的交流。

3. 基于规则的对话系统

基于规则的对话系统使用一组预定义的规则和模式进行对话。它们通过模板和关键字匹配来识别用户意图，并根据设定的逻辑生成响应。尽管这类系统在控制和一致性上表现良好，但其灵活性差，难以适应用户的非标准输入。这类系统的典型代表是早期的聊天机器人，如 ELIZA 和 ALICE。

4. 基于机器学习的对话系统

基于机器学习的对话系统利用数据驱动的方法，通过大量的对话数据学习用户的表

达方式和意图，并生成符合上下文的响应。这类系统通常基于机器学习或深度学习模型，并结合自然语言处理的关键技术，如意图识别、槽位填充和对话管理，在准确性和用户体验上往往优于基于规则的系统。

5. 语音对话系统

语音对话系统通常是在已有文本对话能力的基础上集成语音识别和语音合成等技术，实现用户与系统的语音交互。用户可以通过语音输入指令或问题，系统则以语音输出回应或执行结果。这种交互方式使用户无须手动输入文字，适用于智能助手、车载系统、智能家居等多种场景，提升了交互的便捷性和自然性。

6. 文本对话系统

文本对话系统以文本输入输出为主要交互方式，用户可以通过键盘输入文本与系统进行对话。由于其便捷性和广泛的适用性，文本对话系统在客户服务、在线咨询、社交媒体、电子商务等领域得到广泛应用。例如，客服聊天机器人、社交媒体平台上的自动回复系统以及智能问答系统。

7. 混合型对话系统

混合型对话系统融合了语音和文本两种交互模式，用户可以根据实际场景和个人偏好在同一个系统上自由切换。例如，在嘈杂的环境中用户可以选择文本输入，而在需要解放双手时则可以使用语音指令。这种灵活的交互方式显著地提升了用户体验，使其能够更好地适应车载导航、智能家居控制、多媒体娱乐等多种复杂场景。此外，混合型对话系统还能够利用两种交互方式的优势互补，如通过语音快速输入指令，再通过文本界面查看详细信息，从而实现更高效、更便捷的人机交互。

对话系统的类别多种多样，反映了技术的不断演进和应用场景的多元化。从基于规则的简单文本对话系统到如今广泛使用的基于机器学习的智能助手，各类对话系统在日常生活中扮演着越来越重要的角色。随着技术的进步，这些系统将会变得更加智能化和个性化，能够更准确地理解用户的意图，提供更加自然流畅的交互体验。

15.4.3　对话系统的实现方法

对话系统的实现是一个复杂的过程，涵盖从用户输入到最终输出的多个环节。为了实现流畅且自然的对话体验，系统通常需要具备理解自然语言、生成连贯回复以及有效管理对话状态的能力。本节将介绍经典对话系统中的关键组成部分，包括自然语言理解、对话管理与自然语言生成。

1. 自然语言理解

自然语言理解是对话系统的第一个关键环节，负责将用户的输入转换为机器可以理解的结构化信息。它通常包括以下几个步骤：

① 文本预处理。在解析用户输入之前，首先对文本进行预处理，包括分词、去除停用词、词干提取和标记化。这些步骤可以帮助系统提取出有意义的内容并简化后续处理。

② 意图识别。意图识别的目标是确定用户输入的目的。系统可以通过机器学习模型（如支持向量机、决策树或深度学习模型）来识别用户的意图。例如对于用户输入“我想预订一家酒店”，系统需要识别出用户的意图是“预订”。

③ 槽位识别。确定用户意图的同时，系统还需从输入中提取出关键的实体信息，如时间、地点、日期、数字等，这些信息通常称为“槽位”，在后续对话管理和任务执行中至关重要。

2. 对话管理

对话管理（dialogue management，DM）负责控制对话的流向和策略，确保系统能够在不同状态下作出恰当的反应。它通常包括以下几个方面：

① 对话策略。对话策略决定系统如何响应用户的输入，可以通过规则、决策树或强化学习等方法来实现。基于规则的策略提供了清晰的流程，但缺乏灵活性，而基于强化学习的策略则可以通过与用户交互不断优化。

② 状态转移。在对话管理中，系统根据用户的输入和当前状态决定下一个状态。这一过程涉及状态转移模型，能够确保系统在对话中保持上下文的连贯性。

③ 策略评估。对话管理还需要对不同的响应进行评价，以选择最佳的响应策略。这一过程可以借助回归模型或分类模型来预测哪些响应能够更好地满足用户需求。

④ 对话状态跟踪。对话状态跟踪是指系统实时监控和更新对话的上下文状态，以便在多轮对话中保持连贯。系统需要存储用户的历史输入、识别的意图和提取的实体，以便在后续交互中进行参考。

3. 自然语言生成

自然语言生成是将系统的内部表示（如意图、槽位和状态）转换为自然语言响应的过程。它通常涉及以下步骤：

① 内容选择。系统首先需要确定在当前对话状态下需要传达的内容，可能包括回答用户的问题、确认请求或提供建议。

② 句子规划。在确定需要传达的内容后，系统需要设计句子的结构，包括选择合适的词汇和句子形式，以确保生成的响应流畅自然。

③ 语言生成。系统最终将根据句子规划生成自然语言响应，可以通过模板生成、检索式生成或基于深度学习的生成模型来实现。模板生成方法简单、易于实现，但缺乏灵活性，而基于深度学习的生成方法则能够生成更加多样化和自然的语言。

对话系统的实现是一个复杂且多层次的过程，开发者通常需要综合运用多种技术和方法来实现高效、智能、自然的对话系统。这些系统不仅能准确理解用户的输入，还能在多轮交互中提供流畅、自然的沟通体验。

15.4.4　对话系统的评价方法

对话系统的评价旨在衡量系统在处理用户输入、生成响应和维持对话流畅性等方面的表现。评价方法通常分为自动化评价和人工评价两大类，每种方法各有优缺点和适用场景。

1. 自动化评价方法

自动化评价是指利用算法和模型快速、客观地评价对话系统的表现，其评价指标主要包括 EM、F1、BLEU、ROUGE 和 MRR 等。这些指标都需要根据给定的标准答案进行计算。由于对话系统中的回复天然具有多样性，有些系统生成的回复即使与标准答案不同，也仍然有可能是一个正确的回复。自动化评价无法解决这种问题，需要人工评价方法作为补充。

2. 人工评价方法

人工评价依赖于人类评审者对系统输出进行打分和评价，能够提供更深入的见解和反馈。

① 评分标准。人工评价通常使用一套预定义的评分标准，评审者根据系统响应的相关性、准确性、流畅性和上下文理解等方面对生成的回复进行打分。评分标准的设计应尽量明确，以确保评审的一致性和客观性。

② 用户体验评价。用户体验评价涉及收集实际用户在使用对话系统过程中的反馈。这种方法通过调查问卷、用户访谈和体验测试等方式，了解用户对系统的满意度、易用性和交互效果。

③ 对比实验。通过对比不同版本或不同模型的性能，人工评价可以帮助研究者识别出最有效的对话策略或生成方法。这种方法通常结合 A/B 测试，通过真实用户交互获取可靠的数据。

对话系统的评价是确保其性能和用户体验的重要环节。通过合理运用多种评价指标，研究者和开发者可以更全面地了解对话系统的优势与不足，从而推动系统的不断优化和发展。随着人工智能技术的进步，未来的对话系统评价方法将更加科学化、系统化，为提升人机交互质量提供更有力的支持。

15.5　基于大语言模型的人机交互

基于大语言模型的人机交互系统依托大规模预训练模型，能够准确理解和生成自然语言，支持更加智能、灵活的交互。这类系统不仅能够处理开放领域的对话，还可以在复

杂任务中进行推理、总结和问答，大幅提升了人机交互的自然度和效率。相比传统基于规则或小型模型的交互方式，大语言模型的优势在于更强的自然语言处理能力和更广泛的适用性。在此基础上，基于大语言模型的人机交互系统在指令遵循和角色扮演上效果突出，前者使得系统能够准确理解用户的意图，并按照指令执行任务，极大地提高了交互的可控性和实用性；后者则使系统能够在对话中模拟特定身份或风格，从而提供更具沉浸感和个性化的交互体验。

15.5.1 指令遵循

指令遵循是指在接收到用户输入时，计算机系统尤其是对话系统或人工智能助手能够理解并执行用户指令的能力。这一能力不仅是实现有效人机交互的关键，也是提升用户体验的重要因素。

用户通过自然语言输入向系统发出特定指令，系统需要正确理解这些指令并采取相应的行动。例如，用户可能会说“模仿朱自清的风格，帮我创作一篇《早春》的短文”或“请给王小帅发送一封电子邮件，询问一下系统当前的研发进度和潜在风险”。系统需要准确理解这些指令，并执行相应的操作。

尽管指令遵循在技术上已经取得了显著进展，但自然语言的模糊性和多义性使得指令遵循面临一些挑战和限制。例如：用户的表达可能过于宽泛，导致系统无法准确理解其意图；在多轮对话中，系统需要理解并记住上下文，才能把握用户当前的意图；如果系统未能有效管理对话状态，可能导致错误的执行。此外，不同的文化和语言背景可能导致用户在表达指令时采用不同的方式，系统需要适应这些差异以确保指令遵循的准确性；而且系统在执行某些指令时可能还需要处理敏感信息，如何在遵循指令的同时保护用户的隐私和数据安全是一项重要挑战。

随着技术的不断进步，指令遵循的能力将持续发展。例如，结合深度学习和强化学习等技术提升系统对模糊、复杂指令的理解和遵循，根据用户的历史交互和偏好为用户提供个性化服务，以及适应不同文化和语言的表达方式等。

15.5.2 角色扮演

角色扮演（role playing）是一种通过模拟特定角色和情景来进行学习、训练或娱乐的活动，广泛应用于教育、心理治疗、商业培训、游戏及社交互动等。通过角色扮演，参与者能够以不同的视角理解事物，增强交流与合作能力，提升问题解决能力。

大语言模型凭借广博的背景知识、强大的语言理解与生成能力，可以模拟多种角色、情景和对话风格。在基于大语言模型的人机交互中，角色扮演为用户和模型之间提供了

一种新的交流方式。例如，在培训与教学中通过角色扮演可以使用户模拟不同的情景，如客户服务、管理沟通、应急处理等，增加学习和培训过程的临场感和趣味性，提高参与者的积极性；在情感理解与共情训练中，大语言模型可以模拟不同的情感状态和立场，帮助用户理解他人，从而进行情感训练或心理辅导；在游戏与创作中，用户可以通过与模型模拟的角色互动，创作或探索虚拟场景。

为了有效使用基于大语言模型的角色扮演，通常包括以下几个步骤：

① 确定角色与场景。用户首先需设定场景与角色，如模拟某一特定人物、某种职业背景或特定情感状态。大语言模型根据这些设定生成相应的对话风格与反应。例如，在模拟销售情景时，用户可以选择模拟“客户”或“销售员”角色，模型则相应扮演另一方。

② 角色互动与反馈。用户可以通过与大语言模型多轮对话，深入互动并从大语言模型的反馈中学习和调整。大语言模型在对话过程中会根据用户的反应调整自己的表现，从而使整个交互过程更加流畅和逼真。

③ 总结与反思。完成角色扮演后，用户可以对整个交互过程进行总结，反思从中学到的内容或技能。同时，大语言模型能够为用户提供建议或反馈，帮助用户进一步提升其角色扮演的效果。

角色扮演是一种有效的学习和互动方法，能够促进理解、增强同理心和提升技能。通过精心设计和实施，角色扮演为参与者创造出有意义的体验，推动个人和团队的发展。随着技术的进步，角色扮演的形式和应用场景也将不断丰富，为未来的学习和交互提供更多的可能性。

本章小结

本章围绕自然语言处理技术在现代人机交互中的应用展开，探讨了如何通过自然语言理解与生成技术构建更智能、更人性化的交互方式。本章重点介绍了问答系统、阅读理解、对话系统以及基于大模型的人机交互等核心技术的实现方法。在讨论每种技术时，不仅阐述了其基本原理、实现方法和评价方法，还剖析了每种技术的适用场景。

通过本章的学习，读者应能理解自然语言处理如何推动人机交互向更自然、更高效的方向发展，并掌握相关技术的基本原理与设计方法。未来，随着大模型和多模态交互技术的进步，自然语言处理将在人机交互中扮演更加关键的角色，同时也对算法的可解释性、伦理安全等提出了新的要求。这一领域的持续创新，将为人机协同带来更多的可能性。

习题 15

1. 基于深度学习的阅读理解任务中，为什么引入注意力机制（如 Transformer）可以显著提高模型的性能？请结合实例说明其原理和效果。

2. 阅读理解模型通常需要大量标注数据进行训练。如果在某些领域（如法律、医疗）标注数据稀缺，如何设计模型来降低对标注数据的依赖？

3. 常见的阅读理解评价指标（如 EM 和 $F1$ 值）能否全面反映模型的实际表现？如果不能，请提出改进方案或补充指标。

4. 在开放域问答系统中，检索式问答（retrieval–based QA）和生成式问答（generative QA）各有哪些优势和不足？在实际应用中应如何选择？

5. 一个问答系统如何处理语义相近但表达方式不同的问题？例如，“中国的首都是哪里？”和“北京是哪个国家的首都？”

6. 构建一个支持多语言的问答系统时，应该单独训练每种语言的模型，还是使用共享参数的多语言模型？为什么？

7. 多轮对话中如何确保模型能够理解上下文并保持对话的连贯性？请以任务驱动型对话系统为例说明可能的技术解决方案。

8. 对话系统如何有效检测用户情绪，并基于用户情绪调整回复策略？请结合具体算法或模型说明。

9. 如果对话系统被设计为模仿人类情感（如提供安慰、鼓励），是否存在潜在伦理风险？如何设计机制来避免这些问题？

10. 在人机交互任务中，如何将专业领域知识（如医学、金融）有效注入模型而又不导致知识更新困难或系统复杂性过高？

11. 预训练模型可能会反映出训练数据中的偏见。这对阅读理解、问答系统和对话系统会带来哪些问题？请设计一种方案来缓解这些问题。

12. 在高交互场景（如语音助手）中，如何在保证模型性能的同时减少用户感知的响应延迟？

本章参考文献

[1] HIGH R. The era of cognitive systems: An inside look at IBM Watson and how it works[M]. IBM Corporation, Redbooks,2012.

[2] LIU Y H. Roberta: A robustly optimized BERT pretraining approach[OL]. arXiv preprint arXiv:1907.11692,2019.

[3] RADFORD Alec. Improving language understanding by generative pre–training[J]. OPenAI, 2018.

[4] RAJPURKAR P. Squad: 100,000+ questions for machine comprehension of text[OL]. arXiv preprint arXiv:1606.05250,2016.

[5] MANDAR J, EUNSOL C, DANIEL S W, et al. Triviaqa: A large scale distantly supervised challenge dataset for reading comprehension[OL] arXiv preprint arXiv:1705.03551,2017.

[6] TOM K, JENNIMARIA P, OLIVIA R, et al. Natural questions: A benchmark for question answering research[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics,2019.

[7] SIVA R, CHEN DANQT and CHRISTOPHER D M. Coqa: A conversational question answering challenge[J]. Transactions of the Association for Computational Linguistics,2019.

[8] DHEERU D, WANG Y Z, PRADEEP D, et al. DROP: A reading comprehension benchmark requiring discrete reasoning over paragraphs[OL]. arXiv preprint arXiv:1903.00161,2019.

[9] LAI G, XIE Q, LIU H, et al. Race: Large–scale reading comprehension dataset from examinations[OL] arXiv preprint arXiv:1704.04683,2017.

[10] EUNSOL C, HE H, MOHIT I, et al. QuAC: Question answering in context[OL]. arXiv preprint arXiv:1808.07036,2018.

[11] VASWANI A. Attention is all you need[C]. Advances in Neural Information Processing Systems. 2017.

附录

实验

课程实验是连接理论与工程、培养学生实践与动手能力的关键环节。为兼顾基础技能训练与前沿技术探索，本书设计了两个实验：一是掌握 Transformer 这一核心基础模型的使用，二是学习大语言模型的微调方法。各教学单位可根据自身条件，对实验的数量与难度进行适当调整，以构建更加系统、渐进且具有可扩展性的自然语言处理课程实验体系。

实验一　使用 Transformer 完成神经机器翻译

1. 实验简介

本实验旨在基于 Transformer 架构，构建一个完整的神经机器翻译（NMT）系统。Transformer 是一种完全基于注意力机制的 Seg2Seg 学习架构，能够有效处理长距离依赖关系，在机器翻译等自然语言处理任务中表现出色。实验将使用 IWSLT 2015 英 – 中数据集进行模型训练和测试。

2. 实验目标

① 深入理解 Transformer 架构的核心思想和实现细节。

② 掌握多头注意力机制的原理与实现。

③ 学习构建完整的 Seq2Seq 翻译模型。

④ 实践神经机器翻译系统的训练、验证和测试流程。

⑤ 培养调整模型超参数以优化性能的能力。

3. 实验内容

① 模型实现：基于提供的代码框架，完整实现 Transformer 模型。

② 核心模块：重点实现缩放点积注意力和多头自注意力机制。

③ 数据预处理：对 IWSLT 2015 英 – 中数据集进行清洗和格式化处理。

④ 模型训练：使用训练集进行模型训练。

⑤ 性能测试：在测试集上评价翻译质量。

4. 实验要求

① 完整实现 Transformer 模型的所有关键组件（缩放点积注意力、多头自注意力、前馈网络、位置编码、编码器 – 解码器层）。

② 构建完整的编码器 – 解码器结构、设置训练流程和优化器。

③ 使用 IWSLT 2015 英 – 中数据集进行训练和测试。

④ 记录训练过程中的损失和模型在验证集的表现。

⑤ 尝试调整超参数以提升模型性能。

5. 实验报告内容

① 详细描述模型实现的关键部分。

② 展示训练曲线和验证结果。

③ 分析不同超参数对模型性能的影响。

④ 报告最终测试集的翻译质量（BLEU）。

⑤ 讨论实现过程中遇到的挑战和解决方案。

6. 注意事项

① 数据预处理的质量对最终结果影响很大。

② 合理设置批次大小以避免内存溢出。

③ 使用学习率调度策略可能有助于训练。

④ 注意实现细节，如层归一化的位置。

⑤ 保存中间模型检查点（check points）。

实验二　利用对话数据微调基础大模型

1. 实验简介

本实验旨在通过实践掌握大语言模型微调的基本方法和流程。实验将使用复旦大学数据智能与社会计算实验室公开的 DISC-Med-SFT 中文医疗对话数据集，对大模型进行有监督微调（SFT），使原本不具备对话能力的预训练基础模型获得初步的医疗对话能力。

2. 实验目标

① 掌握使用特定领域数据微调基础大模型的基本方法。

② 了解对话系统微调的关键技术和注意事项。

③ 通过实践观察微调前后模型表现的变化。

④ 培养处理大语言模型和数据集的实际操作能力。

3. 实验内容

① 环境准备：搭建适合大模型微调的 Python 环境，安装必要的深度学习框架和依赖库。

② 数据预处理：对 DISC-Med-SFT 数据集进行清洗、格式转换和分词处理。

③ 模型加载：下载并加载适当规格的开源模型。

④ 微调训练：使用提供的微调代码，在医疗对话数据上进行有监督微调。

⑤ 效果评估：对比微调前后模型在对话任务上的表现差异。

4. 实验要求

① 完整跑通微调流程，保存微调后的模型。

② 记录训练过程中的关键指标（如损失变化）。

③ 设计测试案例，对比微调前后模型的输出差异。

④ 分析实验结果，讨论可能影响微调效果的因素。

5. 实验报告内容

① 描述实验过程和关键步骤。

② 展示训练曲线和评估结果。

③ 分析遇到的问题和解决方案。

④ 讨论实验结果和可能的改进方向。

6. 注意事项

① 本实验需要较强的计算资源，建议使用 GPU 环境。

② 注意数据安全和隐私保护，不得将原始数据用于非实验用途。

③ 微调过程可能需要较长时间，请合理安排时间。

④ 保存检查点以防止训练中断。

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任;构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,我社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581999 58582371

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街 4 号 高等教育出版社知识产权与法律事务部

邮政编码 100120

防伪查询说明

用户购书后刮开封底防伪涂层,使用手机微信等软件扫描二维码,会跳转至防伪查询网页,获得所购图书详细信息。

防伪客服电话 (010) 58582300