NORDWIN W-100 · Technical Datasheet / Tekninen tuotekortti
Fictitious manufacturer and product. Illustrative research data only.

Nordwin Ikkunat Oy · Teollisuuskatu 14 · 15100 Lahti · Finland
Document NW-TDS-W100 · Edition 4 · 08/2026 · Supersedes edition 3 (03/2025)

Product family
The W-100 family consists of two inward-opening timber-aluminium casement windows:

Model	Article no.	Typical use
W-100	W-100	Residential, standard sizes
W-100 XL	W-100-XL	Large openings, max. 1480 × 1780 mm

This datasheet applies to both models unless stated otherwise.

Construction
- Frame and sash: laminated Nordic pine, finger-jointed, water-based paint.
- Exterior cladding: aluminium, powder-coated (standard colour RAL 7016).
- Glazing: triple glazing 4-16-4-16-4, two low-e coatings, argon filled.
- Warm-edge spacer (stainless steel), EPDM gaskets in two sealing levels.

Technical data / Tekniset tiedot

Property	W-100	W-100 XL	Standard
Lämmönläpäisykerroin Uw (reference size 1230 × 1480 mm)	1,1 W/(m²K)	·	EN ISO 10077-1
Lämmönläpäisykerroin Uw (reference size 1480 × 1780 mm)	·	1,0 W/(m²K)	EN ISO 10077-1
Centre-of-glass Ug	0,5 W/(m²K)	0,5 W/(m²K)	EN 673
Frame Uf	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	EN ISO 10077-2
Linear thermal transmittance ·g	0,035 W/(mK)	0,035 W/(mK)	EN ISO 10077-2
Sound reduction Rw (C; Ctr)	36 (-1; -4) dB	35 (-1; -4) dB	EN ISO 717-1
Air permeability	Class 4	Class 4	EN 12207
Watertightness	9A	9A	EN 12208

Values are declared values. Thermal values for other sizes are available on request.

Documentation
Test report: NW-PR-2026-014 (replaces NW-PR-2025-031).
Declaration of Performance: NW-DoP-W100-2026.

Nordwin Ikkunat Oy reserves the right to make technical changes.