

## mrordtlist

orde\_iden\_num: varchar(13) (FK)  
 orde\_sequ\_num: varchar(3) (FK)  
 purc\_iden\_num: varchar(2) (FK)  
 deli\_iden\_num: varchar(2) (FK)  
 rece\_iden\_num: varchar(2)  
  
 orde\_type\_clas: varchar(10)  
 groupid: varchar(10) (FK)  
 clientid: varchar(10) (FK)  
 branchid: varchar(10) (FK)  
 orde\_regi\_date: datetime  
 deli\_regi\_date: datetime  
 rece\_regi\_date: datetime  
 deli\_area\_code: varchar(10)  
 vendorid: varchar(10) (FK)  
 cons\_iden\_name: varchar(500)  
 disp\_good\_id: int  
 vtax\_clas\_code: varchar(10)  
 sale\_prod\_quan: decimal(7,0)  
 sale\_prod\_pris: decimal(15,4)  
 sale\_prod\_amou: decimal(15,0)  
 purc\_prod\_pris: decimal(15,4)  
 purc\_prod\_amou: decimal(15,0)  
 good\_iden\_num: bigint (FK)  
 good\_name: varchar(200)  
 orde\_user\_id: varchar(10) (FK)  
 real\_rece\_num: varchar(10)  
 sale\_sequ\_num: varchar(10) (FK)  
 buyi\_sequ\_num: varchar(10) (FK)  
 org\_branchid: varchar(10)  
 GOOD\_SPEC: varchar(300)  
 ADD\_REPRE\_SEQU\_NUMB: varchar(3)  
 REPRE\_GOOD\_IDEN\_NUMB: bigint  
 LOGI\_YN: char(1)  
 package\_yn: varchar(10)  
 package\_quan: int  
 COST\_APPLY\_YN: varchar(6)  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
 IF\_SUCCESS\_YN: varchar(10)  
 IF\_FAIL\_REASON: varchar(1000)  
**MATERIAL: varchar(20) (FK)**  
**MATERIAL\_DETL\_CD: varchar(30) (FK)**  
 VENDORID: varchar(10) (FK)

## CUST\_STOCK\_INFO

CUST\_STOCK\_ID: int  
  
 BRANCHID: varchar(10)  
 GOOD\_IDEN\_NUMB: bigint  
~~VENDORID: varchar(10)~~  
 SAFE\_STOCK\_CNT: int  
 RETURN\_STAND\_CNT: int  
 STOCK\_CNT: int  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
 STOCK\_FLAG: varchar(1)  
 STOCK\_SAVE\_AUTO: varchar(1)  
 STOCK\_INFO: varchar(1000)  
 DISORDER: int  
 DISPLAY\_YN: varchar(1)

## CUST\_STOCK\_PRICE

CUST\_STOCK\_PRICE\_ID: int  
  
 CUST\_STOCK\_ID: int (FK)  
 INSERT\_TYPE: char(1)  
 INSERT\_DATE: datetime  
 INSERT\_STOCK: int  
 STOCK\_CNT: int  
 STOCK\_PRICE: decimal(15,2)  
 STOCK\_SUM\_PRICE: decimal(15,2)  
 ORDE\_IDEN\_NUMB: varchar(13)  
 CREATE\_DATE: datetime  
 CREATOR\_USERID: varchar(10)  
 UPDATE\_DATE: datetime  
 UPDATER\_USERID: varchar(10)  
 ORDE\_SEQU\_NUMB: varchar(20)  
 MOVE\_STANDBY\_CNT: int

## SMPBORGS

BORGID: varchar(10)  
  
 BORGCD: varchar(10)  
 BORGNM: varchar(100)  
 TOPBORGID: varchar(10)  
 PARBORGID: varchar(10)  
 BORGLEVEL: varchar(2)  
 BORGTYPECD: varchar(1)  
 SVCTYPECD: varchar(1)  
 GROUPID: varchar(10) (FK)  
 CLIENTID: varchar(10) (FK)  
 BRANCHID: varchar(10) (FK)  
 DEPTID: varchar(10)  
 REMOTEIP: varchar(20)  
 CREATEDATE: datetime  
 CREATORID: varchar(10)  
 UPDATEDATE: datetime  
 UPDATERID: varchar(10)  
 ISUSE: varchar(1)  
 ISKEY: varchar(1)  
 ISLIMIT: varchar(1)  
 CLOSEREASON: varchar(10)  
 LOAN: decimal(15,2)  
 ISPREPAY: varchar(1)  
 ISLOAN: varchar(1)  
 TRUSTGRADE: varchar(10)  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
 OTHERTRUSTGRADE: varchar(10)  
 TRUST\_DATE: datetime  
 TRUST\_LIMI\_TDATE: datetime  
 ISADJUSTDAY: varchar(10)  
**JOIN: varchar(5)**  
 DO\_JOIN: varchar(10)

## CUST\_STOCK\_HIST

CUST\_STOCK\_HIST\_ID: int  
  
 CUST\_STOCK\_ID: int (FK)  
 orde\_iden\_num: varchar(13) (FK)  
 orde\_sequ\_num: varchar(3) (FK)  
 purc\_iden\_num: varchar(2) (FK)  
 deli\_iden\_num: varchar(2) (FK)  
 rece\_iden\_num: varchar(2) (FK)  
 BARCODE: varchar(20)  
 STOCK\_TRANS\_TYPE: varchar(20)  
 TRANS\_CNT: int  
 STOCK\_CNT: int  
 TRANS\_USERID: varchar(10)  
 TRANS\_DATE: datetime  
 RECEIVER\_ID: int (FK)  
 BREAKDOWN: varchar(1000)  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
 OUT\_VISIT\_DATE: date  
 OUT\_SERVICE\_NUM: varchar(20)  
 OUT\_PROBLEM: varchar(300)  
 OUT\_CHECK\_RELATE: varchar(30)  
 OUT\_DIST\_REASON: varchar(200)

## CUST\_STOCK\_MOVE

MOVE\_ID: int  
  
 DELI\_CUST\_STOCK\_ID: int (FK)  
 RECEIVE\_CUST\_STOCK\_ID: int  
 MOVE\_CNT: int  
 DELI\_USER\_ID: varchar(10)  
 DELI\_DATE: datetime  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
 TRANS\_USER\_ID: varchar(10)  
 TRANS\_DATE: datetime  
 MOVE\_STATE: char(1)  
 MOVE\_CODE: varchar(20)  
 DELI\_HIST\_ID: int (FK)  
 RECEIVE\_HIST\_ID: int

## CUST\_STOCK\_RECEIVER

RECEIVER\_ID: int  
  
 BORGID: varchar(10) (FK)  
 RECEIVER\_NAME: varchar(50)  
 RECEIVER\_CODE: varchar(50)  
 RECEIVER\_SWING: varchar(50)  
 CREATE\_USERID: varchar(10)  
 CRFATE DATE: datetime

## SMPBRANCHS

BRANCHID: varchar(10) (FK)

BRANCHNM: varchar(100)

BRANCHCD: varchar(10)

AREATYPE: varchar(10)

BRANCHGRAD: varchar(10)

BUSINESSNUM: varchar(150)

REGISTNUM: varchar(150)

BRANCHBUSITYPE: varchar(100)

BRANCHBUSICLAS: varchar(100)

PRESENTNM: varchar(50)

PHONENUM: varchar(150)

E\_MAIL: varchar(150)

HOMEPAGE: varchar(100)

POSTADDRNUM: varchar(150)

ADDRES: varchar(500)

ADDRESDESC: varchar(500)

FAXNUM: varchar(150)

LOGINAUTHTYPE: varchar(10)

ORDERAUTHTYPE: varchar(10)

REFERECEDESC: varchar(3000)

PAYBILLTYPE: varchar(10)

PAYBILLDAY: varchar(2)

PREPAY: varchar(1)

ACCOUNTMANAGENM: varchar(50)

ACCOUNTTELNUM: varchar(150)

BANKCD: varchar(10)

RECIPIENT: varchar(100)

ACCOUNTNUM: varchar(150)

BUSINESSATTACHFILESEQ: varchar(10)

APPRAISALATTACHFILESEQ: varchar(10)

ETCFIRSTSEQ: varchar(10)

ETCSECONDSEQ: varchar(10)

ETCTHIRDSEQ: varchar(10)

AREA\_MOD\_DATE: DATE

WORKID: int (FK)

ACCMANAGEUSERID: varchar(10)

ISORDERLIMIT: int

AUTORDERLIMITPERIOD: integer

CONTRACTSPECIAL: varchar(10)

SHARP\_MAIL: varchar(150)

EBILL\_EMAIL: varchar(150)

ISSTOCK: int

ISBUDGET: int

AGENT\_ID: varchar(10)

mcgood

good\_iden\_num: bigint

cate\_id: int (FK)  
 good\_name: varchar(200)  
 vtax\_clas\_code: varchar(10)  
 sale\_criterion\_type: varchar(10)  
 stan\_buying\_rate: numeric(9,2)  
 stan\_buying\_money: numeric(10,0)  
 isdistribute: varchar(10)  
 idisppastgood: varchar(10)  
 insert\_user\_id: varchar(10)  
 insert\_date: datetime  
 product\_manager: varchar(100)  
 is\_add\_good: int  
 repre\_good: varchar(10)  
 good\_reg\_year: varchar(4)  
 good\_spec: varchar(500)  
 order\_unit: varchar(10)  
 good\_type: varchar(10)  
 vendor\_expose: varchar(10)  
 stock\_mngt: varchar(10)  
 add\_good: varchar(10)  
 add\_good\_desc: varchar(200)  
 skts\_img: varchar(10)  
 skts\_orignal\_img\_path: varchar(500)  
 skts\_large\_img\_path: varchar(500)  
 skts\_middle\_img\_path: varchar(500)  
 skts\_small\_img\_path: varchar(500)  
 skts\_good\_desc: text  
 new\_busi: varchar(10)  
 repre\_good\_iden\_num: bigint (FK)  
 repre\_display\_order: decimal(18,2)  
 PIMS: decimal(18,2)  
 MATERIAL: varchar(20) (FK)  
 T\_CODE: varchar(20)  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
**MATERIAL\_DETL\_CD: varchar(30) (FK)**  
 STOCK\_YN: varchar(1)  
 STOCK\_PRICE: decimal(15,2)  
 STOCK\_CHECK\_YN: varchar(1)  
 KIT\_YN: varchar(1)  
 PACKAGE\_QUAN: int  
 JOJANG\_YN: varchar(1)  
 SMSSEND\_YN: varchar(1)  
 SAF\_MGMT\_ITM: varchar(2)  
 GOOD\_TEXT\_DESC: varchar(-1)  
 MGMT\_YN: varchar(500)  
 REPRE\_DISORDER: numeric()  
 COMPETITION\_YN: varchar(1)  
 MATERIAL\_YN: varchar(1)  
 COMP\_YN: varchar(1)  
 SUB1\_MAIN\_IMG\_PATH: varchar(500)  
 SUB1\_THUMB\_IMG\_PATH: varchar(500)  
 SUB2\_MAIN\_IMG\_PATH: varchar(500)

PRE\_BUDGET\_YYYYMM

BRANCHID: varchar(10) (FK)  
 GOOD\_TYPE: varchar(10) (FK)  
 YYYYMM: varchar(10)

BUDGET: decimal(15,0)  
 CREATE\_DATE: datetime  
 CREATE\_USERID: varchar(10)  
 UPDATE\_DATE: datetime  
 UPDATE\_USERID: varchar(10)  
 AGENT\_ID: varchar(10)

BUDGET\_ITEM

GOOD\_TYPE: varchar(10)

TYPE\_NM: varchar(20)  
 ITEM\_TYPE: char(1)  
 TYPE\_VALUE: varchar(100)  
 SORT: int  
 USE\_YN: char(1)  
 CREATE\_USERID: varchar(10)  
 CREATE\_DATE: datetime  
 UPDATE\_USERID: varchar(10)  
 UPDATE\_DATE: datetime

BUDGET\_BREAKDOWN

BUDGET\_HIST\_ID: varchar(10)

BRANCHID: varchar(10) (FK)  
 GOOD\_TYPE: varchar(10) (FK)  
 YYYYMM: varchar(10) (FK)  
 BREAKDOWN: varchar(10)  
 REQ\_BUDGET: decimal(15,0)  
 YYYYMM\_BUDGET: decimal(15,0)  
 USED\_BUDGET: decimal(15,0)  
 LEFT\_BUDGET: decimal(15,0)  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
 BUDGET\_FLAG: varchar(10)

HNS\_PREV\_MONTH\_INVENTORY

REG DATE: datetime

CREATE\_DATE: datetime

IS\_ACTIVE: varchar(1)  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
 RECEIVER\_JOB: varchar(50)  
 SAFETY\_RECEIVER\_YN: varchar(1)  
 BORGNM: varchar(100)

BUDGET\_BRANCH

BRANCHID: varchar(10) (FK)  
 GOOD\_TYPE: varchar(10) (FK)

BUDGET: decimal(15,0)  
 ISUSE: int  
 CREATE\_USERID: varchar(10)  
 CREATE\_DATE: datetime  
 UPDATE\_USERID: varchar(10)  
 UPDATE\_DATE: datetime  
 REMOTEIP: varchar(20)  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
 BUDGET\_FLAG: varchar(10)

BUDGET\_YYYYMM

BRANCHID: varchar(10) (FK)  
 GOOD\_TYPE: varchar(10) (FK)  
 YYYYMM: varchar(10)

YYYYMM\_BUDGET: decimal(15,0)  
 USED\_BUDGET: decimal(15,0)  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
 BUDGET\_FLAG: varchar(10)

BUDGET\_REQUEST

BUDGET\_REQ\_ID: varchar(10)  
 BRANCHID: varchar(10) (FK)  
 GOOD\_TYPE: varchar(10) (FK)  
 YYYYMM: varchar(10)

REQ\_STATUS: varchar(1)  
 REQ\_BUDGET: decimal(15,0)  
 REQ\_ID: varchar(10)  
 REQ\_DATE: datetime  
 EST\_APPRO\_ID: varchar(10)  
 EST\_APPRO\_DATE: datetime  
 SND\_APPRO\_ID: varchar(10)  
 SND\_APPRO\_DATE: datetime  
 ETC: varchar(1000)  
 SND\_OPINION: varchar(1000)  
 REG\_DATE: datetime  
 AGENT\_ID: varchar(10)  
 EST\_OPINION: varchar(1000)  
 ATTACHFILE1: varchar(1000)  
 ATTACHFILE2: varchar(1000)

== 기초예산 ==

- [기초예산] 테이블의 "기초예산"이 설정되어 있다면 매월 1일 새벽에 [예산년월] 테이블에 배정된다 (기초예산이 없다면 배정예산은 0으로 설정됨)
- 구매사의 운영관리 > 운영관리에서 기초예산 일괄업로드로 사업장의 항목에 대해 월별 일괄등록

HNS\_INVENTORY\_CHECK

INVENTORY\_ID: int

BRANCHID: varchar(10)  
 APP\_STATE: char(1)  
 REG\_ID: varchar(10)  
 REG DATE: datetime

HNS\_INVENTORY\_CHECK

INVENTORY\_ID: int (FK)

GOOD\_IDEN\_NUMB: bigint  
 END\_MONTH\_INVEN: datetime

AGENT\_ID: varchar(10)  
BUSINESS\_TYPE: char(1)  
OPEN\_DATE: datetime  
CLT\_AREATYPE: varchar(10)  
WORKMANAGENM: varchar(50)  
WORKMANAGETELNUM: varchar(150)  
WORKMANAGEEMAIL: varchar(150)  
BRANCH\_LEVEL: int  
PAR\_BRANCHID: varchar(10)  
ACCOUNTMANAGERPOSITION: varchar(50)  
BRANCH\_RECCOTAXREGNO: varchar(4)  
POINT\_COMP\_YN: varchar(1)  
OTHER\_DIRECT\_YN: varchar(1)

char(18)  
10) (FK)  
10) (FK)  
0) (FK)  
rchar(5)  
ecimal(15,0)  
10)  
ime  
har(10)  
atetime  
varchar(10)  
TE: datetime  
0)  
rchar(1000)  
ime  
ar(10)  
ar(1000)  
rchar(50)  
ARCHAR(50)

다.  
로 처리

CK\_LIST

(K)  
igint  
PRICE: decimal(15,2)  
int

SUB2\_MAIN\_IMG\_PATH: varchar(500)  
SUB2\_THUMB\_IMG\_PATH: varchar(500)  
SUB3\_MAIN\_IMG\_PATH: varchar(500)  
SUB3\_THUMB\_IMG\_PATH: varchar(500)  
SUB4\_MAIN\_IMG\_PATH: varchar(500)  
SUB4\_THUMB\_IMG\_PATH: varchar(500)

GOOD\_IDEN\_NUMB: bigint  
BRANCHID: varchar(10)  
END\_MONTH\_INVEN: int  
END\_MONTH\_INVEN\_AVG\_PRICE: decimal(15,2)

REC\_DATE: datetime  
APP\_ID: varchar(10)  
APP\_DATE: datetime  
APP\_RTN\_REASON: varchar(1000)  
UPD\_ID: varchar(500)  
UPD\_DATE: datetime

END\_MONTH\_INVEN: int  
VARIABLE\_INVEN: int  
CURRENT\_INVEN: int  
REAL\_INVEN: int  
GAP: char(1)



