

ATA v1.1.0 MSSQL 메시지 전송테이블 목록

- 1) 붉은 글씨로 표기된 컬럼은 발송 시 필수 입력 데이터 이다.
- 2) 테이블명, 필드명 변경 및 필드 추가 삭제, 인덱스 추가 등이 자유롭다. 단 변경 시 제공되는 Stored Procedure도 변경해야 한다.

ata_mmt_tran						
전송 테이블(Master)						
INDEX	ix_ata_mmt_tran_01		msg_status, date_client_req			
	ix_ata_mmt_tran_02		recipient_num			
	ix_ata_mmt_tran_03		ata_id			
	ix_ata_mmt_tran_04		sender_key, template_code			
Field	Type	Null	Key	Default	Description	Remarks
mt_pr	int	NN	PK		메시지 고유 아이디, auto_increment	ata_mmt_tran의 primary key, identity로 unique한 값
mt_refkey	varchar(20)				부서 코드 (참조용 필드)	payment code(부서별로 정산시 입력)
priority	char(2)	NN		'S'	메시지 우선 순위	사용안함
date_client_req	datetime	NN		'1970-01-01 00:00:00'	전송 예약 시간	
subject	varchar(40)	NN		' '	메시지 제목	공백 입력
content	varchar(4000)	NN			전송 메시지	공백 포함 1000 자로 제한
callback	varchar(25)	NN			발신자 전화 번호	
msg_status	char(1)	NN		'1'	메시지 상태	1-전송대기, 2-결과대기, 3-완료
recipient_num	varchar(25)				수신자 전화 번호	
date_mt_sent	datetime				Biz talk G/W 접수 시간	
date_rslt	datetime				단말기 도착 시간	
date_mt_report	datetime				Biz talk 으로부터 결과 수신한 시간	
report_code	char(4)				전송 결과	1000-성공, 기타-실패(결과코드 문서 참조)
rs_id	varchar(20)				전송된 Biz talk G/W 정보	
country_code	varchar(8)	NN		'82'	국가 코드	사용안함
msg_type	int	NN		'1008'	메시지 종류	1008-카카오톡 알림톡, 1009-카카오톡 친구톡
crypto_yn	char(1)			'Y'	암호화 사용 유무	
ata_id	char(2)			' '	ATA 이중화시 사용되는 ID	' ' 인 경우: 이중화사용안함, ' ' 아닌 경우: 이중화사용
reg_date	datetime			getdate()	데이터 등록일자	
sender_key	varchar(40)	NN			카카오톡 알림톡 발신 프로필 키	
template_code	varchar(30)				카카오톡 알림톡 메시지 유형 템플릿 코드	
response_method	varchar(20)	NN		'push'	카카오톡 알림톡 메시지 발송 방식	'push', 'realtime','polling'
ad_flag	char(1)	NN		'N'	카카오톡 친구톡 발송시 광고성메시지	
kko_btn_type	char(1)				카카오톡 전송방식	1-format string 2-JSON 3-XML
kko_btn_info	varchar(4000)				버튼템플릿 전송시 버튼 정보	
img_url	varchar(200)				친구톡 이미지 URL	카카오톡에 등록된 Image의 URL
img_link	varchar(100)				친구톡 이미지 클릭시 이동할 URL	Image 클릭시 이동할 Page의 URL
etc_text_1	varchar(100)				유저 기타필드	텍스트 필드
etc_text_2	varchar(100)				유저 기타필드	텍스트 필드
etc_text_3	varchar(100)				유저 기타필드	텍스트 필드
etc_num_1	int				유저 기타필드	숫자 필드
etc_num_2	int				유저 기타필드	숫자 필드
etc_num_3	int				유저 기타필드	숫자 필드
etc_date_1	datetime				유저 기타필드	시간 필드

ata mmt log yyyy, ata mmt log yyyyymm						
년/월별 로그 테이블						
INDEX	ix_ata_mmt_log_yyyymm_01	date_client_req, recipient_num				
	ix_ata_mmt_log_yyyymm_02	date_mt_report, mt_report_code_ib				
	ix_ata_mmt_log_yyyymm_03	msg_status				
	ix_ata_mmt_log_yyyymm_04	sender_key, template_code				
Field	Type	Null	Key	Default	Description	Remarks
mt_pr	int	NN	PK		마스터 키 (전송 테이블 PK)	ata_mmt_log_yyyymm의 primary key, 메시지고유아이디, ata_mmt_tran 테이블의 mt_pr값이 삽입된다.
mt_refkey	varchar(20)				부서 코드 (참조용 필드)	payment code(부서별로 정산시 입력)
priority	char(2)	NN		'S'	메시지 우선 순위	사용안함
date_client_req	datetime	NN		'1970-01-01 00:00:00'	전송 예약 시간	
subject	varchar(40)	NN		' '	메시지 제목	
content	varchar(4000)	NN			전송 메시지	
callback	varchar(25)	NN			발신자 전화 번호	
msg_status	char(1)	NN		'1'	메시지 상태	1-전송대기, 2-결과대기, 3-완료
recipient_num	varchar(25)				수신자 전화 번호	
date_mt_sent	datetime				Biz talk G/W 접수 시간	
date_rslt	datetime				단말기 도착 시간	결과 발생 시간(성공일 경우 폰 수신 시각)
date_mt_report	datetime				Biz talk 으로부터 결과 수신한 시간	DB에 결과 Update되는 sysdate
report_code	char(4)				전송 결과	1000-성공, 기타-실패(결과코드 문서 참조)
rs_id	varchar(20)				전송된 Biz talk G/W 정보	
country_code	varchar(8)	NN		'82'	국가 코드	사용안함
msg_type	int	NN		'1008'	메시지 종류	1008-카카오톡 알림톡, 1009-카카오톡 친구톡
crypto_yn	char(1)			'Y'	암호화 사용 유무	사용안함
ata_id	char(2)			' '	ATA 이중화시 사용되는 ID	' ' 인경우: 이중화사용안함, '' 아닌경우: 이중화사용
reg_date_tran	timestamp				tran 테이블 데이터 등록 일자	
reg_date	timestamp			getdate()	log 테이블 데이터 등록 일자	
sender_key	varchar(40)	NN			카카오톡 알림톡 발신 프로필 키	
template_code	varchar(30)				카카오톡 알림톡 메시지 유형 템플릿 코드	
response_method	varchar(20)	NN		'push'	카카오톡 알림톡 메시지 발송 방식	'push', 'realtime','polling'
ad_flag	char(1)	NN		'N'	카카오톡 친구톡 발송시 광고성메시지	
kko_btn_type	char(1)				카카오톡 전송방식	1-format string 2-JSON 3-XML
kko_btn_info	varchar2(4000)				버튼템플릿 전송시 버튼 정보	
img_url	varchar(200)				친구톡 이미지 URL	카카오톡에 등록된 Image의 URL
img_link	varchar(100)				친구톡 이미지 클릭시 이동할 URL	Image 클릭시 이동할 Page의 URL
etc_text_1	varchar(100)				유저 기타필드	텍스트 필드
etc_text_2	varchar(100)				유저 기타필드	텍스트 필드
etc_text_3	varchar(100)				유저 기타필드	텍스트 필드
etc_num_1	int				유저 기타필드	숫자 필드
etc_num_2	int				유저 기타필드	숫자 필드
etc_num_3	int				유저 기타필드	숫자 필드
etc_date_1	datetime				유저 기타필드	시간 필드

ATA v1.1.0 MSSQL 스팸테이블 목록

ata_banlist						
차단 번호 리스트 테이블 : 특정번호에 대해 스팸 처리시 사용한다						
INDEX	ix_ata_banlist_01			ban_type, service_type, ban_status_yn		
	ix_ata_banlist_02			content		
Field	Type	Null	Key	Default	Description	Remarks
service_type	char(2)	NN	PK		서비스 메시지 전송 타입	3-카카오톡 알림톡
ban_seq	int	NN	PK		순번	
ban_type	char(1)	NN			스팸 차단 구분 (수신 번호, 회신 번호, 메시지 내용)	R-수신 번호(recipient_num필드와 비교), T-메시지 내용(content필드와 비교)
content	varchar(45)	NN			스팸 문구	메시지내용 : 정규식표현 사용함 수신번호 : 정규식표현 사용안함
send_yn	char(1)	NN		'N'	스팸 문구 전송 여부	Y-스팸이 걸리면 로그에 남기고 발송함. N-스팸에 걸리면 로그에 남기고 발송 안함.
ban_status_yn	char(1)	NN		'Y'	전송 차단 여부	Y-차단, N-차단 취소
reg_date	datetime	NN		getdate()	등록 시간	getdate()
reg_user	varchar(20)				등록 자	
update_date	datetime	NN		'1970-01-01 00:00:00'	수정 시간	getdate()
update_user	varchar(20)				수정 자	