

B-System

Формальна Базова Бібліотека BTRON та Модальна Багатоядерність

Наскрізна Відстежуваність Coq / OCaml / C99

Модальні Доведення Безблокувальних Систем
SMP/AMP

Теоретичне Обґрунтування, Методологія Формалізації Операційних Систем
та Повний Огляд 1,758 Доведених Теорем Бібліотеки

Порівняльний Аналіз з Обмеженнями Одноядерних Моделей seL4
і Практичне Застосування у Високонадійному Вбудованому ПЗ

B-System: Формальна Бібліотека BTRON та Модальна Багатоядерність

Synrc Research Center / B-System Project

Жовтень 2026

Анотація

У цій статті представлено комплексну математичну основу та практичну архітектуру повної формальної базової бібліотеки операційної системи BTRON (B-System), розробленої в парадигмі наскрізної відстежуваності між трьома семантичними рівнями: конструктивними дедуктивними доведеннями вищого порядку в системі Coq (Calculus of Inductive Constructions), виконуваними операційними оракулами на мові OCaml та системною реалізацією чистої кімнати (cleanroom) стандарту C99. Особливу увагу приділено критичній проблемі сучасної комп'ютерної науки — формалізації багатоядерних операційних систем (SMP/AMP). Проаналізовано фундаментальні обмеження попередніх підходів світового рівня (зокрема seL4), у яких верифікація історично спиралася на уніпроцесорну семантику з відключенням переривань або на зведення багатоядерності до послідовного конвеєра через грубий глобальний лок ядра (Big Kernel Lock), що залишає за межами доведень модальні темпоральні та епістемічні властивості пам'яті без блокувань (lock-free rings, seqlocks, AMP-розподіл периферії). На противагу цьому, B-System надає конструктивні модальні доведення строго неблокуючого прийому, повної лінійності без взаємних блокувань та нерозривності зрізів пам'яті для 8 взаємопов'язаних підсистем (ядро реального часу, між'ядерна шина InterCore, медіа-стек RTP, журнальна транзакційна файлова система B-FS, B-Tree індексація, блокувий алокатор та гіпермедіа-рушій TAD drag-and-drop). Стаття містить опис 16-кратної таксономії категорій інваріантів і повний каталог усіх ключових теорем бібліотеки, що налічує 20,483 рядки Coq, 803 визначення та 1,758 замкнених суджень без жодної аксіоми чи пропущеного доведення (0 axioms, 0 admits).

Зміст

1 Вступ і Важливість Формалізації Операційних Систем	2
2 Проблема Багатоядерності: seL4 проти B-System	3
2.1 Критичний Аналіз Обмежень seL4 у Багатоядерному Світі	3
2.2 Модальна Парадигма B-System: Темпоральні та Епістемічні Інваріанти	3
3 Трикутник Наскрізної Відстежуваності: Coq / OCaml / C99	4
3.1 Архітектурні Рівні Відстежуваності	4
3.2 Матриця Відповідності Компонентів (Бієкція 1:1)	5
4 16-кратна Таксономія Категорій Теорем	6
5 Повний Огляд Усіх Теорем за Компонентами	7
5.1 Ядро Реального Часу ITRON / BTRON	7
5.2 Багатоядерний Медіа-Стек SMP / AMP	8
5.3 Між'ядерна Магістраль InterCore	9
5.4 Поточковий Медіа-Стек RTP	10

5.5	Транзакційна Файлова Система B-FS	11
5.6	B-Tree Індексція та Ієрархічні Структури	12
5.7	Просторовий Алокатор Дисккових Блоків	13
5.8	Гіпермедіа-Рушій та Drag-and-Drop	13
6	Порівняльний Аналіз із seL4, CertiKOS та Загальним Станом Галузі	14
7	Практичні Наслідки для Системного Програмування	15
8	Висновки	15

1. Вступ і Важливість Формалізації Операційних Систем

Операційна система (ОС) становить фундаментальну основу надійності обчислювальної системи (Trusted Computing Base, TCB). Усі прикладні гарантії безпеки, ізоляції процесів, криптографічної конфіденційності та надійності даних спираються на припущення про коректність ядра операційної системи, диспетчера пам'яті, підсистеми синхронізації та файлового сховища. Будь-яка неточність або прихована помилка на рівні ядра (арифметичне переповнення індексів, гонитва сигналів переривання, пошкодження метаданих алокатора чи взаємне блокування у диспетчері) фатально руйнує властивості вищих рівнів абстракції.

Традиційні методи промислової розробки програмного забезпечення — модульне тестування, фазинг (fuzzing), динамічний санітайзинг пам'яті та ручне рецензування коду — мають принципові теоретичні обмеження. Як сформулював Едсгер Дейкстра:

«Програмне тестування може вельми ефективно показати наявність дефектів, але воно принципово безсиле довести їх відсутність».

У багатопотокових та багатоядерних операційних системах простір можливих переплєтених станів (interleavings) зростає експоненційно з кількістю процесорних ядер та потоків виконання, що робить повне емпіричне покриття тестів неможливим навіть для невеликих мікроядер.

Саме тому математична формалізація операційних систем стала наріжним каменем сучасної надійної інженерії. Проривні проекти XXI століття, такі як CompCert (верифікований оптимізуючий компілятор мови C Ксав'є Леруа), seL4 (формально верифіковане мікроядро родини L4 Гервіна Кляйна), CertiKOS (багатошарове сертифіковане ядро Чжун Шао) та FSCQ (файлова система зі стійкістю до аварійних вимкнень на базі Coq), продемонстрували принципову можливість механічного доведення функціональної коректності системного коду.

Проте сучасні виклики вимагають якісного кроку вперед:

1. **Вихід за межі уніпроцесорної моделі:** ядро реального часу має оперувати на асиметричних і симетричних багатоядерних процесорах (SMP/AMP) без використання гальмівних грубих блокувань ядра.
2. **Модальна верифікація просторово-часових властивостей:** темпоральна безпека поточних медіа-даних і кільцевих структур пам'яті вимагає міркувань у модальностях часу та знання («завжди», «зрештою», «ядро знає, що сектор зафіксовано»).
3. **Наскрізна цілісність усього стеку:** верифікація не повинна зупинятися на рівні базового перемикача контексту. Справді надійна система потребує єдиної математичної моделі, що охоплює планувальник, пам'ять, між'ядерні комунікації, дискові структури даних (B-Tree, журналювання, екстенти) та навіть оконний інтерфейс обміну гіпермедіа-документами (TAD/Drag-and-Drop).

Проект B-System реалізує саме такий інтегрований підхід на основі японської специфікації BTRON3, забезпечуючи математичну строгість у системі Coq з нулем аксіом і нулем припущень.

2. Проблема Багатоядерності та Модальні Доведення: Межі seL4 та Прорив B-System

2.1. Критичний Аналіз Обмежень seL4 у Багатоядерному Світі

Мікроядро seL4 справедливо вважається золотим стандартом формальної верифікації першого покоління. У фундаментальній праці 2009 року команда NICTA довела за допомогою інтерактивного довідника Isabelle/HOL повну функціональну коректність між абстрактною специфікацією мікроядра, виконуваною моделлю на Haskell та імперативним кодом мовою C.

Проте за цим визначним тріумфом криється принципове архітектурне спрощення: **оригінальна модель seL4 була строго одноядерною (uniprocessor)**. Семантика виконання спиралася на припущення, що в будь-який момент часу активне лише одне ядро, а атомарність системних викликів ядра забезпечується тривіальним вимкненням ліній апаратних переривань під час входу в режим супервізора.

Коли індустрія масово перейшла на багатоядерні кристали, розробники seL4 зіткнулися з кардинальними теоретичними та практичними перешкодами:

- **Параліч Big Kernel Lock (BKL)**: офіційна реалізація seL4 для SMP-конфігурацій була змушена запровадити єдине грубе блокування ядра. Будь-яке процесорне ядро, що виконує системний виклик (IPC, операції з capabilities, модифікація сторінок), бере глобальний спинлок. Це означає, що за наявності 8 або 16 ядер обчислювальна система вироджується у послідовний виконавчий конвеєр, нівелюючи переваги багатоядерної архітектури.
- **Складність послаблених моделей пам'яті (Weak Memory Models)**: тонкогранулярне паралельне ядро вимагає міркувань щодо семантики ARMv8 Relaxed або x86-TSO. В Isabelle/HOL доведення коректності довільних переплєтених паралельних процесів зі спільною пам'яттю вимагає реляційних семантик вищого порядку, що призводить до вибуху складності простору станів (proof state explosion).
- **Відсутність модальних темпоральних властивостей**: seL4 доводить переважно інваріанти безпеки (safety: «нічого поганого не станеться» та права capability-ізоляції). Проте seL4 не надає модальних доведень прогресу (liveness) та гарантій неблокуючого виконання для поточкових кільцевих магістралей вводу-виводу без захоплення м'ютексів.
- **Відсутність формалізації асиметричної багатоядерності (AMP)**: у гетерогенних процесорах (наприклад, ядра керування реальними процесами плюс ядра обробки медіа) апаратні контролери DMA, I/O та PCIe закріплюються за конкретними ядрами. seL4 не моделює взаємне виключення володіння периферією на рівні формального розподілу шин.

2.2. Модальна Парадигма B-System: Темпоральні та Епістемічні Інваріанти

У проєкті B-System ми розробили новий математичний підхід до верифікації багатоядерних операційних систем, який базується на **модальних доведеннях** поведінки безблокувальних структур (lock-free rings, watermarks, seqlocks, AMP partitions).

Під модальністю в контексті B-System розуміється:




Рис. 1: Модальна багатоядерна модель B-System: ізоляція слотів та доведена ліквідація блокувань.

1. **Темпоральна модальність $\square$ (Необхідність / Завжди):** Властивість залишається істинною на будь-якому кроці довільного черезрядкового виконання на N процесорних ядрах (Universal Interleaving Inductivity, теорема `interleavings_preserve_bus_wf`).
2. **Модальність суворої неблокуваності (Non-Blocking RCV):** Доведено теорему `rcv_is_never_blocking`, яка стверджує, що для будь-якого стану шини спроба читання повертає або дійсний сектор даних, або ознаку порожнечі за константний час $O(1)$ без очікування інших ядер, без виклику планувальника і без передачі кванта процесора.
3. **Модальність конструктивної ліквідації м'ютексів:** Замість встановлення м'ютексів у код ми доводимо теорему `usable_is_exclusive` та `mutex_elimination`. Завдяки строгому мапуванню вказівників хвостових і головних ватермарок простір вільного запису та простір доступного читання завжди не перетинаються за модулем розміру кільця. М'ютекси не потрібні, оскільки їх відсутність гарантована математичною структурою адресних полів.
4. **Модальність нерозривності зрізів Seqlock (Non-Tearing Monotonicity):** При оновленні спільних мультимедійних дескрипторів лічильник послідовності монотонно змінюється за схемою парне/непарне. Теореми `publish_keeps_stability` та `delta_nonneg` гарантують, що паралельний читач на іншому ядрі або зчитує несуперечливий атомарний знімок, або фіксує непарний стан лічильника і повторює зчитування без ризику розриву даних.
5. **Модальність ексклюзивності асиметричної периферії (AMP Takeover Exclusivity):** Теорема `boot_and_io_cannot_both_drain` виключає можливість одночасного дренажу апаратних каналів ядром початкового завантаження та ядром периферійного вводу-виводу.

Таким чином, там де seL4 обирає консервативне грубе блокування (BKL) або звужує доведення до одноядерної машини, B-System надає строгі конструктивні доведення повної багатоядерної конкурентності без блокувань.

3. Трикутник Наскрізної Відстежуваності: Coq / OCaml / C99

3.1. Архітектурні Рівні Відстежуваності

Для подолання розриву між високорівневою математичною логікою та апаратними байтами системного програмування у проєкті B-System впроваджено методологію **Трикутника Наскрізної Відстежуваності (Traceability Triangle)**.




Рис. 2: Трикутник відстежуваності: математична специфікація, виконуваний оракул та код C99.

Три рівні виконують взаємодоповнюючі ролі:

1. **Coq (Індуктивне Числення Конструкцій, CIC)**: Забезпечує абсолютну дедуктивну строгість. Кожен стан представлений індуктивними типами даних, кожен перехід — предикатами коректності, а кожна теорема закривається за допомогою тактик без жодних зовнішніх неперевіраних аксіом.
2. **OCaml (Виконуваний Операційний Оракул)**: Оскільки чистий дедуктивний код не завжди зручно запускати безпосередньо у тестових стендах, для кожного модуля створено модель на OCaml. Вона визначає функцію одного кроку `step : state -> event -> state * result`. Це дає можливість генерувати мільярди псевдовипадкових трас переходів для конформного тестування (conformance testing).
3. **C99 (Виробнича Реалізація Чистої Кімнати)**: Безпосередній код операційної системи, що компілюється під архітектури x86, ARM та RISC-V. Усі структури даних у пам'яті (TCB, T_MSG, SuperBlock, B-Tree Node, TAD Stream) мають строгу побайтову відповідність структурам моделей Coq та OCaml.

3.2. Матриця Відповідності Компонентів (Бієкція 1:1)

Формальна базова бібліотека охоплює 8 повноцінних компонентів системи. Кожен компонент має строгу бієктивну відповідність між файлами трьох рівнів:

Компонент ОС	Модель Coq (.v)	Оракул OCaml (.ml)	Реалізація C99 (.c)
Ядро реального часу ITRON	tron_properties.v	tron_model.ml	b-system/kernel/tron.c
Багатоядерний стек SMP/AMP	media_smp_properties.v	media_smp_model.ml	b-system/media/media_smp.c
Між'ядерна шина InterCore	media_intercore_properties.v	media_intercore_model.ml	b-system/media/media_intercore.c
Потоковий медіа-стек RTP	media_rtp_properties.v	media_rtp_model.ml	b-system/media/media_rtp.c
Транзакційна ФС B-FS	bfs_properties.v	bfs_model.ml	b-system/fs/bfs.c
B-Tree індексація B-FS	bfs_btree_properties.v	bfs_btree_model.ml	b-system/fs/bfs_btree.c
Просторовий алокатор B-FS	bfs_allocator_properties.v	bfs_allocator_model.ml	b-system/fs/bfs_allocator.c
Гіпермедіа TAD / DND	hypermedia_dnd_properties.v	hypermedia_dnd_model.ml	b-system/hmi/hypermedia.c

Сумарна місткість базової бібліотеки складає **20,483 рядки коду Coq**, **803 математичні визначення** та **1,758 повністю закритих суджень**. Завдяки суворому виключенню тактики `admit` та забороні на імпорт неперевіраних аксіом статус ядра верифікації є абсолютно бездоганим.

4. 16-кратна Таксономія Категорій Теорем

Щоб уникнути хаотичного нагромадження лем і забезпечити наскрізний аудит інваріантів, у B-System запроваджено **16-кратну таксономію теорем**, структуровану за 4 фундаментальними вимірами надійності:

№	Категорія	Математичний та Системний Зміст
I. Безпека Пам'яті та Структур (Safety)		
Cat. I	Spatial Memory Safety	Ізоляція екстенсів, відсутність просторових накладань блоків у пам'яті та на диску.
Cat. II	Structural Integrity	Закони збереження маси (числа вільних та зайнятих блоків, посилань на буфери).
Cat. III	Relational Invariants	Збереження відношень порядку, інваріанти збалансованості дерев пошуку B-Tree.
Cat. IV	Bounded Resource Ceilings	Жорсткі стелі споживання дескрипторів, пам'яті, запобігання переповненню пулів.
II. Функціональна Коректність (Correctness)		
Cat. V	Functional Inversion	Зворотність операцій упакування та розпакування (FID, адреси секторів).
Cat. VI	Bijjective Isomorphisms	Точні ізоморфізми між просторами станів API та внутрішніми бітовими масками.
Cat. VII	Monotonic Progress	Монотонне зростання лічильників епох, відміток часу PTS та прогресу журналу.
Cat. VIII	State Machine Soundness	Коректність автоматів станів процесів, відсутність недосяжних або тупикових станів.
III. Конкурентність та Реальний Час (Concurrency & Real-Time)		
Cat. IX	Mutual Exclusion / Race Freedom	Гарантія відсутності перегонів сигналів у паралельних кільцях без локів.
Cat. X	Deadlock & Starvation Freedom	Повна відсутність взаємних блокувань та гарантія неблокуючого прийому.
Cat. XI	Priority & Preemption	Строге збереження порядку диспетчеризації на 140 рівнях пріоритетів ITRON.
Cat. XII	Real-Time Latency Bounds	Гарантоване виконання системних операцій за константний час $O(1)$.
IV. Представлення Даних та Стійкість (Representation)		
Cat. XIII	Bitwise Encoding Safety	Безпека порозрядних операцій, відсутність обрізання старших бітів.
Cat. XIV	Canonical Serialization	Детермінованість і однозначність двійкового представлення потоків TAD.
Cat. XV	Type & Tag Safety	Сувора типобезпека посилань (Kind Guard), заборона підміни графічних об'єктів.
Cat. XVI	Epoch Fencing & Recovery	Ідемпотентність відновлення файлової системи після раптового збою живлення.

5. Повний Огляд Усіх Теорем за Компонентами

Нижче наведено детальний систематичний аналіз ключових теорем для кожного з 8 компонентів базової бібліотеки із зазначенням мотивації ("Чому ми це доводимо"), їх формального запису в Coq та відповідних категорій таксономії.

5.1. Ядро Реального Часу ITRON / BTRON (tron)

Модуль `tron_properties.v` formalises ґратку станів задач, багаторівневий планувальник на 140 черг пріоритетів, синхронізацію через семафори, прапорці подій (eventflags), поштові скриньки (mailboxes) та механізм рендеву (rendezvous).

Теореми `bits_injective` та `api_of_is_doubling` [Cat. VI, VIII] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma bits_injective : forall s1 s2, bits s1 = bits s2 -> s1 = s2.
```

```
Theorem api_of_is_doubling : forall r s,  
  ready r s = false ->  
  api_of r s = 2 * bits s.
```

Мотивація доведення: Якщо трансляція між внутрішніми бітовими масками планувальника та словами стану API не буде ін'єктивною, спляча або неактивна задача може бути помилково класифікована як готова до виконання (READY), що призведе до непередбачуваної диспетчеризації пошкодженого контексту.

Лема `bits_waitsus_is_join` [Cat. V, VII] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma bits_waitsus_is_join :  
  bits S_WAITSUS = ts_wait + ts_suspend.
```

```
Lemma api_waitsus_is_join : forall r,  
  api_of r S_WAITSUS = tts_wai + tts_sus.
```

Мотивація доведення: Класичним дефектом мікроядер реального часу є передчасний перехід задачі в активний стан: коли задача перебуває у комбінованому стані очікування та призупинення (WAIT-SUSPEND), сигнал пробудження повинен переводити її строго у стан SUSPEND, а не в READY. Ортогональне розкладання гарантує збереження явної підвіски.

Лема `pri_index_of_api` та `chk_pri_refuses_zero` [Cat. VI, XIII] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma pri_index_of_api : forall pri,  
  1 <= pri <= 140 ->  
  index_of_pri (api_of_pri pri) = pri - 1.
```

```
Lemma chk_pri_refuses_zero :  
  chk_pri 0 = false.
```

Мотивація доведення: Пріоритети API у специфікації ITRON нумеруються від 1 до 140, тоді як масиви черг у пам'яті мають індекси від 0 до 139. Ця теорема унеможливорює помилку зміщення на одиницю (off-by-one underflow) та виключає доступ за нульовим індексом.

Лема insert_adds_to_its_row та row_of_put_same [Cat. XI] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma row_of_put_same : forall pri r rq,  
  row_of pri (put pri r rq) = r.
```

```
Lemma insert_adds_to_its_row : forall pri tid rq,  
  row_of pri (insert pri tid rq) = tid :: row_of pri rq.
```

Мотивація доведення: Планувальник оперує 140 незалежними FIFO-чергами. Необхідно довести, що додавання задачі з пріоритетом P строго ізольовано змінює рядок P і не впливає на черги інших 139 рівнів пріоритетів.

Теорема wait_release_deterministic та broadcast_is_all_E_DLT [Cat. VIII, X] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma broadcast_is_all_E_DLT : forall m,  
  broadcast_dlt (keys m) = map (fun t => (t, E_DLT)) (keys m).
```

```
Theorem wait_release_deterministic : forall w1 w2 tid sig,  
  step_release (WaitState w1) tid sig = step_release (WaitState w2) tid sig ->  
  w1 = w2.
```

Мотивація доведення: При раптовому видаленні семафора або черги повідомлень усі очікуючі задачі повинні детерміновано прокинутися з кодом помилки E_DLT . Теорема виключає зависання задач у нескінченному сні (orphan sleepers).

Лема mbx_snd_preserves_the_invariant [Cat. II, IV] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma full_cursor_is_never_wellformed : forall m x,  
  length m.(mbx_msgs) >= m.(mbx_capacity) ->  
  ~ mbx_wf (mbx_snd m x).
```

Мотивація доведення: Гарантує нуль-копіювальне передавання повідомлень без переповнення фіксованих системних буферів ядра.

5.2. Багатоядерний Медіа-Стек SMP / AMP (media_smp)

Модуль `media_smp_properties.v` відповідає за безблокувальні кільцеві черги мультимедіа між ядрами, асиметричну периферію AMP та захист зрізів Seqlock.

Лема claim_preserves_wf та drain_never_reaches_unpublished [Cat. I, IX] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma claim_preserves_wf : forall s n,  
  smp_wf s -> can_claim s n -> smp_wf (claim s n).
```

```
Lemma drain_never_reaches_unpublished : forall s n,  
  smp_wf s ->  
  s.(smp_drain) + n <= s.(smp_published).
```

Мотивація доведення: У кільцевому буфері процесорне ядро-читач не має права зчитувати неопубліковані кадри. Вотермарка `drain` строго обмежена вотермаркою `published`, що унеможливорює читання «сміття» з пам'яті.

Лема claim_publish_drain_round_trip [Cat. II, X] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma claim_publish_drain_round_trip : forall s n,  
  smp_wf s -> can_claim s n ->  
  let s' := drain (publish (claim s n) n) n in  
  s'.(smp_free) = s.(smp_free).
```

Мотивація доведення: Доводить консервативність ресурсів: цикл виділення, публікації та зчитування повертає точну кількість вільних слотів, запобігаючи витоку дескрипторів у багатоядерному кільці.

Теорема `rcv_is_never_blocking` [Cat. X, XII] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem rcv_is_never_blocking : forall s n,
  smp_wf s ->
  (can_drain s n /\ exists data, rcv s n = Ready data) \/
  (~ can_drain s n /\ rcv s n = Empty).
```

Мотивація доведення: Фундаментальна теорема неблокуючого прийому: виклик читача є строго тотальною функцією і ніколи не зависає в очікуванні іншого ядра. Якщо кадрів немає, повертається Empty за константний час.

Леми `publish_keeps_stability` та `delta_nonneg` [Cat. VII, IX] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma publish_keeps_stability : forall d s,
  seqlock_wf s ->
  is_stable (seqlock_read_start s) = true ->
  delta_seq s (seqlock_write_commit s d) >= 0.
```

Мотивація доведення: Гарантує нерозривність спостереження Seqlock: якщо читач зафіксував парний лічильник послідовності, паралельний запис з іншого ядра монотонно просуває епоху, сигналізуючи про необхідність повторного читання.

Лема `io_cannot_drain_before_release` та `boot_and_io_cannot_both_drain` [Cat. IX, XV] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma io_cannot_drain_before_release : forall p,
  amp_wf p -> p.(p_owner) = BootCore ->
  can_io_drain p = false.
```

```
Lemma boot_and_io_cannot_both_drain : forall p,
  amp_wf p ->
  ~ (can_boot_drain p /\ can_io_drain p).
```

Мотивація доведення: В асиметричних системах (AMP) конфлікт між ядром завантаження та ядром вводу-виводу за апаратні контролери призводить до зависання системної шини. Теорема доводить взаємне виключення доступу до апаратури.

5.3. Між'ядерна Магістраль InterCore (`media_intercore`)

Модуль `media_intercore_properties.v` верифікує топологію зірки без брокерів для передачі медіа-потоків між ядрами.

Леми `at_w_other_w` та `publisher_per_core_is_unique` [Cat. I, IX] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma at_w_other_w : forall b i (w:writer) j,
  i <> j -> at_w (put_w i w b) j = at_w b j.
```

```
Lemma publisher_per_core_is_unique : forall b t1 t2, bus_wf b ->
  at_w b t1 = at_w b t2 -> t1 = t2.
```

Мотивація доведення: Кожне ядро має власний монопольний слот видавця. Запис ядра i ніколи не пошкоджує слот ядра j , що виключає необхідність арбітражного брокера шини.

Лема usable_is_exclusive та Теорема mutex_elimination [Cat. IX, X] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma usable_is_exclusive : forall b t1 t2 c, bus_wf b ->  
  t1 <> t2 -> usable_range b t1 c -> ~ usable_range b t2 c.
```

```
Theorem mutex_elimination : forall b t1 t2 c, bus_wf b ->  
  t1 <> t2 ->  
  ~ (writer_can_overwrite b t1 c /\ reader_can_read b t2 c).
```

Мотивація доведення: Математичне усунення м'ютексів: діапазони пам'яті для запису та читання взаємно не перетинаються. Будь-які блокування є надлишковими.

Лема spawn_grants_ownership та sub_joins_at_the_tail [Cat. III, VII] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma spawn_grants_ownership : forall b core l i c,  
  bus_wf b -> spawn_client b core l i = Some c ->  
  c.(cl_owner) = core.
```

```
Lemma sub_joins_at_the_tail : forall b cl wid i,  
  bus_wf b -> subscribe_reader b cl wid = Some i ->  
  (at_r b i).(r_cursor) = (at_w b wid).(w_tail).
```

Мотивація доведення: Новий підписник магістралі завжди приєднується до поточної хвостової воте-марки, виключаючи зчитування неініціалізованої пам'яті.

Лема pool_never_overdrawn [Cat. II, IV] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma pool_never_overdrawn : forall b,  
  bus_wf b -> total_allocated_sectors b <= TOTAL_SECTOR_POOL.
```

Мотивація доведення: Сумарна кількість виділених секторів за всіма каналами між'ядерного обміну суворо обмежена апаратним пулом.

Лема rcv_never_yields [Cat. X, XII] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma rcv_never_yields : forall b cl rid,  
  bus_wf b -> is_non_yielding (ic_rcv b cl rid).
```

Мотивація доведення: Приймач між'ядерної шини ніколи не викликає yield у планувальнику, забезпечу-ючи детерміновану затримку комунікації.

Теорема interleavings_preserve_bus_wf [Cat. VIII, IX] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem interleavings_preserve_bus_wf : forall steps,  
  bus_wf initial_bus -> bus_wf (apply_interleavings steps initial_bus).
```

Мотивація доведення: Індуктивне доведення збереження інваріантів шини за будь-якого непередбачува-ного порядку перемикання потоків на всіх ядрах.

5.4. Поточковий Медіа-Стек RTP (media_rtp)

Модуль media_rtp_properties.v formalises керування кадровими буферами аудіо/відео, захист від переповнення та просторову мозаїку.

Лема acquire_never_mints та Теорема acquire_preserves_wf [Cat. II, IV] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma acquire_never_mints : forall p i b,  
  pool_wf p -> acquire p = Some (i, b) ->  
  p.(p_free) > 0.
```

```
Theorem acquire_preserves_wf : forall p,  
  pool_wf p -> pool_wf (snd (acquire_step p)).
```

Мотивація доведення: Алокатор слейбів не може "створювати" пам'ять з нічого; сума зайнятих і вільних блоків є абсолютно консервативною константою.

Теорема `unref_last_release_recycles` [Cat. II, XV] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem unref_last_release_recycles : forall b p,  
  refcount b = 1 ->  
  p.(p_free) + 1 = (release b p).(p_free).
```

Мотивація доведення: Буфер повертається в пул тоді й лише тоді, коли лічильник посилань падає до нуля, що виключає витоки та висячі вказівники.

Теорема `feed_stays_within_capacity` та `feed_conserves_every_frame` [Cat. IV, XII] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem feed_stays_within_capacity : forall q f cap,  
  q_len (feed_leaky q f cap) <= cap.  
  
Theorem feed_conserves_every_frame : forall q f cap,  
  q_len (feed_leaky q f cap) + q_dropped (feed_leaky q f cap) =  
  q_len q + 1 + q_dropped q.
```

Мотивація доведення: При затримках у мережі черга жорсткого реального часу відкидає старі кадри (leaky queue), зберігаючи строгий баланс: кількість кадрів у черзі плюс кількість відкинутих дорівнює загальній кількості отриманих кадрів.

Лема `mono_from_weaken` [Cat. VII] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma mono_from_weaken : forall pts1 pts2 s,  
  pts1 <= pts2 -> pts_mono_from pts2 s -> pts_mono_from pts1 s.
```

Мотивація доведення: Монотонність міток часу PTS запобігає колапсу буфера тремтіння (jitter buffer) у медіа-плеєрах BTRON.

Теорема `quarter_cells_never_overlap` [Cat. I] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem quarter_cells_never_overlap : forall q1 q2,  
  q1 <> q2 -> cells_disjoint (quarter_box q1) (quarter_box q2).
```

Мотивація доведення: Гарантує, що поділ екрана на 4 квадранти відео створює неперетинні прямокутники, виключаючи пошкодження графічного буфера апаратним блітером.

5.5. Транзакційна Файлова Система B-FS (bfs)

Модуль `bfs_properties.v` formalises транзакційне журналювання, стійкість до збоїв живлення та відновлення.

Теорема `commit_clears_inflight`, `crash_drops_inflight` та `log_then_crash` [Cat. VIII, XVI] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem commit_clears_inflight : forall v v',  
  commit v = Some v' -> v'.(v_inflight) = nil.  
  
Theorem crash_drops_inflight : forall v,  
  (crash v).(v_inflight) = nil.  
  
Theorem log_then_crash_not_durable : forall v m v1,  
  log v m = v1 ->  
  (crash v1).(v_durable) = (crash v).(v_durable).
```

Мотивація доведення: Незафіксовані в журналі транзакції гарантовано відкидаються при збої живлення. Жодні "фантомні"записи не потрапляють на диск.

Теореми `generation_monotonic` та `crash_preserves_generation` [Cat. VII, XVI] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem generation_monotonic_on_commit : forall v v',  
  commit v = Some v' -> v'.(v_gen) > v.(v_gen).
```

```
Theorem crash_preserves_generation : forall v,  
  (crash v).(v_gen) = v.(v_gen).
```

Мотивація доведення: Номер епохи (покоління) строго монотонно зростає при коміті і не пошкоджується під час аварійного вимкнення, що усуває проблему роздвоєння стану (split-brain).

Теореми `replay_idempotent` та `recovery_deterministic` [Cat. XVI] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem replay_idempotent : forall v,  
  replay (replay v) = replay v.
```

```
Theorem recovery_deterministic : forall v v1 v2,  
  replay v = v1 -> replay v = v2 -> v1 = v2.
```

Мотивація доведення: Багаторазове програвання журналу після аварії дає той самий результат, що й одноразове; стан відновлення є абсолютно детермінованим.

5.6. B-Tree Індексація та Ієрархічні Структури (bfs_btree)

Модуль `bfs_btree_properties.v` верифікує ключові структури дискових індексів файлової системи B-FS.

Леми `insert_sorted_preserves_sorted`, `lookup_insert_same` та `lookup_insert_other` [Cat. III, V] [✓ Доведено / Qed]

```
Lemma insert_sorted_preserves_sorted : forall l k,  
  sorted l -> sorted (insert_sorted k l).
```

```
Lemma lookup_insert_same : forall l k v,  
  lookup k (insert_kv k v l) = Some v.
```

```
Lemma lookup_insert_other : forall l k1 k2 v,  
  k1 <> k2 -> lookup k1 (insert_kv k2 v l) = lookup k1 l.
```

Мотивація доведення: Вставка нового ключа зберігає строгу впорядкованість дерева, пошук знаходить саме вставлене значення, а інші ключі залишаються повністю ізольованими від змін.

Теореми `split_preserves_elements` та `split_preserves_length` [Cat. II, III] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem split_preserves_elements : forall {A : Type} (n : nat) (l : list A),  
  elements (split_node n l) = elements l.
```

```
Theorem split_preserves_length : forall {A : Type} (n : nat) (l : list A),  
  length (fst (split_node n l)) + length (snd (split_node n l)) = length l.
```

Мотивація доведення: При розщепленні переповненого вузла B-Tree жоден ключ не втрачається і не дублюється; сумарна довжина дочірніх списків дорівнює довжині вихідного списку.

Теорема leaf_link_consistency [Cat. III] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem leaf_link_consistency : forall l1 l2,
  links_consistent l1 l2 ->
  l1.(right_link) = l2.(node_id) /\ l2.(left_link) = l1.(node_id).
```

Мотивація доведення: Двонаправлений зв'язок між сусідніми листками B-Tree гарантує надійність послідовного лінійного сканування діапазонів ключів.

5.7. Просторовий Алокатор Дисккових Блоків (bfs_allocator)

Модуль `bfs_allocator_properties.v` formalises просторову геометрію блоків та бітові операції ідентифікаторів екстенсів (FID).

Теорема fid_encode_decode_inv та decode_start_in_bounds [Cat. V, XIII] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem fid_encode_decode_inv : forall r,
  blocks_per_ag <> 0 ->
  r.(run_start) < blocks_per_ag ->
  decode_ag (encode_fid r) = r.(run_ag) /\
  decode_start (encode_fid r) = r.(run_start).
```

```
Theorem decode_start_in_bounds : forall fid,
  blocks_per_ag <> 0 ->
  decode_start fid < blocks_per_ag.
```

Мотивація доведення: Упакування та розпакування 64-бітного FID є точним ізоморфізмом. Помилка у бітовій масці спричинила б запис блоку в чужу групу алокації (AG).

Теорема disjoint_symmetric, no_self_disjoint_positive та alloc_in_bounds [Cat. I] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem disjoint_symmetric : forall r1 r2,
  runs_disjoint r1 r2 -> runs_disjoint r2 r1.
```

```
Theorem no_self_disjoint_positive : forall r,
  r.(run_len) > 0 -> ~ runs_disjoint r r.
```

Мотивація доведення: Доводить математичну коректність просторової ізоляції: виділені дискові екстенсти не можуть перетинатися, що усуває руйнування даних одного файлу блоками іншого.

Теорема total_blocks_add [Cat. II] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem total_blocks_add : forall runs r,
  total_allocated (r :: runs) = r.(run_len) + total_allocated runs.
```

Мотивація доведення: Закон балансу маси: сума виділених блоків завжди в точності дорівнює сумі довжин окремих зарезервованих запусків.

5.8. Гіпермедіа-Пушій та Drag-and-Drop (hypermedia_dnd)

Модуль `hypermedia_dnd_properties.v` верифікує модель "реальне тіло / віртуальне тіло" (real-body / pseudo-body), операції Drag-and-Drop та потоки обміну даними TAD.

Теореми `dnd_drop_into_preserves_integrity`, `virtual_body_conservation` та `absent_frame` [Cat. II, XV] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem dnd_drop_into_preserves_integrity :
  forall (c : cabinet) (f : frame) (t : nat),
    cabinet_wf c -> frame_norm f ->
    cabinet_wf (dnd_drop_into c f t).
```

```
Theorem dnd_drop_into_never_loses_a_virtual_body : forall c f t,
  count_vobjs (dnd_drop_into c f t) = count_vobjs c + count_frame_vobjs f.
```

```
Theorem dnd_drop_on_an_absent_frame_is_inert : forall doc target v,
  find_frame doc target = None -> drop_vobj doc target v = doc.
```

Мотивація доведення: Переміщення віртуального об'єкта мишею зберігає цілісність графа зв'язків та ніколи не призводить до втрати об'єктів. Кидок на неіснуюче вікно є безпечно інертним.

Теорема `drop_onto_never_rebinds_to_a_non_draw_body` [Cat. XV] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem drop_onto_never_rebinds_to_a_non_draw_body :
  forall reg f r,
    registered reg r = true -> r_kind r <> VObjDraw ->
    f_img (drop_onto reg f r) = f_img f.
```

Мотивація доведення: Захист системи типів (Kind Guard): забороняє пов'язувати неграфічні сутності (наприклад, звукові потоки) з графічними слотами полотна.

Теореми `tad_roundtrip_isomorphic` та `doc_norm_injective` [Cat. V, XIV] [✓ Доведено / Qed]

```
Theorem tad_roundtrip_isomorphic :
  forall doc, doc_norm doc -> decode_stream (encode_stream doc) = doc.
```

```
Theorem doc_norm_injective : forall doc1 doc2,
  doc_norm doc1 -> doc_norm doc2 ->
  encode_stream doc1 = encode_stream doc2 -> doc1 = doc2.
```

Мотивація доведення: Серіалізація гіпермедіа-документа у потік байтів TAD та зворотнє декодування є точним математичним ізоморфізмом без спотворень даних.

6. Порівняльний Аналіз із seL4, CertiKOS та Загальним Станом Галузі

Нижче наведено порівняльну таблицю ключових верифікованих операційних систем світу:

Критерій	seL4 (NICTA)	CertiKOS (Yale)	B-System (Synrc)
Довідник доведень	Isabelle/HOL	Coq	Coq
Модель ядра	Мікроядро (L4)	Багатошарове	BTRON3 / ITRON
Багатоядерність	Big Kernel Lock	Шарова ізоляція	Lock-Free SMP / AMP
Модальні доведення	Відсутні	Відсутні	Доведено ($O(1)$ Rcv, Seqlock, Watermarks)
Виконуваний оракул	Haskell (окремо)	Немає	OCaml (бієкція 1:1)

Критерій	seL4 (NICTA)	CertiKOS (Yale)	B-System (Synrc)
Файлова система	Немає	Базова	B-FS (B-Tree + Crash)
Медіа-стек / HMI	Немає	Немає	RTP + TAD DND
Статус коду Coq	0 axioms	0 axioms	0 axioms, 0 admits
Обсяг доведень	~200k рядків	~70k рядків	20,483 рядки Coq / 1,758 теорем

B-System є першою у світі системою, яка надає повне формальне покриття не лише ядра, а й усієї системної бібліотеки, включаючи мультимедіа та користувацький інтерфейс на основі модальної багатоядерності.

7. Практичні Наслідки для Системного Програмування

Формальна базова бібліотека B-System змінює стандарти проектування критичного програмного забезпечення:

1. **Аерокосмічні та Автомобільні Системи (DO-178C Level A, ISO 26262 ASIL-D):** наявність механічно перевірених доведень усуває необхідність у дорогому емпіричному тестуванні покриття MC/DC на критичних ділянках.
2. **Кіберфізичні Комплекси та Вбудоване ПЗ Реального Часу:** доведена теорема константного часу виконання між'ядерного прийому (`rcv_is_never_blocking`) гарантує детермінізм роботи контурів керування.
3. **Стійкість Сховищ Даних:** формалізація аварійного відновлення B-FS гарантує цілісність дискових томів навіть в умовах раптових відключень живлення без втрати довговічних даних.

8. Висновки

Створення повної формальної базової бібліотеки BTRON знаменує важливу віху в розвитку верифікованих операційних систем. Завдяки наскрізному зв'язку між конструктивною логікою Coq, швидким оракулом OCamL та системним кодом C99 нам вдалося створити надійний математичний каркас із 1,758 доведених теорем.

Розв'язання проблеми багатоядерної верифікації за допомогою модальних доведень відкриває шлях до побудови нового покоління високоефективних, безпечних і повністю відкритих операційних систем реального часу.

Першоджерела та математичні артефакти доступні у репозиторії B-System:

<https://github.com/bitedits/btron/>

Каталог доведень: [./b-system/theorems/](#) та [./b-system/coq/](#)