二手房业务管理系统

拿到 Git 仓库之后怎么装、怎么跑、怎么测

仓库：https://github.com/biticaficir67-code/house_system.git

这份说明只讲一件事：从打开 GitHub 仓库，到本机浏览器里看到当前这套完整演示数据。数据库不要再去猜该跑哪一份历史 SQL，只导入最新覆盖包即可。

一、先把仓库放到自己电脑上

1. 本机安装 Git。如果还没有，到 https://git-scm.com 安装。

2. 打开终端（Windows 可用 PowerShell 或 Git Bash），进入你想放项目的文件夹，执行：

```
git clone https://github.com/biticaficir67-code/house_system.git
```

3. 进入项目目录：

```
cd house_system
```

已经克隆过的同学，不要沿用很久以前的本地副本。先进入原目录再拉最新：

```
git pull origin main
```

拉完后确认根目录里能看到 frontend、backend、ai_service、database 这几个文件夹。

二、本机需要提前装好的环境

缺哪一项，对应服务就起不来。建议一次装齐：

- MySQL 8.0 及以上（本仓库数据按 8.0 导出，不要用 5.x）
- Java 17（后端 Spring Boot 3.5）
- Maven（用 IDEA 打开 backend 时一般会自带）
- Node.js（前端 Vite，建议 16 或以上）
- Python 3.10～3.12（文案分析、价格参考两个服务）

MySQL 要能本机登录。后端默认连 127.0.0.1:3306，用户名 root。密码按你自己的 MySQL 填写，常见开发机是 123456。

三、只导入这一份数据库文件

Git 不会保存任何人电脑上正在跑的 MySQL。各人本机以前导过哪份脚本，都不重要。要看到和当前演示一样的完整数据，请只导入：

```
database\house_system_latest.sql
```

这一份会先删除本机已有的 house_system 库，再按当前完整库重建。以前导过的内容会被整库替换，请确认本机没有需要单独保留的测试数据。

命令行导入（把 root 密码改成你自己的）：

```
mysql -uroot -p --default-character-set=utf8mb4 < database/house_system_latest.sql
```

也可以打开 MySQL Workbench：File → Run SQL Script，选中上述文件，执行。如果提示找不到 mysql 命令，用 Workbench 更省事。

下面这些文件是历史底稿，不要再用它们来初始化，否则会出现业主为空、登不进经纪人、数据看板没数等情况：

- database\Dump20261022 (1).sql
- database\house_system 与后端统一+初始数据录入版.sql
- database\house_system_full.sql

backend 目录里的 db/migration 脚本也不要再单独跑一遍。latest 已经是当前完整库的覆盖包。

四、改后端数据库密码

打开文件：

```
backend\src\main\resources\application-dev.yml
```

把 spring.datasource.password 改成你本机 MySQL 的 root 密码。如果仓库里还没有这个文件，把同目录的 application-dev.example.yml 复制一份改名后再填密码。

默认库名是 house_system，端口 8080。不要改库名，除非你同时改了 SQL 和连接串。

五、按顺序把四个服务跑起来

建议开四个窗口。MySQL 服务本身要先处于运行状态。下面命令都在 house_system 项目根目录理解路径。

1. 文案分析（端口 5001）

第一次先装依赖，以后可跳过 pip：

```
cd ai_service\text_analyze
python -m pip install -r requirements.txt
python app.py
```

看到 Flask 在 5001 监听即可。浏览器访问 http://127.0.0.1:5001/ai/health 应返回运行正常。

2. 价格参考（端口 8001）

回到项目根目录：

```
python -m pip install -r ai_service\price_predict\requirements.txt
python ai_service\price_predict\start_service.py
```

启动后可打开 http://127.0.0.1:8001/docs 确认服务在。这一步不做，不影响登录和房源列表，但房源详情里的价格参考会失败。

3. Java 后端（端口 8080）

用 IntelliJ IDEA 打开 backend 文件夹（或打开整个 house_system 后运行后端主类），JDK 选 17，运行 Spring Boot。也可以在 backend 目录命令行：

```
cd backend
mvn spring-boot:run
```

控制台没有报连不上 MySQL，并且本机 8080 被占用，就算起来了。

4. Vue 前端（端口 5173）

新开窗口：

```
cd frontend
npm install
npm run serve
```

浏览器打开：

```
http://localhost:5173
```

前端会把 /api 转到 8080。请用这个地址进系统，不要直接拿 8080 当页面地址。

六、测试说明（账号和密码）

登录页用户名、密码都填下面这一套。登录走的是 sys_user，不是经纪人业务表里那列明文 123456。经纪人业务表里的 123456 不能用来登录网页。

密码区分大小写。经纪人统一初始密码都是 Broker123456（十位，符合系统最短密码要求）。

管理员

角色	用户名	密码	说明
管理员	admin	123456	看全部门店、房源、看板、权限管理

经纪人（密码均为 Broker123456）

角色	用户名	密码	姓名	门店
经纪人	broker01	Broker123456	张磊	武林门店
经纪人	broker02	Broker123456	杨帆	滨江门店
经纪人	bk02	Broker123456	李娜	武林门店
经纪人	bk03	Broker123456	王浩	武林门店
经纪人	bk04	Broker123456	刘敏	武林门店
经纪人	bk05	Broker123456	陈杰	武林门店
经纪人	bk07	Broker123456	周婷	滨江门店
经纪人	bk08	Broker123456	吴凯	滨江门店
经纪人	bk09	Broker123456	郑琳	滨江门店
经纪人	bk10	Broker123456	孙宇	滨江门店

没有 bk06。档案编号 6 的杨帆登录名是 broker02，不是 bk06。

登录页可以提交经纪人注册，新注册账号要等管理员在「权限和角色管理」里审核通过后才能登录。演示时直接用上表现成账号即可。

七、导入 latest 并启动后，应该能看到什么

用 admin / 123456 登录后，按下面快速核对待：

1. 数据看板：选择「全部时间」应能看到约三百套房源、一批带看和成交；不要只用「本月」判断有没有数据。

2. 房源管理：列表有房源，小区能上地图点位；点进详情能看到文案分析标签（文案服务 5001 要已启动，库里也已带一批分析结果）。

3. 业主管理：约三百条业主，不再是空表。

4. 客户管理：约一百八十条客户。

5. 带看管理：有历史带看，状态为已完成的可回访；预约中的可改期、完成、取消。

6. 权限和角色管理：上面 10 个经纪人都应出现在已开通账号里，可以用对应密码登录。

7. 用 broker01 再登一次：只能看到本店、本人负责范围内的业务，菜单比管理员少。

八、常见问题

页面能开但登录失败：确认跑的是 latest，并且填的是上表账号。Dump 那份 SQL 里登录表是空的，导完会登不进经纪人。

看板、业主是空的：多半导错了历史 SQL，或者根本没导 latest。停掉后端，重新只跑 house_system_latest.sql，再启动。

前端提示请求失败：先看 8080 后端是否起来，MySQL 密码是否写对。前端必须走 5173。

文案分析没有结果：5001 没开，或 Python 依赖没装。价格参考同理看 8001。

npm / pip 很慢：换国内镜像后再装依赖。端口被占用时，关掉旧的 Node、Java、Python 窗口再开。

不要用经纪人表里的登录名加密码 123456 去登录页试。那一列是旧档案字段，网页登录不认它。

九、建议启动顺序（抄这一段就够）

1. 启动本机 MySQL。

2. 导入 database\house_system_latest.sql。

3. 核对 application-dev.yml 里的数据库密码。

4. python app.py（text_analyze，5001）。

5. python start_service.py（price_predict，8001）。

6. 启动 backend（8080）。

7. npm run serve（frontend，5173）。

8. 浏览器打开 http://localhost:5173 ，用 admin / 123456 登录。

只导入 latest、四个端口都起来，看到的就是当前仓库对应的完整演示环境。