Дипломна работа

Диана Генева <dageneva@qtrp.org>

2018

Съдържание

1	пулева зона	
2	Емоции в реч 2.1 Физика на тъгата 2.2 Приближаване с тръби 2.2.1 Преминаване от една тръба в друга 2.2.2 Ограничения при устните 2.2.3 Ограничения при глотиса 2.2.4 Общ вид на V 2.2.5 Общ вид на Я 2.2.6 Общ вид на Я 2.3 Общ вид на У 2.4 Представяне със системи 2.5 Характеристики 2.5.1 Избор 2.5.2 Извличане 2.6 Класификация 2.7 Резултати	10 11 13 14 15 16 16 16 16
3	Грубо в мозъка 3.1 Характеристики 3.1.1 Избор 3.1.2 Извличане 3.2 Класификация 3.3 Резултати	17 17 17 17 17
4	Двойната звезда 4.1 Резултати	18
5	Големият портрет	19
Α	Приложение за полюси и нули	20
Б	Приложение към Емоции в реч	21

Нулева зона

Бла, бла, бла, аз съм толкова емоционална. Не знам




Емоции в реч

2.1 Физика на тъгата

Вокален тракт е общото название на кухините над ларингса (гръкляна), през които минава въздуха при генериране на реч. При хората той се състои от ларингеална кухина, фарингс, устна кухина и носна кухина, които могат да се видят на Фиг. 1. Вокалният тракт е отговорен за произвеждане на различни звуци, като текущата конфигурация на отделните му компоненти определя самия звук. Според [https://ieeexplore.ieee.org/document/4809202], освен конкретния звук, конфигурацията на вокалния тракт зависи и от емоцията, която изпитва говорещият. Из българската литература се срещат изречения като "страхът стискаше гърлото, задушаваше гласа"[Гласовете ви чувам] и изрази като "буца в гърлото" или "пресъхнало гърло" са станали синоними за дадено емоционално състояние в разговорната реч. Тези фрази имат физиологично обяснение и влияят върху характеристиките на произведената реч. Именно затова бихме искали да можем математически да моделираме конфигурацията на вокалния тракт и да извличаме характеристики от нея.

Да разгледаме по-подробно Фигура 2.1.1 и цялостна система за производство на реч. Речта, всъщност, представлява просто акустичната вълна, получена на края на системата - устни и ноздри - в следствие на изкарания от белия дроб въздух.

Белият дроб работи като енергиен източник за тази системата - въздушният поток, получен при свиването му от междуребрените мускули и диафрагмата, се пропагира нагоре по трахеята и през глотиса (отворе между гласните струни). Тъй като налягането в глотиса е по-малко от това в който и да е от двата му края, по закона на Бернули в някакъв момент става толкова ниско, че позволява на гласните струни да се затворят. В следствие се натрупва налягане зад гласните струни, което в някакъв момент ги принуждава да се отворят и цикълът се повтаря отначало. В резултат се получава осцилиране на гласните струни. Честотата на отварянето и затварянето зависи от анатомични особености като еластичността и големината на гласните струни, налягането в белия дроб и други. При мъжете тази честота е средно 125 Нг, а при жените - 210 Нг. Акустичната вълна,



Фигура 2.1.1: Гррррр

която се получава в следствие на осцилацията, преминава през вокалния тракт, където се завихря, при срещане на прегради, като устни и зъби, и в крайна сметка напуска системата през някой от отворите.

При целият този процес се губи част от енергията, поради различни фактори: стените на вокалния тракт са меки и еластични, радиацията на вълната при устните и ноздрите и други.

В зависимост от начинът, по който вълната напуска системата, можем да класифицираме произведените звуци по следния начин:

- 1. Озвучени При тези звуци гласните струни осцилират квази-периодично.
- 2. Проходни (фрикативни) При образуването на проходни звуци, вълната среща преграда по пътя си (като например зъби, устни), и се получава турболенция при опита въздухът да бъде избутан през преградата
- 3. Преградни (експлозивни) Те се получават, когато преградата е пълна, което позволява да се натрупа налягане зад съответната прегада, което се освобождава рязко.

Ако разгледаме вокалния тракт и носната кухина като свързани тръби с непостоянно напречно сечение и вземем предвид горното описание за генери-

ране на звук, то честотният спектър ще зависи от честнотната пропускливост на тръбите (frequency selectivity) Трябва да видя онова в тетрадката. Това много прилича на свирене на духов инструмент. Честотите на които се получава резонанс зависи от формата и размера на тръбите. Известно е, че за да се образува определен звук, трябва да се промени формата на вокалния тракт по съответния начин. (Например, когато човек казва "н" езикът се залепя зад зъбите и т.н.). В такъв случай, спектралните особености на сигнала се менят с времето, тъй като се мени и положението на вокалния тракт. Смята се [], че състоянието на вокалния тракт е сравнително статично (достатъчно статично (достатъчно статично за нашите цели) в рамките на 15тв, преди да се смени съответната фонема, която се изговаря. В такъв случай, можем да излоседваме спектралните свойства в този отрязък от време и да извличаме информацията за подлежата емоция в него.

2.2 Приближаване с тръби

За улеснение, нека разгледаме конкретна конфигурация. Например тази, при произнасянето на фонемата "ъ", тъй като е възможно най-проста.

В случая на гласната "ъ" , глотиса трепти, а клапата към носната кухина е затворена и само устната кухина участва в образуването на звука. Т.е. имаме някакъв източник на псевдо-периодично трептене g - глотис, после вълната преминава и се променя от вокалния тракт v и накрая излиза и се пречупва през устните r. Сигналът, който получавате накрая е резултат от прилагането на филтъра на вокалния тракт и устните върху сигнала от глотиса. Това може да се запише като конволюция във времевия домейн. y(t) = g(t)*v(t)*r(t) или произведение в честотния $y(z) = \mathcal{G}(z)\mathcal{V}(z)\mathcal{R}(z)$, където


$$\begin{split} \mathcal{G}(z) &= \mathcal{Z}\{g(t)\} \\ \mathcal{V}(z) &= \mathcal{Z}\{v(t)\} \\ \mathcal{R}(z) &= \mathcal{Z}\{r(t)\} \\ \mathcal{Y}(z) &= \mathcal{Z}\{y(t)\} \end{split}$$

Това, от което се интересуваме, е \mathcal{V} .

Нека устната кухина е приближена с N на брой тръби с постоянно напречно сечение, както е показано на Фигура 2.2.1 За още по-голямо опростяване нека няма и загуба на енергия, каквата би се получила попринцип.

Нека въведем следните стандартни означения:

- 1. c скорост на звука , т.е. това е разстоянието, което пропътува вълната за единица време
- 2. ρ плътност на въздуха
- $3. \ A$ напречно сечение
- 4. и обемна скорост



Фигура 2.2.1: Приближение на вокалния тракт с N тръби

5. p - налягане - можем да си мислим за него като "колко сила е нужна, за да се преместят частитиците

Нека означим с u_L обемната скорост в последната точка на последната тръба t_N , тоест $u_L(t)=u_N(l_N,t)$, тъй като тя отговаря за изхода при усните, а с u_G обемната скорост съответстваща първата точка на t_1 , тоест $u_G(t)=u_1(0,t)$, макар това да е изпълнено само в идеалния случай. Тогава можем да опишем отношението на u_L и u_G по следния начин: обемната скорост при усните е резултат от прилагането на филтъра на вокалния тракт върху сигнала от глотиса $u_L(t)=u_G(t)*v(t)\longleftrightarrow v(t)=\frac{u_L}{u_G}$. Или изразено в честотния

домейн като:

$$\mathcal{V} = \frac{\mathcal{U}_L}{\mathcal{U}_G}$$

Първо да разгледаме връзката между две съседни тръби.

2.2.1 Преминаване от една тръба в друга

Тъй като въздухът е течна среда, как пътува вълна през него се определя от свойствата на въздуха и от ограниченията на тръбата като дължина и ширина. Звуковите вълни, преминаващи през тръба изпълняват уравнения [Rabiner and Schafer, рд 59, (3.2a) (3.2b)]:

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{\rho}{A} \frac{\partial u}{\partial t} \tag{2.2.1a}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{A}{\rho c^2} \frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{2.2.16}$$

При преминава от една тръба в друга, част от вълните ще преминат към следващата тръба, а част от тях ще се отразят в наобратно. В такъв случай във всеки момент от време t и във всяка точка x на всяка тръба, обемната скорост u ще зависи от обемната скорост на вълните, които вървят "напред" и тази на вълните, които вървят "назад". Затова може да се покаже, че уравненията (2.2.1) имат решение във следния вид:

$$u_k(x,t) = \left[u_k^+ \left(t - \frac{x}{c} \right) - u_k^- \left(t + \frac{x}{c} \right) \right] \tag{2.2.20}$$

$$p_k(x,t) = \frac{\rho c}{A_k} \left[u_k^+ \left(t - \frac{x}{c} \right) + u_k^- \left(t + \frac{x}{c} \right) \right] \tag{2.2.26}$$

където

- 1. t_k е k-тата тръба, която има дължина l_k и лице на напречното сечение A_k
- 2. x е разстояние в t_k ($0 \le x \le l_k$)
- $3. \ t$ е момент от време
- 4. u^+ и u^- са съответно вълните, които вървят "напред" и тези, които вървят "назад"

Освен това, при преминаването от една тръба в друга са изпълнени следните равенства:

$$u_k(l_k, t) = u_{k+1}(0, t)$$
 (2.2.3a)

$$p_k(l_k,t) = p_{k+1}(0,t)$$
 (2.2.36)

Когато заместим уравнения (2.2.3) в (2.2.2), получаваме:

$$u_k^+ \left(t - \frac{l_k}{c} \right) - u_k^- \left(t + \frac{l_k}{c} \right) = u_{k+1}^+(t) - u_{k+1}^-(t)$$

u

$$\frac{\rho c}{A_k} \left[u_k^+ \left(t - \frac{l_k}{c} \right) + u_k^- \left(t + \frac{x}{c} \right) \right] = \frac{\rho c}{A_{k+1}} \left[u_{k+1}^+(t) + u_{k+1}^-(t) \right]$$

$$\frac{A_{k+1}}{A_k} \left[u_k^+ \left(t - \frac{l_k}{c} \right) + u_k^- \left(t + \frac{x}{c} \right) \right] = u_{k+1}^+(t) + u_{k+1}^-(t)$$

Нека означим с au_k времето, за което вълна пропътува дължината на k-тата тръба, тоест $au_k = rac{l_k}{c}$. Тогава имаме:

$$u_k^+(t-\tau_k)-u_k^-(t+\tau_k)=u_{k+1}^+(t)-u_{k+1}^-(t) \tag{2.2.4} \label{eq:2.2.4}$$

$$\frac{A_{k+1}}{A_k}[u_k^+(t-\tau_k)+u_k^-(t+\tau_k)] = u_{k+1}^+(t)+u_{k+1}^-(t) \tag{2.2.5}$$

Първо, нека да изразим скоростта на вълните, които вървят "напред" в (k+1)-та тръба (u_{k+1}^+) , чрез тези, които са преминали от предната тръба (u_k^+) и тези, които се отразяват от текущата (u_{k+1}^-) .

От (2.2.4) получаваме

$$u_k^-(t+\tau_k) = u_k^+(t-\tau_k) - u_{k+1}^+(t) + u_{k+1}^-(t)$$
 (2.2.6)

Заместваме (2.2.6) в (2.2.5)

$$\begin{split} u_{k+1}^+(t) &= \frac{A_{k+1}}{A_k} u_k^+(t-\tau_k) + \frac{A_{k+1}}{A_k} [u_k^+(t-\tau_k) - u_{k+1}^+(t) + u_{k+1}^-(t)] - u_{k+1}^-(t) \\ u_{k+1}^+(t) \left[1 + \frac{A_{k+1}}{A_k} \right] &= u_k^+(t-\tau_k) \frac{2A_{k+1}}{A_k} + u_{k+1}^-(t) \left[\frac{A_{k+1}}{A_k} - 1 \right] \\ u_{k+1}^+(t) \left[\frac{A_k + A_{k+1}}{A_k} \right] &= u_k^+(t-\tau_k) \frac{2A_{k+1}}{A_k} + u_{k+1}^-(t) \left[\frac{A_{k+1} - A_k}{A_k} \right] \\ u_{k+1}^+(t) &= u_k^+(t-\tau_k) \left[\frac{2A_{k+1}}{A_k + A_{k+1}} \right] + u_{k+1}^-(t) \left[\frac{A_{k+1} - A_k}{A_k + A_{k+1}} \right] \end{split} \tag{2.2.7}$$

Коефициентът, който стои пред $u_k^+(t-\tau_k)$ в уравнение (2.2.7), представлява количеството енергия, която преминава от тръба k в тръба k+1, идваща от вълните, които се движат "напред" в k-тата тръба. Затова

$$t_k = \frac{2A_{k+1}}{A_k + A_{k+1}} \tag{2.2.8}$$

се нарича коефициент на преминаване за k-тия преход (преходът между тръби k и k+1). Коефициентът пред $u_{k+1}^-(t)$ представлява количестото енергия, получена от вълните, които вървят "назад" в тръба k+1. Затова

$$r_k = \frac{A_{k+1} - A_k}{A_k + A_{k+1}} \tag{2.2.9}$$

се нарича коефициент на отрязяване за k-тия преход.

Можем да забележим, че в специалния случай, в който напречните сечения на две съседни тръби са равни ($A_k=A_{k+1}$), би следвало всички вълни да преминават свободно. Наистина, ако заместим в уравнение (2.2.9), $r_k=0$, а от (2.2.8) се вижда, че $t_k=1$

Нека изразим скоростта на вълните в тръба k чрез скоростта на вълните в (k+1)-вата тръба.

Първо разместваме уравнение (2.2.7)

$$u_k^+(t-\tau_k) = u_{k+1}^+(t) \left\lceil \frac{A_k + A_{k+1}}{2A_{k+1}} \right\rceil + u_{k+1}^-(t) \left\lceil \frac{A_k - A_{k+1}}{2A_{k+1}} \right\rceil \tag{2.2.10a}$$

Заместваме (2.2.10а) в (2.2.4)

$$\begin{split} u_k^-(t+\tau_k) &= u_k^+(t-\tau_k) - u_{k+1}^+(t) + u_{k+1}^-(t) \\ u_k^-(t+\tau_k) &= u_{k+1}^+(t) \left[\frac{A_k + A_{k+1}}{2A_{k+1}} \right] + u_{k+1}^-(t) \left[\frac{A_k - A_{k+1}}{2A_{k+1}} \right] - u_{k+1}^+(t) + u_{k+1}^-(t) \\ u_k^-(t+\tau_k) &= u_{k+1}^+(t) \left[\frac{A_k + A_{k+1} - 2A_{k+1}}{2A_{k+1}} \right] + u_{k+1}^-(t) \left[\frac{A_k - A_{k+1} + 2A_{k+1}}{2A_{k+1}} \right] \\ u_k^-(t+\tau_k) &= u_{k+1}^+(t) \left[\frac{A_k - A_{k+1}}{2A_{k+1}} \right] + u_{k+1}^-(t) \left[\frac{A_k + A_{k+1}}{2A_{k+1}} \right] \end{split} \tag{2.2.106}$$

Използвайки, че

$$\frac{1}{1+r_k} = \frac{A_k + A_{k+1}}{A_{k+1} - A_k + A_{k+1} + A_k} = \frac{A_k + A_{k+1}}{2A_{k+1}}$$

$$\frac{r_k}{1+r_k} = \frac{(A_{k+1}-A_k)}{(A_k+A_{k+1})} \frac{(A_k+A_{k+1})}{2A_{k+1}} = \frac{A_{k+1}-A_k}{2A_{k+1}},$$

можем да запишем уравненията (2.2.10) във вида:

$$u_k^+(t-\tau_k) = \frac{1}{1+r_k}u_{k+1}^+(t) - \frac{r_k}{1+r_k}u_{k+1}^-(t) \tag{2.2.11a} \label{eq:2.2.11a}$$

$$u_{k}^{-}(t+\tau_{k}) = -\frac{r_{k}}{1+r_{k}}u_{k+1}^{-}(t) + u_{k+1}^{+}(t) + \frac{1}{1+r_{k}}u_{k+1}^{-}(t) \tag{2.2.116}$$

Сега да разгледаме уравнения (2.2.11) в z-домейна:

$$\begin{split} z^{-\tau_k}U_k^+(z) &= \frac{1}{1+r_k}U_{k+1}^+(z) - \frac{r_k}{1+r_k}U_{k+1}^-(z) \\ z^{\tau_k}U_k^-(z) &= -\frac{r_k}{1+r_k}U_{k+1}^-(z) + U_{k+1}^+(z) + \frac{1}{1+r_k}U_{k+1}^-(z) \\ U_k^+(z) &= \frac{z^{\tau_k}}{1+r_k}U_{k+1}^+(z) - \frac{r_kz^{\tau_k}}{1+r_k}U_{k+1}^-(z) \\ U_k^-(z) &= -\frac{r_kz^{-\tau_k}}{1+r_k}U_{k+1}^-(z) + U_{k+1}^+(z) + \frac{z^{-\tau_k}}{1+r_k}U_{k+1}^-(z) \end{split} \tag{2.2.12a}$$

2.2.2 Ограничения при устните

Както се вижда от фигура Фигура 2.2.1, изходът при устните представлява отвор, който пречупва радииращите звуковите вълни. За да се опишат ефектите от това пречупване, е нужно да знаем връзката между налягането и обемната скорост. В реалния случай това би било трудно, затова за улеснение ще приемем, че изходът при устните е преграден от безкрайна равнина. В такъв случай може да се покаже, че е изпълнено:

$$\mathcal{P}_L(z) = Z_L(z)\mathcal{U}_L(z),\tag{2.2.13}$$

където $Z_L(z)$ се нарича радиационен импеданс (пълно съпротивление), описва загубите, които се получават на изхода, и има вида:

$$Z_L(z) = \frac{jzL_rR_r}{R_r + jzL_r},$$

Където z е честота, L_r и R_r са константи, определени от размера на отвора на устата. За практически цели се избират:

$$R_r = \frac{128}{9\pi^2} > 1 \qquad \qquad L_r = \frac{8a}{3\pi c}$$

a - радиус на отвора, c - скоростта на звука.

При много ниски честоти $Z_L(z)\approx 0$, което значи, че съпротивлението на устните е почти нулево. При средни честоти ($zL_r\ll R_r$), $Z_L(z)\approx jzL_r$, а високи честоти, ($zL_r\gg R_r$) $Z_L(z)\approx R_r$. Това значи, че загубите при устните са най-големи при големи честоти, тъй като тогава импедансът е най-голям.

В случая, в който честотата z е висока, $Z_L \approx R_r$ е реално число и не зависи от z. Тогава можем да разгледаме уравнението (2.2.13) във времевия домейн, ще получим:

$$\begin{split} p_L(t) &= Z_L u_L(t) \\ \frac{\rho c}{A_L} \left[u_N^+(t - \tau_N) + u_N^-(t + \tau_N) \right] = Z_L \left[u_N^+(t - \tau_N) - u_N^-(t + \tau_N) \right] \\ u_N^-(t + \tau_N) \frac{(\rho c + A_L Z_L)}{A_L} &= u_N^+(t - \tau_N) \frac{(A_L Z_L - \rho c)}{A_L} \\ u_N^-(t + \tau_N) &= -r_L u_N^+(t - \tau_N), \text{ където} \\ r_L &= \left(\frac{\rho c - A_L Z_L}{\rho c + A_L Z_L} \right) \end{split} \tag{2.2.14}$$

Като заместим в уравнение (2.2.16), получаваме

$$\begin{split} u_N(l_N,t) &= u_N^+(t-\tau_N) - u_N^-(t+\tau_N) = \\ &= (1+r_L)u_N^+(t-\tau_N) \end{split} \tag{2.2.15}$$

В случая, в който $Z_L \approx jzL_r$ е комплексно, може да се покаже, че уравнение (2.2.14) остава в сила, но в този случай и r_L също ще бъде комплексно.

2.2.3 Ограничения при глотиса

Както при устните, така и при глотиса, трябва да се отчете импедансът. Например, трябва да се отчете фактът, че когато глотисът е затворен, импедансът е безкраен, а обемната скорост нулева. Връзката $U_1(0,z)=U_G(z)$, която използвахме досега, е твърде наивна, затова едно по-добро приближение би било:

$$U(0,z) = U_G(z) - \frac{P(0,z)}{Z_G(z)}, \tag{2.2.16} \label{eq:2.2.16}$$

където Z_G описва импеднса на глотиса и $Z_G(z)=R_G+jzL_G,$

 L_G, R_G —константи Отново предполагайки, че Z_G е реално, тоест честотата z е много ниска, можем да разгледаме уравнение (2.2.16) във времевия домейн:

$$\begin{split} u_1^+(t) - u_1^-(t) &= u_G(t) - \frac{\rho c}{A_1} \left[\frac{u_1^+(t) + u_1^-(t)}{Z_G} \right] \\ u_1^+(t) \left[1 + \frac{\rho c}{A_1 Z_G} \right] &= u_G(t) + u_1^-(t) \left[1 - \frac{\rho c}{A_1 Z_G} \right] \\ u_1^+(t) &= u_G(t) \left[\frac{A_1 Z_G}{A_1 Z_G + \rho c} \right] + u_1^-(t) \left[\frac{A_1 Z_G - \rho c}{A_1 Z_G + \rho c} \right] \\ u_1^+(t) &= u_G(t) \left[\frac{1 + r_G}{2} \right] + r_G u_1^-(t) \\ U_G(z) &= \left[\frac{2}{1 + r_G} \right] U_1^+(z) - \left[\frac{2r_G}{1 + r_G} \right] U_1^-(z), \text{ Kbgemo} \end{split} \tag{2.2.17}$$

и използвайки, че

$$\frac{1+r_G}{2} = \frac{A_1 Z_G + \rho c + A_1 Z_G - \rho c}{2(A_1 Z_G + \rho c)} = \frac{A_1 Z_G}{A_1 Z_G + \rho c}$$

Отново може да се покаже, че ако Z_G е комплексно, уравнението (2.2.18) е в сила и в този случай r_G също е комплексно. За улеснение обикновено Z_L и Z_G се взимат реални.

2.2.4 Общ вид на $\mathcal V$

За да видим общия вид на $\mathcal V$, нека всички тръби имат равна дължина и $au_i=rac{1}{2}, i\in [1...N]$ Тогава уравнения (2.2.12) имат вида:

$$U_k^+(z) = \frac{z^{1/2}}{1+r_k} U_{k+1}^+(z) - \frac{r_k z^{1/2}}{1+r_k} U_{k+1}^-(z) \tag{2.2.18a} \label{eq:2.2.18a}$$

$$U_{k}^{-}(z) = -\frac{r_{k}z^{-1/2}}{1 + r_{k}}U_{k+1}^{-}(z) + U_{k+1}^{+}(z) + \frac{z^{-1/2}}{1 + r_{k}}U_{k+1}^{-}(z)$$
 (2.2.186)

За да опишем граничните условия при устните, ще приемем, че $U_{N+1}(z)$ е z-трансформацията на входа на (N+1)-та тръба, която е безкрайно дълга, и заради това скоростта на вървящите "назад" вълни трябва да бъде 0 Тоест,

$$\begin{split} U_{N+1}^{+}(z) &= U_{L}(z) \\ U_{N+1}^{-}(z) &= 0 \end{split} \tag{2.2.19}$$

Ако представим уравнения (2.2.18) в матричен вид, получаваме:

$$U_k = Q_k U_{k+1}$$
 30

$$U_k = \begin{bmatrix} U_k^+(z) \\ U_k^-(z) \end{bmatrix}$$

$$Q_k = \left[egin{array}{ccc} rac{z^{1/2}}{1+r_k} & rac{-r_k z^{1/2}}{1+r_k} \ rac{-r_k z^{-1/2}}{1+r_k} & rac{z^{-1/2}}{1+r_k} \end{array}
ight]$$

$$U_1 = Q_1 U_2 = Q_1 Q_2 U_3 = \dots = Q_1 \dots Q_N U_{N+1} = \left[\prod_{i=1}^N Q_i \right] U_{N+1}$$

Сега представяме уравнение (2.2.17) като

$$U_G(z) = \left[\begin{array}{cc} \frac{2}{1+r_G}, & -\frac{2r_G}{1+r_G} \end{array}\right] U_1$$

Ограниченията за (2.2.19) за U_L ни дават, че

$$U_{N+1} = \left[\begin{array}{c} U_{N+1}^+(z) \\ U_{N+1}^-(z) \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} U_L(z) \\ 0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 1 \\ 0 \end{array} \right] U_L(z)$$

Тогава

$$\frac{1}{\mathcal{V}(z)} = \frac{U_G(z)}{U_L(z)} = \begin{bmatrix} \frac{2}{1+r_G}, & -\frac{2r_G}{1+r_G} \end{bmatrix} \prod_{i=1}^{N} Q_i \begin{bmatrix} 1\\0 \end{bmatrix}$$
 (2.2.20)

Нека изразим Q_k по следния начин:

$$Q_k = \begin{bmatrix} \frac{z^{1/2}}{1+r_k} & \frac{-r_k z^{1/2}}{1+r_k} \\ \frac{-r_k z^{-1/2}}{1+r_k} & \frac{z^{-1/2}}{1+r_k} \end{bmatrix} = z^{1/2} \begin{bmatrix} \frac{1}{1+r_k} & \frac{-r_k}{1+r_k} \\ \frac{-r_k z^{-1}}{1+r_k} & \frac{z^{-1}}{1+r_k} \end{bmatrix} = z^{1/2} \hat{Q}_k$$

Тогава уравнение (2.2.20) има вида

$$\frac{1}{\mathcal{V}(z)} = \frac{U_G(z)}{U_L(z)} = z^{N/2} \left[\begin{array}{c} 2 \\ 1 + r_G \end{array}, \right. \\ \left. - \frac{2r_G}{1 + r_G} \right] \prod_{i=1}^N \hat{Q}_i \left[\begin{array}{c} 1 \\ 0 \end{array} \right] \tag{2.2.21}$$

Нека изразим общия вид на $\mathcal{V}(z)$. За N=2, например, (2.2.21) има вида:

$$\mathcal{V}(z) = \frac{0.5(1+r_G)\prod\limits_{i=1}^{2}(1+r_i)z^{-1}}{1+(r_Gr_1+r_1r_2)z^{-1}+(r_Gr_2)z^{-2}}, \tag{2.2.22}$$

както е показано в Пример 1

За всяка стойност на N в числител се получава произведение $(1+r_G)\prod\limits_{i=1}^N(1+r_i)$, а в знаменател се получава полином на z и от основната теорема на алгебрата следва, че уравнението (2.2.21) ще има решения от вида:

$$\mathcal{V}(z) = \frac{0.5(1+r_G)\prod\limits_{i=1}^{N}(1+r_i)z^{-N/2}}{1-\sum\limits_{i=1}^{N}\alpha_iz^{-i}} \tag{2.2.23}$$

2.2.5 Общ вид на $\mathcal R$

За да моделираме устните, трябва да се отрази радиацията. Искаме за радиацията да е изпълнено Уравнение 2.2.12, като

$$\mathcal{R}(z) = P_L(z) U_L(z)$$


Също така видяхме, че налягането и скоростта са свързани с високочестотен филтър, следователно може да се опише от КИХ филтър, тоест:

$$\mathcal{R}(z) = (1 - \gamma z^{-1})$$
 (2.2.24)

2.2.6 Общ вид на $\mathcal G$

За да се симулира действието на глотиса, трябва да отчетем как се държи той при изговаряне на различни видове звуци. При звучните, както описахме по-горе, глотисът произвежда квази-периодичен сигнал, а при беззвучните се получава случаен шум.

Да разгледаме вида на $\mathcal G$ в случая на озвучен звук.



Фигура 2.2.2: Пример за импулс от глотиса

На Фигура 2.2.2 се вижда, че импулсът от глотиса може да се раздели на три фази:

- 1. Отворена фаза с край ${\cal F}_1$
- 2. Фаза на затваряне с начало ${\cal F}_1$ и край ${\cal F}_2$
- 3. Затворена фаза с начало F_2

Съответно ще моделираме функцията $\mathcal G$ в зависимост от фазата. По-лесно ще е да се направи във времевия домейн. Едно добро приближение е:

$$g(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1-\cos\left(\pi n/F1\right)), & 0 \leq t \leq F_1\\ \cos\left(\pi (n-N_1)/2N_2\right), & F_1 \leq t \leq F_2\\ 0, & \text{uhave} \end{cases}$$

Tъй като функцията g има краен брой точки, в които не е нула, z-трансформацията ѝ ще има две нули. Тоест може да се моделира като:

$$\mathcal{G}(z) = (1 - \beta_1 z^{-1})(1 - \beta_2 z^{-1}) \tag{2.2.25}$$

В случая на беззвучие за $\mathcal G$ се използва някакъв генератор на случайни числа, за да се симулира шум.

2.3 Общ вид на \mathcal{Y}

От уравнения 2.2.22, 2.2.24, 2.2.25 следва, че видът на $\mathcal Y$ е

$$\mathcal{Y}(z) = \mathcal{G}(z)\mathcal{V}(z)\mathcal{R}(z) = (1-\beta_1 z^{-1})(1-\beta_2 z^{-1})(1-\gamma z^{-1})\frac{0.5(1+r_G)\prod\limits_{i=1}^{N}(1+r_i)z^{-N/2}}{1-\sum\limits_{i=1}^{N}\alpha_i z^{-i}} \tag{2.3.1}$$

2.4 Представяне със системи

Нека имаме чистия сигнал от глотиса g[t]. При преминаването му през вокалния тракт и устните, той се променя, в следствие на различни фактори като турболенция, поглъщане, отрязяване, в следствие на което на изхода (устните), получаваме сигналът y[n].

Дефиниция. Система

Механизъм, който манипулира един или повече сигнали с някаква цел до получаване на нов сигнал, се нарича система

С $g[n]\mapsto y[n]$ ще бележим, че y е отговорът на системата за вход g. В такъв случай, системата, която ще разгледаме, е тази на вокалния тракт. Ще ни интересуват няколко класа системи.

Дефиниция. Линейна система

Ако $x_1[n]\mapsto y_1[n]$ и $x_2[n]\mapsto y_2[n]$, то системата е линейна \longleftrightarrow

$$ax_1[n] + bx_2[n] \mapsto ay_1[n] + by_2[n]$$

Дефиниция. Времево-независима система

Нека $x[n]\mapsto y[n].$ Тогава, ако за всяко $n_0:x[n-n_0]\mapsto y[n-n_0]$, то системата е времево-независима.

Вокалният тракт е времето независима система, защото изходът y[n] не зависи от момента от време, а само от специфичната му конфигурация в текущия момент, т.е. положението на езика, устните, зъбите. Нека предположим, че вокалния тракт е линейна, времево-независима система и да разгледаме свойствата. Искаме да опишем как работи тази система. За момента знаем как ще реагира тя, ако ѝ подадем входен сигнал g[n]. Но вместо да разглеждаме отговора на системата за широк спектър от входни функции, ще е полезно да имаме характеризация, която не зависи от входа.

Пъро да разгледаме входа по различен начин. Ако за всеки момент от време n_0 имаме импулси със сила $g[n_0]$, то можем да мислим за входния сигнал g[n] като за сума от тези импулси. Тоест, нека имаме дискретният единичен импулс:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & \text{uhave} \end{cases}$$

Тогава можем да представим входния сигнал g[n] като

$$g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g[k]\delta[n-k]$$

Нека $\delta[n-k]\mapsto h_k[n]$. Тъй като системата е линейна, е изпълнено че:

$$g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g[k] \delta[n-k] \mapsto \sum_{k=-\infty}^{\infty} g[k] h_k[n] = y[n] \qquad , \ \mbox{(2.4.1)}$$

Времевата инвариантност ни казва, че ако $\delta[n] \mapsto h[n]$, то $\delta[n-k] \mapsto h[n-k]$, следователно в случая на вокалния тракт Уравнение 2.4.1 има вида:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g[k]h_k[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g[k]h[n-k]$$
 , (2.4.2)

2.5 Характеристики

2.5.1 Избор

2.5.2 Извличане

Първо се изчита wav файла, като данни се запазват в масив от float числа. Базирайки се на идеята, че вокалния тракт е статичен за много къс период от време, накъсваме масива с данните на отделни застъпващи се фреймове, в рамките на които сигналът е статичен ("представяме си, че е статичен"). За да получим добра добра честотна резолюция, трябва да се включат голям брой samples от файла, но колкото по-голяма е дължината на фрейма, толкова по-голям е шансът да включим данни за различни конфигурации на глотиса. За да се постигне някакъв trade-off между двете, обикновено стойностите, които се избират, са 25 милисекунди за дължина на фрейм и 10 милисекунди за разстояние между два последователни фрейма.[Paul]

Тъй като алгоритъмът за извличане на тfcc коефициенти, изисква броя на самплите да е степен на 2, допълваме последните фреймове с 0, ако това е нужно, тъй като това не влияе на точността. [мжое би онази статия за fourier]

2.6 Класификация

2.7 Pesyamamu

Грубо в мозъка

- 3.1 Характеристики
- 3.1.1 Избор
- 3.1.2 Извличане
- 3.2 Класификация
- 3.3 Резултати

Двойната звезда

4.1 Резултати

Големият портрет

Приложение А

Приложение за полюси и нули

Приложение Б

Приложение към Емоции в реч

Пример 1. $\mathcal{V}(z)$ зо N=2

$$\frac{1}{\mathcal{V}(z)} = \frac{U_G(z)}{U_L(z)} = z^{N/2} \left[\begin{array}{c} 2\\ 1 + r_G \end{array}, -\frac{2r_G}{1 + r_G} \right] \prod_{i=1}^N \hat{Q}_i \left[\begin{array}{c} 1\\ 0 \end{array} \right] = \tag{2.2.22}$$

$$z=z\left[egin{array}{cc} rac{2}{1+r_G}, & -rac{2r_G}{1+r_G} \end{array}
ight] \hat{Q}_1\hat{Q}_2\left[egin{array}{c} 1 \\ 0 \end{array}
ight] = 0$$

$$=z\left[\begin{array}{cc} \frac{2}{1+r_G}, & -\frac{2r_G}{1+r_G} \end{array}\right] \left[\begin{array}{cc} \frac{1}{1+r_1} & \frac{-r_1}{1+r_1} \\ \\ \frac{-r_1z^{-1}}{1+r_1} & \frac{z^{-1}}{1+r_1} \end{array}\right] \left[\begin{array}{cc} \frac{1}{1+r_2} & \frac{-r_2}{1+r_2} \\ \\ \frac{-r_2z^{-1}}{1+r_2} & \frac{z^{-1}}{1+r_2} \end{array}\right] \left[\begin{array}{cc} 1 \\ 0 \end{array}\right] =$$

$$=2z\left[\begin{array}{cc} \frac{1+r_Gr_1z^{-1}}{(1+r_G)(1+r_1)}, & -\frac{r_1+r_Gz^{-1}}{(1+r_G)(1+r_1)} \end{array}\right]\left[\begin{array}{cc} \frac{1}{1+r_2} & \frac{-r_2}{1+r_2} \\ -\frac{r_2z^{-1}}{1+r_2} & \frac{z^{-1}}{1+r_2} \end{array}\right]\left[\begin{array}{cc} 1 \\ 0 \end{array}\right]=$$

$$=2z\left[\begin{array}{cc} \frac{1+r_Gr_1z^{-1}+r_1r_2z^{-1}+r_Gr_2z^{-2}}{(1+r_G)(1+r_1)(1+r_2)}, & -\frac{r_2+r_Gr_1r_2z^{-1}+r_1z^{-1}+r_Gz^{-2}}{(1+r_G)(1+r_1)(1+r_2)} \end{array}\right]\left[\begin{array}{c} 1\\ 0 \end{array}\right]$$

 \iff

$$\mathcal{V}(z) = \frac{0.5(1+r_G)\prod\limits_{i=1}^{2}(1+r_i)z^{-1}}{1+(r_Gr_1+r_1r_2)z^{-1}+(r_Gr_2)z^{-2}}$$