

## Translate5 Stand Alone Client (Windows) – Copy&Start

Zum Lektorieren mit dem „Translate5 Stand Alone Client“ die folgenden Schritte durchführen:

- Zip-Datei „translate5-stand-alone-client.zip“ entpacken.
- Den enthaltenen Ordner „xampp“ nach <c:\xampp> verschieben
- Die enthaltene Datei „c:\xampp\xampp\_start.exe“ durch Doppelklick starten
- Browser öffnen und <http://localhost> aufrufen
- Der Rest ist selbsterklärend. Beispieldateien für einen Import liegen unter C:\xampp\htdocs\translate5Import bereit.

Hinweise bei Problemen:

- Falls unter <http://localhost> keine Seite von translate5 zu sehen ist: Stellen Sie bitte sicher, dass auf Ihrem Betriebssystem aktuell kein Webserver (z. B. Apache oder IIS) und kein MySQL-Server gestartet sind.
- Sollte der Aufruf von <http://localhost> automatisch auf <http://localhost/xampp> weiterleiten und Sie eine Startseite von xampp sehen, haben sie bereits xampp aus anderer Quelle auf Ihrem Rechner installiert. Dies kann entweder ein nativer xampp sein, oder eine Drittsoftware, die xampp nutzt. Bitte deinstallieren Sie vor der Verwendung von translate5 zunächst diese xampp-Version.
- Bei Benutzung des Internet Explorers:
  - Sollte Ihnen translate5 zu langsam sein, empfehlen wir, einen schnelleren Browser zu nutzen (Firefox, Google Chrome oder Safari in den jeweils aktuellen Versionen)

Hinweis für Insider:

- phpMyAdmin kann unter der URL <http://localhost/phpMyAdmin> aufgerufen werden.