

## HTML

1、一套规则，浏览器认识的规则。

2、开发者：

学习 Html 规则

开发后台程序：

- 写 Html 文件（充当模板的作用） \*\*\*\*\*
- 数据库获取数据，然后替换到 html 文件的指定位置（Web 框架）

3、本地测试

- 找到文件路径，直接浏览器打开
- pycharm 打开测试

4、编写 Html 文件

- doctype 对应关系
- html 标签，标签内部可以写属性 ==> 只能有一个
- 注释： <!-- 注释的内容 -->

5、标签分类

- 自闭合标签  
    <meta charset="UTF-8">
- 主动闭合标签  
    title>老男孩</title>

6、

head 标签中

- <meta -> 编码，跳转，刷新，关键字，描述，IE 兼容  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=IE9;IE=IE8;" />
- title 标签
- <link /> 搞图标，欠
- <style /> 欠
- <script> 欠

7、body 标签

- 图标， &nbsp; &gt; &lt;
- p 标签，段落
- br，换行

===== 小总结 =====

所有标签分为：

块级标签： div（白板），H 系列（加大加粗），p 标签（段落和段落之间有间距）

行内标签： span（白板）

标签之间可以嵌套

标签存在的意义，css 操作，js 操作

ps:chrome 审查元素的使用

- 定位
- 查看样式
- h 系列
- div
- span
- input 系列 + form 标签
  - input type='text' - name 属性，value="赵凡"
  - input type='password' - name 属性，value="赵凡"
  - input type='submit' - value='提交' 提交按钮，表单

input type='button'    - value='登录' 按钮

input type='radio'    - 单选框 value, checked="checked", name 属性 (name 相同则互斥)

input type='checkbox' - 复选框 value, checked="checked", name 属性 (批量获取数据)

input type='file'    - 依赖 form 表单的一个属性 enctype="multipart/form-data"

input type='reset'    - 重置

<textarea >默认值</textarea>    - name 属性

select 标签                    - name,内部 option value, 提交到后台, size, multiple

#### - a 标签

- 跳转

- 锚        href='#某个标签的 ID'        标签的 ID 不允许重复

#### - img

- src

- alt

- title

#### - 列表

- ul

- li

- ol

- li

- dl

- dt

- dd

#### - 表格

- table

- thead

- tr

- th

- tbody

- tr

- td

- colspan = "

- rowspan = "

#### - label

- 用于点击文件, 使得关联的标签获取光标

- <label for="username">用户名: </label>

- <input id="username" type="text" name="user" />

#### - fieldset

- legend