

CSS

在标签上设置 style 属性:

```
background-color: #2459a2;  
height: 48px;  
...
```

编写 css 样式:

1. 标签的 style 属性
2. 写在 head 里面 style 标签中写样式

- id 选择器

```
#i1{  
    background-color: #2459a2;  
    height: 48px;  
}
```

- class 选择器 *****

```
.名称{  
    ...  
}
```

<标签 class='名称'> </标签>

- 标签选择器

```
div{  
    ...  
}
```

所有 div 设置上此样式

- 层级选择器 (空格) *****

```
.c1 .c2 div{  
  
}
```

- 组合选择器 (逗号) *****

```
#c1,.c2,div{  
  
}
```

- 属性选择器 *****

对选择到的标签再通过属性再进行一次筛选

```
.c1[n='alex']{ width:100px; height:200px; }
```

PS:

- 优先级, 标签上 style 优先, 编写顺序, 就近原则

2.5 css 样式也可以写在单独文件中

<link rel="stylesheet" href="commons.css" />

3、注释

/* */

4、边框

- 宽度, 样式, 颜色 (border: 4px dotted red;)
- border-left

5、

height, 高度 百分比
width, 宽度 像素, 百分比
text-align:center, 水平方向居中
line-height, 垂直方向根据标签高度
color、 字体颜色
font-size、 字体大小
font-weight 字体加粗

6、float

让标签浪起来, 块级标签也可以堆叠
老子管不住:

<div style="clear: both;"></div>

7、display

display: none; -- 让标签消失

display: inline;

display: block;

display: inline-block;

具有 inline, 默认自己有多少占多少

具有 block, 可以设置设置高度, 宽度, padding margin

行内标签: 无法设置高度, 宽度, padding margin

块级标签: 设置高度, 宽度, padding margin

8、padding margin(0,auto)

上节作业问题:

1、css 重用

<style>

如果整个页面的宽度 > 900px 时:

```
{  
  .c{  
    共有  
  }  
  .c1{  
    独有  
  }  
}
```

```
.c2{
    独有
}
</style>
```

```
<div class='c c1'></div>
```

```
<div class='c c2'></div>
```

- 2、自适应 和 改变大小变形
左右滚动条的出现
宽度，百分比

页面最外层：像素的宽度 => 最外层设置绝对宽度

自适应：media

- 3、默认 img 标签，有一个 1px 的边框

```
img{
    border: 0;
}
```

- 4、作业中的数量输入框

上节内容回顾

- 1、块级和行内
- 2、form 标签

```
<form action='http://sssss' method='GET' enctype='multi'>
    <div>asdfasdf</div>
    <input type='text' name='q' />
    <input type='text' name='b' />
    # 上传文件
    <input type='file' name='f' />
    <input type='submit' />
</form>
```

GET: http://sssss?q=用户输入的值

http://sssss?q=用户输入的值&b=用户输入的内容

POST:

请求头

请求内容

- 3、display: block;inline;inline-block

- 4、float:

```
<div>
    <div style='float:left;'>f</div>
    <div style='clear:both;'></div>
</div>
```

- 5、margin: 0 auto;

6、padding, ---> 自身发生变化

CSS 补充

position:

a. fixed => 固定在页面的某个位置

b. relative + absolute

```
<div style='position:relative;'>  
  <div style='position:absolute;top:0;left:0;'></div>  
</div>
```

opacity: 0.5 透明度

z-index: 层级顺序

overflow: hidden, auto

hover

background-image: url('image/4.gif'); # 默认, div 大, 图片重复

background-repeat: repeat-y;

background-position-x:

background-position-y:

示例: 输入框